




Transport
Canada

Transports
Canada



حافظ على — سلامة الأطفال

1

المرحلة

المقاعد المواجهة للخلف

www.tc.gc.ca/roadsafety/kids

Arabic/Arabe

تكون عضلات الرقبة والظهر رضعية لدى الأطفال الرضع. ولذا تحتاج رفابهم مسندًا إضافيًّا أثناء تواجدهم في السيارة. يعمل المقعد المواجه للخلف على دعم رقبة طفلك الرضيع في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام. ويمكن استخدام مقاعد السيارات المخصصة للأطفال لأكثر من مرحلة من مراحل نمو طفلك.

Canada

تركيب المقعد المواجه للخلف

قم دائمًا بتركيب المقعد المواجه للخلف بالمقعد الخلفي للسيارة. وبهذه الطريقة، يكون طفلك أبعد ما يكون عن الوسادات الهوائية للمقعد الأمامي في حالة ابتلاعها بالهواء عند حدوث اصطدام. وهناك أكثر من طريقة لتركيب مقعد الطفل بالسيارة. تنسم الطرق الثلاث التالية بالأمان، لذا يمكنك اختيار أفضل طريقة تناسبك وتناسب سيارتك. وينبغي عليك الرجوع إلى **دليل المالك الخاص بسيارتك** و**دليل المستخدم الخاص بمقعد الطفل** للمزيد من المعلومات.

تذكر: مقاعد الأطفال بالسيارات ليست أسرة.

اختر الطريقة التي تجعل مقعد الطفل محكم التثبيت بأكبر قدر ممكن.

الخيار 1: نظام التثبيت العالمي

استخدم نظام التثبيت العالمي (UAS). في حالة توافره بسيارتك، ستجد في دليل المالك الخاص بسيارتك إشارة إلى مكان وجود نقاط التثبيت.

في معظم السيارات، يُظهر لك الرمز  مكان وجود قصبان التثبيت الخاصة بنظام التثبيت العالمي. كما يُظهر لك أيضًا مكان وجود الوصلات بمقعد طفلك الجديد.



الخيار 2: حزام المقعد فقط

استخدم هذا الخيار عند وجود ميزة تأمين مدمجة بحزام المقعد الخاص بسيارتك. راجع دليل المالك الخاص بسيارتك لمعرفة كيفية تأمين حزام المقعد بشكل صحيح.



الخيار 3: حزام المقعد + مشبك تأمين أو أداة تأمين مدمجة

استخدم هذا الخيار في حالة عدم وجود ميزة تأمين مدمجة بحزام المقعد الخاص بسيارتك. راجع دليل المالك الخاص بسيارتك و**دليل المستخدم الخاص بمقعد الطفل** لمعرفة كيفية استخدام مشبك التأمين أو أداة التأمين المدمجة.



نصائح مهمة

- استخدم ركبتك وزن جسمك في الضغط على المقعد وحرك مقعد السيارة من جانب لآخر أثناء إحكام ربط حزام المقعد أو نظام التثبيت العالمي.
- قد تكون القطع التي لا تأتي مع مقعد طفلك الجديد (مثل البطانات أو الصواني أو الأحزمة المرتبطة) غير مأمونة الاستخدام. يرجى الرجوع للشركة المصنعة لمقعد السيارة قبل استخدام هذه القطع مع مقعد السيارة الجديد.
- اترك أكبر مساحة ممكنة بين مقعد الطفل والمقعد الأمامي لسيارتك.

اخبر معدك المواجه للخلف للتأكد من تركيبه بشكل صحيح

تأكد من اتخاذ مسند مقعد السيارة المواجه للخلف للزاوية الصحيحة

- تأكد من اتخاذ مسند مقعد السيارة المواجه للخلف بزاوية مقدارها 45 درجة. تعمل هذه الزاوية على منح الراحة لطفلك ومساعدته على التنفس بسهولة.
- يجب أن تكون السيارة متوقفة على سطح مستوٍ.
- أفضل طريقة للتأكد من اتخاذ المقعد بزاوية مقدارها 45 درجة هي محاذاة قاع مقعد السيارة مع الأرض.



- كيف؟**
- قم بطيء قطعة من الورق على النحو المبين لعمل زاوية بمقدار 45 درجة.
 - اتبع إرشادات دليل المستخدم وابحث عن المستويات المضمنة.
 - يمكنك وضع فوط ملفوفة أو أصابع من الفلين تحت المقعد المواجه للخلف للمساعدة في الحفاظ على ضبط مستوٍ.



التأكد من عدم حركة مقعد الطفل

امسك جانبي مقعد الطفل من موضع تمرين حزام المقعد أو حزام نظام التثبيت العالمي من حاله. والآن حاول تحريكه في جميع الاتجاهات. **ينبغي لا يتحرك أكثر من 2.5 سم (بوصة واحدة) في أي اتجاه** باستثناء الجزء العلوي من مقعد السيارة، والذي من المفترض أن يتحرك.



- لماذا؟**
- عند التوقف المفاجئ، أو الاصطدام، سيكون طفلك أكثر أماناً عند الجلوس بمقعد تم تركيبه بإحكام.

نصائح مهمة

- ينص القانون على صورة تأمين الأطفال بوسيلة تثبيت مخصصة لهم بحيث تناسب مع وزن الطفل وطوله وعمره. يرجى قراءة قوانين المقاطعه/الإقليم لمعرفة التفاصيل.
- إذا لم تكون متأكداً من تركيب مقعد الطفل بشكل صحيح. فقد تجد ورشة متخصصة في فحص وإصلاح مقاعد السيارات ب مجتمعك المحلي حيث يمكنك الاستعانة بهم لفحص مقعدك. قد يستطيع المركز الطبي أو مركز الشرطة المحلي إخبارك بموعد ومكان تواجد هذه الورشة بمنطقتك.
- لا تترك أي أشياء سائبة في سيارتك أثناء الرحلات. فقد ترتطم بأحد الركاب وتتسرب في إيزوائه عند التوقف المفاجئ.

قم بتثبيت طفلك

تأكد من إحكام ربط الأحزمة كل مرة تضع طفلك في مقعد السيارة. سيعمل ذلك على توفير أكبر قدر من الأمان لطفلك في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام.

أمور ينبغي الاعتناء بها:



متى ينبغي نقل طفلك من مقعد مواجه للخلف إلى مقعد مواجه للأمام؟

لا تتعجل. استمر في إبقاء طفلك بالمقعد المواجه للخلف إلى أن يكبر بحيث لا يصبح المقعد مناسباً له. سيخبرك دليل المستخدم الخاص بالمقعد بالحد الأقصى للوزن والطول المناسبين للمقعد. فإذا كبر طفلك وأصبح المقعد المواجه للخلف غير مناسب له، قد يكون هناك طراز آخر لا يزال يناسبه. بعض مقاعد الأطفال المواجهة للخلف صنعت للأطفال حتى 20 كيلوغراماً (45 رطلاً).

لا بأس أن تلمس ساقاً الطفل الجانبي الخلفي لمعرفة مقاعد سيارتك. طالما لم يتجاوز الطفل حدود الطول والوزن التي حددتها الشركة المصنعة.



حتى وإن كان طفلك بين 10-22 كيلوغراماً (22-45 رطلاً)، ويستطيع المشي بمفرده وكانت قوانين المقاطعة/الإقليم التي تعيش بها تسمح باستخدام المقعد المواجه للأمام، يبقى الوضع المواجه للخلف أكثر أماناً. طالما لم يتجاوز طفلك حدود الوزن والطول الخاصة بمقعد الطفل الذي تمتلكه، ينبغي عليك استخدام المقعد لأطول فترة ممكنة.

متى تستبدل مقعد الطفل

- ينبغي دوماً استبدال مقعد الطفل عند تعرض السيارة لاصطدام وهو بداخليها. حتى وإن لم يكن طفلك بمقعد السيارة عند حدوث الاصطدام، ربما يكون المقعد قد تعرّض للتلف.
- مقاعد الأطفال لها تاريخ صلاحية - لذا تأكد من تغييرها عند انتهاء صلاحيتها.
- في حالة انقطاع أو تلف الغلاف الخارجي أو الحشو الخاص بالمقعد، قم باستبداله.

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول السلامة على الطريق، يُرجى الاتصال بنا على عنوان البريد الإلكتروني roadsafety@tc.gc.ca أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-333-0371 (منطقة أوتاوا 613-998-8616).