



Transports
Canada

Transport
Canada

TP 14371F
(2005-1)

Manuel d'information aéronautique



Canada 

1. Autres publications connexes :
TP12916 Règlement de l'aviation canadien (RAC)

2. Historique des impressions:
TP 2300F 2/05 04-14-2005

Imprimé au Canada

3. Veuillez acheminer vos commentaires, vos commandes ou vos questions à :

Transports Canada
Centre de communications de l'Aviation civile (AARC)
Place de Ville
Tour C, 5e étage
330, rue Sparks
Ottawa, (Ontario) K1A 0N8

Tél : 1 800 305-2059
Fax : 613 957-4208
Courriel : services@tc.gc.ca

4. ©Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports 2005 (changer l'année au besoin)

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de récupération ou transmise sous aucune forme ou selon aucun moyen, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autre, sans la permission écrite du ministère des Transports, Canada. Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de communications de l'Aviation civile au 1 800 305-2059 (HNE). (changer le numéro de téléphone au besoin)

Les renseignements contenus dans la présente publication ne doivent servir qu'à titre indicatif et ne doivent pas être cités ni être considérés comme renseignements ayant une valeur juridique. Ils peuvent devenir périmés, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis.

5. ISSN: 1715-7404
TP 14371F
(10/2005)
TC-1001600

6. Poste Canada - Colis compte #7003285



Transports
Canada

Transport
Canada

TP 14371F

Transports Canada

Manuel
d'information aéronautique
(AIM de TC)

MANUEL D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

RENSEIGNEMENTS SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES

EN VIGUEUR LE 27 OCTOBRE 2005

GEN

- (1) GEN 1.1.3 :
Des informations au sujet de l'AIM de TC et de l'A.I.P. Canada (OACI) ont été ajoutées.
- (2) GEN 1.1.4 :
Des informations concernant l'achat et les abonnements à l'AIM de TC ont été ajoutées.
- (3) GEN 2.1.3 :
Les numéros de téléphone du Programme de santé et de sécurité au travail ont été mis à jour.
- (4) GEN 4.0 :
Toutes références au réseau de routes organisées (OTS) pour Transport supersonique (SST) ont été supprimées.
- (5) GEN 5.2 :
L'abréviation SST a été supprimée.
- (6) RAC 11.1.2 :
Les informations relatives au Bureau de coordination du programme NAT (PCO-NAT) ont été modifiées.
- (7) RAC 11.18 :
Le mot « doit » a été remplacé par le mot « devrait » au paragraphe 11.18 a) et b).
- (8) RAC 12.3 :
Les paragraphes b, c et d de l'espace aérien structuré ainsi que la figure 12.1 ont été supprimés.
- (9) RAC 12.7.4.1 :
Les informations au sujet de la structure des routes polaires dans la CTA de Reykjavik ont été supprimées.

COM

- (1) COM 3.16 :
Révision complète de la section concernant le système mondial de navigation par satellite (GNSS).

MET

- (1) MET 1.1.8 :
Révision complète de la section concernant les différences à l'Annexe 3 de l'OACI.

RAC

- (1) RAC 2.3.1 :
La section qui concerne les altitudes de croisières et niveaux de vol a été mise à jour.
- (2) RAC 3.14.1 :
Les informations au sujet des exigences relatives aux minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement ont été modifiées.
- (3) RAC 7.5 :
La note concernant les données d'altitude en Mode C a été modifiée.
- (4) RAC 8.4 :
Les informations à l'égard des comptes rendus d'altitude et des données d'altitude en mode C aux fins d'espacement ont été modifiées.
- (5) RAC 9.6.2 :
Le mot « proposer » a été substitué par le mot « demander » au deuxième paragraphe.

MAP

- (1) MAP 3.6.2 :
Le numéro de fax pour commander les cartes d'obstacles d'aérodromes a été changé et les dates d'édition des cartes de l'aéroport international de Vancouver ont été mises à jour.
- (2) MAP 5.6.4 :
Une correction a été apportée au groupe date temps du NOTAM RSC/CRFI.
- (3) MAP 6.0 :
Le contenu de la section a été modifié.

LRA

- (1) LRA 3.10 :
Un article concernant les différences par rapport aux normes, aux pratiques et aux procédures de l'OACI a été ajouté.

AIR

- (1) AIR 1.6.6 :
De nouvelles informations ont été ajoutées à cette section et le tableau 4 a été remplacé par les tableaux 4 a) et 4 b).

GEN

1.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	1
1.1	Information aéronautique.....	1
1.1.1	Autorité aéronautique	1
1.1.2	AIS.....	2
1.1.3	Publications d'information aéronautique	2
1.1.4	Obtention et diffusion de l'A.I.M de TC.....	3
1.1.5	NOTAM	4
1.1.6	Aérodromes	4
1.2	Résumé de la réglementation nationale.....	4
1.3	Normes, pratiques recommandées et procédures différant de celles de l'OACI.....	4
1.3.1	Procédures pour les services de navigation aérienne – Exploitation technique des aéronefs de l'OACI (PANS OPS).....	4
1.4	Abréviations, acronymes et sigles.....	4
1.5	Unités de mesure	4
1.5.1	Autres unités de mesure	4
1.5.2	Références géographiques.....	4
1.6	Système horaire	4
1.6.1	Le groupe date-heure	5
1.6.2	Tables de l'aube et du crépuscule	5
1.6.3	Fuseau horaire	6
1.7	Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs.....	6
1.8	Équipement spécial requis à bord des aéronefs.....	7
1.9.1	Vitesses V	7
1.9.2	Tableaux de conversion	8
1.9.3	Échelle comparative pour portée visuelle de piste – Pieds à mètres	9
2.0	SÉCURITÉ.....	9
2.1	Programme de santé et de sécurité au travail en aviation	9
2.1.1	Généralités.....	9
2.1.2	Refus de travailler en cas de situations dangereuses	10
2.1.3	Inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile – Santé et sécurité au travail (ISAC-SST)	10
2.1.4	Site Web.....	11
2.2	Direction de la sécurité du système à l'Administration centrale et dans les Régions.....	11
2.2.1	Généralités.....	11
2.2.2	Spécialistes régionaux de la Sécurité du système.....	11
2.2.3	Bulletins sur la sécurité	11
2.2.4	Site Web.....	11
3.0	BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA	12
3.1	Enquêtes sur la sécurité aérienne.....	12
3.2	Définitions	12
3.3	Rapports sur les faits aéronautiques	12
3.3.1	12
3.3.2	13
3.3.3	13
3.3.4	13
3.3.5	14
3.4	Protection des lieux d'un fait aéronautique, de l'aéronef, de ses parties composantes et de la documentation.....	14
3.4.1	14
3.4.2	14
3.4.3	14
3.5	REFLEXIONS sur la sécurité aérienne	14
3.6	Programme SECURITAS	14
3.7	Bureaux du BST	15
4.0	INDEX DES MOTS CLÉS	16
5.0	DIVERS.....	34
5.1	Glossaire de terminologie aéronautique	34
5.2	Abréviations et sigles.....	43
5.3	Index de la législation	47
6.0	OPÉRATIONS DE CONTINGENCE DE L' AVIATION CIVILE	49
6.1	Introduction	49
6.2	Activités de l'Administration centrale	49
6.3	Comptes rendus d'incidents, d'événements ou d'accidents de l'aviation civile.....	49

AGA

1.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	50
1.1	Généralités	50
1.1.1	Administration des aérodromes	50
1.1.2	Documents de l'OACI	50
1.1.3	Différences avec les normes et procédures recommandées de l'OACI	50
1.1.4	Coefficient canadien de frottement sur piste	50
1.1.5	Utilisation de pistes contaminées	50
1.1.6	Danger créé par les oiseaux	50
1.2	Aéroports internationaux	51
1.2.1	Définitions de l'OACI	51
1.3	Répertoire des aérodromes	51
1.4	Feux aéronautiques à la surface	51
2.0	AÉRODROMES ET AÉROPORTS	51
2.1	Généralités	51
2.2	Utilisation des aérodromes et des aéroports	52
2.3	Certification des aéroports	52
2.3.1	Généralités	52
2.3.2	Domaine d'application d'un certificat d'aéroport	52
2.3.3	Responsabilités de Transports Canada	53
2.3.4	Responsabilités de l'exploitant	53
2.3.5	Procédures de certification d'aéroport	53
2.3.6	Références réglementaires pour la certification d'aéroport et d'héliport	53
2.4	Certificat d'aéroport	53
2.4.1	Délivrance	53
2.4.2	Modifications et validité d'un certificat d'aéroport	54
3.0	CARACTÉRISTIQUES DES PISTES.....	54
3.1	Dimensions des pistes d'aérodromes certifiés	54
3.3	Seuil de piste décalé	54
3.4	Aires de demi-tour	54
3.5	Zone avant-seuil	55
3.6	Prolongement d'arrêt	55
3.7	Prolongement dégagé	55
3.8	Distances déclarées	55
3.9	Voie de sortie rapide.....	55
3.10	Force portante des pistes et des voies de circulation	55
3.10.1	Tableaux de charge de la chaussée	55
3.11	Héliports	55
3.11.1	Aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs	56
4.0	LIMITATIONS D'OBSTACLES	56
4.1	Généralités	56
4.2	Surfaces de limitation d'obstacle	56
4.2.1	Généralités.....	56
4.2.2	Héliports.....	56
4.3	Règlement de zonage d'aéroport	56
4.3.1	Généralités	56
4.3.2	Aéroports où le règlement de zonage est en effet	57
5.0	MARQUES, SIGNALISATION ET INDICATEURS	57
5.1	Balises de délimitation des aires de décollage et d'atterrissage	57
5.2	Balises de voie de circulation près du sol	57
5.3	Marques d'identification de quai pour hydravions	57
5.4	Marques de piste	57
5.4.1	Marques de seuil décalé	58
5.4.2	Prolongement d'arrêt	58
5.4.3	Marques de sortie de voie de circulation et de point d'attente	58
5.5	Héliports.....	58
5.5.1	Marques de l'aire d'atterrissage et de décollage d'un héliport.....	58
5.5.2	Marques de l'aire de sécurité.....	58
5.5.3	Marques d'héliports.....	58
5.5.4	Marques de l'aire de mise en stationnaire pour l'arrivée et le départ	58
5.5.5	Marques de prise de contact sur l'aire de stationnement	59
5.5.6	Marques de trajectoires préférentielles d'approche et de départ	59
5.6	Marques de zones fermées	59

5.7	Marques de zone inutilisable	59
5.8	Signalisation de l'aire de mouvement	59
5.8.1	Généralités	59
5.8.2	Panneaux de renseignements opérationnels	59
5.8.3	Panneau d'instructions obligatoires	61
5.8.4	Éclairage des panneaux de signalisation de l'aire de mouvement	61
5.9	Indicateur de direction du vent	62
6.0	IDENTIFICATION DES OBSTACLES.....	62
6.1	Généralités	62
6.2	Normes	62
6.3	Exigences concernant les évaluations aéronautiques	62
6.4	Balisage diurne	63
6.5	Éclairage diurne	63
6.6	Servitudes	63
6.7	Balisage des traverses de câbles	63
7.0	BALISAGE LUMINEUX	64
7.1	Généralités	64
7.2	Phares d'aérodrome	64
7.3	Exigences minimales du balisage lumineux de nuit aux aérodromes	64
7.4	Balises de zone inutilisable	64
7.5	Balisage lumineux d'approche	64
7.5.1	Pistes d'approche de non-précision	65
7.5.2	Pistes avec approche de précision	65
7.6	Indicateur de pente d'approche	65
7.6.1	Généralités	65
7.6.2	VASIS à 2 barres (V1 et V2)	66
7.6.3	VASIS à 3 barres (V3)	66
7.6.4	Indicateur de trajectoire d'approche de précision (PAPI)	66
7.7	Feux d'identification de piste	67
7.8	Balisage de piste	67
7.8.1	Feux de bord de piste	67
7.8.2	Feux de fin de seuil de piste	67
7.9	Balisage du seuil décalé de piste	67
7.10	Balisage d'axe de piste	67
7.11	Balisage de la zone de poser des roues	67
7.12	Balisage de la voie de sortie rapide	67
7.13	Feux de voie de circulation	67
7.14	Barres de dégagement d'intersection	68
7.15	Barres d'arrêt	68
7.16	Feux de protection de piste	68
7.17	Balisage d'héliport	68
7.17.1	Balisage de l'aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs	68
7.17.2	Feux de direction d'arrivée et de départ	68
7.18	Balisage lumineux de secours	69
7.19	Balisage lumineux d'aérodrome télécommandé (ARCAL)	69
7.20	Balises rétroréfléchissantes	69
8.0	SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES D'AÉRONEFS (SLIA)	69
8.1	Généralités	69
8.2	Heures de disponibilité du SLIA	70
8.3	Système de classification	70
8.4	Demande de service SLIA en attente	70
8.5	Communications sur fréquence discrète et SLIA	70
8.6	Intervention pour aéronefs en état d'urgence (IAU)	71
8.7	Disponibilité du service IAU	71
9.0	AÉRODROMES MILITAIRES.....	71
9.1	Câbles d'arrêt	71

COM

1.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	72
1.1	Généralités	72

1.2	Responsabilité	72
1.3	Prestation des services	72
1.3.1	NAV CANADA	72
1.3.2	SERCo Aviation Services	72
1.3.3	Autres exploitants de systèmes de télécommunications	72
2.0	INDICATEURS D'EMPLACEMENTS.....	72
2.1	Généralités	72
3.0	AIDES À LA RADIONAVIGATION	72
3.1	Généralités	72
3.1.1	Aides à la navigation qui n'appartiennent pas à NAV CANADA	73
3.1.2	Interférence – Équipement de navigation d'aéronef	73
3.2	Retrait de l'identification	73
3.3	Précision, disponibilité et intégrité des aides à la radionavigation	73
3.4	Rapport de pilotes du fonctionnement anormal des aides à la radionavigation	74
3.5	Radiophare VHF omnidirectionnel	74
3.5.1	Vérification des récepteurs VOR	75
3.5.2	Panneaux indicateurs de point de vérification VOR	75
3.5.3	Système de vérification des récepteurs VOR	75
3.5.4	Vérification VOR en vol	75
3.6	NDB	75
3.7	Équipement de mesure de distance	76
3.8	Système de navigation aérienne tactique	76
3.9	Radiophare VHF omnidirectionnel avec Système de navigation aérienne tactique	76
3.10	Radiogoniomètre VHF	76
3.11	Radiobornes en éventail	77
3.12	Radiophare d'alignement de piste	77
3.13	ILS	77
3.13.1	Avertissement concernant l'utilisation des radiophares d'alignement de piste ILS	77
3.13.2	Radiophare d'alignement de piste	79
3.13.3	Radiophare d'alignement de descente	80
3.13.4	NDB.....	80
3.13.5	ILS/DME.....	80
3.13.6	Catégories d'ILS.....	80
3.13.7	ILS de CAT II/III	80
3.14	RADAR	81
3.15	Navigation de surface	81
3.15.1	Système VOR/DME (RHO-THETA)	82
3.15.2	Système DME-DME (RHO-RHO)	82
3.15.3	Système LORAN-C	82
3.16	Le système mondial de navigation par satellite (GNSS)	83
3.16.1	La navigation par satellite (SatNav)	83
3.16.2	Exigences relatives aux performances de navigation	84
3.16.3	Le système de positionnement mondial (GPS)	84
3.16.4	Systèmes de renforcement.....	85
3.16.5	Approbation de l'utilisation du GNSS et du WAAS en IFR dans l'espace aérien intérieur	87
3.16.6	Plannification des vols.....	91
3.16.7	Suffixes d'équipement dans le plan de vol	93
3.16.8	Base de données de l'avionique	93
3.16.9	Utilisation du GNSS à la place d'aides au sol.....	93
3.16.10	Remplacement du DME ou de l'ADF par une avionique GNSS	94
3.16.11	Vols MNPS au-dessus du NAT.....	94
3.16.12	Approches au GPS et au WAAS aux aérodromes de décollage	94
3.16.13	La prochaine génération du GNSS	96
3.16.14	Qualité de navigation requise (RNP) et SatNav	96
3.16.15	Vulnérabilité du GNSS – Rapports d'interférence ou d'anomalie	96
3.16.16	Pour bien utiliser le GPS	97
3.16.17	Équipe de mise en œuvre des communications, de la navigation et de la surveillance (CNS)	97
3.16.18	Commentaires des utilisateurs du GNSS.....	97
4.0	SIGNAUX HORAIRES	100
4.1	Généralités	100
5.0	COMMUNICATIONS — SERVICE MOBILE	100
5.1	Généralités	100
5.2	Langue	100
5.3	Espacement des canaux pour les fréquences de communications VHF	100
5.4	Usage de l'alphabet phonétique	101
5.5	Désignation des voies et des routes aériennes.....	101

5.6	Compte rendu de distance	101
5.7	Prononciation des chiffres	101
5.8	Indicatifs d'appel	102
5.8.1	Aéronefs civils	102
5.8.2	Stations au sol	103
5.8.3	RCO	103
5.9	Pratique standard de radiotéléphonie.....	103
5.10	Vérifications radio	104
5.11	Communications en cas d'urgence	104
5.12	Fréquence de détresse 121.5 MHz	105
5.13	Utilisation des fréquences VHF	105
5.13.1	Services de la circulation aérienne	105
5.13.2	Vol à voile	105
5.13.3	Air-air	105
5.14	Utilisation de la fréquence 5680 kHz	105
5.15	Utilisation de téléphone en cas de panne de communication radio	106
6.0	SERVICE FIXE AÉRONAUTIQUE – VOLS INTERNATIONAUX	106
6.1	Service fixe aéronautique (AFS)	106
6.1.1	Systèmes en phonie	106
6.1.2	Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN)	106
6.2	Service air-sol international.....	107
6.3	Disponibilité d'une bande latérale unique	107
6.4	Système d'appel sélectif	107
6.5	Frais d'utilisation des services de télécommunications et d'installations en route	107
6.6	Exploitation du réseau radiotéléphonique – Région de l'Atlantique Nord (NAT) et région d'information de vol (FIR) d'Anchorage Arctique	107
6.6.1	FSS de l'aéroport international de Gander	108
6.7	Utilisation de la gamme VHF générale au lieu des fréquences HF air-sol internationales	108
6.7.1	Couverture VHF – Région NAT	108
6.7.2	Couverture VHF – Espace aérien canadien du nord.....	109
6.8	VOLMET	110
	COM ANNEXE A — Radiocommunications	110
1.0	Règlement de l'aviation canadien	110
	COM ANNEXE B – UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES PORTATIFS PAR LES PASSAGERS À BORD DES AÉRONEFS	111
1.0	Généralités	111
1.1	Appareils de radiocommunications bilatérales portatifs	111
2.0	Exigences réglementaires	112
3.0	Procédures d'exploitation.....	112
3.1	Information des passagers	112
3.2	Interférence	114
	MET	
1.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	115
1.1	Généralités	115
1.1.1	Responsabilité en matière de météorologie	115
1.1.2	Services météorologiques offerts	115
1.1.3	Services de météorologie aéronautique	115
1.1.4	Renseignements du Service météorologique	116
1.1.5	Systèmes d'observations météorologiques et procédures aux principaux aérodromes	117
1.1.6	Rapport de pilote	118
1.1.7	Documents applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)	118
1.1.8	Différences à l'Annexe 3 de l'OACI	118
1.2	Observations et comptes rendus météorologiques	120
1.2.1	Stations et bureaux météorologiques d'aviation	120

1.2.2	Type et fréquence des observations	120
1.2.3	Documentation météorologique de vol	120
1.2.4	Système automatisé d'observations météorologiques (AWOS)	121
1.2.5	Système d'information météorologique limitée (LWIS)	121
1.3	Prévisions et cartes météorologiques	121
1.3.1	Emplacements	121
1.3.2	Heures d'ouverture	121
1.3.3	Cartes de prévisions aéronautiques	121
1.3.4	Prévisions d'aérodrome	121
1.3.5	Renseignements météorologiques	122
1.3.6	Prévisions régionales et AIRMET	122
1.3.7	Prévisions des vents et des températures en altitude	122
1.3.8	Service météorologique ATC	122
1.3.9	Numéros de téléphone des stations d'information de vol	123
1.3.10	Renseignements supplémentaires	123
1.4	VOLMET	123
1.4.1	Généralités	123
2.0	RAPPORTS DE PILOTE	123
2.1	Généralités	123
2.2	Turbulence en ciel clair	124
2.3	Cisaillement du vent	124
2.4	Givrage de cellule	124
2.5	Cendres volcaniques	125
2.6	Estimation par le pilote du vent de surface	125
3.0	ANNEXES.....	127
3.1	Réseau des centres météorologiques canadiens	127
3.2	Renseignements météorologiques canadiens	127
3.2.1	Prévisions et cartes d'aviation	127
3.2.2	Bulletins météorologiques d'aviation.....	129
3.2.3	Cartes du temps	129
3.3	Prévision de zone graphique (GFA)	129
3.3.1	Généralités	129
3.3.2	Heures d'émission et de validité	129
3.3.3	Zone de couverture	130
3.3.4	Unités de mesure	130
3.3.5	Abréviations et symboles	130
3.3.6	Présentation	130
3.3.7	Boîte de titre.....	130
3.3.8	Boîte de légende	130
3.3.9	Boîte de commentaires	131
3.3.10	Renseignements météorologiques	131
3.3.11	Carte nuages et temps	131
3.3.12	Carte de givrage, de turbulence et de niveau de congélation.....	133
3.3.13	Modification de la GFA	134
3.3.14	Correction de la GFA	134
3.4	AIRMET	134
3.4.1	Définition	134
3.4.2	Critères	134
3.4.3	Heures de validité	134
3.5	Cartes des points de références météorologiques.....	136
3.6	Abréviations - Prévisions d'aviation	138
3.7	Tableau des critères de compte rendu de turbulences.....	141
3.8	Réseau de prévisions d'aérodrome	142
3.9	Prévision d'aérodrome - TAF	142
3.9.1	Généralités	142
3.9.2	Variantes nationales	142
3.9.3	Message type	143
3.9.4	révisions d'aérodrome fondées sur les observations émises par les AWOS	145
3.10	Réseau canadien de prévisions des vents et températures en altitude	146
3.11	Prévisions des vents et des températures en altitude	146
3.12	Cartes en altitude - PROG	147
3.13	Cartes de prévisions de temps significatif - RAFC	147
3.14	Carte de prévisions de temps significatif - CMC	149
3.15	Messages d'observations météorologiques régulières - METAR	150
3.15.1	Le code METAR	150
3.15.2	Variantes nationales	150
3.15.3	Message type	150
3.15.4	Bulletins météorologiques spéciaux (SPECI)	154
3.15.5	Bulletins diffusés par le système automatisé d'observations météorologiques (AWOS)	155
3.15.6	Autres types de bulletins automatisés	158

3.16	Réseau des radars météorologiques EC/MDN.....	160
3.17	PIREP	160
3.18	SIGMET.....	161
3.19	Carte du temps en surface couleurs symbole description	161
3.20	Cartes de conditions météorologiques à haute altitude (ANAL)	162
3.21	Cartes de prévisions de cendres volcaniques	162

RAC

1.0	GÉNÉRALITÉS	164
1.1	Services de la circulation aérienne et services consultatifs	164
1.1.1	Services de la circulation aérienne	164
1.1.2	Services d'information de vol	165
1.1.3	Station d'information de vol (FSS)	165
1.1.4	Installations radio télécommandées et installations radio télécommandées à composition	167
1.1.5	Radio Arctique	168
1.1.6	Unité militaire de services consultatifs en vol	168
1.2	Services autres que le service de la circulation aérienne	168
1.2.1	Communications universelles	168
1.2.2	Radio d'aéroport/Station radio d'aérodrome communautaire	169
1.2.3	Stations privées de services consultatifs aux aéroports contrôlés	169
1.2.4	Service consultatif d'aire de trafic	170
1.3	ATIS	170
1.4	Utilisation du sigle « CAVOK »	170
1.5	Service radar	171
1.5.1	Généralités	171
1.5.2	Procédures	171
1.5.3	Renseignements sur le trafic observé au radar	171
1.5.4	Assistance radar aux aéronefs VFR	172
1.5.5	Marge de franchissement d'obstacles pendant le guidage radar	173
1.5.6	Emploi abusif des vecteurs radar	173
1.5.7	Assistance radar dispensée par les Forces canadiennes	174
1.5.8	Utilisation de radar par les FSS dans la prestation d'AAS	174
1.6	Service de radiogoniométrie VHF.....	174
1.6.1	Objet	174
1.6.2	Fonctionnement	174
1.6.3	Disponibilité du service	175
1.6.4	Procédures	175
1.7	Autorisations, instructions et information de l'ATC	175
1.8	Priorité des vols	176
1.8.1	176
1.8.2	Avis concernant le carburant minimum	176
1.9	Utilisation du transpondeur	176
1.9.1	Généralités	176
1.9.2	Transpondeur – Exigences	177
1.9.3	Vols IFR dans d'autres espaces aériens inférieurs	178
1.9.4	Vols VFR	178
1.9.5	Phraséologie	178
1.9.6	Urgences	178
1.9.7	Panne de communication	178
1.9.8	Intervention illégale (détournement)	179
1.10	Évitement d'abordage – Priorité de passage [Règlement de l'aviation canadien (RAC)].....	179
1.11	Acrobaties aériennes(articles 602.27 et 602.28 du RAC)	180
1.12	Rapports de pilote	180
1.12.1	Généralités	180
1.12.2	Rapports CIRVIS – Observations d'importance vitale	180
1.12.3	Rapports d'observation de météorites	181
1.12.4	Détection des feux de forêts – Régions du Nord canadien	181
1.12.5	Rapports sur la pollution	181
1.13	Rapports ATS – Infraction possible au Règlement de l'aviation canadien (RAC)	181
1.14	Protection des animaux	181
1.14.1	Élevages de volailles et d'animaux à fourrure	181
1.14.2	Protection de la faune	182
1.14.3	Protection des rennes, caribous, orignaux et boeufs musqués	183
1.14.4	Protection des oiseaux migrateurs	183
1.14.5	Parcs, réserves et refuges nationaux, provinciaux et municipaux	183
1.15	Danger créé par les oiseaux	184
1.15.1	Généralités	184
1.15.2	Oiseaux migrateurs	187

2.0	ESPACE AÉRIEN - NORMES ET PROCÉDURES	188
2.1	Généralités	188
2.2	Espace aérien intérieur canadien	188
2.2.1	Espace aérien intérieur du nord et du sud	188
2.3	Espace aérien supérieur et inférieur	189
2.3.1	Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route d'un aéronef	189
2.4	Régions d'information de vol	189
2.5	Espace aérien contrôlé	190
2.5.1	Utilisation de l'espace aérien contrôlé par les vols VFR	190
2.5.2	Limitation de la vitesse des aéronefs	190
2.6	Espace aérien supérieur contrôlé	190
2.7	Espace aérien inférieur contrôlé	191
2.7.1	Voie aérienne inférieure	191
2.7.2	Prolongement de la région de contrôle	191
2.7.3	Zones de contrôle	192
2.7.4	Vol VFR au-dessus de la couche (VFR-OTT)	193
2.7.5	Zones de transition	193
2.7.6	Régions de contrôle terminal	193
2.8	Classification de l'espace aérien	194
2.8.1	Espace aérien de classe A	194
2.8.2	Espace aérien de classe B	194
2.8.3	Espace aérien de classe C	195
2.8.4	Espace aérien de classe D	195
2.8.5	Espace aérien de classe E	196
2.8.6	Espace aérien de classe F	196
2.8.7	Espace aérien de classe G	198
2.9	Autres divisions de l'espace aérien	198
2.9.1	Réservation d'altitude	198
2.9.2	Restrictions temporaires de vol- Feux de forêt	198
2.10	Région d'utilisation du calage altimétrique	198
2.11	Région d'utilisation de la pression standard	199
2.12	Régions montagneuses	200
2.13	Communication d'urgence aux fins de la sécurité nationale	200
3.0	PLANIFICATION DU VOL	201
3.1	Généralités	201
3.2	Exposés météorologiques	201
3.3	Renseignements NOTAM	201
3.4	Services regroupés pour la préparation des vols	201
3.4.1	FSS	201
3.4.2	DUATS	201
3.5	Formulaire de masse et centrage	201
3.5.1	Poids réel	202
3.5.2	Poids de carburant et d'huile	202
3.6	Plans de vol et itinéraires de vol	202
3.6.1	Dépôt obligatoire	202
3.6.2	Dépôt d'un plan ou d'un itinéraire de vol (article 602.75 du RAC)	203
3.6.3	Plan de vol entre le Canada et un pays étranger	203
3.6.4	Mise en vigueur d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol VFR	203
3.7	Changement à l'information d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol	204
3.7.1	Plan de vol VFR ou itinéraire de vol	204
3.7.2	Plan de vol IFR ou itinéraire de vol	204
3.8	Plan de vol ou itinéraire de vol composite – VFR et IFR	204
3.9	Plans de vol VFR de la défense et itinéraires de vol de la défense (article 602.145 du RAC)	204
3.10	Escales	205
3.10.1	Plans de vol IFR consécutifs	205
3.11	Vol de navigation d'entraînement aux instruments	206
3.12	Fermeture	206
3.12.1	Compte rendu d'arrivée	206
3.12.2	Fermeture d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol avant l'atterrissage	207
3.13	Exigences de carburant	207
3.13.1	Vol VFR	207
3.13.2	Vol IFR	207
3.14	Exigences relatives au choix de l'aérodrome de dégagement – Vols IFR	207
3.14.1	Exigences relatives aux minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement	208
3.15	Éléments d'un plan de vol canadien / d'un itinéraire de vol canadien et d'un plan de vol de l'OACI	209
3.15.1	Généralités	209
3.15.2	Canadien	209
3.15.3	OACI	210
3.15.4	Instructions pour remplir le formulaire	210
3.16	Contenu du plan de vol ou de l'itinéraire de vol	210
3.16.1	Case 7 : Identification de l'aéronef (7 caractères au maximum)	210

3.16.2	Case 8 : Règles de vol et type de vol	211
3.16.3	Case 9 : Nombre et type d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage	211
3.16.4	Case 10 : Équipement (Canada et OACI)	211
3.16.5	Case 13 : Aérodrome de départ et heure	212
3.16.6	Case 15 : Vitesse de croisière, altitude/niveau de vol et route	212
3.16.7	Case 16 : Aérodrome de destination, durée totale prévue, heure SAR (Canadien seulement) et aérodrome(s) de dégagement	214
3.16.8	Case 18 : Renseignements divers	215
3.16.9	Case 19 : Renseignements complémentaires	215
4.0	EXPLOITATION D'AÉROPORT	218
4.1	Généralités	218
4.1.1	Turbulence de sillage	218
4.1.2	Atténuation du bruit	220
4.1.3	Piste préférentielle en service	220
4.2	Procédures de départ aux aéroports contrôlés	220
4.2.1	Messages ATIS	221
4.2.2	Demande des autorisations	221
4.2.3	Vérifications radio	221
4.2.4	Demandes de refoulement ou de refoulement au moteur	221
4.2.5	Renseignements sur la circulation au sol	221
4.2.6	Point d'attente de circulation	222
4.2.7	Points d'attente sur la voie de circulation pendant des activités IFR	222
4.2.8	Autorisation de décoller	222
4.2.9	Autorisation de quitter la fréquence de la tour	222
4.2.10	Procédures de départ – Aéronefs sans radio (NORDO)	223
4.2.11	Signaux optiques	223
4.2.12	Procédures de départ – Aéronefs avec récepteur seulement (RONLY)	223
4.3	Circuit d'aérodrome aux aérodromes contrôlés	223
4.4	Procédures d'arrivée aux aéroports contrôlés	224
4.4.1	Contact initial	224
4.4.2	Autorisation initiale	224
4.4.3	Autorisation d'atterrissage	225
4.4.4	Circulation au sol	225
4.4.5	Procédures d'arrivée – Aéronefs sans radio NORDO	226
4.4.6	Procédures d'arrivée – Aéronefs RONLY	226
4.4.7	Signaux optiques	226
4.4.8	Panne de communications en vol VFR	227
4.4.9	Exploitation des pistes qui se croisent	227
4.4.10	Opérations sur pistes très achalandées (HIRO)	229
4.5	Exploitation des aéronefs aux aérodromes non contrôlés	230
4.5.1	Généralités	230
4.5.2	Circuit d'aérodrome aux aérodromes non contrôlés	231
4.5.3	Exploitation d'hélicoptère	232
4.5.4	Fréquence obligatoire	232
4.5.5	Fréquence de trafic d'aérodrome	233
4.5.6	Utilisation de la MF et de l'ATF	233
4.5.7	Procédures de communications VFR aux aérodromes non contrôlés ayant une zone MF ou une zone ATF	234
4.5.8	Aéronefs NORDO/RONLY	235
4.6	Exploitation d'hélicoptère aux aéroports contrôlés	235
5.0	PROCÉDURES VFR EN ROUTE	236
5.1	Écoute de la fréquence 126.7 MHz et comptes rendus de position en route	236
5.2	Confirmation de réception	236
5.3	Altitudes et niveaux de vol – VFR	236
5.4	Altitudes VFR minimales (articles 602.14 et 602.15 du RAC)	236
	Altitudes et distances minimales	236
5.5	Altitudes minimales – Survol d'aérodromes[articles 602.96(4) et (5) du RAC]	237
5.6	Procédures VFR contrôlées (CVFR)	237
5.7	Surveillance radar en route	238
5.8	Opérations VFR à l'intérieur d'un espace aérien de classe C	238
6.0	DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR)– GÉNÉRALITÉS	239
6.1	Autorisation de l'ATC	239
6.2	Vols IFR en VMC	239
6.2.1	Autorisation IFR avec restrictions VFR	239
6.2.2	Autorisation VFR destinée à un aéronef IFR	239
6.3	Urgences et pannes d'équipement – IFR	239
6.3.1	Déclaration d'une situation d'urgence	239
6.3.2	Panne de communications bilatérales	240
6.3.3	Obligation de signaler le mauvais fonctionnement des appareils de navigation et de communications	242
6.3.4	Largage de carburant	242

6.4	Espacement IFR	242
6.4.1	Généralités	242
6.4.2	Espacement vertical – Généralités	242
6.4.3	Espacement vertical entre niveaux de vol et altitudes ASL	242
6.4.4	Espacement longitudinal – Espacement fondé sur la distance	242
6.4.5	Espacement latéral – Généralités	242
6.4.6	Espacement latéral – Voies et routes aériennes	243
6.4.7	Espacement latéral – Procédures d’approche aux instruments	243
6.5	Élaboration de procédures aux instruments	244
7.0	RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS – PROCÉDURES DE DÉPART	244
7.1	Aérodrome – Exploitation	244
7.2	Diffusion de bulletins ATIS	244
7.3	Contact initial	244
7.4	Autorisations IFR	244
7.5	Procédure de départ normalisé aux instruments	245
7.6	Procédures pour la réduction du bruit – Départ	246
7.6.1	Généralités	246
7.6.2	Pistes préférentielles pour réduire le bruit	247
7.6.3	Procédures A et B pour la réduction du bruit	247
7.7	Marge de franchissement d’obstacles et de relief	248
7.8	Autorisation de quitter la fréquence de la tour	249
7.9	Départs IFR des aérodromes non contrôlés	249
8.0	RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS(IFR) – PROCÉDURES EN ROUTE	249
8.1	Comptes rendus de position	249
8.2	Compte rendu de position (WPR) par surveillance dépendante automatique (ADS) des futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) 1/A	250
8.2.1	WPR par ADS	250
8.2.2	Avis de connexion aux installations des services de la circulation aérienne (AFN)	250
8.2.3	Utilisation des WPR par ADS	251
8.2.4	Communication radioaéronautique	251
8.3	Nombre de Mach/Vitesse vraie (TAS) – Autorisations et comptes rendus	251
8.3.1	Nombre de Mach	251
8.3.2	Vitesse vraie	251
8.4	Comptes rendus d’altitude	251
8.5	Montée et descente	251
8.5.1	Généralités	251
8.5.2	Montée et descente à vue	252
8.6	Altitudes IFR minimales	252
8.7	Assignation d’altitudes par l’ATC	253
8.7.1	Altitude IFR minimale	253
8.7.2	Altitudes et direction du vol	254
8.8	Vol IFR “à 1000 pieds plus haut que toute formation”	254
8.9	Autorisations – Aéronefs quittant l’espace aérien contrôlé ou y pénétrant	255
8.10	Limite d’autorisation	255
8.11	Espace aérien de classe G – Procédures d’exploitation recommandées – En route	255
9.0	RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) – PROCÉDURES D’ARRIVÉE	256
9.1	Diffusion de bulletins ATIS	256
9.2	STAR	256
9.2.1	STAR conventionnelle	256
9.2.2	Équipement RNAV	256
9.2.3	Procédure STAR RNAV	256
9.3	Autorisation d’approche	259
9.4	Descente sous l’espace aérien contrôlé	260
9.5	Préavis d’intentions en conditions météorologiques minimales	260
9.6	Approches contact et approches à vue	261
9.6.1	Approche contact	261
9.6.2	Approche visuelle	261
9.7	Arrivées guidées au radar	262
9.7.1	Généralités	262
9.7.2	Radar requis	262
9.7.3	Réglage de la vitesse – Aéronefs guidés par radar	262
9.7.4	Radar d’approche de précision	263
9.8	Contact initial avec la tour de contrôle	263
9.9	Comptes rendus de position en approche aux aéroports contrôlés	263
9.10	Transfert du contrôle de l’unité IFR à la tour de contrôle	263

9.11	Contact initial avec une installation de communications air-sol aux aérodromes non contrôlés	264
9.12	Procédures de compte rendu d'un aéronef IFR avant d'effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé (Article 602.104 du RAC)(Voir les articles 4.5.4 et 4.5.5 de la section RAC) :	264
9.13	Procédures IFR à un aérodrome non contrôlé dans un espace aérien non contrôlé	265
9.14	Compte rendu en éloignement	265
9.15	Approche directe	265
9.16	Approche directe à partir d'un repère d'approche intermédiaire	265
9.17	Altitudes de procédure et calage altimétrique en vigueur	266
9.17.1	Corrections pour la température	266
9.17.2	Calage altimétrique éloigné	269
9.18	Minimums de départ, d'approche et de dégagement	269
9.18.1	Minimums pour les approches ILS de Catégorie II	269
9.19	Application des minimums	269
9.19.1	Minimums de décollage	269
9.19.2	Interdiction d'approche	270
9.19.3	Minimum d'atterrissage	271
9.20	Portée visuelle de piste	272
9.20.1	Définitions	272
9.20.2	Utilisation opérationnelle de la portée visuelle de piste	272
9.21	Catégories d'aéronefs	273
9.22	Minimums d'approche directe	273
9.23	Approche indirecte	274
9.24	Procédures d'approche indirecte	274
9.25	Procédure d'approche interrompue après des manoeuvres d'approche à vue à proximité d'un aérodrome	274
9.26	Procédures d'approche interrompue	275
9.27	Approches de précision aux instruments simultanées – pistes parallèles	275
9.28	Approches de précision aux instruments simultanées – pistes convergentes	276
10.0	RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS – PROCÉDURES D'ATTENTE	276
10.1	Généralités	276
10.2	Autorisation d'attente	276
10.3	Circuit d'attente standard	277
10.4	Circuit d'attente non standard	277
10.5	Procédures d'entrée	277
10.6	Minutage	278
10.7	Limites de vitesse	278
10.8	Circuit d'attente DME	278
10.9	Procédure de navette	279
10.10	Circuits d'attente indiqués sur les cartes en route et de régions terminales	279
11.0	ACTIVITÉS DANS L'ATLANTIQUE NORD	279
11.1	Réglementation, documents de référence et éléments indicatifs	279
11.1.1	Réglementation	279
11.1.2	Documents de référence NAT et éléments indicatifs	279
11.2	Aéronefs d'aviation générale	280
11.3	Routes aériennes nord-américaines	280
11.4	Structure de routes organisées NAT	280
11.5	Règles de vol	281
11.6	Procédures pour les plans de vol	281
11.6.1	Routes	281
11.6.2	Vitesse	282
11.6.3	Altitude	282
11.6.4	Heures estimées	282
11.6.5	Type de certification et immatriculation de l'aéronef	282
11.6.6	Unité de contrôle des performances d'altitudes (HMU)	282
11.6.7	Dépôt des plans de vol	282
11.7	Messages de routes préférentielles	282
11.8	Autorisations	283
11.8.1	Autorisations océaniques	283
11.8.2	Autorisations intérieures – Trafic NAT en direction ouest	283
11.8.3	Délivrance des autorisations océaniques	284
11.9	Comptes rendus de position	284
11.9.1	Exigences	284
11.9.2	Communications	285
11.10	Spécifications de performances minimales de navigation (MNPS)	285
11.11	Minimum réduit d'espacement vertical (RVSM) – Spécifications de performances minimales des systèmes de bord (MASPS)	286
11.12	Accords pour la réduction de l'espacement latéral	286
11.13	Respect du nombre de Mach	286
11.14	Utilisation des transpondeurs	286
11.15	Bulletins météorologiques	286
11.16	Respect de la route de vol	286

11.17	Procédure de montée par paliers	286
11.18	Montées en croisière et comptes rendus d'altitude	287
11.19	Urgences en vol	287
11.20	Panne de communications – Trafic NAT	287
11.20.1	Généralités	287
11.20.2	Panne de communications avant d'entrer dans l'espace aérien océanique NAT	287
11.20.3	Panne de communications avant de sortir de l'espace aérien océanique NAT	287
11.21	Espace aérien à spécifications de performances minimales de navigation sur l'Atlantique Nord	288
11.21.1	Généralités	288
11.21.2	Procédures de calcul du temps	288
11.21.3	Dispositions concernant la perte partielle des capacités de navigation	288
11.21.4	Routes spéciales pour les aéronefs équipés d'un seul système de navigation à longue portée	289
11.21.5	Routes spéciales pour les aéronefs équipés d'un système de navigation sur courtes distances en exploitation entre l'Islande et d'autres parties de l'Europe	290
11.21.6	Aéronef sans moyen MNPS	290
11.21.7	Surveillance des erreurs grossières de navigation	290
11.22	Minimum réduit d'espacement vertical (RVSM) sur l'Atlantique Nord	290
11.22.1	Généralités	290
11.22.2	Détails et procédures concernant le RVSM	290
11.22.3	Répartition des niveaux de vol propres au RVSM	290
11.22.4	Approbations des aéronefs NAT RVSM	291
11.22.5	Organisme central de surveillance (CMA)	291
11.22.6	Surveillance de la tenue d'altitude	291
11.22.7	Dispositif de surveillance de la tenue d'altitude (HMU)	291
11.22.8	Contrôle des unités de contrôle GPS (GMU)	292
11.22.9	Renseignements supplémentaires	292
12.0	PROCÉDURES SPÉCIALES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATC)	293
12.1	Respect du nombre de Mach	293
12.2	Procédures de décalage parallèle	293
12.3	Espace aérien structuré	293
12.4	Espace aérien RNP	293
12.4.1	Définition	293
12.4.2	Équipement de navigation aérienne pour les RNP	293
12.4.3	Agrément de l'exploitant pour les RNP	294
12.4.4	Planification des vols	294
12.4.5	Distance RNAV/DME	294
12.4.6	Procédures à suivre en cas de défaillance de l'équipement RNAV	294
12.5	Espace aérien CMNP	294
12.5.1	Définition	294
12.5.2	Espace aérien de transition CMNP	294
12.5.3	Équipement de navigation embarqué pour les CMNP	294
12.5.4	Certificat d'exploitant pour les CMNP	295
12.5.5	Planification des vols	295
12.5.6	Panne partielle ou totale des systèmes de navigation au cours d'un vol dans l'espace aérien CMNP	295
12.5.7	Communications dans le sens air-sol	295
12.6	Routes intérieures canadiennes	296
12.6.1	Généralités	296
12.6.2	Programme des routes nord-américaines (NRP)	296
12.6.3	Routes IFR préférentielles	296
12.6.4	Routes fixes RNAV	296
12.6.5	Routes aléatoires de la région de contrôle du Nord	296
12.6.6	Routes aléatoires de la région de contrôle de l'Arctique	296
12.7	Structures des routes canadiennes	297
12.7.1	Structures des routes de la région de contrôle du Nord	297
12.7.2	Réseau des routes de la région de contrôle du Sud	298
12.7.3	Routes nord-américaines	298
12.7.4	Structure des routes de la région de contrôle de l'Arctique	298
12.8	Contrôle de la circulation aérienne aux fins de la sécurité	299
12.8.1	Généralités	299
12.8.2	Plan relatif au contrôle de sécurité d'urgence de la circulation aérienne (ESCAT)	299
12.9	Gestion du débit de la circulation aérienne (ATFM)	300
12.10	Procédures de régulation du débit	300
12.11	Économie de carburant dans l'espace aérien de niveau supérieur	301
12.12	Procédures de calage altimétrique pendant des conditions de très haute pression	301
12.12.1	Généralités	301
12.12.2	Procédures de vol	301
12.13	Procédures de vol en formation	302
12.13.1	Généralités	302
12.13.2	Procédures de planification de vol en formation	302
12.13.3	Vol en formation IFR et CVFR	302

12.14	Vols de prises de vues photogrammétriques	303
12.15	Systèmes d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordages et systèmes anticollisions embarqués	303
12.15.1	Généralités	303
12.15.2	Utilisation du TCAS/ACAS	303
12.15.3	Politique de Transports Canada relative aux TCAS/ACAS	303
12.15.4	Homologation de mise en service	304
12.15.5	Homologation de navigabilité	304
12.15.6	L'immunité des pilotes à l'égard des mesures coercitives découlant d'autorisations non respectées	304
12.15.7	Approbation du transpondeur mode S et des codes uniques	305
12.15.8	Interventions pilote/contrôleur	305
12.15.9	Expressions à employer (communications pilote/contrôleur)	305
12.15.10	Utilisation recommandée	305
12.16	RVSM	305
12.16.1	Définitions	305
12.16.2	Espace aérien RVSM	306
12.16.3	Procédures de l'ATC	306
12.16.4	Procédures en vol	306
12.16.5	Exigences de planification de vol	307
12.16.6	Utilisation d'un aéronef non RVSM dans l'espace aérien RVSM	307
12.16.7	Vols de livraison d'aéronefs conformes RVSM au moment de la livraison	308
12.16.8	Approbation et surveillance de la navigabilité et de l'exploitation	308
12.16.9	Surveillance	308
12.16.10	NAARMO	309
12.16.11	ACAS II	309
12.16.12	Ondes orographiques	309
12.16.13	Turbulence de sillage	309
12.16.14	Événements imprévus en vol	310
	RAC ANNEXE	312

1.0	Généralités	312
-----	--------------------------	------------

2.0	Règlement de l'aviation canadien	312
-----	---	------------

FAL

1.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	323
1.1	Généralités	323
1.2	Autorités désignées	323

2.0	ENTRÉE, TRANSIT ET DÉPART D'AÉRONEFS.....	324
2.1	Généralités	324
2.2	Vols commerciaux	324
2.2.1	Utilisation des aéroports pour les vols commerciaux	324
2.2.2	Vols commerciaux internationaux à destination ou en provenance du Canada ou empruntant l'espace aérien canadien	324
2.2.3	Emploi des aéroports du MDN et des aéroports civils de l'Arctique éloigné	327
2.2.4	Documents exigés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour les passagers	327
2.2.5	Exigences relatives aux visas	328
2.2.6	Documents exigés par la ACIA pour le fret et les bagages des passagers.	328
2.3	Vols privés	328
2.3.1	Généralités	328
2.3.2	Vols transfrontaliers.....	329
2.3.3	Documents exigés pour l'autorisation douanière d'aéronefs	329
2.3.4	Mesures de santé publique et exigences relatives aux passeports et aux visas	330
2.4	Mesures de santé publique appliquées aux aéronefs	330
2.5	Règlements relatifs à l'importation de plantes et d'animaux	330

3.0	TAXES ET REDEVANCES	331
3.1	Redevances d'aéroport	331
3.2	Redevances de services de navigation aérienne (NAV CANADA)	331
3.2.1	Services de navigation aérienne en route et terminaux	331
3.2.2	Services océaniques	331
3.2.3	Service à la clientèle et demandes de renseignements	332
3.3	Redevances pour services douaniers	332
3.4	Pénalités pour infractions douanières	332

SAR

1.0	SERVICE RESPONSABLE	333
1.1	Généralités	333
1.2	Types de services disponibles	333
1.3	Accords SAR	333
2.0	PLANIFICATION DE VOLS	333
2.1	Généralités	333
2.2	Demandes de service de recherches et de sauvetage	334
2.3	Avis de disparition d'un aéronef	334
2.4	Assistance aux personnes en détresse	334
3.0	RADIOBALISES DE REPÉRAGE D'URGENCE	335
3.1	Généralités	335
3.2	Catégories d'ELT	335
3.3	Installation et entretien	335
3.4	Instructions sur l'utilisation des ELT (en temps normal)	336
3.5	Instructions sur l'utilisation des ELT (en cas d'urgence)	336
3.6	Accroître la portée du signal	337
3.7	Émissions ELT accidentelles	337
3.8	Méthode d'essai	337
3.9	Tableau des exigences	338
4.0	ASSISTANCE AUX AÉRONEFS EN ÉTAT D'URGENCE	338
4.1	Déclaration d'un état d'urgence	338
4.2	Mesures que devrait prendre le pilote d'un aéronef en état d'urgence	339
4.3	Assistance au moyen du radiogoniomètre VHF (VDF)	339
4.4	Alerte transmise par transpondeur	339
4.5	Manoeuvres pour alerter les stations radars	339
4.6	Fréquence radio de secours	340
4.7	Procédures d'interception [article 602.144 du Règlement de l'aviation canadien (RAC)]	340
4.8	Procédures à suivre en cas d'écrasement	343
	4.8.1 Signaux visuels sol-air	343
	4.8.2 Survie	344
4.9	Extrait de la Loi sur la marine marchande	344

MAP

1.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	345
1.1	Généralités	345
1.2	Information pré-vol	345
1.3	Information en vol	345
2.0	INFORMATION AÉRONAUTIQUE — CARTES ET PUBLICATIONS VFR ..	345
2.1	Généralités	345
2.2	Index des cartes aéronautiques du Canada	346
2.3	Mise à jour des cartes aéronautiques du Canada	346
2.4	Données de mise à jour des cartes VFR	346
3.0	INFORMATION AÉRONAUTIQUE — CARTES ET PUBLICATIONS IFR	346
3.1	Généralités	346
3.2	Publications en route	347
	3.2.1 Espace aérien inférieur (basse altitude)	347
	3.2.2 Espace aérien supérieur	347
3.3	Publications terminales	347
	3.3.1 Cartes de région terminale	347
	3.3.2 Procédures aux instruments en région terminale	347
3.4	Supplément de vol-Canada	347
3.5	Révisions des publications	348
3.6	Cartes d'obstacles d'aérodromes – OACI, type A	348
	3.6.1 Généralités	348
	3.6.2 Index des cartes d'obstacles d'aérodromes – OACI, type A (application des limites d'emploi des avions)	348

4.0	COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS	349
4.1	Responsabilité	349
4.2	Système de cartes de correction	349
5.0	NOTAM	349
5.1	Généralités	349
5.2	Diffusion canadienne des NOTAM	349
5.3	Diffusion internationale des NOTAM	349
5.4	Critères de diffusion des NOTAM	349
5.5	Sommaires des NOTAM	350
5.5.1	Horaire de distribution des sommaires	350
5.6	Présentation des NOTAM canadiens.....	350
5.6.1	Nouveaux NOTAM.....	350
5.6.2	NOTAM de remplacement	350
5.6.3	NOTAM d'annulation.....	350
5.6.4	NOTAM RSC/CRFI	351
5.6.5	NOTAM Interrogation/Réponse	351
5.6.6	Interrogation/Réponse automatique – Base de données canadiennes de NOTAM pour diffusion internationale	351
5.6.7	Destination de la réponse	351
5.6.8	Fichiers NOTAM	351
6.0	SUPPLÉMENTS D’A.I.P. CANADA, (OACI), CIRCULAIRES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE, ET AIRAC CANADA	352
6.1	Généralités	352
6.2	Suppléments d’A.I.P. Canada (OACI).....	352
6.3	Circulaires d’information aéronautique	352
6.4	AIRAC Canada	352
7.0	OBTENTION DE CARTES ET PUBLICATIONS AÉRONAUTIQUES	352
7.1	Généralités	352
7.2	Les Éditions du gouvernement du Canada	352
7.3	NAV CANADA	353
7.3.1	Abonnement	353
8.0	CARTES ET PUBLICATIONS POUR LES VOLS INTERNATIONAUX	354
8.1	Généralités	354

LRA

1.0	IDENTIFICATION, MARQUE, IMMATRICULATION ET ASSURANCE DES AÉRONEFS	355
1.1	Généralités	355
1.2	Identification des aéronefs	355
1.3	Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs	355
1.4	Changement de propriétaire – Aéronef immatriculé au Canada	355
1.5	Immatriculation initiale	356
1.6	Importation d'aéronefs au Canada	356
1.7	Exportation d'aéronefs	356
1.8	Assurance-responsabilité	356
2.0	NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS.....	357
2.1	Généralités	357
2.2	Normes à l'égard de la conception des aéronefs	357
2.2.1	Généralités	357
2.2.2	Certificat de type canadien (Partie V, sous-partie 11 du RAC)	357
2.3	Autorité de vol	357
2.3.1	Généralités et certificat de conformité acoustique	357
2.3.2	Certificat de navigabilité (CdN)	358
2.3.3	Certificat spécial de navigabilité	358
2.3.4	Permis de vol	358
2.3.5	Certificat de conformité acoustique	359
2.4	Certification après maintenance	359
2.4.1	Généralités	359
2.4.2	Certification de la maintenance exécutée à l'étranger	359
2.5	Rapport annuel d'information sur la navigabilité	359

2.6	Exigences de maintenance à l'égard des aéronefs immatriculés au Canada	360
2.6.1	Généralités	360
2.6.2	Aéronef à utilisation bivalente	361
2.6.3	Dossiers techniques pour les aéronefs	361
2.6.4	Programme de rapports de difficultés en service	361
2.7	Consignes de navigabilité	362
2.7.1	Généralités	362
2.7.2	Disponibilité des consignes de navigabilité	362
2.7.3	Dossiers relatifs à la programmation et au respect des consignes de navigabilité	362
3.0	LICENCES DE PILOTE	363
3.1	Généralités	363
3.2	Sommaire des exigences relatives à la délivrance des licences	363
3.2.1	Permis d'élève-pilote	363
3.2.2	Permis de pilote	363
3.2.3	Licence de pilote	364
3.2.4	Licence de pilote privé (PPL)	364
3.2.5	Licence de pilote de pilote professionnel (CPL)	365
3.2.6	Licence de pilote de ligne (ATPL)	367
3.2.7	Exigences relatives aux examens médicaux	368
3.3	Autres licences	368
3.4	Le processus d'évaluation médicale	368
3.4.1	Examen médical périodique et déclaration médicale pour la catégorie 4	368
3.4.2	Aptitude physique et mentale – Examen médical périodique pour les catégories 1, 2 et 3	369
3.4.3	Comité de révision médicale de l'aviation	369
3.4.4	Évaluation d'inaptitude	369
3.4.5	Révision par le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC)	370
3.5	Remplacement des permis et des licences de membres du personnel	370
3.5.1	Perte ou destruction de permis ou de licence	370
3.5.2	Changement de nom – Mariage ou ordonnance d'un tribunal	371
3.5.3	Changement de nom – Emprunt	371
3.5.4	Changement de citoyenneté	371
3.5.5	Changement d'adresse	371
3.6	Rétablissement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification qui a fait l'objet d'une suspension	371
3.6.1	Inaptitude médicale	371
3.6.2	Incompétence, manque de qualifications ou conditions non-remplies	371
3.7	Reconnaissance du temps	371
3.7.1	Utilisation d'un aéronef en double commande	371
3.7.2	Instruction en vol (double commande) : pilotes non titulaires d'une licence	371
3.7.3	Instruction en vol (double commande) : pilotes titulaires d'une licence	372
3.7.4	Pratique du vol aux instruments	372
3.7.5	Copilote : Pas en formation	372
3.7.6	Carnets personnels	372
3.7.7	Reconnaissance du temps réel de vol aux instruments	372
3.8	Utilisation de calculatrices ou d'ordinateurs de poche lors des examens écrits	372
3.9	Mise à jour des connaissances	373
3.10	Différences par rapport aux normes, aux pratiques recommandées et aux procédures de l'OACI	374
4.0	LE TRIBUNAL D'APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA (TATC)	376
4.1	Généralités	376
4.2	Refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien	376
4.3	Suspension, annulation ou refus de renouveler	376
4.4	Amendes	377
4.5	Appels	377
5.1	Généralités	377
5.2	Introduction	377
5.0	CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE CANADIENNE	377
5.3	Principes directeurs	378
5.4	Objectif	378
5.5	Structure de l'organisation	378
5.6	Ressources du projet	379
5.7	Communications et relations extérieures	379
5.8	Information	379
5.9	Site Web sur Internet	379
6.0	PROCÉDURES À SUIVRE POUR DÉPOSER UNE PLAINTÉ	379
6.1	Introduction	379

6.2	Applicabilité	380
6.3	Définition	380
6.4	Principes	380
6.5	Procédures	380
6.6	Réponse	380

LRA ANNEXE –NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS 381

1.0 Généralités 381

2.0 Règlement de l'aviation canadien..... 381

AIR

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 382

1.1	Généralités	382
1.2	Listes de vérifications des actions vitales du pilote	382
1.3	Carburant d'aviation.....	382
1.3.1	Classes de carburants.....	382
1.3.2	Manutention des carburants d'aviation	382
1.3.3	Additif antigivrage au carburant	382
1.3.4	Incendies et explosions	383
1.4	Extincteurs portatifs pour aéronefs	383
1.4.1	Généralités.....	383
1.4.2	Classement des feux	384
1.4.3	Types d'extincteurs	384
1.5	Altimètre barométrique	384
1.5.1	Généralités	384
1.5.2	Étalonnage de l'altimètre barométrique	384
1.5.3	Calage incorrect du cadran des pressions de l'altimètre	385
1.5.4	Températures non standard	385
1.5.5	Région d'utilisation de la pression standard	386
1.5.6	Effet orographique	386
1.5.7	Courants descendants et turbulence	386
1.5.8	Chute de pression	386
1.5.9	Calage altimétrique anormalement haut	387
1.6	Coefficient canadien de frottement sur piste	387
1.6.1	Généralités	387
1.6.2	Coefficients de frottement sur piste réduits et performances des aéronefs	387
1.6.3	Description du coefficient canadien de frottement sur piste et de la méthode utilisée pour le mesurer	387
1.6.4	Comptes rendus de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs (AMSCR)	387
1.6.5	Pistes mouillées	388
1.6.6	Application du CRFI aux performances des aéronefs	389
1.7	Danger associé au souffle des réacteurs et des hélices	393
1.8	Signaux de circulation	394

2.0 OPÉRATIONS DE VOL 395

2.1	Généralités	395
2.2	Atterrissages par vent de travers	395
2.3	Givrage du carburateur	396
2.4	Vol à basse altitude	396
2.4.1	Voler près des lignes haute tension	396
2.4.2	Exploitation forestière	397
2.5	Opérations par temps de pluie	397
2.6	Opérations dans des cendres volcaniques	398
2.7	Opérations près des orages	398
2.7.1	Généralités	398
2.7.2	Considérations	399
2.8	Cisaillement du vent à basse altitude	400
2.9	Turbulence de sillage	400
2.9.1	Caractéristiques des tourbillons	401
2.9.2	Considérations	401
2.10	Turbulence en air clair	402
2.11	Opérations sur l'eau	403
2.11.1	Généralités	403
2.11.2	Amerrissage forcé	403
2.11.3	Équipement de survie pour aéronefs survolant l'eau	404

2.11.4	Amerrissage sur l'eau miroitante	404
2.12	Exploitation en hiver	404
2.12.1	Généralités	404
2.12.2	Contamination de l'aéronef au sol - Givre, glace ou neige	404
2.12.3	Contamination des aéronefs en vol - Givrage de cellule en vol	408
2.12.4	Atterrissage sur roues d'avion léger sur surfaces recouvertes de neige	412
2.12.5	Atterrissage des hydravions sur des surfaces enneigées	412
2.12.6	Conditions d'eau miroitante ou de neige vierge.....	412
2.12.7	Voile blanc	412
2.13	Opérations dans les régions montagneuses	413
2.14	Opérations de vol dans les régions inhospitalières du Canada	413
2.14.1	Aéronefs monomoteurs effectuant des vols dans le Nord du Canada	414
2.15	Atterrissages automatiques	415
2.16	Vols de nuit	415
3.0	RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX	416
3.1	État de santé général	416
3.1.1	Rapports médicaux obligatoires	416
3.2	Facteurs médicaux particuliers	416
3.2.1	Hypoxie	416
3.2.2	Hyperventilation	416
3.2.3	L'oxyde de carbone	416
3.3	Appareils portatifs de chauffage à combustion	417
3.4	Vol à haute altitude à bord d'aéronefs non pressurisés	417
3.5	Mal de décompression	417
3.6	Plongée sous-marine	417
3.7	Vue	418
3.8	Malaise et douleurs à l'oreille moyenne et aux sinus	418
3.9	Désorientation	419
3.10	Fatigue	419
3.11	Alcool	419
3.12	Médicaments	419
3.13	Les anesthésiques	420
3.14	Don de sang	420
3.15	Grossesse	420
3.16	Glace carbonique – Mesures de sécurité	420
3.17	Hypothermie et hyperthermie	421
3.18	La force d'accélération positive et négative	421
3.18.1	Qu'est-ce que la force d'accélération?	421
3.18.2	Les effets de la force d'accélération	422
3.18.3	Les manoeuvres de résistance à la force d'accélération	422
3.18.4	L'adaptation à la force d'accélération	423
4.0	DIVERS	423
4.1	Temps de vol et temps dans les airs	423
4.2	Exécution de vols d'essai à caractère expérimental	423
4.3	Vrilles d'exercices	424
4.4	Arrimage de la cargaison	424
4.4.1	Généralités	424
4.4.2	Réglementation	424
4.4.3	Lignes directrices	424
4.4.4	Références	424
4.4.5	Homologation	425
4.5	Utilisation des phares d'atterrissage pour éviter les collisions	425
4.6	Feux stroboscopiques	425
4.7	Exploitation de ballons libres avec personnes à bord	425
4.8	Saut en parachute	425
4.9	Exploitation d'ailes libres et de parapentes	426
4.10	Aéronefs ultra-légers	426
4.11	Disjoncteurs et dispositifs d'alerte	426
4.12	Point de référence visuelle calculé	427
4.13	Trousse de premiers soins à bord des aéronefs privés utilisés par des exploitants privés	427
	AIR ANNEXE.....	428
1.0	Information relatives à la survie	428

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 INFORMATION AÉRONAUTIQUE

1.1.1 Autorité aéronautique

Transports Canada représente l'autorité responsable de l'aéronautique au Canada.

Adresse postale

Sous-ministre adjoint
Transports Canada, Sécurité et sûreté
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Réseau du service fixe des télécommunications
aéronautiques(RSFTA) :CYHQYAYB

La Direction des aéroports et de la navigation aérienne de Transports Canada a la responsabilité d'établir et d'administrer la réglementation et les normes pour la prestation des AIS au Canada.

Les demandes de renseignements concernant la réglementation et les normes relatives aux AIS devraient être envoyées à:

Adresse postale :

Transports Canada (AARNB)
Normes – AIS et espace aérien
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax :613 998-7416

RÉGIONS DE TRANSPORTS CANADA

Transports Canada dispose de six bureaux régionaux:

Région du Pacifique

Transports Canada
bureau 620
800 rue Burrard,
Vancouver (C-B) V6Z 2J8

Services de la navigation aérienne et
espace aérien :604 666-5490
Sécurité du système :604 666-9517
Sécurité des aéroports :604 666-2103
Aviation générale :604 666-5571
Maintenance et construction :604 666-5596
Certification des aéronefs :604 666-2535
Application de la loi en aviation :604 666-5586
Aviation commerciale et d'affaires :604 666-5657
Médecine aéronautique civile :604 666-5601
Fax :604 555-1175

Région des Prairies et du Nord

Transports Canada
Place Canada
1100 - 9700 avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 4E6

Services de la navigation aérienne et
espace aérien :780 495-2505
Sécurité du système :780 495-3861
Sécurité des aéroports :780 495-3850
Aviation générale :780 495-2764
Maintenance et construction :780 495-5224
Certification des aéronefs :780 495-7412
Application de la loi en aviation :780 495-3993
Aviation commerciale et d'affaires :780 495-3873
Médecine aéronautique civile :780 495-3848
Fax :780 495-5190

Transports Canada
344 rue Edmonton
C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6

Services de la navigation aérienne et
espace aérien :204 983-5290
Sécurité du système :204 983-5870
Sécurité des aéroports :204 983-4335
Aviation générale :204 983-4341
Maintenance et construction :204 983-4352
Certification des aéronefs :204 983-7713
Application de la loi en aviation :204 983-4348
Aviation commerciale et d'affaires :204 983-3139
Fax :204 983-7339

Région de l'Ontario

Transports Canada
4900 rue Yonge,
bureau 300
North York (Ontario) M2N 6A5

Services de la navigation aérienne et
espace aérien :416 952-1623
Sécurité du système :416 952-0175
Sécurité des aéroports :416 952-0335
Aviation générale :416 952-0215
Maintenance et construction :416 952-0326
Certification des aéronefs :416 952-6033
Application de la loi en aviation :416 952-0089
Aviation commerciale et d'affaires :416 952-0011
Médecine aéronautique civile :416 952-0562
Fax :416 952-0179

Région du Québec

Transports Canada
Édifice de l'Administration régionale
700 place Leigh Caprél
Dorval (Québec) H4Y 1G7

Services de la navigation aérienne et
espace aérien :514 633-3514
Sécurité du système :514 633-3249
Sécurité des aéroports :514 633-3252
Aviation générale :514 633-3863
Maintenance :514 633-3047
Construction :514 633-3590
Certification des aéronefs :514 633-3267

Application de la loi en aviation :514 633-3248
 Aviation commerciale et d'affaires :514 633-3120
 Médecine aéronautique civile :514 633-3258
 Fax :514 633-3250

Région de l'Atlantique

Transports Canada
 C.P. 42
 Moncton (N.-B.) E1C 8K6

Services de la navigation aérienne et espace aérien :
506 851-7586
 Sécurité du système :506 851-7110
 Sécurité des aéroports :506 851-3858
 Aviation générale :506 851-7131
 Maintenance et construction :506 851-7114
 Certification des aéronefs :506 851-7114
 Application de la loi en aviation :506 851-7483
 Aviation commerciale et d'affaires :506 851-7191
 Médecine aéronautique civile :1-888-764-3333
 Fax :506 851-3022

Adresse postale :

NAV CANADA
 Services d'information aéronautique
 77, rue Metcalfe
 Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Téléphone :613 563-5553
 Fax :613 563-5602

Les erreurs, les omissions, les irrégularités, les suggestions ou les observations se rapportant au système de la navigation aérienne peuvent être transmises à n'importe quelle FSS.

Commentaires sur le système de la navigation aérienne

Pour signaler toute préoccupation relative à la sécurité ou à la qualité des services assurés par NAV CANADA, veuillez communiquer avec le gestionnaire local de NAV CANADA ou avec notre centre de service à la clientèle :

Service à la clientèle de NAV CANADA

Téléphone :1 800 876-4693-4*
 *Ne pas composer le dernier chiffre en Amérique du Nord
 Fax :613 563-3426
 Courriel :service@navcanada.ca
 Heures d'ouverture normales : de 08:00 à 18:00 (HNE/HAE)

Figure 1.1 - Régions de Transports Canada



1.1.2 AIS

Les AIS de NAV CANADA sont responsables de la collecte, de l'évaluation et de la diffusion de l'information aéronautique publiée dans l'*A.I.P. Canada (OACI)* le CFS, le WAS, le CAP et les cartes aéronautiques. De plus, les AIS assignent et contrôlent les indicateurs d'emplacement canadiens et les indicatifs d'exploitants d'aéronefs. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur la diffusion de l'information aéronautique et sur les autres produits aéronautiques, voir la section MAP.)

1.1.3 Publications d'information aéronautique

A.I.M. de TC

Le Manuel d'information aéronautique de TC (*A.I.M. de TC*) a pour objet de regrouper l'information de référence avant vol de nature durable en un seul document. *L'A.I.M. de TC* présente aux équipages de conduite une source unique de renseignements sur les règles de l'air et les procédures pertinentes à l'exploitation des aéronefs dans l'espace aérien canadien. Ce document s'adresse aux pilotes et il renferme certains articles du RAC qui les concernent.

Dans l'*A.I.M. de TC*, le verbe « devrait » signifie que Transports Canada encourage tous les pilotes à se conformer à la procédure ou à la méthode visée. Le verbe « doit » quant à lui signifie que la procédure est obligatoire parce qu'elle est prescrite par le Règlement.

Les règles de l'air et les procédures de contrôle de la circulation aérienne ont été, dans la mesure du possible, incorporées en langage clair dans le contenu principal de l'*A.I.M. de TC*. Lorsque cela n'était pas possible, les dispositions pertinentes du RAC ont été retranscrites dans les annexes. Cependant, nous nous sommes permis d'exclure certaines définitions qui ne sont pas essentielles à la compréhension du texte. Il en est ainsi afin de faciliter la compréhension des règles et des procédures essentielles à la sécurité des vols. L'inclusion des règles et des procédures, effectuée de cette façon, ne dégage aucunement de sa responsabilité toute personne du milieu de l'aéronautique de se conformer à toute la réglementation aéronautique canadienne, soit la *Loi sur l'aéronautique* et le

RAC. Lorsque le sujet se rapporte au RAC, les dispositions législatives pertinentes sont citées.

Lors de la compilation de l'*A.I.M. de TC*, nous avons veillé à ce que l'information qu'il contient soit exacte et complète. Prière de faire parvenir toute correspondance concernant le contenu du *A.I.M. de TC* à :

Coordonnateur de l'*A.I.M. de TC*
Transports Canada (AARBH)
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Téléphone : 613 993-4502
Fax : 613 990-1198
Courriel : shankd@tc.gc.ca

A.I.P. Canada (OACI)

L'*A.I.P. Canada (OACI)*, publié et diffusé par NAV CANADA, constitue une publication conforme aux normes de l'OACI destinée avant tout à répondre aux besoins internationaux relativement au partage de l'information aéronautique de nature durable. Cette publication contient de l'information aéronautique canadienne fondamentale, permanente ou temporaire de longue durée, ou des renvois à celle-ci. L'*A.I.P. Canada (OACI)* constitue la source principale d'information aéronautique canadienne fondamentale requise par l'OACI, y compris les suppléments et les AIC.

Certains autres renseignements liés à l'*A.I.M. Canada (OACI)* sont fournis par les publications suivantes : CFS, WAS, CAP (7 volumes), *Cartes en route de niveau inférieur* (GPH206), *Cartes en route de niveau supérieur* (GPH207), cartes de régions terminales, cartes de tracé de navigation, cartes aéronautiques pour la navigation à vue, *Forces portantes des revêtements aux aéroports canadiens* (TP 2162F) et DAH (TP 1820F). Ces documents et ces cartes sont des suppléments désignés et font partie intégrante de l'*A.I.P. Canada (OACI)* car ils fournissent les renseignements avant vol et en vol nécessaires à la sécurité et à l'efficacité du mouvement des aéronefs dans l'espace aérien canadien. En temps et lieu, on indiquera la relation de ces publications et cartes avec l'*A.I.M. de TC* et avec l'*A.I.P. Canada (OACI)*.

Vous êtes priés de faire parvenir tout commentaire concernant le contenu de l'*A.I.P. Canada (OACI)* à :

Coordonnateur de l'*A.I.P. Canada (OACI)*
NAV CANADA
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Téléphone : 613 563-5466
Fax : 613 563-7987
Courriel : Oconndo@navcanada.ca

1.1.4 Obtention et diffusion de l'*A.I.M. de TC*

Il est possible de se procurer des exemplaires de l'*AIM de TC* en visitant la vitrine pour les publications de Transports Canada sur le Web à www.tc.gc.ca/TRANSACT.

Tout renseignement concernant l'achat d'exemplaires de l'*AIM de TC* ou l'abonnement à ce dernier sera disponible sur ce site Web, ou en communiquant avec le Centre de communication de l'Aviation civile de Transports Canada.

L'*A.I.M. de TC* est une publication qui a été conçue pour coûter le moins cher possible puisqu'elle est destinée aux élèves-pilotes et aux pilotes étrangers qui en feront l'utilisation pendant une courte période.

L'AIM de TC est aussi disponible sur le site Web de Transports Canada à l'adresse suivante :

<www.tc.gc.ca/AviationCivile/publications/tp14371/menu.htm>.

La fonction de l'*A.I.M. de TC* est de fournir l'information en vigueur à tous les usagers de l'espace aérien canadien. Un service de mises à jour régulier a été établi pour informer les abonnés de toute modification apportée à l'espace aérien, aux règlements et aux procédures.

De nouvelles éditions de l'*A.I.M. de TC* sont émises deux fois l'an, en parallèle avec le calendrier de Régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) de l'OACI. Les prochaines dates pour les nouvelles éditions sont les suivantes :

2006-1 – le 13 avril 2006	2006-2 – le 26 octobre 2006
2007-1 – le 12 avril 2007	2007-2 – le 25 octobre 2007
2008-1 – le 10 avril 2008	2008-2 – le 23 octobre 2008
2009-1 – le 09 avril 2009	2009-2 – le 22 octobre 2009

Chaque nouvelle édition de l'*A.I.M. de TC* est accompagné d'une section d'explications mettant en évidence les modifications les plus importantes apportées à la publication, et éventuellement d'un renvoi vers les détails concernant ces modifications. De plus, les modifications autres que rédactionnelles sont indiquées par un trait vertical noir dans la marge.

Diffusion

Pour s'assurer d'un service sans interruption ou pour corriger tout problème de diffusion, les abonnés devraient communiquer avec :

Transports Canada (AARC)
Centre de communications de l'Aviation civile
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Téléphone : 1 800 305-2059
..... 613 993-7284
Fax : 613 957-4208
Internet :

<www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp>

Veuillez indiquer vos nom, prénom, adresse, numéro de

téléphone et numéro de licence sur toute correspondance.

1.1.5 NOTAM

Le bureau NOTAM international (NOF) de NAV CANADA est responsable de la collecte, de l'évaluation et de la diffusion des NOTAM. Une description complète du système NOTAM canadien se trouve à l'article 5.0 de la section MAP.

Adresse postale :

NAV CANADA
Bureau NOTAM international
Installation combinée du SNA
1601, avenue Tom Roberts
C.P. 9824, succ. T
Ottawa (Ontario) K1G 6R2

Téléphone :613 248-4000
Fax :613 248-4001
RSFTA :CYHQYNYX

1.1.6 Aérodrodromes

Toute information touchant aux aérodrodromes canadiens est publiée dans le CFS. On peut se procurer les cartes de l'OACI de type A auprès des AIS de NAV CANADA (voir l'article 3.6 de la section MAP).

1.2 RÉSUMÉ DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE

L'aviation civile au Canada est régie par la *Loi sur l'aéronautique* et le RAC (voir l'article 7.2 de la section MAP pour obtenir un exemplaire du RAC). Un index de la législation se trouve à l'article 5.3 de la section GEN.

1.3 NORMES, PRATIQUES RECOMMANDÉES ET PROCÉDURES DIFFÉRANT DE CELLES DE L'OACI

Les normes et les pratiques recommandées qui diffèrent de celles de l'OACI sont publiées dans les annexes pertinentes de l'OACI. Les procédures qui diffèrent de celles de l'OACI sont quant à elles publiées dans l'*A.I.M. de TC*.

1.3.1 Procédures pour les services de navigation aérienne – Exploitation technique des aéronefs de l'OACI (PANS OPS)

Au Canada, on n'utilise pas les *Procédures pour les services de navigation aérienne – Exploitation technique des aéronefs* de l'OACI, mais plutôt le TP 308, intitulé *Critères d'élaboration des procédures de vol aux instruments*. Ce document a été élaboré et publié par Aérodrodromes et Navigation aérienne de Transports Canada.

1.4 ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

Une liste des abréviations, des acronymes et des sigles qui

sont utilisés dans l'*A.I.M. de TC* est publiée à l'article 5.2 de la section GEN. Ceux se rapportant à la météorologie se trouvent à l'article 3.6 de la section MET.

1.5 UNITÉS DE MESURE

Les unités de mesure anglo-saxonnes sont utilisées sur les cartes et dans les publications aéronautiques.

1.5.1 Autres unités de mesure

D'autres unités de mesure sont données dans le tableau suivant et s'appliquent aux situations suivantes :

POUR MESURER	UNITÉS
Du poids	Livres Kilogrammes Kilonewtons
La direction du vent pour les atterrissages et les décollages, sauf degrés vrais dans l'espace aérien intérieur du Nord	Degrés magnétiques
La direction du vent, sauf pour les décollages et les atterrissages	Degrés vrais
La force du vent	Noeuds
L'altitude, l'altitude d'un lieu et la hauteur	Pieds
La portée visuelle de piste (RVR)	Pieds
La pression des pneus	Livres par pouce carré et megapascals
La température	Degrés Celsius
La visibilité	Milles terrestres
La vitesse horizontale	Noeuds
La vitesse verticale	Pieds par minute
Le calage altimétrique	Pouces de mercure
Les distances relativement courtes	Pieds
Les distances se rapportant à la navigation	Milles marins

1.5.2 Références géographiques

Les coordonnées géographiques sont déterminées au moyen du système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Le Canada a jugé que les coordonnées du NAD83 étaient équivalentes à celles du système géodésique mondial – 1984 (WGS84) pour les besoins de l'aviation.

1.6 SYSTÈME HORAIRE

Le «temps universel coordonné», abrégé par UTC ou Zulu (Z) ou prononcé universel, est utilisé au Canada en exploitation aérienne et est donné à la minute près. Les vérifications horaires sont données aux 15 secondes près. Le jour commence à 0000 heure et se termine à 2359 heures.

1.6.1 Le groupe date-heure

La date et l'heure sont indiquées au moyen d'un groupe «date-heure», qui constitue une combinaison de la date et de l'heure en un seul ensemble de six chiffres. Lorsqu'on l'utilise dans le texte d'un NOTAM, le groupe date-heure se compose de dix chiffres, par exemple : 9501191200; les deux premiers chiffres indiquent l'année; les deux suivants, le mois; suivis du jour et les quatre derniers, l'heure et les minutes.


1.6.2 Tables de l'aube et du crépuscule


L'aube commence le matin quand le soleil est à 6° sous l'horizon et en ascension et se termine au lever du soleil environ 25 minutes plus tard. Le crépuscule commence dans la soirée au coucher du soleil et se termine quand le soleil est à 6° sous l'horizon et en déclin, soit environ 25 minutes plus tard.

INSTRUCTIONS

1. Partez du haut ou du bas de l'échelle à la date appropriée et déplacez-vous à la verticale, vers le haut ou vers le bas, jusqu'à la courbe représentant la latitude de l'observateur.
2. À partir de l'intersection, déplacez-vous à l'horizontale et lisez l'heure locale.
3. Afin de trouver le temps standard exact, ajoutez 4 minutes pour chaque degré à l'ouest du méridien standard ou soustrayez 4 minutes pour chaque degré à l'est du méridien standard.

Les méridiens standards au Canada sont : AST 60°W; EST 75°W; CST 90°W; MST 105°W; PST 120°W






1.6.3 Fuseau horaire

Au Canada où s'applique l'heure avancée (D.T.), les aiguilles de l'horloge sont avancées d'une heure. L'heure avancée commence à 0200 heure locale, le premier dimanche d'avril pour prendre fin à 0200 heure locale le dernier dimanche d'octobre. Les endroits qui appliquent l'heure avancée sont indiqués dans le CFS et le WAS. Voir la légende au répertoire aérodromes/installations de ces publications sous la rubrique «Heures d'exploitation» ("Times of Operation").

Fuseau horaire	Pour obtenir l'heure locale
Terre-Neuve	UTC moins 3 heures 1/2 (2 1/2 D.T.)
Atlantique	UTC moins 4 heures(3 D.T.)
Est	UTC moins 5 heures(4 D.T.)
Centre	UTC moins 6 heures(5 D.T.)
Rocheuses	UTC moins 7 heures(6 D.T.)
Pacifique	UTC moins 8 heures(7 D.T.)



1.7 MARQUES DE NATIONALITÉ ET D'IMMATRICULATION DES AÉRONEFS

La marque de nationalité des aéronefs civils canadiens se compose de la lettre majuscule «C» ou de deux lettres majuscules «CF».

La marque d'immatriculation d'un aéronef immatriculé au Canada doit être constituée d'une combinaison de trois ou quatre lettres majuscules comme le spécifie l'Aviation civile de Transports Canada.

Tout aéronef doit porter ses marques de nationalité et d'immatriculation de la façon suivante :

- (a) une inscription sur une plaque d'identification ignifuge, fixée en un endroit bien en vue près de la porte d'accès principale de l'aéronef; et
- (b) peintes ou fixées sur l'aéronef (voir LRA 1.0).

1.8 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL REQUIS À BORD DES AÉRONEFS

La liste de l'équipement spécial requis à bord des aéronefs est publiée dans AIR 2.14, 2.14.1, et AIR Annexe 1.0.

1.9 RENSEIGNEMENTS DIVERS

1.9.1 Vitesses V

V_1	Vitesse de détection de la panne du moteur critique *
V_2	Vitesse de sécurité au décollage
V_{2min}	Vitesse minimale de sécurité au décollage
V_3	Vitesse limite pour la rentrée des volets
V_a	Vitesse de calcul en manoeuvre
V_b	Vitesse de calcul à la rafale d'intensité maximale
V_c	Vitesse de calcul en croisière
V_d	Vitesse de calcul en piqué
V_{df}/M_{df}	Vitesse maximale ou nombre de Mach maximal de piqué démontrée en vol
V_f	Vitesse de calcul, volets hypersustentateurs sortis
V_{fe}	Vitesse maximale avec volets hypersustentateurs sortis
V_h	Vitesse maximale en vol horizontal à la puissance maximale continue
V_{le}	Vitesse maximale avec train d'atterrissage sorti
V_{lo}	Vitesse maximale de manoeuvre du train d'atterrissage
V_{mc}	Vitesse minimale de contrôle avec le moteur critique hors de fonctionnement
V_{mo}/M_{mo}	Vitesse maximale admissible en fonction de la configuration de croisière
V_{mu}	Vitesse minimale d'envol
V_{no}	Vitesse maximal de croisière autorisée par la structure **
V_{ne}	Vitesse à ne jamais dépasser

V_r	Vitesse de rotation
V_{ref}	Vitesse de référence d'atterrissage
V_s	Vitesse de décrochage ou vitesse minimale en vol stabilisée à laquelle l'avion peut être contrôlé
V_{sl}	Vitesse de décrochage ou vitesse minimale stabilisée obtenue dans une configuration spécifique
V_{so}	Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage
V_x	Vitesse à la pente de montée maximale
V_y	Vitesse correspondant à la vitesse ascensionnelle maximale

* Cette définition n'est pas restrictive. Les exploitants aériens peuvent adopter toute autre définition contenue dans le manuel de vol des aéronefs approuvés par TC à condition que cette définition ne compromette pas la sécurité opérationnelle de l'aéronef

** Pour les anciens aéronefs de catégorie transport, V_{no} signifie « vitesse maximale pour l'utilisation normale ».

1.9.2 Tableaux de conversion

MILLIBARS EN POUCES DE MERCURE

mb	POUCES									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
940	27.76	27.79	27.82	27.85	27.88	27.91	27.94	27.96	27.99	28.02
950	28.05	28.08	28.11	28.14	28.17	28.20	28.23	28.26	28.29	28.32
960	28.35	28.38	28.41	28.44	28.47	28.50	28.53	28.56	28.58	28.61
970	28.64	28.67	28.70	28.73	28.76	28.79	28.82	28.85	28.88	28.91
980	28.94	28.97	29.00	29.03	29.06	29.09	29.12	29.15	29.18	29.20
990	29.23	29.26	29.29	29.32	29.35	29.38	29.41	29.44	29.47	29.50
1000	29.53	29.56	29.59	29.62	29.65	29.68	29.71	29.74	29.77	29.80
1010	29.83	29.85	29.88	29.91	29.94	29.97	30.00	30.03	30.06	30.09
1020	30.12	30.15	30.18	30.21	30.24	30.27	30.30	30.33	30.36	30.39
1030	30.42	30.45	30.47	30.50	30.53	30.56	30.59	30.62	30.65	30.68
1040	30.71	30.74	30.77	30.80	30.83	30.86	30.89	30.92	30.95	30.98
1050	31.01	31.04	31.07	31.09	31.12	31.15	31.18	31.21	31.24	31.27

ÉCHELLES DES TEMPÉRATURES : DEGRÉS C EN DEGRÉS F

°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
-45	-49.0	-33	-27.4	-21	-5.8	-9	15.8	3	37.4	15	59.0	27	80.6
-44	-47.2	-32	-25.6	-20	-4.0	-8	17.6	4	39.2	16	60.8	28	82.4
-43	-45.4	-31	-23.8	-19	-2.2	-7	19.4	5	41.0	17	62.6	29	84.2
-42	-43.6	-30	-22.0	-18	-0.4	-6	21.2	6	42.8	18	64.4	30	86.0
-41	-41.8	-29	-20.2	-17	1.4	-5	23.0	7	44.6	19	66.2	31	87.8
-40	-40.0	-28	-18.4	-16	3.2	-4	24.8	8	46.4	20	68.0	32	89.6
-39	-38.2	-27	-16.6	-15	5.0	-3	26.6	9	48.2	21	69.8	33	91.4
-38	-36.4	-26	-14.8	-14	6.8	-2	28.4	10	50.0	22	71.6	34	93.2
-37	-34.6	-25	-13.0	-13	8.6	-1	30.2	11	51.8	23	73.4	35	95.0
-36	-32.8	-24	-11.2	-12	10.4	0	32.0	12	53.6	24	75.2	36	96.8
-35	-31.0	-23	-9.4	-11	12.2	1	33.8	13	55.4	25	77.0	37	98.6
-34	-29.2	-22	-7.6	-10	14.0	2	35.6	14	57.2	26	78.8	38	100.4

FACTEURS DE CONVERSION

POUR CONVERTIR	EN	MULTIPLIER PAR
Centimètres	Pouces	0.394
Gallon impérial	Gallons U.S.	1.201
Gallon impérial	Litres	4.546
Gallon U.S.	Gallon impérial	0.833
Gallon U.S.	Litres	3.785
Kilogrammes	Livres	2.205
Kilogrammes par litre	Livres par gallon impérial	10.023
Kilogrammes par litre	Livres par gallon U.S.	8.333
Kilomètres	Milles marins	0.540
Kilomètres	Milles terrestres	0.621
Litres	Gallon impérial	0.220
Litres	Gallon U.S.	0.264
Livres	Kilogrammes	0.454
Livres	Newton	4.448
Livres par gallon impérial	Kilogrammes par litre	0.0998
Livres par gallon U.S.	Kilogrammes par litre	1.120
Livres par pouce carré	Pouces de mercure	2.040
Livres par pouce carré	Megapascals	0.00689
Magapascals	Livres par pouces carré	145.14
Mètres	Pieds	3.281
Milles marins	Kilomètres	1.852
Milles marins	Milles terrestres	1.152
Milles terrestres	Kilomètres	1.609
Milles terrestres	Milles marins	0.868
Newton	Livres	0.2248
Pieds	Mètres	0.305
Pouces	Centimètres	2.540
Pouces de mercure	Livres par pouce carré	0.490

1.9.3 Échelle comparative pour portée visuelle de piste – Pieds à mètres

RVR – PIEDS	RVR – MÈTRES
500	150
600	175
700	200
1000	300
1200	350
1400	400
2600	800
4000	1200
5000	1500

2.0 SÉCURITÉ

2.1 PROGRAMME DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN AVIATION

2.1.1 Généralités

Le Programme de sécurité et de santé au travail (SST) – Aviation de Transports Canada existe depuis 1987. Le nom de ce programme a récemment été changé. Celui-ci s'appelle maintenant le Programme de santé et de sécurité au travail en aviation (SSTA) de Transports Canada. L'objectif principal du programme consiste à assurer la conformité avec la partie II du Code canadien du travail. À titre de compétence élargie de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDC – Programme du travail), il est géré par Transports Canada, Sécurité et sûreté.

La pierre angulaire du Programme SSTA de Transports Canada est d'assurer la conformité à l'objectif de la partie II du Code canadien du travail qui énonce : « La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi ». Transports Canada est responsable de l'administration, de la mise en application et de la promotion du Code canadien du travail tel qu'il s'applique aux employés travaillant à bord d'un aéronef en service. La position du Programme SSTA à cet égard consiste à dire qu'un aéronef est dit « en service » lorsqu'il effectue un vol au Canada ou dans un pays étranger. Il est également en service lorsqu'il se déplace au sol par ses propres moyens dans le cadre d'un décollage ou d'un atterrissage et que les portes de l'aéronef sont fermées.

2.1.2 Refus de travailler en cas de situations dangereuses

Compte tenu du paragraphe 128(1) de la partie II du *Code canadien du travail*, les pilotes ont le droit légal de refuser de travailler s'ils ont des raisons valables de croire qu'effectuer un décollage représente un danger ou un danger éventuel pour eux-mêmes ou pour les autres. En vertu du paragraphe 122(1) du Code, la définition suivante s'applique à danger :

« danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

Différents scénarios pourraient inciter les pilotes à refuser de travailler dans des situations dangereuses ou potentiellement dangereuses, notamment pour des raisons de sécurité à bord des aéronefs, d'inquiétudes liées au transport de fret mal emballé, mal chargé ou mal immobilisé, de stress lié au besoin de respecter l'horaire des vols et de conditions météorologiques qui se gâtent.

Lorsqu'un pilote annonce qu'il refuse de travailler, il lui revient de même qu'à son employeur d'assumer respectivement le rôle et les responsabilités qui ont été déterminés pour les aider à trouver ensemble une solution. Ces rôles et ces responsabilités sont définis dans les paragraphes 128(1) à 129(7) du Code, de même que ceux de l'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile — Sécurité et santé au travail (ISAC-SST), si son intervention s'avérait nécessaire.

Afin de protéger les droits d'un employé, l'article 147 du Code stipule qu'il est interdit à l'employeur de prendre ou de menacer de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un employé qui a refusé de travailler en raison d'une situation dangereuse. Il est également stipulé, au paragraphe 147.1(1) du même Code, qu'à l'issue de tous les processus d'enquête et d'appel auxquels un tel employé peut avoir recours, l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard de cet employé s'il peut prouver que ce dernier a délibérément exercé ces droits de façon abusive.

2.1.3 Inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile – Santé et sécurité au travail (ISAC-SST)

Les ISAC-SST régionaux qui relèvent de leur gestionnaire respectif de l'Aviation commerciale et d'affaires sont responsables d'assurer la conformité à la partie II du Code canadien du travail et au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs). Pu isqu'un service permanent de 24 heures sur 24 est offert au secteur aéronautique, il est possible de communiquer avec les ISAC-SST ou avec un remplaçant, le

jour à leur poste de travail, ou après les heures de travail, aux numéros suivants :

Région du Pacifique : 604 666-0155 (de 8 h 30 à 16 h 30)
604 612-4944 (après les heures de travail)

Région des Prairies et du Nord :

Bureau de Calgary 403 292-5226 (de 8 h 30 à 16 h 30)
403 228-8787 (après les heures de travail)

Bureau d'Edmonton : 780 495-3898 (de 8 h 30 à 16 h 30)
780 495-7726 (de 8 h 30 à 16 h 30)
780 495-5271 (de 8 h 30 à 16 h 30)
403 228-8787 (après les heures de travail)

Région de l'Ontario : 416 954-5320 (de 8 h 30 à 16 h 30)
416 287-5387 (après les heures de travail)

Région du Québec : 514 633-3033 (de 8 h 30 à 16 h 30)
514 633-3261 (de 8 h 30 à 16 h 30)
514 633-3722 (de 8 h 30 à 16 h 30)
514 633-3534 (après les heures de travail)

Région de l'Atlantique : 506 851-6561 (de 8 h 30 à 16 h 30)
506 851-7221 (après les heures de travail)

Administration centrale: (seulement si l'agent régional n'est pas disponible)
613 991-1271 (de 8 h 30 à 16 h 30)
613 990-1072 (de 8 h 30 à 16 h 30)
613 998-4705 (de 8 h 30 à 16 h 30)
613 996-6666 (après les heures de travail)

ou écrivez à :

Transports Canada (AARXG)
330, rue Sparks
Ottawa ON K1A 0N8

Courriel :servanj@tc.gc.ca

2.1.4 Site Web

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Programme SSTA de Transports Canada, visitez notre site Web à l'adresse :

< www.tc.gc.ca/aviationcivile/commerce/sst >

2.2 DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME À L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DANS LES RÉGIONS

2.2.1 Généralités

La Direction de la sécurité du système se compose d'un bureau situé à l'Administration centrale et de cinq bureaux régionaux. Elle œuvre à promouvoir la sécurité aérienne par la recherche active des dangers, l'évaluation des risques et l'exécution des programmes de sensibilisation à la sécurité. Les spécialistes de la sécurité surveillent le niveau de sécurité aérienne dans tout le système de transport aérien, analysent les facteurs d'accidents, réalisent des recherches portant sur les causes des accidents et conseillent le milieu de l'aviation sur les moyens de rendre toutes les activités de l'aviation plus sûres. La Direction de la sécurité du système prépare des présentations audiovisuelles, des bulletins, des affiches, des brochures, etc., sur des sujets concernant la sécurité aérienne. On peut obtenir des renseignements sur ces documents et sur la façon de se les procurer en s'adressant aux bureaux régionaux de la Sécurité du système.

2.2.2 Spécialistes régionaux de la Sécurité du système

Le rôle des spécialistes régionaux de la Sécurité du système consiste à fournir au milieu de l'aviation un service consultatif en matière de sécurité. Les spécialistes régionaux de la Sécurité du système s'efforcent particulièrement d'offrir au milieu de l'aviation la formation sur les risques associés aux facteurs humains qui sont à l'origine de la plupart des accidents. Il est en effet reconnu que la plupart des accidents d'aéronefs ne sont pas le résultat d'un manquement délibéré aux règlements.

Les spécialistes régionaux de la Sécurité du système dispensent leurs services sous forme de présentations à des groupes du milieu de l'aviation, de visites des aéro-clubs et de sondages auprès des compagnies commerciales. Ils encouragent la mise sur pied de systèmes de gestion de la sécurité dans toute l'aviation commerciale, et ils évaluent les questions touchant la sécurité soulevées par des personnes ayant décelé un risque pour la sécurité.

Les adresses et les numéros de téléphone des bureaux régionaux de la Sécurité du système apparaissent dans tous les numéros des bulletins sur la sécurité.

2.2.3 Bulletins sur la sécurité

- a) *Sécurité aérienne – Nouvelles* : Cette publication trimestrielle est distribuée à tous les titulaires d'un permis ou d'une licence de pilote canadiens valides, ainsi qu'à certains organismes internationaux. Elle contient des conseils en matière de sécurité formulés à la suite d'incidents et accidents survenus au Canada et à travers le monde. Elle contient également une section spéciale qui présente des sujets liés à l'aviation de loisir, autrefois traités dans le bulletin *Sécurité aérienne — Ultraléger et Ballon*, qui n'est plus publié.
- b) *Sécurité aérienne – Vortex* : Cette publication trimestrielle est distribuée à tous les titulaires d'une licence de pilote d'hélicoptère canadienne valide ainsi qu'à certains organismes internationaux. Elle présente un résumé des accidents d'hélicoptères et d'autres renseignements sur la sécurité destinés aux divers milieux intéressés par les hélicoptères.
- c) *Sécurité aérienne – Mainteneur* : Cette publication trimestrielle est distribuée à tous les titulaires d'une licence de technicien d'entretien d'aéronef canadienne valide. Elle renferme des renseignements sur la sécurité adaptés aux besoins du personnel de maintenance et d'entretien courant.

2.2.4 Site Web

Visitez notre site à l'adresse:

<www.tc.gc.ca/AviationCivile/SecuriteDuSysteme/menu.htm>.

3.0 BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA

3.1 ENQUÊTES SUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Le but d'une enquête sur la sécurité aérienne, lors d'un accident ou d'un incident d'aéronef, est de prévenir que cela ne se reproduise. Pour cette raison, il n'est pas du ressort de ce service de définir ou répartir les fautes ou responsabilités. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada, établi d'après la *Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports* est responsable d'enquêter tous faits aéronautiques impliquant des aéronefs civils, d'immatriculation canadienne ou non, au Canada. Une équipe d'enquêteurs est disponible 24 heures par jour.

3.2 DÉFINITIONS

« fait aéronautique » signifie

- (a) tout accident ou incident associé avec l'exploitation d'un aéronef; et
- (b) toute situation ou condition pour laquelle le Bureau a une raison valable de croire, que si elle n'est pas rectifiée, elle pourrait être la cause d'un accident ou d'un incident tel qu'indiqué en a).

« accident aéronautique à signaler » Accident résultant directement de l'utilisation d'un aéronef au cours duquel, selon le cas :

- (a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d'être :
 - (i) soit à bord de l'aéronef,
 - (ii) soit en contact avec un élément de l'aéronef ou de son contenu,
 - (iii) soit exposée directement au souffle d'un réacteur ou d'un rotor d'hélicoptère;
- (b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture qui altèrent sa résistance structurale, ses performances ou ses caractéristiques de vol et qui nécessitent des réparations importantes ou le remplacement des éléments touchés;
- (c) l'aéronef est porté disparu ou est inaccessible.

« marchandises dangereuses » signifie des marchandises dangereuses tel que défini dans la *Loi sur le transport des marchandises dangereuses*.

« incident aéronautique à signaler » Incident résultant directement de l'utilisation d'un avion d'une masse maximale homologuée au décollage de plus de 5 700 kg, ou de l'utilisation d'un giravion d'une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg, au cours duquel, selon le cas :

- (a) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution;
- (b) une défaillance se produit dans une boîte de transmission;
- (c) de la fumée ou un incendie se produit;
- (d) des difficultés de pilotage surviennent en raison d'une défaillance de l'équipement de l'aéronef, d'un phénomène météorologique, d'une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l'aéronef;
- (e) l'aéronef dévie de l'aire d'atterrissage ou de décollage prévue, se pose alors qu'un ou que plusieurs éléments de son train d'atterrissage sont rentrés ou laissent traîner au sol l'extrémité d'une aile, un fuseau moteur ou quelque autre partie de l'aéronef;
- (f) tout membre d'équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d'utilisation de l'aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement;
- (g) il se produit une dépressurisation nécessitant une descente d'urgence;
- (h) il se produit un manque de carburant nécessitant un déroutement ou la priorité d'approche et d'atterrissage au point de destination de l'aéronef;
- (i) l'aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé;
- (j) il survient une collision, un risque de collision ou une perte d'espacement;
- (k) un membre d'équipage déclare un cas d'urgence ou signale une situation urgente devant être traitée en priorité par une unité du contrôle de la circulation aérienne ou nécessitant la mise en alerte des Services d'intervention d'urgence;
- (l) une charge transportée à l'élingue est larguée de l'aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d'urgence; ou
- (m) des marchandises dangereuses se répandent à bord de l'aéronef ou s'en échappent.

3.3 RAPPORTS SUR LES FAITS AÉRONAUTIQUES

3.3.1

Lorsqu'il se produit un accident qui n'a pas encore été signalé au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), le pilote commandant de bord, l'exploitant, le propriétaire et tout membre d'équipage de l'aéronef impliqués doivent en

faire rapport au Bureau aussitôt que possible après l'accident, par le moyen de communication le plus rapide qui est à leur disposition. Le rapport doit contenir les renseignements suivants au sujet de l'accident :

- (a) le type, le modèle, la nationalité et la marque d'immatriculation de l'aéronef;
- (b) le nom du propriétaire et le cas échéant, le nom de l'exploitant et du locataire de l'aéronef;
- (c) le nom du pilote commandant de bord;
- (d) la date et l'heure de l'accident;
- (e) le dernier point de départ de l'aéronef et le point d'atterrissage prévu;
- (f) la position de l'aéronef par rapport à un point de repère géographique facilement identifiable, ainsi que selon sa latitude et sa longitude;
- (g) le nombre de membres d'équipage à bord et le nombre de ceux qui sont morts et de ceux qui ont subi des blessures graves;
- (h) le nombre de passagers à bord et le nombre de ceux qui sont morts et de ceux qui ont subi des blessures graves;
- (i) une description de l'accident et de l'étendue des dommages causés à l'aéronef;
- (j) une description détaillée de toutes les marchandises dangereuses à bord de l'aéronef; et
- (k) les nom et adresse de la personne faisant le rapport.

3.3.2

Lorsqu'un aéronef disparaît ou devient complètement inaccessible et que cet accident n'a pas encore été signalé au BST, le propriétaire et l'exploitant de l'aéronef doivent en faire rapport au Bureau aussitôt que possible après l'accident, par le moyen de communication le plus rapide qui est à leur disposition. Le rapport doit contenir les renseignements suivants :

- (a) le type, le modèle, la nationalité et la marque d'immatriculation de l'aéronef;
- (b) le nom du propriétaire et le cas échéant, le nom de l'exploitant et du locataire de l'aéronef;
- (c) le nom du pilote commandant de bord;
- (d) le dernier point de départ de l'aéronef et le point d'atterrissage prévu;
- (e) la date et l'heure du dernier décollage connu de l'aéronef;

- (f) la dernière position connue de l'aéronef;
- (g) les nom et adresse des membres d'équipage et des passagers à bord de l'aéronef;
- (h) les mesures entreprises pour repérer l'aéronef;
- (i) une description détaillée de toutes les marchandises dangereuses à bord de l'aéronef; et
- (j) les nom et adresse de la personne faisant le rapport.

3.3.3

Lorsqu'un incident devant être signalé se produit et que cet incident n'a pas encore été signalé au BST, le pilote commandant de bord, l'exploitant et le propriétaire de l'aéronef ainsi que, dans le cas d'un incident comportant des risques d'abordage, tout contrôleur de la circulation aérienne qui en a connaissance, doivent en faire rapport au Bureau aussitôt que possible après l'incident, par le moyen de communication le plus rapide qui est à leur disposition. Le rapport doit contenir les renseignements suivants au sujet de l'incident devant être signalé :

- (a) le type, le modèle, la nationalité et la marque d'immatriculation de l'aéronef;
- (b) le nom du propriétaire et le cas échéant, le nom de l'exploitant et du locataire de l'aéronef;
- (c) le nom du pilote commandant de bord;
- (d) la date et l'heure de l'incident;
- (e) le dernier point de départ de l'aéronef et le point d'atterrissage prévu;
- (f) le lieu de l'incident par rapport à un point de repère géographique facilement identifiable, ainsi que la latitude et la longitude auxquelles il se trouve;
- (g) le nombre de membres d'équipage à bord et le nombre de ceux qui ont été blessés;
- (h) le nombre de passagers à bord et le nombre de ceux qui ont été blessés;
- (i) une description de l'incident et de l'étendue des dommages causés à l'aéronef;
- (j) une description détaillée de toutes les marchandises dangereuses à bord de l'aéronef; et
- (k) les nom et adresse de la personne faisant le rapport.

3.3.4

Tout autre incident démontrant un manque ou une contradiction

dans le système canadien du transport aérien peut être porté à l'attention du BST. Suffisamment de détails relatifs à l'incident devraient être indiqués pour permettre d'identifier les mesures nécessaires afin de résoudre le manque ou la contradiction.

3.3.5

Les accidents d'aéronefs, les aéronefs disparus et les incidents, doivent être signalés au bureau régional du BST, par téléphone aux numéros indiqués à GEN 3.7. Sinon, les faits aéronautiques peuvent être signalés à une unité ATS de NAV CANADA qui fera parvenir le rapport au bureau approprié du BST.

Pour les aéronefs d'immatriculation canadienne exploités à l'extérieur du Canada, on doit faire un rapport au bureau régional du BST le plus près du siège social de la compagnie ou pour les aéronefs privés, celui le plus près de l'aérodrome d'attache de l'aéronef, en plus de le signaler de la façon exigée par l'État où le fait aéronautique a eu lieu.

Les régions du BST ont les mêmes limites que celles de Transports Canada, Aviation.

3.4 PROTECTION DES LIEUX D'UN FAIT AÉRONAUTIQUE, DE L'AÉRONEF, DE SES PARTIES COMPOSANTES ET DE LA DOCUMENTATION

3.4.1

- (1) Il est interdit à quiconque de déplacer quoique ce soit ou de toucher à quoique ce soit sur les lieux d'un fait aéronautique, y compris l'aéronef en cause, ses parties composantes et son contenu, à moins d'y être autorisé par un enquêteur, sauf pour le sauvetage d'une personne, la protection contre l'incendie ou tout autre élément destructeur, ou la sécurité des personnes ou des biens.
- (2) Lorsqu'un aéronef doit être déplacé selon le paragraphe 3.4.1(1) la personne qui dirige, surveille ou organise le déplacement doit, dans la mesure où les circonstances le permettent et avant de toucher à quoique ce soit sur les lieux, enregistrer par les meilleurs moyens à sa disposition l'état dans lequel se trouvent les lieux du fait aéronautique ainsi que l'aéronef, ses parties composantes et son contenu.

3.4.2

Lorsqu'un accident se produit, le pilote commandant de bord, l'exploitant, le propriétaire et tout membre d'équipage de l'aéronef doivent, dans la mesure du possible, garder intacts et protéger :

- (a) l'aéronef de même que ses parties composantes et son contenu et les lieux du fait aéronautique jusqu'à ce qu'un enquêteur l'autorise;

- (b) les enregistreurs et les enregistrements de données de vol et des conversations du poste de pilotage; et
- (c) tous les autres registres, documents et éléments de preuve concernant :
 - (i) le vol au cours duquel l'incident s'est produit,
 - (ii) les membres d'équipage impliqués, et
 - (iii) l'aéronef, ses parties composantes et son contenu;

et doivent remettre, sur demande, à un enquêteur les enregistreurs, les enregistrements, les registres, les documents et les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 3.4.2b) et 3.4.2c).

3.4.3

Lorsqu'un aéronef est impliqué dans un incident devant être signalé, le pilote commandant de bord, l'exploitant, le propriétaire et tout membre d'équipage de l'aéronef doivent, dans la mesure du possible, garder intacts et protéger :

- (a) les enregistreurs et les enregistrements de données de vol; et
- (b) tous les autres registres, documents et éléments de preuve concernant :
 - (i) le vol au cours duquel l'incident s'est produit,
 - (ii) les membres d'équipage de l'aéronef, et
 - (iii) l'aéronef, ses parties composantes et son contenu;

et doivent remettre, sur demande, à un enquêteur les enregistreurs, les enregistrements, les registres, les documents et les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 3.4.3a) et 3.4.3b).

3.5 RÉFLEXIONS SUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

RÉFLEXIONS sur la sécurité aérienne est un recueil destiné à permettre aux personnes oeuvrant dans le domaine du transport aérien de tirer profit de leçons en matière de sécurité; ces leçons sont fondées sur le récit des événements survenus dans les transports et les résultats d'enquêtes du BST. En plus d'articles rédigés d'après des textes officiels de rapports du BST, cette publication fournit la liste d'événements aéronautiques et de rapports d'enquête publiés récemment.

RÉFLEXIONS est une publication gratuite que l'on peut se procurer en s'adressant au BST.

3.6 PROGRAMME *SECURITAS*

Le programme *SECURITAS* offre aux personnes le moyen de signaler des incidents, actions et conditions présentant un risque pour la sécurité du système canadien de transport, qui ne seraient généralement pas signalés par d'autres voies. Il faut noter que ce système multimodal de rapport confidentiel sur la sécurité remplace le Programme de rapports confidentiels sur la sécurité aérienne (PRACSA).

Chaque rapport est étudié par des analystes de *SECURITAS*. Les renseignements pertinents sont introduits dans la base de données de *SECURITAS*, à l'exception de l'identité de l'informateur. Lorsqu'un sujet de préoccupation qui constitue un manquement à la sécurité est signalé, la procédure normale du BST est de communiquer l'information à l'organisme investi des pouvoirs de réglementation ou, dans certains cas, à la compagnie, organisation ou agence de transport. Cette information est souvent accompagnée d'une recommandation des mesures correctives à prendre. Aucune information qui risquerait de dévoiler l'identité de son auteur, n'est publiée sans une permission écrite de celui-ci.

L'intérêt de *SECURITAS* se porte principalement sur les actions et conditions dangereuses qui peuvent se produire dans le secteur des transports commerciaux et publics. Les rapports peuvent être communiqués par écrit, télécopieur, internet, courrier électronique ou par téléphone à :

SECURITAS
Case postale 1996
Succursale B
Hull (Québec) J8X 3Z2

Téléphone : 1 800 567-6865
Fax : 819 994-8065
Courrier électronique : « securitas@bst.gc.ca »

Les leçons tirées des rapports confidentiels adressés à *SECURITAS* concernant la sécurité sont quelquefois publiées sous forme déclassifiée dans *RÉFLEXIONS*, le recueil du BST sur la sécurité. Contactez la division des Communications du BST à l'adresse de l'administration centrale indiquée à GEN 3.7.

3.7 BUREAUX DU BST

ADMINISTRATION CENTRALE :

Place du Centre
200 Promenade du Portage
4ième étage
Hull (Québec) K1A 1K8

Téléphone : 819 994-4252
..... 819 994-3741, 24 h/jour
Fax : 819 953-9586
Courriel : airops@bst.gc.ca

ADRESSES DANS LES RÉGIONS

BST - Pacifique

Gestionnaire régional (BST-AIR)
4-3071 Number Five Road
Richmond (C.-B.) V6X 2T4

Téléphone : 604 666-5826, 24h/jour
Fax : 604 666-7230
Courriel : air.pacific@bst.gc.ca

BST - Ontario

Gestionnaire régional (BST-AIR)
23 rue East Wilmot
Richmond Hill (Ontario) L4B 1A3

Téléphone : 905 771-7676, 24 h/jour
Fax : 905 771-7709
Courriel : air.ontario@bst.gc.ca

BST - Ouest

Gestionnaire régional (BST-AIR)
17803 - 106 Avenue A
Edmonton (Alberta) T5S 1V8

Téléphone : 780 495-3865
..... 780 495-3999, 24 h/jour
Fax : 780 495-2079
Courriel : air.western@bst.gc.ca

BST - Québec

Gestionnaire régional (BST-AIR)
185 avenue Dorval
Suite 403
Dorval (Québec) H9S 5J9

Téléphone : 514 633-3246, 24 h/jour
Fax : 514 633-2944
Courriel : air.quebec@bst.gc.ca

BST - Centre

Gestionnaire régional (BST-AIR)
335-550 rue Century
Winnipeg (Manitoba) R3H 0Y1

Téléphone : 204 983-5548, 24 h/jour
Fax : 204 983-8026
Courriel : air.central@bst.gc.ca

BST - Atlantique

Gestionnaire régional (BST-AIR)
150 avenue Thorne
Dartmouth (N.-E.) B3B 1Z2

Téléphone : 902 426-2348
..... 506 867-7173, 24 h/jour
Fax : 902 426-5143
Courriel : air.atlantic@bst.gc.ca

4.0 INDEX DES MOTS CLÉS

- A**
- Abonnement et achats à l'unité – cartes et publications aéronautiques.....MAP 7.3
 - Abordage (collision) – Évitement – Priorité de passageRAC 1.10
 - Abréviations et sigles GEN 5.2
 - prévisions d'aviationMET 3.6
 - ACA (Région de contrôle de l'Arctique) – Routes aléatoires de la..... RAC 12.6.6
 - Structure des routes de la région de contrôle de l'Arctique (ACA)RAC 12.7.4
 - ACAS/TCAS RAC 12.15
 - Accidents/Incidents aéronautiques
 - Enquêtes sur la sécurité aérienne GEN 3.1
 - Rapports sur les..... GEN 3.3
 - Achats à l'unité et abonnement – cartes et publications aéronautiques.....MAP 7.3
 - Acrobaties aériennesRAC 1.11
 - Actions vitales du pilote – Listes de vérifications des AIR 1.2
 - Aérodromes et aéroportsAGA 2.0
 - Administration des aérodromes.....AGA 1.1.1
 - Arctique éloigné –EmploiFAL 2.2.3
 - ASDA (Distance accélération-arrêt utilisable)...AGA 3.8
 - Caractéristiques des pistes.....AGA 3.0
 - CertificationAGA 2.3
 - Choix de l'aérodrome de dégagementMET 3.9.3, RAC 3.14
 - Civils canadiens AGA 1.1.5
 - Civils de l'Arctique éloigné, Emploi des aérodromes du MDN et.....FAL 2.2.3
 - Dimensions des pistes d'aérodromes certifiés ...AGA 3.1
 - Distance d'atterrissage utilisable (LDA).....AGA 3.8
 - Distance de décollage utilisable (TODA)AGA 3.8
 - EnregistrésAGA 2.1
 - Entretien..... AGA 1.1.5
 - Force portante des pistes et des voies de circulation..... AGA 3.10
 - Longueur de roulement utilisable au décollage (TORA)..... AGA 3.8
 - Normes et pratiques recommandées AGA 2.3.6
 - Phares d'aérodrome..... AGA 7.2
 - Règlement de zonage d'aéroport.....AGA 4.3
 - Répertoire des aérodromes AGA 1.3
 - Responsabilités de l'exploitant..... AGA 2.3.4
 - Responsabilités de Transports Canada..... AGA 2.3.3
 - Seuils décalés AGA 3.3.1
 - TAF (Prévisions d'aérodrome).....MET 1.1.3, 3.9
 - Variantes nationales MET 3.9.2
 - Utilisation des aérodromes et des aéroports..... AGA 2.2, FAL 2.2.1
 - Utilisation privée.....AGA 2.2
 - PNR (Préavis requis).....AGA 2.2
 - PPR (Autorisation préalable requise).....AGA 2.2
 - Utilisation publique.....AGA 2.2
 - Vols internationaux de transport commercial – Utilisation.....FAL 2.2.2
 - Aérodromes de dégagement – Exigences relatives aux minimums météorologiques.....RAC 3.14.1
 - Aérodromes militaires..... AGA 1.1.5, 9.0, FAL 2.2.3
 - Câbles d'arrêt..... AGA 9.1
 - Aérodromes non contrôlés – Circuit d'aérodrome RAC 4.5.2
 - Contact initial avec la tour de contrôle (IFR)..... RAC 9.8
 - Départs IFR..... RAC 7.0
 - Exploitation des aéronefs RAC 4.5
 - Procédures.....RAC 9.13
 - Certificat de navigabilité..... LRA 2.3.2, 2.3.3
 - Homologation, immatriculation et navigabilité LRA 1.1
 - Aéronefs
 - À utilisation bivalenteLRA 2.6.2
 - Assurance-responsabilité..... LRA 1.8
 - Changement de propriétaire – Aéronef immatriculé au Canada LRA 1.4
 - Dossiers techniques pour les.....LRA 2.6.3
 - Équipement spécial requis à bord des aéronefs GEN 1.8
 - Exportation d'aéronefs LRA 1.7
 - Guidés par radar – Réglage de la vitesse.....RAC 9.7.3
 - Identification des aéronefs LRA 1.2
 - Identification, marquage, immatriculation et assurance des aéronefs LRA 1.0
 - Importation d'aéronefs au Canada LRA 1.6
 - Incendies d'aéronefs, lutte contre les (SLIA)...AGA 8.0
 - Limitation de la vitesse des aéronefs.....RAC 2.5.2
 - Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefsGEN 1.7, LRA 1.3
 - Monomoteurs effectuant des vols dans le nord du CanadaAIR 2.14.1
 - Navigabilité des aéronefs LRA 2.0
 - NORDO/RONLY RAC 4.2.10, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.7, 4.5.8
 - Normes à l'égard de la conception LRA 2.2
 - Permis de vol LRA 2.3.4
 - Procédures de départ – Aéronefs sans radio (NORDO)..... RAC 4.2.10
 - Propre, Concept de l'aéronef..... AIR 2.12.2
 - Sans radio (NORDO) – Procédures d'arrivée.....RAC 4.4.5, 4.5.7
 - Ultra-légers.....AIR 4.10
 - Aéronefs avec récepteur seulement (RONLY)
 - Procédures d'arrivéeRAC 4.4.6, 4.5.7
 - Procédures de départ.....RAC 4.2.12, 4.5.7
 - Aéroports
 - Certification des aéroports..... AGA 2.3, 2.4
 - Danger créé par les oiseauxAGA 1.1.6, RAC 1.15
 - De dégagement – Vol IFR.....RAC 3.14
 - Dénivellement et enlèvement de la glace..... AGA 1.1.5
 - Exploitation RAC 4.0
 - Internationaux AGA 1.2
 - Références réglementaires pour la certification d'aéroportAGA 2.3.6
 - Règlement de zonage d'aéroport.....AGA 4.3
 - Taxes et redevances..... FAL 3.0

Aéroports contrôlés

- Autorisation d'atterrissage RAC 4.4.3
- Autorisation initiale RAC 4.4.2
- Circuit d'aérodrome RAC 4.3
- Contact initial..... RAC 4.4.1
- Exploitation des pistes qui se croisent RAC 4.4.9
- Exploitation d'hélicoptère RAC 4.5.3, 4.6
- Exploitation séquentielle..... RAC 4.4.9
- Exploitation simultanée RAC 4.4.9
- Piste préférentielle en service RAC 4.1.3
- Procédures d'arrivée RAC 4.4
- Procédures de départ..... RAC 4.2

AFS (Service fixe aéronautique) COM 6.0

AFTN (Réseau du service fixe des télécommunications
aéronautiques) COM 6.1.2, MAP 5.1

Agriculture FAL 1.2

AIC (Circulaires d'information aéronautique)..... MAP 6.3

Aides

- À la navigation qui n'appartiennent pas à
Nav Canada (Voir NAVAIDS) COM 3.1.1
- À la radionavigation (Voir NAVAIDS)..... COM 3.0

Ailes libres et parapentes

- Exploitation AIR 4.9

A.I.M. de TC

- Amendements – Futures dates..... GEN 1.1.4
- Contenu GEN 0-2, 1.1.3
- Coordonnateur GEN 1.1.3
- Diffusion et changement d'adresse
et demandes de renseignements..... GEN 0-2, 1.1.4
- Obtention de l'édition commerciale..... GEN 1.1.4

A.I.P. Canada (OACI)..... GEN 1.1.4

- AIC (Circulaires d'information aéronautique)... MAP 6.3
- Suppléments MAP 6.2

AIRAC Canada MAP 6.5

Aires de demi-tour AGA 3.4

Aire de mouvement – Signalisation AGA 5.8

AIRMET (Avis météorologique) MET 3.4

Air-sol international – Service..... COM 6.2

Alcool AIR 3.11

Alerte

- Manoeuvres pour alerter les stations radar SAR 4.5
- Transmises par transpondeur..... SAR 4.4

Alphabet phonétique et code morse

- Usage COM 5.4
- Désignation des voies et des routes aériennes... COM 5.5

Altimètre

- Barométrique – Erreurs
importantes RAC Fig. 9.1, AIR 1.5
- Calage anormalement haut..... AIR 1.5.9
- Calage élevé pendant des conditions
de très haute pression RAC 12.12
- Calage éloigné RAC 9.17.2
- Calage incorrect AIR 1.5.3
- Courants descendants et turbulence AIR 1.5.7
- Chute de pression AIR 1.5.8
- Effet orographique AIR 1.5.6
- Étalonnage..... AIR 1.5.2
- Région d'utilisation de la pression standard AIR 1.5.5
- Températures non standard..... RAC 9.17.1, AIR 1.5.4

Altitude(s)

- Comptes rendus..... RAC 8.4
- De croisière et niveaux de vol..... RAC 2.3.1, 5.3
- De procédure et calage altimétrique
en vigueur..... RAC 9.17
- Des nuages MET 3.13
- Et niveaux de vol – VFR..... RAC 5.3
- IFR minimales RAC 8.6, 8.7.1
- Minimale de franchissement d'obstacles
(MOCA) RAC 8.7.1
- Minimale de Zone (AMA) RAC 8.7.1
- Minimale en route (MEA) RAC 8.7.1
- Minimales – Survol d'aérodromes RAC 5.5
- VFR minimales RAC 5.4

Amendes

- infractions à des dispositions réglementaires LRA 4.4

Amerrissage

- Forcé..... AIR 2.11.2
- Sur l'eau miroitante..... AIR 2.11.4

Anglais – Utilisation de..... COM 5.2

Animaux et plantes

- Règlements relatifs à l'importation..... FAL 2.5

Animaux – Protection des RAC 1.14

Annulation, suspension ou refus de renouveler

- un document d'aviation LRA 4.3

Appareils portatifs de chauffage à combustion AIR 3.3

Appels – Tribunal d'appel des transports

- du Canada..... LRA 4.0, 4.5

Approche(s) – À partir d'un repère d'approche

- intermédiaire..... RAC 9.16
- Contact (IFR) RAC 9.6.1
- De précision aux instruments simultanées –
Pistes convergentes RAC 9.28
- De précision aux instruments simultanées –
Pistes parallèles..... RAC 9.27
- PAR (De précision par radar) RAC 9.7.4
- Directes, indirectes RAC 9.15, 9.23, 9.24
- Interdiction d'approche RAC 9.19.2
- Interrompue RAC 9.26
- Visuelles (IFR) RAC 9.6.2

Arrimage de la cargaison..... AIR 4.4

Arrivée normalisée en région terminale (STAR) RAC 9.2

- Équipement de RNAV RAC 9.2.2

– STAR conventionnelle RAC 9.2.1

– STAR RNAV RAC 9.2.3

Assistance – Au moyen du radiogoniomètre VHF

- SAR 4.3
- Aux aéronefs en état d'urgence..... SAR 4.0
- Aux personnes en détresse..... SAR 2.4

Assurance-responsabilité – Aéronefs LRA 1.8

ATFM (Gestion du débit de la circulation

aérienne) RAC 12.9

ATIS (Service automatique d'information

de région terminale) RAC 1.3, 4.2.1

- Diffusion de bulletins RAC 1.3, 7.2, 9.1

Atlantique Nord (NAT) RAC 11.0

- Accord pour la réduction de l'espacement latéral
..... RAC 11.12

– Aéronefs d'aviation générale – Vols transocéaniques

- RAC 11.2
- Autorisations RAC 11.8
- Autorisations intérieures – Trafic NAT en direction ouest RAC 11.8.2
- Autorisations océaniques RAC 11.8.1
- Bulletins météorologiques RAC 11.15
- Comptes rendus de position RAC 11.9
- Délivrance des autorisations océaniques... RAC 11.8.3
- Documents de référence NAT et éléments indicatifs..... RAC 11.1.2
- Espace aérien à spécifications de performances minimales de navigation sur l'Atlantique Nord (MNPS NAT) RAC 11.22
- Messages de routes préférentielles (PRM) RAC 11.7
- Minimum réduit d'espacement vertical (RVSM) RAC 11.23, 11.11
- Montées en croisière et comptes rendus d'altitude..... RAC 11.18
- Montée par paliers, procédure de RAC 11.17
- Nombre de Mach – Respect RAC 11.13
- Panne de communications – Trafic NAT..... RAC 11.20
- Procédure de montée par paliers..... RAC 11.17
- Procédures pour les plans de vol RAC 11.6
- Réglementation RAC 11.1.1
- Règles de vol RAC 11.5
- Respect de route de vol RAC 11.16
- Routes aériennes nord-américaines (NAR)... RAC 11.3
- Spécifications de performances minimales de navigation (MNPS) RAC 11.10
- Structure de routes organisées NAT..... RAC 11.4
- Urgences en vol RAC 11.19
- Utilisation des transpondeurs RAC 11.14
- Atténuation de bruit – Procédures RAC 4.1.2
- Atterrissages – Automatiques COM 3.13.1, AIR 2.15
- Des hydravions sur des surfaces enneigées ... AIR 2.12.5
- Par vent de travers – avions légers..... AIR 2.2
- Sur la neige vierge et plans d'eau miroitante AIR 2.12.6
- Sur roues d'avion léger sur surfaces recouvertes de neige..... AIR 2.12.4
- Aube et crépuscule – Tableaux GEN 1.6.2
- Autorisations
- ATC – Aéronefs quittant l'espace aérien contrôlé ou y pénétrant..... RAC 8.9
- Avis de résolution (TCAS/ACAS) RAC 1.7
- Confirmation de réception RAC 5.2
- D'approche (IFR) RAC 9.3
- D'attente RAC 10.2
- D'atterrissage aux aéroports contrôlés RAC 4.4.3
- De circuler au sol RAC 4.2.5
- De décoller RAC 4.2.8
- Demande des autorisations RAC 4.2.2
- De quitter la fréquence de la tour RAC 4.2.9, 7.8
- De refoulement – Demandes..... RAC 4.2.4
- IFR..... RAC 7.4
- Initiale aux aéroports contrôlés RAC 4.4.2
- Instructions et information de l'ATC..... RAC 1.7
- Limite d'autorisation RAC 8.10
- PPR (Préalable requise) AGA 2.2
- Autorité aéronautique..... GEN 1.1.1
- Aviation sportive AIR 4.7 à 4.10
- Avions à réaction – Préavis d'intentions en conditions météorologiques minimales RAC 9.5
- Avis
- Concernant le carburant minimum..... RAC 1.8.2
- D'aérodromes («–Advisory–»)..... MET 3.9.1
- De disparition d'un aéronef (MANOT)..... SAR 2.3
- De résolution (TCAS/ACAS) RAC 1.7
- Météorologiques (AIRMET) MET 1.3.6
- Avisez la douane (ADCUS) – Vols du Canada vers les Etats-Unis..... FAL 2.3.2
- B**
- Balises, balisage lumineux, balises et marques
- ARCAL (Balisage lumineux d'aérodrome télécommandé AGA 7.19
- Balisage d'axe de piste AGA 7.10
- Balisage de la voie de sortie rapide..... AGA 7.12
- Balisage de la zone de poser des roues..... AGA 7.11
- Balisage de l'aire de vol stationnaire pour les arrivées/départs..... AGA 7.17.1
- Balisage de piste..... AGA 7.8
- Balisage des obstacles AGA 6.0
- Balisage des traverses des lignes de transmission AGA 6.7
- Balisage d'héliport AGA 7.17
- Balisage diurne AGA 6.4
- Balisage du seuil décalé de piste..... AGA 7.9
- Balisage lumineux..... AGA 7.0
- Balisage lumineux d'approche..... AGA 7.5
- Balisage lumineux d'approche à faible intensité (LIAL) AGA 7.5.1
- Balisage lumineux d'approche à haute intensité (HIAL)..... AGA 7.5.2
- Balisage lumineux d'approche à moyenne intensité avec feux à éclats séquentiels (MALSF) AGA 7.5.1
- Balisage lumineux d'approche à moyenne intensité avec feux indicateurs d'alignement de piste (MALSR) AGA 7.5.2
- Balisage lumineux d'approche omnidirectionnel (ODALS) AGA 7.5.1
- Balisage lumineux de nuit des aéroports AGA 7.3
- Balisage lumineux de secours aux aéroports AGA 7.18
- Balises de câbles aériens AGA 6.7
- Balises de délimitation des aires de décollage et d'atterrissage AGA 5.1
- Balises de rivage AGA 6.7
- Balises de voie de circulation près du sol AGA 5.2
- Balises de zone inutilisable..... AGA 7.4
- Balises rétro-réfléchissantes AGA 7.20
- Barres de dégagement d'intersection..... AGA 7.14
- Barres d'arrêt..... AGA 7.15
- Marques de l'aire d'atterrissage et de décollage d'un héliport..... AGA 5.5.1
- Marques de l'aire de mise en stationnaire pour l'arrivée/départ AGA 5.5.4
- Marques de l'aire de sécurité AGA 5.5.2
- Marques de piste AGA 5.4

- Marques de prise de contact sur l'aire
détachement AGA 5.5.5
- Marques de seuil décalé AGA 5.4.1
- Marques de seuil relocalisé AGA 5.4.2
- Marques de sortie de piste et de point
d'attente AGA 5.4.4
- Marques de trajectoires préférentielles d'approche
et de départ AGA 5.5.6
- Marques de zone inutilisable AGA 5.7
- Marques de zones fermées AGA 5.6
- Marques d'héliports AGA 5.5.3
- Marques d'identification de quai pour
hydravions AGA 5.3
- Obstacles AGA 6.0
- Servitudes AGA 6.6
- Ballons libres avec personnes à bord
 - Exploitation AIR 4.7
- Bulletins sur la sécurité aérienne GEN 2.2.3
- Bulletins météorologiques spéciaux (SPECI) ... MET 3.15.4
- Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST)
 - GEN 3.0
 - Bureaux du BST GEN 3.7
 - Programme *SECURITAS* GEN 3.6
 - *RÉFLEXIONS* Publication du BST GEN 3.5
- C**
- Câbles aériens – Balises AGA 6.7
- Câbles d'arrêt aux aérodromes militaire AGA 9.1
- Calage altimétrique
 - Anormalement haut RAC 12.12, AIR 1.5.9
 - En vigueur et altitudes de procédure RAC 9.17
 - Région d'utilisation du calage altimétrique ... RAC 2.10
 - Région d'utilisation de la pression standard ... RAC 2.11
- Canaux pour les fréquences de communications VHF
 - Espacement des COM 5.3
- Cap de piste RAC 7.5
- Carburant d'aviation AIR 1.3
 - Additif antigivrage AIR 1.3.3
 - Classes AIR 1.3.1
 - Économie de carburant dans l'espace aérien
de niveau supérieur RAC 12.11
 - Et d'huile – Poids RAC 3.5.2
 - Exigences de carburant RAC 3.13
 - Incendies et explosions AIR 1.3.4
 - Largage RAC 6.3.4
 - Manutention AIR 1.3.2
 - Minimum – Avis concernant RAC 1.8.2
 - Quantité suffisante de carburant durant
un vol VFR/IFR RAC 3.13.1, 3.13.2
- Cargaison – Arrimage de la AIR 4.4
- Carnets personnels LRA 3.7.6
- Cartes – De conditions météorologiques
 - à haute altitude (ANAL) MET 3.20
 - Cartes analysées (ANAL) MET 3.20
 - De prévisions de cendres volcaniques MET 3.21
 - De prévisions de temps significatif MET 3.14
- Cartes et publications aéronautiques, Obtention .. MAP 7.0
 - Aéronautiques du Canada – Index des MAP 2.2
 - Aéronautiques pour vol à vue MAP 7.3
- Cartes de région terminale MAP 3.3.1
- Collecte de renseignements MAP 4.0
- De correction, Système de MAP 4.2
- D'obstacles d'aérodromes – OACI, type A MAP 3.6
- En route LO/HI – Prix MAP 7.3
- Mise à jour des cartes aéronautiques
du Canada MAP 2.3
- Mise à jour, données MAP 2.4
- Révision des publications MAP 3.5
- Catégories d'aéronefs RAC 9.21
- CAVOK – Utilisation du sigle RAC 1.4
- Cendres volcaniques
 - Opérations dans des MET 2.5, 3.2.2, 3.21, AIR 2.6
- Centrage et masse – Formulaire RAC 3.5
- Certificat
 - D'aéroport AGA 2.4
 - De navigabilité (C de N) LRA 2.3.2
 - De type canadien LRA 2.2.2
 - De la maintenance exécuté à l'étranger LRA 2.4.2
 - Spécial de navigabilité LRA 2.3.3
- Certification – Après maintenance – Navigabilité
des aéronefs LRA 2.4
 - CMNPS des aéronefs RAC 12.5.3
 - Des aérodromes AGA 2.1
 - Des aéroports AGA 2.3, 2.4
 - RNPC des aéronefs RAC 12.4.2
- Changement de propriétaire – Aéronef
immatriculé au Canada LRA 1.4
- Chauffage à combustion – Appareils portatifs de ... AIR 3.3
- Chute de pression AIR 1.5.8
- Circuit d'aérodrome
 - Aérodromes contrôlés RAC 4.3
 - Aérodromes non contrôlés RAC 4.5.2
 - NORDO/RONLY RAC 4.5.8.2
- Circuits d'attente – Classique (ou standard) RAC 10.3
 - DME RAC 10.8
 - Indiqués sur les cartes en route et de
régions terminales RAC 10.10
 - Limites de vitesse RAC 10.7
 - Minutage RAC 10.6
 - Non classique (ou non standard) RAC 10.4
 - Procédure de navette RAC 10.9
 - Procédures d'attente VFR RAC 4.4.2
 - Procédures d'entrée RAC 10.5
- Circulation au sol, en vol, près du sol ... RAC 4.2.5, 4.4.4, 4.6
- CIRVIS (Rapports) – Observations d'importance vitale
..... RAC 1.12.2
- Cisaillement du vent à basse altitude MET 2.3, AIR 2.8
- Classification de l'espace aérien RAC 2.8
- CMNPS (Spécifications canadiennes de performances
minimales de navigation) RAC 12.5
 - Certification CMNPS des aéronefs RAC 12.5.3
 - Communications air-sol RAC 12.5.7
 - Espace aérien CMNPS de transition RAC 12.5.2
 - Espace aérien CMNPS, RNPC et espace aérien
de transition CMNPS RAC Fig. 12.2
 - Panne partielle ou totale des systèmes de navigation
au cours d'un vol dans l'espace aérien CMNPS
..... RAC 12.5.6

- Planification des vols..... RAC 12.5.5
 - Code morse et alphabet phonétique – Usage COM 5.4
 - Désignation des voies et des routes aériennes COM 5.5
 - Coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI)
 -AGA 1.1.4, AIR 1.6
 - Coefficients de frottement sur piste réduits et performances des aéronefs..... AIR 1.6.2
 - Compte rendus RSC et CRFI..... AIR 1.6.4
 - Description et utilisation.....AGA 1.1.4, AIR 1.6.3
 - Pistes mouillées..... AIR 1.6.5
 - Collision (Abordage) – Priorité de passage – ÉvitementRAC 1.10
 - Collisions – Utilisation des phares d’atterrissage pour éviter les..... AIR 4.5
 - Communications COM 5.0
 - Air-sol dans l’espace aérien CMNPS RAC 12.5.7
 - Alphabet phonétique et code morse – Usage . COM 5.4
 - Appareils de navigation, Signalement du mauvais fonctionnement RAC 6.3.3
 - Autorité responsable COM 1.2
 - Avec la tour de contrôle (IFR) RAC 9.8
 - Bande latérale unique – Disponibilité COM 6.3
 - Chiffres – Prononciation..... COM 5.7
 - Contact initial aux aéroports contrôlés..... RAC 4.4.1
 - D’urgence aux fins de la sécurité nationale... RAC 2.13
 - En cas d’urgence COM 5.11
 - En vol IFR – Panne..... RAC 6.3
 - Fréquence 5680 kHz COM 5.14
 - Fréquence de détresse 121.5 MHz COM 5.12
 - Fréquence obligatoire (MF) RAC 4.5.4
 - Gamme VHF générale au lieu des fréquences HF air-sol internationales – Utilisation..... COM 6.7
 - Indicatifs d’appel pour les stations au sol... COM 5.8.2
 - Langue..... COM 5.2
 - Panne de communications RAC 1.9.7, 6.3.2.2, 11.20
 - Panne de communications radio, Utilisation de téléphone en cas de..... COM 5.15
 - Panne de communications en vol IFR RAC 6.3.2.2
 - Panne de communications en vol VFR RAC 4.4.8, 6.3.2.2
 - Prestation des services..... COM 1.3
 - Prononciation des chiffres COM 5.7
 - Radio Arctique..... RAC 1.1.5
 - Règlement sur la radiocommunication..... COM 5.9
 - Règlements – Certificat d’opérateur et licences de station..... COM 5.1
 - Renseignements généraux COM 1.0
 - Service air-sol international..... COM 6.2
 - Service mobile..... COM 5.0
 - Service fixe de télécommunications RAC 1.1.3
 - Système d’appel sélectif..... COM 6.4
 - Téléphoniques par satellite..... COM 5.11
 - Universelles (UNICOM) RAC 1.2.1, 4.5.5
 - VHF – Espacement des canaux pour les fréquences COM 5.3
 - Communications VFR – Aéroports non contrôlés avec zone MF/ATF
 - Aéronefs avec radio..... RAC 4.5.7
 - Aéronefs NORDO RAC 4.5.7, 4.5.8
 - Compte(s) rendu(s)
 - Coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) AGA 1.1.4
 - De frottement sur piste réduits et performances des aéronefs..... AIR 1.6.2
 - D’altitude..... RAC 8.4
 - D’altitude et montées en croisière..... RAC 11.18
 - D’arrivée..... RAC 3.12.1
 - De distance..... COM 5.6
 - De la base des nuages..... MET 1.1.5
 - De position en approche aux aéroports contrôlés RAC 9.9
 - De position en route RAC 5.1
 - De position – IFR..... RAC 8.1
 - De position – NAT RAC 11.9
 - De position (WPR) par surveillance dépendante automatique (ADS) des futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) 1/A..... RAC 8.2
 - En éloignement..... RAC 9.14
 - Et observations météorologiques MET 1.2
 - Météorologiques (AIREP) MET 1.1.6, RAC 11.15
 - Météorologiques de pilote (PIREP) MET 1.1.6, RAC 1.1.3
 - Nombre de Mach/TAS et autorisations RAC 8.3
 - Connaissances – Mise à jour LRA 3.9
 - Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) LRA 5.0
 - Consignes de navigabilité (AD) LRA 2.7
 - Disponibilité..... LRA 2.7.2
 - Programmation et respect LRA 2.7.3
 - Contact initial aux aéroports contrôlés... RAC 4.4.1, 7.3, 9.9
 - Contamination de l’aéronef au sol
 - Givre, glace ou neige..... AIR 2.12.2
 - Contamination de l’aéronef en vol
 - ATFM (Gestion du débit de la circulation aérienne)..... RAC 12.9
 - Givrage de cellule en vol..... AIR 3.12.3, MET 2.4
 - Priorité des vols..... RAC 1.8
 - Types de glaces AIR 3.12.3.1
 - Types de services RAC 1.1.1
 - Contrôle – Transfert du contrôle de l’unité IFR à la tour de contrôle RAC 9.10
 - Contrôle terminal – Régions de RAC 2.7.6
 - Conversion – Facteurs de – Tableaux de..... GEN 1.9.2
 - Coordonnées géographiques GEN 1.5.2
 - Couverture VHF – Région NAT COM 6.7.1
 - Espace aérien canadien du nord..... COM 6.7.2
 - Crépuscule et aube – Tableaux..... GEN 1.6.2
- ## D
- Danger créé par les oiseaux AGA 1.1.6, RAC 1.15
 - Décompression – Mal de..... AIR 3.5
 - Défense – Plans de vol VFR et itinéraires de vol... RAC 3.9
 - Déneigement et enlèvement de la glace aux aéroports AGA 1.1.5
 - Départ normalisé aux instruments (SID) – Procédure de RAC 7.5
 - Départs radar..... RAC 4.1.1
 - Départs sans radar – Turbulence de sillage RAC 4.1.1

Dérogations à l'Annexe 3 de l'OACI	MET 1.1.8	Enlèvement de la glace et déneigement	AGA 1.1.5
Descentes et montées à vue	RAC 8.5.2	Enquêtes sur la sécurité aérienne.....	GEN 3.1
Désignation des voies et des routes aériennes	COM 5.5	Entraînement – Vol de navigation IFR	RAC 3.11
Désorientation	AIR 3.9	Entrée, transit et départ d'aéronefs – Vols	
Détection des feux de forêts – Régions du		internationaux	FAL 2.0
Nord canadien	RAC 1.12.4	Entretien des aérodromes.....	AGA 1.1.5
Détournement – Intervention illégale.....	RAC 1.9.8	Équipement – ASDE (De détection d'aire	
Détresse – Déclaration d'un état.....	SAR 4.1	d'aéroport)	COM 3.14
“Devrait” et “Doit” – Définitions	GEN 1.1.3	– COM/NAV	RAC 3.16.4
Dimensions des pistes d'aérodromes certifiés	AGA 3.1	– De mesure de distance (DME)	COM 3.7
Discipline aéronautique.....	AIR 1.1	– Intersection DME, Altitude minimale	
– Actions vitales du pilote – Listes de		en route.....	RAC 8.7.1.1
vérifications.....	AIR 1.2	– De survie pour aéronefs survolant l'eau	AIR 2.11.3
– Cisaillement du vent à basse altitude.....	AIR 2.8	– Pannes d'équipement et urgences – IFR.....	RAC 6.3
– Exploitation en hiver	AIR 2.12	– RNAV – Procédures à suivre en cas	
– Extincteurs portatifs pour aéronefs	AIR 1.4	de défaillance	RAC 12.4.6
– Givrage du carburateur	AIR 2.3	– Spécial requis à bord des aéronefs.....	GEN 1.8
– Incendies et explosions	AIR 1.3.4	– SSR de surveillance	RAC 3.16.4
– Opérations dans les régions montagneuses	AIR 2.13	Erreurs importantes de l'altimètre	
– Opérations de vol	AIR 2.0	barométrique	RAC Fig. 9.1, AIR 1.5.3
– Opérations par temps de pluie	AIR 2.5	ESCAT (Contrôle de la circulation aérienne	
– Opérations près des orages	AIR 2.7	aux fins de la sécurité)	RAC 12.8
– Plans d'eau miroitante.....	AIR 2.11.4, 2.12.6	Espace aérien.....	RAC 2.0
– Signaux de circulation	AIR 1.8	– À spécifications de performances minimales de	
– Souffle des réacteurs et des hélices – Danger		navigation sur l'Atlantique Nord (MNPS NAT)	
associé	AIR 1.7	entre le FL285 et le FL420.....	RAC Fig. 11.2, 11.22
– Tourbillons – Caractéristiques des.....	AIR 2.9.1	– Autres divisions.....	RAC 2.9
– Turbulence en air clair	AIR 2.10	– Calage altimétrique	RAC 2.10
– Turbulence de sillage	AIR 2.9	– Classe C – Opérations VFR à l'intérieur	RAC 5.8
– Types d'extincteur.....	AIR 1.4.3	– Classes A à G	RAC 2.8.1 à 2.8.7
– Voile blanc.....	AIR 2.12.7	– Consultatif.....	RAC 2.8.6
Disjoncteurs et dispositifs d'alerte.....	AIR 4.11	– Contrôlé.....	RAC 2.5
Dispenses aux pilotes – Turbulence de sillage.....	RAC 4.1.1	– De classe G – Procédures d'exploitation	RAC 8.11
Dispositifs d'alerte et disjoncteurs.....	AIR 4.11	– D'utilisation commune.....	RAC 2.8.6
Distances déclarées	AGA 3.8	– Inférieur contrôlé	RAC 2.7
– ASDA (Accélération-arrêt utilisable.....)	AGA 3.8	– Intérieur canadien	RAC 2.2, Fig. 2.1
– D'atterrissage utilisable (LDA).....	AGA 3.8	– Intérieur du nord et du sud.....	RAC 2.2.1
– De décollage utilisable (TODA).....	AGA 3.8	– Limitation de la vitesse des aéronefs	RAC 2.5.2
– Longueur de roulement utilisable (TORA).....	AGA 3.8	– Pression standard	RAC 2.11
– RNAV/DME	RAC 12.4.5	– Prolongement de la région de contrôle	RAC 2.7.2
Division des opérations de contingence de		– Régions de contrôle du sud, du nord et de	
l'aviation civile (DOCAC).....	GEN 6.0	l'Arctique.....	RAC Fig. 2.4
“Doit” et “Devrait” – Définitions	GEN 1.1.3	– Régions de contrôle terminal.....	RAC 2.7.6
Douanes		– Régions montagneuses	RAC 2.12
– Canadiennes	FAL 1.2	– Réglementé.....	RAC 2.8.6
– Documents exigés/requis pour l'expédition		– Réservation d'altitude	RAC 2.9.1
douanière d'aéronefs	FAL 2.2.4, 2.3.3	– Restrictions temporaires de vol – Feux de forêt	
– Pénalités pour infractions douanières.....	FAL 3.4	RAC 2.9.2
– Programme CANPASS – Avions privés.....	FAL 2.3.3	– Structuré.....	RAC 12.3
– Redevances pour services douaniers	FAL 3.3	– Supérieur contrôlé.....	RAC 2.6
– Vols privés.....	FAL 2.3	– Supérieur et inférieur	RAC 2.3
E		– Utilisation de l'espace aérien contrôlé	
Échelle de lisibilité et de force – Vérifications radio		par les vols VFR.....	RAC 2.5.1
.....	COM 5.10	– Zones de contrôle	RAC 2.7.3
Éclairage diurne	AGA 6.5	– Zones de transition.....	RAC 2.7.5
Écrasement – Procédures à suivre	SAR 4.8	Espacement – Des canaux pour les fréquences	
Éditions (Les) du gouvernement du Canada.....	MAP 7.2	de communications VHF	COM 5.3
Élevages de volailles et d'animaux à fourrure...RAC 1.14.1		– IFR.....	RAC 6.4
		Espacement latéral, Accords pour la	

réduction de.....	RAC 11.12
Estimation du vent de surface par le pilote (Échelle de Beaufort)	MET 2.6
Évaluation aéronautique – Exigences concernant une	AGA 6.3
Évaluation médicale – Comité de révision médicale de l’aviation	LRA 3.4.3
– Examen médical périodique	LRA 3.4.1
– Processus	LRA 3.4
Évitement d’abordage (de collision) – Priorité de passage.....	RAC 1.10
Examens écrits – Utilisation de calculatrices ou d’ordinateurs de poche lors des examens écrits	LRA 3.8
Examens médicaux – Dépôts relatifs aux. LRA 3.2.7	
Exigences	
– Concernant une évaluation aéronautique	AGA 6.3
– De maintenance à l’égard des aéronefs immatriculés au Canada	LRA 2.6
– D’émission de bruit	RAC 4.1.2
– Relatives aux minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement.....	RAC 3.14.1
Exploitation	
– D’ailes libres et de parapentes.....	AIR 4.9
– De ballons libres avec personnes à bord.....	AIR 4.7
– Des aéronefs aux aérodromes non contrôlés ...	RAC 4.5
– Des aéronefs aux aéroports contrôlés	RAC 4.3
– Des aéroports	RAC 4.0
– Des pistes qui se croisent	RAC 4.4.9
– Hélicoptère	RAC 4.5.3, 4.6
– Séquentielle	RAC 4.4.9
– Simultanée.....	RAC 4.4.9
Exploitation en hiver	AIR 2.12
– Contamination de l’aéronef au sol	AIR 2.12.2
– Contamination des aéronefs en vol.....	AIR 2.12.3
Explosions et incendies	AIR 1.3.4
Exportation d’aéronefs	LRA 1.7
Extincteurs	
– Portatifs pour aéronefs	AIR 1.4
– Types	AIR 1.4.3

F

Facilitation	
– Autorités désignées	FAL 1.2
– Agriculture	FAL 1.2
– Douanes.....	FAL 1.2
– Immigration	FAL 1.2
– Santé.....	FAL 1.2
– Service aérien commercial (Survols et escales techniques).....	FAL 1.2
– Généralités	FAL 1.1
Facteurs	
– De conversion.....	GEN 1.9.2
– Médicaux particuliers	AIR 3.2
Fatigue	AIR 3.10
Faune – Protection de la	RAC 1.14.2
Feux	
– Aéronautiques à la surface.....	AGA 1.4
– Classement	AIR 1.4.2

– De bord de piste	AGA 7.8.1
– De direction d’arrivée et de départ	AGA 7.17.2
– De fin de seuil de piste	AGA 7.8.2
– De forêt – Restrictions temporaires de vol ...	RAC 2.9.2
– De protection de piste	AGA 7.16
– De voie de circulation	AGA 7.13
– Détection des feux de forêts – Régions du Nord canadien	RAC 1.12.4
– D’identification de piste (RILS).....	AGA 7.7
– Stroboscopiques – Utilisation	AIR 4.6
Force d’accélération positive et négative	AIR 3.18
Force portante des pistes et des voies de circulation.....	AGA 3.10
Forme physique apte/inapte	LRA 3.4.2, 3.4.4
Frais d’utilisation des services de télécommunications et d’installations en route	COM 6.5
Français – Utilisation du	COM 5.2
Franchissement d’obstacles et de relief	
– Marge de.....	RAC 7.7
Fréquence(s) – Air-air	COM 5.13.3
– ATF (De trafic d’aérodrome)	RAC 4.5.5
– Autorisation de quitter la fréquence de la tour.....	RAC 4.2.9
– De détresse 121.5 MHz	COM 5.12
– Écoute de la fréquence 126.7 MHz.....	RAC 5.1
– Obligatoire (MF).....	RAC 4.5.4
– Radio de secours	SAR 4.6
– Services de la circulation aérienne (ATC et FSS).....	COM 5.13.1
– Utilisation de la MF et de l’ATF	RAC 4.5.6
– Utilisation des fréquences VHF	COM 5.13
– Vol à voile.....	COM 5.13.2
– 5680 kHz	COM 5.14
FSS [Station(s) d’information de vol].....	RAC 1.1.3
– Privées de services consultatifs aux aéroports contrôlés	RAC 1.2.3
– Radio d’aérodrome communautaire (CARS).....	RAC 1.2.2
– Services regroupés pour préparation des vols.....	RAC 3.4.1
Fuseau horaire (heure normale/UTC).....	GEN 1.6.3

G

Givrage du carburateur	AIR 2.3
Givre/Glace – Accumulation.....	MET 2.4
Glace carbonique – Mesures de sécurité	AIR 3.16
Glace, givre ou neige – Contamination de l’aéronef	
– au sol/en vol.....	AIR 2.12.2, 2.12.3
– Surfaces portantes	AIR 2.12.4, 2.12.5
Glossaire de terminologie aéronautique (Définitions)	GEN 5.1
GMU – contrôle des unités de contrôle GPS ...	RAC 11.23.8
GPS (Le système de positionnement mondial) ...	COM 3.16.2
– Approbations actuelles	COM 3.16.4
– Approches au GPS aux aérodromes de dégagement.....	COM 3.16.4.6
– Bases de données de l’aviation.....	COM 3.16.4.2.3
– Commentaires des utilisateurs du GNSS...	COM 3.16.11
– Comité directeur des communications, de la	

navigation et de la surveillance (CD CNS)	COM 3.16.10
– Exigences relatives aux performances de navigation	COM 3.16.3
– NOTAM relatifs au GPS	COM 3.16.4.2.1
– Planification des vols	COM 3.16.4.2
– Pour bien utiliser le GPS	COM 3.16.9
– Procédures d’approche au GPS	COM 3.16.4.5
– Prochaine génération du GNSS	COM 3.16.6
– Qualité de navigation requise (RNP) et SatNav	COM 3.16.7
– Systèmes de renforcement (ABAS, SBAS, GBAS)	COM 3.16.5
– Utilisation du GPS à la place d’aides au sol	COM 3.16.4.3.1
– Utilisation du GPS à la place du DME ou de l’ADF	COM 3.16.4.3.2
– Utilisation en route et en région terminale au Canada	COM 3.16.4.3
– Vols MNPS au-dessus de l’Atlantique Nord (NAT)	COM 3.16.4.4
– Vulnérabilité du GNSS - Rapport d’interférence ou d’anomalie	COM 3.16.8, Fig. 3.4
Grossesse	AIR 3.15
Groupe date-heure	GEN 1.6.1

H

Hélicoptères – Exploitation	RAC 4.5.3, 4.6
Héliports	AGA 5.5
– Aire de décollage et d’atterrissage / Aire de sécurité	AGA 3.11
– Aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs	AGA 3.11.1
– Balisage	AGA 7.17
HIRO, Opérations sur pistes très achalandées	RAC 4.4.10
HMU – unité de contrôle des performances d’altitude	RAC 11.6.6, 11.23.7
Homologation, immatriculation et navigabilité	LRA 2.0
– Changement de propriétaire – Aéronef immatriculé au Canada	LRA 1.4
– Exportation d’aéronefs	LRA 1.7
– Immatriculation initiale	LRA 1.5
– Importation d’aéronefs au Canada	LRA 1.6
– Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs	LRA 1.3
Huiles et carburants – Poids	RAC 3.5.2
– Quantité suffisante de carburant/d’huile durant un vol VFR/IFR	RAC 3.13.1, 3.13.2
Hydravions – Marques d’identification de quai	AGA 5.3
– Utilisation sur des surfaces enneigées	AIR 2.12.5
Hydroplanage	AIR 1.6.5
Hyperventilation	AIR 3.2.2
Hypothermie et hyperthermie	AIR 3.17
Hypoxie	AIR 3.2.1

I

Identification	
– Des aéronefs	LRA 1.2
– Des obstacles	AGA 6.0

IFR (Règles de vol aux instruments)	RAC 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0
– Aéroport de décollage – Exigences relatives au choix de	RAC 3.14
– Altitudes de procédure et calage altimétrique en vigueur	RAC 9.17
– Altitudes et direction du vol	RAC 8.7.2
– Altitudes minimales	RAC 8.6
– Application des minimums	RAC 9.20
– Approche indirecte	RAC 9.23
– Approches de précision aux instruments simultanées	
– Pistes convergentes	RAC 9.28
– Pistes parallèles	RAC 9.27
– Approches directes	RAC 9.15
– Approche interrompue après des manoeuvres d’approche à vue, Procédure	RAC 9.25
– Arrivées guidées au radar	RAC 9.7
– Assignation d’altitudes par l’ATC	RAC 8.7
– Autorisation d’approche	RAC 9.3
– Autorisation d’attente	RAC 10.2
– Autorisation de l’ATC	RAC 6.1
– Autorisation VFR à un aéronef IFR	RAC 6.2.2
– Autorisations	RAC 7.4
– Autorisations IFR avec restrictions VFR	RAC 6.2.1
– Calage altimétrique éloigné	RAC 9.17.2
– Catégories d’aéronefs	RAC 9.21
– Circuit d’attente classique (ou standard)	RAC 10.3
– Circuit d’attente DME	RAC 10.8
– Circuits d’attente indiqués sur les cartes en route et de régions terminales	RAC 10.10
– Circuit d’attente non classique (ou non standard)	RAC 10.4
– Comptes rendus de position aux aéroports contrôlés	RAC 9.9
– Conditions météorologiques VFR, Vol IFR en	RAC 6.2
– Contact initial aux aéroports non contrôlés	RAC 9.11
– Contact initial avec la tour de contrôle	RAC 7.3, 9.9
– Corrections pour la température	RAC 9.17.1
– Déclaration d’une situation d’urgence	RAC 6.3.1
– Départs IFR des aéroports non contrôlés	RAC 7.9
– Descente sous l’espace aérien contrôlé	RAC 9.4
– Élaboration de procédures aux instruments	RAC 6.5
– Espacement	RAC 6.4
– Information aéronautique	MAP 3.0
– Interdiction d’approche	RAC 9.19.2
– Limite d’autorisation	RAC 8.10
– Limites de vitesses	RAC 10.7
– Marge de franchissement d’obstacles et de relief	RAC 7.7
– Minimums d’approche directe	RAC 9.22
– Minimums de départ, d’approche et de décollage	RAC 9.18
– Minimums ILS Catégorie II	RAC 9.18.1
– Minutage	RAC 10.6
– Montée et descente	RAC 8.5
– Nombre de Mach	RAC 8.3.1
– Panne de communications bilatérales	RAC 6.3.2

- Pannes d'équipement et urgences RAC 6.3
 - PAR (Approches de précision par radar) RAC 9.7.4
 - Plan de vol IFR ou itinéraire de vol RAC 3.7.2
 - Portée visuelle de piste (RVR)..... RAC 9.20
 - Priorité des vols..... RAC 1.8
 - Prises de vues photogrammétriques RAC 12.14
 - Procédure de navette RAC 10.9
 - Procédures d'approche indirecte..... RAC 9.24
 - Procédures d'approche interrompue RAC 9.26
 - Procédures d'arrivée RAC 9.0
 - Procédures d'attente..... RAC 10.0
 - Procédures de compte rendu d'un aéronef IFR avant d'effectuer une approche ou un atterrissage à un aéroport non contrôlé RAC 9.12
 - Procédures de départ..... RAC 7.0
 - Procédures d'entrée..... RAC 10.5
 - Procédures d'exploitation – Espace aérien de classe G..... RAC 8.11
 - Procédures en route..... RAC 8.0
 - Procédures IFR aux aéroports non contrôlés dans un espace aérien non contrôlé RAC 9.13
 - Procédures pour la réduction du bruit
 - Départ..... RAC 7.6
 - Procédures spéciales de l'ATC RAC 12.0
 - Radar requis RAC 9.7.2
 - Référence visuelle requise RAC 9.19.3
 - Réglage de la vitesse – Aéronefs guidés au radar..... RAC 9.7.3
 - Routes préférentielles..... RAC 3.16.6
 - Urgences et pannes d'équipement RAC 6.3
 - Vol IFR “à 1000 pieds plus haut que toute formation” RAC 8.8
 - Vol de navigation d'entraînement aux instruments..... RAC 3.11
 - Vols commerciaux – Utilisation des aéroports pour les FAL 2.2.1
 - Vols internationaux de transport commercial..... FAL 2.2.2
 - Vols privés..... FAL 2.3
 - ILS/DME COM 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7
 - Immatrication et homologation d'aéronefs (voir Aéronefs)..... LRA 2.0
 - Immigration..... FAL 1.2
 - Importation – D'aéronefs au Canada LRA 1.6
 - De plantes et d'animaux – Règlements relatifs FAL 2.5
 - Incendies et explosions..... AIR 1.3.4
 - Incendies d'aéronefs, sauvetage et lutte contre les (SLIA)..... AGA 8.0
 - Heures de disponibilité des SLIA AGA 8.2
 - Système de classification AGA 8.3
 - Demande de SLIA en attente..... AGA 8.4
 - Incidents/Accidents aéronautiques
 - Enquêtes sur la sécurité aérienne GEN 3.1
 - Rapports sur les..... GEN 3.3
 - Index – Des cartes aéronautiques du Canada MAP 2.2
 - Des cartes d'obstacles d'aéroports (OACI, type A)..... MAP 3.6.2
 - Législation..... GEN 5.3
 - Indicateur(s) – De direction du vent..... AGA 5.9
 - D'emplacements – Fichiers NOTAM COM 2.0, MAP 5.6.8
 - De pente d'approche..... AGA 7.6
 - De trajectoire d'approche de précision (PAPI)..... AGA 7.6.1, 7.6.4
 - De trajectoire d'approche de précision simplifiée (APAPI)..... AGA 7.6.4
 - Visuel de pente d'approche (VASIS)... AGA 7.6.1 à 7.6.3
 - Indicatifs d'appel COM 5.8
 - Aéronefs civils..... COM 5.8.1
 - Aéronefs privés COM 5.8.1
 - De RCO COM 5.8.3
 - MEDEVAC..... COM 5.8.1
 - Stations au sol COM 5.8.2
 - Transporteurs aériens..... COM 5.8.1
 - Information aéronautique..... GEN 1.1
 - AIC (Circulaires d'information aéronautique)... MAP 6.3
 - AIRAC Canada..... MAP 6.5
 - Cartes d'obstacles d'aéroports – (OACI, type A)..... MAP 3.6
 - Cartes et publications pour les vols internationaux MAP 8.0
 - Collecte de renseignements MAP 4.0
 - Éditions (Les) du gouvernement du Canada... MAP 7.2
 - En vol MAP 1.3
 - IFR..... MAP 3.0
 - NAV CANADA MAP 7.3
 - NOTAM (Avis aux aviateurs) MAP 5.0
 - Obtention..... MAP 7.0
 - Pré vol..... MAP 1.2
 - Publications MAP 3.0, 7.0, GEN 1.1.3
 - Services AIS..... GEN 1.1.2
 - Suppléments d'A.I.P. Canada, AIC et AIRAC Canada..... MAP 6.0
 - Suppléments d'A.I.P. Canada MAP 6.2
 - VFR MAP 2.0
 - Installations radio télécommandées (RCO)..... RAC 1.1.4
 - À composition (DRCO)..... RAC 1.1.4
 - Indicatifs d'appel de RCO COM 5.8.3
 - Service consultatif télécommandé d'aéroport (RAAS) COM 5.8.3, RAC 1.1.3, 1.1.4, 4.5.1
 - Service d'information de vol en route (FISE)..... COM 5.8.3, RAC 1.1.3 1.1.4, 4.5.1
 - Interception
 - Procédures..... SAR 4.7, ANNEXE “I”
 - Signaux visuels à utiliser SAR ANNEXE “II”
 - Interférence – Équipement de navigation d'aéronef..... COM 3.1.2
 - Internet, Adresse (Page d'accueil de Transports Canada)..... LRA 5.7
 - Intervention illégale – Détournement RAC 1.9.8
 - Itinéraire(s) de vol (Voir Plan(s) de vol)
- L**
- Largage de carburant..... RAC 6.3.4
 - Législation – Index de la GEN 5.3
 - Licence(s) de pilote LRA 3.0
 - Autres licences LRA 3.3
 - Connaissances, Mise à jour des LRA 3.9

- Décompte du temps..... LRA 3.7
 - Dépôts relatifs aux examens médicaux LRA 3.2.7
 - Examen médical périodique LRA 3.4.1
 - Exigences relatives à la délivrance des licences LRA 3.2
 - Licence de pilote LRA 3.2.3
 - Licence de pilote de ligne LRA 3.2.6
 - Licence de pilote privé LRA 3.2.4
 - Licence de pilote professionnel..... LRA 3.2.5
 - Navigabilité des aéronefs LRA 2.0
 - Normes à l'égard de la conception des aéronefs LRA 2.2
 - Permis d'élève-pilote..... LRA 3.2.1
 - Permis de pilote..... LRA 3.2.2
 - Processus d'évaluation médicale..... LRA 3.4
 - Remplacement des permis et licences de membre du personnel LRA 3.5
 - Rétablissement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification qui a fait l'objet d'une suspension LRA 3.6
 - Utilisation de calculatrices ou d'ordinateurs de poche lors des examens écrits LRA 3.8
 - Lignes
 - D'alimentation en électricité AGA 6.7
 - De transmission (Traverses)..... AGA 6.7
 - Limitation de la vitesse des aéronefs ... RAC 2.5.2, 9.8.3, 10.7
 - Limite d'autorisation RAC 8.10
 - Listes de vérifications des actions vitales du pilote AIR 1.2
 - Loi sur la Marine Marchande..... SAR 4.9, AIR 2.11.1
 - Loi sur le Conseil des Ports Nationaux..... AIR 2.11.1
 - Longueur de roulement utilisable au décollage (TORA) AGA 3.8
 - LORAN-C (Système) COM 3.15, 3.15.3
- ## M
- Maintenance – Exigences de maintenance à l'égard des aéronefs canadiens..... LRA 2.6
 - Mal de décompression..... AIR 3.5
 - Marchandises dangereuses
 - Transport aérien RAC ANNEXE 3.0
 - Marge de franchissement d'obstacles et de relief....RAC 7.7
 - Marine marchande – Extrait de la Loi SAR 4.9
 - Marques (voir Balisage, balisage lumineux, balises et marques)
 - Masse et centrage – Formulaire RAC 3.5
 - MEDEVAC – Vol d'évacuation médicale COM 5.8.1
 - Médical
 - Processus d'évaluation médicale..... LRA 3.4
 - Renseignements médicaux à l'usage des pilotes..... AIR 3.0
 - Alcool AIR 3.11
 - Anesthésiques AIR 3.13
 - Appareils portatifs de chauffage à combustion AIR 3.3
 - Désorientation AIR 3.9
 - Don de sang AIR 3.14
 - État de santé général AIR 3.1
 - Facteurs médicaux particuliers AIR 3.2
 - Fatigue AIR 3.10
 - Glace carbonique – Mesures de sécurité AIR 3.16
 - Grossesse..... AIR 3.15
 - Hyperventilation AIR 3.2.2
 - Hypothermie et hyperthermie AIR 3.17
 - Hypoxie AIR 3.2.1
 - Mal de décompression AIR 3.5
 - Malaises et douleurs à l'oreille moyenne et aux sinus..... AIR 3.8
 - Médicaments AIR 3.12
 - Oxyde de carbone..... AIR 3.2.3
 - Plongée sous-marine AIR 3.6
 - Rapports médicaux obligatoires AIR 3.1.1
 - Vol à haute altitude à bord d'aéronefs non pressurisés AIR 3.4
 - Vue AIR 3.7
 - Médicaments AIR 3.12
 - Messages ATIS..... RAC 1.3, 4.2.1, 9.1
 - Mesures
 - De santé publique et exigences relatives aux passeports et aux visas..... FAL 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.3.4
 - De sécurité – Glace carbonique AIR 3.16
 - Unités de..... GEN 1.5
 - METAR (Message d'observations météorologiques régulières)..... MET 3.15
 - Météorites – Rapports d'observation de RAC 1.12.3
 - Météorologie
 - Abréviations – Prévisions d'aviation MET 3.6, 3.14
 - Atterrissages par vent de travers – avions légers AIR 2.2
 - Autres types de bulletins automatisés MET 3.15.6
 - Bulletins diffusés par un synthétiseur de voix (VGM) MET 3.15.6.2
 - Avertissement des dangers météorologiques en vol (SIGMET) MET 1.1.3, 3.18
 - Avis météorologiques (AIRMET) MET 1.1.3, 1.3.4, 1.3.6, 3.4
 - AWOS (Système automatisé d'observation météorologique)..... MET 1.2.4
 - Bulletins émis par les systèmes automatisés d'observations météorologiques (AWOS) (METAR AUTO ou SPECI AUTO)..... MET 3.15.5
 - Bulletins météorologiques d'aviation MET 3.2.2
 - Bulletins météorologiques spéciaux (SPECI)..... MET 3.15.4
 - Carte du temps en surface..... MET 3.19
 - Cartes MET 3.12
 - Cartes de conditions météorologiques à haute altitude (ANAL) MET 3.20
 - Cartes de prévisions de temps significatif (RAFC)..... MET 3.13
 - Cartes des points de références météorologiques MET 3.5
 - Cartes du temps..... MET 3.2.3
 - Cartes en altitude – PROG (Vents et températures en altitude) MET 3.12
 - Cartes et prévisions MET 1.3, 3.2.1
 - Centre météorologique canadien (CMC) MET 3.14
 - Cisaillement du vent..... MET 2.3

- Codes météorologiques du temps présent significatif
 - Tableau de codes de l'OMM MET 3.15.3
- Compte rendu de turbulences MET 3.7
- Comptes rendus de la base des nuages MET 1.1.5
- Côtière MET 1.3.5
- Dérogations à l'Annexe 3 de l'OACI..... MET 1.1.8
- DUATS MET 1.1.4
- Exposés RAC 3.2
- GFA (Prévisions de zone graphique) MET 1.1.3, 3.3
- Givre/Glace – Accumulation MET 2.4
- LWIS (système d'information météorologique limitée).....MET 3.15.6.1
- METAR AUTO MET 3.15.5
- METAR (Message d'observations météorologiques régulières)..... MET 3.2.2, 3.15
- Minimums VFR RAC 2.7.3, Fig. 2.8
- Minimums pour le VFR spécial RAC Fig. 2.9
- Observations – Type et fréquence des MET 1.2.2
- Orages actifs..... MET 3.13
- Prévisions des vents et des températures en altitude (FD) MET 1.1.3, 1.3.7, 3.11
- Prévisions et cartes MET 1.3, 3.2.1, 3.11 à 3.14
- Prévisions de zone graphique (GFA) MET 3.3
- Prévisions météorologiques qui contiennent les termes BECMG, TEMPO ou PROB RAC 3.14
- Problèmes relatifs à la météo AIR 2.5 à 2.7
- PROG (Vents et températures en altitude)
 - Cartes en altitude MET 3.12
- Radars météorologiques..... MET 1.3.11
- Radiodiffusion de bulletins météorologiques enregistrés (TWB)..... MET 1.3.6
- Rapport de pilote (PIREP) MET 1.1.3, 1.1.6, 2.0, 3.17, RAC 1.1.3
- Renseignements météorologiques canadiens MET 1.3.5, 3.2
- Réseau canadien de prévisions des vents et températures en altitude..... MET 3.10
- Réseau de prévisions d'aérodrome..... MET 3.8
- Réseau des centres météorologiques canadiens MET 3.1
- Réseau des radars météorologiques EC/MDN MET 3.16
- Responsabilité en matière de météorologie... MET 1.1.1
- Service d'exposés météorologiques à l'aviation (SEMA)..... MET 1.1.3
- Service d'information météorologique à l'aviation (SIMA) MET 1.1.3
- Service météorologique ATC..... MET 1.3.8
- Service téléphonique automatique de bulletins météorologiques (PATWAS)..... MET 1.3.5
- Services météorologiques offerts..... MET 1.1.2
- Site Web de météorologie aéronautique..... MET 1.1.3
- SPECI AUTO MET 3.15.5
- Stations et bureaux météorologiques d'aviation MET 1.2.1, 3.1
- Symboles pour les analyses de surface..... MET 3.19
- Systèmes d'observations météorologiques et procédures aux principaux aérodromes.... MET 1.1.5
- Tableau de comparaison des observations... MET 3.15.5
- TAF (Prévisions d'aérodrome)..... MET 1.1.3, 1.3.4, 3.9
- Turbulence de sillage AIR 2.9
- Turbulence en ciel clair (CAT) MET 2.2
- VOLMET (diffusion en HF provenant de Gander)..... COM 6.8, MET 1.4
- Militaire
 - Assistance radar dispensée par les Forces canadiennes..... RAC 1.5.7
 - Câbles d'arrêt..... AGA 9.1
 - Unité militaire de services consultatifs en vol (MFAU) RAC 1.1.6
 - Emploi des aérodromes du MDN et des aérodromes civils de l'Arctique éloigné FAL 2.2.3
- Minimum(s)
 - Altitude minimale de franchissement d'obstacles (MOCA)..... RAC 8.7
 - Application des minimums RAC 9.20
 - D'approche directe RAC 9.22
 - D'atterrissage RAC 9.19.3
 - De décollage..... RAC 9.19.1
 - De départ, d'approche et de décollage RAC 9.18
 - De qualification de vol aux instruments... RAC Fig. 9.2
 - ILS Catégorie II RAC 9.18.1
 - Interdiction d'approche RAC 9.19.2
- Minimums réduit d'espacement vertical (RVSM) RAC 11.23
 - Approbation des aéronefs NAT RVSM..... RAC 11.23.4
 - Contrôle d'altitude..... RAC 11.23.6
 - Contrôle des unités de contrôle GPS (GMU)..... RAC 11.23.8
 - Contrôle et approbation de navigabilité et opérationnelle..... RAC 12.16.8
 - De contrôle de la circulation aérienne (ATC)..... RAC 12.16.3
 - Spécifications de performances minimales des systèmes de bord (MASPS) RAC 11.11
 - Détails et procédures concernant le RVSM RAC 11.23.2
 - Espace aérien de transition RVSM RAC 12.16.2
 - Exigences de planification de vol..... RAC 12.16.5
 - Organisme central de surveillance (CMA) RAC 11.23.5
 - Procédures en vol..... RAC 12.16.4
 - Répartition des niveaux de vol propres au RVSM RAC 11.23.3
 - Unité de contrôle des performances d'altitudes (HMU) RAC 11.23.7
 - Utilisation d'un aéronef non certifié RVSM dans un espace aérien RVSM RAC 12.16.6
 - Vol de livraison d'aéronefs conformes RVSM au moment de la livraison RAC 12.16.4
- Minimums météorologiques pour les aérodromes de décollage – Exigences relatives aux..... RAC 3.14.1
- Mise à jour des connaissances LRA 3.9
- Monomoteurs – Aéronefs monomoteurs effectuant des vols dans le nord du Canada..... AIR 2.14.1
- Montée(s)
 - En croisière et comptes rendus d'altitude RAC 11.18
 - Et descentes à vue RAC 8.5.2

– Par paliers – Procédure RAC 11.17

N

NAARMO

– North American Approvals Registry and Monitoring Organization RAC 12.16.10

Nav Canada – Régions – Adresses, nos de téléphone et de télécopieur..... GEN 1.1.2

NAVAIDS

– Aides à la navigation qui n'appartiennent pas à Nav Canada COM 3.1.1

– Aides à la radionavigation COM 3.0

– ASDE (Équipement de détection d'aire d'aéroport) COM 3.14

– Équipement de mesure de distance (DME).... COM 3.7

– Interférence – Équipement de navigation d'aéronef.....COM 3.1.2

– Navigation de surface (RNAV).....COM 3.15

– Navigation par satellite (SatNav) COM 3.16.1

– Précision, disponibilité et intégrité des aides à la radionavigation..... COM 3.3

– PAR (Radar d'approche de précision) COM 3.14, RAC 9.7.4

– Radiobornes en éventail.....COM 3.11

– Radiodétection et évaluation des distances (RADAR)COM 3.14

– Radiogoniomètre VHF (VDF).....COM 3.10, RAC 1.6

– Radiophare d'alignement de piste.....COM 3.12

– Radiophare non directionnel (NDB)....COM 3.6, 3.13.4

– Radiophare VHF omnidirectionnel (VOR) COM 3.5

– Radiophare VHF omnidirectionnel avec Système de navigation aérienne tactique (VORTAC)... COM 3.9

– Rapport de pilote du fonctionnement anormal des NAVAIDS COM 3.4

– Système d'atterrissage aux instruments (ILS)COM 3.13

– Système de navigation aérienne tactique (TACAN)..... COM 3.8

– Système de positionnement mondial (GPS)COM 3.16.2

– Système de vérification des récepteurs VOR (VOT)..... COM 3.5.3

– Système mondial de navigation par satellites (GNSS) COM 3.15, 3.16

Navigabilité des aéronefs LRA 2.0, LRA ANNEXE

– Autorité de vol..... LRA 2.3

– Certificat de navigabilité (C de N)..... LRA 2.3.2

– Certificat de type canadien LRA 2.2.2

– Certificat spécial de navigabilité..... LRA 2.3.3

– Certification après maintenance LRA 2.4

– Consignes de navigabilité LRA 2.7

– Exigences de maintenance à l'égard des aéronefs canadiens..... LRA 2.6

– Normes à l'égard de la conception des aéronefs LRA 2.2

– Permis de vol..... LRA 2.3.4

– Rapport annuel d'information sur la navigabilité..... LRA 2.5

Navigation de surface (RNAV).....COM 3.15

– Distance RNAV/DME..... RAC 12.4.5

– Procédures à suivre en cas de défaillance de l'équipement RNAV RAC 12.4.6

– Routes fixes RNAV RAC 12.6.4

Niveaux de vol – Et altitudes de croisière..... RAC 2.3.1

– Répartition des niveaux de vol (FLAS) propres au RVSM.....RAC 11.23.3

– VFR..... RAC 5.3

Nombre de Mach

– Autorisations et comptes rendus..... RAC 8.3

– Respect du nombre de Mach..... RAC 11.13, 12.1

– Vitesse (TAS) ou le RAC 11.6.2

Normes à l'égard de la conception des aéronefs LRA 2.2

North American Approvals Registry and Monitoring Organization (NAARMO)..... RAC 12.16.10

NOTAM (Avis aux aviateurs) MAP 5.0

– Collecte, évaluation et diffusionGEN 1.1.5

– Critères de diffusion MAP 5.4

– Diffusion canadienne/internationale des NOTAM MAP 5.2, 5.3

– Indicateurs d'emplacement – Fichiers NOTAM MAP 5.6.8

– Présentation des NOTAM canadiens..... MAP 5.6

– Renseignements RAC 3.3

– Service NOTAM RAC 1.1.3

– Sommaires des NOTAM..... MAP 5.5

Numéros de téléphone des stations d'information de vol..... MET 1.3.9

O

Observations et comptes rendus météorologiques ...MET 1.2

– METAR (Message d'observations météorologiques régulières)..... MET 3.15

Obstacles

– Identification et normesAGA 6.0, 6.2

– Limitations d'obstaclesAGA 4.0

– Marge de franchissement d'obstacles pendant le guidage radar..... RAC 1.5.5

– Surfaces de limitation d'obstaclesAGA 4.2

Oiseaux – Danger créé par lesAGA 1.1.6, RAC 1.15

Oiseaux migrateurs – CartesRAC 1.15.2,

– Protection des oiseaux migrateurs.....RAC 1.14.4

Opérations

– Dans des cendres volcaniques MET 2.5, 3.2.2, 3.21, AIR 2.6

– Dans les régions inhospitalières du CanadaAIR 2.14

– Dans les régions montagneuses AIR 2.13

– De vol – Discipline aéronautique..... AIR 2.0

– Par temps de pluie AIR 2.5

– Près des orages..... AIR 2.7

– Sur des pistes très achalandées (HIRO).....RAC 4.4.10

– Sur l'eau.....AIR 2.11

Opérations de contingence de l'aviation civile (DOCAC), division des GEN 6.0

Orages actifs MET 3.13

Oreille moyenne et sinus, Malaise et douleurs AIR 3.8

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) – Cartes d'obstacles d'aérodromes – OACI, type A – IndexMAP 3.6, 3.6.2

- Définitions de l'OACI AGA 1.2.1
- Dérogations à l'Annexe 3 de l'OACI..... MET 1.1.8
- Différences avec les normes et procédures recommandées de..... AGA 1.1.3
- DocumentsAGA 1.1.2, MET 1.1.7
- Organisation météorologique mondiale (OMM)
- Documents MET 1.1.7
- Oxyde de carbone..... AIR 3.2.3

P**Panneaux**

- De renseignements opérationnels AGA 5.8.2
- D'instructions obligatoires..... AGA 5.8.3
- Éclairage des panneaux de signalisation de l'aire de mouvement AGA 5.8.4
- Indicateurs de point de vérification VOR COM 3.5.2

Pannes

- De communications RAC 1.9.7, 6.3.2.2, 11.20
- De communications en vol IFR RAC 6.3.2.2
- De communications en vol VFR RAC 4.4.8, 6.3.2.2

Parachute, Saut en AIR 4.8**Parcs, réserves et refuges nationaux, provinciaux et municipaux.....RAC 1.14.5****Passagers – Poids réel/standard..... RAC 3.5.1****Permis de vol – Navigabilité des aéronefs LRA 2.3.4****Phares**

- D'aérodrome..... AGA 7.2
- D'atterrissage pour éviter les collisions – Utilisation AIR 4.5

Phraséologie concernant l'utilisation des transpondeurs..... RAC 1.9.5**Pistes**

- Aires de demi-tour AGA 3.4
- Balisage AGA 7.8
- Cap de piste RAC 7.5
- Caractéristiques des AGA 3.0
- Contaminées – Utilisation AGA 1.1.5
- Convergentes – Approches de précision aux instruments simultanées RAC 9.28
- CRFI AIR 1.6.4, 1.6.6
- Dimensions aux aérodromes certifiés..... AGA 3.1
- Distances déclarées AGA 3.8
- Exploitation séquentielle RAC 4.4.9
- Exploitation simultanée RAC 4.4.9
- Force portante des pistes et des voies de circulation..... AGA 3.10
- Marques de AGA 5.4
- Méthode de déterminer le coefficient de friction AGA 1.1.4
- Mouillées.....RAC 4.4.9, AIR 1.6.5
- NOTAM de conditions hivernales..... AIR 1.6.4
- Parallèles – Approches de précision aux instruments simultanées RAC 9.27
- Préférentielle en service..... RAC 4.1.3
- Préférentielles pour l'atténuation du bruit RAC 4.1.3, 7.6.2
- Prolongement d'arrêt..... AGA 3.6
- Prolongement dégagé AGA 3.7
- Qui se croisent – Exploitation..... RAC 4.4.9

- Seuils décalés AGA 3.3.1
- Surfaces nivelées..... AGA 3.2
- Voie de sortie rapide..... AGA 3.9
- Zone avant-seuil..... AGA 3.5

Planification du (des) vol(s) RAC 3.0, 12.4.3, 12.5.4, SAR 2.0**Plans**

- D'eau miroitante et atterrissages sur la neige vierge AIR 2.11.4, 2.12.6
- Plan(s) de vol /Itinéraire(s) de vol.....RAC 3.6, 3.15
- Aérodrome de départ et heureRAC 3.16.5
- Aérodrome de destination, durée totale prévue, heure SAR (Canadien seulement) et aérodrome(s) de décollage.....RAC 3.16.7
- Canadien.....RAC 3.15.2
- Changement à l'information RAC 3.7
- Contenu RAC 3.16
- Composite – VFR ou IFR RAC 3.8
- Dépôt..... RAC 3.6.2
- Éléments d'un plan de vol canadien/itinéraire canadien et plan de vol de l'OACI RAC 3.15
- Entre le Canada et un pays étranger RAC 3.6.3
- Équipement (Canada et OACI)RAC 3.16.4
- Escaliers..... RAC 3.10
- Fermeture RAC 3.12
- Fermeture avant l'atterrissage..... RAC 3.12.2
- Itinéraire(s) de vol mixte IFR/VFR/IFR... RAC Fig. 3.1

Planification du (des) vol(s)

- Composite – VFR ou IFR RAC 3.8
- Identification de l'aéronef.....RAC 3.16.1
- IFR ou itinéraire de vol..... RAC 3.7.2
- Mise en vigueur d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol VFR RAC 3.6.4
- Nombre et type d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillageRAC 3.16.3
- OACI.....RAC 3.15.3
- Plan de vol IFR (OACI)..... RAC Fig. 3.2
- Plan de vol IFR consécutifs RAC 3.10.1
- Plan de vol VFR..... RAC Fig. 3.3
- Règles de vol et type de volRAC 3.16.2
- Renseignements complémentaires.....RAC 3.16.9
- Renseignements divers.....RAC 3.16.8
- VFR ou itinéraires de vol..... RAC 3.6, 3.7.1
- VFR de la défense et itinéraires de vol de la défense RAC 3.9
- Vitesse de croisière, altitude/niveau de vol et route.....RAC 3.16.6
- Vols à l'extérieur des routes ATS désignéesRAC 3.16.6
- Vols le long des routes ATS désignéesRAC 3.16.6

Plantes et animaux

- Règlements relatifs à l'importation..... FAL 2.5

Plainte, Procédures à suivre pour déposer

- une plainte LRA 6.0
- Applicabilité..... LRA 6.2
- Définition LRA 6.3
- Principes..... LRA 6.4
- Procédures..... LRA 6.5
- Réponse LRA 6.6

Plongée sous-marine	AIR 3.6	Programme CANPASS – Avions	
Pluie – Opérations par temps de	AIR 2.5	privés (Douanes)	FAL 2.3.3
PNR (Préavis requis).....	AGA 2.2	Programme de santé et de sécurité au	
Poids		travail (SST) – Aviation	GEN 2.1
– De carburant et d’huile.....	RAC 3.5.2	Prolongement	
– Planification du vol	RAC 3.0	– D’arrêt.....	AGA 3.6, 5.4.3
– Réel.....	RAC 3.5.1	– Dégagé.....	AGA 3.7
Point(s) d’attente de circulation.....	RAC 4.2.6	– De la région de contrôle.....	RAC 2.7.2
– Sur la voie de circulation pendant		Prononciation des chiffres	COM 5.7
des activités IFR.....	RAC 4.2.7	Protection	
– Marques de sortie de piste et	AGA 5.4.4	– De la faune	RAC 1.14.2
Point de référence visuelle calculé.....	AIR 4.12	– Des animaux	RAC 1.14
Pollution – Rapports sur la.....	RAC 1.12.5	– Des lieux d’un fait aéronautique, de l’aéronef, de	
Portée visuelle de piste (RVR).....	RAC 9.20	ses parties composantes et de la	
– Échelle comparative pour – Pieds à mètres...GEN	1.9.3	documentation.....	GEN 3.4
– Utilisation opérationnelle de la portée		– Des oiseaux migrateurs.....	RAC 1.14.4
visuelle de piste.....	RAC 9.20.2	– Des rennes, caribous, orignaux et boeufs	
Pratique de vol aux instruments	LRA 3.7.4	musqués.....	RAC 1.14.3
Préavis d’intentions en conditions		– Élevage de volailles et d’animaux	
météorologiques minimales	RAC 9.5	à fourrure.....	RAC 1.14.1
Premiers soins – Trousse à bord des aéronefs		Publications	
privés utilisés par des exploitants privés	AIR 4.13	– Aéronautiques	MAP 3.0, 7.0
Préparation des vols – Services regroupés des		– Abonnement, achats à l’unité	MAP 7.3
FSS et des DUATS.....	RAC 3.4	– En route	MAP 3.2
Pression – Chute de.....	AIR 1.5.8	– Révisions des.....	MAP 3.5
Prévisions – D’aérodrome (TAF).....	MET 3.9 à 3.9.4	– Terminales.....	MAP 3.3
– D’aérodrome fondées sur les observations émises par			
les AWOS	MET 3.9.4	Q	
– De cendres volcaniques (Cartes de		Quai pour hydravions – Marques d’identification .	AGA 5.3
prévisions).....	MET 3.21	R	
– Des vents et températures en		Radar/RADAR (PSR, SSR, PAR, ASDE).....	COM 3.14
altitude (FD).....	MET 1.1.3, 1.3.8, 3.11	– Arrivées guidées au radar.....	RAC 9.7
Priorité – De passage – Évitement d’abordage		– Assistance radar aux aéronefs VFR	RAC 1.5.4
(collision).....	RAC 1.10	– Assistance radar dispensée par	
– Des vols – Contrôle de la circulation aérienne	RAC 1.8	les Forces canadiennes.....	RAC 1.5.7
Problèmes relatifs à la météo	AIR 2.2	– PAR (D’approche de précision)...	COM 3.14, RAC 9.7.4
Procédure(s)		– Emploi abusif des vecteurs radar	RAC 1.5.6
– À suivre en cas d’écrasement.....	SAR 4.8	– ASDE (Équipement de détection d’aire d’aéroport)	
– À suivre en cas d’interception.....	SAR ANNEXE “I”	COM 3.14
– D’approche indirecte.....	RAC 9.24	– Manoeuvres pour alerter les stations radar	SAR 4.5
– D’approche interrompue	RAC 9.26	– Marge de franchissement d’obstacles	
– D’arrivée aux aéroports contrôlés	RAC 4.4	pendant le guidage radar.....	RAC 1.5.5
– D’atténuation de bruit et exigences		– Météorologique	COM 3.14, MET 1.3.10
d’émission de bruit	RAC 4.1.2	– Primaire de surveillance (PSR)	COM 3.14
– D’atterrissage automatique	COM 3.13.1	– Procédures	RAC 1.5.2
– De certification d’aéroport(s)	AGA 2.3, 2.3.5	– Renseignements sur le trafic observé	
– De décalage parallèle	RAC 12.2	au radar.....	RAC 1.5.3
– De départ normalisé aux instruments (SID)....	RAC 7.5	– Réseau des radars météorologiques EC/MDN	
– De montée par paliers	RAC 11.17	MET 3.16
– De navette.....	RAC 10.9	– Secondaire de surveillance (SSR)	COM 3.14
– De régulation du débit.....	RAC 12.10	– Service.....	RAC 1.5
– De vol lorsque la pression barométrique		– Surveillance en route	RAC 5.7
dépasse 31.00 pouces de mercure	RAC 12.12.2	– Utilisation par les FSS dans la prestation de	
– D’exploitation – Espace aérien de classe G ...	RAC 8.11	services consultatif d’aérodrome (AAS).....	RAC 1.5.8
– D’intervention pour les vols MEDEVAC.....	COM 5.8.1	Radio d’aéroport (APRT RDO).....	RAC 1.2.2
– Élaboration de procédures aux instruments	RAC 6.5	Radio – Vérifications.....	RAC 4.2.3
– Spéciales de l’ATC	RAC 12.0	Radiobalises de repérage d’urgence (ELT).....	SAR 3.0
– VFR contrôlées (CVFR)	RAC 5.6	– Catégories d’ELT	SAR 3.2
– VFR en route.....	RAC 5.0		

- Émissions ELT accidentellesSAR 3.7
- Essai, Méthode SAR 3.8
- Installation et entretien SAR 3.3
- Instructions sur l'utilisation des ELT
(en cas d'urgence)..... SAR 3.5
- Instructions sur l'utilisation des ELT
(en temps normal)SAR 3.4
- Portée du signal, Accroître la.....SAR 3.6
- Tableau des exigencesSAR 3.9
- Radiobornes en éventailCOM 3.11
- Radiocommunications – Règlement de
l'aviation canadien (RAC).....COM ANNEXE A 1.0
- Radiodétection et évaluation des distances
(RADAR)COM 3.14
- Radiogoniomètre VHF (VDF)
– Service de.....COM 3.10, RAC 1.6, SAR 4.3
- Radiophare
– D'alignement de descenteCOM 3.13.3
- D'alignement de piste.....COM 3.12, 3.13.2
- Non directionnel (NDB)COM 3.6, 3.13.4
- Vérification des récepteurs VORCOM 3.5.1
- Vérification VOR en vol.....COM 3.5.4
- VHF omnidirectionnel avec Système de
navigation aérienne tactique (VORTAC).....COM 3.9
- VHF omnidirectionnel (VOR).....COM 3.5
- Radio ArctiqueRAC 1.1.5
- Radiotéléphonie
– Pratique standard de.....COM 5.9
- VérificationsCOM 5.10
- Rapport(s)
– Annuel d'information sur la
navigabilité (RAINA)LRA 2.5
- CIRVIS – Observations d'importance
vitale.....RAC 1.12.2
- De fonctionnement anormal des aides
à la radionavigation.....COM 3.4
- De piloteMET 1.1.6, 2.0
- D'observation de météoritesRAC 1.12.3
- De l'ATS – Possibilité d'infractions
au RAC.....RAC 1.13
- De pilote (CIRVIS, météorites, détection
des feux et pollution)RAC 1.12
- Détection des feux de forêts – Région du
Nord canadienRAC 1.12.4
- D'impacts d'oiseaux/de
mammifèresAGA 1.1.6, RAC Fig. 1.2
- Pollution, sur laRAC 1.12.5
- Programme *SECURITAS*GEN 3.6
- Sur les faits aéronautiquesGEN 3.3
- Recherches et sauvetage (SAR).....SAR 1.1
- Accords.....SAR 1.3
- Assistance aux aéronefs en état d'urgenceSAR 4.0
- Assistance aux personnes en détresseSAR 2.4
- Avis de disparition d'un aéronef (MANOT) ...SAR 2.3
- Déclaration d'un état d'urgenceSAR 4.1
- Demandes de service de recherches
et de sauvetageSAR 2.2
- Écrasement – Procédures à suivre en casSAR 4.8
- Fréquence radio de secours.....SAR 4.6
- Interception – ProcéduresSAR 4.7
- Mesures que devrait prendre le pilote d'un
aéronef en état d'urgenceSAR 4.2
- Panneau de signal de détresse.....SAR 2.4
- Radiobalises de secours (ELT)SAR 3.0
- RCC (Centres de coordination de sauvetage) ...SAR 1.1
- Régions de recherches et de
sauvetage (RRS).....SAR Fig. 1.1
- Service responsable.....SAR 1.0
- Services disponibles – Types deSAR 1.2
- Signalisation aux navires – Procédures deSAR 2.4
- Signaux visuels sol-airSAR 4.8.1
- SurvieSAR 4.8.2
- Redevances aux aéroports.....FAL 3.0
- Redevances d'aéroportFAL 3.1
- Redevances de services de navigation
aérienne (Nav Canada).....FAL 3.2
- Réduction du bruit
– Pistes préférentielles pour réduire le bruit....RAC 7.6.2
- Procédures pour laRAC 7.6
- Référence visuelle
– Point calculé deAIR 4.12
- RequêteRAC 9.19.3
- Références géographiques.....GEN 1.5.2
- Refoulement – DemandesRAC 4.2.4
- Refus de délivrer ou de modifier un document
d'aviation canadien.....LRA 4.2
- Refus de renouveler, suspension ou annulation
d'un document d'aviation.....LRA 4.3
- Refus de travailler en cas de situations
dangereusesGEN 2.1.2
- Région de contrôle de l'Arctique (ACA)RAC 12.7.4
- Région de contrôle du Nord (NCA) – Routes
aléatoires de la.....RAC 12.6.5
- Structure des routes de la NCARAC 12.7.1
- Région de contrôle du Sud (SCA) – Réseau
des routes.....RAC 12.7.2
- Comptes rendus de position – Vols
évoluant dans le réseauRAC 12.7.2.3
- Région(s) de contrôle
– Du sud, du Nord et de l'ArctiqueRAC Fig. 2.4
- Océanique de Gander.....RAC Fig. 11.1
- ProlongéesRAC 2.7.2
- TerminalRAC 2.7.6
- Régions
– De recherches et de sauvetage (RRS).....SAR Fig. 1.1
- Désignées montagneusesRAC Fig. 2.11
- De Nav CanadaGEN 1.1.2
- De Transports Canada.....GEN 1.1.1
- D'information de vol (FIR)RAC Fig. 2.3, RAC 2.4
- D'utilisation de la pression
standardRAC 2.11, AIR 1.5.5
- D'utilisation du calage altimétrique.....RAC 2.10
- D'utilisation du calage altimétrique
et de la pression standardRAC Fig. 2.10
- Inhospitalières
– Équipement de secoursAIR 2.14
- VolAIR 2.14
- MontagneusesRAC 2.12, AIR 2.13

Région terminale – Procédures aux instruments	
en région terminale	MAP 3.3.2
Règlement de l'aviation canadien (RAC).....	GEN 5.3,
.....	COM ANNEXE A 1.0,
.....	COM ANNEXE B 2.0, 3.1,
.....	RAC ANNEXE 2.0,
.....	LRA ANNEXE 2.0
Règlement de zonage d'aéroport.....	AGA 4.3
Règlement sur la radiocommunication	COM 5.9
Règlements relatifs à l'importation de plantes	
et d'animaux	FAL 2.5
Repère d'approche finale.....	RAC 9.19.2
Réseau des centres météorologiques canadiens.....	MET 3.1
Réseau des radars météorologiques EC/MDN	MET 3.16
Réseau radiotéléphonique – Région de l'Atlantique	
Nord (NAT) et FIR Arctique	
d'Anchorage – Exploitation.....	COM 6.6
Réservation – D'altitude.....	RAC 2.9.1
Responsabilité en matière de météorologie	MET 1.1.1
Responsabilités	
– de Nav Canada	GEN 1.1.2
– de Transports Canada	GEN 1.1.1
Restrictions temporaires de vol – Feux de forêt. RAC 2.9.2	
RNPC (Espace aérien des performances	
de navigation obligatoires).....	RAC 12.4
– Certification RNPC des aéronefs.....	RAC 12.4.3
– Planification des vols.....	RAC 12.4.4
Routes	
– Aériennes nord-américaines (NAR)... RAC 11.3, 12.7.3	
– De la Région de contrôle du Sud (SCA)..... RAC 12.7.2	
– Messages de routes préférentielles (PRM) RAC 11.7	
– Préférentielles IFR	RAC 3.16.6
– Respect de la route de vol suivie.....	RAC 11.16
– Structure de routes organisées NAT.....	RAC 11.4
Routes intérieures canadiennes	RAC 12.6
– IFR préférentielles (incluant la RNAV).....	RAC 12.6.3
– Programme des routes nord-américaines	
(NRP)	RAC 12.6.2
– Structures des routes canadiennes.....	RAC 12.7
RVSM – minimum réduit d'espacement vertical	
.....	RAC 11.23

S

Sang, Don de	AIR 3.14
Santé	FAL 1.2
– Mesures de santé publique appliquées	
aux aéronefs	FAL 2.2.5
– Programme de santé et de sécurité au	
travail (SST)	GEN 2.1
Satellite, le système mondial de navigation	
par (GNSS).....	COM 3.16
Sauvetage et lutte contre les incendies	
d'aéronefs (SLIA).....	AGA 8.0
Sécurité aérienne	GEN 2.2.1
– Bulletins sur la sécurité aérienne.....	GEN 2.2.3
– Bureaux du BST	GEN 3.7
– Contrôle de la circulation aérienne aux fins	
de la sécurité	RAC 12.8
– Enquêtes sur la	GEN 3.1
– Inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile	
Santé et sécurité au travail.....	GEN 2.1.3
– Programme de santé et de sécurité au	
travail (SST) Aviation	GEN 2.1
– Programme <i>SECURITAS</i>	GEN 3.6
– Refus de travailler en cas de situations	
dangereuses	GEN 2.1.2
– Site Web	GEN 2.2.4
– Spécialistes régionaux de la sécurité du	
système.....	GEN 2.2.2
Sécurité au travail	GEN 2.1
Sécurité nationale – Communications	
d'urgence aux fins de la	RAC 2.13
Service(s)	
– AAS (Consultatif d'aéroport).....	RAC 1.1.3
– Aérien commercial (Survols et escales	
techniques)	FAL 1.2
– AFS (Fixe aéronautique) – Vols	
internationaux	COM 6.0
– Air-sol international.....	COM 6.2
– AIS (D'information aéronautique)	GEN 1.1.2
– ATIS (Automatique d'information de	
région terminale, Messages)	RAC 1.3, 4.2.1, 9.1
– Autres que le service de la circulation	
aérienne.....	RAC 1.2
– Consultatif d'aire de trafic	RAC 1.2.4
– Consultatif télécommandé d'aérodrome	
(RAAS)	COM 5.8.3, RAC 1.1.3, 1.1.4, 4.5.1
– Consultatifs en vol – Unités militaires	
(MFAU).....	RAC 1.1.6
– D'alerte VFR.....	RAC 1.1.3
– D'assistance à la navigation	RAC 1.1.3
– De contrôle des véhicules (VCS).....	RAC 1.1.3
– De diffusion aéronautique.....	RAC 1.1.3
– De la circulation aérienne	RAC 1.1.1
– De la circulation aérienne et services	
consultatifs	RAC 1.1
– De planification des vols	RAC 1.1.3
– D'exposés météorologiques à l'aviation	
(SEMA)	MET 1.1.3, RAC 1.1.3
– D'information de vol	RAC 1.1.2
– D'information de vol en route	
(FISE)	COM 5.8.3, RAC 1.1.3, 1.1.4, 4.5.1
– D'information météorologique à	
l'aviation (SIMA)	MET 1.1.3, RAC 1.1.3
– D'observation météorologique à la surface ...	RAC 1.1.3
– Fixe des télécommunications aéronautiques	
mondiales – Réseau du service (AFTN).....	COM 6.1.2
– Fixe de télécommunications	RAC 1.1.3
– Frais d'utilisation des services de télécommunications	
et d'installations en route	COM 6.5
– Mobile – Communications.....	COM 5.0
– NOTAM	RAC 1.1.3
– Radar	RAC 1.5
– Radiogoniomètre VHF (VDF)	
.....	COM 3.10, RAC 1.6, SAR 4.3
– Stations privées de service consultatif	
aux aéroports contrôlés.....	RAC 1.2.3
– Téléphonique automatique de bulletins	

- météorologiques (PATWAS).....MET 1.3.5
- Seuils
- Décalés AGA 3.3.1
 - Décalés de piste – Balisage..... AGA 7.9
- Sigles et abréviations..... GEN 5.2
- SIGMET (renseignements météorologiques significatifs)..... MET 3.18
- Signalisation de l'aire de mouvement AGA 5.8
- Signaux
- Catégories d'ELT SAR 3.2
 - De circulation..... AIR 1.8
 - Horaires..... COM 4.0
 - Installation, émissions et entretien SAR 3.3, 3.7
 - Optiques RAC 4.2.11, 4.4.7
 - Radiobalises de secours (ELT) SAR 3.0
 - Visuels à utiliser en cas d'interception SAR ANNEXE "II"
 - Visuels sol-air..... SAR 4.8.1
- Sinus et Oreille moyenne, Malaise et douleurs AIR 3.8
- Situations dangereuses, Refus de travailler en cas de GEN 2.1.2
- SLIA
- Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs AGA 8.0
 - Heures de disponibilité des SLIA AGA 8.2
 - Système de classification AGA 8.3
 - Demande de SLIA en attente..... AGA 8.4
 - Communications sur fréquence discrète et SLIA AGA 8.5
- Souffle des réacteurs et des hélices – Danger associé au AIR 1.7
- Spécifications de performances minimales de navigation (MNPS)..... RAC 11.10
- Aéronef sans moyen MNPS..... RAC 11.22.6
 - Certification RAC 11.6.5, 11.22.8
 - Surveillance des erreurs grossières de navigation..... RAC 11.22.7
- Spécifications de performances minimales des systèmes de bord (MASPS) – Minimum de séparation verticale réduit (RVSM)..... RAC 11.11
- Suppléments d'A.I.M. Canada..... MAP 6.2
- Supplément de vol-Canada (CFS)..... MAP 3.4, 7.3
- Surfaces nivelées des pistes AGA 3.2
- Surfaces recouvertes de neige..... AIR 2.12.4
- Surveillance
- Des aides à la navigation..... RAC 1.1.3
 - dépendante automatique (ADS)..... RAC 8.2
 - Radar VFR RAC 5.7
- Survie
- Équipement de survie pour aéronefs survolant l'eau SAR 4.8.2, AIR 2.11.3
 - Information relative à la survie..... AIR ANNEXE 1.0
- Survol d'aérodromes – Altitudes minimales RAC 5.5
- Suspension, annulation ou refus de renouveler un document d'aviation..... LRA 4.3
- Système(s)
- AWOS (Automatisé d'observation météorologique)..... MET 1.2.4
 - D'appel sélectif (SELCAL) COM 6.4
 - De localisation horaire (renseignements sur le trafic observé au radar)..... RAC 1.5.3
 - De navigation aérienne tactique (TACAN) COM 3.8
 - De navigation DME-DME (RHO-RHO).... COM 3.15.2
 - De navigation par inertie (INS) COM 3.15
 - De positionnement mondial (GPS) COM 3.16.2
 - De vérification des récepteurs VOR (VOT)... COM 3.5.3
 - En phonie..... COM 6.1.1
 - Horaire..... GEN 1.6
 - LORAN-C..... COM 3.15, 3.15.3
 - Mondial de navigation par satellites (GNSS) ... COM 3.16
 - Navigation de surface (RNAV)..... COM 3.15
 - GPS..... COM 3.16.2
- Système d'atterrissage aux instruments (ILS).... COM 3.13
- Catégories..... COM 3.13.6
- Systèmes d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordages et systèmes anticollisions embarqués (TCAS/ACAS)..... RAC 12.15
- ## T
- Tableaux de charge de la chaussée..... AGA 3.10.1
- Tableaux
- De conversion..... GEN 1.9.2
 - De l'aube et du crépuscule GEN 1.6.2
- Taxes et Redevances FAL 3.0
- Redevances d'aéroport FAL 3.1
 - Redevances de services de navigation aérienne (Nav Canada) FAL 3.2
 - Services de navigation aérienne en route et terminaux FAL 3.2.1
 - Services océaniques..... FAL 3.2.2
 - Service à la clientèle et demandes de renseignements..... FAL 3.2.3
- TCAS/ACAS (Systèmes d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordages et systèmes anticollisions embarqués)..... RAC 12.15
- Approbation du transpondeur mode S et des codes uniques..... RAC 12.15.7
 - Communications pilote/contrôleur
 - Expressions à employer..... RAC 12.15.9
 - Homologation de mise en service RAC 12.15.4
 - Homologation de navigabilité RAC 12.15.5
 - Immunité des pilotes à l'égard des mesures coercitives découlant d'autorisations non respectées RAC 12.15.6
 - Interventions pilote/contrôleur..... RAC 12.15.8
 - Politique de Transports Canada relative aux TCAS/ACAS..... RAC 12.15.3
 - Utilisation du TCAS/ACAS RAC 12.15.2
 - Utilisation recommandée RAC 12.15.10
- Temps de vol et temps dans les airs AIR 4.1
- Terminal à accès direct pour les usagers (DUATS) RAC 3.4.2
- Terminologie aéronautique – Glossaire de (Définitions) GEN 5.1
- Tourbillons
- Caractéristiques des AIR 2.9.1
 - Force des..... AIR 2.9
- Trafic

- Procédures de régulation anticipée (É.-U)... RAC 12.10
- Transpondeur(s)..... RAC 1.9, 1.9.2, SAR 4.4
- Exigences RAC 1.9.2
- Intervention illégale (détournement) RAC 1.9.8
- Panne de communication – Urgences ... RAC 1.9.6, 1.9.7
- Phraséologie RAC 1.9.5
- Utilisation RAC 1.9, 11.14
- Transport aérien de marchandises dangereuses RAC ANNEXE 3.0
- Transports Canada
 - Régions – Adresses, nos de téléphone et de télécopieur GEN 1.1.1
- Traverses des lignes de transmission
 - Balisage des AGA 6.7
- Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC), Le LRA 4.0
- Révision par le Tribunal de l'aviation civile ... LRA 3.4.5
- Trousse de premiers soins à bord des aéronefs privés utilisés par des exploitants privés AIR 4.13
- Turbulence(s) MET 3.13
 - Causée par les hélicoptères AIR 2.9
 - Compte rendu de turbulences MET 3.7
 - En air/ciel clair (CAT) MET 2.2, AIR 2.10
- Turbulence de sillage..... RAC 4.1.1, AIR 2.9
 - Départs radar RAC 4.1.1
 - Départs sans radar RAC 4.1.1
 - Dispenses aux pilotes RAC 4.1.1
 - Nombre et type d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage..... RAC 3.16.3

U

- UNICOM (Communications universelles) RAC 1.2.1, 4.5.5
- UNICOM d'approche (AU)..... RAC 1.2.1, 4.5.5
- Unités de mesure GEN 1.5
- Unités militaires de services consultatifs en vol (MFAU) RAC 1.1.6
- Urgence(s)
 - Balisage lumineux de secours aux aéroports AGA 7.18
 - Communications en cas d'urgence COM 5.11
 - Déclaration d'un état/d'une situation d'urgence RAC 6.3.1, SAR 4.1
 - Et pannes d'équipement – IFR..... RAC 6.3
 - Mesures que devrait prendre le pilote d'un aéronef en état d'urgence SAR 4.2
- Utilisation d'appareils électroniques portatifs par les passagers à bord des aéronefs COM ANNEXE B 1.0

V

- Vent de travers – Atterrissages par aéronefs légers... AIR 2.2
- Vérification(s)
 - Des récepteurs VOR..... COM 3.5.1
 - Radio – Échelle de lisibilité COM 5.10, RAC 4.2.3
 - VOR en vol..... COM 3.5.4
- Vertige AIR 3.9
- VFR (Règles de vol à vue)
 - Altitudes et niveau de vol..... RAC 5.3
 - Altitudes VFR minimales..... RAC 5.4
 - Comptes rendus de position en route..... RAC 5.1

- Écoute de la fréquence 126.7 MHz..... RAC 5.1
- Information aéronautique..... MAP 2.0
- Minimums météorologiques RAC 2.7.3, Fig. 2.8
- Opérations VFR à l'intérieur d'un espace aérien de classe C RAC 5.8
- Plan de vol VFR ou itinéraire de vol RAC 3.7.1
- Procédures d'attente..... RAC 4.4.2
- Procédures en route..... RAC 5.0
- Procédures VFR contrôlées (CVFR) RAC 5.6
- Utilisation de l'espace aérien contrôlé par les vols VFR..... RAC 2.5.1
- Vol VFR au-dessus de la couche (VFR-OTT) RAC 2.7.4
- VFR spécial – Minimums météorologiques ... RAC Fig. 2.9
- VGM – Module générateur de voix RAC 4.5.1, 9.11, MET 3.15.6.2
- Visibilité au sol – Minimums de décollage..... RAC 9.19.1
- Vitesse des aéronefs – Limitation RAC 2.5.2, 9.8.3
- Vitesse(s) – V..... GEN 1.9.1
 - Vraie (TAS) RAC 8.3.2
- Voies
 - De circulation et force portante des pistes..... AGA 3.10
 - De sortie rapide AGA 3.9
- Voie(s) aérienne(s)
 - Inférieure, LF/MF, VHF/UHF RAC 2.7.1
- Voile blanc..... AIR 2.12.7
- VOLMET (Renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol) COM 6.8, MET 1.4
- Vol aux instruments
 - Décompte du temps réel..... LRA 3.7.7
 - Pratique du LRA 3.7.4
- Vol en formation
 - IFR et CVFR..... RAC 12.13.3
 - Procédures..... RAC 12.13
- Vol
 - À voile/Fréquence COM 5.13.2
 - Basse altitude – Risques AIR 2.4
 - Commerciaux internationaux FAL 2.2
 - De navigation d'entraînement aux instruments..... RAC 3.11
 - De nuit AIR 2.16
 - De prises de vues photogrammétriques RAC 12.14
 - D'essais à caractère expérimental – Exécution... AIR 4.2
 - D'hiver..... AIR 2.12
 - Discipline aéronautique AIR 1.0
 - En provenance des États-Unis vers le Canada..... FAL 2.3.2
 - Exploitation forestière..... AIR 2.4.2
 - Haute altitude à bord d'aéronefs non pressurisés..... AIR 3.4
 - Lignes haute tension, voler près de..... AIR 2.4.1
 - Planification du(des) vol(s) RAC 3.0, SAR 2.0
 - Priorité des vols..... RAC 1.8
 - Régions inhospitalières du Canada..... AIR 2.14
 - Régions montagneuses..... AIR 2.13
 - Services regroupés pour préparation des vols ... RAC 3.4
 - Temps de pluie..... AIR 2.5
 - Temps de vol et temps dans les airs AIR 4.1
- Vols internationaux

- AFS (Service Fixe aéronautique)..... COM 6.0, 6.1
- Cartes et publications pour les..... MAP 8.0
- Documents exigés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour les passagers..... FAL 2.2.4, 2.3.3
- Documents exigés par la ACIA pour le fret et les bagages des passagers..... FAL 2.2.6
- Entrée, transit et départ d'aéronefs FAL 2.0
- Exigences relatives aux passeports..... FAL 2.2.4
- Exigences relatives aux visas..... FAL 2.2.5
- Mesures de santé publique appliquées aux aéronefs FAL 2.4
- Mesures de santé publique et exigences relatives aux passeports et aux visas..... FAL 2.3.4
- Règlements relatifs à l'importation de plantes et d'animaux..... FAL 2.5
- Transport commercial..... FAL 2.2.2
- Utilisation des aéroports FAL 2.2.2
- Vols privés..... FAL 2.3
- Vols transfrontaliers..... FAL 2.3.2
 - ADCUS – Vols du Canada vers les États-Unis..... FAL 2.3.2
 - Vols en provenance des États-Unis vers le Canada..... FAL 2.3.2
- Vols transocéaniques – Aéronefs d'aviation générale..... RAC 11.2
- Vrilles d'exercices AIR 4.3
- Vue..... AIR 3.7

W

- Web, Site de Transports Canada GEN 2.2.4
- WPR par ADS (Compte rendu de position (WPR) par surveillance dépendante automatique (ADS) des futures systèmes de navigation aérienne (FANS) 1/A..... RAC 8.2

Z

- Zonage d'aéroport – Règlement de AGA 4.3
- Zone(s)
 - ADIZ (D'identification de la défense aérienne)..... RAC Fig. 2.12, 12.8
 - Avant-seuil AGA 3.5
 - D'accès en cas d'urgence AGA 8.3
 - De contrôle..... RAC 2.7.3
 - De poser des roues – Balisage de la..... AGA 7.11
 - De transition..... RAC 2.7.5
 - De transition RVSM..... RAC Fig. 11.3
 - Fermées – Marques de AGA 5.6
 - Inutilisable – Marques de..... AGA 5.7
 - 121.5 MHz – Fréquence de détresse COM 5.12
 - 126.7 MHz – Écoute de la fréquence RAC 5.1
 - 5680 kHz – Utilisation de la fréquence COM 5.14

5.0 DIVERS

5.1 GLOSSAIRE DE TERMINOLOGIE AÉRONAUTIQUE

« Accusez réception »

« Faites-moi savoir si vous avez reçu et compris ce message. »

Aérodrome

Désigne toute étendue de terre ou d'eau (y compris la portion du plan d'eau qui est gelée), ou une autre surface d'appui utilisée ou conçue, aménagée, équipée ou tenue en disponibilité pour servir, dans son intégralité ou en partie, aux arrivées, aux départs, aux manoeuvres ou à l'entretien courant des aéronefs et comprend tout bâtiment, toute installation et tout équipement prévus à cet effet.

Aéronef lourd

Aux fins de la classification d'aéronefs en matière de turbulence de sillage, aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est égale ou supérieure à 136 000 kg (300 000 lb) ou plus.

Aéronef non RVSM

Désigne un aéronef qui ne répond pas aux exigences de certification RVSM ou aux exigences d'approbation de l'exploitant.

Aéronef RVSM

Désigne un aéronef qui répond aux exigences de certification RVSM et aux exigences de l'exploitant.

Aéroport

Désigne un aéroport à l'égard duquel un document d'aviation canadien est en vigueur.

Aéroport de décollage

Désigne un aéroport, spécifié dans un plan de vol, vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir au point de destination prévu.

« Affichez ident »

Requête faite à un pilote pour qu'il active le dispositif d'identification du transpondeur de l'aéronef.

Aide à la navigation

Tout dispositif visuel ou électronique situé à bord d'un aéronef ou à la surface de la terre qui fournit le guidage d'un point à un autre ou les données de position à un aéronef en vol.

Aile libre

Désigne un aérodyne non entraîné par un organe moteur, tirant sa sustentation de surfaces demeurant fixes au cours du vol, destiné à transporter au plus deux personnes et ayant un poids au départ de 45 kg ou moins.

Aire de manoeuvre

Désigne la partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages et les atterrissages des aéronefs et pour les manoeuvres au sol qui se rattachent au décollage ou à l'atterrissage, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement

Désigne la partie d'un aérodrome destinée aux manoeuvres des aéronefs à la surface, y compris l'aire de manoeuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic

Désigne la partie d'un aérodrome, sauf l'aire de manoeuvre, qui est destinée à l'embarquement et au débarquement des voyageurs, au chargement et déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l'entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu'aux manoeuvres des aéronefs et des véhicules et au déplacement des piétons nécessaires à ces fins.

« À la discrétion du pilote »

Lorsqu'elle est utilisée pour une assignation d'altitude, expression signifiant que l'ATC donne au pilote le choix de descendre ou de monter quand bon lui semble. Le pilote peut voler temporairement en palier à toute altitude intermédiaire. Cependant, une fois qu'une altitude est libérée, le pilote ne peut pas retourner à cette altitude car il est possible que l'ATC ait réassigné celle-ci à un autre aéronef. Les pilotes sont censés aviser l'ATC s'ils volent temporairement en palier à une altitude intermédiaire quelconque.

Altitude de croisière

Désigne une altitude, caractérisée par une indication altimétrique constante par rapport à une référence fixe et définie, maintenue pendant un vol ou une partie d'un vol.

Altitude de zone de poser (TZE)

Désigne le point le plus élevé de la zone de poser.

Altitude IFR minimale

Altitude IFR la plus basse établie pour un espace aérien donné. Selon l'espace aérien, l'altitude minimale IFR peut être une altitude minimale de franchissement d'obstacles (MOCA), une altitude minimale en route (MEA), une altitude minimale de secteur (MSA), une altitude minimale de guidage (MVA), une altitude de sécurité 100 NM, une altitude minimale de zone (AMA), l'altitude de transition ou une altitude d'approche interrompue. L'altitude IFR minimale fournit la marge de franchissement d'obstacles, mais peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace aérien contrôlé.

Altitude minimale d'attente (MHA)

La plus basse altitude prescrite pour un circuit d'attente qui garantit la couverture des aides à la navigation et les communications et qui respecte les exigences de franchissement d'obstacles.

Altitude minimale de descente (MDA)

Désigne une altitude spécifiée par rapport au niveau de la mer à partir de laquelle s'effectue une approche de non-précision et en-dessous de laquelle il n'est pas permis d'effectuer une descente avant d'avoir acquis la référence visuelle nécessaire à la poursuite de l'approche pour l'atterrissage.

Altitude minimale de franchissement d'obstacles (MOCA)

Désigne l'altitude minimale au-dessus du niveau de la mer, spécifiée entre deux repères sur une voie ou route aérienne inférieure, qui répond aux exigences IFR de franchissement d'obstacles pour cette partie de la route.

Altitude minimale de guidage (MVA)

Altitude la plus basse approuvée et utilisée par le contrôle de la circulation aérienne pour le guidage des aéronefs qui satisfait aux normes de franchissement d'obstacles dans un espace aérien spécifié.

Altitude minimale de réception (MRA)

Désigne l'altitude la plus basse, lorsqu'elle est appliquée à une intersection VHF/ UHF particulière, par rapport au niveau de la mer à laquelle la réception des signaux de navigation est suffisante pour déterminer l'intersection.

Altitude minimale de secteur (MSA)

Altitude la plus basse qui assure une marge minimale de franchissement de 1 000 pieds au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 25 NM de rayon centré sur une aide à la radionavigation.

Altitude minimale en route (MEA)

Désigne l'altitude au-dessus du niveau de la mer, spécifiée entre deux repères sur une voie ou une route aérienne. Cette altitude assure la réception d'un signal de navigation convenable et répond aux exigences IFR de franchissement d'obstacles.

Altitude minimale de zone (AMA)

Altitude la plus basse qui puisse être utilisée dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et qui assurera une marge minimale de franchissement de 1000 pieds ou, dans une région montagneuse désignée, de 2000 pieds au-dessus de tous les obstacles situés dans la zone spécifiée, arrondie par excès au multiple de 100 pieds le plus proche.

Approche basse altitude

Approche au-dessus d'un aéroport ou d'une piste effectuée à la suite d'une approche aux instruments ou d'une approche VFR qui comprend une manoeuvre de remise des gaz lorsque le pilote n'a pas l'intention d'atterrir.

Approche contact

Désigne une approche effectuée par un aéronef sur un plan de vol IFR, avec une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, naviguant hors des nuages et avec une visibilité en vol d'au moins 1 mille, pouvant en toute probabilité continuer à l'aéroport de destination dans ces conditions et pouvant

dévier de la procédure aux instruments et procéder à l'aéroport de destination par repérage visuel du sol.

Approche de non-précision (NPA)

Approche aux instruments dans laquelle seulement l'information d'azimut est fournie. Il n'y a aucune information d'alignement de descente et l'évaluation des obstacles dans le segment d'approche finale est basée sur l'altitude minimale de descente.

Approche directe - IFR

Approche aux instruments au cours de laquelle l'approche finale est commencée sans exécution préalable d'un virage conventionnel. Ce type d'approche ne se termine pas nécessairement par un atterrissage direct ni selon les minimums d'atterrissage direct.

Approche directe – VFR

Entrée dans le circuit effectuée en interceptant le prolongement de l'axe de piste (trajectoire d'approche finale) et ce, sans exécution d'une autre partie du circuit.

Approche finale

Partie de l'approche aux instruments entre le repère ou le point d'approche finale et la piste, l'aéroport ou le point d'approche interrompue, selon la dernière éventualité, au cours de laquelle sont exécutés l'alignement et la descente en vue de l'atterrissage.

Approche initiale

Partie de l'approche aux instruments entre le repère ou le point d'approche initiale et le repère ou le point d'approche intermédiaire au cours de laquelle l'aéronef quitte la phase en route du vol et effectue des manoeuvres pour entrer dans le segment d'approche intermédiaire.

Approche intermédiaire

Partie de l'approche aux instruments entre le repère ou le point d'approche intermédiaire et le repère ou le point d'approche finale au cours de laquelle est effectué un réglage de configuration, de vitesse et de positionnement de l'aéronef en préparation à l'approche finale.

Approche interrompue (MA)

Manoeuvre effectuée par le pilote lorsqu'une approche aux instruments ne peut se terminer par un atterrissage. C'est aussi un terme utilisé par le pilote pour indiquer qu'il exécute une approche interrompue.

Approche visuelle

Approche où un aéronef suivant un plan de vol IFR, qui évolue dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) sous le contrôle de l'ATC et avec une autorisation ATC, peut se diriger vers l'aéroport de destination.

Arc

Projection au sol de la route d'un aéronef volant à distance constante d'une aide à la navigation par référence à un équipement de mesure des distances (DME).

Arrêt-décollé

Procédure au cours de laquelle un aéronef atterrit, s'arrête complètement sur la piste, puis redécollé à partir de ce point.

Arrivée normalisée en région terminale (STAR)

Procédure d'arrivée IFR planifiée provenant du contrôle de la circulation aérienne et publiée sous forme graphique et textuelle pour utilisation par les pilotes et les contrôleurs. Les STAR fournissent des liaisons de routes publiées entre la structure en route et la procédure publiée d'approche aux instruments.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne

Désigne l'autorisation accordée à un aéronef par un organe du contrôle de la circulation aérienne d'évoluer dans des conditions déterminées dans l'espace aérien contrôlé.

Atterrissage et attente à l'écart (LAHSO)

Décollage et atterrissage ou atterrissages simultanés lorsqu'un aéronef à l'atterrissage peut ou doit, conformément aux instructions du contrôleur, attendre à l'écart d'une piste ou d'une voie de circulation sécante ou du point d'attente à l'écart désigné.

« Autorisé pour option »

Pour un aéronef à l'arrivée : Autorisation ATC accordée à un aéronef pour effectuer un posé-décollé, une approche à basse altitude, une approche interrompue, un arrêt-décollé ou un atterrissage avec arrêt complet, à la discrétion du pilote.

Pour un aéronef au départ : Autorisation ATC accordée à un aéronef pour exécuter des manoeuvres autres qu'un décollage normal (p. ex. un décollage interrompu). On ne s'attend pas à ce que le pilote remonte la piste après une telle manoeuvre, mais à ce qu'il libère la piste de la manière la plus expéditive.

Avion à réaction gros porteur

Désigne un avion à réaction dont la masse maximale au décollage certifiée est de 300 000 lb ou plus.

NOTE : L'expression « gros porteur » sert à indiquer qu'il s'agit d'un avion à réaction gros porteur.

Avion ultra-léger

a) de base

- (i) un avion monoplace d'un poids au départ d'au plus 165 kg (363.8 livres) et d'une surface alaire, exprimée en mètres carrés, au moins égale au résultat de la division du poids au départ diminué de 15 puis divisé par 10, et jamais inférieure à 10 m²;
- (ii) un avion biplace d'entraînement d'un poids au départ d'au plus 195 kg (429.9 livres), d'une surface alaire, exprimée en mètres carrés, d'au moins 10 m² et d'une charge alaire d'au plus 25 kg/m² (5.12 livres/pi²), calculée en ajoutant au poids au départ 80 kg (176.4 livres) par occupant; ou
- (iii) un avion d'au plus deux places, conçu et construit pour avoir une masse maximale au décollage de 544 kg et une vitesse de décrochage (V_{so}) en

configuration d'atterrissage d'au plus 39 nœuds (45 mi/h) à la masse maximale au décollage.

b) évolué

Avion dont la définition de type est conforme aux normes précisées dans le manuel intitulé *Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué*.

Cap

Désigne l'orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du carroyage).

Cap de piste

Désigne la direction magnétique ou vrai, le cas échéant, qui correspond à l'axe de piste.

Carburant minimum

Expression utilisée pour informer l'ATC que la quantité de carburant à bord d'un aéronef est telle que l'atterrissage devra être effectué peu de temps ou immédiatement après l'arrivée à destination. Ce cas ne constitue pas nécessairement une situation d'urgence mais indique qu'une situation d'urgence serait imminente s'il y avait trop de retard.

Carburant restant

Expression utilisée par les pilotes et l'ATS lorsqu'ils font référence à la quantité réelle de carburant restant à bord de l'aéronef. Lorsque ce renseignement est transmis à la suite d'une demande de l'ATS ou d'un avis provenant du pilote, ce dernier donnera une estimation de la durée du vol en minutes, compte tenu du carburant restant. L'estimation doit comprendre le carburant de réserve et tenir compte de la marge d'erreur établie dans le système d'indication du niveau de carburant.

Circulation aérienne

Désigne l'ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs qui évoluent sur l'aire de manoeuvre d'un aéroport.

Circulation au sol progressive

Instructions précises pour la circulation au sol données au pilote qui ne connaît pas l'aéroport. Ces instructions peuvent être données par étape lorsque l'aéronef est sur la voie de circulation.

Circulation d'aéroport

Désigne l'ensemble de la circulation sur l'aire de manoeuvre d'un aéroport et des aéronefs qui évoluent aux abords de cet aéroport.

Cisaillement du vent (WS)

Changement de la vitesse ou de la direction du vent, ou des deux à la fois, soit dans le plan horizontal soit dans le plan vertical, mais habituellement dans les seuls cas où les changements verticaux sont assez violents pour donner lieu à une turbulence notable.

Classes d'espace aérien : (Voir RAC 2.8)

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC)

Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages, qui sont égales ou supérieures aux minimums précisés à la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI du *Règlement de l'aviation canadien (RAC)*.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)

Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums précisés dans la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI du *Règlement de l'aviation canadien (RAC)*.

Départ normalisé aux instruments (SID)

Procédure de départ IFR planifiée provenant du contrôle de la circulation aérienne et publiée sous forme graphique et textuelle pour utilisation par les pilotes et les contrôleurs. Les SID assurent la transition de la piste à la structure en route appropriée.

Diffusion (BCST)

Transmission de renseignements concernant la navigation aérienne, qui n'est pas destinée à une ou des stations spécifiques.

Environnement pourvu d'obstacles (ORE)

Un environnement est dit pourvu d'obstacles lorsqu'il est impossible de planifier une approche interrompue non guidée selon les procédures publiées. Les approches effectuées dans cet environnement doivent faire l'objet d'un guidage supplémentaire afin de poursuivre une route publiée jusqu'au point d'approche interrompue et afin d'atteindre l'altitude IFR minimale. La mention « *ATTENTION : ENVIRONNEMENT POURVU D'OBSTACLES* » se retrouvera dans les procédures d'approche.

Espace aérien contrôlé

Désigne un espace aérien de dimensions définies et dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré.

Espace aérien inférieur

Désigne l'ensemble de l'espace aérien intérieur canadien inférieur à 18 000 pieds ASL.

Espace aérien intérieur canadien (CDA)

Désigne l'ensemble de l'espace aérien navigable du Canada, défini et désigné comme tel dans le *Manuel des espaces aériens désignés (DAH) (TP 1820F)*.

Espace aérien intérieur du Nord (NDA) (Voir RAC Figure 2.1)

Espace aérien tel que défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés (DAH) (TP 1820F)*.

Espace aérien intérieur du Sud (SDA) (Voir RAC Figure 2.1)

Espace aérien tel que défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F).

Espace aérien supérieur

Désigne l'ensemble de l'espace aérien intérieur canadien, à partir de 18 000 pieds ASL et plus haut.

Espacement visuel

Procédure utilisée par les contrôleurs pour assurer l'espacement entre les aéronefs. Les deux techniques suivantes peuvent être utilisées afin d'effectuer l'espacement visuel :

- a) *IFR ou CVFR* : Le pilote d'un aéronef à l'arrivée IFR ou CVFR avise le contrôleur IFR qu'il a le trafic en vue et reçoit l'autorisation ou l'instruction d'assurer son propre espacement;
- b) *VFR* : Le contrôleur d'aéroport émet des autorisations ou des instructions pour aider les aéronefs à s'éviter.

« Exécuter rapidement »

Expression utilisée par l'ATC lorsqu'une conformité rapide aux instructions est nécessaire pour éviter tout danger imminent.

Extension de région de contrôle (CAE)

Sauf indication contraire, espace aérien contrôlé de dimensions définies compris dans l'espace aérien inférieur et s'étendant à partir de 2200 pieds au-dessus de la surface de la terre.

Hauteur au-dessus de l'aérodrome (HAA)

Désigne l'altitude minimale de descente exprimée en pieds par rapport à l'altitude publiée de l'aérodrome. La hauteur au-dessus de l'aérodrome sera publiée pour tous les minimums d'approche indirecte.

Hauteur au-dessus de la zone de poser (HAT)

Désigne la hauteur de décision ou l'altitude minimale de descente exprimée en pieds par rapport à l'altitude de la zone de poser.

Hauteur de décision (DH)

Désigne, au cours d'une approche de précision, la hauteur spécifiée à laquelle une procédure d'approche interrompue doit être exécutée si la référence visuelle exigée pour poursuivre l'approche jusqu'à l'atterrissage n'a pas été acquise.

Hauteur de franchissement du seuil (TCH)

Désigne la hauteur du faisceau d'alignement de descente au-dessus du seuil de la piste.

Heure d'approche prévue (EAT)

Heure à laquelle le contrôle de la circulation aérienne prévoit qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le point d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage.

Heure prévue d'autorisation subséquente

Désigne l'heure à laquelle il est prévu qu'une autorisation ultérieure sera délivrée à un aéronef.

Identification radar

Procédure consistant à s'assurer qu'une cible radar est bien l'écho radar d'un aéronef donné.

« Identifié radar »

Terme utilisé par l'ATC pour informer le pilote que l'aéronef a été identifié sur l'affichage radar et qu'un suivi de vol au radar sera effectué jusqu'à ce que l'identification radar soit terminée.

Incursion sur piste

Événement qui se produit à un aéroport et qui se traduit par la présence non autorisée ou imprévue d'un aéronef, d'un véhicule ou d'une personne dans la zone protégée d'une surface destinée aux atterrissages ou aux décollages des aéronefs.

Indice de masse d'aéronef (ALR)

Selon le système de Transports Canada, effet relatif de la masse d'un aéronef sur la chaussée. Des indices de masse d'aéronef (ALR) ont été attribués aux aéronefs actuels pour une masse maximale et minimale d'exploitation et une pression des pneus précise. L'ALR ne devrait pas être supérieur à l'indice de résistance de chaussée (PLR) dans le cas des chaussées pouvant être utilisées sans restriction.

Instruction du contrôle de la circulation aérienne

Désigne les directives données par une unité du contrôle de la circulation aérienne aux fins de contrôle de la circulation aérienne.

Intersection

- a) point à la surface de la terre au-dessus duquel deux ou plusieurs lignes de position se croisent. Ces lignes de position peuvent être des relèvements vrais pris à partir de NDB (relèvements magnétiques illustrés sur les cartes pour l'usage des pilotes), des radiales provenant des NAVAIDS VHF/UHF, des axes de voies ou routes aériennes, des routes RNAV fixes, des radiophares d'alignement de piste ILS et des distances DME.
- b) point où deux pistes, une piste et une voie de circulation ou deux voies de circulation se croisent ou se rencontrent.

« J'ai l'information »

Expression employée par les pilotes pour indiquer qu'ils ont reçu les données concernant la piste, le vent et l'altimètre seulement.

Jour

Désigne pour tout le territoire canadien, la période du jour pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à moins de 6° au-dessus de l'horizon et, en tout lieu où le soleil se lève et se couche tous les jours, le jour peut être considéré comme la période qui commence une demi-heure avant le lever du

soleil et qui se termine une demi-heure après le coucher du soleil.

Limite d'autorisation

Point où se termine l'autorisation qu'accorde l'ATC à un aéronef.

MEDEVAC

Expression utilisée pour demander aux Services de la circulation aérienne une priorité de vol afin d'effectuer un vol d'évacuation médicale en réponse à un appel d'urgence médicale pour le transport de malades, de donneurs d'organes, d'organes, ou d'autre matériel essentiel au maintien de la vie. Cette expression doit être utilisée sur les plans de vol et dans les communications radiotéléphoniques si un pilote juge que cette priorité lui est nécessaire.

Minimum réduit d'espacement vertical

Application d'un espacement vertical de 1 000 pi entre des aéronefs RVSM évoluant dans l'espace aérien RVSM.

Navigation à l'estime (DR)

Estimation ou détermination de la position en déplaçant une position connue antérieurement par l'application à cette dernière de données de direction, de temps et de vitesse.

Navigation de surface (RNAV)

Méthode de navigation permettant le vol sur toute trajectoire voulue dans les limites de la couverture des aides à la navigation à référence sur station au sol, ou dans les limites des possibilités d'une aide autonome ou grâce à une combinaison de ces deux moyens.

Niveau de vol (FL)

Désigne l'altitude exprimée en centaines de pieds qui est indiquée sur un altimètre calé à 29.92 pouces de mercure ou 1013.2 mb.

NOTAM

Avis donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements dont le personnel chargé des opérations doit essentiellement avoir connaissance en temps utile.

Nuit

Désigne, pour tout le territoire canadien, la période de temps durant laquelle le centre du disque solaire est à plus de 6° au-dessous de l'horizon et, en tout lieu où le soleil se lève et se couche tous les jours, la nuit peut être considérée comme la période qui commence une demi-heure après le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure avant le lever du soleil. Pour les pilotes militaires, la définition du CFP 100 s'applique.

Numéro de classification de chaussée (PCN)

D'après la terminologie de l'OACI, les numéros de classification des chaussées expriment la force portante d'une chaussée pouvant être utilisée sans restriction de la même façon que les

charges de base de la chaussée de Transports Canada.

Numéros de classification des aéronefs (ACN)

D'après la terminologie de l'OACI, les numéros de classification des aéronefs expriment l'effet relatif de la masse d'un aéronef sur la chaussée. La façon d'utiliser la méthode ACN-PCN de compte rendu de la force portante de la chaussée est décrite à l'Annexe 14 de l'OACI. Le numéro de classification des aéronefs ne devrait pas être supérieur au numéro de classification des chaussées dans le cas des chaussées pouvant être utilisées sans restriction.

Obstacle

Objet, plantation ou relief situé à un emplacement géographique fixe à l'intérieur d'une zone prescrite selon laquelle une marge de franchissement vertical est assurée ou doit l'être pendant des opérations aériennes.

Opérations sur pistes très achalandées (HIRO)

Opérations, utilisées aux aéroports très achalandés, qui consistent à optimiser l'espacement des aéronefs en approche finale afin de réduire au minimum le temps d'occupation des pistes (ROT) par les avions au décollage et à l'atterrissage et donc d'augmenter la capacité des pistes.

Piste en service

La ou les pistes actuellement utilisées pour le décollage ou l'atterrissage. Lorsque plusieurs pistes sont utilisées, elles sont toutes considérées être des pistes en service. Lorsqu'un aéronef atterrit ou décolle sur une surface de l'aéroport autre qu'une piste, la direction du vol déterminera la piste en service.

Piste préférée

Lorsqu'il n'y a pas de piste en service tel que décrit ci-dessus, la piste préférée est considérée être la piste la plus adéquate du point de vue opérationnel en tenant compte de facteurs tels la piste dont l'axe se trouve le plus aligné avec la direction du vent, les procédures pour la réduction du bruit et autres restrictions empêchant l'utilisation de certaines pistes, le trafic terrestre et l'état de la piste.

Plafond

Désigne la moindre des deux distances suivantes : la hauteur la plus basse à laquelle existe une couche de nuages continue ou fragmentée, ou la visibilité verticale lorsque l'atmosphère est obscurcie comme dans les cas de chute de neige, de fumée ou de brouillard.

Plan de vol composite

Plan de vol indiquant des opérations VFR pour une partie du vol et des opérations IFR pour une autre partie.

Poids au départ

Désigne le poids total d'une aile libre ou d'un avion ultra-léger prêt pour le vol, comprenant l'équipement, l'instrumentation et la quantité maximale de carburant et d'huile qu'il peut transporter en fonction de la capacité à sa conception, mais ne comprenant pas :

- a) le poids de tout ensemble flotteur ayant un poids maximal de 34 kg;
- b) le poids des occupants; ou
- c) le poids de toute installation de parachute balistique.

Point d'approche interrompue (MAP)

Point prescrit de chaque procédure d'approche aux instruments auquel l'approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle obligatoire n'est pas disponible.

Point de cheminement (WP)

Emplacement géographique spécifié qui sert à définir une route de navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de surface.

Point de cheminement terminal vent arrière (DTW)

Point de cheminement situé en vent arrière par rapport à la piste par le travers du repère de trajectoire d'approche finale (FACF) là où une STAR RNAV ouverte se termine.

Point d'entrée océanique

Point situé à la limite d'une région d'information de vol auquel un aéronef pénètre dans la première région de contrôle océanique.

Point de sortie océanique

Point situé à la limite d'une région d'information de vol auquel un aéronef quitte la dernière région de contrôle océanique.

Posé-décollé

Procédure au cours de laquelle un aéronef effectue un atterrissage et redécolle sans s'arrêter.

Procédure d'approche aux instruments

Série de manoeuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Procédure de départ IFR

Procédures publiées qui, lorsqu'elles sont suivies, assurent une marge de franchissement d'obstacles et de relief au cours d'un départ IFR. Les procédures de départ IFR sont fondées sur le fait que l'aéronef à son départ puisse :

- a) croiser au moins à 35 pieds au-dessus de l'extrémité de la piste au départ;
- b) monter droit devant à 400 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome avant d'effectuer un virage; et
- c) maintenir une pente de montée d'au moins 200 pieds par NM tout au long de la montée à l'altitude minimale pour

les opérations en route.

Procédure de navette

Manoeuvre comprenant une descente ou une montée dans un circuit semblable à un circuit d'attente.

Radar d'approche de précision (PAR)

Désigne le système radar à haute définition et à courte portée qui est utilisé comme aide à l'approche. Ce système fournit au contrôleur des indications très précises d'altitude, d'azimut et de distance et a pour objet d'aider le pilote à exécuter une approche et un atterrissage. Ce type d'assistance à la navigation porte le nom de « radar d'approche de précision » et est principalement une aide à l'approche militaire.

Radar de surveillance d'aéroport (ASR)

Radar de portée relativement courte conçu principalement pour la surveillance des aéroports et des régions terminales.

Radar de surveillance d'aéroport et de voies aériennes (AASR)

Désigne un radar de portée moyenne destiné à assurer la surveillance à la fois des voies aériennes et des aéroports.

Radar requis

Terme retrouvé sur les cartes d'approche aux instruments qui avertit les pilotes que certains segments d'une procédure d'approche aux instruments ou d'une route seront donnés au moyen d'un guidage radar.

Radar secondaire de surveillance (SSR)

Désigne un système radar dont l'utilisation dépend de la présence d'équipement complémentaire à bord d'un aéronef (transpondeur). Ce transpondeur émet un signal codé en réponse aux transmissions provenant de la station au sol (interrogateur). Comme ce système enregistre un signal émis par le transpondeur plutôt qu'un signal réfléchi par un aéronef, comme c'est le cas pour le radar primaire, il présente de sérieux avantages opérationnels, en particulier, une portée supérieure et une identification fiable.

Radial

Relèvement en degrés magnétiques à partir d'une installation de type VOR, TACAN ou VORTAC, sauf pour des installations situées dans l'espace aérien intérieur du nord, où les relèvements peuvent être orientés par rapport au nord vrai ou au nord de la grille.

Référence visuelle requise

Désigne, à l'égard d'un aéronef qui approche d'une piste, la partie de l'aire d'approche de la piste ou la partie des aides visuelles que le pilote doit pouvoir observer pour estimer la position de l'aéronef et son taux de changement de position par rapport à la trajectoire de vol nominale.

Région de contrôle de l'Arctique (ACA) (voir RAC Figure 2.3)

Espace aérien tel que défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F).

Région de contrôle du Nord (NCA) (voir RAC Figure 2.3)

Espace aérien tel que défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F).

Région de contrôle du Sud (SCA) (voir RAC Figure 2.3)

Espace aérien tel que défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F).

Région de contrôle terminal (TCA)

Désigne un espace aérien contrôlé de dimensions définies désigné pour desservir les aéronefs à l'arrivée, au départ et en route.

Région de contrôle terminal militaire (MTCA)

Désigne un espace aérien contrôlé de dimensions définies, désigné pour desservir les aéronefs à l'arrivée, au départ et en route, et à l'intérieur duquel existe des procédures spéciales et des exemptions pour les aéronefs militaires.

Région d'information de vol (FIR) (voir RAC Figure 2.2)

Désigne l'espace aérien de dimensions définies qui s'étend verticalement en altitude à partir de la surface de la terre et dans lequel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Région montagnaise (voir RAC Figure 2.10)

Désigne une région dont les dimensions latérales sont définies et où les aéronefs en régime en route doivent survoler aux altitudes minimales prescrites.

Régulation du débit

Mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui pénètre dans un espace aérien donné, se déplace sur une route donnée, ou se dirige vers un aéroport donné, afin d'optimiser l'utilisation de l'espace aérien.

« Remontez et remettez les gaz »

Instruction de l'ATC obligeant un pilote à abandonner l'approche ou l'atterrissage. À moins d'avis contraire de l'ATC, un aéronef en VFR ou un aéronef qui effectue une approche visuelle devrait survoler la piste tout en exécutant une montée à l'altitude du circuit d'aéroport et entrer dans le circuit en passant par l'étape vent de travers. Un pilote qui effectue une approche aux instruments devrait suivre la procédure d'approche interrompue publiée ou suivre les instructions de l'ATC.

Repère d'approche finale (FAF)

Repère à partir duquel l'approche finale (IFR) vers un aéroport est exécutée et qui identifie le commencement du segment d'approche finale. Il est indiqué sur les cartes d'approche aux instruments par le symbole d'une croix de malte.

Repère de descente par palier

Repère indiquant que l'aéronef a survolé l'obstacle principal identifié sur un segment dans la procédure d'approche aux instruments et qu'une descente additionnelle est permise.

Repère de trajectoire d'approche finale (FACF)

Repère aligné sur la trajectoire d'approche finale d'une procédure aux instruments, destiné principalement à répondre aux besoins des systèmes informatisés à bord des aéronefs modernes.

Route

Désigne la projection, sur la surface de la terre, de la trajectoire d'un aéronef dont le sens, en un point quelconque, est généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du carroyage).

Route aérienne de l'espace inférieur

Dans l'espace aérien inférieur, route qui s'étend verticalement à partir de la surface de la terre et pour laquelle aucun contrôle de la circulation aérienne n'est assuré.

Route aérienne de l'espace supérieur

Dans l'espace aérien supérieur, voie établie entre des aides à la radionavigation.

Service de contrôle de la circulation aérienne

Services—autres que les services d'information de vol—visant à assurer l'écoulement du trafic aérien de façon prompte et ordonnée, à prévenir les collisions entre les aéronefs, entre les aéronefs et les obstacles et entre les aéronefs et les véhicules sur les aires de manoeuvre.

Seuil

Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Station d'information de vol (FSS)

Installation aéronautique fournissant les services de communications fixes et mobiles, l'information de vol, le service d'alerte pour recherches et sauvetage et les services météorologiques aux pilotes et aux autres usagers.

Système anticollision embarqué (ACAS)

Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Système d'alerte du Nord (NWS) [voir l'article 6.7.2 de la section COM]

Système qui permet d'assurer la surveillance de l'espace aérien ainsi que le commandement et le contrôle aux fins de l'identification de défense aérienne pour les approches effectuées vers le continent en provenance du Nord. Le NWS est composé de 15 radars à longue portée et de 39 radars à courte portée couvrant la région canadienne de l'Arctique et l'Alaska. Les radars sont déployés sur le territoire canadien, exploités et entretenus par le Canada, au nom du Canada et des

États-Unis, pour le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Système de gestion de vol (FMS)

Ordinateur qui comporte une importante base de données servant à la préprogrammation des routes qui sont ensuite introduites dans le système au moyen d'un dispositif de chargement des données. Le système est mis à jour de façon constante en fonction de la précision des données de position par rapport aux aides à la navigation.

Terminal à accès direct pour les usagers (DUATS)

Système informatisé offert par un fournisseur et qui permet aux pilotes ou à d'autres membres du personnel d'exploitation d'avoir accès à des renseignements météorologiques à l'aviation et aux NOTAM nécessaires à la planification prévus par l'intermédiaire de terminaux informatiques ou d'ordinateurs personnels appartenant au fournisseur ou aux usagers.

Transition

Terme générique qui décrit le changement d'une phase d'un vol ou d'une condition de vol à une autre, par exemple, transition de la phase en route à l'approche ou transition du vol aux instruments au vol à vue.

Une procédure publiée fournit de l'information relative à la navigation, de la structure en route à la procédure d'approche aux instruments. Sont comprises également les transitions SID/STAR.

« Transmet sans accusé de réception »

Expression qui indique qu'on effectue une transmission sans accusé de réception.

Transmission sans accusé de réception

Transmission effectuée par une station à l'intention d'une autre lorsque les circonstances ne permettent pas d'établir des communications bilatérales, mais qu'il est supposé que la station appelée est en mesure de recevoir le message.

Unité de contrôle de la circulation aérienne

Désigne, selon le cas :

- a) un centre de contrôle régional établi pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs IFR et les aéronefs VFR contrôlés;
- b) une unité de contrôle terminal établie pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs IFR et les aéronefs VFR contrôlés à l'intérieur d'une région de contrôle terminal; ou
- c) une tour de contrôle d'aéroport établie pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aéroport.

Vecteur

Cap donné à un aéronef en vue du guidage pour la navigation par radar.

Vidange de carburant

Vidange en vol de carburant contenu dans les réservoirs. Cette mesure ne comprend pas le largage des réservoirs.

Virage conventionnel (PT)

Manoeuvre consistant en un virage effectué à partir d'une trajectoire désignée, suivi d'un autre virage en sens inverse, les deux virages étant effectués de telle sorte que l'aéronef rejoigne la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse.

Virage conventionnel en rapprochement

Pendant un virage conventionnel, point où un aéronef fait demi-tour et, par la suite, est en rapprochement dans le segment d'approche intermédiaire ou sur l'axe d'approche finale.

Visibilité au sol

Désigne la visibilité sur un aéroport qui est communiquée par :

- a) une unité de contrôle de la circulation aérienne;
- b) une station d'information de vol;
- c) une station radio d'aéroport communautaire;
- d) une station radio terrestre exploitée par un transporteur aérien; ou
- e) un système automatisé d'observation météorologique.

Visibilité en vol

Désigne la distance moyenne de visibilité vers l'avant à un moment donné, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

Voie aérienne inférieure

Dans l'espace aérien inférieur, route qui s'étend vers le haut à partir de 2 200 pieds au-dessus de la surface de la terre jusqu'à 18 000 pieds ASL non inclusivement et pour laquelle le contrôle de la circulation aérienne est assuré.

Voie aérienne supérieure

Dans l'espace aérien supérieur contrôlé, voie établie entre des aides à la radionavigation spécifiées.

Vol DVFR

Désigne tout vol VFR effectué conformément au paragraphe 602.145 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC).

Vol VFR contrôlé (CVFR)

Désigne un vol effectué conformément aux règles de vol à vue dans l'espace aérien de classe B et conformément à une

autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Zone d'approche finale

Désigne la zone à l'intérieur de laquelle s'effectue la partie approche finale d'une procédure d'approche aux instruments.

Zone de contrôle

Sauf indication contraire, désigne un espace aérien contrôlé de dimensions définies compris entre la surface du sol et 3 000 pieds AAE inclusivement.

Zone de poser (TDZ)

Les premiers 3 000 pieds ou le premier tiers de la piste, selon le moindre des deux, mesurés à partir du seuil, dans le sens de l'atterrissage.

Zone d'identification de la défense aérienne

Espace aérien de dimensions définies s'étendant à partir de la surface du sol et soumis à certaines règles sur le contrôle de la circulation aérienne aux fins de la sécurité nationale.

Zone d'opérations militaires

Espace aérien de dimensions définies ainsi désigné pour isoler de la circulation IFR certaines activités militaires et pour délimiter à l'intention de la circulation VFR les zones où ces activités se déroulent.

Zone réglementée

Désigne un espace aérien de classe F de dimensions définies, dans les limites du territoire ou des eaux territoriales, à l'intérieur duquel des vols sont soumis à des conditions spécifiées.

5.2 ABRÉVIATIONS ET SIGLES

AAD	Écart par rapport à l'altitude assignée
AAE.....	Altitude au-dessus de l'aérodrome
AAIR.....	Rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne
AAS	Service consultatif d'aérodrome
AASR	Radar de surveillance d'aéroport et de voies aériennes
ACA.....	Région de contrôle de l'Arctique
ACAS	Système anticollision embarqué
ACC	Centre de contrôle régional
ACN	Numéro de classification d'aéronef (OACI)
AD	Consigne de navigabilité
ADAC	Aéronef à décollage et atterrissage courts
ADAV	Aéronef à décollage et atterrissage verticaux
ADCUS	Avisez la douane
ADF	Radiogoniomètre automatique
ADIZ	Zone d'identification de défense aérienne
AFS	Service fixe aéronautique
AFTN	Réseau du service fixe des à télécommunications aéronautiques
A/G	Air-sol
AGL	Au-dessus du sol
AIC	Circulaire d'information aéronautique
AIP	Publication d'information aéronautique
AIRAC	Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques
AIREP	Compte rendu en vol
AIRMET	Avis météorologique aux navigants
AIS	Service d'information aéronautique
ALR	Indice de masse d'aéronef (TC)
AM	Modulation d'amplitude
AMA	Altitude minimale de zone
AMIS	Service d'information sur les mouvements d'aéronefs
AOE	Aéroport d'entrée
AOM	Manuel d'exploitation de l'aéroport
APAPI	Indicateur de trajectoire d'approche de précision simplifié
ARCAL	Balisage lumineux d'aérodrome télécommandé
ARP	Point de référence d'aérodrome
ARU	Unité de réservation d'altitude
ASDA	Distance accélération-arrêt utilisable
ASDE ..	Radar de surveillance des mouvements de surface
ASE	Erreur du système altimétrique
ASL.....	Au-dessus du niveau de la mer
ASR	Radar de surveillance d'aéroport
ATC	Contrôle de la circulation aérienne
ATF.....	Fréquence de trafic d'aérodrome
ATFM	Gestion du débit de la circulation aérienne
ATIS	Service automatique d'information de région terminale
ATS	Service de la circulation aérienne
ATZ	Zone de circulation d'aérodrome
AU	Station UNICOM d'approche
AWOS	Système automatisé d'observations météorologiques
BBS	Tableau d'affichage électronique; Babillard électronique

BC	Alignement arrière	EWB	Hauteur entre les yeux et les roues
BCST	Diffusion	FAA	Federal Aviation Administration (États-Unis)
BFC	Base des Forces canadiennes	FACF	Repère de trajectoire d'approche finale
BST	Bureau de la sécurité des transports du Canada	FAF	Repère d'approche finale
C	Celsius	FARs	Federal Aviation Regulations (États-Unis)
c.g.	Centre de gravité	FAX	Fac-similé ou télécopieur
CADORS	Système de compte rendu quotidien des événements de l'aviation civile	FDR	Enregistreur de données de vol
CAE	Prolongement de région de contrôle	FIR	Région d'information de vol
CAP	Canada Air Pilot	FISE	Service d'information de vol en route
CARS	Station radio d'aérodrome communautaire	FL	Niveau de vol
CAT	Turbulence en air clair	FLAS	Répartition des niveaux de vol
CAT I, II, III	Catégorie I, II, III	FM	Modulation de fréquence
CAVOK	Plafond et visibilité OK	FMS	Système de gestion de vol
CB	Cumulonimbus	FOD	Domage par corps étranger
CCI	Procédures d'inspection d'état et de conformité	FSS	Station d'information de vol
CCRAC	Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne	GASA	Altitude de sécurité de région géographique
CDA	Espace aérien intérieur canadien	GHz	Gigahertz
CdeN	Certificat de navigabilité	GMU	Module de contrôle du GPS
CDI	Certificat d'immatriculation	GNSS	Système mondial de navigation Par satellite
CFS	Supplément de vol – Canada	GP	Alignement de descente
CMA	Organisme central de surveillance	GPI	Point d'interception au sol
CMC	Centre météorologique canadien	GPS	Système de positionnement mondial
CMNPS	Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation	GRC	Gendarmerie royale du Canada
CMNPSA	Espace aérien canadien de spécifications de performances minimales de navigation	GS	Alignement de descente
COP	Point de changement	H	Heure
CRC	Codification des règlements du Canada	HAA	Hauteur au-dessus de l'aérodrome
CRFI	Coefficient canadien de frottement sur piste	HAI	Initiation au vol en haute altitude
CTA	Région de contrôle	HAT	Hauteur au-dessus de la zone de poser
CVFR	VFR contrôlé	HF	Haute fréquence
CVR	Enregistreur de la parole dans le poste de pilotage	Hg	Mercure
CZ	Zone de contrôle	HI	Cartes en route - espace aérien supérieur
DAH	Manuel des espaces aériens désignés (TP 1820F)	HIAL	Balisage lumineux d'approche à vol haute intensité
DCPC	Communications directes contrôleur-pilote	HMU	Dispositif de surveillance de la hyperfréquences tenue d'altitude
DEW	Réseau éloigné d'alerte	hPa	Hectopascal
DF	Radiogoniomètre	HSI	Indicateur de situation horizontale
DH	Hauteur de décision	Hz	Hertz
DME	Équipement de mesure de distance	IAF	Repère d'approche initiale
DR	Navigation à l'estime	IAP	Procédure d'approche aux instruments
DRCO	Installation radio télécommandée à composition	IAS	Vitesse indiquée
DT	Heure avancée	IC	Industrie Canada
DTW	Point de cheminement terminal vent arrière	IF	Repère intermédiaire
DUATS	Terminal à accès direct pour les usagers	IFR	Règles de vol aux instruments
DVFR	Règles de vol à vue de la défense	ILS	Système d'atterrissage aux instruments
E	Est	IMC	Conditions météorologiques de vol aux instruments
EAT	Heure d'approche prévue	INF	Repère de navigation intérieure
EC	Environnement Canada	INS	Système de navigation par inertie
EET	Durée estimée	IRS	Système inertiel de référence
EFC	Heure prévue d'autorisation subséquente	ISA	Atmosphère type internationale
ELT	Radiobalise de repérage d'urgence	J ou JET	Voie aérienne de l'espace supérieur
ERS	Services aéroportuaires d'intervention d'urgence	kg	Kilogramme
ESCAT	voir Plan ESCAT	kHz	Kilohertz
EST	Heure prévue	kN	Kilonewton
ETA	Heure d'arrivée prévue	KT	Nœud
ETD	Heure prévue de départ	LAHSO	Atterrissage et attente à l'écart
ETE	Durée prévue en route	lb	Livre
		LDA	Distance d'atterrissage utilisable
		LF	Basse fréquence

LIAL	Balisage lumineux d'approche à faible intensité	OCC	Cercle de marge de franchissement d'obstacles
LO	Carte en route niveau inférieur	OCL	Hauteur limite de franchissement d'obstacles
LOP	Ligne de position	OCTA	Huitième(s)
LORAN	Navigation aérienne longue portée	ODALS .	Balisage lumineux d'approche omnidirectionnel
LRNS	Système de navigation de longue portée	OM	Radioborne extérieure
M ou Mag	Magnétique	OMM	Organisation météorologique mondiale
MA	Approche interrompue	ONS	Système de navigation OMEGA
MALSF	Balisage lumineux d'approche à moyenne intensité avec feux à éclats séquentiels	ORE	Environnement pourvu d'obstacles
MALSr	Balisage lumineux d'approche à moyenne intensité avec feux indicateurs d'alignement de piste	OTAN	Organisation du traité de l'Atlantique Nord
MANOT	Avis relatif à un aéronef manquant	OTS	Réseau de routes organisées
MAP	Point d'approche interrompue	OTT	Au-dessus de la couche
MASPS	Spécifications de performances minimales des systèmes de bord	PAC	Pacifique
mbs	Millibars	PAL	Station périphérique
MDA	Altitude minimale de descente	PAPI	Indicateur de trajectoire
MDN	Ministère de la Défense nationale	PAR	Radar d'approche de précision
MEA	Altitude minimale en route	PAS	Station de service consultatif privé
MEDEVAC	Vol d'évacuation médicale	PATWAS ..	Service téléphonique automatique de bulletins météorologiques pour les pilotes
MF	Fréquence obligatoire	PCN	Numéro de classification de chaussée (OACI)
MFAU	Unité militaire de consultation en	PIREP	Compte rendu météorologique de pilote PIREP
MHA	Altitude minimale d'attente	Rapport de pilote
MHz	Mégahertz	Plan ESCAT.....	Plan relatif au contrôle de sécurité d'urgence de la circulation aérienne
MLS	Système d'atterrissage	PLR.....	Indice de résistance de chaussée
MM	Radioborne intermédiaire	PPM	Pieds par minute
MNPS	Spécifications de performances	PPR	Autorisation préalable requise
MNPSA ..	Espace aérien à spécifications de performances minimales de navigation sur l'Atlantique Nord	PRACSA	Programme de rapports confidentiels sur la sécurité aérienne
MOA	Zone d'opérations militaires	PRM	Messages de routes préférentielles
MOCA ..	Altitude minimale de franchissement d'obstacles	PSI	Livre par pouce carré
MPa	Mégapascal	PSR	Radar primaire de surveillance
mph	Mille par heure	PT	Virage conventionnel
MRA	Altitude minimale de réception	PVT	Usage privé
MSA	Altitude minimale de secteur	RA	Avis de résolution
MTCA	Région de contrôle terminal militaire	RAAS.....	Service consultatif télécommandé d'aérodrome
MVA	Altitude minimale de guidage	RAC	Règlement de l'aviation canadien
N	Nord	RAIM	Contrôle autonome de l'intégrité par le récepteur
NAARMO	North American Approvals Registry and Monitoring Organization	RAINA	Rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne
NAR	Route aérienne nord-américaine	RASO	Agent régional de la sécurité aérienne
NASA	National Aeronautics and Space Administration (États-Unis)	RCC	Centre de coordination de sauvetage
NAT	Atlantique Nord	RCO	Installation radio télécommandée
NAVAID	Aide à la navigation	RCR	Compte rendu d'état de piste
NCA	Région de contrôle du Nord	RDS	Programme de rapports de difficultés en service
NDA	Espace aérien intérieur du Nord	READAC	Système de télécommande d'acquisition de données
NDB	Radiophare non-directionnel	RILS	Feux d'identification de piste
NM	Mille marin	RMI	Indicateur radiomagnétique
NO PT	Pas de virage conventionnel	RNAV	Navigation de surface
NORDO	Sans radio	RNPC	Performances minimales de navigation requises
NPA	Approche de non-précision	RONLY	Récepteur seulement
NWS	Système d'alerte du Nord	RSC	Condition de la surface de la piste
O/C	Observateur/communicateur	RSFTA	Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (OACI) (voir AFTN)
OACC	Centre de contrôle océanique de Gander	RTF	Fréquences pour la radiotéléphonie
OACI	Organisation de l'aviation civile internationale	RVR	Portée visuelle de piste
OAT	Température extérieure	RVSM	Minimum réduit d'espacement vertical
OBST	Obstacle	S	Sud
OCA	Région de contrôle océanique		

SA	Accès sélectif	VDF	voir service VDF
SAR	Recherches et sauvetage	VFR	Règles de vol à vue
SCA	Région de contrôle du Sud	VHF	Très haute fréquence
SCATANA	Contrôle de la circulation aérienne et des aides à la navigation aérienne aux fins de la sécurité nationale	VLF	Très basse fréquence
SDA	Espace aérien intérieur du Sud	VMC	Conditions météorologiques de vol à vue
SELCAL	Système d'appel sélectif	VNAP	Procédures verticales pour la réduction du bruit
SEMA	Service d'exposé météorologique à l'aviation	VNC	Carte aéronautique de navigation VFR
service VDF	service de radiogoniométrie VHF	VOLMET	Renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol
SID	Départ normalisé aux instruments	VOR	Radiophare VHF omnidirectionnel
SIGMET	renseignements météorologiques significatifs	VORTAC	VOR et TACAN combiné
SIMA	Service d'information météorologique à l'aviation	VOT	Système de vérification de récepteur VOR
SLIA	Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs	VTA	Carte de région terminale VFR
SM	Mille terrestre	VTOL	Atterrissage et décollage vertical
SNR	Rapport signal/bruit	VTPC	Carte VFR de procédure terminale
SPEC VIS	Visibilité minimale spécifiée au décollage	W	Ouest
SSALR	Balisage lumineux d'approche avec feux indicateurs d'alignement de piste haute intensité	WAC	Carte aéronautique du monde
SSB	Bande latérale unique	WAS	Supplément hydroaérodromes
SSR	Radar secondaire de surveillance	WP	Point de cheminement
STAR	Arrivée normalisée en région terminale	WS	Cisaillement du vent
STOL	Avion à décollage et atterrissage courts	Zulu (Z)	Temps universel coordonné
SVFR	Vol VFR spécial		
T	Vrai		
TA	Avis de trafic		
TACAN	Système de navigation aérienne tactique		
TAS	Vitesse air vraie		
TC	Transports Canada		
TCA	Région de contrôle terminal		
TCAS	Système d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordage		
TCH	Hauteur de franchissement du seuil		
TCU	Unité de contrôle terminal		
TDZ	Zone de poser		
TDZE	Altitude de zone de poser		
TDZL	Balisage lumineux de zone de poser		
TEA	Technicien d'entretien d'aéronefs		
TMI	Message de route		
TODA	Distance de décollage utilisable		
TORA	Longueur de roulement utilisable au décollage		
TP	Publication de Transports Canada		
TPS	Services d'une tierce partie		
TRA	Zone radar de tour		
TRP	Plan radar de tour		
TSO	Norme technique (Technical Standard Order)		
TWR	Tour de contrôle		
TZE	Altitude de zone de poser		
UFN	Jusqu'à nouvel avis		
UHF	Ultra haute fréquence		
ULA	Autorisation d'atterrissage sans service		
ULD	Dispositif de localisation en cas d'immersion		
UNICOM	Communications universelles		
USAF	Force aérienne américaine		
USB	Bande latérale supérieure		
UTC	Temps universel coordonné		
VAS	Service consultatif de véhicules		
VASIS	Indicateur visuel de pente d'approche		
VCS	Service de contrôle de véhicules		

NOTES 1: Les suppléments contiennent d'autres abréviations utilisées sur les cartes aéronautiques ainsi que dans les publications aéronautiques.

2: Les abréviations et sigles se rapportant à la météorologie se trouvent à MET 3.6.

5.3 INDEX DE LA LÉGISLATION

Cet index énumère les articles du Règlement de l'aviation canadien (RAC) en précisant où, dans l'A.I.M. de TC, s'il y a lieu, l'utilisateur trouvera les renseignements pertinents. On a omis certains articles de nature administrative ou habilitante lorsque la connaissance de ceux-ci n'est pas jugée utile à l'exploitation des aéronefs.

Les numéros d'articles du Règlement de l'aviation canadien cités dans le texte de l'A.I.M. de TC correspondent aux numéros de la *Codification des règlements du Canada (CRC)*, chapitre 2, du *Règlement de l'aviation canadien*.

RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN		
RACs N° du section	Nom du document	A.I.M. de TC N° du paragraphe
Partie I	Dispositions générales	LRA 2.6.1, 4.2, 5.2, 5.5
103	Administration et application	LRA 4.3, 4.4
Partie II	Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés	LRA 1.1, 1.6, 5.5
201	Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques	LRA 1.2
202	Marquage et immatriculation des aéronefs	LRA 1.3, 1.7, 2.7.2
203	Utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés	
Partie III	Aérodromes et aéroports	LRA 5.5
301	Aérodromes	AGA 2.1, 7.3
302	Aéroports	AGA 2.3.6
Partie IV	Délivrance des licences et formation du personnel	LRA 5.5
403	Licences et qualifications de technicien d'entretien d'aéronefs	LRA 2.4.2
406	Unités de formation au pilotage	LRA 2.6.1
421	Normes relatives aux permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite	LRA 3.1
422	Normes relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne	LRA 3.3
423	Normes relatives à la délivrance des licences de technicien d'entretien d'aéronefs	LRA 3.3
424	Normes relatives aux exigences médicales	LRA 3.1, 3.2, 3.3
425	Normes relatives à l'entraînement en vol	LRA 3.7.3
Partie V	Navigabilité aérienne	LRA 5.5
501	Rapport annuel d'information de navigabilité aérienne (RAINA)	LRA 2.5
507	Autorité de vol	LRA 2.1, 2.3.1, 2.3.3
509	Certification pour exportation d'aéronef	
511	Certificats de type - Produits aéronautiques	LRA 2.2.2, 2.6.1
571	Maintenance	LRA 2.4.1, 2.6.1

RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN		
591	Rapports de difficultés en service	LRA 2.6.4
593	Consignes de navigabilité	LRA 2.7.1
Partie VI	Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs	RAC 3.1, LRA 5.5
601	Espace aérien	RAC 1.10.2, 2.8, 2.8.6, 2.9.2
602	Règles d'utilisation et de vol	COM 5.2, COM Annex A 1.0, COM Annex B 1.0, RAC 1.7, 1.9, 1.11, 2.3.1, 2.5.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.4.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1, 3.7.2, 3.9, 3.12, 3.12.1, 3.13, 3.14, 4.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.8, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.7, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4.1, 8.5, 8.6.2, 9.7.1, 9.8.3, 9.13, 9.19.1, 9.20.1, 9.20.2, 9.20.3, 11.2, 12.8, 12.14, 12.15.6, RAC Annex 2.0, FAL 2.3.2, 4.7, 4.8.2, AIR 2.11.2, 2.11.3, 2.14, 2.14.1, 4.4.2, 4.8
603	Opérations aériennes spécialisées	RAC 2.5.2, AIR 4.8
604	Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs - Transport de passagers par un exploitant privé	COM Annex B 2.0, RAC 9.19, 9.20.1, LRA 2.6.1
624	Normes régissant le transport de passagers par un exploitant privé	COM Annex B 2.0
605	Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs - Exigences relatives aux aéronefs	RAC 1.10.2, 11.2, SAR 3.1, 3.9, LRA 2.3.1, 2.4.1, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.3
625	Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs	LRA 2.4.1, 2.6.1, 2.7.1
Partie VII	Services aériens commerciaux	RAC 9.19, 9.20.1, LRA 2.6.1, 5.5, AIR 2.14.1
703	Exploitation d'un taxi aérien	AIR 4.4.2, COM Annex B 2.0
723	Normes régissant l'exploitation d'un taxi aérien	COM Annex B 2.0
704	Opérations de navette	AIR 4.4.2, COM Annex B 2.0
724	Normes régissant l'utilisation d'avions pour les opérations de navette	COM Annex B 2.0
705	Exploitation d'une entreprise de transport aérien	AIR 4.4.2, COM Annex B 2.0
725	Normes relatives à l'exploitation d'une entreprise de transport aérien	COM Annex B 2.0
706	Exigences de maintenance pour les exploitants aériens	LRA 2.6.1, 2.6.3
Partie VIII	Services de la navigation aérienne	LRA 5.5

6.0 OPÉRATIONS DE CONTINGENCE DE L'AVIATION CIVILE

Web à l'adresse :

< <http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/SecuriteDuSysteme/OCAC/rapport.asp> >.

Pour obtenir des renseignements sur la DOCAC, visiter le site Web à l'adresse

< <http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/SecuriteDuSysteme/OCAC/menu.htm> >.

6.1 INTRODUCTION

La Division des opérations de contingence de l'aviation civile (DOCAC) fait partie de la Direction de la sécurité du système de l'Aviation civile de Transports Canada. Elle est le point central pour la prestation de services dans les domaines de la planification en matière de contingence, des exercices et de l'intervention opérationnelle dans le cadre du mandat d'intervention d'urgence de l'Aviation civile. De plus, la Division participe aux activités liées à l'aviation de l'OTAN, du NORAD, de l'OACI, de la FAA et de la NASA (lancement de navette) ou offre un soutien à cet égard.

6.2 ACTIVITÉS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

La DOCAC assure la gestion du Centre des opérations aériennes (COA). Le COA surveille le réseau national de transport aérien civil (RNTAC) 24 heures sur 24 et intervient dans les situations d'urgence nécessitant l'attention ou la coordination des directions fonctionnelles concernées, y compris les bureaux régionaux et d'autres ministères ou organismes, comme le prévoient les plans de contingence.

6.3 COMPTES RENDUS D'INCIDENTS, D'ÉVÉNEMENTS OU D'ACCIDENTS DE L'AVIATION CIVILE

Le COA est le premier point de contact pour tous les événements liés à l'aviation. Il reçoit les comptes rendus d'accidents, d'événements et de tout incident qui se produit dans le RNTAC. Ces comptes rendus peuvent provenir de différentes sources, y compris NAV CANADA, les administrations aéroportuaires, Protection civile Canada (PCC), les organismes d'application de la loi, d'autres ministères du gouvernement, les gouvernements étrangers et le grand public. Ces comptes rendus sont constamment surveillés et distribués aux secteurs fonctionnels appropriés de l'Aviation civile de Transports Canada aux fins d'examen, d'enquête (selon le cas) et d'inclusion dans le CADORS.

Les comptes rendus exigeant l'attention d'un bureau régional, d'un organisme modal ou multimodal, d'un autre ministère ou d'un organisme externe sont immédiatement transmis à l'organisme concerné afin que les mesures qui s'imposent soient prises.

Pour signaler un accident, un incident ou un événement d'aviation, on demande de communiquer avec le COA en tout temps par téléphone en composant le 1-877-992-6853 (sans frais) ou le 613 992-6853, par fax au 1 866 993-7768 (sans frais) ou au 613 993-7768, ou encore par l'entremise du site

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 GÉNÉRALITÉS

Tous vols effectués à destination, en provenance ou au-dessus du territoire canadien, ainsi que tout atterrissage dans ce territoire devront être exécutés en conformité avec les règlements canadiens portant sur l'aéronautique civile. Tout aéronef atterrissant en territoire canadien ou en décollant devra d'abord atterrir à un aéroport disposant d'installations douanières (voir le CFS).

Les privilèges mentionnés sont accordés à la condition que chaque vol ait été dûment autorisé. Ils sont de plus soumis à toutes restrictions que le Gouvernement du Canada peut, de temps à autre, ou en certains cas particuliers, considérer comme justifiées.

1.1.1 Administration des aéroports

Transports Canada est responsable de la surveillance de tous les aéroports civils certifiés du Canada. Voir GEN 1.1.2 pour les adresses.

1.1.2 Documents de l'OACI

Les normes et les procédures recommandées, Aéroports et les Volumes I et II de l'*Annexe 14*.

1.1.3 Différences avec les normes et procédures recommandées de l'OACI

Les différences avec les normes et les procédures recommandées de l'OACI seront publiées à une date ultérieure.

1.1.4 Coefficient canadien de frottement sur piste

Plusieurs aéroports situés à divers endroits du Canada sont dotés de décéléromètres mécaniques et électroniques qui permettent d'obtenir une valeur moyenne du frottement sur piste. Les chiffres moyens obtenus à l'aide de ces décéléromètres sont appelés les coefficients canadiens de frottement sur piste ou CRFI. À l'usage, il est apparu que les résultats obtenus à l'aide de différents types de décéléromètre sur des pistes recouvertes d'eau ou de neige fondante manquaient de précision, si bien qu'aucun CRFI ne sera communiqué dans de telles conditions.

Afin de connaître les aéroports munis de décéléromètres pour mesurer le frottement sur piste, consulter la rubrique « Piste » des aéroports répertoriés dans le CFS.

Les données d'exploitation servant aux rapports des CRFI moyens ainsi que les méthodes devant être utilisées dans l'application de ces facteurs aux performances des aéronefs sont décrites à AIR 1.6.

1.1.5 Utilisation de pistes contaminées

Aéroports civils canadiens

Aux aéroports canadiens où ont lieu des opérations de déneigement et de déverglacage, on a recours dans la mesure du possible à des procédures d'évaluation et d'intervention permettant d'offrir des surfaces au sol sur lesquelles les déplacements peuvent se faire en toute sécurité.

Afin de pouvoir prendre les mesures correctives qu'ils jugent nécessaires à la sécurité des vols, les pilotes qui sont confrontés aux conditions pour le moins changeantes du climat canadien doivent très bien connaître et prévoir les effets globaux que les pistes contaminées risquent d'avoir sur le comportement de leurs aéronefs.

En général, dès qu'un contaminant comme l'eau, la neige ou la glace se retrouve sur le revêtement d'une piste, il y a diminution du coefficient de frottement réel entre les pneus de l'appareil et la piste. Toutefois, les limitations en matière de distance accélération-arrêt, de distance d'atterrissage et de vent de travers qui figurent dans les manuels de vol sont recueillies, dans le cadre du programme d'essais en vol précédant la certification de l'aéronef, en fonction de critères de performances bien précis sur des pistes complètement dégagées et sèches, ce qui veut donc dire que ces limitations ne sont valides que si la piste est complètement dégagée et sèche.

Par conséquent, la partie arrêt de la distance accélération-arrêt va augmenter, tout comme la distance d'atterrissage, et la présence d'un vent de travers va rendre la maîtrise directionnelle plus difficile.

On s'attend donc à ce que les pilotes prennent les mesures qui pourraient s'avérer indispensables, y compris l'utilisation des facteurs de correction pertinents pour calculer les distances d'arrêt de leurs aéronefs, en fonction des renseignements sur l'état de la surface de la piste et du CRFI.

Aéroports du ministère de la Défense nationale

Au Canada, les politiques et les procédures de déneigement et de déverglacage en vigueur aux aéroports militaires sont identiques à celles des aéroports civils; cependant, il se pourrait que le type de décéléromètre utilisé aux aéroports militaires pour mesurer le coefficient moyen de frottement sur piste soit différent.

1.1.6 Danger créé par les oiseaux

La plupart des grands aéroports canadiens ont mis sur pied des méthodes d'identification et de contrôle du péril aviaire. Ce problème devient dangereux surtout pendant la saison des migrations de printemps et de l'automne; néanmoins, certains aéroports ont un problème chronique. Pendant la saison des migrations, les pilotes devraient écouter l'ATIS pour en extraire les renseignements se rattachant à ce danger.

Pour de plus amples informations concernant le danger créé par les oiseaux et les rapports d'impact d'oiseaux, voir RAC 1.15.

1.2 AÉROPORTS INTERNATIONAUX

Certains aéroports sont désignés aéroport international par Transports Canada pouvant, comme tel, être utilisés par les transporteurs aériens internationaux et font partie de la liste du manuel de l'OACI « Plan de navigation aérienne - Régions Atlantique Nord, Amérique du Nord et Pacifique » (OACI Doc 8755/13). (Voir FAL 2.2.2 pour des renseignements concernant les vols internationaux de transport commercial.)

1.2.1 Définitions de l'OACI

Transport aérien international régulier, emploi régulier (RS) :
Tout aéroport qui peut être inscrit au plan de vol comme aéroport d'atterrissage prévu.

Aviation générale internationale, emploi régulier (RG) :
Tout aéronef qui n'est pas exploité par un service aérien international.

Transport aérien international régulier, décollage (AS) :
Tout aéroport spécifié au plan de vol vers lequel l'aéronef peut se diriger lorsqu'il est déconseillé d'atterrir à l'aéroport d'atterrissage prévu.

NOTE : Tout aéroport désigné comme emploi régulier peut être utilisé soit comme aéroport régulier, soit comme aéroport de décollage.

1.3 RÉPERTOIRE DES AÉRODROMES

Des renseignements touchant tous les aéroports canadiens se trouvent dans le CFS. Des cartes de l'OACI type A sont disponibles auprès des Services de l'information aéronautique (voir MAP 3.6).

1.4 FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE

Des feux aéronautiques à la surface sont donnés dans le CFS sous l'aéroport qu'ils desservent ou sur les cartes de navigation VFR.

2.0 AÉRODROMES ET AÉROPORTS

2.1 GÉNÉRALITÉS

La Loi sur l'aéronautique définit un aéroport comme suit :

Toute étendue de terre ou d'eau (y compris la portion du plan d'eau qui est gelée), ou une surface d'appui utilisée ou conçue, aménagée, équipée ou tenue en disponibilité pour servir, dans son intégralité ou en partie, aux arrivées, aux départs, aux mouvements ou à l'entretien courant des aéronefs et comprend tous les bâtiments, installations et équipements connexes.

Cette définition s'applique de façon très générale au Canada, où il n'existe aucune restriction sur les atterrissages ou les décollages. Malgré les exceptions prévues, le territoire canadien peut en grande partie servir d'aéroport.

Les règles d'exploitation d'un aéroport sont énoncées dans la Partie III du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC), plus précisément à la sous-partie 301. Cet article vise essentiellement à définir les normes minimales de sécurité à établir et prévoit également des dispositions relatives à l'inspection d'un aéroport par le Ministre. Aux fins de la sécurité aérienne ou encore, pour des raisons pratiques ou d'efficacité, les exploitants d'aéroport sont incités à améliorer leurs installations au-delà des exigences réglementaires de base et à s'inspirer des normes et des pratiques recommandées pour la certification des aéroports à titre d'aéroports. Toutefois, on rappelle aux usagers des aéroports que l'amélioration des caractéristiques physiques d'un aéroport, des aides visuelles, du balisage lumineux et du marquage au-delà des exigences réglementaires applicables aux aéroports est une initiative qui relève uniquement de l'exploitant. Il n'est pas nécessaire que ces améliorations soient conformes aux prescriptions réglementaires, et elles ne sont pas inspectées ou certifiées conformément aux normes et aux pratiques recommandées pour la certification des aéroports à titre d'aéroports.

La sous-partie 301 du RAC traite également du processus d'enregistrement qui prévoit la publication et la tenue à jour de renseignements sur un aéroport dans le *Supplément de vol — Canada* (CFS) ou dans le *Supplément hydroaéroports* (WAS). Cela signifie :

- a) que l'aéroport sera enregistré dans le document pertinent lorsque l'exploitant fournit les renseignements concernant l'emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l'utilisation et l'exploitation de l'aéroport;
- b) que l'aéroport ne sera pas enregistré dans le document pertinent si l'exploitant ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives à l'aéroport concernant les balises et les marques, la signalisation des dangers, l'indicateur de direction du vent et le balisage lumineux;

c) que l'exploitant a la responsabilité d'aviser le Ministre dès que des changements sont apportés à l'emplacement, au marquage, au balisage lumineux, à l'utilisation ou à l'exploitation de l'aérodrome; et

d) que l'aérodrome inscrit dans le CFS ou le WAS sera considéré comme un aérodrome enregistré.

NOTE : Les dispositions réglementaires n'obligent aucun exploitant d'aérodrome à publier des renseignements dans le CFS ou le WAS, et le Ministre peut refuser de publier des renseignements lorsque l'utilisation de l'aérodrome est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique.

En plus d'être soumis à une inspection après la demande initiale, les aérodromes enregistrés sont inspectés au besoin afin de vérifier leur conformité au RAC et de voir à ce que les renseignements publiés dans le CFS et le WAS sont exacts. Cela dit, les renseignements sont publiés uniquement pour des raisons pratiques pour le pilote qui devrait en confirmer l'exactitude auprès de l'exploitant de l'aérodrome avant d'utiliser l'aéroport en question.

Outre les « aérodromes » et les « aérodromes enregistrés », le RAC traite des « aéroports ». Il s'agit d'un aérodrome pour lequel un certificat a été délivré en vertu de la sous-partie 302 du RAC. L'objectif visé est de protéger ceux qui n'ont pas les connaissances ou les capacités voulues pour se protéger eux-mêmes, soit les membres du public et ceux qui résident dans le voisinage d'un aéroport et qui pourraient subir les répercussions de certaines activités dangereuses. Ainsi, les dispositions prévoient l'inspection périodique de l'installation pour s'assurer de sa conformité avec les normes de Transports Canada relatives aux surfaces de limitation d'obstacles, aux caractéristiques physiques, au marquage et au balisage lumineux énoncées dans un manuel d'exploitation d'aéroport et les procédures d'exploitation côté piste. Les renseignements à jour doivent être communiqués à tous les exploitants d'aéronef intéressés par la voie du CFS, du *Canada Air Pilot* (CAP), de NOTAM et de messages en phonie, selon le cas.

2.2 UTILISATION DES AÉRODROMES ET DES AÉROPORTS

Utilisation publique : Un aéroport ou un aérodrome publié dans le CFS ou le WAS, pour lequel il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de l'exploitant pour y effectuer des opérations aériennes est désigné aérodrome ou aéroport d'utilisation publique.

Utilisation privée : Un aérodrome ou un aéroport peut être publié dans le CFS ou le WAS, mais son utilisation peut être limitée:

a) *Autorisation préalable requise (PPR)* : L'autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome est requise. Tous les aérodromes militaires nécessitent une PPR pour être utilisés par des aéronefs civils.

b) *Préavis requis (PNR)* : L'exploitant ou le propriétaire de l'aérodrome doit être préalablement avisé de l'utilisation de son installation afin qu'il puisse fournir les renseignements à jour.

NOTES 1 : On rappelle aux pilotes et aux exploitants d'aérodrome que les restrictions relatives aux entrées non autorisées sur un aérodrome ou un aéroport ne s'appliquent pas à un aéronef en détresse.

2 : Les pilotes qui ont l'intention d'utiliser un aérodrome non certifié sont priés d'obtenir les renseignements à jour auprès de l'exploitant de l'installation concernant les conditions d'exploitation, avant d'utiliser cette installation pour des opérations aériennes.

2.3 CERTIFICATION DES AÉROPORTS

2.3.1 Généralités

Transports Canada a la responsabilité de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'un système national de transport aérien sûr. Tous les aéroports utilisés pour l'exploitation commerciale de transport de passagers doivent satisfaire aux normes de sécurité acceptées. Un certificat d'aéroport atteste qu'un aérodrome est conforme à ces normes. Aux aéroports où des exemptions aux normes de sécurité d'aéroports sont nécessaires, des études aéronautiques seront effectuées afin d'établir des procédures qui permettront d'assurer un degré de sécurité équivalent.

2.3.2 Domaine d'application d'un certificat d'aéroport

Les exigences de certification d'aéroport s'appliquent à :

- a) tout aérodrome qui est situé dans une zone bâtie d'une ville ou d'un village;
- b) tout aérodrome terrestre qui est utilisé par un transporteur aérien comme base d'exploitation principale ou pour la prestation d'un service aérien régulier de transport de passagers.
- c) tout autre aérodrome dont la certification, de l'avis du Ministre, est nécessaire dans l'intérêt public.

En sont exemptés :

- a) les aérodromes militaires;
- b) les aérodromes pour lesquels le Ministre a délivré une exemption écrite et pour lesquels un niveau équivalent de sécurité est défini.

2.3.3 Responsabilités de Transports Canada

Les responsabilités de Transports Canada sont :

- a) Élaborer les normes, les politiques et les critères de sécurité concernant :
 - (i) les caractéristiques physiques des terrains d'aviation, y compris la dimension et l'espacement des pistes et des voies de circulation;
 - (ii) les marques et le balisage lumineux des aires de manoeuvre et des obstacles;
 - (iii) les surfaces de limitation d'obstacles aux alentours des aéroports.
- b) Apporter l'aide nécessaire aux exploitants d'aéroport lors de la rédaction de leur manuel d'exploitation d'aéroport (AOM).
- c) Effectuer des études aéronautiques aux endroits où des exemptions aux normes de sécurité de la certification d'aéroport sont nécessaires.
- d) Délivrer des certificats d'aéroports et effectuer des inspections afin de s'assurer que les exigences et les conditions énoncées dans l'AOM sont respectées.
- e) Vérifier les renseignements sur les aéroports, apporter les modifications nécessaires et assurer la diffusion de ces renseignements dans la publication pertinente des services d'information aéronautique (AIS).

2.3.4 Responsabilités de l'exploitant

L'exploitant d'un aérodrome ou d'un aéroport a pour responsabilités :

- a) de rédiger et distribuer un AOM approuvé;
- b) de maintenir l'aéroport conformément aux exigences spécifiées dans l'AOM;
- c) de préparer les procédures détaillées d'exploitation générale de l'aéroport, y compris :
 - (i) les heures d'exploitation;
 - (ii) les plans de gestion et de sécurité de l'aire de trafic;
 - (iii) les procédures de contrôle de l'accès côté piste et de la circulation sur ces aires;
 - (iv) les services d'enlèvement de la neige et de déglacage ainsi que de l'entretien des parties gazonnées;
 - (v) les services d'urgence de l'aéroport tels que les Services d'intervention d'urgence (SIU) et les services médicaux;
 - (vi) les procédures en matière de gestion de la faune;
 - (vii) les programmes de sécurité de l'aéroport y compris le contrôle des dommages par corps étrangers;
 - (viii) les programmes de sécurité de l'aéroport;
 - (ix) la diffusion de NOTAM.
- d) d'aviser Transports Canada ainsi que les exploitants

d'aéronefs lorsque des services ou des installations ne satisfont plus aux exigences prescrites dans l'AOM.

2.3.5 Procédures de certification d'aéroport

La certification d'aéroport est une procédure par laquelle Transports Canada certifie qu'un aérodrome satisfait aux normes de sécurité de certification d'aéroport et que les données concernant l'aérodrome, telles qu'elles ont été fournies par le propriétaire ou l'exploitant et confirmées par les inspecteurs de Transports Canada, sont correctes et publiées dans les publications d'information aéronautique appropriées. Un certificat d'aéroport est émis lorsque ces exigences sont satisfaites. Le certificat d'aéroport se compose de deux sections :

- a) le certificat d'aéroport lui-même, qui certifie que l'aéroport satisfait aux normes exigées;
- b) le manuel d'exploitation d'aéroport (AOM) qui donne en détails les spécifications, les installations et les services sur l'aéroport et qui précise les responsabilités de l'exploitant relatives au maintien des normes de certification d'aéroport. L'AOM sert à titre de référence pour l'exploitation de l'aéroport et pour les inspections qui permettent d'assurer que les dérogations aux normes de sécurité de certification d'aéroport et les conditions de certification d'aéroport qui en résultent sont approuvées.

2.3.6 Références réglementaires pour la certification d'aéroport et d'héliport

Les dispositions réglementaires relatives à la certification des aéroports et des héliports sont énoncées à la sous-partie 302 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC). Les normes de certification des aéroports et le processus connexe sont énoncés dans le document intitulé *Aérodromes — Normes et pratiques recommandées* (TP 312F), tandis que les normes de certification des héliports et le processus connexe sont énoncés dans le document intitulé *Héliports et héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées* (TP 2586F).

2.4 CERTIFICAT D'AÉROPORT

2.4.1 Délivrance

Un certificat d'aéroport sera délivré si les résultats d'une inspection de certification démontrent que toutes les exigences relatives à la certification de l'aéroport ont été remplies, y compris :

- a) en cas d'exemption aux normes de sécurité de certification d'aéroport, que des mesures ont été adoptées afin d'assurer un degré de sécurité équivalent;
- b) que l'AOM a été approuvé par le directeur régional, Aviation civile.

2.4.2 Modifications et validité d'un certificat d'aéroport

Le certificat d'aéroport est un document d'aviation légal qui demeurera valide à condition que l'aéroport soit exploité conformément à l'AOM. Des inspections périodiques seront effectuées afin de vérifier le respect des normes de sécurité de certification et le maintien du niveau de service stipulés dans l'AOM.

Transports Canada peut apporter des modifications aux conditions de délivrance d'un certificat d'aéroport dans les cas suivants :

- a) une dérogation approuvée aux normes de sécurité de certification d'aéroport et une modification aux conditions de certification sont nécessaires;
- b) un changement est apporté à l'utilisation ou à l'exploitation de l'aéroport;
- c) un changement est apporté aux limites de l'aéroport;
- d) une modification est demandée par le titulaire du certificat d'aéroport.

3.0 CARACTÉRISTIQUES DES PISTES

3.1 DIMENSIONS DES PISTES D'AÉRODROMES CERTIFIÉS

En général, les dimensions des pistes permettent de recevoir un aéronef considéré comme « l'aéronef critique » parmi ceux qui pourraient éventuellement utiliser les pistes le plus fréquemment. « L'aéronef critique » est défini comme étant le type d'aéronef que l'aéroport prévoit recevoir et qui demande la plus grande longueur de piste. Afin d'identifier « l'aéronef critique », les performances indiquées d'un certain nombre d'appareils sont d'abord étudiées. Après avoir déterminé quel est « l'aéronef critique », la plus grande distance obtenue à partir de l'analyse des performances au décollage et à l'atterrissage sert de point de repère pour la construction des pistes. En général, la largeur de la piste est augmentée jusqu'à un maximum de 200 pieds en fonction de la longueur.

3.2 SURFACES NIVELÉES

Une surface nivelée est aménagée sur les côtés et aux extrémités de chaque piste. Cette surface sert à la fois à réduire le risque d'avarie importante que pourraient subir les aéronefs quittant accidentellement la piste, et à protéger les aéronefs

qui survoleraient l'aérodrome à faible altitude à la suite d'une remise des gaz. La surface nivelée à l'extrémité de la piste n'est normalement pas considérée comme prolongement d'arrêt pour les calculs de la distance d'accélération-arrêt, sauf lorsque cette zone est identifiée comme tel, qu'elle comporte un revêtement approprié et qu'elle est déneigée.

3.3 SEUIL DE PISTE DÉCALÉ

Des obstacles naturels ou non pénètrent parfois les surfaces de limitation d'obstacles des trajectoires d'approche et de décollage des pistes.

Il est nécessaire de décaler les seuils des pistes pour qu'on puisse toujours franchir ces obstacles avec une marge de sécurité suffisante. Dans le cas des pistes pour lesquelles des procédures d'approche aux instruments sont publiées dans le CAP, les distances de piste utilisables pour les atterrissages et les décollages sont spécifiées en tant que distances déclarées. Les décalages sont aussi marqués sur les schémas d'aérodromes et d'aéroports du CAP et du CFS. Les détails nécessaires pour les pistes qui n'ont pas d'approches publiées dans le CAP se trouvent dans le CFS. Lorsque le seuil est décalé, il est marqué de la façon indiquée à l'article 5.4.1 de la section AGA.

Lorsque la partie de la piste avant le seuil décalé est marquée de flèches pour indiquer un seuil décalé (voir l'article 5.4.1 de la section AGA), il est permis d'utiliser cette dernière pour la circulation au sol, le décollage et le roulage après l'atterrissage dans le sens inverse. Cette partie peut également servir pour l'atterrissage si les pilotes sont sûrs de pouvoir effectuer une trajectoire d'approche qui leur permette d'éviter tous les obstacles. Lorsque le décollage se fait à partir de l'extrémité de la piste opposée au seuil décalé, les pilotes doivent être conscients que des obstacles font saillie au-dessus de la pente d'approche menant à la fin réelle de la piste, raison pour laquelle le seuil a été décalé.

Lorsqu'une partie de piste est fermée, soit temporairement à cause de travaux, soit en permanence si l'on estime que toute la longueur de la piste n'est plus nécessaire, cette partie de piste fermée ne pourra plus être utilisée par les aéronefs qui circulent, décollent ou atterrissent et sera marquée d'un « X ».

La partie fermée de la piste peut être indiquée sur les schémas d'aérodromes ou d'aéroports du CFS et du CAP à des fins d'identification. Toutefois, les distances déclarées tiennent uniquement compte des longueurs de piste calculées à partir de la position du nouveau seuil.

3.4 AIRES DE DEMI-TOUR

Certaines pistes ont des seuils qui ne sont pas reliés directement aux voies de circulation. Dans ces cas, le seuil de piste est élargi afin de rendre un demi-tour plus facile. Les pilotes doivent être conscients que ces aires de demi-tour ne donnent pas l'espacement nécessaire pour permettre que

d'autres avions utilisent la piste s'ils attendent à cet endroit.

3.5 ZONE AVANT-SEUIL

Surface non portante, revêtue d'une longueur supérieure à 200 pieds, située avant le seuil de piste, et marquée sur toute sa longueur de chevrons jaunes tel qu'indiqué à AGA 5.4.2.

3.6 PROLONGEMENT D'ARRÊT

Un prolongement d'arrêt est une aire rectangulaire au sol aménagée de telle sorte qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un avion puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu et est marquée sur toute sa longueur de chevrons jaunes tel qu'indiqué à AGA 5.4.2.

3.7 PROLONGEMENT DÉGAGÉ

Un prolongement dégagé est une aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle de l'autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée.

3.8 DISTANCES DÉCLARÉES

Le CAP fournit des renseignements sur les distances déclarées qu'il définit comme suit :

- a) *La distance de roulement utilisable au décollage (TORA)* : La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et adéquate pour le roulement au sol d'un avion au décollage.
- b) *La distance de décollage utilisable (TODA)* : La longueur de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé utilisable (lorsqu'il y a un prolongement dégagé). (Un maximum de 1 000 pieds de prolongement dégagé est permis et le prolongement dégagé doit être à l'intérieur des limites de l'aéroport ou de l'aérodrome.)
- c) *La distance accélération-arrêt utilisable (ASDA)* : La longueur de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur de prolongement d'arrêt utilisable (lorsqu'il y a un prolongement d'arrêt).
- d) *La distance d'atterrissage utilisable (LDA)* : La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion à l'atterrissage.

3.9 VOIE DE SORTIE RAPIDE

Afin de réduire le temps que les aéronefs passent sur les pistes, certains aéroports et aérodromes sont équipés de voies de sortie rapide orientées à 30 degrés par rapport à la piste.

3.10 FORCE PORTANTE DES PISTES ET DES VOIES DE CIRCULATION

La capacité des surfaces de roulement des aérodromes (pistes, voies de circulation et aires de trafic) à résister à l'utilisation continue par des aéronefs ayant une masse et une pression de pneus données a été évaluée pour différents emplacements. Les résultats sont publiés dans le document de Transports Canada TP 2162E/AK-67-09-140 qui utilise la terminologie de Transports Canada et de l'OACI. L'indice de résistance de chaussée (PLR) de Transports Canada et les numéros de classification des chaussées (PCN) de l'OACI définissent les limites à l'intérieur desquelles les aéronefs peuvent utiliser les chaussées sans avoir à obtenir l'approbation préalable du Groupe de gestion des aéroports. La pression des pneus et l'indice de masse d'aéronef (ALR)/numéros de classification des aéronefs (ACN) doivent être égaux ou inférieurs à la PLR et aux PCN publiés pour chaque aéroport. Les aéronefs dont la charge dépasse les limites publiées peuvent être autorisés à utiliser la chaussée sous réserve des restrictions, après avoir été soumis à une évaluation technique de l'exploitant de l'aéroport. Il faudrait mentionner dans les demandes le type d'aéronef, la masse en opération et la pression des pneus, la fréquence d'utilisation proposée et la surface de chaussée requise à l'aéroport.


3.10.1 Tableaux de charge de la chaussée

Les utilisateurs qui désirent vérifier leurs limites de masse d'aéronef pour un aéroport ou un aérodrome peuvent contacter l'exploitant de l'aérodrome. En ce qui concerne les aéroports de Transports Canada, les charges de chaussée de Transports Canada se retrouvent dans le TP 2162. Ce document est disponible en faisant la demande au bureau régional approprié de Transports Canada.

3.11 HÉLIPORTS

Compte tenu des caractéristiques opérationnelles particulières des hélicoptères, les critères de conception d'un héliport diffèrent grandement de ceux d'un aérodrome conventionnel. Par exemple, présentement il n'y a aucun besoin d'avoir une piste sur un héliport. De plus, les dimensions d'une aire d'atterrissage et de décollage sont basées sur 1,5 fois la longueur hors-tout du plus gros hélicoptère devant être desservi par l'héliport. Une aire de sécurité entourant l'aire d'atterrissage et de décollage devrait être exempte d'obstacles sauf pour les aides visuelles.

AIRE DE DÉCOLLAGE ET D'ATERRISSAGE/AIRE DE SÉCURITÉ



3.11.1 Aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs

À certains héliports, la topographie ou des obstacles ne permettent pas une trajectoire libre, en éloignement ou en rapprochement de l'aire de décollage et d'atterrissage. En pareils cas, une aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs sera établie afin d'assurer des trajectoires d'approche et de départ exemptes d'obstacles. L'hélicoptère peut circuler en surface ou près du sol, jusqu'à la plate-forme de poser d'aire de trafic associée à l'aire de vol stationnaire.

4.0 LIMITATIONS D'OBSTACLES

4.1 GÉNÉRALITÉS

L'utilisation efficace et sans danger d'un aéroport, aéroport ou héliport peut être sérieusement entravée par la présence d'obstacles dans le périmètre des aires de décollage ou d'approche ou à proximité. L'espace aérien à proximité des zones de décollage ou d'approche, qui doivent être maintenues libres de tout obstacle de façon à faciliter l'exploitation en toute sécurité d'un aéronef, est défini dans le but :


- a) de réglementer l'exploitation des aéronefs aux endroits où des obstacles existent; ou
- b) d'enlever les obstacles; ou
- c) d'éviter l'érection d'obstacles.

4.2 SURFACES DE LIMITATION D'OBSTACLE

4.2.1 Généralités


Une surface de limitation d'obstacle établit les limites que peuvent atteindre les objets dans l'espace aérien associés à un aéroport pour assurer la sécurité de l'exploitation des

aéronefs à cet aéroport et elle comprend les surfaces de décollage, d'approche, de transition et extérieures.



4.2.2 Héliports

Les héliports sont desservis normalement par deux trajectoires d'approche et de départ, mais dans certains cas par une seule. Les héliports que l'on destine à une utilisation comportent une surface de transition en sus des trajectoires d'approche et de départ.



4.3 RÈGLEMENT DE ZONAGE D'AÉROPORT

4.3.1 Généralités

Un règlement de zonage d'aéroport est un règlement concernant un aéroport particulier promulgué en vertu de la Section 5.4(1) de la *Loi de l'aéronautique* dans le but :

- a) d'empêcher un usage ou un aménagement des bien-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d'un aéroport de Transports Canada ou d'une zone aéroportuaire, incompatible, selon le Ministre, avec l'exploitation de l'aéroport;
- b) d'empêcher un usage ou un aménagement des bien-fonds situés aux abords et dans le voisinage d'un aéroport ou d'une zone aéroportuaire, incompatible, selon le Ministre, avec la sécurité d'utilisation des aéronefs ou d'exploitation des aéroports; et

- c) d'empêcher un usage ou un aménagement des bien-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d'installation comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l'aéronautique qui causeraient, selon le Ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

NOTE : Un règlement de zonage d'aéroport ne s'applique qu'aux bien-fonds situés à l'extérieur des limites de l'aéroport protégé par le *Règlement de zonage d'aéroport*. Tout obstacle situé à l'intérieur des limites d'un aéroport ne doit pas faire saillie dans la surface de limitation d'obstacle pour la (les) piste(s) à moins que cet obstacle soit exempté suite à une étude aéronautique.


4.3.2 Aéroports où le règlement de zonage est en effet

Une liste des aéroports où le règlement de zonage est en effet est disponible auprès du Bureau régional de la Sécurité des aéroports.

5.0 MARQUES, SIGNALISATION ET INDICATEURS


5.1 BALISES DE DÉLIMITATION DES AIRES DE DÉCOLLAGE ET D'ATERRISSAGE

Les délimitations des aires de décollage et d'atterrissage d'aéroports ne possédant pas de pistes aménagées sont indiquées par des balises de type pyramidal ou conique (les balises coniques type autoroute sont acceptables) ou par des conifères en hiver. Il n'est pas nécessaire d'installer des balises de délimitation si l'ensemble de l'aire de manoeuvre ne présente aucun danger à l'exploitation d'aéronefs. Aux aéroports, les balises sont de couleur orange international et blanche et aux aérodromes, les balises sont de couleur orange international uni.




5.2 BALISES DE VOIE DE CIRCULATION PRÈS DU SOL

Les voies de circulation près du sol pour les hélicoptères sont délimitées par des balises de 35 cm (14 pouces) de hauteur formées par trois bandes horizontales d'épaisseur égale, les bandes supérieures et inférieures étant peintes en jaune et la bande du milieu en vert.




5.3 MARQUES D'IDENTIFICATION DE QUAI POUR HYDRAVIONS

Les quais pour hydravions sont balisés afin de rendre leur identification plus facile. Cette balise est faite de 3 sections interchangeable en fibre de verre qui se sont révélées très résistantes et faciles à transporter et à installer. Les 3 sections de 8 pieds (2,4 m) de sommet en sommet forment un triangle équilatéral.




5.4 MARQUES DE PISTE

Les marques de piste varient selon la longueur et la largeur de la piste; elles sont décrites en détail dans la publication de Transports Canada intitulée *Aérodromes - Normes et pratiques recommandées* (TP 312F). La couleur des marques est blanche.




5.4.1 Marques de seuil décalé




NOTE : Lorsque le seuil doit être décalé pour une période de temps relativement courte et que peindre une barre de seuil temporaire ne serait pas pratique, des fanions, des cônes ou des feux de barre de flanc indiqueront la position du seuil décalé. Un NOTAM ou un avis verbal du décalage temporaire du seuil sera émis et comprendra la description des balises et la durée prévue du décalage, en plus des longueurs des parties fermées et utilisables de la piste.

5.4.2 Prolongement d'arrêt

La surface avec revêtement en avant du seuil d'une piste qui est aménagée et entretenue comme un prolongement d'arrêt doit être délimitée par des chevrons jaunes. Cette surface ne sert pas pour la circulation au sol, la course initiale au décollage ou la course de décélération. Les chevrons peuvent être également employés pour délimiter les plates-formes anti-souffle.



5.4.3 Marques de sortie de voie de circulation et de point d'attente




5.5 HÉLIPORTS

5.5.1 Marques de l'aire d'atterrissage et de décollage d'un hélicoptère

Lorsque le périmètre de l'aire de décollage et d'atterrissage n'est pas évident, il est délimité par une ligne pleine blanche.

5.5.2 Marques de l'aire de sécurité

L'aire de sécurité qui entoure l'aire d'atterrissage et de décollage est délimitée par des balises de type pyramidal ou conique ou d'autres marques convenables, sauf lorsqu'une clôture a été installée pour contenir la soule et les animaux.




EXEMPLES DES DIFFÉRENTES BALISES D'UN HÉLIPORT GAZONNÉ

5.5.3 Marques d'hélicoptères

Les hélicoptères sont identifiés par la lettre H majuscule peinte en blanc au centre de l'aire de décollage et d'atterrissage. S'il est nécessaire de rendre la lettre H plus visible, celle-ci peut être centrée entre pointillés. Les hélicoptères d'hôpitaux sont identifiés par un H majuscule rouge centré sur croix blanche.


La lettre H doit être orientée vers le nord magnétique sauf dans les régions d'incertitude compas où elle doit être orientée vers le nord vrai.




5.5.4 Marques de l'aire de mise en stationnaire pour l'arrivée et le départ

Si possible, l'aire de mise en stationnaire pour l'arrivée et le départ doit être délimitée par des balises de type pyramidal ou conique ou d'un autre type qui convient.

Dans la mesure du possible, une marque de point de visée sera installée au centre de l'aire de mise en stationnaire pour l'arrivée et le départ. Lorsque la direction de la plate-forme de poser n'est pas évidente, elle doit être indiquée par une flèche.




MARQUE DU POINT DE VISÉE DE L'AIRE DE MISE EN STATIONNAIRE POUR L'ARRIVÉE ET LE DÉPART



5.5.5 Marques de prise de contact sur l'aire de stationnement

Les marques de prise de contact sur l'aire de stationnement sont formées par deux cercles concentriques. Le diamètre du cercle intérieur ne doit pas être inférieur à deux fois la longueur des patins ou de l'empattement de l'hélicoptère qui doit y prendre contact. Le diamètre du cercle extérieur correspond à la longueur hors-tout de l'hélicoptère.


La lettre H doit être peinte au centre du cercle intérieur. La barre transversale de la lettre H doit normalement être parallèle aux axes principaux de l'aire de stationnement.



5.5.6 Marques de trajectoires préférentielles d'approche et de départ



Certains hélicoptères peuvent être dotés de trajectoires préférentielles d'approche et de départ à cause des obstacles ou des zones habitées. La direction de ces trajectoires préférentielles est indiquée par des flèches à tête double indiquant les caps de rapprochement et d'éloignement. Elles sont situées en bordure de l'aire de sécurité ou sur la marque du point de visée.

INDICATEUR DE DIRECTION DES TRAJECTOIRES PRÉFÉRENTIELLES D'APPROCHE ET DÉPART



5.6 MARQUES DE ZONES FERMÉES

Toute piste, voie de circulation ou partie de celle-ci et aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères dont l'accès est fermé à l'exploitation des aéronefs doivent être marquées de X blancs ou jaunes d'une longueur de 20 pieds. Les aires recouvertes de neige peuvent être marquées de X à partir de couleurs conçues de colorants très visibles. Toutes les marques, sauf les X doivent être enlevées lorsqu'une piste, voie de circulation ou aire de décollage et d'atterrissage pour hélicoptères est fermée en permanence.



5.7 MARQUES DE ZONE INUTILISABLE

Les parties inutilisables de l'aire de mouvement autres que les pistes et les voies de circulation doivent être délimitées par des petits drapeaux rouges ou des marques et, s'il y a lieu, un petit drapeau ou une autre marque appropriée doit apparaître sensiblement au centre de la partie inutilisable. Lorsque la partie inutilisable de l'aire de manoeuvre est assez restreinte pour être contournée sans que la sécurité des aéronefs soit compromise, cette partie peut être délimitée par des petits drapeaux rouges.

5.8 SIGNALISATION DE L'AIRE DE MOUVEMENT

5.8.1 Généralités

Les panneaux de signalisation de l'aire de mouvement sont destinés à guider et à renseigner les pilotes des aéronefs qui circulent sur l'aire de trafic, les voies de circulation et les pistes afin que les mouvements se fassent de façon sûre et expéditive.


Les panneaux de signalisation ont été divisés en deux catégories qui se différencient par leurs couleurs : les uns guident ou renseignent et les autres donnent des instructions obligatoires.

5.8.2 Panneaux de renseignements opérationnels

Les panneaux de renseignements opérationnels montrent des directions et donnent des renseignements aux pilotes. Au moyen de flèches, de nombres, de lettres et de pictogrammes, ils donnent des instructions ou indiquent des lieux déterminés.

a) *Panneau de position* : Ce type de panneau porte, en jaune sur fond noir, une inscription qui indique la voie de



circulation sur laquelle l'aéronef se trouve ou sur laquelle il s'engage. Il n'a jamais de flèche.




b) **Panneau de direction** : Ce type de panneau porte, en noir sur fond jaune, une inscription qui annonce une intersection de voies de circulation dont s'approche un aéronef. Chaque fois que possible, le panneau est placé du côté gauche de la voie de circulation et avant l'intersection. Il contient toujours des flèches pour indiquer l'angle approximatif de l'intersection. Généralement, un panneau de position lui est adjoint pour confirmer la position de l'aéronef. Le panneau de position est placé entre les panneaux de direction de sorte que les indications relatives aux voies de circulation qui exigent un virage à droite sont à droite du panneau de position et celles relatives aux voies de circulation qui exigent un virage à gauche sont à sa gauche.




Seule une intersection simple en « T » ou en croix fait exception à la règle. Dans ce cas, les panneaux de position et de direction peuvent apparaître selon les représentations suivantes.



Si la voie de circulation continue au-delà de l'intersection et que sa direction change de plus de 25° ou qu'elle change de désignation, un panneau de direction indique ce fait.



c) **Panneau de sortie de piste** : Ce type de panneau porte, en noir sur fond jaune, une inscription qui indique une sortie de piste. Le panneau est placé avant l'intersection, du même côté de la piste que la sortie. Il contient toujours une flèche pour indiquer l'angle approximatif d'intersection. Si une voie de circulation coupe une piste, un panneau est placé des deux côtés de la piste. Le panneau peut être omis si la sortie est interdite (voie de circulation à sens unique) ou aux endroits qui ne sont pas des sorties normales.



d) **Panneau de destination** : Ce type de panneau porte, en noir sur fond jaune, une inscription qui sert à guider les aéronefs vers certains endroits de l'aérodrome. Il contient toujours une flèche. Les panneaux de destination sont peu nombreux puisque des panneaux de direction bien placés suffisent généralement.



e) **Autres panneaux de guidage** : Les autres panneaux de guidage portent, en noir sur fond jaune, divers renseignements tels que désignation de poste, point de vérification VOR/DME et aires de stationnement.



5.8.3 Panneau d'instructions obligatoires

Ce type de panneau sert à indiquer les points où les aéronefs doivent attendre obligatoirement d'être autorisés par l'ATC à aller plus loin. Aux aérodromes non contrôlés, ce type de panneau indique les points où les pilotes sont tenus d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient certains qu'ils ne causeront pas de conflit de circulation aérienne. Les panneaux d'instructions obligatoires portent des inscriptions en blanc sur fond rouge.

a) *Panneau de point d'attente* : Un panneau de point d'attente est installé à chaque intersection d'une voie de circulation et d'une piste aux aérodromes certifiés. On utilise un panneau de point d'attente normal sur les pistes certifiées pour les opérations aériennes en VFR, IFR de non-précision et IFR de précision de CAT I. Quand l'intersection est à l'extrémité de la piste, le panneau porte le numéro de la piste qui commence à cette extrémité. Dans les autres cas, le panneau indique le numéro des deux pistes. Un panneau de position est placé à côté du numéro de piste, à l'extérieur. Il doit y avoir au moins un panneau d'installé sur le côté gauche de la voie de circulation, dans le prolongement des marques de position d'attente, mais il est recommandé d'en installer un de chaque côté de la voie de circulation.

Dans l'exemple suivant, l'aéronef se trouve sur la voie de circulation « A » au seuil de la piste 25. Dans le second exemple, l'aéronef est sur la voie de circulation « B », à l'intersection de la piste 25-07. Le seuil de la piste 25 à gauche et la piste 07 est à droite.



Les mêmes règlements s'appliquent aux aéroports situés dans l'espace NDA, sauf que le panneau indique le cap précis de la piste.

ESPACE AÉRIEN INTÉRIEUR DU NORD



Des panneaux de point d'attente sont aussi installés à l'intersection de deux pistes quand l'une d'elle est régulièrement utilisée comme voie d'accès à l'autre ou lorsque l'utilisation simultanée de pistes sécantes est autorisée. Dans les deux cas, un panneau est installé de chaque côté de la piste.




b) *Panneaux de point d'attente pour CAT II et CAT III* : Les panneaux de point d'attente pour catégorie II et catégorie III sont installés pour protéger la zone critique de l'ILS ou du MLS pendant les opérations CAT II et CAT III. Un panneau est installé de chaque côté de la voie de circulation dans le prolongement de la marque de point d'attente CAT II/III. L'inscription indique le numéro de la piste et l'inscription CAT II, CAT III ou CAT II/III selon le cas.



NOTE: Lorsqu'un seul point d'attente suffit à toutes les catégories d'opérations, aucun panneau CAT II/III n'est installé. Dans tous les cas, le panneau normal de point d'attente est le dernier panneau rencontré avant qu'un aéronef ne s'engage sur une piste.

c) *Panneau de sens interdit* : Un panneau de sens interdit (tel qu'illustré ci-dessous) est installé de chaque côté d'une voie de circulation dont l'entrée est interdite.



5.8.4 Éclairage des panneaux de signalisation de l'aire de mouvement

Les panneaux des aérodromes qui sont utilisés de nuit ou par mauvaise visibilité sont éclairés.

Il existe deux types de panneaux éclairés par des moyens internes. Les panneaux du premier type ont une face avant faite d'un matériau, comme le plexiglas, qui permet l'illumination de toute la face du panneau. Ceux du deuxième type ont une face avant qui comprend des faisceaux de fibres optiques, encastés, qui illuminent les inscriptions, et non la face du panneau. La nuit ou par mauvaise visibilité, à l'approche d'un panneau éclairé par fibres optiques, les pilotes verront des inscriptions lumineuses ROUGES si c'est un panneau

d'instructions obligatoires, des inscriptions JAUNES si c'est un panneau de position et des inscriptions BLANCHES dans les autres cas.

NOTE : Des panneaux non conformes à la convention ci-dessus sont encore en service et continueront de l'être pendant plusieurs années. Certains aérodromes ont encore des panneaux avec des inscriptions en blanc sur fond vert. Les pilotes devront être extrêmement attentifs à la possibilité de confusion, particulièrement aux aérodromes qui ne leur sont pas familiers.

5.9 INDICATEUR DE DIRECTION DU VENT

Pour les aérodromes ne possédant pas de piste aménagée, l'indicateur de direction du vent est généralement placé sur ou à proximité d'un bâtiment bien en vue dans le voisinage de l'aire de stationnement de l'aviation générale.

Les pistes d'une longueur supérieure à 4 000 pieds seront équipées d'un indicateur de direction du vent à 500 pieds à l'intérieur de chacune des extrémités et à 200 pieds à l'extérieur de la piste, généralement du côté gauche.

Pour les aérodromes dont les pistes ont une longueur égale ou inférieure à 4 000 pieds, l'indicateur de direction du vent devra être placé en un endroit central de façon à être visible depuis les axes d'approche et l'aire de stationnement des aéronefs; là où il n'y a qu'une seule piste, cet indicateur doit être situé à mi-chemin entre les extrémités, à 200 pieds du bord de la piste.

Pour les opérations de nuit, l'indicateur doit être éclairé.

NOTE : Aux aérodromes certifiés comme aéroports par Transports Canada, un indicateur standard de direction du vent, s'il est sec, réagira à la vitesse du vent comme suit :

VITESSE DU VENT	ANGLE DE L'INDICATEUR DU VENT
15 KT ou plus	Horizontal
10 KT	5° en-dessous de l'horizontal
6 KT	30° en-dessous de l'horizontal

Aux aérodromes non certifiés comme aéroports, un indicateur de direction du vent non standard peut être utilisé mais ses réactions à la vitesse du vent peuvent être différentes.

6.0 IDENTIFICATION DES OBSTACLES

6.1 GÉNÉRALITÉS

Lorsqu'il est probable que la hauteur et l'emplacement d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un objet, y compris la végétation, constituent un danger pour la sécurité aérienne, le propriétaire ou la personne qui en a la garde ou le contrôle peut se voir ordonner de les baliser et de les éclairer conformément aux exigences prévues par la norme 621.19, Normes d'identification des obstacles, du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC).

À l'exception du voisinage d'un aéroport où un règlement de zonage est en vigueur, Transports Canada ne possède pas l'autorité de réglementer la hauteur ou l'emplacement des ouvrages. Toutefois, tout obstacle, peu importe sa hauteur, qui présente un danger pour la navigation aérienne, doit être balisé et/ou éclairé conformément au RAC et aux exigences prévues par la norme 621.19 du RAC.

6.2 NORMES

Les obstacles suivants doivent être balisés et/ou éclairés conformément aux exigences prévues par la norme 621.19 du RAC :

- a) tout obstacle qui fait saillie dans une surface de limitation d'obstacles d'un aéroport spécifiée dans le TP 312, *Normes et pratiques recommandées — Aérodromes*;
- b) tout obstacle d'une hauteur supérieure à 90 m (300 pi) AGL situé dans un rayon de 2 NM de l'axe imaginaire d'une route VFR reconnue comprenant entre autres les vallées, les chemins de fer, les lignes de transmission, les pipelines, les rivières et les autoroutes mais ne se limitant pas à ces derniers;
- c) tout fil caténaire permanent dont une partie du fil(s) ou de la structure portante dépasse 90 m (300 pi) AGL;
- d) tout obstacle d'une hauteur supérieure à 150 m (500 pi) AGL;
- e) tout autre obstacle à la navigation aérienne jugé susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne.

6.3 EXIGENCES CONCERNANT LES ÉVALUATIONS AÉRONAUTIQUES

En raison de la nature de l'obstacle, il n'est pas toujours possible de prévoir toutes les situations qui peuvent se présenter. Ainsi, dans certains cas, une évaluation aéronautique devra être effectuée par Transports Canada afin de déterminer si un obstacle présente un danger pour la sécurité aérienne ou de préciser des méthodes de rechange dans le but d'assurer la conformité aux normes de balisage et d'éclairage des

obstacles, tout en veillant à respecter les exigences relatives à la visibilité.

Une évaluation aéronautique pourra être effectuée à l'égard des types d'obstacles suivants :

- a) les obstacles d'une hauteur supérieure à 90 m (300 pi) AGL, mais inférieure ou égale à 150 m (500 pi) AGL;
- b) les fils caténaux permanents ou temporaires, lorsque les fils ou les structures portantes ne dépassent pas 90 m (300 pi) AGL;
- c) les obstacles d'une hauteur inférieure à 90 m (300 pi) AGL;
- d) tout autre type d'obstacle spécifié dans la norme 621.19 du RAC.

6.4 BALISAGE DIURNE

Le balisage diurne de tout obstacle d'une hauteur inférieure ou égale à 150 m (500 pi) AGL, tels que des poteaux, des cheminées, des antennes ou des structures portantes de câbles, peut être constitué de bandes alternées de couleurs orange international et blanc. Un damier peut être utilisé pour les réservoirs d'eau et autres obstacles. Toutefois, selon le danger qu'elles représentent, ces structures peuvent exiger un éclairage diurne de couleur rouge (continu ou clignotant), des feux blancs clignotants omnidirectionnels à moyenne intensité ou des feux stroboscopiques blancs unidirectionnels à haute intensité. Des systèmes d'éclairage peuvent remplacer les autres moyens de balisage diurne.

6.5 ÉCLAIRAGE DIURNE

Le balisage lumineux des obstacles vise principalement à indiquer aux pilotes les risques de collision possible pendant les vols nocturnes. Toutefois, si l'intensité des feux est suffisante, ils peuvent également servir à avertir les pilotes au cours des vols diurnes et peuvent être approuvés à la place de tout autre moyen de balisage diurne.

6.6 SERVITUDES

Lorsqu'un obstacle est équipé d'un balisage lumineux rouge, toute servitude de 12 m (40 pi) de hauteur devra être également équipée d'un feu d'obstacles à sa base. Lorsqu'une telle servitude est d'une hauteur supérieure à 12 m (40 pi), un feu supérieur doit être installé au sommet de la servitude. Si cette servitude ne peut être équipée d'un feu, ce dernier pourra être installé sur la partie supérieure d'un mât adjacent.

Lorsqu'il est nécessaire d'installer un feu d'obstacle clignotant blanc à haute intensité, toute servitude d'une hauteur supérieure à 12 m (40 pi) devra être équipée d'un feu omnidirectionnel clignotant blanc d'intensité moyenne à son sommet.

6.7 BALISAGE DES TRAVERSES DE CÂBLES

Les traverses de câbles, telles que les lignes d'énergie électrique que l'on estime être un danger pour la navigation aérienne, sont normalement indiquées par des boules de couleur suspendues à un câble tendu entre la partie supérieure des pylônes peints des couleurs de balisage d'obstacles. Lorsqu'il n'est pas possible de les peindre ou afin de fournir des avertissements supplémentaires, des balises de rivage peintes en orange international et blanc seront déployées. Dans certains cas, il existe d'anciens panneaux à motif de damier qui n'ont pas encore été modernisés.


Il est aussi possible d'indiquer les traverses de câbles en plaçant des feux stroboscopiques sur le pylône de support du câble qui se trouve sur la rive. Normalement, des feux seront installés à trois niveaux; un feu au sommet du pylône afin de couvrir 360°, deux feux sur chaque pylône, placés à la base caténaire du câble le plus bas, et deux autres feux à un point situé à mi-chemin entre les niveaux inférieur et supérieur pouvant couvrir 180°. Les faisceaux des feux du centre et des feux du bas sont réglés de façon à ce que le signal soit vu dans la direction d'approche directe, de chaque côté de la ligne d'énergie électrique. Ces feux clignotent en séquence. Tour à tour, les feux du centre, les feux du haut et les feux du bas s'allument de façon à indiquer au pilote de monter. Le feu du centre peut être omis sur les lignes dont l'arc apparent est faible. Dans ce cas, le feu du bas clignote en premier suivi du feu du haut afin d'indiquer au pilote de monter. Si une évaluation aéronautique le justifie, des feux clignotants blancs omnidirectionnels à intensité moyenne peuvent être installés sur les pylônes des lignes caténaux d'une hauteur inférieure à 150 m (500 pi) AGL.

Les marques d'identification d'obstacles sur des câbles aériens (c.-à-d., les balises sphériques) indiquent un danger pour la navigation aérienne et, lorsque la traverse comporte plusieurs câbles, elles sont généralement installées sur le câble le plus élevé. Des marques d'identification d'obstacles peuvent aussi être installées sur une traverse de câbles en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables. Des balises sphériques sont alors placées sur le câble le plus bas, afin d'avertir les navigateurs d'embarcations maritimes d'une hauteur libre restreinte, entre la surface de l'eau et la partie inférieure de la traverse de câbles.

De concert avec ce qui précède, les pilotes volant à basse altitude peuvent s'attendre à trouver des traverses de lignes de transmission balisées indiquant un danger soit pour la navigation aérienne, soit pour la navigation maritime. Celles sans balisage correspondent à celles qui, d'après l'organisme concerné, ne représentent pas un danger pour l'aviation ou les eaux navigables, selon le cas. Les pilotes volant à basse altitude doivent être au courant des dangers et faire preuve d'extrême prudence.


BALISES DE CÂBLES AÉRIENS

VUE DE DESSUS




NOTE : Lorsqu'il y a plus d'un câble, les balises peuvent être disposées, en alternance.

VUE DE FACE



NOTE : Les balises de rivage doivent être fixées solidement. Afin de permettre une vision non obstruée dans les deux sens, elles doivent être installées à une hauteur suffisamment élevée. Le panneau balise de rivage est un panneau carré de 6 m (20 pi) de côté au centre duquel se trouve un cercle orange international d'un diamètre de 5 m (16 pi).



7.0 BALISAGE LUMINEUX

7.1 GÉNÉRALITÉS

Les installations de balisage lumineux d'un aérodrome ou d'un aéroport sont décrites dans le *Supplément de vol—Canada* (CFS). Les renseignements concernant les procédures de balisage lumineux de nuit d'un aérodrome ou d'un aéroport font partie de la description des installations de balisage lumineux régies par les procédures courantes en vigueur sur le balisage de nuit. S'il n'existe pas de procédures de balisage lumineux de nuit publiées pour un aérodrome ou un aéroport, les pilotes devraient communiquer avec l'exploitant de l'aérodrome concerné et demander que les feux appropriés soient allumés pour faciliter leurs vols de nuit prévus.

7.2 PHARES D'AÉRODROME

De nombreux aérodromes sont équipés d'un phare à feu blanc clignotant qui aide les pilotes à localiser un aérodrome la nuit. Le rythme de clignotement des phares d'aérodrome ou d'aéroport qu'utilisent les avions est de 20 à 30 clignotements réguliers par minute. Le rythme de clignotement des phares d'aérodromes et d'héliports qui desservent uniquement des hélicoptères est un rythme séquentiel de transmission de la lettre H en code morse (groupe de 4 clignotements rapides), répété de 3 à 4 fois par minute.

7.3 EXIGENCES MINIMALES DU BALISAGE LUMINEUX DE NUIT AUX AÉRODROMES

L'article 301.07 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) exige que sur toute aire ter restre ou plan d'eau utilisé la nuit comme aérodrome soit allumé de feux fixes blancs pour baliser les aires de décollage et d'atterrissage et de feux fixes rouges pour baliser les aires inutilisables (dangereuses).

Des réflecteurs lumineux peuvent remplacer les feux pour baliser les aires de décollage et d'atterrissage aux aérodromes pourvu que des feux d'alignement soient installés. Cependant, cette option pour le balisage de nuit des aires d'atterrissage n'est pas approuvée pour les aérodromes certifiés.

7.4 BALISES DE ZONE INUTILISABLE

Les parties inutilisables de l'aire de manoeuvre d'un aérodrome utilisé la nuit doivent être balisées par des feux rouges fixes placés sur leur périmètre. Si on le juge nécessaire pour plus de sécurité, un ou plusieurs feux rouges à éclats pourront être utilisés en plus des feux rouges fixes.

7.5 BALISAGE LUMINEUX D'APPROCHE

Les balisages lumineux d'approche représentés dans le CFS comprennent :

AGA

7.5.1 Pistes d'approche de non-précision

- a) *Balisage lumineux d'approche à faible intensité* : Ce système de balisage est installé sur les pistes d'approche de non-précision et comporte deux ensembles lumineux jumelés « jaune aviation » d'intensité fixe, commençant à 60 m (200 pi) du seuil de piste et s'étendant sur des intervalles de 60 m (200 pi) sur une distance de 900 m (3 000 pi) (si le relief le permet).
- b) *Système lumineux d'approche omnidirectionnel (ODALS)* : Ce système de balisage est composé de sept feux à éclats séquentiels omnidirectionnels et à intensité variable. L'ODALS fournit un guidage visuel pour les approches indirectes, décalées et directes qui sont effectuées sur des pistes d'approche de non-précision. Les feux sont disposés de la façon suivante : 5 feux sur le prolongement de l'axe de piste commençant à 90 m (300 pi) du seuil, espacés de 90 m (300 pi) et s'étendant sur une distance de 450 m (1 500 pi). De plus, 2 feux sont disposés à 12 m (40 pi) à droite et à gauche du seuil de piste.
- c) *Système lumineux d'approche à moyenne intensité avec feux à éclats séquentiels (MALSF)* : Ce système de balisage est composé de 7 barres de feux à intensité variable espacées de 60 m (200 pi) pour une distance de 420 m (1 400 pi) commençant à 60 m (200 pi) du seuil. Les trois barres de feux, les plus éloignées du seuil, contiennent aussi un ensemble de feux à éclats séquentiels.

7.5.2 Pistes avec approche de précision

- a) *Balisage lumineux d'approche à haute intensité (HIAL) – (CAT I)* : Ce système comporte des rangées de cinq feux blancs à intensité variable placés à intervalles de 100 pi à partir de 300 pi du seuil de piste et s'étendant sur une distance de 3 000 pi (si le relief le permet). Des barres lumineuses additionnelles ont été ajoutées au système à faible intensité (également incorporé au présent système) à cause des limites d'atterrissage réduites. Il s'agit :
- (i) de la barre d'approche de seuil (feux verts);
 - (ii) des barres de contraste (feux rouges);
 - (iii) de la barre de proximité du seuil (feux rouges);
 - (iv) de la barre de 1 000 pi de distance (feux blancs).
- b) *Balisage lumineux d'approche à moyenne intensité avec feux indicateurs d'alignement de piste (MALSR) – (CAT I)* : Ce balisage lumineux d'approche à intensité variable est disposé sur une distance de 2 400 pi à partir du seuil de piste. Il est composé de :
- (i) sept barres de feux espacées de 200 pi sur 1 400 pi;
 - (ii) cinq feux à éclats espacés de 200 pi sur une distance additionnelle de 1 000 pi.
- c) *Balisage lumineux d'approche à haute intensité – (CAT II)* : Ce système comporte des rangées de cinq feux blancs à intensité variable placés à intervalles longitudinaux de 30 m (100 pi) à partir de 30 m (100 pi) du seuil de piste et s'étendant sur une distance de 720 m (2 400 pi). À

cause de la très faible hauteur de décision associée aux opérations CAT II, le balisage lumineux qui suit a été ajouté au système de CAT I :

- (i) seuil de piste (feux verts);
- (ii) barre de 500 pi de distance (feux blancs avec barrettes rouges);
- (iii) barrettes latérales (feux rouges).

7.6 INDICATEUR DE PENTE D'APPROCHE

7.6.1 Généralités

L'indicateur de pente d'approche est un dispositif lumineux visible à une distance d'au moins 4 NM (2,5 NM pour les installations abrégées) et disposé de façon à fournir une indication visuelle de la pente d'approche souhaitée vers une piste (généralement de 3°). Un aéronef suivant l'indication « sur la pente » est assuré du survol des obstacles, en toute sécurité, de 6° à 9° de part et d'autre du prolongement de l'axe de piste et ce, du seuil de piste jusqu'à 4 NM. Toute exception à cette règle sera indiquée dans le CFS. Le pilote ne doit pas amorcer une descente avant que son aéronef ne soit aligné visuellement avec la piste. L'indicateur de pente d'approche assure une marge suffisante entre les roues et le seuil de piste. La distance verticale entre les yeux du pilote et les roues est appelée « hauteur entre les yeux et les roues » (EWH). Cette distance peut varier de quatre pi ou moins jusqu'à 45 pi pour certains aéronefs gros porteurs tel que le B-747. Les indicateurs de pente d'approche sont donc reliés au EWH de l'aéronef que l'on prévoit recevoir à l'aéroport et assurent une marge suffisante entre les roues et le seuil de piste lorsque le pilote est sur la pente.

La norme civile canadienne pour un VASIS et un PAPI situe normalement les feux sur le côté gauche de la piste seulement. Lorsque la largeur des bandes de piste est insuffisante pour un système complet, un indicateur de pente d'approche abrégé comprenant seulement deux feux peut être installé.

Les indicateurs de pente d'approche sont classés dans les catégories suivantes :

VASIS (indicateur visuel de pente d'approche)

- V1 : VASIS À 2 BARRES prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la EWH peut atteindre trois mètres (dix pieds).
- V2 : VASIS À 2 BARRES prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la EWH peut atteindre 7,5 m (25 pi).
- V3 : VASIS À 3 BARRES prévu pour être utilisé par les aéronefs gros porteurs dont la EWH peut atteindre 14 m (45 pi).
- AV : AVASIS prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la EWH peut atteindre trois mètres (dix pieds).

Indicateur de trajectoire d'approche de précision (PAPI)

- P1 : PAPI prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la EWH peut atteindre trois mètres (dix pieds).
- P2 : PAPI prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la

EWH peut atteindre 7,5 m (25 pi).


P3 : PAPI prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la EWH peut atteindre 14 m (45 pi).

AP : APAPI prévu pour être utilisé par les aéronefs dont la EWH peut atteindre trois mètres (dix pieds).

7.6.2 VASIS à 2 barres (V1 et V2)

Le VASIS à 2 barres comprend quatre feux installés sur le côté gauche de la piste et disposés en deux paires de barres de flanc nommées « barre de flanc amont » et « barre de flanc aval ». Ces deux barres de flanc émettent un faisceau lumineux de couleur blanche dans sa partie supérieure et rouge dans sa partie inférieure.

- a) Lorsqu'on se trouve *sur* la pente d'approche, on voit la barre amont rouge et la barre aval blanche.
- b) Lorsqu'on se trouve *au-dessus* de la pente d'approche, on voit les barres amont et aval blanches.
- c) Lorsqu'on se trouve *en-dessous* de la pente d'approche, on voit les barres amont et aval rouges.
- d) Lorsqu'on se trouve *très en-dessous* de la pente d'approche, les feux des 2 barres de flanc ne deviendront qu'un seul signal rouge.



7.6.3 VASIS à 3 barres (V3)


Le VASIS à 3 barres est composé d'un VASIS à 2 barres (V2) auquel une paire supplémentaire de barres de flanc amont a été ajoutée permettant d'assurer une marge de franchissement supérieure entre les roues et le seuil de piste aux aéronefs ayant une EWH plus importante (aéronefs gros porteurs). Ce dispositif est composé de trois barres de flanc :

- une barre amont (supplémentaire);
- une barre intermédiaire (barre amont d'un V2);
- une barre aval (barre aval d'un V2).

Les aéronefs gros porteurs utilisent les barres amont et intermédiaire qui leur assurent une marge sécuritaire de franchissement des roues au-dessus du seuil, alors que les aéronefs conventionnels (dont la EWH peut atteindre 7,5 m [25 pi]) utilisent les barres intermédiaire et aval comme avec un V2.

Lorsque le VASIS est disponible sur une piste d'approche de précision, à moins que le pilote ne le demande expressément,


les VASIS exploités par Transports Canada seront éteints lorsque le plafond sera inférieur à 500 pieds ou que la visibilité sera inférieure à un mille. Cette mesure sert à éviter toute confusion possible entre la trajectoire d'approche de précision et celle de l'alignement de descente du VASIS.



7.6.4 Indicateur de trajectoire d'approche de précision (PAPI)

Le PAPI comprend quatre feux installés sur le côté gauche de la piste, disposés en une barre de flanc.

- a) Lorsque l'aéronef se trouve sur la pente d'approche, les 2 feux les plus rapprochés de la piste sont rouges et les deux feux les plus éloignés sont blancs.
- b) Lorsque l'aéronef se trouve légèrement au-dessus de la pente d'approche, le feu le plus rapproché de la piste est rouge et les trois autres sont blancs et lorsqu'on monte plus au-dessus de la pente d'approche, plus les 4 feux deviennent blancs.
- c) Lorsque l'aéronef se trouve légèrement en-dessous de la pente d'approche, les 3 feux les plus rapprochés de la piste sont rouges et l'autre blanc et lorsqu'on descend très en-dessous de la pente d'approche, les 4 feux deviennent rouges.
- d) Bien que la configuration à une seule barre de flanc du PAPI soit identique pour tous les systèmes, on adapte le PAPI aux aéronefs de différentes EWH en faisant varier la distance séparant la barre de flanc du seuil de piste. Par exemple, P1, P2 et P3 sont utilisés respectivement pour les aéronefs ayant une EWH pouvant atteindre trois mètres (dix pieds), 7,5 m (25 pi) et 14 m (45 pi).



7.7 FEUX D'IDENTIFICATION DE PISTE

Ces feux d'identification de piste (RILS) sont installés aux aérodromes où le relief ne permet pas l'installation de balisage d'approche ou lorsqu'un éclairage sans rapport à l'aéronautique ou l'absence d'un contraste diurne réduit l'utilité du balisage d'approche. Les aérodromes équipés de RILS sont répertoriés dans le CFS et le système RILS est indiqué par le sigle AS.

Les RILS sont allumés pour les arrivées, comme suit :

- de jour* : Lorsque la visibilité est de 5 milles ou moins, ils sont allumés et restent allumés, à moins que le pilote n'en demande l'extinction.
- de nuit* : Ces feux sont allumés conjointement avec les feux d'approche et de piste, mais ils peuvent être éteints à la demande du pilote.

7.8 BALISAGE DE PISTE

Toute piste qui est utilisée la nuit doit avoir deux rangées parallèles de feux blancs fixes, visibles à une distance d'au moins deux milles, pour délimiter les aires de décollage et d'atterrissage.

Ces feux sont disposés de la façon suivante :

- la distance minimale entre les rangées parallèles est de 75 pieds et le maximum de 200 pieds;
- la distance maximale entre les feux d'une même rangée est de 200 pieds;
- la distance minimale de chaque rangée parallèle est de 1 400 pieds;
- chaque rangée comporte au moins huit feux; et
- chaque feu d'une rangée parallèle est aligné sur un feu correspondant de l'autre rangée, perpendiculairement à l'axe de l'aire de décollage et d'atterrissage.

7.8.1 Feux de bord de piste


Ceux-ci sont des feux blancs à intensité réglable situés au bord de la piste sur toute sa longueur, répartis sur deux rangées parallèles, à intervalles de 200 pieds, sauf aux intersections avec d'autres pistes. Les feux sont légers et montés sur supports frangibles.

7.8.2 Feux de fin de seuil de piste

Ces feux verts et rouges à intensité réglable sous la forme d'une barre de flanc sont disposés le long du seuil de chaque côté de l'axe de la piste. Dans le cas des pistes de CAT II, les feux rouges et verts sont disposés sur toute la largeur de la piste. Les feux sont rouges dans le sens du décollage et verts lorsque vus pendant l'approche à l'atterrissage.

7.9 BALISAGE DU SEUIL DÉCALÉ DE PISTE

Lorsque le seuil de piste a été décalé, il est balisé de la façon suivante :



7.10 BALISAGE D'AXE DE PISTE

Les pistes aux instruments de CAT II sont équipées de feux d'axe de piste. Il s'agit de feux à intensité réglable, encastrés dans le revêtement de la piste à intervalles de 50 pi. Vus dans le sens du décollage ou de l'atterrissage, ces feux sont blancs jusqu'à un point situé à 3 000 pi de l'extrémité de la piste où ils deviennent alternativement blancs et rouges; à 1 000 pi de l'extrémité, ils deviennent rouges.

7.11 BALISAGE DE LA ZONE DE POSER DES ROUES

Les pistes aux instruments de CAT II sont équipées de feux blancs à intensité réglable sur la zone de poser des roues. Ce balisage est constitué de barres de trois feux encastrés, chacune disposée de chaque côté de l'axe de piste à intervalles de 100 pi, commençant à 100 pi du seuil et s'étendant sur une distance de 3 000 pi sur la piste. Ces feux sont unidirectionnels et ne sont aperçus que dans la direction de l'approche pour un atterrissage.

7.12 BALISAGE DE LA VOIE DE SORTIE RAPIDE

Le balisage de la voie de sortie rapide est constitué de feux verts encastrés dans le revêtement de la piste commençant à environ 200 pi avant le point de début du virage et s'étendant jusqu'à 200 pi au-delà du point de redressement de la courbe.

7.13 FEUX DE VOIE DE CIRCULATION


Les feux de bord de voie de circulation sont de couleur bleue, placés à intervalles de 200 pi. Deux feux bleus jumelés sont placés de chaque côté de la voie de circulation à l'endroit où la voie croise une autre voie ou une piste. L'intersection de la voie de circulation et d'une aire de stationnement est indiquée en plaçant deux feux jaunes adjacents l'un à l'autre, aux coins de la voie de circulation et de l'aire de trafic.

Les feux d'axe de voie de circulation sont verts et sont encastrés dans le revêtement de celle-ci. Ils sont espacés à intervalles de 200 pi avec moins d'espacement dans les virages de la voie de circulation.

7.14 BARRES DE DÉGAGEMENT D'INTERSECTION

On peut disposer des barres de dégagement d'intersection sur les voies de circulation où il est souhaitable d'établir un point d'attente précis pour les avions. Ces barres sont situées de 30 m (100 pi) à 60 m (200 pi) de la bordure de l'intersection de la voie de circulation et de la piste.

Ces barres de dégagement d'intersection sont constituées d'au moins trois feux jaunes encastrés; ces feux sont unidirectionnels et ne sont aperçus que dans la direction de l'approche vers l'intersection, côté voie de circulation. Elles sont disposées symétriquement de part et d'autre de la voie, perpendiculairement (90°) à l'axe de la voie de circulation et chaque feu est disposé à intervalles de 1,5 m (5 pi).



FEUX JAUNES (UNIDIRECTIONNELS) DE BARRE DE DÉGAGEMENT D'INTERSECTION

7.15 BARRES D'ARRÊT

Les barres d'arrêt sont disposées à chaque point d'attente de circulation desservant une piste destinée à être utilisée dans des conditions correspondant à une portée visuelle de piste (RVR) inférieure à environ 400 m (1 400 pi). Les barres d'arrêt sont situées en travers de la voie de circulation au point où l'on désire que la circulation s'arrête et sont constituées de feux rouges disposés à intervalles de 3 m (10 pi) en travers de la voie de circulation visibles dans la direction que doivent prendre les avions qui approchent de l'intersection ou du point d'attente de circulation.

7.16 FEUX DE PROTECTION DE PISTE



Les feux de protection de piste sont installés à chaque intersection piste/voie de circulation où il est nécessaire de rendre cette intersection plus visible, comme par exemple sur une voie de circulation à large évasement. Ils consistent en feux jaunes unidirectionnels qui sont visibles par le pilote d'un aéronef roulant vers le point d'attente, mais leur configuration peut varier :

- a) Ils consistent en une série de feux disposés à intervalles de 3 m (10 pi) en travers de la voie de circulation. Dans ce cas, les feux adjacents s'allument alternativement et les feux pairs s'allument en alternance avec les feux impairs.
- b) Ils consistent en deux séries de deux feux, une de chaque côté de la voie de circulation adjacente à la ligne d'arrêt. Dans ce cas, les feux dans chaque unité s'allument alternativement.

7.17 BALISAGE D'HÉLIPORT

Lorsqu'un hélicoptère est utilisé de nuit, le périmètre de l'aire de décollage et d'atterrissage est balisé par des feux de périmètre jaunes ou par des projecteurs.

- a) *Feux de périmètre jaunes* : Lorsque l'aire d'atterrissage et de décollage est circulaire, un minimum de cinq feux jaunes indiquent le périmètre. Si l'aire est rectangulaire, le périmètre est indiqué par au moins huit feux jaunes, dont un à chaque coin.




- b) *Projecteurs* : Les projecteurs doivent éclairer l'aire de décollage et d'atterrissage de telle manière que les marques du périmètre de l'aire de décollage et d'atterrissage soient visibles. Des projecteurs surbaissés (de 15 po ou moins) seront utilisés lorsque ces derniers sont installés dans le périmètre de l'aire de décollage et d'atterrissage. Lorsque les projecteurs ont plus de 15 po de haut, ils seront installés en dehors du périmètre de l'aire de décollage et d'atterrissage (comme sur un hangar ou un bâtiment attenant).

NOTE : On peut utiliser des feux de périmètre ou une bande réfléchissante en plus des projecteurs.

7.17.1 Balisage de l'aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs


Le périmètre de l'aire de vol stationnaire pour les arrivées et les départs est délimité par des feux blancs selon la même configuration que les feux de périmètre de l'aire de décollage et d'atterrissage. Si possible, le point de visée sera délimité par au moins six feux rouges situés sur les marques triangulaires.



7.17.2 Feux de direction d'arrivée et de départ

À certains hélicoptères, où il est nécessaire de suivre une trajectoire préférentielle d'approche et de départ afin d'éviter des obstructions ou des zones sensibles au bruit, la trajectoire d'approche et de départ sera indiquée par une rangée de cinq feux jaunes ou blancs omnidirectionnels ou des feux à éclats

séquentiels sur le bord de la zone d'atterrissage et de décollage ou l'aire de mise en stationnaire pour l'arrivée et le départ.



7.18 BALISAGE LUMINEUX DE SECOURS

La plupart des aéroports importants du Canada sont équipés de groupes électrogènes d'urgence pour l'éclairage des aides visuelles; ces dispositifs sont généralement capables de répondre à la demande en électricité dans les 15 secondes suivant toute panne de secteur. Aux aéroports ne possédant que des pistes sans approche aux instruments, le temps de passage peut prendre jusqu'à deux minutes.

7.19 BALISAGE LUMINEUX D'AÉRODROME TÉLÉCOMMANDÉ (ARCAL)

De plus en plus, les systèmes de balisage lumineux d'aérodrome télécommandé (ARCAL) servent à économiser l'énergie, tout spécialement aux aérodromes sans surveillance permanente ou lorsqu'il n'est pas rentable ou pratique d'installer une ligne de transmission les reliant à une FSS voisine. Le balisage d'aérodrome peut être télécommandé en entier ou en partie, à l'exclusion des feux d'obstacle.

La télécommande du balisage lumineux devrait être possible lorsque l'aéronef se trouve dans un rayon de 15 NM de l'aérodrome. La bande de fréquences s'étend de 118 à 136 MHz.

Le dispositif est actionné au moyen de l'émetteur VHF de bord; le déclenchement est produit en appuyant un nombre de fois sur le bouton du microphone dans un laps de temps déterminé (exprimé en secondes). Après que le dispositif a été actionné, une minuterie allume les feux pendant environ 15 minutes. Le cycle de minutage peut être initié de nouveau à tout moment durant le cycle en répétant la séquence de manipulation indiquée. Pour ce qui est du système ARCAL de type K, il faut noter que les feux d'identification de piste (code AS) peuvent être éteints en appuyant trois fois sur le bouton du microphone, à la fréquence appropriée. Le code visant l'intensité et la période d'éclairage varie d'une installation à l'autre; par conséquent il faut consulter le *Supplément de vol—Canada* (CFS) pour chaque installation.

NOTE : Lorsqu'un pilote commence son approche, on lui recommande d'initier la séquence de mise en marche du balisage d'aérodrome, même si ce dernier est déjà allumé, de façon à obtenir un cycle complet de 15 minutes pour son approche.

7.20 BALISES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

Certains aérodromes peuvent utiliser des balises rétroréfléchissantes au lieu de feux pour indiquer les bords d'une piste ou d'une hélisurface. L'utilisation de ces balises rétroréfléchissantes est approuvée sur les pistes d'aérodromes enregistrés seulement; cependant, elles peuvent être utilisées comme substitut en tant que balisage lumineux de la voie de circulation ou l'aire de trafic à certains aéroports certifiés.

Les balises rétroréfléchissantes doivent être disposées de la même façon qu'un balisage de piste tel que décrit aux paragraphes précédents de ce chapitre. Par conséquent, les balises rétroréfléchissantes fourniront la même présentation visuelle au pilote, lorsque l'aéronef est aligné en finale, qu'un balisage de piste normale. Un feu blanc fixe ou un feu à éclats sera installé à chaque extrémité de la piste dans le but d'aider les pilotes à localiser l'aérodrome et d'aligner l'aéronef avec la piste. De même, les balises rétroréfléchissantes d'héliports doivent être disposées de la même façon que celle décrite pour le balisage lumineux d'hélisurface.

La norme approuvée pour les balises rétroréfléchissantes exige qu'elles possèdent la capacité de réfléchir les phares d'atterrissage de l'aéronef afin d'être visible à une distance de 2 NM. Les pilotes sont avertis que les capacités réfléchives des balises rétroréfléchissantes sont grandement affectées par la condition des phares d'atterrissage de l'aéronef, la visibilité actuelle et d'autres phénomènes météorologiques obscurcissants. Par conséquent, lors de la planification avant vol à un aérodrome utilisant les balises rétroréfléchissantes, les pilotes devraient exercer plus de prudence en vérifiant le bon état de service des phares d'atterrissage de leur aéronef et en prenant les dispositions nécessaires pour atterrir à un aéroport de dégagement, avec balisage lumineux, en cas de panne des phares d'atterrissage de l'aéronef.

8.0 SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES D'AÉRONEFS (SLIA)

8.1 GÉNÉRALITÉS

Les aéroports tenus de fournir des services SLIA figurent à l'annexe de la sous-partie 303 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC). Les autres aéroports qui désirent fournir des services SLIA doivent se conformer à cette même sous-partie.

La responsabilité première du SLIA consiste à ménager une route de sortie à l'abri de l'incendie de façon à permettre l'évacuation des passagers et de l'équipage en cas d'accident d'aéronef.

8.2 HEURES DE DISPONIBILITÉ DU SLIA

Les aérodromes et les aéroports fournissant des services SLIA doivent faire publier dans le *Supplément de vol—Canada* (CFS) à la rubrique SLIA les heures pendant lesquelles les services SLIA sont fournis.

8.3 SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Le tableau suivant indique la catégorie critique en matière de lutte contre les incendies en fonction de la taille des aéronefs, des quantités d'eau et d'agents extincteurs complémentaires, du nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs et de la capacité totale de débit. Ce tableau a pour objet de simplifier l'interprétation en combinant les deux tableaux de la sous-partie 303 du RAC.

Catégorie d'aéronef	Longueur hors tout de l'aéronef	Largeur maximale du fuselage de l'aéronef	Quantité d'eau (en litres)	Quantité d'agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes)	Nombre minimale de véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs	Capacité totale de débit (en litres par minute)
1	moins de 9 m	2 m	230	45	1	230
2	au moins 9 m et moins de 12 m	2 m	670	90	1	550
3	au moins 12 m et moins de 18 m	3 m	1 200	135	1	900
4	au moins 18 m et moins de 24 m	4 m	2 400	135	1	1 800
5	au moins 24 m et moins de 28 m	4 m	5 400	180	1	3 000
6	au moins 28 m et moins de 39 m	5 m	7 900	225	2	4 000
7	au moins 39 m et moins de 49 m	5 m	12 100	225	2	5 300
8	au moins 49 m et moins de 61 m	7 m	18 200	450	3	7 200
9	au moins 61 m et moins de 76 m	7 m	24 300	450	3	9 000
10	au moins 76 m	8 m	32 300	450	3	11 200

8.4 DEMANDE DE SERVICE SLIA EN ATTENTE

« *État d'urgence local* » : Niveau d'intervention lorsqu'un aéronef a ou pourrait avoir un problème opérationnel qui rend généralement difficile un atterrissage en toute sécurité. (*local standby*)

« *État d'urgence complet* » : Niveau d'intervention lorsqu'un aéronef a ou pourrait avoir un problème opérationnel qui nuit à son utilisation normale en vol au point où un accident est possible. (*full emergency standby*)

Lorsqu'un pilote déclare une situation d'urgence, l'unité SLIA de l'aéroport doit se mettre en position d'urgence près de la piste d'atterrissage et doit rester en attente afin d'intervenir au besoin. Une fois que les mesures d'intervention ont été amorcées par suite de la déclaration d'une situation d'urgence, l'unité SLIA doit rester en état d'alerte jusqu'à ce que le commandant de bord de l'aéronef déclare que la situation d'urgence est terminée. Après l'atterrissage de l'aéronef, l'unité SLIA doit intervenir au besoin et, sauf si le

commandant de bord la dégage de cette responsabilité, doit accompagner l'aéronef à l'aire de trafic et demeurer en place jusqu'à ce que tous les moteurs soient coupés.

Afin que des mesures adéquates soient prises, le pilote ne peut pas demander à l'unité SLIA de demeurer en attente dans la caserne de pompiers. On rappelle cependant aux pilotes que l'unité SLIA ne maintiendra pas l'état d'alerte lorsqu'ils l'informeront que la situation d'urgence est terminée.

8.5 COMMUNICATIONS SUR FRÉQUENCE DISCRÈTE ET SLIA

Les communications sur une fréquence discrète sont habituellement offertes aux aéroports qui assurent un service SLIA.

8.6 INTERVENTION POUR AÉRONEFS EN ÉTAT D'URGENCE (IAU)

Un service IAU peut être fourni en vertu de la sous-partie 8 de la partie III du RAC pour les mouvements admissibles des aéronefs comptant 20 sièges passagers ou plus.

8.7 DISPONIBILITÉ DU SERVICE IAU

Les aéroports qui assurent un service IAU doivent publier cette information dans le CFS, sous la rubrique SLIA. Pour assurer la disponibilité du service IAU, les aéroports devraient être informés à l'avance des modifications apportées à l'horaire des mouvements d'aéronefs admissibles.

9.0 AÉRODROMES MILITAIRES

9.1 CÂBLES D'ARRÊT

Les aéroports militaires canadiens et certains aéroports civils sont équipés de câbles d'arrêt aux deux extrémités de la piste principale. Le CFS contient l'information pertinente sur le type et l'emplacement précis, ainsi que les méthodes de sécurité devant être respectées.

Les câbles sont habituellement situés entre 1 500 et 2 000 pieds de l'extrémité de la piste. Pour en faciliter le repérage, des cercles jaunes sont peints sur la piste, le long du câble. La nuit, un cercle jaune illuminé sur le bord de la piste en indique l'emplacement.

Les pilotes sont avisés qu'ils doivent éviter de franchir le câble à une vitesse supérieure à 10 mph lorsqu'il est en position levée, car il pourrait se produire une ondulation qui risquerait d'endommager l'aéronef. Ceci vaut surtout pour les appareils à train tricycle n'ayant qu'une faible garde au sol pour l'hélice ou les trappes de train, ou pour ceux dont le train est caréné. Un avion à train classique peut également être endommagé si la roulette de queue s'engage dans le câble. Le câble qui se trouve au seuil de piste est normalement abaissé, mais lorsque les deux câbles sont en position levée, le pilote en est averti par la tour. Quand le câble du seuil est en position levée, le pilote doit chercher à se poser au-delà du câble ou suffisamment tôt pour pouvoir franchir le câble à une vitesse de 10 mph au plus.

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 GÉNÉRALITÉS

Cette section contient une description des aides à la radionavigation et des systèmes de communications disponibles au Canada et dans la région de contrôle océanique de Gander.

1.2 RESPONSABILITÉ

Le pouvoir en matière de réglementation des systèmes de communications, navigation et surveillance au profit de la gestion de la circulation aérienne (CNS/ATM) au Canada incombe à la Direction des services de la navigation aérienne et de l'espace aérien de Transports Canada. Les demandes de renseignements devraient être communiquées à l'adresse suivante :

Transports Canada (AARND)
Division des normes des systèmes CNS/ATM
Tour C, 7^e étage, Place de Ville
Ottawa ON KIA 0N8

Téléphone : 613 998-9694
Télécopieur : 613 998-7416
Courriel : simdave@tc.gc.ca

1.3 PRESTATION DES SERVICES

1.3.1 NAV CANADA

NAV CANADA est responsable de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation de la majorité des systèmes de télécommunications aéronautiques au Canada (voir GEN 1.1.2 pour l'adresse). Ces responsabilités comprennent l'exploitation du réseau des centres de contrôle régionaux, des unités de contrôle terminal, des tours de contrôle aux aéroports et des stations d'information de vol utilisés pour la prestation des services de la circulation aérienne. RAC 1.1 comprend une description des types de services offerts par ces installations.

1.3.2 SERCo Aviation Services

SERCo Aviation Services est responsable de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation des systèmes de télécommunications aéronautiques et de la prestation des services de la circulation aérienne à l'aéroport Portage la Prairie, Southport au Manitoba.

Les demandes de renseignements devraient être adressées à :

SERCo Aviation Services
P.O. Box 220
Southport MB R0H 1N0

1.3.3 Autres exploitants de systèmes de télécommunications

Un certain nombre de systèmes CNS/ATM installés partout au Canada appartiennent à des personnes, à des compagnies ou à des gouvernements qui les exploitent. Voir COM 3.1.1 pour plus de renseignements.

2.0 INDICATEURS D'EMPLACEMENTS

2.1 GÉNÉRALITÉS

Les indicateurs d'emplacements au Canada sont la responsabilité des Services d'information aéronautique de NAV CANADA. Les procédures pour attribuer un indicateur d'emplacement ainsi qu'une liste complète des indicateurs d'emplacements canadiens sont inscrites dans le manuel *Codes d'indicateurs d'emplacements canadiens* (NP 667). Les codes d'indicateurs d'emplacements sont mis à jour chaque 56 jours dans le *Supplément de vol-Canada* (CFS).

3.0 AIDES À LA RADIONAVIGATION

3.1 GÉNÉRALITÉS

Les types suivants d'aides à la radionavigation et de systèmes de surveillance existent au Canada, bien que la couverture du signal ne puisse pas être garantie dans toutes les parties de l'espace aérien intérieur du Canada :

- Équipement de mesure de distance (DME)
- Navigation aérienne longue portée (LORAN-C)
- Radar d'approche de précision (PAR)
- Radars de contrôle en route et terminal
- Radiobornes en éventail
- Radiogoniomètre VHF (VDF)
- Radiophare d'alignement de piste
- Radiophare non directionnel (NDB)
- Radiophare omnidirectionnel VHF avec Système de navigation aérienne tactique (VORTAC)
- Radiophare omnidirectionnel VHF (VOR)
- Système d'atterrissage aux instruments (ILS)
- Système de navigation aérienne tactique (TACAN)
- Système mondial de navigation par satellites (GNSS)

Le CFS contient un répertoire complet de tous les NDB, VOR, VORTAC et TACAN canadiens.

3.1.1 Aides à la navigation qui n'appartiennent pas à NAV CANADA

Certaines aides à la navigation aérienne qui n'appartiennent pas à NAV CANADA figurent sur les cartes aéronautiques. Elles portent la mention « privée » mais elles doivent tout de même satisfaire aux normes de l'OACI, comme l'exige l'article 802.02 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC).

L'état des aides à la navigation qui n'appartiennent pas à NAV CANADA et qui sont utilisées pour les approches aux instruments est normalement disponible par l'entremise de NOTAM.

3.1.2 Interférence – Équipement de navigation d'aéronef

Certains dispositifs électroniques portatifs peuvent brouiller les communications des aéronefs et les signaux des systèmes de radionavigation. Le rayonnement produit par les récepteurs FM et les récepteurs de télévision est dans la bande de fréquences du radiophare d'alignement de piste ILS et des VOR, tandis que le rayonnement produit par les récepteurs AM est dans la bande du récepteur ADF. Ce rayonnement pourrait interférer avec le bon fonctionnement des équipements ILS, VOR et ADF. Les pilotes sont donc priés de veiller à ce qu'aucun dispositif électronique portatif ne fonctionne pendant le décollage, l'approche et l'atterrissage. Voir COM ANNEXE B pour de plus amples informations.

Après des recherches intensives, Industrie Canada a conclu que la mise en marche ou l'utilisation de calculatrices peut causer une interférence sur l'équipement ADF dans la bande de fréquences de 200 à 450 kHz lorsque cette calculatrice est tenue ou placée à moins de 5 pieds du cadre ou de l'antenne ou du câble d'entrée du système. Les pilotes de petits avions et d'hélicoptères sont par conséquent mis en garde contre l'utilisation de calculatrices par les occupants de leur aéronef lorsque celui-ci est en vol.

3.2 RETRAIT DE L'IDENTIFICATION

Au cours de l'entretien périodique ou d'urgence, l'identification est supprimée des NDB, VOR, DME, TACAN et ILS. Le retrait de cette identification sert d'avertissement aux pilotes pour signifier que, bien que l'installation émet un signal, ce dernier peut ne pas être fiable. Dans un tel cas, il ne faut pas utiliser l'installation. Il est possible qu'avant la mise en service d'une nouvelle installation, spécialement pour un VOR ou un ILS, qu'un signal soit émis avec ou sans identification. Dans de tels cas, l'installation est annoncée comme étant « À L'ESSAI » et ne doit pas être utilisée.

3.3 PRÉCISION, DISPONIBILITÉ ET INTÉGRITÉ DES AIDES À LA RADIONAVIGATION

Comme le précise l'Annexe 10 de l'OACI, les systèmes de navigation aérienne doivent satisfaire à des exigences rigoureuses en matière de précision, de disponibilité et d'intégrité qui peuvent être définies comme suit :

Précision – désigne la conformité aux normes de l'OACI, par exemple, le guidage sur route pour l'utilisation prévue, qu'il s'agisse de systèmes de navigation en route, de systèmes d'approche de non-précision ou d'approche de précision, doit rencontrer les normes requises.

Disponibilité – proportion du temps pendant lequel un système est disponible par opposition au temps pendant lequel il ne l'est pas.

Intégrité – capacité d'avertissement d'un système de l'indisponibilité de son service ou de l'inexactitude de ses indications, par exemple, l'affichage des drapeaux d'alarme de l'ILS et du VOR dans les postes de pilotage.

Les exploitants de systèmes de télécommunications doivent s'assurer de respecter ces exigences rigoureuses, notamment :

- a) *les moyens électroniques* – installation d'un ensemble de circuits auxiliaires ou redondants pour les éléments électroniques des aides à la navigation.
- b) *l'alimentation de secours* – toutes les aides d'approche de précision ainsi que tous les TACAN qui relèvent de NAV CANADA sont équipés d'un système d'alimentation de secours.

Les autres aides à la radionavigation qui sont équipées de système d'alimentation de secours sont les suivantes :

- (i) dans la couverture du RADAR terminal – une aide à la radionavigation primaire de région terminale, et
 - (ii) en dehors de la couverture RADAR – toutes les aides à la radionavigation qui sont utilisées pour baliser les voies ou les routes aériennes, et une aide à la navigation primaire installée à chaque aéroport pour lequel une approche aux instruments est publiée.
- c) *La surveillance* – elle s'accomplit selon trois moyens :
- (i) *Surveillance prioritaire* – il s'agit d'un dispositif électronique qui permet au système de vérifier en permanence ses paramètres critiques de manière à assurer sa commutation sur un équipement auxiliaire de secours, en cas de détection d'une condition dépassant les tolérances, ou à arrêter son fonctionnement s'il n'est pas équipé d'un système redondant ou si le circuit redondant est tombé également en panne.
 - (ii) *Surveillance de l'état de fonctionnement* – il consiste à informer automatiquement soit le

centre de maintenance soit un poste d'exploitation que le fonctionnement du système de navigation est interrompu suite à une surveillance prioritaire. L'état de fonctionnement de nombreuses aides à la radionavigation n'est pas surveillé en permanence.

- (iii) *Surveillance du pilote* – les pilotes calent leurs récepteurs sur les aides à la radionavigation et identifient celles-ci avant d'utiliser et de suivre les affichages des indicateurs pour s'assurer qu'ils sont exacts. Lorsque les pilotes effectuent des procédures d'approche aux instruments, particulièrement des approches NDB, il leur est recommandé d'écouter l'indicatif de l'aide à la radionavigation.
- d) *L'inspection en vol* – les aides à la radionavigation sont vérifiées régulièrement en vol par des aéronefs spécialement équipés à cette fin pour s'assurer que les normes sont respectées.
- e) *Les NOTAM* – lorsqu'on détermine que les aides à la radionavigation ne satisfont pas aux normes de performance requises, des NOTAM sont diffusés pour informer les pilotes de la défektivité.

Au bout du compte, le résultat de tous ces efforts vise à permettre de compter sur un système de navigation aérienne fiable, qui satisfait aux normes établies. Néanmoins, avant d'utiliser une aide à la radionavigation quelconque, les pilotes devraient :

- (a) vérifier les NOTAM, au stade pré-vol, pour se renseigner sur les aides à la radionavigation aérienne hors service. Il peut s'agir d'interruption de service prévue pour des fins de maintenance ou de calibration. Pour les aérodromes éloignés, ou les aérodromes dotés de stations radio d'aérodrome communautaire (CARS), il est recommandé que les pilotes contactent l'observateur-communicateur de la CARS, ou encore l'exploitant de l'aérodrome avant d'entreprendre son vol et ce, afin de connaître l'état de l'aérodrome, les services disponibles et l'état de fonctionnement des aides à la radionavigation.
- b) s'assurer que les récepteurs de navigation de l'aéronef sont réglés correctement et que l'indicatif sonore correspond à l'aide à la radionavigation visée.
- c) vérifier visuellement que les bonnes indications sont affichées.

3.4 RAPPORT DE PILOTES DU FONCTIONNEMENT ANORMAL DES AIDES À LA RADIONAVIGATION

Il incombe aux pilotes de signaler les pannes ou les anomalies de fonctionnement d'une aide à la radionavigation à l'unité ATS compétente. S'il est impossible de signaler ce fait en vol, un rapport devrait être fourni après l'atterrissage.

Ces rapports devraient contenir les renseignements suivants :

- a) la nature de l'anomalie qu'a détectée le pilote ainsi que l'ampleur approximative et le sens du décalage (selon le cas), soit en milles soit en degrés par rapport au relèvement publié;
- b) la distance approximative de l'aéronef par rapport à l'aide à la radionavigation qui a donné lieu à cette observation; et
- c) l'heure de l'observation.

3.5 RADIOPHARE VHF OMNIDIRECTIONNEL

Le radiophare VHF omnidirectionnel (VOR) est une aide à la radionavigation à faible portée, qui fournit une information continue en azimut sous forme de 360 radials utilisables en rapprochement ou en éloignement de la station émettrice. Cette installation constitue la base du réseau de voies aériennes VHF et est aussi utilisée pour des approches de non-précision.

- a) *Bande de fréquences* : Les VOR émettent leurs signaux dans la bande de fréquences de 108.1 à 117.95 MHz. Les fréquences sont assignées par incréments de 0.1 MHz (100 kHz). Cependant, dans certaines régions, en raison du nombre et de la proximité des installations VOR, l'espacement entre les fréquences est insuffisant. Dans ces régions, pour créer de nouveaux canaux, il faudra réduire l'espacement entre les fréquences à 0.05 MHz (50 kHz).

Le résultat pour les utilisateurs implique que, dans l'espace aérien desservi seulement par des VOR, les aéronefs équipés de récepteurs VOR qui ne peuvent synthoniser une fréquence à deux décimales (par exemple, 115.25) pourraient être incapables d'être exploités selon les règles IFR. Il va de soi que la RNAV, là où elle est reconnue, peut être une alternative.

Les récepteurs possédant un DME intégré (c.-à-d. les récepteurs VOR/DME) sélectionnent normalement le canal « Y » DME associé de façon automatique, tandis que les récepteurs DME autonomes affichent les canaux « X » et « Y » séparément.

- b) *Portée* : Le VOR est sujet aux limitations de la portée optique et sa portée utile varie selon l'altitude des aéronefs. À une altitude de 1 500 pieds AGL, les signaux VOR peuvent être captés jusqu'à une distance d'environ 50 NM sujet toutefois à « l'effet d'écran ». Les aéronefs à des altitudes de 30 000 pieds peuvent généralement capter les signaux VOR jusqu'à des distances de 150 NM et plus.
- c) *Communications en phonie et identification* : Un VOR peut être muni d'un circuit pour la communication en phonie. Les stations sans installation phonique sont identifiées comme telles sur les cartes aéronautiques et dans le CFS. Le signal identificateur est constitué de trois

lettres transmises en code morse à intervalles réguliers de 7.5 secondes.

- d) *Routes VOR* : En théorie, un nombre indéfini de routes (ou radials) rayonne d'une station VOR, mais en pratique, 360 radials sont utilisables en conditions optimales. La précision de l'alignement pour les radials publiés est de $\pm 3^\circ$. Les radials non publiés ne sont pas tenus de satisfaire à une norme particulière de précision et il se peut qu'ils soient influencés par l'emplacement de la station. Lorsque ces radials non publiés comportent des anomalies appréciables, ils sont publiés dans le CFS pour les VOR desservant un aéroport.

3.5.1 Vérification des récepteurs VOR

Le VOR étant l'aide principale à la navigation utilisée partout au Canada, il est important de saisir toutes les occasions de vérifier la précision de l'équipement d'aéronef conformément aux principes de navigation et de sécurité aérienne. Pour cette raison, NAV CANADA a identifié certains aéroports où des installations convenables seront fournies pour la vérification pré-vol de l'équipement. Il s'agira d'équipement de vérification VOR (VOT) ou de panneaux indicateurs de point de vérification VOR.

Seules les valeurs indiquées sur la carte des corrections fournie par le fabricant devraient être utilisées lors des vérifications de récepteurs VOR. L'application d'une autre valeur correctrice peut compromettre la fiabilité de la navigation VOR et peut présenter certains risques car il n'est pas sûr que l'erreur sera constante pour tous les azimuts.

Lorsqu'un signal de vérification (VOT) ou un panneau indicateur de point de vérification n'est pas disponible et qu'un aéronef est muni de deux VOR (indépendantes l'une de l'autre sauf pour ce qui est de l'antenne), il est possible de vérifier mutuellement les deux parties en réglant le sélecteur des deux unités pour capter le signal du même système VOR et noter les gisements indiqués pour la station. Une différence de plus de 4° entre les deux postes VOR de l'appareil indique que l'un ou l'autre des postes peut être hors des limites acceptables. Dans de tels cas, la cause de l'erreur devrait être trouvée et corrigée avant que l'équipement soit utilisé pour un vol IFR.

3.5.2 Panneaux indicateurs de point de vérification VOR

Les panneaux indicateurs de point de vérification VOR désignent un point sur l'aire de manoeuvre de l'aéroport où l'intensité du signal d'un VOR est suffisante pour vérifier l'équipement VOR par rapport au radial désigné. Lorsque l'aéronef se trouve à proximité du panneau indicateur, le radial indiqué devrait être à 4° près du radial publié et le DME devrait être à l'intérieur de 0.5 NM de la distance indiquée. Si l'indication est hors de la marge de tolérance, l'équipement devrait être vérifié avant d'entreprendre tout vol IFR.

3.5.3 Système de vérification des récepteurs VOR

Le Système de vérification des récepteurs VOR (VOT) émet un radial « Nord » ou 360° sur tous les azimuts d'une fréquence assignée. La barre de route étant centrée, le sélecteur de route devrait indiquer 360 et l'indicateur « TO-FROM » devrait afficher « FROM »; ou encore, le sélecteur de route devrait indiquer 180 et l'indicateur « TO-FROM » devrait afficher « TO ». Un indicateur radiomagnétique (RMI) ou l'aiguille de relèvement d'un indicateur de situation horizontale (HSI) devrait indiquer 180. Une différence supérieure à $\pm 4^\circ$ indique que le récepteur pourrait être hors de la marge de tolérance acceptable.

3.5.4 Vérification VOR en vol

L'équipement VOR d'aéronef peut également être vérifié en vol en passant au-dessus d'un repère situé sur un radial publié et en notant le radial indiqué. Tout récepteur qui donne une indication supérieure à $\pm 6^\circ$ par rapport au radial publié ne devrait pas être utilisé pour la navigation IFR.

3.6 NDB

Les NDB se composent d'un émetteur et d'un système d'antenne produisant un rayonnement non directionnel sur les bandes de basse fréquence (LF) et de moyenne fréquence (MF), soit de 190 à 415 kHz et de 510 à 535 kHz respectivement. Les NDB constituent la base du réseau de voies et de routes aériennes LF et MF. De plus, ils servent de radiobornes pour l'ILS ainsi que d'aides aux approches de non-précision pour les approches aux instruments NDB.

- Identification* : L'identification consiste en deux ou trois lettres ou chiffres, émis en code morse à intervalles réguliers. (Les NDB privés consistent en une combinaison de lettres et de chiffres.)
- Communication en phonie* : Les communications en phonie peuvent être effectuées à partir d'un NDB, à moins d'indication contraire sur les cartes aéronautiques et dans le CFS.
- Classement* : Les NDB sont classés selon leur puissance de sortie (haute, moyenne ou faible) comme suit :
 - « H » puissance de sortie de 2 000 W ou plus;
 - « M » puissance de sortie de 50 W à moins de 2 000 W;
 - « L » puissance de sortie de moins de 50 W.
- Précision* : Les systèmes NDB sont vérifiés en vol afin d'assurer une précision à au moins 5° près pour une approche et à au moins 10° près en route. Toutefois, des erreurs beaucoup plus grandes sont possibles par suite des perturbations de propagation causées par le lever ou le coucher du soleil, les signaux réfléchis par le haut relief, la réfraction de signaux traversant les rivages à moins de 30° et les orages électriques.

3.7 ÉQUIPEMENT DE MESURE DE DISTANCE

L'équipement de mesure de distance (DME) fonctionne à partir de transmissions en deux sens entre l'aéronef et la station au sol. L'aéronef émet des impulsions accouplées, avec un espacement bien déterminé entre les impulsions consécutives d'une paire; ces impulsions accouplées sont captées par une station au sol. Cette dernière émet des impulsions accouplées identiques en réponse à l'aéronef, mais sur une autre fréquence. La durée de cet échange de signaux est mesurée par le récepteur DME à bord de l'aéronef et traduite en une indication de distance (NM) entre l'aéronef et la station au sol. L'information de la distance obtenue au DME constitue une distance oblique, non une distance horizontale réelle. La précision du système DME est la plus élevée de : ± 0.5 NM ou 3 % de la distance.

Une station DME est normalement coimplantée avec des installations VOR (VOR/DME) et peut être coimplantée avec un ILS, ou avec des radiophares d'alignement de piste pour les LOC. Sous réserve de justification, une station DME peut également être coimplantée avec un NDB pour améliorer les conditions de navigation.

Lorsqu'il y a coimplantation, un seul manipulateur est utilisé pour synchroniser le VOR/ ILS/radiophare d'alignement de piste et la station DME avec l'identification à trois lettres de la station. Le VOR/ILS/radiophare d'alignement de piste émet trois codes d'identification consécutifs modulés de façon à donner une hauteur tonale moyenne de 1 020 Hz, suivis d'un seul code d'identification DME émis sur la fréquence DME (UHF) et modulé de façon à donner une hauteur tonale légèrement plus élevée de 1 350 Hz. S'il y a panne d'un des deux systèmes, l'identification de l'autre système sera émise de façon continue à intervalles d'environ 7.5 secondes. Les stations DME indépendantes et celles qui sont coimplantées avec des NDB ont normalement un code d'identification à deux lettres ou alphanumérique.

Le système DME fonctionne sur les fréquences UHF et il est donc limité à la portée optique directe sur une distance semblable à celle d'un VOR. La fréquence DME est « accouplée » aux fréquences VOR et à un radiophare d'alignement de piste. Donc, le récepteur de bord permet de choisir automatiquement la fréquence DME au moyen d'un récepteur VOR/ILS accouplé. Autrement, le récepteur DME doit être réglé sur la fréquence « accouplée » du VOR ou du radiophare d'alignement de piste. L'information DME d'une installation TACAN peut être obtenue en choisissant la fréquence VOR « accouplée » appropriée. (Il est important de rappeler que seule l'information DME est captée et qu'il faut ignorer les informations apparentes sur le radial.) La fréquence DME « accouplée » et le numéro de canal sont publiés sur les cartes de radionavigation en route ainsi que dans le CFS pour toutes les installations TACAN et DME.

Par convention, les fréquences à une décimale (par exemple, 110.3) sont connues par canaux « X » tandis que celles à deux décimales (par exemple, 112.45) sont connues par canaux « Y ».

3.8 SYSTÈME DE NAVIGATION AÉRIENNE TACTIQUE

Le Système de navigation aérienne tactique (TACAN) est une aide à la navigation principalement utilisée par les militaires pour la navigation en route, les approches de non-précision et certaines autres applications militaires. Il fournit une information d'azimut sous forme de radials et une information de distance oblique en NM d'une station au sol. Le système fonctionne sur les fréquences UHF et les fréquences sont indiquées par numéro de canal. Il existe 126 canaux.

Un pilote utilisant un TACAN peut obtenir la distance d'une installation DME en réglant le récepteur sur le canal TACAN « accouplé » à la fréquence VOR. Le canal TACAN « accouplé » est publié dans le CFS pour chaque installation VOR/DME. (Il est important de se souvenir que seule l'information DME est captée et que toute information apparente de radial obtenue par l'intermédiaire d'un récepteur VOR accouplé correspond nécessairement à un faux signal.)

3.9 RADIOPHARE VHF OMNIDIRECTIONNEL AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION AÉRIENNE TACTIQUE

Un certain nombre de stations TACAN, fournies par le ministère de la Défense nationale, sont coimplantées avec des stations VOR pour former des installations VORTAC.

Cette installation fournit trois services distincts : l'azimut VOR, l'azimut TACAN et la distance de l'emplacement. Bien qu'il comporte plusieurs éléments, qu'il incorpore plusieurs fréquences d'exploitation et qu'il utilise plusieurs systèmes d'antenne, le VORTAC est considéré comme étant une seule aide à la navigation. Les éléments du VORTAC transmettent leurs signaux simultanément sur des fréquences « accouplées » de façon que les postes récepteurs DME de bord, une fois réglés sur la fréquence VOR, affichent une information de distance obtenue de l'élément DME du TACAN. L'aéronef doit être équipé d'un récepteur VOR pour utiliser un VOR, d'un équipement DME pour utiliser un DME et d'un équipement TACAN pour utiliser un TACAN (azimut et DME).

3.10 RADIOGONIOMÈTRE VHF

L'équipement radiogoniométrique VHF (VDF), capable de fonctionner sur canaux multiples, a été installé à un certain nombre de FSS et de tours de contrôle. Le VDF fonctionne généralement sur six fréquences présélectionnées dans la bande comprise entre 115 à 144 MHz. L'information affichée au poste du contrôleur ou du spécialiste FSS, sous forme numérique, donne une indication visuelle précise ($\pm 2^\circ$) du relèvement d'un aéronef depuis l'emplacement du VDF. Cette information relevée à partir d'une transmission radio permet à l'opérateur du VDF de fournir aux pilotes qui le demandent, un cap à suivre, un gisement ou un radioralliment.

- a) *Services principaux* : Guidage vers la station VDF et, sur demande, un relèvement par rapport au VDF.
- b) *Services supplémentaires* : Guidage en éloignement, détermination de la position estimée en temps ou en distance par rapport à la station, ou la position réelle par triangulation à l'aide d'une autre station VDF, d'un radial VOR ou d'un relèvement depuis un NDB.
- c) *Service d'urgence* : Des radioralliments sans compas seront fournis en dernier recours si le pilote déclare un état d'urgence, ou accepte le service suggéré par l'opérateur VDF. Des procédures de percée de nuages seront fournies où elles existent.

3.11 RADIOBORNES EN ÉVENTAIL

Les radiobornes en éventail assurent le guidage au cours d'approche sur l'axe d'alignement de piste dans les vallées montagneuses. Une radioborne en éventail émet un signal dont le diagramme de rayonnement elliptique atteint sa largeur maximale perpendiculairement à la trajectoire d'alignement de piste. Elles sont installées dans l'axe du radioalignement de piste pour identifier une position désignée le long de cet axe. Le signal sonore de toutes les radiobornes en éventail est codé et modulé sur 3 000 Hz pour donner une tonalité aiguë. Ce signal provoque l'illumination du voyant blanc sur le tableau de bord de l'aéronef.

3.12 RADIOPHARE D'ALIGNEMENT DE PISTE

Un radiophare d'alignement de piste peut être installé sans radiophare d'alignement de descente à certains aérodromes pour fournir le radioalignement positif sur l'axe de piste durant une approche. Ces radiophares peuvent avoir un alignement arrière. Une note d'avertissement figure sur la carte d'approche aux instruments lorsque le calage du radiophare d'alignement de piste diffère de plus de 3° du cap de la piste. Il n'y a aucun avertissement lorsque la différence est inférieure ou égale à 3°.

Les radiophares d'alignement de piste fonctionnent sur les fréquences 108.1 à 111.9 MHz et ils sont identifiés par un indicatif à trois lettres. Les radiophares d'alignement de piste dont le calage diffère de plus de 3° du cap de la piste ont un indicatif commençant par la lettre « X », tandis que les radiophares d'alignement de piste avant et arrière dont le calage est égal ou inférieur à 3° ont un indicatif commençant par la lettre « I ».

Les caractéristiques techniques de ces radiophares d'alignement de piste sont identiques à celles qui sont décrites pour le radiophare d'alignement de piste d'un ILS à COM 3.13.2.

3.13 ILS

L'ILS est actuellement le principal système non visuel d'approche de précision international approuvé par l'OACI et c'est ce système qui sera utilisé jusqu'en 2010.

L'ILS est conçu de façon à fournir à un aéronef en approche finale un guidage horizontal et vertical jusqu'à la piste. L'équipement au sol se compose d'un radiophare d'alignement de piste, d'un émetteur de radiophare d'alignement de descente et d'un NDB situés le long de la trajectoire d'approche. Un repère DME peut remplacer le NDB. La figure 3.2 illustre une installation type d'un ILS.

3.13.1 Avertissement concernant l'utilisation des radiophares d'alignement de piste ILS

- a) *Couverture et intégrité du radiophare d'alignement de piste* : La couverture et la fiabilité des signaux du radiophare d'alignement de piste de l'ILS sont régulièrement confirmées par l'inspection en vol dans une zone de 35° de part et d'autre d'une trajectoire nominale d'approche en alignement de piste avant ou arrière jusqu'à une distance de 10 NM et de 10° de part et d'autre de la trajectoire nominale d'approche en alignement avant ou arrière jusqu'à une distance de 18 NM (voir la figure 3.1).
- b) *Indications de basse marge de franchissement* : Aucun problème d'alignement avant ou arrière n'a été constaté dans une zone de 8° de l'axe d'alignement de piste. Cependant, il a été constaté que la défaillance de certains éléments du réseau d'antennes en rideau du radiophare d'alignement de piste peut être à l'origine de faux alignements ou de basses* marges de franchissement au delà de 8° de l'axe d'alignement de piste en alignement avant ou arrière et qui ne sont pas détectés par le système de contrôle du radiophare d'alignement de piste. Il pourrait en résulter dans le poste de pilotage une indication prématurée d'interception ou d'arrivée à proximité de l'axe de piste. C'est pourquoi une approche couplée ne devrait pas être entreprise tant que l'aéronef n'est pas stabilisé sur l'axe d'alignement de piste. De plus, il est indispensable de confirmer l'indication d'arrivée sur l'axe d'alignement de piste par référence au cap de l'aéronef ou à l'aide d'autres aides à la navigation, tels qu'un relèvement ADF, avant de commencer la descente d'approche finale. Toute indication anormale constatée dans une zone de 35° par rapport à l'axe d'alignement avant ou arrière publié d'un radiophare d'alignement de piste ILS doit être signalé immédiatement à l'ATS concernée.

*La marge de franchissement est basse chaque fois que l'écart de l'aiguille du sélecteur d'azimut ou l'indicateur d'écart de route n'est pas maximal quand, du fait de la position de l'aéronef, il devrait l'être.

- c) *Erreur d'alignement de piste* : Les fausses captures d'alignement de piste peuvent se produire lorsque le pilote choisit prématurément APPROACH MODE (MODE

« APPROACH ») à partir de « heading (HDG) MODE » (MODE HDG [cap]) ou de « lateral navigation (LNAV) MODE » (MODE LNAV [navigation latérale]). Certains récepteurs ILS fournissent des signaux plus faibles que prévus sur l'écart par rapport à l'axe de radioalignement lorsqu'ils reçoivent un signal rayonné par le radiophare d'alignement de piste dont les niveaux de modulation sont élevés. Cette situation peut se produire même lorsque l'émetteur au sol et le récepteur embarqué satisfont aux exigences de performance requises. L'écart d'alignement réduit peut à son tour déclencher une fausse capture d'alignement de piste ILS dans les commandes automatiques de vol (CADV). Les fausses captures peuvent se produire dans n'importe quelle plage d'azimut entre 8° et 35°, mais sont plus susceptibles de se manifester dans un angle d'azimut approximatif compris entre 8° et 12° par rapport à la trajectoire d'alignement de piste publiée.

Pour réduire le risque de fausse capture d'alignement de piste pendant une approche ILS, les pilotes devraient utiliser les sources de données brutes pour s'assurer que l'aéronef est établi sur la bonne trajectoire d'alignement de piste avant d'entamer une approche couplée. La procédure suivante est recommandée :

- (i) ne pas choisir le MODE APPROACH avant que l'aéronef soit à moins de 18 NM du seuil de la piste et dans une plage de 8° de la trajectoire ILS en rapprochement, et
 - (ii) les pilotes devraient suivre les trois recommandations suivantes :
 - (A) bien surveiller le relèvement de l'ADF (associé à l'emplacement NDB approprié) pour qu'il concorde avec l'orientation de la piste;
 - (B) être attentifs lorsque les données brutes indiquent que l'aéronef approche et qu'il est établi sur le bon axe du radiophare d'alignement de piste;
 - (C) bien être conscients, en cas d'une fausse capture d'alignement de piste, qu'il peut être nécessaire de supprimer le MODE APPROACH et de réinitialiser ce mode pour pouvoir effectuer avec succès une approche couplée sur le bon axe d'alignement de piste.
- d) *Interférence électromagnétique (EMI)* : Les effets de l'EMI, particulièrement sur l'intégrité du système du radiophare d'alignement de piste ILS, deviennent de plus en plus importants. Dans les agglomérations, les transformateurs, les activités industrielles et les émetteurs de radiodiffusion perturbent la capacité de réception de ces radiophares. Cet effet est difficile à quantifier, car l'interférence peut être passagère et certains récepteurs de radiophares d'alignement de piste sont plus sensibles que d'autres à l'EMI. Les nouvelles normes de l'OACI portant sur les radiophares d'alignement de piste et les récepteurs VOR sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 1998. L'immunité accrue face à l'interférence provenant de la diffusion FM pourrait atténuer la situation lorsque les systèmes avioniques seront disponibles. Cependant, d'ici à ce que

de nouveaux systèmes avioniques soient installés, les exploitants pourraient avoir à faire face à une interférence accrue et être limités à une utilisation restreinte dans certains secteurs, plus particulièrement à l'extérieur de l'Amérique du Nord. D'ici là, les pilotes doivent se montrer vigilants et des mesures de compensation doivent être prises dans une optique de sécurité. À moins que son intensité soit inhabituelle ou qu'un récepteur très sensible soit utilisé, l'interférence n'occasionne généralement pas d'indications erronées quand l'aéronef vole dans les limites de la zone qu'illustre la figure 3.1. Si le radiophare d'alignement de piste cesse d'émettre, le voyant « OFF » peut rester dissimulé ou donner, avec l'indicateur d'écart de route, des indications erronées ou irrégulières. Il est même possible que dans le poste de pilotage les indications de présence normale sur l'axe continuent. Normalement, l'ATS avise les pilotes effectuant une approche de toute défaillance matérielle.

- e) *Procédures d'atterrissage automatique* : Les utilisateurs d'aéronefs dûment équipés et certifiés ont pris l'habitude d'effectuer des atterrissages automatiques (CAT III) à l'aide de systèmes de pilotage automatique (AFCGS) sur des pistes de CAT II/III lorsque les conditions météorologiques sont au-dessus des minima de CAT I, et ce, dans le but de satisfaire aux exigences des programmes de maintenance, de formation ou de fiabilité. Pour que le nombre nécessaire d'atterrissages automatiques soit atteint, un certain nombre de ces atterrissages sont également effectués sur des pistes qui ne sont approuvées que pour les atterrissages de CAT I.

Le succès d'un atterrissage automatique à l'aide d'un AFCGS est tributaire du rendement de l'AFCGS qui se trouve dans l'aéronef et de la précision des signaux des radiophares d'alignement de piste et de descente de l'ILS. La structure de l'alignement de piste et l'intégrité des signaux d'un ILS peuvent être altérées s'il est impossible d'assurer la protection des zones critiques de l'ILS. Le radiophare d'alignement de piste est particulièrement sensible à ce phénomène à cause du plus grand volume occupé par son signal dans la région de l'aérodrome. Les aéronefs au sol et en vol ainsi que les véhicules immobiles qui se trouvent temporairement garés dans ces zones critiques peuvent créer une déviation ou une perturbation du signal ILS. L'AFCGS réagit à cette interférence d'une manière variable en fonction de l'effet produit par l'interférence sur le signal de l'ILS et des méthodes de surveillance de l'AFCGS. Les réactions d'AFCGS observées lorsqu'il y a brouillage d'un signal ILS, les comptes rendus de déviations de trajectoire de vol et les atterrissages durs en mode automatique et avec des systèmes de CAT II ou III sans les procédures requises en cas de mauvaise visibilité, ou avec un ILS de CAT I, apportent suffisamment de preuves pour affirmer que la plus grande prudence s'impose au cours de telles manœuvres.

Au moment de la mise en service, des inspections périodiques en vol et des activités de maintenance d'un

ILS desservant une piste de CAT I ou de CAT II, aucune analyse du rendement du radiophare d'alignement de piste de l'ILS n'est effectuée après le seuil de piste ni le long de cette dernière. Quant au signal du radiophare d'alignement de descente, il fait l'objet d'une inspection et d'un étalonnage permettant d'obtenir une qualité respectant les minima de la catégorie d'approche de précision. Les installations ILS de CAT I et II génèrent des signaux dont les caractéristiques permettent d'utiliser un AFCGS jusqu'aux minima de la CAT I ou II, selon le cas, mais dont les caractéristiques ne satisfont peut-être pas aux exigences requises pour un atterrissage automatique. Plusieurs installations de CAT I sont connues pour générer des signaux d'alignement de descente de piètre qualité, inférieurs aux minima, mais comme il est entendu qu'à ce moment-là le pilote devrait être en condition de vol à vue, cette mauvaise qualité du signal est réputée n'avoir aucune incidence sur l'état opérationnel des moyens d'approche.

Au moment de la mise en service, des inspections périodiques en vol et des activités de maintenance d'un ILS desservant une piste de CAT III, une analyse du signal du radiophare d'alignement de piste de l'ILS est effectuée tout le long de la trajectoire correspondant à la course à l'atterrissage afin de confirmer que l'ILS permet bien des atterrissages de CAT III. Toutefois, ce signal n'est protégé par l'aérodrome et l'ATC que si les procédures en cas de mauvaise visibilité sont en vigueur à l'aérodrome. En général, la zone critique du radiophare d'alignement de piste pour un atterrissage de CAT III s'étend le long de la piste sur quelque 250 pi de part et d'autre de son axe. Les dimensions de la zone critique des approches CAT III se fondent sur l'hypothèse voulant que la totalité de l'axe longitudinal de tout aéronef ou véhicule se trouve à l'extérieur de cette zone.

Les équipages de conduite doivent savoir que la qualité du signal de l'ILS peut varier rapidement et sans aucun avertissement du dispositif de surveillance de l'ILS. De plus, il convient de rappeler aux équipages de conduite de faire preuve de la plus grande prudence s'ils utilisent les signaux ILS au-delà des minima prévus dans la procédure d'approche et s'ils effectuent des atterrissages automatiques, quelle que soit la catégorie de l'ILS, lorsque l'ATC ne garantit pas la protection de la zone critique. Les pilotes doivent être prêts à débrayer immédiatement le pilote automatique et à prendre les mesures qui s'imposent dès que le rendement de l'AFCGS ne permet plus de poursuivre la manœuvre. (Pour plus d'information, voir l'article 2.15 de la section AIR.)

- f) *Erreur d'alignement de descente*: Les radiophares d'alignement de descente émettent un signal radio indiquant un angle d'alignement normal de 3° (qui peut en fait varier entre 2,5° et 3,5°). La configuration normale des antennes des radiophares d'alignement de descente donne lieu à un lobe secondaire. La présence de ce lobe secondaire crée un faux angle d'alignement correspondant à trois (3)

fois l'angle réglé (p. ex. 9° pour un angle d'alignement de descente normal de 3°).

Les procédures de l'ATC en zone terminale sont conçues pour maintenir l'aéronef à une altitude lui garantissant un taux de descente normal et une position convenable pour capter le signal de l'alignement publié. Le respect méticuleux des procédures de vol aux instruments permet d'effectuer une approche selon un taux de descente stable et d'éviter tout risque de capter le signal du faux alignement correspondant à trois (3) fois l'angle réglé. Le non-respect des procédures de vol aux instruments, à savoir le fait de demeurer à une altitude supérieure à l'altitude publiée, peut entraîner le positionnement de l'appareil sur le faux alignement créé par le lobe secondaire.

En vue de minimiser les risques de capter le signal du faux alignement en approche ILS, les pilotes doivent vérifier leur taux de descente et leur altitude au FAF afin de s'assurer que l'aéronef est bien sur l'alignement publié.


3.13.2 Radiophare d'alignement de piste

Le radiophare d'alignement de piste fonctionne sur les fréquences de 108,1 à 111,9 MHz, et émet un signal qui guide le pilote vers l'axe de piste. L'approche utilisant l'alignement de piste, de descente et les radiobornes extérieures et intermédiaires se nomme « alignement de piste avant ». Le dispositif est réglé de façon à fournir une largeur angulaire de 3 à 6°. Normalement, la largeur est de 5°, ce qui donne un écart complet de la barre de route à 2,5°. Les antennes de l'émetteur sont installées à l'extrémité de la piste opposée à l'approche. Le radiophare d'alignement de piste peut être décalé par rapport au cap de la piste. Dans ce cas, la valeur du décalage, qui peut atteindre 3°, est indiquée dans une note d'avertissement sur la carte d'approche aux instruments.

À plusieurs aérodromes, une approche d'alignement de piste arrière permet au pilote d'effectuer une approche de non-précision dans le sens opposé à l'approche d'alignement de piste avant, mais sans lui fournir l'information de radioalignement de descente. Cependant, les radiophares d'alignement de piste ILS n'émettent pas tous un signal « d'alignement arrière » exploitable.

La couverture de l'alignement ILS est fiable jusqu'à une distance de 18 NM dans une zone de 10° de part et d'autre de l'axe d'alignement et jusqu'à une distance de 10 NM dans une zone de 35° de part et d'autre de l'axe de la trajectoire pour les alignements avant et arrière.

Figure 3.1




L'identification des radiophares d'alignement de piste et de descente est émise sur la fréquence du radiophare d'alignement de piste sous forme d'un indicatif à deux lettres ou lettre-chiffre précédé de la lettre « I » (p. ex. IOW).

3.13.3 Radiophare d'alignement de descente

L'émetteur du radiophare d'alignement de descente fonctionne sur les fréquences de 329,3 à 335,0 MHz. Cette fréquence est co plée à celle de l'émetteur du radiophare d'alignement de piste associé, conformément aux normes de l'OACI. Le radiophare d'alignement de descente est généralement réglé pour donner un angle d'approche de 3° et une largeur de faisceau de 1,4°. Il n'y a pas d'alignement arrière. Le système d'antennes est placé à environ 1 000 pi du début de la piste et décalé latéralement de l'axe de la piste d'environ 400 pi.

Quelques-uns des grands aéroports sont équipés d'un ILS à chaque extrémité de la piste. De cette façon, un pilote peut exécuter une approche d'alignement avant dans les deux sens de la piste. Ces deux systèmes possèdent un dispositif de verrouillage qui permet le fonctionnement d'un seul ILS à la fois.



3.13.4 NDB

Les émetteurs NDB à faible puissance sont généralement installés dans l'axe d'alignement de piste avant et arrière entre 3,5 et 6 milles du seuil de piste. Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un NDB, un repère DME peut être utilisé à la place.

Dans un certain nombre de cas, un NDB en route est installé au radiophare d'alignement de piste pour qu'il puisse servir à la fois d'installation terminale et d'installation en route. Ces NDB servent de repère au pilote pour la transition au ILS. En général, ils émettent un indicatif à deux ou trois lettres

3.13.5 ILS/DME

À certains aéroports, il n'est pas pratique d'installer des NDB en raison du relief ou des coûts. Dans ces cas, un DME est installé pour fournir l'information de distance et définir l'IAF et le MAP. À certains emplacements, la disponibilité d'un VOR/DME à l'aéroport ou aligné avec la piste appropriée sera mise à profit pour donner l'information de distance pour la transition à l'ILS.

3.13.6 Catégories d'ILS

- CAT I** : Utilisation, avec une forte probabilité de réussir l'atterrissage, jusqu'à une DH de 200 pi avec une RVR de 2 600 pi. (Lorsqu'on ne dispose pas des données RVR, il s'agit d'une visibilité au sol de 1/2 SM.)
- CAT II** : Utilisation, avec une forte probabilité de réussir l'atterrissage, jusqu'à des minima inférieurs à une DH de 200 pi et d'une RVR de 2 600 pi jusqu'à une DH de 100 pi et une RVR de 1 200 pi.
- CAT III** : Les minima pour la CAT III sont donnés dans le manuel d'exploitation, les termes d'exploitation du transporteur ou dans le CAP.

3.13.7 ILS de CAT II/III

Les ILS de CAT II/III permettent aux pilotes d'exécuter des approches aux instruments jusqu'à des minima météorologiques inférieurs aux minima habituels en utilisant des procédures spéciales et de l'équipement spécialisé, à la fois à bord de l'aéronef et à l'aéroport.

Les systèmes suivants doivent être en parfait état de fonctionnement pour satisfaire aux conditions de CAT II/III :

- Le balisage lumineux d'aéroport, notamment :**
 - les feux d'approche
 - les feux du seuil de piste
 - les feux de zone de poser des roues
 - les feux d'axe de piste
 - les feux de bord de piste
 - les feux d'extrémité de piste
 - toutes les barres d'arrêt et les feux de guidage
 - les feux de la voie de circulation essentielle
- Le système ILS, y compris :**
 - le radiophare d'alignement de piste
 - le radiophare d'alignement de descente
- L'équipement RVR :** pour les approches de CAT II, deux transmissomètres, l'un adjacent au seuil de piste et l'autre

COM

adjacent à la mi-piste. Pour les approches de CAT III, trois transmissomètres, dont un adjacent au seuil de piste, un adjacent à l'extrémité de piste et le troisième adjacent à la mi-piste (réf. : recommandation OACI, Annexe III, paragraphe 4.7.2).

- d) *L'alimentation électrique* : l'alimentation de secours de l'aéroport doit servir de source principale d'électricité pour tous les éléments essentiels du système, et l'alimentation commerciale doit être disponible dans un délai d'une seconde comme source de secours.

Il incombe au contrôleur de la tour de déterminer si les conditions sont réunies pour effectuer des approches de CAT II/III. L'information complète sur les approches CAT II/III est contenue dans le *Manuel d'exploitation tous temps — Catégories II et III* (TP 1490F).

3.14 RADAR

L'utilisation du radar permet d'accroître l'utilisation de l'espace aérien en permettant à l'ATC de réduire l'espacement entre les aéronefs. De plus, le radar donne lieu à une expansion des services d'information de vol comme l'information sur le trafic, l'aide radar à la navigation, etc. En outre, le personnel des services météorologiques d'Environnement Canada utilise le radar pour repérer et définir les zones de tempêtes et pour suivre le matériel aérien servant à déterminer les vents en altitude, etc.

Deux types de systèmes radar sont actuellement utilisés : le *radar primaire de surveillance* (PSR) et le *radar secondaire de surveillance* (SSR). Le PSR détermine la position (distance et azimut) des contacts (aéronefs et météo) en mesurant et en affichant les signaux radiofréquence réfléchis par les contacts. Il ne repose pas sur l'information transmise par un aéronef. Par contre, le SSR utilise la mesure de l'intervalle entre l'interrogation et la réponse donnée par un transpondeur de bord pour déterminer la distance d'un aéronef. L'orientation instantanée de l'antenne détermine l'azimut du contact.

Le SSR ne peut donner la position d'un aéronef que s'il existe un transpondeur de bord et il ne peut pas localiser la météo. Toutefois, il offre des avantages opérationnels appréciables à l'ATC, comme l'amélioration de l'information à distance, l'identification positive et l'altitude de l'aéronef lorsque cet aéronef possède un transpondeur codeur d'altitude.

Le radar est actuellement utilisé pour effectuer les fonctions suivantes :

- a) *Contrôle en route et terminal* : Le SSR constitue la principale source d'information en route pour l'ATC. Un SSR « autonome » peut se retrouver à plusieurs endroits. Le SSR est un radar à grande portée d'environ 200 NM et transmet sur 1 030 MHz et reçoit le transpondeur sur 1 090 MHz.

En général, le SSR est jumelé au radar à courte portée

(PSR) pour les opérations en région terminale. Les principaux types de radar sont :

- (i) *Radars de surveillance terminal (TSR)*, qui se compose des éléments suivants :
- *radar primaire de surveillance (PSR)*—radar de courte portée (80 NM) fonctionnant dans la plage de fréquences situées entre 1250 et 1350 MHz;
 - *radar secondaire de surveillance (SSR)*—radar de longue portée (250 NM) transmettant sur la fréquence 1030 MHz et recevant la réponse du transpondeur de bord sur la fréquence 1090 MHz.
- (ii) *Radars de surveillance indépendante (ISSR)* : radar de longue portée (250 NM) transmettant sur la fréquence 1030 MHz et recevant la réponse du transpondeur de bord sur la fréquence 1090 MHz.

- b) *Radars d'approche de précision (PAR)* : Le PAR est un radar primaire de faible portée, mais de grande définition, fonctionnant dans le rayon de fréquences de 9 000 à 9 180 MHz et servant d'aide à l'approche. Ce radar fournit au contrôleur des informations très précises sur l'altitude, l'azimut et la distance, qui lui permettent d'aider un pilote à exécuter une approche. Même si le PAR est principalement utilisé pour des opérations militaires, il est disponible à quelques aéroports civils et peut être utilisé par les pilotes civils. Les limites pour l'approche par un aéronef civil sont publiées dans le CAP.

- c) *Équipement de détection d'aire d'aéroport (ASDE)* : La surveillance du trafic par radar des aires d'aéroport est fournie à certains aéroports lorsque les conditions le justifient. Ce radar ASDE est un radar primaire de surveillance haute définition, fonctionnant sur 16 GHz, utilisé par les contrôleurs pour surveiller la position des aéronefs et des véhicules sur les aires de manœuvre des aéroports (pistes et voies de circulation), particulièrement dans des conditions de visibilité réduite.

- d) *Radars météorologiques* : Les PSR sont utilisés par Environnement Canada pour surveiller la météo, en particulier pour des conditions météorologiques dangereuses.

3.15 NAVIGATION DE SURFACE

La navigation de surface (RNAV) est une méthode de navigation permettant le vol d'un aéronef sur toute trajectoire voulue dans la zone de couverture des aides à la navigation associées à une station ou dans les limites des possibilités des aides à la navigation autonomes ou par combinaison des deux.

Les systèmes de navigation actuels permettant la navigation RNAV sont les suivants : le système de navigation par inertie (INS), le VOR-DME (RHO-THETA), le DME-DME (RHO-RHO), le LORAN-C et le GPS. Les systèmes et les procédures de gestion de l'espace aérien, ainsi que la planification

éventuelle des aides à la navigation au sol, seront axés sur un concept de navigation de surface capable d'exploiter les avantages du système RNAV dans les opérations de vol. Les bénéfices permettent une économie des coûts d'exploitation puisque les trajets sont plus courts.

Les systèmes de radionavigation du genre LORAN-C permettent le positionnement de précision grâce aux techniques du mode hyperbolique ou du mode d'évaluation directe.

Le mode hyperbolique définit une ligne de position (LOP) en reportant des points correspondant à la même différence relative de phase/temps entre les signaux venant de deux stations. L'utilisation de trois stations produit deux LOP, dont l'intersection est la position réelle du récepteur. L'utilisation de stations émettrices supplémentaires donne normalement une meilleure précision. Les avantages de ce mode sont les suivants : élimination de la nécessité d'une référence temporelle de haute précision coûteuse dans le récepteur; amélioration de la performance dynamique; précision à long terme et absence d'erreurs associées à la phase.

Le mode d'évaluation directe de la distance définit la position en mesurant la phase des signaux venant de deux stations ou plus. Un oscillateur de référence de haute précision est nécessaire dans le récepteur de l'aéronef pour donner une précision acceptable lorsque deux stations seulement (RHO-RHO) sont utilisées. Toutefois, avec trois stations (RHO-RHO-RHO), la nécessité d'un oscillateur de référence de précision n'est pas aussi rigoureuse parce que l'auto-étalonnage de l'oscillateur peu coûteux est possible.

Les systèmes de radionavigation de surface du genre LORAN-C peuvent produire des imprécisions locales par suite d'anomalies dans la propagation, d'erreurs géodésiques et de variations non programmées dans la synchronisation des signaux. Les effets de ces variations peuvent être substantiellement réduits en ayant recours aux techniques des signaux différentiels. L'installation nécessaire est implantée précisément dans le secteur particulier à contrôler et elle surveille en permanence les signaux du système pour les comparer avec les signaux attendus à cet emplacement. Toute différence est déterminée, pour établir un facteur de correction qui sera transmis aux utilisateurs afin d'améliorer la précision et la performance du processeur du récepteur. Le secteur pour lequel les corrections peuvent être effectuées à partir d'une seule installation dépend d'un certain nombre de facteurs : la temporisation de la transmission du facteur de correction, la portée du signal de correction, l'uniformité de la grille du système et les limitations du récepteur de l'utilisateur. Par exemple, le LORAN-C peut être efficace jusqu'à 60 à 70 NM.

3.15.1 Système VOR/DME (RHO-THETA)

Les calculateurs RNAV embarqués qui utilisent les signaux VOR/DME présentent une gamme très variée de possibilités. Le calculateur déplace électroniquement une station VOR/

DME en n'importe quel emplacement voulu dans la zone de réception. Le nouvel emplacement est appelé un point de cheminement. Ce point est défini par son relèvement et sa distance par rapport à la station. Les points de cheminement permettent de déterminer des tronçons de route; le calculateur fournissant les données directionnelles pour se diriger vers ces points ou s'en éloigner.

3.15.2 Système DME-DME (RHO-RHO)

Le système DME/DME combine des récepteurs DME avec un microprocesseur pour permettre la navigation de surface. Le système DME/DME a dans sa base de données, les coordonnées des stations DME et il peut déterminer sa position en mesurant la distance entre deux de ces stations ou plus. Le système permet d'introduire des points de cheminement pour une route improvisée et d'afficher l'information de navigation comme le gisement, la distance, l'erreur de route et la durée de vol entre deux points.

3.15.3 Système LORAN-C

Description du système

Le LORAN-C est un système de navigation à longue portée qui repose sur la mesure de l'intervalle du temps d'arrivée au récepteur de bord des impulsions du signal émises par une chaîne de stations au sol largement espacées, qui fonctionne dans la gamme des fréquences comprises entre 90 et 110 kHz. Une chaîne comprend une station maîtresse reliée à un maximum de quatre stations secondaires dont les signaux sont synchronisés avec ceux de la station maîtresse. Le récepteur LORAN-C mesure la différence de temps entre les signaux de la station maîtresse et ceux d'au moins deux stations secondaires pour déterminer une position.

Erreurs et perte des signaux

Il existe plusieurs récepteurs peu coûteux utilisables comme aides à la navigation VFR dans les secteurs de couverture adéquate. Toutefois, la prudence est de mise car des erreurs sur l'axe longitudinal ou latéral peuvent se produire sans avertissement si le système navigue sur des ondes d'espace ou des signaux erronés. Des erreurs de l'ordre de 8 NM sont assez courantes et on en a signalé de l'ordre de 15 NM.

Parmi les facteurs qui diminuent la précision du système, il y a lieu de mentionner la distance par rapport aux émetteurs, la disposition géométrique entre le récepteur et les émetteurs, le type de sol au-dessus duquel se déplacent les signaux pour atteindre le récepteur et les ondes de ciel. Des résultats optimums seront obtenus de signaux d'ondes terrestres qui ont un parcours continu sur l'eau salée jusqu'au récepteur. Les signaux dont le parcours se fait au-dessus du sol sont altérés par des variations de la conductivité du sol qui peuvent avoir pour résultat des mesures erronées de différences de temps par le récepteur. Les ondes d'espace peuvent aussi occasionner des erreurs dans les mesures de la différence de temps. La probabilité d'interférences par les ondes d'espace s'accroît avec la distance séparant l'émetteur du récepteur.

Certains autres désavantages du système en restreignent l'utilisation pour la navigation aérienne. Par exemple :

- les signaux sont sujets aux interférences locales provenant notamment d'émetteurs à basses fréquences (LF) et du rayonnement provenant de lignes électriques à haute tension;
- le système récepteur peut être vulnérable aux parasites dûs aux précipitations; et
- la panne d'un émetteur peut laisser une vaste zone sans couverture de signaux.

Intégrité

Le LORAN-C ne donne aucune indication au pilote lorsque les signaux émis se traduisent par des données de position inexactes. Ce système n'offre donc pas l'intégrité qui est d'une importance capitale pour les vols IFR.

Couverture

Il est très difficile d'évaluer la couverture du LORAN-C. La figure 3.3 montre la couverture au Canada pour les zones où il est possible d'obtenir une précision de 0.25 NM. La portée de réception des signaux du LORAN-C peut varier de 120 à 900 NM compte tenu des nombreux facteurs susmentionnés. Les zones illustrées sont une estimation sommaire dans les conditions les plus favorables.


VFR

Le LORAN-C peut servir de complément à la navigation à la carte pour les vols VFR.

IFR

Le LORAN-C peut être utilisé pour la navigation IFR en route sous réserve de certaines restrictions et conditions. L'exploitation en zone terminale et au cours d'approches aux instruments doit être faite par référence aux aides de radionavigation classiques ou au GPS homologués pour les vols IFR.

Figure 3.3 – Secteur de couverture estimé de LORAN-C pour un rapport signal/bruit 1:3



3.16 LE SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE (GNSS)

3.16.1 La navigation par satellite (SatNav)

Le GNSS se compose de satellites de navigation et de systèmes au sol qui surveillent les signaux des satellites, font les corrections nécessaires et transmettent des messages d'intégrité, au besoin, pendant certaines phases de vol bien précises.

À l'heure actuelle, il y a deux constellations de satellites de navigation en orbite, à savoir le GPS américain et le système mondial de satellites de navigation (GLONASS) russe. Les États-Unis et la Russie ont offert ces systèmes en guise de base au GNSS sans coûts directs pour leurs utilisateurs. L'Union européenne développe actuellement un troisième système, baptisé Galileo, dont la mise en service est prévue pour 2008 et dont l'aviation devrait pouvoir bénéficier en 2010.

Au Canada, seul le GNSS basé sur le GPS est approuvé pour une utilisation en aviation, et il constitue la pierre angulaire de la SatNav. Transports Canada a autorisé au pays l'utilisation du GPS en IFR pendant les phases de vol en route, en région terminale et en approche. Les conditions de l'approbation au Canada se trouvent dans l'AIC 27/05 ainsi que dans un avis spécial du CAP. Plus loin dans la présente rubrique se trouvent des renseignements détaillés ainsi que des documents d'orientation.

Le GNSS est également un moyen de guidage approuvé dans l'espace aérien NAT MNPS, tel que le décrit l'AIC 2/00.

Le GNSS se prête à la RNAV, ce qui permet l'utilisation des aéronefs sur toute trajectoire voulue et permet, par conséquent, aux exploitants de choisir des routes économiques du point de vue de la consommation de carburant. Le GNSS permet également d'effectuer de meilleures approches aux instruments à de nombreux aéroports, y compris par le recours

à la navigation verticale en mode renforcé, ce qui se traduit par une diminution des retards et du nombre de déroutements. C'est pour ces raisons que de nombreux exploitants d'aéronefs canadiens utilisent une avionique faisant appel au GNSS.

3.16.2 Exigences relatives aux performances de navigation

Les systèmes de navigation utilisés en IFR doivent respecter les normes internationales de sécurité en matière de précision, d'intégrité, de disponibilité et de continuité, éléments essentiels à la sécurité et à l'acceptation par l'utilisateur. Ces mots sont expliqués ci-dessous :

La précision est la mesure de l'erreur de position, laquelle correspond à la différence entre les positions réelle et estimée.

L'intégrité est la mesure de la confiance qui peut être accordée à l'exactitude des renseignements fournis par le système. L'intégrité comprend la possibilité qu'offre le système d'avertir l'utilisateur en temps opportun quand le système ne devrait pas servir à l'utilisation prévue. Le niveau d'intégrité propre à chaque phase de vol est exprimé sous la forme de seuils d'alerte horizontaux (et parfois verticaux) ainsi que de temps avant alarme.

La continuité repose sur la capacité du système (exprimée sous forme de probabilité) à s'acquitter de sa fonction pendant une utilisation précise. Par exemple, il doit y avoir une forte probabilité que le service demeure disponible tout au long d'une procédure d'approche aux instruments complète.

La disponibilité est la portion du temps pendant laquelle le système offre la précision, l'intégrité et la continuité requises, selon la phase de vol en question.

3.16.3 Le système de positionnement mondial (GPS)

Le GPS a été conçu par les militaires américains, mais, depuis 1996, il est géré par un conseil exécutif présidé conjointement par les ministères de la Défense et des Transports et composé de représentants de plusieurs autres ministères dans le but de s'assurer que les exigences des utilisateurs civils sont bien prises en considération dans la gestion du système. Une Déclaration du Président publiée en décembre 2004 est venue affirmer l'engagement comme quoi il y aurait maintien en service de la constellation GPS et accès ininterrompu à ses signaux, le tout sans aucun coût direct pour ses utilisateurs.

La constellation originale du GPS se compose de 24 satellites GPS qui tournent en orbite autour de la Terre à raison de deux révolutions par jour et à une altitude de 10 900 NM (20 200 km). Ceux-ci sont disposés dans six plans orbitaux distincts, à raison de quatre satellites par plan, ce qui assure une couverture mondiale complète. Au cours des dernières années, il y a toujours eu de 26 à 28 satellites opérationnels, mais il se peut qu'un ou deux soient temporairement

hors service pour des raisons de manœuvres orbitales ou de maintenance.

Toutes les orbites des satellites GPS sont inclinées de 55° par rapport à l'Équateur, ce qui veut dire que l'on ne peut pas « voir » directement à la verticale un satellite GPS au nord d'une latitude de 55° N ou au sud d'une latitude de 55° S. Cela ne nuit toutefois pas au service offert dans les régions polaires; en réalité, si l'on fait une moyenne, un plus grand nombre de satellites sont visibles aux latitudes élevées, étant donné que les récepteurs peuvent capter les satellites au-dessus des pôles.

Chaque satellite transmet sur deux fréquences, à savoir 1 575,42 et 1 227,60 MHz (L1 et L2), un signal codé qui lui est propre, ce qui permet aux récepteurs de l'identifier.

Le GPS offre un service de positionnement précis (SPP) et un service de positionnement standard (SPS). Le SPP, diffusé sur L1 et L2, est crypté et est réservé à des applications militaires, tandis que le SPS, diffusé sur L1, sert aux utilisateurs civils.

La mesure précise du temps est au cœur du GPS. Chaque satellite possède à son bord quatre horloges atomiques, ce qui garantit une précision d'un milliardième de seconde. Chaque satellite émet un code numérique de bruit pseudo-aléatoire (PRN) qui se répète toutes les millisecondes. Les récepteurs GPS se mettent à générer le même code au même moment. Les méthodes d'appariement des codes permettent d'établir la différence de temps à l'arrivée entre la génération du signal dans un satellite et l'arrivée de ce signal dans un récepteur. La vitesse du signal fait l'objet d'une très bonne approximation à partir de la vitesse de la lumière et des variations résultant des effets ionosphériques et atmosphériques modélisés ou directement mesurés et appliqués. La différence de temps à l'arrivée est convertie en une distance, appelée pseudo-distance, qui est le produit de la différence de temps à l'arrivée par la vitesse moyenne du signal. De plus, les satellites transmettent également des renseignements sur leur orbite (éphémérides), ce qui permet aux récepteurs de calculer à tout moment la position des satellites.

En général, un récepteur a besoin de quatre pseudo-distances pour calculer une position en trois dimensions et régler le problème des différences d'heure entre les horloges des récepteurs et celles des satellites. En plus de la position et du temps, les récepteurs GPS peuvent aussi calculer la vitesse — c'est-à-dire à la fois la vitesse et la direction du déplacement.

La précision du GPS dépend du temps de transit et de la vitesse de propagation des signaux servant à calculer les pseudo-distances. Par conséquent, la précision des horloges des satellites, des orbites à partir desquelles les signaux sont émis et des calculs des retards inhérents au passage des signaux dans l'ionosphère, est très importante. L'ionosphère, qui est une région de particules ionisées située à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, cause des retards dans la propagation des signaux, lesquels varient selon qu'il fait jour ou nuit et sont influencés par l'activité solaire. Les récepteurs

actuels fonctionnent avec un retard jour/nuit moyen modélisé, lequel ne tient toutefois pas compte des variations de l'activité solaire. Pour les applications nécessitant une grande précision, le GPS doit faire appel à un système de renforcement au sol (GBAS) ou dans l'espace qui sert à corriger le temps de transit calculé afin de tenir compte de ce retard. Ces points sont discutés un peu plus loin.

Un autre facteur clé dans la précision du GPS tient à la position relative des satellites dans le ciel, aussi appelée géométrie des satellites. Lorsque les satellites sont largement distants les uns des autres, la géométrie et la précision sont meilleures. À l'opposé, si les satellites sont regroupés dans une petite portion du ciel, la géométrie et la précision sont moins bonnes. À l'heure actuelle, les positions horizontale et verticale données par le GPS ont, respectivement, une précision de quelque 6 et 8 m, et ce, 95 % du temps.

La constellation des satellites du GPS est gérée par l'U.S. Air Force depuis un centre de contrôle situé à la Schriever Air Force Base, dans le Colorado. Un réseau mondial de stations de surveillance et de liaison montante relaie les renseignements portant sur les satellites jusqu'au centre de contrôle et, en cas de besoin, transmet des messages aux satellites.

En cas de problème, le satellite est conçu de façon à envoyer un signal de « non-conformité », ce qui fait que les récepteurs l'ignorent dans leurs calculs. La détection et la résolution d'un problème prennent du temps, ce qui n'est pas acceptable dans le cas d'opérations aériennes. C'est pourquoi on utilise des systèmes de renforcement afin d'obtenir le niveau d'intégrité exigé en aviation.

Actuellement, les approbations du GNSS exigent de conserver les aides au sol traditionnelles comme moyens de secours. De futures approbations vont émerger à mesure que le GNSS va évoluer et être en mesure de démontrer qu'il respecte les exigences de disponibilité.

3.16.4 Systèmes de renforcement

Le renforcement du GPS est nécessaire afin de répondre aux exigences de l'aviation en matière de précision, d'intégrité, de continuité et de disponibilité. Il existe actuellement trois types de renforcement, à savoir :

- a) le système de renforcement embarqué (ABAS);
- b) le système de renforcement satellitaire (SBAS);
- c) le système de renforcement au sol (GBAS).

3.16.4.1 Le système de renforcement embarqué (ABAS)

Les fonctions RAIM et FDE (détection et exclusion des fautes) des récepteurs actuellement certifiés pour une utilisation en IFR sont réputées entrer dans la catégorie ABAS. La fonction RAIM peut offrir l'intégrité nécessaire aux phases de vol en route, en région terminale et en approche de non-précision.

Quant à la fonction FDE, elle améliore la continuité des opérations en cas de panne d'un satellite et peut aider aux opérations océaniques quand ce système sert de principal moyen de navigation.

La fonction RAIM fait appel à des satellites supplémentaires dans le but de comparer les solutions et de détecter les problèmes. Il faut habituellement quatre satellites pour trouver une solution en matière de navigation, et il en faut au minimum cinq pour que la fonction RAIM puisse fonctionner. La disponibilité de la fonction RAIM dépend du nombre de satellites visibles et de leur géométrie. Le tout est compliqué par les déplacements des satellites par rapport à la zone de couverture ainsi que par l'interruption de service temporaire de satellites en cas de maintenance planifiée ou de panne.

Si le nombre de satellites en vue ainsi que leur géométrie ne permettent pas d'atteindre les seuils d'alerte pertinents (2 NM en route, 1 NM en région terminale et 0,3 NM en approche de non-précision), la fonction RAIM de l'avionique ne peut garantir l'intégrité de la solution proposée en guise de position. (Il importe de souligner que cela n'implique aucunement un mauvais fonctionnement des satellites.) Dans pareil cas, la fonction RAIM de l'avionique alerte le pilote tout en continuant à lui offrir une solution de navigation. Sauf en cas d'urgence, les pilotes doivent cesser de naviguer à l'aide du GNSS quand une telle alerte se produit.

Un second type d'alerte émanant de la fonction RAIM se produit lorsque l'avionique détecte une erreur de portée d'un satellite (causée en général par un mauvais fonctionnement du satellite) qui peut provoquer une dégradation de la précision dépassant le seuil d'alerte de la phase de vol concernée. Quand une telle situation se produit, l'avionique alerte le pilote et n'offre plus de solution de navigation en affichant des drapeaux rouges sur le HSI ou sur l'indicateur d'écart de route (CDI). La poursuite du vol à l'aide du GNSS n'est donc plus possible jusqu'à ce que le satellite soit déclaré non conforme par le centre de contrôle ou jusqu'à la reprise du fonctionnement normal du satellite.

Certains équipements d'avionique vont au-delà de la fonction RAIM de base, car ils possèdent une fonction FDE qui leur permet de détecter quel satellite est défaillant, et donc de l'exclure de la solution de navigation. Pour fonctionner, la FDE a besoin d'un minimum de six satellites présentant une bonne géométrie. Grâce à cette propriété, il est possible de poursuivre la navigation alors qu'un satellite est défaillant.

La plupart des équipements d'avionique de première génération ne possèdent pas de fonction FDE et ont été conçus à une époque où le GPS avait une propriété appelée disponibilité sélective (SA) qui dégradait délibérément la précision, propriété qui n'existe plus aujourd'hui. Les récepteurs de nouvelle génération (TSO C145a/C146a) pouvant utiliser le WAAS (système de renforcement à couverture étendue) tiennent compte de l'abandon du SA. Ces récepteurs ont une meilleure disponibilité de la fonction RAIM, même en l'absence de messages WAAS; de plus, ils possèdent la fonction FDE.

Dans le cas de l'avionique qui ne peut tirer profit de l'abandon du SA, la disponibilité moyenne de la fonction RAIM est de 99,99 % en route et de 99,7 % en approche de non-précision, et ce, pour une constellation de 24 satellites GPS. Les plages de disponibilité de la fonction FDE vont de 99,8 % en route à 89,5 % en approche de non-précision. L'avionique qui peut tirer profit de l'abandon du SA présente une disponibilité de la fonction RAIM de presque 100 % en route et 99,998 % en approche de non-précision; quant aux plages de disponibilité de la fonction FDE, elles vont de 99,92 % en route à 99,1 % en approche de non-précision. Ces chiffres ont été calculés à des latitudes moyennes et dépendent de la position de l'utilisateur ainsi que des satellites qui sont opérationnels à un moment donné. Généralement, la disponibilité des fonctions RAIM et FDE est encore meilleure aux latitudes élevées, puisque le récepteur est en mesure de capter les satellites qui se trouvent de l'autre côté du pôle Nord.

Le niveau de disponibilité des fonctions RAIM ou FDE dans un espace aérien précis à un moment donné est déterminé par une analyse de la géométrie des satellites plutôt que par une mesure du signal. C'est pourquoi on peut le prédire à l'aide des récepteurs ou d'un logiciel sur ordinateur personnel. La différence entre les deux méthodes tient au fait que les récepteurs utilisent la constellation actuelle dans leurs calculs, alors que le logiciel ne peut utiliser que la définition de la constellation qui prend en compte les interruptions de service planifiées des satellites.

La majorité des équipements d'avionique répondant à la norme TSO C129a accepte également les signaux d'un alticodeur, fonction appelée aide barométrique qui sert essentiellement à réduire de un le nombre des satellites nécessaires et qui augmente donc la disponibilité de la fonction RAIM tout en offrant une protection supplémentaire contre les pannes de satellite. On encourage les exploitants qui pensent installer des récepteurs SatNav à incorporer une entrée d'alticodeur barométrique à leurs récepteurs, lorsque cela est possible.

Bien intégré, un IRS peut renforcer et améliorer la navigation au GNSS. Ce système permet de « boucher les trous » pendant les périodes de faible disponibilité. Comme l'IRS est un dispositif onéreux, on ne le trouve généralement que dans les avions de ligne et les appareils d'affaires sophistiqués. Un système bon marché ressemblant à l'IRS et faisant appel à des capteurs à semi-conducteurs commence à faire son apparition dans le domaine de l'aviation, mais aucun système n'est encore approuvé au Canada.

3.16.4.2 Le système de renforcement satellitaire (SBAS)

Le SBAS fait appel à un réseau de stations de référence au sol qui surveillent les signaux des satellites de navigation et qui relaient les données jusqu'aux stations maîtresses, lesquelles évaluent la validité des signaux et calculent les corrections à faire. Les stations maîtresses génèrent deux grands types de message, à savoir les messages d'intégrité et les messages de correction de distance. Ceux-ci sont émis au moyen de satellites géostationnaires (d'où l'appellation SBAS) en orbite

fixe au-dessus de l'Équateur. Les satellites géostationnaires du SBAS servent aussi de sources additionnelles de signaux de mesure de distance à des fins de navigation.

Les messages d'intégrité permettent d'obtenir une validation directe du signal de chaque satellite de navigation. Cette fonction est similaire à la fonction RAIM, si ce n'est que les satellites supplémentaires que requiert la fonction RAIM ne sont pas nécessaires en cas d'utilisation de messages d'intégrité du SBAS. Ces messages d'intégrité sont disponibles à partir du moment où il est possible de recevoir un signal de satellite géostationnaire.

Les corrections de distance renferment des estimations des erreurs introduites dans les mesures de distance à cause des retards ionosphériques, ainsi que les éphémérides des satellites (orbites) et les erreurs des horloges. Les retards ionosphériques sont très importants pour les messages de correction, mais ils sont aussi les plus difficiles à caractériser. D'abord, chaque station de référence mesure le retard ionosphérique de chaque satellite visible. Puis ces observations sont envoyées à la station maîtresse, où elles sont combinées avant de servir à générer un modèle de l'ionosphère, lequel est ensuite envoyé aux récepteurs au moyen du satellite géostationnaire. La précision du modèle dépend du nombre et de l'emplacement des stations de référence qui fournissent des observations sur les retards ionosphériques.

En compensant ces erreurs, les récepteurs du SBAS peuvent calculer la position de l'aéronef avec la précision nécessaire à des opérations de vol évoluées avec guidage vertical. Le SBAS peut offrir une précision latérale similaire à celle d'un radiophare d'alignement de piste et une navigation verticale quelque peu supérieure à la navigation verticale barométrique (BARO VNAV), mais sans qu'il faille apporter des corrections de température ou recourir au calage altimétrique du terrain concerné.

À la différence de la BARO VNAV, les erreurs de calage altimétrique, les températures autres que la température type ou un gradient thermique vertical différent de la normale ne nuisent pas au guidage vertical assuré par le SBAS. Le guidage vertical permet l'exécution d'approches stabilisées plus sûres et facilite la transition au vol à vue lors d'un atterrissage. Il s'agit là d'un des principaux avantages du service SBAS. L'autre avantage tient aux minimums d'approche plus bas à de nombreux aéroports, résultat d'une meilleure précision latérale. Le SBAS devrait pouvoir respecter les normes d'approche de CAT I en utilisant les satellites GPS de la prochaine génération.

Le premier SBAS, à savoir le WAAS de la FAA américaine a été mis en service en 2003. L'Europe, le Japon et l'Inde préparent eux aussi des systèmes compatibles [baptisés respectivement le Complément géostationnaire européen de navigation (EGNOS), le Système satellitaire de complément multitransport (MSAS) et le système de navigation renforcée du GPS et du GEO (GAGAN)] visant à renforcer le GPS.

Depuis janvier 2003, les récepteurs WAAS peuvent être utilisés au Canada pour la navigation en route, en région terminale ou pendant les approches de non-précision (RNAV ou de recouvrement). Le guidage vertical assuré par des récepteurs WAAS est aujourd'hui autorisé pendant les approches RNAV.

À l'heure actuelle, le WAAS utilise deux satellites géostationnaires situés au-dessus des océans Atlantique et Pacifique.

Ainsi, la majeure partie du Canada située au sud du 70^e parallèle est couverte par les messages d'intégrité, et la disponibilité des approches de non-précision augmente pour approcher les 100 %.

Un programme est en cours afin de lancer des satellites géostationnaires supplémentaires qui vont offrir une couverture WAAS redondante au-dessus de tout le Canada, à l'exception de l'extrême nord.

La couverture du guidage vertical WAAS dépend également de l'emplacement des stations de référence. Il doit y avoir un nombre suffisant de mesures des retards ionosphériques afin de modéliser avec précision l'ionosphère et de déterminer l'effet de cette dernière à l'endroit où se trouve le récepteur.

À l'heure actuelle, toutes les stations de référence sont situées dans les États contigus des États-Unis et en Alaska. Par conséquent, le service WAAS qui sert au guidage vertical est maintenant disponible dans la plus grande partie du Yukon, de la moitié ouest des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de la moitié sud de l'Ontario et de la partie du Québec se trouvant au sud d'une ligne reliant Rouyn-Noranda à la ville de Québec.

NAV CANADA travaille actuellement à l'expansion du service de guidage vertical WAAS dans la majeure partie du Canada en établissant des stations de référence canadiennes et en les reliant au réseau WAAS de la FAA. On prévoit que, d'ici la fin de 2006, cela va se traduire par une extension des moyens de guidage vertical du service WAAS à la partie sud du Québec, à la totalité de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu'à la partie ouest de Terre-Neuve. Une autre phase d'expansion prévue en 2007 devrait rendre ces services disponibles dans la totalité de l'Ontario, du Québec et du Labrador, et dans la majeure partie de Terre-Neuve.

3.16.4.3 Le système de renforcement sol (GBAS)

Le GBAS, et plus précisément le système de renforcement à couverture locale (LAAS), est un autre système de renforcement en cours d'élaboration. On parle d'un GBAS, parce que les corrections sont envoyées directement aux récepteurs des utilisateurs à partir d'une station au sol située à un aéroport.

Des récepteurs GPS munis d'antennes se trouvant à des endroits bien précis fournissent des mesures qui servent à créer et à émettre des corrections de pseudo-distance. Les récepteurs des aéronefs se servent de ces corrections pour améliorer la précision pendant qu'une fonction de surveillance à la station au sol s'assure de l'intégrité des émissions. Le GBAS fournit un service dans une zone restreinte généralement située à 30 NM de la station au sol.

Le GBAS a pour but de faciliter toutes les catégories d'approche de précision et, éventuellement, le guidage au sol. Un certain nombre de défis technologiques doivent encore être surmontés, et on ne sait pas encore quand le GBAS sera disponible au Canada.

3.16.5 Approbation de l'utilisation du GNSS et du WAAS en IFR dans l'espace aérien intérieur

Au Canada, les pilotes qui volent en IFR peuvent utiliser le GNSS (GPS ou GPS renforcé par le WAAS) pendant les phases de vol en route, en région terminale et en approche de non-précision.

Les procédures d'approche avec guidage vertical (APV) rangées dans la catégorie LPV (qualité radiophare d'alignement de piste avec guidage vertical) ainsi que les approches avec navigation latérale/navigation verticale (LNAV/VNAV) peuvent être effectuées à l'aide du WAAS.

Les aéronefs convenablement équipés peuvent effectuer des approches LNAV/VNAV en utilisant le GNSS pour la navigation latérale et la BARO VNAV pour la navigation verticale.

Le tableau qui suit montre les moyens requis pour chaque phase de vol :

Phase de vol	Moyen SatNav
En route	GPS ou WAAS
En région terminale	GPS ou WAAS
En approche de non-précision (LNAV)	GPS ou WAAS
LNAV/VNAV	WAAS (latéral et vertical)
LNAV/VNAV	GPS ou WAAS latéral BARO VNAV vertical
LPV	WAAS (latéral et vertical)

Les moyens SatNav peuvent être fournis par un récepteur GPS ou WAAS monté au tableau de bord, ou par un FMS utilisant un capteur GPS ou WAAS.

L'avionique doit répondre aux normes d'équipement pertinentes, lesquelles sont énumérées dans l'avis spécial du CAP ainsi que dans l'AIC 27/05 et auxquelles on renvoie tout au long de ce document.

Fait tout aussi important, l'installation de l'avionique doit être approuvée par Transports Canada afin de garantir une bonne

intégration et un bon affichage de l'avionique.

Les récepteurs portatifs et autres récepteurs VFR ne possèdent pas de fonction de contrôle de l'intégrité ni ne répondent à d'autres exigences de certification; par conséquent, ils ne peuvent pas servir pendant des vols IFR.

Les titulaires de certificats d'exploitation aérienne (CEA) délivrés en vertu de la partie VII du RAC et de certificats d'exploitation privée délivrés en vertu de la sous-partie 604 du RAC sont tenus d'obtenir une autorisation, sous forme d'une spécification d'exploitation, avant de pouvoir effectuer des approches aux instruments au GNSS en IMC. Ce point est expliqué dans la Circulaire d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires (CIACA) no 0123R en date du 25 mars 2004.

3.16.5.1 Utilisation en route et en région terminale au Canada

Le GNSS peut être systématiquement utilisé en route et en région terminale, ce qui comprend la navigation le long de voies aériennes et de routes aériennes, la navigation en direction et en provenance d'aides basées au sol le long de routes spécifiques ainsi que la RNAV. Conformément à l'approbation décrite dans l'avis spécial du CAP, les aéronefs doivent également être équipés de systèmes traditionnels approuvés, comme les VOR et les ADF, prêts à servir d'instruments de secours au cas où il n'y aurait pas assez de satellites GPS visibles pour assurer la présence de la fonction RAIM. Certains systèmes d'avionique GNSS peuvent aussi respecter les exigences de navigation à longue portée en cas de vol dans l'espace aérien CMNPSA et RNPC. Pour de plus amples renseignements sur la certification MNPS, RNPC et CMNPS, veuillez communiquer avec le gestionnaire régional de l'Aviation commerciale et d'affaires de Transports Canada.

En pratique, pour se guider, les pilotes peuvent la plupart du temps s'aider du GNSS. Si une alerte d'intégrité survient en route, le pilote peut tout de même poursuivre son vol en utilisant les aides traditionnelles, en quittant s'il le faut la trajectoire directe qu'il emprunte, en avertissant l'ATS des changements affectant son vol et en obtenant, le cas échéant, une nouvelle autorisation.

Si le GNSS sert à suivre une trajectoire en région terminale, le récepteur doit être en mode terminal et/ou l'indicateur d'écart de route (CDI) doit être réglé sur la sensibilité propre à l'utilisation en région terminale. (La plupart des dispositifs d'avionique règlent automatiquement le mode et la sensibilité à 30 NM de l'aéroport de destination ou lorsque la procédure d'arrivée est chargée.)

Si le GNSS sert à la navigation le long de voies aériennes, la réception des VOR ou ADF n'est pas un problème. Cela veut dire que, lorsque les pilotes utilisent le GNSS pour la navigation, ils peuvent déposer ou demander une altitude inférieure à la MEA, mais égale ou supérieure à la MOCA,

afin d'éviter le givrage, d'optimiser l'altitude de croisière, ou encore en situation d'urgence. Toutefois, l'autorisation donnée par l'ATS de voler à une altitude inférieure à la MEA peut dépendre de considérations telles que la réception des communications de la circulation et la base de l'espace aérien contrôlé. Dans les rares cas où une alerte de la fonction RAIM se produirait en route au-dessous de la MEA et hors de portée des aides à la navigation des voies aériennes, les pilotes devraient en informer l'ATS et monter afin de poursuivre le vol à l'aide des VOR ou des ADF.

Généralement, un récepteur GNSS affiche la distance par rapport au prochain point de cheminement. Pour des questions de bon espacement entre aéronefs, un contrôleur peut demander la distance par rapport à un point de cheminement autre que celui qui est actif dans le système d'avionique à ce moment-là; il se pourrait même que ce point de cheminement se trouve derrière l'aéronef. Le pilote doit être en mesure de trouver rapidement ce renseignement sur son récepteur. Comme les façons de procéder varient d'un constructeur à l'autre, les pilotes devraient veiller à bien connaître cette fonction.

Parfois, en dehors de la couverture radar, il se peut que l'ATS autorise un pilote à se rendre à un point défini par sa latitude et sa longitude. Comme, dans pareil cas, l'aéronef se trouve généralement hors de portée des aides à la navigation traditionnelles, il n'existe aucune possibilité de contre-vérifier la bonne entrée des coordonnées. Par conséquent, les pilotes doivent bien vérifier qu'ils ont entré les bonnes coordonnées.

3.16.5.2 Procédures d'approche RNAV au GNSS

Avant l'apparition du GNSS, l'OACI ne définissait que deux types d'approche et d'atterrissage : l'approche de précision (PA), et l'approche de non-précision (NPA). L'OACI a maintenant ajouté une définition pour les approches et les atterrissages avec guidage vertical (APV), dans le but de couvrir les approches qui font appel au guidage latéral et vertical sans toutefois répondre aux exigences établies pour les approches de précision.

Les approches au GNSS sont indiquées sur les cartes sous la forme « RNAV (GPS) RWY XX » ou « RNAV (GNSS) RWY XX ». L'abréviation « (GPS) » qui figure avant l'identification de la piste indique que le GNSS doit servir au guidage. Les pilotes et les contrôleurs doivent utiliser le préfixe « RNAV » dans les radiocommunications (par exemple : « autorisé pour une approche RNAV de la piste 04 »).

Les approches RNAV au GNSS sont conçues de manière à mettre pleinement à profit les propriétés du GNSS. Une série de points de cheminement en forme de T ou de Y rend inutile le virage conventionnel. Souvent, la précision du GNSS permet des minimums plus bas et une capacité accrue à l'aéroport. Comme le GNSS n'est pas tributaire de l'emplacement d'une aide au sol, il est possible d'effectuer des approches directes vers la majorité des pistes d'un aéroport, et ce, dans un sens comme dans l'autre.

Les approches RNAV au GNSS sont souvent offertes pour des pistes qui ne permettent pas d'approches traditionnelles, pour des pistes ne permettant que des approches indirectes ou pour des pistes permettant des approches traditionnelles mais où l'approche au GNSS procurera un avantage opérationnel. À l'heure actuelle, plus de 350 approches RNAV (GPS) publiques figurent dans le CAP, et ce nombre va continuer d'augmenter, puisque la grande majorité des nouvelles approches conçues au Canada sont des approches RNAV (GPS) ou RNAV (GNSS).

Les cartes d'approche RNAV (GPS) et RNAV (GNSS) vont comprendre, dans bien des cas, trois ensembles de minimums, à savoir :

- LPV (qualité radiophare d'alignement de piste avec guidage vertical — APV);
- LNAV/VNAV (navigation latérale/verticale — APV);
- LNAV (navigation latérale uniquement — NPA).

L'équipement embarqué nécessaire pour se prévaloir des divers minimums est décrit plus loin.

Les minimums LNAV indiquent qu'il s'agit d'une approche de non-précision, tandis que les minimums LNAV/VNAV et LPV renvoient aux approches APV (approches RNAV avec guidage vertical). Toutefois, les sigles « NPA » et « APV » ne figurent pas comme tels sur les cartes, puisqu'ils désignent des catégories d'approche qui ne sont pas reliées à des critères spécifiques de conception de procédures. La représentation des trois ensembles de minimums est analogue à celle utilisée pour indiquer, dans le cas d'une approche ILS, les minimums d'atterrissage pour l'ILS, le radiophare d'alignement de piste (LOC) ou les approches indirectes (CIRCLING).

Il se peut que la carte d'approche indique un numéro de canal WAAS. Cela se retrouve dans certains types d'équipement d'avionique et permet de charger l'approche en entrant le numéro indiqué.

Toutes les approches doivent provenir de la base de données du récepteur, et cette dernière doit être à jour. S'il est parfois acceptable d'utiliser en route des points de cheminement générés par le pilote, cette façon de faire n'est pas permise pour les procédures d'approche, car toute erreur dans la base de données ou les coordonnées de points de cheminement pourrait avoir de graves conséquences.

Comme l'exécution d'approches au GNSS exige une bonne connaissance de l'avionique, il est recommandé aux pilotes de se servir des possibilités de simulation sur ordinateur personnel que proposent la plupart des constructeurs (souvent à partir de leur site Internet). De plus, les pilotes devraient effectuer leurs premières approches en VFR afin de prendre confiance et se familiariser avec la procédure IMC avant de l'essayer. La procédure d'approche interrompue devrait faire l'objet d'une attention toute particulière, car certains anciens équipements d'avionique obligent les pilotes à prendre plusieurs mesures.

3.16.5.2.1 Approches RNAV avec guidage latéral seulement

Les approches RNAV (GPS) LNAV ne définissent pas de trajectoire verticale dans l'espace; c'est pourquoi chaque segment de telles approches a une altitude minimale de descente par palier au-dessous de laquelle le pilote ne peut descendre. Ces approches sont normalement effectuées selon la méthode « palier – descente - palier » bien connue de la plupart des pilotes.

Les récepteurs GPS (TSO C129/C129a, classe A1, B1, B3, C1 ou C3) et WAAS (TSO C145a/C146a de toutes les classes) sont les uns et les autres capables de fournir le guidage latéral nécessaire à ces approches.

Sans guidage vertical, les pilotes se rendent jusqu'à la ligne MDA de la LNAV figurant sur la carte. Ils sont ensuite tenus de rester à la MDA ou au-dessus de celle-ci jusqu'à ce qu'ils puissent faire une transition au vol à vue pour atterrir, ou bien de remettre les gaz au point de cheminement d'approche interrompue (MAWP), généralement situé au-dessus du seuil de piste.

Les récepteurs WAAS et certains autres répondant aux normes TSO C129/C129a peuvent fournir un guidage vertical consultatif pendant des approches sans minimums LNAV/VNAV ou LPV. Il est important de savoir que ce guidage est purement consultatif et qu'il incombe au pilote de respecter l'altitude minimale de chaque segment jusqu'au début de transition au vol à vue en prévision de l'atterrissage.

Les pilotes utilisant un récepteur répondant aux normes TSO C129/C129a devraient faire appel à la propriété de prédiction RAIM afin de s'assurer qu'ils pourront bénéficier de la fonction RAIM au niveau exigé en approche à la destination prévue ou à l'aéroport de décollage à l'ETA (± 15 minutes). Cette opération devrait se faire avant le décollage et être répétée avant de commencer l'approche au GNSS. S'il est prévu que la fonction RAIM ne sera pas disponible au niveau exigé en approche, les pilotes devraient avertir l'ATS et faire connaître leurs intentions le plus vite possible (par exemple : retarder l'approche, effectuer un autre type d'approche, se rendre à un aérodrome de décollage).

3.16.5.2.2 Approches de recouvrement au GPS

Les approches de recouvrement au GPS sont des approches traditionnelles au VOR ou au NDB qui ont fait l'objet d'une approbation permettant le guidage à partir d'un GPS certifié pour une utilisation en IFR. À cause des critères de conception d'approche, il est impossible de faire des approches de recouvrement au LOC.

Les approches de recouvrement au GPS sont indiquées dans le CAP par l'abréviation « (GPS) » en petites majuscules après l'identification de la piste [par exemple : NDB RWY 04 (GPS)]. Quand il se guide au GNSS, le pilote bénéficie d'une meilleure précision et d'une meilleure conscience de la situation grâce à une visualisation cartographique mobile (si l'affichage

le permet) et à une indication de la distance à parcourir. Dans de nombreux cas, le pilote peut court-circuiter le virage conventionnel et se diriger directement vers le FAF pour faire une approche moins contraignante, à condition de respecter les altitudes minimales de secteur. À moins que ne l'exige le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou le supplément à l'AFM, il n'est pas nécessaire de surveiller l'aide à la navigation sous-jacente, et il est d'ailleurs permis d'effectuer une approche de recouvrement au GPS lorsque l'aide à la navigation sous-jacente est temporairement hors service. Quoi qu'il en soit, une bonne discipline aéronautique veut que l'on vérifie toutes les sources de renseignements.

Les pilotes doivent demander les approches de recouvrement au GPS comme suit : « demande approche de recouvrement au GPS de la piste XX ». Il se peut que l'ATS demande au pilote de préciser l'aide à la navigation sous-jacente s'il existe plus d'une approche de recouvrement publiée pour cette piste.

Les approches de recouvrement au GPS sont destinées à servir de mesure de transition afin de pouvoir profiter tout de suite de la situation en attendant la mise en service d'une approche autonome au GNSS pour une piste précise. C'est ce qui explique pourquoi, la plupart du temps, une approche de recouvrement au GPS disparaît dès qu'une procédure d'approche autonome au GNSS est publiée pour une piste en particulier. Le CAP renferme encore actuellement plus de 120 approches de recouvrement au GPS.

Pendant l'exécution d'approches de recouvrement, les pilotes utilisant un récepteur répondant aux normes TSO C129/C129a devraient faire appel à la propriété de prédiction RAIM afin de s'assurer qu'ils pourront bénéficier de la fonction RAIM au niveau exigé, tel que cela est décrit dans la rubrique précédente.

3.16.5.2.3 Guidage vertical en approche RNAV

Les sigles LNAV/VNAV et LPV désignent des approches avec guidage vertical. Ces procédures vont permettre de tirer profit des avantages de sécurité propres à une approche stabilisée et vont permettre, dans de nombreux cas, d'améliorer l'accessibilité d'un aéroport. Toutefois, comme dans toute avancée dans le domaine de l'aviation, les pilotes doivent être conscients des exigences et des limites qui en découlent.

Les pilotes d'aéronefs équipés de récepteurs répondant aux normes TSO C145a/C146a (WAAS de classe 2 ou 3) ou TSO C115b (FMS multicapteurs) peuvent effectuer des approches RNAV (GPS) et RNAV (GNSS) jusqu'aux minimums LNAV/VNAV avec guidage vertical, de la même manière qu'ils effectueraient une approche ILS en se servant de l'indicateur d'écart de route (CDI) dans le plan latéral et de l'indicateur d'écart vertical (VDI). Le guidage latéral doit être basé sur le GPS ou le WAAS, tandis que le guidage vertical peut dépendre du WAAS ou de données barométriques (BARO VNAV), selon le type d'approche et l'équipement des aéronefs.

Les aéronefs dotés d'un récepteur WAAS de classe 3 peuvent effectuer de manière similaire des approches RNAV (GNSS) jusqu'aux minimums LPV. Dans ce cas, tant le guidage latéral que le guidage vertical sont basés sur le WAAS.

L'angle de la trajectoire de vol verticale de la trajectoire d'approche finale des approches LNAV/VNAV et LPV est de 3°, ce qui permettra d'éviter les altitudes minimales de descente par palier associées aux approches de non-précision classiques.

Les minimums LNAV/VNAV et LPV donnent une altitude de décision (DA), ce qui oblige le pilote à amorcer une approche interrompue à cette altitude s'il n'a pas les références visuelles obligatoires lui permettant de poursuivre l'approche. Normalement, la DA associée à des approches LNAV/VNAV ou LPV sera inférieure à la MDA d'une approche LNAV, puisque les approches LNAV/VNAV et LPV utilisent une surface de franchissement d'obstacles inclinée dans le plan vertical.

3.16.5.2.4 Approche RNAV avec guidage vertical faisant appel à la BARO VNAV

Les FMS multicapteurs répondant à la norme TSO C115b sont certifiés depuis la fin des années 80 dans le but de fournir un guidage permettant de stabiliser le segment d'approche finale au cours d'approches de non-précision. Le guidage vertical de ces systèmes est tiré de données fournies par un altimètre barométrique, d'où l'appellation « approches BARO VNAV » donnée à ces approches. En règle générale, cet équipement n'a été installé que sur les avions de transport. Ces systèmes ne fournissent de l'information qu'à titre indicatif, et les pilotes sont toujours tenus de respecter les altitudes minimales, y compris les altitudes de descente par palier, puisque les approches de non-précision n'ont pas été conçues pour tenir compte des possibilités offertes par la BARO VNAV.

À la suite de la publication des approches RNAV (GNSS) avec guidage vertical au Canada, les aéronefs convenablement équipés peuvent effectuer des approches BARO VNAV jusqu'aux minimums LNAV/VNAV publiés sur les cartes d'approche. L'équipement devra comporter un FMS multicapteurs répondant à la norme TSO C115b et certifié conformément à la circulaire consultative AC 20-129 de la FAA, ou l'équivalent. Le FMS devra utiliser les signaux de capteur GNSS, sans toutefois devoir être doté d'un récepteur WAAS pour que l'aéronef puisse se rendre jusqu'aux minimums LNAV/VNAV.

Les pilotes doivent savoir que la trajectoire verticale définie en BARO VNAV est influencée par les erreurs de calage altimétrique. C'est pour cette raison que la BARO VNAV n'est pas autorisée s'il n'y a pas de calage altimétrique local.

Les conditions atmosphériques s'éloignant de l'atmosphère type, notamment les températures, peuvent aussi donner lieu à des erreurs dans la trajectoire verticale en BARO VNAV. Par exemple, une trajectoire de descente nominale de 3° risque

d'être plus proche de 2,5° par temps très froid. De la même façon, à des températures supérieures à celles de l'ISA, une trajectoire verticale en BARO VNAV est plus accentuée qu'à l'accoutumée. Pour compenser ces effets de la température, il est possible, sur certains équipements d'avionique, d'entrer la température à l'aéroport, et ceux-ci corrigent la température par la suite pour que la trajectoire verticale en BARO VNAV ne soit pas modifiée par la température. Malheureusement, les systèmes ne sont pas tous capables de compenser les effets de la température.

À titre d'exemple, le tableau des écarts de l'angle de la trajectoire verticale (VPA) présenté ci-dessous montre les effets de la température sur le VPA non corrigé en BARO VNAV, dans le cas d'un aérodrome situé au niveau de la mer.

Écarts VPA	
Température à l'aérodrome	VPA non corrigé
+30°C	3.2°
+15°C	3.0°
0°C	2.8°
-15°C	2.7°
-31°C	2.5°

Si les variations de température ne sont pas ou ne peuvent pas être compensées par l'intermédiaire du FMS, les pilotes doivent se référer à une température seuil, désignée T_{lim} , indiquée sur la carte de l'approche en question. Au-dessous de cette température, l'approche avec guidage BARO VNAV n'est pas autorisée. Cette T_{lim} dépend de la marge de franchissement d'obstacles réduite rendue nécessaire par un VPA non compensé et varie d'une approche à l'autre. Dans le cas des systèmes avioniques pouvant compenser correctement le VPA en fonction des variations de température, la T_{lim} publiée ne s'applique pas si les pilotes activent la compensation en fonction de la température.

Que le FMS effectue ou non la compensation de la trajectoire verticale en fonction de la température, toutes les altitudes en approche, y compris la DA, devraient être corrigées en fonction de la température (grâce à la compensation en fonction de la température du FMS ou à l'aide du tableau de correction des altitudes qui se trouve à la rubrique Généralités du CAP et de la figure 9.1 de l'article 9.17.1 de la section RAC de l'AIM de TC.

3.16.5.2.5 Approche RNAV avec guidage vertical faisant appel au WAAS

Les approches RNAV (GNSS) avec guidage vertical faisant appel au WAAS nécessitent un récepteur WAAS de classe 2 ou 3 (pour les minimums LNAV/VNAV) ou de classe 3 (pour les minimums LPV) répondant à la norme TSO C145a, ou un capteur conforme à la norme TSO C146a couplé au matériel avionique approprié.

Les approches RNAV (GNSS) avec guidage vertical faisant appel au WAAS dépendent entièrement du signal WAAS. Le WAAS satisfait essentiellement aux mêmes exigences de navigation (précision, intégrité et continuité) que l'ILS, et les pilotes peuvent s'attendre à ce que le guidage soit similaire à celui fourni par un ILS, mais avec une amélioration au niveau de la stabilité du signal par rapport à l'ILS. Les critères de conception d'approche LPV sont identiques à ceux de l'ILS de CAT I, bien que la DA la plus basse actuellement atteignable soit de 250 pi HAT.

Le matériel avionique du WAAS calcule sans cesse les niveaux d'intégrité pendant une approche et avertit l'équipage lorsque les seuils d'alerte sont dépassés. C'est ce qui se passe également dans le cas d'un dispositif de surveillance de l'ILS qui bloque le signal ILS lorsque la précision ne respecte pas les tolérances exigées.

Bien que la surveillance de l'intégrité du WAAS soit très fiable, une bonne discipline aéronautique dicte néanmoins aux pilotes de vérifier l'altitude de passage au point de cheminement d'approche finale (FAWP) indiquée sur les cartes d'approche avec les minimums LNAV/VNAV et LPV, de la même façon qu'un pilote vérifie l'altitude de passage au radiophare pendant une approche ILS. Les écarts d'altitude importants pourraient être le signe d'une erreur de la base de données ou encore d'un signal erroné impossible à détecter.

3.16.6 Plannification des vols

Les NOTAM portant sur l'interruption de service d'aides à la navigation au sol sont d'une utilité directe pour les pilotes puisque, si une aide à la navigation ne fonctionne pas, le service qui s'y rattache n'est pas disponible. Avec le GPS et le WAAS, le fait d'être au courant de l'interruption de service d'un satellite n'a pas une relation directe avec la connaissance de la disponibilité du service. Les procédures permettant de déterminer la disponibilité du service sont différentes pour l'équipement d'avionique du GPS (TSO C129/C129a) et pour celui du WAAS (TSO C145a/C146a), et le tout est expliqué dans les rubriques qui suivent.

3.16.6.1 NOTAM relatifs au GPS

Cette rubrique ne s'adresse qu'aux exploitants qui utilisent l'avionique répondant à la norme TSO C129/C129a.

Des recherches ont montré l'existence de légères différences dans la façon dont les divers équipements d'avionique calculent la disponibilité de la fonction RAIM, ce qui rend impossible la mise au point d'un système de NOTAM sur la fonction RAIM du GPS capable de donner des résultats fiables pour tous les récepteurs. Compte tenu de cela, et comme l'approbation d'un GPS à usage IFR exige que l'aéronef soit équipé d'une avionique traditionnelle à utiliser en cas de non-disponibilité de la fonction RAIM, aucun renseignement sur la disponibilité de la fonction RAIM du GPS n'est fourni par NOTAM au Canada.

Les centres d'information de vol (FIC) canadiens peuvent fournir des NOTAM sur les interruptions de service des satellites GPS; il suffit de demander le NOTAM international ayant l'indicatif KNMH. (Cette information est également disponible à l'adresse <<https://www.notams.jcs.mil>>.) La disponibilité de la fonction RAIM peut ensuite être calculée à partir des renseignements sur la disponibilité des satellites en entrant les interruptions de service prévues soit dans un logiciel de bureau servant à prédire la fonction RAIM fourni par certains fabricants, soit directement dans les calculateurs de FMS qui offrent cette fonction.

L'avionique GNSS contient aussi un tel modèle, ce qui permet aux pilotes de déterminer si la fonction RAIM au niveau exigé à l'approche sera garantie (disponible) à l'arrivée à destination ou à l'aérodrome de décollage. En général, ce calcul fait appel aux renseignements actuels, transmis par les satellites, qui identifient quels satellites sont en service à ce moment-là. Par contre, contrairement au logiciel qui est basé sur les données de NOTAM, cette prédiction ne prend pas en compte les interruptions de service prévues des satellites.

Les exploitants qui utilisent l'avionique répondant à la norme TSO C129/C129a. et qui souhaitent tirer profit d'une approche RNAV (GPS) ou RNAV (GNSS) au moment de spécifier un aéroport de décollage, doivent consulter le NOTAM « KNMH » afin de vérifier l'état de la constellation, comme le décrit la rubrique 3.16.12.

3.16.6.2 NOTAM relatifs au WAAS

NAV CANADA a mis en place un système de NOTAM destinés aux utilisateurs de l'avionique WAAS (TSO C145a/C146a). Ce système fait appel à un modèle de volume de service (SVM) qui tient compte de l'état et de la géométrie, du moment et prévus, de la constellation GPS ainsi que de la disponibilité des satellites géostationnaires du WAAS, et il calcule des estimations de la disponibilité du service lorsque des procédures d'approche SatNav sont publiées.

Le SVM est utilisé deux fois par jour, à 0000Z et à 1200Z. Il calcule la disponibilité prévue de la LPV ainsi que de la LNAV/VNAV au WAAS et de la LNAV pour une période de dix-huit heures, et ce pour tous les aérodromes de sa base de données. S'il est prévu qu'un service ne sera pas disponible pendant plus de quinze minutes, alors un NOTAM d'aérodrome sera publié. S'il y a prévision de deux interruptions de service de moins de quinze minutes chacune séparées par une période de moins de quinze minutes pendant laquelle le service sera disponible, un NOTAM couvrant toute la période sera publié, comme s'il n'y avait eu qu'une seule interruption de service.

Le SVM est également utilisé à la suite d'une modification imprévue de l'état de la constellation GPS. En général, une telle situation survient en cas de panne de satellite.

Les pilotes devraient planifier leurs vols en prenant comme hypothèse que les services mentionnés dans le NOTAM ne seront pas disponibles. Cependant, une fois arrivés à l'aérodrome, ils constateront peut-être qu'un service est en réalité disponible, ce qui s'explique par la nature conservatrice de la prédiction, et, s'ils le souhaitent, ils pourront alors utiliser cette approche en toute sécurité.

Si la LPV et la LNAV/VNAV au WAAS ne sont pas disponibles, les pilotes peuvent suivre la procédure LNAV jusqu'à la MDA publiée; elle devrait être presque toujours disponible pour les pilotes utilisant une avionique WAAS. Comme les procédures LNAV seront utilisées lorsque la LPV et la LNAV/VNAV ne seront pas disponibles, il serait bon que les pilotes veillent à entretenir leurs aptitudes à effectuer ce genre d'approche.

Compte tenu de la forte disponibilité des services aidant aux opérations en route et en région terminale, aucun NOTAM n'est publié pour ces phases de vol.

Voici quelques exemples de NOTAM relatifs au WAAS :

- a) LPV NOT AVBL 0511211200 TIL 0511211240. Il s'agit d'un NOTAM d'aérodrome indiquant que le SVM prévoit que le service LPV ne sera pas disponible pendant la période indiquée.
- b) LPV AND WAAS-BASED LNAV/VNAV NOT AVBL 0511211205 TIL 0511211235. Ce NOTAM d'aérodrome indique que la LPV et la LNAV/VNAV au WAAS ne devraient pas être disponibles pendant la période indiquée. Il s'agit là du type de NOTAM relatif au WAAS le plus courant. Veuillez noter que, si la LNAV est disponible, il est possible de faire une approche LNAV/VNAV à bord d'un aéronef équipé pour la BARO VNAV.
- c) WAAS-BASED LNAV NOT AVBL 0511211210 TIL 0511211225. Il s'agit d'un NOTAM d'aérodrome indiquant que le SVM prévoit que le service LNAV ne sera pas disponible pendant la période indiquée.
- d) LPV AND WAAS-BASED LNAV/VNAV NOT AVBL WEST OF LINE FM WHITEHORSE TO CALGARY 0511011800 TIL APRX 0511071800. Il s'agit d'un NOTAM FIR qui sert à indiquer une panne de satellite géostationnaire interrompant tous les messages WAAS dans la zone desservie par ce satellite.
- e) LPV AND WAAS-BASED LNAV/VNAV NOT AVBL 0511200800 TIL APRX 0511241600. S'agissant d'un NOTAM national (CYHQ), cela signifie une perte complète des services WAAS. Veuillez noter que la LNAV pourra probablement encore être utilisée par les exploitants d'aéronefs équipés d'une avionique WAAS; un NOTAM d'interruption de service LNAV sera publié pour chaque aérodrome concerné, tel que cela est décrit ci-dessus, au point c).
- f) WAAS UNMONITORED 0511302100 TIL APRX

0512011200. Ce NOTAM national sert à indiquer une panne du système même des NOTAM relatifs au WAAS. Les pilotes ne pouvant être alertés de l'interruption des services WAAS, les vols doivent être préparés en prenant comme hypothèse que la LPV et la LNAV/VNAV au WAAS risquent de ne pas être disponibles.

Veillez noter que les renseignements des NOTAM relatifs au WAAS ne s'appliquent pas aux utilisateurs de l'avionique répondant à la norme TSO C129a.

3.16.6.3 Notation W négative

En règle générale, les approches au WAAS ne seront conçues et publiées que dans les cas où la disponibilité nominale du service requis est supérieure à 99 %. Cette façon de faire évite d'avoir à publier un grand nombre de NOTAM aux endroits où la disponibilité est faible.

Toutefois, on peut trouver des aérodromes pour lesquels une approche LNAV/VNAV est publiée à cause d'une demande locale faite par des exploitants utilisant des avions équipés pour la BARO VNAV. Ces procédures vont apparaître dans la base de données des récepteurs WAAS, et ces derniers pourront donc les utiliser. Dans l'éventualité où un tel aérodrome se trouverait dans une région où la disponibilité du WAAS est faible, aucun NOTAM ne sera publié s'il est prévu que la LNAV/VNAV au WAAS ne sera pas disponible. Les pilotes seront avisés de cette situation au moyen d'un « W » négatif (blanc sur fond noir) figurant sur la carte d'approche.

Les pilotes devraient planifier leurs vols comme si la LNAV/VNAV au WAAS n'était pas disponible à ces aérodromes; toutefois, si le service est disponible, les pilotes pourront l'utiliser en toute sécurité, s'ils le souhaitent.

3.16.7 Suffixes d'équipement dans le plan de vol

La lettre « G » au point 10 (équipement) du plan de vol IFR indique que l'aéronef est équipé d'une avionique GPS ou WAAS approuvée pour le vol IFR et qu'il peut donc être autorisé par l'ATS à emprunter des itinéraires directs en route, en région terminale et pendant des approches au GNSS. Il incombe au pilote de s'assurer que les exigences pertinentes à l'équipement sont respectées dans le cas des approches au GNSS.

Les pilotes utilisant le GPS ou le WAAS, y compris un récepteur portatif, qui déposent des plans de vol VFR ont également tout intérêt à inscrire la lettre « G » afin de montrer qu'ils sont en mesure d'emprunter des itinéraires directs. Cette mention n'exige aucunement d'avoir une avionique approuvée pour le vol en IFR.

3.16.8 Base de données de l'avionique

L'avionique GNSS utilisée en vol IFR exige la présence d'une base de données électronique pouvant être mise à jour, en

général selon un cycle de 28 ou de 56 jours. Habituellement, le service de mise à jour s'achète sous la forme d'un abonnement auprès des constructeurs d'avionique ou des fournisseurs des bases de données.

Des erreurs peuvent se produire dans les bases de données, et elles devraient être signalées au fournisseur de la base de données. Jeppesen accepte de recevoir par courriel les comptes rendus d'erreurs sur les bases de données à l'adresse <navdatatechsupport@jeppesen.com>. Une bonne façon de procéder consiste à vérifier si les données tirées de la base sont exactes, opération qui est d'ailleurs obligatoire dans le cas des données d'approche. La vérification peut se faire soit en vérifiant les coordonnées des points de cheminement, soit en comparant les distances et les relèvements entre des points de cheminement par rapport aux renseignements tirés des cartes.

3.16.9 Utilisation du GNSS à la place d'aides au sol

Sauf conditions ou limitations ayant préséance dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou dans le supplément à l'AFM, le GNSS peut servir à identifier tous les repères définis par des DME, VOR, VOR/DME et NDB, y compris les repères qui font partie d'une procédure d'approche aux instruments; à naviguer en direction et en provenance de ces repères sur des routes précises, y compris sur des arcs; et à communiquer des distances le long de voies aériennes ou de routes à des fins d'espacement. Cette façon de procéder reste valable tant qu'il n'y a pas d'alerte d'intégrité et que tous les repères qui font partie d'une procédure aux instruments en région terminale (arrivée, départ ou approche) sont nommés et représentés sur une carte dans une base de données de navigation à jour et tirés de cette base de données. Le GNSS peut servir à identifier des repères définis par des aides au sol même si celles-ci sont temporairement hors service.

Par exemple, si le DME associé à une approche ILS/DME est hors service, les avions utilisant une avionique traditionnelle pourraient se voir refuser l'approche; toutefois, en vertu de ces règles, le pilote d'un avion équipé d'un GNSS peut faire une demande d'approche et exécuter celle-ci.

Il importe de noter que, pour les approches au NDB ou au VOR ne faisant pas partie du programme de recouvrement au GPS décrit à la rubrique 3.16.5.2.2, les pilotes doivent utiliser l'ADF ou le VOR comme source principale pour se guider en approche finale. Pour ces approches comme pour celles dont le guidage latéral est assuré par un radiophare d'alignement de piste (LOC), les pilotes ne doivent pas se servir du GNSS comme source principale pour se guider en cas d'approche interrompue, si la procédure de ladite approche exige de suivre une route publiée en direction ou en provenance d'un NDB ou d'un VOR.

Si, à des fins d'espacement, l'ATS demande une position basée sur une distance par rapport à une station DME, le pilote devrait communiquer la distance GPS de cette même

station DME, donnant la distance en « milles » et le nom de la station (par exemple : « 30 milles du VOR de Quelquepart »). Cette phraséologie sert pour tous les systèmes RNAV. S'il donne une distance DME, le pilote ajoute « DME » dans son message (par exemple : « 30 milles DME du VOR de Quelquepart »). L'ATS peut alors tenir compte de l'erreur de portée oblique du DME.

Veillez noter qu'en vertu de cette façon de faire approuvée, rien n'oblige l'aéronef à être équipé de l'avionique servant normalement à identifier les repères définis par des aides au sol, mais d'autres considérations peuvent entrer en ligne de compte. Ce sujet est abordé à la rubrique 3.16.10.

3.16.10 Remplacement du DME ou de l'ADF par une avionique GNSS

Avant de décider du choix de l'équipement d'avionique, les exploitants d'aéronefs devraient prendre en considération les performances du GNSS ainsi que leur milieu d'exploitation. Une certaine analyse s'impose afin de déterminer de quelle façon l'alinéa 605.18j) du RAC se rapporte à un genre d'exploitation en particulier. Les paragraphes qui suivent abordent certains facteurs dont il faudrait tenir compte.

Dans les régions peuplées du Sud du Canada, les aérodromes sont relativement nombreux et les aides à la navigation sont généralement variées et disponibles. Dans ces régions, les exploitants dont les aéronefs sont équipés de GNSS respectant les conditions indiquées dans l'avis spécial du CAP peuvent envisager de se débarrasser du DME et, peut-être, de l'ADF. Une telle décision devrait être fondée sur une analyse détaillée des aides à la navigation disponibles dans la région normale d'utilisation, de la disponibilité des approches au GNSS et de la disponibilité d'aérodromes de dégivrage, et être prise dans le contexte des exigences réglementaires décrites ci-dessus. Les exploitants devraient également être conscients du fait que la disponibilité de la fonction RAIM ou l'intégrité du WAAS dépendent de la phase de vol et du nombre de satellites visibles à un moment donné.

Dans les régions peu peuplées, et particulièrement dans l'Arctique, les aérodromes sont éloignés les uns des autres et le NDB reste l'aide à la navigation la plus répandue. Dans ces régions, les exploitants dont les aéronefs sont équipés de GNSS respectant les conditions indiquées dans ce document peuvent envisager de se débarrasser du DME, mais il est peu probable qu'ils respectent les exigences de l'article 605.18 du RAC sans ADF. D'un autre côté, une approche autonome au GNSS ou une approche de recouvrement au GPS étant virtuellement disponible à tous les aérodromes, un seul ADF devrait permettre de respecter les exigences. En général, la disponibilité de la fonction RAIM au niveau exigé en approche devrait être plus élevée dans le Nord du Canada, puisque, aux latitudes élevées, les récepteurs « voient » les satellites se trouvant de l'autre côté du pôle Nord.

3.16.11 Vols MNPS au-dessus du NAT

Au-dessus du NAT, un seul récepteur GPS/RAIM peut servir à remplacer l'un des deux systèmes de navigation à longue distance obligatoires, comme le précise l'AIC 2/00. Dans pareil cas, les systèmes de navigation par inertie peuvent servir s'il s'avère que la fonction RAIM n'est plus disponible.

D'après une autre solution décrite dans l'AIC 2/00, une installation double GPS/FDE (système de positionnement mondial/détection et exclusion des fautes), y compris une avionique répondant aux normes TSO C145a/C146a, peut satisfaire aux exigences, à condition que les exploitants effectuent avant le vol une prédiction basée sur un logiciel de la fonction RAIM/FDE pour s'assurer que le service sera bien disponible pendant la traversée océanique. Très rarement, il arrive que des exploitants soient amenés à retarder un vol à cause de cette prédiction RAIM/FDE.

3.16.12 Approches au GPS et au WAAS aux aérodromes de dégivrage

L'évaluation des risques entourant les performances du GNSS a permis d'assouplir la restriction empêchant de se prévaloir des approches au GNSS dans le choix des aérodromes de dégivrage au moment de préparer un plan de vol. Cela inclut les aérodromes desservis uniquement par des approches au GPS.

Les pilotes peuvent se prévaloir d'une approche au GNSS à un aérodrome de dégivrage, à partir du moment où toutes les conditions suivantes sont respectées :

- Une approche utilisable à la destination prévue est desservie par une aide traditionnelle en état de fonctionnement. Cette mesure sert à s'assurer de la disponibilité d'une approche au cas où il y aurait une interruption de service généralisée du GPS. (La personne qui fait preuve d'une bonne discipline aéronautique devrait s'assurer que les prévisions météorologiques à destination permettent d'exécuter cette approche avec succès.) Cette approche doit être complètement indépendante du GNSS. Veillez noter que cette disposition interdit l'utilisation du GNSS à la place des aides au sol.
- Les minimums de la LNAV publiée sont les limites d'atterrissage les plus basses qui peuvent servir au moment de déterminer les exigences relatives aux minimums météorologiques aux aérodromes de dégivrage. Les minimums LNAV/VNAV ou LPV ne peuvent pas être utilisés.
- Le commandant de bord vérifie, en se servant des interruptions de service de satellite prévues, que l'intégrité, fournie par la fonction RAIM ou par le WAAS, requise pour exécuter une approche LNAV devrait être assurée à l'aérodrome de dégivrage prévu à l'ETA.
- Dans le cas de l'avionique GPS répondant aux normes TSO

C129/C129a, le pilote doit, à quelques reprises durant le vol et au moins une fois avant d'avoir franchi la moitié de la distance à parcourir, vérifier si la fonction RAIM sera disponible à l'aérodrome de décollage prévu à l'ETA. Cela peut se faire en utilisant la propriété de prédiction de la fonction RAIM de l'avionique. Si une prédiction en vol révèle que la fonction RAIM au niveau exigé à l'approche ne sera pas disponible à l'aérodrome de décollage, le pilote doit ajuster sa planification en conséquence. (Les prédictions en vol ne sont pas nécessaires dans le cas de l'avionique répondant aux normes TSO C145a/C146a.)

Pour l'établissement des minimums météorologiques aux aérodromes de décollage conformément à la rubrique RAC 3.14.1 de l'AIM de TC ou à la section GEN du CAP, la LNAV/VNAV doit être considérée comme une approche de non-précision.

NOTE : Ces dispositions servent à répondre aux exigences juridiques propres à la planification des vols vers des aéroports de décollage. Une fois en vol, les pilotes peuvent, tout en faisant preuve d'une bonne discipline aéronautique, modifier la planification au besoin pour s'adapter aux différentes situations.

Au moment de déposer un plan de vol IFR, il est donc possible de prévoir l'exécution d'approches RNAV (GPS) ou RNAV (GNSS) à un aérodrome de décollage, car la probabilité de disponibilité de la fonction RAIM ou l'intégrité du WAAS pour les approches de non-précision est généralement très élevée. Toutefois, lorsque des satellites sont hors service, cette disponibilité risque de diminuer. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer l'état des satellites afin de s'assurer qu'il y aura le niveau d'intégrité nécessaire à l'aérodrome de décollage à l'ETA, comme l'indique l'alinéa 3.16.12c), ci-dessus. Les deux prochaines rubriques expliquent les procédures à ce sujet.

3.16.12.1 Approches au GNSS aux aérodromes de décollage – Avionique GPS (TSO C129/C129a)

Il est possible de connaître l'état de la constellation du GPS par l'entremise de la FAA, en communiquant avec un centre d'information de vol (FIC) de NAV CANADA et en demandant le fichier NOTAM international « KNMH ».

Voici une procédure qui répond aux exigences visant à s'assurer que la fonction RAIM sera disponible au niveau exigé en approche dans le cas d'une avionique répondant aux normes TSO C129/C129a :

- Déterminer l'ETA à l'aérodrome de décollage proposé à la suite d'une approche interrompue à destination.
- Vérifier les NOTAM relatifs au GPS (KNMH) pour une période allant de 60 minutes avant à 60 minutes après l'ETA. Si l'interruption de service ne touche qu'un seul satellite pendant cette période, la condition prévue à la rubrique 3.16.12c) est respectée. Si on prévoit l'interruption de service d'au moins deux satellites pendant cette période

ETA \pm 60 minutes, il faut alors déterminer si la fonction RAIM sera disponible au niveau exigé en approche en tenant compte de la disponibilité réduite qui résulte des interruptions de service. Une façon de procéder consiste à utiliser un logiciel de prédiction RAIM qui sert à la régulation des vols et qui est disponible en magasin, à se procurer un almanach à jour et à désélectionner manuellement les satellites concernés aux heures indiquées dans les NOTAM.

Si la prédiction obtenue indique que la fonction RAIM ne sera pas disponible pendant 15 minutes au plus pendant la période ETA \pm 60 minutes, l'exigence relative à la disponibilité de la fonction RAIM est alors respectée.

Il est possible de changer d'aérodrome de décollage ou de modifier l'heure de départ (et, par conséquent, l'ETA à l'aérodrome de décollage) et de refaire la prédiction afin de trouver une heure à laquelle la disponibilité requise de la fonction RAIM sera obtenue ou bien tout simplement de trouver une heure à laquelle l'interruption de service de moins de deux satellites est prévue.

3.16.12.2 Approches au GNSS aux aérodromes de décollage – Avionique WAAS

Vérifier qu'une approche LNAV sera disponible est moins compliqué dans le cas des exploitants qui utilisent une avionique WAAS (TSO C145a/C146a). Il suffit de vérifier les fichiers des NOTAM nationaux (CYHQ) et des NOTAM sur les FIR afin de s'assurer que le système des NOTAM relatifs au WAAS n'est pas tombé en panne et qu'aucune interruption généralisée des services WAAS ne s'est produite, puis de vérifier le fichier des NOTAM de l'aérodrome de décollage afin de s'assurer que la LNAV sera disponible.

Le système des NOTAM évalue automatiquement si l'intégrité sera suffisante en se servant des messages des satellites géostationnaires du WAAS. En cas d'interruption de service généralisée des messages du WAAS (par exemple dans les rares cas d'une panne de satellite géostationnaire ou d'une panne totale du système), ou si un aérodrome se trouve en dehors de la couverture des satellites géostationnaires, le système détermine si le niveau de la fonction RAIM en approche, tel qu'il a été calculé par un récepteur WAAS, sera disponible. Dans toutes ces situations, l'absence de NOTAM pour cet aérodrome devrait permettre au pilote d'être raisonnablement assuré que l'approche LNAV sera disponible.

En cas de panne du système des NOTAM relatifs au WAAS, un NOTAM national sera publié pour indiquer l'absence de surveillance du WAAS. Dans ce cas, le pilote pourra utiliser la procédure décrite à la rubrique précédente à propos de l'avionique répondant aux normes TSO C129/C129a. Le pilote aura ainsi une indication sûre, encore que conservatrice, de la disponibilité de la LNAV.

3.16.13 La prochaine génération du GNSS

Les États-Unis ont commencé à se pencher sur la prochaine génération de satellites GPS tandis que l'Europe prépare Galileo, qui devrait être compatible avec le GPS. Ces nouveaux systèmes seront dotés de caractéristiques qui amélioreront notablement les performances. Les deux systèmes transmettront des signaux plus puissants sur au moins deux fréquences dans des bandes du spectre protégées pour la navigation. Comme le retard ionosphérique est lié à la fréquence, les récepteurs de la prochaine génération seront capables de calculer directement ce retard. Cela signifie que le SBAS de la prochaine génération devrait pouvoir facilement permettre les approches de CAT I sur de vastes étendues, et ce, parce que le plus grand défi auquel est confronté le SBAS actuel porte sur la garantie de l'intégrité des corrections ionosphériques.

D'après les dernières estimations, la constellation de satellites de Galileo devrait être mise en service vers 2010 tandis que la constellation GPS modernisée devrait être pleinement opérationnelle d'ici à 2015.

3.16.14 Qualité de navigation requise (RNP) et SatNav

Dans l'avenir, les normes d'utilisation à l'intérieur d'espaces aériens précis ou celles nécessaires pour suivre des procédures précises feront probablement appel au concept de RNP. En principe, plutôt que de prévoir des dispositions réglementaires exigeant que les aéronefs soient équipés d'une avionique précise pour évoluer à l'intérieur d'espaces aériens désignés, c'est le niveau de RNP qui sera précisé. Ainsi, il incombera au pilote et à l'exploitant de s'assurer que l'aéronef est convenablement équipé.

La RNP est avant tout un système RNAV, mais fait aussi appel à une approche basée entièrement sur les performances afin de s'assurer qu'il y a une forte probabilité que l'aéronef demeure confiné à un couloir bien défini.

Cela exige la disponibilité de l'intégrité et de la continuité du confinement. Comme tous les systèmes SatNav sont conçus en fonction de ces normes, on s'attend à ce que la SatNav puisse composer avec ces fonctions avancées.

Parmi les avantages attendus du concept RNP, citons la réduction des espacements latéraux et verticaux, l'utilisation d'itinéraires plus directs, l'abaissement des minimums d'approche et une amélioration de la capacité de certains aéroports. Il y a cependant d'autres facteurs à prendre en compte, comme la disponibilité de la surveillance et des communications. Par conséquent, les normes d'espacement dépendront de la qualité d'ensemble du système, et non pas de la seule qualité de la navigation.

3.16.15 Vulnérabilité du GNSS – Rapports d'interférence ou d'anomalie

Une des questions les plus controversées entourant la SatNav tient à sa capacité à devenir un système reposant sur un « moyen unique », ce qui permettrait alors le retrait du service des aides au sol traditionnelles.

De récentes études ont confirmé que les interférences (intentionnelles ou non intentionnelles) étaient la question clé, car les signaux du GNSS sont très faibles. En réalité, la principale menace est l'interférence intentionnelle, car un spectre bien réglementé et la capacité des nouveaux satellites d'émettre des signaux sur de nombreuses fréquences réduisent les effets de l'interférence non intentionnelle à un niveau négligeable. La solution consiste en une certaine combinaison de systèmes au sol, de systèmes embarqués (comme l'IRS) et de procédures d'utilisation. Pour une région donnée, le dosage approprié se fera à partir d'une analyse détaillée des menaces, de la complexité de la situation dans cette région, des avantages, des coûts et de l'acceptation des risques.

L'objectif premier d'une stratégie d'atténuation est la sécurité. Un des objectifs secondaires, mais revêtant tout de même une grande importance, est la réduction au minimum des perturbations et des incidences économiques. Si l'on pouvait faire en sorte que l'interférence intentionnelle soit simplement gênante, les efforts faits pour créer cette interférence seraient alors vains.

La décision de conserver les aides au sol dépendra d'une analyse propre aux régions concernées. Si le guidage en approche est une application critique, cela ne signifie pas pour autant que chaque approche devrait avoir un moyen de guidage de secours. Le nombre d'approches de secours dans une région serait fondé sur une analyse minutieuse des dangers et sur l'assurance que tous les aéronefs pourront se poser quelque part en toute sécurité.

Les questions de vulnérabilité et de moyens de secours doivent être coordonnées à l'échelle planétaire si l'on veut s'assurer que tous les pays adoptent une stratégie uniforme et appropriée. Des documents à ce sujet ont été présentés lors de la 11e Conférence sur la navigation aérienne de l'OACI qui a eu lieu en septembre 2003. Cette documentation devrait aider les pays à prendre des décisions en matière de planification.

Le Canada doit trouver une solution adaptée à la densité du trafic et aux risques d'interférences au pays. NAV CANADA étudie activement cette question et consultera ses clients et Transports Canada avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, même si la SatNav n'atteint jamais le statut de « moyen unique » dans toutes les phases de vol, il n'empêche qu'elle va apporter aux utilisateurs d'aéronefs des avantages significatifs au niveau de la sécurité et de l'efficacité.

À court terme, les pilotes qui se servent de récepteurs GNSS certifiés pour une utilisation en IFR sont protégés par la fonction RAIM ou le WAAS contre les erreurs de navigation induites

par des interférences. Un SNR dégradé peut également nuire à la navigation. S'ils suspectent un problème d'interférences ou autre avec le GPS, les pilotes devraient avertir l'ATS et, si nécessaire, revenir aux aides traditionnelles à la navigation. Il est également demandé aux pilotes de remplir le « Formulaire de rapport d'anomalie du GPS » (figure 3.4) ou tout autre document équivalent afin d'aider à l'identification et à l'élimination des sources d'interférences ou de dégradation du signal GPS.

3.16.16 Pour bien utiliser le GPS

La SatNav offre une réelle occasion d'améliorer la sécurité et l'efficacité dans le domaine aéronautique. De nombreux pilotes tirent déjà profit des avantages que leur procure le GPS en tant qu'outil principal de navigation en IFR ou en VFR, mais, pour ne pas compromettre leur sécurité, les pilotes doivent se servir correctement du GNSS. Voici quelques petits trucs utiles :

- n'utiliser que des récepteurs certifiés pour une utilisation IFR pour voler en IFR, car les récepteurs portatifs et les récepteurs VFR fixés au tableau de bord n'assurent pas l'intégrité nécessaire au vol IFR;
- pour voler en IFR, il faut une base de données valide sur les approches — les mises à jour ont lieu tous les 28 ou 56 jours;
- à cause des limites de stockage, certains constructeurs ont omis certaines données dans les bases de données de leurs récepteurs. Avant de partir pour un aérodrome situé en région éloignée ou pour un petit aérodrome, les pilotes devraient s'assurer que toutes les procédures dont ils pourraient avoir besoin sont bien présentes dans la base de données;
- ne pas se prendre pour un concepteur d'approche — de telles personnes ont besoin d'une formation spéciale et d'outils bien précis, et, avant qu'une approche soit mise en service, elle doit passer par toute une série de validations. Par ailleurs, le niveau de la fonction RAIM du récepteur et la sensibilité de l'indicateur d'écart de route (CDI) ne seront pas adéquats si l'approche n'est pas tirée de la base de données;
- ne jamais voler plus bas que les minimums publiés dans des conditions de vol aux instruments. Des accidents se sont produits à cause de pilotes qui accordaient une trop grande confiance à la précision du GNSS;
- les récepteurs utilisables en VFR peuvent servir de complément aux cartes dans des conditions de vol à vue, mais ils ne doivent pas remplacer des cartes à jour;
- les récepteurs portatifs et tous les câbles qui les accompagnent devraient être positionnés soigneusement dans le poste de pilotage afin d'éviter tout risque d'interférences électromagnétiques (EMI) et tout risque d'entrave avec les commandes de l'aéronef;

les récepteurs portatifs ayant des bases de données à jour peuvent également être utiles en situation d'urgence découlant d'une panne du récepteur IFR;

- en navigation VFR, ne pas se laisser tenter par un vol dans des conditions météorologiques limites. Même si l'utilisateur d'un récepteur GNSS est pratiquement assuré de ne pas se perdre, il n'empêche qu'il court de plus grands risques d'impact avec la surface sans perte de contrôle si la visibilité est faible. Les cartes VFR devraient également être à jour et être actualisées à partir des NOTAM pertinents, en plus de servir de première référence pour éviter les zones d'alerte, etc. Certains récepteurs VFR décrivent ces zones, mais rien ne garantit que la description est exacte puisqu'elle n'est assujettie à aucune norme.

3.16.17 Équipe de mise en œuvre des communications, de la navigation et de la surveillance (CNS)

NAV CANADA et Transports Canada travaillent ensemble à la mise en œuvre du GNSS et au règlement des questions de transition par l'intermédiaire de l'Équipe de mise en œuvre des CNS. Cette dernière vient remplacer l'Équipe de mise en œuvre du GNSS (GIT). Une des préoccupations de l'Équipe de mise en œuvre des CNS consiste à s'assurer que les nouveaux services du GNSS respectent les normes de sécurité contraignantes de l'aviation tout en répondant aux besoins du milieu aéronautique canadien.

L'Équipe de mise en œuvre des CNS constitue fréquemment des groupes de travail pour étudier des questions précises. Ces groupes s'intéressent au nombre croissant des approbations d'utilisation de la SatNav ou à la résolution d'un problème opérationnel ou technique. Les groupes de travail présentent les résultats de leurs travaux à l'Équipe de mise en œuvre des CNS à des fins de discussion, d'acceptation et de transmission à la direction de Transports Canada et de NAV CANADA pour obtenir l'approbation finale.

L'Équipe de mise en œuvre des CNS suit une méthode de gestion de la sécurité en vertu de laquelle une évaluation des risques doit être réalisée avant la mise en œuvre de tout nouveau service.

3.16.18 Commentaires des utilisateurs du GNSS

Le personnel de la Conception des services CNS (CS CNS) de NAV CANADA évalue en permanence les moyens et les limites de la SatNav afin que les utilisateurs puissent la mettre à profit le plus vite possible. La CS CNS participe à l'élaboration de normes internationales, suit les avancées technologiques et évalue l'application opérationnelle du GNSS.

Par l'entremise du CD CNS, NAV CANADA et Transports Canada travaillent avec des organismes d'utilisateurs nationaux au projet du GPS comme à d'autres questions, dans le but de rendre l'exploitation des aéronefs encore plus

efficace. À titre de pilote ou d'exploitant, vous pouvez faire connaître votre opinion sur le GNSS et sur d'autres points connexes en vous adressant à l'un de ces organismes ou en communiquant directement avec la CS CNS, dont voici les coordonnées :

NAV CANADA
Conception des services de CNS
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Fax : 613 563-7995
Courriel : satnav@navcanada.ca
Site Web : www.navcanada.ca



Figure 3.4 — Formulaire de rapport d'anomalie du GPS

RENSEIGNEMENTS SUR L'EXPÉDITEUR	
<u>Préparé par</u> :	<u>Date</u> :
<u>Adresse</u> :	<u>Téléphone</u> :
	<u>Fax</u> :
	<u>Courriel</u> :
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉQUIPEMENT GPS	
<u>Immatriculation de l'aéronef</u> :	<u>Type d'aéronef</u> :
<u>Type de récepteur GPS</u> :	<input type="checkbox"/> Portatif <input type="checkbox"/> Fixé au tableau de bord <input type="checkbox"/> Capteur FMS
<u>Approuvé TSO C129?</u> Oui/Non	<u>Installation approuvée pour</u> : <input type="checkbox"/> IFR <input type="checkbox"/> VFR
<u>Marque/Modèle du GPS</u> :	
<u>Emplacement de l'antenne GPS</u> : <input type="checkbox"/> sur l'aéronef <input type="checkbox"/> ventouse <input type="checkbox"/> sur le boîtier	
<u>Remarques</u> :	
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVÉNEMENT	
<u>Date de l'événement</u> :	<u>Altitude approximative</u> :
<u>Heure approx. de l'événement</u> :	
<u>Emplacement approx. de l'événement (lat./long., ville ou repère terrestre le plus proche)</u> :	
<u>Indications fournies par le récepteur pendant le problème</u> :	
<input type="checkbox"/> Graves erreurs de position (détails) :	<input type="checkbox"/> Rapport signal/bruit dégradé (détails) :
<input type="checkbox"/> Perte d'intégrité (avert./alerte RAIM) :	<input type="checkbox"/> Autre :
<input type="checkbox"/> Perte de couverture (détails) :	
<input type="checkbox"/> Perte de satellites visibles (détails) :	
<u>Durée du problème</u> :	<input type="checkbox"/> secondes <input type="checkbox"/> minutes <input type="checkbox"/> heures <input type="checkbox"/> jours
<u>Indications fournies par le récepteur avant le problème</u> :	
<u>Mesures prises par l'exploitant pour corriger le problème (indiquer si l'anomalie a disparu d'elle-même)</u> :	
<u>Causes possibles</u> (p. ex. transmission radio VHF à bord, antennes d'émetteur télé/radio, immeubles, activités suspectes)	
<u>Commentaires ou détails</u> :	
Retourner le formulaire au : Bureau du programme de navigation par satellite NAV CANADA 77, rue Metcalfe, Ottawa ON K1P 5L6 Fax : 613 563-7995	

4.0 SIGNAUX HORAIRES

4.1 GÉNÉRALITÉS

Les signaux horaires du Conseil national de recherches émanent de CHU Ottawa, sur les fréquences 3 330, 7 335 et 14 670 kHz. Les transmissions se font en AM continuellement et simultanément sur toutes les fréquences; la zone de couverture comprend la majeure partie de l'Amérique du Nord et de nombreuses régions du monde.

L'auditeur entend un battement, pour chaque seconde moyenne, qui dure de 1/5 de seconde sauf que la pulsation zéro de chaque minute est plus longue et dure une demi-seconde et que la pulsation zéro de chaque heure dure une seconde entière puis est suivie de 40 secondes de silence. Afin de permettre à l'auditeur de détecter les demi-minutes, on omet la 29^e pulsation de chaque minute.

L'heure est annoncée en phonie chaque minute dans l'intervalle de dix secondes entre les 50^e et 60^e secondes. L'heure annoncée est indiquée par le commencement de la pulsation qui suit l'annonce. Les annonces en phonie faites en anglais et en français utilisent le système de 24 heures.

5.0 COMMUNICATIONS – SERVICE MOBILE

5.1 GÉNÉRALITÉS

Cette partie discute des communications par radio entre les aéronefs et les stations au sol. Une emphase particulière est placée sur les méthodes de radiotéléphonie normalisées qui ont pour objet de promouvoir la compréhension des messages et ainsi de réduire la longueur des communications.

Au Canada, la radio VHF—AM dans la bande des fréquences 118-137 MHz est le moyen primaire de communication aéronautique. Pour une portée plus grande dans les régions nordiques et au-dessus de l'Atlantique Nord, la radio HF—BLU est également disponible dans la bande 2,8-22 MHz.

Règlements

Certificat d'opérateur: En vertu du *Règlement sur la radiocommunication du Canada*, seule une personne titulaire d'un certificat restreint d'opérateur radio avec compétence aéronautique délivré par Industrie Canada peut faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service aéronautique.

Licences de station: Tout le matériel radio employé dans les services aéronautiques doit être homologué par Industrie Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences concernant les communications, veuillez consulter le *Guide d'étude du certificat restreint de radiotéléphoniste Service aéronautique* (CIR-21). Ce guide est disponible auprès de votre bureau de district local d'Industrie Canada ou en téléphonant le 613 998-4149.

5.2 LANGUE

Les dispositions relatives à l'utilisation du français et de l'anglais dans les communications radio en aviation figurent aux articles 602.133, 602.134 et 602.135 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC). Ces dispositions prévoient que les services de la circulation aérienne doivent être donnés en anglais et précisent également les endroits où ces services doivent être offerts en français. L'annexe A de la section COM contient la liste de ces endroits et des articles pertinents du RAC.

Une fois que la langue à utiliser a été établie, le pilote devra éviter de passer d'une langue à l'autre au cours de ses communications sans avoir au préalable averti le contrôleur de ses intentions, ceci afin d'assurer l'efficacité opérationnelle et la sécurité aérienne. De plus, le pilote doit s'efforcer d'apprendre parfaitement la phraséologie et la terminologie aéronautiques pertinentes au contrôle de la circulation aérienne ou au service d'information de vol dans la langue officielle de son choix.

5.3 ESPACEMENT DES CANAUX POUR LES FRÉQUENCES DE COMMUNICATIONS VHF

Au Canada, l'espacement normalisé des canaux VHF air-sol est de 25 kHz, ce qui exige un émetteur-récepteur à 760 canaux. Dans certaines régions d'Europe, l'espacement a été réduit à 8,33 kHz.

Les exploitants dont les radios ne permettent que l'espacement de 50 kHz s'exposent à des restrictions d'accès à certaines parties de l'espace aérien canadien et à certains aéroports canadiens puisque l'espacement de 25 kHz a été établi aux fins de la fourniture des services ATC. L'utilisation de l'espacement de 8,33 kHz par les ATC en Europe peut imposer des limites du même ordre.

Parce que les sélecteurs de fréquences de certains émetteurs-récepteurs de 25 kHz n'affichent pas la troisième décimale, des ambiguïtés peuvent exister relativement à la sélection des fréquences. Ces postes peuvent fonctionner en espacement 25 kHz lorsqu'on peut afficher 2 et 7 comme dernière décimale.

Exemple :

Centre de Montréal : 133.225 (Fréquence actuelle)
 Fréquence ATC assignée : 133.22 (Unité 5 omise)
 Affichage radio d'aéronef : 133.225 ou 133.22

Dans les deux cas, la radio de l'aéronef est réglée sur la fréquence appropriée, c.-à-d. 133.225 MHz.

5.4 USAGE DE L'ALPHABET PHONÉTIQUE

L'alphabet phonétique de l'OACI doit être utilisé pour des lettres, des groupes de lettres ou des mots autant que possible.

ALPHABET PHONÉTIQUE ET CODE MORSE

LETTRE	CODE	MOT	PRONONCIATION	LETTRE	CODE	MOT	PRONONCIATION
A	--	Alfa	AL fah	N	--	November	no VÈMM ber
B	----	Bravo	BRA VO	O	----	Oscar	OSS kar
C	----	Charlie	TCHAH li ou CHAR li	P	----	Papa	pah PAH
D	----	Delta	DEL tah	Q	----	Quebec	KÉ BÈK
E	----	Echo	ÈK o	R	----	Romeo	RO mi o
F	----	Foxtrot	FOX trot	S	----	Sierra	si ÈR rah
G	----	Golf	GOLF	T	----	Tango	TANG go
H	----	Hotel	ho TÈLL	U	----	Uniform	YOU ni form ou OU ni form
I	----	India	IN di ah	V	----	Victor	VIK tar
J	----	Juliett	DJOU li ÈTT	W	----	Whiskey	OUISS ki
K	----	Kilo	KI lo	X	----	X-ray	ÈKSS RÉ
L	----	Lima	LI mah	Y	----	Yankee	YANG ki
M	----	Mike	MAik	Z	----	Zulu	ZOU lou

NOMBRE	CODE	MOT	PRONONCIATION	NOMBRE	CODE	MOT	PRONONCIATION
0	-----	Zéro	ZÉRO	5	-----	Cinq	CINQ-e
1	-----	Un	UN	6	-----	Six	SIS-e
2	-----	Deux	DEU	7	-----	Sept	SET-e
3	-----	Trois	TROI	8	-----	Huit	UIT-e
4	-----	Quatre	CA-tre	9	-----	Neuf	NEUF-e

On donne une emphase égale quand les syllabes sont en majuscules, par exemple : ÈKSSRÉ; mais lorsque seulement une syllabe est en majuscules, on donne l'emphase principale à cette syllabe, par exemple : ZOU lou.

5.5 DÉSIGNATION DES VOIES ET DES ROUTES AÉRIENNES

On utilise également l'alphabet phonétique pour la désignation des voies et des routes aériennes canadiennes.

Exemples :

	<i>ÉCRIT</i>	<i>EXPRIMÉ</i>
Voies aériennes	GI	GOLF 1
	A2	ALFA 2
	J500	JET 500
Routes aériennes	RR3	ROMÉO ROMÉO 3
	BR4	BRAVO ROMÉO 4

5.6 COMPTE RENDU DE DISTANCE

Les comptes rendus de distance reposant sur la RNAV et sur le GPS seront donnés en miles, p. ex. à 30 miles d'un tel endroit. Dans le cas des comptes rendus de distance reposant sur le DME, les pilotes doivent prononcer l'abréviation DME, p. ex. à 30 DME d'un tel endroit.

5.7 PRONONCIATION DES CHIFFRES

Tous les chiffres, sauf les milliers entiers, devraient être transmis en prononçant chaque chiffre distinctement :

Exemples :

572 CINQ SEPT DEUX
 11 000 UN UN MILLE

L'altitude au-dessus du niveau de la mer est exprimée en milliers et en centaines de pieds. Le niveau de vol doit s'exprimer en chiffres distincts :

Exemples :

2700 DEUX MILLE SEPT CENTS
 FL260 NIVEAU DE VOL DEUX SIX ZÉRO

Les numéros du type d'aéronef, la vitesse du vent et la base des nuages peuvent être exprimés en combinaison de chiffres et de nombres :

Exemples :

DC10 DC DIX
 Vent 270/10 VENT DEUX SEPT ZÉRO à DIX
 3400 fragmenté TROIS MILLE QUATRE CENTS FRAGMENTÉ

Heure- Temps universel coordonné (UTC)

Exemples :

0920Z ZÉRO NEUF DEUX ZÉRO ZULU
 La prochaine
 heure plus 09
 minutes ZÉRO NEUF

Le cap de l'aéronef est exprimé en nombre de trois chiffres précédé de « cap ». Dans l'espace aérien intérieur du sud, le cap est exprimé en « degrés magnétiques ». Dans l'espace aérien intérieur du nord, le cap est exprimé en « degrés vrais ».

Exemple :

005 degrés CAP ZÉRO ZÉRO CINQ

L'altitude d'aérodrome est exprimée en pieds, nombre précédé de l'expression « altitude de l'aérodrome ».

Exemple :

150 ALTITUDE DE L'AÉRODROME UN
 CINQ ZÉRO



Les codes du transpondeur sont donnés en chiffres précédés du mot « affichez » :

Exemple :

code 1200 *AFFICHEZ UN DEUX ZÉRO ZÉRO*

La ponctuation décimale est indiquée par l'énonciation du mot « décimal » dans la séquence. Toutefois, lorsqu'il s'agit de fréquences VHF ou UHF, le mot « décimal » peut être omis s'il n'y a pas de risque de confusion.

5.8 INDICATIFS D'APPEL

5.8.1 Aéronefs civils

Dans les communications radio, on doit toujours donner l'indicatif d'appel des aéronefs en lettres phonétiques.

Un avion lourd est un avion ayant un poids maximal autorisé au décollage de 300 000 lb ou plus.

Une fois la communication établie, et s'il n'y a aucun risque de confusion, on peut omettre le mot « lourd » et abrégé l'indicatif d'appel de la façon indiquée ci-après.

Un « MEDEVAC » est un vol qui est entrepris pour répondre à une urgence médicale, c.-à-d. le transport de patients, de donneurs d'organes, d'organes ou le transport de tout autre équipement médical de sauvetage dont le besoin est urgent. Cette définition peut s'appliquer également à certains vols médicaux, généralement effectués à l'aide d'hélicoptères, qui peuvent être désignés comme VOL D'ÉVACUATION MÉDICALE.

Transporteurs aériens canadiens :

- a) Au contact initial, donner la désignation de l'exploitant qui lui a été assignée, suivi du numéro du vol, ou des trois derniers caractères de l'immatriculation, et du mot « lourd », s'il y a lieu.

Exemple :

Air Canada 149 Lourd
(AIR CANADA UN QUATRE NEUF LOURD)

- b) Communications subséquentes : Ne pas abrégé, mais on peut omettre le mot « lourd ».

Transporteurs aériens étrangers :

- a) Au contact initial, donner la désignation de l'exploitant suivi du numéro du vol, ou de l'immatriculation complète de l'aéronef, et du mot « lourd », s'il y a lieu.

Exemples :

G-ABCD Lourd
G-ABCD (GOLF ALFA BRAVO CHARLIE DELTA LOURD)

- b) Communications subséquentes : Si on utilise l'immatriculation de l'aéronef, on peut abrégé pour ne garder que les deux derniers caractères ou plus.

Exemple :

CD (CHARLIE DELTA)

Aéronefs privés canadiens et transporteurs canadiens ou étrangers sans indicatif d'appel assigné :

- a) Au contact initial, donner le nom du constructeur ou le type d'aéronef suivi des quatre dernières lettres de l'immatriculation.

Exemples :

Cessna GADT (CESSNA GOLF ALFA DELTA TANGO)
Aztec-FADT (AZTEC FOXTROT ALFA DELTA TANGO)

- b) Communications subséquentes : On peut abrégé pour ne garder que les trois dernières lettres de l'immatriculation si l'ATS en prend l'initiative.

Exemples :

Cessna GADT devient « ADT » (ALFA DELTA TANGO)
Aztec FADT devient « ADT » (ALFA DELTA TANGO)

Immatriculation des aéronefs privés étrangers

- a) Contact initial : Donner le nom du constructeur ou le type d'aéronef suivi de l'immatriculation complète de l'aéronef.

Exemple :

Mooney N6920K (exprimé : MOONEY
NOVEMBRE SIX NEUF DEUX ZÉRO KILO)

- b) Communications subséquentes : On peut abrégé pour ne garder que les trois derniers caractères de l'immatriculation si l'ATS en prend l'initiative.

Exemple :

Mooney N6920K devient « 20K » (exprimé : DEUX ZÉRO KILO)

Vol d'évacuation médicale (MEDEVAC)

- a) Contact initial : Donner le nom du constructeur de l'aéronef, le type d'aéronef ou l'indicatif d'appel de la compagnie suivi de l'un ou l'autre des éléments suivants :
- (i) le numéro du vol suivi du mot « MEDEVAC »

- (ii) les quatre derniers caractères de l'immatriculation de l'aéronef suivis du mot « MEDEVAC ».

Exemples :

Austin 101 MEDEVAC
 (exprimé : AUSTIN UN ZÉRO UN MEDEVAC)
Cessna FABC MEDEVAC (exprimé : CESSNA FOXTROT ALFA BRAVO CHARLIE MEDEVAC)

- b) Communications subséquentes : On peut abrégé selon la procédure normale en retenant le mot « MEDEVAC ».

5.8.2 Stations au sol

Généralités

Le nom de l'aérodrome, tel qu'il est publié dans le CFS, sert à former l'indicatif d'appel de la station au sol qui s'y rattache. Lorsque le nom de l'aérodrome est différent de celui de la communauté locale, il est publié après le nom de la communauté locale et séparé par une barre oblique (/).

\ Les exceptions sont publiées dans la section COMM du CFS.

Exemple :

MONTRÉAL/ST-HUBERT		QUÉ
COMM	TOUR	TOUR DE ST-HUBERT
	St-Hubert	

Autres exemples d'indicatifs d'appel :

	CFS	d'indicatifs d'appel
	COMM	
Centre de contrôle régional	CENTRE	MONTRÉAL CENTRE
Station d'information de vol	RADIO	SEPT-ÎLES RADIO
Contrôle terminal	TML	QUÉBEC TERMINAL
Contrôle des arrivées	ARR	MIRABEL ARRIVÉES
Contrôle des départs	DEP	MIRABEL DÉPARTS
Autorisations	CLNC DEL	OTTAWA AUTORISATION
Radio d'aérodrome communautaire	APRT RDO	SALLUIT RADIO D'AÉRODROME
Service météorologique	PMSV	BAGOTVILLE MÉTRO
Service consultatif de tablier	APRON	MIRABEL TABLIER
Installation radio télécommandée	RCO	ROUYN RADIO
Fréquence obligatoire	MF	SHERBROOKE RADIO
Fréquence de trafic d'aérodrome	ATF	MANIWAKI UNICOM
Station radio périphérique	PAL	Montréal CENTRE DE MONTRÉAL
Service consultatif VFR	CSLT VFR	Montréal CENTRE DE MONTRÉAL

5.8.3 RCO

Une RCO est une installation éloignée d'une FSS ou d'un centre d'information de vol (FIC) qui assure les communications entre les aéronefs et cette FSS ou ce FIC. On ne peut utiliser une RCO que pour les communications avec les FISE et les RAAS. Il n'existe qu'une procédure à suivre pour établir une

communication avec une RCO.

Lorsqu'ils établissent le contact initial, les pilotes devraient indiquer l'identification de l'unité ATS (FSS ou FIC) qui contrôle la RCO, l'identification de l'aéronef et le nom de l'emplacement de la RCO tout en indiquant les lettres R-C-O dans un format non phonétique.

Exemple :

HALIFAX RADIO, CHEROKEE, GOLF ALFA BRAVO CHARLIE SUR LA R-C-O DE FREDERICTON.

Le nom de la RCO aide le spécialiste de l'information de vol à identifier la RCO utilisée pour faire l'appel puisqu'une même personne peut surveiller plusieurs fréquences. Le spécialiste répondra en donnant l'identification de l'aéronef, suivie de l'identification de l'unité contrôlant la RCO.

Exemple :

GOLF ALFA BRAVO CHARLIE, HALIFAX RADIO.

5.9 PRATIQUE STANDARD DE RADIOTÉLÉPHONIE

Généralités

Le *Règlement sur la radiocommunication* stipule que l'utilisation d'un appareil radio aux fins du service aéronautique se limite aux communications relatives à ce qui suit :

- la sécurité et la navigation des aéronefs;
- l'ensemble des activités des aéronefs;
- l'échange de messages pour le compte du public.

En outre une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio que pour émettre un signal non superflu ou un signal ne contenant pas de radiocommunications blasphématoires ou obscènes.

Tout pilote doit :

- dans la mesure du possible, transmettre ses messages radio de façon claire et concise en se servant de la phraséologie standard;
- préparer le contenu du message avant de le transmettre;
- écouter d'abord afin d'éviter d'interrompre une autre communication.

Message

Respecter la formule radiotéléphonique : appel, réponse, message et accusé de réception.

Pilote : TOUR DE REGINA, (ICI) CESSNA FOXTROT BRAVO CHARLIE DELTA (À VOUS).

Tour : FOXTROT BRAVO CHARLIE DELTA, TOUR DE REGINA.

Pilote : TOUR DE REGINA, FOXTROT BRAVO CHARLIE DELTA, DIX MILLES AU SUD À TROIS MILLE CINQ CENTS pieds, VFR, INSTRUCTIONS POUR L'ATERRISSAGE.

Tour : BRAVO CHARLIE DELTA, TOUR DE REGINA, PISTE UN TROIS, SIX, VENT UN TROIS ZÉRO À DIX, ALTIMÈTRE DEUX NEUF NEUF DEUX, AUTORISÉ À JOINDRE LE CIRCUIT.

Pilote : BRAVO CHARLIE DELTA.

Les expressions « ICI » et « À VOUS » peuvent être omises s'il n'existe aucun risque de confusion et on peut abrégé l'indicatif d'appel de l'aéronef, comme suit :

TOUR, BRAVO CHARLIE DELTA, CONFIRMEZ VIRAGE VERS LA DROITE.

Accusé de réception d'un message : Le pilote doit accuser réception de tout message qui lui est destiné y compris les changements de fréquence. Un tel accusé de réception peut se faire sous forme de transmission de l'indicatif d'appel de l'aéronef, de répétition de l'autorisation accompagnée de l'indicatif d'appel de l'aéronef ou de transmission de l'indicatif d'appel accompagné de l'expression appropriée.

Tour : VICTOR LIMA CHARLIE, AUTORISÉ À ATERRIR.

Pilote : VICTOR LIMA CHARLIE.

Tour : FOXTROT VICTOR LIMA CHARLIE, ÊTES-VOUS À CINQ MILLE PIEDS?

Pilote : FOXTROT VICTOR LIMA CHARLIE, AFFIRMATIF.

NOTE : Un clic du microphone en guise d'accusé de réception n'est pas une pratique acceptable en radiotéléphonie.

5.10 VÉRIFICATIONS RADIO

L'échelle de lisibilité de 1 à 5 se traduit comme suit :

1. illisible;
2. lisible par moments;
3. difficilement lisible;
4. lisible;
5. parfaitement lisible.

L'échelle de force de 1 à 5 utilisée en communications HF se traduit comme suit :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. a peine perceptible; | 4. très bonne. |
| 2. bonne; | 5. assez bonne; |
| 3. faible; | |

Les vérifications radio sont classées comme suit :

Vérification du signal — si la vérification a lieu lorsque l'aéronef est en vol.

Vérification avant le vol — si la vérification a lieu avant le départ.

Vérification maintenance — si la vérification est effectuée par l'équipe technique au sol.

Pilote : ROUYN RADIO (ICI) CESSNA FOXTROT ALFA BRAVO CHARLIE, VÉRIFICATION DU SIGNAL SUR CINQ SIX HUIT ZÉRO.

Radio : FOXTROT ALFA BRAVO CHARLIE (ICI) ROUYN RADIO, VOUS REÇOIT PARFAITEMENT AVEC FORCE CINQ, À VOUS.

5.11 COMMUNICATIONS EN CAS D'URGENCE

Généralités

Une situation d'urgence est classée selon le degré de danger ou de risque comme suit :

- a) Détresse est une situation où l'on est menacé par un danger grave ou imminent et on demande une assistance immédiate. Le signal de détresse est MAYDAY prononcé trois fois.
- b) Urgence est une situation relative à la sécurité d'un aéronef ou d'un autre véhicule ou d'une personne se trouvant à bord ou en vue, mais qui ne demande pas d'assistance immédiate. Le signal d'urgence est PAN PAN prononcé trois fois.

La première transmission de l'appel et du message de détresse effectuée par un aéronef doit se faire sur la fréquence air-sol en usage au moment de l'appel. Si l'aéronef est incapable d'établir la communication à l'aide de cette fréquence, il doit répéter l'appel et le message sur la fréquence générale d'appel et de détresse (3023.5 kHz ou 121.5 MHz) ou sur toute autre fréquence disponible tel que 2 182 et 5 680 kHz afin d'établir la communication avec une station terrestre ou d'aéronef quelconque.

L'appel de détresse a priorité absolue sur toutes les autres communications. Toutes les stations qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute émission qui pourrait nuire et doivent écouter sur la fréquence de l'appel de détresse.

Exemple de message de détresse provenant d'un aéronef :

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, ICI CFZXY, CFZXY, CFZXY, CINQ ZÉRO MILLE SUD DE SEPT-ÎLES À UN SEPT DEUX CINQ ZULU, QUATRE MILLE, NORSEMAN, FORMATION DE GLACE, TENTERAI ATERRISSAGE FORCÉ SURGLACE, CFZXY RÉPONDEZ.

Exemple de message d'urgence à toutes les stations :

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, ICI SEPT ÎLES RADIO, SEPT ÎLES RADIO, SEPT ÎLES RADIO, ATERRISSAGE D'URGENCE À L'AÉROPORT DE SEPT ÎLES, TOUR DE CONTRÔLE DE SEPT ÎLES DEMANDE À TOUS LES AÉRONEFS À UNE ALTITUDE INFÉRIEURE À SIX MILLE pieds DANS UN RAYON DE UN ZÉRO MILLES DU RADIOPHARE DE SEPT ÎLES DE QUITTER LES AXES EST ET SUD IMMÉDIATEMENT, ICI SEPT ÎLES RADIO, TERMINÉ.

Les procédures à suivre en cas d'urgence sont contenues dans les Sections RAC et SAR de l'*A.I.M. de TC*.

Communications téléphoniques par satellite

INMARSAT, en collaboration avec l'OACI, a élaboré un plan de numérotation téléphonique pour permettre aux Services de la circulation aérienne d'utiliser les communications téléphoniques par satellite, provenant d'aéronefs convenablement équipés, comme moyen de secours complémentaire aux installations primaires air-sol actuelles. Un numéro unique est attribué à chaque région d'information de vol (FIR), et seuls les aéronefs qui ont recours au réseau de satellites peuvent l'utiliser. Lorsqu'une station terrienne au sol reçoit ce numéro unique, ce dernier est converti et l'appel est acheminé à l'unité ATS visée.

Les numéros INMARSAT pour les FIR canadiennes, qui doivent être utilisés pour les appels non réguliers intéressant la sécurité des vols, sont les suivants :

Endroit	Code court /INMARSAT	Numéros RTPC
FIR océanique de Gander	431603	1-709-651-5316
FIR intérieure de Gander	431602	1-709-651-5315
Radio de Gander	431613	1-709-651-5328
FIR de Moncton	431604	1-506-867-7173
FIR de Montréal	431605	1-514-633-3211
FIR de Toronto	431606	1-905-676-4509
FIR de Winnipeg	431608	1-204-983-8338
FIR d'Edmonton	431601	1-780-890-8397
FIR de Vancouver	431607	1-604-270-4811

5.12 FRÉQUENCE DE DÉTRESSE 121.5 MHz

Tout pilote devrait être constamment à l'écoute sur la fréquence 121,5 MHz lorsqu'il survole une région inhospitalière ou un plan d'eau à une distance supérieure à 50 NM de la côte, à moins que :

- les fonctions de navigant ou le matériel radio de bord n'empêche l'écoute simultanée de deux fréquences VHF; ou que
- le pilote ne soit en train d'effectuer une communication sur une autre fréquence VHF.

5.13 UTILISATION DES FRÉQUENCES VHF

5.13.1 Services de la circulation aérienne

Les fréquences des services de la circulation aérienne sont publiées dans le *Supplément de vol-Canada* (CFS), sur les cartes aéronautiques, ainsi que dans le *Canada Air Pilot* (CAP).

5.13.2 Vol à voile

La fréquence 123,4 MHz est attribuée pour les activités de vol à voile comprenant : les ballons, les planeurs, les planeurs légers, les avions ultra-légers et les ailes libres. Cette fréquence sert pour les communications air-air, air-sol pour la formation et pour les communications de trafic aux aérodromes (ATF). Son utilisation à titre d'ATF est généralement réservée aux aérodromes privés dont le vol à voile constitue l'activité principale.

5.13.3 Air-air

La fréquence à utiliser pour les communications air-air entre les pilotes à l'intérieur de l'espace aérien canadien du Sud est 122,75 MHz. L'OACI a attribué la fréquence 123,45 MHz pour les communications dans l'espace aérien intérieur du Nord et de l'Atlantique Nord.

5.14 UTILISATION DE LA FRÉQUENCE 5680 kHz

Cette fréquence est disponible en vue d'assurer une voie commune de communication air-sol pour répondre aux besoins qu'ont les exploitants aériens de communiquer à des distances assez grandes dans les régions éloignées du Canada situées hors des voies aériennes désignées lorsqu'il est impossible d'utiliser les fréquences VHF.

Cette fréquence ne sera assignée qu'à la condition de ne pas causer d'interférence pouvant nuire à son application universelle, définie dans l'Appendice 27 Aer 2 du *Règlement des radiocommunications*, Genève, 1983. Cette fréquence est assignée aux FSS situées dans les régions éloignées afin de leur permettre d'assurer un service adéquat.

Les aéronefs doivent utiliser une bande latérale unique lorsqu'ils communiquent avec une FSS (voir le CFS).

TABLEAU SOMMAIRE DES FRÉQUENCES	
UTILISATION	FRÉQUENCE ALLOUÉE
Ensemble de l'aviation civile	118,0 MHz à 137,00 MHz
Urgence	121,5 MHz
Vol à voile	123,4 MHz
Air-air	122,75 MHz dans l'espace aérien intérieur du Sud 123,45 MHz dans l'espace aérien intérieur du Nord et de l'Atlantique Nord
ATF	123,2 MHz où une UNICOM n'existe pas

5.15 UTILISATION DE TÉLÉPHONE EN CAS DE PANNE DE COMMUNICATION RADIO

Le paragraphe 5.11 décrit les procédures à suivre pour effectuer une communication en cas d'urgence en utilisant les voies de très haute fréquence (VHF).

NAV CANADA publie les numéros de téléphone des centres de contrôle régional (ACC), des tours de contrôle et des stations d'information de vol (FSS) dans le *Supplément de vol — Canada*.

En cas de panne de communication radio en vol, et seulement après avoir suivi les procédures normales relatives à une panne de communication (voir RAC 6.3.2.1), le commandant de bord peut tenter d'entrer en communication avec l'unité appropriée des services de la circulation aérienne (ATS) de NAV CANADA au moyen d'un téléphone. Avant de procéder à l'appel d'une unité ATS par téléphone durant une panne de communication, le pilote d'un aéronef muni d'un transpondeur doit régler ce dispositif sur le code 7600 (voir RAC 1.9.7).

6.0 SERVICE FIXE AÉRONAUTIQUE – VOLS INTERNATIONAUX

6.1 SERVICE FIXE AÉRONAUTIQUE (AFS)

Les centres de contrôle régional canadiens, les tours, les stations d'information de vol et autres installations aéronautiques sont reliés par le système de communications aéronautiques fixe.

6.1.1 Systèmes en phonie

Les systèmes en phonie utilisés sont l'interphone, la phonie directe et le service d'information sur les mouvements d'aéronefs (AMIS).

6.1.2 Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN)

L'AFTN représente une partie intégrante du service fixe aéronautique qui comprend un système mondial de circuits fixes et de centres répartiteurs de messages qui permet l'échange de données aéronautiques entre les États membres de l'OACI.

La participation du Canada au réseau AFTN se concrétise par le biais du système de messagerie de l'AFTN, que NAV CANADA (Ottawa) possède et exploite. Ce système centralisé de messagerie permet la réception en temps réel de données aéronautiques, leur stockage, ainsi que leur diffusion vers des stations nationales du AFTN situées au Canada et à l'échelle internationale par l'intermédiaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Islande et du Groenland. Le centre de contrôle des systèmes nationaux (NSCC) de NAV CANADA assure le commandement et le contrôle du système de messagerie de l'AFTN. Les questions au sujet du réseau AFTN peuvent être envoyées au NSCC à l'adresse suivante :

NAV CANADA

Centre de contrôle des systèmes nationaux

1601, avenue Tom Roberts

C.P. 9824, succursale T

Ottawa (Ontario) K1G 6R2

Adresse des messages AFTN :CYAAMCFA

..... ou CYAAYFAX

Téléphone : 613 248-3993

Fax : 613 248-4001

Courriel : nsc@navcanada.ca

Les normes ainsi que les pratiques et les procédures recommandées d'acceptation, de transmission et de remise de messages sur le réseau AFTN sont conformes aux dispositions énoncées dans le volume II de l'Annexe 10 de l'OACI, et permettent l'échange des types de messages aéronautiques suivants :

- messages de détresse;
- messages d'urgence;
- messages intéressant la sécurité des vols;
- messages météorologiques;
- messages intéressant la régularité des vols;
- messages des services d'information aéronautiques (AIS);

- g) messages administratifs aéronautiques;
- h) messages du service AFTN.

L'emplacement des stations canadiennes et les indicateurs d'emplacement sont énumérés dans le DOC 7910 de l'OACI. Un message destiné à une station aéronautique qui n'est pas directement connectée au système de messagerie de l'AFTN est automatiquement acheminé vers l'installation aéronautique la plus proche qui assurera sa diffusion.

Les procédures et les pratiques recommandées ainsi que les normes de l'OACI prescrites dans les documents ci-dessous s'appliquent au cas présent :

Annexe 10	Télécommunications aéronautiques;
DOC 7910	Indicateurs d'emplacement;
DOC 8400	Abréviations et codes de l'OACI;
DOC 8585	Indicatifs des exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques.

6.2 SERVICE AIR-SOL INTERNATIONAL

Les stations canadiennes faisant partie des services de télécommunications aéronautiques internationaux sont :

- North Bay (Ontario) (Radio Arctique)
- Gander (T.-N.)

6.3 DISPONIBILITÉ D'UNE BANDE LATÉRALE UNIQUE

L'équipement HF international est exploité sur l'émission d'une bande latérale unique (SSB) J3E. On utilise la bande latérale supérieure pour toutes les communications.

6.4 SYSTÈME D'APPEL SÉLECTIF

Le système d'appel sélectif (SELCAL) est installé dans les stations canadiennes pour usage sur les fréquences internationales. Le SELCAL fournit une méthode sélective et automatique pour appeler un aéronef en particulier. L'appel en phonie est remplacé par la transmission de tonalités codées vers l'aéronef sur les canaux de radiotéléphonie internationaux. Un appel sélectif unique est composé de quatre tonalités pré-sélectionnées exigeant approximativement deux secondes de transmission. Ces tonalités sont produites par un codeur dans la station au sol et sont reçues par un décodeur branché sur la sortie audio du récepteur de bord. Sur réception de la tonalité codée assignée (code SELCAL), un voyant lumineux ou un signal sonore (ou les deux) est mis en circuit dans le poste de pilotage de l'aéronef.

Il incombe au responsable du vol de s'assurer que les stations au sol soient avisées des codes SELCAL disponibles dans l'équipement de bord. On peut vérifier cette information lors du compte rendu de décollage ou en passant d'un réseau à l'autre en vol.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) établit les normes et les procédures relatives au système SELCAL dans l'Annexe 10 de la *Convention relative à l'Aviation civile internationale*, volume II. L'administration des affectations de codes SELCAL à l'échelle mondiale a été déléguée à l'organisme ARINC Incorporated. Les formulaires de demande pour obtenir des codes SELCAL peuvent être téléchargés à partir de l'adresse suivante :

< www.arinc.com/Ind_Govt_Srv/Freq_Mgmt/selcal.html >

Les formulaires doivent être retournés par télécopieur à l'attention de Patricia Baton au numéro 410-266-2047, ou par la poste à l'adresse suivante :

ARINC Incorporated
2551 Riva Road
Annapolis, MD, 21401-7465
USA

6.5 FRAIS D'UTILISATION DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET D'INSTALLATIONS EN ROUTE

Des frais de service sont perçus pour chaque vol international au cours duquel un aéronef utilise les fréquences air-sol pour obtenir les services de télécommunications fournis par les stations aéronautiques énumérées à COM 6.2. De plus, il existe des frais de services pour les aéronefs utilisant l'Atlantique Nord. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, voir FAL 3.0.

6.6 EXPLOITATION DU RÉSEAU RADIOTÉLÉPHONIQUE – RÉGION DE L'ATLANTIQUE NORD (NAT) ET RÉGION D'INFORMATION DE VOL (FIR) D'ANCHORAGE ARCTIC

Pour plus de clarté, l'exploitation HF du service mobile aéronautique dans la NAT est détaillée ci-dessous.

- a) Les familles des HF assignées pour utilisation dans la NAT doivent être utilisées selon la route suivie. Les fréquences qui suivent sont en vigueur :

	kHz					Émission
	3 016	5 598	8 906	–	13 306	
Famille A	3 016	5 598	8 906	–	13 306	J3E
Famille B	2 899	5 616	8 864	–	13 291	J3E
Famille C	2 872	5 649	8 879	11 336	13 306	J3E
Famille D	2 971	4 675	8 891	11 279	13 291	J3E
Famille E	2 962	6 628	8 825	11 309	13 354	J3E
Famille F	3 476	6 622	8 831	–	13 291	J3E

NOTE : Voir le CFS pour les fréquences assignées.

b) Dans le tableau qui suit, sous la rubrique « ROUTE EMPRUNTÉE », les lettres « A », « B », « C », « D », « E » et « F » correspondent aux familles de fréquences NAT A, B, C, D, E et F.

DESTINÉES À	ROUTE EMPRUNTÉE		
	sud	centrale	nord
Tous les aéronefs immatriculés dans l'hémisphère à l'ouest du 030°W	A	B et F	B
Tous les aéronefs immatriculés dans l'hémisphère à l'est du 030°W	A	C et F	C
Tous les aéronefs survolant les routes nord à l'extérieur des routes OTS	–	–	D
Tous les aéronefs survolant les routes du Sud	E	–	–

NOTES 1 : Les routes sud sont celles qui pénètrent dans les FIR de New York Oceanic ou de Santa Maria Oceanic. Toutes les autres routes sont centrales ou nord.

2 : Les aéronefs immatriculés en Australie utiliseront les familles destinées aux aéronefs immatriculés à l'est du 30°W.

Au cas où la surcharge d'une famille de fréquences se produit effectivement, ou est prévue, les aéronefs d'un ou de plusieurs exploitants peuvent être transférés de cette famille de fréquences à une autre famille appropriée, pour la durée prévue de cette surcharge. Ce transfert peut être demandé par n'importe quelle station, mais c'est à Shannon et Gander qu'il appartiendra d'en décider en coordination avec toutes les stations NAT intéressées.

c) Les aéronefs survolant la CTA/FIR d'Anchorage Arctic au-delà du champ visuel des installations télécommandées air-sol VHF, exploitées par l'ACC d'Anchorage doivent maintenir les communications avec la radio arctique ou maintenir l'écoute ou une veille SELCAL sur les fréquences HF 2 971 kHz, 4 675 kHz, 8 891 kHz et 11 279 kHz du réseau de Delta Atlantique Nord (NAT D). En plus, étant donné qu'on a rapporté une mauvaise réception de la diffusion d'Honolulu pour le VOLMET pacifique dans ce secteur ainsi que dans l'espace aérien canadien avoisinant, la radio arctique peut fournir sur demande aux équipages les conditions au sol à Anchorage et à Fairbanks ainsi que les prévisions d'aérodrome.

6.6.1 FSS de l'aéroport international de Gander

Fréquences HF	
Famille A	3 016 kHz 2030Z – 0830Z :
	5 598 kHz 24 heures sur 24
	8 906 kHz 0830Z – 2230Z
	13 306 kHz 1230Z – 1830Z

Fréquences HF	
Famille B	2 899 kHz 2030Z – 0830Z
	5 616 kHz 24 heures sur 24
	8 864 kHz 0830Z – 2230Z
	13 291 kHz 1000Z – 2000Z
Famille C	2 872 kHz 2030Z – 0830Z
	5 649 kHz 24 heures sur 24
	8 879 kHz 0830Z – 2230Z
Famille D	11 336 kHz 1030Z – 1830Z
	2 971 kHz 2030Z – 0830Z
	4 675 kHz 24 heures sur 24
Famille F	8 891 kHz 0830Z – 2230Z
	11 279 kHz 1030Z – 1830Z
	3 476 kHz 2030Z – 0830Z
	6 622 kHz 24 heures sur 24
	8 831 kHz 0830Z – 2230Z

NOTE: Sauf avis contraire, le contact initial devraient être fait avec la radio de Gander sur les fréquences de familles B, C, ou F. Les familles A et D sont utilisées au besoin.

Fréquences VHF	
126,9	(45N050W – 51N050W)
127,1	(48N050W – 54N050W)
122,375	(45N050W – 54N050W)
127,9	(57N–63N040W 57N–61N050W)

Le système SELCAL est utilisé sur toutes les fréquences dans le sens air-sol.

Les télécommunications par satellite (SATCOM) : Les communications régulières peuvent être établies avec la radio de Gander en utilisant le système SATCOM. Code 431613 de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), téléphone public 709 651-5328.

6.7 UTILISATION DE LA GAMME VHF GÉNÉRALE AU LIEU DES FRÉQUENCES HF AIR-SOL INTERNATIONALES

6.7.1 Couverture VHF – Région NAT

Le Canada, le Danemark et l'Islande ont fourni des installations de communications VHF générales pour compléter la couverture radio HF dans la région de l'Atlantique Nord.

Les cartes des pages COM 6-4 et 6-5 montrent la couverture du service général VHF. Il faut noter que :

- a) ces cartes ne représentent que la couverture approximative;
- b) la couverture réelle à basse altitude est moindre que celle qui est montrée; et



- c) l'altitude minimale assurant une réception continue sur l'Atlantique Nord est considérée être 30 000 pieds (page COM 6-5).

Il peut s'avérer nécessaire de tenter à plusieurs reprises d'établir la communication avec la station pertinente lorsqu'on pénètre dans une zone de réception marginale. Un pilote devrait maintenir une veille SELCAL sur l'HF lorsqu'à l'intérieur des zones marginales de la couverture VHF. À la sortie d'une telle région, le pilote devrait rétablir la communication sur le canal HF approprié, préférablement avant de poursuivre sa route au-delà de la couverture VHF régulière.


À cause de la limite de la couverture VHF, les aéronefs doivent être équipés d'un émetteur-récepteur HF approuvé et en état de fonctionnement afin de communiquer durant le vol avec le service de la circulation aérienne à partir de n'importe quel point de la route.

NOTE : Néanmoins ce qui est déjà mentionné, les aéronefs peuvent traverser l'Atlantique sans radio HF mais sont toutefois assujettis aux restrictions suivantes :

- a) en-dessous du FL195 sur la route suivante : Iqaluit – (Frobay) – Sondre Stromfjord – Keflavik;
- b) FL250 ou au-dessus sur la route suivante : Goose Bay VOR – Prins Christian Sund (ou Narsarsuaq) – Keflavik. L'aéronef ne peut pénétrer dans l'espace aérien MNPS à moins d'avoir la certification MNPS (voir RAC 11.22).



NOTE : L'altitude minimale pour une couverture VHF continue sur l'Atlantique Nord est de 30 000 pieds.




6.7.2 Couverture VHF – Espace aérien canadien du nord.

Des services de communication VHF du système d'alerte du Nord (NWS) sont assurés à partir de North Bay (ROCC FSS – Radio Arctique) afin de compléter la couverture radio HF dans l'espace aérien canadien du nord.

La couverture des services de communication VHF est illustrée ci-après. Il faut noter que :

- a) la carte ne représente que la couverture approximative; et
- b) la couverture réelle à basse altitude est moindre que celle illustrée.

COM



français et en anglais.

- (3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées à l'annexe III doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
- (4) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées dans la province de Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
- (5) Les stations d'information de vol visées à l'annexe II doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée à l'annexe III, tel que l'a précisé cette personne.

Endroits qui offrent les services en anglais

602.135

Les unités de contrôle de la circulation aérienne et les stations d'information de vol doivent offrir des services de radiocommunications aéronautiques en anglais.

ANNEXE I (Article 602.134)	
STATIONS D'INFORMATION DE VOL OÙ LES SERVICES CONSULTATIFS SONT OFFERTS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS	
1.	Charlo
2.	Gaspé
3.	Gatineau
4.	Îles-de-la-Madeleine
5.	Kuuujuaq
6.	Kuujuarapik
7.	La Grande Rivière
8.	Mont-Joli
9.	Montréal
10.	Québec
11.	Roberval
12.	Rouyn
13.	Sept-Îles
14.	Squaw Lake (station saisonnière)
15.	Val-d'Or

ANNEXE II (Article 602.134)	
STATIONS D'INFORMATION DE VOL OÙ LES SERVICES DE RELAI DES MESSAGES IFR DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE SONT OFFERTS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS	
1.	Gaspé
2.	Gatineau
3.	Îles-de-la-Madeleine
4.	Kuuujuaq

6.8 VOLMET

Le service de diffusion VOLMET est assuré par Gander Radio. Voir la Section « D », *Radionavigation and Communications* du CFS (version anglaise).

COM ANNEXE A – Radiocommunications

1.0 RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

Langues utilisées dans les radiocommunications aéronautiques

602.133

Les langues des radiocommunications aéronautiques au Canada sont le français et l'anglais.

Endroits qui offrent les services en français et en anglais

602.134

- (1) La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services visés au présent article doit le préciser à l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d'information de vol compétente, au cours d'une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.
- (2) Les stations d'information de vol visées à l'annexe I et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées à l'annexe III doivent offrir des services consultatifs en

ANNEXE II (Article 602.134)

STATIONS D'INFORMATION DE VOL OÙ LES SERVICES DE RELAI DES MESSAGES IFR DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE SONT OFFERTS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

5.	Kuujuarapik
6.	La Grande Rivière
7.	Mont-Joli
8.	Montréal
9.	Québec
10.	Roberval
11.	Rouyn
12.	Sept-Îles
13.	Squaw Lake (station saisonnière)
14.	Val-d'Or

ANNEXE III (Article 602.134)

ORGANES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE OÙ LES SERVICES CONSULTATIFS ET LES SERVICES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE SONT OFFERTS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

1.	<i>Centre de contrôle régional</i> Montréal
2.	<i>Unités de contrôle terminal</i> Bagotville
3.	Montréal
4.	Ottawa
5.	Québec
6.	<i>Tours de contrôle de la circulation aérienne</i> Bagotville
7.	Montréal international (Dorval) Montréal
8.	international (Mirabel)
9.	Ottawa international/Macdonald-Cartier
10.	Québec/Jean Lesage
11.	St-Honoré
12.	St-Hubert
13.	St-Jean (Province de Québec)

COM ANNEXE B – UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES PORTATIFS PAR LES PASSAGERS À BORD DES AÉRONEFS

1.0 GÉNÉRALITÉS

Après avoir été avisée que les appareils électroniques portatifs utilisés par des passagers brouillaient les systèmes des aéronefs, l'industrie aéronautique a demandé que la RTCA Inc. enquête sur le problème. En 1988, le Comité spécial 156 de la RTCA (SC-156) a complété son étude sur ce problème d'interférence et conclu qu'il faudrait qu'au moins huit conditions soient réunies pour qu'il y ait interférence. Ces conditions sont les suivantes :

- a) le pouvoir émissif de l'appareil portatif est tel qu'il peut brouiller un récepteur;
- b) l'appareil se trouve au pire endroit possible dans la cabine de l'aéronef (soit à côté du hublot situé près des antennes de l'aéronef);
- c) l'appareil portatif est orienté de manière à ce que son rayonnement maximal permette de perdre le moins possible de signaux (soit normalement hors du hublot);
- d) des objets à l'extérieur de l'aéronef causent de la réflexion (soit ailes, gouvernes, etc.);
- e) la fréquence d'émission de l'appareil portatif se situe dans la bande de fréquences opérationnelle du système de récepteurs de l'aéronef;
- f) la fréquence d'émission de l'appareil portatif se situe dans la bande passante d'un récepteur;
- g) les caractéristiques d'émission sont de nature à brouiller un récepteur, ce dont le personnel navigant technique peut ou non s'apercevoir; et
- h) un système à récepteurs est utilisé presque à son niveau minimal de réception.

Comme ces conditions varient indépendamment l'une de l'autre, la RTCA a conclu qu'il était très peu probable qu'elles se produisent simultanément.

Les systèmes de radionavigation et de communication d'un aéronef peuvent être le plus vulnérables lors du décollage, de la montée, de l'approche et de l'atterrissage. Au cours de ces phases, l'aéronef est à plus faible altitude et peut être très près de nombreuses sources d'interférence au sol qui pourraient augmenter la possibilité de brouillage en raison d'effets perturbateurs combinés.

1.1 APPAREILS DE RADIOCOMMUNICATIONS BILATÉRALES PORTATIFS

Les appareils de radiocommunications bilatérales portatifs comme les téléphones cellulaires font partie de la catégorie des émetteurs. Transports Canada, Aviation civile s'inquiète du fait que l'utilisation d'appareils de radiocommunications bilatérales portatifs par les passagers à bord des aéronefs puisse nuire à l'efficacité des systèmes de gestion de vol, ainsi que des systèmes de radiocommunications et de navigation.

Les appareils de radiocommunications bilatérales portatifs comprennent, entre autres, les téléphones cellulaires, les émetteurs-récepteurs, les combinés reliés au service mobile par satellite et les appareils utilisés pour les services de communications personnelles.

NOTE : Les radiotéléphones qui se trouvent en permanence dans les aéronefs sont installés et mis à l'essai conformément aux normes de certification et de navigabilité applicables. Aux fins d'interprétation du présent document, les radiotéléphones ne sont pas considérés comme des appareils de radiocommunications bilatérales portatifs.

2.0 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Le paragraphe 602.08(1) du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) interdit l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou de l'équipement de l'aéronef.

Puisqu'il n'existe ni normes de navigabilité relatives à la fabrication de ces appareils, ni normes d'entretien et ni normes de rendement concernant leur utilisation à bord d'aéronefs, il appartient à l'exploitant de l'aéronef de déterminer si les appareils électroniques utilisés par les passagers peuvent causer des interférences.

Le paragraphe 602.08(2) du RAC interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.

En vertu des articles 703.38, 704.33 et 705.40 du RAC, les exploitants aériens sont tenus d'établir des procédures relativement à l'utilisation d'appareils électroniques portatifs à bord des aéronefs qui soient conformes aux Normes de service aérien commercial (NSAC) et qui doivent être précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

3.0 PROCÉDURES D'EXPLOITATION

Les procédures d'exploitation ont été divisées en deux catégories : Information des passagers et Interférence.

3.1 INFORMATION DES PASSAGERS

Les articles 703.39, 723.39, 704.34, 724.34, 705.43, 725.43 ainsi que 604.18 et 624.18 du RAC exigent que les passagers soient informés, pendant l'exposé sur les mesures de sécurité, de la politique de l'exploitant aérien à l'égard de l'utilisation d'appareils électroniques.

Même s'ils n'y sont pas tenus en vertu des exigences réglementaires, nous recommandons que tous les autres exploitants informent leurs passagers en conséquence.

Appareils interdits	Appareils permis (sils sont prouvés être acceptables) – Avec restrictions	Appareils permis – Sans restrictions
<p>Tous les appareils de transmission qui émettent délibérément des signaux radio-électriques, comme ceux du service radio général et les appareils de commande à distance d'objets comme les jouets.</p>	<p>a) <i>Les systèmes d'assistance cardio-respiratoire</i> peuvent être utilisés au cours de toutes les phases de vol à condition que ces systèmes ne causent pas d'interférence avec les systèmes et l'équipement de l'aéronef.</p> <p>b) <i>Appareils de radiocommunications bilatérales portatifs</i> : Il est interdit aux passagers d'utiliser des appareils de radiocommunications bilatérales portatifs à bord des aéronefs en tout temps lorsque les moteurs fonctionnent, exception faite du groupe auxiliaire de puissance. (<i>APU-Auxiliary Power Unit</i>)</p> <p>Si l'exposé de sécurité avant vol et les démonstrations commencent avant le démarrage des moteurs, les passagers doivent cesser d'utiliser leur appareils de radiocommunications bilatérales portatifs pendant la présentation de l'exposé et les démonstrations.</p> <p>Les passagers peuvent utiliser des appareils de radio-communications bilatérales portatifs si l'exploitant aérien a établi des procédures dans le manuel d'exploitation (et dans le manuel des agents de bord le cas échéant) visant à :</p> <p>(i) informer les passagers des situations au cours desquelles il est interdit d'utiliser ces appareils,</p> <p>(ii) veiller à ce que ces appareils soient éteints et éteints adéquatement :</p> <p>(A) pendant la présentation de l'exposé de sécurité avant vol et les démonstrations, et</p> <p>(B) lorsque les moteurs de l'aéronef fonctionnent.</p> <p>c) <i>D'autres appareils électroniques portatifs</i> peuvent être utilisés, sauf au cours de décollage, de la montée, de l'approche et de l'atterrissage. Normalement, ces phases de vol sont celles où il faut relever les tablettes derrière les sièges.</p> <p>Les appareils pouvant être utilisés comprennent, entre autres :</p> <p>(i) le matériel d'enregistrement audio ou vidéo,</p> <p>(ii) les appareils de lecture audio ou vidéo,</p> <p>(iii) les appareils électroniques de divertissement,</p> <p>(iv) les ordinateurs et les unités périphériques,</p> <p>(v) les calculatrices,</p> <p>(vi) les récepteurs FM,</p> <p>(vii) les récepteurs de télévision, et</p> <p>(viii) les rasoirs électriques.</p>	<p>Les appareils suivants sont permis sans aucune restriction :</p> <p>a) les appareils auditifs;</p> <p>b) les stimulateurs cardiaques;</p> <p>c) les montres électroniques; et</p> <p>d) l'équipement de l'exploitant convenablement certifié (comme l'équipement téléphonique air-sol fourni par l'exploitant à l'intention des passagers) utilisé conformément à tous les autres règlements applicables en matière de sécurité.</p>

3.2 INTERFÉRENCE

Conformément aux exigences réglementaires, si l'on soupçonne qu'un appareil électronique portatif cause de l'interférence, l'exploitant de l'aéronef doit en interdire l'utilisation.

Nous recommandons que tous les exploitants mettent en oeuvre les procédures suivantes relativement aux appareils soupçonnés de causer de l'interférence et au signalement de l'interférence.

COM

Appareil soupçonné de causer de l'interférence	Signalement de l'interférence
<p>S'ils soupçonnent qu'un appareil électronique portatif cause de l'interférence, les membres d'équipage doivent en interdire l'utilisation, en prenant les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) confirmer l'utilisation d'un appareil ou d'appareils électronique(s) portatif(s) par un passager (des passagers); b) demander au(x) passager(s) de cesser d'utiliser l'appareil (les appareils); et c) vérifier de nouveau l'équipement électronique de l'aéronef. 	<p>Il incombe à l'exploitant de signaler les incidents d'interférence en remplissant un formulaire à cet effet ou en fournissant les renseignements suivants :</p> <p><i>Renseignements sur le vol</i> : Type d'aéronef, immatriculation de l'aéronef, date et heure UTC de l'incident, position de l'aéronef (VOR/DIST/LAT/LONG), altitude, conditions météorologiques, nom et numéro de téléphone du pilote.</p> <p><i>Description de l'interférence</i> : Décrire les effets sur les indicateurs, le système audio ou les autres systèmes du poste de pilotage, y compris la fréquence radio, l'identification de la station, la durée, le degré de gravité et d'autres renseignements pertinents.</p> <p><i>Mesures prises par l'équipage afin de déterminer la source ou la cause de l'interférence</i></p> <p><i>Renseignements sur l'appareil électronique portatif</i> : Description du dispositif, nom commercial, modèle, numéro de série, mode d'opération (par exemple, radio FM), emplacement de l'appareil (siège) et numéro d'approbation aux fins d'application des règlements (FCC ou autre).</p> <p><i>Identité de l'utilisateur</i> : Il pourrait être utile de connaître les nom et numéro de téléphone de l'utilisateur de l'appareil électronique, si ce dernier accepte de fournir ces renseignements.</p> <p><i>Renseignements supplémentaires</i> : Tel que déterminé par l'équipage.</p> <p>Les rapports d'interférence doivent être envoyés à l'adresse suivante :</p> <p>Transports Canada (AARQ) Directeur, Service de la sécurité Ottawa (Ontario) K1A 0N8</p> <p>Téléphone : 613 990-1280 Fax : 613 991-4280</p>

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 GÉNÉRALITÉS

Le ministre des Transports est chargé du développement et de la réglementation de l'aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine.

Le ministre des Transports a délégué à NAV CANADA la responsabilité de la prestation des services de météorologie aéronautique pour l'espace aérien canadien et tout autre espace aérien pour lequel le Canada assume la responsabilité des services ATC. Par ailleurs, NAV CANADA détermine les lieux et la fréquence des observations et des prévisions météorologiques pour l'aviation et assume la responsabilité de diffusion de ces données destinées à l'aviation.

En vertu d'un contrat qu'il a signé avec NAV CANADA, Environnement Canada est responsable de la collecte des données pour les observations météorologiques ainsi que de l'élaboration de prévisions météorologiques pour l'aviation.

1.1.1 Responsabilité en matière de météorologie

Les demandes ayant trait à la prestation des services de météorologie aéronautique devraient être adressées à NAV CANADA :

NAV CANADA
Services météorologiques aéronautiques
77, rue Metcalfe
Ottawa ON K1P 5L6

Tél. : 613 563-5603
Fax : 613 563-5602
Courriel :service@navcanada.ca

Les demandes de renseignements concernant la réglementation et les normes relatives aux services de météorologie aéronautique devraient être envoyées à :

Transports Canada (AARNB)
Études aéronautiques et Normes météorologiques
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. :613 991-9962
Fax :613 998-7416
Courriel :fudakot@tc.gc.ca

1.1.2 Services météorologiques offerts

Les renseignements météorologiques pour l'aviation peuvent être obtenus auprès des FSS de NAV CANADA. Les numéros de téléphone, les types de services disponibles et les heures d'ouverture sont indiqués dans le CFS et le WAS.

1.1.3 Services de météorologie aéronautique

a) SIMA

Le SIMA est le service d'exposés météorologiques de base que fournissent certaines FSS de NAV CANADA et est conçu pour répondre aux besoins des pilotes à l'étape de planification de leur vol (prévol) et lorsqu'ils sont en route (en vol). Il repose principalement sur des données météorologiques alphanumériques.

Pour l'étape prévol, le personnel des FSS est formé et possède l'équipement nécessaire pour fournir une description en langage clair de la météorologie pour le point de départ, la destination, les aéroports de décollage et les points le long de la route de vol prévue, comprenant :

- (i) les messages d'observation météorologique régulière ou spéciale pour l'aviation (METAR ou SPECI) les plus récents,
- (ii) les prévisions d'aérodrome (TAF),
- (iii) les PIREP,
- (iv) les SIGMET,
- (v) les prévisions de zone graphique (GFA),
- (vi) les AIRMET,
- (vii) les prévisions des vents et températures en altitude (FD).

Il est possible d'obtenir pour la région comprise dans un rayon de 500 NM autour de la FSS un sommaire des prévisions régionales comprenant, selon le cas, un aperçu de l'emplacement des systèmes météorologiques, (tels que les fronts, les dépressions, les anticyclones, les creux barométriques, etc.) pouvant influencer sur la route de vol, mais qui fait ressortir les emplacements où les plafonds, la visibilité, le givrage et la turbulence sont critiques.

Pour l'étape en vol, la FSS fournit aux équipages en route les renseignements météorologiques les plus récents, mais elle n'en possède pas une image radar réelle sur place. Un important aspect de ce service en vol sur VHF consiste à solliciter des rapports de pilote sur les vents en altitude, sur la hauteur du sommet des nuages, sur la présence de givrage et de turbulence et à retransmettre les renseignements à d'autres pilotes.

Ce service correspond au niveau de service météorologique W2 et il est décrit dans le CFS et le WAS.

b) Service d'exposés météorologiques à l'aviation

Le service d'exposés météorologiques à l'aviation (SEMA) est un service complet d'interprétation de données météorologiques. Outre les renseignements météorologiques compris dans le service d'exposés météorologiques à l'aviation, les responsables d'exposés météorologiques possédant la formation nécessaire et le matériel prévu selon la norme du service d'exposés météorologiques sont autorisés à interpréter et à adapter les renseignements météorologiques en fonction des changements de la météo et des besoins particuliers des utilisateurs. Ils sont aussi autorisés à fournir des consultations ainsi que des avis sur des problèmes météo particuliers et, sur demande, la documentation

nécessaire pour les vols long courrier. Le spécialiste FSS de NAV CANADA est équipé avec la plage complète des cartes, en plus de l'imagerie radar et par satellite.

Ce service correspond au niveau de service météorologique W1 et il est décrit dans le CFS et le WAS.

c) *Site Web de météorologie aéronautique*

NAV CANADA a remanié le site Web de météorologie aéronautique de NAV CANADA (SWMA). Certains des éléments contenus dans ce site sont les suivants :

- (i) *Exposés locaux* : information météorologique choisie par l'utilisateur pour tout emplacement au Canada dans un rayon de 100 NM où un programme d'observations météorologiques de surface est en place;
- (ii) *Exposés régionaux* : information météorologique choisie par l'utilisateur pour une région choisie parmi des régions données;
- (iii) *Exposés pour une route* : information météorologique choisie par l'utilisateur pour une route étroite définie par l'utilisateur.

En plus de ce qui précède, les utilisateurs peuvent afficher toute observation ou prévision météorologique sous forme de texte, de graphique ou d'image. Ils peuvent aussi sauvegarder les exposés régionaux et les exposés pour une route à des fins d'affichage ultérieur.

Un moteur de recherche permet aux utilisateurs de faire des recherches dans la documentation contenue dans la base de données, y compris les FAQ (foire aux questions).

L'adresse URL du site Web de météorologie aéronautique est

< <http://www.flightplanning.navcanada.ca> >.

d) *Autres services météorologiques aux pilotes*

En vertu d'un accord avec le « National Weather Service » des États-Unis, les prévisions de vent et de température en altitude sont fournies sous forme numérique aux exploitants du Canada pour leur permettre de planifier leurs vols à l'échelle mondiale. Des renseignements identiques sont également offerts au centre de contrôle océanique de Gander pour les besoins de planification des vols transatlantiques.

La documentation de météorologie aéronautique pour les vols est fournie, sous réserve d'un préavis, dans la forme établie par le bureau de service météorologique local en consultation avec le représentant local de l'exploitant.

Les exploitants qui demandent un service d'abonnés payants de raccordement au réseau de communications météorologiques d'Environnement Canada pour les besoins de planification prévol, de documentation

de vol ou de suivi des vols devraient présenter leurs demandes au :

Directeur général,
Direction générale des services météorologiques nationaux,
Environnement Canada,
4905, rue Dufferin,
Downsview ON M3H 5T4.

Il appartient à l'exploitant d'informer les services météorologiques pour l'aviation de NAV CANADA de leurs nouveaux besoins (voir MET 1.1.1 pour l'adresse).

1.1.4 Renseignements du Service météorologique

Lorsque vous préparez un vol, vous pouvez obtenir les renseignements météorologiques ainsi que les NOTAM et déposer un plan de vol à un seul endroit : une FSS de NAV CANADA. Si vous désirez une interprétation complète d'exposés météorologiques, vous pouvez obtenir localement ce service auprès de la plupart des FSS de niveau W1.

Si vous avez besoin de renseignements en vol pour vous aider à prendre une décision, soit pour terminer un plan de vol ou pour modifier votre route avant de rencontrer des conditions météorologiques défavorables, vous devriez établir le contact radio VHF avec n'importe quelle FSS se trouvant à portée de votre émetteur-radio, généralement sur la fréquence 126.7 MHz.

Les pilotes ne sont pas encouragés à demander à priori des exposés météorologiques en vol, car ils mobilisent les fréquences radio.

Les numéros de téléphone des FSS de NAV CANADA se retrouvent dans le Répertoire des aérodromes et des installations dans le CFS ou WAS. Les appels interurbains sans frais aux « Stations d'information de vol (FSS) » sont acceptés en composant directement les numéros précédés de « 1-800 ». Pour tous les autres numéros, les appels à frais virés des pilotes seront acceptés. Les bureaux d'Environnement Canada n'acceptent pas les frais d'interurbains.

À certains endroits, « Weatheradio Canada » d'Environnement Canada diffuse certains renseignements de météorologie aéronautique sur la bande VHF-FM. En outre, certaines compagnies de câblodistribution diffusent des renseignements météo destinés à l'aviation sur le canal du câble qui est assigné aux stations communautaires.

Vous pouvez également obtenir des renseignements météorologiques en recourant aux DUATS. Ce service privé est fourni par un exploitant de services au sol à certains aérodromes. Les endroits où se trouvent les DUATS sont indiqués dans la partie « plan de vol » du CFS. En outre, l'accès à un service DUATS à partir d'un ordinateur personnel ou un ordinateur de bureau peut faire l'objet d'un service à contrat.

Lorsque vous demandez des renseignements météorologiques en personne ou par téléphone, veuillez :

- a) vous identifier en tant que pilote et donner le numéro d'immatriculation de l'aéronef que vous piloterez ou votre numéro de licence de pilote;
- b) indiquez le type de plan de vol (VFR ou IFR), la route prévue, l'altitude, l'heure de départ et le type de votre aéronef.

1.1.5 Systèmes d'observations météorologiques et procédures aux principaux aérodromes

Les principaux aérodromes sont équipés d'un anémomètre à rotation doté de trois coupelles, installé sur un mât de 10 mètres de haut qui est relié à des indicateurs à lecture directe installé dans le bureau météorologique local et/ou dans les unités du contrôle de la circulation aérienne. On fait la moyenne des observations relatives à la direction et à la vitesse du vent sur une période de deux minutes de même que les variations des 10 dernières minutes, sauf aux endroits où les unités ATC utilisent le système d'affichage de l'information opérationnelle.

Le système d'affichage de l'information opérationnelle fournit continuellement de l'information actualisée aux unités ATC locales, notamment les renseignements météorologiques, de la façon suivante :

VENT MOYEN	— la moyenne du vent au cours des deux dernières minutes
VENT ACTUEL	— vent moyen mis à jour à chaque minute
PORTÉE VISUELLE DE PISTE (RVR)	— la moyenne au cours de la dernière minute
CALAGE ALTIMÉTRIQUE	— actuel

NOTE : L'information relative au vent sera émise comme suit :

1. Diffusion ATIS — VENT MOYEN
2. Renseignements d'atterrissage — VENT MOYEN
3. Renseignements pour la circulation au sol — VENT MOYEN
4. Diffusion AWOS — VENT MOYEN
5. Diffusion du système d'information météorologique limitée (LWIS) — VENT MOYEN
6. Autorisation de décollage et d'atterrissage — VENT ACTUEL
7. Demande du pilote — VENT ACTUEL

Selon les procédures ATS, les renseignements relatifs au vent doivent être transmis en même temps que les autorisations de décollage ou d'atterrissage lorsque la vitesse du vent est de 15 kt ou plus.

L'information concernant le plafond est obtenue à l'aide de célo mètres laser de nuages, de projecteurs de nuages, de ballons de nuages, de comptes rendus de pilote et par l'estimation d'un observateur. Les observations sont fournies sous forme de comptes rendus ordinaires et spéciaux aux unités locales du service de la circulation aérienne.

La température est relevée à chaque heure d'un thermomètre à mercure placé dans une boîte aérée; certaines stations ont un indicateur de lecture à distance installé à l'intérieur de l'installation ATS ou du bureau d'observation météorologique.

Les observations de portée visuelle de piste proviennent de transmissomètres et de capteurs de diffusomètres frontaux. Les observations qui indiquent le niveau de visibilité au point de poser et au point mi-piste, dont on fait la moyenne sur une minute et d'après le réglage de l'intensité lumineuse utilisée, sont automatiquement affichées sous forme numérique à l'unité locale ATS. Aux endroits où la portée visuelle de piste est accessible à l'observateur météorologique, elle est introduite dans les messages d'observations météorologiques régulières (METAR) et les bulletins météorologiques spéciaux (SPECI) lorsqu'elle se situe en-deçà de 6000 pieds pour la piste en service ou que la visibilité est de 1 mille terrestre ou moins. L'exemple METAR (article 3.15.3 de la section MET) contient de plus amples renseignements à ce sujet.

À certains endroits, un système d'affichage numérique du calage altimétrique est fourni dans les unités ATS au besoin.

Les observations de portée visuelle oblique, de cisaillement vertical du vent, de tourbillons de sillage et d'importantes inversions de température ne sont pas effectuées au Canada.

a) Comptes rendus de la base des nuages

Il existe deux façons distinctes de signaler la base des nuages. Il est essentiel pour le pilote de savoir distinguer laquelle des méthodes est utilisée. Dans les METAR et les TAF, la hauteur des nuages est toujours donnée en hauteur audessus du sol (AGL). Par ailleurs, dans les prévisions régionales (GFA) et les comptes rendus de pilote (PIREP), la hauteur est normalement indiquée par la hauteur audessus du niveau de la mer (ASL) car la hauteur du relief varie sur l'étendue de la zone affectée. Lorsque la hauteur indiquée n'est pas ASL dans les prévisions régionales (GFA), cette indication est toujours précisée comme suit: « ST CIGS 2-4 HND ABV GND ».

b) Comptes rendus de plafond

Un plafond est la moindre de la hauteur la plus basse à laquelle des couches cumulatives de nuages ou de fumée en altitude obscurcissent 5/8 ou plus du ciel, ou de l'étendue verticale de la visibilité telle que vue à travers un phénomène obscurcissant en surface, par exemple, la fumée ou le brouillard.

c) *États du ciel*

Les états du ciel sont classés en fonction des huitièmes de la surface totale du ciel qui est couverte [voir MET 3.15.3k)].

1.1.6 Rapport de pilote**PIREP**

On encourage les pilotes à coopérer et à signaler les sommets des nuages, les vents au niveau de vol de croisière et d'autres informations météorologiques, les couches nuageuses en altitude qui peuvent affecter la sécurité des vols ou leur confort. Cette information est utilisée par les météorologistes d'Environnement Canada pour confirmer ou mettre à jour les prévisions météorologiques pour l'aviation. Les PIREP vieux de moins d'une heure qui contiennent des renseignements jugés dangereux pour l'aviation sont diffusés immédiatement dès leur réception et communiqués aux aéronefs franchissant la région touchée et inclus dans les diffusions météorologiques régulières subséquentes. Les PIREP sont également diffusés sur le réseau de télécommunications d'Environnement Canada sous la rubrique « UACN10 » pour les PIREP ordinaires et « UACN01 » pour les PIREP urgents. Un modèle suggéré pour PIREP figure au verso de couverture du CFS et du WAS. MET 2.0 et 3.17 contiennent davantage de renseignements sur les PIREP.

AIREP

Les comptes rendus météorologiques (AIREP) sont ajoutés aux comptes rendus de position de routine de certains vols comme suit :

- a) Les aéronefs de transporteurs aériens internationaux traversant les régions d'information de vol intérieures du Canada au nord du 60°N et à l'est du 80°W, au nord du 55°N et à l'ouest du 80°W utilisent le format AIREP pour transmettre à la FSS ou à la station radio internationale appropriée des observations météorologiques de routine à chaque point ou ligne de compte rendu désigné;
- b) Tous les aéronefs dans la zone de contrôle océanique de Gander devraient utiliser le format AIREP pour transmettre des observations météorologiques de routine à chaque point ou ligne de compte rendu désignée, sauf que, dans le cas d'aéronefs autorisés à suivre une route nord atlantique désignée, les pilotes ne font ces comptes rendus que si l'expression « SEND MET REPORTS » figure dans leur autorisation océanique.

Il n'existe aucune exigence spéciale à l'égard de la transmission d'AIREP contenant une information météorologique autre que celles spécifiées dans les « Procédures complémentaires régionales » de l'OACI.

1.1.7 Documents applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)

Alors que l'OACI définit les normes et pratiques recommandées en ce qui concerne l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, l'OMM définit les formats de codes convenus à l'échelle internationale pour les messages et les prévisions, et fait rapport à ce sujet. Les documents de l'OACI et de l'OMM applicables à la météorologie aéronautique sont les suivants :

- Annexe 3 de l'OACI — *Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale*
- Doc. 7030 de l'OACI — *Procédures complémentaires régionales*
- Doc. 8755 de l'OACI — *Plan de navigation aérienne : Régions Atlantique Nord, Amérique du Nord et Pacifique*
- Doc. 306 de l'OMM — *Manuel des codes*

Les documents de l'OMM peuvent être commandés directement auprès du Secrétariat de l'OMM, à Genève (Suisse), ou auprès de l'American Meteorological Society, à Boston (Massachusetts). On peut se procurer les documents de l'OACI au siège social de l'OACI, à Montréal. Les adresses sont les suivantes :

American Meteorological Society
WMO Subscriptions
45 Beacon Street
Boston MA U.S.A. 02108

Tél. :617 227-2426, poste 214

OACI
Groupe de la vente des documents
Bureau 305
999, rue Université
Montréal (Québec) H3C 5H7

Tél. :514 954-8026

Les pilotes qui volent à l'extérieur de l'Amérique du Nord devraient consulter les différences déposées par d'autres États membres, comme il est indiqué dans le document 306 de l'OMM ou dans l'AIP de chaque pays.

1.1.8 Différences à l'Annexe 3 de l'OACI

Les différences suivantes par rapport à l'Amendement 73 de l'Annexe 3 de l'OACI sont en vigueur au Canada.

1. *Chapitre 2, paragraphe 2.1.5*: Les observations et messages météorologiques sont fournis par des employés ou des sous-traitants de fournisseurs de services de la navigation aérienne. Ces personnes peuvent ne pas satisfaire totalement aux exigences préalables en matière de connaissances et de formation stipulées par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour le personnel météorologique. Le fournisseur de services doit cependant démontrer, devant l'autorité météorologique

- de l'État, que les personnes responsables de l'observation ont la compétence voulue pour effectuer des observations météorologiques pour l'aviation avec une précision répondant aux normes de l'OMM et de l'OACI et pour coder les messages qui en découlent avec exactitude et dans les délais accordés.
2. *Chapitre 4, paragraphe 4.1.3* : Aucun message d'observation météorologique spéciale sélectionné pour l'aviation (SPECI) n'est émis à la suite de changements dans les indications de la RVR.
 3. *Chapitre 4, paragraphe 4.1.5* : De l'information en temps réel est disponible en ce qui concerne le vent, le calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l'altitude de l'aérodrome (QNH) et la RVR. L'information à jour relative aux valeurs représentatives actuelles de l'aérodrome en ce qui concerne les autres éléments météorologiques est disponible sur demande.
 4. *Chapitre 4, paragraphe 4.3.3 et 4.4.3* : La plupart des aérodromes canadiens sont exploités en tout temps. Les heures de publication des messages d'observation météorologique régulière pour l'aviation (METAR) et des SPECI sont déterminées individuellement pour chaque aérodrome en collaboration avec les utilisateurs.
 5. *Chapitre 4, paragraphe 4.5.1* : Le Canada n'inclut pas la température, le point de rosée ni le QNH dans les SPECI, sauf dans le cas des sites automatisés. La RVR n'est pas incluse dans les METAR ni dans les SPECI de nombreux aérodromes, dont ceux de Toronto (Pearson) et de Vancouver (international). On tente actuellement de se conformer à l'exigence de RVR, mais aucune date de mise en oeuvre ne peut être déterminée pour l'instant.
 6. *Chapitre 4, paragraphe 4.6.2.1* : Le Canada indique la visibilité en unités de milles terrestres (SM) et en fractions.
 7. *Chapitre 4, paragraphe 4.6.3.3* : Le Canada indique la RVR en unités de pieds (pi).
 8. *Chapitre 4, paragraphe 4.6.7* : Le Canada indique le calage altimétrique en unités de centièmes de pouce de mercure. La pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome (QFE) n'est pas disponible.
 9. *Chapitre 6, paragraphes 6.2.3* : Le Canada inclut à la fin de chaque prévision d'aérodrome (TAF) une remarque précédée des lettres « RMK » et suivie de l'heure d'émission prévue de la prochaine TAF régulière, en anglais et en langage clair. Pour les TAF reposant sur des observations d'AWOS, la remarque supplémentaire « FCST BASED ON AUTO OBS » est incluse, ainsi que les remarques pertinentes en anglais et en langage clair abrégé, au besoin, pour indiquer que les capteurs automatiques fournissent une information non représentative.
 10. *Chapitre 6, paragraphe 6.3* : Les prévisions d'atterrissage ne sont pas fournies.
 11. *Chapitre 6, paragraphe 6.4* : Les prévisions pour le décollage ne sont pas fournies.
 12. *Chapitre 6, paragraphe 6.6.2* : Le Canada n'émet pas de prévisions de zone GAMET. Cette information est fournie dans les prévisions de zone graphique (GFA).
 13. *Chapitre 7, paragraphe 7.2* : Les AIRMET ne sont pas émis de façon régulière et ne contiennent pas l'indicateur d'emplacement de l'unité ATS, ni le nom de la FIR ou de la CTA auxquels ils correspondent. Ils ne sont normalement émis que pour modifier ou corriger l'information présentée dans la GFA.
 14. *Chapitre 7, paragraphe 7.3.1* : Aucun avertissement d'aérodrome n'est émis.
 15. *Chapitre 7, paragraphe 7.4* : Aucun avertissement de cisaillement du vent n'est émis. Quand un cisaillement du vent important est observé ou prévu, un groupe de renseignements est inclus à ce sujet dans la TAF.
 16. *Chapitre 9, paragraphe 9.4.3* : Une information à jour est fournie chaque fois qu'il est pratique de le faire. Toutefois, au Canada, c'est au commandant de bord qu'il incombe, avant le début d'un vol, de veiller à connaître toute l'information météorologique nécessaire pour le vol prévu.
 17. *Chapitre 9, paragraphe 9.4.6* : L'information fournie dans les exposés météorologiques est conservée par le fournisseur du service météorologique.
 18. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 2.1.1* : La RVR n'est pas incluse, et la plupart des SPECI n'indiquent pas la température, le point de rosée ni le calage altimétrique, sauf dans le cas des sites automatisés.
 19. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 2.2* : L'utilisation du terme CAVOK n'est pas autorisée dans les METAR et les SPECI.
 20. *Partie 2, Appendice 3, alinéa 2.3.1 d)* : L'information contenue dans les SPECI est représentative de l'aérodrome et ne contient pas normalement de renseignements spécifiques concernant les zones d'approche et de montée initiale.
 21. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 3.2* : Aucun message d'observations régulières et spéciales locales n'est émis.
 22. *Partie 2, Appendice 3, alinéa 4.1.3.1 b)* : La période d'établissement de la moyenne des observations du vent pour les METAR et les SPECI est de 2 minutes.
 23. *Partie 2, Appendice 3, alinéa 4.1.4.2 d)* : Les vents d'une

- vitesse moyenne inférieure à 2 kt sont réputés être des vents calmes.
24. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 4.2.4.1* : Les rapports de visibilité sont fournis en unités de milles terrestres (SM) et en fractions.
25. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 4.3.3.1* : La RVR est automatiquement insérée dans les METAR et les SPECI sans aucune intervention humaine à certains sites. Les affichages de RVR se font dans les unités ATS, mais ils sont généralement absents des stations météorologiques.
26. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 4.3.6.1* : La RVR est indiquée en unités de pieds (pi).
27. *Partie 2, Appendice 3, paragraphe 4.7.3.1* : Le calage altimétrique est indiqué en unités de centièmes de pouce de mercure et est précédé de l'indicatif « A ». La QFE n'est pas disponible.
28. *Partie 2, Appendice 3, Tableau A3-2* : L'identification des corrections apportées aux METAR et aux SPECI se fait à l'aide du code CCX, plutôt que du code COR, où le X est un A pour la première correction, un B pour la deuxième correction, etc. On tente actuellement de se conformer à cette disposition, mais aucune date de mise en œuvre ne peut être déterminée pour l'instant.

Les METAR et SPECI des stations automatisées ne comprennent pas le type de nuage, et les abréviations NCD (aucun nuage détecté) et NDV (aucune variation directionnelle) ne sont pas utilisées. L'abréviation CLR BLO 100 est utilisée pour signaler qu'aucun nuage ayant une base de 10 000 pi ou moins n'a été détecté.

Les rapports entièrement automatisés qui ne fournissent pas tous les éléments d'un METAR ou qui ne comprennent pas de SPECI sont identifiés à l'aide du terme « LWIS » qui signifie « systèmes d'information météorologique limitée ». Le sous ensemble d'éléments devant être signalés et contenus dans ces rapports est par ailleurs fourni dans le même ordre et avec les mêmes contenu, codage et formatage que pour les METAR.

29. *Partie 2, Appendice 5, paragraphe 2* : Les prévisions de tendance ne sont pas fournies.
30. *Partie 2, Appendice 5, paragraphe 4.1.2* : Les prévisions de route (ROFOR) ne sont pas fournies.
31. *Partie 2, Appendice 5, paragraphe 4.2.2* : Les prévisions de zone sont modifiées par AIRMET.
32. *Partie 2, Appendice 5, paragraphe 5* : Les prévisions de zone GAMET ne sont pas fournies.
33. *Partie 2, Appendice 5, Tableau A5-1* : Les TAF corrigées ou annulées sont émises sous forme de modifications.

34. *Partie 2, Appendice 6, paragraphe 1.1.4* : Les phénomènes SIGMET pour les vols intérieurs sont décrits en anglais, en langage clair abrégé. L'information SIGMET pour la région de Gander Oceanic est indiquée en anglais, en langage clair.

35. *Partie 2, Appendice 6, Tableau A6-1* : Les messages SIGMET pour les vols intérieurs ne contiennent pas l'indicateur d'emplacement de l'unité ATS, ni le nom de la FIR ou de la CTA. On élabore actuellement un plan d'atténuation afin de se conformer à cette disposition, mais aucune date de mise en œuvre ne peut être déterminée pour l'instant.

NOTE : Cette notification s'applique uniquement aux messages en langage clair abrégé échangés au Canada et entre le Canada et les États-Unis.

1.2 OBSERVATIONS ET COMPTES RENDUS MÉTÉOROLOGIQUES

1.2.1 Stations et bureaux météorologiques d'aviation

L'emplacement des stations et des bureaux météorologiques figure dans le CFS et à MET 3.1.

1.2.2 Type et fréquence des observations

Les messages d'observations météorologiques régulières pour l'aviation (METAR) sont des observations météorologiques codées, effectuées chaque heure à plus de 200 aérodromes et autres emplacements au Canada. En outre, les bulletins météorologiques spéciaux (SPECI) sont émis toutes les fois que les conditions fluctuent autour ou au-dessous de critères spécifiés. Voir MET 3.15.3 pour le contenu et les instructions de décodage de ces bulletins.

Les observations METAR et SPECI sont effectuées 24 heures par jour à tous les aérodromes internationaux.

L'emplacement des transmissomètres ou des transmissomètres à prodiffusion servant à déterminer la portée visuelle de piste est indiqué sur les cartes d'aérodrome du CAP.

L'information est mise à la disposition des unités ATS au moyen de liaisons établies avec le réseau de télécommunications d'Environnement Canada. L'information récente concernant les vents en surface, la portée visuelle de piste et le calage altimétrique est fournie par les systèmes d'affichage de l'information opérationnelles ou par les systèmes d'affichage numérique du calage altimétrique. Aux endroits où ces installations ne sont pas disponibles, des indicateurs de calage altimétrique et des dispositifs répéteurs d'affichage de vitesse et de direction du vent en surface sont fournis.

1.2.3 Documentation météorologique de vol

La documentation météorologique de vol est fournie sous

forme de copies de prévisions régionales d'aviation en forme de cartes et accompagnées des copies de prévisions d'aérodrome et des prévisions de vent et de température en altitude sous forme alphanumérique. Les cartes de prévision de temps significatif et de pression constante pour les vols SST ne sont pas disponibles au Canada.

1.2.4 Système automatisé d'observations météorologiques (AWOS)

Le système automatisé d'observations météorologiques (AWOS) comprend un ensemble de capteurs météorologiques, un système de traitement des données, un système de communication et un synthétiseur de la parole (VGM) et un émetteur VHF. AWOS recueille les données météorologiques et diffuse les observations météorologiques METAR et SPECI.

Tout système AWOS qui est utilisé pour l'aviation civile doit être le système mis au point par EC ou un système AWOS commercial homologué par TC pour l'aviation.

Les systèmes AWOS approuvés pour l'aviation sont équipés, pour le moins, de capteurs pour indiquer ce qui suit :

- vent (direction, vitesse et rafales);
- calage altimétrique (avec sécurité intégrée);
- température de l'air;
- point de rosée;
- visibilité;
- hauteur des nuages;
- nébulosité (des nuages détectés);
- fréquence et type de précipitations;
- précipitations totales;
- givrage.

NOTE : Pour une explication complète des bulletins météorologiques diffusés par les unités AWOS, consulter article 3.15.5 de la section MET.

1.2.5 Système d'information météorologique limitée (LWIS)

Un LWIS comprend un sous-ensemble de capteurs météorologiques automatisés ordinaires, un système de traitement des données et un système de communication ainsi qu'un module générateur de voix (VGM) et un émetteur VHF optionnels. Le LWIS recueille les données météorologiques qui sont transmises de l'emplacement toutes les heures aux installations ATS ou toutes les minutes au VGM et à l'émetteur VHF connexes.

Tout système LWIS utilisé pour l'aviation civile doit être approuvé par TC pour l'aviation. Un système LWIS approuvé pour l'aviation est équipé de capteurs qui indiquent ce qui suit :

- vent (direction, vitesse et rafales);
- calage altimétrique (avec sécurité intégrée);
- température de l'air;

- point de rosée.

1.3 PRÉVISIONS ET CARTES MÉTÉOROLOGIQUES

1.3.1 Emplacements

L'emplacement et les indicateurs sont indiqués dans le CFS et dans MET 3.0.

1.3.2 Heures d'ouverture

Les heures d'ouverture des stations d'information de vol (FSS) figurent dans le CFS.

1.3.3 Cartes de prévisions aéronautiques

Les cartes météo de prévisions mondiales pour l'aviation sont émises par le Centre de prévisions de l'OACI, situé à Suitland (Maryland, É.-U.) et diffusées sur le réseau d'Environnement Canada aux aérodromes internationaux réguliers, selon le besoin. Ces cartes comprennent les prévisions de temps significatif, de pression constante, de la tropopause et de cisaillements verticaux du vent pour le Pacifique Nord, les Caraïbes, la partie septentrionale de l'Amérique du Sud, l'Atlantique Nord, le Canada et les États-Unis. Les cartes de prévision de temps significatif pour le Canada et l'Arctique sont préparées par le Centre météorologique canadien à Montréal.

Les prévisions régionales d'aviation sont disponibles à tous les aérodromes internationaux réguliers, notamment pour les États-Unis continentaux sauf l'Alaska, les routes aériennes reliant l'Amérique du Nord à l'Europe, le Canada et l'océan Arctique, les routes aériennes reliant l'Amérique du Nord et les Caraïbes, les routes aériennes reliant la côte occidentale de l'Amérique du Nord au Japon, les routes aériennes reliant la côte occidentale de l'Amérique du Nord à Hawaï.

1.3.4 Prévisions d'aérodrome

Les prévisions d'aérodrome (TAF) sont préparées pour environ 180 aérodromes au Canada (voir MET 3.8). Les prévisions d'aérodrome s'appliquent uniquement aux aérodromes pour lesquels les METAR et SPECI sont disponibles. Les prévisions sont généralement préparées quatre fois par jour et leurs périodes de validité durent de 12 à 24 heures. Voir MET 3.9 pour les renseignements sur l'émission, les périodes de validité et les instructions de décodage.

Les prévisions d'aérodrome sont émises en TAF et elles sont modifiées au besoin.

Prévisions consultatives d'aérodrome

Elles sont émises au lieu des prévisions d'aérodrome (TAF) complètes lorsque :

- a) *Hors aérodrome* : la prévision se fonde sur des observations effectuées en dehors de l'aérodrome et qui ne sont pas

toujours considérées comme représentant les conditions météorologiques à l'aérodrome;

- b) *Observations incomplètes* : la prévision se fonde sur des observations dont certaines données sont régulièrement manquantes ou incomplètes; ou
- c) *Pas de spéciaux* : la prévision se fonde sur des observations provenant d'une station ayant un programme d'observation limité qui n'émet pas d'observations météorologiques spéciales (SPECI).

Dans chaque cas, la mention « ADVISORY » figurera après le groupe date heure dans la prévision abrégée ainsi que l'indicatif approprié [Hors aérodrome (Offsite), Observations incomplètes (OBS Incomplete) ou Pas de spéciaux (No Spls)].

1.3.5 Renseignements météorologiques

- a) *Service téléphonique automatique de bulletins météorologiques (PATWAS)*

Afin de répondre à des demandes reconnues et répétitives, un enregistrement continu de certaines informations météorologiques locales pour l'aviation provenant de certaines FSS est disponible par téléphone. Les emplacements de ce service sont mentionnés dans le CFS et le WAS. Les enregistrements PATWAS comprendront généralement :

- (i) l'indicateur de la station et introduction,
- (ii) des instructions,
- (iii) les SIGMET,
- (iv) les AIRMET,
- (v) les messages d'observations météorologiques régulières (METAR) et spéciales (SPECI) pour des stations données,
- (vi) les prévisions d'aérodrome (TAF) pour des stations données,
- (vii) les vents et les températures prévus en altitude (FD),
- (viii) le niveau de givrage, de congélation et la turbulence,
- (ix) certains PIREP,
- (x) les heures de lever et de coucher du soleil.

On peut avoir accès à certaines parties de l'enregistrement PATWAS en composant un numéro de téléphone approprié sur un poste à clavier dès que la communication avec le système est établie. À l'heure actuelle, les enregistrements PATWAS doivent être mis à jour manuellement. Ils peuvent, par conséquent, ne pas refléter les informations météorologiques les plus récentes si les conditions changent rapidement.

- b) *Météorologie côtière*

Les exploitants d'hydravion peuvent également obtenir des renseignements météorologiques de certaines stations de

la Garde côtière canadienne sur les fréquences HF et VHF-FM. Les fréquences et les heures de diffusion paraissent dans deux publications de la Garde côtière canadienne – *Aides radio à la navigation maritime* (régions du Pacifique, de l'Atlantique et des Grands Lacs). Ces deux publications sont publiées une fois par année et peuvent être obtenues auprès du Groupe Communication Canada – Édition (voir MAP 7.2 pour l'adresse et les prix).

1.3.6 Prévisions régionales et AIRMET

Les prévisions de zone graphique (GFA) consistent en une série de cartes météorologiques mises à jour dans le temps qui sont diffusées pour l'espace aérien intérieur du Canada à intervalle régulier ou sur demande. Ces prévisions sont préparées quatre fois par jour pour les 7 zones d'un bout à l'autre du pays et sont valides pour une période de 12 heures. Elles contiennent aussi un aperçu pour les 12 heures suivantes. Voir MET 3.3 où sont mentionnées les heures de diffusion, la période de validité et les instructions relatives à leur décodage. Les modifications aux prévisions régionales sont désignées « Avis météorologiques aux aviateurs » (AIRMET). Une description détaillée de ce produit figure à MET 3.4.

1.3.7 Prévisions des vents et des températures en altitude

Les prévisions des vents et des températures en altitude (FD), sont préparées pour 142 emplacements situés au Canada, en ayant recours à diverses sources de données atmosphériques, y compris aux sondages en altitude deux fois par jour. Veuillez consulter MET 3.11 et le Tableau à MET 3.2.1 où figurent respectivement les instructions de décodage ainsi que les heures de diffusion et les périodes de validité de ces prévisions.

1.3.8 Service météorologique ATC

Dans la mesure du possible, les contrôleurs de la circulation aérienne émettront des renseignements pertinents sur le temps significatif et aideront les pilotes à éviter de telles zones lorsqu'on leur demandera. Pour des raisons de sécurité, un vol IFR ne doit pas s'écarter d'une route assignée ou d'une altitude/niveau de vol sans avoir obtenu auparavant une autorisation de l'ATC responsable. Lorsque les conditions météorologiques rencontrées sont si mauvaises qu'elles exigent un écart immédiat, et que le pilote n'a pas le temps d'obtenir une autorisation de l'ATC, il peut exercer son privilège de commandant de bord en cas d'urgence. Toutefois, lorsqu'un pilote adopte une telle mesure, il devrait en aviser l'ATC dès que possible.

Lorsqu'un pilote demande l'autorisation de s'écarter d'une route ou qu'il demande un guidage radar de l'ATC, il incombe au contrôleur d'évaluer l'ensemble du trafic dans la zone en question et d'effectuer la coordination appropriée avec d'autres contrôleurs (lorsqu'il y a franchissement de limites de zones ATC) avant de répondre à la demande.

Il faut se rappeler que la tâche principale du contrôleur est d'assurer un espacement sûr entre les aéronefs. Tout service supplémentaire, comme le service d'évitement de zone de mauvais temps, ne peut être offert qu'à condition qu'il ne nuise pas à la tâche principale. Il est aussi important de signaler que la tâche d'assurer l'espacement devient généralement plus lourde qu'en temps normal lorsque la météo gêne le débit normal de la circulation. D'autre part, les limitations du radar ATC et la congestion des fréquences constituent des facteurs qui restreignent la possibilité du contrôleur de fournir des services supplémentaires.

Il est donc très important que toute demande de dérogation ou de guidage radar soit transmise à l'ATC le plus tôt possible. Tout retard à soumettre une telle demande pourrait se traduire par un retard ou même un refus d'autorisation de l'ATC ou pourrait même assujettir l'autorisation à des restrictions additionnelles. Les pilotes devraient répondre à l'avis météorologique en demandant de s'écarter de la route suivie tout en donnant le nombre de milles ainsi que la direction de l'écart demandé, une nouvelle route pour éviter le secteur touché; un changement d'altitude; ou des vecteurs radars pour contourner le secteur touché.

Dans la mesure du possible, les renseignements ci-après doivent être fournis à l'ATC lors d'une demande d'autorisation de contourner une zone de mauvais temps :

- a) route prévue et importance de l'écart (direction et distance);
- b) conditions de vol IMC ou VMC; et
- c) aviser si l'aéronef est équipé d'un radar de bord en état de fonctionnement.

Dans une large mesure, l'aide que pourra fournir l'ATC dépendra des renseignements météorologiques dont disposeront les contrôleurs. À cause de la nature très souvent passagère des mauvaises conditions météorologiques, les renseignements météorologiques dont dispose le contrôleur peuvent n'être que d'une faible valeur s'ils ne proviennent que d'observations radar. Il est donc extrêmement utile d'obtenir des pilotes des mises à jour fréquentes de certaines données portant sur la zone affectée, par exemple les altitudes, l'intensité et la nature des conditions météorologique dangereuses. De tels PIREP font l'objet d'une diffusion immédiate et étendue aux équipages, aux répartiteurs des vols et aux prévisionnistes.

1.3.9 Numéros de téléphone des stations d'information de vol

Ces numéros de téléphone figurent dans le CFS.

1.3.10 Renseignements supplémentaires

Radars météorologiques

Les radars météorologiques présentent généralement un affichage de la précipitation dans un rayon de 150 NM de

l'emplacement; les orages d'une hauteur et d'une intensité considérables peuvent être vus à des distances plus grandes. Toutefois, il faudrait noter que ces radars ne peuvent détecter la turbulence. La turbulence qui accompagne une chute de pluie dont la vitesse est très élevée sera généralement beaucoup plus forte que celle associée à une chute de pluie faible.

Environnement Canada (EC) et le ministère de la Défense nationale exploitent une série de radars météorologiques au Canada. Ces stations radar transmettent des comptes rendus fréquents sur les échos des sommets et sur la réflectivité des cibles. L'imagerie de chaque radar est mise à jour environ toutes les 10 minutes. Une vue d'ensemble en couleur des données radar est aussi produite. Cette forme de compte rendu indique soit les échos des sommets, soit la réflectivité des cibles, et ce produit est disponible à la partie sur la planification des vols du site Web de NAV CANADA. Ce produit n'est pas une représentation en temps réel de l'imagerie radar puisque la vue d'ensemble des données radar n'est diffusée que 40 minutes après l'heure d'observation, et qu'elle n'est mise à jour que toutes les 40 minutes.

1.4 VOLMET

1.4.1 Généralités

Les renseignements sur les VOLMET sont contenus dans la version anglaise du CFS, Section « D », Radio Navigation and Communications.

2.0 RAPPORTS DE PILOTE

2.1 GÉNÉRALITÉS

Un PIREP est un rapport météorologique de pilote portant sur des conditions atmosphériques actuelles rencontrées en vol. Le PIREP a pour but de fournir aux pilotes et aux régulateurs de vols les renseignements météorologiques de toute dernière minute. De plus, le PIREP peut constituer la seule source de données pour les météorologues de l'aviation étant donné qu'il confirme une prévision existante ou MET en évidence les conditions nécessitant un amendement. Il peut être aussi considéré comme la seule source d'information disponible concernant les régions situées entre les stations d'observations, particulièrement celles qui « créent » leurs propres conditions atmosphériques (par exemple, grandes étendues de régions montagneuses ou d'eau).

Le système d'enregistrement et de distribution des PIREP de NAV CANADA est entretenu par les spécialistes des stations d'information de vol (FSS) au moyen du réseau des FSS

canadiennes et par les observateurs/communicateurs (O/C) des stations radio d'aérodromes communautaires (CARS) dans le nord. Selon les critères en vigueur, les spécialistes des FSS et les O/C des CARS doivent demander des PIREP lorsqu'un des phénomènes suivants existe dans un rayon de 150 milles de la station :

- a) plafond inférieur à 2 000 pieds;
- b) visibilité inférieure à 3 SM;
- c) précipitations modérées ou fortes;
- d) turbulence;
- e) givrage;
- f) orages;
- g) vents supérieurs à 50 KT; ou
- h) autres conditions considérablement différentes des indications contenues dans les prévisions ou les bulletins provenant d'observations au sol.

De plus, les spécialistes des FSS et les O/C des CARS doivent exiger des PIREP pendant les phases de vol de montée après décollage et d'approche lorsque les conditions sont inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue (VMC).

Afin que les équipages de conduite et le personnel de régulation des vols puissent facilement utiliser les PIREP signalés, NAV CANADA a inscrit sous forme de code dans chaque PIREP la région d'information de vol (FIR) et la FSS dont relève la zone de responsabilité où s'est produit le phénomène météorologique signalé. Ultérieurement, on inscrira également sur le PIREP la latitude et la longitude du phénomène.

Afin que les données des PIREP puissent être entrées en temps opportun dans le système, le pilote, s'il est en vol, peut les transmettre directement à un spécialiste d'une FSS sur la fréquence 126.7 MHz (ou sur la fréquence distincte de la FSS, le cas échéant) ou à l'O/C d'une CARS sur la fréquence CARS ou, après l'atterrissage, il peut appeler sans frais (ou à frais virés) la FSS concernée. Les renseignements que doit contenir un PIREP sont stipulés sur la page cartonnée placée au milieu du *Supplément de vol-Canada* (CFS). De même, à la rubrique Planification du CFS se trouvent les numéros de téléphone des FSS dont relève chaque aérodrome mentionné.

2.2 TURBULENCE EN CIEL CLAIR

La turbulence en ciel clair demeure toujours un problème pour les vols, et tout particulièrement pour ceux qui sont effectués à des altitudes supérieures à 15 000 pieds. La meilleure source de renseignements disponibles à cet égard est encore le PIREP, car les prévisions relatives à la CAT sont plutôt générales et portent sur de vastes régions. On demande

instamment à tout pilote rencontrant des conditions CAT de signaler l'heure, l'endroit, le niveau de vol et l'intensité (faible, modérée, forte ou extrême) du phénomène à l'installation avec laquelle il est en contact radio. Voir le tableau des critères de comptes rendus de turbulence à MET 3.7. Une description plus détaillée de la turbulence en ciel clair et des mesures recommandées aux pilotes figure dans la section « Discipline aéronautique » à AIR 2.10.

2.3 CISAILLEMENT DU VENT

Les courants descendants très violents, généralement liés à des orages, produisent un fort cisaillement du vent dans les plans vertical et horizontal créant ainsi un danger pour les aéronefs qui sont à l'approche, à l'atterrissage ou au décollage (voir AIR 2.8). Comme il n'existe aucun instrument au sol pour mesurer le cisaillement du vent aux aérodromes du Canada, le PIREP est donc le seul moyen d'en connaître l'existence.

Les membres d'équipage capables de signaler les vents et l'altitude au-dessus et au-dessous de la couche du cisaillement, à partir des systèmes de gestion de vol (FMS), seront priés de le faire. Les pilotes ne possédant pas cet équipement devraient signaler le cisaillement du vent en indiquant toute perte ou tout gain de vitesse, ainsi que l'altitude où s'est produit ce phénomène. Les pilotes qui ne peuvent signaler les effets du cisaillement de la façon décrite ci-dessus devraient le faire en indiquant quels effets ce phénomène a eu sur l'aéronef.

2.4 GIVRAGE DE CELLULE

Signalez le givrage au service de la circulation aérienne et, si vous êtes en IFR, demandez une nouvelle route ou altitude si le givrage présente un danger. Signalez l'identification de votre aéronef, son type, sa position, l'heure (UTC), l'intensité du givrage, le type, l'altitude ou le niveau de vol et la vitesse indiquée. (Voir le modèle suggéré au verso de la couverture du CFS.)

Le tableau ci-après décrit la manière de signaler les conditions de givrage :

INTENSITÉ	ACCUMULATION DE GLACE
Trace	La glace devient perceptible. Le taux d'accumulation est légèrement supérieur au taux de sublimation. Ce type de givrage n'est pas dangereux même si le dispositif de dégivrage ou d'antigivrage n'est pas utilisé, à moins que ces conditions ne subsistent pendant une période prolongée (plus d'une heure).
Léger	Le taux d'accumulation de la glace peut causer des ennuis si le vol se poursuit dans de telles conditions (plus d'une heure).
Modéré	Le taux d'accumulation de la glace est tel que même de courtes périodes d'exposition peuvent devenir dangereuses. On doit alors utiliser un système de dégivrage ou d'antigivrage ou encore changer de route.

INTENSITÉ	ACCUMULATION DE GLACE
Fort	Le taux d'accumulation de la glace est tel que les systèmes de dégivrage ou d'antigivrage ne parviennent pas à réduire ou à maîtriser le danger. Il faut immédiatement changer de route.
*Givre blanc :	Glace raboteuse, opaque et laiteuse, formée par la congélation instantanée de petites gouttelettes d'eau surfondues
*Givre transparent :	Glace vitreuse, claire ou translucide, formée par la congélation relativement lente de grosses gouttelettes d'eau surfondues.

2.5 CENDRES VOLCANIQUES

La traversée d'un nuage de cendres volcaniques présente des risques (voir AIR 2.6). Les pilotes peuvent être la première ligne de détection des éruptions volcaniques dans les régions très isolées. Les pilotes peuvent également être une source de renseignements très utile au sujet de l'étendue des cendres volcaniques causées par une éruption; les cendres des éruptions volcaniques peuvent atteindre rapidement des hauteurs qui dépassent 60 000 pieds et exister dans des concentrations dangereuses jusqu'à 1 000 NM de la source. Les radars sont impuissants à détecter les cendres volcaniques. Si un pilote observe une éruption ou un nuage de cendres, il serait bon qu'il transmette un PIREP urgent au service de la circulation aérienne le plus proche.

Des cartes de prévisions de cendres volcaniques sont émises au besoin (voir MET 3.21).

2.6 ESTIMATION PAR LE PILOTE DU VENT DE SURFACE

La direction et la vitesse du vent de surface sont des

renseignements essentiels à une prise de décision efficace par le pilote en ce qui a trait au décollage et à l'atterrissage. Il est possible d'estimer la direction et la vitesse du vent grâce à l'observation de la fumée, de la poussière, de drapeaux ou de lignes de vent à la surface de l'eau, lorsqu'il n'y a aucun appareil de mesure du vent ni d'indicateur de direction du vent (voir l'article 5.9 de la section AGA).

Les pilotes qui se trouvent au sol peuvent estimer la vitesse et la direction du vent à l'aide de tout objet libre de se déplacer sous l'action du vent. Les descriptions de l'échelle de Beaufort qui figurent au tableau 1 se sont révélées particulièrement utiles, et leur utilisation est très répandue.

On peut aussi estimer la direction du vent avec précision en se plaçant simplement face au vent. On ne devrait faire ce genre d'estimation qu'à huit points près de la rose des vents (par exemple nord, nord-est, est). On obtient la meilleure estimation en se tenant debout dans un espace ouvert et à l'écart de tout obstacle. Si cela n'est pas possible, les pilotes qui se servent de ces données doivent faire preuve de prudence, car les erreurs d'estimation peuvent être très graves. La direction et la vitesse des nuages à basse altitude peuvent aussi servir d'indicateurs pour les vents de surface, mais cette méthode doit être utilisée avec prudence puisqu'il est possible qu'il y ait cisaillement du vent près de la surface.

Les pilotes qui transmettent des rapports sur les vents, rédigés à partir d'estimations, doivent s'assurer que les destinataires savent qu'il s'agit d'estimations afin que ces derniers prennent les précautions nécessaires

Estimation de la vitesse du vent :

Pour estimer la vitesse du vent, on peut utiliser l'échelle de Beaufort, laquelle MET en rapport les effets du vent et la vitesse équivalente en noeuds. .

Tableau 1: Échelle de Beaufort

Terme descriptif	Force Beaufort	Plage de vitesses (noeuds)	Moyenne en noeuds	Indications pour l'estimation de la vitesse du vent audessus du sol	Indications pour l'estimation de la vitesse du vent au-dessus de la mer (hauteur probable des vagues en mètres*)
Calme	0	Moins de 1		La fumée monte verticalement.	Mer comme un miroir (0).
Très légère brise	1	1 à 3	2	La fumée indique la direction du vent.	Rides ressemblant à des écailles de poisson, mais sans crêtes d'écume (0,1).
Légère brise	2	4 à 6	5	Le vent est perçu au visage; les feuilles frémissent; le vent fait tourner une girouette ordinaire.	Vaguelettes courtes, mais plus accusées; leur crête a une apparence vitreuse, mais elle ne déferle pas (0,2 à 0,3).
Petite brise	3	7 à 10	9	Feuilles et brindilles constamment agitées; le vent déploie les drapeaux légers.	Très petites vagues; les crêtes commencent à déferler; écume d'aspect vitreux; parfois quelques moutons épars (0,6).
Jolie brise	4	11 à 16	14	Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier; les petites branches sont agitées.	Petites vagues devenant plus longues; moutons franchement nombreux (1 à 1,5).



Tableau 1: Échelle de Beaufort

Terme descriptif	Force Beaufort	Plage de vitesses (nœuds)	Moyenne en nœuds	Indications pour l'estimation de la vitesse du vent audessus du sol	Indications pour l'estimation de la vitesse du vent au-dessus de la mer (hauteur probable des vagues en mètres*)
Bonne brise	5	17 à 21	19	Les petits arbres feuillus commencent à se balancer; des vaguelettes avec crêtes se forment sur les eaux intérieures.	Vagues modérées prenant une forme plus nettement allongée; formation de nombreux moutons; parfois quelques embruns (2 à 2,5).
Vent frais	6	22 à 27	25	Les grandes branches sont agitées; le vent siffle dans les fils téléphoniques; il est difficile de se servir d'un parapluie.	De grosses vagues (lames) commencent à se former; les crêtes d'écume blanche sont plus étendues; habituellement quelques embruns (3 à 4).
Grand frais	7	28 à 33	31	Les arbres sont agités en entier; la marche contre le vent est difficile.	La mer grossit; l'écume blanche qui provient des lames déferlantes commence à être soufflée en traînées qui s'orientent dans le lit du vent (4 à 5,5).
Coup de vent	8	34 à 40	37	Le vent casse de petites branches; la marche contre le vent est pénible.	Lames de hauteur moyenne et plus allongées; au bord supérieur leurs crêtes commencent à se détacher des tourbillons d'embruns; l'écume est soufflée en traînées très nettes orientées dans le lit du vent (5,5 à 7,5).
Fort coup de vent	9	41 à 47	44	Le vent occasionne de légers dommages aux bardeaux des toits, aux antennes de télévision, etc.	Grosses lames, épaisses traînées d'écume dans le lit du vent; la crête des vagues commence à vaciller, à s'écrouler et à déferler en rouleaux; les embruns peuvent réduire la visibilité (7 à 10).
Tempête	10	48 à 55	52	Rare à l'intérieur des terres; arbres déracinés; dommages considérables aux habitations.	Très grosses lames à longues crêtes en panache; l'écume produite s'agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisses traînées blanches; dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche; le déferlement en rouleaux devient intense et brutal; la visibilité est réduite (9 à 12).
Violente tempête	11	56 à 63	60	Très rare; s'accompagne de ravages étendus.	Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et de moyen tonnage peuvent disparaître quelques secondes derrière les vagues); la mer est complètement recouverte de longs bancs d'écume dans le lit du vent; le bord des crêtes est soufflé et donne de la mousse; visibilité réduite (12 à 16).
Ouragan	12	Plus de 63			L'air est plein d'écume et d'embruns; la mer est complètement blanche; visibilité très réduite (plus de 16).

* La hauteur des vagues est représentative des conditions qui prévalent en haute mer, soit bien loin du rivage et où les eaux sont profondes, là où les vents de cette force ont persisté pendant une longue période. Les données n'indiquent pas la hauteur maximale des vagues et ne tiennent pas compte des effets de la houle, de la température de l'air ou des courants.

3.0 ANNEXES

3.1 RÉSEAU DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES CANADIENS



3.2 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES CANADIENS

3.2.1 Prévisions et cartes d'aviation

BULLETIN ET CODE DE TYPE	HEURE DE DIFFUSION	HEURE OU PÉRIODE DE VALIDITÉ	NIVEAUX	REMARQUES
Cartes de prévisions régionales ou de zone (GFA)	Environ 30 minutes avant le début de la période de validité	0000Z, 0600Z, 1200Z, 1800Z. Une nouvelle série de cartes remplace celles émises précédemment.	En-dessous de 24 000 pieds	Prévoient les conditions météorologiques ayant une incidence sur l'aviation à un instant précis au-dessus d'une région particulière.

BULLETIN ET CODE DE TYPE	HEURE DE DIFFUSION	HEURE OU PÉRIODE DE VALIDITÉ	NIVEAUX	REMARQUES
Prévisions d'aérodrome (TAF)	Environ 30 minutes avant le début de la période de validité	12 HEURES 0000Z-1200Z 0600Z-1800Z 1200Z-0000Z 1800Z-0600Z OU 0200Z-1400Z 0800Z-2000Z 1400Z-0200Z 2000Z-0800Z 24 HEURES 0000Z-0000Z 0600Z-0600Z 1200Z-1200Z 1800Z-1800Z Les périodes de diffusion et de mise à jour peuvent varier. L'heure de la prochaine diffusion est indiquée à la fin de chaque TAF.	En surface (inclut les nuages à des niveaux visibles du sol).	Fournit les conditions prévues à l'ATTERISSAGE ET AU DÉCOLLAGE à des aérodromes précis.
Renseignements météorologiques significatifs (SIGMET) WSCN, WCCN, WVCN	Avertissement météorologique à court terme émise lorsque se produisent des conditions météorologiques dangereuses, ou lorsqu'on s'attend à ce que celles-ci se produisent.			
Prévisions des vents et des températures en altitude (FD)	0320Z* 0330Z* 0720Z* 1520Z** 1530Z** 1920Z**	0500Z-0900Z 0900Z-1800Z 1800Z-0500Z 1700Z-2100Z 2100Z-0600Z 0600Z-1700Z	3 000 pi 6 000 pi 9 000 pi 12 000 pi 18 000 pi	Indiquent les prévisions (sous forme numérique) des vents et des températures en altitude à des niveaux déterminés pour une période et un endroit donnés.
	0440Z 0440Z 0440Z 1640Z 1640Z 1640Z	0500Z-0900Z 0900Z-1800Z 1800Z-0500Z 1700Z-2100Z 2100Z-0600Z 0600Z-1700Z	24 000 pi 30 000 pi 34 000 pi 39 000 pi 45 000 pi 53 000 pi	Prévisions des vents à haute altitude émises par le National Meteorological Center à Washington.
Prévisions modifiées	Les prévisions seront modifiées s'il y a des changements importants au plafond ou à la visibilité, ou s'il y a un début de précipitations verglaçantes, ou que celles-ci sont prévues, mais n'avaient pas été signalées dans les prévisions antérieures.			
Carte de prévisions météorologiques à haute altitude – PROG	12 heures avant l'heure de validité	0000Z 0600Z 1200Z 1800Z	FL 240 FL 340	Décrit les vents et les températures prévus pour l'altitude indiquée sur la carte.
Carte de prévisions météorologiques à haute altitude – PROG	48 heures avant l'heure de validité	0000Z, 1200Z	Configurations de pression en surface indiquées pouvant être considérées comme représentatives de l'atmosphère jusqu'à 3 000 pi.	Indique la configuration de pression et les positions frontales prévues en surface pour une période déterminée, à venir.

BULLETIN ET CODE DE TYPE	HEURE DE DIFFUSION	HEURE OU PÉRIODE DE VALIDITÉ	NIVEAUX	REMARQUES
Carte de prévisions de temps significatif – PROG	12 heures avant l'heure de validité	0000Z 0600Z 1200Z 1800Z	FL 100–240 FL 250–630	Correspond à un niveau de vol spécifique. Indique la position en surface de haute et basse pressions et d'autres éléments significatifs tels que des orages, de la turbulence et des ondes orographiques applicables à la carte.
* selon les observations atmosphériques en altitude prises à 0000Z. ** selon les observations atmosphériques en altitude prises à 1200Z.				

3.2.2 Bulletins météorologiques d'aviation

BULLETIN ET CODE DE TYPE	HEURE DE L'OBSERVATION	HEURE D'ÉMISSION	REMARQUES
Message d'observations météorologiques régulières METAR	Toutes les heures sur l'heure, 24 heures par jour.	Immédiatement	Décrit les conditions météorologiques présentes en un endroit précis et à une heure précise selon les observations du sol. Les bulletins spéciaux sont émis selon le besoin.
Rapport de pilote (PIREP) UA	À tout moment		Conditions observées par les pilotes.
Rapport de cendres volcaniques FV	Au besoin	Immédiatement	Décrit sous forme graphique la dispersion actuelle et prévue des nuages volcaniques ainsi que leur densité à divers niveaux de vol.

3.2.3 Cartes du temps

BULLETIN ET CODE DE TYPE	HEURE DE L'OBSERVATION	HEURE D'ÉMISSION	REMARQUES
Carte du temps en surface	0000Z 0600Z 1200Z 1800Z	2 ou 3 heures après l'observation.	Analyse de la configuration de pression MSL, de la position des fronts à la surface, des précipitations et des phénomènes d'obscurcissement en surface, basée sur les bulletins. Les configurations de pression en surface peuvent être considérées comme étant représentatives de l'atmosphère jusqu'à 3 000 pieds. Toute condition météorologique visible depuis la surface y est indiquée, peu importe le niveau où elle se trouve.
Carte de conditions météorologiques à haute altitude ANAL	0000Z 1200Z	Plus de 3 heures après l'observation.	Les cartes sont préparées pour les niveaux suivants : 850 mb (1 500 m / 5 000 pieds) 700 mb (3 000 m / 10 000 pieds) 500 mb (5 500 m / 18 000 pieds) 250 mb (10 400 m / 34 000 pieds) Ces cartes illustrent les conditions atmosphériques signalées aux divers niveaux de pression, telles la vitesse et la direction du vent, les températures et l'humidité.

MET

3.3 PRÉVISION DE ZONE GRAPHIQUE (GFA)

3.3.1 Généralités

La GFA consiste en une série de cartes météorologiques mises à jour temporellement, chacune décrivant les conditions météorologiques les plus probables prévues au-dessous de 400 mb (24 000 pi) pour une zone donnée à une heure précise. La GFA vise principalement à répondre

aux exigences générales de l'aviation et des entreprises de transport aérien régionales en matière de planification des vols au Canada.


3.3.2 Heures d'émission et de validité

Les cartes GFA sont émises quatre fois par jour, environ 30 min avant le début de la période de prévision. La GFA est

émise à environ 2330, 0530, 1130 et 1730 UTC et est valable à 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC, respectivement. Chaque GFA émise regroupe six cartes : deux cartes valides au début de la période de prévision; deux autres cartes valides six heures après le début de la période de prévision; et deux cartes finales valides douze heures après le début de la période de prévision. Une des deux cartes valides durant chacune des trois périodes de prévision illustre les nuages et le temps tandis que l'autre représente le givrage, la turbulence et le niveau de congélation. Un aperçu des conditions IFR pour une période additionnelle de douze heures sera également inclus dans la carte finale représentant les nuages et le temps.

3.3.3 Zone de couverture

Il y a sept zones ou domaines de GFA distincts, couvrant la totalité du CDA, pour lequel le Canada est tenu d'assurer des services ATC. La carte suivante illustre les zones de couverture de GFA :



3.3.4 Unités de mesure

Pour les besoins de la GFA, les vitesses sont exprimées en nœuds (kt) et les hauteurs en centaines de pieds. La visibilité horizontale est mesurée en milles terrestres (SM). Toutes les heures sont énoncées en temps universel coordonné (UTC). Une échelle en milles marins (NM) est incluse dans la légende en vue d'aider à déterminer les distances approximatives sur la carte. Toutes les hauteurs sont mesurées au-dessus du niveau de la mer (ASL) à moins d'indication contraire.

3.3.5 Abréviations et symboles

Seules les abréviations météorologiques standard sont utilisées dans la GFA. Les symboles utilisés dans la GFA correspondent à ceux se trouvant dans des produits météorologiques similaires déjà décrits dans l'*A.I.M. de TC*, tels que les cartes de prévisions de temps significatif (article 3.14 de la section MET). Les symboles suivants font partie des symboles météorologiques communs utilisés dans la GFA.

	TS	- Orage
	PL	- Grésil
	FZRA	- Pluie verglaçante
	FZDZ	- Buine verglaçante

3.3.6 Présentation

Chaque carte GFA est divisée en quatre parties : boîte de titre, boîte de légende, boîte de commentaires et section de renseignements météorologiques.

Section de renseignements météorologiques	Boîte de titre
	Boîte de légende
	Boîte de commentaires

3.3.7 Boîte de titre

La boîte de titre inclut le nom de la carte, l'indicatif de quatre lettres du bureau d'émission, le nom de la zone GFA, le type de carte, la date et l'heure d'émission et la date et l'heure de validité de la carte. La boîte de titre est dans le coin supérieur droit de la GFA.


Dans l'exemple suivant, la boîte de titre indique le nom de la GFA (GFACN33) et qu'elle a été émise par le bureau de services météorologiques et environnementaux de Montréal (CWUL). La zone de GFA de l'exemple de carte est ONTARIO-QUÉBEC et le type de carte est nuages et temps. La section suivante indique l'heure d'émission de la carte de GFA, qui est 1130 UTC le 17 septembre 1999. La dernière section indique l'heure de validité de la carte GFA qui, dans cet exemple, est valable à 0000 UTC le 18 septembre 1999.

GFACN33 CWUL	
REGION	
ONTARIO-QUÉBEC	
CLOUDS AND WEATHER	
NUAGES ET TEMPS	
ISSUED AT ÉMIS A	17/09/1999 1130Z
VLD:	18/09/1999 0000Z

3.3.8 Boîte de légende

La boîte de légende inclut les symboles météorologiques qui peuvent être utilisés dans la partie des renseignements météorologiques de la GFA. Elle inclut aussi une échelle en

milles marins afin de faciliter le calcul des distances. Les symboles utilisés dans la GFA correspondent à ceux utilisés dans une carte de prévisions de temps significatif. Dans l'exemple suivant, les symboles d'orage (TS), de grésil (PL), de pluie verglaçante (FZRA) et de bruine verglaçante (FZDZ) sont indiqués dans la boîte de légende.



3.3.9 Boîte de commentaires

La boîte de commentaires fournit des renseignements que le prévisionniste considère importants (p. ex. formation ou dissipation de brouillard, accroissement ou diminution de la visibilité, etc.). Elle sert aussi à décrire les éléments qui sont difficiles à illustrer ou, encombreraient la carte s'ils étaient ajoutés à la représentation (p. ex. givrage léger). Les phrases usuelles, « HGTS ASL UNLESS NOTED » et « CB TCU AND ACC IMPLY SIG TURBC AND ICG. CB IMPLIES LLWS » sont aussi incluses dans la boîte de commentaires. Un aperçu IFR, pour une période additionnelle de 12 heures, est inclus dans la boîte de commentaires de la carte nuages et temps GFA de 12 heures.

COMMENTS/COMMENTAIRES	
1. FG/BR DS IPTG AFT 14Z	
2. SC CIGS BECMG SCT AFT 15Z	
HGTS ASL UNLESS NOTED CB TCU AND ACC IMPLY SIG TURBC AND ICG. CB IMPLIES LLWS	
	Environment Canada Environnement Canada
IFR OTLK	
IFR CIG/RA/BR S STLAWR C VLY. LCL IFR IN ONSHR/UPS LP NWLY FLO OFF JMSBA AND HSNBA.	

Dans cet exemple, le prévisionniste a noté deux commentaires, soit que le brouillard/la brume se dissipera après 1400 UTC, puis que les plafonds de stratocumulus deviendront éparés après 1500 UTC.

La boîte de commentaires de la carte nuages et temps GFA de 12 heures inclut aussi un aperçu IFR, pour une période additionnelle de 12 heures, dans la section inférieure de la boîte. L'aperçu IFR est toujours de nature générale, indiquant les principales zones où les conditions atmosphériques IFR sont prévues, la cause des conditions atmosphériques IFR et toutes les intempéries associées. Dans l'exemple donné, des

conditions IFR causées par le plafond bas (CIG), la pluie (RA) et la brume (BR) au sud de la vallée du Saint-Laurent sont prévues. En outre, des conditions IFR locales sont prévues en raison d'un écoulement vers le littoral (ONSHR) et d'un écoulement ascendant (UPS LP) du nord-ouest de la baie James (JAMSBA) et la baie d'Hudson (HSNBA).


Pour les besoins de la météorologie, l'aperçu IFR est fondé sur les éléments suivants :

CATÉGORIE	PLAFOND		VISIBILITÉ
IFR	inférieur à 1000 ft AGL	et / ou	inférieure à 3 SM
MVFR	de 1000 à 3000 pi AGL	et / ou	de 3 à 5 SM
VFR	supérieur à 3000 pi AGL	et	supérieure à 5 SM

3.3.10 Renseignements météorologiques

La partie des renseignements météorologiques de la carte représente une prévision des conditions de nuages et de temps ou une prévision des conditions de givrage, de turbulence et de niveau de congélation pour une heure donnée.

3.3.11 Carte nuages et temps





La carte nuages et temps GFA fournit une prévision des couches nuageuses et/ou des phénomènes en surface, de la visibilité, des conditions météorologiques et des obstacles à la vue à l'heure de validité de cette carte particulière. Les lignes joignant les points d'égale pression en surface (isobares) sont représentées à intervalles de 4 mb. En outre, les éléments synoptiques pertinents qui sont responsables des conditions météorologiques décrites sont également représentés avec une indication de leur vitesse et de la direction du déplacement à l'heure de validité.

- a) *Éléments synoptiques* : Le déplacement des éléments synoptiques, lorsque la vitesse de déplacement prévue est de 5 kt ou plus, sera indiqué par une flèche et une vitesse.

MET


Dans le cas des vitesses inférieures à 5 kt, les lettres QS (quasistationnaire) sont utilisées. Le centre d'une dépression se déplaçant vers l'est à 15 kt avec un front froid associé se déplaçant vers le sud-est à 10 kt serait indiqué comme suit :



À moins d'indication contraire, toutes les hauteurs sont indiquées en centaines de pieds ASL (p. ex. 2 signifie 200 pi, 45 signifie 4 500 pi, etc.). Les hauteurs audessus du niveau du sol (AGL) sont indiquées par l'abréviation CIG (p. ex. ST CIGS 5-10 AGL). Une note à cet effet est incluse dans la boîte de commentaires dans le coin inférieur droit de la carte.



b) *Nuages* : La base et le sommet des nuages prévus entre la surface et 24 000 pi ASL seront indiqués sur la carte nuages et temps GFA. Le sommet des nuages convectifs (c.-à-d. TCU, ACC, CB) est indiqué, même s'ils dépassent 24 000 pi ASL. Les cirrus ne sont pas représentés sur la carte. Le type de nuages ne sera indiqué que s'il est considéré important, cependant, les nuages convectifs tels que les CU, TCU, ACC et CB seront toujours indiqués, si leur présence est prévue.

c) *Couches en surface* : Les couches en surface sont désignées par l'abréviation anglaise OBSCD (obscurci). La visibilité verticale de couches en surface est mesurée en centaines de pieds AGL. Les plafonds obscurcis locaux avec une visibilité verticale de 300 à 500 pi AGL seraient indiqués comme suit :




Une bordure festonnée entoure les zones nuageuses organisées, lorsque le ciel est fragmenté (BKN) ou couvert (OVC). Une zone organisée de cumulus fragmentés dont la base est à 2 000 pi ASL et le sommet à 8 000 pi ASL serait indiquée comme suit :

d) *Visibilité* : La visibilité prévue est mesurée en milles terrestres (SM). Lorsque la visibilité prévue est supérieure à 6 SM, elle est indiquée comme suit : P6SM. Une visibilité prévue qui varie de 2 à 4 SM avec averses de pluie de faible intensité est indiquée comme suit :




e) *Conditions météorologiques et obstacles à la vue* : Les conditions météorologiques prévues sont toujours incluses immédiatement après la visibilité. Les obstacles à la vue ne sont mentionnés que lorsque la visibilité prévue est inférieure ou égale à 6 SM (p. ex. 2-4SM -RA BR). Seules les abréviations standard sont utilisées pour décrire les conditions météorologiques et les obstacles à la vue. Les zones de précipitations intermittentes ou d'averses sont représentées par des zones hachurées entourées d'une ligne verte pointillée. Les zones de précipitations continues sont représentées par des zones pointillées entourées d'une ligne verte continue. Les zones d'obstacles à la vue qui ne sont pas liées à des précipitations, lorsque la visibilité est inférieure ou égale à 6 SM, sont entourées d'une ligne orange pointillée. Les zones de précipitations verglaçantes sont représentées en rouge et entourées d'une ligne rouge continue.

Lorsqu'on ne prévoit pas de zones de nuages organisées et lorsqu'on s'attend à ce que la visibilité soit supérieure à 6 SM, on n'utilise pas une bordure festonnée. Dans ces zones, l'état du ciel est représenté par les termes SKC, FEW ou SCT. Dans l'exemple suivant, des nuages épars non organisés dont la base est à 3 000 pi ASL et le sommet à 5 000 pi ASL sont prévus :



Lorsque des couches nuageuses multiples sont prévues, la quantité de nuages de chaque couche est fondée sur la quantité de nuages à ce niveau, non pas sur la nébulosité cumulative. La base et le sommet de chaque couche sont indiqués. Par exemple, une couche de cumulus épars dont la base est à 3 000 pi ASL et le sommet à 5 000 pi ASL et une couche d'altostratus couverts plus élevés dont la base est à 10 000 pi ASL et le sommet à 13 000 pi ASL seraient indiquées comme suit :



Les conditions météorologiques et les obstacles à la vue indiqués sur la GFA peuvent inclure des qualificatifs spatiaux décrivant l'étendue de la couverture du phénomène météorologique représenté.


Nuages convectifs et averses :

Abréviation	Description	Couverture spatiale
ISOLD	Isolés	Inférieure à 25 %
SCT	Épars	De 25 à 50 %
NMRS	Nombreux	Supérieure à 50 %


Nuages non convectifs et précipitations, plafonds stratus bas, plafonds de précipitation, givrage, turbulence et restrictions de la visibilité :

Abréviation	Description	Couverture spatiale
LCL	Locaux	Inférieure à 25 %
PTCHY	Bancs (de nuages)	De 25 à 50 %
XTNSV	Étendus, considérables	Supérieure à 50 %

3.3.12 Carte de givrage, de turbulence et de niveau de congélation



f) *Isobares* : Les isobares, lignes reliant les points d'égale pression au niveau moyen de la mer (MSL), sont indiquées sur la carte nuages et temps GFA. Les isobares sont tracées à intervalles de 4 mb en partant de la valeur de 1 000 mb.




g) *Vents de surface* : La vitesse et la direction des vents de surface prévus, ayant une vitesse soutenue d'au moins 20 kt, sont indiquées par des barbules et une valeur de vitesse du vent associé. Les rafales sont indiquées par la lettre « G », suivie de la vitesse de pointe des rafales en nœuds (kt). Dans l'exemple suivant, le vent de surface prévu est de l'ouest (270° vrai) avec une vitesse de 25 kt et une vitesse de pointe des rafales de 35 kt.



La carte de givrage, de turbulence et de niveau de congélation GFA décrit les zones de givrage et de turbulence prévues aussi bien que le niveau de congélation prévu à une heure précise. La carte inclut le type, l'intensité, la base et le sommet de chaque zone de givrage et de turbulence. Les éléments synoptiques de surface tels que les fronts et les centres de pression sont également indiqués. Cette carte doit être utilisée conjointement avec la carte nuages et temps GFA émise pour la même période de validité.

a) *Givrage* : Le givrage est représenté lorsque du givrage modéré ou fort est prévu pour la zone de couverture. La base et le sommet de chaque couche givrante, mesurée en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, aussi bien que le type de givrage (p. ex. « RIME » s'il s'agit de givre blanc, « MXD » de givre mixte, « CLR » de givre transparent) seront indiqués. Les zones de givrage léger sont décrites dans la boîte de commentaires. Une zone de givrage mixte modéré, dont la base est à 2 000 pi ASL et le sommet à 13 000 pi ASL serait indiquée comme suit :




Si la présence de givrage n'est prévue que durant une partie de la période de prévision de la carte, l'heure de présence de givrage est indiquée dans la boîte de commentaires.


b) *Turbulence* : La turbulence est représentée lorsque de la turbulence modérée ou forte est prévue pour la zone de couverture. La base et le sommet de chaque couche de turbulence sont mesurés en centaines de pieds ASL.

MET

Si la turbulence est d'origine mécanique ou est due au cisaillement du vent à bas niveau, aux ondes sous le vent/orographiques, à un important courant-jet à bas niveau ou si elle est air clair, une abréviation indiquant la cause de la turbulence sera incluse (p. ex. MECH, LLWS, LEE WV, LLJ ou CAT). L'exemple suivant indique une zone de turbulence en air clair modérée (CAT) dont la base est à 8 000 pi ASL et le sommet à 20 000 pi ASL.



c) *Niveau de congélation*: Les contours de niveaux de congélation sont indiqués sur la carte de givrage, de turbulence et de niveau de congélation par des lignes pointillées. La hauteur du niveau de congélation est mesurée au-dessus du niveau de la mer et les lignes de contour du niveau de congélation seront à intervalles de 2 500 pi, à partir de la surface. Les modifications du niveau de congélation telles que les couches en altitude au-dessus du niveau de congélation et les changements temporels sont expliquées dans la boîte de commentaires de cette carte.



3.3.13 Modification de la GFA

La GFA est modifiée automatiquement par des bulletins AIRMET lorsque des conditions météorologiques qui sont considérées importantes à l'aviation n'ont pas été prévues et se produisent subséquemment ou ont été prévues et ne se produisent pas. Chaque AIRMET indiquera quelle GFA est modifiée. En outre, la GFA est modifiée automatiquement par des bulletins SIGMET, même si elle n'est pas indiquée explicitement dans le bulletin SIGMET même.

3.3.14 Correction de la GFA

La GFA seront réémises si une ou plusieurs cartes GFA d'origine contiennent une erreur importante qui, si elle n'est pas corrigée, risque d'entraîner une interprétation erronée de la GFA. Le cas échéant, seulement la ou les cartes erronées sont corrigées et réémises avec une explication appropriée dans la boîte de commentaires.

Dans le cas d'une réémission, le code de correction « CCA » est ajouté à la première ligne de la boîte de titre pour indiquer la première correction, « CCB » la deuxième, « CCC » la troisième, etc.

GFACN33 CWUL CCA REGION ONTARIO-QUÉBEC CLOUDS AND WEATHER NUAGES ET TEMPS	
ISSUED AT ÉMIS A	17/09/1999 1211Z
VLD:	17/09/1999 1200Z

3.4 AIRMET

3.4.1 Définition

Un AIRMET est un avis météorologique à court terme destiné principalement à avertir les pilotes en vol de conditions météorologiques potentiellement dangereuses, qui ne sont pas décrites dans les prévisions de zone graphique (GFA) en vigueur, et qui ne nécessitent pas la diffusion d'un SIGMET. Le but visé est de faire en sorte que les changements météorologiques importants soient communiqués aux pilotes après les exposés et leurs départs et pour modifier automatiquement un bulletin GFA.

3.4.2 Critères

Les critères de diffusion d'un AIRMET sont le développement inattendu, la dissipation ou la non-manifestation des phénomènes prévus suivants :

- conditions IMC (nuages fragmentés ou ciel couvert à moins de 1 000 pieds et / ou visibilité inférieure à 3 SM);
- précipitations verglaçantes (ne nécessitant pas un SIGMET);
- givrage modéré;
- turbulence modérée;
- orages (isolés par opposition à des orages en ligne);
- le vent moyen à la surface sur une grande étendue augmente jusqu'à 20 kt ou plus ou les rafales augmentent jusqu'à 30 kt ou plus, lorsqu'aucun vent n'était prévu à l'origine;
- la différence entre la direction du vent prévue ou observée est supérieure à 60°.

3.4.3 Heures de validité

Un AIRMET est valide jusqu'à sa mise à jour ou son annulation. Il peut être également remplacé par la diffusion du

prochain bulletin régulier GFA. Lorsque deux phénomènes ou plus demandant des AIRMET séparés se présentent, le centre météorologique autorisé s'occupe de chaque phénomène en diffusant des AIRMET identifiés par différents indicatifs alphanumériques (par exemple A1 pour le premier et B1 pour le deuxième phénomène). Un indicatif alphanumérique tel que A2 ou B2 indiquerait qu'un AIRMET diffusé auparavant (par exemple A1 ou B1) a été modifié.

Les AIRMET sont rédigés en anglais clair et abrégé au moyen des abréviations normalisées. Les unités de mesure doivent être indiquées.

EXEMPLES	SIGNIFICATION DES EXEMPLES
WACN34 CYQX 200720 AIRMET A1 ISSUED AT 0720Z CYQX AMEND GFACN34 CWUL 200530 ISSUE	En-tête de l'AIRMET pour le Centre météorologique de Terre-Neuve, heure 0720 UTC, le 20 ^e jour du mois. AIRMET A1 diffusé à 0720 UTC par le Centre météorologique de Terre-Neuve qui modifie la prévision de zone graphique GFACN34 diffusée à 0530 UTC.
WTN AREA /4607N06441W/ MONCTON— /4428N06831W/ BANGOR— /4459N06455W/ GREENWOOD— /4607N06441W/ MONCTON	À l'intérieur de la région limitée par les coordonnées /latit. : 46°07'N longit. : 64°41'O (Moncton) à /latit. : 44°28'N longit. : 68°31'O (Bangor) à /latit. : 44°59'N longit. : 64°55'O (Greenwood) à /latit. : 46°07'N longit. : 64°41'O (Moncton).
DC9 RPRTD MDT RIME ICG IN FZDZ AT 07Z. FZDZ XPCD TO CONT UNCHGD TO 14Z.	Un DC9 a signalé du givre blanc modéré dans de la bruine verglaçante à 0700 UTC. On prévoit que ces conditions de bruine verglaçante persisteront jusqu'à 1400 UTC.

3.5 CARTES DES POINTS DE RÉFÉRENCES MÉTÉOROLOGIQUES



MET



MET

3.6 ABRÉVIATIONS – PRÉVISIONS D'AVIATION

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
ABV	au-dessus
ACCAS	altocumulus castellanus
ACRS	à travers
ACSL	lenticulaire stationnaire
ACT	actif
AFT	après
AFL	au dessus du niveau de congélation
AHD	devant, en avant
ALF	en altitude
ALG	le long de
ALT	altitude
AIRMS	masse d'air
APCH	approcher, approche
APCHG	approchant, s'approchant de
ASL	au-dessus du niveau de la mer
BECMG	devenant
BFR	avant
BGN	commencer, commence
BGNG	commençant
BHND	derrière
BKN	fragmenté
BL	soufflant
BLDG	construction
BLO	sous, au-dessous
BLZD	blizzard
BDRY	limite
BR	brume
BRF	bref, exposé
BRFLY	brèvement
BRKS	s'éclaircir, éclaircie
BTN	entre
CAT	turbulence en ciel clair
CAVOK	plafond et visibilité O.K.
CB	cumulunimbus
CIG	plafond
CLD	nuage
CLR	dégagé
CLRG	se dégageant
CNTR	centre

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
CNTRD	centré
CONDS	conditions
CONTRAILS	traînées de condensation
CONTUS	continu
CONTG	continuant
CST	côte
CU	cumulus
DCRG	diminuant, à la baisse
DEG	degré
DFUS	diffuser, diffus
DIST	distant, éloigné
DNS	dense
DNSLP	en descendant la pente
DP	profond
DPNG	approfondissant, s'approfondissant
DRFTG	dérive, dérivant
DURG	pendant, durant
DVLPG	se développant, se formant
DZ	bruine
E	est
ELSW	ailleurs
ELY	vers l'est ou vent de l'est
EMBD	noyé, enfoui
ENDG	se terminant, finissant
ENTR	tout, en entier
FCST	prévision, prévu
FEW	quelques nuages
FG	brouillard
FILG	qui se comble, se comblant
FLWD	suivi
FM	de (venant de)
FNT	front
FQT	fréquent
FZLVL	niveau de congélation
FROIN	givre sur l'indicateur
FROPA	passage du front
FRQ	fréquent
FT	pied(s)
FU	fumée
FZ	gelant, gelé, geler, verglaçant

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
GND	sol
GRAD	gradient
GRDLY	graduellement
HGT	hauteur, altitude
HI	haute pression
HLTP	sommet de colline(s)
HND	cent
HR	heure
HVY	fort, abondant, épais, considérable
ICG	givrage
ICGIC	givrage dans les nuages
ICGIP	givrage dans les précipitations
IMDTLY	immédiatement
INCRG	augmentant
INDEF	indéfini
INSTBY	instabilité
INTMT	intermittent
INTS	intense
INTSFY	s'intensifier
ISLD	île
ISOL	isoler, isolé
KT	noeud(s)
LCL	local
LFTG	se soulevant
LGT	léger
LIFR	IFR à basse altitude
LK	lac
LLJ	courant-jet à basse altitude
LLWS	cisaillement du vent à basse altitude
LN	ligne
LO	basse pression, dépression
LTL	peu
LVL	niveau
LWIS	système d'information météoro logue limitée
LWR	plus bas, plus faible
LWRG	descendant
LYR	couche
MDFYD	modifié
MDT	modéré

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
MI	mince
MID	milieu
MOVG	se déplaçant
MPH	milles à l'heure
MRNG	matin
MRTM	maritime
MSTR	humidité
MTS	montagnes
MVFR	VFR marginal
MXD	mélangé, mixte
MXG	mélangeant, mêlant
N	nord
NE	nord-est
NELY	vers le nord-est, vent du nord-est
NGT	nuit
NLY	vers le nord, vent du nord
NM	mille marin
NMRS	nombreux
NR	près
NRLY	presque
NSW	aucun phénomène
NW	nord-ouest
NWLY	vers le nord-ouest, vent du nord-ouest
OBSC	obscurcir, obscurci, obscur
OCLD	occlure, occlus
OCLDG	s'occulant
OCLN	occlusion
OCNL	occasionnel
OCNLY	occasionnellement
OFSHR	vers le large
ONSHR	vers la terre
ORGRHC	orographique
OTLK	aperçu
OTWZ	autrement, sinon
OVC	ciel couvert
OVR	au-dessus
OVRNG	surmontant
PCPN	précipitation
PD	période

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
PRECDD	précédé
PRECDS	précède
PRES	pression
PROG	pronostic, prévu
PRSTG	persistant
PSG	passager, passage
PSN	position
PTCHY	bancs (de nuages)
PTLY	en partie, partiellement
RDG	crête
RFRMG	se reformant
RGN	région
RMNG	restant, demeurant
RPDLY	rapidement
REP	rapporter, rapport, message
RSG	montant, à la hausse
RUF	rude, rugueux
RVR	portée visuelle de piste
S	sud
SCT	épars
SECT	secteur
SE	sud-est
SELY	vers le sud-est, vent du sud-est
SFC	surface
SH	averse
SHFT	changement de direction
SHFTG	changeant de direction
SHLW	faible, peu prononcé
SKC	ciel dégagé, ciel clair
SLO	lent
SLOLY	lentement
SLY	vers le sud, vent du sud
SM	mille terrestre
SML	petit
SN	neige
SNRS	lever du soleil
SNST	coucher du soleil
SPECI	spécial
SPRDG	se répandant, se dispersant
SQ	grain

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
STBL	stable
STG	fort
STGTN	renforcer
STNRY	stationnaire
SEV	grave, violent, fort
SVRL	plusieurs
SW	sud-ouest
SWLY	vers le sud-ouest, vent du sud-ouest
SXN	section
SYS	système
TCU	cumulus bourgeonnant
T	température
TEMPO	temporaire
THK	épais
THKNG	s'épaississant
THN	mince
THNC	de là, pour cette raison
THNG	s'amincissant
THRU	à travers, jusqu'à
THRUT	par tout, pour toute la durée
THSD	mille (1 000)
TILL	jusqu'à
TRML	terminal, terminus
TROF	creux
TROWAL	langue d'air chaud en altitude
TRRN	terrain, relief
TS	orage
TURB	turbulence
TWD	vers
UNSTBL	instable
UPR	supérieur, plus élevé
UPSLP	en remontant la pente
UTC	temps universel coordonné
VC	environs, voisinage
VLY	vallée
VRB	variable
VIS	visibilité
VV	visibilité verticale
W	ouest
WDLY	largement, répandu

CONTRACTION	LANGAGE CLAIR
WK	faible
WLY	vers l'ouest, vent de l'ouest
WND	vent
WRM	chaud
WS	cisaillement du vent
WV	onde
WX	temps, condition du temps, mauvais temps
XCP	excepté, sauf
XT	s'étendre
XTDG	s'étendant
XTRM	extrême
XTSV	étendu, considérable
ZULU(Z)	temps universel coordonné (UTC)

3.7 TABLEAU DES CRITÈRES DE COMPTE RENDU DE TURBULENCES

INTENSITÉ	RÉACTION DE L'AÉRONEF	RÉACTION À L'INTÉRIEUR DE L'AÉRONEF
LÉGÈRE	<p>Turbulence qui produit momentanément de faibles mais brusques changements d'altitude et d'assiette (tangage, roulis, mouvement de lacet). Signaler une « turbulence légère ».</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>Turbulence qui produit des secousses faibles, rapides et quelque peu rythmiques sans causer de changements importants d'altitude ou d'assiette. Signaler des « secousses légères ».</p>	<p>Les occupants peuvent ressentir une légère pression des ceintures ou des harnais de sécurité. Les objets libres peuvent se déplacer légèrement. On peut toutefois servir la nourriture et se déplacer sans trop de difficulté.</p>
MODÉRÉE	<p>Turbulence semblable à la turbulence légère, mais d'intensité accrue. Il se produit des changements d'altitude et/ ou d'assiette, mais le pilote peut maîtriser l'aéronef en tout temps. Elle produit normalement certaines variations de la vitesse indiquée. Signaler une « turbulence modérée ».</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>Turbulence semblable aux secousses légères, mais de plus forte intensité. Elle produit des secousses rapides sans causer de changement appréciable à l'altitude ou à l'assiette de l'aéronef. Signaler des « secousses modérées ».</p>	<p>Les occupants ressentent vraiment une pression des ceintures ou des harnais de sécurité. Les objets libres se déplacent. Il est difficile de servir la nourriture et de se déplacer.</p>
FORTE	<p>Turbulence qui produit d'importants et brusques changements d'altitude et/ou d'assiette. Elle produit normalement de fortes variations de la vitesse indiquée. Le pilote peut perdre momentanément la maîtrise de l'aéronef. Signaler une « turbulence forte ».</p>	<p>Les occupants ressentent de violentes pressions des ceintures ou des harnais de sécurité. Les objets libres sont projetés de toutes parts. Il est impossible de servir la nourriture et de se déplacer.</p>

NOTES 1 : Occasionnelle : moins de 1/3 du temps.
 Intermittente : entre 1/3 et 2/3 du temps.
 Continue : plus de 2/3 du temps.



2: Les pilotes devraient rendre compte de la position, de l'heure (en UTC), de l'intensité, si dans les nuages ou près des nuages, de l'altitude, du type d'aéronef et, le cas échéant, de la durée des secousses. Cette durée peut être basée sur le temps écoulé entre deux positions, ou au-dessus d'un seul endroit. Toute position ou tout endroit doit être facilement identifiable.

Exemples

- 1: Verticale de RÉGINA à 1232Z, turbulence modérée, dans les nuages, FL310, B737.
- 2: À partir de 50 NM à l'EST de WINNIPEG jusqu'à 30 NM à l'OUEST de Brandon, de 1210 à 1250Z, secousses modérées occasionnelles, FL330, AIRBUS.
- 3: La turbulence en altitude (généralement au-dessus de 15 000 pieds ASL) qui n'est pas associée à une nébulosité cumuliforme y compris orages, devrait être signalée comme étant une CAT (turbulence en ciel clair), expression précédée de l'indication d'intensité appropriée, ou par secousses légères ou secousses modérées.

La prévision d'aérodrome sert à indiquer les conditions météorologiques pour les activités aériennes dans un rayon de 5 NM du centre du système de pistes, compte tenu de la topographie locale. Un programme d'observations météorologiques régulières et détaillées qui satisfait aux normes d'Environnement Canada constitue le préalable à la production d'une prévision d'aérodrome. Des avis d'aérodrome (terminal) sont émis lorsque les conditions préalables au programme d'observations ne sont pas complètement satisfaites.

Les avis d'aérodrome (terminal) sont identifiés par le mot « ADVISORY » apparaissant après le groupe date/heure et sont suivis par l'une des mentions énumérées ci-après. Les avis sont présentés dans le même format que les TAF.

HORS AÉRODROME – l'avis se fonde sur une observation qui n'est pas effectuée à l'aéroport ou à proximité de celui-ci. En temps normal, une observation doit être considérée comme représentant les conditions météorologiques à l'aérodrome si elle provient d'un site situé dans un rayon de 1.6 NM (3 km) du centre géométrique du système de pistes. La mention « OFFSITE » est ajoutée immédiatement après le mot « ADVISORY », suivie d'un espace, si une observation n'est pas considérée représentative. Ceci indique aux usagers que les observations ne correspondent pas nécessairement aux conditions météorologiques réelles à l'aérodrome.

Dans les cas où le critère de 1.6 NM (3 km) ne s'applique pas en raison des caractéristiques locales, la représentativité des observations doit être déterminée et approuvée par le directeur régional des services environnementaux d'Environnement Canada.

OBSERVATIONS INCOMPLÈTES ou PAS DE SPÉCIAUX – la prévision se fonde sur des données incomplètes, soit parce que les observations ne pouvaient être complétées ou que l'aérodrome ne possède pas un service de veille météorologique permanent pour pouvoir produire des bulletins météorologiques spéciaux (SPECI). La mention « OBS INCOMPLETE » ou « NO SPLS » doit être ajoutée après le mot « ADVISORY » et suivie d'un espace.

3.8 RÉSEAU DE PRÉVISIONS D'AÉRODROME



3.9 PRÉVISION D'AÉRODROME – TAF

3.9.1 Généralités

TAF est le nom du code météorologique international pour une prévision d'aérodrome, laquelle décrit les conditions météorologiques prévues les plus probables à un aérodrome de même que l'heure la plus probable de leur apparition. Elle a pour but de répondre aux besoins des opérations aériennes avant et durant les vols. Les abréviations des conditions météorologiques prévues se présenteront dans le même format et le même ordre que les messages METAR (voir MET 3.15) et auront la même signification.

3.9.2 Variantes nationales

Comme dans le cas du code METAR, même si le TAF est un code international, il existe des différences nationales. Par exemple, l'emploi de « CAVOK » n'est pas autorisé dans les TAF canadiens alors que « RMK » est utilisé mais ne fait pas partie du code international. Les renvois aux différences canadiennes figurent dans la partie traitant du METAR.

3.9.3 Message type

TAF CYXE 281139Z 281212 24010G25KT WS011/27050KT
 3SM -SN BKN010 OVC040 TEMPO 1801 1 1/2SM -SN
 BLSN BKN008 PROB30 2022 1/2SM SN VV005 FM0130Z
 280010KT 5SM -SN BKN020 BECMG 0608 000000KT
 P6SM SKC RMK NXT FCST BY 18Z

- a) *Déchiffrage du message type* : Prévision d'aérodrome; Saskatoon, Saskatchewan; émise le 28^e jour du mois à 1139Z; couvre la période de 1200Z le 28^e jour à 1200Z le jour suivant; vent en surface 240 degrés vrais à 10 KT; rafales à 25 KT; cisaillement du vent à basse altitude prévu entre la surface et 1 100 pieds AGL, avec vent à la hauteur du cisaillement de 270 degrés vrais à 50 KT; visibilité dominante prévue est de 3 SM dans de la faible neige; nébulosité prévue : plafond fragmenté à 1 000 pieds et couvert à 4 000 pieds; entre 1800 et 0100Z il y aura un changement provisoire à la visibilité dominante à 1 1/2 SM dans de la faible neige et de la chasse neige élevée modérée avec un plafond fragmenté à 800 pieds. Il existe une probabilité de 30 % entre 2000 et 2200Z que la visibilité dominante soit de 1/2 SM dans de la neige modérée et crée un phénomène d'obscurcissement qui entraînera une visibilité verticale de 500 pieds; à 0130Z il y aura un changement permanent, le vent devrait être de 280° vrai à 10 kt et la visibilité dominante de 5 SM dans de la faible neige et un plafond fragmenté à 2 000 pieds; entre 0600 et 0800Z il y aura un changement graduel du temps, les vents seront calmes et la visibilité prévue supérieure à 6 milles terrestres et le ciel libre de nuages; Remarques : la prochaine prévision d'aérodrome pour cette station sera émise à 1800Z.
- b) *Type de rapport* : Le code TAF apparaît dans la première ligne du texte. Il peut être suivi de « AMD » lorsque des modifications ou des corrections sont apportées aux prévisions.
- c) *Indicateur de la station* : Les indicatifs de station à quatre lettres de l'OACI sont utilisés comme dans les METAR.
- d) *Date/Heure d'émission* : Comme pour le format METAR, la date (jour du mois) et l'heure (UTC) d'émission sont incluses dans toutes les prévisions. Les prévisions d'aérodrome sont émises environ 30 minutes avant la période de validité. Certaines prévisions sont mises à jour très fréquemment (toutes les trois heures); toutefois, l'heure de la prochaine émission est toujours indiquée dans la section des remarques.
- e) *Période de validité* : La période de validité normale est de 12 heures, commençant à 0000Z, 0600Z, 1200Z et 1800Z ou à 0200Z, 0800Z, 1400Z et 2000Z; toutefois, certaines prévisions ont une période de validité de 24 heures. Aussi, d'autres prévisions ont des heures d'émission décalées et des cycles de mise à jour plus fréquents qui auront des répercussions sur leur période de validité.
- f) *Vent* : Ce groupe prévoit la direction et la moyenne du vent

sur 2 minutes jusqu'au plus proche multiple de 10 degrés vrai, et la vitesse jusqu'au noeud entier le plus proche. kt est utilisé pour indiquer les unités de vitesse. Lorsqu'on prévoit que la vitesse finale des rafales dépassera la vitesse moyenne du vent par 10 nœuds ou plus, la lettre G et la valeur de la vitesse de la rafale en nœuds est ajoutée entre le vent moyen et l'indicateur des unités (KT). « VRB » est généralement codé pour la direction variable seulement si la vitesse du vent est de 3 nœuds ou moins. Toutefois, il peut être également codé avec des vitesses plus élevées lorsqu'il est impossible de prévoir une direction unique (par exemple, lorsqu'un orage passe). Un vent du nord de 20 nœuds serait codé 36020KT, alors qu'un vent calme est codé « 00000KT ».

- g) *Cisaillement du vent à basse altitude* : Ce groupe est utilisé lorsque le prévisionniste perçoit une forte indication de cisaillement significatif, non convectif, qui pourrait avoir un effet néfaste sur la navigation aérienne en deçà de 1 500 pieds AGL au-dessus de l'aérodrome. La hauteur du sommet de la couche de cisaillement (en centaines de pieds AGL) est suivie de la vitesse et de la direction du vent à cette hauteur.

Alors que l'effet principal de la turbulence est un changement erratique de l'altitude et/ou de l'assiette de l'avion, l'effet principal du cisaillement du vent est l'augmentation rapide ou, plus grave, la perte rapide de la vitesse de vol. En conséquence, aux fins de prévision, tout cas de cisaillement du vent dans les basses couches, non convectif, dans la limite de 1 500 pieds AGL sera désigné par « WS ».

Il est presque impossible d'observer proprement le cisaillement du vent à partir du sol; seules les observations d'aéronefs et de radiosondes peuvent en fournir l'évidence. Toutefois, les principes suivants sont utilisés pour établir la présence d'un fort cisaillement du vent dangereux pour l'aviation :

- (i) grandeur vectorielle > 25 nœuds dans les premiers 500 pieds AGL.
 - (ii) grandeur vectorielle > 40 nœuds dans les premiers 1 000 pieds AGL.
 - (iii) grandeur vectorielle > 50 nœuds dans les premiers 1 500 pieds AGL.
 - (iv) message de pilote signalant une perte ou un gain de la vitesse indiquée de 20 nœuds ou plus dans les premiers 1 500 pieds AGL.
- h) *Visibilité dominante* : La visibilité dominante doit être donnée en milles terrestres et fraction de mille jusqu'à 3 milles puis en milles entiers jusqu'à 6 milles. Toute visibilité supérieure à 6 milles terrestres devra être notée P6SM. Les lettres SM (milles terrestres) devront suivre, sans espace, chaque visibilité prévue de manière que l'unité soit bien claire.
- i) *Temps significatif* : Les prévisions météorologiques significatives peuvent être décodées à l'aide de la liste de

phénomènes météorologiques significatifs qui figure dans la partie METAR, Tableau de codes 4678 de l'OMM. Les qualificatifs et les descripteurs d'intensité et de proximité, les précipitations, les phénomènes d'obscurcissement ainsi que d'autres phénomènes sont inclus au besoin. On ne doit pas utiliser plus de trois groupes de phénomènes significatifs par période de prévision. Lorsqu'on indique plus d'un groupe, ce groupe est considéré comme un tout. Si l'un des groupes de phénomènes météorologiques significatifs doit changer, on devra répéter la totalité du groupe après le groupe de changement. Les détails concernant les effets particuliers des groupes de changement sur le temps significatif seront traités sous l'en-tête Groupe de changement.

NOTE : La signification du qualificatif de proximité, voisinage (VC), dans le code TAF diffère légèrement de celui du METAR. Dans le code METAR, « VC » signifie des éléments observés dans un rayon de 5 milles mais non à la station. Dans le code TAF, « VC » signifie entre 5 à 10 NM du centre de l'ensemble de pistes.

- j) *État du ciel* : L'état du ciel est décodé comme dans un METAR. Les codes possibles de nébulosité sont SKC, FEW, SCT, BKN, OVC et VV.

Les mêmes règles associées aux changements sont utilisées pour les prévisions de l'état du ciel comme elles étaient utilisées avec le groupe de temps significatif « BECMG » ou « TEMPO » et pour différents états du ciel.

Les couches de CB sont les seules pour lesquelles on identifie le type de nuages, par exemple, « BKN040CB ».

- k) *Groupes de changement* : Dans tous les groupes de changement, les multiples éléments dans un phénomène météorologique significatif et/ou le groupe de condition du ciel sont considérés comme des entités uniques pour les fins de révision de leurs éléments, c'est-à-dire qu'une prévision de « SCT030 BKN050 OVC080...indicateur de changement...BKN050 » indiquerait qu'il n'existe qu'une seule prévision de couche nuageuse après l'indicateur de changement et que les trois autres prévisions de couches nuageuses qui précèdent l'indicateur de changement n'existeront plus.

FM – Groupe de changement permanent (Rapide) : FM est l'abréviation pour « from » (de). Il est utilisé pour indiquer un changement permanent à la prévision qui se produira rapidement. Toutes les prévisions qui précèdent ce groupe sont remplacées par les conditions indiquées après le groupe. En d'autres mots, une prévision complète suivra et tous les éléments doivent être indiqués, y compris ceux pour lesquels aucun changement n'est prévu. Le groupe heure représente les heures et minutes en UTC.

Exemple : « FM0945Z » serait décodé comme le commencement d'une nouvelle partie prévue de période de prévision à partir de 0945Z.

NOTE : Lorsque l'indicateur du groupe de changement permanent (FM) montre un changement après le début d'une heure entière, comme dans l'exemple susmentionné, l'utilisation subséquente du groupe de changement graduel (BECMG) ou du groupe de changement temporaire (TEMPO) doit servir à indiquer les changements qui se produiront en heures et en minutes après le moment indiqué : « de » (FM). Selon l'exemple précité, s'il y avait utilisation subséquente de « TEMPO 0911 », le changement temporaire surviendrait entre 0945Z et 1100Z.

BECMG – Groupe de changement permanent (graduel) : Si un changement permanent doit survenir graduellement dans quelques éléments météorologiques et que les conditions évoluent au cours d'une période donnée (généralement de une à deux heures mais ne dépassant jamais quatre heures), les nouvelles conditions sont indiquées à la suite de « BECMG ». La période est indiquée par les quatre chiffres qui suivent « BECMG » et représentent deux groupes d'heures UTC entières.

En règle générale, pour que la prévision reste claire et sans ambiguïté, ce groupe de changement est utilisé le moins possible et seulement dans les cas où l'on prévoit un changement pour un ou deux groupes maximum, alors que les autres groupes demeurent inchangés. Dans les cas où l'on prévoit un changement pour plus de deux groupes, le groupe de changement permanent « FM » doit être utilisé pour entamer une nouvelle période partielle.

Aux fins de la planification des vols, plus précisément du choix d'aérodromes de dégagement IFR, si les conditions prévues s'améliorent, les nouvelles conditions s'appliquent lorsque la période de changement est terminée, tandis que si les conditions se détériorent, les nouvelles conditions s'appliquent au commencement de la nouvelle période.

Exemple : « BECMG 0809 OVC030 » indique un changement vers un état de ciel couvert à 3 000 pi AGL qui se produit graduellement entre 0800Z et 0900Z, et l'une des deux situations suivantes s'applique :

- si la prévision d'état du ciel précédente est meilleure que les conditions de ciel couvert à 3 000 pi AGL, le changement s'applique alors à 0800Z;
- si la prévision d'état du ciel précédente est pire que les conditions de ciel couvert à 3 000 pi AGL, le changement s'applique alors à 0900Z.

Si un changement significatif des conditions météorologiques ou de la visibilité est prévu, tous les groupes météorologiques sont indiqués à la suite de « BECMG », y compris ceux qui restent inchangés. Lorsque la fin d'un phénomène météorologique significatif est prévue, l'abréviation « NSW »

(aucun phénomène significatif) est utilisée.

L'élément météorologique prévu qui n'est pas indiqué comme faisant partie du groupe « BECMG » demeure le même que celui indiqué dans la période précédant le début du changement.

TEMPO – Groupe de changement temporaire : Si une fluctuation temporaire est prévue dans quelques-uns ou dans l'ensemble des éléments météorologiques au cours d'une période donnée, les nouvelles conditions sont indiquées à la suite de « TEMPO ». En d'autres termes, lorsqu'un élément n'est pas indiqué après « TEMPO », il doit être considéré comme identique à celui de la période précédente. Comme dans le cas de « BECMG », la période est indiquée par les quatre chiffres qui suivent « TEMPO » et qui représentent deux groupes d'heures UTC entières.

Exemple : ...FM1100Z VRB03KT 3SM -RA BR OVC020
TEMPO 1215 1SM -RA BR FM 1500Z...

Dans l'exemple ci-dessus, le groupe nuages « OVC020 » n'est pas répété après « TEMPO » parce qu'on ne prévoit pas de changement. Cependant, le groupe « -RA BR » est répété après « TEMPO » parce qu'on prévoit un changement significatif de la visibilité.

Lorsqu'un changement significatif des conditions météorologiques ou de la visibilité est prévu, tous les groupes sont indiqués à la suite de « TEMPO », y compris ceux qui restent inchangés, et tout élément météorologique non indiqué demeure le même que celui indiqué dans la période avant la fluctuation temporaire. Lorsque la fin du phénomène significatif est prévue, l'abréviation « NSW » (aucun phénomène significatif) est utilisée.

On utilise « TEMPO » seulement lorsque le changement prévu doit durer moins d'une heure dans chaque cas et que, s'il doit se reproduire, il ne durera pas plus de la moitié de la période totale de prévision. La période totale de changement correspond à la somme des fluctuations temporaires prévues, et non à la période « TEMPO » au complet. Lorsque l'on s'attend à ce que le changement prévu dure plus d'une heure, on doit utiliser le groupe « FM » ou « BECMG ».

PROB – Groupe de probabilité : Afin d'indiquer la probabilité qu'un groupe prévu prenne des valeurs différentes, le groupe *PROB30* (une probabilité de 30 %) ou *PROB40* (une probabilité de 40 %) est inséré directement avant l'heure de validité du groupe de changement et les valeurs différentes pour indiquer que différents phénomènes se produiront pendant la période spécifiée. La période de validité est indiquée en heures UTC entières. Par exemple, « PROB30 1721 » indiquerait qu'entre 1700Z et 2100Z, il y a une probabilité de 30 % que le phénomène météorologique indiqué se produise. Les éléments météorologiques utilisés dans le groupe *PROB* se limitent aux dangers pour l'aviation, qui comprennent, mais non exclusivement :

- les orages;
- les précipitations verglaçantes;
- le cisaillement du vent au-dessous de 1 500 pi AGL;
- les valeurs relatives au plafond et à la visibilité qui seraient importantes pour l'exploitation d'aéronefs (p. ex. le seuil indiqué dans les limites de dégagement, les limites d'approche les plus basses).

On considère qu'une probabilité de déviation des valeurs prévues inférieure à 30 % ne justifie pas l'utilisation du groupe *PROB*. Lorsque la possibilité d'une autre valeur est de 50 % ou plus, on l'indiquera par *BECMG*, *TEMPO* ou *FM*, comme il convient. Le groupe *PROB* ne doit pas être utilisé conjointement avec les groupes *TEMP* ou *BCMG*.

Choix de l'aérodrome de dégagement – Les critères suivants s'appliquent au choix des aérodromes de dégagement IFR. Ils figurent également dans la section Généralités du *Canada Air Pilot* ainsi que dans la section RAC 3.14.1 de *l'A.I.M de TC*.

- 1) Remarques : Les remarques figureront dans les TAF du Canada et seront précédées de **RMK**. On autorise actuellement l'utilisation des remarques suivantes :

- (i) « FCST BASED ON AUTO OBS »

Cette remarque indique que le TAF est basé sur des observations effectuées par un système automatisé d'observations météorologiques (AWOS).

- (ii) « NXT FCST BY XXZ »

« XX » constitue l'heure entière UTC d'émission du prochain TAF régulier qui correspondra au commencement de la nouvelle période de validité à son émission. Cette remarque indiquera normalement la fin du TAF.

- (iii) *AVIS DE PROGRAMME PARTIEL*

Pour les aérodromes qui utilisent un programme partiel d'observation (par exemple, pas d'observations de nuit), une remarque sera incluse dans le dernier TAF diffusé régulièrement pour indiquer la période de reprise des prévisions, par exemple, « NXT FCST BY 291045Z », « NO FCST COVERAGE 20-11Z » ou « NO FCST ISSUED UNTIL FURTHER NOTICE ».

- (iv) *DIVERGENCES POSSIBLES*

Les prévisionnistes feront des remarques pour expliquer les divergences possibles entre un système automatisé d'observations météorologiques (AWOS) et une prévision d'aérodrome s'ils ont de bonnes raisons de croire que les observations du AWOS ne correspondent pas à la température de l'aérodrome. Par exemple, la remarque peut être « RMK AUTO OBS REPG NON-REPRESENTATIVE WIND SPD. » ou « RMK AUTO OBS REPG NON-REPRESENTATIVE VIS. »


3.9.4 révisions d'aérodrome fondées sur les observations émises par les AWOS

À certains aérodromes équipés de systèmes automatisés d'observations météorologiques (AWOS), les prévisionnistes

d'Environnement Canada diffuseront une TAF fondée en partie sur les observations AUTO (ou AUTOA) effectuées par l'AWOS à ces aérodromes. Le seul élément qui distingue visiblement ce type de prévision d'une TAF normale est le commentaire qui figure à la fin de la TAF « FCST BASED ON AUTO OBS » (PRÉVISION FONDÉE SUR DES OBSERVATIONS AUTOMATISÉES). La TAF, reposant sur de telles observations, à l'instar d'une TAF élaborée à partir d'observations effectuées par du personnel qualifié décrit les conditions météorologiques les plus susceptibles de se produire à un aérodrome ainsi que le moment le plus probable de leurs manifestations.

Le commentaire abrégé « FCST BASED ON AUTO OBS » ajouté à la fin de la TAF vise à informer les pilotes que la prévision a été élaborée à partir de données d'un système automatisé d'observations météorologiques. Le pilote qui utilise cette prévision devrait connaître les caractéristiques des observations météorologiques AWOS et les différences entre celles-ci et celles d'un observateur, qui sont illustrées à MET 3.15.5, par exemple, le détecteur de hauteur des nuages tend à sous-estimer cette hauteur lors de précipitations. Le prévisionniste connaît parfaitement les caractéristiques de l'AWOS et a pris le temps d'analyser non seulement les données de ce système, mais aussi d'autres renseignements, entre autres, les images satellite et radar, les données sur les éclairs, l'image vidéo de stations éloignées, les comptes rendus de pilotes ainsi que des observations provenant de stations voisines. Après avoir intégré ces données, le prévisionniste peut déduire les conditions météorologiques réelles qui diffèrent légèrement des indications de l'AWOS. Dans les rares occasions où existent des différences entre les indications de l'AWOS et celles d'une TAF, cela ne suppose pas nécessairement que la TAF est inexacte ou qu'elle nécessite d'être amendée. Au cas où un détecteur AWOS fait défaut, qu'il est hors service ou qu'il fonctionne en dehors des normes, le prévisionniste essaiera de déduire la valeur du paramètre météorologique manquant à partir de données existantes. S'il n'arrive pas à déduire les conditions météorologiques, il peut décider d'annuler la TAF en attendant la solution du problème. Avant de prendre sa décision, il doit évaluer les conditions météorologiques du moment et l'importance du paramètre manquant pour la diffusion d'une TAF fiable reposant sur les données existantes.

3.10 RÉSEAU CANADIEN DE PRÉVISIONS DES VENTS ET TEMPÉRATURES EN ALTITUDE



3.11 PRÉVISIONS DES VENTS ET DES TEMPÉRATURES EN ALTITUDE

Les prévisions des vents et des températures en altitude (FD) sont des prévisions de vitesse du vent (en nœuds et arrondie aux 10 degrés vrais le plus proche) et de température (°C). Les températures ne sont pas prévues pour la tranche des 3 000 pieds, qui d'ailleurs est omise, si l'altitude de l'aérodrome est supérieure à 1 500 pieds. Les données nécessaires à la préparation des FD proviennent de diverses sources de données atmosphériques, y compris des sondages en altitude de la pression, de la température, de l'humidité relative et de la vitesse du vent, qui sont effectués à 32 emplacements deux fois par jour à 0000Z et 1200Z. À la suite du traitement informatique d'un modèle météorologique numérique subséquent, les FD sont diffusées aux heures et pour les périodes de validité indiquées à MET 3.2.1.

Prévisions des vents et des températures en altitude

FDCN01 CWA0 071530

FCST BASED ON 071200 DATA VALID 080000 FOR USE 21-06

	3000	6000	9000	12000	18000
YVR	9900	2415-07	2430-10	2434-10	2542-26
YYF	2523	2432-04	2338-08	2342-13	2448-24
YXC		2431-02	2330-06	2344-11	2352-22
YYC		2426-03	2435-06	2430-12	2342-22
YQL		2527-01	2437-05	2442-10	2450-21

FDCN1 KWBC 080440DATA
 BASED ON 080000Z VALID 091200Z FOR USE 0900-1800Z.
 TEMPS NEG ABV 24000

FT	24000	30000	34000	39000
YVR	2973-24	293040	283450	273763
YYF	3031-24	314041	304551	204763
YXC	3040-27	315143	316754	306761
YYC	3058-29	317246	317855	306358
YQL	2955-28	306845	307455	791159

Lorsque la vitesse prévue est inférieure à 5 KT, le groupe codé est « 9900 », ce qui se traduit par « léger et variable ».

Dans le code de ces prévisions, lorsque les vents ont une vitesse entre 100 et 199 KT, on ajoute 50 au code de direction et on soustrait 100 à la vitesse. Les vitesses du vent, auxquelles on a ajouté 50 au code de direction, peuvent être identifiées par la présence des chiffres 51 à 86 dans le code. Comme il n'existe pas de telles directions (c.-à-d., 510° à 860°), il est évident que ces chiffres représentent les directions 010° à 360°.


Si la vitesse du vent prévue devait atteindre 200 kt ou plus, on utiliserait le code 199 kt pour le groupe du vent, soit 7799, ce qui se traduirait par 270° à 199 kt ou plus.

Exemples du code employé pour les prévisions FD des vents et des températures :

EXEMPLE	SIGNIFICATION DE L'EXEMPLE
9900 + 00	Vent léger et variable, température 0 °C
2523	250° vrais à 23 kt
791159	290° vrais (79 - 50 = 29) à 111 kt (11 + 100 = 111), température -59 °C
859950	350° vrais (85 - 50 = 35) à 199 kt ou plus (99 + 100 = 199), température de -50 °C

3.12 CARTES EN ALTITUDE - PROG

Les cartes en altitude illustrent deux types de données : actuelles et prévues. Les conditions météorologiques actuelles mesurées à un moment précis sont représentées sur les cartes analysées (ANAL) (voir MET 3.20) tandis que les cartes prévues (PROG) montrent les prévisions météorologiques pour une période future déterminée. Il faut toujours consulter la légende de ces cartes pour connaître leur type, leur date et l'heure de validité.



Cartes prévues - PROG

Vents et températures en altitude

Les cartes des vents et des températures en altitude sont émises par le « Regional Area Forecast Centre » (RAFC) de Washington, D.C. La direction des vents est indiquée pour les FL240, 340 et 450 par des flèches sur lesquelles sont placés des petits triangles (chacun représentant 50 KT), des barbules entières (10 kt chacun) et des demi-barbules (5 kt chacun). L'orientation de la flèche indique la direction du vent (degrés vrais), un nombre en minuscule, placé à côté du petit triangle indique à la dizaine de degrés près la direction du vent.

Les températures (°C) sont inscrites dans des cercles correspondant à des points fixes quadrillés pour le niveau de vol. Toutes les températures sont négatives à moins d'indication contraire.

Les renseignements de vents et de températures inscrits sur ces cartes, ainsi que la FD et les cartes de temps significatif peuvent être utilisés pour déterminer le cisaillement du vent et d'autres informations pertinentes telle que la probabilité de la turbulence en ciel clair (CAT) au-dessus de points donnés. Se souvenir que la vitesse du vent est généralement la plus élevée à la tropopause, elle diminue au-dessus et au-dessous de celle-ci, à un taux relativement constant.


3.13 CARTES DE PRÉVISIONS DE TEMPS SIGNIFICATIF - RAFC

Ces cartes, produites pour les altitudes moyennes et supérieures, montrent les conditions météorologiques prévues et existantes que l'on juge utiles à l'utilisation des aéronefs. Le centre régional de prévisions de zone (RAFC) émet une carte qui décrit les conditions météorologiques prévues pour les niveaux compris entre le FL250 et le FL630. Les conditions météorologiques décrites et les symboles utilisés sont les suivants :

- a) *Orages actifs* — Le symbole des cumulonimbus (CB) est utilisé pour indiquer l'existence ou la prévision d'orages sur une zone très étendue, le long d'une ligne ou noyés dans d'autres couches nuageuses ou cachés par des précipitations. La nébulosité est désignée par :


- ISOL (isolés) - CB pris individuellement
- OCNL (occasionnels) - CB bien séparés les uns des autres
- FRQ (fréquents) - CB sans ou à peu près sans séparation entre eux

120 kt initialement au FL420 puis diminuant à 80 kt au FL370 est indiqué de la façon suivante :



Les CB noyés (embedded) peuvent ou non faire saillie des autres nuages ou de la couche de brume. Les abréviations suivantes servent à indiquer la présence de CB ISOL embedded CB, OCNL embedded CB, FRQ embedded CB et FRQ CB. Tous les autres types de nuages sont qualifiés en nombres d'OCTAS suivi du type de nuage. Dans certains cas, l'abréviation LYR (couche ou en couche) est utilisée pour préciser la structure du nuage.

- b) *Hauteur des nuages* — Lorsque les sommets ou les bases des nuages dépassent les limites supérieures ou inférieures de la carte de prévisions de temps significatif, le symbole « XXX » est utilisé sur le côté approprié de la ligne de démarcation. Sur une carte de prévisions de temps significatif qui s'étend par exemple du FL250 au FL630, les CB noyés et nettement séparés les uns des autres, dont la base se situe au-dessous du FL250 et le sommet au FL450, sont représentés de la façon suivante





La ligne dentelée délimite le secteur dans lequel s'applique la situation décrite.

- c) *Hauteur de la tropopause* — Les hauteurs auxquelles on trouve la tropopause sont indiquées par des niveaux de vol, sauf quand la zone qui identifie la tropopause a une pente très peu accentuée, la hauteur est notée dans un rectangle. Le centre du rectangle représente le point de grille pour lequel la prévision est faite.




- d) *Courants-jets* — La hauteur et la vitesse des courants-jets dont le coeur a une vitesse supérieure ou égale à 80 kt sont indiquées par des flèches orientées par rapport au nord vrai, la vitesse étant représentée par de petits triangles et des barbules. Ces derniers sont espacés de telle façon qu'ils donnent une bonne indication de la vitesse du vent ou des changements de hauteur. Une ligne double pointillée qui traverse le coeur du courant-jet indique une augmentation ou une diminution de vitesse. La ligne double pointillée indique un changement de 20 kt à une vitesse de 100 kt, 120 kt, 140 kt ou plus. Par exemple, un courant-jet de

- e) *Turbulence* — Les zones de turbulence modérée ou forte dans les nuages ou en ciel clair (CAT) sont indiquées par des lignes foncées pointillées, des indications de hauteur, d'un  pour de la turbulence modérée et d'un  pour de la turbulence forte. Le cisaillement du vent et les zones de turbulence orographique sont aussi inclus; celle de type convectif ne l'est pas. Par exemple, une zone de turbulence modérée entre les FL280 et FL360 est indiquée de la façon suivante :





- f) *Lignes de grains forts* — Les lignes de grains forts sont indiquées au moyen du symbole -V- d'une longueur représentative et sont orientées par rapport au nord vrai. Une zone de fréquents CB associée à une ligne de grains est indiquée de la façon suivante :




- g) *Givrage et grêle* — Le givrage et la grêle ne sont pas expressément indiqués, mais on les mentionne dans la description qui accompagne chaque carte :

SYMBOL CB IMPLIES HAIL, MODERATE OR GREATER TURBULENCE AND ICING (le symbole «CB» implique la présence de grêle, de turbulence modérée ou forte et de givrage)

- h) *Tempête de sable ou de poussière sur une grande étendue* — Les zones où ces conditions existent sont représentées sur la carte par une ligne dentelée accompagnée du symbole . Par exemple :



- i) *Cyclones tropicaux* — Le symbole  est utilisé pour représenter les cyclones tropicaux. Si l'un des phénomènes décrits précédemment accompagne ces cyclones, il sera aussi mentionné. Par exemple, une zone de fréquents CB entre 10 000 et 50 000 pi associée à un cyclone tropical


MET

nommé « William » est indiquée de la façon suivante :




Les cartes de prévisions de temps significatif affichant le symbole d'un cyclone tropical incluent une note indiquant que le dernier avis consultatif concernant la position du cyclone tropical, plutôt que sa position prévue sur la carte de prévisions de temps significatif, doit être utilisée pour la diffusion publique.

- j) *Zones de convergence* — Les zones de convergence intertropicale bien prononcées qui sont accompagnées de conditions météorologiques réunissant les conditions précédemment énoncées seront indiquées par une ligne dentelée. Par exemple, une zone de convergence, avec d'un côté de fréquents CB dont le sommet atteint le FL450 et dont la base est inférieure au FL250 et de l'autre des CB noyés occasionnels dont le sommet atteint le FL350 et dont la base est également inférieure au niveau de vol, est indiquée de la façon suivante :



- k) *Positions des fronts* — Les positions au sol des systèmes frontaux accompagnés des phénomènes météorologiques significatifs sont indiquées, pour la période de validité de la carte, en se servant de la symbologie normalisée des fronts et en indiquant la vitesse et la direction du déplacement des fronts par rapport au nord vrai.



3.14 CARTE DE PRÉVISIONS DE TEMPS SIGNIFICATIF – CMC

Le Centre météorologique canadien (CMC) émet une série de cartes de prévisions de temps significatif prévu pour les niveaux inférieurs de 700 à 400 mb (du FL100 au FL240). Il utilise des critères identiques à ceux décrits précédemment ainsi que les renseignements suivants :

- a) givrage modéré à fort;
- b) couches nuageuses significatives;
- c) ondes orographiques prononcées;
- d) niveau de congélation (0°C) à intervalles de 5000 pieds, et indiqué en centaines de pieds; et/ou
- e) position au sol et direction du déplacement (en kt) des centres de haute et basse pressions, et autres éléments significatifs (front, creux).

Symboles utilisés sur la carte de prévisions de temps significatif :

SYMBOLES DE TEMPS SIGNIFICATIF

Limite diune zone de nuages significatifs	Limite d'une zone de turbulence	
Turbulence modérée *	Orage	Tempête tropicale
Turbulence forte *	Lignes de grains forts	Ouragan
Givrage léger d'aéronef *	Tempête de sable ou de poussière de grande étendue	
Givrage modéré d'aéronef *		
Givrage fort d'aéronef *		

* une abréviation du type de turbulence, ou givrage est indiquée sous le symbole (par exemple: CAT pour turbulence en air clair, ou MXD pour givrage de type mixte).

Les types de nuages sont représentés par les abréviations conventionnelles, la quantité de nuages sont indiqués par BKN ou OVC, et l'altitude de base et des sommets par la formule suivante:	NUAGE BKN AC 240 XX	Allicumulus fragmenté, base en-dessous de la carte, sommet à 24 000 pieds.
---	----------------------------------	--


ABRÉVIATIONS

- CAT — turbulence en air clair
- ISOL — isolé
- FRQ — fréquent
- LYR — en couches
- MXD — mélangé, mixte
- OCNL — occasionnel
- LEE WV — ondes orographiques/sous le vent
- CLR — clair
- FZLVL — niveau de congélation

FRONTS ET AUTRES SYMBOLES

Front chaud	Front Occlus	Trowal (langue d'air chaud en altitude)
Front froid	Front Quasi stationnaire	Creux en altitude
Isobares du niveau moyen de la mer, la pression en millibares	L'altitude de l'isotherme 0°C en centaines de pieds	Creux

MET



pour éviter toute méprise. Un bilan détaillé des différences que le Canada a déposées auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) figure dans le *Manuel des codes OMM, Volume II*, Codes régionaux et pratiques nationales de chiffrage (N° 306) (Voir MET 1.1.7 pour l'information concernant la façon de commander).

3.15.3 Message type

METAR CYXE 292000Z CCA 30015G25KT 3/4SM R33/4000FT/D -SN BLSN BKN008 OVC040 M05/M08 A2992 REFZRA WS RWY33 RMK SF5 SC3 VIS 3/8 TO NW SLP134

a) *Déchiffrage de l'exemple*: Message régulier de météorologie aéronautique; Saskatoon, Saskatchewan, diffusé le 29^e jour du mois à 2000 UTC; première correction à l'observation originale; vent 300° vrais à 15 kt avec des rafales à 25 KT; visibilité 3/4 de SM; portée visuelle de piste pour la piste 33 est 4 000 pieds et avait une tendance à la baisse; conditions météorologiques du moment faible neige et chasse-neige élevée modérée; nuages fragmentés à 800 pieds AGL, et combinés avec la couche plus basse, ciel couvert à 4 000 pieds; température -5°C; point de rosée -8°C; calage altimétrique 29.92 pouces; pluie verglaçante récente; cisaillement du vent récent piste 33; Remarques : 5/8 stratus fractus, 3/8 stratocumulus, visibilité en direction du nord-ouest de 3/8 de SM, pression au niveau moyen de la mer : 1013.4 hPa.

3.15 MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOLOGIQUES RÉGULIÈRES – METAR

3.15.1 Le code METAR

Un message de météorologie aéronautique décrit les conditions météorologiques du moment à un emplacement et à une heure donnée telles qu'elles sont observées au sol. METAR est le nom du code météorologique international pour un message de météorologie aéronautique régulier. Les observations METAR sont généralement effectuées et diffusées à chaque heure. Un SPECI, le nom du code pour un message de météorologie aéronautique spécial, sera émis lorsque qu'il se produit des changements météorologiques importants pour l'aviation (voir MET 3.15.4).

Au Canada, les messages METAR et SPECI ne sont pas codés par l'observateur mais plutôt par un ordinateur, à partir des données des observations horaires régulières ou spéciales faites tant aux stations dotées de personnel qu'aux stations AWOS.

Le message se compose de plusieurs groupes apparaissant toujours dans le même ordre. Lorsqu'un élément ou un phénomène météorologique ne se manifeste pas, le groupe correspondant (ou son extension) est omis dans le message. Certains groupes peuvent être répétés.

3.15.2 Variantes nationales

Bien que le *METAR* soit un code international, il existe des variantes nationales dans son utilisation. Par exemple, la vitesse du vent peut être signalée dans des unités différentes; toutefois, l'unité apparaît toujours après la valeur numérique

- b) *Type de rapport*: Le nom de code *METAR* (ou *SPECI*) est donné dans la première ligne du texte. Un message « *SPECI* » est émis lorsqu'un changement significatif dans les conditions météorologiques se produit à un moment autre qu'à l'heure juste.
- c) *Indicateur de la station*: Les stations canadiennes de comptes rendus de météorologie aéronautique possèdent des indicatifs à quatre lettres de l'OACI qui commencent par la lettre C et sont suivis soit de W, de Y ou de Z. Ces stations sont généralement situées dans un rayon de 1.6 NM (3 km) du centre géométrique de l'ensemble des pistes. La liste des stations de comptes rendus de météorologie aéronautique figure dans le *Supplément de vol-Canada* (CFS).
- d) *Date/Heure de l'observation*: La date (jour du mois) et l'heure (UTC) de l'observation sont incluses dans tous les messages. L'heure officielle de l'observation (heure juste) est utilisée dans le METAR lorsque l'heure réelle de l'observation est à 10 minutes ou moins de l'heure officielle de l'observation. L'heure d'un SPECI est l'heure et minute à laquelle s'est produit le changement ou les changements qui ont nécessité l'émission du message.
- e) *Modificateur du message*: Ce groupe peut contenir deux codes possibles, c'est-à-dire « *AUTO* » ou « *CCA* ». Les deux codes peuvent également apparaître simultanément, par exemple, « *AUTO CCA* ». « *AUTO* » sera utilisé lorsque

les données du message principal sont recueillies par un AWOS. Si un observateur a augmenté le contenu du message AWOS, des renseignements supplémentaires seront codés dans la section Remarques. Voir MET 3.15.5 pour de plus amples renseignements concernant les bulletins d'autostations. « CCA » est utilisé pour indiquer les messages corrigés, la première correction sera indiquée par CCA, la deuxième sera indiquée par CCB, etc.

f) *Vent*: Ce groupe signale la direction et la vitesse moyennes du vent sur 2 minutes ainsi que les rafales. La direction du vent est toujours donnée en degrés (vrai) mais elle est arrondie au plus proche multiple de 10 degrés (le troisième chiffre de ce groupe est donc toujours un « 0 »). Les vitesses du vent sont données en deux chiffres (ou trois chiffres au besoin), en nœuds. Un vent calme se code « 0000KT ». Au Canada, l'unité de vitesse du vent est le nœud (milles marins par heure) et est indiquée en ajoutant « KT » à la fin du groupe vent. D'autres pays peuvent utiliser kilomètres par heure (KMH) ou mètres par seconde (MPS).

(i) *Rafales de vent*: L'information sur les rafales sera incluse si la vitesse de la rafale excède la vitesse moyenne du vent de 5 nœuds ou plus pendant la période de 10 minutes précédant l'observation, et que la vitesse de pointe de la rafale est de 15 nœuds ou plus. La lettre « G » indique la présence de rafales. La rafale de pointe est signalée en utilisant le nombre approprié de chiffres (deux ou trois).

(ii) *Variations dans la direction du vent*

Exemple : *METAR CYWG 172000Z 30015G25KT 260V340*

Ce groupe sert à signaler des variations dans la direction du vent. Il figure dans le METAR si, durant la période de 10 minutes qui précède l'observation, la variation de la direction est d'au moins 60 degrés et la vitesse moyenne du vent dépasse 3 nœuds. Les deux directions extrêmes sont codées dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'exemple susmentionné, la direction du vent varie entre 260 degrés (vrai) et 340 degrés (vrai).

g) *Visibilité dominante*: La visibilité dominante est signalée en milles terrestres et fractions de mille terrestre. Aucune valeur de visibilité maximale n'est donnée. Lorsque la visibilité est plus faible dans un secteur donné (la moitié ou moins de la visibilité dominante), on la signale dans les remarques à la fin du METAR.

h) *Portée visuelle de piste*: La portée visuelle de piste pour la zone de poser des roues d'un maximum de quatre pistes d'atterrissage utilisables est signalée comme une moyenne de 10 minutes, basée sur le réglage du balisage lumineux des pistes en service au moment du compte rendu. Elle est donnée chaque fois que la visibilité dominante est de 1 mille terrestre ou moins, et/ou la portée visuelle de piste est de 6 000 pieds ou moins. « R », l'indicatif du groupe, est suivi du numéro de piste (par exemple, « 06 ») auquel peuvent être ajoutées les lettres « L », « C » ou « R » (gauche, centre ou droite) s'il y a deux pistes parallèles ou

plus. La valeur de la portée visuelle de piste est signalée en centaines de pieds à l'aide de trois ou quatre chiffres. FT indique que les unités de la portée visuelle de piste sont en pieds. « M » qui précède la valeur la plus basse mesurable (ou « P » qui précède la valeur la plus élevée) indique la valeur au-delà de la portée de l'instrument. S'il y a une nette tendance à la hausse ou à la baisse dans la portée visuelle de piste entre la première et la deuxième sous-période de 5 minutes, c'est-à-dire un changement de 300 pieds ou plus, la tendance de la portée visuelle de piste est indiquée (codée « U/ » pour tendance à la hausse ou « D/ » pour tendance à la baisse) ou s'il n'y a pas de changement observé, la tendance « /N » est codée. Lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer la tendance, le champ reste vierge.

(i) Variations de la portée visuelle de piste Deux valeurs portée visuelle de piste peuvent être signalées, la moyenne d'une minute la plus basse et la moyenne d'une minute la plus élevée au cours des 10 minutes précédant l'observation si les variations de la portée visuelle de piste au cours de la moyenne des 10 minutes sont d'au moins 20 % (et de 150 pieds).

Exemple : « R06L/1000V2400FT/U » décodé comme suit : la portée visuelle de piste minimale pour la piste 06 gauche est de 1 000 pieds. La valeur maximale est de 2 400 pieds et la tendance est à la hausse.

i) S/O

j) *Temps présent*: Le temps présent est codé conformément au code de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Tableau de codes 4678, qui suit. Autant de groupes nécessaires sont inclus, chaque groupe contenant de 2 à 9 caractères.

Le temps présent consiste en des phénomènes météorologiques qui peuvent être une ou plusieurs formes de précipitations, de phénomènes d'obscurcissement ou d'autres phénomènes. Les phénomènes météorologiques sont précédés de un ou deux qualificatifs, l'un décrivant l'intensité du phénomène ou sa proximité de la station et l'autre décrivant une caractéristique du phénomène de quelque autre manière.

Tableau de codes de l'OMM 4678
(différences canadiennes incluses)

CODES MÉTÉOROLOGIQUES DU TEMPS PRÉSENT SIGNIFICATIF

QUALIFICATIF			PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE					
INTENSITÉ OU PROXIMITÉ 1	DESCRIPTEUR 2		PRÉCIPITATIONS 3		PHÉNOMÈNES D'OBSCURCISSEMENT 4		AUTRE 5	
Note : Pour les précipitations, les qualificatifs d'intensité s'appliquant à toutes les formes combinées.	MI	Mince	DZ	Bruine	BR	Brume (Vis ≥ 5/8 SM)	PO	Tourbillons de poussière/sable
	BC	Bancs	RA	Pluie				
	PR	Partiel	SN	Neige	FG	Brouillard (Vis < 5/8 SM)	SQ	Grain(s)
	DR	Chasse basse	SG	Neige en grains	FU	Fumée (Vis ≤ 6 SM)	+FC	Nuage en entonnoir (tornade ou trombe marine)
- Faible	BL	Chasse élevée	IC	Cristaux de glace (Vis ≤ 6 SM)	DU	Poussière (Vis ≤ 6 SM)	FC	Nuage en entonnoir
	SH	Averse(s)						
Modérée (aucun signe)	TS	Orage(s)	PL	Grésil ou granules de glace	SA	Sable (Vis ≤ 6 SM)	SS	Tempête de sable (Vis < 5/8 SM) (+SS Vis < 5/16 SM)
			GR	Grêle				
+ Forte	FZ	Verglaçant(e)	GS	Neige roulée	HZ	Brume sèche (Vis ≤ 6 SM)	DS	Tempête de poussière (Vis < 5/8 SM) (+DS Vis < 5/16 SM)
VC Voisinage			UP	Précipitation inconnue (AWOS seulement)	VA	Cendre volcanique (quelle que soit la visibilité)		

(i) *Qualificatifs :*

Intensité (-) faible (aucun signe) modérée (+) forte
Si les phénomènes signalés dans le groupe ont une intensité faible ou forte, on emploie le signe approprié. L'absence d'indicateur implique que l'intensité est modérée, ou que cette donnée n'est pas pertinente.

Si plus d'un type de précipitations se produisent simultanément, le type prédominant doit être indiqué le premier. Toutefois, l'indicateur d'intensité doit décrire l'ensemble des précipitations.

(ii) *Proximité :*

Le qualificatif de proximité, voisinage « VC » est employé conjointement avec les phénomènes suivants :

- SH - (averses);
- FG - (brouillard);
- BLSN, BLDU, - (chasse-neige élevée, chasse-poussière, chasse-sable);
- BLSA - (tempête de poussière);
- PO - (tourbillons de poussière/sable);
- DS - (tempête de sable);
- SS - (tempête de sable)

On emploie « VC » lorsque ces phénomènes sont observés à moins de 5 SM sans qu'ils ne se produisent

à la station. Lorsque VC est associé à « SH », dans une observation, le type de précipitation et son intensité ne sont pas spécifiés car ils ne peuvent être déterminés.

Descripteur :

Il n'y a jamais plus d'un descripteur par groupe.

Les descripteurs MI (mince), BC (bancs) et PR (partiel) sont utilisés en association avec l'abréviation FG (brouillard), par exemple, « MIFG ».

Les descripteurs DR (chasse ... basse) et BL (chasse ... élevée) ne sont utilisés qu'avec SN (neige), DU (poussière) et SA (sable). DR est utilisé lorsque le phénomène se manifeste à moins de deux mètres de hauteur; s'il se manifeste à deux mètres ou plus, on emploie BL. Si de la chasse-neige élevée (BLSN) et la neige (SN) se produisent ensemble, on doit signaler les deux phénomènes dans des groupes de temps présent distincts, par exemple, « SN BLSN ».

SH [averse(s)] ne doit être utilisé que conjointement avec un ou plusieurs des types de précipitation, RA (pluie), SN (neige), PL (grésil ou granules de glace), GR (grêle) et GS (neige roulée), lorsqu'ils se produisent au moment de l'observation, par exemple, « SHPL » ou « -SHRAGR ».

TS (orage) sera signalé soit seul, soit en combinaison

avec un ou plusieurs types de précipitations. La fin d'un orage est l'heure à laquelle on a entendu le dernier coup de tonnerre plus une période de 15 minutes sans tonnerre.

NOTE : TS et SH ne sont pas utilisés ensemble, puisque les groupes de temps présent ne peuvent avoir qu'un descriptif.

FZ [verglaçant(e)] n'est utilisé qu'en combinaison avec les types de phénomène DZ (bruine), RA (pluie) et FG (brouillard).

(iii) *Phénomènes météorologiques :*

On combine les différents types de précipitation en un groupe, le type prédominant étant signalé le premier. Le qualificatif d'intensité choisi représente tout le groupe et non pas un seul élément du groupe. Les précipitations verglaçantes (FZRA ou FZDZ), qui sont toujours signalées distinctement, font exception à cette règle.

Les phénomènes d'obscurcissement sont généralement signalés lorsque la visibilité dominante est de 6 SM ou moins. Il y a cependant quelques exceptions.

Lorsqu'un phénomène obscurcissant se produit en même temps qu'un ou plusieurs types de précipitation, on le signale par un groupe distinct de temps présent.

D'autres phénomènes sont également signalés en groupes distincts et lorsque des nuages en entonnoir, les tornades ou trombes marines sont observés, il seront codés dans la section du temps présent comme étant écrits dans leur totalité dans la section Remarques.

- k) *État du ciel :* Ce groupe décrit l'état du ciel pour les couches en altitude. Une visibilité verticale (VV) est signalée en centaines de pieds quand l'état du ciel est obscurci. Toutes les couches nuageuses sont signalées d'après la somme des quantités de couches qui sont observées à partir de la surface et qui sont signalées comme une hauteur au-dessus de l'altitude de la station par tranche de 100 pieds jusqu'à une hauteur de 10 000 pieds, et par la suite par tranche de 1 000 pieds. Les quantités de couches sont signalées en huitièmes (octas) de ciel couvert comme suit :

SKC	- « ciel clair »	- aucun nuage présent
FEW	- « quelques »	- étendue cumulative >0 à 2/8
SCT	- « épars »	- étendue cumulative de 3/8 à 4/8
BKN	- « fragmenté »	4/8
OVC	- « couvert »	- étendue cumulative de 5/8 à 8/8
CLR	- « clair »	<8/8
		- étendue cumulative de 8/8
		- clair sous 10 000 pieds
		station automatique seulement

Lorsqu'on observe de gros nuages convectifs (CB ou TCU seulement), il faut les signaler en ajoutant les symboles CB (cumulonimbus) ou TCU (cumulus bourgeonnant) à la suite du groupe des nuages, sans espace, par exemple, « SCT025TCU ». Les autres types de nuages et l'opacité

de leur couche sont signalés dans la section Remarques.

Les AWOS ne peuvent signaler les types de nuages; les couches nuageuses sont limitées à quatre et ces stations indiquent temps clair (CLR) quand il n'existe aucune couche au-dessous de 10 000 pieds.

On considère qu'un *plafond* existe à la hauteur de la première couche pour laquelle on emploie un symbole BKN ou OVC. Toutefois, l'existence d'une visibilité verticale constitue un *plafond obscurci*.

- l) *Température et point de rosée :* Ce groupe sert à coder la température et le point de rosée arrondis au degré Celsius entier le plus près (par exemple, +2.5°C s'arrondit à +3°C). Les valeurs négatives sont précédées de la lettre M et celles qui se terminent par .5 (par exemple, 2.5, -0.5, -1.5, -12.5, etc.) sont arrondies au degré entier le plus chaud.
- m) *Calage altimétrique :* Ce groupe permet de coder le calage altimétrique. A est l'indicateur de groupe, suivi par le calage altimétrique indiqué par un groupe de quatre chiffres représentant des dizaines, des unités, des dixièmes et des centaines de pouces de mercure. Pour le décoder, il faut placer un point décimal après le deuxième chiffre (par exemple, A3006 devient 30.06).
- n) *Temps récent :* Ce groupe fournit des renseignements météorologiques récents qui revêtent un intérêt pour l'exploitation. L'indicateur de groupe RE est suivi, sans espace, par les abréviations appropriées décrivant les conditions observées au cours de l'heure qui s'est écoulée depuis la dernière observation régulière (« METAR ») mais qui ne se produisent pas au moment de l'observation. Le temps récent est inclus dans les « METAR » et « SPECI ».

Les phénomènes suivants peuvent être signalés comme des phénomènes récents :

- Précipitations verglaçantes;
- Bruine, pluie ou neige modérée ou forte;
- Granules de glace, grêle ou neige en grains modérés ou forts;
- Chasse ... élevée, modérée ou forte;
- Tempête de sable ou tempête de poussière;
- Tornade, trombe marine ou nuage en entonnoir;
- Orages;
- Cendres volcaniques.

Le même phénomène ne sera codé à la fois dans le temps présent et le temps récent que s'il s'est produit avec une intensité plus grande durant la période écoulée depuis le dernier METAR. Par exemple, s'il y a eu une averse de pluie modérée à 1800Z et une averse de pluie forte à 1700Z (ou plus tard), le temps présent sera codé « SHRA » dans le METAR de 1800Z et le temps récent sera codé « RERA » dans le groupe météorologique récent.

- o) *Cisaillement du vent :* Ce groupe contient les messages

de cisaillement du vent dans les basses couches (en deçà de 1 600 pieds au-dessus du sol) au décollage ou sur la trajectoire d'approche de la piste désignée. L'identificateur de piste à deux numéros est utilisé, auquel il peut être ajouté les lettres « L », « C » ou « R ». Si les conditions de cisaillement du vent s'appliquent à toutes les pistes, on emploie "WS ALL RWY".

- p) *Remarques* : Les remarques sont incluses dans les messages canadiens après l'indicateur *RMK*. Les remarques incluront, lorsqu'ils sont observés, le type de nuages et l'opacité des couches en huitième de ciel caché (octas) de nuages et/ou de phénomènes obscurcissants, les remarques météorologiques générales et la pression au niveau de la mer au besoin. La pression au niveau de la mer, indiquée en hectopascals, sera toujours le dernier champ du message METAR précédé de « SLP ».

Abréviations pour les types de nuages :

CI = cirrus	NS = nimbostratus
CS = cirrostratus	ST = stratus
CC = cirrocumulus	SF = stratus fractus
AS = altostratus	SC = stratocumulus
AC = altocumulus	CUFRA = cumulus fractus
CU = cumulus	
ACC = altocumulus castellanus	
TCU = cumulus bourgeonnant	
CB = cumulonimbus	

3.15.4 Bulletins météorologiques spéciaux (SPECI)

Critères justifiant des bulletins météorologiques spéciaux

On doit faire une observation spéciale rapidement lorsqu'on observe une variation des paramètres météorologiques entre les heures de transmission régulières. Les changements qui y figurent sont établis en fonction des données de la dernière observation régulière ou spéciale et portent sur les points suivants :

- a) *Plafond* : S'abaisse au-dessous des hauteurs suivantes ou, s'il y est déjà, s'élève pour les atteindre ou les dépasser :
- 1 500 pieds
 - 1 000 pieds
 - 500 pieds
 - 400 pieds*
 - 300 pieds
 - 200 pieds*
 - 100 pieds*
 - Le plus bas minimum publié
- b) *État du ciel* : On observe une couche en altitude au-dessous de 1 000 pieds alors qu'aucune couche n'avait été signalée sous cette hauteur dans le message précédent, ou du minimum le plus élevé pour l'atterrissage ou le décollage direct IFR, alors qu'aucune couche n'avait été signalée sous cette hauteur dans le message précédent.

- c) *Visibilité* : La visibilité dominante s'abaisse sous les valeurs suivantes ou, si elle y est déjà, augmente pour les atteindre ou les dépasser :

- 3 SM
- 1 1/2 SM
- 1 SM
- 3/4 SM
- 1/4 SM*
- Le plus bas minimum publié

Les critères précédés d'un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux aérodromes équipés de dispositif d'approche de précision (par exemple, ILS, MLS, GCA) et n'englobent que les valeurs minimales les plus basses publiées pour ces aérodromes.

- d) *Tornado, trombe marine ou entonnoir nuageux* :

- observation du phénomène,
- n'est plus en vue par l'observateur, ou
- signalés par le public (de sources fiables) et qui se sont produits dans les six heures précédentes et qui n'ont pas été signalés auparavant par une autre station.

- e) *Orage* :

- début de l'orage,
- l'intensité augmente jusqu'à devenir « violente », ou
- fin de l'orage [l'observation spéciale (SPECI) doit être effectuée 15 minutes après la fin de toutes manifestations orageuses].

- f) *Précipitation* :

- début ou fin de la grêle,
- début, fin ou changement d'intensité de pluie verglaçante, bruine verglaçante ou granules de glace (ne se présentant pas sous la forme d'averses),
- début ou fin de pluie, de bruine, de neige, de neige en grains, de neige roulée, de granules de glace (en averses); début ou fin de cristaux de glace.
- des observations spéciales seront exigées pour signaler le début ou la fin de chaque type particulier de précipitation, sans tenir compte de l'apparition simultanée de précipitations d'un autre type. Le délai pour transmettre une SPECI va jusqu'à 15 minutes à compter de la fin des précipitations,
- quant aux changements de caractère, ils n'exigent pas d'observation spéciale si l'intervalle entre les précipitations ne dure pas plus de 15 minutes.

Exemple : -RA à RASH - N'exige pas de SPECI.

- g) *Vent* :

- la vitesse moyenne (calculée sur deux minutes) augmentant soudainement pour devenir au moins le double de la valeur précédente signalée et dépassant 30 KT,
- la direction du vent change suffisamment pour satisfaire aux critères exigés de « saute de vent ».

Critères locaux

L'agent responsable peut établir provisoirement des critères locaux pour les observations spéciales afin de satisfaire aux exigences locales. Toutefois, l'Administration centrale d'Environnement Canada doit les approuver avant qu'ils deviennent des critères permanents.

Initiative de l'observateur

Les critères indiqués dans les paragraphes précédents doivent être considérés comme les critères minimums qui justifient des observations spéciales. En outre, tout autre phénomène météorologique, qui de l'avis de l'observateur, est important pour la sécurité et l'efficacité de l'exploitation des vols ou pour d'autres raisons, doit être signalé par une observation spéciale.

Observations de vérification

Ces observations sont effectuées dans l'intervalle entre les observations régulières à heure fixe pour s'assurer que d'importants changements dans les conditions météorologiques ne restent non signalés. Si une telle observation ne révèle pas un changement considérable, elle est indiquée comme une « observation de vérification ». Si un changement considérable s'est produit, l'observation est traitée de toute façon comme une « observation spéciale ».

Une observation de vérification doit être effectuée toutes les fois que l'on reçoit un rapport de pilote d'un aéronef se trouvant à 1 1/2 mille de la limite d'un terrain d'atterrissage et qui indique que les conditions météorologiques qu'il a observées diffèrent considérablement de celles signalées dans les observations en vigueur, c'est-à-dire que le PIREP indique qu'une observation spéciale peut être nécessaire. Cette observation de vérification pourrait entraîner l'une des situations suivantes :

- a) transmission d'observation spéciale par moyens de communication normaux; ou
- b) si aucune observation spéciale est justifiée, la transmission aux autorités aéroportuaires locales d'une observation de vérification avec le PIREP.

3.15.5 Bulletins diffusés par le système automatisé d'observations météorologiques (AWOS)

Divers agencements de capteurs météorologiques automatisés produisent des données d'observations météorologiques au Canada depuis 1969. La plupart des premières stations automatisées avaient des caractéristiques qui ne permettaient pas l'utilisation de leurs bulletins pour l'aviation.

Le système AWOS a été mis au point pour fournir une autre méthode de collecte et de diffusion des observations météorologiques provenant des emplacements où il était impossible d'avoir des programmes d'observation avec du personnel. Le système AWOS fournit des données extrêmement précises et fiables, mais il a des limites et

des caractéristiques particulières qui sont importantes à comprendre quand on utilise l'information. Le système AWOS approuvé pour l'aviation est un système modulaire qui comporte actuellement des capteurs capables de mesurer la hauteur de la base des nuages (jusqu'à 10 000 pi AGL); la partie du ciel couverte; la visibilité; la température; le point de rosée; la vitesse du vent; le calage altimétrique; la présence, le type, la quantité et l'intensité des précipitations; et la présence de givrage. Il comprend des capteurs doubles de pression atmosphérique à sûreté intégrée visant à déterminer le calage altimétrique et assurant la fermeture en cas d'écart important entre les deux capteurs. Certains systèmes sont équipés d'un module générateur de voix (VGM) et d'un émetteur VHF.

Les observations AWOS qui utilisent le mot « AUTO » pour indiquer une observation automatique sont signalées dans le format normal METAR/SPECI. Les observations « METAR AUTO » sont diffusées chaque heure et les observations « SPECI AUTO » indiquent les changements importants concernant le plafond, la visibilité, la vitesse du vent, le début et la fin des précipitations ou du givrage.

Les capteurs AWOS prennent un échantillon de l'atmosphère et préparent un message de données chaque minute. Si les conditions météorologiques changent suffisamment pour répondre aux critères SPECI, et en fonction de divers algorithmes de traitement, un SPECI sera publié. Les observateurs voient toute la voûte céleste et l'horizon, ceci donne une valeur naturellement uniformisée et plus représentative pour le plafond et la visibilité. En raison de la précision de la mesure, de l'échantillonnage continu et des vues unidirectionnelles de l'AWOS, il produira davantage d'observations SPECI (dans 5 % à 6 % des cas, plus de 6 SPECI AWOS sont diffusés par heure) que les emplacements avec personnel. Dans les cas où plusieurs bulletins AWOS sont diffusés pendant une courte période, il est important de résumer les observations pour évaluer les tendances météorologiques dans le temps. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un bulletin d'une série représente les conditions qui prévalent.

L'observation AWOS présente d'autres particularités. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une comparaison entre les observations effectuées par du personnel et les observations AWOS :

TABLEAU DE COMPARAISON DES OBSERVATIONS		
Bulletin météorologique	Observation effectuée par du personnel	Observation AWOS
Type de bulletin	<i>METAR</i> ou <i>SPECI</i>	<i>METAR</i> ou <i>SPECI</i>
Indicateur de station	Indicateur de 4 lettres (p. ex. <i>CYQM</i> , <i>CYVR</i>).	Aucune différence.
	Dans les stations où l'observateur n'est pas dans l'aérodrome, (au-delà de 1,6 NM [3 km] du centre géométrique de l'ensemble des pistes) l'indicateur du bulletin météorologique diffère de l'indicateur de l'aérodrome, p. ex., l'aérodrome de Dease Lake est <i>CYDL</i> , le bulletin météorologique est identifié comme <i>CWDL</i> .	Tous les AWOS se trouvent sur les aérodromes.
Heure des bulletins	La date et l'heure des bulletins sont données en UTC suivi de « Z », p. ex., <i>091200Z</i> .	Aucune différence.
Indicateur AWOS		AUTO
Indicateurs de corrections	Corrections can be issued, p. ex., « <i>CCA</i> », la lettre « <i>A</i> » indique la première correction.	Aucune différence.
Vent	Moyenne de deux minutes de la direction du vent en degrés vrais, vitesse en kt, « <i>G</i> » indique des rafales, p. ex., <i>12015G25KT</i> .	Aucune différence.
	Si l'information concernant le vent n'est pas disponible, cinq barres obliques (/) sont placées dans la zone de vent, p. ex., <i>////</i> .	Aucune différence. NOTE : Quand un VGM est installé, la direction du vent sera diffusée en degrés magnétiques si l'AWOS se trouve dans l'espace aérien intérieur du Sud, autrement, elle sera diffusée en degrés vrais.
Groupe de vent variable	Variation de la direction du vent de 60 degrés ou plus.	Non indiquée dans le message <i>METAR</i> ou <i>SPECI</i> de l'AWOS.
Visibilité	Indiquée en milles terrestres (SM) jusqu'à 15 milles et ensuite sous la forme 15+, p. ex., <i>10SM</i> .	Indiquée en milles terrestres (SM) jusqu'à 9 milles.
	Les visibilités fractionnaires sont indiquées.	Aucune différence.
	La visibilité est la visibilité prévalante c.-à-d. commune à au moins la moitié de l'horizon.	La visibilité est mesurée au moyen de techniques fixes unidirectionnelles avec diffusion vers l'avant.
		Les visibilités indiquées sont généralement comparables (surtout pour la visibilité inférieure à 1 SM) ou supérieures aux observations sur les précipitations effectuées par du personnel.
	Les visibilités indiquées la nuit sont les mêmes que celles de jour et sont généralement comparables ou supérieures aux observations effectuées par du personnel.	
Portée visuelle de piste	La direction de la piste, suivie de la portée visuelle en pieds, suivie d'une tendance. La portée visuelle de piste est indiquée quand l'équipement est disponible.	Non indiquée actuellement par l'AWOS.

TABLEAU DE COMPARAISON DES OBSERVATIONS

Bulletin météorologique	Observation effectuée par du personnel	Observation AWOS
Groupe temps	Voir le tableau qui suit l'alinéa 3.15.3(j) de la section MET pour les symboles utilisés pour les obstacles à la visibilité (p. ex., : fumée, brume).	Les obstacles à la visibilité ne sont pas indiqués dans les bulletins AWOS; par conséquent, la raison d'une visibilité réduite risque de ne pas être apparente. Consulter la prévision de zone graphique (GFA) ou la prévision d'aérodrome (TAF).
	Voir le tableau qui suit la section MET 3.15.3(j) pour les symboles utilisés pour la description du temps.	L'AWOS indique les phénomènes météorologiques au moyen des symboles suivants : RA, DZ—pour la pluie ou la bruine FZRA—pour la pluie ou la bruine verglaçante FZDZ—bruine verglaçante GR—pour la grêle SN—pour la neige UP—pour un type de précipitations inconnu
	« + » ou « - » est utilisé pour indiquer l'intensité du temps.	Aucune différence. Les grains ne sont pas indiqués. AWOS n'indique pas les phénomènes « environnants ».
		Pendant les périodes de neige mouillée, de pluie, de bruine ou de brouillard, l'AWOS peut parfois signaler la présence de précipitations verglaçantes lorsque la température est supérieure à 0 et inférieure à +10 degrés Celsius.
Nébulosité et état du ciel	L'observateur voit toute la voûte céleste et détermine la hauteur du plafond, l'épaisseur et l'opacité de la couche et l'épaisseur et l'opacité cumulatives.	Le célomètre au laser voit un seul point directement au-dessus de la station. Il mesure la hauteur de la base des nuages puis utilise l'intégration temporelle pour déterminer la nébulosité de la couche.
	SKC u hauteur de la base des nuages FEW, SCT, BKN, OVC.	Hauteur de la base des nuages plus FEW, SCT, BKN, OVC. La mesure des nuages est possible jusqu'à 10 000 pi AGL. "CLR BLO 100" est diffusé si aucun nuage n'est détecté au-dessous de 10 000 pi AGL.
	Les couches en surface sont précédées de « VV » et d'un groupe de visibilité verticale de trois chiffres.	Aucune différence.
	L'opacité des nuages et cumulative.	Aucune différence.
		Le célomètre peut à l'occasion indiquer l'apparition réelle de multiples couches de nuages. Les couches multiples de nuages réelles peuvent être détectées et signalées par le célomètre. Le célomètre peut à l'occasion détecter des cristaux de glace ou une forte inversion de température en altitude et les signaler comme des couches de nuages. Vérifier le GFA et le TAF pour plus d'information.

TABLEAU DE COMPARAISON DES OBSERVATIONS

Bulletin météorologique	Observation effectuée par du personnel	Observation AWOS
Température et point de rosée	Température puis point de rosée exprimés sous la forme d'un nombre à deux chiffres en degrés Celsius séparé par une barre oblique, précédé d'un « M » pour les températures au-dessous du point de congélation, p. ex., 03/M05.	Aucune différence.
Calage altimétrique	Un « A » suivi d'un nombre à 4 chiffres en pouces de mercure, p. ex., A2997.	Aucune différence.
Temps récent	L'information météorologique récente qui présente un intérêt opérationnel, mais qui ne se produit pas au moment de l'observation, doit être signalée.	Non signalé dans le message METAR ou SPECI d'AWOS. Le VGM est capable de signaler des précipitations verglaçantes récentes.
Cisaillement du vent	Si le cisaillement du vent se manifeste dans les couches inférieures, il faut le signaler.	Non signalé dans l'AWOS.
Information supplémentaire (Remarques)	Voir le tableau qui suit l'alinéa 3.15.3(j) de la section MET où figurent les symboles utilisés pour décrire les nuages et les phénomènes obscurcissants.	Les nuages et les phénomènes obscurcissants ne sont pas indiqués dans les messages METAR AUTO ou SPECI AUTO.
	<i>Le temps significatif ou les écarts importants qui ne sont pas signalés nulle part ailleurs dans le bulletin.</i>	Actuellement, les « Remarques » sont limitées. Quand la visibilité est variable, la remarque « VIS VRB » suivie des limites apparaîtra p. ex., VIS VRB 0.5V3.0 (visibilité signalée en dixièmes). Quand de la glace est détectée « ICG », « ICG INTMT » ou « ICG PAST HR » apparaîtra. Les remarques sur la quantité de précipitations et les changements rapides de pression peuvent aussi apparaître.
Pression barométrique	La dernière remarque dans le METAR ou le SPECI est la pression au niveau moyen de la mer en hectopascals, p. ex., SLP127 (1012.7 hPa).	Aucune différence.

Le texte qui suit compare une observation de routine effectuée par du personnel qualifié à une observation équivalente qui aurait pu être faite par une station AWOS :

Observation METAR/SPECI effectuée par du personnel qualifié

METAR CYEG 151200Z CCA 12012G23KT 3/4SM R06R/4000FT/D –RA BR FEW008 SCT014 BKN022 OVC035 10/09 A2984 RETSRA RMK SF1SC2SC4SC1 VIS W2 SLP012=

Observation AWOS METAR AUTO/SPECI AUTO

METAR CYEG 151200Z AUTO CCA 12012G23KT 3/4SM –RA FEW008 SCT014 BKN022 OVC035 10/09 A2984 RMK SLP012=

NOTES 1 : Après que les capteurs AWOS ont pris l'observation horaire ou spéciale, les données sont vérifiées et toutes les informations numériques considérées à l'extérieur des limites données sont omises.

2 : Dans le cas d'une différence entre le plafond ou la visibilité AWOS, et l'observation par une unité ATS, CARS, un observateur météorologique à contrat ou un aéronef aux environs, les opérations

aéronautiques devraient être basées, par ordre de priorité, sur :

- le METAR ou SPECI courant envoyé par un observateur qualifié;
- la visibilité prévalente donnée par un spécialiste de l'information de vol;
- le plafond, la visibilité de la piste ou la visibilité en vol fournis par un PIREP.

3 : Si un capteur AWOS fonctionne mal ou s'il est mis hors service, ce paramètre du bulletin ne figurera pas dans le METAR AUTO ou le SPECI AUTO.

3.15.6 Autres types de bulletins automatisés

3.15.6.1 Système d'information météorologique limitée (LWIS)

Le LWIS doit être utilisé aux aérodromes où un programme complet d'observations météorologiques de surface n'est pas justifié, mais où il est nécessaire d'avoir un soutien à temps plein ou à temps partiel pour une approche publiée dans le *Canada Air Pilot*.

Un LWIS comprend un sous-ensemble de capteurs météorologiques automatisés ordinaires, un système de traitement des données, un système de communication et, à certains sites, un module générateur de voix (VGM) avec un émetteur VHF. La collecte des données qui est effectuée chaque heure est codée et diffusée comme une observation météorologique valable pendant au plus une heure. Aucune observation spéciale (SPECI) n'est émise par le LWIS.

Le LWIS donne la direction du vent (en degrés vrais, à moins qu'on utilise le VGM qui indique des degrés magnétiques dans l'espace aérien intérieur du Sud), la vitesse et les rafales, la température, le point de rosée et le calage altimétrique (avec sécurité intégrée).

Exemple de message LWIS :

LWIS CWDL 291700Z AUTO 25010G15KT 03/M02 A3017=

3.15.6.2 Bulletins diffusés par un module générateur de voix (VGM)

Quand un VGM, une radio VHF ou une antenne, ou un téléphone sont branchés au système AWOS ou LWIS, les données les plus récentes recueillies chaque minute seront diffusées aux pilotes sur la fréquence VHF et/ou par appel téléphonique au numéro publié dans le *Supplément de vol — Canada* (CFS). Un pilote avec un récepteur VHF devrait être capable de recevoir une transmission à une distance de 75 NM de l'emplacement à une altitude de 10 000 pi AGL. Les données météorologiques seront émises dans le même ordre que les METAR et les SPECI.

Les METAR ou SPECI observés par du personnel qualifié ont la priorité sur les bulletins AWOS ou LWIS VGM. Durant les heures où un programme d'observations effectuées par du personnel qualifié, le VGM et l'émetteur VHF sont normalement fermés. Ceci élimine le risque qu'un pilote reçoive deux bulletins météorologiques contradictoires.

Par temps variable, il peut y avoir des différences importantes entre les diffusions à quelques minutes d'intervalle. Il est alors très important d'obtenir plusieurs diffusions de données transmises à chaque minute pour faire une comparaison et créer une image précise des conditions réelles auxquelles on peut s'attendre à cet endroit.

Voici le format typique d'un message AWOS VGM :

« (nom de l'emplacement) SYSTÈME AUTOMATISÉ D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES — OBSERVATION COURANTE EFFECTUÉE À (heure) (TEMPS UNIVERSEL) — VENT (direction) (MAGNÉTIQUE/VRAIE) (vitesse) nœuds — VISIBILITÉ (données sur la visibilité) milleS TERRESTRES — (données météorologiques actuelles) — (condition du ciel/données sur les nuages) — TEMPÉRATURE (données sur la température) CELSIUS — POINT DE ROSÉE (données sur le point de rosée) »


CELSIUS — ALTIMÈTRE (données de l'altimètre) POUCES »

Voici un exemple de message LWIS VGM :

« (nom de l'emplacement) SYSTÈME D'INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUE LIMITÉE — OBSERVATION COURANTE EFFECTUÉE À (heure) (TEMPS UNIVERSEL) — VENT (direction) (MAGNÉTIQUE/VRAIE) (vitesse) nœuds — TEMPÉRATURE (données sur la température) CELSIUS — POINT DE ROSÉE (données sur le point de rosée) CELSIUS — ALTIMÈTRE (données de l'altimètre) POUCES

NOTE : Les données manquantes ou les données qui ont été supprimées sont transmises comme « MANQUANTES ».

3.16 RÉSEAU DES RADARS MÉTÉOROLOGIQUES EC/MDN



3.17 PIREP

Généralités

Les PIREP servent à signaler les conditions météorologiques rencontrés par un aéronef lors d'un vol. Ils sont d'une grande utilité aux pilotes, aux utilisateurs d'aéronefs et aux spécialistes des exposés et des prévisions météorologiques puisqu'ils viennent s'ajouter aux renseignements diffusés par les stations d'observations météorologiques. On encourage les pilotes à inclure de courts rapports météorologiques dans leurs comptes rendus de position, surtout pour ce qui concerne les phénomènes atmosphériques significatifs. Dès réception d'un PIREP, le personnel des services de vol s'empresse de le diffuser par l'entremise des circuits de communication d'information météorologique et de le transmettre aux autres unités ATS et aux Centres météorologiques aéronautiques du Canada.

Exemple :

UACN10 CYXU 032133 YZ UA /OV YXU 090010 /TM 2120 /FL080 /TP PA31 /SK 020BKN040 1100VC /TA -12 /WV 030045 /TB MDT BLO 040 /IC LGT RIME 020-040 /RM NIL TURB CYYZ-CYHM

EXEMPLE DE PIREP	EXEMPLE DÉCODÉ
UACN10	Type de message : PIREP normal. Les PIREP urgents sont désignés par le code UACN01.
CYXU	Bureau émetteur : Centre d'information de vol (FIC) de London.

EXEMPLE DE PIREP	EXEMPLE DÉCODÉ
032133	Date et heure de diffusion : 3e jour du mois à 2133Z.
YZ	Région d'information de vol (FIR) : FIR de Toronto. Si le PIREP concerne également une FIR adjacente, le nom des deux FIR sera indiqué.
UA /OV YXU 090010	Lieu : À 090° radial du VOR de London, 10 NM. On précise toujours la localité concernée par le PIREP par rapport à une NAVAID, un aéroport ou à des coordonnées géographiques (latitude/longitude).
/TM 2120	Heure du PIREP : 2120Z
/FL080	Altitude : 8 000 pi ASL. L'altitude peut également être accompagnée des symboles « DURD » (pendant la descente), « DURC » (pendant la montée) ou « UNKN » (inconnue).
/TP PA31	Type d'aéronef : Piper Navajo (PA31).
/SK 020BKN040 1100VC	Partie du ciel couverte : La base de la première couche de nuages se situe à 2 000 pi ASL et s'étend jusqu'à 4 000 pi ASL. La base de la deuxième couche de nuages se trouve à 11 000 pi ASL.
/TA -12	Température de l'air : Moins 12 ° Celsius.

MET

EXEMPLE DE PIREP	EXEMPLE DÉCODÉ
/WV 030045	Vecteur vent : La direction du vent est de 030 degrés vrais et sa vitesse est de 45 kt. Si les pilotes expriment la direction du vent en degrés magnétiques, celle-ci sera convertie en degrés vrais avant d'être incluse dans le PIREP.
/TB MDT BLO 040	Turbulence : Turbulence modérée au-dessous de 4 000 pi ASL.
/IC LGT RIME 020-040	Givrage : Léger givre blanc (dans les nuages) entre 2 000 et 4 000 pi ASL.
/RM NIL TURB CYYZ-CYHM	Remarques : Aucune turbulence entre Toronto et Hamilton.

NOTE : Des renseignements supplémentaires sur toute section du PIREP peuvent être inscrits dans les remarques (RM).

3.18 SIGMET

Généralités

Ces messages ont pour but de fournir des alertes à court terme sur certains phénomènes météorologiques potentiellement dangereux. Suite à une entente internationale, seuls les phénomènes les plus dangereux, d'importance vitale pour tous les types d'aéronefs, nécessitent l'émission de messages SIGMET. Les avertissements sont émis pour les phénomènes suivants : zone d'orages actifs, ligne d'orages, grêle forte, turbulence forte ou givrage fort, ondes orographiques marquées, ouragans, tempêtes de sable ou de poussière de grande étendue, cendres volcaniques et cisaillement du vent à basse altitude. Les SIGMET sont diffusés sur les fréquences appropriées des Services de la circulation aérienne IFR et VFR dès leur réception. Chaque phénomène météorologique SIGMET est codé selon un code alphanumérique propre aux SIGMET émis par le centre de prévision météorologique régional. Les SIGMET portant des nombres successivement plus élevés remplacent les SIGMET précédemment émis par ce centre de prévision météorologique.

EXEMPLE	SIGNIFICATION DE L'EXEMPLE
WSCN33 CWTO 171805	Ce SIGMET a été diffusé par le centre de prévision de Toronto et il décrit un phénomène météorologique dans la prévision de zone graphique 33 (GFACN33). Le SIGMET a été diffusé le 17 ^e jour du mois à 1805 UTC.
SIGMET A5 VALID 171805/172205 CWTO	Ce SIGMET (Alfa 5) remplace son précédent (Alfa 4), qui a été diffusé par le même centre météorologique pour décrire le même phénomène météorologique dans la même région GFA. Le SIGMET est valide de 1805 à 2205 UTC.

EXEMPLE	SIGNIFICATION DE L'EXEMPLE
WTN 30 NM OF LN /4622N 07925W/ NORTH BAY -/ 4458N07918W/ MUSKOKA - /4302N08109W/ LONDON. TS MAX TOPS 300 OBSD ON RADAR. LN MOVG EWD AT 20 KT. LTL CHG IN INTSTY.	Des orages ont été observés au radar météorologique à l'intérieur de 30 NM d'une ligne s'étendant de North Bay à Muskoka à London. On estime que le sommet maximum de la ligne d'orage s'étendra à 30 000 pieds. La ligne se déplace vers l'est à 20 kt. Peu de changements d'intensité sont prévus dans le développement des orages durant la période de validité.

3.19 CARTE DU TEMPS EN SURFACE COULEURS SYMBOLE DESCRIPTION

COULEURS	SYMBOLE	DESCRIPTION
BLEU	H	Centre de haute pression
ROUGE	L	Centre de basse pression
BLEU		Front froid
BLEU		Front froid en altitude
ROUGE		Front chaud
ROUGE		Front chaud en altitude
ROUGE/BLEU		Front stationnaire
POURPRE		Front occlus
BLEU		FrontogÈnÈse de front froid
ROUGE		FrontogÈnÈse de front chaud
ROUGE/BLEU		FrontogÈnÈse de front stationnaire
BLEU		Frontolyse au front froid
ROUGE		Frontolyse au front chaud
ROUGE/BLEU		Frontolyse au front stationnaire
POURPRE		Frontolyse au front occlus
POURPRE		Ligne de grains
POURPRE		Creux
BLEU/ROUGE		Langue d'air chaud en altitude

Voici quelques points à noter :

1. Vérifiez l'heure sur la carte; assurez-vous que vous avez la plus récente.
2. Rappelez-vous que la météo se déplace. Une carte vous donne un aperçu stationnaire des conditions atmosphériques dans une région étendue à une heure particulière. Utilisez toujours une carte, conjointement avec les bulletins et les prévisions les plus récents.
3. Les lignes courbes sur la carte qui forment des configurations semblables à des empreintes digitales géantes sont appelées isobares. Les vents varient en fonction de la distance entre les isobares. Les isobares, reliant les points de pression égale au niveau de la mer, indiquent les zones de haute et de basse pression, marquées d'un H et d'un L respectivement.

MET

4. Les vents à 2 000 pieds AGL soufflent à peu près parallèlement aux isobares, dans le sens horaire autour des zones de haute pression (H) et dans le sens anti-horaire autour des zones de basse pression (L). Lorsque les lignes sont rapprochées, vous pouvez vous attendre à des vents modérés ou forts; lorsque les lignes sont éloignées, attendez-vous à des vents légers et variables.
5. Les lignes rouges et bleues représentent les fronts. Ces lignes indiquent les zones de contact entre les masses d'air importantes qui ont des priorités physiques différentes : froid contre chaud, sec contre humide, etc. Les lignes bleues désignent les fronts froids -air froid avançant. Les lignes rouges désignent les fronts chauds air chaud avançant. Les lignes alternativement rouges et bleues désignent les fronts quasi stationnaires - là où ne s'avance ni l'air chaud ni l'air froid. Les crochets rouges et bleus désignent les TROWAL - une langue d'air chaud en altitude. Une ligne pourpre représente un front occlus - là où un front froid a rattrapé un front chaud. Les lignes continues de couleur sont des fronts qui produisent des changements de masses d'air au niveau du sol ainsi que dans la haute atmosphère. Les lignes interrompues de couleur représentent des fronts en « haute atmosphère ». Ils sont également importants. On rencontre généralement des nuages et des précipitations le long de tout front actif.
6. Lorsqu'on ne peut utiliser les couleurs pour distinguer les divers genres de fronts, on utilise des symboles monochromatiques.

3.20 CARTES DE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À HAUTE ALTITUDE (ANAL)

Cartes analysées (ANAL)

Les conditions météorologiques en altitude sont mesurées deux fois par jour à 0000Z et à 1200Z. Ces données sont indiquées et analysées sur les cartes à pression constante qui indiquent toujours les conditions passées. Au Canada, les cartes analysées de 850 mb (5 000 pieds), 700 mb (10 000 pieds), 500 mb (18 000 pieds) et 250 mb (34 000 pieds); sont disponibles dans les bureaux météorologiques environ 3 heures après que les données ont été enregistrées.

Ces cartes analysent différents types de données.

- a) *Altitude* : Les lignes noires continues (lignes isohypses) sur toutes les cartes représentent l'altitude approximative du niveau de pression indiqué par la carte. Les lignes isohypses sont cotées en décimètre (10 mètres) de telle sorte que sur une carte de 500 mb, 540 signifie 5 400 m et sur une carte de 250 mb, 020 signifie 10 200 m. L'intervalle entre lignes isohypses est de 60 m (6 décimètres) sauf sur les cartes de 250 mb où elles sont espacées de 120 m.
- b) *Température* : La température est analysée sur les cartes de 850 et de 700 mb seulement. Les lignes pointillées sont tracées à intervalles de 5C et sont cotées 5, 0, -5 etc. Sur

les cartes de 500 et de 250 mb la température est indiquée par le nombre placé dans le coin gauche en haut de chacun des tracés des stations.

- c) *Direction du vent* : Les lignes isohypses peuvent permettre de déterminer la direction du vent à un point quelconque. En général, le vent souffle parallèlement aux lignes isohypses et on peut déterminer sa direction en tournant le dos au vent et en conservant à sa gauche les lignes isohypses les plus basses. La flèche tracée sur la carte et qui représente le vent montre aussi sa direction réelle aux stations.
- d) *Vitesse du vent* : La vitesse du vent est inversement proportionnelle à l'intervalle existant entre l'altitude des lignes isohypses; (des lignes isohypses rapprochées indiquent des vents forts, tandis que des lignes isohypses espacées dénotent des vents faibles). La flèche tracée sur la carte, qui représente le vent, montre aussi sa vitesse.

Sur les cartes de 250 mb, les lignes pointillées joignent les points d'égale vitesse du vent (lignes isotaques). Les lignes isotaques sont analysées par ordinateur et tracées sur des cartes partant à des intervalles de 30 KT. (NOTE : les paramètres des cartes analysées par ordinateur sont arrondis jusqu'à un certain point.)

3.21 CARTES DE PRÉVISIONS DE CENDRES VOLCANIQUES

- a) *Disponibilité et couverture* : Environnement Canada émet des cartes de prévisions de cendres volcaniques seulement lorsque les cendres constituent une menace dans l'espace aérien intérieur canadien ou dans les zones adjacentes. Elles sont généralement disponibles une heure après l'exécution du modèle informatique du Centre météorologique canadien (CMC). Ce modèle génère les cartes de prévisions. Les résultats sont basés sur l'exécution du dernier modèle global des prévisions météorologiques numériques obtenu à l'aide des données 0000 UTC ou 1200 UTC. Les cartes assurent normalement une couverture de l'Alaska, du Canada, des États-Unis, de l'océan Atlantique au nord et de l'océan Pacifique au nord-ouest.
- b) *Description* : Chaque carte de prévisions comprend six tableaux. Chacun d'entre eux représente une prévision de la densité moyenne de cendres pour une couche atmosphérique donnée à une heure précise. Les couches sont indiquées de la façon suivante : de la surface au FL200, du FL200 au FL350 et du FL350 au FL600. La première carte représente une prévision de 6 heures et de 12 heures; la deuxième donne une prévision étendue de 18 heures et de 24 heures. On retrouve parfois des cartes supplémentaires qui couvrent une période de prévisions allant jusqu'à 72 heures.


Le symbole “s” indique l’emplacement du volcan. La densité moyenne de cendres volcaniques dans la couche atmosphérique est faible, moyenne ou élevée. Les isolignes représentent 10, 100 et 1 000 microgrammes par mètre cube. Les zones entre les isolignes sont identifiées de la façon suivante :

- 10 -100 pointillées (LGT)
- 100 -1000 ombragées (MDT)
- > 1000 aucune marque (HVY)

MISE EN GARDE : On rappelle aux usagers de vérifier le dernier SIGMET pour obtenir une mise à jour de la position et de l’étendue verticale de la zone d’avertissement de cendres volcaniques. Même une

faible (LGT) concentration peut constituer un danger pour les pilotes. On attribue l’arrêt de turbomoteurs aux nuages de cendres volcaniques de faible densité situés à 1 000 NM de la source (voir AIR 2.6).

Exemple de prévision du panache visible de cendres volcaniques



Montreal VAAC

Environment Canada
Environnement Canada

Montreal VAAC

MEBT

1.0 GÉNÉRALITÉS

1.1 SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET SERVICES CONSULTATIFS

Les services de contrôle et les services consultatifs suivants sont offerts aux pilotes.

1.1.1 Services de la circulation aérienne

La Division des Services de la circulation aérienne de NAV CANADA offre les services d'information de vol et de contrôle de la circulation aérienne suivants, par l'intermédiaire des centres de contrôle régional (ACC), des unités de contrôle terminal (TCU) et des tours de contrôle.

- a) *Contrôle d'aéroport* : Service assuré par les tours de contrôle d'aéroport et offert aux aéronefs et véhicules se trouvant sur l'aire de manœuvre d'un aéroport et aux aéronefs évoluant au voisinage d'un aéroport.
- b) *Contrôle régional* : Service assuré par les ACC aux vols en IFR et en CVFR exploités dans les limites de régions de contrôle spécifiées.
- c) *Contrôle terminal* : Service assuré par les unités IFR, ACC ou TCU, aux vols en IFR et en CVFR exploités dans les limites de régions de contrôle spécifiées.
- d) *Radar terminal* : Service supplémentaire assuré par les unités IFR aux vols en VFR exploités dans un espace aérien de classe C.
- e) *Service d'alerte* : Service assuré en vue d'aviser les organismes appropriés dans le cas des aéronefs nécessitant le déclenchement d'opérations de recherches et de sauvetage ou d'alerter l'équipe de secours, les ambulances, les médecins et tous les autres services de sécurité.
- f) *Réservation d'altitude* : Service assuré par réservation d'altitude Est (Gander) et par réservation d'altitude Ouest (Edmonton) en coordination avec les ACC, afin de pourvoir à la réservation d'altitude dans le cas d'opérations aériennes particulières se déroulant dans l'espace aérien contrôlé et pour donner des renseignements au sujet de ces réservations et des zones d'activités militaires dans l'espace aérien contrôlé et non contrôlé.
- g) *Information sur les mouvements d'aéronefs* : Service assuré par les ACC afin de rassembler, d'analyser et de transmettre aux unités de la défense aérienne les informations sur les mouvements d'aéronefs qui ont lieu en direction ou à l'intérieur de la zone d'identification de la défense aérienne du Canada (ADIZ).
- h) *Information de la douane (ADCUS)* : Service assuré sur demande par des unités ATC pour aviser d'avance les

autorités douanières des vols transfrontaliers du Canada vers les États-Unis (voir FAL 2.3.2 pour plus de détails).

- i) *Information de vol* : Service assuré par les unités du contrôle de la circulation aérienne pour aider les pilotes en les renseignant sur les conditions de vol dangereuses connues. De la sorte, les pilotes peuvent recevoir des informations de vol qui n'étaient peut-être pas disponibles avant leur départ ou qui portent sur des changements survenus en cours de vol.

Le service de contrôle de la circulation aérienne a été établi principalement afin de prévenir les abordages et d'accélérer l'écoulement du trafic. Ce service a la priorité sur le service d'information de vol. Cependant, aucun effort ne sera ménagé pour assurer aux pilotes l'information de vol et pour leur apporter toute l'aide nécessaire.

Le service d'information de vol est fourni, dans la mesure du possible, à tout aéronef en communication avec une unité du contrôle de la circulation aérienne, avant le décollage ou en cours de vol, sauf dans le cas où ce service est déjà assuré par l'exploitant. Plusieurs facteurs tels que le volume de trafic, la charge de travail du contrôleur, la congestion des fréquences de communication et les limites opérationnelles de l'équipement radar peuvent cependant empêcher un contrôleur d'assurer ce service.

Les vols en VFR recevront des renseignements relatifs :

- a) aux mauvaises conditions météorologiques sur la route prévue;
- b) aux changements survenant dans l'état de fonctionnement des aides à la navigation;
- c) à l'état des aéroports et des installations connexes; et
- d) aux autres détails jugés utiles à la sécurité du vol.

Les vols en IFR recevront des renseignements relatifs :

- a) aux mauvaises conditions météorologiques;
- b) aux conditions météorologiques observées ou prévues à l'aérodrome de destination ou de décollage;
- c) aux changements survenant dans l'état de fonctionnement des aides à la navigation;
- d) à l'état des aéroports et des installations connexes; et
- e) aux autres détails jugés utiles à la sécurité du vol.

Les messages d'information de vol sont transmis à titre d'information seulement. Si une mesure particulière est suggérée, le message sera précédé des mots « ATC SUGGÈRE ... » ou « ... VOUS SUGGÉRONS ... », et le pilote sera avisé de la raison pour laquelle on lui suggère d'agir de la sorte.

C'est au pilote qu'il incombe en dernier ressort de décider ce qu'il doit faire.

Le radar de surveillance est souvent utilisé pour renseigner les pilotes sur le largage de paillettes, sur l'activité aviaire et sur les risques possibles d'abordage. En raison des limites propres à tout système radar, il ne peut pas toujours détecter les aéronefs, les paillettes, etc.

Chaque fois que ce sera possible, l'ATC fournira aux aéronefs en vol des renseignements sur le mauvais temps qui sévit dans la région qui les intéresse. Les pilotes peuvent aider l'ATC en lui fournissant des comptes rendus sur le mauvais temps qu'ils rencontrent. L'ATC s'efforcera de suggérer d'autres routes disponibles afin que le pilote puisse éviter les zones de mauvais temps.

L'ATC fournira aux pilotes qui ont l'intention de traverser une zone de largage tous les renseignements disponibles sur les largages prévus ou effectifs. Ces renseignements comprendront :

- a) l'emplacement de la zone de largage de paillettes;
- b) l'heure de largage;
- c) la vitesse et le sens prévu de la dérive;
- d) les altitudes qui seront vraisemblablement atteintes; et
- e) l'intensité relative du nuage de paillettes.

Des renseignements sur l'activité aviaire seront fournis aux aéronefs exploités dans la région concernée. En plus, les pilotes pourront également être avertis d'un danger aviaire possible si le radar indique la possibilité de vol d'oiseaux. Les détails suivants seront donnés :

- a) la taille et l'espèce d'oiseaux, si elles sont connues;
- b) la position;
- c) direction dans laquelle ils se déplacent; et
- d) l'altitude, si elle est connue.

Voir RAC 1.5 « Service radar » concernant les informations sur le trafic radar et l'aide radar à la navigation offert aux vols en VFR.

1.1.2 Services d'information de vol

La Division des services de la circulation aérienne exploite des installations qui fournissent des services d'information de vol dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité des vols. Ces installations comprennent :

- a) les stations d'information de vol (FSS);

- b) les installations radio télécommandées (RCO).

1.1.3 Station d'information de vol (FSS)

Les FSS pourvues de spécialistes de l'information de vol sont situées à certains aérodromes au Canada. Les services qu'elles peuvent fournir sont les suivants :

- a) *Service d'information de vol en route (FISE)* : La surveillance continue des fréquences attribuées permet aux pilotes d'entrer en communication afin d'obtenir et de transmettre de l'information de vol ou de signaler des urgences au besoin. En outre, la FSS transmet les comptes rendus de position IFR et les autorisations ATC dans les régions où les aéronefs sont hors de la portée des installations ATC pertinentes.

- b) *Service consultatif d'aérodrome (AAS)* : La FSS fournit des renseignements consultatifs, entre autres, sur les vents, la Piste préférée ou en service, l'heure (départs seulement), le calage altimétrique, la circulation aérienne et la circulation au sol et toute autre information pour aider les pilotes à décoller et à atterrir aussi rapidement que possible et en toute sécurité aux aéroports non contrôlés. Les renseignements valides relatifs aux NOTAM, à la RSC et au CRFI sont inclus dans le service consultatif pendant 12 heures dans le cas de la circulation intérieure et pendant 24 heures dans le cas de la circulation internationale, après leur diffusion par télécommunication.

NOTE : Les renseignements relatifs aux NOTAM, à la RSC et au CRFI sont fournis dans un exposé au pilote pendant la durée de la période de validité ou jusqu'à ce qu'ils soient annulés.

- c) *Service consultatif télécommandé d'aérodrome (RAAS)* : Aux aérodromes où le service consultatif est assuré par l'intermédiaire d'une RCO, il est désigné comme RAAS. Le RAAS comprend les bulletins météorologiques incluant les vents et le calage altimétrique (à partir de METAR ou de SPECI), la Piste préférée ou en service (si connue), les rapports sur l'état du terrain, les NOTAM, les PIREP ainsi que des renseignements sur la circulation des aéronefs connus.

NOTES 1 : Il est à noter que le RAAS est un service télécommandé fourni par une FSS qui n'est pas située dans les environs de l'aérodrome. Puisque le spécialiste de la FSS ne dispose peut-être pas de tous les renseignements sur la circulation, on recommande aux pilotes de faire preuve de vigilance lorsqu'ils évoluent dans les environs ou au-dessus des aérodromes non contrôlés. Le fait qu'ils reçoivent des renseignements consultatifs ne les autorise pas à déroger aux procédures établies pour la fréquence obligatoire de trafic d'aérodrome.

- 2 : La circulation aérienne visée par l'AAS et le RAAS comprend un sommaire des aéronefs pertinents qui ont signalé leur présence à la FSS

par radio, en personne, par téléphone (NORDO/ONLY) ou grâce à des estimations, à l'ETA ou à tout autre moyen, et qui, selon les spécialistes, pourraient compromettre la sécurité aérienne.

- d) *Service de contrôle de véhicules (VCS)* : Les spécialistes des FSS contrôlent les véhicules circulant sur l'aire de manœuvre des aéroports où une tour de contrôle et une FSS sont co-implantées, pendant les heures de fermeture de la tour. Ce service est aussi disponible aux aéroports sans tour pendant les heures d'ouverture de la FSS. Le VCS n'est pas disponible aux endroits où le RAAS n'est pas assuré.
- e) *Service de planification des vols* : La FSS assure un service avant vol qui comprend la météo, les NOTAM, les RSC/CRFI et d'autres renseignements. La FSS accepte et traite les plans et les itinéraires de vol. Un tableau d'affichage de renseignements aéronautiques est également mis à jour et facilement accessible aux pilotes. Le service aide les pilotes à réunir tous les renseignements nécessaires pour planifier un vol sécuritaire.
- f) *Service d'observation météorologique de surface* : Le personnel de la FSS observe, consigne et transmet les données météorologiques de surface, y compris les observations spéciales, pour les besoins de l'aviation.
- g) *Service d'information météorologique à l'aviation (SIMA)* : La FSS fournit les renseignements météorologiques pertinents pour l'aviation de façon à aider les pilotes avant et pendant le vol. Ce service permet aux spécialistes d'aider les pilotes à prendre des décisions et à effectuer des calculs basés sur les facteurs qui sont déterminés par les conditions météorologiques.
- h) *Service d'exposé météorologique à l'aviation (SEMA)* : Le SEMA est un service complet d'exposé météorologique fondé sur l'interprétation de données météorologiques offert sans frais, avant et pendant le vol, par certaines FSS dans chaque région. Ces FSS sont équipées d'un ensemble complet de produits météorologiques, y compris l'imagerie par satellite et l'imagerie radar. Les responsables des exposés météorologiques possèdent la formation nécessaire afin d'adapter les renseignements météorologiques aux besoins particuliers des usagers ainsi que de fournir des consultations et des conseils sur des problèmes de météo particuliers. La documentation pour les vols à longue distance est également disponible sur demande. Ce service correspond au niveau W1 décrit dans le CFS et le WAS.
- i) *Service d'alerte VFR* : La FSS avise le service SAR et effectue une recherche par moyens de communication lorsqu'un plan ou itinéraire de vol VFR n'est pas clôturé dans un délai donné, ou après réception d'un compte rendu d'aéronef en retard.
- j) *Service de diffusion aéronautique* : La FSS diffuse les renseignements météorologiques et tout autre

renseignement requis par les pilotes afin que ceux-ci puissent planifier et poursuivre leur vol en toute sécurité.

- k) *Service d'assistance à la navigation* : La FSS fournit un service VDF, lorsque ce service est disponible, aux pilotes qui en font la demande ou qui se trouvent en situation d'urgence réelle ou éventuelle. La FSS peut également fournir d'autres aides à la navigation selon les installations disponibles.
- l) *Service de surveillance des aides à la navigation* : La FSS surveille l'état des aides à la navigation qui lui ont été assignées et, en cas d'anomalie technique, prend les mesures correctives appropriées et avise les personnes concernées.
- m) *Service NOTAM* : La FSS est le bureau responsable de la coordination et de la diffusion des NOTAM aux endroits et dans les secteurs qui lui sont assignés.
- n) *PIREP (comptes rendus météorologiques de pilotes)* : La FSS reçoit et diffuse les PIREP et autres renseignements de vol importants communiqués par les pilotes.
- o) *Service fixe des télécommunications* : La FSS est reliée à un réseau du service fixe des télécommunications, de sorte que les messages d'ordre administratif et technique puissent être transmis entre les FSS, les autres organismes aéronautiques nationaux et internationaux ainsi qu'aux aéronefs en vol.
- p) *Service air-sol intérieur tarifé* : La FSS transmet les messages intéressant la régularité des vols entre un aéronef et son exploitant à condition que ce dernier s'abonne à ce service annuel payant.

La majorité des FSS fournissent un service d'information de vol 24 heures sur 24 aux aéroports où elles sont situées et à toutes les RCO qui leur sont assignées. Les services consultatifs sont aussi offerts par ces FSS aux aéroports contrôlés lorsque les tours de contrôle sont fermées.

La direction du vent est communiquée à 10° près, et la vitesse, à 5 kt près. On indique les rafales en donnant la vitesse de pointe à 5 kt près.

La circulation aérienne est un sommaire des aéronefs pertinents connus qui pourraient compromettre la sécurité de l'aéronef. Ce sommaire est précédé du terme « TRAFIC ». Lorsqu'il n'y a pas d'aéronef pertinent connu, la phrase « AUCUN TRAFIC SIGNALÉ » sera communiquée si le pilote demande des renseignements sur la circulation.

La circulation au sol est un sommaire des véhicules ou des piétons pertinents connus qui pourraient compromettre la sécurité de l'aéronef. Ce sommaire est précédé du terme « TRAFIC ». Lorsqu'il n'y a pas de véhicules ou de piétons pertinents connus, la phrase « AUCUN TRAFIC SIGNALÉ », sera communiquée si le pilote demande des renseignements

sur la circulation.

Si le spécialiste de la FSS a connaissance d'un conflit potentiel, il demandera à l'aéronef en partance de rester à l'écart de la Piste en service ou de la Piste préférée jusqu'à ce que l'aéronef causant le conflit ait quitté cette Piste.

Certaines FSS sont équipées d'écrans radar pour faciliter la prestation de l'AAS aux pilotes évoluant dans les environs ou dans une zone de contrôle ou d'utilisation de fréquence obligatoire (Voir l'article 1.5.8 de la section RAC.)

1.1.4 Installations radio télécommandées et installations radio télécommandées à composition

- a) *Les installations radio télécommandées (RCO)* sont des émetteurs-récepteurs VHF qui servent de moyens de communications supplémentaires afin de permettre aux spécialistes des services en vol de fournir le service d'information de vol aux aéronefs.
- (i) *le service d'information de vol en route (FISE)* sur la fréquence en route, et
 - (ii) *le service consultatif télécommandé d'aérodrome (RAAS)* sur la fréquence MF de l'aérodrome visé.

FISE – Ce service comprend les renseignements sur les bulletins et prévisions météorologiques, les PIREP, les NOTAM, le calage altimétrique et d'autres renseignements de nature opérationnelle concernant la phase en route des vols.

RAAS – Ce service comprend les renseignements sur les bulletins météorologiques incluant les vents et le calage altimétrique (à partir de METAR ou SPECI), la Piste préférée ou en service (si connue), les rapports sur l'état des Pistes, les NOTAM, les PIREP ainsi que des renseignements sur la circulation aérienne et la circulation des véhicules dont la FSS a connaissance.

Le *FISE* et le *RAAS* seront fournis par les RCO installées à des aérodromes désignés et à des endroits précis. Les RCO peuvent être également installées à des endroits autres qu'un aérodrome pour les fins de prestation du service en route aux aéronefs en survol.

Une *RCO* peut être utilisée pour recevoir les comptes rendus de position et pour retransmettre les autorisations ATC, ainsi que les renseignements sur l'aérodrome que possède la FSS (météo, rapports sur l'état des Pistes et NOTAM).

- b) *L'installation radio télécommandée à composition (DRCO)* est une RCO standard munie d'un bloc de numérotation qui permet de relier le pilote avec une unité ATS (par exemple, une FSS) par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique commerciale. De cette façon, la ligne n'est « ouverte » qu'au moment où le pilote ou l'ATS lance l'appel. La portée

de la RCO n'est pas affectée par cette conversion.

Le pilote active le système en appuyant 4 fois sur le bouton du microphone de l'émetteur radio réglé sur la fréquence DRCO, d'un mouvement délibéré et constant. Le pilote doit enfoncer le bouton du microphone pendant une fraction de seconde (1/4 pour être techniquement exact) sans dépasser 1 seconde entre chaque enfoncement. Le cycle devrait durer un peu moins de 10 secondes.

L'unité radio télécommandée à composition est conçue pour ce genre de manipulation constante et délibérée afin de réduire la possibilité d'une activation par inadvertance provenant d'une autre source. Par conséquent, lorsqu'on enfonce le bouton du microphone plus de quatre fois ou trop rapidement (ou trop lentement), le système ne s'active pas.

Une fois la communication établie, le pilote reçoit de la DRCO un message vocal préenregistré en guise de réponse : « lien établi / link established ». Seule l'unité ATS peut effectivement déconnecter la ligne.

- (i) Mise en fonction de la DRCO – Procédures que doivent suivre les pilotes
 - (A) Afficher la fréquence RCO publiée sur l'émetteur-récepteur radio de bord.
 - (B) Enfoncer le bouton du microphone de la radio quatre fois d'affilée en tâchant de ne pas dépasser une seconde entre chaque enfoncement. Si le contact est établi, vous entendrez une tonalité, une signalisation (par exemple, téléphone à clavier) et finalement un signal d'appel (voir la NOTE).
Si le contact est établi mais que la ligne est occupée, la radio se déconnectera automatiquement et vous entendrez le message « Essayez de nouveau ».
 - (C) Attendre que l'équipement DRCO réponde au message vocal préenregistré : « lien établi / link established ». Cette réponse confirme que la liaison téléphonique avec l'ATS a été établie. Vous devez à présent effectuer les conversations radio selon les pratiques radiotéléphoniques conventionnelles (par exemple, « Québec Radio, ici CESSNA GOLF ALFA DELTA TANGO, à vous ». Il est important de noter que le spécialiste ATS peut être dans l'impossibilité d'accuser réception de votre appel radio sur-le-champ parce qu'il s'affaire probablement à d'autres tâches (par exemple, il travaille sur une autre fréquence ou effectue une observation météorologique).
 - (D) Seule l'unité ATS peut effectivement couper la liaison RCO.
 - (E) Un message « Appel terminé » indique que la ligne téléphonique a été déconnectée par inadvertance.

NOTE : Si vous n'entendez pas la tonalité, la signalisation et

le signal d'appel, vous pouvez supposer l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

- a) la RCO ne se trouve pas dans la portée radio de l'émetteur-récepteur de l'aéronef; ou
- b) la ligne RCO a été déjà ouverte et il y a une pause dans les communications entre le pilote d'un autre aéronef et l'unité ATS. Vous pouvez présumer que la ligne est ouverte et essayer d'entrer en communication avec l'ATS.

Si vous ne recevez aucune réponse de l'ATS dans un intervalle de temps raisonnable, vous devriez répéter la procédure d'enfoncement du bouton du microphone lorsque vous vous trouvez à proximité de l'emplacement de la RCO.

1.1.5 Radio Arctique

Les pilotes dans le voisinage d'une zone d'identification de la défense aérienne (ADIZ) devraient être au courant des services qu'ils peuvent obtenir de la radio Arctique sur les fréquences VHF 121.5 et 126.7 MHz, sur les fréquences UHF 243.0 et 364.2 MHz ainsi que sur les fréquences HF 2971, 4675, 8891 et 11279 kHz. Ces services, qui sont semblables à ceux qu'offre une FSS par l'intermédiaire d'une RCO comprennent :

- a) le service d'information de vol en route;
- b) le service de plan de vol;
- c) le service radar d'information de position (latitude et longitude, relèvement et distance, altitude et vitesse-sol);
- d) le service d'exposés météorologiques à l'aviation;
- e) le service de diffusion aéronautique;
- f) le service d'aide à la navigation;
- g) le service de compte rendu météorologique de pilote (PIREP);
- h) le service de télécommunications fixes;
- i) le service d'alerte VFR;
- j) le service NOTAM;
- k) les communications internationales air-sol; et
- l) le service air-sol intérieur taxé (DPAG).

La radio Arctique émet à partir du Centre des opérations aériennes du secteur du MDN situé à North Bay (Ontario) sur le réseau des installations de communications du MDN dans l'ADIZ. Le numéro de téléphone du Centre des opérations aériennes du secteur est le 1-800-300-8300.

1.1.6 Unité militaire de services consultatifs en vol

Le MDN exploite des unités militaires de services consultatifs en vol (MFAU) qui offrent de l'information de vol permettant d'améliorer la sécurité et l'efficacité des vols. Il est possible d'obtenir ces services en appelant la station appropriée suivie du mot « Advisory », par exemple « Namao Advisory ». Les MFAU offrent de l'information de vol en route, des services consultatifs d'aéroport, des services de contrôle au sol, des rapports sur l'état du terrain, une planification des vols, un service d'alerte, une aide à la navigation, des NOTAM, des PIREP et des comptes rendus météorologiques. Il est possible d'utiliser une MFAU pour accepter et relayer des comptes rendus de position VFR et IFR ainsi que des autorisations ATC.

1.2 SERVICES AUTRES QUE LE SERVICE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

1.2.1 Communications universelles

L'acronyme UNICOM, tiré de « Universal communications » (communications universelles), est une installation de communications air-sol privée offrant un service consultatif privé aux aérodromes non contrôlés. Le choix de fréquences pour ces stations est 122.7, 122.8, 123.0, 123.3, 123.5, 122.75, 122.95, 123.35, 122.725, 122.775 et 122.825 MHz.

L'usage de renseignements obtenus d'une station UNICOM est entièrement à la discrétion du pilote. Les fréquences sont publiées dans les publications d'information aéronautique à titre de « service » aux pilotes, mais Transports Canada n'assume aucune responsabilité pour l'usage qui est fait des fréquences UNICOM.

Une station UNICOM d'approche (AU) offre un service de communications air-sol et peut fournir de l'information aux pilotes en vol IFR concernant les approches et les atterrissages. Le prestataire de services doit veiller à ce que :

- a) les instruments météorologiques utilisés afin de fournir l'information concernant les approches et les décollages soient conformes aux normes prévues par l'alinéa 804.01c) du *Règlement de l'aviation canadien* ou par une exemption pertinente;
- b) les exploitants de stations AU satisfassent aux exigences de formation prévues à l'alinéa 804.01c) du *Règlement de l'aviation canadien* ou par une exemption pertinente.

Lorsque les normes figurant ci-dessus sont respectées, l'exploitant de la station AU peut indiquer un calage altimétrique de station aux fins de l'exécution d'une procédure d'approche aux instruments, ainsi que la vitesse et la direction du vent pour les atterrissages directs effectués à la suite d'une approche aux instruments.

Les exploitants de stations AU peuvent aussi informer les pilotes sur l'état de la surface de la Piste et sur la position de véhicules ou d'aéronefs sur l'aire de manœuvre. Les règlements et les normes concernant la prestation de ces services par une station AU sont en cours d'élaboration.

Une station UNICOM d'approche sera indiquée par « UNICOM » (AU) dans le *Canada Air Pilot* et le *Supplément de vol — Canada*.

1.2.2 Radio d'aéroport/Station radio d'aérodrome communautaire

La radio d'aéroport (APRT RDO), dans la plupart des cas, est fournie par une station radio d'aérodrome communautaire (CARS) et a été établie pour offrir les services météorologiques et les services de communication pour l'aviation afin d'accroître l'accessibilité de certains aérodromes pour les aéronefs.

Le service APRT RDO/CARS est fourni par des observateurs/communicateurs (O/C) qui sont qualifiés pour effectuer les observations météorologiques et les communications radio pour l'aviation afin de faciliter les arrivées et les départs des aéronefs.

Les heures d'exploitation sont indiquées dans le Répertoire aérodromes/installations du *Supplément de vol — Canada* (CFS) à la section COMM/APRT RDO.

Les services APRT RDO/CARS sont les suivants :

- a) *Service d'urgence* : L'O/C répond à tous les appels d'urgence (détresse, urgence et signaux ELT) et à tous les appels concernant les incidents ou les accidents d'aéronefs et il en avise la FSS désignée de NAV CANADA et les autorités locales compétentes.
- b) *Communications* : L'O/C fournit aux pilotes les renseignements relatifs aux arrivées et aux départs d'aéronefs, notamment l'état du vent, de l'altimètre, des Pistes et de l'aérodrome (y compris les manoeuvres prévues des véhicules et l'état de la Piste), les conditions météorologiques, les PIREP et le trafic connu d'aéronefs.

NOTES 1 : Les O/C sont autorisés à fournir le calage altimétrique pour les approches aux instruments.

2 : Les O/C fournissent des renseignements limités sur la circulation aérienne. Les services APRT RDO/CARS sont fournis aux aérodromes non contrôlés situés à l'intérieur d'une zone d'utilisation de la fréquence obligatoire (MF). Les pilotes doivent communiquer sur la MF conformément aux procédures à suivre aux aérodromes non contrôlés (voir les articles 4.5.1 à 4.5.7, 9.12, 9.13 et 9.14 de la section RAC).

3 : Les O/C ne fournissent pas les services ATC. Aux aérodromes situés dans l'espace aérien contrôlé où les services APRT RDO/CARS sont fournis, les pilotes doivent communiquer avec les ATS

par l'intermédiaire d'une RCO ou d'une PAL ou par téléphone pour obtenir une autorisation de vol VFR spécial ou une autorisation IFR.

- c) *Service d'observations météorologiques* : L'O/C effectuera la surveillance, l'observation, la consignation et la transmission des données météorologiques de surface pour l'aviation (METAR ou SPECI) conformément aux normes d'Environnement Canada établies à cet égard. L'O/C peut demander aux pilotes de faire un PIREP afin de confirmer les conditions météorologiques, telle que la hauteur de la base des nuages.
- d) *Service de planification des vols et service d'information de vol* : Lorsque nécessaire, les O/C de la plupart des APRT RDO/CARS acceptent les plans de vols et les itinéraires de vol. Cependant, on encourage les pilotes à obtenir un exposé avant vol détaillé et de déposer leur plan de vol ou leur itinéraire de vol auprès d'une FSS.

NOTE : Les pilotes sont avertis que les O/C sont autorisés à fournir des NOTAM et des renseignements météorologiques (METAR ou SPECI) pour leur propre aérodrome seulement. Les renseignements concernant d'autres régions ou d'autres aérodromes doivent être demandés auprès d'une FSS.

Aux emplacements munis d'une RCO et où les services APRT RDO/CARS sont fournis, les pilotes devraient mettre en vigueur et clôturer leur plan de vol ou itinéraire de vol, transmettre les comptes rendus de position et demander les services d'information de vol en route directement auprès de la FSS par l'entremise de la RCO. Aux emplacements dépourvus d'une RCO, l'O/C des services APRT RDO/CARS transmet, à la demande du pilote, les messages concernant la mise en vigueur et la clôture du plan de vol ou de l'itinéraire de vol et le compte rendu de position (IFR, VFR, DVFR) à une FSS.

- e) *Surveillance des équipements et des aides à la navigation* : Durant les heures d'exploitation des services APRT RDO/CARS, les O/C surveillent l'état des équipements liés au balisage lumineux de l'aérodrome, aux observations météorologiques, aux communications, etc. Les défaillances sont signalées à l'installation de NAV CANADA désignée, et un NOTAM est diffusé au besoin. Pour obtenir des renseignements sur la surveillance des aides à la navigation effectuée par les APRT RDO/CARS à un emplacement en particulier, consulter le CFS ainsi que les cartes en route niveau inférieur et les cartes en route niveau supérieur.

1.2.3 Stations privées de services consultatifs aux aéroports contrôlés

Les exploitants peuvent établir leurs propres stations privées de services consultatifs aux aéroports contrôlés pour les communications ayant trait aux affaires de la compagnie telles que l'entretien des aéronefs, la disponibilité de carburant, le lieu de logement, etc. On n'aura pas recours aux services consultatifs privés aux aéroports contrôlés pour des renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne,

aux bulletins météorologiques, à l'état des Pistes ou pour tous renseignements normalement fournis par les unités ATC.

1.2.4 Service consultatif d'aire de trafic

L'ATS assure le service consultatif d'aire de trafic à la plupart des aéroports contrôlés. Toutefois, certains aéroports importants assurent ce service par l'intermédiaire d'une unité de gestion d'aire de trafic distincte desservie par le personnel de l'exploitant de l'aéroport ou de l'aérogare. Ce service comprend généralement l'attribution de portes, les instructions de refoulement et les renseignements sur les aéronefs et les véhicules se trouvant sur l'aire de trafic. Normalement, les aéronefs qui s'engagent dans l'aire de trafic recevront des instructions du contrôle au sol de contacter l'aire de trafic avant ou à un point de changement désigné. Les aéronefs qui se préparent à quitter l'aire de trafic doivent, avant de le faire et également avant de s'engager dans l'aire de manœuvre, contacter le *contrôle au sol* sur la fréquence appropriée pour obtenir l'autorisation de circuler.

1.3 ATIS

L'ATIS est la diffusion continue de renseignements enregistrés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, sur une fréquence VOT/VOR ou une fréquence discrète VHF/UHF. Son usage permet d'accroître l'efficacité des contrôleurs et des spécialistes de l'information de vol et de réduire l'encombrement des fréquences par l'automatisation des émissions répétées de renseignements essentiels mais réguliers.

Les messages ATIS sont enregistrés sous une forme normalisée et contiennent des renseignements tels que :

- a) le nom de l'aéroport et le code alphabétique du message;
- b) les renseignements météorologiques, y compris :
 - (i) l'heure;
 - (ii) le vent de surface, y compris les rafales;
 - (iii) la visibilité;
 - (iv) les conditions météorologiques et les obstacles à la vue;
 - (v) le plafond;
 - (vi) l'état du ciel;
 - (vii) la température;
 - (viii) le point de rosée;
 - (ix) le calage altimétrique;
 - (x) les SIGMET, les AIRMET et les PIREP pertinents;
 - (xi) d'autres remarques pertinentes.
- c) le type d'approche aux instruments en utilisation, y compris les renseignements concernant les opérations convergentes parallèles ou simultanées;
- d) la Piste d'atterrissage pour les vols IFR et les vols VFR, y compris les renseignements relatifs aux distances d'attente et la distance d'arrêt utilisable;
- e) la Piste de départ pour les vols IFR et les vols VFR;

- f) un NOTAM ou un extrait de NOTAM, ou des renseignements pertinents à l'état de service d'une NAVAID ou à toutes autres conditions qui s'appliquent aux aéronefs à l'arrivée ou au départ. Ce type de renseignement peut être retiré d'un message ATIS après avoir été diffusé pendant 12 heures aux aéroports nationaux et après 24 heures aux aéroports internationaux;
- g) une directive stipulant qu'un aéronef doit accuser réception du message ATIS alphabétique lors du contact initial avec l'ATC.

Chaque enregistrement sera identifié phonétiquement par un code alphabétique commençant par « ALFA ». Les lettres consécutives seront utilisées par ordre alphabétique pour chaque message subséquent.

Exemple de message ATIS :

DORVAL INTERNATIONAL, INFORMATION BRAVO. MÉTÉO À 1400 ZULU : VENT ZÉRO CINQ ZÉRO À DEUX ZÉRO, VISIBILITÉ CINQ BRUME, PLAFOND MESURÉ TROIS MILLES COUVERT, TEMPÉRATURE UN HUIT, POINT DE ROSÉE UN SIX, ALTIMÈTRE DEUX NEUF QUATRE SIX, APPROCHES ILS PARALLÈLES EN COURS, ATERRISSAGE IFR ZÉRO SIX DROITE, ZÉRO SIX GAUCHE. ATERRISSAGE VFR ZÉRO SIX GAUCHE. DÉCOLLAGE ZÉRO SIX GAUCHE. NOTAM : RADIOPHARE D'ALIGNEMENT DE DESCENTE ILS PISTE DIX HORS-SERVICE. INFORMEZ ATC QUE VOUS AVEZ INFORMATION BRAVO.

NOTE : L'heure et la RVR ne seront pas données dans le message ATIS, mais seront communiquées conformément aux pratiques courantes. La température et le point de rosée ne sont tirés que des observations horaires régulières.

Les pilotes qui entendent l'émission devront aviser l'unité ATC dès le premier contact, qu'ils ont reçu l'information en répétant le mot code du message, ce qui évitera au contrôleur d'avoir à transmettre lui-même les renseignements en cause.

Exemple :BRAVO REÇUE.

Lorsque les conditions changent si rapidement que les messages ATIS risquent difficilement de représenter la situation en cours, le message ci-après sera enregistré et transmis :

À CAUSE DES CHANGEMENTS RAPIDES DANS LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES (OU D'AÉROPORT), CONTACTEZ L'ATC POUR OBTENIR LES DERNIERS RENSEIGNEMENTS.

Le succès et l'efficacité du service ATIS dépendent dans une grande mesure de la coopération et de la participation des usagers de l'espace aérien. Il est donc fortement recommandé aux pilotes de profiter pleinement de ce service.

1.4 UTILISATION DU SIGLE « CAVOK »

Le sigle « CAVOK » (prononcé caveokay) peut être utilisé dans les communications air-sol, lors de la transmission des renseignements météorologiques aux aéronefs à l'arrivée.

Le sigle CAVOK indique la présence simultanée à un aéroport des conditions météorologiques suivantes :

- a) aucun nuage au-dessous de 5 000 pieds ou au-dessous de la plus haute altitude minimale du secteur, selon la plus élevée des deux, et aucun cumulonimbus;
- b) une visibilité de 6 SM ou plus; et
- c) absence de précipitation, d'orage électrique, de brouillard au sol ou de chasseneige bas (poudrerie basse).

Ce sigle, accompagné d'autres renseignements météorologiques tels que la direction et la vitesse du vent, le calage altimétrique et toutes remarques utiles, est employé dans les communications adressées aux aéronefs à l'arrivée et, s'il y a lieu, dans le texte des messages ATIS. Le pilote qui reçoit le sigle CAVOK peut demander des renseignements détaillés.

Le sigle CAVOK n'a pas d'application dans les renseignements météorologiques fournis aux aéronefs en route et, par conséquent, n'est pas employé lorsque de tels renseignements sont donnés aux aéronefs qui se trouvent dans cette phase particulière de vol.

1.5 SERVICE RADAR

1.5.1 Généralités

L'utilisation du radar assure un meilleur emploi de l'espace aérien en permettant à l'ATC de diminuer les espacements entre aéronefs. De plus, le radar permet d'assurer davantage de services d'information de vol, tels que les informations sur le trafic, l'assistance radar à la navigation, les largages de paillettes et l'activité aviaire. En raison des limites propres à tous les systèmes radar, il peut ne pas être toujours possible de déceler un aéronef, des perturbations météorologiques, ou autres. Lorsque les informations radar proviennent du radar secondaire de surveillance (SSR) seulement (c'est-à-dire sans couverture du radar primaire qui lui est associé), il n'est pas possible de donner de renseignement sur le trafic des aéronefs qui ne sont pas équipés d'un transpondeur, ni de dispenser certaines des autres informations de vol. Le radar est décrit dans COM 3.14.

1.5.2 Procédures

Avant d'assurer le service radar, l'ATC établira l'identification de l'aéronef concerné soit par un compte rendu de position, par des virages d'identification ou par l'utilisation du transpondeur. Les pilotes seront avertis chaque fois que l'identification sera établie ou perdue.

Exemples :

IDENTIFICATION RADAR ÉTABLIE ou
IDENTIFICATION RADAR PERDUE.

Les pilotes ne doivent pas oublier que l'identification radar ne les exempte pas de la responsabilité d'éviter les abordages ainsi que d'assurer la hauteur de franchissement des obstacles. Normalement, l'ATC fournira aux vols IFR et CVFR les renseignements sur les cibles radars observées. Là où un système SSR est utilisé sans l'appui d'équipement radar primaire co-implanté, l'ATC n'est pas en mesure de signaler la présence d'aéronefs qui ne sont pas équipés de transpondeurs en marche.

L'ATC assure la responsabilité du franchissement des obstacles lorsqu'il guide des vols IFR et CVFR en route ainsi que lorsqu'il guide des aéronefs IFR à l'arrivée jusqu'à ce que l'aéronef reprenne la navigation normale.

Le guidage radar est utilisé au besoin pour maintenir l'espacement entre les aéronefs, lorsque l'exigent les procédures d'atténuation du bruit, lorsque le pilote en fait la demande, ou dans tous les cas où le guidage radar offre des avantages opérationnels au pilote ou au contrôleur. Dès le début du guidage, le pilote sera informé de l'endroit vers lequel on guide son aéronef.

Exemple :

VIREZ À GAUCHE, CAP 050, POUR ÊTRE GUIDÉ VERS VICTOR 300. SUIVEZ LE CAP 020 POUR ÊTRE GUIDÉ VERS L'AXE RADIAL 053 DU VOR DE MONTRÉAL. QUITTEZ LE RADIOPHARE DE ST-FÉLIX AU CAP 240 POUR ÊTRE GUIDÉ VERS LA TRAJECTOIRE D'APPROCHE FINALE.

Les pilotes seront avisés lorsque le guidage radar sera terminé, sauf lorsqu'un aéronef à l'arrivée est guidé vers la trajectoire d'approche finale ou vers le circuit de Piste.

Exemple : *REPRENEZ LA NAVIGATION NORMALE.*

Lorsqu'un aéronef est guidé vers l'approche finale ou le circuit de Piste, la délivrance de l'autorisation d'approche indique que le pilote doit reprendre la navigation normale.

Normalement, le service radar continuera jusqu'à ce que l'aéronef quitte la couverture radar, entre dans l'espace aérien non contrôlé ou soit transféré à une unité ATC non équipée de radar. Lorsque le service radar est terminé, le pilote en sera informé.

Exemple : *SERVICE RADAR TERMINÉ.*

1.5.3 Renseignements sur le trafic observé au radar


Selon l'intensité de la circulation (ou la charge de travail), l'ATC fournira aux aéronefs en vol IFR et aux aéronefs en

vol CVFR des renseignements sur les cibles radar observées chaque fois qu'il croira que ce trafic peut intéresser le pilote, à moins que ce dernier ne déclare qu'il ne désire pas ces renseignements. Les pilotes d'aéronefs VFR pourront aussi, sur demande, obtenir ces renseignements.

Si le pilote le demande, l'ATC s'efforcera d'assurer l'espacement radar entre les aéronefs IFR identifiés et les aéronefs inconnus qui sont observés.

Lorsque les unités ATS transmettent des renseignements radar, elles ont souvent recours au système de localisation horaire pour indiquer la position relative de l'aéronef, des zones de mauvais temps, etc. Dans ce système, 12 heures correspond à la trajectoire de la cible radar et non à l'orientation de l'aéronef. Par vents forts de travers, la position d'un aéronef signalée par le contrôleur et celle observée par le pilote peuvent être différentes.

Le diagramme suivant illustre le système de localisation horaire.



Les renseignements sur le trafic qui sont communiqués aux aéronefs identifiés radar seront donnés comme suit :

1. position du trafic, d'après la trajectoire observée de l'aéronef;
2. direction que suit le trafic;
3. type d'aéronef et altitude, si on les connaît, ou vitesse relative du trafic.

Exemple :

TRAFIC 2 HEURES, 3 MILLES 1/2, EN DIRECTION OUEST (Type d'aéronef et altitude, ou vitesse relative).

Un aéronef non identifié radar recevra les renseignements sur le trafic de la façon suivante :

1. position du trafic par rapport à un point de repère;
2. direction que suit le trafic;

3. type d'aéronef et altitude, si on les connaît, ou vitesse relative.

Exemple :

TRAFIC À 7 MILLES AU SUD DU NDB DE QUÉBEC, EN DIRECTION NORD (Type d'aéronef et altitude, ou vitesse relative).

1.5.4 Assistance radar aux aéronefs VFR

À la demande des pilotes, les unités ATC qui sont dotées d'équipement radar assureront l'assistance à la navigation en donnant des renseignements sur la position des aéronefs, des directions à suivre, ou des vérifications de la route suivie et de la vitesse-sol. Pour recevoir cette assistance, les aéronefs doivent voler dans une zone couverte par le radar et les moyens de communications, et être identifiés par le radar.

Ce service pourra être assuré aux vols VFR :

- a) à la demande du pilote, lorsque les conditions du trafic le permettent;
- b) à la suggestion du contrôleur, lorsque le pilote consent; ou
- c) dans l'intérêt de la sécurité des vols.

Même lorsqu'un vol VFR est guidé par radar, c'est toujours au pilote qu'incombe la responsabilité d'éviter les autres aéronefs et de demeurer dans des conditions atmosphériques VFR.

Si pour suivre un vecteur radar, un vol VFR devait s'engager dans des conditions atmosphériques IFR, le pilote devrait en informer le contrôleur et prendre les dispositions suivantes :

- a) si possible, obtenir un vecteur qui permettra au vol de demeurer dans des conditions atmosphériques VFR;
- b) s'il n'est pas possible d'obtenir un autre vecteur, reprendre la navigation sans assistance radar; ou
- c) si le pilote possède une qualification de vol aux instruments et que l'aéronef est équipé pour le vol IFR, le pilote peut déposer un plan de vol IFR et demander une autorisation IFR.

L'assistance radar d'urgence sera donnée aux aéronefs VFR qui sont en mesure de maintenir des communications radio bilatérales avec l'ATC, se trouvent dans la couverture radar et peuvent être identifiés par radar.

Les pilotes qui ont besoin de l'assistance radar dans une situation d'urgence doivent communiquer avec l'ATC la plus proche et lui transmettre les renseignements suivants :

1. déclaration d'urgence (mentionner la nature de la difficulté et le genre d'assistance requise);

2. position de l'aéronef et conditions météorologiques dans lesquelles s'effectue le vol;
3. type d'aéronef, son altitude et préciser si l'aéronef est équipé ou non pour le vol IFR; et
4. dire si le pilote possède ou non une qualification de vol aux instruments.

Si le contact radar est impossible et qu'une assistance d'urgence s'impose, les pilotes peuvent donner l'alerte radar en décrivant un circuit triangulaire (voir SAR 4.5).

1.5.5 Marge de franchissement d'obstacles pendant le guidage radar

a) Vols IFR :

Il incombe au pilote d'un aéronef volant en IFR de s'assurer que l'aéronef maintient, par rapport aux obstacles et aux reliefs au sol, la marge de sécurité nécessaire. Cependant, lorsqu'un aéronef est guidé au radar, l'ATC veillera à assurer la marge de franchissement d'obstacles appropriée.

Pour faciliter les transitions vers les moyens d'approche aux instruments, il a été fixé, à un certain nombre d'endroits, des altitudes minimales de guidage radar (altitude la plus basse à laquelle un aéronef peut être guidé au radar et simultanément respecter les critères de franchissement d'obstacles), altitudes qui peuvent être inférieures aux altitudes minimales indiquées sur les cartes de navigation et d'approche. Lorsqu'un aéronef en vol IFR est autorisé à descendre à une telle altitude, l'ATC assurera la marge de sécurité nécessaire par rapport au relief et aux obstacles jusqu'à ce que l'aéronef arrive à un point d'où il pourra commencer une approche aux instruments approuvée ou une approche visuelle.

Si une interruption des communications se produit pendant qu'un aéronef est guidé au radar à une altitude inférieure aux altitudes IFR minimales indiquées sur la carte d'approche aux instruments, l'aéronef doit immédiatement monter à l'altitude minimale indiquée convenant à son cas, à moins qu'il ne puisse poursuivre son vol dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC).

À l'occasion, particulièrement lors de départs guidés au radar dans les régions montagneuses, il peut être impossible pour un aéronef, en raison de sa performance, d'effectuer une montée pour se conformer à l'altitude minimale de guidage sans qu'il s'éloigne de la trajectoire voulue. À l'inverse, au cours de la descente, le respect d'une altitude de guidage radar donnée peut retarder la délivrance d'une autorisation à un aéronef pour une altitude plus basse, tant que celui-ci ne se trouve pas dans le secteur où s'applique cette altitude. Lorsque l'aéronef évolue en VMC, toutes les parties concernées peuvent obtenir un avantage sur le plan opérationnel si le pilote demande une montée ou

une descente à vue, selon le cas, par rapport aux obstacles et au relief pendant le guidage radar, et que l'ATC l'y autorise. En acceptant l'autorisation de l'ATC d'effectuer une montée ou une descente à vue dans ces circonstances, le pilote accepte du même coup de veiller au respect de la marge de franchissement du relief et d'éviter les obstacles. L'espacement IFR normalement assuré entre les aéronefs pour la classe d'espace aérien visée, sera maintenu au cours de la phase de montée ou de descente à vue du vol. Dès que l'aéronef atteint (ou franchit) une altitude minimale IFR ou une altitude minimale de guidage appropriée, il revient alors à l'ATC d'assurer la marge de franchissement du relief et des obstacles tant que l'aéronef est guidé au radar.

Un pilote ne devrait demander une montée ou une descente à vue que lorsqu'il est sûr de conserver en permanence la référence visuelle avec le relief et les obstacles tout au long de cette phase du vol. Pour faciliter l'écoulement de la circulation, un contrôleur peut proposer au pilote une montée ou une descente à vue que celui-ci peut accepter ou refuser.

Exemple :

POUVEZ-VOUS EFFECTUER UNE MONTÉE/DESCENTE JUSQU'À (altitude) TOUT EN MAINTENANT À VUE LA MARGE DE FRANCHISSEMENT DU RELIEF

- suivi de -

MONTEZ/DESCENDEZ À VUE À PARTIR (altitude) JUSQU'À (altitude).

- et, au besoin -

SI INCAPABLE, (instructions de remplacement) ET INFORMEZ.

b) Vols VFR :

Il incombe au pilote d'un aéronef volant en VFR de s'assurer qu'il maintient, par rapport aux obstacles et aux reliefs au sol, la marge de sécurité nécessaire lorsqu'il est guidé au radar par l'ATC.

Lorsqu'il ne peut maintenir, durant le guidage radar, la marge de sécurité nécessaire, le pilote doit en informer le contrôleur et prendre les mesures qui suivent :

- (i) si praticable, obtenir un CAP qui lui permettra de maintenir une marge de sécurité adéquate, ou monter à une altitude acceptable, ou
- (ii) retourner à une navigation sans guidage radar.

1.5.6 Emploi abusif des vecteurs radar

Il est déjà arrivé que des pilotes, pour s'exercer, ont suivi des instructions radar destinées à d'autres pilotes, sans se rendre compte du danger ainsi suscité.

Le contrôle de la circulation aérienne peut demander aux aéronefs d'effectuer des virages à des fins d'identification radar. Toutefois, l'identification devient difficile, voire impossible, lorsque plusieurs aéronefs effectuent les virages demandés. Toute erreur d'identification qui en résulte peut mettre en danger les aéronefs concernés.

Si un pilote désire s'exercer au radar, il n'a qu'à communiquer avec l'ACC ou le TCU approprié et à demander des vecteurs radar d'exercice. Ces vecteurs seront communiqués dans la mesure où les conditions du trafic le permettront.

1.5.7 Assistance radar dispensée par les Forces canadiennes

En cas d'urgence, les Forces canadiennes peuvent prêter assistance aux aéronefs civils qui se trouvent à l'intérieur de l'ADIZ.

L'assistance radar ne constitue pas un transfert de la responsabilité du contrôle direct des aéronefs et ne dispense pas le commandant de bord de se conformer aux autorisations de l'ATC et aux autres procédures réglementaires. L'assistance porte sur :

- a) la vérification de la route suivie et de la vitesse sol en noeuds;
- b) la position de l'aéronef exprimée en coordonnées géographiques ou par le relèvement et la distance de l'aéronef par rapport à une station, les distances étant exprimées en NM et les relèvements en degrés vrais;
- c) la position de formation nuageuse importante par rapport à l'aéronef.

Pour obtenir cette assistance dans le secteur NWS, appeler « Radar Assistance » sur 126,7 MHz ou si la situation l'exige, appeler « MAYDAY » sur 121,5 MHz en indiquant les détails nécessaires. Les demandes d'assistance dans l'ADIZ se feront sur la fréquence 121,5 MHz ou sur les fréquences d'urgence UHF 243,0 MHz ou 364,2 MHz. Établir le contact initial à l'altitude la plus haute possible. Si, en raison d'activités de défense aérienne, la station au sol ne peut accorder l'assistance radar, cette station transmettra le mot « INCAPABLE » sans autre explication.

1.5.8 Utilisation de radar par les FSS dans la prestation d'AAS

Certaines FSS sont équipées d'écrans radar pour faciliter la prestation d'AAS aux pilotes évoluant dans une zone MF ou dans les environs. Le radar améliore la connaissance de la situation du spécialiste de l'information de vol lorsque l'AAS est fourni et améliore l'exactitude des renseignements sur le trafic aérien.

Bien que le radar soit utilisé à ces FSS, on doit mettre l'emphase sur le fait que le spécialiste de l'information de vol

ne fournit pas des services de contrôle comme les vecteurs et la résolution de conflit. Par conséquent, les pilotes sont responsables de leur propre espacement par rapport à d'autres aéronefs, au relief et aux obstacles.

Aux FSS équipées de radar, le spécialiste de l'information de vol peut :

- a) Fournir des renseignements sur le trafic aérien d'après les cibles radar observées. Lorsqu'il émet des renseignements sur le trafic observé au radar à un aéronef identifié radar, il fera référence à la position du trafic en ayant recours au système de localisation horaire.
- b) Transmettre des renseignements sur le trafic aérien au sujet des aéronefs non identifiés radar en utilisant les noms d'emplacements géographiques comme référence.
- c) S'il y a lieu, demander à un pilote d'aéronef muni d'un transpondeur d'« AFFICHEZ IDENT ». Le spécialiste de l'information de vol accusera réception de l'affichage. La phrase « *Ceci est un service consultatif d'aérodrome* » pourra être prononcée s'il est évident que le pilote ne sait pas qu'aucun service de contrôle n'est offert. La phrase rappelle aux pilotes qu'il ne s'agit pas d'un service de contrôle radar et que les pilotes demeurent responsables d'éviter les abordages et les collisions et de déterminer la marge de franchissement du relief et des obstacles.

1.6 SERVICE DE RADIOGONIOMÉTRIE VHF

Certains aéroports canadiens sont dotés d'installations radiogoniométriques VHF (VDF) (voir COM 3.10).

1.6.1 Objet

Les installations VDF ont pour objet de fournir aux aéronefs en VFR une aide d'orientation. Ces installations ne doivent pas servir aux fins de navigation VFR normale, mais plutôt d'aide en cas de difficulté.

Les aéronefs en vol VFR spécial ne seront pas dirigés par VDF mais, sur demande, on leur fournira des relèvements par rapport à la station VDF ou à un autre lieu.

1.6.2 Fonctionnement

Les VDF sont obtenus électroniquement à partir des signaux radio transmis de l'aéronef. Étant donné que les émissions de très hautes fréquences (VHF) n'ont qu'une portée optique, l'altitude et la position de l'aéronef peuvent imposer des limites au service. Comme dans les radiocommunications, la puissance d'émission du signal influera sur la distance de réception. Les renseignements peuvent être obtenus soit d'un signal transmis modulé (transmission en phonie), soit d'un signal non modulé (pression du bouton du micro – sans parole). La durée de l'émission n'est pas tellement importante puisque les renseignements peuvent être obtenus lors d'une très courte émission (2 secondes).

1.6.3 Disponibilité du service

Le service VDF sera fourni sur demande du pilote ou lorsqu'il sera proposé par l'opérateur du VDF et accepté par le pilote.

L'opérateur donnera au pilote les caps à suivre pour se diriger vers l'aéroport où se trouve la station VDF. Un pilote qui prévoit utiliser l'indicateur de CAP comme référence de CAP lors d'un radioralliment VDF doit recalculer l'indicateur de CAP sur le compas magnétique avant d'appeler la station VDF. Ensuite, l'indicateur de CAP ne doit pas être recalculé sans en aviser l'opérateur du VDF.

1.6.4 Procédures

Les pilotes qui demandent l'aide du service VDF devront donner à l'opérateur les renseignements suivants :

- a) la position de l'aéronef, si elle est connue;
- b) le CAP suivi; et
- c) l'altitude.

Pilote : *ROBERVAL RADIO, ICI PIPER GOLF HÔTEL GOLF BRAVO, DEMANDE RALLIEMENT VDF, ENVIRON 20 MILLES NORD-EST DE ROBERVAL, CAP 170, 5 000 pieds.*

L'opérateur du VDF donnera au pilote les caps à suivre pour se diriger vers la station VDF.

Opérateur du VDF : *GOLF HÔTEL GOLF BRAVO, ROBERVAL RADIO, POUR RALLIER ROBERVAL, PRENEZ LE CAP 220.*

Opérateur du VDF : *GOLF HÔTEL GOLF BRAVO, ÉMETTEZ POUR RALLIEMENT.*

Les procédures ci-dessus ne dégagent pas les pilotes en vol VFR de leur responsabilité de voir et d'éviter les autres aéronefs, de maintenir une marge de sécurité suffisante au-dessus du relief et des obstacles, ou de demeurer dans des conditions météorologiques VFR.

1.7 AUTORISATIONS, INSTRUCTIONS ET INFORMATION DE L'ATC

Chaque fois qu'un pilote reçoit et accepte une autorisation de l'ATC, il doit se conformer à cette autorisation. Si le pilote ne peut accepter une autorisation, il doit en informer l'ATC immédiatement, car un accusé de réception de l'autorisation, sans plus, sera interprété par le contrôleur comme une acceptation. Ainsi, le pilote qui reçoit l'autorisation de décoller doit en accuser réception et décoller sans retard injustifié ou, s'il n'est pas prêt à décoller à ce moment précis, informer l'ATC de ses intentions de façon que l'autorisation puisse être modifiée ou annulée.

Le pilote doit se conformer à toute instruction de l'ATC qui lui est transmise et qu'il reçoit, pourvu que la sécurité de

l'aéronef ne soit pas compromise.

Une autorisation se reconnaît du fait qu'elle contient une des formes du mot « autoriser ». Une instruction est toujours énoncée de façon à être facilement reconnue comme telle, bien qu'elle contienne rarement le mot « instruction ». Le pilote doit se conformer à toute instruction de l'ATC qui lui est transmise et dont il confirme réception [article 602.31 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC)].

L'article 602.31 du RAC permet aux pilotes de dévier d'une instruction ou d'une autorisation de l'ATC afin de suivre des avis de résolution des TCAS ou des ACAS. Les pilotes qui réagissent à un avis de résolution doivent informer dès que possible l'unité du contrôle de la circulation aérienne pertinente de leur écart et doivent se conformer rapidement par la suite à la dernière autorisation reçue et acceptée ou à la dernière instruction du contrôle de la circulation aérienne qu'ils ont reçue et dont ils ont accusé réception avant qu'ils entament la manœuvre d'avis de résolution. Ils ne devraient effectuer que les manœuvres strictement nécessaires à l'exécution de l'avis de résolution. (Pour plus de renseignements concernant TCAS/ACAS, voir RAC 12.15.2 de l'AIM de TC).

Le contrôle de la circulation aérienne n'est pas responsable d'assurer l'espacement IFR d'un aéronef IFR qui exécute une manœuvre suite à un avis de résolution fourni par un TCAS ou un ACAS, tant que l'une des conditions suivantes n'est pas remplie :

- a) l'aéronef s'est conformé à la dernière autorisation ou instruction ATC qu'il a reçue et acceptée ou à la dernière instruction ATC qu'il a reçue et accusé réception avant qu'il entame la manœuvre indiquée par l'avis de résolution; ou
- b) une autorisation ou une instruction ATC de remplacement lui est délivrée.

Malgré la présence du TCAS ou de l'ACAS, il incombe au pilote d'assurer la sécurité de son vol. Vu que le TCAS/ACAS ne fournit aucun avis si l'aéronef n'est pas équipé de transpondeur ou si celui-ci est en panne, il ne garantit pas à lui tout seul le déroulement en toute sécurité des vols dans chaque cas. Les services que fournissent les unités de contrôle de la circulation aérienne ne reposent pas sur la présence ou non du TCAS ou de l'ACAS à bord des aéronefs.

Les pilotes doivent se rappeler que le contrôle est fondé sur le trafic aérien connu seulement et que le fait de se conformer aux autorisations et aux instructions reçues ne les dégagent pas de l'obligation de faire preuve d'une bonne discipline de l'air.

Une autorisation ou une instruction n'est valable seulement lorsque l'aéronef se trouve dans l'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ. Les pilotes en transit entre les espaces aériens contrôlés et non contrôlés doivent veiller particulièrement

à respecter les marges de franchissement d'obstacles et de relief.

Le personnel de l'ATS informe systématiquement les pilotes des conditions pouvant compromettre la sécurité de leur vol, que des tierces personnes ou eux-mêmes ont observées et sur lesquelles ils ne peuvent pas agir; par exemple, la glace sur la cellule et le péril aviaire. Ces avis sont fournis à titre d'aide ou de rappel aux pilotes et ne visent nullement à les soustraire à leur responsabilité envers la sécurité de leur vol.

1.8 PRIORITÉ DES VOLS

1.8.1

L'ATC assure normalement les services de la circulation aérienne selon le principe « premier arrivé, premier servi », mais il accorde toutefois la priorité aux aéronefs suivants :

a) un aéronef qui a déclaré ou que l'on croit être en situation d'urgence;

NOTE : Cette catégorie comprend les aéronefs victimes d'un détournement illicite ou qui font face à un autre type de situation de détresse ou d'urgence qui peut les contraindre à atterrir ou à demander la priorité de vol.

b) un vol MEDEVAC;

c) les aéronefs civils ou militaires qui participent à des missions de Recherches et sauvetage (SAR) et identifiés par l'indicatif d'appel « RESCUE » et l'indicateur « RCU » suivi du numéro de vol approprié;

d) les aéronefs militaires qui décollent pour :
 (i) des exercices opérationnels de défense aérienne,
 (ii) des exercices d'entraînement de défense aérienne prévus et coordonnés, et
 (iii) des exercices dans une réservation d'altitude; ou

e) un aéronef transportant Sa Majesté la Reine, le Gouverneur général, le Premier ministre, des chefs d'États ou des chefs de gouvernement étranger.

1.8.2 Avis concernant le carburant minimum

Les pilotes peuvent avoir à faire face à des situations où les retards dus au trafic, à la météo, ou à d'autres facteurs peuvent leur causer des soucis au sujet du carburant dont ils disposeront à l'arrivée. Dans de tels cas, le pilote peut déclarer à l'ATC qu'il fait face à une situation de CARBURANT MINIMUM. Il doit alors :

a) informer l'ATC aussitôt qu'il est aux prises avec une situation de CARBURANT MINIMUM;

b) à la suite d'un transfert de communication ATC, informer le nouveau secteur ou la nouvelle unité qu'il est en présence

d'une situation de CARBURANT MINIMUM;

c) être conscient qu'il n'est pas en situation d'urgence, mais qu'il ne fait simplement informer qu'une urgence peut se présenter s'il subit un retard;

d) savoir qu'une déclaration de CARBURANT MINIMUM n'implique pas une priorité de vol quoique la procédure de traitement de vols spéciaux ATC sera mise en oeuvre; et

e) déclarer une URGENCE s'il détermine qu'en raison du carburant utilisable qui lui reste, la priorité en vol s'impose pour lui permettre d'effectuer un atterrissage en toute sécurité. Dans ce cas, le pilote devrait indiquer que sa situation de carburant minimum est la raison de déclaration d'une urgence et signaler à l'ATC le carburant restant en minutes de vol.

L'ATC prendra les mesures de traitement suivant des vols spéciaux quand il est informé d'une situation de carburant minimum :

a) surveiller tout fait ou événement qui pourrait retarder l'aéronef en cause et essayer de résoudre d'éventuels conflits;

b) informer l'aéronef de tout retard anticipé aussitôt qu'il en a connaissance;

c) informer le secteur ou l'unité suivant de la situation de carburant minimum de l'aéronef;

d) inscrire les renseignements pertinents dans le registre de l'unité; et

e) savoir qu'une situation d'urgence peut se présenter à la suite d'une déclaration de carburant minimum.

Dans le but d'éviter des confusions et de façon à ce que les mesures ATC pertinentes soient prises, toute phraséologie non conventionnelle qu'utilise le pilote pour informer d'une question de carburant ou de manque de carburant portera l'ATC à demander immédiatement au pilote s'il déclare une urgence. Une priorité sera donnée à un pilote qui déclare une urgence pour raison reliée au carburant.

1.9 UTILISATION DU TRANSPONDEUR

1.9.1 Généralités

Les transpondeurs augmentent de manière substantielle les possibilités de la détection des aéronefs par radar. L'utilisation du mode C (dispositif de transmission automatique de l'altitude-pression) permet au contrôleur de prévoir rapidement les endroits où des conflits peuvent se produire. L'utilisation correcte des procédures et des techniques de transpondeur fournit aux aéronefs en vol VFR et IFR un niveau de sécurité plus élevé. Utilisés à bon escient, les transpondeurs équipés en

mode C permettent de réduire les communications et d'offrir un service plus efficace.

Les pilotes doivent se conformer aux instructions de l'ATC sur l'utilisation des transpondeurs jusqu'à ce qu'ils reçoivent d'autres instructions ou jusqu'à ce que l'aéronef ait atterri, sauf en cas d'urgence, de panne de communications ou de détournement illicite.

Chaque unité radar de l'ATC est équipée d'un système d'alarme que se déclenche si un aéronef se trouve à l'intérieur de la zone de couverture radar et que son pilote affiche le code d'urgence, de panne de communications ou de détournement illicite. Il est possible d'afficher momentanément un de ces codes par inadvertance lorsque l'on passe d'un code à un autre. Pour éviter que le signal d'alarme ne se déclenche inutilement, les pilotes doivent veiller à ne pas afficher par inadvertance les codes 7500, 7600 ou 7700 si l'un ou l'autre des deux premiers chiffres du code à afficher est un 7. Ainsi, pour passer du code 1700 au code 7100, il faut d'abord afficher 1100 puis 7100, et non pas 7700 suivi de 7100. Ne réglez pas le transpondeur sur STANDBY lorsque vous changez les codes car ceci fera disparaître le retour radar sur l'écran du radar de l'ATC.

Les pilotes devraient régler le transpondeur sur STANDBY pour la circulation au sol avant le décollage, sur ON ou NORMAL le plus tard possible avant le décollage et sur STANDBY ou OFF dès que possible après l'atterrissage. En pratique, le transpondeur ne devrait être mis en marche qu'au moment de s'engager sur la Piste en service pour décoller et il devrait être éteint dès que l'aéronef a dégagé la Piste après l'atterrissage.

Lorsque le transpondeur ou l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression (mode C) tombe en panne dans un espace aérien où son utilisation est obligatoire, l'aéronef peut poursuivre son vol jusqu'au premier aéroport où il avait l'intention d'atterrir et ensuite continuer sa route ou se rendre à une base de réparation, si l'ATC l'y autorise.

L'ATC peut, dès réception d'une demande, autoriser un aéronef non muni d'un transpondeur ou du mode C en état de fonctionnement, à voler dans l'espace aérien où son utilisation est obligatoire. La demande écrite préalable sert à déterminer si le vol de l'aéronef peut être traité dans l'espace aérien à l'heure demandée, sans que la sécurité du trafic aérien soit compromise. L'approbation peut être sujette à des conditions et des limitations jugées nécessaires pour préserver la sécurité. Les pilotes doivent obtenir l'autorisation avant de pénétrer dans l'espace aérien où il est obligatoire d'être équipé d'un transpondeur et d'un équipement de transmission automatique d'altitude-pression en état de fonctionnement (cette mesure s'applique également aux aéronefs qui ont l'intention de décoller d'un aéroport situé à l'intérieur de cet espace aérien).

1.9.2 Transpondeur – Exigences

L'article 601.03 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) sur l'espace aérien d'utilisation de transpondeur précise qu'un aéronef doit être muni d'un transpondeur fonctionnel qui comprend un dispositif automatique de compte rendu de pression, lorsque dans l'espace aérien suivant :


- a) dans tout l'espace aérien de classe A;
- b) dans tout l'espace aérien de classe B;
- c) dans tout l'espace aérien de classe C; et
- d) dans tout l'espace aérien de classe D et de classe E spécifié comme espace aérien d'utilisation de transpondeur dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F), y compris tout l'espace aérien de classe E à partir de 10 000 pieds ASL jusqu'à 12 500 pieds ASL inclusivement à l'intérieur de la couverture radar tel qu'illustré à la Figure 1.1.

Les pilotes en vol IFR dans l'espace aérien supérieur contrôlé doivent régler leur transpondeur pour répondre en mode A, code 2000 et en mode C, à moins d'instructions contraires de l'ATC.

NOTE : Afin de renforcer la sécurité des vols IFR dans l'espace aérien supérieur non contrôlé, il est fortement recommandé aux pilotes de régler leur transpondeur pour répondre en mode A, code 2000 et en mode C, sauf instructions contraires de l'ATC.

L'article 605.35 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) précise les règles d'utilisation du transpondeur ainsi que les conditions dans lesquelles il est permis d'utiliser un aéronef lorsque le transpondeur n'est pas en état de service. De plus, il prévoit les procédures à suivre pour utiliser un aéronef dans l'espace aérien d'utilisation de transpondeur sans que l'aéronef ne soit équipé d'un transpondeur et de l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression.

Figure 1.1 – Espace aérien d'utilisation de transpondeur



1.9.3 Vols IFR dans d'autres espaces aériens inférieurs

Pendant les vols IFR dans un espace aérien inférieur contrôlé autres que ceux décrits à RAC 1.9.2, réglez votre transpondeur pour qu'il transmette en mode A, code 1000 et en mode C (si disponible) à moins d'instructions contraires de l'ATC. Lorsqu'un plan de vol IFR est annulé ou changé en plan de vol VFR, le transpondeur doit être réglé pour répondre sur le code VFR approprié, tel que spécifié dans les paragraphes suivants, sauf instructions contraires de l'ATC.

Afin de renforcer la sécurité des vols IFR dans l'espace aérien inférieur non contrôlé, il est fortement recommandé aux pilotes de régler leur transpondeur pour transmettre en mode A, code 1000 et en mode C (s'il est disponible) sauf instructions contraires de l'ATC.

1.9.4 Vols VFR

Lors de vols VFR dans l'espace aérien inférieur, le pilote doit régler son transpondeur pour qu'il transmette comme indiqué ci-dessous, à moins d'instructions contraires fournies par une unité ATS :

- en mode A, code 1200, en vol à 12 500 pi ASL ou en-dessous de 12 500 pi ASL;
- en mode A, code 1400, en vol au-dessus de 12 500 pi ASL.

Le pilote qui sort des limites de l'espace aérien pour lequel un code spécial lui a été attribué doit changer de code et afficher l'un des codes indiqués sous a) ou b) ci-dessus, à moins qu'une

unité ATS ne lui attribue un nouveau code.

NOTE : Le pilote en vol VFR qui effectue une montée au-dessus de 12 500 pi ASL devrait choisir le code 1200 jusqu'au moment de quitter 12 500 pi ASL, puis choisir le code 1400. Le pilote en vol VFR qui descend d'une altitude supérieure à 12 500 pi ASL devrait choisir le code 1200 lorsqu'il atteint 12 500 pi ASL. Les aéronefs équipés d'un transpondeur capable de transmission automatique de l'altitude en mode C devraient régler ce dernier pour qu'il transmette en mode C lorsqu'ils volent dans l'espace aérien canadien, à moins d'instructions contraires fournies par une unité ATS.

1.9.5 Phraséologie

Le personnel ATS utilisera la phraséologie suivante en ce qui concerne l'utilisation des transpondeurs :

AFFICHEZ (code) – Affichez le code désigné en mode A.

AFFICHEZ IDENT – Enclenchez le contrôle du transpondeur.

NOTE : Le pilote ne doit enclencher le contrôle IDENT qu'à la demande d'une unité ATS.

AFFICHEZ ALTITUDE – Activez le mode C avec transmission automatique d'altitude.

CESSER D'AFFICHER SUR – Coupez le mode de transmission automatique Mode CHARLIE d'altitude.

RECYCLEZ TRANSPONDEUR – Réglez votre transpondeur et **AFFICHEZ** le code qui vous a été donné. Cette phraséologie peut être utilisée lorsque les données de cible ou d'identité ne sont pas affichées comme elles le devraient.

VÉRIFIEZ VOTRE ALTITUDE – Cette phraséologie peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de confirmer les lectures d'altitude en les comparant à l'altitude transmise par l'aéronef. La lecture d'altitude est considérée valide si elle ne varie pas de plus de 200 pi avec celle transmise par l'aéronef; elle est considérée invalide si la différence est de 300 pi ou plus.

NOTE : Les données sont affichées par tranches de 100 pi.

1.9.6 Urgences

En cas d'urgence, si le pilote ne peut entrer immédiatement en communication avec une unité de l'ATC, il doit régler son transpondeur sur le code 7700. Le pilote doit ensuite entrer en communication avec l'ATC le plus tôt possible et régler son transpondeur en suivant les instructions reçues.

1.9.7 Panne de communication

En cas de panne de communication, le pilote devrait régler son transpondeur sur le code 7600 afin d'avertir l'ATC de la situation. Ceci ne dégage pas le pilote de son obligation de

se conformer aux procédures de communication prescrites en vol IFR.

1.9.8 Intervention illégale (détournement)

Le Canada ainsi que d'autres pays ont adopté un code spécial de transpondeur SSR que doivent utiliser les pilotes dont l'avion est détourné. L'ATC n'assignera pas ce code (7500) à moins que le pilote ne l'avise de l'intervention illégale de son aéronef.

Le fait de sélectionner ce mode provoque le déclenchement d'un système d'alarme et met en relief l'écho de l'aéronef concerné sur l'écran radar. Si le contrôleur doute qu'il y a détournement (cela risque de se produire après une instruction de changement de code), il demande : ON VOUS A ASSIGNÉ LE CODE (CODE ASSIGNÉ). VEUILLEZ CONFIRMER QUE VOUS ÉMETTEZ SEPT CINQ ZÉRO ZÉRO. Si le pilote répond par l'affirmative, l'ATC sera alertée. Dans le cas contraire, le contrôleur redonnera le bon code. Si après avoir utilisé le code 7500, un aéronef passe au code 7700 et transmet un message mentionnant l'expression TRANSPONDEUR SEPT SEPT ZÉRO ZÉRO, le message signifiera que la situation est désespérée et que le pilote demande une intervention armée.

1.10 ÉVITEMENT D'ABORDAGE – PRIORITÉ DE PASSAGE [RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC)]

Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs

602.01

Il est interdit d'utiliser un aéronef d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.

Priorité de passage – Généralités

602.19

- (1) Malgré toute disposition contraire du présent article :
 - a) le commandant de bord d'un aéronef qui a la priorité de passage doit, s'il existe un risque d'abordage, prendre les mesures nécessaires pour éviter l'abordage;
 - b) le commandant de bord d'un aéronef qui est au courant qu'un autre aéronef est en situation d'urgence doit lui céder le passage.
- (2) Le commandant de bord d'un aéronef dont la trajectoire converge avec celle d'un aéronef qui est à peu près à la même altitude et qui se trouve à sa droite doit céder le passage à cet autre aéronef, sauf dans les cas suivants :
 - a) le commandant de bord d'un aérodyne entraîné par moteur doit céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons;
 - b) le commandant de bord d'un dirigeable doit céder le passage aux planeurs et aux ballons;
 - c) le commandant de bord d'un planeur doit céder le

passage aux ballons;

- d) le commandant de bord d'un aéronef entraîné par moteur doit céder le passage aux aéronefs qui visiblement transportent une charge à l'élingue ou remorquent un planeur ou d'autres objets.
- (3) Lorsque deux ballons, utilisés à des altitudes différentes, ont des trajectoires qui convergent, le commandant de bord du ballon à l'altitude la plus élevée doit céder le passage au ballon à l'altitude inférieure.
- (4) Le commandant de bord d'un aéronef qui est tenu de céder le passage à un autre aéronef ne peut passer au-dessus ni au-dessous de ce dernier, ou croiser sa route, à moins qu'il ne le fasse à une distance qui ne pose aucun risque d'abordage.
- (5) Lorsque deux aéronefs s'approchent de front ou presque de front et qu'il y a un risque d'abordage, le commandant de bord de chaque aéronef doit modifier le CAP de l'aéronef vers la droite.
- (6) Le commandant de bord d'un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité de passage, et le commandant de bord de l'aéronef qui dépasse, en montée, en descente ou en palier, doit céder le passage à l'autre aéronef en modifiant le CAP de l'aéronef vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense le commandant de bord de l'aéronef qui dépasse de l'obligation de modifier ainsi le CAP de l'aéronef jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.
- (7) Le commandant de bord d'un aéronef en vol ou qui manœuvre à la surface doit céder le passage à un aéronef qui atterrit ou qui est sur le point d'atterrir.
- (8) Le commandant de bord d'un aéronef qui s'approche d'un aérodrome en vue d'y atterrir doit céder le passage à tout aéronef qui se trouve à une altitude inférieure et qui s'approche également de l'aérodrome pour y atterrir.
- (9) Le commandant de bord de l'aéronef qui se trouve à l'altitude inférieure, tel qu'il est indiqué au paragraphe (8), ne peut ni manoeuvrer devant l'aéronef qui se trouve à l'altitude supérieure ni le dépasser s'il est en approche finale.
- (10) Il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef lorsqu'il existe un risque apparent d'abordage avec un autre aéronef, une personne, un navire, un véhicule ou une structure sur la trajectoire de décollage ou d'atterrissage.

Priorité de passage – Aéronefs manoeuvrant à la surface de l'eau

602.20

- (1) Le commandant de bord d'un aéronef qui manoeuvre à la surface de l'eau doit céder le passage à un aéronef ou un navire que se trouve à sa droite.
- (2) Le commandant de bord d'un aéronef qui manoeuvre à la surface de l'eau et qui approche de front ou presque de front un autre aéronef ou un navire doit modifier le CAP de l'aéronef vers la droite.
- (3) Le commandant de bord d'un aéronef qui dépasse un autre aéronef ou un navire manoeuvrant à la surface de l'eau doit modifier le CAP de l'aéronef pour le distancer de l'autre aéronef ou navire.

Évitement d'abordage

602.21

Il est interdit d'utiliser un aéronef à proximité telle d'un autre aéronef que cela créerait un risque d'abordage.

Vol en formation

602.24

Il est interdit d'utiliser un aéronef en vol en formation, à moins qu'une entente préalable ne soit intervenue :

- a) entre les commandants de bord des aéronefs en cause;
- b) dans le cas d'un vol effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle, entre les commandants de bord des aéronefs en cause et l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

1.11 ACROBATIES AÉRIENNES (ARTICLES 602.27 ET 602.28 DU RAC)

Acrobaties aériennes – Interdictions relatives aux endroits et aux conditions de vol

602.27

Il est interdit d'utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :

- a) au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air;
- b) dans l'espace aérien contrôlé, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application de l'article 603.67;
- c) avec une visibilité en vol inférieure à trois milles; ou
- d) à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes

spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67.

Acrobaties aériennes avec passagers à bord

602.28

Il est interdit d'utiliser un aéronef avec un passager à bord pour effectuer une acrobatie aérienne, à moins que le commandant de bord de l'aéronef n'ait respecté les conditions suivantes :

- a) il a reçu au moins 10 heures d'instruction en acrobaties aériennes en double commande ou effectué au moins 20 heures d'acrobaties aériennes; et
- b) il a effectué au moins une heure d'acrobaties aériennes au cours des six mois précédents.

1.12 RAPPORTS DE PILOTE

1.12.1 Généralités

Dans l'intérêt de la sécurité nationale, des recherches sur les météorites ainsi que du contrôle des feux de forêt et de la pollution, les pilotes sont priés de fournir les rapports qui suivent.

1.12.2 Rapports CIRVIS – Observations d'importance vitale

Il faut faire un rapport CIRVIS immédiatement après une observation d'importance vitale relative à tout objet ou à toute activité au sol ou en vol qui semble hostile, suspect, non identifié ou potentiellement engagé dans une activité de trafic illégal.

Voici des exemples justifiant la préparation d'un rapport CIRVIS : objets volants non identifiés, sous-marins ou navires de guerre identifiés comme n'étant ni canadiens ni américains, explosions violentes, activités inexplicables ou inhabituelles, notamment une présence au sol non identifiée ou suspecte dans les régions polaires, sur des pistes d'atterrissage abandonnées ou en d'autres régions inhospitalières éloignées.

Il faut déposer ces rapports auprès de la FSS ou de l'unité ATC du gouvernement canadien ou du gouvernement américain la plus proche.

Tout rapport présenté par communication air-sol doit mentionner les mots « CIRVIS, CIRVIS, CIRVIS », suivis :

- a) de l'identification de l'aéronef qui fait rapport;
- b) d'une description succincte de l'observation (nombre, taille, forme, etc.);
- c) de la position de l'objet ou de l'activité observé;

- d) de la date et de l'heure de l'observation en temps universel coordonné (UTC);
- e) de l'altitude de l'objet;
- f) de la direction de déplacement de l'objet;
- g) de la vitesse de l'objet; et
- h) de toute marque d'identification.

1.12.3 Rapports d'observation de météorites

Les observations de météores spectaculaires (boules de feu) d'une luminosité suffisante pour faire naître des ombres et dont le passage peut être accompagné d'une sorte de « bang sonique », laissant parfois derrière eux une traînée de particules lumineuses et pouvant exploser en produisant un éclat lumineux et un grand bruit plusieurs fois au cours de leur chute, devraient être signalées par radio à l'unité ATS la plus proche ou à :

Transports Canada (AARQC)
Centre des opérations aériennes
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Téléphone : 1 613 947-5140
..... (lundi au vendredi – 07 h 00 à 16 h 00 HNE)
Fax : 1 866 993-7768 (24 heures)
Courriel : avops@tc.gc.ca

1.12.4 Détection des feux de forêts – Régions du Nord canadien

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien demande à toutes les personnes dont les fonctions se rattachent à l'aviation de bien vouloir collaborer à la prévention, au repérage et à la suppression des incendies dans les régions du Nord du Canada.

Quiconque aperçoit de la fumée ou tout autre signe d'incendie doit en avvertir immédiatement, soit le garde forestier ou le garde-chasse de la région en cause, ou soit un membre de la Gendarmerie royale du Canada. S'il n'est pas possible de communiquer avec ces personnes, l'incendie doit être signalé, par un télégramme ou appel téléphonique payable à l'arrivée au :

- a) Surintendant du Service forestier, Fort Snith (Territoires du Nord-Ouest), lorsqu'il s'agit d'incendies dans ces territoires ou dans le parc national Wood Buffalo [N° de tél. :867 872-7700].
- b) Surintendant du Service forestier, Whitehorse (Territoire du Yukon), dans le cas d'incendies dans ce territoire (N° de tél. :867 667-3375).

La personne qui signale un incendie doit donner ses nom et adresse et indiquer où se trouve cet incendie et quelle en est l'étendue. Ces renseignements permettront aux équipes de

pompiers de se rendre sur les lieux, avec le matériel approprié, dans les plus brefs délais possible.

1.12.5 Rapports sur la pollution

Tout pilote survolant les eaux territoriales canadiennes, les zones de pêches ou la zone de contrôle de navigation maritime de l'Arctique, devrait rapporter à la FSS la plus près, toute observation de vaisseau déchargeant des polluants (huile) dans les eaux mentionnées.

Les eaux s'étendent approximativement à 200 NM des côtes est et ouest canadiennes et comprennent pratiquement toutes les eaux de l'Archipel arctique canadien.

La FSS retransmettra tout rapport de pollution au centre de la Garde côtière approprié.

1.13 RAPPORTS ATS – INFRACTION POSSIBLE AU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC)

Conformément à la réglementation actuelle, les unités ATS doivent faire rapport au ministre des Transports de tout fait aéronautique qui peut constituer une infraction au RAC.

Toute enquête des circonstances ou toute décision subséquente afin de déterminer s'il y a eu une infraction relève de TC. Toute mesure de suivi nécessaire sera assurée par les autorités réglementaires de l'Aviation civile de TC.

1.14 PROTECTION DES ANIMAUX

1.14.1 Élevages de volailles et d'animaux à fourrure

L'expérience nous montre que le bruit émis par les aéronefs à voilure tournante et à voilure fixe à basse altitude peut avoir des conséquences économiques assez graves pour les éleveurs de volailles et d'animaux à fourrure. Les animaux les plus sensibles à ce bruit sont les volailles (incluant les autruches et les émeus) qui, une fois excités et effrayés, s'affolent et créent une bousculade meurtrière. Il en est de même chez les renards qui, si on les excite, dévorent leurs petits ou s'en détachent. On doit éviter de survoler ces fermes à moins de 2 000 pieds AGL.

Les élevages d'animaux à fourrure peuvent être identifiés par des bandes de couleur jaune fluorescent et noire apposées sur le toit des bâtiments et sur des pylônes. De plus, un drapeau rouge peut être hissé durant la saison des naissances (de février à mai).

On avise donc les pilotes qu'ils doivent éviter tout endroit signalé de la sorte et exercer une vigilance toute particulière à cet égard durant les mois de février à mai.

1.14.2 Protection de la faune

Les autorités tiennent à ce que les pilotes prennent bien conscience de l'importance de la conservation de la faune. Elles les encouragent fortement à se familiariser avec les lois sur la chasse en vigueur dans les diverses provinces et à coopérer avec tous les gardes-chasse en vue d'empêcher les infractions à ces lois.

On trouvera ci-après la liste d'adresses des gardes-chasse des provinces et territoires du Canada. On peut obtenir des renseignements touchant la conservation de la faune dans une province donnée, en communiquant avec le garde-chasse de cette province. Par ailleurs, on peut obtenir des renseignements concernant les règlements sur les oiseaux migrateurs en s'adressant directement au directeur général, Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Natural Resources Services
Wildlife Management Division
Department of Environmental Protection
Petroleum Plaza, North Tower
9945 108 Street
Edmonton AB T5K 2G6
Tél. : 780 427-6733
Fax : 780 422-9557

Wildlife Management Division
Department of Renewable Resources
Government of the Northwest Territories
600-5102 50th Avenue
Yellowknife NT X1A 3S8
Tél. : 867 873-7411
Fax : 867 873-0293

Fish and Wildlife Division
Department Environmental Resources
Province of Prince Edward Island
P.O. Box 2000,
11 Kent Street, 4th Floor
Charlottetown PE C1A 7N8
Tél. : 902 368-4684
Fax : 902 368-5830

Wildlife Branch
Ministry of Environment, Lands and Parks
Province of British Columbia Parliament Buildings
Victoria BC V8V 1X4
Tél. : 250 387-9717
Fax : 250 356-9154

Wildlife Division
Department of Natural Resources
Province of Newfoundland and Labrador
P.O. Box 8700
St. John's NF A1B 4J6
Tél. : 709 729-2630
Fax : 709 729-6629

Société de la faune et des parcs du Québec
Centre d'information
Édifice Marie-Guyart, r.-d.-c.
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Tél. : 418 521-3830
Fax : 418 646-5974

Department of Sustainable Development
Wildlife and Environmental Protection
Government of Nunavut
Iqaluit NU
Tél. : 867 975-5902
Fax : 867 975-5980

Direction de la pêche sportive et de la chasse
Ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie
Province du Nouveau-Brunswick
C.P. 6000
Fredericton (N.B.) E3B 5H1
Tél. : 506 453-2440
Fax : 506 453-6699

Wildlife Division
Department of Natural Resources
Province of Nova Scotia
136 Exhibition Street
Kentville NS B4N 4E5
Tél. : 902 679-6091
Fax : 902 679-6176

Wildlife Branch
Environment and Resource Management
Province of Saskatchewan
3211 Albert Street
Regina SK S4S 5W6
Tél. : 306 787-2314
Fax : 306 787-9544

Wildlife Branch
Department of Natural Resources
Province of Manitoba
P.O. Box 24
1495 St. James Street, Room 100
Winnipeg MB R3H 0W9
Tél. : 204 945-6799
Fax : 204 945-3077

Terrestrial Ecosystems Branch
Ministry of Natural Resources
Province of Ontario
90 Sheppards Avenue East, 6th Floor
North York ON M2N 3A1
Tél. : 416 314-1069
Fax : 416 314-1049

Fish and Wildlife Branch
Department of Environment
Government of Yukon

P.O. Box 2703
10 Burns Road
Whitehorse YT Y1A 2C6

Tél. :867 667-5715
Numéro sans frais (au Yukon).....1 800 661-0408
.....Poste 5715
Fax :867 393-6405

1.14.3 Protection des rennes, caribous, orignaux et boeufs musqués

Les pilotes devraient être conscients que le survol à faible altitude de troupeaux de rennes, caribous, orignaux ou boeufs musqués comporte le risque grave d'augmenter les accidents chez les animaux et d'en réduire le nombre (par exemple, fracture des os). Les animaux affolés deviennent une proie aisée pour les loups; les déplacements normaux et les activités de reproduction peuvent être interrompus.

Tous les pilotes volant dans le nord du Canada devraient se rendre compte de l'importance du caribou pour les indigènes et conjuguer leurs efforts pour enrayer la perte inutile d'un nombre important de ces animaux précieux.

Les pilotes devraient s'abstenir de voler à moins de 2 000 pieds AGL lorsqu'ils se trouvent à proximité de troupeaux de rennes ou de caribous.

1.14.4 Protection des oiseaux migrateurs

Le règlement sur les oiseaux migrateurs interdit que l'on tue des oiseaux migrateurs à partir d'un avion. Le vol à basse altitude des zones de récolte des oiseaux peut leur causer des torts considérables. Les outardes en particulier ont une grande peur des aéronefs et leurs déplacements peuvent de ce

fait être sérieusement désorganisés. Ces outardes constituent une richesse appréciable pour le Canada; malheureusement, certaines espèces sont en voie d'extinction. Il convient donc de contribuer dans toute la mesure du possible à leur conservation.

1.14.5 Parcs, réserves et refuges nationaux, provinciaux et municipaux

Afin de préserver l'environnement naturel des parcs, des réserves et des refuges et pour réduire au minimum les perturbations pouvant toucher les habitats naturels, les aéronefs ne devraient pas survoler ces endroits à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL.

Les atterrissages et décollages des aéronefs dans les parcs et les réserves de parcs nationaux doivent se faire aux endroits prescrits.

Les limites géographiques sont représentées sur les cartes appropriées pour aider les pilotes à observer les indications mentionnées ci-haut.

Les passages suivants sont tirés du *Règlement sur l'accès par aéronef aux parcs nationaux* (98-01-30) :

- (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 5, il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans un parc, sauf dans les parcs énumérés à la colonne de l'annexe et aux endroits de décollage et d'atterrissage indiqués à la colonne II.
- (2) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans les parcs mentionnés à la colonne [I] des articles 1 à 6 de l'annexe, [à] moins d'être titulaire d'un permis.

Annexe (articles 2 et 5)

Article	Colonne Parc	Colonne II Endroit de décollage et d'atterrissage
1.	Réserve Auyuittuq	N'importe où
2.	Réserve de l'île Ellesmere	N'importe où
3.	Parc national du Nord-Yukon	a) Lac Margaret, 68°50'00" de latitude N., 140°08'48" de longitude O. b) Nunaluk Spit, 69°34'17" de latitude N., 139°32'48" de longitude O. c) Sheep Creek, 69°10'07" de latitude N., 140°08'48" de longitude O. d) Pointe Stokes, 69°19'49" de latitude N., 138°44'13" de longitude O.
4.	Réserve Kluane	a) Lac Big Horn, 61°08'30" de latitude N., 139°22'40" de longitude O. b) Glacier Quinteno Sella, 60°36'20" de latitude N., 140°48'30" de longitude O. c) Glacier Hubbard, 60°34'00" de latitude N., 140°07'30" de longitude O. d) Glacier Cathedral, 60°14'15" de latitude N., 138°58'00" de longitude O. e) Glacier South Arm Kaskawulsh, 60°30'30" de latitude N., 138°53'00" de longitude O.
5.	Parc national Kluane	a) Lac Lowell et barre du lac Lowell, 60°17'10" de latitude N., 137°57'00" de longitude O. b) Lac Onion, 60°05'40" de latitude N., 138°25'00" de longitude O.
6.	Réserve Nahanni	a) Lac Rabbitkettle, 61°57'00" de latitude N., 127°18'00" de longitude O. b) Les chutes Virginia, 61°38'00" de latitude N., 125°38'00" de longitude O.
7.	Parc national Wood Buffalo	Piste d'atterrissage de Garden Creek, 58°42'30" de latitude N., 113°53'30" de longitude O.

1.15 DANGER CRÉÉ PAR LES OISEAUX

1.15.1 Généralités

Les pilotes dont l'aéronef a été frappé par un impact d'oiseaux sont priés de remplir le « Rapport d'impact d'oiseau/de mammifère » (voir la Figure 1.2). Les formulaires sont disponibles aux FSS et aux autres installations utilisées par les équipages de vol. Une assistance complète de la part des usagers du système de rapport d'impact d'oiseaux permettra une analyse plus détaillée des problèmes et de trouver une solution dans les plus brefs délais.

Les pilotes peuvent signaler les impacts d'oiseaux ou obtenir des renseignements supplémentaires sur le péril aviaire sur le site web de Transports Canada à l'adresse :

« <http://www.tc.gc.ca/aviation/wildlife.htm> ».

Ou encore, ils peuvent signaler les impacts d'oiseaux en composant sans frais le numéro suivant :

1-888-282-BIRD (2473).

La plupart des grands aéroports canadiens ont mis sur pied des méthodes d'identification et de contrôle du péril aviaire. Ce problème devient dangereux surtout pendant la saison des migrations de printemps et de l'automne; néanmoins, certains aéroports ont un problème chronique à cause de la présence de dépotoirs, d'enfouissements sanitaires ou autres. Pendant la saison des migrations, les pilotes devraient écouter l'ATIS pour en extraire les renseignements se rattachant à ce danger.

Figure 1.2 - Rapport d'impact d'oiseau/de mammifère

Transport Canada
Safety and Security

Transports Canada
Sécurité et sûreté

Bird/Wildlife Strike Report Rapport d'impact d'oiseau/de mammifère

<p>TYPE</p> <input type="checkbox"/> Bird Strike/Impact d'oiseau <input type="checkbox"/> Bird Near Miss/Quasi-impact d'oiseau <input type="checkbox"/> Mammal Strike/Impact de mammifère <input type="checkbox"/> Mammal Near Miss/Quasi-impact de mammifère	<p>DATE</p>	<p>LOCAL TIME HEURE LOCALE</p>
---	--------------------	---

<p>REPORTING SOURCE SOURCE DU RAPPORT</p> <input type="checkbox"/> Pilot/Pilote <input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Other/Autre	<p>AIRLINE/COMPAGNIE AÉRIENNE Museum/Musée</p> <input type="checkbox"/> Airline/Compagnie aérienne <input type="checkbox"/> Museum/Musée	<p>OPERATOR EXPLOITANT</p>	<p>HEIGHT (AGL,feet) ALTIITUDE (AGL,pieds)</p>	<p>SPEED (IAS knots) VITESSE (vi-noeuds)</p>
---	--	-----------------------------------	---	---

AIRCRAFT INFORMATION - INFORMATION SUR L'AÉRONEF

Model/Modèle	Registration/Immatriculation	Engine Type/Type de moteur
Make/Marque	Flight No./N° de vol	Engine Make/Marque du moteur

AIRPORT AÉROPORT	Name/Nom	Code	Province	Region/Région	Runway/Piste
----------------------------	----------	------	----------	---------------	--------------

<p>PHASE OF OPERATION PHASE DE L'OPÉRATION</p> <input type="checkbox"/> Takeoff Run/Roulement au décollage <input type="checkbox"/> Climb/Montée <input type="checkbox"/> En route/Croisière (Distance from Airport/Distance de l'aéroport)	<input type="checkbox"/> Approach/Approche <input type="checkbox"/> Descent/Descente	<input type="checkbox"/> Landing Roll/Roulement à l'atterrissage <input type="checkbox"/> Taxi/Circulation au sol <input type="checkbox"/> Parked/Stationnement
--	---	---

<p>PART(S) STRUCK/DAMAGED PARTIE(S) TOUCHÉE(S)/ENDOMMAGÉE(S)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 10%;">Struck Touchée</th> <th style="width: 10%;">Damaged Endommagée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Radome/Radôme</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Windshield/Pare-brise</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nose/Partie avant de l'appareil</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Engine/Moteur 1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Engine/Moteur 2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Engine/Moteur 3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Engine/Moteur 4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Propeller/Hélice</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wings/Ailes</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Rotor/Rotor</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fuselage</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Landing Gear/Train d'atterrissage</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tail/Queue</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lights/Feux</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pitot Static/Antenne Pitot</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tail Rotor/Rotor anticouple</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Other/Autre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Struck Touchée	Damaged Endommagée	Radome/Radôme			Windshield/Pare-brise			Nose/Partie avant de l'appareil			Engine/Moteur 1			Engine/Moteur 2			Engine/Moteur 3			Engine/Moteur 4			Propeller/Hélice			Wings/Ailes			Rotor/Rotor			Fuselage			Landing Gear/Train d'atterrissage			Tail/Queue			Lights/Feux			Pitot Static/Antenne Pitot			Tail Rotor/Rotor anticouple			Other/Autre			<p>EFFECT(S) ON AIRCRAFT/FLIGHT EFFET(S) SUR L'AÉRONEF/LE VOL</p> <input type="checkbox"/> None Aucun <input type="checkbox"/> Aborted Takeoff Décollage interrompu <input type="checkbox"/> Precautionary Landing Atterrissage de précaution <input type="checkbox"/> Engine(s) Shut Down Arrêt de(s) moteur(s) <input type="checkbox"/> Forced Landing Atterrissage forcé <input type="checkbox"/> Fire Feu <input type="checkbox"/> Penetration of Airframe Pénétration de la cellule <input type="checkbox"/> Vision Obscured Visibilité réduite <input type="checkbox"/> Engine Ingestion Ingestion dans le moteur <input type="checkbox"/> Engine Uncontained Failure Panne de moteur avec perforation <input type="checkbox"/> Other Autre	<p>LIGHT CONDITION CONDITION D'ÉCLAIRAGE</p> <input type="checkbox"/> Dawn Aube <input type="checkbox"/> Day Jour <input type="checkbox"/> Dusk Crépuscule <input type="checkbox"/> Night Nuit
	Struck Touchée	Damaged Endommagée																																																						
Radome/Radôme																																																								
Windshield/Pare-brise																																																								
Nose/Partie avant de l'appareil																																																								
Engine/Moteur 1																																																								
Engine/Moteur 2																																																								
Engine/Moteur 3																																																								
Engine/Moteur 4																																																								
Propeller/Hélice																																																								
Wings/Ailes																																																								
Rotor/Rotor																																																								
Fuselage																																																								
Landing Gear/Train d'atterrissage																																																								
Tail/Queue																																																								
Lights/Feux																																																								
Pitot Static/Antenne Pitot																																																								
Tail Rotor/Rotor anticouple																																																								
Other/Autre																																																								

SKY CONDITION ÉTAT DU CIEL
<input type="checkbox"/> No Cloud Pas de nuage <input type="checkbox"/> Some Cloud Quelques nuages <input type="checkbox"/> Overcast Couvert

PRECIPITATION PRÉCIPITATION
<input type="checkbox"/> Rain Pluie <input type="checkbox"/> Fog Brouillard <input type="checkbox"/> Snow Neige <input type="checkbox"/> Other Autre

BIRD / MAMMAL INFORMATION
INFORMATION CONCERNANT L'OISEAU / LE MAMMIFÈRE

<p>SPECIES - COMMON NAME ESPÈCE - NOM COMMUN</p>	<p>SIZE OF BIRD TAILLE DE L'OISEAU</p> <input type="checkbox"/> Small/Petit <input type="checkbox"/> Medium/Moyen <input type="checkbox"/> Large/Grand	<p>NUMBER OF BIRDS NOMBRE D'OISEAUX</p> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2-10 <input type="checkbox"/> 11-100 <input type="checkbox"/> More/Plus	<p>Seen Aperçus</p>	<p>Struck Touchés</p>
<p>SCIENTIFIC NAME NOM SCIENTIFIQUE</p>				

BIRD REMAINS SUBMITTED FOR IDENTIFICATION? Yes/Oui No/Non
 PILOT WARNED OF BIRDS? Yes/Oui No/Non

RAC

Bird/Wildlife Strike Report

Rapport d'impact d'oiseau/de mammifère

INFORMATION ON ENGINE DAMAGE STRIKES INFORMATION CONCERNANT LE MOTEUR ENDOMMAGÉ PAR L'IMPACT D'OISEAUX					
Reason for Failure/Shutdown Raison de la panne/de l'arrêt du moteur	Engine Motor No. - N° du moteur				Comments - Commentaires
	1	2	3	4	
Engine Uncontained Failure Panne de moteur avec perforation des parois					
Fire Feu					
Shutdown - Vibration Arrêt-moteur - Vibrations					
Shutdown - Temperature Arrêt-moteur - Température					
Shutdown - Fire Warning Arrêt-moteur - Alarme incendie					
Shutdown - Arrêt-moteur Other (specify)/Autre (précisez)					
Shutdown Unknown Arrêt-moteur inconnu					
Estimated % of Thrust Lost Estimation en % de la perte de puissance					
Estimated Number of Birds Ingested Estimation du nombre d'oiseaux impliqués					

**ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE**

**COST INFORMATION
INFORMATION SUR LES COÛTS**

Aircraft Time Out of Service/
Durée de la mise hors service de l'aéronef

_____ Hours
_____ Heures

Estimated Cost of Repairs or Replacement/
Estimation des coûts de réparation ou de remplacement

\$CDN _____
(In Thousands/En milliers)

**DAMAGE CATEGORY (DND)
CATÉGORIE ENDOMMAGÉE (MDN)**


Estimated Other Costs (e.g., Loss of Revenue, Hotels)
Estimation des autres coûts(ex. perte de revenus, hôtels)

\$CDN _____
(In Thousands/En milliers)

REMARKS - REMARQUES

REPORT BY / DÉPOSÉ PAR: _____ DATE: _____

ORGANIZATION / ORGANISATION: _____ TELEPHONE #/N° DE TÉLÉPHONE #: (____) _____



RAC

1.15.2 Oiseaux migrateurs

Les cartes ci-après montrent les zones d'arrêt et les routes empruntées par les oiseaux migrateurs. Les cartes indiquent également le nombre approximatif d'oiseaux, les périodes où les routes seront utilisées par les diverses espèces d'oiseaux et les altitudes où on peut les rencontrer. Les canards pèsent entre 1 et 4 livres tandis que les outardes, cygnes et grues peuvent peser entre 3 1/2 et 25 livres.

On peut rencontrer des oiseaux migrateurs au-dessus des nuages et entre les couches volant de 30 à 45 kt, en groupes de 100 à 200, répartis sur plusieurs milles. L'altitude de vol des oiseaux dépend de la distance de la zone d'arrêt de laquelle les oiseaux partent, montant à une vitesse de 125 pieds ou moins à la minute ou 100 pieds par mille jusqu'à leur altitude optimale qui varie selon les oiseaux et les conditions atmosphériques. Lorsqu'ils sont dans cette zone d'arrêt, on peut les rencontrer à 2 000 pieds ou moins.

Dans les régions montagneuses de la Colombie-Britannique les oiseaux sont concentrés dans les grandes vallées (Rocky Mountain Trench et la Vallée de l'Okanagan). Conséquemment, de très fortes concentrations surviennent jusqu'à 2 000 pieds à n'importe quel moment de la journée.

Les informations sur les oiseaux migrateurs seront données sur l'ATIS ou par l'ATS.

PRINTEMPS

Ces oiseaux quittent normalement la zone d'arrêt entre le crépuscule et minuit ou au cours des trois premières heures qui suivent l'aube, toutefois, ils peuvent quitter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, particulièrement après une longue période de mauvais temps. Par contre ces oiseaux ne quitteront pas la zone d'arrêt si les vents contraires sont supérieurs à 10 nœuds. Le passage d'une crête de haute pression peut souvent déclencher des mouvements importants comptant des centaines de milliers d'oiseaux.

Figure 1.3a) – Routes de migration de printemps – Grues, canards et bernaches du Canada




Figure 1.3b) – Routes de migration de printemps – Oies autres que les bernaches du Canada





Figure 1.3c) – Routes de migration de printemps – Cygnes (Altitudes de vol – jusqu'à 12 000 pieds)



AUTOMNE

Normalement, les oies, les cygnes et les grues volent vers le sud avec les vents favorables. Ils quittent leurs zones d'arrêt 12 à 24 heures après le passage d'un front froid, surtout si le temps se dégage rapidement et si le front froid est suivi de forts vents du nord. Les oiseaux quittent la zone d'arrêt en fin d'après-midi et volent de nuit; toutefois, occasionnellement ils peuvent voler de jour.

RAC

Figure 1.4a) – Routes de migration d'automne
-Grues, canards de bernaches du Canada




Figure 1.4b) – Routes de migration d'automne
-Oies autres que les bernaches du Canada





Figure 1.4c) – Routes de migration
d'automne – Cygnes



2.0 ESPACE AÉRIEN – NORMES ET PROCÉDURES

2.1 GÉNÉRALITÉS

L'espace aérien canadien est divisé en catégories qui sont elles-mêmes subdivisées en régions et en zones. Les différentes règles sont simplifiées par la classification de tout l'espace aérien canadien. Cette section décrit en détail ces régions et zones de même que les règlements et les procédures qui s'appliquent dans chaque cas. La définition officielle de tout l'espace aérien est publiée dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F). Les procédures de gestion de l'espace aérien canadien figurent dans le document de Transports Canada intitulé *Procédures de gestion de l'espace aérien canadien* (TP 8757F).

2.2 ESPACE AÉRIEN INTÉRIEUR CANADIEN


L'espace aérien intérieur canadien (CDA) comprend tout l'espace aérien au-dessus de la masse continentale du Canada, l'archipel canadien, l'Arctique canadien et au-dessus des régions en haute mer situées à l'intérieur des limites de cet espace aérien. Ces limites sont indiquées sur les cartes en route.

2.2.1 Espace aérien intérieur du nord et du sud

L'espace aérien intérieur canadien est divisé en deux régions géographiques : l'espace aérien intérieur du sud (SDA) et l'espace aérien intérieur du nord (NDA) (Figure 2.1). À l'intérieur de l'espace aérien du sud, la route magnétique sert à déterminer l'altitude de croisière en fonction de la route suivie par l'aéronef.

Le pôle nord magnétique étant situé à proximité du centre de l'espace aérien intérieur du nord, les indications compas risquent d'être erronées. Par conséquent, dans cet espace aérien les caps de piste sont donnés en degrés vrais et il faut utiliser la route vraie, plutôt que la route magnétique, pour déterminer l'altitude de croisière en fonction de la route de vol.


Figure 2.1 – Limites de l'espace aérien canadien, de l'espace aérien intérieur du nord et de l'espace aérien intérieur du sud



route de l'aéronef s'appliquent à l'espace aérien désigné RVSM.

4. Le commandant de bord d'un aéronef évoluant dans l'espace aérien contrôlé entre 18 000 pi ASL et le FL 600 inclusivement doit s'assurer que l'aéronef est piloté conformément aux IFR, à moins d'avoir une autorisation écrite contraire du ministre (article 602.34 du RAC).

Figure 2.2 – Régions d'information de vol



2.3 ESPACE AÉRIEN SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

Le CDA est divisé verticalement en un espace aérien inférieur, qui comprend tout l'espace aérien situé au-dessous de 18 000 pi ASL et en un espace aérien supérieur qui comprend tout l'espace aérien à partir de 18 000 pi ASL et au-dessus.

2.3.1 Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route d'un aéronef

Dispositions générales

1. L'altitude ou le niveau de vol appropriés pour un aéronef en vol de croisière en palier est déterminé en fonction des routes suivantes :
 - a) la route magnétique, dans le SDA;
 - b) la route vraie, dans le NDA.
2. Lorsque l'aéronef est en vol de croisière en palier :
 - a) à plus de 3 000 pi AGL, en vol VFR;
 - b) en vol IFR;
 - c) en vol CVFR,

Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que l'aéronef est utilisé à une altitude ou à un niveau de vol approprié à la route, à moins qu'une ATC ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre ou qu'il n'ait une autorisation écrite du ministre.

3. Les niveaux de vol de croisière RVSM appropriés à la

2.4 RÉGIONS D'INFORMATION DE VOL

Une région d'information de vol (FIR) est un espace aérien de dimensions définies qui s'étend verticalement à partir de la surface de la terre et à l'intérieur duquel le service d'information de vol et les services d'alerte sont assurés. L'espace aérien intérieur canadien comprend les régions d'information de vol de Vancouver, d'Edmonton, de Winnipeg, de Toronto, de Montréal, de Moncton et intérieure de Gander. La région océanique de Gander est une autre région d'information de vol attribuée au Canada par l'OACI aux fins de service d'information de vol et d'alerte sur les hautes mers.

Les régions d'information de vol canadiennes sont décrites dans le DAH et sont indiquées sur les cartes de radionavigation et illustrées à la Figure 2.2.

Il existe des accords entre le Canada et les États-Unis qui permettent la prestation de services de contrôle de la circulation aérienne réciproques en dehors des limites nationales désignées des régions d'information de vol, comme c'est le cas sur V300 et J500 entre SSM et YQT. Le contrôle des aéronefs dans l'espace aérien américain délégué à une unité ATC canadienne est assujéti aux règles, procédures et normes d'espacement en vigueur au Canada sauf que :

- a) les aéronefs ne seront pas autorisés à maintenir 1 000 pieds plus haut que toute formation;

- b) l'espacement vertical ATC ne sera pas interrompu d'après les comptes rendus à vue fournis par les aéronefs; et
- c) les critères canadiens d'espace aérien protégé pour l'espacement des routes ne seront pas utilisés.

2.5 ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ

L'espace aérien contrôlé désigne un espace aérien dans lequel le service ATC est assuré et dans lequel certains aéronefs ou tous peuvent être soumis au contrôle de la circulation aérienne. Les types d'espaces aériens contrôlés sont les suivants :

- a) Dans l'espace aérien supérieur :
 - les régions de contrôle du sud, du nord et de l'Arctique.

NOTE : Comprend aussi les voies aériennes supérieures, les parties supérieures de certaines régions de contrôle terminal militaire et de régions de contrôle terminal.

- b) Dans l'espace aérien inférieur :
 - voies aériennes inférieures, - zones de contrôle,
 - régions de contrôle terminal, - zones de transition,
 - prolongements des régions de contrôle, - régions de contrôle terminal militaire.

2.5.1 Utilisation de l'espace aérien contrôlé par les vols VFR

L'espacement VFR d'après la méthode « apercevoir et être aperçu » ne fournit pas toujours un espacement concret à cause des grandes vitesses des aéronefs modernes, des difficultés à observer visuellement les autres aéronefs en haute altitude et la densité de trafic à certaines altitudes. Pour cette raison, dans certains espaces aériens et à certaines altitudes, le vol en VFR est interdit ou assujéti à des restrictions précises avant l'entrée et durant le vol.

2.5.2 Limitation de la vitesse des aéronefs

Conformément à l'article 602.32 du RAC, il est interdit d'utiliser un aéronef au Canada :

- a) à une vitesse indiquée de plus de 250 kt à moins de 10 000 pieds ASL; et
- b) à une vitesse indiquée de plus de 200 kt à moins de 3 000 pieds AGL à une distance de 10 NM ou moins d'un aéroport contrôlé à moins d'y avoir été autorisé par une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Exceptions

- a) Il est permis d'utiliser un aéronef à une vitesse indiquée supérieure à celle mentionnée plus haut en a) et en b) lorsque l'aéronef est :
 - (i) en phase de départ, ou
 - (ii) utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de la sous-partie 603 du RAC.
- b) L'aéronef dont la vitesse minimale de sécurité, selon la configuration de vol de l'aéronef, est supérieure à la vitesse visée aux paragraphes a) et b) doit être utilisé à la vitesse minimale de sécurité.

2.6 ESPACE AÉRIEN SUPÉRIEUR CONTRÔLÉ

L'espace aérien contrôlé, à l'intérieur de l'espace aérien supérieur, est divisé en trois régions distinctes. Elles sont les régions de contrôle du sud (SCA), de contrôle du nord (NCA) et de contrôle de l'Arctique (ACA). Leurs dimensions latérales sont représentées à la Figure 2.3 et leurs dimensions verticales à la Figure 2.4 (SCA, 18 000 pieds ASL et au-dessus; NCA, FL230 et au-dessus; ACA, FL270 et au-dessus). Le volume et la densité du trafic aérien international en transit sur des routes directes à l'intérieur de la NCA et la ACA pourraient pénaliser les utilisateurs en route, en limitant l'utilisation optimale de l'espace aérien. Afin de permettre l'acheminement efficace du trafic, on a établi un réseau de routes qui agit réciproquement avec le réseau de voies aériennes de la SCA et celui de l'Alaska. L'utilisation de ces routes est obligatoire à certaines périodes de l'année.

Nous désirons rappeler aux pilotes que la NCA et la ACA sont dans l'espace aérien intérieur du nord, et que les routes vraies doivent être utilisées pour déterminer le niveau de vol à adopter, car les indications compas peuvent être erronées. En plus, l'espace aérien, à partir du FL330 jusqu'au FL410, compris dans les dimensions latérales de la NCA, de la ACA et de la partie nord de la SCA, a été désigné espace aérien CMNPS. Des procédures spéciales s'appliquent à l'intérieur de cet espace aérien (voir RAC 12.0).

Figure 2.3 – Régions de contrôle du sud, du nord et de l'Arctique





Figure 2.4 – Dimensions verticales des régions de contrôle du sud, du nord et de l'Arctique




2.7 ESPACE AÉRIEN INFÉRIEUR CONTRÔLÉ

2.7.1 Voie aérienne inférieure

Une voie, dans l'espace aérien inférieur contrôlé, située entre 2 200 pieds AGL jusqu'à mais n'incluant pas 18 000 pieds ASL, est délimitée de la façon suivante :


- a) *Voie aérienne VHF/UHF* : La largeur de base d'une voie aérienne VHF/UHF est de 4 NM de part et d'autre de son axe. Selon le cas, une voie aérienne doit être élargie entre les points où les lignes, qui divergent de 4,5° de part et d'autre de l'axe à partir de l'installation désignée, croisent la largeur de base et où elles rencontrent des lignes similaires projetées à partir d'une installation adjacente.

Figure 2.5a) – Dimensions d'une voie aérienne VHF/UHF




Lorsqu'une voie aérienne Victor est définie par un VOR/VORTAC et un NDB, les limites de cette voie aérienne seront celles d'une voie aérienne LF/MF [voir la Figure 2.5b)].

Figure 2.5b) – Voie aérienne VHF/UHF définie par VOR et NDB



- b) *Voie aérienne LF/MF* : La largeur de base d'une voie aérienne LF/MF est de 4.34 NM de part et d'autre de son axe. Selon le cas, une voie aérienne doit être élargie entre les points où les lignes, qui divergent de 5° de part et d'autre de l'axe à partir de l'installation désignée, croisent la largeur de base de la limite et où elles rencontrent des lignes similaires projetées à partir d'une installation adjacente.

Figure 2.6 – Dimensions d'une voie aérienne LF/MF



2.7.2 Prolongement de la région de contrôle

Les prolongements de région de contrôle sont désignés autour des aérodromes où l'espace aérien contrôlé est insuffisant pour permettre d'assurer l'espacement requis entre les arrivées et les départs en régime IFR, et d'admettre les aéronefs IFR. Un prolongement de région de contrôle :

- a) fournit un espace aérien contrôlé supplémentaire pour le contrôle des vols IFR aux aérodromes achalandés. L'espace aérien contrôlé compris à l'intérieur de la zone de contrôle correspondante et la largeur de la ou des voies aériennes ne suffit pas toujours aux manoeuvres nécessaires pour la séparation des arrivées et des départs en IFR; ou
- b) relie des espaces aériens contrôlés, par exemple un prolongement de région de contrôle sert à relier une zone de contrôle à la structure en route.

Les prolongements de la région de contrôle s'étendent verticalement à partir de 2 200 pieds AGL, sauf par exception, jusqu'à 18 000 pieds ASL exclusivement. Certains prolongements de la région de contrôle, tel que ceux s'étendant dans l'espace aérien océanique contrôlé, peuvent s'étendre verticalement à partir de différentes altitudes, par exemple 2 000, 5 500 ou 6 000 pieds ASL. La base des parties extérieures des autres prolongements de la région de contrôle pourrait se situer à des altitudes supérieures.

2.7.3 Zones de contrôle

Des zones de contrôle ont été désignées à certains aérodromes pour maintenir à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé, les aéronefs en IFR durant les approches et pour faciliter le contrôle du trafic en VFR et en IFR.

Les zones de contrôle désignées aux endroits où il existe une tour de contrôle civile à l'intérieur d'une région de contrôle terminal ont généralement un rayon de 7 NM. D'autres zones ont un rayon de 5 NM à l'exception de quelques-unes dont le rayon est de 3 NM. Les zones de contrôle s'étendent jusqu'à 3 000 pieds AAE, sauf indication contraire. Les zones de contrôle militaire s'étendent généralement dans un rayon de

10 NM jusqu'à 6 000 pieds AAE. Toutes les zones de contrôle sont représentées sur les cartes aéronautiques VFR et les cartes de l'espace aérien inférieur en route.

Les zones de contrôle seront désignées de classe B, C, D ou E d'après la classification de l'espace aérien environnant.

Les minimums météorologiques VFR applicables aux zones de contrôle sont indiqués à la Figure 2.7. Lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums VFR, un pilote volant en VFR peut demander une autorisation de vol en VFR spécial (SVFR) afin d'entrer dans une zone de contrôle. Cette autorisation peut normalement être obtenue de la tour de contrôle ou de la FSS locale et il faut l'obtenir avant d'entreprendre le vol en SVFR dans la zone de contrôle. L'autorisation de vol en SVFR est donnée, si la circulation et les conditions météorologiques le permettent, uniquement à la demande du pilote. Les services de la circulation aérienne n'en prennent pas l'initiative. Après avoir reçu l'autorisation de voler en SVFR, le pilote continue à être responsable d'éviter les autres aéronefs et les conditions météorologiques qui dépassent ses capacités de pilotage et les possibilités de son appareil.

Figure 2.7 – Minimums météorologiques VFR*

ESPACE AÉRIEN		VISIBILITÉ EN VOL	DISTANCE DES NUAGES	DISTANCE AGL
Zones de contrôle		minimum de 3 milles**	horizontale : 1 mille verticale : 500 pieds	verticale : 500 pieds
Autre espace aérien contrôlé		minimum de 3 milles	horizontale : 1 mille verticale : 500 pieds	—
Espace aérien non contrôlé	1 000 pieds AGL ou plus	minimum de 1 mille (jour) 3 milles (nuit)	horizontale : 2 000 pieds verticale : 500 pieds	—
	en-dessous de 1 000 pieds AGL - voilure fixe	minimum de 2 milles (jour) 3 milles (nuit) (voir la Note 1)	hors des nuages	—
	en-dessous de 1 000 pieds AGL - hélicoptère	minimum de 1 mille (jour) 3 milles (nuit) (voir la Note 2)	hors des nuages	—

* Voir la sous-partie 602 de la section VI du RAC - Règles de vol à vue

** Visibilité au sol lorsque signalée

NOTES 1 : Malgré les dispositions prévues à l'article 602.115 du RAC, un aéronef autre qu'un hélicoptère peut être utilisé le jour lorsque la visibilité est inférieure à 2 milles, si une autorisation a été délivrée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitation privée.

2 : Malgré les dispositions prévues à l'article 602.115 du RAC, un hélicoptère peut être utilisé le jour lorsque la visibilité est inférieure à 1 mille, si une autorisation a été délivrée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitation privée.

Les limites et exigences pour le VFR spécial dans une zone

de contrôle sont contenues dans l'article 602.117 du RAC et sont résumées comme suit :

Où l'autorisation est reçue d'une unité du contrôle de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord peut exploiter son aéronef dans une zone de contrôle en conditions météorologiques IFR sans être sujet aux règles de vol aux instruments si la visibilité en vol et lorsqu'elle est rapportée la visibilité au sol ne sont pas moins que :

- aéronef autre qu'un hélicoptère -1 mille; et
- hélicoptère -1/2 mille.

NOTES 1 : Tous les aéronefs, y compris les hélicoptères, doivent être munis d'équipement radio capable d'établir une communication avec l'unité ATC et doivent se conformer à toutes les conditions émises par l'unité ATC pour une autorisation de vol VFR spécial (SVFR).

2 : Les aéronefs doivent être exploités hors des nuages et en vue du sol en tous temps.

3 : Les hélicoptères doivent être exploités à une vitesse réduite qui permette au pilote commandant de bord de voir le trafic aérien et les obstacles à temps pour éviter une collision.

4 : Lorsqu'un aéronef est exploité la nuit, l'ATC autorisera un vol VFR spécial uniquement lorsque cette autorisation vise à permettre à l'aéronef d'atterrir à l'aérodrome de destination.

- (i) dans le cas d'une prévision d'aérodrome (TAF), la période commençant 1 heure avant l'heure d'arrivée prévue et se terminant 2 heures après celle-ci; et
- (ii) dans le cas d'une prévision régionale (GFA), lorsqu'une TAF ne peut être obtenue, la période commençant 1 heure avant l'heure d'arrivée prévue et se terminant 3 heures après celle-ci.

Les articles 605.14 et 605.15 du RAC mentionnent les exigences relatives à l'équipement de l'aéronef pour le vol VFR-OTT. Les exigences relatives à l'équipement sont, en partie, les mêmes que celles établies pour le vol VFR avec quelques exigences supplémentaires pour le vol VFR-OTT.

Les qualifications des pilotes pour le vol VFR-OTT sont décrites à la partie IV du RAC — Délivrance des licences et formation du personnel.

Figure 2.8 – Minimums météorologiques pour le VFR spécial (Zones de contrôle seulement)

	Visibilité en vol (Au sol lorsqu'elle est signalée)	Distance par rapport aux nuages
Aéronefs autres qu'un hélicoptère	1 mille	Hors des nuages
Hélicoptère	1/2 mille	

2.7.5 Zones de transition

Les zones de transition sont établies lorsqu'on considère que cette mesure offre des avantages ou s'avère nécessaire pour fournir un espace aérien contrôlé supplémentaire à la circulation IFR.

Les zones de transition sont des régions de dimensions définies dont le plancher est normalement fixé à 700 pieds AGL, sauf indication contraire et qui s'étendent verticalement jusqu'au plancher de l'espace aérien contrôlé qui les recouvre. En général, leur rayon est de 15 NM et a pour centre les coordonnées de l'aérodrome. Les zones de transition doivent cependant être de dimensions suffisantes pour permettre l'exécution de toutes les procédures aux instruments réglementaires de l'aérodrome.

2.7.4 Vol VFR au-dessus de la couche (VFR-OTT)

Une personne peut utiliser un aéronef en VFR-OTT en autant que certaines conditions soient respectées. Ces conditions comprennent les minimums météorologiques, l'équipement de l'aéronef et les compétences du pilote.

L'article 602.116 du RAC précise les conditions météorologiques pour le vol VFR-OTT. Les principaux éléments sont résumés ci-dessous :

- a) Le vol VFR-OTT est uniquement permis durant le jour et seulement au cours de la partie du vol effectuée à l'altitude de croisière.
- b) L'aéronef doit être utilisé à une distance par rapport aux nuages d'au moins 1 000 pieds, mesuré verticalement.
- c) Lorsque l'aéronef est utilisé entre deux couches de nuages, la distance entre ces deux couches doit être d'au moins 5 000 pieds.
- d) La visibilité en vol à l'altitude de croisière doit être d'au moins 5 milles.
- e) Selon les prévisions météorologiques à l'aérodrome de destination, l'état du ciel doit être clair ou avec des nuages épars et la visibilité au sol doit être de 5 milles ou plus sans précipitation, brouillard, orages ou rafales de neige et ces précisions couvrent les périodes suivantes :

2.7.6 Régions de contrôle terminal


Les régions de contrôle terminal sont établies aux aéroports qui gèrent un volume élevé d'aéronefs afin de fournir un service de contrôle IFR aux aéronefs à l'arrivée, au départ et en route. Les aéronefs qui évoluent dans la TCA sont assujettis à certaines règles d'exploitation et à des exigences concernant l'emport d'équipement particulier. Les règles de vol dans la TCA sont établies d'après la classification de l'espace aérien à l'intérieur de la TCA. Ces règles seront axées sur le niveau de service ATC qui convient au nombre et au type d'aéronefs fréquentant l'espace aérien et selon la nature des vols qui s'y déroulent.

Une région de contrôle terminal est similaire à un prolongement de la région de contrôle sauf que :

- la région de contrôle terminal peut s'étendre à la verticale jusqu'à l'intérieur de l'espace aérien supérieur,
- le trafic IFR est normalement contrôlé par une unité de contrôle terminal. (L'ACC contrôlera une TCA durant les périodes de fermeture de la TCU.); et
- l'espace aérien de la TCA sera généralement de forme

circulaire et centré sur les coordonnées géographiques de l'aérodrome principal. La TCA devrait avoir pour limites périphériques un rayon de 45 NM centré sur les coordonnées géographiques de l'aéroport et dont le plancher est situé à 9 500 pieds AGL, un cercle intermédiaire de 35 NM basé à 2 200 pieds AGL et un cercle intérieur et englober un cercle intermédiaire d'un rayon de 12 NM dont le plancher est situé à 1 200 pieds AGL. La région peut être sectorisée si cette mesure est susceptible d'offrir un avantage sur le plan de l'exploitation. Pour les fins de publication, les altitudes peuvent être arrondies jusqu'à la valeur supérieure la plus proche et publiées comme des hauteurs ASL.

Une région de contrôle terminal militaire (MTCA) est pareille à une région de contrôle terminal, sauf qu'il y existe des procédures spéciales et des exemptions pour les aéronefs militaires en exploitation à l'intérieur d'une MTCA. Les MTCA peuvent être désignées à certains aérodromes militaires où le service de contrôle sera fourni par une TCU militaire ou par l'ATC en vertu d'un accord avec le MDN.



2.8 CLASSIFICATION DE L'ESPACE AÉRIEN

L'espace aérien intérieur canadien est composé de sept classes, chacune étant identifiée par une lettre soit A, B, C, D, E, F ou G. Un vol à l'intérieur de l'une de ces classes est régi par des règles spécifiques pertinentes à cette classe et ces règles sont stipulées dans la sous-partie 601 du RAC, Section I – *Structure, classification et l'utilisation de l'espace aérien*.

Les règles aux fins d'exploitation à l'intérieur d'une partie déterminée de l'espace aérien dépendent de la classification de cet espace aérien et non de l'appellation courante de cette dernière. Donc, les règles de vol à l'intérieur d'une voie aérienne supérieure, d'une région de contrôle terminal ou d'une zone de contrôle sont en fonction de la classe d'espace aérien à l'intérieur ou en partie de toutes ces régions. Les minimums météo sont établis pour l'espace aérien contrôlé ou non contrôlé, non pas pour chaque classe individuelle d'espace aérien.

2.8.1 Espace aérien de classe A

Espace aérien établi lorsqu'il est nécessaire pour des raisons d'exploitation d'y exclure les aéronefs VFR.

Tous les vols doivent s'effectuer selon les règles de vol aux instruments et doivent se conformer aux autorisations et instructions de l'ATC. L'ATC assure l'espacement de tous les aéronefs.

Tous les aéronefs utilisés dans l'espace aérien de classe A doivent être munis d'un transpondeur et de l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression.

L'espace aérien de classe A sera désigné à partir du plancher de l'ensemble de l'espace aérien contrôlé supérieur jusqu'au FL600 inclusivement.

2.8.2 Espace aérien de classe B

Espace aérien désigné lorsqu'il est nécessaire en raison des besoins de l'exploitation de fournir le service de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR et de contrôler les vols VFR.

Les vols peuvent se dérouler en IFR ou VFR. Tous les aéronefs doivent se conformer aux autorisations et instructions de l'ATC. L'ATC assure l'espacement de tous les aéronefs.

L'espace aérien de classe B comprend tout l'espace aérien de niveau inférieur contrôlé au-dessus de 12 500 pieds ASL ou à partir de l'altitude minimale en route et au-dessus, l'altitude la plus élevée étant retenue, jusqu'à 18 000 pieds ASL exclusivement.

Les zones de contrôle et les régions de contrôle terminal qui s'y rattachent peuvent également être désignées espace aérien de classe B.

NOTES 1 : Il est interdit d'exploiter un aéronef en VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe B, à moins :

- a) que l'aéronef ne soit muni de :
 - (i) d'équipement de radio capable d'une communication bilatérale en phonie avec l'unité ATS intéressée, et
 - (ii) d'équipement de radionavigation adaptable aux aides à la navigation, pour permettre l'exploitation de l'aéronef selon le plan de vol, et
 - (iii) d'un transpondeur et de l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression;
- b) qu'une surveillance d'écoute permanente ne soit maintenue par un membre de l'équipage de conduite sur une fréquence radio assignée par une unité ATC;
- c) que, sauf autorisation contraire d'une unité ATC, lorsque l'aéronef est au-dessus d'un point de compte rendu, un compte rendu de position ne soit communiqué à l'unité de contrôle appropriée ou,

- si une unité ATC l'exige, à une FSS; et
- d) que l'aéronef ne soit exploité en tout temps dans des conditions VMC.
- 2 :Le pilote qui effectue un vol VFR dans un espace aérien de classe B doit demeurer en tout temps en conditions VMC. S'il devient évident que la poursuite du vol dans des conditions VMC ne sera pas possible à l'altitude ou sur la route spécifiée, le pilote doit :
- demander une autorisation de l'ATC lui permettant d'atteindre dans des conditions VMC la destination inscrite au plan de vol ou un autre aéroport; ou
 - s'il est titulaire d'une qualification de vol aux instruments valide, demander une autorisation IFR pour le vol selon les règles de vol aux instruments; ou
 - si l'espace aérien de classe B est une zone de contrôle, demander une autorisation pour le vol VFR spécial.
- 3 :Toute personne qui exploite un aéronef en vol VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe B qui est incapable de se conformer aux exigences des paragraphes précédents doit s'assurer que :
- l'aéronef est exploité en tout temps dans des conditions VMC;
 - l'aéronef quitte l'espace aérien contrôlé de classe B :
 - par la route la plus sûre et la plus courte en sortant horizontalement ou en descendant, ou
 - s'il s'agit d'une zone de contrôle, en atterrissant à l'aéroport pour lequel la zone de contrôle est établie; et
 - l'unité ATC est avisée aussitôt que possible des mesures prises en application de l'alinéa b).

2.8.3 Espace aérien de classe C

Espace aérien contrôlé dans lequel les vols IFR et VFR sont autorisés, mais où les vols VFR doivent cependant recevoir une autorisation de l'ATC avant d'y pénétrer. L'ATC assure la séparation entre tous les vols IFR et au besoin, entre les vols VFR et IFR afin de résoudre des conflits. Les aéronefs recevront les renseignements sur la circulation et les aéronefs VFR, après réception de ces renseignements, recevront sur demande des instructions sur la résolution de conflit.

L'information trafic est donnée aux pilotes concernant les aéronefs qui se trouvent à proximité de leur aéronef ou qu'ils pourraient rencontrer sur leur route de vol. Une résolution de conflit est la détermination de trajectoires de vol de remplacement exemptes d'incompatibilités et le choix d'une de ces trajectoires de vol.

L'espace aérien de classe C devient un espace aérien de classe E lorsque l'unité ATC appropriée n'est pas en service.

Les régions de contrôle terminal et les zones de contrôle qui s'y rattachent peuvent être désignées espace aérien de classe C.

Quiconque effectue un vol VFR dans un espace aérien de classe C doit s'assurer :

- que l'aéronef est muni :
 - d'un équipement radio capable de communication bilatérale avec l'unité ATC concernée, et
 - d'un transpondeur et de l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression; et
- qu'un membre de l'équipage de conduite garde l'écoute en permanence sur une fréquence radio assignée par une unité ATC.

Quiconque souhaite effectuer un vol dans l'espace aérien de classe C à bord d'un aéronef non muni d'équipement radio et d'un transpondeur en état de fonctionnement peut, de jour et dans des conditions VMC, pénétrer dans cet espace aérien et y évoluer s'il a obtenu au préalable une autorisation de l'unité ATC.

2.8.4 Espace aérien de classe D

Espace aérien contrôlé dans lequel les vols IFR et VFR sont autorisés, mais où les vols VFR doivent établir des communications bilatérales avec l'organisme ATC compétent avant d'y pénétrer. L'ATC assure la séparation des vols IFR seulement et fournit les renseignements sur la circulation aux autres aéronefs. Si l'équipement et la charge de travail le permettent, l'ATC fournira un avis de résolution de conflit entre les aéronefs VFR et IFR et, sur demande, entre les aéronefs VFR.

L'espace aérien de classe D devient un espace aérien de classe E lorsque l'unité ATC appropriée n'est pas en service.

Une région de contrôle terminal et la zone de contrôle qui s'y rattachent pourraient être désignées espace aérien de classe D.

Quiconque effectue un vol VFR dans un espace aérien de classe D doit s'assurer :

- que l'aéronef est muni :
 - d'un équipement radio capable de communication bilatérale avec l'unité ATC concernée, et
 - lorsque l'espace aérien de classe D est désigné en tant qu'espace aérien d'utilisation de transpondeur (voir RAC 1.9.2), d'un transpondeur et de l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression; et
- qu'un membre de l'équipage de conduite garde l'écoute en permanence sur une fréquence radio assignée par une unité ATC.

Quiconque exploite un aéronef en vol VFR non muni de

l'équipement radio visé peut, de jour et dans des conditions VMC, pénétrer dans l'espace aérien de classe D s'il a obtenu au préalable une autorisation de l'unité ATC compétente avant d'évoluer dans cet espace aérien.

2.8.5 Espace aérien de classe E

Espace aérien désigné lorsqu'il est nécessaire pour des raisons d'exploitation d'établir un espace aérien contrôlé, mais qui ne satisfait pas aux exigences de l'espace aérien de classe A, B, C ou D.

Les vols peuvent s'effectuer en IFR ou VFR. L'ATC n'assure l'espacement que des aéronefs en IFR seulement. Le vol VFR n'est assujéti à aucune disposition particulière.

Les aéronefs doivent être munis d'un transpondeur et de l'équipement de transmission automatique d'altitude-pression pour pouvoir utiliser l'espace aérien de classe E qui est désigné espace aérien d'utilisation de transpondeur (voir RAC 1.10.2).

Les voies aériennes inférieures, les prolongements de région de contrôle, les régions de transition ou les zones de contrôle établis aux endroits où il n'existe pas de tour de contrôle en service peuvent être désignés espace aérien de classe E.

2.8.6 Espace aérien de classe F

Espace aérien de dimensions définies où des activités doivent être confinées en raison de leur nature ou à l'intérieur duquel certaines restrictions peuvent être imposées au vol des aéronefs qui ne participent pas à ces activités.

L'espace aérien à statut spécial peut être désigné espace aérien consultatif de classe F ou réglementé de classe F et peut être un espace aérien contrôlé, non contrôlé ou une composition des deux. Le plancher d'une région consultative par exemple, peut s'étendre dans l'espace aérien non contrôlé et son sommet dans l'espace aérien contrôlé. Ce qu'il est important de noter ici c'est que les minimums météorologiques seront différents dans les parties contrôlées et non contrôlées.

Lorsque des zones de l'espace aérien de classe F ne sont pas en service, les règles de l'espace aérien qui entoure ces zones s'appliquent.

L'espace aérien de classe F sera désigné dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F) conformément aux règles qui s'appliquent à l'espace aérien et sera représenté sur les cartes aéronautiques pertinentes.

Représentation graphique de l'espace aérien de classe F

Tous les espaces aériens désignés de classe F, réglementés et consultatifs, sont indiqués sur les cartes de radionavigation HI ou LO et sur les cartes aéronautiques VFR.

Au Canada, les zones réglementées et consultatives sont identifiées comme suit par un code subdivisé en quatre parties :

Partie a) lettres de nationalité « CY »;

Partie b) la lettre « R » pour la zone réglementée (la lettre « D » pour la zone de danger si une zone réglementée est établie au-dessus des eaux internationales) ou la lettre « A » pour la zone consultative;

Partie c) numéro à trois chiffres qui identifie la zone concernée. Également, ce numéro indique suivant le tableau qui suit, dans quelle région du Canada se situe la zone :

101 à 199 – Colombie-Britannique

201 à 299 – Alberta

301 à 399 – Saskatchewan

401 à 499 – Manitoba

501 à 599 – Ontario

601 à 699 – Québec

701 à 799 – Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve

801 à 899 – Yukon

901 à 999 – Territoires du Nord-Ouest

(Îles de l'Arctique comprises)

Partie d) dans le cas des zones consultatives, elles comprennent entre parenthèses la lettre A, F, H, M, P, S ou T à la droite du numéro à trois chiffres pour indiquer le type d'activités en cours dans la zone concernée :

A – acrobaties

F – zone d'essais pour aéronefs

H – vol libre

M – opérations militaires

P – parachutage

S – vol à voile

T – entraînement

Exemple : le code CYA113(A) se lit comme suit :

CY – désigne le Canada

A – indique qu'il s'agit d'une zone consultative

113 – désigne le numéro de la zone en Colombie-Britannique

(A) – indique que des acrobaties ont lieu dans la zone concernée.

Sauf indication contraire, toutes les altitudes dont on fera mention sont inclusives (par exemple, 5 000 à 10 000 pieds). Pour indiquer que l'altitude inférieure ou supérieure est exclue, l'adverbe « exclusivement » accompagne l'altitude appropriée selon le cas (par exemple, 5 000 pieds exclusivement jusqu'à 10 000 pieds ou 5 000 pieds jusqu'à 10 000 pieds exclusivement).

Espace aérien consultatif

Un espace aérien peut être désigné espace aérien de classe F consultatif s'il s'agit d'un espace aérien où se déroule une activité dont les pilotes des aéronefs qui n'y participent pas devraient être informés; c'est-à-dire zones d'entraînement, zones de parachutisme, zones de vol libre, régions d'opérations militaires et ce, dans l'intérêt de la sécurité de leur vol.

Il n'existe aucune restriction particulière qui s'applique à l'utilisation de l'espace aérien à service consultatif. Cependant, les aéronefs VFR sont encouragés à éviter de voler dans l'espace aérien consultatif à moins qu'ils participent à l'activité qui s'y déroule. Au besoin, les pilotes des vols non participants peuvent entrer dans les zones de service consultatif de leur propre gré. Toutefois, en raison de la nature de l'activité aérienne, il leur est recommandé de faire preuve d'une extrême vigilance. Il incombe aux pilotes des aéronefs participants et aux pilotes qui volent dans la zone d'éviter les collisions.

L'ATC n'autorisera pas un aéronef IFR à pénétrer dans l'espace aérien de classe F, sauf :

- a) si le pilote précise qu'il a reçu l'autorisation nécessaire de l'organisme utilisateur;
- b) si l'aéronef évolue conformément à une approbation de réservation d'altitude (ALTRV APVL); ou
- c) si l'aéronef a reçu l'autorisation pour une approche contact ou visuelle.

Les aéronefs IFR bénéficieront d'un espacement vertical de 500 pieds par rapport à un espace aérien consultatif de classe F en service, à moins que des minimums d'espacement de turbulence de sillage ne s'appliquent, auquel cas un espacement vertical de 1 000 pieds doit être assuré.

Les pilotes qui prévoient évoluer dans l'espace aérien de classe F consultatif sont encouragés à garder l'écoute sur une fréquence appropriée, à faire connaître leurs intentions lorsqu'ils pénètrent dans la zone ou la quittent, et à communiquer, au besoin, avec d'autres usagers pour assurer la sécurité des vols dans cet espace aérien. Dans une zone d'espace aérien non contrôlé de classe F consultatif, la fréquence 126.7 MHz conviendrait.

NOTE : La fréquence pour les vols militaires dans l'espace aérien de classe F peut être UHF seulement.

Espace aérien réglementé

Une zone réglementée est un espace aérien de dimensions définies au-dessus de la surface terrestre ou des eaux territoriales à l'intérieur duquel le vol des aéronefs est réglementé conformément à certaines conditions précises. L'espace aérien réglementé est désigné pour fins de sécurité lorsque le niveau ou le caractère d'une activité aérienne, d'une activité de surface ou la protection d'une installation au sol requiert la réglementation de cet espace aérien.

Nul ne peut effectuer des activités aériennes à l'intérieur de l'espace aérien de classe F réglementé sauf sur autorisation préalable de l'organisme utilisateur. Dans certains cas, l'organisme utilisateur peut autoriser, par délégation, l'organisme de contrôle à approuver l'accès à cet espace aérien. Les vols IFR ne seront pas autorisés à traverser les zones réglementées en service sauf si le pilote indique qu'il a obtenu la permission à cet égard.

L'organisme utilisateur, l'organisation ou le commandement militaire est responsable de l'activité pour laquelle l'espace aérien de classe F a été autorisé. L'organisme utilisateur doit être reconnu pour l'espace aérien de classe F de type réglementé et devrait, dans la mesure du possible, être reconnu pour l'espace aérien de classe F consultatif.

Toute zone réglementée qui peut être établie au-dessus des eaux internationales, mais contrôlée par l'ATC canadien, sera publiée comme une « zone de danger » conformément aux exigences de l'OACI.

Les zones à statut spécial seront désignées zones réglementées et identifiées par le préfixe CYR suivi d'un numéro à trois chiffres identifiant l'emplacement de la zone.

N'importe quel espace aérien qui forme la structure actuelle peut être également désigné espace aérien réglementé si son emploi faciliterait l'écoulement efficace de la circulation aérienne.

Il existe deux méthodes supplémentaires de réglementer l'espace aérien :

- a) L'article 601.16 du RAC – *Délivrance d'un NOTAM visant des restrictions relatives à l'utilisation des aéronefs lors des feux de forêts*, vise à permettre au Ministre de restreindre, par NOTAM, le vol autour et au-dessus des zones de feux de forêt ou des régions où des opérations de lutte contre l'incendie sont en cours. Les dispositions de cet article peuvent être invoquées rapidement, par voie de NOTAM, par Transports Canada (voir RAC 2.9.2).
- b) L'article 5.1 de la *Loi sur l'aéronautique* permet au Ministre de réglementer les vols dans tout espace aérien et pour toutes raisons par voie de NOTAM. Ce pouvoir est délégué par le Ministre pour que des mesures soient prises dans certaines situations telles que les feux de puits, les sinistres, etc. au bénéfice de la sécurité des vols.

Il est à noter que l'espace aérien réglementé conformément à l'article 601.16 du RAC ou à l'article 5.1 de la *Loi sur l'aéronautique* ne constitue pas un espace aérien réglementé de classe F puisqu'il n'a pas été classé en vertu du *Règlement sur la classification de l'espace aérien*. Cette distinction est importante pour ceux qui ont la responsabilité de réglementer l'espace aérien, puisque leurs décisions sont régies par les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires.

Espace aérien d'utilisation commune

Espace aérien de classe F dans lequel les opérations peuvent être autorisées par l'organisme de contrôle lorsqu'il n'est pas utilisé par l'organisme utilisateur.

Les aéronefs non-participants devraient avoir accès à l'espace aérien de classe F réglementé lorsque la totalité ou une partie de cet espace aérien n'est pas requise aux fins pour lesquelles il a été désigné.

Afin d'assurer l'utilisation maximale d'un espace aérien réglementé, les organismes utilisateurs devraient être encouragés à y permettre, selon des modalités d'utilisation commune, la tenue d'activités ou d'exercices d'entraînement d'autres organismes ou commandements.

L'organisme de contrôle est l'unité de contrôle de la circulation aérienne qui assure normalement le contrôle de la circulation aérienne ou un service consultatif dans un espace aérien donné. Normalement, un organisme de contrôle sera nommé lorsqu'il existe un espace aérien d'utilisation commune.

NOTAM

Il est permis de désigner l'espace aérien réglementé de classe F par NOTAM si les conditions suivantes sont préalablement satisfaites :

- a) La zone d'espace aérien réglementé est requise pour une période donnée, relativement de courte durée (par exemple plusieurs heures ou plusieurs jours); et
- b) Le NOTAM approprié est émis au moins 24 heures avant l'entrée en vigueur de la désignation.

2.8.7 Espace aérien de classe G

Espace aérien qui n'a pas été désigné de classe A, B, C, D, E ou F et où l'ATC n'a pas l'autorité ni la responsabilité de contrôler la circulation qui s'y déroule.

Les unités ATC y fournissent toutefois des services d'information de vol et d'alerte. Le service avertit automatiquement les autorités de recherche et de sauvetage dès qu'un aéronef est en retard en se fondant généralement sur les renseignements qui figurent dans le plan ou l'itinéraire de vol.

En effet, l'ensemble de l'espace aérien intérieur non contrôlé forme l'espace aérien de classe G.

Les routes aériennes inférieures figurent dans l'espace aérien de classe G. Elles sont essentiellement les mêmes qu'une route inférieure sauf qu'elles s'étendent verticalement à partir de la surface de la Terre et ne sont pas contrôlées. Leurs dimensions latérales sont identiques à celles d'une voie inférieure (voir RAC 2.7.1).

2.9 AUTRES DIVISIONS DE L'ESPACE AÉRIEN

Afin d'améliorer la sécurité des vols et de tenir compte des régions éloignées ou montagneuses du Canada, l'espace aérien comporte des divisions (ou régions) additionnelles, soit la région d'utilisation du calage altimétrique, la région d'utilisation de la pression standard et les régions désignées montagneuses.

2.9.1 Réserve d'altitude

Une réserve d'altitude est un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé qui est réservé à l'usage d'un organisme civil ou militaire pendant une période spécifiée. Une réserve d'altitude peut être limitée à une zone fixe (stationnaire) ou se déplacer avec à l'aéronef qui évolue (mobile). Les renseignements concernant la description de chaque réserve d'altitude sont normalement publiés par l'entremise d'un NOTAM. Les réserves d'altitude civiles s'appliquent normalement à un seul aéronef, tandis que celles pour usage militaire s'appliquent normalement pour plus d'un aéronef.

En établissant leurs plans de vol, les pilotes devraient éviter toute réserve d'altitude. L'ATC ne permettra pas à un aéronef non autorisé de pénétrer dans une réserve d'altitude en activité. L'ATC assure l'espacement réglementaire entre les réserves d'altitude et les vols IFR et CVFR.

2.9.2 Restrictions temporaires de vol - Feux de forêt

Dans l'intérêt de la bonne marche de la lutte contre les incendies, le Ministre peut diffuser un NOTAM limitant les vols au-dessus d'une région sinistrée, aux avions citernes présents sur demande du responsable approprié de la lutte contre l'incendie ou à ceux ayant reçu l'autorisation écrite du Ministre.

Le NOTAM indique :

- a) l'endroit et l'étendue de la région sinistrée;
- b) l'espace aérien des opérations de lutte contre l'incendie; et
- c) la durée de la restriction des vols dans cet espace aérien.

Nul ne doit piloter un aéronef à moins de 3 000 pieds AGL et à moins de 5 NM des limites d'une région sinistrée ou dans l'espace aérien décrit dans un NOTAM (voir les articles 601.15, 601.16 et 601.17 du RAC).

2.10 RÉGION D'UTILISATION DU CALAGE ALTIMÉTRIQUE

La région d'utilisation du calage altimétrique est un espace aérien de dimensions définies au-dessous de 18 000 pieds

ASL exclusivement (voir la Figure 2.9 et l'article 602.35 du RAC) où les procédures de calage altimétrique suivantes s'appliquent :

Départ – Avant de décoller, le pilote doit caler l'altimètre de son aéronef sur le calage altimétrique courant de l'aérodrome ou, si le calage ne peut être obtenu, sur l'altitude de l'aérodrome.

En route – Au cours d'un vol, le pilote doit caler l'altimètre de son aéronef sur le calage altimétrique courant de la station la plus proche de sa route de vol ou, dans le cas où la distance entre ces stations est supérieure à 150 NM, sur le calage altimétrique courant de la station la plus proche de sa route de vol.

Arrivée – Le pilote doit, lorsqu'il approche de l'aérodrome de destination, caler l'altimètre de son aéronef sur le calage altimétrique courant de l'aérodrome, si ce calage peut être obtenu.

2.11 RÉGION D'UTILISATION DE LA PRESSION STANDARD

La région d'utilisation de la pression standard comprend tout l'espace aérien canadien à 18 000 pieds ASL et plus (espace aérien supérieur) et tout l'espace aérien inférieur à l'extérieur des limites latérales de la région d'utilisation du calage altimétrique (voir la Figure 2.9 et l'article 602.36 du RAC). Dans la région d'utilisation de la pression standard, les procédures de vol suivantes s'appliquent :

Généralités – Sauf indication contraire, il est interdit de piloter un aéronef dans la région d'utilisation de la pression standard à moins que l'altimètre de l'aéronef ne soit calé sur 29.92 pouces de mercure ou 1013.2 mbs (voir la Note).

Départ – Avant de décoller, le pilote doit caler l'altimètre de son aéronef sur le calage altimétrique courant de l'aérodrome de départ ou, si ce calage ne peut être obtenu, sur l'altitude de cet aérodrome. En outre, immédiatement avant d'atteindre le niveau de vol auquel le vol doit être effectué, il doit caler l'altimètre de son aéronef sur la pression standard (29.92 pouces de mercure ou 1013.2 mbs). S'il prévoit évoluer à une altitude de croisière supérieure au FL180, le recalage de son altimètre sur 29.92 pouces de mercure ou 1013.2 mbs à 18 000 pieds ASL est acceptable et est conforme aux dispositions de l'article 602.36 du RAC.

Arrivée – Immédiatement avant de commencer sa descente en vue d'atterrir, le pilote doit caler l'altimètre de son aéronef sur le calage altimétrique courant de l'aérodrome d'atterrissage prévu si ce calage peut être obtenu. Cependant, s'il doit exécuter une procédure d'attente, il ne doit pas caler l'altimètre de son aéronef sur le calage altimétrique courant de l'aérodrome d'atterrissage prévu, tant qu'il n'est pas sur le point de descendre au-dessous du plus bas niveau de vol auquel s'effectue la procédure

d'attente. Les pilotes d'aéronef en descente à partir des niveaux de vol de croisière supérieurs au FL180 peuvent recalibrer leurs altimètres sur le calage altimétrique en vigueur de l'aérodrome d'atterrissage prévu lorsqu'ils approchent du FL180, sous réserve qu'ils n'effectueront et qu'ils ne prévoient effectuer aucune attente ou aucun vol de croisière au-dessous du FL180.

Transition – L'article 602.37 du RAC - *Procédures de calage et d'utilisation des altimètres - Transition entre les régions*, précise qu'à moins d'une autorisation contraire de l'ATC, lorsqu'il devient nécessaire de changer le calage altimétrique en passant d'une région à une autre, un tel changement doit être effectué à l'intérieur de la région de pression standard avant de pénétrer dans la région d'utilisation du calage altimétrique et après en être sorti. Si au cours d'un vol de croisière, l'aéronef doit pénétrer dans la région d'utilisation du calage altimétrique, le pilote doit obtenir le plus longtemps à l'avance possible le calage altimétrique en vigueur de la station la plus proche de sa route. Les pilotes qui montent de la région d'utilisation du calage altimétrique à la région de la pression standard doivent caler leur altimètre à la pression standard (29.92 pouces de mercure ou 1013.2 mbs) immédiatement après leur entrée dans cette région. Les pilotes qui descendent dans la région de calage altimétrique doivent caler leur altimètre sur le calage altimétrique de la station appropriée immédiatement avant de descendre dans la région de calage altimétrique. Ils reçoivent normalement ce calage dans leur autorisation ATC avant de commencer la descente. Si cette information n'est pas fournie avec l'autorisation ATC, le pilote doit alors la demander.

NOTE : Lorsqu'un aéronef est en vol dans la région d'utilisation de la pression standard et que son calage altimétrique est à la pression standard, l'expression « niveau de vol » est utilisée au lieu d'« altitude » pour exprimer sa hauteur. Le niveau de vol s'exprime toujours en centaines de pieds, par exemple, FL250 représente une indication altimétrique de 25 000 pieds et FL50, une indication de 5 000 pieds.

Figure 2.9 – Régions d'utilisation du calage altimétrique et de la pression standard





Figure 2.10 – Région désignées montagneuses du Canada



2.12 RÉGIONS MONTAGNEUSES

Les régions désignées montagneuses sont des régions dont les dimensions latérales, précisées dans le DAH, sont définies et au-dessus desquelles des règles spéciales concernant les altitudes minimales IFR (article 602.124 du RAC) sont prescrites.


Tout aéronef, évoluant en IFR dans des régions désignées montagneuses, mais à l'extérieur des régions pour lesquelles des altitudes minimales IFR ont été établies (y compris des altitudes minimales de guidage radar, MOCA, altitudes de transition, altitudes de sécurité de 100 NM, MSA et AMA), doit évoluer à une altitude supérieure d'au moins 2 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 5 NM de l'aéronef lorsqu'il se trouve dans les régions 1 et 5, et au moins de 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 5 NM lorsqu'il évolue dans les régions 2, 3 et 4 (voir la Figure 2.10).

Comme les altitudes IFR minimales en route ont été conçues pour des routes et des voies aériennes désignées, elles doivent être respectées pendant le vol aux instruments le long des voies et des routes aériennes des régions désignées montagneuses, sauf que l'aéronef devrait être exploité à au moins 1 500 pieds au-dessus de l'altitude IFR en route, lorsqu'il y a de grandes variations de température et/ou de pressions (voir RAC 8.5).

2.13 COMMUNICATION D'URGENCE AUX FINS DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

Les règles d'utilisation d'un aéronef à l'intérieur de la zone d'identification de la défense aérienne (ADIZ) sont décrites à l'article 602.145 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et sont reproduites à la section RAC 3.9 de l'AIM de TC

Figure 2.11 – Zone d'identification de la défense aérienne (ADIZ)



RAC

3.0 PLANIFICATION DU VOL

3.1 GÉNÉRALITÉS

Les exigences relatives à la planification de vol qui sont décrites dans cette section sont partiellement fondées sur la partie VI, *Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs*, du RAC.

Le commandant de bord d'un aéronef doit, avant le commencement d'un vol, bien connaître les renseignements pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition (article 602.71 du RAC).

Le formulaire du plan de vol de l'OACI est utilisé tant pour les vols intérieurs canadiens que pour les vols internationaux. En ce qui concerne les vols intérieurs canadiens, le formulaire est utilisé pour les plans de vol et pour les itinéraires de vol.

3.2 EXPOSÉS MÉTÉOROLOGIQUES

Le commandant de bord d'un aéronef doit, avant le commencement d'un vol, bien connaître les renseignements météorologiques pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition (article 602.72 du RAC). Les pilotes devraient consulter la section MET de l'AIM de TC pour obtenir des renseignements sur la météorologie aéronautique.

3.3 RENSEIGNEMENTS NOTAM

Les renseignements NOTAM peuvent être obtenus auprès de toutes les unités ATS ainsi qu'auprès de certains bureaux d'exploitation. Les numéros de téléphone de toutes les FSS sont indiqués dans le CFS ou le WAS.

Les NOTAM intérieurs canadiens sont diffusés par l'entremise de l'AFTN et stockés en format électronique selon un concept de fichiers NOTAM. Il existe trois catégories de fichiers NOTAM : les NOTAM nationaux, les NOTAM de FIR et les NOTAM d'aérodrome. Avant d'entreprendre un vol, les pilotes doivent consulter toutes ces catégories de NOTAM afin de prendre connaissance de ceux pertinents au vol prévu (pour plus de détails, voir la section MAP 5.0).

La liste de diffusion des NOTAM intérieurs canadiens et celle des NOTAM internationaux n'est pas la même. Seuls les NOTAM intérieurs canadiens qui concernent les vols internationaux sont envoyés à l'échelle internationale (dans le format de l'OACI). Par conséquent, les pilotes doivent consulter l'ensemble des fichiers NOTAM intérieurs canadiens pertinents afin de recueillir tous les renseignements NOTAM portant sur les vols effectués au Canada (pour plus de détails, voir la section MAP 5.2).

3.4 SERVICES REGROUPÉS POUR LA PRÉPARATION DES VOLS

3.4.1 FSS

Aux fins de la planification d'un vol, les pilotes peuvent obtenir les renseignements météorologiques ainsi que les NOTAM et déposer un plan/itinéraire de vol à une FSS. Toutes les exigences avant vol peuvent être remplies en téléphonant sans frais à une FSS (la liste se trouve dans le CFS).

3.4.2 DUATS

Les plans/itinéraires de vol peuvent être déposés en recourant à un DUATS.

3.5 FORMULAIRE DE MASSE ET CENTRAGE

Le RAC exige que les aéronefs soient utilisés en tenant compte des limites de masse et de centrage indiquées par le constructeur. Il faut utiliser, autant que possible, le poids réel des passagers. Toutefois, lorsque celui-ci n'est pas disponible, les poids moyens suivants, qui incluent les vêtements et les bagages à main, peuvent être utilisés.

NOTE : Ces poids moyens sont tirés de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : Cycle 2.1 (2003) de Statistique Canada.

Été		Hiver
200 lb ou 90,7 kg	HOMMES (12 ans et plus)	206 lb ou 93,4 kg
165 lb ou 74,8 kg	FEMMES (12 ans et plus)	171 lb ou 77,5 kg
75 lb ou 34 kg	ENFANTS (de 2 à 11 ans)	75 lb ou 34 kg
30 lb ou 13,6 kg	*ENFANTS EN BAS ÂGE (moins de 2 ans)	30 lb ou 13,6 kg

* À ajouter lorsque le nombre d'enfants en bas âge est supérieur à 10 % du nombre d'adultes.

NOTES 1 : Lorsqu'un aéronef transporte un nombre considérable de passagers dont le poids, y compris le poids des bagages à main, excède les poids standard approuvés de la compagnie ou les poids moyens publiés dans l'AIM de TC, il faut utiliser le poids réel des passagers. La façon de déterminer le poids réel est expliquée à l'article 3.5.1 ci-dessous.

2 : Lorsque les bagages à main ne sont pas autorisés ou que les passagers n'en ont pas, il est possible de déduire 13 lb ou 5,9 kg des poids moyens publiés dans l'AIM de TC qui s'appliquent aux hommes et aux femmes.

3.5.1 Poids réel

La meilleure façon de déterminer le poids réel des passagers est de les peser avec leurs vêtements et bagages à main.

S'il est impossible d'utiliser une balance et que les poids standard approuvés de la compagnie ou les poids moyens publiés dans l'AIM de TC ne sont pas adéquats, il est possible de déterminer le poids des passagers en procédant comme suit :

- a) demander à chaque passager son poids;
- b) ajouter le poids des vêtements*;

c) ajouter 13 lb ou 5,9 kg par passager, à l'exception des enfants en bas âge, si les bagages à main sont autorisés.

*NOTE : Comme le poids d'une personne est habituellement déterminé sans tenir compte des vêtements, ajouter à celui-ci au moins 8 lb ou 3,6 kg en été et 14 lb ou 6,4 kg en hiver.

3.5.2 Poids de carburant et d'huile

Les poids de carburant et d'huile sont tirés des normes de l'Office des normes du Gouvernement du Canada. Il faut se souvenir que la capacité des réservoirs est souvent exprimée en gallons américains. Les poids normalisés de carburant et d'huile sont comme suit :

Température	-40 °C			-20 °C			0 °C			15 °C			30 °C					
	lb par						lb par						lb par					
	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.			
Aviation kérosène CAN2-3, 23-M81 (JETA, JETA-1, JETA-2) et diesel arctique	1.93	8.80	7.32	1.90	8.65	7.19	1.87	8.50	7.09	1.85	8.39	7.00	1.83	8.27	6.91			
Aviation coupe large CAN2-3, 23-M80 [F-40 (JP4) et Jet B]	1.85	8.38	6.99	1.82	8.24	6.88	1.79	8.11	6.78	1.77	8.01	6.68	1.74	7.92	6.60			
Essence d'aviation CAN2-3, 25-M82 (AV GAS)	1.69	7.68	6.41	1.65	7.50	6.26	1.62	7.33	6.12	1.59	7.20	6.01	1.56	7.07	5.90			

Température	-10 °C			0 °C			10 °C			20 °C			30 °C					
	lb par						lb par						lb par					
	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.	litre	gal. imp.	gal. U.S.			
Moteurs à piston Classe 65	1.98	8.98	7.46	1.97	8.92	7.46	1.95	8.85	7.38	1.94	8.78	7.33	1.92	8.71	7.28			
Classe 120	2.01	9.10	7.59	1.99	9.03	7.54	1.97	8.96	7.46	1.96	8.88	7.41	1.94	8.82	7.35			

Densité de lubrifiant pour turbine à 15 °C

Huile 3cS2.09 lb/litre; 9.4 lb/gal. imp.; 7.92 lb/gal. U.S.

Huile 5cS2.15 lb/litre; 10.1 lb/gal. imp.; 8.14 lb/gal. U.S.

NOTE : Les poids indiqués sont valables pour la densité maximum aux températures du tableau. Le poids réel pour des conditions particulières peut habituellement être obtenu du fournisseur.

Les facteurs de conversion des litres en gallons impériaux et des kilogrammes en livres sont illustrés à GEN 1.9.2.

3.6 PLANS DE VOL ET ITINÉRAIRES DE VOL

3.6.1 Dépôt obligatoire

L'article 602.73 du RAC précise qu'il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef en vol VFR à moins qu'un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR n'ait été déposé, sauf lorsque le vol est effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l'aérodrome de départ.

Il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef en vol IFR, à moins qu'un plan de vol IFR n'ait été déposé. Le commandant de bord peut déposer au lieu du plan de vol IFR un itinéraire de vol IFR dans les cas suivants :

- a) le vol est effectué en partie ou en totalité à l'extérieur de l'espace aérien contrôlé; ou
- b) les installations ne permettent pas de communiquer les renseignements contenus dans le plan de vol à une unité de contrôle de la circulation aérienne, à une station d'information de vol ou à une station radio d'aérodrome communautaire.

Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef pour un vol entre le Canada et un État étranger à moins qu'un plan de vol n'ait été déposé.

3.6.2 Dépôt d'un plan ou d'un itinéraire de vol (article 602.75 du RAC)

602.75

- (1) Le plan de vol doit être déposé auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.
- (2) L'itinéraire de vol doit être déposé auprès d'une personne de confiance, d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.
- (3) Le plan de vol ou l'itinéraire de vol, doit être déposé de la façon suivante :
 - a) en envoyant, en remettant ou en communiquant de toute autre façon le plan de vol ou l'itinéraire de vol, ou les renseignements qu'il contient; et
 - b) en obtenant un accusé de réception du plan de vol ou de l'itinéraire de vol, ou des renseignements qu'il contient.

Une « personne de confiance » s'entend d'une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l'itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée par la présente section, lorsque l'aéronef est en retard :

- a) soit une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'aérodrome communautaire; ou
- b) soit un centre de coordination de sauvetage.

NOTE : L'avis doit renfermer les renseignements contenus dans l'itinéraire de vol.

Les plans de vol IFR doivent être déposés assez longtemps à l'avance pour que le personnel de contrôle ait le temps d'extraire et de noter les renseignements pertinents, de les mettre en rapport avec les renseignements qu'il possède sur les aéronefs sous contrôle, d'accomplir la coordination nécessaire et de déterminer la meilleure façon d'intégrer le

vol au trafic existant.

Afin d'aider l'unité ATS à améliorer son service et d'assurer un temps suffisant pour l'entrée de l'information dans le système de traitement des données, les pilotes sont priés de déposer leurs plans de vol IFR ou leurs itinéraires de vol IFR le plus tôt possible, de préférence 30 minutes au moins avant l'heure de départ prévue. On s'attend à ce que les pilotes soient prêts à décoller à l'heure de départ prévue. Il peut se produire certains retards si l'on demande l'autorisation IFR moins de 30 minutes après le dépôt du plan de vol. Il est aussi important d'aviser l'unité ATS de toute situation qui pourrait retarder considérablement le décollage. Les itinéraires de vol IFR doivent se limiter à un départ de l'espace aérien contrôlé et à une entrée dans cet espace. Plusieurs sorties de l'espace aérien contrôlé ou entrées dans cet espace ne seront pas acceptées par les ATS.

3.6.3 Plan de vol entre le Canada et un pays étranger

Un plan de vol VFR ou IFR doit être déposé avant d'effectuer un vol entre le Canada et un pays étranger. Si le vol doit s'effectuer dans un autre pays que les États-Unis, il faut déposer un plan de vol OACI.

Dans le cas des vols qui traversent la frontière vers les États-Unis, là où le point de départ est situé à proximité de la frontière, les plans de vol doivent être déposés au moins une heure à l'avance de façon à permettre une coordination adéquate et le transfert des données. Le respect de cette procédure permettra de diminuer les délais de départ. Les demandes pour les douanes ne sont pas traitées par les ATS tant que l'heure de départ réelle n'a pas été reçue. Par conséquent, lorsque le point de départ est situé à proximité de la frontière, les pilotes doivent prendre les mesures appropriées pour éviter les retards aux douanes. Pour de plus amples renseignements concernant les douanes, consulter la section FAL.

3.6.4 Mise en vigueur d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol VFR

Normalement, la mise en vigueur d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol VFR serait effectuée auprès d'une tour de contrôle, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire (CARS) au moment du départ afin d'activer le système d'alerte. Le pilote est responsable de prolonger ou d'annuler le plan de vol ou l'itinéraire de vol si ce vol est reporté ou annulé. Si aucune prolongation ou annulation n'a été reçue avant l'heure de départ proposée dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol déposé, l'unité responsable des services de la circulation aérienne (ATS) mettra le plan de vol à exécution en utilisant l'heure de départ prévue (ETD) comme l'heure réelle de départ (ATD), à moins qu'on l'ait avertie que l'aéronef n'a pas décollé.

3.7 CHANGEMENT À L'INFORMATION D'UN PLAN DE VOL OU D'UN ITINÉRAIRE DE VOL

Puisque les services d'alerte et de contrôle sont basés principalement sur les renseignements donnés par le pilote, il est indispensable de communiquer les modifications apportées aux plans de vol et aux itinéraires de vol à l'unité ou à la personne concernée dès que le changement se produit. Lorsqu'une personne a l'intention d'apporter un changement quelconque à l'itinéraire ou à la destination mentionnée dans le plan de vol VFR, le changement doit être transmis aussitôt que possible à l'unité ATS.

3.7.1 Plan de vol VFR ou itinéraire de vol

Les articles 602.76(3) et (4) du RAC précisent que le pilote doit, dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol, une station radio d'aérodrome communautaire ou la personne de confiance de la modification en ce qui concerne les renseignements suivants :

- a) le trajet du vol;
- b) la durée du vol; ou
- c) l'aérodrome de destination.

3.7.2 Plan de vol IFR ou itinéraire de vol

Les articles 602.76(1) et (2) du RAC précisent que le pilote doit, dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol, une station radio d'aérodrome communautaire ou la personne de confiance de la modification en ce qui concerne les renseignements suivants :

- a) l'altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière;
- b) le trajet du vol;
- c) l'aérodrome de destination; ou
- d) lorsque dans l'espace aérien contrôlé :
 - (i) dans le cas d'un plan de vol, la vitesse vraie à l'altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière, lorsque la modification prévue correspond à cinq pour cent ou plus de la vitesse vraie indiquée dans le plan de vol IFR, ou
 - (ii) le nombre de Mach, lorsque la modification prévue correspond à 0.01 ou plus du nombre de Mach inclus dans l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Lorsque le vol s'effectue dans l'espace aérien contrôlé, le pilote doit recevoir une autorisation du contrôle de la circulation aérienne avant de faire le changement prévu.

3.8 PLAN DE VOL OU ITINÉRAIRE DE VOL COMPOSITE — VFR ET IFR

Un pilote peut déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol composite qui décrit la ou les parties du trajet qu'il effectuera en vol VFR et celle ou celles qu'il effectuera en vol IFR. Toutes les règles régissant les vols VFR ou les vols IFR s'appliquent à la portion appropriée du trajet de l'aéronef. Un plan de vol ou un itinéraire de vol composite ne doit pas être déposé pour un aéronef qui pénétrera dans l'espace aérien contrôlé par la FAA, y compris l'espace aérien intérieur canadien délégué à la FAA, étant donné que les systèmes de NAV CANADA et de la FAA ne peuvent s'échanger correctement les données composites.

Le pilote qui dépose un plan de vol IFR pour la première partie d'un vol et un plan de vol VFR pour la seconde partie du même vol sera autorisé par l'ATC à se rendre dans l'espace aérien contrôlé jusqu'au point où se termine la partie IFR de son vol. Le pilote qui dépose un plan de vol VFR pour la première partie d'un vol et un plan de vol IFR pour la seconde partie du même vol est censé communiquer avec l'unité ATC compétente pour obtenir l'autorisation nécessaire avant le point où commence la partie IFR du vol. Si le pilote ne peut communiquer directement avec une unité ATC, il peut demander l'autorisation ATC par l'intermédiaire d'une FSS. Il est important que le vol se poursuive en conditions VFR jusqu'à ce que l'ATC délivre l'autorisation nécessaire à un vol IFR dans l'espace aérien contrôlé, et que le pilote accuse réception de cette autorisation.

3.9 PLANS DE VOL VFR DE LA DÉFENSE ET ITINÉRAIRES DE VOL DE LA DÉFENSE (ARTICLE 602.145 DU RAC)

L'article 602.145 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) définit les exigences s'appliquant aux aéronefs qui vont pénétrer ou évoluent dans une zone d'identification de défense aérienne (ADIZ). Pour être certains d'être au courant des vols VFR qui vont pénétrer ou évoluent dans les ADIZ, les services de la circulation aérienne (ATS) exigent que les pilotes déposent un plan de vol de la défense ou un itinéraire de vol de la défense conformément à la section RAC 3.16.2 du présent ouvrage.

L'article 602.145 ADIZ du RAC énonce ce qui suit :

602.145 ADIZ

- (1) Le présent article s'applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l'ADIZ, dont les dimensions sont précisées dans le *Manuel des espaces aériens désignés*.
- (2) Le plan de vol ou l'itinéraire de vol visé au présent article doit être déposé auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.

(3) Le commandant de bord d'un aéronef dont le point de départ situé dans l'ADIZ ou le dernier point de départ avant d'entrer dans l'ADIZ est doté d'installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l'itinéraire de vol doit :

- a) déposer, avant le décollage, un plan de vol ou un itinéraire de vol;
- b) dans le cas d'un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé à l'extérieur de l'ADIZ :
 - (i) indiquer dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ, et
 - (ii) aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'un aéroport communautaire un compte rendu de position comprenant l'emplacement de l'aéronef, l'altitude et l'aéroport de départ, ainsi que l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ;
- c) dans le cas d'un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé dans l'ADIZ, aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'un aéroport communautaire un compte rendu de position comprenant l'emplacement de l'aéronef, l'altitude et l'aéroport de départ.

(4) Le commandant de bord d'un aéronef dont le point de départ situé dans l'ADIZ ou le dernier point de départ avant d'entrer dans l'ADIZ n'est pas doté d'installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l'itinéraire de vol doit :

- a) aussitôt que possible après le décollage, déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol par radiocommunications; et
- b) dans le cas d'un aéronef VFR, indiquer dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ, s'il y a lieu.

(5) Le commandant de bord d'un aéronef VFR doit réviser l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ en informant une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'un aéroport communautaire, lorsqu'il y a lieu de croire que l'aéronef n'atteindra pas :

- a) l'heure prévue, à cinq minutes près d'avance ou de retard :
 - (i) soit un point de compte rendu,
 - (ii) soit le point d'entrée dans l'ADIZ, ou
 - (iii) soit le point de destination dans l'ADIZ;
- b) à 20 milles marins ou moins :
 - (i) soit le point d'entrée prévu dans l'ADIZ, ou
 - (ii) soit l'axe du trajet du vol indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol.

3.10 ESCALES

On ne peut inclure d'escale dans un plan de vol IFR. Sauf pour les vols outre-frontière, un seul plan de vol VFR ou un itinéraire de vol IFR ou VFR comportant une ou plusieurs escales en route peut être déposé pourvu que :

- a) pour les plans de vol VFR, l'escale soit de courte durée (pour prendre des passagers, se ravitailler en carburant, etc.);
- b) pour les itinéraires de vol IFR, l'escale sera dans l'espace aérien non contrôlé; et
- c) chaque escale soit indiquée par la répétition du nom de l'escale et la durée de l'escale dans la section « Route » du plan de vol ou de l'itinéraire de vol.

Indiquez la durée de l'escale en heures et en minutes en utilisant quatre chiffres consécutifs, par exemple CYXU 0045 CYXU. Vous pouvez inclure le numéro de téléphone de l'escale dans la section des « remarques » du plan de vol ou de l'itinéraire de vol, si ce renseignement est disponible. Cette information pourrait être utile dans le cas d'une opération de recherches et sauvetage.

Les plans de vols outre-frontière entre le Canada et les États-Unis doivent être déposés au point d'entrée des douanes afin d'éviter toutes procédures qui pourraient être inutilement amorcées par le service d'alerte suite à un délai lors du dédouanement. Les plans de vol pour des endroits au-delà du point d'entrée des douanes peuvent être déposés auprès d'une FSS de la FAA.

Lorsque des escales sont prévues, le temps prévu écoulé sera la durée totale du vol jusqu'à la destination finale, y compris la durée de(des) l'escale(s). Il faut tenir compte que les opérations de recherches et sauvetage (SAR) seront entreprises à l'heure SAR indiquée ou dans le cas où l'heure SAR n'est pas indiquée, 60 minutes pour un plan de vol et 24 heures pour un itinéraire de vol après l'ETA de la destination finale. Les pilotes désirant que des opérations SAR soient entamées pour chaque étape doivent déposer un plan de vol pour chacune des escales.

3.10.1 Plans de vol IFR consécutifs

Des plans de vol IFR consécutifs peuvent être déposés au point de départ initial dans les circonstances suivantes :

- a) lorsque le point de départ initial et les escales sont situés au Canada sauf qu'un plan de vol pour un départ sera accepté lorsqu'il s'agit d'un départ qui sera effectué dans un espace aérien contrôlé des États-Unis;
- b) lorsque les escales doivent être effectuées dans une même période de 24 heures; et
- c) on doit fournir à l'unité responsable de la planification des vols les renseignements suivants à l'égard de chaque étape

du vol :

- (i) point de départ,
- (ii) altitude,
- (iii) route,
- (iv) destination,
- (v) heure de départ prévue,
- (vi) durée totale prévue,
- (vii) aérodrome de décollage, et
- (viii) carburant à bord et, au besoin :
 - (A) la vitesse vraie,
 - (B) le nombre de personnes à bord,
 - (C) l'endroit d'où sera effectué le compte rendu d'arrivée.

3.11 VOL DE NAVIGATION D'ENTRAÎNEMENT AUX INSTRUMENTS

Un vol d'entraînement aux instruments en IFR n'a pas d'escalas et une ou plusieurs approches aux instruments sont exécutées en route. Par exemple, un pilote part de l'aéroport A, fait une approche aux instruments à l'aéroport B et s'en revient atterrir à l'aéroport A ou atterri à l'aéroport C.

Ce qui suit s'applique :

- a) Un seul plan de vol est déposé.
- b) Les endroits en route où on prévoit exécuter des approches aux instruments et des remontées doivent être énumérés à la case « Autres renseignements » du plan de vol avec la période de temps prévue pour chaque approche (par exemple, Demande NDB piste 32 à B-15 minutes).
- c) La case de la durée totale estimée (EET) du plan de vol n'inclut PAS le temps prévu pour exécuter les approches aux endroits en route.
- d) Normalement, l'ATC autorisera l'aéronef à sa destination finale.
- e) S'il n'est pas possible d'autoriser un aéronef jusqu'à sa destination ou, d'attribuer une altitude opérationnelle acceptable avec l'autorisation initiale, une heure ou un endroit précis, auquel le pilote de l'aéronef peut s'attendre à recevoir l'autorisation subséquente jusqu'à la destination ou de monter à une altitude supérieure sera émise avec l'autorisation initiale.
- f) Lorsqu'une autorisation pour une approche en route est demandée, une autorisation d'approche interrompue sera émise à l'aéronef avant le commencement de l'approche.
- g) Si le trafic ne permet pas une approche, des instructions d'attente seront émises à l'aéronef sur demande du pilote.

3.12 FERMETURE

Conformément aux dispositions de l'article 602.77 du RAC,

un compte rendu d'arrivée pour un plan de vol VFR doit être fait à une unité ATS, une station d'information de vol, une station radio d'aérodrome communautaire dès que possible après l'atterrissage mais :

- a) avant l'heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans le plan de vol; ou
- b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n'est précisée dans le plan de vol, dans l'heure suivant la dernière heure d'arrivée prévue communiquée.

Le pilote qui termine un vol pour lequel un itinéraire de vol a été déposé doit s'assurer qu'un compte rendu d'arrivée est déposé auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol, d'une station radio d'aérodrome communautaire ou, s'il y a lieu, auprès de la personne de confiance, dès que possible après l'atterrissage mais :

- a) avant l'heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans l'itinéraire de vol; ou
- b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n'est précisée dans l'itinéraire de vol, dans les 24 heures suivant la dernière heure d'arrivée prévue communiquée.

Le pilote qui termine un vol IFR à un aérodrome où une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d'information de vol est en service n'est pas tenu de déposer un compte rendu d'arrivée, à moins que l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente ne lui en fasse la demande.

Le pilote doit indiquer clairement qu'il désire fermer son plan de vol ou son itinéraire de vol. Sinon, l'organisme intéressé pourrait déclencher des opérations de recherches et de sauvetage. Lors des vols VFR, on ne doit jamais supposer que, là où il y a une tour de contrôle ou une FSS, le personnel de l'ATS déposera automatiquement un compte rendu d'arrivée. Les appels interurbains sans frais des installations ATS, indiqués dans le CFS, peuvent être faits à cet effet.

3.12.1 Compte rendu d'arrivée

L'article 602.78 du RAC précise que le contenu d'un compte rendu d'arrivée pour un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol, lesquels sont énumérés dans le CFS, doit inclure :

- a) la marque d'immatriculation de l'aéronef, le numéro du vol ou l'indicatif radio;
- b) le type de plan de vol ou d'itinéraire de vol;
- c) l'aérodrome de départ;

- d) l'aérodrome d'arrivée; et
- e) la date et l'heure d'arrivée.

3.12.2 Fermeture d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol avant l'atterrissage

Un pilote effectuant un vol pour lequel il a déposé un plan de vol ou un itinéraire de vol auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire, a la possibilité de fermer ce plan de vol ou cet itinéraire de vol avant l'atterrissage.

La fermeture d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol est considérée comme correspondant au dépôt d'un compte rendu d'arrivée; cela signifie donc la fin du service d'alerte assuré pour le déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage.

En régime IFR, l'utilisation du terme « Annuler IFR » signifie que l'unité ATC met fin à l'espacement IFR, et non pas la fermeture automatique du plan de vol ou de l'itinéraire de vol. En conséquence, le service d'alerte pour le déclenchement des opérations de recherche et sauvetage demeure actif et repose sur les données incluses dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol original. Le pilote évoluant maintenant selon les règles de vol à vue doit fermer le plan de vol ou l'itinéraire de vol avant l'atterrissage ou déposer un compte rendu d'arrivée après l'atterrissage, auprès de l'unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.

3.13 EXIGENCES DE CARBURANT

Les exigences de carburant contenu dans cette section ne s'appliquent pas aux planeurs, aux ballons et aux avions ultralégers. (article 602.78 du RAC)

En plus des exigences relatives au carburant pour les vols VFR et IFR, tout aéronef doit transporter une quantité de carburant suffisante compte tenu :

- a) de la circulation au sol et des retards de décollage prévisibles;
- b) des conditions météorologiques;
- c) des acheminements prévisibles de la circulation aérienne et des retards de circulation prévisibles;
- d) de l'atterrissage à un aérodrome convenable en cas d'une perte de pression cabine ou, dans le cas d'un aéronef multimoteur, d'une panne d'un moteur, au point le plus critique du vol; et
- e) de toute autre condition prévisible qui pourrait retarder l'atterrissage.

3.13.1 Vol VFR

Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :

- a) dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère :
 - (i) le jour, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale, ou
 - (ii) la nuit, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale; ou
- b) dans le cas d'un hélicoptère, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 20 minutes à la vitesse de croisière normale.

3.13.2 Vol IFR

Un aéronef en vol IFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :

- a) dans le cas d'un avion à hélice :
 - (i) lorsqu'un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu'à l'aérodrome de dégagement et d'y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes, ou
 - (ii) lorsqu'un aérodrome de dégagement n'est pas indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes;
- b) dans le cas d'un avion à turboréacteurs ou d'un hélicoptère :
 - (i) lorsqu'un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu'à l'aérodrome de dégagement et d'y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes, ou
 - (ii) lorsqu'un aérodrome de dégagement n'est pas indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes.

3.14 EXIGENCES RELATIVES AU CHOIX DE L'AÉRODROME DE DÉGAGEMENT — VOLS IFR

Sauf si une autorisation du ministre est indiquée sur le certificat d'exploitation aérienne ou le certificat d'exploitation privée, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un vol IFR à moins que le plan de vol IFR ou l'itinéraire

de vol IFR déposé n'indique un aérodrome de dégagement comprenant une aire d'atterrissage convenable pour l'aéronef. Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'indiquer dans un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR un aérodrome de dégagement à moins que les renseignements météorologiques à sa disposition n'indiquent que le plafond et la visibilité au sol à cet aérodrome de dégagement seront, à l'heure d'arrivée prévue, égaux ou supérieurs aux minimums météorologiques d'aérodrome de dégagement précisés dans le CAP (articles 602.122 et 602.123 du RAC).

On peut se fonder sur les prévisions d'aérodrome (TAF) qui contiennent les termes BECMG, TEMPO ou PROB pour déterminer si un aérodrome convient à titre d'aérodrome de dégagement, à condition de respecter les critères suivants :

- a) lorsque les conditions sont censées s'améliorer, on doit considérer que le groupe BECMG prévu s'applique à la fin de la période de validité du groupe, et ces conditions ne doivent pas être inférieures aux minimums météorologiques d'aérodrome de dégagement publiés pour l'aérodrome visé;
- b) lorsque les conditions sont censées se détériorer, on doit considérer que le groupe BECMG prévu s'applique au début de la période de validité du groupe, et ces conditions ne doivent pas être inférieures aux minimums météorologiques d'aérodrome de dégagement publiés pour l'aérodrome visé;
- c) le groupe TEMPO prévu ne doit pas être inférieur aux minimums météorologiques d'aérodrome de dégagement publiés pour l'aérodrome visé;
- d) le groupe PROB prévu ne doit pas être inférieur aux minimums d'atterrissage indiqués pour l'aérodrome visé.

3.14.1 Exigences relatives aux minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement

Les minimums météorologiques autorisés pour les aérodromes de dégagement doivent être établis à l'aide des renseignements présentés dans les tableaux ci dessous. Les minimums qui figurent dans le « Tableau des minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement » de la section GEN du CAP (reproduit ci dessous) remplacent tous les minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement publiés sur les cartes d'aérodrome dans le CAP. Les minimums dérivés pour un aérodrome de dégagement doivent tenir compte de la performance de l'aéronef, des limites de l'équipement de navigation, des aides à la navigation en état de fonctionnement, du type de prévision météorologique et de la piste utilisée.

Les pilotes peuvent se prévaloir d'une approche au GNSS à un aérodrome de dégagement pourvu que l'aérodrome de destination prévu soit doté d'une aide à l'approche traditionnelle en état de fonctionnement et que le pilote ait déterminé que l'intégrité, fournie par la fonction RAIM ou par le WAAS

(système de renforcement à couverture étendue), requise pour exécuter une approche LNAV (navigation latérale) devrait être assurée à l'aérodrome de dégagement prévu à l'ETA, comme cela est décrit à l'article 3.16.12 de la section COM. Il faut noter que si un pilote se prévaut d'une approche GNSS à un aérodrome de dégagement afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de planification de vol, il ne peut avoir recours au GNSS pour aucune partie de l'approche à l'aérodrome de destination. Autrement dit, lorsqu'un pilote détermine les exigences météorologiques minimales pour un aérodrome de dégagement, il peut seulement se prévaloir des aides traditionnelles en état de fonctionnement à cet aérodrome.

Si les pilotes se prévalent d'une approche GNSS à l'aérodrome de dégagement, les minimums de la LNAV publiée sont les limites d'atterrissage les plus basses qui peuvent servir au moment de déterminer les exigences relatives aux minimums météorologiques aux aérodromes de dégagement. Les minimums LNAV/VNAV ou LPV ne peuvent pas être utilisés.

Les pilotes peuvent se prévaloir de l'utilisation du GNSS à la place des NAVAID au sol traditionnelles à l'aérodrome de dégagement indiqué dans le plan de vol, conformément aux articles 3.16.9 et 3.16.12 de la section COM.

TABLEAU DES MINIMUMS MÉTÉOROLOGIQUES POUR LES AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT

INSTALLATIONS DISPONIBLES AUX AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT CONVENABLES	CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES REQUISES
DEUX OU PLUSIEURS APPROCHES DE PRÉCISION UTILISABLES, chacune autorisant des minimums d'approche directe vers des pistes séparées appropriées	400-1 ou 200-1/2 au-dessus des plus basses valeurs de HAT et de visibilité utilisables, selon la plus élevée des deux.
UNE APPROCHE DE PRÉCISION UTILISABLE	600-2* ou 300-1 au-dessus des plus basses valeurs de HAT et de visibilité utilisables, selon la plus élevée des deux.
SEULEMENT APPROCHE DE NON-PRÉCISION POSSIBLE	800-2* ou 300-1 au-dessus des plus basses valeurs de HAT/HAA et de visibilité utilisables, selon la plus élevée des deux.
AUCUNE APPROCHE IFR DISPONIBLE	Les conditions météorologiques prévues ne doivent pas être inférieures à 500 pi au-dessus de l'altitude IFR minimale qui permettra l'exécution d'une approche et d'un atterrissage VFR.
POUR LES HÉLICOPTÈRES Lorsque des procédures d'approche aux instruments sont possibles	Plafond situé à 200 pi au-dessus des minimums pour l'approche à effectuer, et visibilité d'au moins 1 SM, mais en aucun cas inférieure à la visibilité minimale pour l'approche à effectuer.

* 600-2 et 800-2, selon le cas, sont considérés comme étant des MINIMUMS DE DÉGAGEMENT NORMALISÉS.

Si les critères choisis pour l'aérodrome de dégagement correspondent aux minimums normalisés, les minimums suivants sont également autorisés :

MINIMUM DE DÉGAGEMENT NORMALISÉ		SI LES MINIMUMS NORMALISÉS S'APPLIQUENT, LES MINIMUMS SUIVANTS SONT ÉGALEMENT AUTORISÉS	
PLAFOND	VISIBILITÉ	PLAFOND	VISIBILITÉ
600	2	700	1 1/2
		800	1
800	2	900	1 1/2
		1000	1

NOTES 1 : Les critères susmentionnés sont établis en tenant compte du fait qu'il existe une TAF à l'aérodrome.

2 : Les aérodromes pour lesquels un AVIS D'AÉRODROME est publié peuvent être choisis comme aérodromes de dégagement si les conditions météorologiques prévues ne sont pas inférieures à 500 pi au-dessus de la HAT/HAA la plus basse utilisable et si la visibilité est de trois milles au moins.

3 : Les aérodromes pour lesquels une PRÉVISION DE ZONE GRAPHIQUE (GFA) est publiée peuvent être choisis comme aérodromes de dégagement si les conditions météorologiques prévoient l'ensemble des éléments suivants :

- les nuages ne sont pas inférieurs à 1 000 pi au-dessus de la valeur la plus basse de HAT/HAA utilisable;
- il n'y a pas de cumulonimbus;
- la visibilité est de 3 milles au moins.

4 : Les minimums pour le plafond sont calculés à l'aide de la procédure HAA ou HAT. Les valeurs de plafond dans les prévisions météorologiques pour l'aviation sont exprimées par tranches de 100 pi. Pour des valeurs inférieures ou égales à 20 pi, prendre la centaine inférieure; pour des valeurs supérieures à 20 pi, prendre la centaine supérieure.

Exemples :

- HAA 620 pi = valeur de plafond de 600 pi;
- HAA 621 pi = valeur de plafond de 700 pi
- HAT 420 pi = valeur de plafond de 400 pi;
- HAT 421 pi = valeur de plafond de 500 pi.

5 : Les valeurs de visibilité calculées ne devraient pas être supérieures à trois milles.

Avertissement : Toutes les hauteurs indiquées dans une GFA sont des hauteurs ASL, sauf indication contraire.

Dans les critères susmentionnés, l'accent est mis sur la disponibilité des valeurs de HAT/HAA et de visibilité les plus basses utilisables à l'atterrissage pour un aérodrome. Pour

déterminer ces valeurs, le pilote devrait tenir compte des éléments suivants :

- la disponibilité opérationnelle de l'équipement de navigation au sol en consultant les NOTAM;
- la compatibilité de l'équipement de l'aéronef avec l'équipement de navigation au sol;
- les conditions de vent de surface prévues qui pourraient influencer sur le choix de la piste d'atterrissage et des minimums d'approche qui s'y rattachent;
- la présence des termes tels que BECMG, TEMPO et PROB dans la prévision (voir l'article 3.14 de la section RAC) pour déterminer l'utilisation opérationnelle de l'aérodrome;
- toutes les hauteurs mentionnées dans une GFA sont des hauteurs ASL sauf indication contraire, et l'altitude du relief doit être prise en considération en vue de déterminer le plafond le plus bas prévu à un endroit donné;
- les valeurs minimales à l'aérodrome de dégagement calculées pour un vol précédent peuvent ne pas convenir à un vol subséquent.

3.15 ÉLÉMENTS D'UN PLAN DE VOL CANADIEN / D'UN ITINÉRAIRE DE VOL CANADIEN ET D'UN PLAN DE VOL DE L'OACI

3.15.1 Généralités

Ce formulaire de plan de vol est utilisé pour les plans de vol canadiens ou les itinéraires de vol canadiens ainsi que pour les plans de vol de l'OACI. Pour remplir le formulaire, il faut simplement reporter les renseignements demandés dans les cases correspondantes. L'information requise qui s'applique à la fois aux plans de vol canadiens et itinéraires de vol canadiens ainsi qu'aux plans de vol de l'OACI doit être inscrite dans les cases blanches. Les cases ombrées sont réservées à l'information qui ne concerne que les plans de vol canadiens et itinéraires de vol canadiens.

NOTE : Un plan de vol canadien est utilisé pour les vols du Canada vers les États-Unis.

3.15.2 Canadien

Un plan de vol ou un itinéraire de vol canadien doit renfermer l'information précisée dans le *Supplément de vol-Canada* (CFS), c'est-à-dire :

- identification de l'aéronef
- règles de vol
- type de vol
- nombre (si supérieur à un)
- type d'aéronef
- catégorie de turbulence de sillage

- équipement
- aérodrome de départ
- heure de départ (UTC) – prévue/réelle
- vitesse de croisière
- altitude/niveau de vol
- route
- aérodrome de destination
- durée totale estimée (EET)
- temps SAR (n'est pas requis pour un plan de vol OACI)
- aérodrome(s) de décollage
- renseignements divers (ADCUS s'il y a lieu)
- autonomie (temps de vol en heures et minutes)
- nombre total de personnes à bord
- catégorie de radiobalise de secours (n'est pas requis pour un plan de vol OACI)
- équipement de survie (type, gilets de sauvetage, canots)
- couleur et marques de l'aéronef
- remarques (autres équipements de survie)
- compte rendu d'arrivée – endroit où celui-ci sera déposé (n'est pas requis pour un plan de vol OACI)
- nom et numéro ou adresse de la personne ou de la compagnie à aviser si des mesures SAR doivent être entreprises (n'est pas requis pour un plan de vol OACI)
- nom du pilote
- numéro de licence du pilote (licence canadienne de pilote seulement – n'est pas requis pour un plan de vol OACI)

3.15.3 OACI

Les plans de vol pour les vols internationaux qui partent ou qui entrent au Canada doivent être déposés dans le format OACI tel que spécifié dans le Doc 4444-RAC/501/Mil GPH 270 DOD FLIGHT INFO PUBLICATION.

Pour les besoins de la planification des vols, les vols entre le Canada et les États-Unis continentaux ne sont pas classés comme « vols internationaux ».

3.15.4 Instructions pour remplir le formulaire

- a) Suivre avec précision le format et la façon d'indiquer les données.

Commencer à insérer les données dans la première espace prévue à cette fin. S'il y a plus d'espace que nécessaire, ne rien ajouter de surplus.

L'heure doit être indiquée par quatre caractères UTC.

Indiquer la durée du vol prévue (EET) par 4 caractères (heures et minutes pour les plans de vol).

NOTE : Étant donné que la durée du vol prévue dans un itinéraire de vol peut comprendre des jours aussi bien que des heures et des minutes, il faut utiliser 6

chiffres, au besoin.

La partie ombragée précédant la case 3 sera complétée par les services ATS et COM, sauf si la responsabilité d'initier le message du plan de vol a été déléguée.

NOTE : Lorsque le terme « aérodrome » est utilisé dans un plan de vol, il comprend tous les emplacements autres que les aérodromes pouvant être utilisés par certains types d'aéronefs, par exemple, les hélicoptères et les ballons.

- b) Instructions pour l'insertion des données ATS :

- (i) Remplir les cases 7 à 18 de la façon indiquée ci-dessous.
- (ii) Remplir également la case 19 en vue de faciliter les services d'alerte SAR.

NOTE : Les numéros de case sur le formulaire ne sont pas placés en ordre consécutif, étant donné qu'ils correspondent aux numéros de champ type des messages ATS.

3.16 CONTENU DU PLAN DE VOL OU DE L'ITINÉRAIRE DE VOL

3.16.1 Case 7 : Identification de l'aéronef (7 caractères au maximum)

Canadien :

Normalement, ceci se compose des lettres d'immatriculation de l'aéronef ou de l'indicatif de la compagnie suivi du numéro de vol. Par exemple :

- Immatriculation N123B, CGABC, 4XGUC, etc. de l'aéronef :
- Exploitant de l'aéronef ACA123, KLM672, etc. et numéro de vol :
- Indicatif d'appel BRUNO12, SWIFT45, RED1, etc. tactique :

OACI :

- a) la marque d'immatriculation de l'aéronef, par exemple, E1AKO, 4XBCD, N2567GA, lorsque :
 - (i) en radiotéléphonie l'indicatif d'appel devant être utilisé par l'aéronef consistera uniquement de cette identification, par exemple, OOTEK, ou sera précédé par l'indicatif OACI assigné à l'exploitant de l'aéronef (par exemple, SABENA OOTEK);
 - (ii) l'aéronef n'est pas équipé de radio; ou
- b) l'indicatif de l'OACI désignant l'exploitant de l'aéronef suivi par le numéro de vol, par exemple, KLM511, NGA213, JTR25 lorsqu'en radiotéléphonie l'indicatif d'appel à être utilisé par l'aéronef consistera de l'indicatif de téléphonie de l'OACI pour l'exploitant suivi par le numéro de vol (par exemple, KLM511).

NOTE : Les conditions sur l'utilisation des indicatifs

d'appel en radiotéléphonie sont incluses dans l'Annexe 10, Volume II, Chapitre 5. L'indicatif et les indicatifs de téléphonie de l'OACI pour les exploitants sont inclus dans le Doc 8585 – Indicatifs des exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques.

3.16.2 Case 8 : Règles de vol et type de vol

a) Règles de vol (1 caractère) (OACI et canadien)

INSÉRER

- I pour IFR
- V pour VFR
- Y pour IFR en premier et VFR ensuite
- Z pour VFR en premier et IFR ensuite

Si la catégorie « Y » ou « Z » est utilisée, il faut préciser dans la section réservée à la route le(s) point(s) où un changement de règles de vol est prévu. Par ailleurs, là où il y a plus d'un changement de règles de vol, la catégorie utilisée reflétera la première règle de vol. Par exemple, on utilisera « Z » pour VFR/IFR/VFR.

b) Type de vol (2 caractères)

Premier caractère : (Canadien seulement – s'il y a lieu)

- C pour VFR contrôlé
- D plan de vol de la défense
- E pour itinéraire de vol de la défense
- F pour itinéraire de vol

Deuxième caractère : (OACI — s'il y a lieu)

- S pour service aérien régulier
- N pour opérations aériennes non régulières
- G pour aviation générale
- M pour militaire
- X pour autre que les catégories définies ci-dessus

3.16.3 Case 9 : Nombre et type d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage

a) Nombre d'aéronefs (1 ou 2 caractères) : Incrire le nombre d'aéronefs, s'il y en a plus d'un.

b) Type d'aéronef (2 à 4 caractères) : Incrire l'indicatif de type d'aéronef approprié de l'OACI. Si aucun indicatif n'a été assigné, ou dans le cas de vols de formation mettant en cause plus d'un type, inscrire « ZZZZ » et préciser à la case 18 le nombre et le(s) type(s) d'aéronefs précédés de « TYP/ ».

c) OACI – Catégories d'aéronefs de turbulence de sillage (1 caractère) :

- /H – HEAVY (lourd), pour indiquer un type d'aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de 136 000 kg (300 000 lb) ou plus;
- /M – MEDIUM (moyen), pour indiquer un type d'aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage

de moins de 136 000 kg (300 000 lb) mais de plus de 7 000 kg (15 500 lb);

- /L – LIGHT (léger), pour indiquer un type d'aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de 7 000 kg (15 500 lb) ou moins.

3.16.4 Case 10 : Équipement (Canada et OACI)

Les suffixes appropriés doivent être ajoutés pour l'équipement de communication (COM), de navigation (NAV), d'aide à l'approche et pour l'équipement SSR en état de fonctionnement à bord de l'aéronef. Les premiers suffixes indiquent l'équipement COM, NAV et d'aide à l'approche et sont suivis d'un trait oblique lui-même suivi du suffixe pour indiquer l'équipement SSR.

a) Équipement COM, NAV et d'aide à l'approche : INSÉRER l'une ou l'autre lettre suivante selon le cas :

- N si aucun équipement COM, NAV ou d'aide à l'approche n'est transporté à bord de l'aéronef pour la route prévue ou si l'équipement est hors d'usage.
- S si l'équipement de base COM, NAV et d'aide à l'approche est transporté à bord de l'aéronef pour la route prévue et en bon état de fonctionnement (voir la Note 1).

ET/OU INSÉRER une ou plusieurs des lettres suivantes pour indiquer que l'équipement COM, NAV ou d'aide à l'approche est disponible et en bon état de fonctionnement :

A	(Non alloué)	M	(Non alloué)
B	(Non alloué)	O	VOR
C	LORAN C	P	(Non alloué)
D	DME	Q	(Non alloué)
E	(Non alloué)	R	Certification de type RNP (Note 4)
F	ADF	T	TACAN
G	GNSS (Note 5)	U	UHF
H	HF RTF	V	VHF
I	INS	W	Certification RVSM
J	Liaison de données (Note 3)	X	Certification MNPS
K	MLS	Y	Certification CMNPS (Note 6)
L	ILS	Z	Autre équipement transporté (Note 2)

NOTES 1 : L'équipement de base est considéré comme étant de type VHF, ADF, VOR et ILS.

2 : Si la lettre « Z » est employée, préciser à la case 18 de quel autre équipement transporté il s'agit, précédé de COM/ et/ou NAV/, selon le cas.

3 : Si la lettre « J » est employée, préciser à la case 18 de quel équipement transporté il s'agit, précédé de DAT/ suivi par une ou plusieurs lettres, selon le cas.

4 : La lettre « R » indique qu'un aéronef répond

au type de RNP (qualité de navigation requise) (p. ex. espace aérien RNP) prescrit pour le ou les segments de route, la ou les routes et régions concernés.

5 : Lorsque la lettre « G » est employée sur un plan de vol IFR, le récepteur GPS doit être approuvé conformément aux exigences prescrites dans la norme TSO C-129 (classes A1, A2, B1, B2, C1 ou C2), installé et approuvé conformément aux articles pertinents du Manuel de navigabilité, et utilisé conformément au manuel de vol ou au supplément au manuel de vol approuvé. Les pilotes sont invités à utiliser la lettre « G » sur les plans de vol VFR lorsqu'ils utilisent le GPS comme aide à la navigation VFR. Les récepteurs conformes à la norme TSO C-129 ne sont pas obligatoires pour les vols VFR.

6 : La lettre « Y » n'est employée que si un aéronef est utilisé dans l'une des circonstances suivantes :

- a) uniquement au Canada ou en provenance du Canada à destination des États-Unis, et s'il est certifié pour les CMNPS (plan de vol canadien);
- b) sur des routes internationales en provenance ou à destination du Canada (autres que celles mentionnées au point a) ci-dessus), et s'il est certifié pour les CMNPS, mais non pour les NAT MNPS (plan de vol OACI).

7 : Les pilotes qui inscrivent la lettre /G en plus de /I, /X, /Y, /W ou /R devraient être conscients que, à cause de limites techniques, les contrôleurs ne voient qu'une seule lettre du suffixe décrivant l'équipement. Comme les autres suffixes d'équipement sont affichés en priorité avant la lettre /G, les contrôleurs risquent de ne pas savoir qu'un aéronef est équipé d'un GPS. Dans pareils cas, il se pourrait que les contrôleurs appliquent des critères d'espacement plus grands que ceux nécessaires dans un espace aérien non radar. S'ils le souhaitent, les pilotes peuvent aviser oralement les contrôleurs que leur aéronef est équipé d'un GPS et ainsi bénéficier d'un espacement optimal.

8 : La lettre « W » ne doit pas être utilisée pour les vols en formation, peu importe si des aéronefs au sein de cette formation sont certifiés RVSM.

b) *Équipement SSR* (Canada et OACI) :

INSÉRER un ou deux des codes suivants pour décrire l'équipement SSR en bon état de fonctionnement transporté à bord de l'aéronef :

- N Aucun
- A Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4096 codes)
- C Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4096 codes) et mode C
- X Transpondeur — mode S, sans transmission de l'identification de l'aéronef et de l'altitude-pression

- P Transpondeur — mode S, avec transmission de l'altitude-pression mais non de l'identification de l'aéronef
- I Transpondeur — mode S, avec transmission de l'identification de l'aéronef mais non de l'altitude-pression
- S Transpondeur — mode S, avec transmission de l'identification de l'aéronef et de l'altitude-pression
- D Capacité de surveillance dépendante automatique (ADS)

Exemples :

Aéronef	Équipement	Inscrire
Cessna 172 (C172)	VHF seulement et pas de transpondeur	V/N
Cessna 414 (C414)	VHF, VOR, ADF, ILS, DME, HF; Transpondeur modes A et C	SDH/C
Boeing 747 (B747)	VHF, VOR, ADF, ILS, DME, HF et transpondeur mode S avec transmission de l'altitude-pression mais non de l'identification de l'aéronef	SDH/P

3.16.5 Case 13 : Aéroport de départ et heure

Aéroport de départ : (4 caractères maximum)

Dans un plan/itinéraire de vol canadien, le point de départ, les escales, la destination et l'aéroport de décollage devraient être indiqués à l'aide des trois ou quatre caractères de l'indicateur d'emplacement figurant dans le CFS, ou pour les vols vers les États-Unis dans le *US Government Flight Information Publication*, par exemple, Ottawa-CYOW, Waterville-CW3, Seattle Tacoma Int'l – KSEA.

Dans les plans de vol OACI, les quatre caractères de l'indicateur d'emplacement doivent être utilisés. Lorsqu'il n'y a pas d'indicateur d'emplacement, comme c'est le cas pour les hydroaéroports ou bon nombre d'aéroports terrestres VFR, inscrire ZZZZ, et préciser à la case 18 le nom de l'aéroport, par exemple, lac Scugog, Ontario. Si le nom du point de départ n'est pas inscrit dans les publications aéronautiques, inscrire la latitude et la longitude en degrés et en minutes.

Heure : (4 caractères maximum)

Heure – l'heure et les minutes sont indiquées en Temps universel coordonné (UTC)

NOTE : Les pilotes peuvent déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol jusqu'à 24 heures avant l'heure de départ.

3.16.6 Case 15 : Vitesse de croisière, altitude/ niveau de vol et route

Canadien :

NOTES 1 : À l'intérieur des voies et des routes aériennes désignées, les vols IFR peuvent être effectués en suivant les MEA ou MOCA publiées sauf, en hiver,



lorsque la température est de beaucoup inférieure à celle de l'atmosphère type internationale (ISA). Dans ce cas, les aéronefs devraient maintenir au moins 1000 pieds de plus que les MEA ou MOCA publiées (voir RAC 8.5 et 9.5).

- 2 : Les routes préférentielles IFR, publiées dans la Section Planification du CFS, contribuent à la gestion efficace et ordonnée de la circulation aérienne entre certains aérodromes. Les pilotes sont encouragés de choisir ces routes lorsqu'ils déposent leur plan de vol.

Canadien et OACI :

INSÉRER

- la vitesse initiale de croisière telle que décrit en a),
- le niveau initial de croisière tel que décrit en b),
- et la description de la route telle que décrit en c).

a) *Vitesse de croisière* (5 caractères maximum)

INSÉRER la vitesse vraie pour la première partie du temps de vol de croisière ou le temps de vol de croisière en entier, sera exprimé soit :

En kilomètres-heure, (OACI seulement) exprimé par un « K » suivi de 4 chiffres (par exemple, K0830);

ou, En nœuds, exprimé par un « N » suivi de 4 chiffres (par exemple, N0485);

ou, En nombre de Mach, lorsqu'indiqué par l'autorité ATS concernée, à la centième unité Mach la plus près, exprimé par un « M » suivie de 3 chiffres (par exemple, M082).

b) *Niveau de croisière* (5 caractères maximum)

INSÉRER le niveau de croisière prévu pour la première ou toute la portion de la route prévue, en terme de :

Niveau de vol, exprimé par un « F » suivi par 3 chiffres (par exemple, F085; F330);

ou, Niveau métrique standard en dizaines de mètres, exprimé par un « S » suivi de 4 chiffres (par exemple, S1130) lorsqu'indiqué par l'autorité ATS concernée;

ou, Altitude en centaines de pieds, exprimée par un « A » suivi de 3 chiffres (par exemple, A045; A100);

ou, Altitude en dizaines de mètres, exprimée par un « M » suivi de 4 chiffres (par exemple, M0840);

ou, pour les vols VFR non contrôlés, les lettres VFR (OACI).

c) *Route* [incluant les changements de vitesse, niveau et/ou règles de vol]

Vols le long des routes ATS désignées

INSÉRER si l'aérodrome de départ est situé sur ou relié à la route ATS, l'indicatif de la route ATS initiale (par exemple, si l'aérodrome de départ est Ottawa : V300 ULAMO, etc.),

ou, si l'aérodrome de départ n'est pas sur ou relié à la route ATS : les lettres DCT (OACI seulement) suivies par le point significatif joignant la route ATS initiale, suivi par l'indicatif de la route ATS,

ou, en inscrivant (Canadien seulement) le point joignant

la route ATS initiale suivi par l'indicatif de la route ATS (par exemple, si l'aérodrome de départ est Ottawa : YSH R76 YGK, etc.),

INSÉRER chaque point auquel un changement de vitesse ou de niveau, un changement de route ATS et/ou changement de règles de vol sont prévus (par exemple, YMX/N0200A170 IFR),

NOTE : Lorsqu'une transition entre une route ATS inférieure et une route ATS supérieure est prévue, et que ces routes sont orientées dans la même direction, il n'est pas nécessaire d'inscrire le point de transition.

SUIVI DANS CHAQUE CAS par l'indicatif du tronçon de route ATS suivant même si pareil au précédent (par exemple, si l'aérodrome de départ est Ottawa : V300 ULAMO V300, etc.),

ou, par DCT (OACI seulement), si le vol vers le point significatif suivant est à l'extérieur d'une route désignée à moins que les deux points soient définis par des coordonnées géographiques.

ou, en inscrivant (Canadien seulement) le point suivant si le vol vers le point suivant est à l'extérieur d'une route désignée (par exemple, si l'aérodrome de départ est Ottawa : V300 ULAMO 3B, etc.). Dans un plan de vol ou un itinéraire de vol canadien, l'absence du terme DCT entre deux points indique un vol direct.

Vols à l'extérieur des routes ATS désignées

OACI seulement :

INSÉRER les points normalement à moins de 30 minutes de temps de vol ou ceux espacés de 370 km (200NM) (OACI seulement), incluant chaque point auquel un changement de vitesse ou de niveau, de route ou de règles de vol est prévu,

ou, lorsque prescrit par une ou les autorités ATS concernées,

DÉFINIR (OACI seulement) la route des vols effectués principalement en direction est-ouest, entre le 70°N et le 70°S, qui est composée par des points significatifs formés par les intersections d'un demi degré ou des degrés entiers de latitude avec des méridiens espacés à des intervalles de 10° de longitude. En ce qui a trait aux vols effectués à l'extérieur de ces latitudes, les routes doivent être définies par les points significatifs qui sont formés par l'intersection des parallèles et des méridiens, normalement espacés de 20° de longitude. La distance entre les points significatifs doit être la plus grande possible, mais sans dépasser une heure de temps en vol. Au besoin, des points significatifs supplémentaires doivent être établis.

(OACI seulement) Pour les vols effectués principalement en direction nord-sud, définir les routes par des points significatifs formés par l'intersection de degrés entiers de longitude avec des parallèles spécifiées qui ont 5° d'intervalle.

INSÉRER DCT (OACI seulement) entre les points successifs à moins que les 2 points soient définis par des coordonnées géographiques ou par relèvement et distance.

Canadien :

INSÉRER les points significatifs auxquels un changement de vitesse ou de niveau de route ou de règles de vol est prévu.
ou, lorsque prescrit par les autorités ATC concernées.

Exemples :

LN/N0284A045	4602N07805W/N0500F350
MAY/N0305F180	46N078W/M082F330
HADDY/N0420F330	

Canadien et OACI :

EMPLOYER seulement les conventions (1) à (5) ci-après et SÉPARER chaque sous-élément par un espace.

(1) **ROUTE ATS** (2 à 7 caractères) : L'indicatif codé assigné à la route ou au tronçon de route, y compris lorsque nécessaire, l'indicatif codé assigné à la route de départ ou d'arrivée normalisé (par exemple, BCN1, B1, R14, UB10, KODAP2A).

(2) **POINT SIGNIFICATIF** (2 à 11 caractères) : L'indicatif codé (2 à 5 caractères) assigné au point (par exemple, LN, MAY, HADDY);

ou, si aucun indicatif codé n'a été assigné, une des façons suivantes :

- degrés seulement (7 caractères) : 2 chiffres décrivant la latitude en degrés, suivis par « N » (Nord) ou « S » (Sud), suivi par 3 chiffres décrivant la longitude en degrés, suivi par « E » (Est) ou « W » (Ouest). Compensez au nombre exact de chiffres où nécessaire par l'insertion de zéros, par exemple, 46N078W.

- degrés en minutes (11 caractères) : 4 chiffres décrivant la latitude en degrés, dizaines et unités de minutes suivis par « N » (Nord) ou « S » (Sud) suivi par 5 chiffres décrivant la longitude en degrés, dizaines et unités de minutes, suivis par « E » (Est) ou « W » (Ouest). Compensez le nombre exact de chiffres où nécessaire par insertion de zéros, par exemple, 4620N07805W.

- relèvement et distance d'une aide à la navigation : L'identification de l'aide à la navigation (normalement un VOR), sous la forme de 2 ou 3 caractères, puis le relèvement de l'aide sous la forme de 3 chiffres donnant les degrés magnétiques puis la distance de l'aide sous la forme de 3 chiffres exprimée en millesmarins. Compensez le nombre exact de chiffres où nécessaire par l'insertion de zéros, par exemple, un point 180° magnétique à une distance de 40 NM du VOR «DUB» devrait être exprimé comme DUB180040.

(3) **CHANGEMENT DE VITESSE OU DE NIVEAU** (21 caractères maximum) : Le point auquel un changement de vitesse (5 % TAS ou 0.01 Mach ou plus) ou un changement de niveau est prévu, exprimé exactement tel que dans (2), suivi par un trait oblique et par la vitesse de croisière et par le niveau de croisière, exprimés exactement tel que dans a) et b) ci-dessus sans espace entre les 2, même lorsque seulement une de ces quantités sera changée.

(4) **CHANGEMENT DE RÈGLES DE VOL** (3 caractères maximum) : Le point auquel le changement de règles de vol est prévu, exprimé exactement comme dans (2) ou (3) selon le cas, suivi par un espace et d'une des inscriptions suivantes : VFR si de IFR à VFR IFR si de VFR à IFR

Exemples : LN VFR

LN/N0284A050 IFR

(5) **MONTÉE EN CROISIÈRE** (maximum de 28 caractères) : La lettre C suivie par un trait oblique; PUIS le point auquel il est prévu de commencer la montée en croisière, exprimé exactement tel que dans (2), suivi par un trait oblique; PUIS la vitesse à être maintenue durant la montée en croisière, exprimée exactement tel que dans a), suivi par les deux niveaux définissant la couche à être occupée durant la montée en croisière, chaque niveau exprimé exactement tel que dans b), ou le niveau au-dessus duquel la montée en croisière est prévue, suivi par les lettres PLUS, sans espace entre elles.

Exemples : C/48N050W/M082F290F350

C/48N050W/M082F290PLUS

C/52N050W/M220F580F620

3.16.7 Case 16 : Aérodrome de destination, durée totale prévue, heure SAR (Canadien seulement) et aérodrome(s) de dégagement

a) **Aérodrome de destination et durée totale prévue** (10 caractères maximum)

INSÉRER l'indicateur d'emplacement 4 lettres OACI de l'aérodrome de destination (canadien et États-Unis trois ou quatre lettres ou chiffres) suivi, sans espace, par la durée totale prévue

NOTE : Dans le cas d'un plan de vol ou d'un itinéraire de vol, la durée totale prévue peut aussi comprendre le nombre de jours. Par contre, la durée de l'itinéraire de vol ne doit pas dépasser 30 jours.

ou, si aucun indicateur d'emplacement n'a été assigné à l'aérodrome de destination,

INSÉRER ZZZZ suivi, sans espace, par la durée totale prévue et SPÉCIFIER à la case 18 le nom de l'aérodrome précédé par DEST/.

NOTE : Pour un plan de vol déposé par un aéronef en vol, la durée totale prévue est l'heure prévue à partir du premier point de la route qui se rattache au plan de vol.

INSÉRER l'heure SAR (4 caractères) (maximum de 24 heures)

- b) Aérodrome(s) de dégagement (4 caractères OACI) (3 ou 4 caractères Canadien/ États-Unis)

INSÉRER le ou les indicateurs d'emplacement 4 lettres OACI pour au plus deux aérodromes de dégagement séparés par un espace,
ou, si aucun indicateur d'emplacement n'a été assigné,

INSÉRER ZZZZ et SPÉCIFIER à la case 18 le nom de l'aérodrome précédé par ALTN/.

NOTE : L'aérodrome de dégagement n'est pas requis pour les plans de vol ou itinéraires de vol VFR.

3.16.8 Case 18 : Renseignements divers

INSÉRER 0 (zéro) si aucun autre renseignement, ou, tous autres renseignements nécessaires dans l'ordre de préférence énuméré ci-après, dans la forme de l'indicatif approprié suivi par un trait oblique et du renseignement à être enregistré :

EET/ Les points significatifs ou les indicatifs de la limite de la FIR et la durée totale prévue accumulé jusqu'à certains points ou limites FIR, lorsque prescrit par des ententes régionales de navigation aérienne, ou par l'autorité ATS concernée.

Exemples : *EET/CAP0745 XYZ0830*
EET/EINNO204

RIF/ Les détails de la route vers le nouvel aérodrome de destination seront suivis de l'indicateur d'emplacement de 4 lettres de l'OACI (Canada et États-Unis : 3 ou 4 lettres ou chiffres) pour cet aérodrome. La nouvelle route est assujettie à une nouvelle autorisation en vol.

Exemples : *RIF/DTA HEC KLAX*
RIF/ESP G94 CLA APPH
RIF/LEMD

REG/ Les marques d'immatriculation de l'aéronef, si différentes de l'identification d'aéronef à la case 7.

SEL/ Le code SELCAL, si prescrit par l'autorité ATS concernée (par exemple, SEL/ BMDL).

OPR/ Nom de l'opérateur, si non évident avec l'identification de l'aéronef précisé à la case 7.

STS/ Raison pour acheminement spécial par ATS, par exemple, aéronef hôpital, un moteur inopérant serait : STS/HOSP, STS/ONE ENG INOP, Évacuation médicale STS/MEDEVAC, Pas de radio STS/NORDO, Récepteur seulement STS/ONLY, Marchandises dangereuses à bord STS/HAZ.

TYP/ Type(s) d'aéronef(s) précédé(s), si nécessaire, par le nombre d'aéronefs, si ZZZZ est inséré à la case 9.

PER/ Données sur les performances de l'aéronef, si l'autorité ATS compétente le prescrit.

COM/ Toutes données significatives relatives à l'équipement de communication exigées par l'autorité ATS compétente, par exemple, COM/UHF seulement.

DAT/ Capacité de liaison de donnée (SAT/S=satellite; H=HF; V=VHF; M=Mode S).

NAV/ Les données significatives relatives à l'équipement de navigation exigées par l'autorité ATS compétente, par exemple, NAV/INS.

DEP/ Nom de l'aérodrome de départ, si ZZZZ Figure à la case 13, ou l'indicateur d'emplacement de l'OACI à 4 lettres (Canadien/États-Unis 3 ou 4 lettres ou chiffres) correspondant à l'unité ATS, auprès de laquelle des données complémentaires pour le plan de vol peuvent être obtenues, si AFIL figure à la case 13.

DEST/ Nom de l'aérodrome de destination, si ZZZZ Figure à la case 16.

ALTN/ Nom de l'aérodrome de dégagement, si ZZZZ Figure à la case 16.

RALT/ Nom de(des) l'aérodrome(s) de dégagement en route.

RMK/ Toute autre remarque en langage clair exigée par l'autorité ATS compétente ou jugée nécessaire, par exemple pour un vol du Canada vers les États-Unis, l'utilisation du terme ADCUS et l'indication du nombre de citoyens américains, le nombre de citoyens qui ne sont pas américains ainsi que le nom du pilote (RMK/ADCUS 4 É.-U. 2 AUTRES S RENNICK); (Équipement TCAS – OACI seulement).

3.16.9 Case 19 : Renseignements complémentaires

Autonomie :

APRÈS E/ INSÉRER un groupe de 4 caractères indiquant en heure(s) et en minute(s) l'autonomie en carburant.

Personnes à bord :

APRÈS P/ INSÉRER le nombre total de personnes à bord (passagers et membres de l'équipage) à bord lorsque exigé par l'autorité ATS compétente. INSÉRER TBN (à aviser) si le nombre total de personnes n'est pas connu au moment du dépôt du plan de vol.

Équipement de secours et de survie :

R/(RADIO) BIFFER le U si la fréquence UHF 243.0 MHz n'est pas disponible. BIFFER le V si la fréquence VHF 121.5 MHz n'est pas disponible. BIFFER le E si la radiobalise de repérage d'urgence (ELT) n'est pas disponible. (Utilisation au Canada seulement) Les catégories de radiobalise de repérage d'urgence devraient être inscrites à la case ELT TYPE du formulaire de plan de vol/itinéraire de vol. Ces catégories (types) sont décrites à SAR3.2.

S/(ÉQUIPEMENT DE SURVIE) BIFFER tous les indicateurs si l'équipement de survie n'est pas à bord. BIFFER le P si l'équipement de survie pour les régions polaires n'est à bord. BIFFER le D si l'équipement de survie en région désertique n'est pas à bord. BIFFER le M si l'équipement de survie maritime n'est pas à bord. BIFFER le J si l'équipement pour la survie en jungle n'est pas à bord.

J/(GILETS) BIFFER tous les indicateurs si aucun gilet de

sauvetage n'est à bord. BIFFER le L si les gilets de sauvetage ne sont pas munis d'un feu de repérage. BIFFER le F si les gilets de sauvetage ne sont pas munis de fluorecésine. BIFFER le U ou le V ou les deux comme en R ci-dessus pour indiquer la capacité radio du gilet, s'il y a lieu.

D/(CANOTS) (NOMBRE) BIFFER les indicateurs D et C si aucun canot n'est à bord, ou INSÉRER le nombre de canots à bord; et

(CAPACITÉ) INSÉRER la capacité totale de personnes de tous les canots à bord; et

(COUVERTURE) BIFFER l'indicateur C si les canots ne sont pas couverts; et

(COULEUR) INSÉRER la couleur des canots s'il y en a à bord.

A/(MARQUES INSÉRER ET COULEURS DE L'AÉRONEF) la couleur de l'aéronef et les marques significatives.

N/(REMARQUES) BIFFER l'indicateur N s'il n'y a aucune remarque ou INDIQUER tout autre équipement de survie à bord et toute autre remarque pertinente à l'équipement de survie.

COMPTE RENDU INSCRIRE l'information requise dans les plans de vol ou itinéraires de vol à être utilisés au Canada,

C/(PILOTE) INSÉRER le nom du pilote commandant de bord.

Figure 3.1 – Itinéraire de vol mixte IFR/VFR/IFR

Explication de la Figure 3.1 – Itinéraire de vol mixte IFR/VFR/IFR

Case 7 :

Identification de l'aéronef

Case 8 :

- Y désigne un vol mixte IFR et VFR dont la première étape se déroule en régime IFR
- F désigne un itinéraire de vol
- G désigne un aéronef de l'aviation générale

Case 9 :

L'aéronef utilisé est un Beechcraft 100

Case 10 :

- S désigne des équipements COM/NAV standards VHF, ADF, VOR, ILS
- D signifie que l'aéronef est équipé d'un DME
- /C désigne un transpondeur de mode A (4 chiffres – 4096 codes) et mode C

Case 13 :

Aérodrome de départ Saskatoon : heure de départ 0900

Case 15 :

La vitesse est de 170 nœuds

L'altitude est de 5 000 pieds

La route est V306 jusqu'au VOR de Lumsden

VFR désigne un changement de régime à VFR à Lumsden

JQ3 désigne un vol direct de Lumsden à l'aérodrome de Carlyle

(5200) désigne une escale à Carlyle (en heures et minutes)

Le second élément JQ3 désigne une escale à Carlyle

VLN désigne un vol direct entre Carlyle et le VOR de Lumsden

/N0170A060 IFR désigne un changement d'altitude (à 6 000 pieds) et la poursuite du vol en IFR (même si la vitesse n'a pas été modifiée, un changement d'altitude ou de vitesse doit être indiqué)

La route est V306 de Lumsden au VOR de Saskatoon

Case 16 :

L'aérodrome de destination est Saskatoon La durée totale estimée du décollage jusqu'à l'atterrissage à Saskatoon est de deux jours et six heures (y compris le temps de vol et le temps d'escale à Carlyle)

Selon le temps de recherche et de sauvetage (SAR) indiqué de six heures, le pilote veut que les opérations SAR soient amorcées six heures après la durée totale estimée (EET) du voyage, soit deux jours et 12 heures après le décollage effectué à Saskatoon (si aucune inscription n'a été portée dans cette case, le temps de déclenchement des opérations SAR serait de 24 heures après l'EET)

L'aérodrome de dégagement est Prince Albert

Case 18 :

Bien que l'exemple ne l'indique pas, tout autre renseignement décrit dans RAC 3 peut être inclus dans cette case

Case 19 :

L'autonomie de vol est de cinq heures

L'aéronef transporte deux personnes (y compris l'équipage).

La lettre U marquée d'un X signifie qu'il n'y a pas de radio d'urgence UHF

La lettre V non marquée signifie qu'il y a une radio d'urgence VHF

La lettre E non marquée dans ELT signifie qu'il y a une radiobalise de repérage d'urgence

Les lettres AP sous ELT TYPE signifient qu'il y a une ELT portative automatique

La lettre P non marquée dans POLAR signifie que l'aéronef transporte du matériel pour le vol dans les régions polaires

Les lettres J et L non marquées signifient que l'aéronef transporte des gilets de sauvetage avec feux

Les lettres D et C marquées d'un X signifient qu'il n'y a pas de canot pneumatique

Les couleurs et marques de l'aéronef sont explicites

La lettre N marquée d'un X signifie qu'il n'y a pas d'autres observations sur le matériel de survie

Dans cet exemple, le plan de vol est fermé auprès de la tour de Saskatoon

Le nom et numéro de téléphone de la personne-ressource sont explicites

Le numéro de licence du pilote aide les spécialistes SAR dans leurs opérations

Figure 3.2 – Plan de vol IFR (OACI)



Figure 3.3 – Plan de vol VFR

The form is a standard VFR flight plan with the following filled-in fields:

- NAV CANADA / CANADIAN FLIGHT PLAN / ICAO FLIGHT PLAN
- ADDRESS(ES) / DESTINATAIRE(S): Empty
- FILING TIME / HEURE DE DÉPÔT: Empty
- ORIGINATOR / EXPÉDITEUR: Empty
- MESSAGE TYPE / TYPE DE MESSAGE: FPL
- AIRCRAFT IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF: C, F, A, B, C
- FLIGHT RULES / RÉGLES DE VOL: V
- TYPE OF FLIGHT / TYPE DE VOL: S / C
- NUMBER / NOMBRE: C, F, A, B, C
- WAKE TURBULENCE CAT. / CAT. DE TURBULENCE DE SILLAGE: V
- EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT: S / C
- DEPARTURE AERODROME / AÉRODROME DE DÉPART: C, Y, O, W
- TIME / HEURE: 0, 9, 0, 0
- CLIMBING SPEED / VITESSE DE CROISIÈRE: N, O, /, 2, 0
- ALTITUDE / NIVEAU: Empty
- ROUTE / ROUTE: Y S H
- DESTINATION AERODROME / AÉRODROME DE DESTINATION: C, Y, G, K
- DAYS / HOURS / MIN: 0, 0, 3, 0
- PERSONS ON BOARD / PERSONNES À BORD: P, 0, 0, 0
- EMERGENCY RADIO / RADIO DE SECOURS: R / V / E
- ELT TYPE: A, F
- ENGINE(S) / MOTEUR(S): Empty
- COVER / COUVERTURE: Empty
- AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS / COULEUR ET MARQUES DE L'AÉRONEF: RED ON WHITE
- REMARKS / REMARQUES: Empty
- AN ARRIVAL REPORT WILL BE FILED WITH - UN COMPTE RENDU D'ARRIVÉE SERA NOTIFIÉ À: KINGSTON FSS
- NAME AND PHONE NUMBER OR ADDRESS OF PERSON(S) OR COMPANY TO BE NOTIFIED IF SEARCH AND RESCUE ACTION INITIATED: G. RENNICK 613-878-4373
- PILOT-IN-COMMAND / PILOTE COMMANDANT DE BORD: S. RENNICK
- PILOT'S LICENCE No / N° DE LICENCE DU PILOTE: 123456

à des altitudes inférieures à 2 000 pi AGL dans les régions terminales ou dans les circuits d'aérodromes, allument les phares d'atterrissage lorsque leur appareil en est équipé.

Les tours de contrôle de la circulation aérienne équipées de radars ont la capacité de fournir un niveau accru de service au milieu aéronautique. La classe de l'espace aérien détermine les responsabilités du contrôleur quant à l'espacement entre les aéronefs IFR et VFR et entre les aéronefs VFR. Le personnel de contrôle de certaines tours sera en mesure d'aider les aéronefs à établir l'espacement visuel au moyen de vecteurs radar, de surveillance radar et d'assignations d'altitude. L'utilisation de radars permettra aussi un contrôle plus efficace des aéronefs VFR.

Même s'il est interdit d'utiliser un aéronef à une vitesse de plus de 200 kt à moins de 3 000 pi AGL à une distance de 10 NM d'un aérodrome contrôlé (article 602.32 du RAC), il n'y a pas de vitesse limite imposée à proximité d'un aérodrome non contrôlé. En raison du haut niveau de trafic qu'il peut y avoir à l'occasion à certains de ces aérodromes, le risque de collision aérienne est un peu plus élevé durant ces périodes. C'est pourquoi, on recommande aux pilotes de réduire le plus possible la vitesse de leur aéronef lorsqu'ils se trouvent à moins de 3 000 pi AGL et à une distance de 10 NM d'un aérodrome non contrôlé.

Il s'est déjà produit des incidents lors de vols VFR à l'intérieur de zones de contrôle où la visibilité en vol était inférieure à trois milles en raison de la fumée, de la brume sèche, de la pluie, de la neige, du brouillard, etc. L'article 602.114 du RAC précise que la visibilité au sol doit être d'au moins trois milles pour le vol VFR à l'intérieur d'une zone de contrôle. Cette visibilité est évidemment observée par une personne au sol. Il est donc possible qu'en altitude, la visibilité soit moindre. Le pilote averti qui, à l'intérieur d'une zone de contrôle, pénètre dans un secteur où la visibilité en vol est inférieure à trois milles choisira l'une des options suivantes :

- prendra les mesures nécessaires pour éviter le secteur où la visibilité est réduite;
- demeurera hors du secteur où la visibilité est réduite et demandera à l'ATC une autorisation de vol VFR spécial.

Les pilotes doivent garder l'écoute sur la fréquence tour appropriée tant qu'ils sont sous le contrôle de la tour. Lorsque cela est possible, les demandes de vérifications radio et d'instructions de circulation au sol doivent être faites sur la fréquence de contrôle au sol appropriée. Une fois la communication initiale établie avec la tour de contrôle, les pilotes seront informés de tout changement de fréquence nécessaire.

4.1.1 Turbulence de sillage

La turbulence de sillage se fait surtout sentir au départ et à l'arrivée. Il ne faut toutefois pas prétendre qu'elle se présente uniquement à proximité des aérodromes. La prudence est de

4.0 EXPLOITATION D'AÉROPORT

4.1 GÉNÉRALITÉS

Les pilotes doivent particulièrement faire preuve d'une grande vigilance dans les environs d'un aéroport. L'accroissement de la densité du trafic, les aéronefs en montée et en descente ainsi que les nombreuses tâches à effectuer dans le poste de pilotage augmentent les risques de collision à proximité des aéroports. La situation se complique davantage lorsque les conditions météorologiques sont tout juste à la limite du VFR.

Depuis un certain temps, plusieurs pilotes volant à basse altitude et à l'intérieur des régions terminales utilisent leurs phares d'atterrissage le jour et la nuit. Les pilotes ont remarqué que cette pratique augmentait considérablement leurs chances d'être vus. Un avantage secondaire, mais qui n'est pas moins important quant à la sécurité des vols, est que les oiseaux semblent voir la lumière des phares à temps pour pouvoir éviter une collision. Par conséquent, il est recommandé que tous les pilotes, lors du décollage et de l'atterrissage, en vol

mise lorsqu'un vol est effectué n'importe où derrière un gros aéronef et à moins de 1 000 pi en-dessous de ce dernier.

Au Canada, les groupes d'aéronefs et les minimums d'espacement pour la turbulence de sillage sont les suivants :

- Groupe 1 (Lourds) Aéronefs dont la masse maximale au décollage est de 300 000 lb ou plus.
- Groupe 2 (Moyens) Aéronefs dont la masse maximale au décollage est comprise entre 12 500 et 300 000 lb.
- Groupe 3 (Légers) Aéronefs dont la masse maximale au décollage est jusqu'à 12 500 lb.

Départs radar

Généralement, les minimums d'espacement radar ci-après s'appliquent entre un aéronef en IFR ou en VFR et un aéronef qui le suit directement à moins de 1 000 pi en-dessous :

Lourd derrière un lourd :	4 mi.
Léger derrière un lourd :	6 mi.
Moyen derrière un lourd :	5 mi.
Léger derrière un moyen :	4 mi.

Départs non radar

Les contrôleurs appliqueront un intervalle d'espacement de deux minutes dans le cas de tout aéronef décollant dans le sillage d'un aéronef lourd connu, dans les cas suivants:

- a) l'aéronef en cause commence son décollage à partir du seuil de la même piste;
- b) tout aéronef suivant décolle à partir du seuil d'une piste parallèle à une distance de moins de 2 500 pi de la piste utilisée par l'aéronef lourd précédent.

NOTE : Dans ces mêmes circonstances, l'ATC n'applique pas l'intervalle de deux minutes dans le cas d'un aéronef léger décollant dans le sillage d'un aéronef moyen, mais émet plutôt un avertissement de turbulence de sillage au pilote de l'aéronef léger.

Les contrôleurs appliqueront un intervalle d'espacement de trois minutes à tout aéronef décollant dans le sillage d'un aéronef lourd connu ou à tout aéronef décollant dans le sillage d'un aéronef moyen connu, dans les cas suivants :

- a) l'aéronef suivant commence sa course de décollage à partir d'une intersection ou d'un point sur la piste plus en avant que celui de l'aéronef précédent;
- b) le contrôleur a lieu de croire que l'aéronef suivant utilisera une longueur de piste au décollage supérieure à celle utilisée par l'aéronef précédent.

L'ATC appliquera aussi des intervalles d'espacement pouvant atteindre trois minutes, lorsque les trajectoires projetées des

aéronefs suivants traverseront la trajectoire d'un aéronef lourd précédent.

De plus, malgré ces mesures, l'ATC ne peut garantir l'évitement des turbulences de sillage.

Dispenses aux pilotes

D'après les consignes données aux contrôleurs de la tour de contrôle, les pilotes qui se voient refuser l'autorisation de décoller uniquement à cause des exigences relatives à la turbulence de sillage seront avisés de la raison du refus, pour qu'ils puissent décider s'ils veulent une dispense de l'exigence concernant la turbulence de sillage. Pour aider les pilotes à prendre une décision, le contrôleur de la tour leur indiquera le type et la position de l'aéronef responsable de la turbulence. La phraséologie suivante sera utilisée par le contrôleur en réponse à une demande d'autorisation de décollage, lorsque la turbulence de sillage entre en ligne de compte :

Tour : *NÉGATIF, ATTENDEZ À L'ÉCART, TURBULENCE DE SILLAGE, BOEING 747 LOURD EN ROTATION À 6 000 pi; ou*

Tour : *ALIGNEZ-VOUS ET ATTENDEZ, TURBULENCE DE SILLAGE, DC 10 LOURD EN VOL À 2 MI.*

On rappelle aux pilotes que dans certaines circonstances la dispense des règles de turbulence de sillage ne peut être accordée.

Il se peut que lors de certains départs, par exemple, lorsqu'il y a un vent de travers constant, l'espacement minimum relatif à la turbulence de sillage ne soit pas entièrement nécessaire. Le pilote est le mieux placé pour évaluer le besoin en espacement concernant la turbulence de sillage. Bien qu'il ne soit pas permis aux contrôleurs de prendre l'initiative de dispenser de l'application des minimums d'espacement pour la turbulence de sillage, ils peuvent émettre une autorisation de décollage à un pilote qui a demandé à y déroger, sauf dans les cas suivants :

- a) lors du décollage d'un aéronef léger ou moyen derrière un aéronef lourd à partir d'une intersection ou d'un point situé à une distance considérable le long de la piste dans la direction du décollage;
- b) lors du décollage d'un aéronef léger ou moyen derrière un aéronef lourd qui décolle ou effectue une approche à basse altitude ou qui a effectué une approche interrompue dans la direction opposée sur la même piste;
- c) lors du décollage d'un aéronef léger ou moyen derrière un aéronef lourd qui effectue une approche à basse altitude ou qui a effectué une approche interrompue dans la même direction sur la même piste.

En demandant une dispense avant un départ VFR, le pilote indique au contrôleur qu'il accepte la responsabilité pour l'espacement en fonction de la turbulence de sillage. Le contrôleur accompagnera tout de même son autorisation

de décollage d'un avis de turbulence de sillage. Il incombe au contrôleur de s'assurer que les normes d'espacement de turbulence de sillage sont respectées avant un départ IFR. Pour plus de renseignements concernant la turbulence de sillage, veuillez consulter la section AIR 2.9.

4.1.2 Atténuation du bruit

Les pilotes et les exploitants doivent se conformer aux dispositions pertinentes de l'article 602.105 du RAC — *Critères acoustiques d'utilisation* et de l'article 602.106 du RAC — *Pistes soumises aux critères acoustiques* (voir RAC Annexe) et aux procédures d'atténuation de bruit pertinentes publiées dans le CAP.

Les exigences d'émission de bruit peuvent s'appliquer à tout aérodrome où de telles exigences sont nécessaires. Les procédures et les exigences qui s'appliquent à un aérodrome seront précisées dans le CFS, notamment en ce qui concerne

- a) les pistes préférentielles;
- b) les routes à bruit minimum;
- c) les heures au cours desquelles l'utilisation des aéronefs est restreinte ou interdite;
- d) les procédures d'arrivée;
- e) les procédures de départ;
- f) la durée des vols;
- g) les interdictions ou les restrictions visant les vols d'entraînement;
- h) les approches VFR ou à vue;
- i) les procédures d'approche simulée;
- j) l'altitude minimale à laquelle les aéronefs peuvent être utilisés dans le voisinage de l'aérodrome.

Transports Canada reconnaît le besoin d'une analyse et d'une consultation en ce qui a trait à la mise en œuvre des procédures ou des restrictions, nouvelles ou modifiées qui sont proposées, relatives à l'atténuation du bruit aux aéroports et aux aérodromes. Le processus qui a été élaboré comprend une consultation avec toutes les parties intéressées avant que les procédures ou restrictions relatives à l'atténuation du bruit, nouvelles ou modifiées, ne soient publiées dans le CAP ou le CFS. Lorsque la liste de contrôle suivante aura été remplie et approuvée par Transports Canada, la procédure ou restriction relative à l'atténuation du bruit en question sera publiée dans la publication aéronautique pertinente.

1. Description du problème;
2. Solution proposée (y compris les exceptions possibles);
3. Solutions de rechange (telle que des procédures

de rechange ou l'utilisation de terrains dans la collectivité);

4. Coûts (tels l'incidence sur les recettes, les coûts directs et indirects assumés par la collectivité, les exploitants et les utilisateurs d'aéroport);
5. Nuisances acoustiques de la solution proposée;
6. Incidences sur les émissions d'aéronefs;
7. Incidences sur la capacité actuelle et future de l'aéroport;
8. Conséquences découlant de l'abandon de la proposition;
9. Problèmes de mise en œuvre (p. ex. technologie des aéronefs, disponibilité des aéronefs de remplacement, installations au sol);
10. Incidence sur le réseau de l'aviation;
11. Conséquences pour la sécurité;
12. Gestion de la circulation aérienne;
13. Incidence sur la flotte.

Une description complète de ce processus est disponible sur Internet à l'adresse :

<<http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/Aerodrome/CirculairesSecurite/2002018.htm>>

4.1.3 Piste préférentielle en service

En choisissant les pistes préférentielles pour l'atténuation du bruit ou pour d'autres raisons aux aéroports contrôlés, les contrôleurs doivent tenir compte de la condition de la piste, de la composante réelle de vent de travers et de la composante réelle de vent arrière.

La composante maximale réelle de vent de travers qui est considérée pour déterminer le choix de la piste est de 25 kt pour les arrivées et les départs. La composante maximale réelle du vent arrière est de 5 kt.

Bien que les contrôleurs puissent choisir une piste préférentielle en accord avec les critères actuels, les pilotes ne sont pas obligés de prendre la piste pour le décollage ou l'atterrissage. Il incombe au pilote de décider si la piste désignée est acceptable pour l'atterrissage ou le décollage.

4.2 PROCÉDURES DE DÉPART AUX AÉROPORTS CONTRÔLÉS

Les procédures de départ décrites ci-après sont celles qui s'appliquent aux aérodromes offrant tous les services. Elles sont mentionnées dans l'ordre utilisé. Aux aéroports plus petits et moins bien équipés, certains services sont combinés. Par exemple, les autorisations IFR sont données par le contrôle au sol, lorsqu'il n'y a pas de fréquence distincte pour la délivrance des autorisations. Les procédures qui concernent uniquement les vols IFR ne sont mentionnées que pour indiquer leur ordre de présentation. Elles sont traitées plus en détails à RAC 7.0, Règles de vol aux instruments — Procédures de départ.

4.2.1 Messages ATIS

Lorsque le service ATIS est disponible, les pilotes doivent obtenir l'information ATIS avant de contacter le contrôle au sol ou à la tour (voir RAC 1.3).

4.2.2 Demande des autorisations

Aux aéroports où une fréquence de demande des autorisations est disponible, les pilotes au départ IFR devraient demander leur autorisation IFR sur cette fréquence avant d'obtenir l'autorisation de circuler au sol et ce, normalement cinq minutes au plus avant le démarrage des moteurs. Là où il n'est pas fait mention d'une telle fréquence, l'autorisation IFR suit normalement l'autorisation de circuler au sol. À plusieurs aérodromes importants, les pilotes d'aéronefs VFR au départ doivent contacter le service de demande des autorisations avant de circuler au sol. Ces fréquences, lorsqu'applicables, sont indiquées dans la section COMM du CFS sous l'aérodrome approprié.

4.2.3 Vérifications radio

Les vérifications radio, lorsqu'elles s'imposent, devraient être demandées sur une fréquence autre que les fréquences d'ATC (voir l'échelle de lisibilité à COM 5.9). Normalement, il suffit d'établir un contact avec une unité pour confirmer l'état de fonctionnement de l'équipement radio.

4.2.4 Demandes de refoulement ou de refoulement au moteur

Les contrôleurs n'étant pas toujours en mesure de voir tous les obstacles qu'un aéronef peut rencontrer en refoulant ou refoulant au moteur, la tour ne donnera pas d'autorisation pour cette manœuvre. C'est au pilote qu'il incombe de s'assurer que le refoulement ou le refoulement au moteur peut être exécuté en toute sécurité avant d'amorcer la manœuvre.

4.2.5 Renseignements sur la circulation au sol

L'autorisation de circuler au sol devrait être demandée sur la fréquence du contrôle au sol. Si le pilote n'a pas déposé de plan de vol, il devrait informer la tour de la nature du vol lors du contact initial, par exemple : « vol VFR local » ou « vol VFR à destination de... ».

Pilote : *DORVAL SOL, ICI AZTEC GOLF JULIETT VICTOR HOTEL, AVEC INFORMATION BRAVO, DEMANDE DE CIRCULER, IFR TORONTO 8000.*

Contrôle au sol : *GOLF JULIETT VICTOR HOTEL, DORVAL SOL, PISTE (n°), VENT (en degrés magnétiques et en nœuds), CALAGE ALTIMÉTRIQUE (groupes de quatre chiffres donnant le calage en pouces de mercure), CIRCULEZ (PISTE ou autre point déterminé, route). Autres renseignements comme le trafic, l'état des installations aéroportuaires, le CRFI, la RSC ou la RVR si applicable, AUTORISATION SUR DEMANDE.*

Pilote : *GOLF JULIETT VICTOR HOTEL*

En aucun cas il est permis au pilote d'un aéronef circulant au sol, que ce soit en direction ou en provenance de la piste en service, de s'engager sur une piste en service à moins d'avoir obtenu l'autorisation en ce sens (voir les articles 4.2.6 et 4.2.7 de la section RAC).

Dès réception d'une autorisation de circuler normale, le pilote est tenu de se rendre au point d'attente de la voie de circulation et d'y rester jusqu'à ce qu'on lui assigne une piste pour décoller. Si un pilote doit traverser une autre piste pour se rendre à la piste de départ, le contrôleur au sol ou d'aéroport lui donnera l'instruction de traverser ou de se tenir à l'écart. Si le pilote ne reçoit pas spécifiquement l'autorisation de traverser la piste, il devrait se tenir à l'écart et demander cette autorisation. Le pilote pourrait recevoir l'instruction de **rester à l'écoute** de la fréquence tour pendant qu'il circule au sol ou jusqu'à un point donné, ou encore de « contacter la tour et d'attendre à l'écart ». Le terme « attendre à l'écart », lorsqu'il est employé durant le transfert des communications, est considéré comme étant un emplacement et n'exige pas une relecture.

Pour améliorer la protection des aéronefs sur les pistes en service et prévenir les incursions sur piste, le pilote qui reçoit une autorisation de circuler au sol contenant les instructions ATTENDEZ ou ATTENDEZ À L'ÉCART doit accuser réception en faisant une relecture ou en répétant le point d'attente.

Exemples de points d'attente qui doivent faire l'objet d'une relecture :

ATTENDEZ ou ATTENDEZ SUR
(numéro de piste ou voie de circulation);
ATTENDEZ (direction) DE (numéro de piste);
ATTENDEZ À L'ÉCART DE
(numéro de piste ou voie de circulation).

Afin de réduire la congestion sur les fréquences, on rappelle au pilote que la relecture des instructions de circulation au sol de l'ATC, autres que celles énumérées ci-dessus, n'est pas exigée selon l'alinéa 602.31(1)a) du RAC. Ces instructions font simplement l'objet d'un accusé de réception. Comme on utilise de plus en plus souvent plus d'une piste simultanément, les instructions pour s'engager sur une piste, quelle qu'elle soit, la traverser, y circuler à contresens ou s'aligner sur celle-ci devraient aussi faire l'objet d'une relecture.

Exemple :

Un aéronef est autorisé à circuler à contresens sur une piste jusqu'à la plate-forme d'attente, et le pilote doit signaler sa position lorsqu'il a dégagé la piste et qu'il est sur la plate-forme d'attente.

Pilote : *GOLF CHARLIE FOXTROT ALFA CIRCULE À CONTRESENS SUR LA PISTE 25, RAPPELLERA SUR LA PLATE-FORME D'ATTENTE.*

NOTE : Afin qu'ils ne causent pas de brouillage sur les écrans

des contrôleurs, les transpondeurs doivent être réglés sur « standby » pendant la circulation au sol et être réglés sur « on » (ou « normal ») juste avant le décollage seulement.

Lepilotepeutrecevoirl'instructionde« s'aligneretd'attendre ». Les contrôleurs préciseront le nom de l'intersection de piste ou de la voie de circulation dans le cas où le point d'attente n'est pas le seuil de la piste de départ.

4.2.6 Point d'attente de circulation

Il faut obtenir une autorisation avant de quitter un point d'attente de circulation ou, lorsque les marques des points d'attente de circulation ne sont pas visibles ou n'ont pas été établies, avant de se rendre à moins de 200 pieds du bord de la piste en service. Aux aéroports où il n'est pas possible de se conformer à cette disposition, les aéronefs qui circulent au sol doivent s'arrêter à une distance suffisante de la piste en service pour qu'ils ne constituent pas un danger pour les aéronefs qui atterrissent ou qui décollent.

4.2.7 Points d'attente sur la voie de circulation pendant des activités IFR

Il est défendu aux aéronefs de s'engager au-delà des panneaux de point d'attente sur la voie de circulation aux aéroports contrôlés sans autorisation de l'ATC. Un aéronef qui dépasserait un panneau de point d'attente sur la voie de circulation pourrait pénétrer dans une zone électroniquement sensible et produire ainsi une interférence dangereuse avec les signaux des radiophares d'alignement de descente ou de piste. Au Canada, les panneaux et les marques de point d'attente indiquent généralement les limites des zones électroniquement sensibles et fournissent des distances de dégagement sûres par rapport aux pistes d'atterrissage.

Lorsqu'un aéroport connaît des conditions d'approche CAT II ou CAT III, ou que son plan d'exploitation CAT II ou CAT III est en vigueur, les pilotes doivent respecter les panneaux de point d'attente obligatoires CAT II ou CAT III. Lorsqu'un aéroport ne fonctionne pas dans des conditions météorologiques d'approche CAT II ou CAT III, ou que le plan d'exploitation par faible visibilité n'est pas en vigueur, les pilotes ne sont pas tenus d'observer les points d'attente CAT II ou CAT III sur la voie de circulation, mais doivent circuler jusqu'aux marques de point d'attente normales sur la voie de circulation, à moins d'indication contraire de l'ATC.

Les articles 5.4.3 et 5.8.3 de la section AGA donnent une description des panneaux et des marques d'attente sur la voie de circulation.

Aux aérodromes non contrôlés, les pilotes qui attendent de décoller ne devraient pas dépasser les panneaux ou les marques de point d'attente jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'abordage avec l'aéronef qui atterrit, qui circule ou qui décolle

4.2.8 Autorisation de décoller

Lorsqu'il est prêt à décoller, le pilote doit demander l'autorisation de décoller en donnant le numéro de la piste. Sur réception de l'autorisation, il accuse réception et décolle sans tarder ou, informe l'ATC s'il ne peut pas décoller.

Pilote : *TOUR DE QUÉBEC, BEECH GOLF ALFA JULIETT TANGO, PRÊT À DÉCOLLER, PISTE DEUX QUATRE.*

Tour : *GOLF ALFA JULIETT TANGO, TOUR DE QUÉBEC (tous renseignements spéciaux : dangers, obstacles, virage après le décollage, renseignement sur le vent au besoin, etc.) AUTORISÉ À DÉCOLLER PISTE DEUX QUATRE (ou GOLF ALFA JULIETT TANGO, TOUR DE QUÉBEC, DE GOLF, AUTORISÉ À DÉCOLLER PISTE TROIS UN).*

Pilote : *GOLF ALFA JULIETT TANGO.*

Le pilote peut toujours demander d'utiliser toute la piste disponible pour décoller. Si un pilote s'engage sur la piste à partir d'une intersection et s'il veut remonter une partie de la piste, il doit faire connaître ses intentions et obtenir l'autorisation d'effectuer cette manœuvre avant de s'engager sur la piste.

Un pilote peut demander, ou un contrôleur peut suggérer, un décollage en n'utilisant qu'une partie de la piste. Une telle demande de la part du pilote sera autorisée pourvu que les procédures pour la réduction du bruit, la circulation et les autres conditions le permettent. Si cette suggestion est faite par le contrôleur, la longueur de piste disponible sera mentionnée. C'est au pilote de s'assurer que la partie de la piste à utiliser sera suffisante pour la course au décollage.

Pour accélérer l'écoulement du trafic et obtenir l'espacement entre les aéronefs à l'arrivée et au départ, l'autorisation de décollage peut comprendre le mot « immédiat ». Dans de tels cas, le terme « immédiat » est utilisé afin d'espacer la circulation aérienne. Lorsqu'il accepte l'autorisation, le pilote doit s'engager sur la piste et décoller dans un même mouvement. Si le pilote pense qu'en se conformant à cette autorisation il pourrait courir un danger, il doit refuser l'autorisation. Les pilotes qui ont l'intention de décoller à partir d'un arrêt complet après l'alignement ou de retarder le décollage doivent l'indiquer lorsqu'ils demandent une autorisation de décollage. Un contrôleur peut ne pas donner une autorisation s'il doit en résulter une dérogation aux procédures pour la réduction du bruit établies ou aux minimums d'espacement en turbulence.

4.2.9 Autorisation de quitter la fréquence de la tour

Sauf avis contraire de l'ATC, les pilotes n'ont pas à demander l'autorisation de quitter la fréquence de la tour une fois rendus à l'extérieur de la zone de contrôle et ne devraient pas non plus demander l'autorisation de quitter la fréquence, ni ne faire état de leur sortie de la zone lorsque cette fréquence est déjà fortement encombrée. S'il y a lieu, il est recommandé

aux pilotes d'aéronefs en partance d'être à l'écoute de la fréquence de la tour jusqu'à 10 NM au-delà de la limite de zone de contrôle.

Les aéronefs VFR ne sont pas autorisés à quitter la fréquence de la tour lorsqu'ils sont à l'intérieur de la zone de contrôle. Les pilotes devraient afficher la fréquence 126.7 MHz lorsqu'ils sont à l'extérieur de la zone de contrôle ou au départ d'un aérodrome noncontrôlé, lorsqu'ils ont quitté le périmètre de la zone MF.

4.2.10 Procédures de départ – Aéronefs sans radio (NORDO)

Avant de s'engager sur toute partie de l'aire de manœuvre d'un aéroport contrôlé, il incombe au pilote de communiquer avec la tour de contrôle pour faire connaître ses intentions et prendre les dispositions nécessaires au sujet des signaux optiques.

NOTE : Une autorisation de la tour de contrôle doit être obtenue avant de s'engager dans une zone de contrôle d'un espace aérien de classe C.

Le pilote devrait toujours être très vigilant au sujet des signaux optiques émis par la tour de contrôle.

Un aéronef doit demeurer à au moins 200 pieds du bord de n'importe quelle piste lorsque les marques des points d'attente de circulation ne sont pas visibles ou n'ont pas été établies.

Lorsqu'il est arrêté par un feu rouge, le pilote doit attendre une nouvelle autorisation avant de repartir.

De jour, lorsqu'il est prêt à décoller, le pilote peut attirer l'attention du contrôleur en orientant l'aéronef vers la tour.

Accusé de réception de signaux optiques – Dans la mesure du possible, le pilote doit accuser réception de toutes les autorisations et instructions transmises par signaux optiques de la façon suivante : de jour, braquage à fond du gouvernail de direction ou des ailerons, en choisissant la manœuvre qui sera la mieux perçue de la tour et en l'exécutant au moins trois fois de suite, ou en circulant jusqu'à la position autorisée.

4.2.11 Signaux optiques

Voici les signaux autorisés qu'utilise la tour et leurs significations :

AUX AÉRONEFS AU SOL :		
1	SÉRIE D'ÉCLATS VERTS	Autorisez à circuler.
2	FEU VERT CONTINU	Autorisez à décoller.
3	SÉRIE D'ÉCLATS ROUGES	Dégagez l'aire d'atterrissage en service.
4	FEU ROUGE CONTINU	Arrêtez.

AUX AÉRONEFS AU SOL :		
5	SÉRIE D'ÉCLATS BLANCS	Retournez à votre point de départ sur l'aéroport.
6	FEU DE piste CLIGNOTANT	Aviser les véhicules et les piétons de quitter immédiatement les pistes.

4.2.12 Procédures de départ – Aéronefs avec récepteur seulement (RONLY)


Les procédures applicables aux aéronefs sans radios s'appliquent aussi aux aéronefs équipés uniquement d'un récepteur. Le contrôleur d'aéroport peut cependant demander à un pilote d'accuser réception d'un message de façon déterminée. Après le premier accusé de réception, il suffira de se conformer aux autorisations et aux instructions reçues sans aucun autre accusé de réception, à moins que le contrôleur ne le demande de façon explicite.

4.3 CIRCUIT D'AÉRODROME AUX AÉRODROMES CONTRÔLÉS

Les procédures suivantes s'appliquent à tous les aérodromes où une tour de contrôle est en service.

Le circuit d'aérodrome comprend les étapes vent de travers, arrière, de base et finale.

Figure 4.1 – Circuit d'aérodrome standard (à gauche)



NOTES 1 : Circuit normalement effectué à 1 000 pieds AAE.
 2 : Dans le cas où un circuit à droite est requis conformément à l'article 602.96 du RAC, inversez le schéma.

L'entrée dans le circuit doit se faire sans couper la route aux autres aéronefs. Le pilote se conformera autant que possible à l'altitude (normalement 1 000 pieds AAE), à la vitesse et au tracé du circuit des autres aéronefs.

Pour augmenter la sécurité en diminuant les risques de conflits avec les aéronefs au départ, ceux qui s'approchent de la piste du côté vent debout doivent commencer leur étape vent arrière lorsqu'ils arrivent par le travers d'un point situé environ à mi-chemin entre les deux extrémités de la piste, en tenant compte des performances de l'aéronef, du vent et de la longueur de piste.

Les pilotes d'aéronefs NORDO et RONLY qui ont pris les dispositions précises pour évoluer dans la zone de contrôle (RAC 4.4.5 et 4.4.6) devraient s'approcher du circuit du côté vent debout, commencer leur trajet vent de travers à l'altitude du circuit et, en tenant bien compte des autres aéronefs, s'intégrer au circuit sur le parcours vent arrière. Les pilotes doivent prendre soin de se maintenir à distance des trajectoires d'approche et de départ de la piste en service lorsqu'ils entrent dans le circuit (voir la Figure 4.1). Les pilotes qui ne sont pas en communication avec la tour doivent faire constamment attention aux signaux optiques.

À moins de 3 000 pieds AGL et de 10 NM d'un aéroport contrôlé, la vitesse des aéronefs ne doit pas dépasser 200 kt. Cependant, lorsque la vitesse minimale de sécurité d'un aéronef est supérieure à 200 kt, l'aéronef peut voler à la vitesse minimale de sécurité (l'article 602.32 du RAC).

4.4 PROCÉDURES D'ARRIVÉE AUX AÉROPORTS CONTRÔLÉS

Lorsque le service ATIS est disponible, tous les pilotes à l'arrivée doivent afficher la fréquence concernée pour obtenir les informations d'aérodrome du moment avant de contacter la tour (voir RAC 1.3 pour l'information concernant l'ATIS et RAC 5.8 pour les procédures d'arrivée dans un espace aérien de classe C, autre qu'une zone de contrôle).

4.4.1 Contact initial

Les pilotes doivent établir et maintenir la communication radio avec la tour de contrôle appropriée avant d'opérer à l'intérieur d'une zone de contrôle desservie par une tour de contrôle en opération. De plus, si la zone de contrôle est un espace aérien de classe B ou de classe C, l'autorisation appropriée doit être reçue de l'unité de contrôle responsable avant d'y entrer.

Il est recommandé aux pilotes, lorsque c'est possible, d'établir le contact initial au moins 5 minutes avant une demande d'autorisation ou avant d'entrer dans la zone.

4.4.2 Autorisation initiale

Lors du contact initial avec la tour, et à moins que le pilote n'ait accusé réception du message ATIS, le contrôleur de l'aéroport fera connaître au pilote la piste à utiliser, la direction et la vitesse du vent, le calage altimétrique, et lui donnera tout autre renseignement pertinent. Ensuite, le contrôleur autorisera le pilote à poursuivre sa route, avec ou sans limitation, ou à se tenir temporairement à l'écart de la zone de contrôle, jusqu'à

ce que les conditions permettent une autre autorisation. L'approche la plus directe vers la piste peut être autorisée si la situation le permet. Les pilotes d'aéronefs VFR doivent, lors de la préparation de leurs vols, consulter le CFS afin de prendre connaissance de toute procédure spéciale ou la carte VTA s'il y a lieu.

Lorsqu'un pilote reçoit de l'ATC « l'autorisation d'entrer dans le circuit », il doit le faire sur l'étape vent arrière, à l'altitude du circuit. Selon la direction de l'approche et la piste à utiliser, il pourra être nécessaire d'emprunter l'étape vent de travers avant de s'engager en vent arrière.

La phraséologie de l'ATC « autorisé à entrer dans le circuit » autorise le pilote à faire un virage à droite complet ou partiel afin de joindre l'étape vent de travers ou de s'intégrer dans un circuit à gauche à condition qu'un virage à droite complet ou partiel puisse être effectué en toute sécurité.

Une approche directe est une approche grâce à laquelle un aéronef arrive directement en étape finale sans avoir à emprunter aucune autre partie du circuit.

Lorsqu'un aéronef est autorisé pour une approche à droite, lorsqu'un circuit à gauche est en progrès, il doit évoluer de façon à joindre le circuit à droite étape vent arrière ou se joindre directement à l'étape de base droite, tel qu'autorisé par le contrôleur de l'aéroport.

Pilote : *TOUR DE ST-JEAN CESSNA FOXTROT ALFA BRAVO CHARLIE (les phonétiques sont exigées) 15 milles AU SUD 3 500 pieds VFR DEMANDE INSTRUCTIONS POUR L'ATTERRISSAGE.*

Tour : *ALFA BRAVO CHARLIE, TOUR DE ST-JEAN, PISTE (n°) VENT (direction en degrés magnétiques, vitesse en nœuds), CALAGE ALTIMÉTRIQUE (en pouces, groupe de quatre chiffres), autres instructions ou renseignements pertinents au besoin, AUTORISÉ À JOINDRE LE CIRCUIT, ou AUTORISÉ BASE GAUCHE, ou AUTORISÉ POUR UNE APPROCHE DIRECTE.*

Pilote : *ALFA BRAVO CHARLIE.*

Lorsqu'un pilote a écouté les renseignements de la tour ou l'émission ATIS concernant l'atterrissage, il peut demander on autorisation initiale de la façon suivante :

Pilote : *TOUR DE QUÉBEC, CESSNA FOXTROT ALFA BRAVO CHARLIE, (position de l'aéronef), ALTITUDE, INFORMATION DELTA. DEMANDE AUTORISATION D'ENTRER DANS LE CIRCUIT (ou autre type d'approche).*

Dès qu'il est établi en circuit, conformément à son autorisation, le pilote doit en informer la tour.

Pilote : *TOUR DE QUÉBEC, ALFA BRAVO CHARLIE, VENT ARRIÈRE.*

Tour : *ALFA BRAVO CHARLIE, N° ... (ordre d'approche). Si l'aéronef en cause n'est pas numéro 1, la tour indiquera le type, la position et la couleur s'il y a lieu, de l'aéronef à suivre et elle donnera d'autres instructions ou renseignements.*

Pilote : *ALFA BRAVO CHARLIE.*

Expression courante de l'ATC :

*SUIVEZ (type d'aéronef) PRÉSENTEMENT EN BASE.
ALLONGEZ VENT ARRIÈRE.
ÉLARGISSEZ L'APPROCHE.*

Procédures d'attente VFR

En fonction du trafic et avant d'être autorisé à l'aéroport, il peut être demandé aux aéronefs VFR d'effectuer une orbite à vue à la verticale d'un point géographique, d'un point de compte rendu VFR ou d'appel lorsque ces points sont publiés par le CFS et marqués sur les cartes VTA. Si le pilote ne peut se conformer à cette demande, il devrait en informer l'ATC et lui faire part de ses intentions.

Pilote : *TOUR DE MONTRÉAL ICI CESSNA FOXTROT ALFA BRAVO CHARLIE VERTICALE DE CHÂTEAUGUAY À 3 500 pieds AVEC INFORMATION ROMÉO.*

Tour : *ALFA BRAVO CHARLIE EFFECTUEZ ORBITE À LA PRAIRIE PRÉVOYEZ UN RETARD DE 5 MINUTES, TRAFIC UN CESSNA 172 VERTICALE DE LA PRAIRIE DERNIÈRES INFORMATIONS ÉTAIENT À 2 000 pieds.*

Le pilote devrait se diriger vers La Prairie, faire une orbite en vue du point de compte rendu et être prêt à se diriger immédiatement vers l'aéroport dès qu'il en recevra l'autorisation subséquente. Il est recommandé aux pilotes d'effectuer des virages par la gauche, car ils sont responsables de l'évitement des obstacles et des abordages.

Tour : *ALFA BRAVO CHARLIE RAPPELEZ BASE GAUCHE PISTE 24 GAUCHE AUTORISÉ À ENTRER DANS LE CIRCUIT.*

Pilote : *TOUR DE MONTRÉAL ALFA BRAVO CHARLIE QUITTE LA PRAIRIE POUR BASE GAUCHE ET ATTERRISSAGE PISTE 24 GAUCHE.*

4.4.3 Autorisation d'atterrissage

Aux aéroports contrôlés, le pilote doit obtenir une autorisation d'atterrissage avant d'atterrir. Normalement, le contrôleur de l'aéroport accorde cette autorisation sans attendre la demande du pilote. Si toutefois le contrôleur ne prend pas cette initiative, il incombe au pilote de demander cette autorisation assez tôt en tenant compte des caractéristiques d'utilisation de son appareil. Les aéronefs NORDO et RONLY sont considérés comme ayant l'intention d'atterrir lorsqu'ils entrent dans le circuit de circulation et qu'ils le suivent. L'autorisation d'atterrissage est normalement donnée lorsque l'aéronef est en approche finale. Si le pilote ne reçoit pas cette autorisation, il doit, sauf en cas d'urgence, remonter et effectuer un autre circuit.

Pilote : *TOUR DE ST-HUBERT, ROMÉO MIKE GOLF, AUTORISATION D'ATTERRIR PISTE 24 DROITE.*

Tour : *ROMÉO MIKE GOLF, AUTORISÉ À ATTERRIR PISTE 24 DROITE.*

Pilote : *ROMÉO MIKE GOLF.*

Il se peut à l'occasion que, après avoir accordé une autorisation d'atterrissage, les contrôleurs autorisent le trafic au sol à traverser la piste d'atterrissage. Ce genre d'autorisation n'est accordée par l'ATC que si le contrôleur est certain qu'aucun conflit de circulation ne se produira sur la piste au moment où l'aéronef à l'arrivée franchira le seuil de la piste. Lorsque la piste risque de ne pas être libre pour l'atterrissage, le pilote recevra l'instruction suivante : « CONTINUEZ L'APPROCHE, REMONTÉE POSSIBLE ». Lorsque la remontée s'avère nécessaire (avant ou après l'autorisation d'atterrissage), le pilote doit interrompre son approche et effectuer un nouveau circuit.

Tour : *TRAFIC SUR LA PISTE, REMONTEZ ET FAITES UN CIRCUIT.*

Expressions courantes de l'ATC :

ATTENTION. TURBULENCE POSSIBLE DUE À L'ATTERRISSAGE D'UN (type d'aéronef et position) VIREZ À GAUCHE (OU À DROITE) 360 DEGRÉS. ATTERRISSÉ ET ARRÊTEZ. CONTACTEZ LA TOUR OU LE CONTRÔLE AU SOL SUR (fréquence) QUAND VOUS AUREZ QUITTÉ LA piste/MAINTENANT.

La procédure « autorisé pour option » a été introduite afin de permettre à un pilote d'avoir l'option d'effectuer un posé-décollé, une approche basse altitude, une approche interrompue, un arrêt-décollé ou un atterrissage avec arrêt complet. Cette procédure sera normalement utilisée durant des conditions de faible circulation.

Pilote : *TOUR DE MIRABEL ROMÉO MIKE GOLF VENT ARRIÈRE PISTE 24 DEMANDE L'OPTION.*

Tour : *ROMÉO MIKE GOLF AUTORISÉ POUR OPTION PISTE 24.*

4.4.4 Circulation au sol

Sauf instruction contraire de l'ATC, les aéronefs sont censés continuer dans la direction d'atterrissage jusqu'à la prochaine voie de circulation appropriée et quitter la piste sans retard. Aucun aéronef ne devrait quitter une piste en empruntant une autre piste à moins d'avoir reçu l'instruction ou l'autorisation de l'ATC à cet effet. Au besoin, l'ATC fournira au pilote les instructions sur la façon de quitter la piste. En général, ces instructions lui seront communiquées avant l'atterrissage ou lors de la course à l'atterrissage. Après l'atterrissage sur une piste en cul de sac, un pilote reçoit habituellement l'instruction de remonter la piste. Dans tous les cas, sauf instruction contraire de l'ATC, le pilote, après avoir quitté la piste, devrait continuer de circuler au-delà de la ligne du point d'attente

indiqué ou jusqu'à un point situé au moins à 200 pieds du bord de la piste, s'il n'y a pas de ligne de point d'attente visible. Le pilote n'est pas considéré avoir quitté la piste tant que toutes les parties de l'aéronef n'aient pas dépassé le point d'attente de circulation ou un point situé au moins à 200 pieds du bord de piste.

Tour : *ALFA BRAVO CHARLIE (instructions pour quitter la PISTE). CONTACTEZ LE CONTRÔLE AU SOL (fréquence).*

Normalement, la tour ne donne l'heure de l'atterrissage qu'à la demande du pilote.

Normalement, l'aéronef n'est pris en charge par le contrôle de la circulation au sol qu'après avoir quitté la piste en service.

Lorsque l'aéronef aura quitté la piste en service, l'instruction de circuler au sol lui sera donnée de la façon suivante :

Exemple :

ALFA BRAVO CHARLIE CIRCULEZ VERS (aire de trafic ou aire de stationnement) (instructions spéciales telles que chemin à suivre, autres avions manoeuvrant au sol, travaux ou réparations sur l'aire de manœuvre).

4.4.5 Procédures d'arrivée – Aéronefs sans radio NORDO

Avant de s'engager sur un aérodrome contrôlé, les pilotes doivent entrer en contact avec la tour de contrôle, l'informer de leurs intentions et prendre les dispositions nécessaires pour recevoir les autorisations par signaux optiques.

NOTE : Une autorisation doit être obtenue avant de s'engager dans une zone de contrôle d'un espace aérien de classe C.

Le pilote doit toujours être très vigilant au sujet des signaux optiques émis par la tour de contrôle.

Circuit d'aérodrome – Le pilote devrait s'approcher du circuit d'aérodrome du côté vent debout de la piste en se joignant au circuit par vent de travers à l'altitude du circuit, par le travers d'un point situé à peu près à mi-chemin entre les deux extrémités de piste et s'intégrer au circuit en vent arrière. Une fois entré dans le circuit, il devrait se conformer à la vitesse adoptée dans le circuit et au tracé de ce dernier, se tenir à une bonne distance de l'aéronef qui le précède pour pouvoir atterrir sans le dépasser. Si un pilote se voit dans l'obligation de survoler l'aéroport avant de s'engager sur l'étape vent de travers, il devrait le faire à une altitude supérieure à 000 pieds au-dessus du circuit puis descendre et rejoindre le circuit dans le secteur vent debout de la piste en service.

Approche finale – Avant de virer en approche finale, le pilote doit s'assurer qu'aucun aéronef n'effectue une approche dans l'axe.

Autorisation d'atterrissage – L'autorisation d'atterrir sera donnée lorsque l'aéronef sera en approche finale. Si le pilote ne reçoit pas cette autorisation, il devra, sauf en cas d'urgence, remonter et effectuer un autre circuit. (La tour peut ne pas autoriser un aéronef à atterrir lorsque d'autres aéronefs se trouvent devant et n'ont pas encore atterri ou lorsque la piste n'est pas libre.)

Circulation au sol – Aucune autorisation n'est requise pour circuler au sol après l'atterrissage, sauf pour traverser n'importe quelle piste ou pour remonter jusqu'à une voie d'accès. Si l'atterrissage amène l'aéronef au-delà du point de sortie utilisable, le pilote doit se rendre à l'extrémité de piste et se ranger à l'écart où il attendra l'instruction de revenir vers le point de sortie le plus proche.

4.4.6 Procédures d'arrivée – Aéronefs RONLY

Les procédures applicables aux aéronefs sans radio s'appliquent également aux aéronefs qui n'ont qu'un récepteur. Le contrôleur d'aéroport peut cependant demander à un pilote d'accuser réception d'un message d'une façon déterminée. Après le premier accusé de réception, la simple observation des autorisations et des instructions servira d'accusé de réception. Il ne sera donc pas nécessaire d'en donner d'autres à moins d'instructions contraires du contrôleur.

4.4.7 Signaux optiques

Voici les signaux visuels qu'utilise la tour ainsi que leurs significations :

AUX AÉRONEFS EN VOL :		
1	FEU VERT CONTINU	Vous êtes autorisé à atterrir.
2	FEU ROUGE CONTINU	Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit.
3	SÉRIE D'ÉCLATS VERTS	Revenez pour atterrir. (Ce signal sera suivi en temps opportun d'un feu vert continu.)
4	SÉRIE D'ÉCLATS ROUGES	Aéroport dangereux : n'atterrissez pas.
5	FUSÉE ROUGE (voir la NOTE)	De jour ou de nuit, et quelles que soient les instructions précédentes, ce signal signifie : « n'atterrissez pas pour le moment ».

NOTE : Tour de contrôle militaire seulement.

Accusé de réception des signaux optiques – Dans la mesure du possible, le pilote doit accuser réception de toutes les autorisations et instructions qu'il reçoit par signaux optiques. L'accusé de réception peut se donner de la façon suivante :

- a) balancement évident des ailes de l'aéronef;
- b) la nuit, un seul éclat des phares d'atterrissage.

4.4.8 Panne de communications en vol VFR

- a) L'article 602.138 du RAC stipule que lorsqu'il survient une panne de radio-communications bilatérales entre l'unité de contrôle de la circulation aérienne et un aéronef VFR qui se trouve dans un espace aérien de classe B, C ou D, le commandant de bord doit :
 - (i) quitter l'espace aérien :
 - (A) dans le cas où l'espace aérien est une zone de contrôle, en effectuant un atterrissage à l'aérodrome pour lequel la zone de contrôle a été établie,
 - (B) dans tous les autres cas, par le trajet le plus court;
 - (ii) dans le cas où l'aéronef est muni d'un transpondeur, afficher le code 7 600 sur le transpondeur; et
 - (iii) informer une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible des mesures prises en application en i) ci-dessus.
- b) Si la panne de communications survient lorsqu'à l'extérieur de l'espace aérien de classe B, C ou D empêchant le pilote d'obtenir l'autorisation d'entrer dans l'espace aérien ou s'il n'y a aucun aérodrome convenable dans les environs, le pilote peut pénétrer dans l'espace aérien de classe B, C ou D, poursuivre le vol en VFR et doit suivre les procédures indiquées en a) ci-dessus.

Si une panne de communications survient, qu'un aérodrome convenable se trouve dans les environs et que le pilote désire y atterrir, ce dernier devrait suivre les procédures d'arrivée pour les aéronefs NORDO décrites à RAC 4.4.5.

Les pilotes en vol VFR dans un espace aérien de classe E ou G peuvent suivre les procédures indiquées en a) ci-dessus même s'ils n'avaient pas l'intention de pénétrer dans l'espace aérien de classe B, C ou D.

4.4.9 Exploitation des pistes qui se croisent


Les procédures ATC permettent l'exploitation séquentielle ou simultanée (ou les deux) sur les pistes qui se croisent. Elles ont été établies afin d'augmenter la capacité du trafic aux aéroports, en réduisant les délais et en permettant l'économie de carburant. L'exploitation des aéronefs ne diffère seulement que par l'application des procédures ATC par les contrôleurs; des avis consultatifs ATC spécifieront le type d'exploitation en cours.

- a) *Exploitation séquentielle* : L'exploitation séquentielle ne permet pas aux contrôleurs d'autoriser un aéronef à l'arrivée de franchir le seuil de piste ou un aéronef au départ de commencer sa course au décollage tant que certaines conditions ne sont pas satisfaites.

Pour un aéronef à l'arrivée (Figure 4.2), les conditions sont les suivantes :

- (i) que l'aéronef au départ qui le précède :
 - (A) a franchi l'intersection, ou
 - (B) est en vol et a effectué un virage pour éviter tout conflit;
- (ii) que l'aéronef à l'arrivée qui le précède :
 - (A) a franchi l'intersection, ou
 - (B) a terminé sa course à l'atterrissage et attendra à l'écart avant l'intersection (p. ex., arrêt complet ou évolution à la vitesse de circulation au sol), ou
 - (C) a terminé sa course à l'atterrissage et a dégagé la piste.


Figure 4.2



Pour un aéronef au départ (Figure 4.3), les conditions sont les suivantes :

- (iii) l'aéronef au départ qui le précède doit :
 - (A) soit avoir franchi l'intersection,
 - (B) soit être en vol et avoir effectué un virage pour éviter tout conflit;
- (iv) l'aéronef à l'arrivée qui le précède doit avoir exécuté l'une des manoeuvres suivantes :
 - (A) avoir franchi l'intersection,
 - (B) avoir terminé sa course à l'atterrissage et attendre à l'écart de l'intersection (par exemple, arrêt complet ou évolution à la vitesse de circulation au sol),
 - (C) avoir terminé sa course à l'atterrissage et avoir dégagé la piste.

Figure 4.3 – Aéronef au départ



- b) *Opérations simultanées* : Les opérations simultanées diffèrent des opérations séquentielles par l'application des procédures ATC. Les procédures pour l'utilisation simultanée de pistes sécantes s'appliquent seulement dans le cas de deux aéronefs à l'arrivée ou d'un aéronef au départ et d'un aéronef à l'arrivée. Les contrôleurs de la circulation aérienne permettront à un aéronef à l'arrivée de franchir le seuil de piste ou à un aéronef au départ de commencer sa course au décollage sans tenir compte des conditions mentionnées aux divisions 4.4.9a)(ii)(B) et 4.4.9a)(iv)(B) du RAC, à condition que l'un des aéronefs ait accepté une autorisation d'atterrir et d'attendre à l'écart des pistes sécantes (Figure 4.4). Cette procédure s'appelle « atterrissage et attente à l'écart » (LAHSO).

Généralités

Les conditions qui régissent les LAHSO sont les suivantes :


- (i) La LDA, mesurée à partir du seuil de piste ou du seuil décalé jusqu'à 200 pi du bord le plus proche de la piste transversale, doit être publiée dans le CAP et le CFS. L'ATC doit également diffuser les avis LAHSO, y compris les LDA, par l'entremise d'un ATIS ou sous forme d'avis verbal, bien avant la descente en vue de l'approche finale;
- (ii) Les minimums météorologiques de 1 000 pieds de plafond et de 3 SM de visibilité doivent être respectés. Dans certains cas, le directeur régional de l'Aviation civile peut réduire ces critères à condition seulement qu'un accord ait été conclu par écrit entre l'ATC et l'exploitant;
- (iii) Le coefficient de freinage signalé doit être au moins bon. La piste doit être nue (aucune neige, neige fondante, glace, givre ni flaque d'eau ne doit être visible à partir de la tour de contrôle ou être signalée par une personne compétente. Pour prévoir suffisamment d'espace en vue du tassement de faibles quantités de glace ou de neige au bord de la piste au cours des opérations hivernales, seuls 100 pi par rapport au centre de la piste doivent être nus.);
- (iv) Un vent arrière inférieure à 5 kt est acceptable pour les LAHSO habituelles à la fois sur pistes sèches

et mouillées. La composante maximale de vent de travers permise sur pistes sèches est de 25 kt et, pour les LAHSO, de 15 kt. Les contrôleurs n'entreprendront ni n'approuveront une demande de LAHSO lorsque les vents de travers dépassent le maximum;

- (v) L'ATC doit inclure des directives précises concernant l'attente à l'écart de pistes sécantes, par exemple, « autorisé à atterrir piste 27, attendez à l'écart de la piste 36 ». Si les pilotes acceptent l'autorisation, ils doivent en faire la relecture de la façon suivante : « autorisé à atterrir piste 27, attendez à l'écart de la piste 36 ». Lorsqu'ils acceptent d'attendre à l'écart de la piste, les pilotes doivent se tenir à 200 pi du bord le plus proche de la piste transversale. Si, pour une raison quelconque, un pilote n'est pas certain de pouvoir se conformer à une autorisation qui l'oblige à attendre à l'écart, il doit informer sur-le-champ l'ATC qu'il ne peut accepter cette autorisation. La prudence est toujours de rigueur;
- (vi) Les lignes sont les mêmes que celles pour les marques de sortie de piste et de point d'attente des voies de circulation, telles qu'elles sont décrites à l'article 5.4.4 de la section AGA. Ces lignes doivent être tracées sur la piste à 90° par rapport à l'axe de la piste où l'aéronef doit attendre à l'écart, à 200 pi du bord de piste le plus proche de la piste transversale. Les panneaux d'instruction obligatoires rouges et blancs, illuminés pour les LAHSO de nuit, doivent être situés à l'une ou l'autre des extrémités des lignes. Pour plus de renseignements, consultez la publication *Aérodromes — Normes et pratiques recommandées* (TP 312F);
- (vii) Pour des raisons tactiques liées à l'ATC, les contrôleurs peuvent approuver la demande du pilote d'utiliser une piste sèche pour atterrir ou lui offrir de le faire, si le vent arrière ne dépasse pas 10 kt. Les LAHSO ne sont pas permises sur des pistes **mouillées** si le vent arrière est de 5 kt ou plus.


NOTE : Les LAHSO ne sont pas autorisées s'il y a des orages, de la turbulence, du cisaillement de vent ou d'autres conditions qui pourraient empêcher l'aéronef, dont les possibilités sont déjà réduites, d'attendre à l'écart de la piste après l'atterrissage.

Figure 4.4 – Aéronef ayant une autorisation d'attendre à l'écart



Lorsque les opérations simultanées visent des hélicoptères (Figure 4.5), le point d'atterrissage de l'hélicoptère à l'arrivée qui a reçu une autorisation d'attendre à l'écart doit être à au moins 700 pi de l'axe de l'autre piste.

Figure 4.5 – Hélicoptère ayant une autorisation d'attendre à l'écart



Pistes mouillées

Les conditions suivantes sont applicables pour les opérations sur pistes mouillées :

- (i) On ne demandera pas aux aéronefs du groupe 6 d'attendre à l'écart d'une piste sécante;
- (ii) La distance d'arrêt des aéronefs des groupes 1, 2 et 3 sera augmentée de 15 % (voir Note);
- (iii) Le coefficient de frottement sur les pistes LAHSO doit correspondre à une norme minimale. Le coefficient de frottement sera mesuré conformément au manuel intitulé *Évaluation du revêtement des chaussées aux aéroports — Frottement des chaussées* (AK-68-35-000, TP 3716F). Seules les pistes dont le coefficient de frottement moyen est au-dessus de 0,6 seront approuvées pour les LAHSO sur pistes mouillées.

NOTE: Les aéronefs sont classés par groupes, pour lesquels les distances d'arrêt suivantes ont été établies :

	Piste sèche	Piste mouillée
Group 1	1 650 pi	1 900 pi
Group 2	3 000 pi	3 500 pi
Group 3	4 500 pi	5 200 pi
Group 4	6 000 pi	6 000 pi
Group 5	8 000 pi	8 000 pi
Group 6	8 400 pi	8 400 pi

Les distances d'arrêt ci-dessus ont été établies en fonction des conditions ISA pour les pistes situées au niveau de la mer. Pour tout aéroport situé à une altitude supérieure, ces distances sont modifiées en fonction de l'altitude-pression. Les aéronefs ont été regroupés de telle façon que leur distance d'arrêt normale soit approximativement 50 % de la distance d'arrêt disponible.

c) Dispositions générales

1. Tous les pilotes seront avisés lorsque des LAHSO sont en cours.
2. Les contrôleurs émettront l'information appropriée sur la circulation aérienne.
3. Pour un contrôleur, l'acceptation d'une autorisation d'atterrissage avec attente à l'écart signifie que le pilote est capable de se conformer à cette autorisation. Si, pour une raison quelconque, le pilote choisit d'utiliser toute la longueur de la piste ou une piste différente, il devra en informer l'ATC au moment où il reçoit, ou si possible avant, l'autorisation d'atterrissage avec attente à l'écart.

NOTE : Pendant les opérations séquentielles ou simultanées, les procédures ATC et le respect des conditions de l'autorisation par le pilote assureront l'espacement entre les aéronefs. Néanmoins, des conflits entre aéronefs peuvent se produire, particulièrement à l'intersection des pistes, si un pilote ne respecte pas son autorisation ou s'il lui est impossible de la respecter en raison de circonstances imprévues, par exemple une approche interrompue, un atterrissage mal jugé, un atterrissage interrompu ou une défaillance de freins. Dans ces circonstances, l'ATC fera tout son possible pour fournir l'information sur la circulation ou les instructions afin d'aider les pilotes à éviter toute collision.

4.4.10 Opérations sur pistes très achalandées (HIRO)

Plusieurs aéroports canadiens se classent parmi les plus achalandés en Amérique du Nord en ce qui a trait au nombre total des mouvements d'aéronefs. Le concept des HIRO a évolué à partir de procédures élaborées aux aéroports très achalandés de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les HIRO ont pour but d'augmenter l'efficacité opérationnelle et de maximiser la capacité des aéroports où elles sont effectuées

à l'aide de procédures strictes qui doivent être suivies par les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne. Les HIRO visent à réduire au minimum les cas de remise des gaz causés par la présence d'aéronefs qui circulent lentement au sol ou qui ne dégagent pas la piste rapidement. Ces opérations offrent également la possibilité de réduire les délais dans l'ensemble, tant au sol que dans les airs. L'application complète des HIRO permet à l'ATC d'espacer au minimum les aéronefs en approche finale afin d'obtenir une utilisation maximale de la piste.

L'objectif tactique des HIRO consiste à réduire au minimum le temps d'occupation des pistes (ROT) par les aéronefs à l'arrivée et au départ, d'une façon qui convienne à la sécurité et au confort des passagers. Une participation efficace aux HIRO est obtenue lorsque le pilote d'un aéronef à l'arrivée dégage la piste rapidement pour permettre à l'aéronef qui arrive après lui de franchir le seuil de la piste dans un intervalle de temps minimal. Dans le cas d'une arrivée suivie d'un départ, le pilote à l'arrivée dégage la piste le plus rapidement possible pour permettre à un autre appareil de décoller avant que le prochain appareil à l'arrivée ne franchisse le seuil de piste. L'objectif du contrôleur de la circulation aérienne qui effectue des HIRO est d'optimiser l'espacement à l'approche. Pour y arriver, il faut que les pilotes atteignent et maintiennent les vitesses déterminées le plus tôt possible.

L'efficacité de la participation aux HIRO repose sur les éléments clés énoncés ci-dessous.

Éléments clés à l'arrivée :

- En tenant compte des limites de performance de l'aéronef à l'atterrissage et au freinage, le pilote doit atteindre un ROT minimal en visant le point de sortie convenable le plus rapproché et en appliquant le taux de décélération approprié de sorte que l'aéronef dégage la piste le plus rapidement possible au point de sortie prévu.
- Le point de sortie prévu pour atteindre le ROT minimal doit être déterminé durant l'exposé d'approche. Il est préférable d'en choisir un réalisable au lieu d'un autre plus près qui ne sera pas réussi et qui obligera le pilote à ralentir jusqu'au prochain point de sortie disponible.
- À l'atterrissage, les pilotes doivent dégager la piste le plus rapidement possible.
- Les sorties de piste à grande vitesse sont conçues spécialement pour des vitesses maximales. Pour obtenir ces vitesses, prière de s'adresser à l'autorité aéroportuaire pertinente.

Éléments clés au départ :

- Une fois l'autorisation de s'aligner reçue, les pilotes doivent être prêts à rouler et à s'aligner sur la piste le plus rapidement possible après que l'aéronef qui les précède a commencé sa course au décollage.

- L'unité ATC s'attendra à ce que l'aéronef s'engage sur la piste à un angle lui permettant de s'aligner rapidement sur l'axe et, si possible, de faire un décollage sur sa lancée dès l'autorisation reçue. Les pilotes doivent s'assurer qu'ils sont en mesure de commencer la course au décollage aussitôt l'autorisation de décollage reçue.
- Les aéronefs qui doivent s'engager sur la piste à angle droit pour remonter ou utiliser toute la longueur de la piste auront besoin de plus de temps sur la piste. Par conséquent, les pilotes doivent avertir l'unité ATC avant d'arriver à l'aire d'attente de sorte que le contrôleur puisse modifier la séquence des départs pour accorder le temps supplémentaire.
- Les vérifications du poste de pilotage doivent être terminées avant l'alignement sur la piste, et toute autre vérification à effectuer sur la piste doit être réduite au minimum. S'il faut plus de temps sur la piste, l'unité ATC doit être avertie avant que l'appareil n'arrive à l'aire d'attente, de sorte que le contrôleur puisse modifier la séquence des départs pour accorder le temps supplémentaire.

4.5 EXPLOITATION DES AÉRONEFS AUX AÉRODROMES NON CONTRÔLÉS

4.5.1 Généralités

Un aérodrome « non contrôlé » est un aérodrome sans tour de contrôle ou un aérodrome dont la tour n'est pas en service. Rien ne remplace la vigilance lorsqu'on évolue au voisinage d'un aérodrome non contrôlé. Il est très important que les pilotes connaissent la présence d'autre trafic, qu'ils assurent une surveillance du ciel et qu'ils avertissent les autres pilotes de leurs intentions lorsqu'ils s'approchent ou s'éloignent d'un aérodrome non contrôlé, car certains aéronefs peuvent être dépourvus de moyens de communication. Pour augmenter de façon significative la sécurité, il est essentiel que les pilotes d'aéronefs équipés de radio gardent l'écoute d'une fréquence d'aérodrome commune désignée, telle qu'une fréquence MF ou ATF publiée, et qu'ils utilisent les procédures de transmission des comptes rendus à être utilisés dans une zone MF, lorsqu'ils évoluent sur l'aire de trafic ou à l'intérieur de la zone MF* autour d'un aérodrome non contrôlé.

* « Zone MF » désigne une zone située dans les environs d'un aérodrome non contrôlé à laquelle une MF a été attribuée. Cette zone est définie dans la Section « COMM » d'un aérodrome particulier contenu dans le CFS dont les procédures de MF sont applicables. Normalement, la zone MF est délimitée par un cercle de 5 NM de rayon et un plafond de 3 000 pieds AAE.

Aux aérodromes non contrôlés sans MF ou ATF publiée, la fréquence commune de diffusion de la position d'un aéronef et des intentions d'un pilote qui évolue dans le voisinage de cet aérodrome est 123.2 MHz.

Aux aérodromes situés à l'intérieur d'une zone MF, les informations sur le trafic peuvent se faire en communiquant avec une FSS, une CARS, un opérateur UNICOM, un conducteur de véhicule ou en émettant sur le mode diffusion. Aux aérodromes desservis par une FSS, un service de contrôle des véhicules (VCS) est habituellement assuré en même temps que le service consultatif d'aéroport (AAS). Certains aérodromes non contrôlés sont indirectement desservis par une FSS par l'intermédiaire d'une installation radio télécommandée (RCO) et peuvent fournir un service consultatif télécommandé d'aéroport (RAAS). Comme les spécialistes de l'information de vol peuvent être à une certaine distance de l'aérodrome, il est donc essentiel qu'ils soient tenus informés de tous les mouvements, tant des aéronefs que des véhicules.

D'autres aérodromes sont désignés comme ayant une ATF. Aux aérodromes ayant une tour de contrôle ou une FSS, une ATF est désignée lorsque le service de contrôle est fermé. Si un véhicule muni d'une radio est présent aux aérodromes ATF, les pilotes peuvent communiquer avec son conducteur directement sur l'ATF pour s'assurer qu'aucun conflit n'existe. Les conducteurs de tels véhicules fourniront aux pilotes toute information disponible concernant l'état de la piste et la présence de véhicules ou d'aéronefs sur la piste.

À certains aéroports éloignés, un module synthétiseur de la parole (VGM) branché à un AWOS diffuse continuellement l'information météorologique. L'information météorologique diffusée par un AWOS VGM (sous forme de METAR ou de SPECI) peut différer de celle contenue dans les METAR ou les SPECI diffusés pour la même région par le personnel ou par un système automatisé. Il peut même y avoir des divergences importantes entre des bulletins diffusés à quelques minutes d'intervalle. Transports Canada reconnaît que, pour tout emplacement et pour un moment donné, un seul bulletin d'observations météorologiques doit être retenu (METAR ou SPECI), qu'il provienne d'un observateur humain ou d'une station automatisée. En conséquence, il a été déterminé que, bien que les messages AWOS VGM constituent une source additionnelle d'information exacte et à jour, ils ne constituent pas une observation météorologique officielle (METAR ou SPECI).

Les données liées au vent et à l'altimètre diffusées dans un message AWOS VGM peuvent être utilisées pour effectuer une approche en régime IFR. Par conséquent, aux aérodromes où le RAAS est fourni et où les messages AWOS VGM sont également disponibles, les données liées au vent et à l'altimètre peuvent être omises du RAAS si le pilote indique dans sa communication initiale avec la FSS que cette information météorologique a déjà été obtenue par l'entremise du message VGM. Afin d'éviter les changements de fréquence inutiles et de favoriser la réduction de la congestion des fréquences, il est souhaitable que les pilotes obtiennent cette information météorologique avant d'entrer dans une zone MF ou une zone ATF. Au moment de mettre l'aéronef en marche à un tel aérodrome, le pilote devrait écouter le message AWOS avant de commencer à circuler au sol. Le spécialiste


de l'information de vol avisera les pilotes des conditions inférieures aux minimums signalées dans le METAR ou le SPECI officiel en vigueur. Cette mesure offrira une référence commune pour les pilotes et le personnel des ATS aux fins de l'autorisation de vol IFR ou SVFR, qui est requise pour évoluer dans la zone de contrôle. Les pilotes seront également avisés de toute autre condition de temps significatif signalée dans les METAR, les SPECI, les SIGMET, les AIRMET ou les PIREP, selon le cas, qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité du vol. Le spécialiste de l'information de vol fournira sur demande le message METAR ou SPECI en son entier pour l'emplacement visé.

4.5.2 Circuit d'aérodrome aux aérodromes non contrôlés

Les procédures suivantes s'appliquent à tous les aéronefs utilisant un aérodrome où il n'y a pas de service de contrôle d'aéroport, mais ne concernent pas les aéronefs qui effectuent une approche normalisée aux instruments. Pour obtenir les procédures normalisées d'approche aux instruments, prière de se rapporter à l'article 9.0 de la section RAC. Avant d'entrer dans le circuit d'aérodrome, les pilotes doivent faire connaître leurs intentions (voir l'article 4.5.6 de la section RAC). Tous les virages effectués dans le circuit doivent se faire vers la gauche, à moins qu'un circuit à droite ne soit spécifié pour cet aérodrome dans le CFS.

Les pilotes qui évoluent en régime IFR ou VFR sont censés effectuer leur approche et atterrir sur la piste en service. La piste en service est une piste que les autres aéronefs utilisent ou ont l'intention d'utiliser pour atterrir ou décoller. Advenant qu'un aéronef doive utiliser une autre piste que la piste en service pour effectuer son approche, atterrir ou décoller, son pilote doit entrer en communication avec la station au sol pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit de circulation. Certains pilotes qui évoluent en régime VFR à de nombreux aéroports préfèrent laisser la priorité aux vols IFR commerciaux et aux aéronefs plus importants. Cette pratique n'est toutefois qu'une courtoisie personnelle du pilote, et il faut signaler que ces aéronefs n'ont pas la priorité sur d'autres aéronefs qui évoluent en régime VFR à cet aérodrome.

Figure 4.6 – Circuit d'aérodrome standard (à gauche)



NOTES 1 : Circuit normalement effectué à 1 000 pieds AAE.

2 : Dans le cas où un circuit à droite est requis conformément à l'article 602.96 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC), inverser le schéma.

a) *Entrée dans le circuit*

- (i) L'atterrissage et le décollage se font normalement sur la piste la plus proche du lit du vent ou parallèlement à cette piste. Comme la décision revient ultimement au pilote et que celui-ci est en dernier ressort responsable de la sécurité de l'aéronef, il peut utiliser une autre piste s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité.
- (ii) À moins que les critères de distance par rapport aux nuages ne spécifient le contraire, les aéronefs doivent s'approcher du circuit du côté vent debout. Toutefois, si le pilote s'est assuré sans l'ombre d'un doute qu'il n'existe aucun conflit avec la circulation qui entre dans le circuit ou avec la circulation établie à l'intérieur du circuit, l'aéronef peut entrer dans le circuit dans l'étape vent arrière (Figure 4.6). Lorsque l'aéronef entre dans le circuit du côté vent debout, le pilote doit croiser la piste en palier à 1 000 pi AAE ou à l'altitude publiée pour le circuit. Il doit ensuite maintenir cette altitude jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de descendre pour l'atterrissage.
- (iii) S'il est nécessaire de survoler l'aérodrome avant d'entrer dans le circuit, il est recommandé de le faire à une altitude d'au moins 1 000 pieds au-dessus de l'altitude du circuit.
- (iv) La descente doit normalement se faire du côté vent debout ou franchement à l'écart du circuit.
- (v) Aérodromes non situés à l'intérieur d'une zone MF : En l'absence de procédures MF, l'approche du circuit d'aérodrome devrait se faire du côté vent debout. Toutefois, si le pilote s'est assuré sans l'ombre d'un doute qu'il n'existe aucun conflit avec la circulation qui entre dans le circuit ou avec la circulation établie à l'intérieur du circuit, l'aéronef peut entrer dans le circuit dans l'étape vent arrière (Figure 4.6).
- (vi) Aérodromes situés à l'intérieur d'une zone MF lorsqu'il est possible d'obtenir des renseignements

consultatifs d'aérodrome : L'entrée dans le circuit peut se faire directement dans l'étape vent arrière ou à 45° par rapport à celle-ci, ou bien directement dans l'étape de base ou finale (Figure 4.1). Il est conseillé aux pilotes de faire attention aux autres aéronefs en VFR qui pénètrent dans le circuit à ces endroits et aux aéronefs en IFR qui font des approches directes ou indirectes.

- (vii) Aérodromes situés à l'intérieur d'une zone MF lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des renseignements consultatifs d'aérodrome : Les aéronefs doivent entrer dans le circuit de circulation du côté vent debout. Toutefois, si le pilote s'est assuré sans l'ombre d'un doute qu'il n'existe aucun conflit avec la circulation qui entre dans le circuit ou avec la circulation établie à l'intérieur du circuit, l'aéronef peut entrer dans le circuit dans l'étape vent arrière (Figure 4.6).

NOTE : Lorsqu'un aérodrome non contrôlé est situé à l'intérieur d'une zone MF, le pilote doit suivre les procédures de compte rendu énoncées aux articles 602.97 à 602.103 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) (Voir les articles 4.5.4 et 4.5.7 de la section RAC).

- b) *Circuits* : Les aéronefs effectuant une série de circuits et d'atterrissages doivent, après chaque décollage, gagner l'altitude du circuit avant de s'engager dans l'étape vent arrière.

- c) *Sortie du circuit ou de l'aéroport* : Les aéronefs qui quittent le circuit ou l'aéroport doivent monter directement au CAP de piste jusqu'à l'altitude du circuit avant d'effectuer un virage dans une direction quelconque pour prendre leur CAP en route. Les virages dans la direction du circuit ou de l'aéroport ne doivent pas être effectués tant que les aéronefs ne se trouvent pas à au moins 1 000 pieds au-dessus de l'altitude du circuit.

4.5.3 Exploitation d'hélicoptère

Aux aérodromes non contrôlés, il est instamment demandé aux pilotes d'hélicoptères d'éviter de circuler en vol ou près du sol au-dessus des pistes et des voies de circulation lorsqu'il y a risque de collision avec des aéronefs ou des véhicules dont la présence pourrait avoir échappé à leur attention.

En plus d'une surveillance extérieure vigilante et d'une bonne discipline de vol, les pilotes doivent éviter de circuler en vol ou près du sol et de rester en vol stationnaire lorsque la poussière, le sable ou le gravier qu'ils projettent présentent un danger pour les autres aéronefs ou lorsque les surfaces pavées risquent d'être jonchées de ces débris.

4.5.4 Fréquence obligatoire

Transports Canada a attribué une fréquence obligatoire (MF) qui doit être utilisée à certains aérodromes non contrôlés ou à des aérodromes non contrôlés à certaines heures. Les aéronefs qui évoluent dans une zone où la MF est applicable,

(zone MF) tant au sol qu'en vol, doivent être équipés d'une radio en état de fonctionnement, permettant d'établir des communications. Les procédures de transmission de comptes rendus qui sont décrites dans les articles 602.97 à 602.103 inclusivement du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) doivent être suivies.

Une zone MF sera établie à un aéroport où le volume et la diversité du trafic sont tels que la mise en place de procédures MF contribuerait à améliorer la sécurité. La station au sol où une zone MF a été établie peut être ou non en service. Lorsque la station au sol est en service, par exemple, une FSS, un RAAS fourni par l'intermédiaire d'une RCO, une CARS ou un UNICOM d'approche, tous les comptes rendus obligatoires pour évoluer à l'intérieur, ou avant d'entrer dans la MF devront être adressés à la station au sol. Toutefois, lorsque la station au sol n'est pas en service, les comptes rendus obligatoires pour évoluer à l'intérieur, ou avant d'entrer dans la MF devront être diffusés. La MF sera normalement la fréquence de la station au sol qui assure les services consultatifs pour cet aéroport. Pour les aéroports auxquels a été attribuée une MF, la fréquence précise, la distance et l'altitude à l'intérieur desquelles les procédures doivent être utilisées seront publiées dans le CFS.

Exemples

1. MF—rdo 122.2 5 NM 3100 ASL
2. MF—UNICOM (AAU) hrs ltées O/T tfc 122.75 5 NM 3100 ASL

4.5.5 Fréquence de trafic d'aéroport

Une fréquence de trafic d'aéroport (ATF) sera normalement attribuée aux aéroports non contrôlés qui ne répondent pas aux critères de RAC 4.5.4 pour l'attribution d'une MF. L'ATF a été instituée afin de s'assurer que tous les aéronefs équipés de postes de communication et évoluant tant au sol qu'à l'intérieur de la zone, soient à l'écoute sur une fréquence commune et suivent les mêmes procédures pour signaler leur position. L'ATF sera normalement sur la fréquence de l'UNICOM lorsqu'il y en a une, ou sur 123.2 MHz lorsqu'il n'y en a pas. Des conducteurs de véhicule formés qui possèdent un permis de radiotéléphone et qui sont autorisés à le faire, peuvent communiquer avec les pilotes sur l'ATF en utilisant un émetteur-récepteur et fournir des informations telles :

- a) la position des véhicules sur l'aire de manœuvre;
- b) la position d'autres avions sur l'aire de manœuvre; et
- c) les conditions de la piste, si elles sont connues.

La fréquence précise, la distance et l'altitude à l'intérieur desquelles cette ATF doit être utilisée seront publiées dans le CFS.

Exemple : ATF – tfc 123.2 5 NM 5500 ASL

Le personnel fournissant un service d'approche UNICOM, peut aussi informer les pilotes, sur l'ATF, de l'état de la piste et de la position des véhicules ou avions sur l'aire de manœuvre.

NOTE : Les pilotes peuvent communiquer avec soit l'UNICOM ou le conducteur de véhicule, s'il est muni d'un émetteur-récepteur, et coordonner leur arrivée ou départ tout en utilisant la vigilance habituelle pour assurer des opérations sûres. Si un pilote est incapable d'établir des communications (pas de réponse ou NORDO) ou de s'assurer autrement de l'état de la piste, il lui appartiendra d'inspecter visuellement la piste en question avant l'atterrissage ou le décollage.

Les ATF ne sont pas réservées seulement aux aéroports. Une ATF peut aussi être désignée dans certaines zones autres que celles qui entourent un aéroport lorsque le trafic aérien en vol est dense et lorsque la sécurité aérienne peut être améliorée du fait que tout le trafic aérien est à l'écoute de la même fréquence. Par exemple, une zone ATF pourrait être établie dans un corridor entre deux aéroports non contrôlés dans lequel il y a de nombreux mouvements d'aéronefs. Tous les aéronefs qui circuleraient dans cette zone, en deçà d'une certaine altitude déterminée, devrait maintenir l'écoute et transmettre leur intention sur une seule fréquence. Lorsqu'une zone sera désignée zone ATF, l'information figurera dans un Avis aux navigants ou dans le CFS.

4.5.6 Utilisation de la MF et de l'ATF

Les pilotes qui évoluent en VFR, ou en IFR dans des conditions VMC, ont l'entière responsabilité de voir et d'éviter les autres aéronefs. Il est nécessaire de combiner la surveillance visuelle et l'écoute des fréquences, afin d'accroître la sécurité des vols dans le voisinage des aéroports non contrôlés. Aux aéroports non contrôlés pour lesquels une fréquence MF ou ATF a été attribuée, certains comptes rendus *doivent* être effectués par tous les pilotes d'aéronefs munis d'un émetteur-récepteur.

NOTE : Les pilotes qui effectuent un vol VFR en route dans l'espace aérien non contrôlé ou un vol VFR sur une voie aérienne doivent continuellement être à l'écoute de la fréquence 126,7 MHz lorsqu'ils ne transmettent pas sur une MF ou sur une ATF.

Les comptes rendus, que ce soit sur la MF ou sur l'ATF, doivent être diffusés de l'une des trois façons suivantes :

- a) une transmission directement adressée à une station au sol;
- b) une transmission sur l'ATF directement adressée à un conducteur de véhicule;
- c) une transmission en mode diffusion non destinée à une station réceptrice particulière.

Toutes les fois que le CFS stipule que les comptes rendus

doivent être adressés à une station au sol, l'appel initial doit être adressé à cette station. Afin de contribuer à réduire l'encombrement des fréquences lors de l'appel initial adressé à une station au sol (à l'arrivée ou au départ), on incite les pilotes à utiliser la phrase « J'AI LES INFORMATIONS » pour indiquer qu'ils ont reçu l'information concernant la piste, le vent et l'altimètre diffusée précédemment par le service consultatif d'aérodrome. Lorsqu'ils évoluent en dehors d'une zone MF et lorsque l'encombrement des fréquences les empêche d'effectuer leurs appels obligatoires, il incombe aux pilotes de rester en dehors de la zone MF jusqu'à ce qu'ils puissent établir le contact avec la FSS. S'ils évoluent dans les limites d'une zone MF, ils doivent poursuivre selon les stipulations des transmissions radio précédentes.

Pilote : *MONT-JOLI RADIO – BELLANCA FOXTROT X-RAY YANKEE ZULU, 6 milles SUD-OUEST, 3 500 pi VFR. EN RAPPROCHEMENT POUR L'ATERRISSAGE, INFORMATIONS REÇUES.*

Si une émission directe à une station au sol ou à un conducteur de véhicule reste sans accusé de réception, les comptes rendus doivent être effectués en mode diffusion, à moins qu'une station au sol ou le conducteur de véhicule établisse par la suite un contact avec l'aéronef. Dans ce cas, les pilotes doivent adresser leurs messages directement à cette station ou à ce conducteur de véhicule.

Exemples :

Direct : *MONT-JOLI RADIO, FOXTROT X-RAY YANKEE ZULU, EN RAPPROCHEMENT SUR LE RADIOPHARE POUR ATERRISSAGE PISTE 24.*

ou,

MONT-JOLI VEHICULES, FOXTROT X-RAY YANKEE ZULU ...

Diffusion : *TRAFIC DE MONT-JOLI, FOXTROT X-RAY YANKEE ZULU ...*

4.5.7 Procédures de communications VFR aux aérodromes non contrôlés ayant une zone MF ou une zone ATF

a) *Aéronefs munis d'équipement de radiocommunications* : Les procédures de compte rendu suivantes doivent être suivies par les commandants de bord d'aéronefs munis d'équipement de radiocommunications aux aérodromes non contrôlés situés à l'intérieur d'une zone MF. Ces procédures devraient également être suivies par les commandants de bord aux aérodromes ayant une fréquence ATF.

(i) *Écoute permanente et vol local* (article 602.97 du RAC)

Le commandant de bord doit maintenir l'écoute permanente sur la MF précisée pour la zone MF. Ceci devrait également s'appliquer à une zone ATF.

(ii) *Avant de circuler sur l'aire de manœuvre*

(article 602.99 du RAC)

Le commandant de bord doit signaler ses intentions avant de circuler sur l'aire de manœuvre.

(iii) *Départ* (article 602.100 du RAC)

Le commandant de bord doit :

(A) avant de s'engager sur la surface de décollage, signaler ses intentions concernant la procédure de départ sur la fréquence MF ou ATF. En cas de retard, il doit diffuser ses intentions et la durée prévue du retard, puis diffuser de nouveau ses intentions de départ avant de s'engager sur la surface de décollage;

(B) avant le décollage, s'assurer, par radio-communications sur la fréquence MF ou ATF et par observation visuelle, qu'il n'y a aucun risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule au moment du décollage;

(C) après le décollage, signaler la sortie du circuit d'aérodrome et maintenir l'écoute permanente sur la fréquence MF ou ATF jusqu'à ce que l'aéronef soit à l'extérieur de la zone.

(iv) *Arrivée* (article 602.101 du RAC)

Le commandant de bord doit :

(A) signaler avant l'entrée dans la zone MF ou ATF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l'entrée dans cette zone, la position de l'aéronef, l'altitude, l'heure d'atterrissage prévue et ses intentions concernant la procédure d'arrivée;

(B) signaler au moment de l'entrée dans le circuit d'aérodrome, la position de l'aéronef dans le circuit;

(C) signaler l'entrée dans l'étape vent arrière, s'il y a lieu;

(D) signaler l'approche finale;

(E) signaler la sortie de la surface sur laquelle l'aéronef a atterri.

(v) *Circuits continus* (article 602.102 du RAC)

Le commandant de bord doit :

(A) signaler l'entrée dans l'étape vent arrière du circuit;

(B) signaler l'approche finale et signaler ses intentions;

(C) signaler la sortie de la surface sur laquelle l'aéronef a atterri.

(vi) *Traverser la zone MF* (article 602.103 du RAC)

Le commandant de bord doit :

(A) signaler avant l'entrée dans la zone MF ou ATF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l'entrée dans cette zone, la position de l'aéronef, l'altitude et ses intentions;

(B) signaler la sortie de la zone MF ou ATF.

NOTE : Afin de réduire les conflits avec le trafic local et l'encombrement des fréquences MF ou ATF, les pilotes de vol VFR en route devraient éviter de traverser les zones MF ou ATF.

b) *Aéronefs NORDO* :

Un aéronef NORDO sera inclus comme suit dans le trafic aérien et le trafic terrestre communiqués aux autres aéronefs :

- (i) *Arrivée* : de 5 minutes avant l'ETA jusqu'à 10 minutes après l'ETA;
- (ii) *Départ* : du moment précédant le départ de l'aéronef jusqu'à 10 minutes après son départ, ou, jusqu'à ce que l'on observe/signale que l'aéronef a quitté la zone MF.

4.5.8 Aéronefs NORDO/ONLY

4.5.8.1 Ententes préalables

Les aéronefs non équipés de radio émetteur-récepteur peuvent évoluer sur les aires de manœuvre ou à l'intérieur d'une zone MF d'un aérodrome non contrôlé, à condition que :

- a) l'aérodrome soit doté d'une FSS, d'une CARS ou d'une RCO assurant un service consultatif télécommandé d'aérodrome (RAAS) et que cette station soit en service à l'heure d'exploitation prévue; et
- b) des accords soient conclus préalablement par téléphone ou en personne avec l'organisme approprié, FSS, CARS, ou dans le cas d'un RAAS, avec la FSS de contrôle (voir le CFS ou le WAS).

Lorsqu'un pilote commandant de bord prévoit circuler à un aérodrome non contrôlé pour lequel une fréquence MF a été désignée, il doit visuellement s'assurer qu'aucun autre aéronef ou véhicule ne puisse entrer en collision avec l'aéronef pendant le décollage ou l'atterrissage.

Les pilotes d'aéronefs NORDO ou ONLY doivent être extrêmement vigilants lorsqu'ils évoluent sur un aérodrome contrôlé ou non contrôlé. Ils doivent s'assurer préalablement au moyen d'une entente que les autres aéronefs et véhicules seront informés de leur présence dans la zone.

4.5.8.2 Circuits d'aérodrome – NORDO/ONLY

En s'approchant d'un aérodrome, les pilotes d'aéronefs NORDO/ONLY doivent entrer dans le circuit d'aérodrome de la façon illustrée à la Figure 4.6. Ils doivent de plus, s'assurer que l'aéronef complète au moins deux côtés du circuit ayant une forme rectangulaire avant de virer en approche finale.

4.5.8.3 ONLY

Les pilotes qui utilisent un aéronef équipé uniquement d'un récepteur VHF pouvant recevoir des messages sur la MF, doivent garder l'écoute sur cette fréquence lorsqu'ils évoluent sur l'aire de manœuvre ou à l'intérieur de la zone MF.

4.6 EXPLOITATION D'HÉLICOPTÈRE AUX AÉROPORTS CONTRÔLÉS

Afin de faciliter les mouvements des hélicoptères aux aéroports contrôlés, deux méthodes de circulation en vol ont été définies, elles sont CIRCULATION PRÈS DU SOL et CIRCULATION EN VOL.

Circulation près du sol est le mouvement d'un hélicoptère au-dessus du sol à un aérodrome avec effet de sol à des vitesses ne dépassant pas environ 20 kt. La hauteur peut varier et certains hélicoptères devront peut-être circuler près du sol à plus de 25 pieds AGL pour réduire la turbulence due à l'effet de sol ou pour dégager une charge à l'élingue.

Circulation en vol est le mouvement d'un hélicoptère au-dessus du sol à un aérodrome, normalement à moins de 100 pieds AGL. Il incombe au pilote de choisir une vitesse et une hauteur appropriées à la manœuvre, de concert avec le trafic et les conditions météorologiques existantes. Les pilotes doivent être conscients d'agir avec prudence lorsqu'ils manœuvrent près du sol dans l'éventualité où ils perdraient de vue leurs repères au sol. À cause de la plus grande flexibilité d'exploitation accordée par l'autorisation de circulation en vol, les pilotes peuvent s'attendre à cette autorisation, à moins que les conditions du trafic local ne le permettent pas.

Lorsqu'un pilote d'hélicoptère équipé de roues veut circuler au sol, il doit en aviser l'ATC lors de sa demande d'autorisation.

NOTE : Il est rappelé à tout pilote d'hélicoptère que les mouvements des aéronefs, des véhicules et du personnel sur l'aire de trafic des aéroports ne sont pas contrôlés. Par conséquent, ils doivent faire preuve d'extrême prudence lorsqu'ils circulent au sol, près du sol ou en vol.

5.0 PROCÉDURES VFR EN ROUTE

5.1 ÉCOUTE DE LA FRÉQUENCE 126.7 MHZ ET COMPTES RENDUS DE POSITION EN ROUTE

Les pilotes en vol VFR en route dans l'espace aérien non contrôlé ou en vol VFR sur une voie aérienne devraient être continuellement à l'écoute de la fréquence 126.7 MHz lorsqu'ils ne communiquent pas sur la MF ou l'ATF. Bien que l'écoute de la fréquence 126.7 MHz et les comptes rendus de position pour les vols VFR ou VFR au-dessus de la couche (VFR-OTT) ne soient pas obligatoires, on encourage les pilotes à les transmettre pour leur propre protection. Ces comptes rendus doivent être transmis à la FSS la plus proche où ils sont enregistrés par le spécialiste et immédiatement disponibles dans l'éventualité d'une opération de recherches et de sauvetage. Dans un espace aérien non contrôlé les pilotes devraient transmettre un rapport sur la fréquence 126.7 MHz même si celui-ci a déjà été fait sur une autre fréquence. Les comptes rendus comprennent les informations suivantes :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Identification de l'aéronef | 4. Altitude |
| 2. Position | 5. VFR / VFR-OTT |
| 3. Heure de passage | 6. Destination |

Exemples :

« GATINEAU RADIO, ICI CESSNA GOLF INDIA GOLF BRAVO, COMPTE RENDU DE POSITION VFR / VFR-OTT, À VOUS ».

« GOLF INDIA GOLF BRAVO, GATINEAU RADIO, CONTINUEZ ».

« GATINEAU RADIO, GOLF INDIA GOLF BRAVO, À LA VERTICALE DE GATINEAU À CINQ HUIT, QUATRE mille CINQ CENT pieds, VFR/VFR-OTT, DESTINATION SUDBURY ».

NOTES 1 : Tel que montré dans l'exemple, il est important au contact initial que le pilote alerte la FSS que ceci est un compte rendu de position de vol VFR ou VFR-OTT.

2 : Le pilote peut y inclure l'ETA à sa destination ou au prochain point de compte rendu.

3 : Dans certains cas, le pilote est tenu de transmettre des comptes rendus de position avant de pénétrer dans l'ADIZ, lorsque le vol est effectué en vertu d'un plan de vol DVFR ou d'un avis de vol aux fins de la défense. (Voir RAC 2.13, Communication d'urgence aux fins de la sécurité nationale et RAC 3.9, Plans de vol VFR de la défense et itinéraires de vol de la défense.)

5.2 CONFIRMATION DE RÉCEPTION

À la demande de l'ATC, les pilotes en vol VFR reliront une autorisation.

5.3 ALTITUDES ET NIVEAUX DE VOL – VFR

Les aéronefs doivent être exploités à des altitudes ou à des niveaux de vol appropriés à la direction du vol lorsqu'ils se trouvent en vol de croisière à toute altitude supérieure à 3 000 pieds AGL. (Voir RAC 2.3.1 et la Figure 2.2 pour obtenir les altitudes de croisière.)

5.4 ALTITUDES VFR MINIMALES (ARTICLES 602.14 ET 602.15 DU RAC)

Altitudes et distances minimales

602.14

- (1) Ce paragraphe a été abrogé le 1^{er} mars 2003.
- (2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l'article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef :
 - a) au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins :
 - (i) dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,
 - (ii) dans le cas d'un ballon, 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
 - (iii) dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l'aéronef, mesurée horizontalement;
 - b) dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure.

Vol à basse altitude – Autorisation

602.15

- (1) Il est permis d'utiliser un aéronef à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), mais non inférieures à l'altitude et à la distance requises pour effectuer le vol aux fins suivantes, si l'aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :
 - a) une opération policière effectuée pour les besoins d'un corps policier;
 - b) le sauvetage de vies humaines;
 - c) les opérations de lutte contre l'incendie ou les services d'ambulance aérienne;

- d) l'application de la *Loi sur les pêches* ou de la *Loi sur la protection des pêches côtières*;
 - e) l'administration des parcs nationaux ou provinciaux;
 - f) une inspection en vol.
- (2) Il est permis d'utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :
- a) à l'alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l'article 702.22;
 - b) à l'alinéa 602.14(2)b), si l'aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :
 - (i) le traitement aérien ou l'inspection aérienne,
 - (ii) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne,
 - (iii) le transport d'une charge externe par hélicoptère,
 - (iv) l'entraînement en vol dispensé ou supervisé par un instructeur de vol qualifié.

NOTE : Nous ne pouvons jamais assez insister sur les dangers que représente le vol à basse altitude. En plus des dangers habituels reliés au vol à basse altitude, deux aspects importants qui ont trait aux constructions doivent être soulignés. Le premier touche aux constructions ayant une structure verticale. Tous les objets connus s'étendant sur 300 pi AGL et plus, ainsi que les objets plus bas s'ils sont considérés dangereux, sont indiqués sur les VNC ainsi que sur les VTA. Toutefois, seuls les objets s'étendant sur 500 pi et plus sont indiqués sur les WAC. Puisque les constructions font l'objet d'un contrôle limité, il n'est pas garanti que toutes ces structures soient connues. Il est donc fort possible que de grandes structures existent avant qu'elles soient indiquées sur les cartes aéronautiques de vol à vue. (On demande aux pilotes notant de grandes structures qui ne sont pas représentées d'en aviser Transports Canada.)

Le second aspect touche les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques. Entre 1970 et 1977, 3 % du nombre total d'accidents ont été causés par ces lignes. La majorité des accidents sont survenus au-dessus de terrains plats, à très basse altitude et par temps clair.

5.5 ALTITUDES MINIMALES – SURVOL D'AÉRODROMES [ARTICLES 602.96(4) ET (5) DU RAC]

602.96

- (4) Sauf autorisation contraire de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef à moins de 2 000 pieds au-dessus d'un aérodrome sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage ou lorsque l'aéronef est utilisé en application du paragraphe (5).

602.96

- (5) Le commandant de bord peut utiliser un aéronef à une altitude inférieure à 2 000 pieds au-dessus d'un aérodrome lorsque cette altitude est nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes :
- a) les services d'un corps policier;
 - b) le sauvetage de vies humaines;
 - c) les opérations de lutte contre l'incendie ou les services d'ambulance aérienne;
 - d) l'application de la *Loi sur les pêches* ou de la *Loi sur la protection des pêches côtières*;
 - e) l'administration des parcs nationaux ou provinciaux;
 - f) une inspection en vol;
 - g) le traitement aérien ou l'inspection aérienne;
 - h) la surveillance de la circulation routière ou urbaine;
 - i) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne;
 - j) le transport d'une charge externe par hélicoptère; ou
 - k) l'entraînement en vol dispensé par le titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage.

5.6 PROCÉDURES VFR CONTRÔLÉES (CVFR)

Tout pilote désirant exploiter un aéronef en vertu du régime de vol CVFR doit d'abord déposer un plan de vol et obtenir une autorisation ATC avant de pénétrer dans un espace aérien de classe B. L'autorisation ATC ne sera pas normalement émise avant le décollage, sauf si l'espace aérien à l'intérieur de la zone de contrôle est de classe B. L'autorisation ATC sera normalement émise sur réception d'un compte rendu de position transmis par le pilote, lorsqu'il aura atteint l'altitude située à 1 000 pieds sous la base de l'espace aérien de classe B ou avant d'y pénétrer latéralement. Cette procédure a pour objet d'assurer que le matériel radio de bord fonctionne normalement et de rappeler au pilote que l'espacement ATC n'est pas fourni à l'extérieur de l'espace aérien de classe B et que, pour cette raison, le pilote doit se maintenir sur ses gardes pour éviter tout autre aéronef éventuel. L'autorisation ATC comporte l'expression « MAINTENEZ (altitude) VFR ».

Les vols CVFR doivent être effectués conformément aux procédures destinées aux vols IFR, sauf que, lorsque le pilote fait face à des conditions météorologiques IFR, il doit éviter les zones affectées. Le cas échéant, le pilote doit :

- a) demander à l'ATC de modifier l'autorisation afin de lui permettre de demeurer sous des conditions météorologiques VFR;
- b) demander une autorisation pour piloter en IFR s'il est détenteur d'une qualification valide de vol aux instruments et que l'aéronef est équipé pour le vol IFR; ou
- c) s'il est à l'intérieur d'une zone de contrôle, demander pour un vol VFR spécial.

Si le pilote ne peut se conformer avec ce qui précède, il doit s'assurer de maintenir l'aéronef sous des conditions météorologiques VFR en tout temps, et quitter l'espace aérien de classe B à l'horizontale ou en descendant. Par contre, si l'espace aérien est une zone de contrôle, atterrir à l'aérodrome à partir duquel la zone est contrôlée. Dans les deux cas, on doit informer l'ATC, dès que possible, des mesures qui ont été prises.

5.7 SURVEILLANCE RADAR EN ROUTE

Les pilotes d'aéronef équipé de transpondeur volant en VFR peuvent demander de l'information sur le trafic observé au radar, lorsqu'ils opèrent dans les zones de couverture radar. L'ATC fournira cette information, selon l'intensité de la circulation ou la charge de travail (voir RAC 1.5.3).

Le service est fourni par l'ACC ou l'unité de contrôle terminal responsable du service de contrôle IFR de la zone concernée. La fréquence pour obtenir l'unité ATC de contrôle se trouve dans le CFS (l'aéroport de contrôle le plus près), les cartes en route IFR ou sur demande auprès de la FSS la plus proche.

Phraséologie : « *DEMANDE DE SURVEILLANCE RADAR* »

Exemple :

« *(OTTAWA) TERMINAL, CESSNA SKYLANE FOXTROT ALPHA BRAVO CHARLIE, DIX milles NORD-EST À 5 000 pieds VFR 1200 SUR LE TRANSPONDEUR EN ROUTE POUR MONTRÉAL DEMANDE SURVEILLANCE RADAR* ».

5.8 OPÉRATIONS VFR À L'INTÉRIEUR D'UN ESPACE AÉRIEN DE CLASSE C

Les procédures essentielles indiquées ci-dessous doivent être respectées par tout pilote qui pénètre ou qui évolue dans un espace aérien de classe C. De plus, le pilote doit consulter la carte VTA appropriée pour y relever toute procédure supplémentaire applicable à l'espace aérien de classe C.

a) Procédures du pilote

- (i) Obtenir l'information ATIS (lorsque possible) avant de communiquer avec l'ATC.
- (ii) Communiquer avec le contrôle ATC sur la fréquence de consultation VFR (indiquée sur les cartes VTA) avant de pénétrer dans l'espace aérien de classe C, et lui fournir les renseignements suivants :
 - type d'aéronef et immatriculation,
 - position (de préférence, à la verticale d'un repère géographique de compte rendu indiqué sur la carte VTA, ou le gisement et la distance de l'appareil par rapport à celui-ci; sinon, à la verticale d'un autre point géographique de compte rendu connu, ou sur un radial VOR quelconque ou une position déterminée par un VOR/DME),
 - altitude,
 - destination et route, et

- code transpondeur (si l'aéronef est équipé d'un transpondeur) ainsi que le message ATIS (code) reçu.

- (iii) Se conformer aux instructions ATC reçues. Quelles que soient les instructions données à un vol VFR par l'ATS, il est bien entendu que si le pilote prévoit qu'en se conformant aux instructions reçues il serait incapable de maintenir une marge de sécurité suffisante par rapport au relief ou aux obstacles, ou de poursuivre son vol selon les règles de vol à vue, il doit immédiatement en informer l'ATC qui, alors, lui donnera d'autres instructions.

b) Procédures de l'ATC

- (i) Identifier l'aéronef au radar (l'ATC peut demander au pilote de rendre compte à la verticale de repères additionnels ou de s'identifier au transpondeur (« Squawk ident »). La prestation d'un service radar efficace dépend des communications, de l'équipement disponible et de l'exactitude des informations paraissant sur l'écran radar. Dans ce dernier cas, il peut être difficile d'identifier en permanence par radar les aéronefs qui ne volent pas sur des itinéraires ou des routes établis (par exemple, les vols touristiques ou les vols d'entraînement, etc.); par conséquent, lorsqu'il sera impossible de leur assurer un service radar, les pilotes en seront informés.
- (ii) Émettre les informations d'atterrissage lors du contact initial ou peu après, sauf si le pilote indique qu'il a reçu l'information ATIS pertinente.
- (iii) Fournir au pilote des renseignements relatifs à l'itinéraire ou au guidage radar lorsque cela sera jugé nécessaire. Au moment où le guidage radar prendra fin, le pilote sera informé de cette interruption, sauf si son aéronef est pris en charge par une tour de contrôle. À l'occasion, les aéronefs peuvent être mis en attente à la verticale de points de repère établis dans les limites de l'espace aérien de classe C avant de recevoir une position dans la séquence d'atterrissage.
- (iv) Fournir au pilote les informations relatives au trafic lorsque deux aéronefs ou plus doivent attendre au même repère, ou chaque fois que, de l'avis du contrôleur, une cible observée au radar peut constituer un danger pour l'aéronef dont il s'agit.
- (v) Lorsque nécessaire, l'ATC fournira un avis de résolution de conflit entre les aéronefs VFR et IFR et, sur demande, entre les aéronefs VFR.
- (vi) On peut recourir à un espacement à vue lorsque le pilote signale qu'il aperçoit l'aéronef qui le précède et reçoit la consigne de le suivre.
- (vii) Informer le pilote lorsque le service radar prend fin, sauf lorsque le contrôle de l'aéronef aura été transféré à une tour.

6.0 DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) – GÉNÉRALITÉS

6.1 AUTORISATION DE L'ATC

Les vols IFR, ou ceux effectués en IMC, doivent obtenir une autorisation ATC avant de décoller de tout point situé dans l'espace aérien contrôlé ou de s'engager dans cet espace aérien.

Une autorisation reçue par un pilote doit être relue au contrôleur (article 602.31 du RAC), sauf dans certaines circonstances. Lorsque l'autorisation est reçue au sol avant le décollage à partir d'un aérodrome contrôlé et qu'une instruction SID fait partie de l'autorisation, le pilote doit seulement accuser réception de l'autorisation en répétant l'indicatif d'appel de l'aéronef et le code transpondeur assigné. S'il y a un changement d'altitude dans l'instruction SID, l'altitude en question devra aussi être relue. Chaque fois qu'un contrôleur exige une relecture complète, le pilote doit se conformer à la demande. De plus, le pilote peut en tout temps relire l'autorisation au complet pour obtenir des éclaircissements.

Chaque fois qu'un pilote reçoit et accepte une autorisation, il doit s'y conformer. S'il ne peut accepter une autorisation, il doit en informer l'ATC immédiatement, car un simple accusé de réception de l'autorisation est interprété par le contrôleur comme une acceptation.

Il est interdit de ne pas suivre une autorisation sauf dans le cas d'une situation d'urgence où des mesures immédiates doivent être prises, ou pour répondre à un avis de résolution transmis par l'ACAS ou le TCAS ou à un avertissement provenant du dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS). Dans de tels cas, le pilote doit en aviser l'ATC dès que possible, puis demander une modification d'autorisation (article 602.31 du RAC).

6.2 VOLS IFR EN VMC

Un pilote peut, s'il le désire, effectuer un vol IFR en VMC. Tout vol effectué en IFR doit se poursuivre en IFR, quelles que soient les conditions météorologiques. Une autorisation IFR assure un espacement entre les aéronefs volant en IFR dans l'espace aérien contrôlé uniquement. Les pilotes qui effectuent un vol IFR doivent savoir qu'il leur incombe d'assurer leur propre espacement visuel avec les aéronefs VFR quand ils évoluent en VMC et avec tout autre aéronef lorsqu'ils évoluent dans l'espace aérien non contrôlé.

Un pilote peut annuler IFR ou clôturer son plan de vol IFR pourvu que l'aéronef évolue en VMC, qu'il ne se trouve pas dans l'espace aérien de classe A ou de classe B et qu'il ne compte pas revenir en IMC. Si le pilote clôturait son plan de vol IFR ou s'il annule IFR, l'ATC cesse alors de lui fournir le service de contrôle IFR.

Veillez consulter l'article 3.12.2 de la section RAC pour obtenir des renseignements sur les exigences concernant le dépôt d'un compte rendu d'arrivée et sur le service d'alerte en cas de clôture d'un plan de vol IFR ou d'annulation IFR. Si la destination reste la même, un pilote peut changer un plan de vol IFR en un plan de vol VFR sans avoir à déposer un nouveau plan de vol. L'ATS confirmera toutefois la destination et l'ETA de l'aéronef et demandera au pilote de préciser l'heure de déclenchement des opérations de recherches et sauvetage.

6.2.1 Autorisation IFR avec restrictions VFR

L'ATC peut donner une autorisation IFR pour le départ, la montée ou la descente VFR d'un aéronef avec une limite de temps, d'altitude ou une limite géographique, si :

- a) le pilote le demande;
- b) l'aéronef ne se trouve pas dans l'espace aérien de classe A;
- c) l'aéronef se trouve dans l'espace aérien de classe B à une altitude inférieure ou égale à 12 500 pi ASL, ou dans l'espace aérien de classe C, D ou E;
- d) les conditions météorologiques le permettent.

On rappelle aux pilotes que lorsqu'ils effectuent un vol avec restrictions VFR, ils doivent assurer leur propre espacement, y compris l'espacement nécessaire en raison de la turbulence de sillage, par rapport aux autres aéronefs IFR et VFR. Les contrôleurs diffusent habituellement des renseignements sur les mouvements des autres aéronefs IFR, surtout lorsque les conditions météorologiques sont incertaines. Si, après réception d'une restriction VFR, il est impossible à un pilote de s'y conformer, il doit immédiatement en informer l'ATC et demander une nouvelle autorisation.

6.2.2 Autorisation VFR destinée à un aéronef IFR

Lorsque la délivrance d'une autorisation de départ en IFR est retardée, le pilote peut demander l'autorisation de partir en VFR et de rester en VFR jusqu'à la réception d'une autorisation IFR. Les conditions énoncées à l'article 6.2.1 de la section RAC s'appliquent également à cette situation. Si la demande de départ en VFR est acceptée, l'ATC donnera au pilote une heure, une altitude ou un point géographique auquel celui-ci rappellera l'ATC pour obtenir une autorisation IFR. Selon les raisons du retard de l'autorisation de départ en IFR, il se peut que l'unité IFR n'accepte pas le départ en VFR d'un vol IFR. Dans des circonstances de ce genre, le pilote aura peut-être davantage à attendre l'autorisation de départ en IFR.

6.3 URGENCES ET PANNES D'ÉQUIPEMENT – IFR

6.3.1 Déclaration d'une situation d'urgence

Lorsqu'un pilote fait face à une situation d'urgence,

l'ATC s'attend à ce qu'il prenne toutes les mesures jugées nécessaires. L'ATC aidera les pilotes par tous les moyens possibles, lorsqu'une situation d'urgence est déclarée. Les pilotes sont tenus d'informer l'ATC le plus tôt possible de tout changement d'altitude ou de route IFR nécessité par une situation d'urgence, afin que tout puisse être mis en oeuvre pour minimiser la possibilité de conflit avec d'autres aéronefs.

Quand le pilote d'un aéronef muni d'un transpondeur se trouve en situation d'urgence, mais qu'il est incapable d'établir immédiatement la communication avec l'ATC, il peut signaler sa situation à l'ATC en réglant son transpondeur sur le code 7700, en mode A/3. Après quoi, la communication radio avec l'ATC doit être établie dès que possible.

Il faut toutefois signaler que lorsque le code 7700 est utilisé, le signal risque de ne pas être capté si l'aéronef se trouve en dehors de la couverture de radar secondaire de surveillance (SSR).

6.3.2 Panne de communications bilatérales

Il est impossible de définir les règlements et les procédures applicables à toutes les situations découlant d'une panne de communications bilatérales. Lorsqu'un pilote est en panne de communications et qu'il doit faire face à une situation qui n'est pas prévue par la réglementation, on s'attend à ce qu'il fasse preuve de bon jugement dans les mesures qu'il prendra. Les procédures suivantes sont les procédures normalisées en cas de panne de communications; toutefois, elles peuvent être remplacées par des procédures particulières qui ont alors priorité. Par exemple, certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID) peuvent contenir des procédures publiées qui sont particulières en cas de panne de communications.

6.3.2.1 Généralités

Sauf autorisation contraire de l'ATC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en panne de communications bilatérales à l'intérieur ou autorisé à pénétrer en IFR dans l'espace aérien contrôlé ou à l'intérieur ou autorisé à pénétrer en VFR dans l'espace aérien de classe B ou C, doit :

- a) si son aéronef est muni d'un transpondeur, le régler sur le code 7600, en mode A/3, pour répondre aux interrogations;
- b) maintenir l'écoute sur les fréquences appropriées afin de recevoir l'autorisation nécessaire ou d'autres messages du service de contrôle; en accuser réception par tout moyen possible, y compris l'utilisation sélective des fonctions « normal » et « standby » du transpondeur;
- c) essayer de communiquer avec toute installation ATC ou un autre aéronef pour l'aviser de la situation et lui demander de transmettre le message à l'installation ATC à qui il est destiné.
- d) sauf lorsque des instructions précises pour couvrir une panne de communications anticipée ont été reçues d'une unité ATC, lesquelles sont conformes aux procédures décrites par le ministre dans le *Canada Air Pilot* (CAP) et le *Supplément de vol — Canada* (CFS).
- e) Lorsque toutes les tentatives ci-dessus ont échoué, essayer de communiquer avec l'unité ATC appropriée de NAV CANADA par téléphone (voir COM 5.15).

6.3.2.2 Plan de vol IFR

- a) *Conditions météorologiques de vol à vue (VMC)* : Si la panne de communications se produit en VMC ou si le pilote fait face à ces conditions après la panne, le pilote commandant de bord doit continuer le vol en VFR et se poser le plus tôt possible.

NOTE : Cette procédure est applicable dans toutes les classes d'espace aérien. Son but principal est d'empêcher qu'un aéronef en vol IFR, qui se trouve en panne de communications en VMC, ne prolonge la durée de son vol dans l'espace aérien contrôlé. Toutefois, il ne faut pas confondre les expressions anglaises « land as soon as practicable » et « land as soon as possible »; le pilote a toujours le choix d'exercer son bon jugement et il n'est pas obligé d'atterrir à un aéroport non autorisé ou qui ne convient ne pas à son type d'aéronef, ou d'atterrir lorsqu'il ne reste que quelques minutes pour atteindre sa destination.

- b) *Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)* : Si la panne se produit en IMC ou s'il est impossible de continuer le vol en VMC, le commandant de bord continuera son vol en tenant compte de la situation comme suit :
 - (i) *Route*
 - (A) par la route assignée lors de la dernière autorisation reçue de l'ATC et pour laquelle le pilote a accusé réception;
 - (B) si l'aéronef est guidé par radar, par une route directe pour se rendre du point où s'est produite la panne de communications jusqu'au repère, à la route ou à la voie aérienne précisée dans l'autorisation de guidage radar;
 - (C) si aucune route n'a été assignée à l'aéronef, par la route indiquée par l'ATC comme pouvant être assignée dans une autorisation subséquente;
 - (D) si aucune route n'a été assignée ou si l'ATC n'a indiqué aucune route qui pourrait être assignée dans une autorisation subséquente, le pilote doit suivre la route qui avait été prévue dans le plan de vol.
 - (ii) *Altitude* : À l'altitude ou niveau de vol (FL) le plus élevé parmi les suivants pour le segment de route suivi :
 - (A) altitude ou le FL assigné dans la dernière autorisation reçue de l'ATC et pour laquelle le pilote a accusé réception;
 - (B) altitude IFR minimale (voir l'article 8.6.1 de la

section RAC);

- (C) altitude ou le FL indiqué par l'ATC comme pouvant être assigné dans une autorisation subséquente. (Le pilote commencera à monter vers cette altitude ou FL, à l'heure ou au point précisé par l'ATC comme pouvant faire l'objet d'une autorisation subséquente ou d'un changement d'altitude.)

NOTES 1 : Ces mesures visent à s'assurer qu'un aéronef qui subit une panne de communications pourra, pour tout segment de vol, poursuivre son vol à une altitude qui assure le franchissement d'obstacles nécessaire.

- 2 : Si une panne de communications survient pendant qu'un aéronef est guidé par radar à une altitude inférieure à l'altitude IFR minimale publiée, le pilote doit immédiatement monter jusqu'à l'altitude IFR minimale appropriée et s'y maintenir jusqu'à son arrivée au repère, à la route ou à la voie aérienne précisée dans l'autorisation.

- (iii) *Descente pour approche* : Maintenir l'altitude en route jusqu'à l'installation de navigation ou au repère d'approche devant servir à la procédure d'approche aux instruments (PAI) choisie et commencer une procédure de descente appropriée à la plus récente des possibilités suivantes :

- (A) à l'heure d'arrivée prévue (ETA) [l'ETA calculée en fonction de l'heure de décollage à laquelle est ajoutée la durée prévue en route du plan de vol ou modifiée (auprès de l'ATC)];
 (B) à la dernière ETA communiquée à l'ATC qui en a accusé réception;
 (C) à la dernière heure d'approche prévue (EAT) reçue par le pilote et pour laquelle il a accusé réception.

Si une panne de communications se produit après que le pilote a reçu les instructions d'attente et en a accusé réception, le pilote doit suivre les instructions d'attente et commencer une approche aux instruments à l'EAT ou à l'heure prévue d'autorisation subséquente, selon celle de ces heures qui lui aura été transmise.

NOTES 1 : Si le repère d'attente n'est pas un repère à partir duquel une approche est commencée, quittez le repère à l'heure prévue d'autorisation subséquente, si une telle indication a été reçue; sinon, se diriger vers un repère à partir duquel on peut effectuer une approche au moment de l'arrivée à la limite d'autorisation. Commencez la descente ou l'approche en respectant le plus possible l'ETA telle que calculée à partir de la durée estimée du vol ou modifiée auprès de l'ATC.

- 2 : Si le pilote a reçu l'autorisation d'effectuer une arrivée normalisée en région terminale (STAR), maintenir l'altitude appropriée énoncée à l'article 6.3.2.2b) de la section RAC et se diriger vers le repère d'approche finale (FAF) :

- a) via la route publiée;

b) via la route publiée jusqu'où débute le guidage par radar, puis se diriger directement vers l'installation ou le repère desservant la piste tel qu'indiqué par le message du service automatique d'information de région terminale (ATIS) ou l'autorisation ATC, pour une approche directe, si possible, ou une procédure complète si elle est publiée;

c) dans le cas d'une RNAV STAR FERMÉE, suivre la procédure d'arrivée telle qu'elle est publiée, y compris toutes les limitations verticales et de vitesse décrites dans la procédure, et intercepter l'axe d'approche pour une approche directe;

d) dans le cas d'une RNAV STAR OUVERTE, suivre la procédure d'arrivée telle qu'elle est publiée, y compris toutes les limitations verticales et de vitesse décrites dans la procédure. Le pilote est censé supprimer le segment vent debout au point de cheminement terminal de vent arrière (DTW), amorcer un virage automatique au DTW et au repère de trajectoire d'approche finale (FACF) et intercepter la trajectoire d'approche pour une approche directe.

Pour les vols vers les États-Unis, les procédures pour les pannes de communications sont essentiellement les mêmes, mais il incombe aux pilotes de se familiariser avec les publications américaines appropriées.

Certaines procédures aux instruments ne prévoient pas un virage conventionnel mais contiennent l'énoncé « RADAR ou RNAV REQUIS » conformément à la procédure. Le vol du segment d'approche initiale de ces procédures aux instruments est alors assuré par guidage radar de l'ATC. Sans le guidage radar de l'ATC, la procédure aux instruments peut ne pas comporter un segment d'approche initiale publié.

S'il se produit une panne de communications pendant que l'aéronef est guidé vers l'un des segments d'approche, séparément ou dans le cadre d'un STAR, le pilote est censé se conformer aux procédures de panne de communications en réglant immédiatement son transpondeur sur le code 7600, en mode A/3. Le pilote devrait toujours être conscient de la situation du trafic (c.-à-d. l'ATC peut avoir indiqué que l'aéronef en question était n° 2 pour une approche à destination de la piste 06L) et, dans ces circonstances, il doit continuer le vol le long de la route qu'il est normalement censé suivre pendant le guidage radar. Dans certains cas, le pilote peut être obligé de « naviguer à l'estime » (DR) sur une route jusqu'à la trajectoire d'approche finale. Il est important pour les autres aéronefs et pour l'ATC que l'aéronef en panne de communications puisse continuer son vol le long d'une route qui lui permettra d'effectuer une approche directe suivi d'un atterrissage et ce, sans effectuer des manoeuvres imprévues. Le pilote est censé faire preuve de jugement dans ces cas. Les manoeuvres inattendues, telles que les virages loin de la trajectoire d'approche finale, peuvent perturber la circulation et créer des conflits

Si la panne de communications se produit pendant que l'aéronef est guidé à une altitude de guidage radar inférieure à l'altitude IFR publiée (c.-à-d. altitude minimale de secteur 25 NM), le pilote doit immédiatement effectuer une montée et maintenir l'altitude IFR minimale appropriée jusqu'à ce qu'il arrive à la verticale d'un repère associé à la procédure aux instruments.

La technologie moderne a permis de doter les aéronefs de nouveaux moyens de communication, tels que le téléphone de bord. Les pilotes qui sont aux prises avec une panne de communications peuvent, si les circonstances le permettent, recourir à ce moyen pour rétablir les communications avec les unités ATC compétentes. NAV CANADA publie les numéros de téléphone des centres de contrôle régional (ACC), des tours de contrôle et des stations d'information de vol (FSS) dans le *Supplément de vol — Canada*.

6.3.3 Obligation de signaler le mauvais fonctionnement des appareils de navigation et de communications

Le commandant de bord d'un aéronef effectuant un vol en IFR dans un espace aérien contrôlé est tenu de signaler immédiatement à l'unité ATC intéressée tout mauvais fonctionnement de ses appareils de navigation ou de communications air-sol.

Exemples :

1. panne du VOR, de l'ADF ou de l'appareil de navigation de basse fréquence;
2. panne totale ou partielle de l'ILS;
3. défaillance des appareils de communications air-sol;
4. défaillance du transpondeur.

Après avoir été ainsi informé, l'ATC tiendra compte des limites de fonctionnement des appareils de navigation ou de communications air-sol de l'aéronef en cause dans les autorisations subséquentes.

6.3.4 Largage de carburant

Chaque fois qu'il est nécessaire de larguer du carburant, le pilote doit en aviser immédiatement l'ATC et préciser entre autres la route à suivre, la durée du largage et les conditions météorologiques. Pour assurer la vaporisation du carburant, le largage doit s'effectuer à au moins 2 000 pieds au-dessus de tout obstacle à moins de 5 NM de la route à suivre. L'ATC peut suggérer une autre région pour le largage; le pilote sera toujours encouragé à larguer son carburant en suivant un CAP constant au-dessus de régions non habitées et à l'écart des routes très fréquentées. Lorsqu'il aura obtenu les renseignements nécessaires, l'ATC diffusera sur les fréquences appropriées un avis de « largage de carburant ». Dès la fin de l'opération, les pilotes doivent en aviser l'ATC.

6.4 ESPACEMENT IFR

6.4.1 Généralités

Les renseignements suivants ont pour objet de mettre les pilotes au courant des normes sur lesquelles se fondent l'ATC pour assurer l'espacement latéral des aéronefs sans l'utilisation du radar. Ces renseignements leur faciliteront la préparation du plan de vol et leur permettront de mieux comprendre les techniques utilisées par l'ATC.

6.4.2 Espacement vertical – Généralités

L'espacement vertical minimal est :

- FL290 et au-dessous – 1 000 pieds;
- au-dessus du FL290 – 2 000 pieds.

6.4.3 Espacement vertical entre niveaux de vol et altitudes ASL

Lorsque le calage altimétrique est inférieur à 29.92" Hg, l'espacement vertical entre un aéronef volant à 17 000 pieds ASL au calage altimétrique et un aéronef volant au FL180 est inférieur à 1 000 pieds. Par conséquent, le plus bas niveau de vol utilisable est assigné ou approuvé selon le tableau suivant:

<i>Calage altimétrique</i>	<i>Plus bas niveau de vol utilisable</i>
29.92" ou plus	FL180
29.91" à 28.92"	FL190
28.91" à 27.92"	FL200

6.4.4 Espacement longitudinal – Espacement fondé sur la distance

L'espacement longitudinal de vols IFR basé sur la distance est déterminé par l'ATC à partir des comptes rendus de position (exprimée en unités de distance) des aéronefs concernés par rapport à un point commun. Afin de tenir compte de la distance oblique lorsqu'ils déterminent l'espacement longitudinal entre des aéronefs se servant de la RNAV, du GPS ou d'un DME, les contrôleurs doivent savoir si la position d'un de ces aéronefs a été obtenue au moyen d'un DME.

À cette fin, les pilotes doivent, dans leurs comptes rendus de distance, exprimer la distance reposant sur la RNAV et sur le GPS en milles (p. ex. à 30 mi d'un tel endroit). Dans le cas des comptes rendus de distance reposant sur le DME, les pilotes doivent prononcer l'abréviation DME, p. ex. à 30 DME d'un tel endroit.

NOTE : en navigation RNAV, la distance oblique n'influence pas les comptes rendus de position calculés à partir de systèmes DME-DME.

6.4.5 Espacement latéral – Généralités

- a) L'espacement latéral des aéronefs en régime IFR est assuré par l'ATC sous forme d'espace aérien à protéger grâce à des procédures d'attente, des procédures d'approche aux

instruments ou des routes approuvées. Les dimensions de l'espace aérien protégé, dans le cas d'une route donnée, sont fixées en tenant compte de la précision des aides à la navigation au sol. Pour ce qui est des sections de route qui se trouvent dans la couverture des signaux des stations NDB, VOR ou TACAN, ainsi que les relèvements routes et radials de ces installations, l'espace aérien protégé tient compte de la précision des installations de guidage sur route, des récepteurs et indicateurs de bord et d'une légère marge d'erreur de pilotage. On considère que l'espacement est assuré si les espaces aériens protégés des aéronefs ne se chevauchent pas. Il est donc essentiel que la précision des équipements de navigation soit toujours maintenue.

- b) Les pilotes en vol IFR ou VFR contrôlé doivent se tenir autant que possible sur l'axe des routes et des voies aériennes approuvées. Si leur aéronef dévie de la route ou de la voie aérienne approuvée, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour revenir dans l'axe le plus tôt possible. Les pilotes qui se rendent compte qu'ils se trouvent à l'extérieur de l'espace aérien protégé pour la route à suivre doivent immédiatement en aviser l'unité ATC concernée.


6.4.6 Espacement latéral – Voies et routes aériennes

Dans l'espace aérien inférieur, l'espace aérien à protéger correspond à toute la largeur de la voie aérienne, comme l'illustre RAC 2.7.1.

Dans l'espace aérien supérieur, tout l'espace aérien situé à l'intérieur de la région de contrôle du sud, de la région de contrôle du nord et de la région de contrôle de l'Arctique est contrôlé. Par conséquent, une voie aérienne supérieure est une route établie entre des aides radio à la navigation et n'a donc aucune dimension latérale déterminée. En conséquence, l'espace aérien à protéger dans l'espace aérien supérieur pour les voies et routes aériennes est le même que pour des voies aériennes d'espace aérien inférieur.


Le long des routes situées à l'écart des voies aériennes, l'espace aérien à protéger est de 45 NM de chaque côté du tronçon de la route qui se trouve hors de la zone de couverture des aides à la navigation.

Figure 6.1 – Espace aérien à protéger le long des routes hors des voies aériennes



Au FL180 et au-dessus, l'espace aérien supplémentaire sera protégé du côté de la manœuvre, pour les changements de direction, de plus de 15°, à la verticale des aides à la navigation ou au niveau des intersections. On s'attend à ce que les pilotes d'aéronefs volant au-dessous du FL180 effectuent leurs virages de façon à demeurer dans la largeur normale de la voie aérienne ou de l'espace protégé, s'il s'agit d'une route située hors d'une voie aérienne.

Figure 6.2 – Espace aérien à protéger pour les virages



Normalement, l'espace aérien à protéger pour une route approuvée sera déterminé en prenant pour acquis que le changement d'une aide à la navigation à une autre aura lieu à peu près à mi-chemin entre ces mêmes aides. Quand cela sera impossible en raison d'une différence de couverture de deux aides voisines, le point d'égale intensité des signaux sur un tronçon de voie aérienne sera indiqué.

Pour éviter les zones réglementées, les zones actives de dangers ou les zones d'alerte, ou encore des zones actives comme le polygone de tir de Churchill (Churchill Rocket Range), les pilotes doivent établir leur plan de vol pour que l'espace protégé pour la route prévue n'empiète sur aucune de ces zones.

6.4.7 Espacement latéral – Procédures d'approche aux instruments

Les contrôleurs de la circulation aérienne ont été autorisés

à considérer les dimensions horizontales de base des aires d'approche intermédiaire, d'approche finale et d'approche interrompue, qui servent à déterminer les marges de franchissement d'obstacles, comme étant l'espace à protéger pour les aéronefs qui suivent des procédures normalisées d'approche aux instruments. On considère qu'il y a espacement horizontal suffisant lorsque l'espace à protéger pour de tels aéronefs n'empiète pas sur celui des aéronefs en route ou en attente ou des aéronefs qui effectuent simultanément des approches aux instruments sur un aéroport adjacent.

De même que pour les autres normes d'espacement établies en fonction de l'espace aérien à protéger, les pilotes devront demeurer dans les limites de l'espace aérien protégé. Pour ce faire, ils doivent respecter les procédures publiées dans le CAP ou les procédures approuvées pour leur compagnie. Lorsqu'un pilote se trouve dans un espace aérien contrôlé et qu'il prévoit ne pas pouvoir effectuer l'approche conformément aux procédures prescrites, il doit en informer l'ATC pour que l'espacement nécessaire par rapport aux autres aéronefs puisse être augmenté au besoin.

6.5 ÉLABORATION DE PROCÉDURES AUX INSTRUMENTS

L'élaboration de procédures aux instruments à travers le monde se fait en fonction d'une des deux normes suivantes : Procédures de l'OACI pour les services de navigation aérienne – Exploitation technique des aéronefs, Volume II – Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments (PANS-OPI, Doc 8168-OPS/611), ou la norme des États-Unis sur les procédures aux instruments en région terminale (TERPS). Les procédures aux instruments dans l'espace aérien intérieur du Canada sont élaborées conformément au document intitulé *Critères d'élaboration des procédures aux instruments* (TP 308). Ce document est une publication conjointe Transports Canada/Défense nationale qui prescrit les méthodes normalisées relatives à la conception des procédures de vol aux instruments tant dans le secteur civil que militaire.

En vue de réaliser l'identité au niveau des régions préconisées par l'OACI, les normes et les critères de conception des procédures aux instruments figurant dans le TP 308 sont, pour la plupart, identiques aux normes et aux critères figurant dans la norme des États-Unis sur les procédures aux instruments en région terminale (TERPS), manuel FAA 8260.3B, l'ordonnance de la FAA 8260.38A Civil Utilization of Microwave Landing System (MLS) [utilisation civile du système de positionnement à couverture mondiale (GPS)] et l'ordonnance de la FAA 8260.36A Civil Utilization of Microwave Landing System (MLS) [utilisation civile du système d'atterrissage hyperfréquence (MLS)]. Outre l'élaboration de procédures aux instruments conformément au document TP 308, les procédures de vol aux instruments peuvent aussi être conçues selon les critères élaborés par la FAA et promulgués comme une ordonnance de la FAA. Parmi les exemples de ces ordonnances, on note Development

[élaboration des procédures aux instruments pour le système de gestion de vol (FMS)], l'ordonnance de la FAA 8260.42A, Terminal Arrival Area (TAA) Design Criteria [critères de conception des aires d'arrivée en région terminale (TAA)], l'ordonnance de la FAA 8260.47, Barometric Vertical Navigation (VNAV) Instrument Procedures Development [élaboration des procédures aux instruments pour la navigation verticales (VNAV) barométrique], l'ordonnance de la FAA 8260.42A, Helicopter Global Positioning System (GPS) Non-precision Approach Criteria [critères d'approche de non-précision pour le système de positionnement à couverture mondiale (GPS) pour hélicoptères], et l'ordonnance de la FAA 8260.44 Civil Utilization of Area Navigation (RNAV) Departure Procedures [utilisation civile des procédures de départ pour navigation de surface (RNAV)].

Une stricte conformité de la part des pilotes aux procédures d'approche publiées se traduira par un niveau de sécurité aérienne acceptable.

7.0 RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS – PROCÉDURES DE DÉPART

7.1 AÉRODROME – EXPLOITATION

Les pilotes devraient consulter RAC 4.2 à 4.5 conjointement avec les procédures de départ IFR indiquées dans la présente section.

7.2 DIFFUSION DE BULLETINS ATIS

Si disponible, le pilote devrait écouter l'ATIS pour les renseignements concernant l'aérodrome avant de demander l'autorisation de circuler au sol.

7.3 CONTACT INITIAL

Lors du premier contact avec l'ATC (les autorisations ou le contrôle au sol), le pilote d'un aéronef IFR au départ devrait mentionner la destination et l'altitude de croisière initiale prévue.

7.4 AUTORISATIONS IFR

Aux aérodromes possédant une fréquence des autorisations répertoriée, le pilote devrait d'abord obtenir l'autorisation IFR sur cette fréquence avant d'établir la communication avec le contrôle au sol. Lorsqu'aucune fréquence des autorisations n'est répertoriée, l'autorisation IFR sera normalement retransmise au pilote par le contrôle au sol après que ce dernier aura transmis l'autorisation de circuler au sol. Toutefois, dû à la forte consommation de carburant au sol, certains pilotes d'aéronefs à turbo-réacteurs préfèrent obtenir l'autorisation

IFR avant de mettre les moteurs en route. Les pilotes utilisant cette procédure devront communiquer avec l'ATC, employant une expression comme « PRÊT À METTRE EN ROUTE MAINTENANT » ou « PRÊT À METTRE EN ROUTE À (HEURE) ». En général, cette demande devrait être transmise dans les 5 minutes précédant la mise en route des moteurs.

Une nouvelle technologie offerte dans certaines tours de contrôle permet d'accorder des autorisations IFR initiales par voie électronique grâce à la liaison de données air-sol (AGDL). Cette nouvelle pratique s'appelle autorisation pré-départ (PDC) et est offerte aux entreprises de transport aérien qui disposent d'un ordinateur sur place capable de communiquer avec l'ATC et le fournisseur du service de liaison de données.

7.5 PROCÉDURE DE DÉPART NORMALISÉ AUX INSTRUMENTS

À certains aéroports, une autorisation de départ IFR peut inclure des instructions de départ tel que des départs normalisés aux instruments (SID). Un SID est une procédure de départ IFR du contrôle de la circulation aérienne, planifiée selon les règles de vol aux instruments (IFR), (publié dans le CAP de façon textuelle et graphique) pour les pilotes et les contrôleurs. Les SID fournissent une transition de la région terminale à une trajectoire en route et peuvent être du type :

- SID Navigation pilote* – établi aux endroits où les pilotes doivent utiliser leur cartes pour naviguer jusqu'à la phase en route; ou
- SID Vector* – établi où l'ATC fourni un guidage radar pour la navigation, jusqu'à une route assignée ou soumise ou jusqu'à un repère donné sur la carte. Les pilotes devraient se référer à la carte SID pour naviguer, jusqu'au point où le guidage par radar débute.

Les pilotes d'aéronefs partant des aéroports où des SID ont été publiés devront normalement recevoir une autorisation SID de l'ATC. Un pilote n'est pas obligé d'accepter une telle autorisation. Si un doute existe en ce qui a trait à la signification d'une telle autorisation, le pilote devrait exiger une autorisation complète.

Les routes contenues dans les SID seront normalement composées de deux parties :

- une première partie*, soit du bout de la piste de départ jusqu'à une position où l'aéronef exécutera son premier virage du CAP initial du départ; et
- une seconde partie*, soit par guidage radar ou par navigation par le pilote, du premier virage jusqu'au point où le SID se termine.

Lorsqu'on donne l'instruction de voler « le CAP de la piste » ou lorsque le pilote se conforme à un SID pour lequel aucun CAP

précis n'est publié, on s'attend à ce que le pilote maintienne le CAP qui correspond avec le prolongement de l'axe de la piste de départ jusqu'à instruction contraire de l'ATC. Par exemple, pour la piste 04, si le CAP magnétique actuel de l'axe de la piste est de 044°, suivez le CAP 044° M sans corriger pour la dérive.

Lorsque le pilote se conforme à un SID pour lequel un CAP précis est publié, le pilote devrait maintenir le CAP publié jusqu'au moment où le guidage par radar commence. Ceci parce que la séparation initiale est basée sur des caps divergeants jusqu'au moment où la séparation par radar est assurée.

Lorsqu'un SID est assigné, l'ATC inclura ce qui suit :

- le nom du SID;
- le point où se termine le SID, si approprié;
- la transition, au besoin; et
- au besoin, l'heure ou l'endroit où l'aéronef pourra monter à une altitude ou à un niveau de vol opérationnellement acceptable. (NOTE : La carte SID peut porter la mention « Prévoyez une autorisation subséquente ».)

Exemple :

AUTORISÉ À L'AÉROPORT DE CALGARY, DÉPART TORONTO UN, ROUTE DU PLAN DE VOL.

NOTE : Le repère où se termine le SID peut être une NAVAID, une intersection ou un DME. Il est normalement situé sur la voie aérienne établie où se termine le SID et où commence la phase en route du vol.

Le SID, tel que publié, contient une altitude à maintenir après le départ, toutefois, l'ATC peut assigner une altitude différente de celle spécifiée dans le SID, pourvu que l'altitude soit spécifiée et qu'une relecture soit obtenue du pilote avant le départ. En outre, lorsque des SID Guidage sont utilisés, l'ATC peut attribuer un CAP différent pour la première partie du départ. Toutefois, une modification apportée à un SID par l'ATC n'entraîne pas l'annulation du SID.

Exemple :

AUTORISÉ À L'AÉROPORT DE CALGARY, DÉPART TORONTO UN, ROUTE DU PLAN DE VOL, MAINTENEZ 7 000 pieds.

Si un aéronef reçoit un SID Guidage, on pourra fournir un guidage radar, selon la densité du trafic, afin de fournir un guidage de navigation à la route soumise ou assignée, jusqu'au repère où le SID se termine. Toutefois, si le contrôleur ou l'aéronef bénéficiait d'un gain opérationnel, l'aéronef pourrait être guidé sur une route ne le dirigeant pas au repère où le SID se termine.

Dans ce cas, si l'ATC a spécifié le repère où le SID se termine comme étant l'endroit où l'aéronef peut prévoir une montée à une altitude ou niveau de vol opérationnellement acceptable,

le contrôleur doit annuler le SID. S'il n'est pas pratique avec la nouvelle autorisation pour le contrôleur d'assigner une altitude ou niveau de vol opérationnellement acceptable, ce dernier spécifiera un autre endroit ou une heure différente où le pilote peut prévoir une altitude plus élevée.

Exemple :

SID ANNULÉ. POUR GUIDAGE À (repère ou la voie aérienne) (cap) ... PRÉVOYEZ LE FL350 À 45 DME À L'OUEST DU VORTAC D'EDMONTON.

Il est impossible de définir avec précision l'expression « altitudes opérationnellement acceptables » pour satisfaire les exigences dans toutes les circonstances.

Ce qui suit est considéré comme étant des altitudes ou niveau de vol opérationnellement acceptables :

- a) *aéronefs à pistons* – altitude prévue au plan de vol ou inférieure; et
- b) *autres aéronefs* – l'altitude prévue au plan de vol ou l'altitude aussi rapprochée que possible de l'altitude prévue au plan de vol, en tenant compte de la route du vol. À titre indicatif, dans l'espace aérien supérieur, une altitude non inférieure à 4 000 pieds sous le niveau de vol prévu au plan de vol est reconnue dans la plupart des cas comme étant opérationnellement acceptable.

Si le contrôleur est dans l'impossibilité d'assigner l'altitude du plan de vol et si le pilote n'a pas été informé de l'heure à laquelle il peut prévoir être autorisé à une autre altitude, il appartient au pilote d'aviser l'ATC si l'altitude qui vient de lui être assignée n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne permet pas à l'aéronef de se rendre à l'aéroport de destination en cas de panne de communications.

Il incombe alors au contrôleur de communiquer au pilote « prévoyez une autorisation subséquente » ou de lui donner d'autres instructions.

Les contrôleurs sont tenus de délivrer au pilote l'autorisation qu'il attendait mentionnant l'altitude ou le niveau de vol, avant l'heure ou l'endroit spécifiés dans l'instruction « prévoyez une autorisation subséquente » [Référence : Panne totale de communications; RAC 6.3.2.2b)(ii)(C)]. Le pilote doit s'assurer que l'autorisation subséquente est reçue, parce que « l'altitude prévue » comprise dans l'autorisation n'est pas applicable lorsque :

- a) l'aéronef a dépassé le repère spécifié dans le message « prévoyez l'autorisation subséquente »; ou
- b) l'heure indiquée dans le message « prévoyez l'autorisation subséquente » est passée.

Les SID peuvent comprendre des procédures particulières en cas de panne radio, qui remplacent les procédures habituelles dans de tels cas.

Il incombe au pilote de se conformer aux procédures d'atténuation de bruit. Les SID, tels que publiés, englobent les procédures pour la réduction du bruit. Lorsque l'ATC fournit un guidage radar, ce guidage débutera seulement une fois que les exigences des procédures pour la réduction du bruit auront été complétées.

L'appel initial au « contrôle des départs » devrait contenir le minimum d'information suivant :

- a) l'indicatif d'appel de l'aéronef;
- b) la piste utilisée pour le décollage;
- c) l'altitude qui vient d'être libérée (jusqu'au multiple le plus proche de 100 pieds); et
- d) l'altitude assignée (SID).

Exemple:

DÉPARTS OTTAWA, BEECH GOLF ALFA BRAVO TANGO, DÉCOLLÉ DE LA PISTE 25, CAP 250, QUITTANT 1900 POUR 4000.

NOTE : Une altitude affichée est valide si la valeur affichée ne diffère pas de plus de 200 pi de l'altitude qu'a signalé l'aéronef. Les pilotes sont censés transmettre leurs comptes rendus d'altitude jusqu'au multiple le plus proche de 100 pi.

7.6 PROCÉDURES POUR LA RÉDUCTION DU BRUIT – DÉPART

7.6.1 Généralités

Ces procédures ont été élaborées pour permettre de garantir le maintien de la sécurité en vol tout en réduisant au minimum l'exposition au bruit sur le sol. L'application des procédures décrites à RAC 7.6.3 devrait être automatique pour tous les décollages où des procédures pour la réduction du bruit sont en vigueur.

Les procédures ne doivent aucunement empêcher le commandant de bord d'exercer son autorité pour assurer la sécurité de l'avion; toutefois, lorsqu'un taux de montée est publié, il doit être maintenu, ou d'autres procédures doivent être adoptées.

Les procédures suivantes décrivent les méthodes à suivre lorsqu'un problème de bruit est évident. Ces procédures peuvent se composer d'une ou plus des utilisations suivantes :

- a) l'utilisation de pistes préférentielles afin de diriger les avions sur des trajectoires initiales ou finales leur faisant éviter les secteurs sensibles au bruit;
- b) l'utilisation de routes préférentielles afin d'aider les avions au départ ou à l'arrivée à éviter les secteurs sensibles au bruit. La procédure comporte aussi des virages afin que

- les avions évitent les secteurs sensibles au bruit situés au voisinage ou sous les trajectoires de décollage et d'approche; et
- c) l'utilisation de procédures pour la réduction du bruit au décollage ou à l'approche, destinées à minimiser dans l'ensemble l'exposition au bruit à la surface, tout en maintenant les niveaux de sécurité aérienne requis.

7.6.2 Pistes préférentielles pour réduire le bruit

Des pistes préférentielles sont désignées afin de minimiser le bruit au décollage. L'objectif est d'utiliser autant que possible ces pistes qui permettent aux avions d'éviter les secteurs sensibles au bruit pendant les phases de départ initial et d'approche finale des vols.

La réduction du bruit ne devrait pas être le facteur déterminant pour la désignation des pistes dans les circonstances suivantes :

- a) si la piste n'est pas dégagée et sèche, c.-à-d. si ses caractéristiques sont compromises par la présence de neige, de neige fondante, de glace ou d'eau, ou encore de boue, de caoutchouc, d'huile ou d'autres substances;
- b) si la composante vent de travers, y compris les rafales, dépasse 25 kt; et
- c) si la composante vent arrière, y compris les rafales, dépasse 5 kt.

NOTE : Bien que le personnel ATS puisse choisir une piste préférentielle conformément aux critères précédents, les pilotes ne sont pas obligés d'accepter la piste pour le décollage ou l'atterrissage. Il incombe aux pilotes de décider si la piste assignée est acceptable du point de vue opérationnel.

7.6.3 Procédures A et B pour la réduction du bruit


Ces procédures d'exploitation des avions pour la montée après le décollage ont été élaborées pour permettre de garantir le maintien de la sécurité en vol tout en réduisant l'exposition au bruit au sol. D'après les données disponibles, la réduction du bruit se produit au cours de la dernière partie de la procédure A. Dans la procédure B, la réduction du bruit a lieu plus près de l'aéroport. Le choix de la procédure sera fait en fonction de la réduction de bruit requise et du type d'avion.

Les procédures verticales pour la réduction du bruit (VNAP) ci-dessous décrivent les méthodes de réduction du bruit lorsqu'un problème existe. Elles ont été conçues pour les avions équipés de turboréacteurs.

Procédure A

- a) Décollage jusqu'à 1 500 pieds AAE :
- (i) puissance de décollage,
 - (ii) volets pour le décollage, et


- (iii) montée $V_2 + 10$ à 20 kt (ou à la limite imposée par l'angle d'inclinaison du fuselage).
- b) À 1 500 pieds AAE :
- (i) réduction de la puissance jusqu'au régime de montée.
- c) De 1 500 à 3 000 pieds AAE :
- (i) montée à $V_2 + 10$ à 20 kt.
- d) À 3 000 pieds AAE :
- (i) accélération progressive jusqu'à la vitesse de montée en route avec la rentrée des volets suivant la procédure habituelle.



Procédure B

- a) Décollage jusqu'à 1 000 pieds AAE :
- (i) puissance de décollage,
 - (ii) volets pour le décollage, et
 - (iii) montée à $V_2 + 10$ à 20 kt.
- b) À 1 000 pieds AAE :
- (i) maintien d'un taux de montée positif, accélération jusqu'à la vitesse maximale de sécurité de manœuvre avec volets rentrés (V_{ZF}); rentrée des volets suivant la procédure habituelle, ensuite
 - (ii) réduction de la puissance en respectant les critères suivants :
 - (A) pour les moteurs à taux de dilution élevé, réduire au régime normal de montée;
 - (B) pour les moteurs à faible taux de dilution, ramener la puissance au-dessous de la puissance normale de montée, en la gardant au-dessus de la poussée nécessaire au maintien de la pente de montée finale de décollage moteur en panne; et
 - (C) pour les avions dont les volets rentrent lentement, adopter le régime conforme à la position intermédiaire des volets.
- c) De 1 000 à 3 000 pieds AAE :
- (i) poursuivre la montée à une vitesse ne dépassant pas $V_{ZF} + 20$ kt.
- d) À 3 000 pieds AAE :
- (i) accélérer progressivement jusqu'à la vitesse de montée en route en utilisant la puissance de montée normale.

NOTE : Les avions, tel que les avions supersoniques qui n'utilisent pas les volets au décollage devraient réduire la poussée avant d'atteindre 1 000 pieds AAE mais au-dessus de 500 pieds AAE.



7.7 MARGE DE FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES ET DE RELIEF

Les aérodromes pour lesquels il existe une procédure d'approche aux instruments publiée dans le CAP possèdent également une procédure désignée procédure de départ IFR. Les procédures de départ IFR sont indiquées sur les cartes d'aérodrome sous forme de « minimums de décollage » et satisfont aux critères de franchissement d'obstacles et de relief. Elles sont fondées sur l'hypothèse qu'un aéronef au départ :

- a) franchira au moins à une hauteur de 35 pieds l'extrémité de la piste au départ;
- b) effectuera une montée rectiligne jusqu'à 400 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome (AAE) avant d'amorcer un virage quelconque;
- c) maintiendra une pente de montée d'au moins 200 pieds par NM pendant toute la montée jusqu'à l'altitude minimale IFR pour la phase en route. Les pentes de montée supérieures à 200 pieds par NM peuvent être publiées. Dans ce cas, l'aéronef devrait respecter la pente de montée publiée jusqu'à l'altitude ou au repère spécifié, puis continuer sa montée à un taux minimum de 200 pieds par NM jusqu'à ce qu'il atteigne une altitude minimale IFR pour la phase en route.

Pour les fins de planification des vols, les procédures de départ présupposent la performance normale des aéronefs dans tous les cas.

Les données de procédures de départ IFR figurant dans la case « Minimums de décollage » indiquent ce qui suit :

- a) 1/2 – Cette valeur signifie que les départs IFR de la ou des pistes spécifiées garantissent le franchissement des obstacles et du relief dans n'importe quelle direction si l'aéronef satisfait aux conditions préalables susmentionnées. Les pilotes peuvent considérer cette procédure comme une procédure de « décollage, montée

en route ». La visibilité minimale (à moins que l'autorité compétente ait autorisé d'autres valeurs) pour le décollage dans ces circonstances est de 1/2 SM. Les décollages IFR de giravions sont autorisés lorsque la visibilité au décollage équivaut à la moitié de la valeur publiée dans le CAP sans qu'elle soit toutefois inférieure à 1/4 de SM.

- b) * – L'astérisque (*) placé après tous les numéros de piste ou certaines pistes renvoie le pilote à la visibilité minimale prescrite au décollage (1/ ou SPEC VIS) et correspond aux procédures qui, si elles sont suivies, assureront le franchissement des obstacles et du relief. Les procédures peuvent comprendre des pentes de montée, des itinéraires, des consignes de montée à vue précises ou une combinaison de ces critères. Lorsque la procédure de départ précise une montée ou une manœuvre à vue, les pilotes devraient respecter la visibilité minimale prescrite au décollage (SPEC VIS) correspondant à la vitesse appropriée des catégories d'aéronef énumérées ci-après :

CATÉGORIE D'AÉRONEF	A	B	C	D
VISIBILITÉ PRESCRITE EN SM (SPEC VIS)	1	1 1/2	2	2

- c) *NON ÉVALUÉ* – Les départs IFR n'ont pas été évalués pour ce qui est des obstacles. Il incombe aux pilotes commandant de bord de déterminer les pentes de montée minimale et/ou les itinéraires qui leur permettront d'éviter les obstacles et le relief.

Si une visibilité n'est pas publiée pour une piste donnée, un pilote peut décoller en IFR en utilisant une visibilité au décollage qui lui permettra d'éviter les obstacles et le relief. Dans aucune circonstance, la visibilité au décollage ne devrait être inférieure à 1/2 SM (1/4 de SM pour les giravions).

Si des restrictions propres à l'aéronef ou d'autres facteurs empêchent au pilote de suivre la procédure publiée, il appartient au pilote commandant de bord de choisir les procédures de remplacement qui lui permettront d'éviter les obstacles et le relief.

Les expressions de l'ATC telles que « au départ, virez à droite et montez en route » ou « au départ, virez à gauche en route » ne sont pas considérées comme des instructions de départ précises. Là encore, il appartient au pilote de s'assurer du respect de la marge de franchissement du relief et des obstacles en se conformant aux procédures de départ IFR.

Les procédures de SID tiennent compte des critères de franchissement d'obstacles et du relief. Les pilotes devraient prendre note que les SID publiées seulement sous forme textuelle aux aérodromes militaires ne font pas état de critères de franchissement d'obstacles et de relief. À ces aérodromes, il appartient au pilote de s'assurer d'une marge suffisante de

franchissement d'obstacles et du relief au départ.

7.8 AUTORISATION DE QUITTER LA FRÉQUENCE DE LA TOUR

Lorsque l'aéroport de départ est situé à l'intérieur d'une région de contrôle terminal, la tour autorisera le vol IFR au départ à communiquer avec une unité de contrôle donnée, sur une fréquence donnée, dès qu'il sera en sécurité par rapport à la circulation d'aéroport. À certains aéroports, on demandera aux aéronefs avant de décoller de passer à une fréquence de départ déterminée. Dans un tel cas, ce changement de fréquence devrait être accompli, dès que possible, après le décollage.

Lorsque l'aéroport de départ n'est pas situé à l'intérieur d'une région de contrôle terminal, le pilote devrait faire connaître à la tour, lorsqu'il lui demandera l'autorisation de quitter sa fréquence, l'organisme avec lequel il entrera en communication ou la fréquence qu'il utilisera, si ce renseignement n'a pas été donné dans l'autorisation de l'ATC avant le départ.

7.9 DÉPARTS IFR DES AÉRODROMES NON CONTRÔLÉS

Le pilote commandant de bord qui a l'intention de décoller d'un aéroport non contrôlé doit :

- obtenir une autorisation de l'ATC lorsqu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé;
- signaler, en utilisant la fréquence appropriée, la procédure de départ qu'il compte appliquer et ses intentions avant de s'engager sur la piste ou de s'aligner sur la piste de décollage; et
- regarder et vérifier par radio en utilisant la fréquence appropriée qu'il n'y a aucun risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule pendant le décollage.

Le pilote commandant de bord doit maintenir l'écoute :

- durant le décollage d'un aéroport non contrôlé; et
- après le décollage d'un aéroport non contrôlé auquel une MF a été assignée, tant que l'aéronef sera en deçà de la distance ou de l'altitude couverte par cette fréquence.

Aussitôt qu'il franchit l'altitude ou la distance associée à la MF, le pilote commandant de bord doit établir la communication avec l'ATC ou une station au sol sur la fréquence en route appropriée.

Si un aéronef en départ IFR est tenu de communiquer avec une unité de contrôle IFR ou une autre station après le décollage, il est recommandé que, dans le cas d'un avion équipé de deux radios, le pilote garde également l'écoute de la MF durant le départ.

Si l'aéroport est situé dans un espace aérien non contrôlé, les procédures ci-dessus doivent être suivies, sauf qu'une autorisation ATC n'est pas nécessaire. En plus de maintenir l'écoute tel que mentionné ci-haut, on recommande que le pilote commandant de bord communique avec l'unité ATC appropriée, la FSS, ou une autre station au sol sur la fréquence en route appropriée.

NOTE : On recommande que les pilotes informent l'ATC si le vol ne commence pas dans les 60 minutes de l'heure de départ prévue stipulée dans le plan de vol IFR. Si cette information n'est pas communiquée, cela provoquera la mise en marche du processus de recherches et sauvetage (SAR).

8.0 RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) – PROCÉDURES EN ROUTE

8.1 COMPTES RENDUS DE POSITION

Tout pilote qui effectue un vol IFR ou un vol VFR contrôlé est tenu de transmettre un compte rendu de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires qui sont indiqués sur les cartes IFR et au-dessus de tout autre point de compte rendu précisé par l'ATC.

Conformément à l'article 602.125 du RAC, « *Compte rendu de position IFR en route* », le compte rendu de position doit renfermer les renseignements dans l'ordre indiqué dans le CFS :

- identification;
- position;
- heure de passage au-dessus du point de compte rendu, exprimée en UTC;
- altitude ou niveau de vol;
- genre de plan de vol ou d'itinéraire de vol déposé;
- nom du prochain point de compte rendu désigné ainsi que l'ETA au-dessus de ce point, exprimée en UTC;
- nom seulement du point de compte rendu suivant se trouvant sur la route de vol (voir la NOTE ci-dessous);
- toute autre information demandée par l'ATC ou jugée nécessaire par le pilote.

NOTE : Les points de compte rendu sont indiqués par un symbole sur les cartes appropriées. Le point de

compte rendu « désigné obligatoire » est représenté par un triangle solide, et le point du compte rendu « sur demande », par un triangle ouvert. Les comptes rendus de position au-dessus d'un point de compte rendu « sur demande » sont nécessaires seulement lorsque l'ATC les exige. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire mention d'un point de compte rendu « sur demande » dans un compte rendu de position à moins que l'ATC ne l'exige.

Les vols IFR et les vols VFR contrôlés en route devraient établir des DCPC autant que possible. Des PAL ont été établies à un certain nombre d'endroits afin d'étendre la couverture des communications. Certaines PAL utilisent aussi un système de couplage diaphonique (RRTU). Le RRTU a pour objet de retransmettre le message d'un pilote à une autre PAL sur une fréquence différente. De cette façon, le pilote sait à quel moment le contrôleur s'occupe de l'échange des messages sur la fréquence d'une PAL différente. Les contrôleurs situés dans un ACC peuvent mettre cet équipement hors service si la charge de travail en communications le justifie. Toutefois, il est à noter que, bien que les DCPC assurent un contact direct avec l'unité IFR aux endroits où il n'existe aucun contrôle VFR mais où il y a une FSS, les pilotes doivent aussi communiquer avec la FSS pour obtenir des renseignements sur le trafic local. Lorsque des DCPC ne peuvent être établies ou que l'ATC a donné aux pilotes l'instruction de communiquer avec une FSS, les pilotes doivent transmettre leurs comptes rendus de position par l'entremise de la FSS indiquée ou de l'organisme de communications le plus proche de leur route de vol.

Une fois que le commandant de bord d'un vol IFR est avisé que son aéronef a été IDENTIFIÉ RADAR, les comptes rendus de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires ne sont plus requis. Les pilotes seront avisés du moment où ils devront de nouveau effectuer des comptes rendus de position.

Pour que tous les vols IFR effectués en dehors de l'espace aérien contrôlé puissent bénéficier du service d'information de vol et du service d'alerte, les pilotes devraient, lors de leur passage au-dessus de chaque aide à la navigation située sur leur route de vol, transmettre un compte rendu de position à la station la plus proche munie de moyens de communications dans le sens air-sol.

Si l'estimé pour le prochain point de compte-rendu diffère de trois minutes ou plus de l'heure prévue déjà transmise, un estimé révisé devra être transmis à l'ATS appropriée le plus tôt possible.

Il existe, pour la NCA et pour l'ACA, des procédures spéciales relatives au compte rendu de position pour les vols dont les trajectoires se situent hors des voies aériennes. Les pilotes sont priés de consulter les articles 12.6 et 12.7 de la section RAC pour de plus amples renseignements.

8.2 COMPTE RENDU DE POSITION (WPR) PAR SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE (ADS) DES FUTURS SYSTÈMES DE NAVIGATION AÉRIENNE (FANS) 1/A

8.2.1 WPR par ADS

Les WPR par ADS constituent un service permettant aux aéronefs équipés des FANS 1 (choisis par Boeing pour ses futurs systèmes de navigation aérienne) et des FANS A (l'équivalent chez Airbus) de fournir à certaines unités ATS des comptes rendus de position (y compris l'information relative aux intentions) basés sur l'information reçue directement du FMS. Des contrats ADS sont passés avec les vols qui transmettront un compte rendu de position par ADS par liaison descendante aux ATS pertinents au fur et à mesure que chaque point de cheminement le long de la trajectoire de vol sera survolé. Lorsqu'un tel service est disponible, il peut être utilisé, au lieu du compte rendu verbal, par les vols qui reçoivent une autorisation pertinente.

Ce service a été mis en oeuvre avec succès dans la NAT, et il est prévu qu'il s'étende à la partie nord de la FIR/CTA d'Edmonton dans certaines régions actuellement desservies par la radio Arctique (espace aérien ADS d'Edmonton). (Pour de plus amples renseignements, consulter l'AIC 3/04, « Comptes rendus de position aux points de cheminement (WPR) par surveillance dépendante automatique (ADS) dans la région d'information de vol (FIR) et la région de contrôle (CTA) d'Edmonton »).

8.2.2 Avis de connexion aux installations des services de la circulation aérienne (AFN)

Un contrat ADS est initié par le système au sol en réaction à l'avis de connexion aux AFN provenant de l'aéronef. Deux adresses de connexion aux AFN sont disponibles pour les vols entrant dans l'espace aérien ADS d'Edmonton :

- a) *CADS* — doit être utilisée par les équipages non formés à l'utilisation des communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC);
- b) *CZEG* — peut également être utilisée par les équipages formés à l'utilisation des CPDLC. Il est à noter que les services de CPDLC ne sont pas encore disponibles dans la FIR/CTA d'Edmonton.

Lors de l'initialisation d'un ordinateur de gestion de vol (FMC), il est important de s'assurer que l'identification de l'aéronef correspond à celle figurant dans le message du plan de vol (FP) déposé à l'ATC. Si un équipage s'aperçoit que des données erronées d'identification de vol ont été fournies lors de la connexion aux AFN, il doit immédiatement interrompre l'ADS et établir une nouvelle connexion aux AFN en fournissant l'information adéquate.

Les vols entrant dans l'espace aérien ADS d'Edmonton à partir d'un espace aérien où des services de liaison de données ATS FANS 1/A sont dispensés ne sont pas tenus d'effectuer une autre connexion aux AFN pour continuer de participer aux WPR par ADS. Les vols entrant dans l'espace aérien ADS d'Edmonton à partir d'un espace aérien où **aucun** service de liaison de données ATS FANS 1/A n'est dispensé doivent s'assurer que leur fonction ADS est activée et effectuer une connexion aux AFN en choisissant l'une des options suivantes :

- a) de 15 à 45 minutes avant d'entrer dans l'espace aérien;
- b) avant le décollage, si des aéronefs décollent d'aéroports situés à proximité ou audessous de l'espace aérien.

Les vols sortant de l'espace aérien ADS d'Edmonton et entrant dans un espace aérien adjacent où des services de liaison de données sont dispensés ne sont pas tenus d'effectuer une autre connexion aux AFN pour continuer de participer à l'ADS. Les vols entrant dans un espace aérien où des CPDLC sont dispensés doivent effectuer une connexion aux AFN à l'adresse appropriée de connexion aux AFN avant qu'une connexion CPDLC puisse être établie.

8.2.3 Utilisation des WPR par ADS

Une fois que le contrat ADS a été établi par le système au sol, les comptes rendus ADS sont envoyés automatiquement sans avis à l'équipage de conduite, et sans que ce dernier n'ait à intervenir. Si aucun compte rendu ADS n'est reçu, l'ATC tentera de communiquer avec le vol pour obtenir le compte rendu de position verbal. En pareil cas ou en cas d'interruption des services des WPR par ADS, de panne d'équipement à bord de l'aéronef ou de perte de couverture des signaux, les équipages de conduite doivent poursuivre verbalement leurs comptes rendus. Les équipages de conduite doivent connaître les limites de l'équipement à bord de leur aéronef et de la couverture des signaux sur la trajectoire prévue.

Les équipages de conduite ne doivent pas insérer de points de cheminement ne provenant pas de l'ATC sur la trajectoire de vol autorisée. L'insertion de tels points de cheminement pourrait provoquer la transmission à l'ATC de comptes rendus de position non désirés et empêcher la fourniture des données dont a besoin l'ATC pour dispenser des services de contrôle.

8.2.4 Communication radioaéronautique

En cours d'élaboration.

8.3 NOMBRE DE MACH/VITESSE VRAIE (TAS) — AUTORISATIONS ET COMPTES RENDUS

8.3.1 Nombre de Mach

Les autorisations données aux aéronefs à turboréacteurs munis d'un machmètre pourront comprendre un nombre de

Mach approprié. Lorsqu'on ne peut maintenir le nombre de Mach, on doit en informer l'ATC au moment où l'on reçoit l'autorisation. On doit maintenir le nombre de Mach, une fois qu'on l'a accepté, à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable de l'ATC. Si un changement immédiat dans le nombre de Mach à Mach 0,01 près s'impose temporairement (en raison de la turbulence, par exemple), le pilote devrait, le plus tôt possible, en informer l'ATC. Lorsqu'un nombre de Mach est inclus dans une autorisation, le pilote devrait donner, dans chaque compte rendu de position, le nombre de Mach alors indiqué à l'instrument.

8.3.2 Vitesse vraie

L'ATC doit être avisé dès que possible d'une modification prévue de la TAS à l'altitude de croisière ou au niveau de vol, lorsque la modification prévue est de 5 p. 100 ou plus de la TAS indiquée au plan de vol ou à l'itinéraire de vol IFR.

8.4 COMPTES RENDUS D'ALTITUDE

Les pilotes devraient rendre compte au moment d'atteindre l'altitude pour laquelle ils ont été initialement autorisés; en montée ou en descente, dans la phase « en route », ils rendront compte au moment de quitter l'altitude qui leur a été préalablement assignée ou au moment d'atteindre l'altitude assignée.

Lors de leur premier contact avec l'ATC et lorsqu'ils passent d'une fréquence ATC à une autre, les pilotes qui effectuent un vol IFR ou un vol VFR contrôlé devraient mentionner l'altitude de croisière assignée et, s'ils se trouvent en montée ou en descente, mentionner l'altitude où ils se trouvent au moment du message.

Une altitude affichée est valide si la valeur affichée ne diffère pas de plus de 200 pi de l'altitude qu'a signalé l'aéronef. Les pilotes sont censés transmettre leurs comptes rendus d'altitude jusqu'au multiple le plus proche de 100 pi.

Exemple : *CENTRE DE MONTRÉAL, AIR CANADA 180 LOURD, QUITTANT 8 300 pi EN MONTÉE POUR LE NIVEAU DE VOL 350.*

Lorsque l'expression "rappeler au niveau" "rappeler quittant" ou "rappeler passant" est utilisé par l'ATC, le pilote doit se conformer (RAC 602.31 Conformité aux instructions et autorisations du contrôle de la circulation aérienne).

8.5 MONTÉE ET DESCENTE

8.5.1 Généralités

Les pilotes devraient respecter les procédures suivantes, quelle que soit la phase du vol :

- a) Lorsqu'une autorisation d'altitude a été émise, le pilote devrait amorcer la montée ou la descente aussitôt après avoir accusé réception de l'autorisation. La montée ou la

descente doit être effectuée au taux optimal compte tenu des caractéristiques de l'aéronef. S'il en est autrement ou s'il est nécessaire d'interrompre la montée ou la descente, le pilote devrait aviser l'ATC de cette interruption ou du délai à quitter une altitude.

- b) Lorsque l'expression « à la discrétion du pilote » est utilisée dans une autorisation d'altitude, le pilote peut amorcer le changement d'altitude au moment où il le désire. Une fois le changement amorcé, le pilote devrait informer l'ATC. Les pilotes peuvent voler temporairement en palier à une altitude intermédiaire; toutefois, ils devraient aviser l'ATC d'une mise en palier temporaire à une altitude intermédiaire quelconque. La navigation verticale est à la discrétion du pilote; toutefois, la conformité aux restrictions et aux vitesses de franchissement d'altitude assignées ou publiées est obligatoire (RAC 602.31 Conformité aux instructions et autorisations du contrôle de la circulation aérienne) sauf indication contraire. (Les MEA ne sont pas considérées comme des restrictions; toutefois, on s'attend à ce que les pilotes demeurent à ou au-dessus de la MEA).

Lorsqu'un aéronef signale qu'il quitte une altitude, l'ATC peut assigner l'altitude en question à un autre aéronef. Pour les fins du contrôle, on supposera que le pilote observe les procédures ci-dessus et on tiendra compte des caractéristiques normales d'utilisation de l'aéronef.

Si un aéronef en descente doit se mettre en palier à 10 000 pi ASL pour respecter l'article 602.32 du RAC, *Limite de vitesse*, alors qu'il est autorisé à descendre plus bas, le pilote devrait informer l'ATC de l'interruption de sa descente.

8.5.2 Montée et descente à vue

8.5.2.1 Généralités

L'application des procédures de montée et de descente à vue en VMC, dans certaines circonstances, permet l'acheminement sûr et ordonné du flux de la circulation aérienne tant du point de vue des contrôleurs que des pilotes. La montée et la descente à vue sont réparties en deux catégories distinctes, c'est-à-dire :

- a) l'espacement visuel des pilotes par rapport à d'autres aéronefs;
- b) l'espacement visuel des pilotes par rapport au relief et aux obstacles.

8.5.2.2 Espacement visuel par rapport à d'autres aéronefs

L'ATC peut autoriser le pilote d'un aéronef IFR à effectuer une montée ou une descente à vue tout en assurant son propre espacement visuel avec tout autre aéronef, à condition que le pilote le demande. Les contrôleurs ne demanderont ni ne proposeront à un pilote d'effectuer une montée ou une descente à vue. Au cours du changement d'altitude en VMC, les pilotes doivent assurer leur propre espacement, y compris

l'espacement en fonction de la turbulence de sillage, par rapport à tous les autres aéronefs. Cette procédure peut être appliquée tant dans un environnement radar que dans un environnement non radar.

L'espacement IFR est requis pour tous les changements d'altitude dans l'espace aérien de classe A et B. Par conséquent, les aéronefs qui évoluent dans ces classes d'espace aérien ne seront pas autorisés à effectuer des montées ou des descentes à vue.

8.5.2.3 Espacement visuel par rapport au relief et aux obstacles

Lorsque le pilote d'un aéronef effectue un vol à l'aide du guidage radar, l'ATC peut l'autoriser à monter ou à descendre à vue si le pilote le demande. De même, un contrôleur peut proposer une montée ou une descente à vue au pilote. Au cours de cette phase de montée ou de descente à vue en VMC, le pilote a la responsabilité d'assurer la marge de franchissement du relief et d'éviter les obstacles. L'ATC continue d'assurer l'espacement IFR normal entre les aéronefs. Cette application de la procédure de montée ou de descente à vue est limitée à un environnement radar. Voir l'article 1.5.5 de la section RAC pour de plus amples renseignements.

8.6 ALTITUDES IFR MINIMALES

Tout aéronef en vol IFR doit évoluer à une altitude d'au moins 1 000 pi au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon horizontal de 5 NM, sauf pendant le décollage et l'atterrissage (article 602.124 du RAC). Cette règle ne s'applique pas aux vols effectués dans les régions montagneuses désignées à l'extérieur des zones pour lesquelles des altitudes IFR minimales ont été établies (voir l'article 2.12 et la Figure 2.11 de la section RAC).

NOTE : La MOCA établie pour les vols IFR assure le franchissement d'obstacles au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans les secteurs suivants :

- a) 1 000 pi :
 - (i) les voies et les routes aériennes en dehors des régions montagneuses désignées;
 - (ii) certains segments de voies et de routes aériennes à l'intérieur des régions montagneuses désignées qui sont utilisés au cours des phases d'arrivée ou de départ des vols;
 - (iii) l'altitude de sécurité 100 NM en dehors des régions montagneuses désignées;
 - (iv) toutes les MSA;
 - (v) les transitions pour l'approche aux instruments (y compris les arcs DME);
 - (vi) les zones de guidage radar [sauf dans le cas indiqué en c)(iii)];
 - (vii) l'AMA en dehors des régions montagneuses désignées telle qu'elle est indiquée sur les cartes en route et sur les cartes de région terminale.

- b) 1 500 pi :

- (i) les voies et les routes aériennes à l'intérieur des régions montagneuses désignées 2, 3 et 4;
 - (ii) l'altitude de sécurité 100 NM à l'intérieur des régions montagneuses désignées 2, 3, et 4.
- c) 2 000 pi :
- (i) les voies et les routes aériennes à l'intérieur des régions montagneuses désignées 1 et 5, à l'exception des segments indiqués en a)(ii);
 - (ii) l'altitude de sécurité 100 NM à l'intérieur des régions montagneuses désignées 1 et 5;
 - (iii) certaines zones de guidage radar à l'intérieur des régions montagneuses désignées.
 - (iv) l'AMA à l'intérieur des régions montagneuses désignées telle qu'elle est indiquée sur les cartes en route et sur les cartes de région terminale.

Des MEA ont été établies pour toutes les voies et les routes aériennes inférieures au Canada. La MEA est définie comme étant l'altitude ASL publiée entre des repères déterminés sur une voie ou une route aérienne qui satisfait aux exigences IFR de franchissement d'obstacles et à laquelle la réception des signaux de navigation est acceptable.

L'altitude minimale indiquée sur le plan de vol doit correspondre à l'altitude ou au niveau de vol approprié à la direction du vol [voir la Figure 2.2 de la section RAC de l'AIM de TC et l'article 602.34 du RAC]. Cette altitude devrait être égale ou supérieure à la MEA. La MEA ne s'utilise pas dans un plan de vol ou un itinéraire de vol, sauf si elle convient à la direction du vol.

Étant donné que différentes MEA peuvent être établies pour des tronçons adjacents à des voies ou des routes aériennes, les aéronefs devraient, dans tous les cas, franchir, à la MEA la plus élevée, le repère où survient un changement de MEA.

Pour assurer une réception adéquate des signaux de navigation, de nombreuses MEA établies sur les voies aériennes inférieures représentent des altitudes plus élevées que celles exigées pour le franchissement d'obstacles. Dans ces cas, une MOCA est également publiée pour fournir au pilote l'altitude minimale IFR de franchissement d'obstacles. Une MOCA est définie comme étant l'altitude entre des repères radio sur une voie aérienne inférieure qui satisfait aux exigences IFR de franchissement d'obstacles pour ce segment de route. Lorsque la MOCA est inférieure à la MEA, elle est également indiquée sur les cartes en route. Quand la MEA et la MOCA sont identiques, seule la MEA est publiée.

La MOCA, ou la MEA lorsque la MOCA n'est pas publiée, est l'altitude la plus basse à laquelle un aéronef peut voler en IFR sur le segment de voie ou de route aérienne quelles que soient les circonstances. Ces altitudes minimales sont fournies afin que les pilotes sachent quelle est l'altitude de sécurité la plus basse à laquelle ils peuvent descendre en cas d'urgence comme, par exemple, dans des conditions de panne du moteur ou de givrage. En conditions ISA, ces altitudes fournissent une marge minimale de 1 000 pi audessus de tout obstacle situé à l'intérieur des limites latérales de toutes

les voies et routes aériennes, y compris celles traversant les régions montagneuses désignées.

Les altimètres barométriques sont réglés de façon à indiquer une altitude réelle en conditions ISA; tout écart par rapport à l'ISA produira une indication altimétrique erronée. À des températures extrêmement froides, l'altitude vraie sera considérablement moins élevée que l'altitude indiquée. Bien que les pilotes puissent voler en IFR à la MEA ou à la MOCA publiée, en hiver, lorsque la température de l'air est de beaucoup inférieure à celle de l'ISA, ils devraient adopter une altitude d'au moins 1 000 pi au-dessus de la MEA ou de la MOCA.

NOTE : À un niveau de vol donné dans une région de basse pression, l'altitude vraie sera toujours inférieure au niveau de vol correspondant. Par exemple, si cette « erreur barométrique » s'ajoute à une erreur causée par la température, elle peut produire des erreurs de l'ordre de 2 000 pi dans la région d'utilisation de la pression standard au FL 100. En outre, des températures extrêmement basses combinées à l'effet des ondes de relief peuvent entraîner une erreur importante où l'altimètre pourrait indiquer une altitude de 3 000 pi supérieure à l'altitude réelle. Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 1.5 de la section AIR.

8.7 ASSIGNATION D'ALTITUDES PAR L'ATC

8.7.1 Altitude IFR minimale

Dans l'espace aérien contrôlé, l'ATC n'est pas autorisée à approuver ou à assigner toute altitude IFR inférieure à « l'altitude IFR minimale ». Pour l'ATC, « l'altitude IFR minimale » est l'altitude IFR la plus basse pouvant être utilisée dans un espace aérien précis, et cette altitude peut être, selon l'espace aérien en cause :

- a) l'altitude minimale en route (MEA);
- b) l'altitude minimale de franchissement d'obstacles (MOCA);
- c) l'altitude minimale de secteur (voir la NOTE);
- d) l'altitude de sécurité 100 NM (voir la NOTE);
- e) l'altitude minimale de zone (AMA) (voir la NOTE); ou
- f) l'altitude minimale de guidage.

Sur une voie aérienne, des altitudes inférieures à la MEA, mais en aucun cas inférieures à la MOCA, peuvent être approuvées par un contrôleur lorsqu'elles sont spécifiquement demandées par le pilote d'un aéronef IFR dans l'intérêt de la sécurité du vol (par exemple, givrage). Il est à noter que la couverture des ondes radio exigée pour naviguer dans l'espace aérien protégé de la route du pilote n'est peut-être pas suffisante. Il pourrait

en résulter certains conflits avec le trafic aérien adjacent ou une collision avec le sol.

NOTE : À moins que ces zones ne soient centrées sur un VOR/DME, TACAN ou toute autre aide à la navigation pouvant fournir une information de distance, les pilotes doivent s'assurer qu'ils se trouvent à l'intérieur de la zone visée par l'autorisation avant d'accepter l'altitude assignée.

8.7.1.1 Altitude minimale en route – Intersection DME

La mise en place des repères d'intersection DME permettra de créer un tronçon de voie aérienne sur lequel une MEA moins élevée pourra être utilisée, réduisant ainsi les taux de descente élevés qui sont autrement nécessaires lors de l'approche initiale vers l'aérodrome de destination.

Les pilotes d'aéronefs non équipés de DME ne pourront généralement pas tirer profit de ces MEA moins élevées et peuvent s'attendre à des retards dans la réception des autorisations d'approche et de départ, à cause des aéronefs évoluant sous la MEA conventionnelle (c.-à-d. la MEA exigée pour les aéronefs non équipés de DME). Par contre, dans une zone à couverture radar, les aéronefs non équipés de DME pourront être autorisés à descendre à la MEA inférieure, à condition qu'ils reçoivent un service radar pendant que l'aéronef évolue sous la MEA.

8.7.2 Altitudes et direction du vol

Les pilotes déposeront normalement un plan de vol et se verront attribuer une altitude appropriée à la voie aérienne, à la route aérienne ou à la direction du vol. Toutefois, il y a des exceptions à cette procédure et l'information qui suit vise à familiariser les pilotes avec ces dernières.

L'ATC peut attribuer une altitude qui ne convient pas à la voie aérienne, à la route aérienne ou à la direction du vol si :

- a) le pilote le demande à cause du givrage, de la turbulence, par souci d'économie de carburant du moment que :
 - (i) le pilote informe l'ATC de l'heure ou de la position à laquelle il pourra accepter une altitude appropriée, et
 - (ii) l'altitude a été approuvée par les unités et secteurs concernés; ou
- b) un aéronef est :
 - (i) en attente, à l'arrivée ou au départ,
 - (ii) en vol d'inspection d'une aide à la navigation, ou
 - (iii) exploité à l'intérieur d'une réservation d'altitude; ou
- c) aucun autre minimum d'espacement ne peut s'appliquer du moment que :
 - (i) l'altitude a été approuvée par les unités et secteurs concernés, et
 - (ii) l'aéronef est autorisé dès que possible à une altitude appropriée; ou

d) l'espace aérien est conçu pour l'écoulement du trafic dans une seule direction.

NOTES 1 : En a) ci-dessus, on demandera au pilote d'aviser lorsqu'il sera en mesure d'accepter une altitude appropriée. En c), l'aéronef recevra une nouvelle autorisation pour une altitude appropriée dès que les conditions opérationnelles le permettront. Pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'altitudes ne correspondant pas à la direction du vol doit être limitée. Les demandes à ce sujet ne doivent pas être faites pour des raisons d'efficacité de gestion de carburant uniquement. Les pilotes devraient faire ces demandes seulement pour éviter que la situation en carburant puisse les obliger de faire une escale de ravitaillement supplémentaire avant d'arriver à destination. L'ATC ne demandera pas au pilote de justifier sa demande et si l'ATC ne peut approuver la demande, le contrôleur en donnera la raison et demandera au pilote ses intentions.

2 : Lors de la mise en application de a) ou c) ci-dessus, dans l'espace aérien de niveau supérieur contrôlé par radar, les pilotes d'aéronefs étant à une altitude qui n'est pas appropriée à la direction du vol se verront attribuer des vecteurs radar ou des trajectoires hors des voies aériennes, de façon à ce que l'aéronef soit à 5 NM de l'axe d'une voie aérienne ou d'une trajectoire publiée affichée sur radar.

Phraséologie :

POUR GUIDAGE RADAR (direction) EN DEHORS (voie aérienne/trajectoire) VIREZ (à gauche/à droite) AU CAP (degrés).

AVISEZ SI VOUS POUVEZ CONTINUER Parallèlement HORS DE LA VOIE AÉRIENNE.

CONTINUEZ HORS DE LA VOIE AÉRIENNE À (nombre) milles (à droite/à gauche) DE L'AXE (trajectoire/route) DE (point significatif/heure) JUSQU'À (point significatif/heure).

ANNULEZ LA TRAJECTOIRE DÉCALÉE.

8.8 VOL IFR "À 1000 PIEDS PLUS HAUT QUE TOUTE FORMATION"

Un vol IFR peut être effectué "à 1000 pieds plus haut que toute formation" pourvu que :

- a) l'altitude maintenue soit d'au moins 1000 pieds au-dessus de tout nuage, brouillard, fumée ou autre formation;
- b) la visibilité en vol au-dessus de la formation soit d'au moins trois milles;
- c) le dessus de la formation soit bien défini;
- d) l'altitude qui convient à la direction du vol soit maintenue

lorsque l'aéronef se trouve en palier et en régime de croisière;

- e) le vol "à 1000 pieds plus haut que toute formation" ait été autorisé par l'unité ATC pertinente;
- f) l'aéronef évolue dans l'espace aérien de classe B (à 12 500 pieds ASL ou endessous), C, D ou E.

NOTES : L'unité ATC n'applique pas l'espacement aux aéronefs évoluant à 1000 pieds plus haut que toute formation sauf dans les cas suivants :

- 1 : de nuit, l'espacement est appliqué entre un aéronef qui évolue à 1000 pieds plus haut que toute formation et d'autres aéronefs si l'un des aéronefs est en attente;
- 2 : entre un aéronef évoluant à 1000 pieds plus haut que toute formation et un aéronef pour lequel une réservation d'altitude a été approuvée.

8.9 AUTORISATIONS – AÉRONEFS QUITTANT L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ OU Y PÉNÉTRANT

L'ATC utilisera l'expression « tant que vous serez en espace aérien contrôlé » au sujet de l'altitude, lorsqu'un aéronef est sur le point de pénétrer dans un espace aérien contrôlé ou de le quitter. En outre, l'ATC précisera le point à la verticale duquel un aéronef doit quitter ou pénétrer latéralement dans l'espace aérien contrôlé si cette instruction est nécessaire pour assurer l'espacement (voir la NOTE).

Exemple :

QUITTEZ (PÉNÉTRÉZ DANS) L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ (nombre) milles (direction) DE (repère) À (altitude).

NOTE : L'altitude assignée par l'ATC reflète seulement l'altitude IFR minimum de sécurité à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé. Un pilote doit être bien conscient que l'altitude IFR minimum de sécurité, hors de l'espace aérien contrôlé, peut être plus élevée. S'il existe une incertitude ou s'il est impossible d'établir le point d'entrée ou de sortie de l'espace aérien contrôlé, le pilote devra exiger une altitude qui tiendra compte de cette altitude IFR minimum.

8.10 LIMITE D'AUTORISATION

La limite d'autorisation spécifiée dans une autorisation de l'ATC est le point jusqu'auquel un aéronef est autorisé à se rendre. Une autre autorisation est donnée au pilote avant que l'aéronef parvienne à la limite d'autorisation. Il peut cependant se présenter des cas où cela est impossible. Si le pilote ne reçoit pas d'autre autorisation, il devrait attendre au point de la limite d'autorisation en maintenant la dernière altitude assignée et demander une nouvelle autorisation. Si le pilote ne peut entrer en communication avec l'ATC, il devrait alors suivre les procédures établies en cas de panne de communications décrites à RAC 6.3.2.

Il incombe au pilote de décider s'il pourra ou non se conformer à l'autorisation reçue en cas de panne de communications. Dans ces cas, le pilote peut refuser l'autorisation, tout en proposant d'autres choix possibles.

8.11 ESPACE AÉRIEN DE CLASSE G – PROCÉDURES D'EXPLOITATION RECOMMANDÉES – EN ROUTE

Lorsque plusieurs aéronefs évoluent à proximité d'aéroports non contrôlés, ou dans un espace aérien de classe G, le manque de renseignements sur les mouvements de ces aéronefs peut créer une situation dangereuse pour tous. Afin de réduire ce risque, tous les pilotes sont avisés que :

- a) lorsqu'ils évoluent en espace aérien de classe G, ils devraient dans la mesure du possible, garder l'écoute sur la fréquence 126.7 MHz;
- b) les comptes rendus de position devraient être transmis à la verticale de chaque aide à la navigation située le long de la route de vol à la plus proche station de communications air-sol. Ces comptes rendus devraient être effectués, dans la mesure du possible, sur la fréquence 126.7 MHz. S'il s'avère nécessaire d'utiliser une autre fréquence pour établir la communication avec la station terrestre, ce même compte rendu devrait également être diffusé sur 126.7 MHz pour informer tout aéronef pouvant se trouver dans les environs. Le compte rendu devrait comporter les éléments suivants : la position actuelle, la route, l'altitude, le calage altimétrique utilisé, le prochain point de compte rendu ainsi que l'heure d'arrivée prévue;
- c) immédiatement avant de changer d'altitude, de commencer une approche aux instruments ou de quitter en IFR, les pilotes devraient diffuser, dans la mesure du possible, leurs intentions sur 126.7 MHz. Ces diffusions devront comporter des renseignements suffisants pour permettre aux autres pilotes de bien connaître la position et les intentions de l'aéronef en question et de reconnaître les risques en cas de convergence avec leur propre trajectoire de vol;
- d) aux aérodromes où la MF n'est pas 126.7 MHz, les pilotes devront, à l'arrivée, diffuser leurs intentions sur 126.7 MHz avant de passer sur la MF. S'il y a un risque certain de conflit entre trafic IFR, on devrait retarder ce changement de fréquences jusqu'à ce que le risque soit éliminé. Avant le décollage, les pilotes en IFR devront diffuser leurs intentions non seulement sur la MF mais aussi sur 126.7 MHz; et
- e) les exigences de compte rendu précédentes sont considérées comme étant le strict minimum. Les pilotes sont encouragés à effectuer d'autres comptes rendus lorsqu'ils entendent un risque de conflit avec un autre aéronef en IFR. Par exemple, il est plus prudent de rendre compte avant de survoler une installation au-dessus de

laquelle il pourrait fort bien se trouver un aéronef sur une trajectoire sécante, ou encore, pour laquelle il existerait une procédure publiée d'approche aux instruments.

NOTE : Pour les avions équipés d'UHF seulement, il n'existe aucune fréquence comparable à 126.7 MHz. Cependant, toute communication pertinente transmise par UHF sera retransmise sur la MF par le spécialiste d'information de vol.

9.0 RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) – PROCÉDURES D'ARRIVÉE

9.1 DIFFUSION DE BULLETINS ATIS

Si l'ATIS est disponible, tous les pilotes devraient l'utiliser le plus tôt possible pour obtenir les renseignements préliminaires concernant les arrivées, les départs et l'aérodrome.

9.2 STAR

Afin de simplifier les procédures d'autorisation, des STAR codées ont été prévues à certains aéroports. Les STAR sont publiées dans le CAP. Aucun pilote n'est tenu d'accepter une autorisation STAR. Par ailleurs, si le moindre doute existe quant à la signification d'une telle autorisation, le pilote devrait demander une autorisation plus détaillée.

9.2.1 STAR conventionnelle

Une STAR conventionnelle est définie comme une STAR que le pilote peut effectuer en utilisant des NAVAID au sol ou en suivant un CAP précis. La plupart des STAR conventionnelles se terminent lorsque l'ATC fournit des vecteurs radar au pilote de l'aéronef. Une STAR conventionnelle devrait être consignée sur un plan de vol. Lorsqu'une STAR conventionnelle est consignée, l'ATC s'attend à ce que le pilote la suive telle qu'elle est décrite.

9.2.2 Équipement RNAV

Grâce à l'utilisation de plus en plus répandue des systèmes RNAV et de la venue de la navigation basée sur le GPS, il est maintenant possible de définir avec plus de flexibilité les routes, les procédures et l'espace aérien. Il en résulte une sécurité aérienne accrue, des possibilités d'économies substantielles de carburant et une réduction éventuelle des communications entre les pilotes et les contrôleurs.

Les pilotes qui désirent utiliser les procédures STAR RNAV devraient les consigner dans leur plan de vol et doivent posséder l'équipement suivant :

- a) au moins un système RNAV ou un FMS certifié pour être utilisé en région terminale, qui est conforme à l'une des normes suivantes :
 - AC 20-130, Airworthiness Approval of Navigation or Flight Management Systems Integrating Multiple Navigation Sensors, ou une circulaire consultative subséquente approuvée;
 - AC 20-138, Airworthiness Approval of Global Positioning System (GPS) Navigation Equipment for use as a VFR and IFR Supplemental Navigation System, ou une circulaire consultative subséquente approuvée, et la TSO C129a, Airborne Supplemental Navigation Equipment Using the Global Positioning System (GPS);
- b) au moins une centrale inertielle de référence (IRU) qui est mise à jour automatiquement par radio, si le système RNAV ou le FMS n'utilise pas de capteur;
- c) une base de données à jour comprenant les points de cheminement pour la STAR RNAV utilisée et pouvant s'insérer automatiquement dans le plan de vol en cours du système RNAV ou du FMS;
- d) un système directeur de vol capable de suivre la trajectoire de vol latérale du système RNAV ou du FMS;
- e) un affichage cartographique électronique.

Lorsque le DTW et le FACF ne sont pas reliés (procédure « OUVERTE »), il y aura une discontinuité dans le plan de vol de la base de données. Certains pilotes ont éprouvé des problèmes avec des équipements de bord lorsqu'ils tentaient de relier le DTW et le FACF, après avoir reçu l'autorisation d'approche avant le DTW. Par conséquent, avant d'inclure la STAR RNAV dans leur plan de vol, les pilotes devraient prévoir des procédures afin d'être en mesure, au besoin, de relier le DTW et le FACF.

NOTE : Si le pilote ne peut relier le DTW et le FACF, il doit aviser l'ATC afin de recevoir des vecteurs radar pour se rendre jusqu'au FACF.

Les pilotes devraient aussi savoir que s'ils dépassent 180 KIAS (vitesse air indiquée en nœuds), il est possible que l'anticipation de virage ne fonctionne pas entre le DTW et le FACF.

9.2.3 Procédure STAR RNAV

Définition :

Une STAR RNAV est une procédure d'arrivée IFR du contrôle de la circulation aérienne, codée et incluse dans la base de données de navigation d'un aéronef, publiée sous forme de graphique et de texte, qui peut être utilisée par un aéronef dûment équipé et autorisé à effectuer cette procédure.

Procédures générales

Une STAR RNAV définit une route latérale pour permettre à un aéronef de passer d'un point précis de la phase en

route du vol à la phase d'approche sans intervention ou avec une intervention minimale de l'ATC. Des contraintes verticales et des limites de vitesse peuvent figurer au besoin dans toute STAR RNAV. À moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC, le pilote doit respecter en tout temps la totalité des contraintes verticales et des limites de vitesse, y compris celles du DTW ou du FACF, qui figurent dans une STAR RNAV.

Restrictions d'altitude

Il peut y avoir des restrictions d'altitude aussi bien pour des questions de franchissement du relief que pour des raisons opérationnelles. Si l'ATC délivre une altitude inférieure à une restriction d'altitude, il incombe au pilote de respecter toutes les restrictions d'altitude indiquées le long de la route, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. Une fois l'autorisation d'approche délivrée, toutes les restrictions d'altitude doivent être respectées, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC.

Exemple :

Un aéronef qui vole à 12 000 pi est autorisé à descendre à 6 000 pi, alors que les prochains points de cheminement le long de la route STAR RNAV ont des restrictions d'altitude fixées respectivement à 9 000 pi et à 7 000 pi ou audessus. Les restrictions d'altitude indiquées doivent être respectées. Par conséquent, l'aéronef doit survoler le premier point à 9 000 pi et le suivant à 7 000 pi ou au-dessus, même si l'ATC a autorisé l'aéronef à descendre à 6 000 pi.

Limites de vitesse

Des limites de vitesse sont prévues pour des raisons opérationnelles. Comme pour les restrictions d'altitude, toutes les limites de vitesse doivent être respectées, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. La limite de vitesse indiquée à tous les DTW (max. 200 kt) doit être respectée, même une fois que l'autorisation d'approche a été reçue. Il incombe au pilote de respecter toutes les limites de vitesse indiquées, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC.

Préparation du plan de vol

Une STAR RNAV devrait être incluse au moment du dépôt d'un plan de vol. Il est permis d'indiquer des procédures STAR RNAV au plan de vol si l'aéronef répond à la liste d'équipement RNAV et que l'équipage soit autorisé à suivre des procédures RNAV. Une fois incluse au plan de vol, la STAR RNAV fait automatiquement partie de la route prévue au plan de vol. Comme la STAR RNAV est considérée comme une partie intégrante de la route, elle doit être incluse dans l'autorisation initiale de l'ATC. Toute restriction d'altitude ou toute limite de vitesse indiquée sur la carte de la STAR RNAV fait partie de l'autorisation initiale de l'ATC. À moins qu'il faille réinstaurer la STAR RNAV, l'ATC ne délivrera pas l'autorisation STAR RNAV une seconde fois à destination.

Lorsqu'il y a eu dépôt d'un plan de vol incluant une STAR RNAV et/ou que le pilote reçoit une autorisation incluant une STAR RNAV et qu'il en accuse réception, on s'attend à ce

que le pilote suive la route autorisée depuis le point d'entrée rattaché à cette STAR RNAV jusqu'au point en marquant la fin. La STAR RNAV figurera dans l'autorisation initiale de l'ATC et ne sera généralement pas communiquée une autre fois.

Annulation d'une STAR RNAV

L'ATC ou le pilote peut annuler une STAR RNAV au besoin. Une STAR RNAV est automatiquement annulée dès que l'ATC donne des vecteurs radar ou que l'aéronef est autorisé à se rendre à un point de cheminement ne faisant pas partie de la STAR RNAV. Si, pour une raison quelconque, une STAR RNAV a été annulée, elle doit être délivrée une nouvelle fois si le pilote souhaite reprendre le vol sur la STAR RNAV antérieurement prévue.

Modification de routes


Les contrôleurs peuvent choisir de modifier (raccourcir) les routes STAR RNAV en autorisant des aéronefs à se rendre d'un point de cheminement à un autre point de cheminement intermédiaire décrit dans la STAR RNAV. En cas de modification d'une route décrite sur la carte STAR RNAV (d'un point de cheminement à un autre), l'ATC doit conclure en annonçant « reste de la route inchangé » ou, si nécessaire, en communiquant la route au complet.

Les aéronefs peuvent être autorisés à se rendre directement à un DTW ou à un FACF dans le cadre d'une autorisation d'approche. Mais même si une autorisation d'approche a été délivrée, les pilotes sont tenus de respecter toutes les restrictions d'altitude et les limites de vitesse prévues, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC.

Procédures de STAR RNAV

Il existe deux types de procédures STAR RNAV, à savoir celles qui sont « ouvertes » et celles qui sont « fermées »

Définition : Une STAR RNAV OUVERTE se termine à un DTW. Cette procédure sert dans le cas des aéronefs qui font une approche de la piste d'atterrissage par l'étape vent arrière jusqu'au DTW.




Procédures de STAR RNAV ouverte

Les procédures de STAR RNAV ouverte offrent une route latérale continue entre le point d'entrée de la STAR RNAV et le DTW, le tout suivi d'un cap. Toutes les altitudes indiquées doivent être respectées, même si l'ATC a communiqué une

altitude plus basse, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. Le pilote doit se conformer à toutes les altitudes assignées par l'ATC, conformément aux autorisations de l'ATC qu'il a reçues et dont il a accusé réception. Le pilote doit maintenir le CAP indiqué après le DTW, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. Il incombe à l'ATC de fournir à l'aéronef des vecteurs jusqu'à un point à partir duquel celui-ci pourra faire une approche directe. Toutes les limites de vitesse indiquées doivent être respectées, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC.

Fermeture d'une STAR RNAV ouverte


Les contrôleurs ont deux choix : soit fermer la STAR RNAV en délivrant une autorisation d'approche au moins 3 NM avant le DTW, soit la laisser ouverte. Si aucune autorisation d'approche n'a été reçue au moins à 3 NM du DTW, on s'attend à ce que l'aéronef suive le CAP indiqué après le DTW. À un certain point au-delà du DTW, le contrôleur va fermer la procédure en utilisant des vecteurs pour positionner l'aéronef de manière à lui permettre d'intercepter la trajectoire d'approche finale et de faire une approche directe.



Un contrôleur peut choisir de « fermer la procédure » en délivrant une autorisation d'approche au moins 3 NM avant le DTW. Lorsque le contrôleur délivre une autorisation d'approche à un point situé à 3 NM ou plus du DTW, la STAR RNAV OUVERTE est « fermée ». Lorsque l'autorisation d'approche est délivrée (avant le DTW), on s'attend à ce que le pilote suive la route latérale de la STAR RNAV jusqu'au DTW puis jusqu'au FACP (avec anticipation de virage), intercepte la trajectoire d'approche finale puis fasse une approche directe jusqu'à la piste d'atterrissage. Cette procédure est détaillée dans la « zone texte » de chaque carte STAR RNAV.

Le pilote doit respecter toutes les altitudes et les vitesses figurant sur la carte, y compris celles prévues au DTW et au FACP, survoler le DTW à 200 kt ou moins, selon ce qui est spécifié (indiqué), à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. Cette procédure ne comprend aucun virage conventionnel.

Définition : Une **STAR RNAV FERMÉE** se termine à un FACP. On l'utilise généralement quand l'axe de rapprochement se trouve à plus ou moins 90° de la trajectoire d'approche finale de la piste.



Procédures de STAR RNAV fermée

Les procédures de STAR RNAV fermée offrent une route latérale continue entre le point d'entrée de la STAR RNAV et le FACP de la piste devant servir à l'atterrissage. Toutes les altitudes indiquées doivent être respectées, même si l'ATC a communiqué une altitude plus basse, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. Le pilote doit se conformer à toutes les altitudes assignées par l'ATC, conformément aux autorisations de l'ATC qu'il a reçues et dont il a accusé réception, et, une fois l'autorisation d'approche délivrée, il doit intercepter l'axe du radiophare d'alignement de piste/d'approche finale au FACP puis effectuer une approche directe.

Autorisation d'approche (procédure fermée)

En cas de réception d'une autorisation d'approche pendant une « procédure fermée », on s'attend à ce que le pilote suive la route latérale jusqu'au FACP tout en respectant la totalité des restrictions d'altitude et des limites de vitesse, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC. Au FACP, le pilote fera le lien avec l'IAP et effectuera une approche directe.

Autorisation d'approche (procédure ouverte)

Si, dans le cadre d'une « procédure ouverte », l'autorisation d'approche est reçue au moins 3 NM avant le DTW, on s'attend à ce que le pilote suive la route latérale jusqu'au DTW puis jusqu'au FACP, qu'il intercepte la trajectoire d'approche finale et qu'il effectue une approche directe. Il faut s'attendre à des virages au DTW et au FACP, et toutes les altitudes et les vitesses indiquées doivent être respectées, à moins d'autorisation contraire émanant de l'ATC.

Si aucune autorisation d'approche n'a été reçue au moins 3 NM avant le DTW, on s'attend à ce que le pilote continue jusqu'au DTW puis suive le CAP indiqué après le DTW. Le contrôleur donnera des vecteurs permettant d'intercepter la trajectoire d'approche finale, point à partir duquel il sera possible d'effectuer une approche directe.

Questions relatives aux communications

Si, à l'arrivée au point d'entrée de la STAR RNAV, il est impossible de maintenir ou d'établir les communications avec l'ATC, on s'attend à ce que le pilote suive la route latérale STAR RNAV associée à la piste spécifiée dans l'ATIS. Après avoir signalé une panne de communications (transpondeur sur

7600), le pilote est censé se conformer à toutes les altitudes et vitesses assignées et indiquées.

Si aucune autorisation d'approche n'a été reçue au moment où l'aéronef arrive au FACF (procédure fermée), et qu'il soit impossible d'établir les communications avec l'ATC, on s'attend à ce que le pilote intercepte la trajectoire d'approche finale et suive l'IAP directe jusqu'à la piste d'atterrissage. Toutes les IAP de STAR RNAV sont directes, aucun virage conventionnel ne faisant partie de la procédure STAR RNAV.

Si l'aéronef n'a reçu aucune autorisation ni instruction supplémentaire après le début de la STAR RNAV (après la partie en route) et que, avant l'arrivée au DTW (procédure ouverte), une panne de communications a été signalée, on s'attend à ce que le pilote continue jusqu'au DTW puis jusqu'au FACF, qu'il intercepte la trajectoire d'approche finale et qu'il effectue une approche directe tout en respectant la totalité des restrictions d'altitude et des limites de vitesse indiquées.

Si l'aéronef a dépassé le DTW (procédure ouverte) et qu'il n'ait reçu aucune instruction ni autorisation supplémentaire, et après qu'une panne de communications a été indiquée, on s'attend à ce que le pilote se rende directement au FACF et qu'il effectue une approche directe tout en respectant l'altitude indiquée au FACF.

9.3 AUTORISATION D'APPROCHE

Lorsqu'on emploie les communications directes contrôleur-pilote, l'ATC informe normalement le pilote du plafond, de la visibilité, du vent, de la piste, du calage altimétrique, de l'aide à la navigation en service et de tout autre renseignement pertinent à l'aérodrome (CRFI, RSC, etc.) immédiatement avant ou peu après la transmission de l'autorisation de descente. Si par contre le pilote accuse réception du message ATIS en vigueur, l'ATC ne lui donne alors que le calage altimétrique du moment.

Tout aéronef, à destination d'un aéroport qui est situé sous un espace aérien inférieur contrôlé et pour lequel une procédure d'approche aux instruments a été publiée, sera autorisé à quitter (verticalement) un espace aérien contrôlé via la procédure d'approche aux instruments publiée.

Exemple :
L'ATC AUTORISE (indicatif de l'aéronef) À QUITTER L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ VIA L'APPROCHE (nom et type).

Tout aéronef, à destination d'un aéroport qui est situé sous un espace aérien inférieur contrôlé à l'égard duquel aucune procédure d'approche aux instruments n'a été publiée, sera autorisé à descendre hors de l'espace aérien contrôlé et informé de l'altitude U.F.R. minimale appropriée.

Exemple :

L'ATC AUTORISE (indicatif de l'aéronef) À DESCENDRE HORS DE L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ AU VOISINAGE DE (nom de l'aérodrome). L'(altitude minimale IFR) EST DE (nombre) PIEDS.

Le pilote peut décider d'annuler l'IFR aussitôt que les conditions visuelles permettent la poursuite du vol en régime VFR ou de continuer selon le plan de vol IFR jusqu'à ce qu'il se pose et qu'il dépose un compte rendu à l'arrivée (voir RAC 3.12.2). Si le pilote prévoit que les conditions visuelles ne permettront pas la poursuite du vol en VFR, il peut s'arranger avec l'ATC pour que l'altitude minimale en route (MEA) soit protégée comme il est indiqué à RAC 9.4.

Tout aéronef, à destination d'un aéroport situé sous un espace aérien supérieur contrôlé pour lequel aucune altitude IFR minimale ne pourrait éventuellement interdire une telle manœuvre, sera autorisé à quitter l'espace aérien supérieur contrôlé.

Exemple :

L'ATC AUTORISE (indicatif de l'aéronef) À QUITTER (type d'espace aérien).

Lorsqu'une autorisation d'approche est délivrée, le nom publié de l'approche est normalement employé pour désigner le type d'approche, s'il faut suivre une procédure particulière. En cas de contact visuel avec le sol avant la fin d'une approche spécifiée, le pilote devrait compléter la procédure d'approche, à moins d'obtenir une autorisation supplémentaire.

Exemples

AUTORISÉ JUSQU'À L'AÉROPORT DE QUÉBEC, APPROCHE DIRECTE ILS PISTE 06.

AUTORISÉ JUSQU'À L'AÉROPORT DE ST-HUBERT, APPROCHE ILS PISTE 24 DROITE.

La piste sur laquelle l'aéronef doit atterrir est mentionnée dans l'autorisation d'approche lorsque l'atterrissage doit se faire sur une piste autre que celle qui est alignée avec l'aide d'approche aux instruments utilisée.

Exemple :

AUTORISÉ JUSQU'À L'AÉROPORT DE QUÉBEC, APPROCHE DIRECTE ILS PISTE 06, VIRAGE D'ALIGNEMENT PAR LE SUD POUR PISTE 30.

NOTE : En cas d'interruption d'une procédure de virage d'alignement, le pilote doit se conformer à la procédure d'approche interrompue prévue pour l'approche qu'il vient d'exécuter. Le pilote ne doit pas utiliser la procédure pour la piste prévue pour l'atterrissage.

À certains endroits, où la densité du trafic aérien est faible, les contrôleurs peuvent donner une autorisation d'approche sans en préciser le type.

Exemple :

AUTORISÉ JUSQU'À L'AÉROPORT DE BAIE-COMEAU POUR UNE APPROCHE.

Lorsque l'ATC donne ce type d'autorisation et qu'elle est acceptée par le pilote, ce dernier peut choisir d'effectuer n'importe quelle procédure d'approche aux instruments publiée. En outre, le pilote peut décider de suivre la route pour laquelle il a reçu antérieurement l'autorisation de l'ATC, la route de transition publiée ou la route d'arrivée associée à la procédure choisie, ou il peut choisir de suivre une route à partir de sa position actuelle pour se rendre directement à un repère associé à la procédure d'approche aux instruments choisie. Les pilotes qui choisissent de se rendre au repère prévu pour l'exécution de la procédure d'approche aux instruments via une route en dehors d'une voie aérienne, d'une route aérienne ou de transition, respecteront la marge de franchissement d'obstacles pertinente, les procédures d'atténuation du bruit et resteront à l'écart de l'espace aérien de classe F. Aussitôt que possible après la réception de son type d'autorisation, il incombe au pilote d'informer l'ATC du type de procédure d'approche aux instruments qu'il entend effectuer ainsi que la route qu'il prévoit suivre et la piste qu'il utilisera à l'atterrissage.

Cette autorisation n'habilite pas le pilote à effectuer une approche contact ou visuelle. S'il préfère effectuer une approche visuelle (publiée ou non) ou une approche contact, il communiquera expressément sa demande au contrôleur.

Dès qu'il passe sur la fréquence de la tour ou de la FSS, le pilote devrait informer l'organisme pertinent de la route qu'il prévoit suivre et de la procédure d'approche aux instruments publiée qu'il effectuera.

Le pilote ne devrait pas déroger à la procédure d'approche aux instruments ou en route qu'il a choisie sans l'accord de l'ATC, car une telle action pourrait causer un conflit dangereux avec un autre aéronef ou avec un véhicule pouvant se trouver sur une piste.

Une autorisation d'approche peut ne pas comprendre des restrictions d'altitude intermédiaire. Le pilote peut recevoir ce type d'autorisation alors que son aéronef est encore à une distance considérable de l'aéroport, sous surveillance radar ou non. Dans ce cas, le pilote peut descendre, lorsqu'il lui conviendra, à l'altitude IFR la plus basse applicable à sa position, soit :

- a) l'altitude minimale en route (MEA);
- b) l'altitude de transition ou l'altitude de la route d'arrivée prévue;
- c) l'altitude minimale de secteur (MSA) spécifiée sur la carte d'approche aux instruments appropriée;
- d) l'altitude de sécurité dans un rayon de 100 NM qui est spécifiée sur la carte d'approche aux instruments

appropriée; ou

- e) dans un espace aérien pour lequel le ministre n'a pas spécifié un minimum plus élevé, une altitude d'au moins 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon horizontal de 5 NM (1 500 ou 2 000 pieds en régions désignées montagneuses) par rapport à la position établie de l'aéronef.

NOTE : Lorsque le pilote d'un aéronef reçoit et accepte une autorisation de l'ATC qui l'autorise à descendre à la MSA ou à une altitude de sécurité dans un rayon de 100 NM au cours de manoeuvres normales en IFR, le pilote ne devrait pas amorcer la descente au-dessous de la MEA pour la phase en route précédente tant qu'il ne pourra établir de façon sûre la position de l'aéronef au moyen d'un relèvement, d'une radiale, du DME, du radar ou visuellement.

AVERTISSEMENT : Les pilotes sont avertis que les descentes à la MSA ou à l'altitude de sécurité dans un rayon de 100 NM peuvent les amener, dans certaines circonstances, à quitter l'espace aérien contrôlé. L'ATC n'assure l'espacement des aéronefs IFR que dans l'espace aérien contrôlé seulement.

9.4 DESCENTE SOUS L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ

L'ATC ne peut pas autoriser un aéronef au-dessous de la MEA d'une voie aérienne ni au-dessous de l'altitude minimale IFR dans les autres espaces aériens inférieurs contrôlés. Toutefois, sur demande du pilote, l'ATC permettra une exploitation à l'altitude minimale de franchissement d'obstacles (MOCA). S'il n'est pas possible d'annuler l'IFR à la MEA, le pilote peut aviser de son intention de descendre à la MOCA. Avec une entente au préalable avec l'ATC, la MEA sera protégée, au cas où le pilote ne puisse piloter à vue en VFR une fois la MOCA atteinte. Selon une telle entente, la MEA sera protégée pour une des éventualités suivantes :

- a) jusqu'à ce que le pilote dépose son compte rendu d'arrivée (voir RAC 3.12.1); ou
- b) pour 30 minutes, afin de permettre la descente à la MOCA et la remontée à la MEA lorsque la communication pourra être rétablie avec l'ATC; ou
- c) si le pilote n'a pas communiqué avec l'ATC d'après a) ou b) ci-dessus, jusqu'à ce qu'on prévoit que l'aéronef soit arrivé à l'aérodrome de dégagement, plus 30 minutes.

9.5 PRÉAVIS D'INTENTIONS EN CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES MINIMALES

Au cours d'approches interrompues, le contrôleur est en mesure de réagir plus rapidement s'il connaît à l'avance les intentions du pilote. Le temps supplémentaire dont il dispose lui permet de penser aux mesures à prendre dans l'éventualité d'une remontée, et de donner ainsi un meilleur service si

l'approche est effectivement interrompue.

Il est conseillé aux pilotes d'adopter, le cas échéant, les procédures qui suivent :

Sur réception de son autorisation d'approche, lorsque le plafond et la visibilité signalés à l'aéroport de destination sont tels qu'une approche interrompue est probable, le pilote devrait transmettre au contrôleur l'information suivante :

EN CAS D'APPROCHE INTERROMPUE, DEMANDE (altitude ou niveau de vol) VIA (route) JUSQU' À (aéroport).

Il est reconnu que la mise en application de cette procédure augmente le nombre des communications, mais cet inconvénient peut être réduit au minimum si les pilotes n'utilisent ladite procédure que lorsqu'ils prévoient à juste titre la possibilité d'une approche interrompue.

9.6 APPROCHES CONTACT ET APPROCHES À VUE

9.6.1 Approche contact

Une approche contact est une approche effectuée par un aéronef suivant un plan de vol ou un itinéraire de vol IFR, avec une autorisation ATC, naviguant hors des nuages et avec une visibilité en vol d'au moins 1 NM, ayant une probabilité de continuer son vol jusqu'à l'aéroport de destination dans ces conditions et pouvant dévier de l'IAP et se rendre à l'aéroport de destination par référence visuelle au sol. Conformément à l'article 602.124 du RAC, l'aéronef doit voler à une altitude d'au moins 1 000 pi au dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon horizontal de 5 NM par rapport à la position prévue de l'aéronef en vol jusqu'à ce que le pilote ait établi la référence visuelle requise pour effectuer un atterrissage normal. Le pilote doit savoir que le fait d'effectuer une approche contact dans des conditions de visibilité minimale constitue un risque pour la sécurité du vol, risque qui n'existe pas dans l'exécution des procédures IFR. Une bonne connaissance de la situation de l'aérodrome, y compris des obstacles dans le secteur local, du relief, des zones sensibles au bruit, de l'espace aérien de classe F et de la configuration de l'aérodrome, est d'une importance extrême pour la réussite d'une approche contact dans des conditions de visibilité minimale. Il incombe au pilote de respecter les procédures d'atténuation du bruit publiées ainsi que les restrictions s'appliquant éventuellement à l'espace aérien de classe F lorsqu'il effectue une approche contact.

NOTE : Ce type d'approche ne pourra être autorisé par l'ATC que si les deux conditions suivantes sont réunies :

- le pilote le demande;
- il y a une approche aux instruments approuvée, une approche au GPS publiée ou une approche de recouvrement au GPS publiée, utilisable à l'aéroport.

Un pilote qui demande une approche contact à un aéroport disposant seulement d'une approche au GPS indique à l'ATS

qu'il comprend qu'aucune approche reposant sur des aides à la navigation au sol n'est offerte confirmant ainsi qu'il est en mesure d'effectuer une approche au GPS.

L'ATC assurera l'espacement d'un vol IFR avec les autres vols IFR et émettra des instructions spécifiques quant aux approches interrompues s'il a la moindre raison de penser que l'aéronef ne se posera pas. Le pilote doit savoir que lorsqu'une approche interrompue est entreprise lors d'une approche contact, il lui appartient d'éviter les obstacles et le relief même si l'ATC a pu émettre des instructions précises relatives à l'approche interrompue. (Voir l'article 9.26 de la section RAC.) L'ATC n'assure que l'espacement IFR approprié par rapport à d'autres aéronefs IFR lors des approches contact.

NOTE : L'ATC n'émettra pas d'autorisation d'approche IFR comprenant une autorisation pour une approche contact à moins qu'il y ait une IAP publiée et en service ou une procédure d'approche aux instruments restreinte (RIAP) autorisée par Transports Canada pour cet aéroport. Lorsqu'une approche au GPS ou une approche de recouvrement au GPS est la seule IAP ou RIAP possible, elle remplit les exigences d'une « approche aux instruments en service ».

9.6.2 Approche visuelle

Une approche visuelle est une approche où un aéronef suivant un plan de vol IFR, qui évolue dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) sous le contrôle de l'ATC et avec une autorisation ATC, peut se diriger vers l'aéroport de destination.

Pour obtenir un avantage opérationnel, dans un environnement radar, le pilote peut demander l'autorisation d'effectuer une approche visuelle ou le contrôleur peut demander à un aéronef guidé par radar d'effectuer une approche de ce genre, pourvu que :

- le plafond signalé est au moins 000 pieds au-dessus de l'altitude minimale IFR et que la visibilité au sol est d'au moins 3 milles terrestres (SM);
- le pilote signale avoir en vue l'aéroport contrôlé ou non contrôlé, ou dans le cas d'un aérodrome contrôlé, qu'il a en vue les aéronefs identifiés au radar qui le précèdent et par rapport auxquels il doit maintenir l'espacement visuel.

Lorsque le pilote accepte une autorisation d'approche visuelle, le contrôleur tient pour acquis que le pilote sera responsable :

- aux aérodromes contrôlés, d'assurer personnellement son espacement par rapport aux aéronefs dont il a reçu instruction de suivre;
- de maintenir un espacement suffisant par rapport à la turbulence de sillage;
- de naviguer jusqu'à l'approche finale;

- d) de respecter les procédures d'atténuation du bruit publiées et les restrictions qui peuvent s'appliquer à l'espace aérien de classe F; et
- e) aux aérodromes non contrôlés, de maintenir un espacement suffisant par rapport aux aéronefs VFR dont l'ATC n'aura pas connaissance dans de nombreux cas.

Une approche visuelle n'est pas une procédure d'approche aux instruments; par conséquent, elle ne comporte pas de segment d'approche interrompue. Si une remise des gaz s'avère nécessaire, quelle qu'en soit la raison, les aéronefs évoluant à un aéroport contrôlé recevront de la tour un avis, une autorisation, ou une instruction de circonstance. À un aéroport non contrôlé, les aéronefs seront tenus de rester à l'écart des nuages et devront essayer de se poser le plus rapidement possible. Si l'atterrissage s'avère impossible, les aéronefs devront rester à l'écart des nuages et contacter l'ATC le plus tôt possible pour obtenir une nouvelle autorisation. Dans de telles circonstances, l'ATC se chargera d'assurer l'espacement avec les autres aéronefs IFR.

9.7 ARRIVÉES GUIDÉES AU RADAR

9.7.1 Généralités

L'espacement radar des aéronefs à l'arrivée est utilisé de façon à établir et à maintenir la séquence d'arrivée qui permettra d'éviter, autant que possible, le recours aux circuits d'attente. Pendant la phase de l'approche, le guidage radar est utilisé pour aligner l'aéronef avec une aide d'approche. En général, la première instruction comprend un virage à un CAP qui permettra le guidage radar jusqu'à l'approche finale de la piste en service. Advenant une panne de communications après le passage de ce point, le pilote doit poursuivre et effectuer, dans la mesure du possible, une approche directe, ou il doit effectuer un virage conventionnel et se poser le plus tôt possible. L'aéronef est guidé de façon qu'il rejoigne la trajectoire d'approche finale à 2 NM du point où commencera la descente finale.

Exemple :

JULIETT WHISKEY CHARLIE, ARRIVÉE, LA DISTANCE JUSQU'AU SEUIL DE PISTE EST DE 7 milles, VIREZ À GAUCHE, CAP 170, POUR REJOINDRE L'AXE D'APPROCHE FINALE. AUTORISÉ JUSQU'À L'AÉROPORT DE MIRABEL POUR APPROCHE DIRECTE ILS PISTE 24.

9.7.2 Radar requis

En général, les procédures d'approche aux instruments ont été établies de façon à ce qu'elles comportent un segment d'approche initiale avec virage conventionnel. Les virages conventionnels permettent aux pilotes d'assurer leur propre navigation au cours de la procédure pour amener l'appareil dans une position favorisant l'exécution d'un atterrissage normal. L'utilisation du DME et l'établissement d'autres

routes d'arrivée ou de transition permettent aux pilotes d'effectuer une procédure directe sans l'exécution de virage conventionnel. La plupart des procédures aux instruments sont effectuées sans l'exécution d'un virage conventionnel.

Les approches aux instruments aux principaux aéroports du Canada s'effectuent par guidage radar jusqu'à la trajectoire d'approche finale. Certes, les virages conventionnels sont illustrés sur les procédures d'approche aux instruments à ces aéroports, mais elles ne sont jamais exécutées. L'ATC achemine et espace tous les aéronefs à l'intérieur de la région terminale pour assurer un écoulement systématique de la circulation aérienne. Un aéronef qui effectuerait une manœuvre de virage conventionnel à ces principaux aéroports pourrait perturber sérieusement la circulation et entraîner éventuellement des pertes d'espacement ou peut-être une collision en vol.

Les procédures aux instruments qui sont mises en vigueur éliminent le virage conventionnel et contiennent également un énoncé « RADAR REQUIS ». Le segment d'approche initiale de ces procédures aux instruments est assuré par guidage radar de l'ATC. Sans ce guidage radar de l'ATC, la procédure aux instruments peut ne pas comprendre un segment d'approche initiale publié.

Si une panne de communications de l'aéronef se produit pendant son guidage pour l'exécution de l'une de ces approches, veuillez consulter les procédures de panne de communications qui sont décrites en détail dans RAC 6.3.2.

9.7.3 Réglage de la vitesse – Aéronefs guidés par radar

NOTE : Ce paragraphe n'apparaît qu'à titre d'information. Il illustre les directives données aux contrôleurs, et ne contredit aucunement l'application de l'article 602.32 du RAC, qui prescrit les vitesses maximales suivantes pour tous les aéronefs :

- à moins de 10 000 pieds ASL, 250 kt; et
- à moins de 3 000 pieds AGL et à 10 NM ou moins d'un aéroport contrôlé, 200 kt.

Afin d'avantager le guidage radar, il est parfois nécessaire de demander aux pilotes de changer leur vitesse; toutefois, si l'ATC veille à ne pas demander aux pilotes d'adopter une vitesse contraire aux possibilités de l'appareil, c'est au pilote qu'il incombe de ne pas piloter son avion à une vitesse qui n'est pas sécuritaire. Au cas où l'ATC demanderait à un pilote une vitesse qui n'est pas sécuritaire, le pilote informera l'ATC qu'il ne peut se conformer à cette demande.

Pour demander ces réglages, les contrôleurs utilisent des tranches de 10 kt ou des multiples de 10 kt, de vitesse indiquée (IAS). Les pilotes qui se conforment aux demandes de réglage de la vitesse sont censés maintenir la vitesse spécifiée à 10 kt près.

Il peut être demandé aux pilotes :

- a) de maintenir leur vitesse; ou
- b) d'augmenter ou diminuer leur vitesse pour prendre une vitesse spécifiée ou d'augmenter ou diminuer leur vitesse d'une valeur spécifiée.

À moins que le pilote ne consente à l'avance à utiliser une vitesse inférieure, les vitesses suivantes seront considérées comme vitesses minimales pour :

- a) tout aéronef à une distance de 20 NM ou plus de l'aéroport de destination :
 - (i) à 10 000 pieds ASL ou plus : 250 kt IAS; et
 - (ii) à moins de 10 000 pieds ASL : 210 kt IAS;
- b) tout aéronef à turboréacteurs à moins de 160 kt IAS; et de 20 NM de l'aéroport de destination :
- c) tout aéronef à hélices à moins de 20 NM de l'aéroport de destination : 120 kt IAS.

Il peut être demandé aux pilotes d'aéronefs qui ne peuvent pas atteindre des vitesses aussi élevées que les vitesses minimales spécifiées ci-dessus, de :

- a) maintenir une vitesse spécifiée correspondant à celle de l'aéronef qui le précède ou qui le suit; ou
- b) d'augmenter ou réduire leur vitesse d'une valeur donnée.

L'émission d'une autorisation d'approche normalement annule un réglage de la vitesse, cependant, si le contrôleur exige qu'un pilote maintienne un réglage de la vitesse suite à l'émission d'une autorisation d'approche, il le spécifiera de nouveau.

9.7.4 Radar d'approche de précision

- a) Des approches de précision par radar (PAR) sont fournies aux aérodromes qui ont des unités PAR militaires. L'aéronef est guidé par radar de surveillance vers une position prédéterminée. À ce moment-là, le contrôle est donné à un contrôleur du PAR pour l'approche.

Exemple :

JULIETT WHISKEY CHARLIE, ARRIVÉE TOURNEZ VERS LA GAUCHE AU CAP 340 POUR L'APPROCHE FINALE. 8 milles DE L'AÉROPORT, AUTORISÉ À L'AÉROPORT DE BAGOTVILLE POUR UNE APPROCHE DE PRÉCISION AU RADAR, PISTE 29.

- b) En cas d'urgence et où une surveillance par radar est possible, les contrôleurs de la circulation aérienne vont fournir une surveillance d'approche par radar si aucune autre méthode d'approche n'est disponible et que le pilote déclare un état d'urgence et demande une approche par radar.

NOTE : Les radars de NAV CANADA ne sont pas étalonnés ni homologués pour les approches par surveillance et les contrôleurs de NAV CANADA n'ont pas reçu de formation spécialisée pour de telles approches.

9.8 CONTACT INITIAL AVEC LA TOUR DE CONTRÔLE

Le pilote devrait entrer en communication avec la tour selon une des façons suivantes :

- a) Si le pilote est en communication directe avec un centre de contrôle régional ou une unité de contrôle terminal, le contrôleur IFR lui dira quand il devra entrer en communication avec la tour; sauf s'il suit des vecteurs radar jusqu'à l'approche finale, le pilote devrait informer la tour de son ETA (voir la NOTE) pour l'installation d'approche relative à l'approche qu'il prévoit faire.
- b) Dans les autres cas, le pilote doit entrer en communication avec la tour lorsqu'il arrive à 25 NM environ de l'aéroport et donner son ETA, demander une autorisation d'approche ATC (s'il ne l'a pas encore reçue), indiquer ses intentions concernant l'approche, et rester sur la fréquence de la tour.

NOTE : Lorsqu'il transmet un ETA, le pilote doit préciser le point du compte rendu, le repère ou l'installation auquel s'applique l'ETA.

9.9 COMPTES RENDUS DE POSITION EN APPROCHE AUX AÉROPORTS CONTRÔLÉS

Les pilotes qui effectuent une approche aux instruments ou un atterrissage à un aéroport contrôlé ne feront uniquement que les comptes rendus de position qu'exige l'unité de contrôle de la circulation aérienne pertinente. À titre d'exemple, les pilotes peuvent s'attendre à ce que l'ATC leur demande un compte rendu de position au repère d'approche finale (FAF) ou à une distance donnée en finale. La position seulement est censée être indiquée dans les comptes rendus faits dans ces circonstances.

9.10 TRANSFERT DU CONTRÔLE DE L'UNITÉ IFR À LA TOUR DE CONTRÔLE

Les contrôleurs de la tour peuvent accepter la responsabilité de contrôler un vol IFR à l'arrivée si des conditions VFR existent à l'aéroport, et que l'aéronef a été aperçu et demeure visible. Un transfert de contrôle à la tour n'annule pas le plan de vol IFR, mais indique seulement que l'aéronef reçoit alors un service d'aéroport de la tour de contrôle. Dans de telles circonstances, il se peut qu'on laisse tomber les minimums d'espacement IFR. La tour peut émettre des renseignements sur la position du trafic, afin d'aider l'aéronef à déterminer un espacement sécuritaire; ou elle peut émettre les autorisations

et instructions nécessaires pour conserver un écoulement sécuritaire, ordonné et rapide du trafic à l'aéroport.

À l'occasion, la tour peut donner des instructions et autorisations remplaçant celles reçues précédemment de l'unité IFR. Le fait d'accuser réception de ces instructions indique à la tour que le pilote les observera. Le pilote ne doit pas prendre pour acquis que la tour de contrôle possède un équipement radar ou que l'ATC exerce encore un contrôle radar.

9.11 CONTACT INITIAL AVEC UNE INSTALLATION DE COMMUNICATIONS AIR-SOL AUX AÉRODROMES NON CONTRÔLÉS

Les pilotes doivent établir la communication avec l'installation de communications air-sol (FSS, RCO, CARS ou UNICOM) sur la fréquence appropriée lors de communication directe avec un centre de contrôle régional (ACC) ou un centre de contrôle terminal (TCU) quand l'unité ACC ou TCU le demande.

Nonobstant le paragraphe ci-dessus, les pilotes doivent établir la communication, conformément à l'article 602.104 du RAC, avec l'installation, sur la fréquence appropriée, 5 minutes au plus tard avant l'heure prévue du début de la procédure d'approche. Si le pilote n'a pas encore reçu d'autorisation ATC pour l'approche, il doit l'obtenir de l'agence indiquée sur la carte d'approche CAP, sauf indication contraire de la part de l'ATC.

NOTES 1 : Si un pilote reçoit l'instruction de rester sur la fréquence ATC au lieu d'être transféré sur la fréquence appropriée de l'aérodrome contrôlé, il appartient au pilote d'informer la station au sol de l'aérodrome de destination qui s'y rattache ou de faire une diffusion, s'il n'existe pas de station au sol, conformément à RAC 9.12 a) ci-dessous. Il peut recourir à l'un des moyens suivants :

- a) les pilotes d'aéronefs équipés de plus d'un système de communication radio bidirectionnelle sont censés faire un compte rendu sur la fréquence appropriée de la radio secondaire tout en restant à l'écoute de la fréquence ATC sur la radio principale, ou
- b) les pilotes d'aéronefs équipés d'un seul système de communication radio bidirectionnelle doivent d'abord solliciter et obtenir la permission de quitter la fréquence ATC pour pouvoir effectuer le compte rendu à destination de la station ou le diffuser, et revenir ensuite sur la fréquence ATC. Si c'est impossible, les pilotes devraient demander expressément à l'ATC d'informer la station au sol visée de leur intention d'effectuer une approche ainsi que de l'heure à laquelle ils prévoient atterrir.

2 : Aux aérodromes où le service consultatif télécommandé d'aérodrome (RAAS) ou le

service d'information de vol en route (FISE) sont fournis par l'intermédiaire d'une RCO, et qui sont desservis par un système AWOS doté d'un synthétiseur vocal (VGM) de diffusion météorologique sur VHF, les pilotes seront avisés par le spécialiste de l'information de vol d'être à l'écoute de la fréquence AWOS pour connaître les renseignements météorologiques locaux.

Les renseignements diffusés par AWOS sont mis à jour toutes les minutes, c'est pourquoi ils peuvent différer légèrement des plus récentes observations METAR et SPECI. Les toutes dernières observations METAR et SPECI pour un aérodrome éloigné seront fournies sur demande par la station d'information de vol responsable de la RCO.

9.12 PROCÉDURES DE COMPTE RENDU D'UN AÉRONEF IFR AVANT D'EFFECTUER UNE APPROCHE OU UN ATERRISSAGE À UN AÉRODROME NON CONTRÔLÉ (ARTICLE 602.104 DU RAC) (VOIR LES ARTICLES 4.5.4 ET 4.5.5 DE LA SECTION RAC) :

Le commandant de bord d'un aéronef IFR, qui prévoit effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé, que cet aérodrome se trouve à l'intérieur d'une zone MF ou non, doit signaler :

- a) ses intentions concernant l'utilisation de l'aéronef :
 - (i) cinq minutes avant l'heure prévue du début de la procédure d'approche, en précisant l'heure d'atterrissage prévue;
 - (ii) lorsqu'il amorce une manœuvre d'approche indirecte;
 - (iii) dès que possible après avoir amorcé une procédure d'approche interrompue.
- b) la position de l'aéronef :
 - (i) au passage du repère en éloignement, lorsqu'il a l'intention d'effectuer un virage conventionnel ou, si telle n'est pas son intention, au moment où l'aéronef intercepte la trajectoire d'approche finale;
 - (ii) au passage du repère d'approche finale ou trois minutes avant l'heure d'atterrissage prévue, s'il n'existe aucun repère d'approche finale;
 - (iii) en approche finale.

En plus des exigences susmentionnées, les pilotes en vol IFR à destination d'un aérodrome non contrôlé dans des conditions météorologiques qui pourraient leur permettre d'effectuer un circuit VFR, devraient effectuer leur approche et leur atterrissage sur la piste en service qui peut leur avoir été indiquée par les aéronefs évoluant dans le circuit VFR. Les pilotes en vol IFR à un aérodrome non contrôlé n'ont pas la priorité sur les pilotes en vol VFR qui évoluent à cet

aérodrome. Si l'aéronef IFR doit effectuer une approche et/ou un atterrissage sur une piste contraire à la piste déterminée pour les vols VFR, on s'attend à ce que les pilotes effectuent entre eux les communications nécessaires ou établissent les communications dans le sens air-sol nécessaires afin d'éviter tout risque de conflit de circulation.

9.13 PROCÉDURES IFR À UN AÉRODROME NON CONTRÔLÉ DANS UN ESPACE AÉRIEN NON CONTRÔLÉ

Les pilotes en vol IFR dans un espace aérien non contrôlé devraient, dans la mesure du possible, rester à l'écoute de la fréquence 126,7 MHz et communiquer leurs intentions sur cette fréquence immédiatement avant de changer d'altitude ou d'amorcer une approche. Par conséquent, en arrivant à un aéroport où la MF est différente, ils devraient diffuser leurs intentions de descente et d'approche sur la fréquence 126,7 MHz avant de passer à la MF. S'il est évident que la circulation IFR présente un risque de conflit, le pilote devrait retarder le changement de fréquence jusqu'à ce que le danger soit écarté. Une fois qu'il est passé à la MF, le pilote doit transmettre les comptes rendus indiqués à l'article 9.12 de la section RAC (voir les procédures MF à l'article 4.5.4 de la section RAC et l'article 4.5.5 de la section RAC sur l'utilisation de la fréquence 123,2 MHz lorsqu'il n'y a pas d'UNICOM).

Les pilotes ne devraient pas effectuer un atterrissage direct à la suite d'une approche IFR à un aéroport non contrôlé lorsque le service consultatif air-sol ne peut fournir la direction et la vitesse du vent et les comptes rendus de l'état de la surface de la piste nécessaires à un atterrissage en toute sécurité. Avant de se poser, le pilote devrait connaître le vent et s'assurer qu'aucun obstacle ne se trouve sur la piste. Lorsque les pilotes ne possèdent pas les renseignements nécessaires, ils sont censés effectuer une inspection visuelle de la piste avant de se poser. Dans certains cas, ils ne peuvent faire cette inspection qu'en effectuant une approche indirecte selon la MDA d'approche indirecte pertinente.

On s'attend à ce que les pilotes en vol IFR à destination d'un aéroport non contrôlé dans un espace aérien non contrôlé dans des conditions météorologiques qui pourraient leur permettre d'effectuer un circuit VFR, effectuent leur approche et leur atterrissage sur la piste en service qui peut leur avoir été indiquée par les aéronefs évoluant dans le circuit VFR. Les pilotes en vol IFR à un aéroport non contrôlé dans un espace aérien non contrôlé n'ont pas la priorité sur les pilotes en vol VFR qui évoluent à cet aéroport. Si l'aéronef IFR doit effectuer une approche, un atterrissage ou un décollage sur une piste contraire à la piste déterminée pour les vols VFR, on s'attend à ce que les pilotes effectuent entre eux les communications nécessaires ou établissent les communications dans le sens air-sol nécessaires afin d'éviter tout risque de conflit de circulation.

9.14 COMPTE RENDU EN ÉLOIGNEMENT

Afin d'assurer l'espacement minimal requis entre les aéronefs devant effectuer une procédure d'approche complète aux instruments et les autres aéronefs, l'ATC doit souvent déterminer la position et la direction d'un aéronef à l'arrivée en fonction de l'installation d'approche. Lorsqu'ils leur rendent compte en éloignement, les pilotes ne devraient le faire que lorsqu'ils se trouvent à la verticale ou par le travers de l'installation d'approche en s'éloignant de l'aéroport.

9.15 APPROCHE DIRECTE

L'ATC utilise l'expression « approche directe » pour désigner une approche aux instruments dans laquelle l'aéronef commence l'approche finale sans avoir au préalable exécuté un virage conventionnel.

9.16 APPROCHE DIRECTE À PARTIR D'UN REPERE D'APPROCHE INTERMÉDIAIRE

Les étapes de transition publiées sont normalement désignées à partir d'une aide à la navigation en route jusqu'à l'aide d'approche principale sur laquelle est basé le virage conventionnel. Cependant, afin d'accommoder les aéronefs équipés d'avionique moderne et de favoriser l'économie du carburant, l'étape de transition, à certains endroits, guide le pilote jusqu'à un repère intermédiaire (IF) situé sur la trajectoire d'approche finale. Une approche directe à partir de ce repère pourra être effectuée à condition qu'elle soit conforme aux exigences de l'ATC et des conditions de trafic local.

Les repères intermédiaires sont généralement situés sur la trajectoire d'approche finale à la distance du virage conventionnel indiquée sur la vue de profil. Cette distance, qui est normalement de 10 NM, est la distance à l'intérieur de laquelle le virage conventionnel doit être exécuté. Par conséquent, après avoir franchi le repère et mis l'aéronef sur la trajectoire de rapprochement, le pilote pourra descendre jusqu'à l'altitude publiée applicable à une procédure avec virage conventionnel.

Le sigle NO PT signifie qu'aucun virage conventionnel n'est nécessaire à partir du point indiqué; ce sigle sera normalement imprimé près du IF, sur la carte d'approche. Cependant, si l'altitude minimale pour le segment IF à FAF ne paraît pas clairement, le sigle NO_PT pourra apparaître en un point entre le IF et le FAF, de même qu'une altitude applicable à ce segment.

Là où plus d'une trajectoire de transition coupent la trajectoire d'approche finale en des points distincts, seule l'intersection la plus éloignée est désignée comme IF. Le pilote peut entamer une approche directe à partir de n'importe quelle trajectoire de transition indiquée qui coupe la trajectoire d'approche finale avant le IF désigné, à condition que l'ATC connaisse ses intentions et que l'appareil puisse accomplir les manoeuvres voulues.

Si, après avoir été autorisé par l'ATC à effectuer une approche directe, l'aéronef se trouve très à l'écart, latéralement ou verticalement, le pilote devrait monter à l'altitude de virage conventionnel, ou à l'altitude minimale à l'installation si elle est affichée, et se rendre au FAF en demandant l'autorisation d'exécuter un virage conventionnel.

NOTE : Si le FAF se trouve derrière l'aéronef, le pilote doit effectuer une approche interrompue et demander une nouvelle autorisation à l'ATC.

En général, l'illustration des radiaux d'une transition en arc DME vers un IF se limite au radial formant le repère d'approche initial (IAF) au début de cet arc; le radial d'amorce (si nécessaire) pour indiquer le point où doit commencer le virage vers la trajectoire d'approche finale; et les radiaux formant les repères de descente en palier lorsqu'une descente à une altitude inférieure peut être approuvée. Cependant, l'arc peut être rejoint à partir de tout radial qui intercepte l'arc illustré.

9.17 ALTITUDES DE PROCÉDURE ET CALAGE ALTIMÉTRIQUE EN VIGUEUR

Toutes les altitudes publiées dans le *Canada Air Pilot* (CAP) sont des altitudes minimales qui satisfont aux critères de franchissement d'obstacles lorsque prévalent les conditions de l'atmosphère type internationale (ISA) et que l'altimètre de l'aéronef est réglé sur le calage altimétrique en vigueur pour l'aérodrome visé. Le calage altimétrique peut être le calage d'une station locale ou d'une station éloignée quand ce calage est autorisé sur la carte d'approche aux instruments. Un calage altimétrique en vigueur est celui fourni par un équipement à lecture directe ou un équipement éloigné approuvé, ou selon le compte rendu météorologique horaire régulier le plus récent. Ces lectures sont considérées à jour jusqu'à 90 minutes après le moment de l'observation. On doit faire preuve de prudence lorsqu'on utilise des calages altimétriques qui remontent à plus de 60 minutes ou lorsqu'on signale une baisse rapide de pression. Dans ces cas, une valeur peut être ajoutée à la DH ou à la MDA publiée pour compenser la tendance à la baisse de la pression (0,01 pouce de mercure = correction de 10 pi). Dans des conditions de froid intense, il faudrait corriger les altitudes publiées pour assurer une marge de franchissement d'obstacles suffisante. Lorsqu'un calage altimétrique éloigné est autorisé, la correction d'altitude devrait être appliquée de la façon indiquée.

9.17.1 Corrections pour la température

Les altitudes minimales de sécurité doivent être corrigées lorsque la température ambiante à la surface est de beaucoup inférieure à celle correspondant à l'atmosphère type. Dans de telles conditions, la correction d'altitude à la hausse approximative est de 4 p. 100 pour chaque tranche de 10 °C inférieure à la température type, telle qu'elle est mesurée par la source du calage altimétrique. Cette approximation est sûre pour toutes les altitudes calculées à partir de la source du calage altimétrique lorsque la température est supérieure à -15 °C.

Figure 9.1 – Tableau de correction des altitudes

CORRECTIONS POUR TEMPÉRATURE FROIDE

Les altimètres barométriques sont calibrés pour indiquer l'altitude vraie en conditions ISA. Toute déviation des conditions ISA produira une erreur dans la lecture de l'altimètre. Lorsque la température est supérieure à la température ISA, l'altitude vraie est supérieure à l'altitude indiquée par l'altimètre et lorsque la température est inférieure à la température ISA, l'altitude vraie est inférieure à l'altitude indiquée. L'erreur de l'altimètre peut être significative et en température très basse, elle s'avère extrêmement importante en ce qui concerne les marges de franchissement d'obstacles.

Les pilotes devraient, en période de grand froid, ajouter les valeurs dérivées de ce tableau aux altitudes des procédures publiées dans ce manuel y compris les altitudes minimales de secteur et des arcs DME pour s'assurer d'un franchissement d'obstacles adéquat. Sauf indication contraire, l'altitude de la source du calage de l'altimètre est la même que l'altitude de l'aérodrome de destination.

Tenant compte des corrections à l'altitude, les procédures suivantes s'imposent :

1. Les altitudes IFR attribuées peuvent être soit acceptées ou refusées. Un refus, dans ce cas, est fondé d'après l'évaluation du pilote visant l'effet de la température sur le franchissement d'obstacles.
2. Les altitudes IFR attribuées et acceptées par le pilote ne doivent pas être ajustées pour compenser aux températures froides. Par exemple, si un pilote accepte (maintenir 3 000) des corrections à l'altitude ne doivent pas être effectuées à 3 000 pieds.
3. Les altitudes de guidage radar attribuées par l'ATC portent les corrections nécessaires et n'exigent aucune action corrective de la part des pilotes.
4. Lorsque des corrections aux altitudes publiées sont effectuées soit à l'altitude de passage du repère d'approche finale, soit à un virage conventionnel ou soit à une altitude d'approche interrompue, les pilotes devraient informer l'ATC de la correction à être apportée.

TABLEAU DE CORRECTION DES ALTITUDES

Température à l'aérodrome (°C)	Hauteur au-dessus de l'altitude de la source du calage altimétrique (pieds)													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 500	2 000	3 000	4 000	5 000
0	20	20	30	30	40	40	50	50	60	90	120	170	230	290
-10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	290	390	490
-20	30	50	60	70	90	100	120	130	140	210	280	430	570	710
-30	40	60	80	100	120	130	150	170	190	280	380	570	760	950
-40	50	80	100	120	150	170	190	220	240	360	480	720	970	1 210
-50	60	90	120	150	180	210	240	270	300	450	600	890	1 190	1 500

NOTES 1 : Les corrections ont été arrondies à la dizaine de pieds supérieure près.

2 : Les valeurs devraient être ajoutées aux altitudes IFR minimum publiées.

3 : Les valeurs de température provenant de la station d'observation la plus proche devraient être utilisées (il s'agit habituellement de l'aérodrome)

Exemple : Altitude d'aérodrome 2 262 pi Température à l'aérodrome -50 °C

	ALTITUDE	HAA	CORRECTION	ALTITUDE INDIQUÉE
Virage conventionnel	4 000 pi	1 738 pi	+521.4 pi ¹	4 600 pi ²
FAF	3 300 pi	1 038 pi	+311.4 pi	3 700 pi
MDA approche directe	2 840 pi	578 pi	+173.4 pi	3 020 pi
MDA approche indirecte	2 840 pi	578 pi	+173.4 pi	3 020 pi

¹ CORRECTION établie selon le calcul suivant :

(erreur à 2 000 pi à -50°) 600 – (erreur à 1 500 pi à -50°)
45 = 150

Différence d'altitude ci-dessus (2 000 – 1 500) = 500

Erreur par pied de différence (150/500)=0,3

HAA = 1 738

(1 738 – 1 500) * 0,3 = 71,4 + 450 (erreur à 1 500 pi à -50°)
= 521,4

² ALTITUDE INDIQUÉE établie selon le calcul suivant :

Erreur calculée à 1 738 ci-dessus = 521,4
 Altitude pour virage conventionnel (4 000) + erreur (521,4)
 = 4 521,4
 ALTITUDE INDIQUÉE arrondie à la centaine de pieds
 supérieure près = 4 600

Pour les températures plus froides, une correction plus précise se trouve dans le tableau de correction des altitudes figurant dans les pages générales du CAP (le tableau est reproduit à la Figure 9.1 de la section RAC). Les chiffres indiqués dans ce tableau s'appliquent à un aéroport se trouvant au niveau de la mer. Par conséquent, les calculs sont conservateurs lorsqu'ils sont appliqués à des aéroports se trouvant à une altitude plus élevée. Aux fins du calcul des corrections moindres applicables à des aéroports en particulier ou à des sources de calage altimétrique situées au-dessus du niveau de la mer, ou encore pour connaître les valeurs non indiquées dans le tableau, consulter les paragraphes ci-dessous.

Les données figurant dans le tableau de correction des altitudes ont été calculées selon la supposition que la température varie de façon linéaire avec l'altitude. Les calculs reposent sur l'équation suivante, laquelle peut être utilisée avec la valeur appropriée, soit t_o , H , L_o ou H_{ss} afin de calculer les corrections d'altitude applicables à des conditions précises. Cette équation permet d'obtenir des résultats à 5 p. 100 près de la correction exacte pour les sources du calage altimétrique situées jusqu'à 10 000 pieds et les altitudes minimum allant jusqu'à 5 000 pieds au-dessus de cette source.

$$\text{Correction} = H * ((15 - t_o) / (273 + t_o - 0.5 * L_o * (H + H_{ss})))$$

lorsque :

H = altitude minimale au-dessus de la source du calage altimétrique (la source du calage altimétrique est habituellement l'aéroport, à moins d'indication contraire)

t_o = $t_{\text{aéroport}} + L_o * h_{\text{aéroport}}$ température à l'aéroport (ou au point de compte rendu de la température précisé) rétablie en fonction du niveau de la mer

L_o = 0,0065 °C par mètre ou 0,00198 °C par pied

H_{ss} = élévation de la source du calage altimétrique

$t_{\text{aéroport}}$ = température à l'aéroport (ou au point de compte rendu de la température précisé)

$h_{\text{aéroport}}$ = élévation de l'aéroport (ou du point de compte rendu de la température précisé)

Lorsqu'une correction de la température plus précise est requise, elle peut être obtenue à l'aide de la formule suivante qui prend en compte les conditions différentes de l'atmosphère type.

$$\Delta h_{\text{CORRECTION}} = \Delta h_{\text{PAvion}} - \Delta h_{\text{GAvion}} = \frac{(-\Delta T_{\text{std}} / L_o) \ln[1 + L_o \cdot \Delta h_{\text{PAvion}} / (T_o + L_o \cdot h_{\text{PAvion}})]}{(T_o + L_o \cdot h_{\text{PAvion}})}$$

lorsque :

Δh_{PAvion} = altitude de l'aéronef au-dessus de l'aéroport (pression)

Δh_{GAvion} = altitude de l'aéronef au-dessus de l'aéroport (géopotential)

ΔT_{std} = écart de température par rapport à la température de l'atmosphère type internationale (ISA)

L_o = gradient thermique vertical de la température standard avec l'altitude-pression de la première couche (niveau de la mer à la tropopause) de la ISA

T_o = température standard au niveau de la mer

La formule énoncée ci-dessus ne peut pas être résolue directement en termes de Δh_{GAvion} , et requiert une solution itérative. Un simple programme informatique ou un tableur peut servir à cette fin.

NOTE : L'altitude géopotentielle comprend une correction afin de tenir compte de la variation en termes de force g (en moyenne 9,8067 m/sec²) par rapport à l'altitude. Cependant, l'effet est minime aux altitudes minimum de franchissement d'obstacles. L'écart entre l'altitude géométrique et l'altitude géopotentielle passe de zéro au niveau de la mer moyen à -59 pi à 36 000 pi.

Dans les deux équations mentionnées ci-dessus, on suppose un gradient thermique vertical constant associé à une température non standard. Le gradient thermique réel peut s'écarter considérablement de la norme présumée, selon la latitude et le temps de l'année. Toutefois, les corrections obtenues à partir de l'approximation linéaire peuvent être considérées comme des estimations satisfaisantes et s'appliquent de façon générale à des altitudes allant jusqu'à 12 000 pi. La correction obtenue après un calcul des données exact est quant à elle valide jusqu'à 36 000 pieds.

NOTES : 1 : Lorsque des corrections exactes sont requises pour les atmosphères non standard (par opposition aux atmosphères hors normes), les méthodes appropriées figurent à l'article 78012 publié par le Engineering Sciences Data Unit (ESDU) intitulé Height relationships for non-standard atmospheres (Relations entre les altitudes dans les atmosphères non standard). Ces méthodes permettent de définir les gradients thermiques verticaux, associés ou non à une température non standard, en termes d'altitude géopotentielle ou d'altitude-pression.

2 : Les valeurs de température sont celles fournies par la source du calage altimétrique (habituellement l'aéroport). En route, la source de calage altimétrique la plus près de la position de l'aéronef devrait être utilisée.

Aux fins pratiques dans le cadre opérationnel, la correction de température doit être appliquée lorsque sa valeur dépasse 20 p. 100 de l'altitude minimum pertinente requise pour le franchissement d'obstacles.

9.17.2 Calage altimétrique éloigné

Normalement, les pilotes ne doivent effectuer une approche qu'en utilisant le calage altimétrique en vigueur de l'aérodrome de destination. Cependant, lorsque les pilotes effectuent une approche vers un aérodrome où le calage de la pression locale n'est pas disponible, ils peuvent utiliser le calage altimétrique en vigueur d'un aérodrome se trouvant à proximité. Un tel calage altimétrique est considéré comme un calage altimétrique éloigné et son utilisation est autorisée par une inscription dans le coin supérieur gauche de la vue en plan sur la carte d'approche.

Lorsque le calage altimétrique éloigné ne doit être utilisé que pendant un nombre d'heures restreint, l'autorisation est accompagnée d'une correction d'altitude. Les pilotes doivent alors appliquer la correction d'altitude telle qu'elle est indiquée. Si le calage altimétrique éloigné doit être utilisé en tout temps, la correction est incorporée à la procédure au moment de sa création.

Exemples :

1. Lorsque le calage altimétrique de Mont-Joli est utilisé, ajouter 200 pi à toutes les altitudes établies pour la procédure.
2. Utiliser le calage altimétrique de London.

Si la correction d'altitude fait en sorte que le taux de descente calculé excède les paramètres de conception, l'expression « minimums d'approche indirecte s'appliquent » est ajoutée dans le coin supérieur gauche de la carte d'approche. Cette note vise à faire remarquer aux pilotes qu'ils ne peuvent se servir des minimums d'approche directe lorsqu'ils utilisent le calage altimétrique éloigné. Toutefois, les pilotes peuvent procéder à un atterrissage direct s'ils disposent d'une référence visuelle adéquate lorsqu'ils ont recours aux minimums d'approche indirecte, et si la position de l'aéronef permet un tel atterrissage.

Exemple : Lorsque le calage altimétrique de St-Hubert est utilisé, ajouter 200 pi à toutes les altitudes établies pour la procédure; les minimums d'approche indirecte s'appliquent.

9.18 MINIMUMS DE DÉPART, D'APPROCHE ET DE DÉGAGEMENT

Les minimums pour l'aviation civile publiés dans le CAP devront, à moins d'autorisation contraire, être observés par tous les pilotes conformément aux avantages conférés par leur qualification de vol aux instruments tels qu'ils sont décrits à la Figure 9.2. L'autorisation de piloter un aéronef selon des limites spéciales peut être obtenue par les exploitants aériens conformément à la partie VII du RAC ou par les exploitants aériens privés conformément à la sous-partie 604 du RAC.

9.18.1 Minimums pour les approches ILS de Catégorie II

L'exploitation de Catégorie II signifie une approche de précision effectuée dans des conditions météorologiques minimales pouvant aller jusqu'à une hauteur de décision de 100 pi et à une RVR de 1 200 pi. Ces minimums sont réservés aux aéronefs et aux pilotes faisant l'objet d'une autorisation spéciale par Transports Canada, ainsi qu'aux pistes équipées spécialement pour cette catégorie d'exploitation. Pour de plus amples détails sur les exigences applicables à la Catégorie II, consulter l'article 602.128 du RAC, « Minimums d'atterrissage », et le *Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III)* [TP 1490F].

Figure 9.2 – Minimums de qualification de vol aux instruments

	AVIONS	GIRAVIONS
VISIBILITÉ AU DÉCOLLAGE	CAP	La moitié du CAP mais pas moins de 1/4 SM
ATTERRISSAGE DH ou MDA	CAP	CAP
PLAFOND ET VISIBILITÉ À L'AÉROPORT DE DÉGAGEMENT	CAP	Plafond du CAP et a moitié de la visibilité du CAP mais pas moins de 1 SM

9.19 APPLICATION DES MINIMUMS

9.19.1 Minimums de décollage

D'après l'article 602.126 du RAC (Minimums de décollage), les décollages de tous les aéronefs sont régis par la visibilité seulement.

Il est interdit d'effectuer un décollage IFR lorsque la visibilité est inférieure aux minimums spécifiés dans l'un des documents suivants :

- a) le certificat d'exploitation aérienne lorsque l'aéronef est utilisé en application de la partie VII du RAC;
- b) le certificat d'exploitation privée lorsque l'aéronef est utilisé en application de la sous-partie 604 du RAC;
- c) le manuel d'exploitation d'un exploitant étranger, s'il a été accepté par le ministre;
- d) le CAP, si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent pas.

La visibilité au décollage, par ordre de préséance, se définit ainsi :

- a) la RVR signalée pour la piste devant être utilisée (à moins qu'elle ne fluctue audessus et au-dessous du minimum,

ou si elle est inférieure au minimum en raison d'un phénomène localisé);

- b) la visibilité au sol de l'aérodrome (si la RVR n'est pas disponible ou si elle fluctue au-dessus et au-dessous du minimum, ou si elle est inférieure au minimum en raison d'un phénomène localisé);
- c) lorsque ni a) ni b) ne sont disponibles, la visibilité pour la piste telle qu'elle est observée par le commandant de bord.

La visibilité au sol d'un aérodrome est définie comme étant la visibilité signalée, selon le cas :

- a) par une unité ATC;
- b) par une FSS;
- c) par une station d'aérodrome communautaire CARS;
- d) par une station radio au sol exploitée par un exploitant aérien;
- e) par un AWOS utilisé par le ministère des Transports, le ministère de la Défense nationale ou le Service de l'environnement atmosphérique dans le but d'effectuer des observations météorologiques pour l'aviation.

En ce qui concerne la visibilité pour le décollage, la RVR ne prévaut pas si elle est inférieure au minimum mais sujette à des « fluctuations » ou des « phénomènes localisés ». Si c'est le cas au moment du décollage, les pilotes seront avisés par l'ATS appropriée de la visibilité au sol dominante. Dans le cas de fluctuations de la RVR, si la valeur minimale de fluctuation signalée est inférieure à la RVR minimale requise mais que la visibilité au sol est signalée comme étant égale ou au-dessus du minimum, le décollage pourra être effectué. C'est également le cas lorsqu'un phénomène localisé réduit la RVR au-dessous du minimum, que cette valeur soit constante ou non. Un décollage pourra être effectué si la visibilité au sol est signalée être égale ou au-dessus du minimum requis.

Exemple :

Un décollage est prévu de la piste 27; le minimum de décollage autorisé pour le pilote est RVR 2 600 (1/2 mille terrestre).

- 1 : ATC/FSS signale « ...RVR piste 27 est 2 500, variable de 1 600 à 2 800, visibilité observée par la tour 1/2 mille »;

Le décollage est autorisé bien que les fluctuations sont en dessous du minimum, toutefois la visibilité au sol signalée étant de 1/2 mille prévaut.

- 2 : ATC/FSS signale « ...RVR piste 27 est 2 200, visibilité observée sur l'heure de 1/4 de mille, visibilité observée par la tour maintenant 1/2 mille »;

Le décollage est autorisé bien que la RVR soit réduite par un phénomène localisé parce que la visibilité au sol signalée de 1/2 mille prévaut. Un phénomène localisé existe lorsque la RVR est inférieure à la visibilité observée par la tour.

- 3 : ATC/FSS signale « ...RVR 2 600, visibilité observée par la tour 1/4 de mille »;

Le décollage est autorisé puisque la RVR la plus basse signalée est égale ou supérieure au minimum et par conséquent elle prévaut.

- 4 : ATC/FSS signale « ...RVR piste 27 est 2 500, variable de 1 600 à 2 800, visibilité observée par la tour 1/4 de mille »;

Le décollage n'est pas autorisé puisque la RVR la plus basse est inférieure au minimum et que la visibilité au sol signalée de 1/4 de mille prévaut.

- 5 : ATC/FSS signale « ...RVR piste 27 est 2 500... »;

Le décollage n'est pas autorisé.

- 6 : ATC/FSS/CARS signale seulement « ...visibilité observée sur l'heure 1/4 de mille »; Le décollage n'est pas autorisé.

- 7 : La RVR et/ou la visibilité ne sont pas signalées; Le pilote commandant de bord détermine lui-même la visibilité disponible.

En résumé, un décollage est autorisé lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes existe :

- a) la RVR la plus basse signalée pour la piste est égale ou supérieure au minimum, quelle que soit la visibilité au sol signalée; ou
- b) la visibilité au sol signalée pour l'aérodrome est égale ou supérieure au minimum, quelle que soit la RVR signalée pour la piste; ou
- c) en l'absence d'une RVR signalée ou d'une visibilité au sol signalée, la visibilité observée par le pilote commandant de bord est égale ou supérieure au minimum.

9.19.2 Interdiction d'approche

(voir AIC 1/97—Exemption au sous-alinéa 602.129(3) du RAC)

L'article 602.129 du RAC spécifie que les approches sont régies par les valeurs RVR seulement. À part certaines exceptions, il est interdit à un pilote d'aéronef de continuer une approche aux instruments au-delà de la radioborne extérieure ou du FAF vers une piste desservie par une RVR si les valeurs RVR mesurées pour cette piste sont inférieures aux minimums suivants :

MINIMUMS RVR

RVR MESURÉE *	AVION	GIRAVION
RVR « A » SEULEMENT	1 200	1 200
RVR « A » ET « B »	1 200/600	1 200/0
RVR « B » SEULEMENT	1 200	1 200

* RVR « A » située sur un côté adjacent au seuil de la piste.

RVR « B » située sur un côté adjacent à la mi-Piste.

Les exceptions suivantes aux interdictions mentionnées ci-dessus s'appliquent à tous les aéronefs :

- lorsque la RVR reçue est inférieure à la RVR minimale alors que l'aéronef se trouve en rapprochement, au cours d'une approche, et qu'il a franchi la radioborne extérieure ou le repère qui tient lieu de radioborne extérieure;
- quand le pilote commandant de bord a informé l'unité ATC appropriée que l'aéronef effectue un vol d'entraînement et qu'il a l'intention d'amorcer une procédure d'approche interrompue à la DH ou à la MDA, selon le cas, ou à une hauteur supérieure à celles-ci;
- la RVR fluctue au-dessus et en dessous de la RVR minimale et la visibilité au sol de l'aérodrome communiquée où se trouve la piste est d'au moins 1/4 de mille;
- le pilote commandant de bord effectue une approche de précision aux minimums CAT III.

En ce qui concerne les restrictions d'approche, dans le cas d'un phénomène localisé ou toute fluctuation affectant la validité de la RVR, si la visibilité au sol signalée par l'ATC ou une FSS est égale ou supérieure à 1/4 de mille, une approche peut être effectuée.

Exemple :

Une approche ILS est effectuée vers la piste 27; les transmissiomètres sont situés aux positions « A » et « B »; le pilote est aux commandes d'un aéronef à voilure fixe.

1 : ATC/FSS signale « ...RVR « A » 1 500, variable de 800 à 1 400, RVR « B » 800 visibilité observée de 1/4 de mille »;

Une approche jusqu'à la DH/MDA est autorisée, car la RVR fluctue et la visibilité au sol communiquée de 1/4 de mille prévaut.

2 : ATC/FSS signale « ...RVR « A » non disponible, RVR « B » 1 000 »;

Une approche jusqu'à la DH/MDA n'est pas autorisée puisque la RVR « B » prévaut et se trouve être inférieure à la RVR 1 200.

Si, après avoir commencé une descente en vue d'atterrir (mais avant d'avoir atteint la radioborne extérieure ou le FAF), un

pilote doit interrompre son approche parce que la RVR est devenue inférieure à la RVR minimale, le pilote doit continuer tel qu'autorisé, informer l'ATC de ses intentions et demander une autre autorisation. Si une autre autorisation n'est pas reçue avant que l'aéronef n'atteigne la radioborne extérieure ou le FAF, le pilote doit exécuter une approche interrompue et continuer son vol en effectuant la procédure d'approche interrompue jusqu'à la limite d'autorisation d'approche interrompue spécifiée.

En résumé, l'approche est autorisée lorsque :

- la RVR la plus basse signalée pour la piste est égale ou supérieure à la RVR minimale (référence : article 602.129 du RAC), quelle que soit la visibilité au sol signalée;
- la RVR signalée fluctue au-dessus et en dessous de la RVR minimale et la visibilité au sol signalée est d'au moins 1/4 de mille;
- la RVR pour la piste n'est pas disponible ou n'est pas signalée;
- l'ATS est avisé que l'aéronef effectue un vol d'entraînement et il effectuera une approche interrompue prévue.

9.19.3 Minimum d'atterrissage

L'article 602.128 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) dit que les atterrissages sont régis par les DH et les MDA publiées. Il est interdit au pilote d'un aéronef en approche aux instruments de poursuivre la descente au-dessous de la DH ou de descendre au-dessous de la MDA, selon le cas, s'il n'a pas établi et maintenu la référence visuelle requise à l'exécution d'un atterrissage en toute sécurité. Si la référence visuelle requise n'est pas établie et maintenue, le pilote amorcera la procédure d'approche interrompue. Il est rappelé que la partie de la trajectoire d'approche interrompue qui assure le franchissement des obstacles commence au point d'interruption de l'approche (MAP). Le MAP publié d'une approche de précision coïncide avec la DH. Le franchissement des obstacles n'est pas assuré si la procédure d'approche interrompue est commencée après le MAP.

Les références visuelles dont le pilote a besoin pour continuer l'approche et faire un atterrissage en sécurité devraient comprendre au moins l'une des références suivantes en rapport avec la piste utilisée, cette référence devant être visible distinctement et reconnaissable par le pilote :

- la piste ou les marques de piste;
- le seuil de piste ou les marques de seuil;
- la zone de poser des roues ou les marques de la zone de poser des roues;
- les feux d'approche;

- e) l'indicateur de pente d'approche;
- f) les feux d'identification de piste (RILS);
- g) les feux de seuil et de fin de piste;
- h) les feux de zone de poser des roues;
- i) les feux de bord de piste de chaque côté de la piste; ou
- j) les feux d'axe de piste.

Les aérodromes qui ont des approches aux instruments ne possèdent pas nécessairement tout ce qui est mentionné ci-dessus. Par conséquent, les pilotes auraient avantage à consulter les cartes d'approche et les NOTAM pour vérifier ce qui existe.

Les visibilité d'atterrissage publiées pour toutes les procédures d'approche aux instruments ne le sont qu'à titre indicatif seulement. Ces valeurs indiquent les visibilité qui, si elles sont présentes au moment de l'approche, devraient permettre d'établir la référence visuelle requise (Voir la Section GEN 4 – Glossaire, pour la définition). Elles ne sont aucunement limitatives et ne sont publiées que pour permettre aux pilotes de juger s'il leur est possible d'accomplir un atterrissage avec succès lorsqu'ils comparent ces valeurs aux comptes rendus de visibilité disponibles à l'aérodrome vers lequel ils effectuent une approche aux instruments.

9.20 PORTÉE VISUELLE DE PISTE

9.20.1 Définitions

Visibilité dominante : Visibilité maximale commune aux secteurs comprenant au moins la moitié de l'horizon.

NOTE : La visibilité dominante est déterminée par des observations humaines.

Portée visuelle de piste ou « RVR » signifie la distance horizontale maximum, mesurée par un système visuel automatisé de distance d'atterrissage et transmise par les ATIS pour les instructions de décollage ou d'atterrissage, à laquelle la piste, les lumières ou les balises qui la délimit, peuvent être vus à l'atterrissage, d'un point situé sur l'axe à hauteur moyenne de la vue des pilotes.

Pour calculer cette distance, trois facteurs sont nécessaires. Le premier représente la transmissibilité de l'atmosphère, fournie par un lecteur de visibilité et le second, l'intensité des lumières de la piste. Le deuxième facteur est contrôlable par l'ATC. Le troisième facteur concerne la nuit et le jour, car l'oeil distingue mieux les lumières la nuit que le jour. Au crépuscule, et à l'aube, pendant quelque temps, un problème se pose, tel celui de la visibilité dominante quand il ne fait ni nuit ni jour.

La RVR se mesure par un lecteur de visibilité, comme un transmissiomètre placé près du seuil de la piste. Pour les systèmes d'atterrissage CAT II, il existe un deuxième lecteur vers le milieu de la piste. Le transmissiomètre du seuil de la piste est désigné par « A », le deuxième, par « B ». Leur emplacement est important pour l'évaluation de la visibilité et il est indiqué sur les cartes de l'aérodrome, dans le CAP.

La lumière émise par une source est atténuée dans l'atmosphère par la neige, le brouillard, la pluie, etc. L'importance de l'atténuation, ou transmissibilité de l'atmosphère, s'obtient en mesurant l'intensité de la lumière atteignant un détecteur, quand elle est transmise par un projecteur. Le lecteur de visibilité sonde l'atmosphère à la hauteur qui représente le mieux la transmittance oblique à partir de l'oeil du pilote, du niveau du poste de pilotage à la piste.

9.20.2 Utilisation opérationnelle de la portée visuelle de piste

L'information sur la RVR est disponible au poste de contrôle des arrivées IFR de l'ATC, à celui du PAR, à la tour de contrôle, à la FSS et à quelques stations météorologiques d'Environnement Canada.

Au besoin, l'information sera automatiquement transmise au pilote et ne pourrait être utilisée que pour la détermination ou l'application des minimums de visibilité, si c'est la piste en service qui est des servie par le lecteur de visibilité. L'information RVR trouvée dans la section « Remarques » des rapports sur le temps en surface n'est pas utilisée pour des fins opérationnelles; elle est remplacée par toute information RVR transmise par le personnel de l'ATC.

NOTE : Les rapports sur la RVR sont prévus pour indiquer au pilote la portée visuelle sur la piste dans la zone d'atterrissage. Cependant, la visibilité à d'autres endroits de la piste peut être différente, en raison de changements des conditions atmosphériques. Il faudrait en tenir compte dans l'utilisation de la RVR.

À cet effet, d'importantes fluctuations se produisant à intervalles extrêmement rapprochés constituent un phénomène assez courant pendant les périodes de mauvaise visibilité. Conformément aux recommandations de l'OACI, l'ordinateur de la RVR effectue automatiquement la moyenne des lectures de la minute précédente.

Le contrôleur fournira la RVR si elle est inférieure à 6000 pieds, ou sur demande. La RVR sera communiquée par tranche de 100 pieds, de 300 pieds à 1199 pieds, par tranche de 200 pieds, de 1200 pieds à 2999 pieds, et par tranche de 500 pieds, de 3000 pieds à 6000 pieds. La RVR demeure constante pour les réglages 1, 2 et 3 des feux de piste, mais peut augmenter pour les réglages 4 et 5. Dans le dernier cas, on fournira au pilote la RVR et le réglage des feux de piste.

De jour, même un réglage de haute intensité perd de son éclat. Le pilote peut, par exemple, recevoir une RVR de 4000 pieds

en faisant son approche, au moment où un brouillard mince passe sur une surface enneigée, par un soleil éclatant. Ébloui, il éprouvera de grandes difficultés à apercevoir les feux de piste. Sa visibilité sera, ainsi, très inférieure à la RVR transmise. Dans de tels cas, l'utilisation de la visibilité dominante serait plus appropriée.

La RVR peut remplacer la visibilité dominante pour les minimums d'atterrissage et de décollage, mais seulement pour les pistes équipées de système RVR. Le tableau ci-après peut alors être utilisé.

VISIBILITÉ AU SOL	RVR
1 mille	5000 pieds
3/4 de mille	4000 pieds
1/2 mille	2600 pieds
1/4 de mille	1400 pieds
Voir la NOTE 2	au-dessous de 1200 pieds

NOTES 1: Une échelle comparative convertissant la RVR en pieds à RVR en mètres est donnée à GEN 1.9.3.

2: La visibilité au sol ne s'applique pas aux utilisateurs ayant une limite de décollage inférieure à 1200 pieds.

L'ATS utilise la phraséologie suivante pour ce qui précède:

- Portée visuelle piste (numéro)
/RVR trois mille six cents pieds.
- Portée visuelle piste (numéro)
/RVR inférieure à trois cents pieds.
- Portée visuelle piste (numéro)
/RVR supérieure à six mille pieds.
- Portée visuelle piste (numéro)
/RVR (nombre) pieds, fluctuant de (nombre)
à (nombre)pieds, visibilité (fraction) mille.
- Portée visuelle piste (numéro)
/RVR (nombre) pieds, feux de piste
au réglage quatre/cinq.
- Portée visuelle piste (numéro)
/RVR ALFA (nombre) pieds, BRAVO
(nombre) pieds, CHARLIE (nombre) pieds.

9.21 CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Les écarts de performance entre les diverses catégories d'aéronefs influent sur l'espace aérien et la visibilité nécessaires pour accomplir certaines manoeuvres. Afin de pouvoir établir les zones de franchissement d'obstacles et les minimums d'atterrissage et de décollage, cinq catégories applicables à des aéronefs différents ont été établies. Les aéronefs qui évoluent dans les rayons de vitesse d'une catégorie donnée sont tenus d'utiliser les minimums d'approche aux instruments appropriés correspondant à cette catégorie. Par exemple, un aéronef qui effectue une approche directe à une vitesse de 135 kt est tenu d'utiliser les minimums d'approche directe de la catégorie C. Cependant,

si le même aéronef doit effectuer une manoeuvre d'approche indirecte à la vitesse de 143 kt, il doit alors évoluer selon les minimums d'approche indirecte de catégorie D. Les vitesses correspondant à chaque catégorie d'aéronef sont les suivantes :

CATÉGORIE	A	B	C	D	E
VITESSES	jusqu'à 90 kt (comprend tous les giravions)	91 à 120 kt	121 à 140 kt	141 à 165 kt	supérieures à 165 kt

NOTE : Les cartes d'approche aux instruments pour les aéronefs civils ne contiennent aucune donnée pour les minimums d'approche de catégorie E.

9.22 MINIMUMS D'APPROCHE DIRECTE

Des minimums pour l'approche directe sont publiés lorsqu'il est possible d'effectuer une descente normale à partir du repère d'approche finale (FAF) jusqu'au seuil de piste, et lorsque la trajectoire d'approche finale coupe l'axe prolongé de la piste à un angle égal ou inférieur à 30°, à une distance prescrite du seuil. Dans les cas où le taux de descente normale ou l'alignement de piste excède les critères, les minimums d'approche directe ne sont pas publiés; en de telles circonstances, les minimums d'approche indirecte doivent être appliqués. Le fait que seulement les minimums d'approche indirecte soient publiés n'empêche pas pour autant le pilote d'effectuer un atterrissage à la suite d'une approche directe si la référence visuelle requise est disponible pour qu'il lui soit possible d'effectuer une approche normale.

NOTE : Le qualificatif « direct » employé relativement à l'atterrissage ne doit pas être confondu avec son emploi relativement aux minimums d'approche directe (article 9.16 du RAC). Une autorisation ATC pour une approche directe autorise seulement le pilote à effectuer l'approche sans qu'il ait à effectuer d'abord un virage conventionnel. Les minimums qui devront être appliqués dans ce cas seront fonction de la piste en service, des minimums publiés, de la catégorie d'aéronef, etc.

Pour utiliser les minimums d'approche directe, le pilote doit connaître la direction et la vitesse du vent, et avoir le compte rendu de l'état de la surface de la piste requis pour effectuer un atterrissage en toute sécurité. À un aérodrome non contrôlé, où le pilote peut ne pas avoir les renseignements nécessaires, le pilote est censé vérifier si la piste est libre d'obstacles avant de se poser. Dans certains cas, il ne peut effectuer cette vérification qu'en exécutant une approche indirecte en utilisant les minimums d'approche indirecte pertinents.

À un aérodrome non contrôlé, le pilote, pour évaluer l'état de la piste et vérifier s'il y existe des obstacles temporaires tels que des véhicules, peut :


- a) contacter la FSS ou l'UNICOM appropriée à l'aérodrome de destination;
- b) téléphoner à l'aérodrome de destination avant le vol pour prendre les dispositions en vue d'obtenir les renseignements nécessaires à l'atterrissage au moment judicieux;
- c) effectuer une inspection visuelle;
- d) prendre connaissance de NOTAM publié par l'exploitant de l'aérodrome, ou
- e) recourir à tout autre moyen à sa disposition, tel que la retransmission d'un message par un aéronef qui l'a précédé à l'aérodrome de destination.

9.23 APPROCHE INDIRECTE

L'expression « virage d'alignement » sert à décrire une procédure IFR des manoeuvres de pilotage à vue effectuées après avoir complété une approche aux instruments de façon à placer l'aéronef en position propre à permettre l'atterrissage sur une piste mal située pour permettre une approche dans l'axe (ne s'applique pas normalement aux giravions).

La zone d'évolution à vue pour une approche indirecte est obtenue en traçant des arcs de cercles centrés sur le seuil de chaque piste et en joignant ces arcs de cercle par des tangentes. Le rayon (R) de ces arcs doit convenir à la catégorie d'aéronef, comme suit : A, 1,3 NM; B, 1,5 NM; C, 1,7 NM; D, 2,3 NM; E, 4,5 NM. (Le minimum d'approche indirecte de catégorie E n'est publié que pour les aérodromes du MDN.) La MDA d'approche indirecte assure une marge minimale de franchissement d'obstacles égale à 300 pieds dans la zone d'évolution à vue de chaque catégorie.

Figure 9.3 – Zone d'évolution à vue pour approche indirecte



S'il est nécessaire de piloter un aéronef à une vitesse excédant la limite supérieure de vitesse propre à sa catégorie, le minimum d'approche indirecte de la catégorie supérieure devrait être utilisé pour assurer la protection appropriée pour


la marge de franchissement d'obstacles.

À certains endroits, des restrictions sur les approches indirectes sont publiées afin d'éviter l'évolution dans certains secteurs ou dans certaines directions où le relief ou des obstacles sont élevés. Cette pratique permet la publication de minimums plus faibles qu'il ne serait autrement possible. Dans de tels circonstances, la MDA d'approche indirecte N'ASSURE PAS DE MARGE DE FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR À L'ÉGARD DUQUEL SONT PUBLIÉES LES RESTRICTIONS.

9.24 PROCÉDURES D'APPROCHE INDIRECTE

Un contrôleur de la circulation aérienne peut, à cause du trafic, demander à un pilote d'effectuer ses manoeuvres dans une certaine direction ou dans une zone particulière; cependant, c'est au pilote qu'incombe la responsabilité de choisir la procédure qui lui permettra de demeurer dans la zone protégée et d'effectuer un atterrissage en toute sécurité. Il est impossible d'établir une procédure unique pour effectuer une approche indirecte pour plusieurs raisons : la disposition des pistes, la trajectoire d'approche finale, la force du vent et les conditions atmosphériques. L'ensemble des exigences se résume essentiellement à garder la piste en vue après le contact visuel initial, et à conserver la MDA d'approche indirecte jusqu'à ce qu'un atterrissage normal soit assuré. La Figure 9.4 illustre divers types d'approche indirecte.

Figure 9.4 – Virages d'alignement typiques



9.25 PROCÉDURE D'APPROCHE INTERROMPUE APRÈS DES MANOEUVRES D'APPROCHE À VUE À PROXIMITÉ D'UN AÉRODROME

Après l'amorce de manoeuvres d'approche à vue, il se peut que le pilote ait à effectuer une approche interrompue. Aucune procédure normalisée n'est prévue dans une telle situation. À moins que le pilote connaisse bien l'aérodrome, il est recommandé qu'il :

- a) amorcer une montée;

- b) dirige son appareil vers le centre de l'aérodrome; et
- c) se conforme autant que possible à la procédure d'approche interrompue publiée pour la procédure d'approche qu'il vient tout juste de terminer.

Si le pilote aperçoit la piste à la MDA de l'approche indirecte, il devrait tout de même effectuer la procédure d'approche interrompue s'il doute que le plafond et la visibilité lui permettront de manoeuvrer en toute sécurité jusqu'au point de poser des roues.

9.26 PROCÉDURES D'APPROCHE INTERROMPUE

Toutes les fois qu'un pilote effectue une procédure d'approche interrompue publiée à la suite d'une procédure d'approche aux instruments, l'aéronef doit continuer le long de la trajectoire d'approche finale publiée jusqu'au point d'approche interrompue (MAP) publié et suivre les instructions d'approche interrompue. Le pilote peut monter immédiatement jusqu'à l'altitude prescrite dans la procédure d'approche interrompue ou qui est assignée par l'ATC. Lorsqu'une approche interrompue s'effectue sans autorisation préalable, le pilote doit se conformer aux instructions d'approche interrompue publiées. Si le pilote arrive au repère d'attente correspondant à l'approche interrompue avant d'avoir reçu une autre autorisation, il doit procéder de la manière suivante :

- a) effectuer un circuit d'attente standard sur la trajectoire de rapprochement suivie pour arriver au point de repère; ou
- b) s'il y a une trajectoire publiée d'approche interrompue vers un point de repère, effectuer un circuit d'attente standard, en suivant cette trajectoire en direction du point de repère; ou
- c) si, au point de repère, il y a un circuit d'attente publié ou un circuit de navette publié, effectuer ce circuit d'attente quelle que soit la trajectoire de l'approche interrompue au point de repère; ou
- d) s'il y a des instructions publiées pour un circuit d'attente à la suite d'une approche interrompue, suivre les instructions.

Si le pilote a reçu l'autorisation de se rendre à une autre destination, il devra, en l'absence d'autres instructions, suivre les instructions publiées d'approche interrompue jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude qui assurera une marge de franchissement d'obstacles suffisante, avant de poursuivre sa route.

Lorsque le pilote a reçu des instructions spécifiques d'approche interrompue et qu'il en a accusé réception, il devra se conformer à ces nouvelles instructions avant de poursuivre sa route. Par exemple, « lors de l'approche interrompue, montez dans l'axe de piste jusqu'à 3 000 pieds, puis virez à droite, montez en route » ou « lors de l'approche interrompue, montez dans l'axe jusqu'au NDB BRAVO avant de poursuivre votre route ».

Les procédures ATC civiles et militaires n'obligent pas le contrôleur à fournir une marge de franchissement du relief ou d'obstacles lorsqu'il émet une instruction d'approche interrompue. Les expressions telles que « pendant l'approche interrompue, virez à droite, puis montez en route » ou « lors de l'approche interrompue, virez à gauche en route » ne doivent pas être considérées comme étant des instructions précises d'approche interrompue. Il revient au pilote de s'assurer du franchissement du relief et de l'évitement des obstacles.

9.27 APPROCHES DE PRÉCISION AUX INSTRUMENTS SIMULTANÉES – PISTES PARALLÈLES

Lorsque des approches de précision aux instruments simultanées sont en cours, l'ATC guidera au radar les aéronefs à l'arrivée jusqu'à l'un ou l'autre des radiophares d'alignement de piste parallèles pour une approche directe finale. (Après que l'autorisation d'approche directe a été donnée, il n'est pas permis d'exécuter de virage conventionnel.) Chaque approche parallèle comporte un « côté haut » et un « côté bas » pour fins de guidage radar et pour assurer l'espacement vertical jusqu'au moment où chaque aéronef est établi en rapprochement sur leur radiophare d'alignement de piste parallèle respectif.

Le pilote recevra l'instruction de passer sur la fréquence de la tour et de transmettre son compte rendu avant d'avoir rejoint la radioborne extérieure en rapprochement. Lorsqu'un contrôleur remarquera qu'un aéronef dépasse l'alignement de piste pendant le virage en finale, il donnera au pilote l'instruction de revenir immédiatement sur la trajectoire de l'alignement. Une fois que l'aéronef sera établi sur l'alignement de piste, le contrôleur chargé de surveiller l'approche finale ne transmettra d'instruction de contrôle que si l'aéronef s'écarte ou si ce contrôleur prévoit que l'aéronef déviara de 1 000 pieds de l'axe de l'alignement. Toute information ou instruction transmise par le contrôleur chargé de la surveillance aura pour but de diriger ou ramener l'aéronef sur la trajectoire d'alignement de piste. Si l'aéronef en question ne prend pas les mesures correctives qui lui sont assignées, le contrôleur transmettra, si nécessaire, au pilote de l'aéronef, sur l'alignement de piste adjacent, des instructions de contrôle appropriées. La surveillance de l'approche prend fin, sans que le pilote n'en soit averti, lorsque l'aéronef est rendu à 1 NM du seuil de la piste. De plus, si la situation l'exige, le contrôleur transmettra les instructions d'approche interrompue appropriées.

L'AUTORISATION D'APPROCHE COMPORTERA UNE ALTITUDE QUI DEVRA ÊTRE MAINTENUE JUSQU'À L'INTERCEPTION DE L'ALIGNEMENT DE DESCENTE. Si le radiophare d'alignement de descente est inopérant, le pilote sera autorisé à maintenir une altitude assignée jusqu'à une distance DME spécifiée avant d'amorcer la descente.

Dès qu'ils seront informés soit par ATIS, soit par le contrôleur des arrivées, que des approches de précision aux instruments simultanées sont en cours, les pilotes devront aviser immédiatement le contrôleur des arrivées de toute défektivité de l'avionique ayant un impact sur la possibilité d'accepter cette procédure.

9.28 APPROCHES DE PRÉCISION AUX INSTRUMENTS SIMULTANÉES – PISTES CONVERGENTES

L'ATC peut autoriser des pilotes à effectuer des approches de précision simultanées vers des pistes convergentes aux aéroports pour lesquels cette procédure a été approuvée.

Lorsque des approches de précision simultanées sont en cours vers des pistes convergentes, les aéronefs en seront informés sur les fréquences ATIS ou par le contrôleur des arrivées, aussitôt que possible après le contact initial. Dans ces conditions, l'ATC guidera au radar les aéronefs jusqu'au radiophare d'alignement de piste approprié pour une approche finale directe. Les pilotes doivent informer immédiatement le contrôleur des arrivées de toute panne ou défektivité de l'équipement qui rend cette procédure non souhaitable.

Voici les conditions prévalant pour les approches de précision simultanées vers des pistes convergentes :

- Pistes convergentes (elles sont définies comme des pistes faisant un angle entre 15 et 100°).
- Service radar disponible.
- Systèmes d'approche de précision aux instruments (ILS/MLS) desservant chaque piste.
- Non-intersection des trajectoires d'approche finale.
- Espacement d'au moins 3 NM des points d'approche interrompue.
- Non-chevauchement de l'espace aérien principal protégé pour l'approche interrompue.
- Description des procédures sur des cartes d'approche aux instruments distinctes.
- Si les pistes se croisent, les contrôleurs d'aéroport doivent pouvoir appliquer les critères d'espacement visuel et de pistes sécantes.
- Autorisation uniquement d'approches directes et d'atterrissages.

Pour protéger davantage les pistes en usage et prévenir que les avions y circulent par erreur, les instructions qui contiennent les mots « ATTENDEZ À L'ÉCART » devraient être confirmées par le pilote par une relecture du point d'attente.

10.0 RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS – PROCÉDURES D'ATTENTE

10.1 GÉNÉRALITÉS

Il est attendu des pilotes qu'ils se conforment à la lettre aux procédures d'entrée et d'attente décrites à l'article 10.5 de la section RAC car, dans le cas des procédures d'attente, l'ATC assure un espacement latéral qui constitue un espace aérien protégé.

10.2 AUTORISATION D'ATTENTE

Une autorisation d'attente donnée par l'ATC comprend au moins les éléments suivants :

- a) l'autorisation de se rendre jusqu'au repère d'attente;
- b) le sens du circuit d'attente;
- c) la spécification d'une radiale, d'une route ou d'une trajectoire de rapprochement;
- d) si l'attente se fait au moyen du DME, les distances DME auxquelles doivent être commencés les virages côté repère et côté éloignement (par exemple, « ATTENDEZ ENTRE (nombre de milles) ET (nombre de milles) »);
- e) l'altitude ou le niveau de vol (FL) à être maintenu;
- f) l'heure prévue d'une autorisation subséquente ou de l'autorisation d'approche; ou l'heure à laquelle le pilote doit quitter le repère d'attente en cas de panne de communications.

NOTE : L'heure prévue d'une autorisation subséquente est normalement suivie d'une autorisation subséquente en route puis d'une heure prévue d'autorisation d'approche, si le trafic le permet.

Au cours des procédures d'entrée et d'approche, les pilotes qui commandent l'aéronef manuellement sont censés effectuer tous les virages de façon à obtenir soit un angle moyen d'inclinaison latérale d'au moins 25°, soit un taux de virage de 3° par seconde si ce taux demande une inclinaison latérale moins importante que dans le premier cas. À moins d'instructions contraires dans l'autorisation de l'ATC, ou si un circuit d'attente non standard est publié pour le repère d'attente, tous les virages effectués après l'entrée dans le circuit d'attente devraient être faits à droite.

Occasionnellement, un pilote peut atteindre sa limite d'autorisation avant d'avoir obtenu une autorisation subséquente de l'ATC. Dans ce cas, lorsqu'un circuit d'attente est publié

pour la limite d'autorisation, le pilote doit s'y conformer. Lorsqu'aucun circuit d'attente n'est publié, le pilote doit demeurer dans un circuit d'attente standard sur la trajectoire de rapprochement jusqu'à la limite d'autorisation, puis demander une autorisation subséquente. (Voir l'article 10.10 de la section RAC pour connaître les procédures à suivre lorsque le circuit d'attente est imprimé sur les cartes en route ou sur les cartes de région terminale.) Si le pilote ne peut établir la communication avec l'ATC, il doit alors se conformer aux procédures de panne de communications appropriées qui sont indiquées à l'article 6.3.2 de la section RAC.

Exemples :


- 1 : Un aéronef se dirigeant vers l'ouest sur la R77 et ayant reçu une autorisation jusqu'au NDB de Greely (YRR) atteint Ottawa avant d'avoir obtenu une autorisation subséquente. Le pilote doit attendre à la verticale du YRR sur une trajectoire de rapprochement de 287° et demander une autorisation subséquente.
- 2 : La procédure d'approche interrompue publiée pour une approche ILS vers la piste 24 à Halifax se lit comme suit : *MONTEZ À 2 200 pieds SUR UNE TRAJECTOIRE DE 235° JUSQU'AU NDB GOLF.*

Un pilote qui manque son approche ILS sur la piste 24 et qui n'a pas reçu d'autorisation subséquente doit se rendre directement au NDB GOLF, effectuer un virage à droite et attendre en effectuant un circuit d'une minute, à 2 200 pieds au-dessus du phare GOLF, sur une trajectoire de rapprochement de 235° et demander une autorisation subséquente.

Si, pour quelque raison que ce soit, un pilote est dans l'impossibilité de se conformer à ces procédures, il doit en informer l'ATC le plus tôt possible.

10.3 CIRCUIT D'ATTENTE STANDARD

Un circuit d'attente standard est représenté et décrit ci-après (à noter que la description est basée sur des conditions de vent nul).



- a) Une fois entré dans le circuit d'attente, lors du deuxième passage à la verticale du repère et des passages suivants, exécuter un virage à droite de façon à suivre une trajectoire d'éloignement qui permettra d'effectuer le meilleur virage

pour prendre la trajectoire de rapprochement. Lorsque l'attente a lieu à une installation VOR, le pilote doit amorcer son virage vers la trajectoire d'éloignement à la verticale de l'installation, c'est-à-dire dès le passage de « TO » à « FROM » sur l'indicateur VOR.

- b) Suivre la trajectoire d'éloignement pendant une minute si l'aéronef vole à 14 000 pieds ASL ou moins, ou pendant une minute et demie si l'aéronef vole à plus de 14 000 pieds ASL. (Si un point DME sert de point d'attente, le temps est remplacé par deux distances spécifiées par l'ATC.)
- c) Virer à droite de façon à aligner l'aéronef sur la trajectoire de rapprochement.

10.4 CIRCUIT D'ATTENTE NON STANDARD


Dans un circuit non standard :

- a) les virages côté repère et côté éloignement se font à gauche;
- b) le temps de parcours sur la trajectoire de rapprochement est différent de la durée normale d'une minute ou d'une minute et demie et varie selon l'altitude de vol.

10.5 PROCÉDURES D'ENTRÉE

On s'attend à ce que le pilote entre dans un circuit d'attente selon le CAP de l'aéronef considéré par rapport aux trois secteurs représentés à la Figure 10.2, tout en admettant une marge de manœuvre de 5° de part et d'autre des limites sectorielles. Dans le cas d'attentes à des intersections VOR ou à des repères VOR, DME et TACAN, les entrées ne peuvent se faire que sur les radiales ou sur les arcs DME formant le repère, selon le cas.

Figure 10.2 – Secteurs d'entrée



Procédures d'entrée par le secteur 1 (entrée parallèle) :

- a) à l'arrivée au point d'attente, virer vers le CAP d'éloignement et suivre ce CAP pendant la durée appropriée;
- b) virer à gauche de façon à rejoindre la trajectoire de rapprochement ou retourner directement au repère; et
- c) au deuxième passage au-dessus du point d'attente, virer à droite, puis suivre le circuit d'attente.

RAC

Procédures d'entrée par le secteur 2 (entrée décalée) :


- a) à l'arrivée au point d'attente, modifier le CAP de façon à suivre une trajectoire formant, du côté de l'attente, un angle de 30° ou moins par rapport à la réciproque de la trajectoire de rapprochement; et
- b) suivre cette trajectoire pendant la durée appropriée, puis virer à droite pour rejoindre la trajectoire de rapprochement et suivre ensuite le circuit d'attente.

Procédures d'entrée par le secteur 3 (entrée directe) :

- a) à l'arrivée au point d'attente, virer à droite et suivre le circuit d'attente.

Les procédures d'entrée dans un circuit non classique avec virages à gauche sont orientées par rapport à la ligne formant un angle de 70° du côté de l'attente (voir la Figure 10.3) tout comme dans un circuit classique.

Figure 10.3 – Entrée dans un circuit non classique



Le pilote doit aviser l'ATC lorsqu'il croise le point de repère afin d'entrer dans le circuit d'attente. L'ATC peut également demander que le pilote les avise lorsqu'« établi dans le circuit d'attente ». Le pilote est « établi » lorsqu'il croise le point de repère après avoir complété la procédure d'entrée.

10.6 MINUTAGE

Par vent nul, le temps de vol sur la trajectoire d'éloignement d'un circuit d'attente ne doit pas dépasser 1 minute si l'aéronef vole à 14 000 pieds ASL ou moins, ou 1 1/2 minute si l'aéronef vole à plus de 14 000 pieds ASL. Toutefois, il faut apporter au CAP et au temps de parcours les modifications nécessaires pour compenser les effets du vent.

Après le premier circuit, le minutage doit commencer lorsque l'aéronef passe par le travers du point d'attente, ou lorsqu'il atteint le CAP de la trajectoire d'éloignement, si ce dernier cas se produit le plus tard. Le temps de parcours de la trajectoire d'éloignement doit être augmenté ou diminué, selon le vent, de façon que le parcours de rapprochement soit effectué en 1 ou 1 1/2 minute (suivant l'altitude).

Lorsque le pilote reçoit de l'ATC une autorisation qui spécifie une heure de sortie du circuit d'attente, il doit modifier son circuit d'attente, dans les limites du circuit établi, de façon à

quitter le repère d'attente à une heure se rapprochant le plus possible de celle spécifiée.

10.7 LIMITES DE VITESSE

Les vitesses d'entrée et d'évolution dans les circuits d'attente doivent être égales ou inférieures aux vitesses suivantes :

- a) Avions à hélices (y compris turbopropulseur)
 - (i) MHA jusqu'à 30 000 pieds 175 kt IAS
- b) Turboréacteur civil
 - (i) MHA jusqu'à 14 000 pieds 230 kt IAS
 - (ii) au-dessus de 14 000 pieds 265 kt IAS
- c) Turboréacteur militaire
 - (i) tous sauf les avions énumérés ci-dessous 265 kt IAS
 - (ii) CF-5 310 kt IAS
 - (iii) CT-114 175 kt IAS
- d) Montée lorsque dans le circuit d'attente :
 - (i) les avions à turbopropulseur vitesse normale de montée
 - (ii) les avions à turboréacteur de 310 kt IAS ou moins

« Altitude minimale d'attente (MHA) – est l'altitude la plus basse prescrite pour un circuit d'attente qui garantit la couverture des aides à la navigation et les communications et qui respecte les exigences de franchissement d'obstacles ».

Les pilotes doivent informer l'ATC immédiatement si, pour une raison quelconque, y compris la turbulence, des vitesses supérieures à celles spécifiées ci-dessus s'imposent, ou encore s'ils sont incapables d'exécuter une partie quelconque de la procédure d'attente. Lorsqu'une vitesse supérieure n'a plus sa raison d'être, l'aéronef doit revenir à la vitesse spécifiée, et l'ATC doit en être avisé.

NOTE : La protection de l'espace aérien dans les cas d'attentes en air turbulent est fondée sur une vitesse indiquée maximale de 280 kt IAS ou sur .8 Mach si cette dernière vitesse est plus faible. Lorsque les aéronefs attendent à des vitesses supérieures à celles spécifiées précédemment, cela risque de compromettre considérablement l'écoulement du trafic aérien.


Après avoir quitté un point d'attente, les pilotes doivent reprendre une vitesse normale, sous réserve de toutes autres conditions particulières, telles que des limites de vitesse dans le voisinage d'aéroports contrôlés et les demandes expressives de l'ATC.

10.8 CIRCUIT D'ATTENTE DME

Pour les circuits d'attente DME, on suit les procédures d'entrée et d'attente décrites précédemment, sauf que des distances exprimées en milles marins sont utilisées au lieu d'une durée.

En donnant la direction par rapport au point d'attente, dans laquelle doit se faire l'attente et les limites du circuit d'attente DME, l'autorisation ATC spécifie à quelle distance DME de l'aide à la navigation doivent se terminer les trajectoires de rapprochement et d'éloignement. L'extrémité de chaque trajectoire est déterminée par l'indication DME.

Figure 10.4 – Circuit d'attente DME



Exemple :

Un aéronef, autorisé AU POINT DE REPÈRE DME DE 10 milles SUR LE RADIAL 270° et à ATTENDRE ENTRE 10 ET 15 milles, amorce son virage vers le parcours d'éloignement lorsque le DME indique 10 NM et lorsque celui-ci indique 15 NM il devrait amorcer son virage vers le parcours de rapprochement.

10.9 PROCÉDURE DE NAVETTE

Une procédure de navette est définie comme étant une manœuvre comportant une descente ou une montée dans un circuit qui ressemble à un circuit d'attente. Les procédures de navette sont généralement prescrites pour les procédures aux instruments prévues dans des régions montagneuses. Pour la phase d'approche, on indique où une descente de plus de 2 000 pieds est nécessaire durant l'approche initiale ou intermédiaire. Ceci peut aussi être exigé à certains aéroports, au cours d'une approche interrompue ou d'un départ. Une procédure de navette doit être effectuée dans le circuit telle que publiée à moins d'instructions contraires contenues dans l'autorisation de l'ATC.

Pour s'assurer que l'aéronef ne dépasse pas l'espace aérien protégé pour le franchissement d'obstacles lors d'une descente ou d'une montée au cours d'une procédure de navette, l'aéronef ne doit pas dépasser une vitesse indiquée de 200 nœuds au cours de la descente ou de la montée pendant l'exécution de la procédure ni ne pas dépasser 1 minute en éloignement en conditions de vent nul. L'aéronef peut reprendre sa vitesse normale dès qu'il a terminé la procédure de navette.

10.10 CIRCUITS D'ATTENTE INDIQUÉS SUR LES CARTES EN ROUTE ET DE RÉGIONS TERMINALES

Pour certaines régions à circulation intense, des circuits d'attente sont indiqués sur les cartes de région terminale et en route IFR. Lorsqu'un pilote reçoit l'autorisation d'attendre à un repère pour lequel un circuit d'attente est publié, ou s'il

n'a pas reçu l'autorisation au-delà du repère, il doit attendre conformément au circuit décrit en pratiquant les procédures d'entrée habituelles décrites à RAC 10.5 et calculer le minutage comme le précise RAC 10.6. Le contrôleur utilisera la phraséologie suivante pour autoriser l'aéronef à attendre à un repère avec un circuit d'attente publié :

AUTORISÉ À (repère), À ATTENDRE (direction) tel que publiée AUTORISATION SUBSÉQUENTE PRÉVUE À (heure)

NOTE : Direction signifie le quadrant par rapport au repère d'attente, par exemple, est, nord-ouest, etc. Si un circuit d'attente exigé est différent de celui publié, l'ATC délivrera une instruction d'attente précise.

Si un pilote est autorisé à quitter un repère ayant un circuit d'attente publié, à une heure spécifiée, le pilote a les options suivantes :

- continuer jusqu'au repère, puis attendre l'heure spécifiée pour le quitter; ou
- réduire sa vitesse de façon à quitter le repère à l'heure spécifiée; ou
- une combinaison de a) et b) ci-dessus.

11.0 ACTIVITÉS DANS L'ATLANTIQUE NORD

11.1 RÉGLEMENTATION, DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET ÉLÉMENTS INDICATIFS

11.1.1 Réglementation

L'article 602.38 du *Règlement de l'aviation canadien (RAC) – Vol au-dessus de la haute mer*, stipule que le commandant de bord d'un aéronef canadien utilisé au-dessus de la haute mer doit se conformer aux Règles de l'air applicables de l'Annexe 2 de l'OACI et aux Procédures complémentaires régionales applicables précisées dans le document 7030/4 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

11.1.2 Documents de référence NAT et éléments indicatifs

- Les documents ainsi que les éléments indicatifs suivants s'appliquent aux vols dans la région Atlantique Nord (NAT):
 - OACI, Annexe 2 — *Règles de l'air*,
 - OACI, Annexe 11 — *Services de la circulation aérienne*,
 - OACI, Doc 7030 — *Procédures complémentaires*

- régionales (NAT),
 - (iv) OACI, Doc 4444 — *Gestion du trafic aérien (PANS-ATM)*,
 - (v) OACI, NAT Doc 001 — *Textes d'orientation et d'information concernant la navigation aérienne en région Atlantique Nord (NAT)*,
 - (vi) *Espace aérien MNPS de l'Atlantique Nord — Manuel d'exploitation*,
 - (vii) *North Atlantic International General Aviation Operations Manual*;
- b) Tous les exploitants peuvent se procurer les documents indiqués aux articles 11.1.2a)(v) à (vii) de la section RAC en visitant le site Web du Bureau de coordination du programme NAT (PCO-NAT) au <www.nat-pco.org>.

- c) Tous les exploitants peuvent se procurer le document *North Atlantic International General Aviation Operations Manual* auprès de :

Transports Canada, Sécurité et sûreté
 Gestionnaire régional, Aviation générale
 Case postale 42
 Moncton Nouveau-Brunswick E1C 8K6

Téléphone : 506 851-7131
 Fax : 506 851-2563

11.2 AÉRONEFS D'AVIATION GÉNÉRALE

Article 602.39 du *Règlement de l'aviation canadien (RAC)* – *Vols transocéaniques* :

602.39


Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef monomoteur ou d'un aéronef multimoteur qui ne pourrait poursuivre son vol s'il survenait une panne d'un moteur de commencer un vol dont l'itinéraire le fera quitter l'espace aérien intérieur canadien et entrer dans l'espace aérien au-dessus de la haute mer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

- a) le commandant de bord est titulaire d'une licence de pilote annotée d'une qualification de vol aux instruments;
- b) l'aéronef est muni de l'équipement suivant :
 - (i) l'équipement visé à l'article 605.18,
 - (ii) une radio à haute fréquence permettant des communications bilatérales sur au moins deux fréquences internationales air-sol à usage général appropriées, et
 - (iii) du matériel de protection contre l'hypothermie pour chaque personne à bord;
- c) l'aéronef transporte une quantité de carburant suffisante exigée en application de l'article 602.88 en plus d'une réserve de carburant en cas d'imprévu égale à 10 pour cent ou plus de la quantité de carburant exigée en application de l'article 602.88 pour effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination.

11.3 ROUTES AÉRIENNES NORD-AMÉRICAINES

- a) Le réseau des routes aériennes nord-américaines (NAR) rejoint les routes de l'espace aérien océanique NAT et de l'espace aérien intérieur et est emprunté par les aéronefs qui traversent l'Atlantique Nord. Les NAR s'étendent en direction de repères côtiers océaniques établis ou partent de ces repères vers les principaux aéroports du Canada et des États-Unis.
- b) Les procédures et les routes NAR sont publiées dans la section Planification des vols du *Supplément de vol-Canada (CFS)* et dans le *Airport Facility Directory Northeast (FAA)*.

Figure 11.1 – Région de contrôle océanique de Gander



11.4 STRUCTURE DE ROUTES ORGANISÉES NAT

- a) Pour les vols subsoniques, les routes organisées sont établies et annoncées dans le message OTS NAT envoyé sur le RSFTA à tous les exploitants intéressés. La structure du système de routes organisées de jour est publiée par l'ACC de Shanwick et la structure de nuit, par l'ACC de Gander. Les périodes de validité des deux structures de routes organisées (OTS) sont normalement les suivantes :
 - (i) OTS de jour -1130 – 1900 UTC à 30°W
 - (ii) OTS de nuit -0100 – 0800 UTC à 30°W

Les périodes de validité sont spécifiées dans le message des routes NAT.

- b) Dans l'OTS de jour, la route la plus septentrionale est désignée route NAT Alpha, la route adjacente au sud est désignée route NAT Bravo, etc. Dans la portion OTS de nuit, la route la plus méridionale est désignée route NAT

Zulu et la route adjacente au nord est désignée route NAT Yankee, etc. Le message des routes NAT donne les niveaux de vol qui seront utilisés dans le système et, dans la plupart des cas, il indique pour chaque route les itinéraires d'entrée dans l'espace aérien intérieur et de sortie.

- c) Pour permettre un passage ordonné entre des OTS successives, une période de transition de quelques heures est intercalée entre la fin de chaque OTS et le début de la suivante. Pendant ces périodes, les exploitants sont censés déposer un plan de vol pour l'utilisation de routes aléatoires ou des coordonnées d'une route de la structure qui est sur le point d'entrer en vigueur.
- d) Le trafic vers l'est qui doit franchir 30°W à 1030 UTC ou plus tard et le trafic vers l'ouest qui doit franchir 30°W à 5000 UTC ou plus tard devrait déposer un plan de vol qui évite l'OTS.

11.5 RÈGLES DE VOL

- a) Au-dessus de la haute mer, la limite inférieure pour toutes les régions de contrôle océanique (OCA) NAT est le FL55 sans aucune limite supérieure. Dans toute la région NAT, l'espace aérien qui s'étend du FL55 vers le haut est un espace aérien contrôlé de classe A et du FL55 et plus bas un espace aérien noncontrôlé de classe G.
- b) Les aéronefs doivent évoluer conformément aux règles de vol aux instruments (même lorsqu'ils ne volent pas en IMC) lorsqu'ils se trouvent au FL60 ou plus haut.
- c) Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne (ATC) précisant aux aéronefs de monter ou de descendre en assurant leur propre espacement lorsqu'ils se trouvent en VMC ne doivent pas être émises.

11.6 PROCÉDURES POUR LES PLANS DE VOL

11.6.1 Routes

- a) Les vols exécutés en totalité ou en partie en dehors de la OTS seront planifiés de manière à suivre des routes orthodromiques entre points caractéristiques consécutifs.
- b) Pour les vols suivant une route orientée sensiblement est-ouest :
 - (i) au sud du 70°N, les routes de plan de vol seront définies par des points caractéristiques formés par l'intersection de parallèles espacés d'un demi-degré ou d'un degré de latitude avec des méridiens espacés de 10° (60°W, 50°W, 40°W). Pour les vols effectués au nord du 70°N, les points caractéristiques sont définis par l'intersection de parallèles de latitude exprimés en degrés et minutes avec des méridiens espacés de 20°,
 - (ii) autant que possible, la distance entre deux points

caractéristiques ne dépassera pas une heure de vol. D'autres points significatifs devraient être établis lorsque semble l'imposer soit la vitesse des aéronefs, soit l'angle de franchissement des méridiens. Toutefois, lorsque le temps de vol entre deux points caractéristiques est inférieur à 30 minutes, l'un des deux points pourra être omis.

- c) Pour les vols dont la route est orientée dans une direction sensiblement nord-sud, les routes du plan de vol seront définies par des points caractéristiques formés par l'intersection de méridiens correspondant à des degrés entiers de longitude avec des parallèles de latitude espacés de 5° (65°N, 60°N, 55°N).
- d) Pour les vols prévoyant évoluer dans l'OTS depuis le point d'entrée dans l'espace aérien océanique jusqu'au point de sortie, tel qu'il est précisé dans le message de la route NAT, la route sera définie à la case 15 du plan de vol par l'abréviation « NAT » suivie de la lettre de code attribuée à la route.
- e) Dans le cas des vols NAT en direction est ayant l'intention de voler sur les routes organisées, la deuxième et la troisième option de route(s) devraient être indiquées à la fin de la case 18 du plan de vol. Les exploitants qui sont incapables de fournir ces données à la case 18 du plan de vol devraient faire parvenir l'information à l'ACC de Gander par message RSFTA distinct (CYQXZQZX).

Exemples :

- 1.RMKS/ ... O2.X370 O3.V350 (L'option 2 est : Route X au FL370, l'option 3 est : Route V au FL350)
- 2.RMKS/ O2.RS390 O3.Z370 (L'option 2 est : route non publiée au sud du FL390, l'option 3 est : Route Z au FL370)

NOTE : Dans ces exemples, les options 2 et 3 sont indiquées par la lettre « O » et non par le chiffre « zéro ».

- f) Les pilotes de vols sans escale en direction ouest peuvent déposer leur plan de vol à destination de toute installation radioaéronautique appropriée ou de toute intersection désignée à l'est du 70°W. La route et l'altitude à tout aéroport approuvé régulier ou de décollage peuvent être spécifiées. Après avoir évalué les conditions de vol à venir, le pilote, avant d'atteindre le point de repère établi dans son plan de vol ou la limite d'autorisation, avisera l'ATC de la destination prévue et demandera une autorisation ATC en conséquence. Si le vol à l'aéroport de destination n'est plus désirable, le pilote demandera une autorisation ATC appropriée à l'aéroport de décollage. Si une autorisation ATC de poursuivre le vol à partir du point de repère indiqué au plan de vol n'est pas obtenue au moment où l'aéronef atteint le point de repère, le pilote doit alors continuer à destination de l'aéroport de décollage conformément au plan de vol ou tel que modifié ultérieurement.

11.6.2 Vitesse

La vitesse (TAS) ou le nombre de Mach doit être inscrit à la case 15 du plan de vol.

11.6.3 Altitude

a) Tout niveau de vol planifié pour la partie océanique du vol doit être inscrit à la case 15 du plan de vol.

NOTE : Les pilotes qui prévoient voler en tout ou en partie à l'extérieur du réseau OTS devraient planifier des niveaux de vol correspondant à la direction du vol, sauf que, à l'intérieur des limites des OCA Gander et Prestwick et de la CTA de Reykjavik, durant l'OTS en direction ouest (en vigueur de 1130 à 1900 UTC à 30°W), les aéronefs en direction ouest peuvent prévoir de voler au FL310 ou FL330 et, durant l'OTS en direction est (en vigueur de 0100 à 0800 UTC à 30°W), les aéronefs en direction est peuvent planifier le FL360 ou FL380.

b) Pour connaître les niveaux de vol qui s'appliquent au minimum réduit d'espacement vertical (RVSM), consulter RAC 11.23.3.

c) Les demandes pour tout autre niveau de vol acceptable peuvent être indiquées à la case 18 du plan de vol.

11.6.4 Heures estimées

a) Pour les vols effectués le long des routes organisées, la durée estimée cumulative jusqu'à la limite de la première région d'information de vol (FIR) océanique devrait être la seule spécifiée dans la case 18 du plan de vol.

b) Pour les vols exécutés en totalité ou en partie en dehors des routes organisées de la Région NAT, les durées estimées cumulatives jusqu'aux points caractéristiques en route doivent être spécifiées à la case 18 du plan de vol.

11.6.5 Type de certification et immatriculation de l'aéronef

a) Pour les aéronefs certifiés conformes aux MNPS et qui prévoient d'évoluer totalement ou en partie dans l'espace aérien MNPS, le type de certification (MNPS) doit être indiqué dans la case 10 du plan de vol par la lettre « X ». Il appartient aux pilotes de s'assurer qu'ils ont obtenu la certification voulue pour les vols en espace aérien MNPS.

b) Pour les vols certifiés conformes aux RVSM MASPS et qui prévoient d'évoluer totalement ou en partie aux altitudes désignées RVSM, le type de certification (RVSM) doit être indiqué dans la case 10 du plan de vol en y inscrivant la lettre « W ». Il appartient aux pilotes de s'assurer qu'ils ont obtenu la certification voulue pour les vols RVSM.

c) Pour les aéronefs qui répondent à la fois aux critères

MNPS et RVSM, les lettres « X » et « W » doivent être inscrites dans la case 10 du plan de vol.

d) Si l'immatriculation de l'aéronef n'apparaît pas dans la case 7, elle doit être indiquée dans la case 18.

11.6.6 Unité de contrôle des performances d'altitudes (HMU)

Pour les aéronefs soumis à un contrôle HMU, l'immatriculation de l'aéronef doit être indiquée dans la case 18 (si elle n'apparaît pas dans la case 7) et accompagnée de la mention « RMK/HMU FLT STU ».

11.6.7 Dépôt des plans de vol

a) Les exploitants NAT doivent transmettre tous les plans de vol pour les vols NAT en direction est aux ACC canadiens dont les aéronefs traverseront leur FIR/CTA. Ces plans de vol doivent inclure le temps de vol estimé (EET) pour chaque limite CTA dans la case 18 du plan de vol. Les adresses RSFTA des ACC canadiens sont :

Adresse RSFTA	ACC canadiens	Adresse RSFTA	ACC canadiens
CZQXZQZX	Gander	CZWGZQZX	Winnipeg
CZQMZQZX	Moncton	CZEGZQZX	Edmonton
CZULZQZX	Montréal	CZVRZQZX	Vancouver
CZYZZQZX	Toronto		

b) Pour les vols partant de points situés dans les régions adjacentes et entrant dans la région NAT sans escale, les plans de vol devront être déposés au moins 3 heures avant l'heure de départ prévue.

c) Si possible, les exploitants doivent déposer leurs plans de vol NAT au moins 4 heures à l'avance de l'heure prévue d'arrivée (ETA) au repère côtier spécifié dans le plan de vol.

11.7 MESSAGES DE ROUTES PRÉFÉRENTIELLES

a) Les exploitants NAT doivent envoyer les messages de routes préférentielles (PRM) pour les vols en direction est et en direction ouest à :

- EGGXZQZX (ACC Shanwick)
- EGTTZDZE (London Flow Management Unit)
- KCF CZDZX (FAA Air Traffic Control System Command Centre)
- KZNYZRZX (ARTCC New York)
- BIRDZQZX (ACC Reykjavik)
- LPPOZQZX (ACC Santa Maria)
- CZQXZQZX (ACC Gander)

-CZQMZOZX (ACC Moncton)
 -CZULZOZX (ACC Montréal)
 -CYHQZDZX (Canadian Air Traffic Management Unit)

- b) Les PRM en direction ouest doivent être formulés de la façon suivante :

[PRIORITÉ] [ADRESSE DEST] [ADRESSE DEST] -----
 [DATE TEMPS D'ORIGINE] [ADRESSE D'ORIGINE]
 [TYPE MESSAGE] - [COMPAGNIE] - [WB] - [AAMMJJ À 30W]
 [(DÉP/DEST) (PREMIER POINT UK) (POINT piVOT) (OCA RPS)
 (LITTORAL) (REPÈRE INTÉRIEUR) (NUMÉRO DE VOL 01-99)]

NOTE : En l'absence d'un repère de navigation intérieur (INF), la latitude traversant 80°W doit être utilisée.

Exemple :

FF EGGXZOZX EGGTZZDZE CZQXZOZX CZQMZOZX CZULZOZX
 CYHQZDZX KCFCZDZX KZNYZRZX BIRDZOZX LPPOZOZX
 111824 LSZHSWRW PRM-SWR-W-930212-LSZH/KJFK BNE
 BEL 55/10 56/20 57/30 55/40 53/50 YAY TOPPS 02 LSZH/
 KIAD BNE BURAK 53/15 53/20 52/30 51/40 50/50 YQX
 TUSKY 01

- c) Les PRM en direction est doivent être formulés de la façon suivante :

[PRIORITÉ] [ADRESSE DEST] [ADRESSE DEST] -----
 [DATE TEMPS D'ORIGINE] [ADRESSE D'ORIGINE]
 [TYPE MESSAGE] - [COMPAGNIE] - [EB] - [AAMMJJ À 30W]
 [(DÉP/DEST) (REPÈRE INTÉRIEUR) (POINT piVOT) (OCA RPS)
 (LITTORAL) (DERNIER POINT UK) (NUMÉRO DE VOL 01-99)]

NOTE : En l'absence d'un repère de navigation intérieur (INF), la latitude traversant 80°W doit être utilisée.

Exemple :

FF EGGXZOZX EGGTZZDZE CZQXZOZX CZQMZOZX CZULZOZX
 CYHQZDZX KCFCZDZX KZNYZRZX BIRDZOZX LPPOZOZX
 120936 EHAMKLMW PRM-KLM-E-930213-KJFK/EHAM
 TOPPS YAY 53/50 53/40 54/30 54/20 54/15 BABAN BLUFA
 03 CYMX/EHAM YML FOXXE 57/50 58/40 58/30 57/20
 56/10 MAC BLUFA 01

- d) Les PRM doivent être envoyés :

- (i) vols en direction est : au plus tard à 1000 UTC, et
- (ii) vols en direction ouest : au plus tard à 1900 UTC.

11.8 AUTORISATIONS

11.8.1 Autorisations océaniques

Les pilotes ayant l'intention de voler dans l'OCA de Gander devraient prendre note des points suivants :

- a) Aucune autorisation de montée ou de descente en VFR n'est accordée.
- b) Dans le cas d'aéronefs à turboréacteur, le nombre de Mach à maintenir est spécifié.

- c) L'ATC fournit tous les détails de la route aux aéronefs autorisés à évoluer sur une route autre qu'une route organisée ou une route inscrite au plan de vol. L'autorisation reçue doit être relue en entier par le pilote, y compris la route autorisée.

- d) L'ATC délivre une autorisation océanique abrégée aux aéronefs qui évoluent le long d'une route organisée NAT. L'autorisation abrégée comprend la lettre de la route, le niveau de vol et le nombre de Mach qui doivent être respectés (pour les aéronefs à turboréacteur). Le pilote doit relire l'autorisation, y compris le numéro TMI. L'ATC confirme la précision de la relecture et du numéro TMI.

NOTE : L'OTS en direction est porte un numéro TMI qui correspond au jour du calendrier julien pour lequel les routes en direction est sont en vigueur. Le numéro TMI Figure à la section « Remarks » du message sur les routes NAT en direction est.

Toute modification à des routes déjà publiées est indiquée par l'ajout d'une lettre à la date julienne, par exemple TMI 320A. Un numéro TMI révisé est émis si des changements sont apportés soit :

- aux coordonnées de route, y compris les points nommés;
- aux niveaux de route publiés;
- aux points nommés pour les routes européennes en direction ouest.

Par contre, un numéro TMI révisé n'est pas émis à la suite de changements visant d'autres éléments comme les NAR.

- e) Les pilotes qui reçoivent une autorisation océanique stipulant « via la route prévue au plan de vol » doivent relire la route de plan de vol, à partir du point d'entrée océanique jusqu'au point de sortie océanique.
- f) Si un aéronef est désigné pour transmettre des renseignements météorologiques, le pilote en est avisé par l'inclusion dans l'autorisation de l'expression « SEND MET REPORTS ».

11.8.2 Autorisations intérieures – Trafic NAT en direction ouest

- a) Les pilotes d'aéronefs en direction ouest traversant le NAT et entrant dans le CDA par la FIR de Gander, de Moncton ou de Montréal devraient se soumettre aux procédures suivantes :
 - (i) Les vols que l'ATC a autorisés selon la route prévue au plan de vol avant d'atteindre le CDA ne reçoivent pas d'autorisations en route tant qu'ils n'ont pas pénétré dans l'espace aérien intérieur, et ils doivent suivre la route prévue au plan de vol qui a été autorisée. Les autorisations en route pour la poursuite du vol dans l'espace aérien intérieur sont délivrées selon le cas :
 - (A) aux vols qui ont été réacheminés et qui quittent l'espace aérien océanique à un repère de sortie autre que celui prévu au plan de vol;
 - (B) aux pilotes qui demandent un autre itinéraire;

(C) si l'ACC n'a pas reçu un plan de vol.

- (ii) Les vols qui ont été déroutés de la route prévue au plan de vol et qui pénètrent dans le CDA à moins de 120 NM du point de sortie océanique prévu au plan de vol peuvent s'attendre à recevoir une autorisation pour regagner la route prévue au plan de vol lorsqu'ils atteignent l'INF sauf si le pilote demande un itinéraire différent. Pour les vols qui pénètrent dans l'espace aérien intérieur au-delà de 120 NM du point de sortie océanique prévu au plan de vol, une autorisation est émise après consultation avec le pilote.
 - (iii) L'ATC utilise le plan de vol le plus récent reçu avant le départ du vol. Les changements subséquents apportés à la route prévue au plan de vol après le départ, y compris les changements reçus par le pilote du personnel de l'exploitation/régulation des vols, doivent être demandés directement par le pilote lors du contact initial avec l'ACC du CDA compétent. Les demandes directes adressées par le personnel de l'exploitation/régulation des vols à l'ATC pour obtenir la délivrance d'une nouvelle autorisation aux aéronefs ne seront considérées que dans des circonstances exceptionnelles et ne constituent pas une solution de rechange acceptable à une demande de nouvelle autorisation de la part d'un pilote.
 - (iv) Les nouvelles autorisations pour le vol dans l'espace aérien intérieur délivrées par l'ATC peuvent contenir soit la route spécifiée au complet, soit une NAR.
- b) En entrant dans le CDA par la FIR d'Edmonton, l'acheminement vers l'intérieur est établi conjointement par les ACC de Reykjavik et d'Edmonton et ne nécessitera aucune autorisation intérieure subséquente. Si une modification a été apportée à la route indiquée au plan de vol déposé, une clarification concernant l'acheminement vers l'intérieur peut être obtenue de l'ACC d'Edmonton, sur demande.
- c) Les aéronefs à turboréacteur en direction ouest qui ont traversé le NAT et sont entrés dans le CDA doivent respecter le dernier nombre de Mach assigné par l'ATC :
- (i) à moins d'une approbation de la part de l'ATC d'effectuer une modification;
 - (ii) jusqu'à ce que le pilote reçoive l'autorisation de descente initiale, à l'approche de sa destination.

11.8.3 Délivrance des autorisations océaniques

- a) À moins d'indications contraires de l'ATC, la procédure ci-dessous de délivrance des autorisations océaniques est en vigueur tous les jours, entre 2330 et 0730 UTC (22:30 et 06:30 HA), pour tous les vols océaniques en direction est (y compris les aéronefs équipés d'un système de liaison de données) au-dessus du FL 280 qui traversent la FIR/CTA intérieure de Gander :
- (i) Les fréquences de délivrance d'autorisation sont publiées tous les jours dans la section « Remarks » du message sur les routes NAT en direction est. Les pilotes doivent communiquer avec la « Gander

Clearance Delivery » en utilisant la fréquence établie, selon le message sur les routes NAT, pour la route vers laquelle l'aéronef se dirige. Le contact doit être établi lorsque les pilotes arrivent à un point situé à 200 NM de l'emplacement de la fréquence de délivrance d'autorisation publiée. Si le contact ne peut être établi, les pilotes doivent en aviser l'ATC en utilisant la fréquence de contrôle assignée.

En général, les fréquences et emplacements de fréquence suivants sont utilisés :

- Natashquan (YNA) (50°11'N 61°47'W) – 135.45 MHz;
- Allen's Island (46°50'N 55°47'W) – 128.45 MHz;
- Churchill Falls (UM) (53°35'N 64°14'W) – 128.7 MHz;
- Stephenville (YJT) (48°34'N 58°40'W) – 135.05 MHz;
- Sydney (YQY) (46°09'N 60°03'W) – 119.42 MHz.

- (ii) Dans le cas des exploitants qui ne reçoivent pas le message sur les routes NAT, les pilotes doivent établir le contact avec la « Gander Clearance Delivery » en utilisant l'une des fréquences mentionnées à l'article 11.8.3a)(i) de la section RAC, lorsque les pilotes arrivent à un point situé à 200 NM de l'emplacement de la fréquence. Si le contact ne peut être établi, les pilotes doivent en aviser l'ATC en utilisant la fréquence de contrôle assignée.

- b) Les pilotes doivent maintenir l'écoute de façon continue sur la fréquence de contrôle assignée, lorsqu'ils sollicitent l'obtention de l'autorisation océanique.
- c) Durant les heures spécifiées ci-dessus, les autorisations océaniques obtenues par liaison de données doivent être vérifiées auprès de la « Gander Clearance Delivery ». Les aéronefs autorisés peuvent procéder à la vérification au moyen du numéro séquentiel du message. En dehors des heures indiquées, les autorisations océaniques doivent être vérifiées sur la fréquence de contrôle appropriée.
- d) Règle générale, l'ATC n'avise pas les pilotes de communiquer avec la « Gander Clearance Delivery ». Les pilotes ne sont pas tenus de confirmer la réception d'une autorisation océanique (y compris une autorisation océanique obtenue par liaison de données) délivrée par la « Gander Clearance Delivery » en utilisant la fréquence de contrôle.
- e) En raison de l'encombrement des fréquences de délivrance d'autorisation et de contrôle, les pilotes devraient s'abstenir d'entamer de longues discussions inutiles relativement aux autorisations et aux procédures océaniques. Toute remarque ou critique constructive devrait être formulée une fois le vol terminé et traitée par l'intermédiaire de l'exploitant.

11.9 COMPTES RENDUS DE POSITION

11.9.1 Exigences

- a) À moins d'une demande contraire de l'ATC, les pilotes doivent effectuer des comptes rendus de position aux points significatifs indiqués sur le plan de vol.
- b) Le contenu d'un compte rendu de position à des coordonnées géographiques doit être exprimé comme suit :
- pour des aéronefs généralement orientés vers l'est ou l'ouest, la latitude doit être exprimée en degrés et en minutes, la longitude en degrés seulement;
 - pour des aéronefs généralement orientés vers le nord ou le sud, la latitude doit être exprimée en degrés seulement, la longitude en degrés et en minutes.
- c) Les comptes rendus de position doivent comprendre la position à signaler, le prochain point de compte rendu et l'heure prévue d'arrivée à ce point, ainsi que le point de compte rendu successif selon la route autorisée. S'il est déterminé que l'heure prévue d'arrivée au-dessus du prochain point de compte rendu est erronée de trois minutes ou plus, une nouvelle heure révisée doit être transmise aussitôt que possible à l'unité ATC compétente.
- d) Les renseignements transmis relativement à la position de l'aéronef doivent être fondés sur le meilleur repère de navigation accessible. Le moment pour déterminer la position de l'aéronef doit être choisi de façon à obtenir le plus de précision possible quant à la position et aux estimations.
- e) Aux fins du compte rendu de position, l'heure (UTC) est exprimée par les deux chiffres de l'heure et les deux chiffres de la minute.

11.9.2 Communications

- a) Tous les aéronefs volant dans l'OCA de Gander devraient donner un compte rendu sur les fréquences internationales dans le sens air-sol.
- b) En plus de maintenir une écoute sur la fréquence en route appropriée, les pilotes doivent établir et maintenir des communications avec Gander, Moncton ou Montréal aussitôt que possible, conformément à ce qui suit :
- Au FL 290 et au-dessus :
 - 132,05, 230,3, 134,7 ou 245,0 MHz pour les repères côtiers BOBTU à YYT, lorsqu'en deçà de 200 NM de YYT.
 - 133,9, 294,5, 125,9, 132,6 ou 342,9 MHz pour les repères côtiers VIXUN à CYMON, lorsqu'en deçà de 200 NM de YQX.
 - 134,3 ou 128,6 MHz pour les repères côtiers DOTTY à CARPE, lorsqu'en deçà de 200 NM de YAY.
 - 133,42 ou 132,4 MHz pour les repères côtiers OYSTR et SCROD, lorsqu'en deçà de 200 NM de YYR.
 - 128,32 MHz pour les repères côtiers LOACH à MOATT, lorsqu'en deçà de 200 NM de HO.
 - 134,0 MHz en deçà de 200 NM de YWK;
 - 126,32 MHz en deçà de 200 NM de YZV; 132,8 MHz en deçà de 200 NM de YGR; 132,75, 133,3 ou 125,25 MHz en deçà de 200 NM de YQY.
- (ii) Au FL 280 et en-dessous :
- 133,15 ou 227,3 MHz pour les repères côtiers BOBTU à VIXUN, lorsqu'en deçà de 150 NM de YYT.
 - 132,1 ou 289,4 MHz pour les repères côtiers YQX et CYMON, lorsqu'en deçà de 150 NM de YQX.
 - 133,0 ou 371,9 MHz pour les repères côtiers DOTTY et CARPE, lorsqu'en deçà de 150 NM de YAY.
 - 120,4 ou 294,5 pour les repères côtiers OYSTR et SCROD, lorsqu'en deçà de 150 NM de YYR.
 - 135,4 MHz pour les repères côtiers LOACH à MOATT, lorsqu'en deçà de 150 NM de HO.
 - 134,9 MHz lorsqu'en deçà de 150 NM de Allen's Island (46°50'N 55°47'W); 132,3 ou 247,0 MHz lorsqu'en deçà de 150 NM de YJT.
- c) Les vols océaniques en direction est qui traversent la FIR intérieure de Gander doivent établir le contact avec la « Gander Clearance Delivery », conformément à l'article 11.8.3 de la section RAC.
- d) Si lorsqu'il se trouve dans l'OCA de Gander, un aéronef ne peut entrer en communication avec la FIR de Gander Oceanic, le pilote doit utiliser une des méthodes suivantes pour transmettre les comptes rendus de position :
- par relais d'un autre centre de contrôle océanique avec lequel il a établi la communication;
 - par relais d'un autre aéronef. Lorsque l'aéronef se trouve dans la région NAT, hors de portée VHF des stations au sol, la fréquence 123,45 MHz peut être utilisée pour les communications air-air, y compris le relais des comptes rendus de position;
 - si aucun autre moyen ne peut être utilisé, par relais d'un autre aéronef sur la fréquence 121,5 ou 243,0 MHz.

11.10 SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES MINIMALES DE NAVIGATION (MNPS)

- a) Tous les opérateurs doivent s'assurer que les aéronefs évoluant dans l'espace aérien de spécifications de performance minimales de navigation dans l'Atlantique Nord (NAT MNPS) sont munis d'un équipement de navigation minimal. Pour connaître en détail les exigences, se référer aux documents suivants :
- OACI, Doc 7030 — *Procédures complémentaires régionales* (NAT);
 - OACI, NAT Doc 001 — *Textes d'orientation et d'information concernant la navigation aérienne en région Atlantique Nord* (NAT);
 - Espace aérien MNPS de l'Atlantique Nord*

— *Manuel d'exploitation;*

- (iv) Parties VI et VII du *Règlement de l'aviation canadien*.
- b) L'ATC peut demander aux aéronefs en direction de l'est qui sollicitent auprès de l'ACC de Gander une autorisation océanique pour pénétrer dans l'espace aérien MNPS de confirmer qu'ils sont certifiés pour évoluer dans cet espace aérien. Les pilotes et les exploitants qui ne peuvent fournir une telle confirmation recevront une autorisation océanique pour évoluer en dehors de l'espace aérien MNPS (au-dessous du FL 285 ou au-dessus du FL 420).

11.11 MINIMUM RÉDUIT D'ESPACEMENT VERTICAL (RVSM) — SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES MINIMALES DES SYSTÈMES DE BORD (MASPS)

- a) Tous les opérateurs doivent s'assurer que les aéronefs évoluant dans l'espace aérien de spécifications de performance minimales de navigation de l'Atlantique Nord (NAT MNPS) où le RVSM est en vigueur satisfont aux MASPS minimales. Pour connaître en détail les exigences, se référer aux documents suivants :
- (i) OACI, NAT Doc 7030 — *Procédures complémentaires régionales;*
 - (ii) OACI, NAT Doc 001 — *Textes d'orientation et d'information concernant la navigation aérienne en région Atlantique Nord (NAT);*
 - (iii) *Espace aérien MNPS de l'Atlantique Nord — Manuel d'exploitation;*
 - (iv) Parties VI et VII du *Règlement de l'aviation canadien*.
- b) L'ATC peut demander aux aéronefs en direction de l'est qui sollicitent auprès de l'ACC de Gander une autorisation océanique pour pénétrer dans l'espace aérien MNPS à des altitudes RVSM désignées de confirmer qu'ils sont certifiés pour évoluer dans l'espace aérien MNPS et/ou RVSM. Les pilotes et les exploitants qui ne peuvent fournir une telle confirmation recevront une autorisation océanique leur permettant d'évoluer en dehors de l'espace aérien MNPS (au-dessous du FL 285 ou au-dessus du FL 420) et/ou à l'extérieur des altitudes désignées RVSM, selon le cas.

11.12 ACCORDS POUR LA RÉDUCTION DE L'ESPACEMENT LATÉRAL

- a) Les aéronefs en direction de l'est qui ne sont pas certifiés pour des opérations MNPS, mais qui ont un espacement latéral de 60 NM tout en étant à l'intérieur de la couverture d'une installation au sol, seront considérés comme étant espacés pourvu que l'écart entre les routes assignées au prochain point désigné de compte rendu soit d'au moins 120 NM.
- b) Les aéronefs en direction de l'ouest pour lesquels s'appliquent un espacement latéral réduit dans la CTA de

Reykjavik sont considérés comme ayant un espacement latéral lorsqu'ils pénétreront dans l'OCA de Gander pourvu que cet espacement, au moment de la pénétration, soit supérieur à 60 NM, et que les aéronefs soient situés sur des routes divergentes de façon à établir un espacement de 120 NM à la longitude 40°W.

11.13 RESPECT DU NOMBRE DE MACH

- a) Les aéronefs à turboréacteurs, évoluant dans l'espace aérien océanique et dans l'espace aérien intérieur canadien doivent respecter le nombre de Mach assigné par l'ATC, à moins d'avoir reçu de l'ATC l'autorisation de le modifier ou jusqu'à ce que le pilote reçoive l'autorisation de descente initiale à l'approche de sa destination. S'il est essentiel d'effectuer immédiatement une modification temporaire au nombre de Mach (par exemple à cause de turbulence), l'ATC doit en être informé dès que possible.
- b) Si l'aéronef, en raison de sa performance, ne peut maintenir le dernier nombre de Mach assigné au cours des montées et des descentes en route, les pilotes doivent en informer l'ATC au moment de la demande de montée et de descente.

11.14 UTILISATION DES TRANSPONDEURS

Les pilotes d'aéronefs doivent utiliser leur transpondeur en tout temps sur le mode A et C et afficher le code 2000 durant leur vol dans la région NAT. Toutefois, le dernier code assigné par l'ATC doit être conservé pour une période de 30 minutes après la pénétration dans l'espace aérien NAT, à moins d'indication contraire par l'ATC.

NOTE : Cette procédure n'affecte pas l'utilisation de codes spéciaux 7500, 7600 et 7700.

11.15 BULLETINS MÉTÉOROLOGIQUES

Les aéronefs doivent observer, enregistrer et signaler systématiquement les observations météorologiques à chacun des points de compte rendu désignés, à l'exception des aéronefs autorisés sur une route organisée qui ne doivent le faire que sur demande de l'ATC. Cette requête sera comprise dans l'autorisation océanique par l'expression « SEND MET REPORTS ». On utilisera à cette fin le formulaire OACI AIREP, modèle AR, qui Figure dans le Doc 4444, *Gestion du trafic aérien*, Appendice 1.

11.16 RESPECT DE LA ROUTE DE VOL

Si un aéronef s'est, par mégarde, écarté de la route spécifiée dans l'autorisation ATC, le pilote doit réagir immédiatement pour reprendre cette route dans les 100 NM à partir de l'endroit où cet écart a été observé.

11.17 PROCÉDURE DE MONTÉE PAR PALIERS

Afin d'accommoder les montées par paliers, les pilotes, au

contact initial avec l'ATC à chaque limite de l'OCA, devraient inclure, à la fin de leur compte rendu de position, le plus élevé des niveaux de vol acceptables, ainsi que l'heure ou la position à laquelle ce niveau de vol serait acceptable.

Exemple :

POSITION AAL101, 51N 30W 0346 FL 330 ESTIMATING 50N 40°W 0440 NEXT 50N 50W WILL ACCEPT FL 350 AT 40°W.

11.18 MONTÉES EN CROISIÈRE ET COMPTES RENDUS D'ALTITUDE

- a) Les aéronefs autorisés à monter en croisière devraient signaler leur niveau au 100 pi près.
- b) Pour tous les changements d'altitude (montées ou descentes), les pilotes devraient communiquer avec l'ATC pour lui signaler qu'ils ont atteint le nouveau niveau ou la nouvelle altitude de croisière.

11.19 URGENCES EN VOL

- a) Tous les pilotes qui traversent l'Atlantique Nord devraient connaître à fond les procédures d'urgence en vol qui s'imposent en cas de descente rapide, de demi-tour, de déroutement et de réduction de leur capacité de navigation.
- b) Les procédures d'urgence en vol sont publiées dans les documents suivants :
 - (i) OACI, Doc 7030 — *Procédures complémentaires régionales (NAT)*;
 - (ii) OACI, NAT Doc 001 — *Textes d'orientation et d'information concernant la navigation aérienne en région Atlantique Nord (NAT)*;
 - (iii) *Espace aérien MNPS de l'Atlantique Nord — Manuel d'exploitation.*

11.20 PANNE DE COMMUNICATIONS – TRAFIC NAT

Les procédures suivantes visent à fournir des lignes directrices de portée générale à l'intention des aéronefs de l'Atlantique Nord qui éprouvent une panne de communications. Ces procédures doivent servir à compléter et non à remplacer les règlements et les procédures nationales, tel qu'énoncé en RAC 6.3.2. Il n'est pas possible de prévoir, en termes d'éléments indicatifs, toutes les situations pouvant découler d'une panne de communications.

11.20.1 Généralités

- a) Si son aéronef est muni d'un transpondeur, le pilote éprouvant une panne de communications doit utiliser son transpondeur sur le Code 7600 et le mode C.

- b) Le pilote doit tenter de contacter toute installation ATC pour l'informer de la difficulté encourue et demander que cette information soit transmise à l'installation ATC avec laquelle la communication doit être maintenue.


11.20.2 Panne de communications avant d'entrer dans l'espace aérien océanique NAT

- a) Si évoluant selon une autorisation océanique reçue et ayant fait l'objet d'un accusé de réception, le pilote doit entrer dans l'espace aérien océanique au point d'entrée, au niveau et à la vitesse spécifiés dans l'autorisation reçue et acceptée. Toute modification de niveau ou de vitesse nécessaire pour respecter l'autorisation océanique doit être parachevée dans le voisinage immédiat du point d'entrée océanique.
- b) Si évoluant sans une autorisation océanique reçue et ayant fait l'objet d'un accusé de réception, le pilote doit entrer dans l'espace aérien océanique au premier point d'entrée océanique, au niveau et à la vitesse énoncés au plan de vol déposé, et procéder selon la route du plan de vol déposé jusqu'au point de sortie littoral. Ces premiers niveaux et vitesses océaniques seront maintenus jusqu'au point de littoral.

11.20.3 Panne de communications avant de sortir de l'espace aérien océanique NAT

- a) Si autorisé sur la route planifiée, le pilote doit procéder en accord avec la dernière autorisation océanique reçue et ayant fait l'objet d'un accusé de réception, incluant le niveau et la vitesse, jusqu'au dernier point de route océanique spécifié, habituellement le point littoral, puis continuer sur la route du plan de vol. Maintenir le dernier niveau et la dernière vitesse assignés et ce, jusqu'au point littoral. Après avoir passé le dernier point de la route océanique spécifiée, il doit se conformer aux règlements et aux procédures nationales en application.
- b) Si le pilote est autorisé à suivre une route autre que la route prévue au plan de vol, il poursuivra sa route conformément à la dernière autorisation océanique dont il a accusé réception, incluant le niveau de vol et la vitesse de l'aéronef, jusqu'au dernier point spécifié de la route océanique, c'est-à-dire normalement le point d'atterrage. Après avoir passé ce point, il se conformera aux procédures et réglementations nationales pertinentes, il rejoindra la route du plan de vol déposé, en se dirigeant, à partir de la structure de routes ATS publiées lorsque cela est possible, vers le point significatif suivant figurant dans le plan de vol déposé.

Figure 11.2 – Espace aérien à spécifications de performances minimales de navigation sur l'Atlantique Nord (MNPSA NAT) entre le FL285 et le FL420



11.21 ESPACE AÉRIEN À SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES MINIMALES DE NAVIGATION SUR L'ATLANTIQUE NORD

11.21.1 Généralités

- a) Les aéronefs navigant à l'intérieur de l'espace aérien défini ci-dessous doivent se soumettre au MNPS :
 - (i) entre les FL 285 et FL 420,
 - (ii) aux latitudes entre le 27°N et le pôle Nord,
 - (iii) lié à l'est, par les limites est des CTA océaniques de Santa Maria, Shanwick et Reykjavik, et
 - (iv) à l'ouest, par les limites ouest des CTA océaniques de Reykjavik, Gander et de New York, sauf la région située à l'ouest 60°W et au sud de 38°30'N de latitude.
- b) Les utilisateurs d'aéronefs immatriculés au Canada qui entendent voler dans l'espace aérien MNPS seront tenus de montrer qu'ils satisfont à toutes les normes applicables. Des renseignements sur les mesures nécessaires pour l'obtention d'une approbation peuvent être obtenus auprès de :

Approbation de l'installation de l'équipement

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Ingénieur régional de la navigabilité

(Voir l'article 1.0 de la section GEN pour connaître le bureau régional compétent.)

Normes d'exploitation — Transporteurs aériens commerciaux et exploitants privés

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Aviation commerciale et d'affaires (AARX)
Ottawa ON K1A 0N8

Fax : 613 954-1602

11.21.2 Procédures de calcul du temps

Avant qu'un aéronef ne pénètre dans l'espace MNPS, le(s) système(s) de référence temporelle qui sera (seront) utilisé(s) pendant le vol pour calculer les heures d'arrivée prévues (ETA) du point de cheminement et les heures réelles d'arrivée (ATA) du point de cheminement, sera (seront) synchronisés avec l'UTC. Toutes les ETA et ATA transmises à l'ATC seront basées sur une référence temporelle synchronisée avec l'UTC ou une échelle équivalente. Les sources acceptables UTC comprennent les suivantes :

- a) WWV – National Institute of Standards and Technology (NIST : Fort Collins, Colorado, É.-U.). WWV fonctionne 24 heures sur 24, sur les fréquences 2 500, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 kHz (AM/SSB), avec horloge parlante UTC toutes les minutes;
- b) GPS (synchronisé avec l'UTC) – Service de 24 heures pour les pilotes ayant accès à l'UTC au moyen de l'équipement GPS de bord approuvé (TSOC-129);
- c) CHU – Conseil national de recherche (CNR : Ottawa, Canada). Service offert 24 heures sur 24 sur les fréquences 3 330, 7 335, 14 670 kHz (SSB). La dernière tranche de 10 secondes de chaque minute comprend une annonce bilingue d'identification et de signal horaire UTC;
- d) BBC – British Broadcasting Corporation (Greenwich, Royaume-Uni). La BBC utilise un certain nombre de fréquences nationales et internationales et émet le signal horaire de Greenwich (synchronisé avec l'UTC) une fois par heure sur la plupart des fréquences, sauf quelques exceptions;
- e) Toute autre source indiquée à l'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant (selon le cas) comme étant équivalente à l'UTC.

11.21.3 Dispositions concernant la perte partielle des capacités de navigation

Si un aéronef subit une perte partielle de ses moyens de navigation (un seul système de navigation longue portée est en état de marche) avant de pénétrer dans l'espace aérien océanique, il doit envisager la possibilité d'utiliser les routes suivantes :

- a) Stornoway, Benbecula 60°N 10°W – 61°N 12°34'W – ALDAN – Keflavik; – 61°N 10°W – ALDAN – Keflavik;
- b) Machrihanish, Belfast, Glasgow, Shannon – 57°N 10°W – 60°N 15°W – 61°N 16°30'W – BREKI – Keflavik;
- c) Keflavik – GIMLI – Kulusuk – Sondre Stromfjord – FROBAY;
- d) Keflavik – EMBLA – 63°N 30°W – 61°N 40°W – Prins Christian Sund;
- e) Prins Christian Sund – 59°N 50°W – PRAWN – NAIN;
- f) Prins Christian Sund – 59°N 50°W – PORGY – Hopedale;
- g) Prins Christian Sund – 58°N 50°W – LOACH – Goose VOR;
- h) Sondre Stromfjord – 67°N 60°W – Pangnirtung (YXP);
- i) Kook Islands – 66°N 60°W – Pangnirtung (YXP);
- j) Kook Islands – 64°N 60°W – 64°N 63°W (LESAM) – FROBAY; et
- k) Reykjanesskoli – 69°30'N 22°40'W – Constable Pynt.

L'utilisation de ces routes est soumise aux conditions suivantes :

- (i) les capacités de navigation réduites permettent de se conformer aux MNPS et les prescriptions de l'Annexe 6 de l'OACI, 1^{ère} Partie, Chapitre 7 (voir par. 7.3) et de l'Annexe 6, 2^e Partie, Chapitre 7 (voir par. 7.2) peuvent être satisfaites par l'utilisation des aides à la navigation à courte portée,
- (ii) un plan de vol révisé doit être déposé auprès de l'ATS appropriée, et
- (iii) une autorisation ATC appropriée doit être obtenue.

NOTES 1 : Une autorisation révisée sera donnée après coordination entre tous les ACC océaniques intéressés.

2 : Si la structure de routes organisées s'étend jusqu'à la partie nord de la région NAT, l'aéronef peut être obligé d'accepter dans l'autorisation océanique révisée un niveau de vol inférieur au niveau optimal, surtout en période de pointe.

3 : Les éléments indicatifs ci-dessus ne dégagent pas le pilote d'agir pour le mieux, compte tenu des circonstances.

11.21.4 Routes spéciales pour les aéronefs équipés d'un seul système de navigation à longue portée

Les aéronefs, approuvés par un État pour exploitation dans

l'espace aérien MNPS, qui sont dotés d'un équipement normal de navigation à courte portée (VOR/DME, ADF) et d'au moins un des équipements de navigation suivants en état complet de fonctionnement sont considérés comme capables de respecter les normes MNPS lors d'un vol sur les routes suivantes :

- a) Équipement
 - (i) DOPPLER avec ordinateur,
 - (ii) INS,
 - (iii) l'équipement de navigation GPS homologué conformément aux exigences spécifiées dans la norme technique [Technical Standard Order (TSO)] C129 (classe A1, A2, B1, B2, C1 ou C2)
 - (iv) LORAN-C [excluant b)(xiii) et b)(xiv) ci-dessous], et
 - (v) système de gestion de vol (FMS) ou système de référence par inertie (IRS).
- b) Routes (désignées routes « Blue Spruce »)
 - (i) Stornoway – 60°N 10°W – 61°N 12°34'W – ALDAN – Keflavik (radio HF requise sur cette route), Benbecula – 61°N 10°W – ALDAN – Keflavik [La couverture VHF existe. Sous réserve de coordination préalable avec Scottish Airways et Prestwick (Centre de contrôle océanique de Shanwick), les aéronefs non équipés de HF peuvent utiliser cette route],
 - (ii) Machrihanish, Belfast, Glasgow, Shannon – 57°N 10°W – 60°N 15°W – 61°N 16°30' BREKI – Keflavik (radio HF requise sur cette route),
 - (iii) Keflavik – GIMLI – Kulusuk – Sondre Stromfjord – FROBAY,
 - (iv) Keflavik – EMBLA – 63°N 30°W – 61°N 40°W – Prins Christian Sund,
 - (v) Prins Christian Sund – 59°N 50°W – PRAWN – NAIN,
 - (vi) Prins Christian Sund – 59°N 50°W – PORGY – Hopedale,
 - (vii) Prins Christian Sund – 58°N 50°W – LOACH – Goose VOR,
 - (viii) Sondre Stromfjord – 67°N 60°W – Pangnirtung (YXP),
 - (ix) Kook Islands – 66°N 60°W – Pangnirtung (YXP),
 - (x) Kook Islands – 64°N 60°W – 64°N 63°W – FROBAY,
 - (xi) Reykjanesskoli – 69°30'N 22°40'W – Constable Pynt,
 - (xii) Cork – 50°N 09°W Lands End – 51°N 08°W – 49°N 09°W – 45°N 09°W – Santiago VOR (radio HF requise sur cette route),
 - (xiii) Funchal / Porto Santo – Santa Maria / Ponta Delgada, et
 - (xiv) Lisboa Porto Faro – Ponta Delgada / Santa Maria / Lajes.

11.21.5 Routes spéciales pour les aéronefs équipés d'un système de navigation sur courtes distances en exploitation entre l'Islande et d'autres parties de l'Europe

Les aéronefs, approuvés par un État pour voler dans l'espace aérien MNPS, qui sont dotés d'un équipement normal de navigation sur courtes distances (VOR/DME, ADF) et qui volent sur les routes ci-dessous dans l'espace aérien MNPS sont considérés comme capables de satisfaire aux MNPS :

- a) Flesland – Myggenes – INGO – Keflavik (G3); et
- b) Sumburgh – Akraberg – Myggenes (G11).

11.21.6 Aéronef sans moyen MNPS

- a) Les aéronefs non certifiés pour le vol en espace aérien MNPS ne recevront pas d'autorisation pour pénétrer dans l'espace aérien MNPS.
- b) Les aéronefs non certifiés pour évoluer en espace aérien MNPS peuvent être autorisés à monter ou à descendre dans l'espace aérien MNPS si les conditions suivantes sont remplies :
 - (i) la montée ou la descente peut être effectuée à moins de 200 NM du VORTAC de Gander (YQX), du VOR/DME de St. John's (YYT), du VOR/DME de St. Anthony (YAY), du VOR/DME de Goose (YYR) ou dans les limites de la couverture radar des ACC de Gander, Moncton et Montréal, et
 - (ii) les aéronefs MNPS qui sont touchés par une telle montée ou descente ne doivent pas être pénalisés.

11.21.7 Surveillance des erreurs grossières de navigation

- a) La garantie que les normes de navigation requises sont respectées dans l'espace aérien MNPS, repose sur une surveillance permanente de la précision de navigation des aéronefs dans cet espace aérien à l'aide des radars du Canada, de l'Irlande, de la France, de l'Islande et du Royaume-Uni. En cas d'erreur grossière de navigation, l'unité ATC qui a observé l'erreur en informera généralement le pilote. Dans l'enquête subséquente visant à déterminer l'erreur, participeront l'unité ATC, l'exploitant et l'État d'immatriculation.
- b) Si le nombre d'erreurs graves augmente sérieusement, il peut devenir nécessaire d'augmenter les normes d'espacement jusqu'à ce que l'on détermine d'autres mesures correctrices. En outre, si l'on ne peut mettre en oeuvre rapidement des mesures correctrices, l'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant peuvent se voir obliger d'exclure temporairement les types d'aéronefs ou d'exploitants en cause de l'espace aérien MNPS.

11.22 MINIMUM RÉDUIT D'ESPACEMENT VERTICAL (RVSM) SUR L'ATLANTIQUE NORD

11.22.1 Généralités

Dans l'Atlantique Nord, l'espace aérien RVSM correspond à l'espace aérien situé dans le prolongement géographique de la Région NAT, entre les FL 290 et 410 inclusivement.

11.22.2 Détails et procédures concernant le RVSM

Pour obtenir les détails et les procédures concernant le RVSM pertinents à l'espace aérien de la Région NAT et à l'espace aérien intérieur canadien, consulter l'article 12.16 de la section RAC.

11.22.3 Répartition des niveaux de vol propres au RVSM

- a) Les exploitants devraient se servir de la répartition des niveaux de vol (FLAS) suivante au moment de la planification de leurs vols :

FL 430	Peut être prévu comme niveau au plan de vol de tout aéronef non certifié RVSM tant vers l'est que vers l'ouest – 24 heures sur 24	
FL 410		Niveau de vol vers l'est – 24 heures sur 24
FL 400	Niveau de vol vers l'ouest – sauf pendant les périodes OTS vers l'est	
FL 390		Niveau de vol vers l'est – sauf pendant les périodes OTS vers l'ouest
FL 380*	Niveau de vol vers l'ouest – sauf pendant les périodes OTS vers l'est	
FL 370		Niveau de vol vers l'est – sauf pendant les périodes OTS vers l'ouest
FL 360*	Niveau de vol vers l'ouest – sauf pendant les périodes OTS vers l'est	
FL 350*		Niveau de vol vers l'est – sauf pendant les périodes OTS vers l'ouest
FL 340	Niveau de vol vers l'ouest –sauf pendant les périodes OTS vers l'est	
FL 330*		Niveau de vol vers l'est – sauf pendant les périodes OTS vers l'ouest
FL 320*	Niveau de vol vers l'ouest – sauf pendant les périodes OTS vers l'est	
FL 310*		Niveau de vol vers l'est – sauf pendant les périodes OTS vers l'ouest
FL 300	Niveau de vol vers l'ouest –24 heures sur 24	
FL 290 et moins	Niveaux pairs vers l'ouest – 24 heures sur 24	Niveaux impairs vers l'est – 24 heures sur 24

NOTES 1 : Niveau de vol* : Pendant les périodes OTS, Shanwick/Gander peuvent intervenir pour des raisons tactiques.

2 : Heures OTS : Vers l'est – de 0100 à 0800 UTC, vers l'ouest – de 1130 à 1800 UTC. Les heures indiquées sont exprimées en UTC à 30° W.

3 : Dans le cas d'opérations en dehors des heures et/ou de la structure OTS, les niveaux figurant au plan de vol doivent être conformes à la répartition des niveaux de vol ci-dessus..

- b) Si pour des raisons critiques, un aéronef s'attend à recevoir un ou plusieurs niveaux de vol précis, l'exploitant devrait contacter le premier centre de contrôle régional océanique avant de déposer le plan de vol, et ce, afin de savoir quelles sont les chances que ce ou ces niveaux soient disponibles.

11.22.4 Approbations des aéronefs NAT RVSM

- a) Un aéronef ne sera pas autorisé à évoluer aux altitudes RVSM désignées tant qu'il n'aura pas reçu l'approbation d'utilisation RVSM.
- b) Les aéronefs du même groupe, approuvés aux fins d'utilisation NAT RVSM, doivent :
- avoir obtenu une approbation MNPS (navigation sur le plan horizontal);
 - obtenir l'approbation de navigabilité RVSM (satisfaire aux MASPS);
 - démontrer lors des vérifications de contrôle qu'ils satisfont aux exigences de performance de maintien d'altitude; et
 - obtenir l'approbation d'utilisation RVSM auprès de l'autorité compétente de l'État.
- c) Dans le cas des aéronefs qui n'appartiennent pas au même groupe, les utilisateurs de ces aéronefs doivent présenter pour chaque aéronef en particulier une demande d'autorisation d'utilisation. La surveillance par une HMU ou une GMU est un préalable à l'obtention d'une approbation d'utilisation RVSM sauf si l'exploitant peut fournir à l'État des preuves d'essais en vol qui démontrent que chaque cellule est conforme aux cibles ASE.
- d) Les utilisateurs d'aéronefs immatriculés au Canada qui entendent voler dans l'espace aérien NAT MNPS/RVSM sont tenus de démontrer qu'ils satisfont à toutes les normes applicables. Des renseignements sur les mesures nécessaires pour l'obtention de cette approbation peuvent être obtenus auprès de :

Approbatons de la navigabilité

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Certification des aéronefs (AARD)
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax : (613) 996-9178

Normes opérationnelles – Transporteurs aériens commerciaux et exploitants privés

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Aviation commerciale et d'affaires (AARX)

Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax : 613 954-1602

Programmes de maintenance RVSM

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Maintenance et construction des aéronefs (AARP)

Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax :613 996-9178

11.22.5 Organisme central de surveillance (CMA)

- a) L'organisme régional de surveillance de l'Atlantique Nord (NAT) est l'organisme central de surveillance (CMA) situé à Londres (Royaume-Uni) à l'adresse suivante :

North Atlantic Central Monitoring Agency
National Air Traffic Services Limited
One Kemble Street
London WC2B 4AP
United Kingdom

Fax : 44 207 832-5562

AFTN : EGGAYFYG

- b) Des renseignements sur les responsabilités et procédures concernant le CMA sont disponibles dans la publication « OACI, NAT Doc 001 – Textes d'orientation et d'information concernant la navigation aérienne en région Atlantique Nord (NAT) » et sur l'Internet à l'adresse <http://www.nat-pco.org>.


11.22.6 Surveillance de la tenue d'altitude

Dans le cas de la région NAT, la surveillance est effectuée à l'aide d'un système hybride comprenant un dispositif de surveillance de la tenue d'altitude (HMU) fixe installé au sol et un système de surveillance par GPS et comprenant des unités de contrôle GPS (GMU) portatives.

11.22.7 Dispositif de surveillance de la tenue d'altitude (HMU)

- a) Le HMU est situé à Strumble (UK) à 15 NM à l'est du VOR/DME de Strumble (STU) au-dessous de la route ATS de l'espace aérien supérieur UG1 par 51°56'00"N 04°40'00"W (Figure 11.3).
- b) Le HMU de Strumble couvre une zone circulaire d'un rayon de 13,8 NM entre le FL 290 et le FL 410 inclusivement.

Figure 11.3 – HMU de Strumble



Procédures avant vol

- a) Les exploitants qui planifient leur vol pour pouvoir s'écarter d'un itinéraire optimal afin de survoler le HMU de Strumble doivent se renseigner sur la disponibilité du HMU en téléphonant au 44 171 832-6031 (UK). Tous les efforts nécessaires seront déployés pour garantir l'exactitude des renseignements publiés, mais les exploitants doivent se rappeler que le dispositif peut être mis hors service à court préavis.
- b) Les pilotes des aéronefs devant faire l'objet d'une surveillance doivent planifier leur vol de façon à passer au-dessus de STU. L'immatriculation de l'aéronef doit être indiquée dans la case 18 du plan de vol (si elle n'apparaît pas dans la case 7) et accompagnée de la mention « RMK/HMU FLT STU ».

Procédures en vol

Avant de survoler un HMU, les pilotes doivent, lors de l'appel initial, indiquer « Pour un vol HMU » au contrôle de Londres. Si les exigences opérationnelles le permettent, l'ATC s'efforcera d'acheminer le vol à destination.

Procédures après vol

- a) L'ATC ne sait pas si un aéronef a fait l'objet, avec succès, de la surveillance HMU. Les exploitants qui veulent obtenir cette certitude peuvent envoyer un message par fax au CMA NAT.
- b) Les exploitants doivent adresser leurs demandes d'information sur des survols précis au CMA NAT. Ces demandes doivent indiquer les codes du mode S ou A ainsi que le moment approximatif du survol en question.

11.22.8 Contrôle des unités de contrôle GPS (GMU)

- a) Des GMU sont disponibles pour les utilisateurs qui

ne veulent pas que leurs appareils soient surveillés en survolant une HMU.

- b) Pour que les services GMU effectuent un vol de contrôle de performance d'altitude, consulter l'article 12.16.9 de la section RAC.

11.22.9 Renseignements supplémentaires

- a) Les renseignements sur le programme RVSM sont disponibles sur Internet en consultant le babillard ARINC à « <http://www.arinc.com> » et en appelant les pages RVSM. Les aéronefs qui ont satisfait aux exigences de contrôle seront affichés sur le babillard. Les exploitants seront informés par fax ou par téléphone des codes d'accès particuliers dès que leurs aéronefs seront affichés pour la première fois sur le babillard. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec ARINC Inc.

par téléphone au 410 266-4891
ou par fax au 410 573-3007.

- b) On peut contacter l'organisme central de surveillance à Londres (Royaume-Uni) à l'adresse suivante :

North Atlantic Central Monitoring Agency
T8G7
One Kemble Street
London, WC2B 4AP
United Kingdom

Fax : 44 207 832-5562

- c) Les exploitants d'aéronefs immatriculés au Canada qui entendent voler dans l'espace aérien NAT MNPS/RVSM seront tenus de montrer qu'ils satisfont à toutes les normes applicables. De plus amples renseignements sur les mesures nécessaires pour l'obtention de cette approbation peuvent être obtenus auprès de :

Approbations de la navigabilité

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Certification des aéronefs (AARD)
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax : 613 996-9178

Normes opérationnelles — Transporteurs aériens commerciaux et exploitants privés

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Aviation commerciale et d'affaires (AARX)
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax : 613 954-1602

Programmes de maintenance RVSM

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Maintenance et construction des aéronefs (AARP)
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax : 613 996-9178

12.0 PROCÉDURES SPÉCIALES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATC)

12.1 RESPECT DU NOMBRE DE MACH

- a) Les aéronefs évoluant dans le CDA doivent maintenir, à Mach 0,01 près, le nombre de Mach assigné par l'ATC, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'ATC de le modifier ou jusqu'à ce que le pilote ait reçu l'autorisation de descente initiale à l'approche de la destination. S'il est nécessaire de modifier provisoirement et sans délai le nombre de Mach (par exemple en raison de la turbulence), l'ATC doit être avisé de cette modification dès que possible.
- b) Si les performances de l'aéronef ne permettent pas le maintien du dernier nombre de Mach assigné pendant les montées ou les descentes en route, le pilote doit en informer l'ATC au moment de la demande d'autorisation de montée ou de descente.

12.2 PROCÉDURES DE DÉCALAGE PARALLÈLE

- a) L'ATC peut demander à un aéronef de suivre une route décalée parallèle à sa route assignée. Dans ce cas, le pilote demeure responsable de l'exécution de la manœuvre et de la navigation ultérieure de l'aéronef. Lorsqu'on demande au pilote de suivre une route décalée ou de regagner la route assignée, il doit modifier son CAP de 30 à 45 degrés et rappeler l'ATC lorsqu'il a atteint la route décalée ou la route assignée.
- b) Dans un environnement radar, l'ATC assure la surveillance radar et l'espacement requis.
- c) Dans un environnement non radar, l'ATC assigne des routes décalées parallèles aux aéronefs certifiés RNPIC évoluant dans l'espace aérien supérieur RNPIC, afin d'effectuer un changement d'altitude par rapport à un aéronef évoluant dans la même direction.
- d) La phraséologie suivante est généralement employée dans les cas de procédures de décalage parallèle :

« Vol (identification) SUIVEZ ROUTE DÉCALÉE À (numéro) milles À (droite/gauche) DE L'AXE (trajectoire/ route) À (point/maintenant) JUSQU'À (point/heure) ».

12.3 ESPACE AÉRIEN STRUCTURÉ

Au cours de certaines périodes, des portions données de l'espace aérien supérieur canadien peuvent être structurées au bénéfice du trafic évoluant dans une seule direction. Dans ces portions de l'espace aérien, l'ATC peut assigner des niveaux de vol de croisière non appropriés à la direction de la route des aéronefs. Les aéronefs évoluant dans une direction opposée

au débit du trafic se voient attribuer les niveaux de vol de croisière correspondant à la direction de leur route sauf dans des cas particuliers, comme des cas de turbulence. Lorsque l'espace aérien n'est pas structuré pour le trafic évoluant à sens unique, les niveaux de vol de croisière appropriés à la direction de la route sont utilisés. L'ATC se charge de faire passer les aéronefs aux niveaux de vol de croisière appropriés à la direction de leur route avant qu'ils ne sortent des zones définies ou avant la fin des heures indiquées.

12.4 ESPACE AÉRIEN RNPIC

12.4.1 Définition

- a) L'espace aérien RNPIC désigne l'espace aérien contrôlé à l'intérieur du CDA tel qu'il est défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP 1820F). Cet espace aérien, établi pour faciliter les opérations RNAV, est situé dans les limites du SDA et de la NCA.
- b) Pour effectuer des opérations RNAV (sur des routes fixes ou aléatoires) dans l'espace aérien désigné, où l'ATC peut utiliser des critères d'espacement réduit, l'équipement de navigation aérienne requis doit avoir reçu la certification qui atteste de sa capacité à respecter les tolérances spécifiées en matière de navigation.
- c) Il est possible qu'un espacement conforme aux RNPIC soit utilisé pour les vols effectués dans les portions de la FIR Gander Oceanic et de la FIR New York Oceanic qui sont désignées comme faisant partie de la CTA intérieure de Gander ou de Moncton.

12.4.2 Équipement de navigation aérienne pour les RNPIC

- a) Seuls les aéronefs dont l'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant a certifié la conformité aux RNPIC sont autorisés à effectuer des opérations RNAV.
- b) Les systèmes RNAV longue portée doivent avoir reçu la certification requise et posséder les performances de navigation permettant la détermination de la position à plus ou moins 4 NM. L'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant, selon le cas, doit vérifier ces performances de navigation.
- c) Les aéronefs qui possèdent l'équipement de navigation requis pour les opérations dans l'espace aérien CMNPS et l'espace aérien NAT MNPS satisfont à toutes les exigences des RNPIC.
- d) L'équipement minimal de navigation requis pour les RNPIC comprend un système certifié RNAV longue portée et un système de navigation courte portée (VOR/ DME ou ADF).

12.4.3 Agrément de l'exploitant pour les RNPC

- a) L'exigence relative à l'agrément de l'exploitant pour les RNPC ne vise pas l'aviation générale. Cette exigence vise uniquement les exploitants aériens, privés et étrangers effectuant des opérations RNPC. Les exploitants sont agréés en fonction de la formation de l'équipage et si l'équipement de navigation satisfait aux *Normes de service aérien commercial* ou aux *Normes régissant le transport de passagers par un exploitant privé* pertinentes. L'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant, selon le cas, doit vérifier les performances de navigation.
- b) Les exploitants canadiens qui prévoient évoluer dans l'espace aérien RNPC en effectuant des opérations RNAV doivent contacter les services suivants pour obtenir des renseignements détaillés sur les exigences relatives à l'agrément :

Approbation de l'installation de l'équipement

Transports Canada, Sécurité et sûreté
 Ingénieur régional de la navigabilité aérienne
 (Voir l'article 1.0 de la section GEN pour connaître le bureau régional concerné)

Approbation des normes d'exploitation

Transports Canada, Sécurité et sûreté
 Directeur, Aviation commerciale et d'affaires (AARX)
 Tour C, Place de Ville
 Ottawa (Ontario) KIA 0N8

Fax : 613 954-1602

12.4.4 Planification des vols

On doit inscrire le suffixe « R » désignant l'équipement de navigation dans les plans de vol pour indiquer que l'aéronef est certifié RNPC. On peut inscrire le suffixe d'équipement « Y » (certification CMNPS) ou « X » (certification NAT MNPS) au lieu du suffixe de certification RNPC.

12.4.5 Distance RNAV/DME

Les informations de distance fournies par les aéronefs certifiés RNAV à la demande de l'ATC doivent être dérivées des systèmes RNAV. Les données DME/TACAN ou VOR/DME ne doivent être fournies que si l'ATC indique une telle information dans sa demande.

12.4.6 Procédures à suivre en cas de défaillance de l'équipement RNAV

Les opérations RNAV et les minimums d'espacement ATC applicables dépendent de la précision des systèmes RNAV. Le pilote doit informer l'ATC sans tarder toutes les fois qu'il éprouve un doute sur la position de son aéronef ou qu'il soupçonne une panne ou un mauvais fonctionnement de son système de navigation embarqué.

12.5 ESPACE AÉRIEN CMNPS


12.5.1 Définition

- a) L'espace aérien CMNPS désigne l'espace aérien contrôlé à l'intérieur du CDA entre le FL 330 et le FL 410 inclusivement, tel qu'il est défini dans le *Manuel des espaces aériens désignés* (DAH) (TP1820F) et illustré à la Figure 12.1. La plus grande portion de cet espace est située dans l'ACA et la NCA, et une petite portion dans la SCA.
- b) Pour effectuer des vols RNAV dans l'espace aérien CMNPS où peuvent s'appliquer des critères d'espacement ATC réduit, les aéronefs doivent avoir reçu la certification qui atteste de leurs capacités à respecter les tolérances spécifiées en matière de navigation.

12.5.2 Espace aérien de transition CMNPS

La zone de transition, qui s'étend du FL 270 jusqu'au-dessous du FL 330 sous-jacent aux limites latérales de l'espace aérien CMNPS, est établie afin de permettre aux aéronefs certifiés CMNPS et à ceux qui ne sont pas d'évoluer au-dessus du FL 270.

Figure 12.1 – Espace aérien CMNPS, espace aérien RNPC et espace aérien de transition CMNPS



12.5.3 Équipement de navigation embarqué pour les CMNPS

- a) Seuls les aéronefs munis d'équipement de navigation embarqué certifié par l'État d'immatriculation comme conforme aux MNPS de l'espace aérien NAT ou du Canada sont autorisés à évoluer dans l'espace aérien CMNPS à moins que l'unité ATC compétente soit convaincue qu'un aéronef non certifié puisse y être admis sans pénaliser les aéronefs certifiés.
- b) Les systèmes RNAV longue portée requis doivent avoir reçu la certification nécessaire et posséder la capacité de

navigation de sorte que :

- (i) l'écart type des erreurs latérales de route soit inférieur à 6,3 NM;
 - (ii) la fraction du temps total de vol pendant laquelle l'aéronef s'écarte de 30 NM ou davantage de sa route autorisée soit inférieure à $5,3 \times 10^{-4}$ (c.-à-d. moins d'une heure pour environ 2 500 h de vol);
 - (iii) la fraction du temps total de vol pendant laquelle l'aéronef s'écarte d'une distance comprise entre 50 et 70 NM de sa route autorisée soit inférieure à 13×10^{-5} (c.-à-d. moins d'une heure pour environ 8 500 h de vol).
- c) L'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant, selon le cas, doit vérifier une telle capacité de performances de navigation. Les aéronefs certifiés pour évoluer sur les voies aériennes désignées et les routes de compagnie approuvées, qui se trouvent totalement dans la couverture des signaux des aides à la navigation au sol, satisfont aux exigences CMNPS lorsqu'ils évoluent dans l'espace aérien protégé pour les voies aériennes et les routes de compagnie approuvées.
- d) Les systèmes de navigation minimums suivants peuvent être considérés conformes aux CMNPS :
- (i) les aéronefs qui traversent le CDA à destination ou en provenance d'un autre continent doivent être équipés de deux systèmes RNAV longue portée ou d'un seul système RNAV qui utilise les données d'un ou de plusieurs capteurs mais accompagné d'un système de navigation courte portée (ADF, VOR/DME);
 - (ii) les aéronefs évoluant en Amérique du Nord sur des routes qui se trouvent dans la portée de réception des aides à la navigation au sol doivent être équipés d'un seul système de navigation longue portée ainsi que d'un système de navigation courte portée (ADF, VOR/DME);
 - (iii) les aéronefs évoluant sur des voies aériennes ou sur les routes de compagnie approuvées de l'espace aérien supérieur doivent être équipés d'un double système de navigation courte portée (ADF, VOR/DME).

12.5.4 Certificat d'exploitant pour les CMNPS

- a) L'agrément CMNPS vise uniquement les exploitants aériens, privés et étrangers effectuant des vols CMNPS. L'agrément d'un exploitant est tributaire de la formation de l'équipage et de l'équipement de navigation satisfaisant aux *Normes de service aérien commercial* ou aux *Normes régissant le transport de passagers par un exploitant privé* pertinentes. L'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant, selon le cas, doit vérifier les performances de navigation.
- b) Les exploitants canadiens qui prévoient évoluer dans l'espace aérien CMNPS devraient communiquer avec les services suivants pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à l'agrément :

Approbation et installation de l'équipement

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Ingénieur régional de la navigabilité aérienne
(Voir article 1.0 de la section GEN pour le bureau régional approprié)

Approbation des normes d'exploitation

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Aviation commerciale et d'affaires (AARX)
Tour C, Place de Ville
Ottawa (Ontario) KIA 0N8

Fax : 613 954-1602

12.5.5 Planification des vols

Le suffixe d'équipement de navigation « Y » doit être inscrit dans les plans de vol pour indiquer que l'aéronef est certifié CMNPS. On peut utiliser le suffixe d'équipement « X » (certification NAT MNPS) au lieu du suffixe de certification CMNPS.

12.5.6 Panne partielle ou totale des systèmes de navigation au cours d'un vol dans l'espace aérien CMNPS

- a) Les vols CMNPS et les minimums d'espacement ATC qui s'appliquent dépendent de la précision des systèmes de navigation. Le pilote doit informer l'ATC sans tarder toutes les fois qu'il éprouve un doute sur la position de son appareil ou qu'il soupçonne une panne ou un mauvais fonctionnement de son système de navigation embarqué.
- b) Dès leur entrée dans l'espace aérien CMNPS, ou aussitôt que possible après, les membres de l'équipage de vol doivent comparer la précision de leur système RNAV longue portée avec les informations reçues des aides situées à des stations au sol. Le système de navigation doit être recalé si la comparaison montre qu'une telle mesure est jugée nécessaire.

12.5.7 Communications dans le sens air-sol

Les aéronefs qui évoluent dans l'espace aérien CMNPS doivent communiquer avec les installations ATS qui sont indiquées sur les cartes en route de niveau supérieur HI 1 et HI 2. Les communications avec l'ACC d'Edmonton se font dans l'ordre de priorité suivant :

1. radio Arctique utilisant la fréquence d'une RCO publiée sur les cartes en route de niveau supérieur HI 1 et HI 2;
2. radio Arctique sur HF;
3. en dernier recours, à cause des moyens réduits pour transmettre des renseignements, Alert (CYLT) [militaire] sur 126,7 MHz ou HF 5 680 kHz, 6 706 kHz ou 11 232 kHz.

Au cours des périodes de fiabilité douteuse des HF, les aéronefs doivent faire des comptes rendus de position dès qu'ils entrent dans un secteur (environ 200 NM) couvert par une installation VHF publiée.

12.6 ROUTES INTÉRIEURES CANADIENNES

12.6.1 Généralités

Dans l'espace aérien de l'Amérique du Nord, il existe divers réseaux de routes et de trajectoires qui sont établis pour assurer une gestion efficace de l'espace aérien et de la circulation aérienne. Dans certaines conditions précises, des routes aléatoires peuvent être incluses dans un plan de vol ou être demandées.

12.6.2 Programme des routes nord-américaines (NRP)

12.6.2.1 Introduction

Le NRP est un programme conjoint de la FAA et de NAV CANADA qui permet aux exploitants aériens de choisir des routes qui sont avantageuses sur le plan de l'exploitation. L'objectif du NRP est d'adopter, dans la mesure du possible, des procédures communes et harmonisées en ce qui concerne les activités aériennes sur les routes aléatoires à partir du FL 290 et au-dessus, dans les zones limitrophes du Canada et des États-Unis.

Le NRP sera mis en œuvre en plusieurs phases dans le but ultime d'englober toutes les activités aériennes intérieures et internationales dans l'ensemble des zones limitrophes des États-Unis et du Canada.

12.6.2.2 Admissibilité

Les vols sont admissibles au NRP sous réserve des directives et des exigences relatives au dépôt de plans de vol précisées, et sous réserve de l'une des conditions suivantes :

- a) à condition que le vol commence et se termine dans une zone limitrophe des États-Unis et du Canada;
- b) dans le cas de vols internationaux de l'Atlantique Nord, à condition que le vol soit effectué à l'intérieur du réseau NAR.

12.6.2.3 Procédures

Les procédures courantes relatives au NRP et les exigences propres à NAV CANADA sont énoncées dans la section « Planification » du CFS.

12.6.3 Routes IFR préférentielles

Les routes préférentielles IFR fournissent des indications sur la planification des routes, réduisent les changements

de route et permettent une gestion efficace et ordonnée de la circulation aérienne. La planification des vols n'est pas obligatoire pour le suivi des routes préférentielles, mais elle contribue à réduire les retards des aéronefs. Les procédures relatives aux routes préférentielles et leur description sont publiées dans la section Planification du CFS.

12.6.4 Routes fixes RNAV

Pour faciliter les opérations RNAV, toutes les routes RNAV fixes sont publiées dans le CFS. Les routes RNAV fixes sont désignées routes « T ».

12.6.5 Routes aléatoires de la région de contrôle du Nord

Dans la région de contrôle du Nord (NCA), les vols évoluant sur les routes aléatoires doivent planifier leur vol et fournir des comptes rendus de position de la façon suivante :

- a) les vols évoluant sur des routes sensiblement orientées nord ou sud (315°T dans le sens horaire jusqu'à 045°T ou l'inverse) doivent fournir des comptes rendus de position à la verticale de lignes formées par l'intersection de parallèles espacés de 5° degrés en latitude, celle-ci étant exprimée en degrés entiers, et de méridiens dont la longitude sera exprimée soit en degrés entiers soit en demi-degrés;
- b) au sud de la latitude de 75°00'N, les vols évoluant sur des routes sensiblement orientées est ou ouest (046°T dans le sens horaire jusqu'à 134°T ou l'inverse) doivent fournir des comptes rendus de position à la verticale de lignes formées par l'intersection de points situés à une latitude exprimée en degrés ou en degrés et demi pour chaque dizaine de degrés de longitude. Dans le cas des vols évoluant au nord de la latitude de 75°00'N, qui franchissent 20° de longitude en moins de 60 minutes, les lignes servant aux points de compte rendu seront définies par des parallèles dont la latitude sera exprimée en degrés et minutes et qui coïncident avec des méridiens espacés de 20° en longitude;
- c) à la demande des services de la circulation aérienne.

12.6.6 Routes aléatoires de la région de contrôle de l'Arctique

À l'intérieur de la région de contrôle de l'Arctique (ACA), les vols évoluant sur des routes aléatoires doivent planifier leur vol et faire des comptes rendus de position de la façon suivante :

- a) aux lignes de compte rendu qui coïncident avec les méridiens 141°W, 115°W et 60°W. Si la route de vol passe au nord du 87°N de latitude, le compte rendu de position au 115°W n'est pas requis;
- b) les vols en direction ouest qui ne traversent pas le méridien 60°W à l'entrée ou avant l'entrée dans la région de contrôle

de l'Arctique doivent fournir un compte rendu de position à leur point d'entrée dans l'ACA;

- c) les vols en direction ouest qui ne traversent pas le méridien 141°W avant de quitter l'ACA doivent fournir un compte rendu de position à leur point de sortie de l'ACA;
- d) les vols en direction est qui ne traversent pas le méridien 141°W lors de l'entrée dans l'ACA doivent fournir un compte rendu de position au point d'entrée dans l'ACA;
- e) les vols en direction est qui ne traversent pas le méridien 60°W en quittant ou après avoir quitté l'ACA doivent fournir un compte rendu de position au point de sortie de l'ACA;
- f) les vols en direction nord ou sud qui ne traversent pas les lignes de compte rendu désignées doivent fournir un compte rendu de position à leur point d'entrée et de sortie de l'ACA; et
- g) à la demande des services de la circulation aérienne.

12.7 STRUCTURES DES ROUTES CANADIENNES

12.7.1 Structures des routes de la région de contrôle du Nord

12.7.1.1 Généralités

- a) Le réseau des routes de la région de contrôle du Nord (NCA) permet l'application d'un espacement latéral réduit et facilite l'application de la technique du nombre de Mach. Les routes sont situées dans la région de contrôle du Sud et du Nord et s'étendent verticalement à partir du FL 280. Le réseau est conçu principalement pour répondre aux besoins des vols internationaux évoluant de l'Amérique du Nord vers l'Europe (Nord-Atlantique-NAT) et de l'Amérique du Nord/Alaska vers l'Orient (Pacifique – PAC). Les routes sont illustrées sur les cartes en route de l'espace aérien supérieur.
- b) L'utilisation obligatoire des routes NCA et la disponibilité des routes aléatoires sont différentes pour le trafic NAT et PAC. Les conditions d'exploitation pour les deux courants de trafic sont illustrées dans les paragraphes suivants.

12.7.1.2 Procédures de planification des vols

Pour les vols qui prévoient évoluer sur une route NCA ou une route latérale, l'itinéraire du plan de vol est indiqué par l'abréviation « NCA » ou « LAT », selon le cas, suivie de la lettre ou du numéro de la route.

Exemples :

Track Bravo - NCA B
Lateral 3 - LAT 3
Track 17 - NCA 17

12.7.1.3 Comptes rendus de position

Pour les vols évoluant dans le réseau des routes de la NCA, les comptes rendus de position doivent être indiqués par :

- a) l'indicatif du point de compte rendu obligatoire; ou
- b) le nom de code de la route et le méridien de la ligne de compte rendu; il n'est pas nécessaire d'indiquer le parallèle de latitude dans le compte rendu de position.

Exemple : *Bravo Track at 80°W – « BRAVO 80 AT (heure) »*

12.7.1.4 Routes NCA – trafic NAT (en direction est et ouest)

Tous les jours, au cours de la période allant du 1^{er} juin au 30 septembre, entre 1500 et 2000 UTC :

- a) les aéronefs évoluant entre le FL 280 et le FL 330 inclusivement doivent déposer un plan de vol pour une (des) route(s) NCA;
- b) les aéronefs évoluant au FL 350 ou à un niveau de vol plus élevé doivent déposer un plan de vol pour une route aléatoire; et
- c) en dehors de la période décrite ci-dessus, les exploitants peuvent déposer un plan de vol pour une route aléatoire.

NOTE : L'obligation relative au dépôt d'un plan de vol et à l'évolution dans le réseau NAR, telle qu'elle est spécifiée dans la section Planification du CFS demeure en vigueur.

12.7.1.5 Routes NCA – trafic PAC (direction ouest)

Le trafic PAC comprend les vols évoluant de l'Amérique du Nord vers l'Alaska, l'Orient et l'Extrême-Orient de la Russie.

Entre 1700 et 2200 UTC quotidiennement au 100°W, les pilotes traversant la FIR/CTA d'Edmonton entre les longitudes 100°W et 120°W doivent déposer un plan de vol pour une route NCA.

- a) Les aéronefs doivent s'intégrer aux routes aux points suivants :
 - NCA 11 YWV
 - NCA 13 PETMA
 - NCA 14 MENKI
 - NCA 15 ROMDA
 - NCA 19 TAGMO
 - NCA 20 LIDON
 - NCA 22 YTH
 - NCA 24 YYQ
 - NCA 28 YEK
 - NCA 30 KEBVA
- b) Les transitions suivantes entre les routes peuvent être prévues au plan de vol :
 - PETMA/TIKID

- YMM/HOGAR
- YOJ/BIMRO
- LIDON/YSM
- TIKID/FADIM/LESIX
- YSM/YWY
- YHY/YWY
- ALSAB/YVQ
- GABRO/HARUN
- DUKPA/COTLO
- YEK/YVQ
- DUKPA/YVQ
- EPLED/HARUN
- SF/YZF — FL 280 ou niveau de vol moins élevé
- YZF/BIBOX/YEV
- YZF/YEV

- c) Les vols peuvent être planifiés sur des routes aléatoires dans la FIR/CTA d'Edmonton (voir les articles 12.6.5 et 12.6.6 de la section RAC) s'ils évoluent à l'ouest de la longitude 120°W, ou au nord de la NCA 30.
- d) Les exploitants prévoyant entrer dans la FIR/CTA d'Anchorage au-dessus ou au nord de Yakutat (YAK) doivent inscrire leurs routes au plan de vol via Yakutat, une route NCA ou un degré entier de latitude (à l'exclusion du 63°N et du 64°N de la longitude 141°W). Les routes prévues au sud de Yakutat doivent être inscrites au plan de vol via Sisters Island (SSR), Level Island (LVD) ou Annette Island (ANN).

12.7.1.6 Routes NCA – trafic PAC (direction est)

Le trafic PAC vers l'est qui traverse l'espace aérien intérieur canadien n'est assujéti à aucune condition spéciale.

12.7.2 Réseau des routes de la région de contrôle du Sud

12.7.2.1 Généralités

Le réseau des routes de la région de contrôle du Sud (SCA) est principalement destiné à l'usage du trafic international évoluant entre le mid-west et l'ouest des États-Unis et de l'Europe via l'Atlantique Nord. Les routes sont comprises dans la SCA et s'étendent verticalement vers le haut à partir du FL180. Les routes sont illustrées sur les cartes en route de l'espace aérien supérieur.

12.7.2.2 Procédures de planification des vols

- a) Pour les fins de planification des vols, les routes SCA sont complètement facultatives.
- b) L'entrée sur les routes SCA ou la sortie de ces routes peut se faire à des points de compte rendu désignés ou aux points de compte rendu coïncidant avec les longitudes 80°W et 90°W. Les transitions latérales entre les routes peuvent être prévues au plan de vol ou demandées entre les points de compte rendu significatifs.

- c) Pour les vols prévoyant évoluer sur une route SCA, la route doit être indiquée par l'abréviation « SCA » suivie de la lettre de la route.

Exemple : *Route SCA Hotel – SCA H*

12.7.2.3 Comptes rendus de position

Les vols évoluant dans le réseau de routes SCA doivent fournir un compte rendu de position à la verticale des lignes de compte rendu coïncidant avec les longitudes 80°W et 90°W, des points de compte rendu désignés ou à la demande des services de la circulation aérienne.

12.7.3 Routes nord-américaines

- a) Le réseau des routes nord-américaines (NAR) constitue une interface entre l'espace aérien océanique de l'Atlantique Nord (NAT) et l'espace aérien intérieur. Les conditions d'exploitation et la description des NAR figurent dans le RAC11 et dans la section Planification du CFS.
- b) L'obligation relative au dépôt de plans de vol et les prescriptions concernant le réseau NAT figurent dans la section Planification du CFS.

12.7.4 Structure des routes de la région de contrôle de l'Arctique

12.7.4.1 Généralités

La structure des routes de la région de contrôle de l'Arctique (ACA) est un système de routes publiées qui est conçu pour répondre aux besoins des vols internationaux entre l'Europe et l'Alaska/l'Orient. Les routes sont illustrées sur les cartes en route de l'espace aérien supérieur.

La structure des routes de l'ACA a été établie pour améliorer l'utilisation de l'espace aérien et ainsi rendre plus efficace l'utilisation des niveaux de vol optimaux et des minimums d'espacement de l'ATC. L'utilisation de points de cheminement désignés sur les routes de l'ACA facilitera l'utilisation de la technologie de la liaison de données, notamment la surveillance dépendante automatique (ADS) et les communications sur liaison de données entre le pilote et le contrôleur.

Les routes de l'ACA sont identifiées par les lettres O, P, Q, R et S. Un espacement latéral est prévu entre ces routes dans toute la FIR d'Edmonton. Ces routes sont un complément à la structure de routes fixes dans la FIR d'Anchorage.

12.7.4.2 Procédures de planification des vols

L'utilisation de ces routes n'est pas obligatoire. Celles-ci ont été publiées pour faciliter la planification des vols.

Si le vol prévu suit l'une des routes de l'ACA, en entier ou en partie, la route doit être inscrite au point 15 du plan de vol à l'aide de l'abréviation « ACA », suivie de la lettre de la route.

Exemples :

- a) *LT ACAQ TAYTA;*
- b) *JESRU ACAP PELRI;*
- c) *ADREW DCT TAVRI ACAQ LT.*

Les vols peuvent entrer sur les routes de l'ACA ou les quitter aux points de cheminement désignés dans la FIR d'Edmonton. Les exigences pour la planification des vols sur les routes aléatoires de l'ACA se trouvent à l'article 12.6.6 de la section RAC.

12.7.4.3 Comptes rendus de position

En ce qui concerne les vols utilisant les structures des routes de l'ACA, les comptes rendus de position doivent être faits aux points de compte rendu obligatoires désignés ou à la demande de l'ATS.

Les comptes rendus de position abrégés ne sont pas permis sur les routes de l'ACA dans la FIR d'Edmonton.

12.8 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE AUX FINS DE LA SÉCURITÉ

12.8.1 Généralités

- a) Les pilotes qui entreront dans l'ADIZ lorsqu'ils sont dans l'ACA peuvent transmettre les renseignements exigés que sont l'heure et le point d'entrée prévus de l'ADIZ, en même temps que leur compte rendu de position à la longitude 115°W (voir article 602.145 du RAC, qui est reproduit à l'article 3.9 de la section RAC du présent document).
- b) Les pilotes qui entreront ou évolueront dans l'ADIZ lorsqu'ils sont dans la NCA seront assujettis aux exigences énoncées à l'article 602.145 du RAC.

12.8.2 Plan relatif au contrôle de sécurité d'urgence de la circulation aérienne (ESCAT)

Dans l'espace aérien canadien, le plan ESCAT permet le contrôle de la circulation aérienne civile et militaire aux fins de la sécurité dans le but d'assurer une utilisation efficace de l'espace aérien lorsque l'autorité pertinente déclare une situation d'urgence touchant la défense aérienne ou annonce toute autre situation comportant des activités aériennes qui constituent une menace à la sécurité nationale ou aux intérêts vitaux du Canada. Le résumé du plan donne les responsabilités, les procédures et les instructions en matière de contrôle de la circulation aérienne civile et militaire aux fins de la sécurité quant au déroutement, à l'atterrissage, à l'interdiction de vol, à la dispersion et au contrôle des aides à la navigation aérienne. Ce plan a été élaboré conjointement par le MDN, Transports Canada et NAV CANADA.

Le commandant de la Région canadienne du NORAD (RC NORAD) est responsable de soumettre le plan ESCAT à l'essai

et de le mettre en oeuvre. Une fois que ce plan aura été mis en oeuvre ou soumis à l'essai, les ACC de NAV CANADA, par l'entremise des unités ATS et sous la direction du Centre de commandement de la Défense nationale (CCDN), prendront les mesures nécessaires pour diffuser les instructions en passant, au besoin, par les unités ATS civiles et militaires.

Essai

Pour garantir l'efficacité des communications pendant la mise en oeuvre du plan ESCAT, des essais périodiques peuvent avoir lieu sans aucun préavis.

Le message d'essai se lira comme suit :

« ATTENTION – CECI EST UN ESSAI ESCAT. JE RÉPÈTE, CECI EST UN ESSAI ESCAT. TOUS LES AÉRONEFS DOIVENT ACCUSER RÉCEPTION DE CE MESSAGE ET POURSUIVRE LEURS ACTIVITÉS ».

Ces essais étant jugés essentiels à la sécurité nationale, il est nécessaire que tous les pilotes et organismes coopèrent.

Mise en oeuvre

Pendant une situation d'urgence, l'ACC de NAV CANADA, par l'entremise d'une unité ATS et sous la direction du commandant de la RC NORAD, diffusera le message suivant :

« ATTENTION – CECI EST UN ESSAI ESCAT. JE RÉPÈTE, CECI EST UN ESSAI ESCAT. TOUS LES AÉRONEFS DOIVENT ACCUSER RÉCEPTION ».

Conformément à l'article 602.146 du RAC, le commandant de bord d'un aéronef qui est avisé par une unité ATC de la mise en oeuvre du plan ESCAT doit prendre les mesures suivantes :

- a) avant le décollage, obtenir la permission d'effectuer le vol auprès de l'unité ATC ou de la FSS compétente;
- b) se conformer aux instructions d'atterrir ou de changer de route ou d'altitude données par l'unité ATC ou la FSS compétente;
- c) fournir un compte rendu de position à l'unité ATC ou à la FSS compétente :
 - (i) conformément à l'article 602.125 du RAC, lorsque l'aéronef est utilisé à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé;
 - (ii) au moins toutes les 30 minutes, lorsque l'aéronef est utilisé à l'extérieur de l'espace aérien contrôlé.

Le processus de mise en oeuvre se compose de quatre phases.

- *Phase un* : exécuter un essai ESCAT pour vérifier la connectivité du système et pour permettre aux organismes concernés de revoir le plan.
- *Phase deux* : obliger tous les aéronefs évoluant dans les

zones désignées à déposer un plan de vol IFR ou DVFR conformément aux procédures établies et au plan ESCAT.

- *Phase trois* : conformément au plan ESCAT, tous les aéronefs évoluant dans les zones désignées se verront assigner un numéro de la liste des priorités de circulation aérienne en temps de guerre.
- *Phase quatre* : le commandant de la RC NORAD restreindra les mouvements d'aéronefs dans les zones désignées.

Pour de plus amples renseignements sur le plan ESCAT, veuillez communiquer avec le Centre des opérations aériennes au 1 877 992-6853 ou au 613 992-6853, ou encore avec NAV CANADA au 613 563-5732.

12.9 GESTION DU DÉBIT DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATFM)

Des programmes ATFM ont été élaborés pour veiller à ce que les systèmes ATC nationaux soient utilisés à leur plein potentiel et pour réduire au minimum les mises en attente en route, notamment à faible altitude. Les programmes ATFM répartissent aussi les retards de façon plus équitable entre les utilisateurs. Les mesures prises à cet égard comprennent la publication de procédures SID et STAR, le déroutement d'aéronefs en raison de la surcharge de secteur et pour éviter les mauvaises conditions météorologiques, le minutage de la régulation du débit des aéronefs à l'arrivée dans des TCA et la mise en oeuvre des restrictions touchant la régulation du débit. Grâce à ces restrictions, il est plus économique de retenir les aéronefs au sol aux aéroports de départ afin d'absorber en partie les retards prévus des arrivées aux aéroports de destination.

Les pilotes et les exploitants peuvent obtenir les renseignements sur les programmes ATFM pertinents à leurs vols en consultant les avis ATFM à l'adresse suivante : www.fly.faa.gov ou les NOTAM. Au besoin, ils peuvent obtenir de plus amples renseignements en communiquant avec le chef d'équipe ou l'unité ATFM de l'ACC pertinent :

NAV CANADA Centre national de l'exploitation	
(Canada)	1 866 651-9053
(É.-U.)	1 866 651-9056
ACC de Gander	709 651-5207
ACC de Moncton	506 867-7173
ACC de Montréal	514 633-3028 ou 3365
ACC de Toronto	
(Canada)	1 800 268-4831
.....	905 676-3528 ou 4509
(É.-U.)	1 800 387-3801
ACC de Winnipeg	204 983-8338
ACC d'Edmonton	780 890-4714
ACC de Vancouver	604 775-9673 ou 9622

12.10 PROCÉDURES DE RÉGULATION DU DÉBIT

Afin de réduire au minimum les retards, la gestion de la circulation aérienne utilisera les méthodes les moins restrictives.

- a) Altitude
- b) Espacement/intervalle entre les aéronefs
- c) Régulation de la vitesse
- d) Répartition des repères d'arrivée
- e) Mise en attente en route
- f) Programmes de régulation
 - (i) *Programme de régulation des départs (DSP)* – Assigne les heures de départ afin de maintenir un débit de circulation constant pour un point commun. On tient compte de la configuration des pistes et des procédures de départ pour faire des projections précises.
 - (ii) *Programme de régulation en route (ESP)* – Assigne les heures de départ qui vont faciliter l'intégration dans l'écoulement du trafic en route. On tient compte de la configuration des pistes et des procédures de départ pour faire des projections précises.
 - (iii) *Programme de régulation des arrivées (ASP)* – Assigne des repères de minutage aux aéronefs à destination du même aéroport.
- g) *Programmes d'attente au sol* – Un programme d'attente au sol est un processus de gestion de la circulation aérienne administré par le gestionnaire du débit, par lequel les aéronefs sont retenus au sol. Le programme vise à appuyer la mission de la gestion de la circulation aérienne et à limiter la mise en attente en route. Il s'agit d'un programme flexible dont la mise en oeuvre peut prendre diverses formes en fonction des besoins du système de la circulation aérienne. Les programmes d'attente au sol prévoient une répartition équitable des retards pour tous les utilisateurs du système.
- h) *Immobilisation au sol* – L'immobilisation au sol est un processus par lequel on peut placer une contrainte immédiate sur la demande du système. La contrainte peut être totale ou partielle. On peut utiliser l'immobilisation au sol lorsqu'une zone, un centre, un secteur ou un aéroport connaît une réduction importante de sa capacité. Cette capacité réduite peut être due aux conditions météorologiques, à des fermetures de pistes, à des pannes de composantes majeures ou à tout autre événement qui ferait en sorte qu'une installation ne pourrait plus continuer de fournir des services ATS.

Cette liste n'est pas exhaustive et n'exclut pas l'élaboration et l'application d'autres procédures qui pourraient améliorer le service à la clientèle.

12.11 ÉCONOMIE DE CARBURANT DANS L'ESPACE AÉRIEN DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Les points suivants ont pour but d'attirer l'attention des pilotes utilisant l'espace aérien de niveau supérieur, de façon à s'assurer que chaque aéronef soit exploité aussi près que possible de son niveau de vol optimum et de son nombre de Mach.

- a) Les pilotes devraient demander un changement de niveau de vol ou du nombre de Mach chaque fois que cela améliore l'efficacité de l'exploitation de l'aéronef. À cet égard, toutefois, une demande de niveau de vol ne correspondant pas à la direction de vol sera toujours soumise aux restrictions d'utilisation d'altitude inappropriée à la direction du vol, tel que précisé à RAC 8.6.2 NOTE 1.
- b) Les pilotes devraient autant que possible faire toute demande de ce genre à l'avance. Ainsi, le pilote d'un aéronef en direction de l'ouest qui désire gagner de l'altitude rendu à 30°W, faciliterait la tâche du contrôleur en faisant sa demande lors de son compte rendu de position à 20°W.
- c) Lorsque les circonstances s'y prêtent, les contrôleurs proposeront aux autres pilotes des niveaux de vol plus élevés ou de changer le nombre de Mach afin de faciliter l'autorisation à d'autres aéronefs qui autrement se retrouveraient dans une situation défavorable. En mettant en pratique ces quelques points, les pilotes contribueront à une économie globale du carburant utilisé.

12.12 PROCÉDURES DE CALAGE ALTIMÉTRIQUE PENDANT DES CONDITIONS DE TRÈS HAUTE PRESSION

12.12.1 Généralités

Des masses d'air froid et sec peuvent produire des pressions barométriques supérieures à 31.00 pouces de mercure. Comme le baromètre indique rarement 31.00 pouces de mercure ou plus, la plupart des altimètres ne permettent pas de calage de pression barométrique au-dessus de ce niveau et ne sont pas étalonnés pour indiquer l'altitude précise des aéronefs au-dessus de 31.00 pouces de mercure. Par conséquent, ils ne peuvent être réglés pour fournir au pilote un affichage dans ces situations.

L'ATC émettra des calages altimétriques courants et confirmera avec le pilote que 31.00 pouces de mercure est calé sur leur altimètre pour les opérations en route inférieures à 18 000 pi ASL dans les régions affectées.

Les aéroports incapables de mesurer avec précision les pressions barométriques supérieures à 31.00 pouces de mercure indiqueront « supérieure à 31.00 pouces de mercure ». Les opérations aériennes pour ces aéroports sont limitées aux conditions météorologiques VFR.

12.12.2 Procédures de vol

Lorsque la pression barométrique dépasse 31.00 pouces de mercure, les procédures suivantes seront en vigueur :

- a) Les altimètres de tous les aéronefs en IFR, CVFR et VFR doivent être réglés à 31.00 pouces de mercure pour les opérations en route inférieures à 18 000 pieds ASL. Tous les pilotes doivent maintenir ce calage pour toute la région affectée par la pression extrêmement haute ou jusqu'à la partie d'approche finale d'une approche aux instruments pour un aéronef en IFR, ou jusqu'à l'approche finale pour un aéronef en VFR. Au début de la partie d'approche, le calage altimétrique courant sera adopté pour les aéronefs équipés d'un altimètre permettant un réglage supérieur à 31.00 pouces de mercure. Ceux équipés d'un altimètre ne permettant pas un réglage supérieur à 31.00 pouces de mercure maintiendront un calage de 31.00 pouces de mercure pendant toute l'approche. Les aéronefs au départ ou lors d'une approche interrompue régleront l'altimètre à 31.00 pouces de mercure avant d'atteindre la plus basse des altitudes suivantes : toute altitude obligatoire, altitude à l'installation repère ou 1 000 pi AGL.
- b) Les aéronefs en IFR et à bord desquels on ne peut régler le calage altimétrique courant sont soumis aux restrictions suivantes :
 - (i) Pour déterminer la pertinence des aéroports de décollage au décollage, des aéroports de destination et des aéroports de décollage à destination, augmentez de 100 pi le plafond exigé et de 1/4 de SM la visibilité exigée pour chaque dixième (0,10) de pouce de mercure, ou une partie de cette valeur, au-dessus de 31.00 pouces. Les valeurs ainsi obtenues sont alors appliquées conformément au règlement d'exploitation et aux spécifications opérationnelles.

Exemple :

Le calage altimétrique à destination est 31,28 pouces. La hauteur de décision (DH) de l'ILS est de 250 pi (200-1/2). Lors de la planification du vol, ajoutez 300-3/4 aux exigences météorologiques qui deviendraient maintenant 500-1 1/4.

- (ii) Durant l'approche aux instruments, le calage altimétrique sera maintenu à 31.00 pouces. La DH ou l'altitude minimale de descente (MDA) doit être considérée comme ayant été atteinte quand l'altimètre affiche l'altitude publiée.

NOTE : Même si la visibilité est normalement le facteur limitant une approche, les pilotes devraient être conscients que lorsqu'ils atteignent la DH, l'aéronef sera plus haut qu'indiqué par l'altimètre dont certains cas pouvant être de 300 pi plus haut.

- (iii) Les opérations ILS de catégories II et III autorisées ne sont pas affectées par les restrictions susmentionnées.

- c) Les pilotes en vol VFR la nuit sont informés que, dans des conditions où le calage altimétrique est supérieur à 31.00 pouces de mercure et les altimètres des aéronefs incapables de calages supérieurs à 31.00 pouces, l'altitude vraie de l'aéronef sera supérieure à l'altitude indiquée. Ceci doit être pris en considération. Si une procédure d'approche aux instruments doit être effectuée, le pilote en vol VFR la nuit doit suivre les procédures indiquées à RAC 12.12.2b(ii).
- d) Il n'y a pas d'autres restrictions pour les aéronefs à bord desquels on peut régler l'altimètre au calage courant et qui sont exploités à des aérodromes où on peut mesurer le calage altimétrique courant.
- e) Pour les aéronefs en VFR, il n'y a pas d'autres restrictions, mais il est essentiel d'être plus attentif lors de la planification de vol et de l'exploitation dans de telles conditions.
- vols en formation, peu importe si des aéronefs au sein de cette formation sont certifiés RVSM;
- (iv) case 18, RENSEIGNEMENTS DIVERS : si ZZZZ est indiqué à la case 9, inscrire TYP/, suivi du nombre et des types d'aéronefs participant à la formation;
- d) si la formation est non standard, c'est-à-dire si elle est non conforme aux paramètres indiqués à l'article 12.13.3 de la section RAC, le chef de la formation doit indiquer les paramètres qui doivent être utilisés dans la section « Renseignements divers » du plan de vol/itinéraire de vol canadien.

12.13 PROCÉDURES DE VOL EN FORMATION

12.13.1 Généralités

Il y a vol en formation lorsque, à la suite d'un accord préalable conclu entre les pilotes participant à la formation, plusieurs aéronefs évoluent comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et les procédures de l'ATC. Dans une formation, la responsabilité de l'espacement entre les aéronefs incombe au chef et aux autres pilotes de la formation. Cette responsabilité s'étend également aux périodes de transition lorsque les aéronefs de la formation s'éloignent les uns des autres afin de se livrer à des manœuvres individuelles, ainsi qu'aux périodes de rassemblement et de dégageant.

12.13.2 Procédures de planification de vol en formation

Les procédures de planification de vol en formation IFR et VFR sont essentiellement les mêmes que pour un seul aéronef, sauf en ce qui concerne les points suivants :

- a) un seul plan de vol peut être déposé pour tous les aéronefs de la formation;
- b) le chef de la formation doit déposer un compte rendu d'arrivée et clôturer le plan de vol de la formation;
- c) le plan de vol/itinéraire de vol canadien doit être rempli de la façon suivante :
- (i) case 7, IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF : inscrire l'indicatif d'appel de la formation;
 - (ii) case 9, NOMBRE ET TYPE D'AÉRONEF ET CATÉGORIE DE TURBULENCE DE SILLAGE : inscrire le nombre d'aéronefs et le type d'indicatif d'aéronef; s'il s'agit d'une formation en vol comportant plusieurs types d'aéronefs, indiquer ZZZZ;
 - (iii) case 10 : la lettre W ne doit pas être utilisée pour les

12.13.3 Vol en formation IFR et CVFR

L'ATC autorise un vol en formation comme s'il s'agissait d'un seul aéronef. Aucun espace aérien supplémentaire n'est protégé, à moins qu'une requête à cet effet n'ait été incluse dans le plan de vol et n'ait été coordonnée au préalable. Il incombe au chef de la formation de prévoir un plus grand espace aérien dans le plan de vol et de prendre les dispositions nécessaires auprès de l'ATC, si la formation ne prévoit pas évoluer conformément aux critères de vol en formation IFR et CVFR suivants :

- a) le chef de la formation évolue à l'altitude assignée, et les autres aéronefs de la formation se trouvent à moins de 100 pi verticalement de l'altitude du chef de la formation;
- b) la formation occupe un espace aérien dont la largeur frontale maximale est de 1 NM;
- c) l'espacement longitudinal maximal entre le premier et le dernier aéronef de la formation ne dépasse pas 1 NM.

La responsabilité de l'espacement entre les aéronefs à l'intérieur d'une formation incombe au chef de la formation, qui doit s'assurer que tous les aéronefs de la formation restent dans les paramètres mentionnés ci-dessus, à moins que de l'espace aérien supplémentaire n'ait été attribué. Bien que les vols en formation IFR soient censés décoller et atterrir en formation, il est possible que des conditions imprévisibles empêchent la formation de terminer une approche et un atterrissage IFR. S'il est nécessaire de rompre une formation en éléments ou aéronefs individuels, le chef de la formation doit aviser, dès que possible, l'organisme de contrôle de la destination afin de donner à l'ATC suffisamment de temps pour assigner des altitudes ou des niveaux de vol qui assurent l'espacement vertical nécessaire à chacun des éléments ou aéronefs. Dans un pareil cas, le chef de la formation conserve la responsabilité de l'espacement entre les éléments ou aéronefs jusqu'à ce qu'ils aient tous atteint les altitudes ou les niveaux de vol assignés.

Tous les vols en formation seront considérés comme des vols RVSM non certifiés, peu importe si un ou plusieurs aéronefs de la formation sont certifiés RVSM.

12.14 VOLS DE PRISES DE VUES PHOTOGRAMMÉTRIQUES

L'article 602.34 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) – Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière, exempte les aéronefs effectuant un vol d'aérophotogrammétrie ou de cartographie aérienne de l'exigence de l'altitude de croisière quant à la direction de vol si certaines conditions sont réunies.

Sous réserve des dispositions de RAC 12.16.6 d), les vols d'aérophotogrammétrie sont exempts de l'exigence d'être un vol RVSM certifié pour voler dans un espace aérien RVSM dans le but d'effectuer un vol d'aérophotogrammétrie ou de cartographie aérienne. Cette exemption ne s'applique toutefois pas à la partie vol de transition vers la zone des opérations ou en provenance de cette zone.

Les pilotes qui ont l'intention d'effectuer des prises de vues photogrammétriques aériennes ou des opérations de cartographie devraient se référer à l'article 602.34 du RAC et obtenir la publication *Photogrammétrie aérienne, procédures pour le pilote* disponible auprès de :

NAV CANADA
Gestionnaire, Espace aérien et procédures
77 rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6
Téléphone : 613 563-5659

Cette publication décrit les exigences de vol pour les pilotes et les exploitants effectuant des opérations de prises de vues dans l'espace aérien canadien. Cette dernière est publiée afin que le système du contrôle de la circulation aérienne puisse mieux satisfaire aux demandes spéciales et aux exigences opérationnelles particulières de l'aéronef concernant la photogrammétrie aérienne.

12.15 SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE TRAFIC ET D'ÉVITEMENT D'ABORDAGES ET SYSTÈMES ANTICOLLISIONS EMBARQUÉS

12.15.1 Généralités

TCAS est l'acronyme du Système d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordages développé aux États-Unis par la Federal Aviation Administration (FAA), tandis que pour désigner des systèmes semblables, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) emploie le terme ACAS.

Le TCAS/ACAS est conçu pour fonctionner indépendamment du contrôle de la circulation aérienne (ATC) et, compte tenu du type de TCAS/ACAS, il affichera le trafic à proximité et donnera des avis de circulation (TA) et des avis de résolution (RA). Les TA fournissent des renseignements sur le trafic à proximité et sont conçus pour aider l'équipage de conduite à rechercher visuellement le trafic conflictuel et à avertir les pilotes de la possibilité d'un RA. Les RA sont divisés en

deux catégories : les avis préventifs, qui ordonnent au pilote de maintenir et d'éviter certaines vitesses verticales, et les avis correctifs qui commandent au pilote de s'écarter de la trajectoire de vol qu'il suit (c.-à-d. « MONTER » lorsque l'aéronef est en palier). Lorsque deux aéronefs équipés de TCAS/ACAS se rencontrent, leurs ordinateurs se mettent en communication grâce à la liaison de données du transpondeur mode S qui est à même de fournir des RA complémentaires (par exemple, une montée et une descente). Les aéronefs sans transpondeur ne peuvent pas être détectés par les aéronefs équipés du TCAS/ACAS et, de ce fait, leur présence ne donne pas lieu à l'affichage d'un TA ou d'un RA.

Il existe trois types de TCAS/ACAS :

- le TCAS/ACAS I*, le moins complexe, fournit un TA à proximité sans toutefois donner de directives pour éviter les collisions potentielles;
- le TCAS/ACAS II* se compose d'un ordinateur, d'écrans de pilotage, d'un transpondeur mode S, de variomètres modifiés à indication instantanée de vitesse verticale, de commandes, de connexions et d'antennes, affiche le trafic avoisinant et fournit des TA et des RA dans le plan vertical;
- le TCAS/ACAS IV* est un système plus évolué (encore en développement) qui donne des TA et des RA à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical. En d'autres termes, il indique s'il faut monter ou descendre, ou bien tourner.

12.15.2 Utilisation du TCAS/ACAS

Les États-Unis sont le seul État dans le monde qui oblige l'utilisation du TCAS/ACAS. Les exigences suivantes relatives au TCAS/ACAS doivent être satisfaites pour pouvoir évoluer dans l'espace aérien des États-Unis :

- TCAS/ACAS I* : Tous les aéronefs de 10 à 30 sièges-passagers étaient tenus de s'équiper du TCAS/ACAS I au 31 décembre 1995.
- TCAS/ACAS II* : Tous les aéronefs de plus de 30 sièges-passagers étaient tenus de s'équiper du TCAS/ACAS II au 30 décembre 1993. Depuis son développement, le TCAS/ACAS a subi un certain nombre de modifications, particulièrement au niveau de la logique de l'ordinateur. La version logique la plus récente, 6.04 A, devait être installée au 30 décembre 1994.

12.15.3 Politique de Transports Canada relative aux TCAS/ACAS

Quoique Transports Canada encourage l'installation de TCAS/ACAS, il n'envisage pas de rendre obligatoire l'utilisation de cet équipement dans l'espace aérien canadien dans un avenir prévisible. Néanmoins, les exploitants canadiens doivent obtenir de Transports Canada l'homologation de l'aptitude

au vol et de la mise en service avant de se servir d'un TCAS/ACAS dans l'espace aérien canadien. Les exploitants étrangers doivent se conformer aux exigences des Advisory Circular (circulaires consultatives) AC120-55A et AC20-131A modifiées de la FAA et au Technical Standard Order (TSO) C119A de cette administration.

12.15.4 Homologation de mise en service

Pour les exploitants canadiens, l'homologation de mise en service du TCAS/ACAS découle de celle des programmes appropriés de formation, des listes de vérification, des manuels d'exploitation ou d'instruction, des programmes de maintenance, des listes des équipements minimums ou autres documents pertinents, révisés selon le cas, se rapportant au transporteur dont il s'agit. Les bureaux de Transports Canada appropriés examinent les programmes et les documents proposés et leur donnent suite par lettre, approbation de manuel, de liste de vérification ou par d'autres mesures pertinentes, si chaque point qu'il a fallu leur soumettre l'a été dans les formes voulues.

Les exploitants canadiens devraient se mettre sans tarder en rapport avec Transports Canada au sujet des propositions relatives à un programme particulier afin qu'une suite puisse leur être donnée en temps voulu. Habituellement, ce genre de prise de contact a lieu au moment où se prépare le choix ou l'achat d'un système TCAS/ACAS, et de façon générale au plus tard au moment de la demande d'homologation de type ou d'homologation de type supplémentaire.

Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, les exploitants canadiens doivent s'intéresser aux questions suivantes de formation, d'inspection et de maintien des qualifications TCAS/ACAS des équipages de conduite :

- a) formation théorique initiale;
- b) formation initiale en vol (sauf pour les programmes qui n'en nécessitent pas, comme le permet l'Advisory Circular AC 120-55A, version modifiée, de la FAA);
- c) contrôle initial;
- d) formation périodique;
- e) contrôle périodique; et
- f) maintien des qualifications.

Les transporteurs aériens peuvent s'occuper des questions susmentionnées isolément ou dans le cadre d'un programme d'intégration. Ainsi, la qualification TCAS/ACAS peut être assortie à la qualification sur un type d'aéronef particulier (par exemple, au cours de la transformation sur A320), ou être passée en même temps que la qualification générale de membre de l'équipage de conduite (par exemple, au cours de la première épreuve d'adaptation d'une nouvelle recrue), ou encore à la suite d'un stage de formation et de contrôle

spécialisé sur TCAS/ACAS (par exemple, en suivant un programme normalisé TCAS/ACAS à l'occasion d'un renouvellement IFT/PPC).

Transports Canada exige les mêmes normes que celles dont fait état l'Advisory circular AC120-55A de la FAA, modifiée. C'est pourquoi les transporteurs devraient consulter cette circulaire pour plus de précisions au sujet des modalités d'homologation des programmes de formation.

12.15.5 Homologation de navigabilité

Pour obtenir l'homologation de navigabilité, un moyen acceptable de démonstration de la conformité aux exigences correspondantes du chapitre 525 du *Manuel de navigabilité* consiste à suivre la méthode indiquée dans l'Advisory Circular AC20-131A (modifiée) de la FAA qui porte sur l'homologation de navigabilité et de la mise en service des systèmes d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordages (TCAS/ACAS II) ainsi que des transpondeurs mode S.

Les exploitants canadiens qui ont à faire installer des TCAS/ACAS afin de voler dans l'espace aérien des États-Unis devront en demander l'homologation conformément au document AC20-131A (modifié) de la FAA au bureau de Transports Canada de leur région. Une fois que Transports Canada a délivré l'homologation de type supplémentaire, Transports Canada, aux termes de l'accord bilatéral de navigabilité, en fait la demande à la FAA au nom du requérant.

NOTE : Tout équipement installé doit être certifié conforme au Technical Standard Order (TSO) C119A de la FAA.

12.15.6 L'immunité des pilotes à l'égard des mesures coercitives découlant d'autorisations non respectées

Selon l'article 602.31 du RAC, les pilotes peuvent déroger à une autorisation pour suivre un avis de résolution dans l'espace aérien canadien. Après avoir répondu à l'avis de résolution, le pilote doit, aussitôt que possible, aviser l'ATC de la déviation, et retourner à l'altitude de l'autorisation précédente ou demander une autre altitude. La politique exposée ci-après s'applique également à l'espace aérien des États-Unis.

La politique de Transports Canada en matière d'enquête des autorités chargées de l'application de la loi, dans le cas d'une présomption de non-respect, dans l'espace aérien du Canada, d'une altitude assignée pour faire suite à un RA TCAS/ACAS et d'utilisation des enregistrements de données TCAS/ACAS, est la suivante :

L'utilisation de TCAS/ACAS II par l'équipage de conduite peut, pendant une courte période, amener celui-ci à s'écarter de l'altitude assignée. L'enquête au sujet de l'incident tiendra compte de tous les facteurs, notamment de ceux qui ont trait au TCAS/ACAS avant qu'une décision finale soit prise. Plus précisément, aucune sanction ne sera prise à l'encontre d'un équipage pour dérogation à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne quand cette dérogation, conséquence

d'un RA TCAS/ACAS, est conforme aux procédures de vol homologuées de l'exploitant. Des sanctions ne seront pas prises non plus si les procédures de l'exploitant permettent à un équipage de ne pas donner suite à un RA affiché du fait que le pilote a pu avoir d'autres informations à sa disposition.

12.15.7 Approbation du transpondeur mode S et des codes uniques

Les transpondeurs de mode S assurent toutes les fonctions des transpondeurs mode A et C, et en plus, ils ont la capacité de liaison de données. Les transpondeurs mode S font partie intégrante de toutes les installations de TCAS/ACAS II.

Il n'est pas obligatoire de remplacer les transpondeurs de mode A ou C existants par des transpondeurs mode S tant qu'il ne sera pas devenu impossible d'assurer la maintenance des transpondeurs mode A et C présentement installés.

Les exploitants d'aéronefs canadiens qui s'équipent de transpondeurs mode S doivent d'abord obtenir l'homologation de navigabilité. L'Advisory Circular AC20-131A modifiée de la FAA, devrait servir de guide pour obtenir l'homologation de navigabilité. Pour plus de détails au sujet de cette homologation, les exploitants canadiens devraient se mettre en rapport avec le bureau de Transports Canada de leur région. Tout aéronef d'immatriculation canadienne équipé d'un transpondeur mode S doit recevoir une assignation de code unique (lequel doit être intégré au transpondeur) par l'intermédiaire du Surintendant régional de Transports Canada chargé des licences du personnel et des aéronefs.

12.15.8 Interventions pilote/contrôleur

Pour les fins d'utilisation du TCAS/ACAS de la façon la plus efficace et la plus sûre possible, les interventions pilote/contrôleur suivantes sont nécessaires :

- les pilotes ne doivent pas exécuter de manœuvre suite à un TA seulement;
- les pilotes doivent informer l'unité ATC appropriée aussitôt que possible de l'écart, y compris de la direction de leur vol et lorsqu'ils ne sont plus à l'écart de leur trajectoire;
- au cas où un RA modifie la trajectoire de vol, cette modification doit être limitée au temps minimum nécessaire pour se conformer au RA;
- lorsqu'un pilote signale une manœuvre induite par un RA, le contrôleur ne devrait pas essayer de modifier la trajectoire de vol de l'aéronef tant que le pilote n'a pas signalé qu'il a repris son vol conformément à l'instruction ou à l'autorisation ATC, mais il devrait fournir des renseignements sur la circulation selon le cas;
- les pilotes qui dérogent à une instruction ou à une autorisation ATC suite à un RA doivent rapidement se conformer de nouveau à cette instruction ou à cette

autorisation lorsque le conflit est résolu.

12.15.9 Expressions à employer (communications pilote/contrôleur)

La phraséologie pilote/contrôleur est en cours d'élaboration par l'OACI. Pour des raisons phonétiques le terme TCAS est utilisé.

Circonstances	Phraséologie
Après la modification de la vitesse verticale pour se conformer à un A TCAS/ACAS	<i>Pilote</i> : (indicatif d'appel) MONTÉE TCAS (ou DESCENTE); <i>Contrôleur</i> : (accusé de réception);
Après l'annonce TCAS/ACAS dans le poste de pilotage (conflit écarté)	<i>Pilote</i> : (indicatif d'appel) RETOURNANT À (autorisation assignée); <i>Contrôleur</i> : (accusé de réception) (ou instructions de remplacement);
Après l'exécution d'une manœuvre suite à un RA TCAS/ ACAS	<i>Pilote</i> : (indicatif d'appel) MONTÉE TCAS (ou DESCENTE), RETOURNANT À (autorisation assignée); <i>Contrôleur</i> : (accusé de réception) (ou instructions de remplacement);
Après la reprise du vol conformément à une autorisation suite à l'exécution d'une manœuvre d'un RA TCAS/ACAS	<i>Pilote</i> : (indicatif d'appel) MONTÉE TCAS (ou DESCENTE), TERMINÉE REPRISE (autorisation assignée); <i>Contrôleur</i> : (accusé de réception) (ou instructions de remplacement);
Impossibilité pour le pilote de se conformer à une autorisation en raison d'un RA TCAS/ACAS	<i>Pilote</i> : (indicatif d'appel) INCAPABLE DE ME CONFORMER, RA TCAS; <i>Contrôleur</i> : ROGER.

12.15.10 Utilisation recommandée

L'utilisation d'équipement tel que le TCAS/ACAS et les transpondeurs, qui se complètent l'un l'autre, contribue à la sécurité des opérations aériennes. Par conséquent, il est recommandé aux pilotes exploitant des aéronefs équipés de l'un ou l'autre de ces équipements, ou des deux, de s'assurer que ceux-ci sont toujours en marche et en état de fonctionnement, quel que soit la classe de l'espace aérien dans laquelle ils évoluent.

12.16 RVSM

12.16.1 Définitions

Le RVSM consiste en l'application d'un espacement vertical de 1 000 pi entre des aéronefs RVSM dans l'espace aérien RVSM.


Les *aéronefs non RVSM* s'entendent des aéronefs qui ne répondent pas aux exigences de certification RVSM ou aux exigences d'approbation de l'exploitant.

Les *aéronefs RVSM* s'entendent des aéronefs qui répondent aux exigences de certification RVSM et aux exigences d'approbation de l'exploitant.

12.16.2 Espace aérien RVSM

- a) L'espace aérien RVSM se compose de tout le CDA s'étendant du FL 290 jusqu'au FL 410 inclusivement, tel qu'il est défini dans le DAH (TP 1820) et représenté à la Figure 12.2.

Figure 12.2 – Espace aérien RVSM et espace aérien de transition RVSM



12.16.3 Procédures de l'ATC

- a) À l'intérieur de l'espace aérien RVSM, l'ATC :
- s'efforce, dans un espace aérien non-radar, d'établir un espacement de 2 000 pi ou l'espacement latéral ou longitudinal minimum pertinent si un aéronef signale des turbulences supérieures à de la turbulence modérée et/ou des ondes orographiques d'une intensité suffisante pour avoir une incidence sur le maintien d'altitude et qu'il se trouve à 5 minutes ou moins d'un aéronef espacé de 1 000 pi;
 - donne, dans un espace aérien radar, des vecteurs pour établir entre les aéronefs un espacement radar ou établit un espacement de 2 000 pi si un aéronef signale des turbulences supérieures à de la turbulence modérée et/ou des ondes orographiques d'une intensité suffisante pour avoir une incidence

sur le maintien d'altitude, dans le cas où il y a un espacement vertical de 1 000 pi entre deux aéronefs et que les cibles vont vraisemblablement fusionner;

- peut structurer des parties de l'espace aérien pendant des périodes de temps précises pour faire écouler le trafic dans un seul sens, périodes pendant lesquelles des niveaux de vol ne convenant pas à la direction du vol pourront éventuellement être attribués;
- peut, dans un espace aérien non-radar, suspendre temporairement le RVSM dans des zones et/ou à des altitudes précises en raison de conditions météorologiques défavorables, par exemple si un pilote signale des turbulences supérieures à de la turbulence modérée. Une fois le RVSM suspendu, l'espacement vertical minimum entre tous les aéronefs est de 2 000 pi.

- b) L'ATC peut demander aux pilotes de confirmer qu'ils sont approuvés RVSM. L'ATC demandera aux pilotes/exploitants incapables de fournir une telle confirmation d'évoluer à l'extérieur de l'espace aérien RVSM.

Phraséologie : « *RVSM affirmatif* » ou « *RVSM négatif* » (renseignements supplémentaires, p. ex. vol de surveillance) — phraséologie décrite à la Figure 12.3

12.16.4 Procédures en vol

- a) Avant de pénétrer dans l'espace aérien RVSM, il faut vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement requis. L'équipement suivant doit fonctionner normalement :
- deux systèmes indépendants de mesure d'altitude;
 - un système de contrôle automatique de l'altitude;
 - un avertisseur d'altitude
- b) Le pilote doit aviser l'ATC lorsque l'aéronef :
- n'est plus en conformité RVSM à cause d'une panne d'équipement;
 - subit une perte de redondance des systèmes altimétriques;
 - rencontre des turbulences ou des ondes orographiques qui compromettent sa capacité à maintenir le niveau de vol autorisé.
- c) En cas de panne de tout équipement requis qui survient avant de pénétrer dans l'espace aérien RVSM, le pilote doit demander une nouvelle autorisation afin d'éviter l'espace aérien RVSM.
- d) En vol de croisière en palier, il est essentiel que l'aéronef évolue au niveau de vol autorisé. Sauf en cas d'urgence, l'aéronef ne devrait pas s'écarter intentionnellement du niveau de vol autorisé sans une autorisation de l'ATC. Si l'ATC avise le pilote d'une erreur d'écart par rapport à l'altitude assignée (AAD) de 300 pi ou plus, le pilote doit regagner le niveau de vol autorisé le plus rapidement possible.
- e) **TRANSITION ENTRE LES FL** : Au cours de la transition autorisée entre les niveaux de vol, l'aéronef ne doit excéder

de plus de 150 pi le niveau de vol autorisé, ni descendre de plus de 150 pi sous ce niveau.

- f) **APPEL DE MISE EN PALIER DU pilote** : Les pilotes doivent faire un compte rendu dès qu'ils « atteignent » toute altitude assignée dans l'espace aérien RVSM non-radar.

12.16.5 Exigences de planification de vol

- a) À moins qu'une entente particulière ait été conclue conformément aux dispositions de l'alinéa 12.16.6 e), une approbation RVSM est requise pour qu'un aéronef puisse évoluer dans l'espace aérien RVSM. L'exploitant doit déterminer que l'autorité d'État appropriée a approuvé l'aéronef et que ce dernier répondra aux exigences RVSM pour la route du plan de vol déposé et pour toutes les routes de rechange prévues. La lettre « W » doit être inscrite dans la case 10 (Équipement) du plan de vol afin d'indiquer que l'aéronef est conforme au RVSM et que l'exploitant est approuvé RVSM. Pour que la lettre « W » puisse être inscrite, il faut que les deux conditions soient respectées. Si le numéro d'immatriculation de l'aéronef n'est pas inscrit à la case 7, on doit l'inscrire à la case 18 (RAC 3.16.8 «REG/»).
- b) L'ATC va se servir des renseignements apparaissant dans la case consacrée à l'équipement pour accepter ou refuser de délivrer une autorisation dans l'espace aérien RVSM et pour appliquer un espacement vertical minimum de 1 500 ou de 2 000 pi.

12.16.6 Utilisation d'un aéronef non RVSM dans l'espace aérien RVSM

- a) **PRIORITÉ DE VOL** : On assignera en priorité les niveaux de vol RVSM aux aéronefs RVSM plutôt qu'aux aéronefs non RVSM.
- b) **ESPACEMENT VERTICAL** : L'espacement vertical minimum entre les aéronefs non RVSM qui évoluent dans l'espace aérien RVSM et tous les autres aéronefs est de 2 000 pi.
- c) **TRAVERSÉE DE L'ESPACE AÉRIEN RVSM EN MONTÉE OU EN DESCENTE CONTINUE** : On peut autoriser un aéronef non RVSM à traverser en montée l'espace aérien RVSM et à évoluer au-dessus du FL 410 ou à traverser cet espace en descente afin d'évoluer au-dessous du FL 290, à condition que l'aéronef soit capable :
- de monter/descendre de façon continue sans avoir besoin de se mettre en palier à une altitude intermédiaire pour des considérations opérationnelles;
 - de monter/descendre à un taux normal pour ce type d'aéronef.
- d) **AÉRONEF D'ÉTAT** : En ce qui concerne les opérations RVSM, les aéronefs d'État sont les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police.

Les aéronefs d'État :

- sont exemptés de l'exigence d'approbation RVSM pour évoluer dans l'espace aérien RVSM;
 - n'ont pas besoin d'une approbation préalable pour évoluer dans l'espace aérien RVSM en vertu de l'alinéa e) ci-dessous.
- e) **PROCÉDURES DE COORDINATION SPÉCIALES POUR DES AÉRONEFS NON RVSM ÉVOLUANT DANS L'ESPACE AÉRIEN RVSM** : Les aéronefs non RVSM ne peuvent pas normalement déposer un plan de vol pour évoluer dans l'espace aérien RVSM. Toutefois, après coordination spéciale, les aéronefs non RVSM suivants peuvent déposer un plan de vol pour évoluer dans l'espace aérien RVSM :
- l'aéronef est livré à l'État d'immatriculation ou à l'exploitant;
 - l'aéronef était approuvé RVSM, mais il a subi une panne d'équipement et il doit se rendre à un atelier de maintenance pour y être réparé afin de répondre aux exigences RVSM et/ou obtenir l'approbation RVSM;
 - l'aéronef effectue un vol de secours ou à des fins humanitaires;
 - l'aéronef effectue un vol de photographie topographique aérienne (CDA seulement). Cette approbation ne s'applique toutefois pas à la partie du transit en vol pour se rendre dans la ou les zones de topographie ou de cartographie aérienne, ou pour en revenir;
 - l'aéronef effectue des vérifications en vol d'une aide à la navigation. Cette approbation ne s'applique toutefois pas à la partie du transit en vol pour se rendre dans la ou les zones des opérations de vérification en vol ou pour en revenir;
 - l'aéronef effectue un vol de surveillance, de certification ou de développement.
- f) Dans le cas des opérations mentionnées ci-dessus, les exploitants peuvent demander une approbation comme suit :
- Plan de vol à l'intérieur de plus d'une FIR/CTA, y compris les vols transfrontaliers :
Faire une demande préalable auprès du Centre national de l'exploitation (NOC), numéro sans frais : 1 866 651-9053, appels sans frais des États-Unis : 1 866 651-9056.
 - Plan de vol à l'intérieur d'une FIR/CTA :
Faire une demande préalable directement auprès de l'ACC concerné.
- g) L'approbation doit être demandée au moins 2 heures avant l'heure de départ prévue. L'exploitant doit inclure « STS/APVD NONRVSM » à la case 18 du plan de vol.

L'unité qui reçoit la demande fournit l'avis d'approbation par téléphone, AFTN, fax ou courriel, selon le cas. Le NOC se charge de la coordination avec les ACC concernés et avec la FAA, si nécessaire.

Cette coordination spéciale permet d'obtenir une

approbation seulement pour déposer un plan de vol en vue d'évoluer dans l'espace aérien RVSM. Les routes et altitudes demeurent assujetties à une autorisation de l'ATC.

Ce processus d'approbation n'est prévu qu'aux seules fins susmentionnées et ne constitue pas un moyen de contourner le processus normal d'approbation RVSM.

- h) **PHRASÉOLOGIE** : Les pilotes d'aéronefs non RVSM doivent inclure la phraséologie « RVSM négatif » dans tous les appels initiaux sur les fréquences ATC, dans toutes les demandes de changement de niveau de vol, dans la relecture de toutes les autorisations relatives à un niveau de vol dans l'espace aérien RVSM et dans la relecture de toutes les autorisations de montée/descente à travers l'espace aérien RVSM. (Phraséologie, Figure 12.3).

12.16.7 Vols de livraison d'aéronefs conformes RVSM au moment de la livraison

- a) Un aéronef conforme RVSM au moment de la livraison peut évoluer dans l'espace aérien intérieur canadien RVSM à condition que l'équipage ait reçu une formation adéquate sur les politiques et procédures RVSM qui s'appliquent dans cet espace aérien et que l'État responsable ait émis à l'exploitant une lettre d'autorisation pour le vol en cause.
- b) La notification d'État au NAARMO (voir RAC 12.16.10) devrait être faite par lettre, courrier électronique ou fax et elle devrait fournir les renseignements suivants sur ce vol ponctuel :
- date prévue du vol;
 - identification du vol;
 - numéro d'immatriculation;
 - type/série d'aéronef.

12.16.8 Approbation et surveillance de la navigabilité et de l'exploitation

- a) Pour effectuer des opérations RVSM, les exploitants doivent obtenir une approbation de navigabilité et d'exploitation de l'État d'immatriculation ou de l'État de l'exploitant, selon le cas. La terminologie suivante a été adoptée pour les fins du RVSM :
- Approbation de navigabilité RVSM** : Approbation délivrée par l'autorité compétente de l'État pour indiquer qu'un aéronef a été modifié conformément aux documents d'approbation pertinents, par exemple, bulletin de service, certificat de type supplémentaire, etc., et peut, par conséquent, faire l'objet d'une surveillance. La date de délivrance d'une telle approbation devrait coïncider avec la date à laquelle l'exploitant a certifié l'achèvement de la modification.
 - Approbation d'exploitation RVSM** : Approbation délivrée par l'autorité compétente de l'État un fois que l'exploitant a obtenu les approbations suivantes :
 - approbation de navigabilité RVSM;

- approbation de l'État du manuel d'exploitation (le cas échéant) et des procédures de maintenance courantes.

- b) Les exploitants d'aéronefs immatriculés au Canada ayant l'intention de voler dans l'espace aérien RVSM seront tenus de démontrer qu'ils satisfont à toutes les normes pertinentes conformément aux parties VI et VII du RAC. On peut obtenir des renseignements sur les mesures à prendre pour obtenir une approbation RVSM en communiquant avec :

Approbations de la navigabilité :

Sécurité et sûreté de Transports Canada
 Directeur, Certification des aéronefs (AARD)
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax :613 996-9178

Normes opérationnelles — Exploitants privés et transporteurs aériens commerciaux :

Sécurité et sûreté de Transports Canada
 Directeur, Aviation commerciale et d'affaires (AARX)
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax : 613 954-1602

Programmes de maintenance RVSM :

Sécurité et sûreté de Transports Canada
 Directeur, Maintenance et construction des aéronefs (AARP)

Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Fax :613 996-9178

12.16.9 Surveillance

- a) Tous les exploitants qui évoluent dans l'espace aérien assujetti au RVSM ou qui ont l'intention de le faire, sont tenus de participer au programme de surveillance du RVSM. La surveillance avant la délivrance d'une approbation opérationnelle RVSM n'est pas obligatoire. Toutefois, il serait bon que les exploitants soumettent leurs plans de surveillance à l'autorité de l'aviation civile responsable pour montrer qu'ils ont l'intention de respecter les exigences minimales de surveillance du RVSM en Amérique du Nord.
- b) Il existe des systèmes de surveillance faisant appel à des moyens au sol et au GPS pour aider aux opérations RVSM. La surveillance est un programme de contrôle de la qualité qui permet à Transports Canada et aux autres autorités de l'aviation civile d'évaluer la performance en service des aéronefs et des exploitants en ce qui a trait à la tenue d'altitude.
- c) Des systèmes de surveillance de la tenue d'altitude faisant appel à des moyens au sol se trouvent près d'Ottawa (Ontario) et de Lethbridge (Alberta). Pour un pilote, le survol de ces systèmes passe inaperçu. Les vols de surveillance de la performance en matière de tenue d'altitude des aéronefs à l'aide de ces systèmes devraient

être planifiés de façon à passer dans un rayon de 30 NM du VORTAC d'Ottawa (Ontario) ou dans un rayon de 30 NM du VOR/DME de Lethbridge (Alberta).

- d) Des services pour effectuer un vol de contrôle de la tenue d'altitude à l'aide d'un module de contrôle du GPS (GMU) sont disponibles auprès des organismes suivants :

CSSI, Inc.

Washington DC

Téléphone : 202 863-2175

Courriel : monitor@cssiinc.COM

Site Web : < www.cssiinc.com/rvsm/htm >

ARINC Annapolis MD

RVSM Operations Coordinator

Téléphone : 410 266-4707

Courriel : rvsmops@arinc.com

Site Web : < www.arinc.com/products/rvsm/ >

12.16.10 NAARMO

- a) L'organisme régional de surveillance chargé du CDA est le NAARMO situé à Atlantic City (New Jersey) à l'adresse suivante :

William J. Hughes Technical Center

NAS & International Airspace Analysis Branch
(ACT-520)

Atlantic City International Airport

Atlantic City NJ 08405

ÉTATS-UNIS

Fax :609 485-5117

AFTN : S/O

- b) On trouvera également des renseignements sur les responsabilités et les procédures relatives au NAARMO à l'adresse Web suivante :

<www.tc.faa.gov/act-500/niaab/rvsm/naarmo_intro.asp>.

12.16.11 ACAS II

Il est recommandé que les aéronefs équipés d'un ACAS et qui volent dans l'espace aérien RVSM soient également équipés d'un ACAS II (les systèmes TCAS II munis de la version 7.0 répondent aux normes ACAS II de l'OACI).

12.16.12 Ondes orographiques

- a) Des ondes orographiques importantes se produisent au-dessous et au-dessus du FL 290, base de l'espace aérien RVSM. Ce phénomène se manifeste fréquemment dans l'ouest du Canada et des États-Unis, aux abords des chaînes montagneuses. Il peut survenir quand de forts vents soufflent perpendiculairement aux chaînes montagneuses et se traduit par des mouvements ascendants et descendants, ou des vagues, dans l'atmosphère. Ces vagues peuvent entraîner des sautes d'altitude et des variations de vitesse accompagnées seulement d'une légère turbulence. Toutefois, quand leur amplitude est suffisante,

ces vagues peuvent provoquer des fluctuations d'altitude et de vitesse accompagnées d'une forte turbulence. Les ondes orographiques sont difficiles à prévoir; de plus, elles peuvent être très localisées et ne durer que peu de temps.

- b) Les ondes orographiques ne se rencontrent pas seulement aux abords des chaînes montagneuses. Les pilotes confrontés à des ondes orographiques, quel qu'en soit l'endroit, qui nuisent fortement à la capacité de tenue d'altitude peuvent suivre les conseils donnés ci-dessous.
- c) Voici des indices laissant croire qu'un aéronef en vol est exposé à des ondes orographiques :
- (i) sautes d'altitude et fluctuations de vitesse accompagnées ou non de turbulence;
 - (ii) modifications du tangage et de la compensation nécessaires pour maintenir l'altitude, accompagnées de fluctuations de vitesse;
 - (iii) turbulence allant de légère à forte en fonction de l'importance des ondes orographiques.

- d) *Sensibilité du TCAS* — Tant en présence d'ondes orographiques que de turbulence d'intensité supérieure à modérée dans l'espace aérien RVSM, la question de la sensibilité des systèmes d'évitement des abordages est un autre sujet d'inquiétude lorsque l'un ou l'autre des aéronefs, ou les deux, évoluant de façon très rapprochée reçoivent des avis de leur TCAS en réaction à la perte de la capacité de tenue d'altitude.

- e) *Outils utilisables avant le vol* — Voici des sources de renseignements observés ou prévus susceptibles d'aider les pilotes à confirmer un risque d'ondes orographiques ou de forte turbulence : les prévisions des vents et des températures en altitude (FD), les prévisions de zone (FA), les SIGMET et les PIREP.

12.16.13 Turbulence de sillage

- a) Les pilotes devraient être conscients du risque de turbulence de sillage inhérent à la mise en œuvre du RVSM dans l'espace aérien intérieur du Sud (SDRVSM). Toutefois, l'expérience acquise depuis 1997 montre que les cas de turbulence de sillage dans l'espace aérien RVSM sont généralement d'intensité modérée ou moindre.

- b) On s'attend à ce que, dans l'espace aérien SDRVSM, l'expérience en matière de turbulence de sillage reflète l'expérience RVSM acquise en Europe depuis janvier 2002. Les autorités européennes ont constaté que les rapports de turbulence de sillage n'avaient pas augmenté de façon significative depuis la mise en œuvre du RVSM (huit rapports plutôt que sept sur une période de dix mois). De plus, elles ont découvert que la turbulence de sillage signalée était généralement similaire à de la turbulence en ciel clair d'intensité modérée.

- c) Les pilotes devraient faire preuve de vigilance face à la turbulence de sillage quand ils se trouvent :

- (i) près d'un aéronef en montée ou en descente qui croise leur altitude;
- (ii) entre 12 et 15 milles environ après être passés à 1 000 pi sous un aéronef volant en direction opposée;
- (iii) entre 12 et 15 milles environ derrière un aéronef volant dans la même direction et 1 000 pi au-dessous de celui-ci;

Figure 12.3 Phraséologie pilote/contrôleur – Opérations RVSM Phraséologie standard pour les opérations RVSM

Message	Phraséologie
Le contrôleur tient à s'assurer qu'un aéronef est approuvé RVSM :	(indicatif) confirmez approuvé RVSM
Le pilote indique que l'aéronef est approuvé RVSM :	RVSM affirmatif
Le pilote indique que l'aéronef n'est pas approuvé RVSM (statut non RVSM) dans toutes les situations suivantes : a. au moment du contact initial sur toute fréquence de l'espace aérien RVSM; b. au moment de toute demande de changement de niveau de vol concernant un niveau faisant partie de l'espace aérien RVSM; c. au moment de la relecture de toute autorisation relative à un niveau de vol faisant partie de l'espace aérien RVSM; d. au moment de la relecture de toute autorisation relative à un niveau de vol qui implique une montée ou une descente à travers l'espace aérien RVSM (FL 290-410).	RVSM négatif, (renseignements supplémentaires, p. ex. « vol de surveillance »)
Le pilote signale l'une ou l'autre des situations suivantes après son entrée dans l'espace aérien RVSM : panne de tous les altimètres primaires, des systèmes de contrôle automatique de l'altitude ou des dispositifs d'alerte en cas d'écart d'altitude. (Ce message doit servir tant pour signaler une panne du système RVSM de l'aéronef dès que celle-ci se produit que pour indiquer, au moment du contact initial, le problème sur toute fréquence de l'espace aérien RVSM, et ce, jusqu'à ce que le problème cesse d'exister ou que l'aéronef ait quitté l'espace aérien RVSM.)	Incapacité RVSM à cause de l'équipement
L'ATC refuse de délivrer une autorisation dans l'espace aérien RVSM.	Impossible de vous délivrer une autorisation dans l'espace aérien RVSM, maintenez FL ____ .

Message	Phraséologie
Le pilote fait savoir qu'il ne peut maintenir le niveau de vol autorisé à cause de phénomènes météorologiques. (Voir paragraphe 12.16.12c) de la section RAC)	Impossible de rester en RVSM à cause (donner la raison) (p. ex. turbulence, onde orographique)
L'ATC demande au pilote de confirmer que le statut d'aéronef approuvé RVSM est rétabli ou que le pilote est prêt à reprendre le RVSM.	Confirmez en mesure de reprendre RVSM
Le pilote est prêt à reprendre le RVSM après un événement imprévu due à un système de l'aéronef ou à la météo.	Prêt à reprendre RVSM

12.16.14 Événements imprévus en vol

- a) Les procédures suivantes visent à fournir des lignes directrices de portée générale seulement. Même s'il est impossible de traiter de tous les événements imprévus susceptibles de survenir en vol, ces lignes directrices portent sur les cas d'incapacité à maintenir le niveau assigné pour les raisons suivantes :
- (i) conditions météorologiques;
 - (ii) performances de l'aéronef;
 - (iii) panne de pressurisation.

Le pilote doit déterminer selon son bon jugement l'ordre des mesures à prendre, en tenant compte des circonstances particulières, et l'ATC doit lui fournir toute l'aide possible.

- b) Lorsque le pilote d'un aéronef est incapable de poursuivre le vol conformément à l'autorisation qu'il a reçu de l'ATC, il doit tenter d'obtenir, dans la mesure du possible, une autorisation révisée avant de prendre toute autre mesure, en se servant d'un signal de détresse ou d'urgence, s'il y a lieu. S'il est impossible d'obtenir une autorisation préalable, le pilote devra obtenir l'autorisation ATC le plus rapidement possible. Le pilote devra prendre les mesures suivantes en attendant d'obtenir une autorisation ATC révisée :
- (i) établir la communication avec les aéronefs situés à proximité et les alerter en diffusant à des intervalles appropriés : l'identification du vol, le niveau de vol, la position de l'aéronef (dont l'indicatif de route ATS ou le code de route), ainsi que ses intentions sur la fréquence en usage, de même que sur la fréquence 121,5 MHz (ou, à défaut, sur la fréquence air-air des pilotes de 123,45 MHz);
 - (ii) prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité. Si le pilote détermine qu'un autre aéronef se trouve au même FL ou à proximité et qu'il y a risque d'abordage, on s'attend à ce que le pilote modifie la trajectoire de son aéronef, selon les besoins, afin d'éviter l'abordage.

La Figure 12.4 donne au pilote des conseils sur les mesures

à prendre en cas de panne d'un système de l'aéronef ou de phénomènes météorologiques particuliers. Elle donne également les mesures que doit prendre le contrôleur ATC dans de telles situations. Il est bien entendu que le pilote et le contrôleur se serviront de leur jugement pour déterminer les meilleures mesures à prendre face à la situation à laquelle ils sont confrontés.

Figure 12.4 Mesures à prendre en cas d'événement imprévu en vol : phénomènes météorologiques et panne d'un système d'aéronef

Premières mesures à prendre par le pilote en cas d'événements imprévus en vol

<p>Premières mesures à prendre par le pilote qui ne peut maintenir le niveau de vol ou qui n'est pas sûr de la capacité de tenue d'altitude de l'aéronef</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aviser l'ATC et demander de l'aide (voir ci-dessous). • Maintenir, si cela est possible, le niveau de vol autorisé tout en évaluant la situation. • Surveiller la présence d'aéronefs en conflit, tant visuellement qu'à l'aide de l'ACAS/TCAS, si l'aéronef en est équipé. • Alerter les aéronefs se trouvant à proximité en allumant les feux extérieurs, en signalant sa position, son niveau de vol et ses intentions sur la fréquence radio de 121,5 MHz (ou, à défaut, sur la fréquence air-air des pilotes de 123,45 MHz)
--

Impossibilité de maintenir le niveau de vol autorisé à cause de phénomènes météorologiques

<i>Le pilote devrait :</i>	<i>L'ATC devrait :</i>
<ul style="list-style-type: none"> • contacter l'ATC et annoncer « Impossible de rester en RVSM à cause de ... » (donner la raison)(p. ex. turbulence, onde orographique) 	<ul style="list-style-type: none"> • dans l'espace aérien radar, s'il existe un espacement vertical de 1 000 pi entre les deux aéronefs et que les cibles vont vraisemblablement fusionner, guider au radar l'un ou l'autre des aéronefs, ou les deux, afin d'établir un espacement radar jusqu'à ce que le pilote indique être sorti de la zone de turbulence
<ul style="list-style-type: none"> • si le contrôleur n'en prend pas l'initiative, et si l'aéronef se trouve dans l'espace aérien radar, demander un guidage radar pour le dégager du trafic se trouvant aux niveaux de vol adjacents 	<ul style="list-style-type: none"> • fournir un espacement latéral ou longitudinal par rapport au trafic se trouvant aux niveaux de vol adjacents, si le trafic le permet
<ul style="list-style-type: none"> • demander à changer de niveau de vol ou, éventuellement, de route 	<ul style="list-style-type: none"> • aviser le pilote du trafic en conflit • autoriser un changement de niveau de vol ou de route, si le trafic le permet

Le pilote signale des ondes orographiques

<i>Le pilote devrait :</i>	<i>L'ATC devrait :</i>
<ul style="list-style-type: none"> • contacter l'ATC et signaler la présence d'ondes orographiques 	<ul style="list-style-type: none"> • aviser le pilote du trafic en conflit
<ul style="list-style-type: none"> • s'il est averti de trafic en conflit à des niveaux de vol adjacents et que l'aéronef soit aux prises avec des ondes orographiques qui nuisent fortement à la tenue d'altitude, demander un guidage radar pour obtenir un espacement horizontal • s'il le souhaite, demander un changement de niveau de vol ou de route 	<ul style="list-style-type: none"> • si le pilote le demande, guider l'aéronef au radar pour obtenir un espacement horizontal, si le trafic le permet • dans l'espace aérien radar, s'il existe un espacement vertical de 1 000 pi entre les deux aéronefs et que les cibles vont vraisemblablement fusionner, guider au radar l'un ou l'autre des aéronefs, ou les deux, afin d'établir un espacement radar jusqu'à ce que le pilote indique être sorti de la zone d'ondes orographiques • autoriser un changement de niveau de vol ou de route, si le trafic le permet
<ul style="list-style-type: none"> • signaler à l'ATC l'endroit et l'intensité des ondes orographiques 	<ul style="list-style-type: none"> • diffuser un PIREP à l'intention des autres aéronefs concernés

Turbulence de sillage

<i>Le pilote devrait :</i>	<i>L'ATC devrait :</i>
<ul style="list-style-type: none"> • contacter l'ATC et demander un l'autoriser à se décaler de niveau de vol 	<ul style="list-style-type: none"> • guider l'aéronef au radar, décalage latéral ou un changement latéralement ou à changer de niveau, si le trafic le permet

Panne du système de contrôle automatique de l'altitude, du dispositif d'alerte en cas d'écart d'altitude ou de tous les altimètres primaires

<i>Le pilote va :</i>	<i>L'ATC va :</i>
<ul style="list-style-type: none"> • contacter l'ATC et annoncer « Incapacité RVSM à cause de l'équipement » 	<ul style="list-style-type: none"> • fournir un espacement vertical de 2 000 pi ou un espacement horizontal approprié
<ul style="list-style-type: none"> • demander une autorisation de sortie de l'espace aérien RVSM, à moins que la situation opérationnelle ne le permette pas 	<ul style="list-style-type: none"> • autoriser l'aéronef à sortir à l'espace aérien RVSM, à moins que la situation opérationnelle ne le permette pas

Un altimètre primaire fonctionne toujours

<i>Le pilote va :</i>	<i>L'ATC va :</i>
<ul style="list-style-type: none"> • contre-vérifier l'altimètre de secours • aviser l'ATC de la perte de de la poursuite du vol avec un seul altimètre primaire • s'il ne peut confirmer la précision de l'altimètre primaire, suivre les mesures en cas de panne de tous les altimètres primaires 	<ul style="list-style-type: none"> • accuser réception de la poursuite du vol avec un seul altimètre primaire et surveiller l'évolution de la situation



RAC ANNEXE

1.0 GÉNÉRALITÉS

Cette annexe comprend les articles du Règlement de l'aviation canadien (RAC) pertinents à ce chapitre mais non inclus dans le texte du chapitre.

2.0 RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs

602.01

Il est interdit d'utiliser un aéronef d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.

État des membres d'équipage de conduite

602.02

Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef d'enjoindre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, si l'utilisateur ou la personne a des raisons de croire, compte tenu des circonstances du vol à entreprendre, que la personne est :

- a) fatiguée ou sera probablement fatiguée;
- b) de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d'équipage de conduite.

Alcool ou drogues – Membres d'équipage

602.03

Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage d'un aéronef dans les circonstances suivantes :

- a) dans les huit heures qui suivent l'ingestion d'une boisson alcoolisée;
- b) lorsqu'elle est sous l'effet de l'alcool;
- c) lorsqu'elle fait usage d'une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l'aéronef ou celle des personnes à bord de l'aéronef est compromise de quelque façon.

Alcool ou drogues – Passagers

602.04

- (1) Pour l'application du présent article, « boissons enivrantes » s'entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.
- (2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d'un aéronef à moins :

- a) qu'elles ne lui aient été servies par l'utilisateur de l'aéronef;
- b) qu'elles ne lui aient été fournies par l'utilisateur de l'aéronef lorsqu'il n'y a pas d'agent de bord à bord.

(3) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trouvant à bord de l'aéronef, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l'alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l'aéronef ou pour les personnes à bord.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de laisser une personne monter à bord de l'aéronef, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l'alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l'aéronef ou pour les personnes à bord.

(5) L'utilisateur d'un aéronef peut laisser monter à bord de l'aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une autorisation médicale et si la personne est sous la surveillance d'un accompagnateur.

Conformité aux instructions

602.05

- (1) Tout passager à bord d'un aéronef doit se conformer aux instructions que donne tout membre d'équipage en ce qui concerne la sécurité de l'aéronef ou des personnes à bord de l'aéronef.
- (2) Tout membre d'équipage à bord de l'aéronef doit, pendant le temps de vol, se conformer aux instructions du commandant de bord ou de toute personne que le commandant de bord a autorisée à agir en son nom.

Usage du tabac

602.06

- (1) Il est interdit de fumer à bord d'un aéronef pendant le décollage ou l'atterrissage ou lorsque le commandant de bord ordonne de ne pas fumer.
- (2) Il est interdit de fumer dans les toilettes de l'aéronef.
- (3) Il est interdit de manipuler ou de mettre hors service un détecteur de fumée installé dans la toilette d'un aéronef sans la permission d'un membre d'équipage ou de l'utilisateur de l'aéronef.

Limites d'utilisation des aéronefs

602.07

Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont :

- a) soit précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;
- b) soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;
- c) soit indiquées au moyen d'inscriptions ou d'affiches exigées en application de l'article 605.05;
- d) soit fixées par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef.

Appareils électroniques portatifs

602.08

- (1) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l'équipement de l'aéronef.
- (2) Il est interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.

Bagages de cabine, équipement et fret

602.86

- (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement ou ce fret ne soient :
 - a) rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l'aéronef;
 - b) retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage, l'atterrissage et la turbulence en vol.
- (2) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
 - a) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret n'obstruent pas complètement ou partiellement l'équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;
 - b) l'équipement ou le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d'éviter que les personnes à bord ne soient blessées;
 - c) lorsque le certificat de type de l'aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers

sont transportés à bord :

- (i) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d'issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,
- (ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d'une manière sécuritaire pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage, l'atterrissage et la turbulence en vol, lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine ont donné l'ordre d'assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),
- (iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l'aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d'une manière sécuritaire pendant le décollage et l'atterrissage;
- d) le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d'équipage est rangé de façon à permettre à un membre d'équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

Instructions aux membres d'équipage

602.87

Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que chaque membre d'équipage, avant d'agir en cette qualité à bord de l'aéronef, reçoit des instructions sur :

- a) les fonctions qu'il doit exercer;
- b) l'emplacement et le mode d'utilisation des issues et issues de secours ainsi que de l'équipement de secours dont est muni l'aéronef.

Exposé donné aux passagers

602.89

- (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :
 - a) l'emplacement et le mode d'utilisation des issues;
 - b) l'emplacement et le mode d'utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;
 - c) la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;
 - d) le rangement des bagages de cabine;
 - e) l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène, lorsque l'aéronef n'est pas pressurisé et qu'il est possible qu'au cours du vol les passagers aient à faire usage d'oxygène;
 - f) l'interdiction de fumer.
- (2) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent :
 - a) dans le cas d'un vol au-dessus d'un plan d'eau, où le

- transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l'article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d'eau, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de ces articles;
- b) dans le cas d'un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure au FL250, avant que l'aéronef atteigne le FL250, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène.
- (3) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l'emplacement et l'utilisation :
- a) des trousse de premiers soins et de l'équipement de survie;
 - b) de toute ELT dont doit être muni l'aéronef en application de l'article 605.38, s'il s'agit d'un hélicoptère ou d'un petit aéronef qui est un avion;
 - c) de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l'aéronef en application de l'article 602.63.

Critères acoustiques d'utilisation

602.105

- (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef à un aéroport ou dans son voisinage à moins de se conformer aux procédures d'atténuation de bruit et aux exigences de contrôle bruit applicables, précisées par le ministre dans le *Canada Air Pilot (CAP)* ou le *Supplément de vol-Canada (CFS)*, notamment en ce qui concerne :
- a) les pistes préférentielles;
 - b) les routes à bruit minimum;
 - c) les heures au cours desquelles l'utilisation des aéronefs est restreinte ou interdite;
 - d) les procédures d'arrivée;
 - e) les procédures de départ;
 - f) la durée des vols;
 - g) les interdictions ou restrictions visant les vols d'entraînement;
 - h) les approches VFR ou à vue;
 - i) les procédures d'approche simulée; et
 - j) l'altitude minimale à laquelle les aéronefs peuvent être utilisés dans le voisinage de l'aéroport.

Pistes soumises aux critères acoustiques

602.106

- (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 34 500 kg (74 956 livres) à un aéroport visé à la colonne de l'annexe pour décoller d'une piste soumise aux critères acoustiques visée à la colonne II, à moins qu'il n'y ait à bord l'un des documents suivants :
- a) un certificat de navigabilité indiquant que l'avion est conforme aux normes d'émission de bruit applicables;
 - b) un certificat de conformité acoustique délivré pour

- cet avion;
- c) lorsque l'avion n'est pas un aéronef canadien, le document délivré par l'État d'immatriculation précisant que cet avion est conforme aux exigences applicables relatives à l'émission de bruit de cet État.
- (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
- a) dans la mesure où il est incompatible avec un engagement pris par le Canada envers un État étranger dans le cadre d'un traité, d'une convention ou d'un accord;
 - b) lorsque le commandant de bord d'un aéronef déclare une urgence; ou
 - c) lorsque l'aéronef est utilisé :
 - (i) pour une évacuation par air,
 - (ii) pour toute autre opération aérienne d'urgence,
 - (iii) pour le départ d'un aéroport où il avait dû atterrir en raison d'une urgence.

ANNEXE (Article 602.106)

Article	Colonne I	Colonne II
	Aéroport*	Pistes soumises aux critères acoustiques pour le décollage*
1.	Aéroport international de Vancouver	08, 12
2.	Aéroport international de Calgary	07, 10, 16, 25, 28
3.	Aéroport d'Edmonton City Centre (Blatchford Field)	Toutes les pistes
4.	Aéroport international d'Edmonton	12
5.	Aéroport international de Winnipeg	13, 18
6.	Aéroport municipal de Hamilton	06
7.	Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto	06L, 06R, 15
8.	Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa	32
9.	Aéroport international de Montréal (Dorval)	Toutes les pistes

* Information puisée dans la publication d'information aéronautique intitulée *Supplément de vol-Canada* du ministère des Transports

Aéronefs entraînés par moteur – Vol VFR de jour

605.14

Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de jour, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) dans le cas d'un aéronef utilisé dans l'espace aérien non contrôlé, un altimètre;
- b) dans le cas d'un aéronef utilisé dans l'espace aérien contrôlé, un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
- c) un indicateur de vitesse;
- d) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique indépendant du système d'alimentation électrique;
- e) un tachymètre pour chaque moteur et pour chaque hélice ou rotor dont les vitesses limites sont établies par le constructeur;
- f) un indicateur de pression d'huile pour chaque moteur utilisant un système de mise en pression d'huile;
- g) un indicateur de température du liquide de refroidissement pour chaque moteur à refroidissement par liquide;
- h) un indicateur de température d'huile pour chaque moteur refroidi par air muni d'un système d'huile distinct;
- i) un indicateur de pression d'admission pour chaque moteur :
 - (i) à pistons muni d'une hélice à pas variable,
 - (ii) à pistons qui entraîne un hélicoptère,
 - (iii) suralimenté,
 - (iv) à turbocompresseur;
- j) un dispositif permettant aux membres d'équipage de conduite se trouvant aux commandes de vol de déterminer :
 - (i) la quantité de carburant dans chaque réservoir de carburant principal,
 - (ii) la position du train d'atterrissage lorsque l'aéronef utilise un train escamotable;
- k) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l'aéronef est utilisé :
 - (i) dans l'espace aérien de classe B, C ou D,
 - (ii) dans une zone MF, sauf si l'aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
 - (iii) dans l'ADIZ;
- l) lorsque l'aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII, un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
- m) lorsque l'aéronef est utilisé dans l'espace aérien de classe B, un équipement de radionavigation permettant d'utiliser l'aéronef conformément au plan de vol;
- n) lorsque l'aéronef est utilisé en application de la sous-

partie 4 de la présente partie ou de la sous-partie 5 de la partie VII, un équipement de radionavigation permettant de recevoir des signaux radio d'une station émettrice.

Aéronefs entraînés par moteur – Vol VFR OTT

605.15

(1) Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef entraîné par moteur en vol VFR OTT à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) l'équipement visé aux alinéas 605.14c) à j);
- b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
- c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
- d) un indicateur gyroskopique de direction ou un indicateur de direction magnétique stabilisé;
- e) un indicateur d'assiette;
- f) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;
- g) lorsque l'aéronef est utilisé dans l'espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;
- h) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
- i) un équipement de radionavigation permettant une navigation sécuritaire.

(2) Lorsque l'aéronef est muni d'un indicateur d'assiette de secours utilisable à des altitudes de vol de 360 en tangage et en roulis dans le cas d'un avion, ou de ± 80 en tangage et de ± 120 en roulis dans le cas d'un hélicoptère, l'aéronef peut être muni d'un indicateur de glissement-dérapage à la place d'un indicateur de virage et de dérapage ou d'un coordonnateur de virage.

Aéronefs entraînés par moteur – Vol VFR de nuit

605.16

(1) Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de nuit à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) l'équipement visé aux alinéas 605.14c) à n);
- b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
- c) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;
- d) une source d'alimentation électrique suffisante pour l'équipement électrique et l'équipement de radiocommunications;
- e) en ce qui a trait à chaque jeu de fusibles d'une intensité particulière qui sont installés sur l'aéronef et qui sont accessibles au pilote au cours du vol,

un nombre de fusibles de rechange égal à 50 pour cent ou plus du nombre total de fusibles de cette intensité;

- f) lorsque l'aéronef est utilisé de façon telle qu'un aérodrome n'est pas visible de l'aéronef, un indicateur de direction magnétique stabilisé ou un indicateur gyroscopique de direction;
 - g) lorsque l'aéronef est utilisé dans l'espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;
 - h) dans le cas d'un dirigeable utilisé dans l'espace aérien contrôlé, des réflecteurs radars fixés de manière à renvoyer une réflexion sur un rayon de 360;
 - i) un dispositif d'éclairage de tous les instruments servant à l'utilisation de l'aéronef;
 - j) lorsque des passagers sont à bord, un phare d'atterrissage;
 - k) des feux de position et des feux anti-collision qui sont conformes aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs.
- (2) Lorsque l'aéronef est muni d'un indicateur d'assiette de secours utilisable à des altitudes de vol de 360 en tangage et en roulis dans le cas d'un avion, ou de ± 80 en tangage et de ± 120 en roulis dans le cas d'un hélicoptère, l'aéronef peut être muni d'un indicateur de glissade-dérapiage à la place d'un indicateur de virage et de dérapage ou d'un coordonnateur de virage.
- (3) Il est interdit d'utiliser un aéronef muni de feux qui peuvent être confondus avec les feux du système de feux de navigation ou les rendre moins apparents, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à des fins de publicité aérienne.
- (4) Il est interdit d'utiliser un aéronef en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 2 à 5 de la partie VII, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant, en plus de l'équipement visé au paragraphe (1) :
- a) un indicateur d'assiette;
 - b) un variomètre;
 - c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
 - d) un indicateur de température extérieure.

Utilisation des feux de position et des feux anti-collision

605.17

- (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser la nuit un aéronef en vol ou au sol, ou sur l'eau entre le coucher et le lever du soleil, à moins que les feux de position et les feux anti-collision de l'aéronef ne soient allumés.
- (2) Les feux anti-collision peuvent être éteints lorsque le commandant de bord détermine, d'après les conditions d'utilisation, que cela est préférable pour des raisons de

sécurité aérienne.

Aéronefs entraînés par moteur – Vol IFR

605.18

Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef entraîné par moteur en vol IFR à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) lorsque l'aéronef est utilisé le jour, l'équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à h);
- b) lorsque l'aéronef est utilisé la nuit, l'équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à k);
- c) un indicateur d'assiette;
- d) un variomètre;
- e) un indicateur de température extérieure;
- f) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
- g) un dispositif d'avertissement de panne d'alimentation ou un indicateur de vide qui indique la puissance, provenant de chaque source d'alimentation, qui est disponible pour les instruments gyroscopiques;
- h) une source auxiliaire de pression statique pour l'altimètre, l'indicateur de vitesse et le variomètre;
- i) un équipement de radiocommunications suffisant pour permettre au pilote d'établir des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
- j) un équipement de radionavigation suffisant pour permettre au pilote, en cas de panne de toute partie de cet équipement, y compris tout affichage connexe des instruments de vol à toute étape du vol :
 - (i) de se rendre à l'aérodrome de destination ou à un autre aérodrome convenable pour l'atterrissage,
 - (ii) dans le cas d'un aéronef utilisé en IMC, d'effectuer une approche aux instruments et, au besoin, une procédure d'approche interrompue.

Ballons – Vol VFR de jour

605.19

Il est interdit d'effectuer le décollage d'un ballon en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) un altimètre;
- b) un variomètre;
- c) dans le cas d'un ballon à air chaud :
 - (i) un indicateur de quantité de carburant,
 - (ii) un indicateur de température de l'enveloppe;
- d) dans le cas d'un ballon captif à gaz, un indicateur de direction magnétique;
- e) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l'aéronef est utilisé :
 - (i) dans l'espace aérien de classe C ou D,

- (ii) dans une zone MF, sauf si l'aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
- (iii) dans l'ADIZ.

Ballons – Vol VFR de nuit

605.20

Il est interdit d'effectuer le décollage d'un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) l'équipement exigé en application de l'article 605.19;
- b) des feux de position;
- c) un dispositif d'éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d'équipage de conduite, y compris une lampe de poche;
- d) dans le cas d'un ballon à air chaud, deux circuits de carburant indépendants.

Planeurs – Vol VFR de jour

605.21

Il est interdit d'utiliser un planeur en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l'équipement suivant :

- a) un altimètre;
- b) un indicateur de vitesse;
- c) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique;
- d) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l'aéronef est utilisé :
 - (i) dans l'espace aérien de classe C ou D,
 - (ii) dans une zone MF, sauf si l'aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
 - (iii) dans l'ADIZ.

Exigences relatives aux sièges et aux ceintures de sécurité

605.22

- (1) Sous réserve de l'article 605.23, il est interdit d'utiliser un aéronef autre qu'un ballon, à moins que celui-ci ne soit muni, pour chaque personne à bord autre qu'un enfant en bas âge, d'un siège comprenant une ceinture de sécurité.
- (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne utilisant un aéronef dont le certificat de type prévoit une ceinture de sécurité conçue pour deux personnes.
- (3) La ceinture de sécurité visée au paragraphe (1) doit être munie de boucles métalliques.

Exigences relatives aux ensembles de retenue

605.23

Il est permis d'utiliser un aéronef non muni de l'équipement prévu à l'article 605.22 pour les personnes suivantes, si un ensemble de retenue fixé à la structure principale de l'aéronef

est disponible pour chacune d'entre elles :

- a) chaque personne transportée sur une civière ou dans une couveuse ou autre dispositif semblable;
- b) chaque personne transportée pour effectuer des sauts en parachute;
- c) chaque personne qui doit travailler près d'une ouverture dans la structure de l'aéronef.

Exigences relatives à la ceinture-Baudrier

605.24

- (1) Il est interdit d'utiliser un avion, autre qu'un petit avion construit avant le 18 juillet 1978, à moins que chaque siège avant ou, dans le cas d'un avion ayant un poste de pilotage, chaque siège de ce poste ne soit muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
- (2) Sous réserve de l'article 705.75, il est interdit d'utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d'agent de bord ne soit muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
- (3) Il est interdit d'utiliser un petit avion construit après le 12 décembre 1986 dont le certificat de type initial prévoit neuf sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes, à moins que chaque siège faisant face à l'avant ou à l'arrière ne soit muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
- (4) Il est interdit d'utiliser un hélicoptère construit après le 16 septembre 1992 dont le certificat de type initial précise qu'il s'agit d'un hélicoptère de catégorie normale ou de catégorie transport, à moins que chaque siège ne soit muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
- (5) Il est interdit d'utiliser un aéronef pour effectuer les opérations aériennes suivantes à moins que l'aéronef ne soit muni, pour chaque personne à bord, d'un siège et d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier :
 - a) une acrobatie aérienne;
 - b) le transport d'une charge externe de classe B, C ou D effectué par hélicoptère;
 - c) le traitement aérien ou l'inspection aérienne, autre que l'inspection aérienne effectuée pour l'étalonnage des aides à la navigation aérienne électroniques, effectué à une altitude inférieure à 500 pieds AGL.

Ceintures de sécurité et ensembles de retenue – Utilisation générale

605.25

- (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit donner à toute personne à bord de l'aéronef l'ordre de boucler la ceinture de sécurité dans les cas suivants :
 - a) pendant le mouvement de l'aéronef à la surface;
 - b) pendant le décollage et l'atterrissage;
 - c) au cours du vol, chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire.

- (2) L'ordre visé au paragraphe (1) s'applique également aux ensembles de retenue suivants :
- un ensemble de retenue d'enfant;
 - un ensemble de retenue utilisé par une personne qui effectue des descentes en parachute;
 - un ensemble de retenue utilisé par une personne qui travaille près d'une ouverture de la structure de l'aéronef.
- (3) Lorsque l'équipage de l'aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l'ordre à chacun des agents de bord :
- d'interrompre l'exécution des tâches relatives au service;
 - d'assurer la sécurité dans la cabine;
 - d'occuper un siège et d'en boucler la ceinture de sécurité.
- (4) Lorsque l'aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :
- donner l'ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;
 - donner l'ordre aux agents de bord d'interrompre l'exécution des tâches relatives au service, d'assurer la sécurité dans la cabine, d'occuper chacun un siège et d'en boucler la ceinture de sécurité.
- (5) Le chef de cabine qui a donné l'ordre conformément au paragraphe doit en informer le commandant de bord.

Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers

605.26

- (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l'ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu'un enfant en bas âge doit :
- s'assurer que la ceinture de sécurité ou l'ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
 - s'il a la responsabilité d'un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d'enfant n'est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
 - s'il a la responsabilité d'une personne qui utilise un ensemble de retenue d'enfant, s'assurer qu'elle est bien attachée.
- (2) Il est interdit à tout passager d'avoir la responsabilité de plus d'un enfant en bas âge.

Utilisation des ceintures de sécurité des membres d'équipage

605.27

- (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d'équipage à bord d'un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité dans les cas suivants :
- pendant le décollage et l'atterrissage;

- chaque fois que le commandant de bord en donne l'ordre;
 - si les membres d'équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l'ordre en application de l'alinéa 605.25(4)b).
- (2) Dans les cas où le commandant de bord donne l'ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l'enseigne lumineuse, le membre d'équipage n'est pas tenu de se conformer à l'alinéa (1)b) dans les cas suivants :
- pendant le mouvement de l'aéronef à la surface ou au cours du vol, s'il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l'aéronef ou des passagers à bord;
 - pendant que l'aéronef traverse une zone de turbulence légère, s'il est un agent de bord et qu'il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;
 - lorsqu'il est dans le poste de repos d'équipage au cours du vol de croisière et que l'ensemble de retenue dont ce poste est muni est réglé et bouclé de façon sécuritaire.
- (3) Le commandant de bord doit s'assurer qu'au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité durant le temps de vol.

Ensembles de retenue d'enfants

605.28

- (1) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un ensemble de retenue d'enfant à bord de l'aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- la personne qui utilise l'ensemble de retenue d'enfant est accompagnée d'un parent ou d'un tuteur qui veillera à la sécurité de la personne durant le vol;
 - le poids et la grandeur de la personne qui utilise l'ensemble de retenue d'enfant sont dans les limites précisées par le constructeur;
 - l'ensemble de retenue d'enfant porte une étiquette lisible indiquant les normes de conception applicables et la date de construction;
 - l'ensemble de retenue d'enfant est retenu correctement au moyen de la ceinture de sécurité d'un siège faisant face à l'avant, lequel n'est pas situé dans une rangée menant à une issue de secours et n'entrave pas l'accès à une allée;
 - la sangle d'ancrage est utilisée conformément aux instructions du constructeur ou, lorsque le paragraphe (2) s'applique, la sangle d'ancrage est fixée de façon à ne pas constituer un danger pour l'utilisateur de l'ensemble de retenue d'enfant ou toute autre personne.
- (2) Il est interdit de retenir l'ensemble de retenue d'enfant au moyen de la sangle d'ancrage de celui-ci lorsque le siège comporte des caractéristiques de conception, telles que l'écrasement ou la rupture de certains composants pour réduire le poids de l'occupant, et qu'il est conforme aux normes de conception applicables.

(3) Tout passager qui a la responsabilité d'une personne qui utilise un ensemble de retenue d'enfant à bord d'un aéronef doit :

- a) être assis dans un siège adjacent au siège auquel l'ensemble de retenue d'enfant est fixé;
- b) bien connaître les instructions du constructeur relatives à l'installation de l'ensemble de retenue d'enfant;
- c) bien connaître la façon de retenir la personne dans l'ensemble de retenue d'enfant et de l'en libérer.

Dispositif de blocage des commandes de vol

605.29

Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un dispositif de blocage des commandes de vol pour cet aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

- a) le dispositif de blocage des commandes de vol ne peut pas bloquer lorsque l'aéronef est utilisé;
- b) un signal distinctif est donné à la personne qui utilise l'aéronef lorsque le dispositif de blocage des commandes de vol bloque.

Système de dégivrage et d'antigivrage

605.30

Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef ou de continuer un vol lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, à moins que, selon le cas :

- a) le commandant de bord n'établisse que l'aéronef est muni de l'équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions, conformément aux normes de navigabilité selon lesquelles un certificat de type a été délivré à l'égard de l'aéronef;
- b) les derniers bulletins météorologiques ou les rapports de pilote n'indiquent que les conditions de givrage prévues n'existent plus.

Équipement et réserve d'oxygène

605.31

(1) Il est interdit d'utiliser un aéronef non pressurisé à moins que l'aéronef ne soit muni d'unités distributrices d'oxygène et d'une réserve d'oxygène suffisantes pour satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.

EXIGENCES RELATIVES À L'OXYGÈNE D'UN AÉRONEF NON PRESSURISÉ		
Article	Colonne	Colonne II
	Personnes pour lesquelles une réserve d'oxygène est disponible	Période du vol et altitude-pression de cabine
1.	Tous les membres d'équipage et 10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager	Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL
2.	Toutes les personnes à bord de l'aéronef	<ol style="list-style-type: none"> a) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL b) Dans le cas d'un aéronef utilisé dans le cadre d'un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées à l'alinéa a) qui est d'au moins une heure

(2) Il est interdit d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que celui-ci ne soit muni d'unités distributrices d'oxygène et d'une réserve d'oxygène suffisantes pour permettre, en cas de perte de pression cabine au point le plus critique du vol, de poursuivre le vol jusqu'à un aéroport convenable pour l'atterrissage et de satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.

EXIGENCES RELATIVES À L'OXYGÈNE D'UN AÉRONEF NON PRESSURISÉ SUIVANT UNE DESCENTE D'URGENCE (NOTE 1)		
Article	Colonne	Colonne II
	Personnes pour lesquelles une réserve d'oxygène est disponible	Période du vol et altitude-pression de cabine
1.	Tous les membres d'équipage et 10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager	a) Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL
		b) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
		c) Dans le cas d'un aéronef utilisé dans le cadre d'un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées aux alinéas a) ou b) qui est d'au moins :
		(i) 30 minutes (Note 2) (ii) deux heures pour les membres d'équipage de conduite, dans le cas d'un aéronef dont le certificat de type autorise un vol à une altitude supérieure au FL250 (Note 3)
2.	Tous les passagers	a) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
		b) Dans le cas d'un aéronef utilisé dans le cadre d'un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées à l'alinéa a) qui est d'au moins 10 minutes

NOTES 1 : Pour déterminer la réserve d'oxygène disponible, le profil de descente de l'altitude-pression de cabine pour les routes en cause doit être pris en compte.

2 : La réserve d'oxygène minimale est la quantité d'oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l'altitude d'utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l'aéronef jusqu'à 10 000 pieds ASL en 10 minutes

et, par la suite, 20 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.

3 : La réserve d'oxygène minimale est la quantité d'oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l'altitude d'utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l'aéronef jusqu'à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 110 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.

Utilisation d'oxygène

605.32

- (1) Lorsqu'un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL sans dépasser 13 000 pieds ASL, chaque membre d'équipage doit porter un masque à oxygène et utiliser de l'oxygène d'appoint au cours de toute partie du vol effectué à ces altitudes qui dure plus de 30 minutes.
- (2) Lorsqu'un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL, chaque personne à bord doit porter un masque à oxygène et utiliser de l'oxygène d'appoint au cours de la durée du vol à ces altitudes.
- (3) Le pilote aux commandes de vol d'un aéronef doit utiliser un masque à oxygène dans les cas suivants :
 - a) l'aéronef n'est pas muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol égal ou supérieur à 250;
 - b) l'aéronef est muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol supérieur à 410.

Transport aérien de marchandises dangereuses

Les marchandises dangereuses sont des articles ou des substances susceptibles de poser un risque à la santé, aux biens ou à l'environnement. Il existe neuf classes de marchandises dangereuses, à savoir :

- classe 1 : explosifs;
- classe 2 : gaz;
- classe 3 : liquides inflammables;
- classe 4 : solides inflammables; substances sujettes à l'inflammation spontanée; substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables;
- classe 5 : substances comburantes; peroxydes organiques;
- classe 6 : substances toxiques et Substances infectieuses;
- classe 7 : substances radioactives;
- classe 8 : substances corrosives;
- classe 9 : marchandises et articles dangereux divers.

Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses dans tout aéronef canadien ou dans tout aéronef étranger exploité au Canada, à moins que cela ne se fasse conformément à la

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (ci-après la Loi de 1992) et au *Règlement sur le transport des marchandises dangereuses* (ci-après le *Règlement*).

Les articles 12.1 à 12.3 du *Règlement* régissent le transport aérien intérieur et international de marchandises dangereuses et adoptent par renvoi les *Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses* de l'OACI.

Quant aux dispositions des articles 12.4 à 12.17, elles offrent des solutions de rechange au transport aérien intérieur de marchandises dangereuses qui tiennent compte des caractéristiques propres à l'environnement canadien.

NOTE : Tout transport aérien de marchandises dangereuses qui n'est pas effectué conformément à ce qui précède nécessite un permis de niveau équivalent de sécurité délivré en vertu de l'article 31 de la Loi de 1992 et de l'article 14.1 du *Règlement*.

Il serait bon de noter que, afin de pouvoir transporter des marchandises dangereuses par la voie des airs, les exploitants aériens canadiens sont tenus de soumettre à l'examen et à l'approbation de Transports Canada un ou des programmes de formation initiale et périodique en matière de transport de marchandises dangereuses, à moins d'avis contraire figurant à la partie 12 du *Règlement*. Les lignes directrices à utiliser pour préparer un programme de formation en matière de transport de marchandises dangereuses se trouvent dans le document intitulé *Lignes directrices et références pour le développement et la standardisation des programmes de formation pour le transport aérien des marchandises dangereuses au Canada* (TP 12208F).

Tout employé d'un exploitant aérien qui manutentionne, demande le transport, transporte ou importe des marchandises dangereuses, doit avoir suivi une formation répondant à un programme de formation en transport de marchandises dangereuses approuvé par Transports Canada et détenir un certificat de formation en transport de marchandises dangereuses, ou bien il doit être placé sous la supervision directe d'une personne ayant suivi une formation répondant à un programme de formation en transport de marchandises dangereuses approuvé par Transports Canada et détenant un certificat de formation en transport de marchandises dangereuses. (Un certificat de formation en transport de marchandises dangereuses expire 24 mois après sa date de délivrance.)

De plus, les exploitants aériens canadiens sont tenus de fournir dans leur manuel d'exploitation des renseignements qui permettront aux équipages de conduite et aux autres employés de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de transport de marchandises dangereuses. Les exploitants aériens doivent soumettre ces renseignements à l'examen et à l'approbation de Transports Canada.

Il est possible de consulter, sur le site Web dont l'adresse suit, les documents de référence à utiliser pendant la préparation du

chapitre du Manuel d'exploitation de la compagnie consacré aux marchandises dangereuses :

<<http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/commerce/manuels/menu.htm>>.

Il est également possible de se procurer ces documents de référence en s'adressant au bureau régional du Transport des marchandises dangereuses le plus proche relevant de la direction de l'Aviation commerciale et d'affaires de Transports Canada.

NOTE : Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en vous adressant à l'inspecteur de la sécurité de l'aviation civile de l'un des bureaux régionaux du Transport des marchandises dangereuses dont les adresses suivent :

Administration centrale —

Région de la capitale nationale AARXE

Place de Ville, Tour C

330, rue Sparks, 4e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Téléphone : 613 990-1060

Fax : 613 954-1602

Région du Québec — NAXD

Aviation commerciale et d'affaires

700, rue Leigh Capreol

Aéroport international de Montréal

Dorval (Québec) H4Y 1G7

Téléphone : 514 633-2838

Fax : 514 633-3697

Région de l'Atlantique — MAXD

Aviation commerciale et d'affaires

C.P. 42, Place Héritage

Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6

Téléphone:506 851-7247

Fax:506 851-7190

Région du Pacifique — TAXD

Aviation commerciale et d'affaires

800, rue Burrard, bureau 620

Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2J8

Téléphone: 604 666-5655

Fax: 604 666-0682

Région de l'Ontario — PAXD-PIA

Aviation commerciale et d'affaires

5431, prom. Flightline

Aéroport international Pearson

Mississauga (Ontario) L5P 1B2

Renseignements généraux :416 952-0000

Téléphone :905 405-3779

Région des Prairies et du Nord — RAEX

Aviation commerciale et d'affaires

1100, Place Jasper,

9700, av. Jasper

Edmonton (Alberta) T5J 4E6

Téléphone: 780 495-5278

Fax: 780 495-4622

Bureau de Winnipeg

Téléphone: 204 983-1424

Fax: 204 983-1734

Inspection des entreprises de transport aérien — NARXDA

700, rue Leigh Capreol,

Bureau 2093

Aéroport international de Montréal

Dorval (Québec) H4Y 1G7

Téléphone : 514 633-3116

Fax : 514 633-3717

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 GÉNÉRALITÉS

Les conditions d'entrée et de départ applicables aux aéronefs qui effectuent des vols internationaux, ainsi que la procédure normale de dédouanement de ces aéronefs à tous les aéroports internationaux sont présentées ci-dessous à titre d'information et de gouverne pour les utilisateurs qui effectuent des vols internationaux. L'information comprise dans la présente section ne remplace, n'amende ni ne change d'aucune façon les règlements en vigueur touchant le transport aérien international qui relèvent des autorités désignées. Quiconque note une contradiction ou une divergence dans la présente section est invité à en faire part à :

Transports Canada
 Coordonnateur de l'AIM de TC (AARBH)
 330, rue Sparks, 5e étage
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

1.2 AUTORITÉS DÉSIGNÉES

Les adresses des autorités désignées qui sont touchées par l'entrée, le transit et le départ de vols internationaux sont les suivantes :

a) *Douanes* :

Agence des douanes et du revenu du Canada
 Section des installations et des services,
 Division des services à la clientèle
 Direction de la politique et de la coordination
 opérationnelles
 Direction générale des douanes
 Immeuble Sir Richard Scott
 191, avenue Laurier Ouest, 15e étage
 Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Tél. : 613 941-0198
 Fax : 613 941-9866

b) *Immigration* :

Citoyenneté et Immigration Canada
 Gestion des points d'entrée
 Direction générale de l'exécution de la loi
 Tour Jean-Edmonds Nord
 330, rue Slater, 8e étage
 Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Tél. : 613 954-4563
 Fax : 613 954-1673

c) *Santé* :

Santé Canada Services d'urgence,
 Hygiène du milieu
 Immeuble Jeanne-Mance, 18e étage
 Pré Tunney, 1918-A-1
 Ottawa (Ontario) K1A 0L3

Tél. : 613 957-7711
 Fax : 613 954-4556

d) *Agriculture* :

Importation d'animaux et de leurs produits :

Agence canadienne d'inspection des aliments
 Division de la santé des animaux et de la production
 59, promenade Camelot
 Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

Tél. : 613 225-2342 (poste 4629)
 Fax : 613 274-7380

Importation de plantes et de graines :

Agence canadienne d'inspection des aliments
 Division de la protection des végétaux
 59, promenade Camelot
 Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

Tél. : 613 225-2342 (poste 4334)
 Fax : 613 228-6605

Importation d'espèces menacées (plantes, animaux et sous-produits)

Environnement Canada
 Service canadien de la faune
 Place Vincent-Massey
 351, boul. St-Joseph, 3e étage
 Gatineau (Québec) K1A 0H3

Tél. : 819 997-1840
 Fax : 819 953-6283

e) *Service aérien commercial* (Survols et escales techniques) :

Transports Canada
 Division de l'inspection à l'étranger (AARXH)
 Place de Ville, Tour C
 330, rue Sparks, 4e étage
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. : 613 990-1100
 Fax : 613 991-5188
 Cellulaire : 613 290-2733
 (en dehors des heures d'ouverture)
 AFTN : CYHQYAYB

NOTE : En général, on encourage les exploitants aériens étrangers à utiliser un télécopieur pour communiquer avec la Division de l'inspection à l'étranger. En cas de situation critique, il est possible de communiquer avec le Centre des opérations aériennes de la Division des opérations de contingence de l'aviation civile (DOCAC) de Transports Canada 24 heures sur 24 au 613 992-6853 ou au 1 877 992-6853.

2.0 ENTRÉE, TRANSIT ET DÉPART D'AÉRONEFS

2.1 GÉNÉRALITÉS

- a) Tout vol effectué à destination, en provenance ou au-dessus du territoire canadien, ainsi que tout atterrissage dans ce territoire devront être exécutés en conformité avec les règlements canadiens portant sur l'aviation civile.
- b) Tout aéronef atterrissant en territoire canadien ou en décollant devra d'abord atterrir à un aéroport disposant d'installations douanières (voir le *Supplément de vol — Canada* [CFS]).

2.2 VOLS COMMERCIAUX

Les exploitants de vols commerciaux devraient consulter l'article 1.2 de la section AGA pour de plus amples renseignements au sujet des aéroports internationaux et des définitions de l'OACI.

2.2.1 Utilisation des aéroports pour les vols commerciaux

On trouvera ci-après la liste des aéroports que peuvent utiliser les aéronefs effectuant des vols internationaux (autres qu'entre le Canada et les États-Unis).

AÉRODROMES À EMPLOI RÉGULIER

Calgary (international)
 Québec/Jean-Lesage (international)
 BFC Goose Bay (1)(2)
 St. John's
 Edmonton (international)
 Stephenville (5)
 Gander (international)
 Toronto/Lester B. Pearson (international)
 Halifax (international)
 Vancouver (international)
 Hamilton Victoria (4)
 Moncton (Greater Moncton International)
 Winnipeg (international)
 Montréal (international) (Pierre-Elliott-Trudeau)
 Ottawa/Macdonald-Cartier (international)

AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT ET DE RAVITAILLEMENT SEULEMENT

BFC Goose Bay (2)
 Iqaluit
 Stephenville

AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT

Abbotsford
 BFC Comox (3)
 BFC Goose Bay (1)(2)

Les exploitants de l'aviation générale ne sont pas limités à la

liste ci-dessus. Ils doivent consulter le CFS pour obtenir les renseignements nécessaires.

NOTES 1 : La BFC de Goose Bay peut être utilisée par tous les aéronefs de l'aviation générale et commerciale effectuant un vol international ou intérieur. Aucune permission n'est requise. (Les militaires doivent consulter le CFS.)

2 : Les fournitures et services destinés aux passagers sont très limités à la BFC de Goose Bay. On tiendra compte de cela avant de décider d'y effectuer une escale de ravitaillement ou de s'en servir en tant qu'aéroport de décollage.

3 : Bien qu'une piste de la BFC de Comox convienne aux gros aéronefs qui effectuent des vols internationaux de transport commercial, il ne faut pas oublier que les installations pour le ravitaillement en carburant, le service aux gros aéronefs et les services d'immigration et de santé, ainsi que les commodités pour les voyageurs sont très limités. Les exploitants qui utilisent l'aéroport de la BFC de Comox comme aéroport international de décollage et qui ont besoin des services précités peuvent s'attendre à de longs retards et d'incommoder les voyageurs.

4 : Pour utilisation par service aérien international sans horaire fixe.

5 : Pour emploi régulier — Aviation générale.

2.2.2 Vols commerciaux internationaux à destination ou en provenance du Canada ou empruntant l'espace aérien canadien

Tous les vols d'aéronef exploités par un exploitant étranger à destination ou en provenance du Canada ou empruntant l'espace aérien canadien doivent respecter les procédures suivantes :

- a) Services de transport aérien commerciaux à destination ou en provenance du Canada
 - (i) Services de transport aérien à horaire fixe à destination ou en provenance du Canada. Les exigences ci-dessous s'appliquent à tous les exploitants étrangers qui comptent offrir un service de transport aérien commercial à horaire fixe à destination ou en provenance du Canada. L'exploitant aérien doit :
 - (A) détenir un certificat canadien d'exploitant aérien étranger (CCEAE) délivré par le ministre des Transports en vertu de l'article 701.01 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC);
 - (B) être désigné en vertu d'un accord bilatéral entre le Canada et l'État de certification de l'exploitant aérien étranger, ou en vertu de toute autre entente entre les deux États;
 - (C) être titulaire d'une licence de service aérien international à horaire fixe délivrée par l'Office des transports du Canada.
 - (ii) Services de transport aérien sans horaire fixe à destination ou en provenance du Canada.

Les exigences ci-dessous s'appliquent à tous les exploitants étrangers qui comptent offrir un service de transport aérien commercial sans horaire fixe à destination ou en provenance du Canada. L'exploitant aérien doit :

- (A) détenir un certificat canadien d'exploitant aérien étranger (CCEAE) délivré par le ministre des Transports en vertu de l'article 701.01 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC);
 - (B) obtenir la permission préalable de l'Office des transports du Canada, à moins que le service aérien commercial ne fasse l'objet d'un accord bilatéral de services aériens entre le Canada et l'État de certification de l'exploitant aérien étranger;
 - (C) être titulaire d'une licence de service aérien international sans horaire fixe délivrée par l'Office des transports du Canada.
- b) Services de transport aérien commerciaux empruntant l'espace aérien canadien ou effectuant des escales techniques dans des aéroports canadiens — *Aéronef immatriculé dans un État membre de l'OACI*
- (i) Dans le cas d'un exploitant aérien titulaire d'un CCEAE valide pour tous les types d'aéronef exploités :
Les vols réguliers et les vols sans horaire fixe empruntant l'espace aérien canadien, y compris les escales techniques dans des aéroports canadiens, ne nécessitent pas une autorisation supplémentaire de Transports Canada.
 - (ii) Dans le cas d'un exploitant aérien qui n'est pas titulaire d'un CCEAE valide pour tous les types d'aéronef exploités :
 - (A) L'exploitant aérien étranger doit demander une autorisation de vol, dix jours ouvrables avant le vol, en donnant l'information suivante :
 - le nom de l'exploitant aérien étranger et l'indicatif d'appel des vols;
 - le type d'aéronef, le numéro d'immatriculation de l'aéronef et le nombre de sièges;
 - la liste des marchandises dangereuses transportées ou, s'il n'y en a aucune, une déclaration libellée : « *Aucune marchandise dangereuse n'est transportée* »;
 - une déclaration libellée : « *L'aéronef est en état de navigabilité et est exploité selon une autorisation de vol équivalant à un certificat de navigabilité ordinaire délivré en vertu de l'article 31 de la Convention relative à l'aviation civile internationale* »;
 - l'itinéraire de vol prévu, y compris le dernier point de départ de l'étranger, le point d'entrée au Canada, la date et l'heure d'arrivée et de départ dans un aéroport canadien, ainsi que les lieux d'embarquement et de débarquement à l'étranger des passagers et du fret.
 - (B) La demande doit être acheminée au service d'autorisation de survol, Division de l'inspection

à l'étranger, d'une des façons suivantes :

- AFTN : CYHQYAYB
- Fax : 613 991-5188
- Courriel : overflights@tc.gc.ca

- c) Services de transport aérien commerciaux empruntant l'espace aérien canadien ou effectuant des escales techniques dans des aéroports canadiens — *Aéronef immatriculé dans un État qui n'est pas membre de l'OACI*

En vertu du RAC, un exploitant commercial étranger qui exploite des aéronefs immatriculés dans un État non signataire de l'OACI doit obtenir une autorisation par voie diplomatique avant d'effectuer des vols en provenance ou à destination du Canada ou empruntant l'espace aérien canadien. L'État de certification de l'exploitant doit envoyer au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international une note diplomatique donnant tous les détails du vol, soit :

- (i) le nom de l'exploitant aérien étranger et l'indicatif d'appel des vols;
- (ii) le type d'aéronef, le numéro d'immatriculation de l'aéronef et le nombre de sièges;
- (iii) la liste des marchandises dangereuses transportées ou, s'il n'y en a pas, une déclaration libellée : « *Aucune marchandise dangereuse n'est transportée* »;
- (iv) une déclaration libellée : « *L'aéronef est en état de navigabilité et est exploité selon une autorisation de vol équivalant à un certificat de navigabilité délivré en vertu de l'article 31 de la Convention relative à l'aviation civile internationale* »;
- (v) l'itinéraire de vol prévu, y compris le dernier point de départ de l'étranger, le point d'entrée au Canada, la date et l'heure d'arrivée et de départ dans un aéroport canadien, ainsi que les lieux d'embarquement et de débarquement à l'étranger des passagers et du fret.

- d) Vols d'aéronefs d'État à destination et en provenance du Canada ou empruntant l'espace aérien canadien

En vertu de l'article 3 de la *Convention relative à l'aviation civile internationale*, l'exploitant étranger d'un aéronef d'État doit obtenir la permission par les voies diplomatiques avant d'effectuer un vol en provenance ou à destination du Canada ou empruntant l'espace aérien canadien. L'État de certification de l'exploitant doit envoyer au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international une note diplomatique donnant tous les détails du vol, soit :

- (i) le nom de l'exploitant aérien étranger et l'indicatif d'appel des vols;
- (ii) le type d'aéronef et le numéro d'immatriculation ou d'identification de l'aéronef;
- (iii) l'itinéraire de vol prévu, y compris le dernier point de départ de l'étranger, le point d'entrée au Canada, la date et l'heure d'arrivée et de départ dans un aéroport canadien, ainsi que les lieux d'embarquement et de débarquement à l'étranger des passagers et du fret.

e) Vols effectués en vertu d'une autorisation de vol autre que le certificat de navigabilité habituel — *article 31 de la Convention relative à l'aviation civile internationale et l'Annexe VIII de l'OACI*

Lorsqu'un aéronef immatriculé à l'étranger devant effectuer des vols en provenance ou à destination du Canada ou devant emprunter l'espace aérien canadien en vertu d'un permis ou d'une autorisation de vol spécial n'est pas conforme à l'article 31 de la *Convention relative à l'aviation civile internationale*, l'exploitant doit, avant d'effectuer le vol, faire valider son permis ou son autorisation de vol spécial par Transports Canada pour exploiter l'aéronef dans l'espace aérien canadien.

L'exploitant de l'aéronef doit communiquer avec la Division de l'inspection à l'étranger de Transports Canada et faire valider son permis ou son autorisation de vol spécial avant d'effectuer des vols en provenance ou à destination du Canada ou dans l'espace aérien canadien.

NOTES

1 : Pour obtenir un CCEAE, les exploitants aériens étrangers doivent communiquer avec la Division de l'inspection à l'étranger de Transports Canada, à l'adresse suivante :

Division de l'inspection à l'étranger (AARXH)
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8 Canada

Tél. : 613 991-1100
Fax : 613 991-5188

2 : Pour être désigné en vertu d'un accord bilatéral, les exploitants aériens doivent consulter l'organisme qui les régit.

3 : Pour demander un permis de vol, les exploitants aériens doivent communiquer avec l'Office des transports du Canada, à l'adresse suivante :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Hull (Québec) K1A 0N9 Canada

Tél. : 819 997-6359
Fax : 819 953-5562
Télex : 819 953-4254
Après la fermeture : 613 769-6274

4 : Le déchargement ou le débarquement de trafic au cours d'une escale technique dans un aéroport canadien sera permis lorsque les circonstances le dicteront afin d'assurer la sécurité de personnes ou de biens. La permission de transférer le trafic ou l'équipage à bord d'un autre aéronef doit être obtenue auprès de Transports Canada et des Services d'inspection canadiens : Agence des douanes et du revenu du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

5 : L'information ci-dessous est nécessaire pour les aéronefs qui transportent des marchandises dangereuses :

- (i) la catégorie, la quantité (le poids selon chaque catégorie), le nom d'expédition des marchandises dangereuses et le numéro des Nations Unies, accompagnés d'une déclaration indiquant que les marchandises dangereuses sont emballées selon les exigences de *l'Association du transport aérien international et de l'OACI* et, s'il y a lieu, celles du *Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique*;
- (ii) une attestation que l'administration de l'aviation civile de l'État d'où provient le vol et l'administration de l'aviation civile qui régit l'exploitant aérien ont autorisé le vol.

6 : L'exploitant doit demander une validation de l'autorité de vol, présenter les documents ci-dessous et payer les droits pertinents en communiquant avec qui de droit, au numéro de fax ou à l'adresse indiqués ci-dessous :

- (i) une copie du certificat d'immatriculation de l'aéronef;
- (ii) une copie du permis ou de l'autorisation de vol spécial, y compris les conditions à respecter pour exploiter l'aéronef;
- (iii) l'itinéraire de vol, y compris l'aéroport de départ, les escales techniques et l'aéroport d'arrivée;
- (iv) des droits de 100 \$ (monnaie canadienne) payables par chèque à l'ordre du Receveur général du Canada ou par carte de crédit (Mastercard ou Visa); si une carte est utilisée, il faut inclure le nom de la carte, le nom du détenteur, le numéro et la date d'expiration de la carte que Transports Canada débitera par la suite.

Division de l'inspection à l'étranger (AARXH)
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8 Canada

Fax : 613 991-5188
Tél., renseignements généraux : 613 990-1100

7 : *Aéroports accessibles* : À moins que les exigences opérationnelles n'indiquent le contraire, les escales techniques des exploitants aériens étrangers sont limitées aux aéroports suivants :

Calgary (CYYC)
Goose Bay (CYYR)(militaire)
Edmonton (CYEG)
Gander (CYQX)
Halifax (CYHZ)
Hamilton (CYHM)
Montréal, Dorval (CYUL)
Ottawa (CYOW)
Québec (CYQB)
St. John's (CYYT)
Stephenville (CYJT)
Toronto (CYYZ)
Vancouver (CYVR)

Victoria (CYYJ)
Winnipeg (CYWG)

- (i) Dans le cas des aéroports civils, l'exploitant aérien étranger a la responsabilité d'avertir le directeur de l'aéroport et Douanes Canada avant d'effectuer le vol.
- (ii) Une autorisation préalable requise (PPR) est habituellement nécessaire pour effectuer un vol aux aéroports militaires du ministère de la Défense nationale (MDN).
- (iii) Pour obtenir des renseignements actuels sur les aéroports, les membres d'équipage de conduite doivent consulter le *Supplément de vol — Canada* ou un document équivalent.

2.2.3 Emploi des aérodromes du MDN et des aérodromes civils de l'Arctique éloigné

Les exploitants commerciaux qui désirent utiliser ces aérodromes doivent soumettre leur demande à :

Transports Canada
À l'attention du directeur général de l'Aviation civile
Ottawa (Ontario) K1A 0N8.

La demande devrait mentionner le type d'aéronef, les services requis et les horaires d'arrivée et de départ.

Les exploitants privés peuvent soumettre leur demande directement au commandant de base concerné du MDN ou communiquer avec l'exploitant au numéro de téléphone indiqué dans le CFS.

ALERT (T.N.-O.) — Les exploitants aériens commerciaux doivent soumettre leur demande à :

Transports Canada
À l'attention du directeur général de l'Aviation civile
Ottawa (Ontario) K1A 0N8.

Les exploitants privés doivent soumettre leur demande à :

Défense nationale, Administration centrale
DISO/DIMOD 5-3
473, rue Albert
Immeuble Trebla, 5e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K2.

EUREKA (NU) — L'aérodromes d'Eureka a été construite est exploitée pour assister les stations météorologiques les plus éloignées de l'Arctique. Les installations y sont très limitées. Les demandes concernant les repas et le logement doivent être adressées au

Service de l'environnement atmosphérique,
Région des Prairies et du Nord
à l'attention du Gestionnaire du programme de la station,
Eureka,
123, rue Main, Suite 150,
Winnipeg (Manitoba) R3C 4W2,

tél. : 204 983-4757;
télécopieur 204 984-2072;

courriel :stationprogrammanager@ec.gc.ca

2.2.4 Documents exigés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour les passagers

Entrée

Exigences relatives aux passeports

Un exploitant aérien doit présenter chaque passager cherchant à entrer au Canada à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à un endroit désigné pour ce faire. L'inobservation de ce règlement constitue une infraction, et la compagnie est passible d'une amende, qui sera déterminée par l'ACIA pour chaque passager non présenté.

TOUS LES VISITEURS, y compris les membres d'équipage en visite, qui se rendent au Canada doivent posséder un passeport en règle sauf :

- un citoyen des États-Unis d'Amérique;
- un visiteur, en provenance des États-Unis ou de l'île de St-Pierre et Miquelon, légalement admis à titre de résident permanent des États-Unis;
- un résident du Groenland entrant au Canada à partir du Groenland;
- un citoyen français, en provenance de l'île de St-Pierre et Miquelon, qui réside en permanence à l'île de St-Pierre et Miquelon;
- un militaire de tout État désigné entrant au Canada en vertu de la *Loi sur les forces étrangères*.
- un visiteur qui est membre d'équipage d'un véhicule ou qui vient au Canada pour le devenir et qui est titulaire d'un document d'identité de matelot qui lui a été délivré en vertu de conventions de travail de l'Organisation nationale du Travail ou qui est titulaire d'une licence de membre d'équipage d'une entreprise de transport aérien ou d'un certificat de membre d'équipage qui lui a été délivré en vertu des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le titulaire de la licence de membre d'équipage de conduite doit être membre de l'équipage de service.

De plus, certains documents d'identité ou de voyage peuvent être acceptés par les autorités de l'immigration. Une liste des documents acceptables peut être obtenue auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (voir l'article 1.2 de la section FAL pour obtenir l'adresse).

TOUTES LES PERSONNES IMMIGRANT au Canada doivent avoir un passeport valide sauf le réfugié au sens de la Convention qui est en possession d'un visa d'immigrant valide et en vigueur. Tout immigrant n'étant pas en possession d'un passeport ou de l'une des alternatives spécifiées peut se

voir refuser l'entrée au Canada et être renvoyé aux frais de l'exploitant aérien. De plus, certains documents de voyage peuvent être acceptables, et une liste de ces documents peut être obtenue auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (voir l'article 1.2 de la section FAL)

2.2.5 Exigences relatives aux visas

Tout exploitant aérien qui transporte au Canada une personne qui doit obtenir un visa avant de se présenter à un aéroport d'entrée et qui n'est pas en possession d'un visa valide est coupable d'une infraction et est passible d'une amende qui sera déterminée par l'ACIA.

Un visa d'IMMIGRANT est la partie du formulaire IMM 1000 « Visa d'immigrant et fiche relative au droit d'établissement » qui a été validé par un agent de visa canadien. À moins que l'immigrant ne soit en possession d'un tel visa, il peut se voir refuser l'entrée au Canada et être renvoyé aux frais de l'exploitant aérien.

D'après la *Loi sur l'immigration*, un « visa » est « un document délivré ou cachet apposé par l'agent des visas ».

Un visiteur du Canada qui doit avoir un visa avant de se présenter à un aéroport d'entrée et qui n'est pas en possession d'un visa valide peut se voir refuser l'entrée au Canada et être renvoyé aux frais de l'exploitant aérien.

Tout IMMIGRANT, sans exception, cherchant à se rendre au Canada doit être en possession d'un visa d'immigrant valide et en vigueur.

Un visa de VISITEUR peut être exigé de citoyens de certains pays. Communiquez avec les autorités canadiennes de Citoyenneté et Immigration pour de plus amples détails (voir l'article 1.2 de la section FAL).

- (1) Les personnes qui nécessitent un visa pour entrer au Canada doivent être en possession de ce document pour transiter.
- (2) Les personnes en transit au Canada sur des vols qui ne s'arrêtent au Canada que pour s'avitailleur sont exemptées du visa de visiteur si leur destination est aux États-Unis et s'ils ont un visa américain valide ou s'ils ont légalement été admis aux É.-U. et ont décollé des É.-U.

Les formalités de départ ne sont pas exigées pour l'embarquement des passagers.

2.2.6 Documents exigés par la ACIA pour le fret et les bagages des passagers.

Entrée

- a) Les transporteurs aériens commerciaux, à horaire fixe ou sans horaire fixe, exploitant des vols internationaux, n'auront pas à soumettre de déclaration générale ni de

document équivalent lorsque les passagers et l'équipage doivent subir la visite douanière à une installation prévue à cet effet.

- b) Tout le fret transporté est signalé sur un document de contrôle du fret accepté aux Douanes canadiennes. Cela signifie que tout fret aérien doit être signalé sur une lettre de transport aérien, suivant la formule internationale de l'IATA, ou sur le document de contrôle du fret des Douanes canadiennes. Les exploitants aériens exploitant des vols « tout fret » ne seront pas tenus de soumettre de déclaration générale ni de document équivalent lorsque ce fret est signalé sur un document de contrôle du fret des Douanes canadiennes.

Sortie

Ni déclaration générale, ni document équivalent ne sera exigé pour un aéronef quittant le Canada. Toutefois, il peut arriver qu'il soit jugé nécessaire de présenter une telle déclaration ou un autre document du genre au premier aéroport d'entrée. L'ACIA peut aider l'exploitant à élaborer et à traiter des documents de déclaration générale.

2.3 VOLS PRIVÉS

2.3.1 Généralités

Nul aéronef privé survolant le Canada ou y atterrissant à des fins non commerciales n'est tenu d'obtenir une permission préalable; cependant, un plan de vol doit être déposé.

Du point de vue de la douane, un aéronef privé est considéré comme étant tout aéronef civil exploité à titre de vol personnel ou d'affaires, à destination ou en provenance du Canada, qui ne transporte ni passager ni fret contre un prix de louage ou une rémunération quelconque.

Il appartient aux Douanes de déterminer si un vol particulier est exploité par l'équipage à titre privé ou commercial. Le propriétaire, le type d'aéronef et l'utilisation principale de l'appareil n'influencent que très peu cette détermination. De nombreux aéronefs de sociétés ou d'affaires sont exploités à titre « d'aéronefs privés », tandis que d'autres, propriétés de particuliers, peuvent être utilisés contre une certaine rémunération.

L'expression « passagers et/ou fret transportés contre une rémunération ou un prix de louage » signifie que les passagers et/ou le fret sont transportés moyennant une somme d'argent ou certaines autres considérations, y compris tout échange monétaire ou de services quelconques, et que ces passagers et/ou ce fret n'ont aucun lien avec l'exploitation commerciale de l'aéronef en cause, ni avec sa propriété.

Pour connaître les exigences relatives aux visas et aux documents, consulter les articles 2.2.4, 2.2.5 et 2.2.6 de la section FAL

2.3.2 Vols transfrontaliers

Conformément à l'article 602.73 du RAC, un plan de vol doit être déposé pour tout vol entre le Canada et un autre pays. Un vol transfrontalier est un vol entre le Canada et les États-Unis.

a) *ADCUS – Vols en provenance du Canada vers les États-Unis :*

Les plans de vol déposés aux douanes américaines pour les aéronefs quittant le Canada à destination des États-Unis doivent mentionner le nombre de citoyens américains et étrangers à bord du vol. Même si la mention « ADCUS » sur le plan de vol est encore acceptée pour les vols à destination des États-Unis, la mention « ADCUS » dans le plan de vol peut ne pas être suffisante pour certains aéroports américains. Un préavis d'au moins une heure avant l'arrivée est nécessaire. L'utilisateur de l'aéronef a lui seul la responsabilité de s'assurer que les Douanes reçoivent l'avis. Il peut être préférable de téléphoner aux douaniers et de les aviser directement de l'ETA. La publication intitulée A U.S. Customs Guide for Private Flyers contient les restrictions et les dispositions spéciales qui s'appliquent aux aéroports américains. Cette publication peut être obtenue à peu de frais en écrivant à l'adresse suivante :

Department of the Treasury
U.S. Customs Service
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington D.C. 20229

b) *Vols en provenance des États-Unis vers le Canada :*

Les pilotes doivent atterrir à un AOE canadien autorisé par Douanes Canada. Douanes Canada n'exige pas de renseignements sur la citoyenneté des passagers dans les plans de vol.

Le répertoire aérodromes/installations du CFS ou du WAS mentionne les aérodromes désignés comme AOE offrant les services douaniers. Les notifications « ADCUS » sur les plans de vol ne seront plus acceptées, et les pilotes devront faire leurs propres arrangements douaniers par téléphone au numéro 1 888 226-7277, au moins deux heures, mais pas plus de 48 heures avant le vol à destination du Canada, (voir l'article 2.3.3 de la section FAL). Les pilotes doivent également être conscients que pour les vols arrivant après les heures d'ouverture, les services douaniers ne sont pas toujours disponibles, et que s'ils le sont, des frais supplémentaires pourraient être perçus.

2.3.3 Documents exigés pour l'autorisation douanière d'aéronefs

Entrée

Aucune déclaration générale ne doit être présentée pour les aéronefs privés, d'affaires, touristes ou militaires; toutefois, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une déclaration verbale aux

Douanes et pourront faire l'objet également d'une inscription sur un formulaire spécifié et fourni par Douanes Canada afin d'assurer un contrôle adéquat de l'aéronef en question pendant son séjour en territoire canadien.

Dans les Territoires du Nord-Ouest (au nord du 60° parallèle), lorsque l'expédition douanière doit être assurée par une partie autre que les Douanes canadiennes, par exemple la GRC ou des employés d'un organisme du gouvernement canadien, la déclaration générale sera exigée.

Programme CANPASS – Aéronefs privés

Les voyageurs à bord d'aéronefs privés immatriculés au Canada ou aux É.-U., d'aéronefs appartenant à des entreprises, ou de petits aéronefs nolisés ne transportant pas plus de 15 passagers, arrivant des États-Unis sans avoir fait d'escale, doivent se servir du système de déclaration par téléphone pour obtenir la permission d'un agent des douanes ou de l'immigration d'entrer au Canada. Ils doivent téléphoner au 1 888 CANPASS (1 888 226-7277) au moins deux heures, mais pas plus de 48 heures, avant d'entrer au Canada. Pour les vols quittant des zones géographiques à l'extérieur des régions visées par le numéro 1 888 226-7277, consultez la section Douanes du CFS pour obtenir les numéros de téléphone appropriés.

Le pilote d'un aéronef qui, en raison de conditions météorologiques ou d'une situation d'urgence, atterrit à un endroit autre qu'un AOE, doit téléphoner le plus tôt possible au 1 888 226-7277 ou au bureau de la GRC le plus près.

Les vols (MEDEVAC) devraient entrer au Canada par un AOE ou un AOE/15 avec personnel durant les heures d'ouverture indiquées dans le CFS. Toutes les dispositions pour le passage aux douanes doivent être prises avec le système de déclaration par téléphone des douanes (1 888 226-7277) au moins deux heures avant l'atterrissage.

a) *Les titulaires de permis :*

- (i) doivent appeler au 1 888 226-7277 au moins deux heures, mais pas plus de 48 heures, avant d'entrer au Canada.
- (ii) peuvent atterrir à n'importe quel AOE approuvé pendant les heures d'ouverture de cet aéroport. (NOTE : La plupart des aéroports qui sont la propriété de municipalités et certains aéroports privés ouverts au public peuvent faire partie de cette catégorie, en autant qu'ils soient situés à moins de 100 km des services douaniers.)
- (iii) doivent informer l'agent des douanes de leur ETA, de l'aéroport de destination, de leur numéro de permis CANPASS — Avions privés, de leurs nom et prénom, de leur date de naissance et de leur citoyenneté. Les personnes, autres que les résidents qui reviennent au pays, doivent également indiquer la raison de leur voyage et la durée de leur séjour au Canada.

b) *Les non-titulaires de permis :*

- (i) doivent se présenter au bureau des douanes d'un

AOE, pendant les heures d'ouverture.

- (ii) doivent téléphoner au 1 888 226-7277 au moins deux heures, mais pas plus de 48 heures, avant d'entrer au Canada et indiquer leur ETA et leur destination.
- (iii) doivent fournir les renseignements suivants pour toutes les personnes à bord : nom et prénom, date de naissance et citoyenneté. Les personnes, autres que les résidents qui reviennent au pays, doivent également indiquer la raison de leur voyage et la durée de leur séjour et, au besoin, des précisions sur leur passeport ou leur visa.
- (iv) à leur arrivée à destination, doivent téléphoner de nouveau au 1 888 226-7277, afin d'informer l'agent de leur arrivée. L'agent des douanes qui recevra la déclaration par téléphone leur dira s'ils peuvent quitter cet endroit et entrer au Canada, ou s'ils doivent attendre l'arrivée des agents des douanes et de l'immigration afin de remplir des formulaires ou pour subir une inspection de routine.

NOTES 1 : Les avions ayant à leur bord des titulaires de permis et des non-titulaires de permis doivent suivre les procédures énumérées à l'alinéa 2.3.3 b) de la section FAL.

2 : L'inobservation des règlements et les fausses déclarations pourront entraîner des pénalités, allant de la perte des privilèges approuvés au préalable, à la saisie de l'avion et/ou à des poursuites criminelles.

3 : Pour de plus amples renseignements sur le Programme CANPASS — Avions privés, veuillez téléphoner au 1 800 461-9999.

Sortie

Mêmes exigences que pour les vols commerciaux (voir l'article 2.2.6 de la section FAL).

2.3.4 Mesures de santé publique et exigences relatives aux passeports et aux visas

Mêmes exigences que pour les vols commerciaux (voir les articles 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 de la section FAL).

2.4 MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE APPLIQUÉES AUX AÉRONEFS

Les exigences relatives aux documents sont les mêmes pour les vols commerciaux que pour les vols privés (voir l'article 2.3.3 de la section FAL).

Les déchets doivent être enlevés de l'aéronef au premier point d'entrée à moins que, préalablement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ait donné une permission (voir l'article 1.2 de la section FAL pour obtenir l'adresse).

Un permis doit être obtenu de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour tous les animaux en transit au Canada (voir l'article 1.2 de la section FAL pour obtenir l'adresse).

Les vaccins ne sont pas exigés.

2.5 RÈGLEMENTS RELATIFS À L'IMPORTATION DE PLANTES ET D'ANIMAUX

a) *Espèces menacées d'extinction* : Les règlements interdisent présentement l'importation ou l'exportation de plus de 1 000 espèces menacées d'extinction, ainsi que leurs parties et produits reconnaissables, à moins d'avoir un permis. Les espèces suivantes ainsi que tous les articles qui peuvent en avoir été confectionnés ne sont que quelques exemples de ceux dont le trafic nécessite un permis : éléphants (ivoire); singes; chats, sauf les chats domestiques; alligators; crocodiles; orchidées; cactées américaines; faucons; grandes tortues de mer. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquer avec l'administrateur de la Convention sur les espèces menacées, Service canadien de la faune (voir l'article 1.2 de la section FAL pour obtenir l'adresse).

b) *Animaux, oiseaux, aliments et plantes* : Afin d'interdire l'introduction au Canada de maladies ou de parasites de l'étranger, l'Agence canadienne d'inspection des aliments contrôle l'admission au pays d'animaux, d'oiseaux, de plantes et de tous leurs produits, comme les viandes. Les règlements peuvent changer très rapidement suite à la déclaration d'une épidémie quelconque dans une autre partie du monde. Pour de plus amples renseignements sur les règlements portant sur l'importation, communiquer, selon le cas, avec :

(i) *dans le cas d'animaux* :

Agence canadienne d'inspection des aliments
Division de la santé des animaux
59 Camelot Dr.
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

Tél. : 613 225-2342, au poste 4629

Fax : 613 228-6630

(ii) *dans le cas de plantes et de graines* :

Agence canadienne d'inspection des aliments
Division de la santé et de la production des végétaux
59 Camelot Dr.
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

Tél. : 613 225-2342, au poste 4334

Fax : 613 228-6605

c) Agence canadienne d'inspection des aliments a publié un dépliant intitulé *N'en rapportez pas* qui renferme les règles essentielles sur les articles agricoles faisant l'objet de certaines mesures de contrôle à l'arrivée au Canada. Ce petit livret ne traite que des articles non commerciaux qu'une personne pourrait rapporter au Canada pour son usage personnel. Il est disponible sur le site Web à l'adresse suivante : < www.cfia-acia.agr.ca >

3.0 TAXES ET REDEVANCES

3.1 REDEVANCES D'AÉROPORT

Le *Règlement sur les redevances des services aéronautiques* fait état des redevances applicables aux aéroports exploités par le ministère des Transports ou pour son compte. La codification administrative du *Règlement sur les redevances des services aéronautiques* se trouve sur l'Internet à l'adresse: « <http://www.tc.gc.ca/actsregs/aeronaut/french/la129a.html> ». Les modifications au Règlement sur les redevances des services aéronautiques sont publiées dans les Parties I et II de la *Gazette du Canada* à l'adresse : « http://www.canada.gc.ca/gazette/gazette_f.html ».

Pour connaître les frais applicables aux services et aux installations aéroportuaires non administrés par le ministère des Transports, s'adresser directement à chaque autorité aéroportuaire.

Les frais pour les services et les installations en route peuvent être obtenus auprès de NAV CANADA (voir l'article 3.2 de la section FAL).

3.2 REDEVANCES DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE (NAV CANADA)

NAV CANADA est le fournisseur national des services de navigation aérienne (SNA) civile au Canada. Le système de navigation aérienne fournit des services de navigation aérienne civile aux aéronefs dans l'espace aérien canadien souverain et dans l'espace aérien international pour lequel le Canada assume la responsabilité en matière de services de navigation (« espace aérien sous contrôle canadien »). Ces services comprennent les services de contrôle de la circulation aérienne ainsi que les services de communications aéronautiques, les services d'information aéronautique, les services météorologiques pour l'aviation, les services d'intervention d'urgence et les services d'information de vol. NAV CANADA impose des redevances pour ces services en vertu de la *Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile*, L.C. 1996, chapitre 20 (Loi sur les SNA).

Les catégories de redevances pour les services de navigation aérienne sont décrites dans les sections qui suivent. Les redevances sont applicables aux services que NAV CANADA ou une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale fournit.

3.2.1 Services de navigation aérienne en route et terminaux

3.2.1.1 Redevances annuelles sur les petits aéronefs

Une redevance annuelle qui varie selon la masse de l'aéronef

s'applique aux petits aéronefs immatriculés au Canada pesant trois tonnes métriques ou moins. Toutefois, les aéronefs privés, qu'ils soient petits ou grands, utilisés exclusivement à des fins non commerciales, sont assujettis à une redevance annuelle sans égard à leur masse.

Une redevance trimestrielle équivalant à 25 p.100 de la redevance susmentionnée s'applique aux aéronefs immatriculés à l'étranger.

3.2.1.2 Redevances quotidiennes sur les aéronefs à hélices de plus de trois tonnes métriques (y compris les hélicoptères et les petits aéronefs à réaction)

La redevance quotidienne s'applique à un ou à plusieurs vols en partance d'un ou de plusieurs aéroports offrant des services de navigation aérienne et desservis par le personnel de NAV CANADA ou par une personne autorisée à cet effet par le ministre de la Défense nationale (tours, FSS). Un exploitant d'aéronefs peut également choisir de payer la redevance calculée d'après les mouvements (voir l'article 3.2.1.3 de la section FAL).

3.2.1.3 Redevances calculées d'après les mouvements pour les aéronefs à réaction de plus de trois tonnes métriques

- a) *Redevance en route* : La redevance s'applique aux vols dans l'espace aérien sous contrôle canadien, à l'exclusion de la FIR/CTA océanique de Gander. La redevance varie en fonction de la masse de l'aéronef et de la distance parcourue.
- b) *Redevance des services terminaux* : La redevance est perçue sur les vols en partance d'aéroports dotés d'installations de navigation aérienne desservis par le personnel de NAV CANADA ou par une personne autorisée à cet effet par le ministre de la Défense nationale. Cette redevance varie en fonction de la masse de l'aéronef.

3.2.2 Services océaniques

3.2.2.1 Redevance des installations et des services en route dans le NAT

Cette redevance vise les services de navigation aérienne fournis ou mis à la disposition d'un aéronef au cours d'un vol dans la FIR/CTA de Gander Oceanic.

3.2.2.2 Redevance des services de communications internationales

Cette redevance s'applique aux fréquences radio air-sol fournies ou mises à la disposition d'un aéronef au cours d'un vol international autre qu'un vol entre le Canada et le territoire continental des États-Unis pour lui permettre d'obtenir des services de communications.

NOTE : La distinction proposée pour la redevance des services de communications internationales entrera en vigueur lorsque les comptes rendus de position par liaison de données seront acceptés par NAV CANADA à des fins opérationnelles.

3.2.3 Service à la clientèle et demandes de renseignements

Toute question au sujet des redevances pour les services doit être adressée à un représentant du service à la clientèle :

Tél. : 1 800 876-4693-4
 (En Amérique du Nord, vous n'avez pas à composer le
dernier chiffre.)
 Fax : 613 563-3426
 Courriel :service@navcanada.ca
 Heures normales d'ouverture :
08:00 à 18:00 (HNE/HAE)

Consulter le site Web de NAV CANADA (www.navcanada.ca) pour obtenir de plus amples renseignements sur les redevances

3.3 REDEVANCES POUR SERVICES DOUANIERS

Les services de contrôle douanier sont fournis sans frais pendant les heures de service autorisées de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) aux aéroports internationaux désignés par l'OACI et aux autres aéroports autorisés à effectuer le dédouanement. (Veuillez consulter le CFS pour connaître les heures de service.) Les heures de service varient d'un aéroport à l'autre et sont établies selon les besoins en services locaux, le volume de circulation et la demande saisonnière.

Quand l'ETA n'est pas comprise dans les heures de service autorisées de l'ADRC, les services douaniers peuvent ne pas être disponibles. Dans une telle situation, avant de décoller d'un aéroport étranger, le propriétaire ou le pilote de l'aéronef doit communiquer directement avec l'ADRC de l'aéroport de destination par téléphone ou par télécopieur pour s'assurer que les services douaniers seront disponibles. (Consulter le CFS pour obtenir les renseignements sur les bureaux de services douaniers). À cette fin, toute communication avec les autorités douanières doit être effectuée durant les heures normales de service.

Des frais spéciaux seront imputés lorsque les services de contrôle douanier sont requis et que, par conséquent, des arrangements doivent être pris pour assurer des services de dédouanement après les heures de travail autorisées et publiées. Ces frais s'appliqueront aux services de dédouanement rendus après les heures normales de travail les jours de semaine et, à certains aéroports, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Ces frais spéciaux sont basés sur des frais spécifiques tels le nombre d'agents douaniers mobilisés, le nombre d'heures nécessaires et les frais de déplacement liés à la prestation des services de contrôle douanier.

3.4 PÉNALITÉS POUR INFRACTIONS DOUANIÈRES

Étant donné que la loi prévoit des pénalités sévères pour des infractions aux règlements douaniers, les utilisateurs et pilotes d'aéronefs doivent faire tout leur possible pour les respecter.

L'omission de déclarer son arrivée aux douanes peut se solder par la saisie de l'aéronef et de son contenu.

1.0 SERVICE RESPONSABLE

1.1 GÉNÉRALITÉS

Le service de recherches et de sauvetage (SAR) du Canada est établi conformément aux dispositions de l'Annexe I2 de l'OACI. Ce sont les Forces canadiennes qui en ont la responsabilité.

Ce service est assuré par l'intermédiaire de trois centres de coordination de sauvetage (RCC) situés à Victoria (C.-B.), Trenton (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Écosse). Ces centres coordonnent toutes les unités de sauvetage de leur région et ont à leur disposition un vaste réseau de communications civiles et militaires. Voici leur adresse :

VICTORIA

Coordination de sauvetage
Centre de Victoria
FMO Victoria (C.-B.) V0S 1B0

Tél.: 1-800-567-5111
..... 250 363-2992
..... *311 (cellulaire sans frais)

TRENTON

Coordination de sauvetage
Centre de Trenton
Astra (Ontario) K0K 1B0

Tél.: 1-800-267-7270
..... 613 965-3870

HALIFAX

Coordination de sauvetage
Centre de Halifax
FMO Halifax (N.-E.) B3K 2X0

Tél.: 1-800-565-1582
..... 902 427-8200

NOTE : Tous les RCC accepteront les frais d'appels téléphoniques concernant les aéronefs disparus ou en retard.

1.2 TYPES DE SERVICES DISPONIBLES

Le service SAR est offert en permanence partout au Canada et dans les eaux territoriales de l'Atlantique, du Pacifique et de l'Arctique. Les unités SAR possèdent tout l'équipement nécessaire pour effectuer des recherches et offrir un service de sauvetage grâce à des sauveteurs-parachutistes qui peuvent donner les premiers soins et apporter l'approvisionnement d'urgence. En outre, les Forces canadiennes ont également à leur disposition des équipes de recherche au sol capables de se déplacer sur n'importe quel type de terrain.


Le personnel d'un RCC peut, à la demande du public ou de groupes de l'aviation, présenter toute l'information sur le service et les techniques SAR. Les visites des RCC sont très encouragées.

1.3 ACCORDS SAR

Il existe deux accords bilatéraux entre le Canada et les États-Unis. Le premier permet aux aéronefs publics de n'importe lequel de ces deux pays qui sont engagés dans des opérations aériennes de recherches et de sauvetage, d'entrer dans l'autre pays, ou d'en sortir, sans être soumis aux formalités normales d'immigration et de douane. Le second permet aux navires et aux équipements de dépannage d'un pays d'offrir leur assistance dans des eaux côtières déterminées, ainsi que sur les rives des eaux intérieures de l'autre pays, le long des côtes Atlantique et Pacifique, et ce, sur une distance de 30 NM de la frontière internationale de ces côtes.

Dans les cas non touchés par les accords précédents, les États-Unis peuvent demander la permission de participer à une opération SAR au Canada pour un de leurs aéronefs en s'adressant au RCC le plus proche. Ce dernier leur répondra et leur donnera des instructions appropriées selon le cas.

Figure 1 – Régions de recherches et de sauvetage (RRS)



2.0 PLANIFICATION DE VOLS

2.1 GÉNÉRALITÉS

Le plan de vol et l'itinéraire de vol sont les principales sources d'information pour mettre sur pied des opérations SAR. Les pilotes ont donc intérêt à se conformer aux procédures appropriées de planification de vol et à suivre l'itinéraire prévu afin d'être assurés d'un repérage et d'un sauvetage rapides.

SAR

Se référer à RAC 3.0 de l'AIM de TC pour obtenir plus de détails concernant le dépôt et la fermeture des divers plans et itinéraires de vol.

2.2 DEMANDES DE SERVICE DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE

Dès qu'un exploitant ou un propriétaire sait qu'un aéronef est en retard, il doit immédiatement alerter le RCC le plus proche ou n'importe quelle unité ATS, et donner tous les renseignements connus. Il faut éviter d'effectuer une recherche préliminaire avant de donner l'alerte car les disparus pourraient alors se trouver privés de secours au moment où ils en ont le plus besoin.

2.3 AVIS DE DISPARITION D'UN AÉRONEF

Lorsqu'un aéronef est porté manquant, le RCC approprié diffuse un avis de disparition d'un aéronef (MANOT) aux unités ATS qui assurent un service dans la zone des recherches ou dans ses environs. Les MANOT sont communiqués aux

pilotes qui envisagent de survoler la zone de recherches par voie d'affichage ou de vive voix lors du dépôt de leur plan de vol ou encore par radio.

Lorsqu'ils volent dans la région où l'aéronef a disparu, les pilotes qui reçoivent un MANOT doivent assurer une surveillance visuelle attentive et, dans la mesure du possible, une veille radio sur 121.5 MHz, plus spécialement à proximité de la route que l'aéronef disparu avait projeté de suivre.

Une fois qu'un MANOT aura été diffusé, des recherches intenses seront entreprises. Une telle opération sera signalée par NOTAM et donnera lieu à une forte circulation aérienne d'aéronefs militaires et civils au-dessus d'une zone relativement exiguë. On demandera aux aéronefs qui ne participent pas aux recherches d'être vigilants face au trafic, de signaler les lieux possibles d'écrasement à la FSS ou au RCC le plus proche et d'éviter si possible les zones de recherches actives.

SAR

MESSAGE MANOT INITIAL					
Renseignements exigés			Exemple		
A.	N° du MANOT Type de MANOT	- Opération SAR - (Nom de famille du pilote) - RCC responsable	A.	MANOT SIX - SAR Hefner Initial - RCC Victoria	
B.	Type d'aéronef	- Immatriculation - Couleur	B.	Cessna 180 C-FSOX rouge avec ailes blanches et lettres en noir	
C.	Nombre de membres d'équipage et (ou) de passagers		C.	Pilote, plus 3	
D.	Itinéraire		D.	De Fort St. John à Abbotsford	
E.	Date et heure (locale) du départ		E.	1 mai - 1000 HNP	
F.	Dernière position connue Date et heure (locale)		F.	Prince George 1 mai - 1131 HNP	
G.	Heure de panne sèche		G.	Heure de panne sèche, 1 mai - 1500 HNP	
H.	Fréquence ELT		H.	121.5 MHz et 243.0 MHz	

À la fin des recherches, un autre MANOT sera diffusé et désigné comme avis final.

2.4 ASSISTANCE AUX PERSONNES EN DÉTRESSE

Lorsqu'un pilote constate qu'un aéronef, un navire ou un bâtiment est en détresse, il doit, dans la mesure du possible :


- garder l'aéronef, le navire ou le bâtiment à vue jusqu'à ce qu'il estime que sa présence n'est plus nécessaire;
- communiquer les renseignements suivants au RCC ou, à l'unité ATS :

- heure de l'observation;
- position de l'aéronef, du navire ou du bâtiment;
- description générale des lieux;
- état physique apparent du (des) rescapé(s)

NOTE : Voir SAR 4.9 « Extrait de la loi sur la marine marchande » relativement à l'obligation, pour un aéronef, de prêter assistance aux navires ou aux bâtiments en détresse.

Les pilotes devraient connaître le signal de détresse que peuvent utiliser les petites embarcations. Il s'agit d'un panneau rectangulaire de tissu, de couleur fluorescente, orange-rouge, sur lequel figure un carré et un disque noirs.

PANNEAU DE SIGNAL DE DÉTRESSE



PROCÉDURES DE SIGNALISATION AUX NAVIRES

PROCÉDURES PERFORMED IN SEQUENCE BY AN AIRCRAFT		SIGNIFICATION
<p>1. CIRCLE the vessel at least once.</p>	<p>2. CROSS the vessel's projected course close AHEAD at low altitude while ROCKING the wings. (See Note)</p>	<p>The aircraft is directing a vessel towards an aircraft or vessel in distress.</p> <p>(Repetition of such signals shall have the same meaning).</p>
<p>3. HEAD in the direction in which the vessel is to be directed.</p>	<p>4. CROSS the vessel's wake close ASTERN at low altitude while ROCKING the wings. (See Note)</p> <p>Note: Opening and closing the throttle or changing the propeller pitch may also be practiced as an alternative means of attracting attention to that of rocking the wings. However, this form of sound signal may be less effective than the visual signal of rocking the wings owing to high noise level on board the vessel.</p>	

3.0 RADIOBALISES DE REPÉRAGE D'URGENCE

3.1 GÉNÉRALITÉS

La plupart des aéronefs de l'aviation générale doivent être dotés de radiobalises de repérage d'urgence (ELT) [article 605.38 du *Règlement de l'aviation canadien (RAC)*]. Elles aident les équipes de sauvetage à repérer les aéronefs écrasés et à sauver les survivants. Ces dispositifs émettent un signal, sur les fréquences 121.5 et/ou 243.0 MHz, qui produit un son distinctif, comme celui d'une sirène, une tonalité progressivement moins aiguë à un rythme constant entre 2 et 4 Hz. Ce signal peut être facilement détecté par les satellites SARSAT et COSPAS, ou par tout aéronef syntonisant la fréquence 121.5 ou 243.0 MHz. Les radiobalises bien entretenues et munies de piles en bon état devraient pouvoir fonctionner en continu pendant au moins 48 heures et ce, dans une grande gamme de températures ambiantes. Les piles qui sont conservées au-delà de leur vie utile recommandée peuvent ne pas disposer de suffisamment de puissance pour produire un signal utile. Les radiobalises munies de piles périmées ne sont pas considérées en état acceptable de fonctionnement.

3.2 CATÉGORIES D'ELT

Il en existe cinq :

TYPE A ou AD

À éjection automatique ou à déploiement automatique – Ce type s'éjecte automatiquement de l'aéronef et il est mis en marche au moyen de sondes à inertie lorsque l'aéronef est soumis, lors de l'écrasement, à une force de décélération agissant dans le plan horizontal. Ce type de radiobalise coûte cher et n'est généralement pas utilisé en aviation générale.

TYPE F ou AF

Fixe (non éjectable) ou fixe automatique – Ce type est mis automatiquement en marche grâce à un contacteur à inertie lorsque l'aéronef est soumis, lors de l'écrasement, à une force de décélération agissant dans le plan horizontal. L'émetteur peut être manuellement mis sous tension ou hors tension et dans certains cas, être télécommandé du poste de pilotage. On peut également recharger les piles au moyen du circuit d'alimentation électrique de bord et ajouter une antenne supplémentaire pour utiliser la radiobalise comme émetteur portatif. La plupart des aéronefs de l'aviation générale sont équipés de ce type de radiobalise; son sélecteur doit être en position armée « ARM » pour lui permettre de s'activer automatiquement en cas d'écrasement.

TYPE AP

Portatif automatique – Ce type est semblable au type F ou AF sauf que l'antenne est une partie intégrante de l'appareil portatif.

TYPE P

Personnel – Ce type n'est pas fixé rigidement et ne se met pas automatiquement en marche. Un dispositif permet d'enclencher ou d'arrêter manuellement la radiobalise.

TYPE W ou S

Actionné à l'eau ou de survie – Ce type se met automatiquement en marche lorsqu'il est plongé dans l'eau. Il est étanche, flotte et fonctionne à la surface de l'eau; il n'est pas fixé rigidement. Il devrait être attaché à un survivant ou à un radeau de sauvetage.

3.3 INSTALLATION ET ENTRETIEN

Selon l'article 605.38 du RAC, l'installation d'une ELT doit être conforme à la norme 551 du RAC.

En ce qui a trait à la maintenance, à l'inspection et aux méthodes d'essai, consulter la sous-partie 605 du RAC et la sous-partie 571 du RAC.

3.4 INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION DES ELT (EN TEMPS NORMAL)

Vérification pré-vol

(Dans la mesure du possible) :

- (a) inspectez l'ELT pour s'assurer qu'elle est bien attachée, qu'il n'y a pas de corrosion visible et que les antennes sont bien fixées;
- (b) assurez-vous que le sélecteur ELT est en position « ARM »;
- (c) assurez-vous que les dates recommandées pour l'emploi des piles ne sont pas dépassées; et
- (d) assurez-vous que votre ELT ne transmet pas, en écoutant sur la fréquence 121.5 MHz.

Vérification en vol

Gardez l'écoute sur 121.5 MHz, dans la mesure du possible. Si vous entendez un signal ELT, informez l'unité ATS la plus proche des détails suivants :

- (a) position, altitude et heure à laquelle vous avez entendu les premiers signaux;
- (b) intensité des signaux ELT;
- (c) position, altitude et heure à laquelle vous avez perdu le contact; et
- (d) si le signal ELT s'est arrêté soudainement ou est allé en diminuant d'intensité.

Les pilotes ne devraient pas tenter de mener eux-mêmes une opération de recherches et de sauvetage. S'ils ne peuvent entrer en communication avec qui que ce soit, ils devraient continuer leurs appels pour essayer de communiquer avec l'unité ATS ou atterrir sur le plus proche aérodrome convenable équipé d'un téléphone.

NOTE : Si le signal demeure constant, il provient peut-être de votre propre ELT.

Vérification après vol

- a) si possible, mettez le sélecteur ELT en position « OFF »;
- b) gardez l'écoute sur 121.5 MHz. Si vous entendez un signal ELT et si vous n'avez pas encore mis le sélecteur de votre ELT en position « OFF », faites-le. Si le signal ne se fait plus entendre, informez l'unité ATS ou le RCC le plus proche de l'heure à laquelle vous avez entendu le signal ainsi que de l'heure à laquelle vous avez mis votre ELT en position « OFF ». Si votre ELT est en position « OFF » et si vous entendez toujours un signal sur 121.5 MHz, il se peut qu'il provienne d'un autre ELT. Avisez l'unité ATS ou le RCC le plus proche.

3.5 INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION DES ELT (EN CAS D'URGENCE)

Les ELT de tous les aéronefs de l'aviation générale sont munies d'un détecteur d'écrasement (interrupteur actionné par les forces de décélération d'un écrasement) qui déclenche automatiquement l'ELT. Cependant, il est toujours plus sûr de présumer que ce dispositif n'a pas fonctionné. Alors, on devrait mettre le sélecteur en position « ON » dès que possible après l'écrasement. Grâce aux satellites SARSAT et COSPAS actuellement en orbite, les signaux ELT peuvent généralement être détectés dans les 90 minutes suivant leur déclenchement et les organismes SAR en sont tout de suite informés. Les aéronefs militaires maintiennent l'écoute eux aussi des fréquences 121.5 ou 243.0 MHz et avisent les organismes ATS ou SAR dès qu'ils captent un signal ELT. On peut accroître la portée des signaux ELT si l'on place l'ELT debout, l'antenne vers le haut, sur le point le plus élevé des alentours.

Ne pas retarder le déclenchement jusqu'après l'échéance des heures prévues au plan de vol, car un tel retard ne peut que retarder le sauvetage. Ne pas faire passer l'ELT en position « ON » à « OFF » périodiquement pour essayer de conserver la pile; un signal irrégulier ne fait que diminuer la précision du repérage et nuire au radioralliement. Lorsque vous avez déclenché votre ELT, laissez-la fonctionner jusqu'à ce que vous soyez certain d'avoir été repéré et que les équipes SAR vous demandent de la fermer.

Si vous avez dû vous poser à cause du mauvais temps ou pour toute autre raison, mais qu'il n'existe aucune situation d'urgence, ne déclenchez pas votre ELT. Toutefois, si votre retard doit se prolonger au-delà :

- a) du plan de vol – 1 heure passée votre ETA; ou
- b) itinéraire de vol – l'heure « SAR » spécifiée, ou des 24 heures suivant la durée prévue du vol, ou l'ETA spécifiée;

vous serez porté en retard et on amorcera les recherches.

Pour éviter des recherches inutiles, avisez l'unité ATS la plus proche du changement apporté à votre plan ou itinéraire de vol. Si vous ne pouvez pas entrer en communication avec une unité ATS, essayez d'établir la communication avec un autre aéronef sur une des fréquences suivantes afin que cet aéronef puisse retransmettre l'information à l'unité ATS :

- a) 126.7 MHz;
- b) fréquence VFR locale utilisée;
- c) fréquence ACC IFR locale énumérée dans le CFS;
- d) 121.5 MHz; et
- e) HF 5 680 kHz, si équipé.

Si vous ne pouvez pas communiquer avec qui que ce soit, les recherches commenceront à l'heure indiquée ci-dessus. Au moment voulu, mettez votre ELT sur « ON » et laissez-la émettre son signal jusqu'à ce que les équipes de sauvetage vous aient repéré. Utilisez alors votre radio pour les aviser de votre état et de vos intentions. Ensemble, les ELT et le SARSAT accélèrent le sauvetage des survivants. L'ELT « lance l'appel de détresse ». Le SARSAT capte cet appel et informe rapidement les autorités SAR qui dépêchent alors les sauveteurs. *Si vous tardez à déclencher votre ELT, vous retarderez votre sauvetage.*

3.6 ACCROÎTRE LA PORTÉE DU SIGNAL

Toutes les ELT fonctionnent présentement sur la fréquence 121.5 et/ou 243.0 MHz et sont par conséquent sujettes aux limitations de la portée optique. Pour une meilleure portée, l'émetteur devrait être placé aussi haut que possible sur une surface de niveau pour réduire l'interférence entre les obstacles et l'horizon. Par exemple, à une hauteur de 2.44 m (8 pieds) on accroît la portée de 20 à 40 %. L'antenne devrait être à la verticale pour une radiation maximale du signal. Le fait de placer l'émetteur sur du métal ou même sur une aile de l'aéronef, si elle est de niveau par rapport au sol, permettra la réflexion des ondes dirigées vers le bas, ce qui augmentera la portée du signal. Tenir l'émetteur près de son corps par temps froid n'augmente pas de façon sensible la puissance fournie par la pile, et comme le corps absorbe alors une bonne partie de l'énergie du signal, un tel geste pourrait réduire la portée efficace du signal. Si l'ELT est fixée de façon permanente dans l'aéronef, assurez-vous qu'elle n'a pas été endommagée lors de l'impact et qu'elle est bien reliée à l'antenne. Si possible, confirmez le fonctionnement de l'ELT à l'aide de la radio de l'aéronef en syntonisant 121.5 ou 243.0 MHz pour entendre le signal de la radiobalise.

(Avertissement : En présence de vapeurs de carburant, ne mettez pas l'équipement électrique de l'aéronef en marche.)

Souvenez-vous que les recherches seront effectuées pour repérer votre aéronef. Si vous atterrissez dans une région inhabitée, demeurez près de l'aéronef et de l'ELT. Il est plus facile de repérer un aéronef au sol qu'une personne. Si vous le pouvez, préparez-vous à produire de la fumée, à lancer une fusée ou à allumer des feux de signalisation pour attirer l'attention des équipes de sauvetage qui rallient le signal de votre ELT. Soyez prudent car du carburant a pu se déverser au moment de l'écrasement.

3.7 ÉMISSIONS ELT ACCIDENTELLES

Afin d'éviter les missions inutiles de recherches et de sauvetage, signalez sans tarder toute émission accidentelle de votre ELT à l'unité ATS la plus proche, ou au RCC le plus proche, en indiquant la position de la ELT ainsi que l'heure et la durée de l'émission accidentelle. Une émission d'une ELT déclenche une activité considérable des unités ATS et SAR. Bien que certaines émissions accidentelles puissent être réglées sans l'envoi d'avion de recherches et de sauvetage ou de CASARA,

le Centre de coordination de sauvetage (RCC) adopte toujours la voie la plus sûre. Aviser rapidement les unités ATS ou RCC d'une émission ELT accidentelle peut donc empêcher l'envoi inutile d'un avion de recherche.

3.8 MÉTHODE D'ESSAI

L'essai d'une ELT ne doit être effectué que pendant les 5 premières minutes de chaque heure UTC et sa durée ne doit pas être supérieure à 5 secondes.

Lors de son installation initiale à bord d'un aéronef et lorsqu'on déplace ou change l'une de ses pièces, l'ELT doit subir des essais conformément à la sous-partie 571 du RAC. À intervalle de quelques mois, ou selon les recommandations du fabricant, vous devez effectuer l'essai de votre ELT. L'essai peut se faire entre deux postes distants d'au moins un demi kilomètre, ou par l'aéronef seul à l'aide du récepteur de bord.

a) Essai à deux stations

- (i) Placez l'aéronef à environ un demi kilomètre de la tour, de la FSS ou d'un autre aéronef qui assurera l'écoute sur 121.5 MHz. Assurez-vous que la station d'écoute est nettement visible de l'aéronef, puisque les émissions ELT sont soumises à la portée optique. Les obstacles tels que collines, édifices ou autres aéronefs pourraient empêcher la station à l'écoute de détecter l'émission ELT.
- (ii) Avec la radio de bord ou d'autres signaux convenus à l'avance, établissez la communication avec la station d'écoute. Lorsque celle-ci confirme qu'elle est prête, faites fonctionner l'ELT en plaçant le commutateur en position de marche « ON » pendant moins de 5 secondes, puis coupez-la en revenant à la position d'arrêt « OFF ». La station d'écoute devrait confirmer qu'elle a entendu la tonalité de l'ELT.
- (iii) Remplacez le commutateur de fonction de l'ELT à la position « ARM ».
- (iv) Syntonisez la radio de bord sur 121.5 MHz afin de confirmer que l'ELT a cessé de transmettre.
- (v) Si la station à l'écoute n'a pas entendu la tonalité ELT, cherchez-en la cause avant de décoller.

Souvent, il n'est pas possible de coordonner l'essai d'une ELT avec une tour, une FSS ou un autre aéronef. Dans de tels cas, le pilote peut effectuer l'essai de sa ELT en procédant comme il est indiqué ci-dessous, dans les 5 premières minutes de toute heure UTC et en limitant la durée maximale d'émission ELT à 5 secondes.

Le pilote doit prendre en compte la charge de travail des contrôleurs d'aéroport et des spécialistes FSS lorsqu'il effectue un essai à deux stations dans un aéroport achalandé. Il doit tenir ses conversations radiophoniques au minimum. Si la station « d'écoute » n'entend pas l'émission ELT, il faudra peut-être déplacer l'aéronef et reprendre l'essai à un autre point de l'aéroport.

b) *Essai à une station*

- (i) Affichez 121.5 MHz sur le récepteur de bord.
- (ii) Faites fonctionner l'ELT jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité, puis coupez-la immédiatement et revenez à la position « ARM »; il est préférable qu'une autre personne vous seconde dans le poste de pilotage pour que la durée d'émission pendant l'essai soit la plus courte possible; cette durée d'émission ne doit pas être supérieure à 5 secondes.
- (iii) Prenez à nouveau l'écoute de 121.5 MHz sur le récepteur de bord afin d'assurer que l'ELT a cessé de transmettre.

Il se peut, lors d'un essai avec une station, que le récepteur de votre aéronef reçoive le signal ELT, même si le transistor de puissance de la ELT est défectueux et que le signal ne porte pas à une distance d'un demi kilomètre. Un tel essai est toutefois préférable à aucun essai puisqu'il dépiste les ELT complètement hors d'usage.

3.9 TABLEAU DES EXIGENCES

Le tableau suivant donne un aperçu des exigences concernant le type d'ELT qu'il faut transporter. Les planeurs, les ballons, les dirigeables, les avions ultra-légers et les autogires en sont exemptés, ainsi que les aéronefs utilisés par un titulaire de certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage pour l'entraînement en vol dans un rayon de 25 NM de l'aérodrome de départ. L'article 605.38 du RAC comporte des exemptions supplémentaires.

Lorsqu'une ELT n'est pas en état de service, l'aéronef peut être utilisé conformément à la liste d'équipement minimal approuvée pour l'utilisateur. Lorsqu'une liste d'équipement minimal n'a pas été approuvée, l'aéronef peut être utilisé pour une période de 30 jours si l'ELT est enlevée au premier aérodrome où la réparation ou l'enlèvement peut être effectué, si l'ELT est envoyée rapidement à une installation de maintenance et si un avis est affiché dans le poste de pilotage indiquant que l'ELT a été enlevée et précisant la date de l'enlèvement (article 605.39 du RAC).

Malgré les exemptions ci-dessous, tous les pilotes doivent se rappeler que le Canada est un vaste territoire en grande partie sauvage et inhospitalier et que, même si certains vols peuvent se faire légalement sans ELT, il n'est pas recommandé de le faire.

Colonne I	Colonne II	Colonne III
Aéronef	Zone d'exploitation	Équipement minimal
1. Tous les aéronefs, sauf ceux qui en sont exemptés.	Au-dessus du sol.	Un ELT de type AD, AF, AP, A, ou F.

Colonne I	Colonne II	Colonne III
Aéronef	Zone d'exploitation	Équipement minimal
2. Les avions multimoteur à turboréacteurs affectés au transport de passagers.	Au-dessus de l'eau, à une distance de la terre qui nécessite le transport de canots pneumatiques de sauvetage conformément à l'article 602.63 du RAC.	Deux ELT de type W ou S, ou un de chaque.
3. Tous les aéronefs qui nécessitent un ELT autres que ceux indiqués à l'article 2 ci-dessus.	Au-dessus de l'eau, à une distance de la terre qui nécessite le transport de canots pneumatiques de sauvetage conformément à l'article 602.63 du RAC.	Un ELT de type W ou S.

Les ELT sont conçues de manière à accélérer le sauvetage des survivants et elles doivent normalement se déclencher automatiquement lors d'un écrasement. Toutefois, si vous connaissez leurs possibilités et leurs limites, vous pouvez en accroître le rendement et ainsi faciliter la tâche de recherche et de sauvetage.

4.0 ASSISTANCE AUX AÉRONEFS EN ÉTAT D'URGENCE

4.1 DÉCLARATION D'UN ÉTAT D'URGENCE

Un état d'urgence est classé de la manière suivante, en fonction de l'importance du danger ou du risque dans lequel vous trouvez.

Détresse : Risque de danger grave et (ou) imminent nécessitant une assistance immédiate.

Urgence : Situation relative à la sécurité d'un aéronef ou d'un autre véhicule ou encore d'une personne quelconque se trouvant à bord ou ayant été repérée, mais qui ne nécessite pas une assistance immédiate.

Le signal radio de détresse MAYDAY et le signal d'urgence PAN PAN doivent être utilisés respectivement au début de la première communication de détresse et d'urgence, et si nécessaire au début de toute autre communication.

4.2 MESURES QUE DEVRAIT PENDRE LE PILOTE D'UN AÉRONEF EN ÉTAT D'URGENCE

Le pilote devrait :

- faire précéder le message de détresse ou d'urgence du signal approprié et le répéter si possible 3 fois;
- émettre sur la fréquence air-sol utilisée à ce moment; et
- inclure dans le message de détresse ou d'urgence le plus grand nombre possible des éléments suivants :
 - le nom de la station à laquelle il s'adresse (si le temps et les circonstances le permettent),
 - l'identification de son aéronef,
 - la nature de l'état de détresse ou d'urgence,
 - les intentions du commandant de bord, et
 - sa position du moment, son altitude ou son niveau de vol et son cap.

NOTES 1 : Les procédures précédentes n'excluent pas la possibilité de recourir aux mesures suivantes :

- le pilote peut utiliser toute fréquence disponible pour radiodiffuser le message;
- il peut utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour attirer l'attention et faire connaître sa situation;
- toute personne peut prendre tous les moyens dont elle dispose pour assister l'aéronef en état d'urgence.

2 : La station à laquelle le pilote s'adresse en de tels cas est habituellement celle avec laquelle il est en communication.

Les fréquences internationales de détresse sont 121.5 et 243.0 MHz. Au Canada, les pilotes devraient continuellement assurer la veille radio sur la fréquence 126.7 MHz dans l'espace aérien non contrôlé. Lorsqu'un aéronef est équipé de deux postes VHF, il est fortement recommandé d'assurer continuellement la veille radio de la fréquence 121.5 MHz.

3 : La fréquence 121.5 MHz peut également être utilisée pour établir la communication lorsqu'un aéronef ne dispose que des fréquences publiées ou lorsqu'une panne empêche le recours aux fréquences normales.

4.3 ASSISTANCE AU MOYEN DU RADIOGONIOMÈTRE VHF (VDF)

L'assistance au moyen du VDF est décrite à l'article 3.10 de la section COM. Les instructions pour l'utilisation du VDF sont décrites à l'article 1.6 de la section RAC.

4.4 ALERTE TRANSMISE PAR TRANSPONDEUR

Si le pilote souhaite alerter une unité ATC d'une situation

d'urgence, mais qu'il est incapable d'établir immédiatement la communication avec celle-ci, il doit régler son transpondeur sur le code 7700, en mode A/3. Après quoi, la communication avec l'unité ATC doit être établie dès que possible.


Dans l'éventualité d'une panne de communication, le pilote devrait passer en mode A/3, code 7600, pour alerter l'ATC de la situation. Cette mesure n'exempte pas le pilote de l'exigence de se conformer à l'article 602.137 du RAC, « *Panne de radiocommunications bilatérales en vol IFR* ».

Dans l'éventualité d'une intervention illégale (détournement), le pilote devrait passer en mode A/3, code 7500, pour alerter l'ATC de la situation (voir l'article 1.9.8 de la section RAC).

4.5 MANOEUVRES POUR ALERTE LES STATIONS RADARS

L'article 1.5.7 de la section RAC précise les services d'assistance radar offerts aux installations des Forces canadiennes. Toutefois, si le pilote est perdu ou en difficulté et est dans l'impossibilité d'établir le contact radio, il devrait essayer d'alerter tous les centres *radars possibles en prenant les mesures suivantes* :

- afficher le code transpondeur 7700 (code d'urgence);
- maintenir l'écoute des fréquences d'urgence;
- décrire deux figures triangulaires, telles qu'elles sont indiquées ci-après, reprendre le cap et répéter la manoeuvre toutes les cinq minutes.




Si l'aéronef en difficulté vole à basse altitude, le pilote doit essayer de le faire monter, car plus l'altitude est élevée, plus l'aéronef a des chances d'être repéré. Pour faciliter le repérage d'un aéronef qui vole dans des conditions de visibilité réduite ou de nuit, le pilote doit allumer les phares d'atterrissage et les feux de navigation.

Une fois le contact radar établi, et s'il est possible de le faire, un aéronef de secours sera dépêché pour tenter une interception. Quand l'interception a lieu, l'intercepteur et l'aéronef en détresse devraient essayer d'établir un contact radio. Dans l'impossibilité d'un contact radio, le pilote devrait utiliser les signaux visuels (voir l'article 4.7 de la section SAR). Si pour une raison quelconque, les Forces canadiennes ne peuvent envoyer d'aéronefs d'interception, l'exécution de la figure triangulaire permettra de déterminer la position de l'aéronef

en détresse et de limiter ainsi la zone des recherches.

Figure 4.1 – Couverture radar fournie par NAV CANADA et le MDN au Canada



SAR

en application du paragraphe (2).

- (2) Le Ministre peut autoriser une personne à donner un signal d'interception ou une instruction d'atterrir si une telle autorisation est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
- (3) Le commandant de bord d'un aéronef qui reçoit une instruction d'atterrir d'une personne visée au paragraphe (1) doit, sous réserve des directives reçues d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, se conformer à cette instruction.
- (4) Le commandant de bord d'un aéronef intercepteur et le commandant de bord d'un aéronef intercepté doivent se conformer aux règles d'interception précisées dans le *Supplément de vol-Canada* (CFS) reproduites à l'annexe I.

4.6 FRÉQUENCE RADIO DE SECOURS

Lorsque les lois du Canada exigent qu'un aéronef soit doté d'un équipement de communications radio bilatérales VHF, nul ne doit piloter cet aéronef à moins que le matériel de communications radio ne soit capable d'assurer une communication sur la fréquence de secours aéronautique VHF de 121.5 MHz.

Toute personne qui pilote un aéronef au-dessus d'une région inhospitalière ou un aéronef immatriculé au Canada au-dessus d'un plan d'eau à une distance horizontale de plus de 50 NM de la terre la plus proche, devrait être constamment à l'écoute de la fréquence de secours aéronautique VHF 121.5 MHz, à moins que :

- a) cette personne ne communique sur d'autres fréquences aéronautiques VHF; ou
- b) les limites de l'équipement électronique de bord ou les actions vitales à accomplir à bord ne permettent pas une écoute simultanée de ces 2 fréquences aéronautiques VHF.

4.7 PROCÉDURES D'INTERCEPTION [ARTICLE 602.144 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC)]

- (1) Il est interdit à quiconque de donner un signal d'interception ou une instruction d'atterrir, à l'exception des personnes suivantes :
 - a) un agent de la paix, un officier d'un corps policier ou un officier des Forces canadiennes, dans l'exercice de ses fonctions;
 - b) une personne qui en a reçu l'autorisation du Ministre

ANNEXE I**PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INTERCEPTION**

Le pilote commandant de bord d'un aéronef intercepté par un autre aéronef doit immédiatement :

- a) se conformer aux signaux visuels et aux instructions radio donnés par l'intercepteur, en interprétant et en répondant aux signaux visuels selon l'Annexe II;
- b) si possible, informer l'unité des services de la circulation aérienne appropriée de l'interception;
- c) essayer d'établir la communication radio avec l'intercepteur ou l'unité appropriée qui contrôle ce dernier en émettant un appel général sur la fréquence de secours aéronautique 121.5 MHz et, si possible, sur la fréquence de secours 243.0 MHz en s'identifiant et en donnant sa position et la nature de son vol; et

- d) si l'aéronef est équipé d'un transpondeur, le régler sur mode A, code 7700, à moins d'instruction contraire de l'unité de la circulation aérienne appropriée.

Lorsque des instructions radio provenant d'une source quelconque sont en conflit avec les signaux visuels reçus de l'intercepteur, le pilote de l'aéronef intercepté doit immédiatement demander des éclaircissements à l'intercepteur ou à l'unité ATS appropriée contrôlant l'intercepteur, tout en continuant à se conformer aux signaux visuels de l'intercepteur.

Lorsque des instructions radiophoniques provenant d'une source quelconque sont en conflit avec celles reçues de l'intercepteur, le pilote commandant de bord d'un aéronef intercepté doit immédiatement demander des éclaircissements tout en continuant à se conformer aux instructions radiophoniques reçues de l'intercepteur.

ANNEXE II

SIGNAUX VISUELS À UTILISER EN CAS D'INTERCEPTION

Signaux de l'aéronef intercepteur et réponse de l'aéronef intercepté

Série	Signaux de l'INTERCEPTEUR	Signification	Réponse de l'INTERCEPTÉ	Signification
1.	DE JOUR – Positionné devant l'aéronef intercepté et, normalement, à sa gauche, balancer les ailes, puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement, vers la gauche, pour prendre le cap voulu.	Vous avez été intercepté. Suivez-moi.	AVIONS : DE JOUR – Balancer les ailes et suivre l'aéronef intercepteur.	Compris, j'obéis.
	DE NUIT – Même manœuvre et, en outre, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position.		DE NUIT – Même manœuvre et, en outre, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position.	
	DE JOUR et DE NUIT – Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur se place devant l'aéronef intercepté et à sa droite et qu'il effectue ensuite le virage prévu vers la droite. Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'aéronef intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer les ailes chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté.		HÉLICOPTÈRE : DE JOUR et DE NUIT – Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre l'aéronef intercepteur.	
	DE JOUR et DE NUIT – Tirer des fusées éclairantes à proximité de l'aéronef intercepté.		Même manœuvre que celle décrite ci-dessus.	
2.	DE JOUR et DE NUIT – Exécuter une manœuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.	Vous pouvez continuer.	AVIONS : DE JOUR et DE NUIT – Balancer les ailes. HÉLICOPTÈRE : DE JOUR et DE NUIT – Balancer l'appareil.	Compris j'obéis.
3.	DE JOUR – Exécuter des circuits autour de l'aérodrome, abaisser le train d'atterrissage et survoler la piste dans le sens de l'atterrissage ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères.	Atterrissez à cet aérodrome.	AVIONS : DE JOUR – Abaisser le train d'atterrissage, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage.	Compris, j'obéis.
	DE NUIT – Même manœuvre et, en outre, allumer les phares d'atterrissage.		DE NUIT – Même manœuvre, et, en outre, allumer les phares d'atterrissage (si l'aéronef en est doté).	
			HÉLICOPTÈRE : DE JOUR et DE NUIT – Suivre l'aéronef intercepteur et atterrir en allumant, sans les faire clignoter, les phares d'atterrissage (si l'hélicoptère en est doté).	

ANNEXE II (suite)

Signaux de l'aéronef intercepté et réponse de l'aéronef intercepteur

Série	Signaux de l'INTERCEPTÉ	Signification	Réponse de l'INTERCEPTEUR	Signification
4.	AVIONS : DE JOUR - Rentrer le train d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 pieds), mais inférieure à 600 m (2 000 pieds) AAE, et continuer à exécuter des circuits autour de l'aérodrome.	Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome.	DE JOUR et DE NUIT - S'il désire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage et fait les signaux de la première série prescrits pour l'intercepteur.	Compris, suivez-moi.
	DE NUIT - Faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 pieds), mais inférieure à 600 m (2 000 pieds) et continuer à exécuter des circuits autour de l'aérodrome. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous autres feux utilisables.		S'il décide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la deuxième série prescrits pour l'intercepteur.	Compris, vous pouvez continuer.
5.	AVIONS : JOUR et NUIT - Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer des feux clignotants.	Il m'est impossible d'obéir.	DE JOUR et DE NUIT - Exécuter une manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.	Compris.
6.	AVIONS : JOUR et NUIT - Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux clignotants.	En détresse.	DE JOUR et DE NUIT - Exécuter une manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.	Compris.
	HÉLICOPTÈRES : JOUR et NUIT - Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles.			

4.8 PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'ÉCRASEMENT

4.8.1 Signaux visuels sol-air

Même si aucun signal d'ELT ou message de détresse n'a été reçu, des recherches visuelles commenceront au moment indiqué à votre plan de vol ou itinéraire de vol. Les recherches débiteront le long de la route déposée, entre la dernière position connue et votre destination, puis s'étendront à partir de là. Les chercheurs regarderont pour tout ce qui sort de l'ordinaire et leurs yeux seront attirés au sol, par tout ce qui serait anormal. Votre aéronef sera plus facile à repérer si des parties considérables des ailes et de l'empennage sont de couleurs vives. Enlevez la neige qui pourrait s'accumuler sur l'aéronef.

Dans la plupart des cas, le sauvetage n'a lieu que 24 heures au moins, après le début des recherches. Dès que possible après l'atterrissage, allumez un feu de camp. Organisez-vous pour que votre endroit soit le plus visible possible. Tenez-vous prêt à créer une épaisse fumée en faisant brûler des ramures vertes dès que vous apercevrez ou entendrez un aéronef. Le signal de détresse normalisé, consiste en trois feux formant un triangle.

L'un des éléments les plus faciles à repérer est un tissu d'une couleur fluorescente brillante qu'on trouve maintenant sur le marché. Le jour, ce dernier est étendu sur le sol et maintenu à l'aide de piquets et utilisé comme signal au sol. Il peut aussi servir d'abri et être une excellente couverture.

Les symboles qui suivent doivent être utilisés pour communiquer, en cas d'urgence, avec un aéronef. Les symboles 1 à 5 sont reconnus internationalement et ceux de 6 à 9 nationalement.

N°	Message	Symboles
1	DEMANDE D'AIDE	V
2	DEMANDE D'AIDE MÉDICALE	X
3	NON ou NÉGATIF	N
4	OUI ou AFFIRMATIF	Y
5	PRENONS CETTE DIRECTION	↑
6	TOUT VA BIEN	LL
7	BESOIN VIVRES ET EAU	F
8	BESOIN CARBURANT ET HUILE	L
9	BESOIN DE RÉPARATIONS	W

NOTE : Utiliser des bandes de tissu ou de parachute, des pièces de bois, des pierres ou tout autre matériau disponible;

Essayer de choisir des matériaux dont la couleur offrira le plus grand contraste possible avec le terrain;

Les signaux doivent mesurer au moins 8 pieds de longueur ou plus si possible; veiller à ce que les signaux soient exactement conformes au tableau suivant pour éviter toute confusion; et

Espacer de 10 pieds les éléments du signal 6.

4.8.2 Survie

La mesure dans laquelle vous pourrez faciliter la tâche de ceux qui vous recherchent peut dépendre du succès de vos efforts de survie. Les articles 602.61, 602.62 et 602.63 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) détaillant le matériel de secours soulignent l'importance de se préparer en fonction de l'emplacement géographique et des variations climatiques saisonnières prévues.

Si vous atterrissez dans une région inhabitée, demeurez près de votre aéronef. Les recherches ont d'abord pour but de repérer l'aéronef. L'expérience montre que des personnes ont dû leur propre salut, et celui d'autres, à leurs connaissances des techniques de survie. Parallèlement, les rescapés font invariablement observer qu'une meilleure connaissance de ces méthodes aurait été inestimable.

Il existe plusieurs bons livres sur les capacités de survie que l'on peut se procurer facilement dans les librairies et sur internet.

On retrouve dans la section Urgence du CFS des procédures à suivre lorsqu'on repère un aéronef ou un navire en détresse, ou sur réception d'un signal ELT.

4.9 EXTRAIT DE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE

“514. La Loi, statutaire et autre, y compris les dispositions de la présente Partie, qui se rapporte aux épaves et aux sauvetages de la vie humaine ou des biens ainsi qu'au devoir ou à l'obligation de prêter assistance aux navires ou aux bâtiments en détresse, s'applique aux aéronefs sur ou au-dessus de la mer ou les eaux à marée, et les Grands Lacs, tout comme elle s'applique aux navires ou aux bâtiments, et le propriétaire d'un aéronef a droit à une rétribution raisonnable pour services de sauvetage rendus par l'aéronef à l'égard de biens ou de personnes dans tous les cas où il y aurait eu droit si l'aéronef avait été un navire ou un bâtiment.”

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 GÉNÉRALITÉS

L'information aéronautique se présente en deux parties. La première est constituée des renseignements généraux nécessaires avant le vol et la seconde, des renseignements qui servent à préparer un vol donné et à effectuer la navigation. Ces deux parties sont identifiées dans le présent document par « information pré-vol » et « information en vol ».

1.2 INFORMATION PRÉ-VOL

L'information pré-vol se retrouve dans les publications suivantes :

- L'AIM de TC (TP 14371F)
- A.I.P. Canada (OACI)
- Règlement de l'aviation canadien (RAC) (TP 12600F)
- Manuel des espaces aériens désignés (DAH) (TP 1820F)
- Forces portantes des revêtements aux aéroports canadiens (TP 2162)

L'AIM de TC est disponible à l'achat ou l'abonnement. Deux éditions sont publiées par année. Les autres publications sont en vente tel que mentionné dans la Section MAP 7.0.

1.3 INFORMATION EN VOL

L'information en vol se retrouve dans les publications suivantes :

- Supplément de vol-Canada (CFS)
- Supplément hydroaérodromes (WAS)
- Canada Air Pilot (CAP)
- Cartes en route
- Cartes aéronautiques

Les NOTAM permettent de diffuser les changements temporaires apportés aux cartes aéronautiques ou aux publications d'information de vol connexes et d'aviser des modifications permanentes en attendant que les cartes puissent être mises à jour (voir MAP 5.0). Le système d'avis verbaux combiné ou non à un autre moyen d'information est utile pour diffuser des changements fréquents d'importance régionale.

L'information en vol traite d'une part des vols VFR et d'autre part des vols IFR.

2.0 INFORMATION AÉRONAUTIQUE – CARTES ET PUBLICATIONS VFR

2.1 GÉNÉRALITÉS

En plus de l'AIM de TC et de l'A.I.P. Canada (OACI), l'information aéronautique VFR comprend les cartes aéronautiques de navigation VFR (VNC), les cartes aéronautiques du monde (WAC), les cartes de région terminale VFR (VTA), le *Supplément de vol-Canada* (CFS) et le *Supplément hydroaérodromes* (WAS). Les renseignements se rapportant à la partie en route d'un vol sont imprimés sur les cartes aéronautiques. Il s'agit de renseignements portant sur :

- a) la topographie;
- b) l'hydrographie;
- c) les aérodromes;
- d) les aides à la navigation;
- e) les voies aériennes et les autres espaces aériens contrôlés; et
- f) les dangers en route que présentent :
 - (i) les espaces aériens consultatifs,
 - (ii) les espaces aériens réglementés, et
 - (iii) les obstacles.

Le territoire canadien est couvert en totalité par VNC (échelle de 1:500 000) et WAC (échelle de 1:1 000 000) tel que décrit dans l'index des cartes aéronautiques actuelles du Canada.

D'autres renseignements nécessaires pour les vols VFR mais qui ne peuvent être présentés sur les cartes de vol à vue sont inscrits dans le CFS.

Les renseignements présentés dans le CFS confirment et complètent ceux présentés sur les cartes de vol à vue qui couvrent tout le Canada et certaines destinations sur l'Atlantique Nord. Le CFS comprend des renseignements portant sur :

- a) les aides à la navigation propres à l'aéroport;
- b) la situation actuelle de chaque aéroport;
- c) les installations et les services disponibles aux aéroports;
- d) les numéros de téléphone nécessaires à la préparation des vols; et
- e) les procédures générales.

Le CFS comprend également un croquis détaillé des aérodromes.

Pour répondre aux besoins opérationnels spéciaux de certains aéroports à circulation très dense dont l'organisation de l'espace aérien est complexe, on a publié des VTA (échelle 1:250 000). Ces VTA sont disponibles pour Vancouver, Edmonton/Calgary, Winnipeg, Toronto et Montréal.

2.2 INDEX DES CARTES AÉRONAUTIQUES DU CANADA

L'index ainsi que la liste des cartes aéronautiques actuelles (VNC, VTA et WAC) du Canada sont disponibles sur le Web à l'adresse suivante : <http://sat.rncan.gc.ca/>, sous la rubrique « Produits et services ».

Cette liste est mise à jour mensuellement. Si vous n'avez pas accès au site Web des Services aéronautiques et techniques (SAT), vous pouvez toujours contacter un des concessionnaires autorisés ou une des FSS. La liste des concessionnaires autorisés apparaît à la section « Planification » du CFS.

2.3 MISE À JOUR DES CARTES AÉRONAUTIQUES DU CANADA

Les cartes aéronautiques ne sont pas révisées et réimprimées selon un cycle régulier, bien que ce soit là un objectif à long terme. Les plans actuels prévoient la mise à jour des cartes de chaque série de façon que les bases topographiques des cartes qui couvrent les zones les plus fortement peuplées soient révisées et reproduites tous les 2 ans, et que l'information aéronautique soient mise à jour tous les ans. Quant aux régions moins peuplées, les cartes topographiques sont révisées tous les 5 ou 6 ans et les cartes aéronautiques, tous les 2 ou 5 ans selon l'endroit au Canada. Les cartes nécessitant des mises à jour pendant ces révisions sont corrigées et réimprimées.

2.4 DONNÉES DE MISE À JOUR DES CARTES VFR

La section « Données de mise à jour des cartes VFR » du CFS sert à signaler aux utilisateurs des cartes VFR quels sont les nouveaux renseignements aéronautiques importants concernant les cartes aéronautiques en vigueur. Ces renseignements sont ceux qui touchent la sécurité des vols VFR, par exemple, les obstacles, les espaces aériens réglementés et consultatifs, les dynamitages, les câbles aériens et les nouvelles zones de contrôle (ou révisées). Ces renseignements, qui doivent être reportés sur les cartes aéronautiques, sont annoncés dans les NOTAM jusqu'à ce qu'ils soient publiés dans la section « Données de mise à jour des cartes VFR » du CFS. Par la suite, le NOTAM est annulé et lorsqu'une carte aéronautique est révisée, tout renseignement porté à la section « Données de mise à jour des cartes VFR » du CFS, est reporté sur celle-ci et rayé du CFS.

Cette méthode, qui consiste à faire passer les renseignements VFR importants des NOTAM à la section « Données de mise à jour des cartes VFR » du CFS puis aux cartes aéronautiques

elles-mêmes, fournit aux utilisateurs VFR un service d'information aéronautique complet, immédiat et facile à utiliser. Pour obtenir l'information pré-vol, un pilote VFR n'a qu'à consulter son *AIM de TC*, mais pour ce qui est de la préparation de son vol et de la navigation en vol, il a besoin des VNC ou des WAC couvrant sa route, ainsi que d'un CFS à jour. Pour les vols à l'intérieur des zones à circulation intense, il faut également obtenir les cartes VTA nécessaires.

Dès réception du CFS, le pilote doit vérifier la section « Données de mise à jour des cartes VFR » pour voir si de nouveaux renseignements importants ont été apportés aux cartes VFR qu'il utilise. Si, avant son départ, il consulte les NOTAM, il obtiendra toute l'information aéronautique essentielle qui pourrait modifier la préparation de son vol.

3.0 INFORMATION AÉRONAUTIQUE - CARTES ET PUBLICATIONS IFR

3.1 GÉNÉRALITÉS

L'information aéronautique IFR se divise en 2 « groupes », notamment les renseignements en route qui apparaissent sur les *Cartes de radionavigation de l'espace aérien inférieur* (basse altitude) et sur les *Cartes de radionavigation de l'espace aérien supérieur* (haute altitude) et les renseignements d'arrivée et de départ publiés dans le *Canada Air Pilot* (CAP) (7 volumes). Ainsi, tous les renseignements opérationnels qui s'appliquent précisément à la partie en route d'un vol se trouvent sur les cartes en route (aéroports, aides à la navigation, routes aériennes, voies aériennes, altitudes minimales en route, etc.) et tous ceux qui s'appliquent à l'arrivée et au départ (procédures d'approche aux instruments, de départ normalisé aux instruments et d'atténuation du bruit) sont publiés dans le CAP.

De plus, les cartes de région terminale IFR décrivent les régions terminales des plus grands aéroports nationaux. Ces cartes servent à faciliter la transition de la partie en route d'un vol à la partie arrivée, ou de la partie départ à la partie en route, aux aéroports dont l'organisation de l'espace aérien est relativement complexe. Elles contiennent que des renseignements aéronautiques déjà décrits sur les cartes d'approche ou de départ aux instruments et sur les cartes en route.

Les cartes en route et le CAP sont complétés et explicités par le *Supplément de vol-Canada* (CFS). Ce dernier comprend une liste des installations de tous les aéroports IFR et fait mention des installations et des services disponibles, notamment au sujet des télécommunications, des installations de navigation, des données radar ainsi que des procédures et des avis spéciaux. Le CFS contient les renseignements IFR

nécessaires en vol qui ne se prêtent pas à une description sur les cartes en route ou à une insertion dans le CAP. Les diverses publications d'information aéronautique ne visent qu'à remplir les fonctions particulières pour lesquelles elles ont été conçues, et ne doivent servir qu'à cette fin. Une description plus détaillée des cartes et des publications IFR est donnée ci-après.

3.2 PUBLICATIONS EN ROUTE

(Index au verso)


3.2.1 Espace aérien inférieur (basse altitude)

La publication *Cartes de l'espace aérien inférieur du Canada et de l'Atlantique Nord* comporte 10 cartes (5 feuilles recto verso) prévues pour être utilisées jusqu'à 18 000 pieds ASL exclusivement, dans l'espace aérien intérieur du Canada ainsi que dans l'espace aérien au-dessus des eaux internationales et des territoires étrangers, là où le Canada a accepté la responsabilité d'assurer les services de contrôle de la circulation aérienne.


3.2.2 Espace aérien supérieur

Les *cartes en route – espace aérien supérieur* (HI) indiquent les aides radio à la navigation et l'information connexe, les voies aériennes de l'espace aérien supérieur, l'espace aérien à usage spécial et l'information sur les stations de communications indispensable au vol dans la structure de l'espace aérien supérieur. L'espace aérien couvert est celui qui s'étend au-dessus de 18 000 pieds ASL. Les *cartes en route – espace aérien supérieur* sont imprimées recto verso sur 3 volets et sont révisées tous les 56 jours.

INDEX DES CARTES DE RADIONAVIGATION DE L'ESPACE AÉRIEN INFÉRIEUR



INDEX DES CARTES DE RADIONAVIGATION EN ROUTE DE L'ESPACE AÉRIEN SUPÉRIEUR



MAP

3.3 PUBLICATIONS TERMINALES

3.3.1 Cartes de région terminale

Il existe actuellement 19 cartes de région terminale reproduites sur feuille simple, imprimée recto verso. Elles sont utilisées jusqu'à 18 000 pieds ASL exclusivement dans l'espace aérien intérieur du Canada et dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux territoriales et des pays étrangers, là où le Canada a accepté la responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. Des cartes couvrant les Açores, les Bermudes et l'Islande y sont présentées pour des fins militaires. L'index des cartes de radionavigation précise quelles sont les cartes de région terminale disponibles.

3.3.2 Procédures aux instruments en région terminale

Les procédures d'atténuation du bruit, de départ normalisé aux instruments et d'approche aux instruments à basse altitude sont publiées dans le CAP (7 volumes) et dans le GPH 200 (4 volumes) pour les pilotes militaires, lequel comprend aussi les procédures d'approche haute altitude aux instruments.

3.4 SUPPLÉMENT DE VOL-CANADA

Le *Supplément de vol-Canada* (CFS), tel que défini à MAP 2.1, appuie et complète les cartes en route, les cartes d'approche et indique toutes les aides à la navigation associées aux aérodromes, mentionnés au « Répertoire aérodromes/installations ». Il est divisé en six sections qui sont les suivantes :

- A. Section générale
- B. Répertoire des aérodromes/installations
- C. Planification

- D. Aides de radionavigation et de communications
- E. Données et procédures de vol militaire
- F. Urgence

3.5 RÉVISIONS DES PUBLICATIONS

Les cartes en route, les cartes de région terminale IFR, les procédures aux instruments en région terminale et le CFS sont révisés tous les 56 jours, à la date déterminée par le Service de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques de l'OACI (AIRAC). Dans le cadre du système AIRAC, les modifications apportées aux règlements, procédures, installations et services sont planifiées si possible, de façon à prendre effet à tous les jeudis espacés de 56 jours.

Toutes les cartes d'approche aux instruments entrent en vigueur à l'une des dates du service AIRAC de l'OACI et portent cette date au recto. Les cartes révisées sont postées au plus tard le jeudi de la semaine qui précède la date d'entrée en vigueur, ce qui laisse au moins 7 jours pour la livraison.

La mise à jour de toutes les cartes et publications IFR en vigueur est assurée au moyen d'un NOTAM. Étant donné les risques évidents, il est fortement conseillé de ne pas utiliser des exemplaires périmés de cartes ou de publications IFR.

3.6 CARTES D'OBSTACLES D'AÉRODROMES – OACI, TYPE A

3.6.1 Généralités

Ces cartes ont été préparées pour certains aéroports utilisés par les exploitants de gros avions. Elles donnent des renseignements détaillés sur les obstacles importants situés dans l'aire d'approche des pistes. Ces cartes sont nécessaires aux fins de la planification des vols. Les exploitants aériens peuvent se les procurer en écrivant à l'adresse mentionnée plus bas.

3.6.2 Index des cartes d'obstacles d'aérodromes – OACI, type A (application des limites d'emploi des avions)

Les cartes énumérées plus bas sont disponibles auprès de :

NAV CANADA
Services d'information aéronautique
C. P. 3411, Succursale « D »
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Toutes les commandes faites auprès de NAV CANADA doivent être payées à l'avance. Les cartes coûtent 30\$ CAN chacune, taxes en sus (la TVP et la TPS ne s'appliquent pas aux commandes provenant de l'étranger). On accepte les paiements faits par chèque, mandat-poste ou carte de crédit. Les paiements par carte de crédit (Visa ou MasterCard) se font par téléphone au (613) 563-5628, par fax au 613 563-7987 ou par courriel à l'adresse AIRAC@navcanada.ca.

AÉROPORT	PISTE	ÉDITION
Aéroport d'Abbotsford CYXX	07/25	juillet 1990
Aéroport international de Calgary CYXC	07/25 10/28 16/34	décembre 1995 décembre 1995 décembre 1995
Aéroport de Comox CYQQ	11/29	avril 1986
Aéroport international d'Edmonton CYEG	02/20 12/30	octobre 1994 octobre 1994
Aéroport international de Gander CYQX	04/22 13/31	septembre 1990 septembre 1990
Aéroport de Goose Bay CYYR	08/26	août 1987
Aéroport international de Halifax CYHZ	06/24 15/33	juin 2002 juin 2002
Aéroport international du Grand Moncton CYQM	06/24 11/29	juin 2002 juin 2002
Aéroport international de Montréal, Dorval CYUL	06L/24R 06R/24L 10/28	avril 1984 septembre 1996 décembre 1997
Aéroport international de Montréal, Mirabel CYMX	06/24 11/29	mars 1983 février 1983
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa CYOW	07/25 14/32	août 1990 août 1990
Aéroport de St. John's CYYT	11/29 16/34	août 1990 août 1990
Aéroport de Sydney CYQY	01/19 07/25	septembre 1990 septembre 1990
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ	05/23 06L/24R 06R/24L 15L/33R 15R/33L	décembre 2000 décembre 2000 novembre 2002 décembre 2000 décembre 2000
Aéroport international de Vancouver CYVR	08L/26R 08R/26L 12/30	novembre 2004 novembre 2004 novembre 2004
Aéroport de Windsor CYQG	07/25	octobre 1985
Aéroport international de Winnipeg CYWG	07/25 13/31 18/36	juillet 1992 juillet 1992 juillet 1992

4.0 COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

4.1 RESPONSABILITÉ

Le ministre des Transports est responsable de l'évolution et de la réglementation en aéronautique, ainsi que de la supervision de toute question liée à ce domaine.

Le ministre des Transports a délégué la responsabilité de la collecte, de l'évaluation et de la dissémination de l'information aéronautique publiée dans l'*A.I.P. Canada (OACI)*, le *Supplément de vol-Canada (CFS)*, le *Supplément hydroaérodromes (WAS)*, le *Canada Air Pilot (CAP)* et les cartes aéronautiques à NAV CANADA.

4.2 SYSTÈME DE CARTES DE CORRECTION

Un aspect important du système de collecte de renseignements est l'usage par les pilotes des cartes de correction incluses dans les diverses publications d'information aéronautique. Les usagers sont priés d'inscrire les renseignements demandés à l'endos de la carte. Toutefois, les modifications peuvent être expédiées directement au bureau régional concerné. (Voir les adresses des bureaux régionaux à GEN 1.1.)

5.0 NOTAM

5.1 GÉNÉRALITÉS

Un NOTAM est un avis donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service ou d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. Les NOTAM sont diffusés par le téléimprimeur de l'AFTN ou par avis verbal au moyen des installations de radiocommunications.

Les NOTAM servent à diffuser tout changement apporté aux cartes aéronautiques et aux publications d'information aéronautique.

Un NOTAM est établi et émis rapidement toutes les fois que les informations à diffuser ont un caractère temporaire et sont de courte durée ou que des modifications importantes liées à l'exploitation permanentes ou temporaires de longue durée sont apportées avec un bref préavis, sauf si ces informations contiennent un long texte ou des éléments graphiques

NOTE : L'information de courte durée contenant un long texte ou des éléments graphiques est publiée sous la forme d'un Supplément d'A.I.P. Canada (OACI) (voir MAP 6.2).

5.2 DIFFUSION CANADIENNE DES NOTAM

Les NOTAM canadiens sont diffusés aux FSS et aux utilisateurs de l'AFTN. La diffusion est faite selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Approximativement 210 fichiers NOTAM (indicateurs d'emplacement canadien à quatre lettres) se trouvent dans la base de données des NOTAM de l'espace aérien intérieur (voir l'article 5.6.8 de la section MAP pour plus de détails). Les quatre premiers caractères du texte NOTAM indiquent l'aérodrome, l'installation, le secteur d'activité ou l'obstacle pour lequel le NOTAM est diffusé.

5.3 DIFFUSION INTERNATIONALE DES NOTAM

Les NOTAM canadiens concernant les FIR de CZQX, CZQM, CZUL et CZYZ et requérant une diffusion internationale sont émis dans le cadre de la série A. Les NOTAM canadiens pour les FIR de CZWG, CZEG et CZVR qui requièrent une diffusion internationale sont quant à eux émis dans le cadre de la série B.

Une liste numérique mensuelle des NOTAM canadiens à diffusion internationale en vigueur est envoyée automatiquement le premier jour de chaque mois.

5.4 CRITÈRES DE DIFFUSION DES NOTAM

Lorsque cela est possible, tout renseignement aéronautique qui nécessite la publication d'un NOTAM doit être diffusé au moins 5 heures à l'avance, sans toutefois dépasser 48 heures.

Dès que des renseignements concernant l'une des conditions suivantes s'imposent, un NOTAM est diffusé à temps :

- a) mise en service ou hors service d'aides à la navigation aérienne ou aux aérodromes, qu'elles soient électroniques ou non;
- b) changements de fréquence, d'identification, d'orientation et d'emplacement d'aides à la navigation électroniques;
- c) pannes, mauvais fonctionnement ou retour au fonctionnement normal d'aides à la navigation en route et terminales;
- d) mise sur pied, annulation ou modification importante de l'espace aérien désigné ou des services et procédures de la circulation aérienne;
- e) changements importants à l'utilisation des pistes et à l'état des feux d'approche ou de pistes associées pouvant empêcher ou limiter les opérations aériennes;

- f) présence ou élimination de dangers représentant un risque pour la navigation aérienne ou les opérations aériennes;
- g) exercices ou manœuvres militaires et réservation d'espace aérien;
- h) mise en place, suppression ou modification des zones de services consultatifs ou des zones réglementées;
- i) interruption des communications lorsqu'aucune autre fréquence satisfaisante n'est disponible;
- j) erreurs ou omissions dans les publications qui risquent de compromettre la sécurité des vols;
- k) panne des systèmes de mesure ou d'indication servant à fournir les renseignements suivants au pilote à l'atterrissage ou au décollage : calage altimétrique, vent de surface, portée visuelle de piste et plafond;
- l) toute autre information d'importance directe pour l'exploitation comme le recommande l'Annexe 15 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

aussi donnée sous le nom de l'aérodrome en question.

5.5.1 Horaire de distribution des sommaires

Les sommaires sont émis quotidiennement tels qu'énumérés ci-dessous :

- GANDER FIR/OCA -0430Z QUOTIDIENNEMENT
- MONCTON FIR..... -0530Z QUOTIDIENNEMENT
- MONTRÉAL FIR -0630Z QUOTIDIENNEMENT
- TORONTO FIR..... -0735Z QUOTIDIENNEMENT
- WINNIPEG FIR -0830Z QUOTIDIENNEMENT
- EDMONTON FIR
- NORD DU 60N -0930Z QUOTIDIENNEMENT
- EDMONTON FIR
- SUD DU 60N -1030Z QUOTIDIENNEMENT
- VANCOUVER FIR..... -1130Z QUOTIDIENNEMENT
- SOMMAIRE FR1 -0715Z QUOTIDIENNEMENT
- SOMMAIRE GEN.....-0915Z SI NÉCESSAIRE
- SOMMAIRE GEN FR2 -1415Z SI NÉCESSAIRE

Le sommaire général se divise en 2 sections suivant que le NOTAM en question provient :

- du NOF (Bureau chef ou bureau NOTAM international à NAV CANADA), ou
- du OPS (Administration centrale à Transports Canada).

5.5 SOMMAIRES DES NOTAM

Les sommaires des FIR en clair et en abrégé de tous les NOTAM actuellement en vigueur sont compilés et générés par ordinateur quotidiennement à des heures prédéterminées par le Bureau NOTAM international d'Ottawa. Ces sommaires, de même que les NOTAM de mise à jour, fournissent les renseignements les plus récents servant à la planification des vols et peuvent être transmis aux aéronefs en route, à leur demande, par les services air-sol.


Les 4 types de sommaires se répartissent comme suit :

- a) *Sommaire des FIR* : Un sommaire anglais incluant une liste alphabétique de tous les NOTAM valides dans la FIR;
- b) *Français (FR1)* : Un sommaire français des NOTAM originaires de la province de Québec, de la région de la capitale nationale et de la FSS de Charlo (Nouveau-Brunswick);
- c) *Général (GEN)* : Un sommaire anglais des NOTAM d'intérêt général pour tous les utilisateurs; et
- d) *Généralités (GEN-FR2)* : Un sommaire français des NOTAM d'intérêt général pour les exploitants recevant les NOTAM en français.

Les NOTAM contenus dans le sommaire des FIR sont établis par ordre alphabétique selon le nom des aéroports ou des installations et incluent les items qui pourraient affecter le vol en route et les aérodromes. Les informations concernant les éruptions volcaniques seraient données dans la Partie « Généralités » du sommaire FIR. Si ce danger affectait les opérations à un aérodrome en particulier, la mention serait

5.6 PRÉSENTATION DES NOTAM CANADIENS

5.6.1 Nouveaux NOTAM



*Fichier NOTAM tel que publié dans la section PRÉP/VOL du CFS.

5.6.2 NOTAM de remplacement




5.6.3 NOTAM d'annulation




Certains éléments du NOTAM initial ou de remplacement apparaissent textuellement dans le NOTAM d'annulation pour s'assurer qu'il s'agit bien du même sujet.

5.6.4 NOTAM RSC/CRFI



5.6.5 NOTAM Interrogation/Réponse



5.6.6 Interrogation/Réponse automatique – Base de données canadiennes de NOTAM pour diffusion internationale

Les NOTAM canadiens et les NOTAM provenant d'États membres qui diffusent leurs NOTAM au Canada sont disponibles par le mode Interrogation/Réponse automatique aux usagers canadiens. Certains renseignements NOTAM d'origine non canadienne sont disponibles en mode Interrogation/Réponse par l'entremise du AFTN aux usagers étrangers. Ces usagers seront normalement des bureaux NOTAM internationaux d'autres États membres.

Exemple :

GG CYYZQONI
011845 EGGNYNYX
NOTAMQ A2541/98

Un maximum de 4 demandes est autorisé à l'intérieur d'un message AFTN.

5.6.7 Destination de la réponse

Si les usagers désirent que la réponse soit envoyée à un autre télétype ou à un indicatif d'adresse pré-déterminé AFTN, les 8 lettres de l'adresse doivent être ajoutées au format Interrogation/Réponse immédiatement après « NOTAMQ ».

Exemples :

GG CYYZQONI
261855 EGGNYNYX
NOTAMQ EGZZOGXX A2541/98

GG CYYZQONI
011947 RJAAYNYX
NOTAMQ RJZZNAXX A0125/98

NOTE : Les États membres désirant de plus amples renseignements devraient communiquer avec :

NAV CANADA
Bureau NOTAM international
Installation combinée du SNA
1601, avenue Tom Roberts
C.P. 9824 Succ. T
Gloucester (Ontario) K1G 6R2 Canada

AFTN : CYHQYNYX
Tél. : 613 248-4000

Fax : 613 248-4001

Courriel : notam@navcanada.ca

5.6.8 Fichiers NOTAM

Les fichiers NOTAM sont des indicateurs à quatre lettres sous lesquels les NOTAM de l'espace aérien intérieur canadien sont diffusés, classés et récupérés grâce au mode Interrogation/Réponse. Il existe trois catégories de fichiers NOTAM :

- Les NOTAM nationaux* : NOTAM d'intérêt général destinés à tous les utilisateurs. L'indicateur des fichiers NOTAM nationaux est CYHQ
- Les NOTAM concernant les FIR* : NOTAM d'intérêt général destinés à une FIR. Cette catégorie comprend les NOTAM qui ne sont pas associés à un aéroport en particulier et ceux qui englobent plusieurs sites de la même FIR. Ils se rapportent à l'espace aérien de classe F, aux exercices militaires, aux restrictions temporaires de l'espace aérien, aux modifications apportées à des informations publiées concernant des zones ou des routes aériennes, aux essais de modification aux systèmes ATS, aux éruptions volcaniques, aux fréquences PAL, de même qu'aux fréquences RCO en route et aux installations de navigation qui ne sont pas énumérées sous un aéroport en particulier dans le Répertoire aéroports/installations du CFS ou du WAS. Les sept indicateurs des fichiers NOTAM sont : CZVR, CZEG, CZWG, CYYZ, CZUL, CZQM et CZQX.

Les NOTAM concernant les fréquences RCO de la radio Arctique sont publiés sous l'indicateur de fichier NOTAM CZNB.

- NOTAM concernant les aéroports* : NOTAM d'intérêt particulier destinés à un aéroport précis. Cette catégorie comprend les NOTAM concernant, entre autres, les services, les installations, l'exploitation, les dangers, les activités, l'hélicoptère, le dynamitage et les feux d'obstacle aux aéroports. Il existe plus de deux cents indicateurs de fichiers NOTAM pour les aéroports. Les indicateurs de fichiers NOTAM sont précisés à l'entrée FLT PLN de l'aéroport concerné dans le Répertoire aéroports/ installations du CFS ou du WAS (p. ex. CYYZ, CYUL).

6.0 SUPPLÉMENTS D'A.I.P. CANADA, (OACI), CIRCULAIRES D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE, ET AIRAC CANADA

6.1 GÉNÉRALITÉS

Les suppléments de l'A.I.P. Canada (OACI) et les circulaires d'information aéronautique (AIC) peuvent être consultés et téléchargés à partir du site Web de NAV CANADA. Il est également possible d'accéder à ces documents grâce à l'hyperlien situé sur la page de l'AIM de TC du site Web de Transports Canada. Les suppléments de l'A.I.P. Canada (OACI) et les AIC seront annulés, si nécessaire, tout au long de l'année. Le sommaire des suppléments de l'A.I.P. Canada (OACI) et des AIC courants sera mis à jour régulièrement sur le site Web de NAV CANADA.

6.2 SUPPLÉMENTS D'A.I.P. CANADA (OACI)

Alors que les changements permanents sont publiés dans l'AIM de TC et l'A.I.P. Canada (OACI), les changements temporaires de longue durée (trois mois ou plus) ayant une incidence sur l'exploitation, ainsi que les renseignements de courte durée qui contiennent un long texte ou des éléments graphiques, seront publiés sous forme de suppléments de l'A.I.P. Canada (OACI). Les suppléments de l'A.I.P. Canada (OACI) ne devraient pas être utilisés pour retransmettre une information qui relève davantage de l'AIM de TC ou de l'A.I.P. Canada (OACI).

6.3 CIRCULAIRES D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

Les AIC contiennent des préavis relatifs à des changements importants apportés à la législation, à un règlement, à des procédures ou à des questions à caractère purement administratif dont le texte ne figure pas dans l'AIM de TC ni dans l'A.I.P. Canada (OACI).

Une AIC sera émise chaque fois qu'il est souhaitable de diffuser :

- a) une prévision à longue échéance relative à des changements importants apportés à la législation, à un règlement, à des procédures et à des installations;
- b) des renseignements à caractère purement explicatif ou consultatif susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité aérienne;
- c) des renseignements ou des avis à caractère explicatif ou consultatif concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives.

6.4 AIRAC CANADA

Le AIRAC Canada est un type d'avis que les services d'information aéronautique de NAV CANADA émettent chaque semaine pour notifier à l'avance les producteurs de cartes et d'information aéronautique [autres que Ressources naturelles Canada (RNCan)] des changements concernant le CDA, afin de s'assurer que tous les usagers de l'espace aérien canadien reçoivent la même information à la même date.

7.0 OBTENTION DE CARTES ET PUBLICATIONS AÉRONAUTIQUES

7.1 GÉNÉRALITÉS

Transports Canada, Sécurité des aéroports, publie le document *Forces portantes des revêtements aux aéroports canadiens* (TP 2162). Cette publication est disponible auprès de :

Transports Canada
 Chef, Ingénierie de l'évaluation technique (AARME)
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. : 613 990-1426

Fax. : 613 990-0508

7.2 LES ÉDITIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Pour obtenir les publications suivantes, veuillez vous adresser aux :

Éditions du gouvernement du Canada
 TPSGC
 Ottawa (Ontario) K1A 0S9

Tél. : 1 800 635-7943 ou 819 956-4800

Fax. : 819 994-1498

	N° de catalogue	Prix(1)(3)
Aides radio à la navigation maritime (Atlantique et Grands Lacs) (Pacifique)	T51-4 (année)F T51-5 (année)F	12,95 \$ 8,95 \$
Aircraft Technical Log: Section 1 – Airframe Section 2 – Record of Installations and Modifications to Aircraft Section 3 – Engine Section 4 – Propeller Section 5 – Component	T52-23-1-1987E T52-2365-2 T52-2365-3 T52-2365-5 T52-2365-4	8,95 \$ 5,95 \$ 6,00 \$ 7,95 \$ 9,50 \$
Carnet de route d'aéronef	T52-10-1970	22,95\$
Consignes de navigabilité canadiennes Volume de base Révision 1996 Service de modifications Microfiches (Service de base) Service de modifications	T51-2-3-1995F T51-2-3-1995-96-1F T51-3F T51-2-3-1991F/M T51-2-3FM	39,95 \$ 29,95 \$ C/P(2) 7,50 \$ C/P(2)
Index des consignes de navigabilité en vigueur au Canada Abonnement annuel (4 émissions) Une émission Microfiches (Abonnement annuel)	T51-3-IND	210,00 \$ 57,95 \$ 35,00 \$
Manuel des espaces aériens désignés (DAH)	TP 1820F	*
* Offert gratuitement en format électronique sur le site Web suivant : http://ats.nrcan.gc.ca (sous la section « Publications aéronautiques »)		
Règlement de l'aviation canadien (RAC)* • On peut aussi se procurer une partie ou une sous-partie du RAC. Pour les prix relatifs à une partie ou à une sous-partie en particulier, communiquez avec les Éditions du gouvernement du Canada. • Le CD-Rom ou les disquettes du RAC sont également disponibles au coût de 25,00 \$ auprès de :	T51-15F	299,95 \$ 25,00 \$

Transports Canada
Sécurité et sûreté
Affaires réglementaires (AARBH)
Tour C, Place de Ville
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. : 1 800 305-2059 ou 613 993-7284
Fax : 613 990-1198
Internet : www.tc.gc.ca

- (1) Les prix sont sujets à changement sans préavis.
- (2) C/P = commande permanente. Les modifications sont envoyées automatiquement lorsqu'elles sont disponibles. Elles sont payables sur réception de la facture. Le non-paiement annule l'envoi des modifications futures.
- (3) La taxe sur les produits et services (TPS) de 7 % doit être ajoutée.

Chaque commande doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat-poste libellé à l'ordre du *Receveur général du Canada*.

Ajoutez 30 % au prix des livres à expédier hors Canada, payable en devises canadiennes.

7.3 NAV CANADA

Achats à l'unité

Prix de détail suggérés :

VNC, WAC, VTA	16,50 \$ chacune
Cartes en route	6,00 \$ chacune
Étui en plastique pour cartes	12,00 \$ chacun
<i>Canada Air Pilot</i>	20,00 \$ par volume
[copie gratuite du CAP GEN à l'achat d'un ou de plusieurs volumes du CAP]	

<i>Supplément de vol – Canada</i>	29,00 \$ chacun
<i>Supplément hydroaérodromes</i>	45,00 \$ chacun

La distribution de cartes et de publications aéronautiques à l'unité est rendue possible grâce à un réseau de distributeurs et de fournisseurs dont la liste apparaît sur le site Web du Centre de vente et de distribution des publications aéronautiques de NAV CANADA à l'adresse <www.navcanada.ca> et dans la partie C du *Supplément de vol – Canada*. Pour connaître le distributeur le plus près de chez vous, vous pouvez également communiquer avec le Centre des publications aéronautiques au 1 866 731-PUBS (7827). Le prix des produits peut varier selon le distributeur.

7.3.1 Abonnement

L'abonnement aux cartes et aux publications suivantes (à l'exception du *Supplément hydroaérodromes*) comprend sept mises à jour (tous les 56 jours) :

Prix de détail suggérés :

Cartes en route	12,00 \$ chacune
<i>Canada Air Pilot</i>	45,00 \$ par volume
[Le CAP GEN est modifié au besoin et n'est pas nécessairement publié à chaque cycle de mise à jour.]	



Une copie est gratuite à l'achat d'un ou de plusieurs volumes du CAP]

<i>Supplément de vol – Canada</i>	99,00 \$ chacun
<i>Supplément hydroaérodromes</i> (publié une fois par année)	45,00 \$ chacun

Il est possible de s'abonner aux cartes et aux publications mentionnées ci-dessus par l'entremise de NAV CANADA :

NAV CANADA
Publications aéronautiques
Centre de vente et de distribution
C.P. 9840, succursale T
Ottawa (Ontario) K1G 6S8

Tél. (sans frais) : 1 866 731-PUBS (7827)
Fax (sans frais) : 1 866 740-9992
Fax (local) : 613 744-7120
Courriel : aeropubs@navcanada.ca
Site Web : www.navcanada.ca

Les prix n'incluent pas les taxes et peuvent être modifiés sans préavis. Des frais de manutention de 30 \$ pour le Canada et de 35 \$ pour les autres pays sont ajoutés à toute demande d'abonnement ou de renouvellement. Les cartes de crédit Visa, Mastercard et American Express sont acceptées et toutes les ventes sont définitives. Il faut prévoir 10 jours pour la livraison du premier numéro. Si vous n'avez pas reçu vos copies trois jours avant la date d'entrée en vigueur, veuillez communiquer avec le Centre de vente et de distribution des publications aéronautiques de NAV CANADA.

Pour obtenir des renseignements sur les produits, veuillez composer le 1 866 731-PUBS (7827), visiter le site Web des publications aéronautiques de NAV CANADA à l'adresse <www.navcanada.ca> ou faire parvenir un courriel à <aeropubs@navcanada.ca>.

8.0 CARTES ET PUBLICATIONS POUR LES VOLS INTERNATIONAUX

8.1 GÉNÉRALITÉS

Le *Règlement de l'aviation canadien* (RAC), les procédures et les exigences douanières des pays étrangers peuvent différer de celles qu'on retrouve au Canada. D'une part, si l'on ne se conforme pas aux exigences douanières des pays étrangers, des retards et des embarras inutiles risquent de survenir. D'autre part, si l'on ne se conforme pas au RAC et aux procédures de ces pays, des quasi-abordages ou des accidents peuvent se produire. Par conséquent, les pilotes qui planifient leur vol vers d'autres pays doivent s'assurer qu'ils possèdent les renseignements aéronautiques les plus récents pour chaque pays concerné.

La plupart des pays publient un A.I.P. national, de même que des cartes et des publications aéronautiques semblables à celles utilisées au Canada. Pour connaître les adresses où l'on peut se procurer l'information aéronautique concernant les États étrangers, consulter le Doc 7383-AIS/503/87 de l'OACI, intitulé *Services d'information aéronautique assurés par les États*. Pour obtenir ce document, veuillez vous adresser au :

Groupe de la vente des documents
Organisation de l'aviation civile internationale
999, rue University
Montréal (Québec) H3C 5H7

Tél. : 514 954-8022
Fax : 514 954-6769
Courriel : sales_unit@icao.int

1.0 IDENTIFICATION, MARQUE, IMMATRICULATION ET ASSURANCE DES AÉRONEFS

1.1 GÉNÉRALITÉS

Nul ne pourra piloter un aéronef civil au Canada, sauf une aile libre ou un modèle réduit, à moins que cet aéronef ne soit immatriculé conformément à la partie II du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) ou en vertu des lois d'un État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou d'un État ayant conclu un accord avec le Canada relativement aux vols internationaux.

Afin qu'il puisse être immatriculé au Canada, un aéronef doit être d'un type approuvé pour recevoir un Certificat de navigabilité ou un permis de vol (à l'exception des avions ultra-légers) et son « propriétaire » doit être qualifié conformément à la partie II du RAC pour devenir le propriétaire inscrit d'un aéronef canadien.

1.2 IDENTIFICATION DES AÉRONEFS

Une plaque d'identification doit être fixée sur un aéronef d'immatriculation canadienne. La plaque d'identification ignifuge qui donne des renseignements sur la construction de l'aéronef, est exigée par l'article 201.01 du RAC. Dans le cas des aéronefs autres que les avions, la plaque doit être posée conformément aux alinéas 201.01(2)a), b) et c) du RAC. Une photo de la plaque de renseignements, montrant clairement les renseignements qui s'y trouvent, pourra être exigée si le Ministre en fait la demande.

1.3 MARQUES DE NATIONALITÉ ET D'IMMATRICULATION DES AÉRONEFS

Nul ne pourra exploiter un aéronef immatriculé au Canada à moins que les marques de nationalité et d'immatriculation soient propres et visibles et qu'elles soient affichées conformément au RAC ou aux lois de l'État d'immatriculation.

Les marques de nationalité et d'immatriculation d'un aéronef neuf ou importé sont attribuées, sur demande, par le bureau régional concerné de Transports Canada. Une demande de marque particulière, autre que la marque suivante disponible, sera considérée « marque spéciale ». Si cette marque spéciale est disponible, elle pourra être obtenue moyennant paiement. Les marques peuvent être réservées pour une période d'un an, sans être attribuées à un aéronef particulier, moyennant aussi paiement d'un droit.

Les marques d'immatriculation des aéronefs sont constituées d'une marque de nationalité et d'une marque d'immatriculation. Les marques de nationalité canadienne sont formées des lettres majuscules « C » ou « CF ». Les lettres « CF » sont

réservées aux vieux appareils (héritage) (fabriqués avant le 1^{er} janvier 1957). Si la marque de nationalité est « CF », la marque d'immatriculation est constituée de trois lettres majuscules. Si la marque de nationalité consiste seulement en une lettre majuscule « C », la marque d'immatriculation comprend quatre lettres majuscules commençant par « F » ou « G » pour les aéronefs ordinaires (y compris les aéronefs de construction amateur et les aéronefs ultra-légers de type évolué) et quatre lettres majuscules commençant par « I » pour les aéronefs ultra-légers seulement. La marque de nationalité précédera la marque d'immatriculation et sera séparée de cette dernière par un trait d'union.

Un aéronef fabriqué avant le 1^{er} janvier 1957 est reconnu comme « aéronef héritage » et il lui est permis d'arborer l'une ou l'autre des marques d'immatriculation « C » ou « CF ». Les aéronefs fabriqués après le 31 décembre 1956 recevront la lettre de nationalité « C » seulement. Un aéronef fabriqué après le 31 décembre 1956 qui porte la marque de nationalité « CF » peut la porter jusqu'au moment où il va être repeint. Il doit alors porter la marque de nationalité « C ». Exemple : *CF-XXX* devient *C-FXXX*. Le bureau régional de Transports Canada doit être avisé par écrit lorsque la marque est changée.

Les spécifications concernant les marques de nationalité et d'immatriculation canadiennes se trouvent à l'article 202.01 du RAC et sont conformes aux Normes de marquage et d'immatriculation des aéronefs. Pour plus de détails sur l'emplacement et les dimensions des marques d'aéronef, se reporter à l'article 222.01, Normes sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, du RAC.

On trouve à l'alinéa 202.04c) du RAC les mesures à prendre lorsque des marques doivent être changées après l'immatriculation d'un aéronef. Il s'agit des cas où il y a un enlèvement ou changement des marques après qu'un certificat d'immatriculation permanente a été délivré. Un aéronef qui est détruit, retiré définitivement du service ou exporté, peut être retiré des registres. Il incombe au propriétaire de notifier immédiatement Transports Canada par écrit dès qu'un des changements précédents se produit. Le propriétaire qui change de nom ou d'adresse permanente doit aussi en aviser Transports Canada par écrit dans les sept jours qui suivent le changement.

1.4 CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE — AÉRONEF IMMATICULÉ AU CANADA

Lorsqu'un aéronef immatriculé au Canada change de propriétaire, son immatriculation est annulée et le propriétaire enregistré doit aviser Transports Canada par écrit dans les sept jours qui suivent le changement. Un avis pré-adressé est fourni à cet effet sous forme de carte postale avec le certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation contient les formulaires et les instructions nécessaires pour valider et pour demander l'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.

NOTE : Un aéronef, autre qu'un avion ultra-léger, doit aussi avoir une autorisation de vol valide. Si le certificat de navigabilité ou le permis de vol est périmé, le nouveau propriétaire devrait aussi contacter le bureau régional de navigabilité ou de district.

1.5 IMMATRICULATION INITIALE

Pour obtenir une demande d'immatriculation, le demandeur devrait contacter un bureau régional de Transports Canada. Les aéronefs ne peuvent pas voler tant qu'ils ne sont pas immatriculés.

1.6 IMPORTATION D'AÉRONEFS AU CANADA

La convention de l'OACI et le *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) stipulent qu'un aéronef ne peut être immatriculé dans plus d'un État à la fois. Par conséquent, après avoir effectué la transaction d'achat d'un aéronef usagé étranger, l'acheteur devrait alors s'assurer que l'ancien propriétaire avise l'autorité aérienne étrangère concernée du changement de propriétaire et demande que cette dernière avise l'Administration centrale de Transports Canada à Ottawa par télécopieur, par télégramme ou par lettre dès que l'immatriculation a été annulée de ses registres d'aéronefs civils. Dans le cas d'un aéronef neuf, l'autorité aérienne étrangère devrait informer Transports Canada que l'aéronef n'a jamais été immatriculé.

Pour pouvoir être importé au Canada et pour recevoir un certificat d'immatriculation, un aéronef doit respecter les exigences de la partie II du RAC.

Avant de prendre des engagements, les personnes qui ont l'intention d'importer des aéronefs au Canada devraient communiquer avec le Bureau régional de la navigabilité ou avec le Bureau de district de l'aviation civile de Transports Canada le plus proche afin d'obtenir des renseignements précis sur les conditions à respecter.

1.7 EXPORTATION D'AÉRONEFS

Lorsqu'un aéronef immatriculé au Canada est vendu ou loué à une personne qui n'est pas qualifiée pour être propriétaire d'un aéronef canadien et que l'aéronef n'est pas au Canada au moment de la vente ou de la location, ou si le vendeur ou le bailleur sait que l'aéronef sera exporté, le vendeur doit s'assurer que les exigences de l'article 202.38 du RAC sont respectées et doit également s'assurer que les documents suivants sont remis à un bureau régional de Transports Canada :

- a) un exemplaire ou une photocopie certifiée du contrat de vente ou de location indiquant le transfert de propriété d'un propriétaire inscrit canadien;
- b) le Certificat d'immatriculation au nom du dernier propriétaire canadien inscrit;
- c) une déclaration du propriétaire canadien inscrit attestant la vente et confirmant que les marques d'immatriculation

et de nationalité canadiennes ainsi que l'adresse du transpondeur en mode S (s'il y a lieu) ont été enlevées de l'aéronef;

- d) s'ils sont connus, le nom et l'adresse du propriétaire étranger ainsi que les marques d'immatriculation étrangères attribuées à l'aéronef;
- e) un avis envoyé au Ministre dans les sept jours après la vente ou la location indiquant la date de la vente ou de la location; et
- f) l'exportation, s'il y a lieu.

À la réception d'une demande du propriétaire inscrit et seulement lorsque les conditions précédentes ont été remplies, Transports Canada rayera l'aéronef du *Registre canadien d'immatriculation des aéronefs civils* et transmettra l'avis d'annulation de l'immatriculation canadienne aux autorités compétentes du pays d'importation.

1.8 ASSURANCE-RESPONSABILITÉ

Les aéronefs canadiens et étrangers exploités au Canada, ainsi que les aéronefs canadiens exploités dans un pays étranger, doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile. L'exigence visant la plupart des exploitants aériens (ceux qui sont régis par les sous-parties 703, 704 et 705 du RAC) se trouve à l'article 7 du *Règlement sur les transports aériens*. Quant à l'exigence s'appliquant aux autres exploitants aériens, elle se trouve à l'article 606.02 du RAC. L'assurance-responsabilité civile protège le propriétaire et l'exploitant de l'aéronef en cas de dommages aux personnes ou aux biens.

Par ailleurs, une assurance-responsabilité à l'égard des passagers est requise dans certaines circonstances, précisées à l'article 7 du *Règlement sur les transports aériens*. Une telle assurance est requise pour les exploitants qui effectuent des opérations aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne, d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage ou d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées pour ballons qui transportent des passagers payants. Certains aéronefs privés doivent avoir à la fois une assurance-responsabilité civile et une assurance-responsabilité à l'égard des passagers [paragraphes 606.02(4) et 606.02(8) du RAC]. Cette dernière protège le propriétaire et l'exploitant de l'aéronef contre les blessures ou le décès de passagers à bord de l'aéronef.

En général, l'assurance-responsabilité à l'égard des passagers n'est pas obligatoire pour les exploitants qui effectuent du travail aérien et qui sont agréés en vertu de la sous-partie 702 du RAC, car ils ne transportent pas de passagers.

Les montants précis requis pour l'assurance-responsabilité civile et la façon de calculer l'assurance-responsabilité pour les passagers sont indiqués à l'article 606.02 du RAC.

2.0 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS

2.1 GÉNÉRALITÉS

Le présente partie a pour objet de préciser les moyens à l'aide desquels Transports Canada remplit son mandat de réglementation afin de s'assurer du maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada. La présente partie porte essentiellement sur les objectifs généraux du processus de réglementation et elle ne traite pas en détail des conditions et des procédures relatives à la navigabilité. En conséquence, le lecteur qui désire en savoir plus sur les conditions et les procédures actuelles relatives à la navigabilité est invité à consulter le *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) auquel on fait référence dans le présent texte.

Il incombe au propriétaire ou au pilote de s'assurer qu'un aéronef immatriculé au Canada satisfait aux conditions de sécurité et est en bon état de vol avant d'être utilisé. La principale méthode utilisée pour atteindre cet objectif consiste à rendre illégal, pour toute personne, le fait de piloter ou d'essayer de piloter un aéronef autre qu'une aile libre ou un ultra-léger, à moins qu'une autorité de vol sous la forme d'un certificat de navigabilité, d'un certificat de navigabilité spécial ou d'un permis de vol valide, selon le cas, n'ait été délivré pour cet aéronef (voir les articles 507.02, 507.03 et 507.04 du RAC).

2.2 NORMES À L'ÉGARD DE LA CONCEPTION DES AÉRONEFS

2.2.1 Généralités

La plupart des pays, et tout particulièrement les États contractants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), portent un intérêt mutuel constant à la navigabilité en établissant des normes industrielles de conception à l'égard des aéronefs. L'intérêt international marqué pour les questions de navigabilité découle de la Convention de Chicago de 1944, laquelle stipule que tout aéronef d'un État contractant qui effectue des vols internationaux doit être muni d'un Certificat de navigabilité délivré ou validé par l'État dans lequel cet aéronef a été immatriculé. Cette convention :

- a) insiste sur la notion de normes de conception des aéronefs acceptables pour tous les États contractants;
- b) donne à ces États l'assurance que les aéronefs de tous les autres États contractants qui survolent leur territoire ont été certifiés et répondent à un niveau commun minimum acceptable de navigabilité;
- c) établit des normes minimales acceptables en matière de maintien de la navigabilité des aéronefs. L'objectif ultime de cette convention est de protéger les autres aéronefs, les tierces parties et les personnes au sol contre tout danger

associé au survol des aéronefs.

2.2.2 Certificat de type canadien (Partie V, sous-partie 11 du RAC)

La partie V, sous-partie 11 du RAC énonce les procédures et les exigences en matière de navigabilité qui régissent la délivrance d'un certificat de type. Le RAC permet également d'utiliser le *Manuel de navigabilité* pour établir les normes applicables aux diverses catégories d'aéronefs. Les normes énoncent, en fait, les exigences minimales requises en ce qui concerne la configuration, les matériaux, les performances et les propriétés physiques d'un aéronef.

Transports Canada délivre un certificat de type d'aéronef à un concepteur/constructeur qui a réussi à démontrer que son aéronef répond aux normes de navigabilité en vigueur pour le produit lors de la demande, ainsi qu'aux normes de bruit et d'émission des moteurs en vigueur à la date de délivrance du certificat de type (voir les articles 511.11 et 511.21 du RAC). Le certificat de type d'aéronef, qui se compose du document proprement dit et des fiches de données de la certification de type, atteste que la définition de type d'un type et d'un modèle d'aéronef répondent aux normes. Les fiches de données de la certification de type énoncent les conditions et les limites dans lesquelles ledit aéronef a répondu aux normes de navigabilité.

2.3 AUTORITÉ DE VOL

2.3.1 Généralités et certificat de conformité acoustique

- a) La sous-partie 605 du *Règlement canadien de l'aviation* (RAC) prescrit notamment qu'il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
 - (i) une autorité de vol à l'égard de l'aéronef est en vigueur;
 - (ii) l'aéronef est utilisé conformément aux conditions énoncées dans l'autorité de vol;
 - (iii) sous réserve des alinéas b) et c), l'autorité de vol est transportée à bord de l'aéronef.
- b) Lorsqu'un permis de vol — fins spécifiques a été délivré en application de l'article 507.04 du RAC, l'aéronef peut être utilisé sans que l'autorité de vol ne soit transportée à bord, dans les cas suivants :
 - (i) le vol est effectué dans l'espace aérien canadien;
 - (ii) une inscription est effectuée dans le carnet de route indiquant :
 - (A) que l'aéronef est utilisé aux termes d'un permis de vol — fins spécifiques,
 - (B) s'il y a lieu, toute condition opérationnelle relative aux opérations aériennes autorisées aux termes du permis de vol - fins spécifiques.
- c) Il est permis d'utiliser un ballon sans que l'autorité de vol

ne soit transportée à bord lorsque celle-ci est à la portée du commandant de bord :

- (i) avant le commencement du vol;
- (ii) à la fin du vol.

- d) Une autorité de vol peut être délivrée sous forme de certificat de navigabilité, de certificat de navigabilité spécial ou de permis de vol. Les exigences et procédures spécifiques à chacune sont prévues dans la sous-partie 507 du RAC et dans sa norme connexe.

2.3.2 Certificat de navigabilité (CdN)

Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef qui respecte pleinement toutes les normes de navigabilité pour :

- a) les avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique, navette et transport;
- b) les giravions des catégories normale et transport;
- c) les planeurs, les planeurs propulsés, les dirigeables ou les ballons libres habités.

Le CdN est transférable avec l'aéronef quand celui-ci est vendu ou loué, à condition que l'aéronef demeure immatriculé au Canada. Le CdN indique aussi l'état de conformité de l'aéronef à l'égard des mesures de limitation de bruit précisées au chapitre 516 du *Manuel de navigabilité*. Lorsque le propriétaire d'un aéronef demande un CdN, il lui est recommandé d'avoir en sa possession ou d'obtenir une copie des fiches de données du certificat de type de cet aéronef. On peut obtenir une copie des fiches de données auprès du titulaire du certificat de type.

Rien dans le RAC ou dans les normes connexes n'exempte l'exploitant d'un aéronef canadien de l'obligation de respecter les règlements locaux lorsqu'il effectue des manoeuvres à l'extérieur de l'espace aérien canadien. Un aéronef pour lequel le ministre a délivré un certificat de navigabilité est réputé respecter pleinement l'article 31 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et, par conséquent, le code établi à l'annexe 8 par l'OACI. Du point de vue de la navigabilité, les aéronefs respectant ce code peuvent voler dans l'espace aérien de tous les États membres de l'OACI sans autre autorisation.

2.3.3 Certificat spécial de navigabilité

Un certificat spécial de navigabilité peut être délivré pour un aéronef qui ne respecte pas toutes les exigences pour un certificat de navigabilité, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : provisoire, restreinte, construction amateur, limitée ou maintenance par le propriétaire. Les exigences et procédures visant chaque catégorie sont indiquées dans la sous-partie 507 du RAC et de sa norme connexe.

Un aéronef pour lequel un certificat spécial de navigabilité ou un permis de vol est délivré par le ministre n'est pas réputé

respecter toutes les exigences du code de l'OACI (annexe 8) et ne peut donc voler dans l'espace aérien d'un autre pays sans qu'une autorisation spéciale ne soit donnée par l'organisme de l'aviation civile de cet autre pays. Dans le cas de vols aux États-Unis, tout pilote d'avion à l'égard duquel un CdN spécial ou un permis de vol a été délivré devrait communiquer avec :

US Federal Aviation Administration
ANE 180
Manager, Manufacturing and Inspection
12 New England Executive Park
Burlington, MA États-Unis 01803

Tél. : 617 273-7108

Fax : 617 270-2412

Dans le cas des aéronefs de construction amateur, et des avions de base et ultra-légers, une autorisation spéciale de vol (*Special Flight Authorization*) peut être obtenue auprès de la *Federal Aviation Administration* en en faisant la demande soit par écrit, soit électroniquement. De plus amples détails sont disponibles sur le site suivant : <http://www.faa.gov/avr/afs/afs800/formtext.htm>.

La FAA a déterminé qu'une méthode simplifiée permettant de délivrer les *Special Flight Authorizations* (SFA) [autorisations spéciales de vol] serait de l'intérêt à la fois de l'organisme et des propriétaires d'aéronefs de construction amateur immatriculés ailleurs qu'aux États-Unis. Par conséquent, tout propriétaire/exploitant d'un aéronef de construction amateur immatriculé au Canada, qui a en sa possession la lettre pertinente, est autorisé à utiliser son aéronef dans l'espace aérien des États-Unis, pourvu que les conditions applicables soient respectées. Les renseignements pertinents sont disponibles au site suivant : <http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/maintenance/regsdocs/SFA-can.doc>.

Les aéronefs qui sont admissibles à un certificat spécial de navigabilité dans la catégorie maintenance par le propriétaire sont énumérés à l'appendice H de la norme 507 du RAC. Tout propriétaire qui choisit d'exploiter son aéronef en vertu d'un tel certificat spécial de navigabilité peut exécuter et certifier la maintenance de son aéronef.

Tout propriétaire qui fait une demande de certificat de navigabilité à l'égard d'un aéronef pour lequel la dernière autorité de vol permanente délivrée est un certificat spécial de navigabilité — maintenance par le propriétaire, doit respecter les conditions supplémentaires pertinentes énoncées à la norme 507.02 du RAC

2.3.4 Permis de vol

Les permis de vol ne doivent être délivrés que sur une base temporaire (au plus 12 mois) dans les cas où l'aéronef pour lequel une demande est faite ne se conforme pas aux conditions de délivrance d'un CdN ou d'un certificat spécial de navigabilité. Un permis de vol est délivré sous forme de permis de vol — expérimental ou de permis de vol — fins spécifiques.

- a) *Permis de vol – expérimental* : Un permis de vol — expérimental est délivré pour tout aéronef, à l'exclusion d'aéronefs exploités en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, construit en vue de recherches et de développement aéronautiques ou engagé dans ceux-ci, ou de façon à démontrer la conformité aux normes de navigabilité.
- b) *Permis de vol – fins spécifiques* : Un permis de vol — fins spécifiques est délivré pour un aéronef qui ne respecte pas les normes de navigabilité applicables mais qui peut effectuer des vols qui ne compromettent pas la sécurité aérienne. Le permis est l'autorité de vol dans les circonstances où un CdN est rendu invalide, ou, pour raisons administratives, lorsqu'aucun autre certificat ou permis n'est en vigueur. Un permis de vol — fins spécifiques est délivré soit :
- (i) pour un vol de convoyage vers une base en vue de réparations ou de maintenance;
 - (ii) pour un vol d'importation ou d'exportation;
 - (iii) pour un vol de démonstration, d'étude de marché ou d'entraînement d'équipage;
 - (iv) pour des essais en vol à la suite d'une réparation, d'une modification ou de maintenance;
 - (v) pour d'autres fins temporaires.

2.3.5 Certificat de conformité acoustique

Les articles 507.20 à 507.23 du RAC énoncent les exigences à l'égard de la demande, délivrance, suspension et de la validation des certificats de conformité acoustique.

2.4 CERTIFICATION APRÈS MAINTENANCE

2.4.1 Généralités

L'article 605.85 du RAC prescrit notamment qu'il est interdit à toute personne d'effectuer le décollage d'un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d'effectuer un tel décollage lorsque l'aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n'ait été certifié au moyen d'une certification après maintenance signée conformément à l'article 571.10 du RAC. Aucune certification après maintenance à l'égard des tâches désignées comme travaux élémentaires, prévus dans la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs*, n'est exigée lorsque ces travaux sont exécutés par les personnes indiquées à l'article 571.10 du RAC.

La sous-partie 571 du RAC et sa norme connexe prévoient les compétences particulières que doit posséder le signataire de la certification après maintenance. Le propriétaire de l'aéronef doit s'assurer que seul le personnel compétent signe la certification après maintenance relativement à l'aéronef, aux moteurs, aux hélices ou à tout autre composant monté dans l'aéronef. Les normes et procédures applicables à une certification après maintenance sont énoncées à la norme 571

du RAC – *Maintenance*. L'exécution de travaux élémentaires n'exige pas qu'une certification après maintenance soit signée par un technicien d'entretien d'aéronef (TEA). Cependant, en vertu des dispositions de l'article 571.03 du RAC, tout travail élémentaire effectué sur un aéronef doit être consigné dans le carnet de route et doit être signé par la personne qui l'a effectué. Le propriétaire d'un aéronef de la catégorie construction amateur ou maintenance par le propriétaire peut exécuter le travail et signer la certification après maintenance pour ce qui touche son aéronef. L'appendice A de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs* énonce les tâches et les conditions reliées aux travaux élémentaires.

2.4.2 Certification de la maintenance exécutée à l'étranger

À l'exception de la partie touchant l'inspection annuelle figurant au calendrier de maintenance à la partie I ou II de l'appendice B de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs*, toute maintenance exécutée à l'étranger, sur un aéronef canadien dans un État qui est partie à un accord ou une entente technique avec le Canada, peut être certifiée par une personne autorisée en vertu des lois de cet État, lorsque l'accord ou l'entente prévoit une telle certification. Dans le cas où une certification après maintenance n'est pas prévue par un accord, la maintenance peut être certifiée par une personne dont les connaissances ont été déterminées équivalentes à celles d'un titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la sous-partie 403 du RAC et précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l'objet de la maintenance.

Dans le cas de la certification de l'inspection annuelle figurant au calendrier de maintenance de l'appendice B de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs*, la certification après maintenance ne peut être effectuée que par le titulaire d'une licence TEA délivrée en vertu de la sous-partie 403 du RAC et précisant la qualification propre à l'aéronef faisant l'objet de la maintenance. Cependant, dans les cas particuliers où un TEA canadien n'est pas disponible, le propriétaire de l'aéronef peut faire une demande de pouvoir de certification restreint permettant ainsi à un titulaire d'une autorisation d'inspection (*Inspection Authorization*) de la FAA d'exécuter la certification après maintenance requise. La demande de pouvoir de certification restreint, accompagnée de pièces justificatives appropriées, devrait être faite auprès du bureau régional de Transports Canada normalement responsable de l'aéronef. Toute demande de pouvoir de certification restreint, dans un tel cas, ne sera prise en considération que lorsqu'il est évident que le propriétaire de l'aéronef se trouve dans une situation qu'il ne pouvait prévoir.

2.5 RAPPORT ANNUEL D'INFORMATION SUR LA NAVIGABILITÉ

L'article 501.01 du RAC exige que le propriétaire de tout aéronef canadien autre qu'un avion ultra-léger présente un rapport

annuel d'information sur la navigabilité aérienne (RAINA) [formulaire n° 24-0059] dans la forme et de la manière prescrites au chapitre 501 du *Manuel de navigabilité*.

Un formulaire RAINA personnalisé n° 24-0059 est envoyé à chaque propriétaire d'aéronef immatriculé environ cinq à six semaines avant la date d'échéance, qui est normalement la date d'anniversaire de la dernière autorité de vol délivrée. Le propriétaire de l'aéronef doit remplir le rapport annuel en y inscrivant toutes les données requises et signer l'attestation que les renseignements fournis sont exacts.

Le fait de ne pas recevoir un formulaire personnalisé n° 24-0059 ne décharge pas le propriétaire de l'obligation de soumettre le rapport. Le propriétaire devrait, par conséquent, informer le service du bureau de navigabilité régional ou de district pertinent de Transports Canada s'il n'a pas reçu le formulaire deux semaines avant la date d'échéance prévue.

Une date d'échéance autre que la date d'anniversaire de l'autorité de vol peut être octroyée conformément à l'article 501.03 du RAC.

Le propriétaire d'un aéronef qui ne sera pas en service pendant une ou plusieurs périodes de rapport (années civiles) n'a pas besoin de présenter un RAINA pour ces périodes, à condition qu'il remplisse la section appropriée du formulaire n° 24-0059, en y indiquant la date à laquelle il prévoit que l'aéronef sera remis en service.

La copie n° 3 (rose) du RAINA doit être conservée par le propriétaire. Les copies n°s 1, 2 et 4 doivent être envoyées au bureau régional pertinent de Transports Canada, conformément aux instructions d'envoi par la poste qui figurent au verso du formulaire n° 24-0059.

2.6 EXIGENCES DE MAINTENANCE À L'ÉGARD DES AÉRONEFS IMMATRICULÉS AU CANADA

2.6.1 Généralités

Pour ce qui est des *Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs* à l'égard des aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers ou les ailes libres, la sous-partie 605 du RAC et sa norme connexe prescrivent et prévoient les exigences de maintenance pertinentes qui doivent être satisfaites pour permettre le vol d'un aéronef.

Quant au *Transport de passagers par un exploitant privé*, la sous-partie 604 du RAC et sa norme connexe prescrivent et prévoient notamment les exigences de maintenance pertinentes aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens visés.

En ce qui concerne *Les services aériens commerciaux*, la sous-partie 706 du RAC — *Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens*, et sa norme connexe prescrivent et prévoient les exigences de maintenance pertinentes aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens visés.

Dans le cas des *Unités de formation au pilotage*, la sous-partie 406 du RAC et sa norme connexe prescrivent et prévoient les exigences de maintenance pertinentes aux aéronefs utilisés par les unités de formation au pilotage visées.

La mise en garde qui stipule qu'« il est interdit à toute personne d'effectuer le décollage d'un aéronef dont la personne a la garde et la responsabilité légales et de permettre à toute personne d'effectuer le décollage d'un tel aéronef, à moins que la maintenance de l'aéronef ne soit effectuée conformément]... » est utilisée dans la réglementation afin de bien faire ressortir l'obligation qu'a le propriétaire d'un aéronef d'informer quiconque exploite ou entretient celui-ci de toute intervention de maintenance que doit subir l'aéronef en vertu des dispositions de la réglementation. Dans la partie I du RAC, l'expression « propriétaire » est définie comme étant une personne ayant la garde légale et le contrôle de l'aéronef.

L'article 605.86 du RAC prescrit notamment que tous les aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers ou les ailes libres doivent être maintenus conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme à la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs*.

Les propriétaires de petits aéronefs et de ballons n'étant pas exploités commercialement peuvent décider de se conformer aux parties I ou II de l'appendice B, selon le cas, et à l'appendice C de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs*. Ils n'ont pas à soumettre de documents au ministre pour faire approuver officiellement leur calendrier de maintenance, car il l'est automatiquement. Les propriétaires n'ont qu'à préciser dans les dossiers techniques de l'aéronef que la maintenance sera effectuée en vertu des dispositions dudit calendrier de maintenance.

La partie I de l'appendice B de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs* touche les petits aéronefs à pistons et les petits hélicoptères qui ne sont pas exploités par une unité de formation au pilotage ou par un service aérien commercial et le calendrier de maintenance est mis en oeuvre une fois l'an, c.-à-d., la périodicité ne dépasse pas 12 mois.

La partie II de l'appendice B de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs* touche les ballons qui ne sont pas exploités par une unité de formation au pilotage, au cours d'opérations aériennes spéciales, ou par un service aérien commercial et le calendrier de maintenance est mis en oeuvre une fois l'an, c.-à-d., la périodicité ne dépasse pas 12 mois.

La sous-partie 571 du RAC est applicable à l'exécution de travaux de maintenance ou de travaux élémentaires. Elle traite de la façon dont le travail doit être fait, par opposition à la nature du travail qui doit être fait. Par exemple, cette sous-partie du RAC ne porte pas sur le contenu obligatoire d'un calendrier de maintenance ou sur l'approbation de données de conception; on traite de ces sujets dans la sous-partie 605 quant

au calendrier de maintenance, et dans les sous-parties 511 et 513 du RAC dans le cas des approbations de conception. À l'exception des avions ultra-légers et des ailes libres, la sous-partie 571 du RAC et sa norme connexe prévoient les exigences et procédures applicables à la maintenance des produits aéronautiques et couvrent les sujets suivant :

- toute maintenance et tous travaux élémentaires exécutés sur des aéronefs canadiens, des aéronefs étrangers exploités en vertu des parties IV ou VII et sur toute pièce destinée à être montée sur les aéronefs susmentionnés
- règles d'exécution de la maintenance et des travaux élémentaires
- consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires
- maintenance spécialisée
- réparations et modifications
- montage de pièces neuves
- montage de pièces usagées
- montage et élimination de pièces à vie limitée
- montage de pièces (généralités)
- certification après maintenance
- personnes habilitées à signer une certification après maintenance
- rapport des modifications majeures et des réparations majeures
- critères pour la classification de modifications et de réparations
- essai et inspection du système d'altimètre
- surveillance de la masse et du centrage des aéronefs
- inspections des hélices
- réparations sur place - pales en aluminium
- inspection des pièces en bois des aéronefs
- procédé d'évaluation des pièces d'aéronef sans appui documentaire
- essais de rendement du transpondeur du contrôle de la circulation aérienne (ATC)
- maintenance des radiobalises de repérage d'urgence (ELTs)
- maintenance des enregistreurs de données de vol (FDR) et des dispositifs de localisation en cas d'immersion (ULD)
- bon de sortie autorisée (formulaire no 24-0078)
- tâches spécifiques d'essais non destructifs (END)
- certificat de conformité - réparation ou modification
- cours de formation en maintenance sur type

2.6.2 Aéronef à utilisation bivalente

L'appendice C de la norme 625 du RAC — *Équipement et maintenance des aéronefs* prescrit notamment que lors du passage d'un mode d'utilisation à un autre, on doit inspecter l'aéronef afin de s'assurer que la contamination, les dommages structuraux et toute anomalie survenus lors de l'utilisation de l'aéronef dans son mode d'utilisation spécial ont été corrigés avant sa remise en service dans son mode d'utilisation normal.

Lorsqu'une autorité de vol supplémentaire est délivrée à l'égard d'un aéronef à utilisation bivalente, d'une part, l'autorité de vol supplémentaire entre en vigueur lorsqu'une inscription est effectuée en ce sens dans le carnet de route de l'aéronef; d'autre part, sauf si le cas est prévu dans les procédures d'un système de remise en service technique, l'autorité de vol correspondant à la plus récente inscription effectuée dans le carnet de route demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle autorité de vol y soit inscrite.

2.6.3 Dossiers techniques pour les aéronefs

La section IV de la sous-partie 605 du RAC et sa norme connexe prévoient les exigences et procédures à l'égard de la tenue des dossiers techniques des aéronefs. En vertu de l'article 605.92 du RAC, le propriétaire d'un aéronef doit tenir, pour l'aéronef, les dossiers techniques suivants :

- a) un carnet de route;
- b) des dossiers techniques distincts pour la cellule, chaque moteur installé et chaque hélice à pas variable;
- c) sous réserve d'une disposition contraire aux termes d'un programme de masse à vide et de centrage de la flotte visé à l'article 706.06 du RAC, un devis de masse à vide et de centrage conforme aux normes applicables précisées à la norme 571 — *Maintenance*.

Les dossiers techniques peuvent prendre la forme de dossiers techniques distincts pour les divers composants de la cellule, du moteur ou de l'hélice. Dans le cas d'un ballon ou d'un planeur, ou d'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, les inscriptions à l'égard des dossiers techniques susmentionnés peuvent être effectuées dans le carnet de route.

2.6.4 Programme de rapports de difficultés en service

Grâce au Programme de rapports de difficultés en service (RDS), les difficultés rencontrées au cours de l'utilisation d'un produit sont recueillies et analysées; elles servent à identifier et, le cas échéant, à corriger les lacunes au niveau de la conception, de la fabrication, de l'entretien ou de l'exploitation qui pourraient avoir une influence sur la navigabilité de l'aéronef.

Afin de recueillir les données liées aux difficultés en service, Transports Canada a recours à un système de rapports que doivent produire les utilisateurs.

Le programme permet au technicien d'entretien d'aéronefs et au propriétaire ou à l'exploitant d'aéronefs privés de signaler, de leur propre chef, toute difficulté en service. Les exploitants d'aéronefs commerciaux ou d'affaires, les détenteurs canadiens de certification de type supplémentaire, ainsi que les organismes agréés de construction, de maintenance,

de réparation ou de révision de produits aéronautiques sont assujettis au programme obligatoire de rapports de difficultés en service prescrit par la sous-partie 591 du RAC et ses normes afférentes.

Les difficultés en service rencontrées en cours d'utilisation, qu'elles aient eu une influence certaine ou possible sur la sécurité, peuvent être signalées au ministre à l'aide du formulaire n° 24-0038, « Rapport de difficultés en service » ou par voie électronique par le babillard RDS en appelant le 990-9083 dans la région d'Ottawa ou le 1-800-265-7377 de partout ailleurs au Canada.

Les parties intéressées peuvent avoir accès aux données réunies par le programme RDS en s'adressant aux bureaux régionaux ou de district de Transports Canada, ou en consultant le babillard électronique (BBS) du programme RDS.

2.7 CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ

2.7.1 Généralités

Le respect des consignes de navigabilité (AD) est essentiel. En vertu de l'article 605.84 du RAC, tout propriétaire d'aéronef a la responsabilité de s'assurer que son appareil ne décolle pas s'il y a une consigne de navigabilité non exécutée à l'égard de l'aéronef, du moteur, de l'hélice ou de toute autre pièce d'équipement de l'aéronef. Pour de plus amples renseignements, voir l'appendice H de la norme 625 – *Équipement et maintenance des aéronefs*, partie VI du RAC.

En cas de non-respect d'une consigne de navigabilité, le certificat de navigabilité devient invalide et l'aéronef n'est plus considéré en état de navigabilité.

Comme le prescrit l'article 593.03 du RAC, le propriétaire d'un aéronef peut demander à être soustrait à l'obligation de respecter une consigne, ou il peut demander à satisfaire à une consigne en faisant appel à une autre méthode que celle qui est préconisée. Conformément à la section 3 de l'appendice H de la norme 625, les demandes doivent être adressées au bureau régional de la navigabilité de Transports Canada dont relève le demandeur. On trouvera à la section 2 de l'appendice H susmentionné des renseignements généraux sur les exemptions et les autres méthodes que celles qui sont préconisées.

2.7.2 Disponibilité des consignes de navigabilité

Transports Canada s'efforce d'aviser chaque personne concernée au moment de la publication d'une AD ou d'un bulletin de service obligatoire. À cette fin, le propriétaire doit communiquer au bureau de l'Aviation civile de Transports Canada le plus proche tout changement d'adresse, conformément à l'article 202.51 du RAC. Cependant, Transports Canada n'est pas assuré de recevoir toutes les AD étrangères et, étant donné que les AD font souvent référence à des bulletins de service ou à des documents équivalents,

les propriétaires d'aéronefs devraient s'assurer que leur nom et adresse figurent au minimum dans les listes d'envoi du constructeur de la cellule et du moteur de chaque type d'aéronef qu'ils utilisent. Ils auront ainsi la certitude de toujours recevoir, dès leur publication, les renseignements pertinents intéressant le maintien de la navigabilité de leurs aéronefs.

- a) Les AD canadiennes ou étrangères sont reproduites telles qu'elles sont reçues, puis elles sont envoyées par courrier ou par un autre système de messagerie aux propriétaires inscrits du produit aéronautique concerné.
- b) Dans le cas de bulletins de service jugés obligatoires par un organisme de navigabilité compétent, les propriétaires sont prévenus par courrier ou par un autre système de messagerie de la publication et du domaine d'application de tels documents.

Les propriétaires d'aéronefs qui désirent savoir avec certitude quelles AD s'appliquent, le cas échéant, à un type précis d'aéronef, de moteur, d'hélice ou de tout autre équipement de bord, peuvent se procurer les documents suivants :

- a) Le texte de toutes les AD canadiennes en vigueur publiées par Transports Canada est reproduit dans les *Consignes de navigabilité canadiennes* (TP 9856). Ce document, de même que ses suppléments mensuels et ses révisions annuelles sont disponibles auprès du Groupe Communications Canada - Édition (voir MAP 7.2 pour plus de détails).
- b) *L'Index des consignes de navigabilité applicables au Canada* (TP 9857) donne une liste indexée de toutes les AD canadiennes et étrangères publiées, ainsi que des bulletins de service déclarés obligatoires par une autorité étrangère en matière de navigabilité, applicables aux produits aéronautiques immatriculés au Canada. Cet ouvrage, qui est publié trimestriellement, est également disponible auprès du Groupe Communications Canada - Édition (voir MAP 7.2 pour plus de détails). On peut également consulter cet index sur le babillard électronique (BBS) du programme RDS.

2.7.3 Dossiers relatifs à la programmation et au respect des consignes de navigabilité

Les AD applicables doivent être programmées et leur respect doit être certifié dans le carnet de route de l'aéronef par une personne habilitée à le faire; de plus, conformément aux dispositions de la sous-partie 605 du RAC, ces renseignements doivent être inscrits à l'endroit approprié des dossiers techniques de l'aéronef.

3.0 LICENCES DE PILOTE

3.1 GÉNÉRALITÉS

Les pilotes doivent être titulaires d'un permis ou d'une licence appropriés valide pour remplir leurs fonctions de membre d'équipage de conduite d'un aéronef. Les qualifications relatives aux permis et aux licences sont énoncées dans les publications suivantes :

- Règlement de l'aviation canadien*
- Normes de délivrance des licences et de formation du personnel*
- Norme 421 du RAC — *Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite*
- Norme 424 du RAC — *Exigences médicales*

3.1.1 Permis de pilote de loisir

Les permis de pilote suivants : élèves-pilote, ultra-léger, autogire et de loisir ne sont valides que dans l'espace aérien canadien. Pour ce qui est des vols en dehors de l'espace aérien canadien, le titulaire d'un permis de pilote doit obtenir au préalable, de l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée, l'autorisation de les effectuer.

3.2 SOMMAIRE DES EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Les tableaux suivants résument les exigences relatives à la délivrance de tous les permis et licences de pilote. Pour de plus amples renseignements, consulter la norme 421 du RAC, *Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite*, dans laquelle les exigences médicales sont incluses.

3.2.1 Permis d'élève-pilote

TYPE DE PERMIS	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Autogire	14	1 ou 3	60 mois	PSTAR – 90 %	attestation « prêt pour voler en solo »	selon l'HABILETÉ
Avion ultra-léger	14	1, 3 ou 4	60 mois	en conformité avec le sousalinéa 421.19 (2)d)(i) du RAC	attestation « prêt pour voler en solo »	selon l'HABILETÉ
Planeur	14	1, 3 ou 4	60 mois	en conformité avec le sousalinéa 421.19 (2)d)(ii) du RAC	attestation « prêt pour voler en solo »	selon l'HABILETÉ
Ballon	14	1 ou 3	60 mois	PSTAR – 90 %	attestation « prêt pour voler en solo »	selon l'HABILETÉ
Avion	14	1, 3 ou 4 ¹	60 mois	PSTAR – 90 %	attestation « prêt pour voler en solo »	Selon l'HABILETÉ
Hélicoptère	14	1 ou 3	60 mois	PSTAR – 90 %	attestation « prêt pour voler en solo »	selon l'HABILETÉ

¹ Lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un permis de pilote de loisir — avion, la déclaration médicale pour la catégorie 4 doit être signée par un médecin autorisé à pratiquer au Canada.

3.2.2 Permis de pilote

TYPE DE PERMIS	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Autogire	17	1 ou 3	60 mois (24 mois)	40 heures de formation théorique GYROP – 60 %	test en vol	Total : 45 Total en DC 12* Total en solo 12 Vol-voyage en DC 2* Vol-voyage en solo 3 *Double commande (DC) peut être exemptée dans le cas d'un autogire monoplace et 15 heures peuvent être en vol remorqué



TYPE DE PERMIS	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Avion ultra-léger	16	1, 3 ou 4	60 mois (60 mois)	formation théorique ULTRA – 90 %	lettre de l'instructeur	Total : 10 En DC 5 En solo 2 30 décollages et atterrissages incluant 10 en solo
Avion de loisir	16	1, 3 ou 4 ¹	60 mois (24 mois)	aucune formation théorique RPPAE – 60 % (peut choisir de passer l'examen PPAER)	test en vol	Total : 25 En DC 15 Vol-voyage en DC 2 En solo 5

¹ Lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un permis de pilote de loisir — avion, la déclaration médicale pour la catégorie 4 doit être signée par un médecin autorisé à pratiquer au Canada.

3.2.3 Licence de pilote

TYPE DE LICENCE	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Planeur	16	1, 3 ou 4	60 mois (60 mois)	15 heures de formation théorique GLIDE – 60 %	test en vol (lettre)	Total : 6 En DC 1 En solo* 2 *En solo inclus 20 décollages et atterrissages
Ballon	16	1 ou 3	60 mois (24 mois)	10 heures de formation théorique PIBAL – 60 %	test en vol (lettre)	Total : 16 Vol libre 11 Incluant 6 vols en double commande (DC) de 30 minutes chacun incluant une ascension à 5 000 pieds AGL et 2 vols de 30 minutes chacun en solo

3.2.4 Licence de pilote privé (PPL)

TYPE DE LICENCE	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Pilote privé -avion (PPL-A)	17	1 ou 3	60 mois (24 mois)	40 heures de formation théorique PPAER – 60 %	test en vol	Total* : 45 En DC 17 En solo 12 Vol-voyage en DC 3 Vol-voyage en solo 5 Instruments** 5 *5 des 45 heures peuvent être effectuées à bord d'un simulateur d'avion ou d'un dispositif de formation au pilotage approuvés **3 heures peuvent être du temps aux instruments au sol

TYPE DE LICENCE	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Pilote privé -hélicoptère (PPL-H)	17	1 ou 3	60 mois (24 mois)	40 heures de formation théorique PPHÉL – 60 %	test en vol	Total* : 45 Total en DC 17 Total en solo 12 Vol-voyage en DC 3 Vol-voyage en solo 5 Instruments** 5 *5 des 45 heures peuvent être effectuées à bord d'un simulateur d'avion ou d'un dispositif de formation au pilotage approuvés **3 heures peuvent être du temps aux instruments au sol

3.2.5 Licence de pilote de pilote professionnel (CPL)

TYPE DE LICENCE	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Pilote professionnel -avion (CPL-A)	18	1	12 mois (6 mois)	80 heures de formation théorique CPAER – 60 %	test en vol	Total général : 200 Commandant de bord 100 Vol-voyage en tant que commandant de bord 20 À la suite de la délivrance d'une PPL-A : 65 heures de formation en tant que pilote professionnel Total en DC 35 Total en solo 30 Vol-voyage en solo 5 Instruments** 20 Nuit en : – DC 5 – vol-voyage en DC 2 – solo*** 5
*vol-voyage à un point situé à 300 NM du point de départ et 3 atterrissages à d'autres points **10 heures peuvent être effectuées à bord d'un simulateur d'avion ou d'un dispositif de formation au pilotage approuvés ***minimum de 10 décollages, circuits et atterrissages						

TYPE DE LICENCE	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILITÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Pilote professionnel -hélicoptère (CPL-H) avec (PPL-H)	18	1	12 mois (6 mois)	40 heures de formation théorique CPHEL - 60 %	test en vol	Total général : 100 Commandant de bord 35 Vol-voyage en tant que commandant de bord 10 À la suite de la délivrance d'une PPL-H : 60 heures de formation en tant que pilote professionnel Total en DC 37 Total en solo 23 Vol-voyage en solo 5 Instruments** 10 Nuit en : - DC 5 - vol-voyage en DC 2 - solo*** 5
						*vol-voyage à un point situé à 2 heures du point de départ et 3 atterrissages à d'autres points **5 heures peuvent être effectuées à bord d'un simulateur d'hélicoptère ou d'un dispositif de formation au pilotage approuvés ***minimum de 10 décollages, circuits et atterrissages
Pilote professionnel -hélicoptère (CPL-H) (Sans PPL-H)	18	1	12 mois (6 mois)	80 heures de formation théorique CPHEL - 60 %	test en vol	Total général : 100 Commandant de bord 35 Vol-voyage en tant que commandant de bord 10 Non titulaire d'une PPL-H : 100 heures de formation en tant que pilote professionnel Total en DC 55 Total en solo 35 Vol-voyage en solo 5 Instruments** 10 Nuit en : - DC nil - vol-voyage en DC nil - solo nil
						*vol-voyage à un point situé à 2 heures du point de départ et 3 atterrissages à d'autres points **5 heures peuvent être effectuées à bord d'un simulateur d'hélicoptère ou d'un dispositif de formation au pilotage approuvés LA LICENCE SERA VALIDE POUR LE VOL DE JOUR SEULEMENT

LRA

3.2.6 Licence de pilote de ligne (ATPL)

TYPE DE LICENCE	ÂGE	CATÉGORIE MÉDICALE	PÉRIODE DE VALIDITÉ (40 ans et plus)	CONNAISSANCES	HABILETÉ	EXPÉRIENCE (minimum)
Pilote de ligne -avion (ATPL-A)	21	1	12 mois (6 mois)	SAMRA – 70 % SARON – 70 % INRAT – 70 %	titulaire d'une qualification de vol aux instruments de groupe 1 test en vol	Total : 1 500
						Avion
						Total 900
						Commandant de bord* 250
						Vol-voyage en tant que commandant de bord 100
						Vol-voyage (nuit) en tant que commandant de bord 25
						Vol-voyage en tant que copilote** 200
						Instruments*** 75
						Nuit**** 100
				*peut inclure 100 heures en tant que copilote **ou 100 heures additionnelles à titre de commandant de bord en vol-voyage (avion) ***jusqu'à 25 heures sur simulateur et 35 heures sur hélicoptère ****30 heures sur avion		
Pilote de ligne -Hélicoptère (ATPL-H)	21	1	12 mois (6 mois)	HAMRA – 70 % HARON – 70 %	test en vol / contrôle de la compétence du pilote (PPC) sur un hélicoptère avec équipage de deux pilotes	Total : 1 000
						Hélicoptère
						Total 600
						Commandant de bord* 250
						Vol-voyage** 200
						Instruments*** 30
						Nuit**** 50
				*peut inclure 150 heures en tant que copilote **100 heures doivent être en tant que commandant de bord ou copilote ***jusqu'à 10 heures sur simulateur et 15 heures sur avion ****15 heures sur hélicoptère		

3.2.7 Exigences relatives aux examens médicaux

CATÉGORIE MÉDICALE	AUDIOGRAMME	ÉLECTROCARDIOGRAMME	
1 et 2	Au moment du premier examen et au moment du premier examen médical après avoir atteint 55 ans (à moins d'avoir subi un examen dans les 60 mois précédents)	Moins de 30 ans	Au moment de l'examen initial
		Entre 30 et 40 ans	Au cours des 24 mois précédant l'examen
		Plus de 40 ans	Au cours des 12 mois précédant l'examen
3	Non requis à moins d'être cliniquement indiqué	Moins de 40 ans	Non requis à moins d'être cliniquement indiqué
		40 ans et plus	Au moment du premier examen après 40 ans et, par la suite, au cours des 60 mois précédant l'examen
4 ¹ Pour les permis de pilotes de loisir et d'élèves-pilotes d'avions	Non requis à moins d'être cliniquement indiqué	Moins de 40 ans	Non requis à moins d'être cliniquement indiqué
		Entre 40 et 50 ans	Au moment de la première demande ou du premier examen après 40 ans
		Plus de 50 ans	Au moment de la première demande après 50 ans et, par la suite, au cours des 48 mois précédant la demande

¹ Il n'est pas nécessaire de subir un électrocardiogramme (ECG) lorsqu'un certificat médical pour la catégorie 4 est requis uniquement pour piloter des planeurs ou des ultralégers, à moins que cela ne soit cliniquement indiqué.

Ces exigences sont énoncées au paragraphe 4, Exigences physiques et mentales relatives aux diverses catégories de l'article 424.17 du RAC, *Responsabilités du médecin-examineur*, accessible en ligne à l'adresse : www.tc.gc.ca/aviationcivile/ServReg/Affaires/RAC/Partie4/Normes/t42402.htm

3.3 AUTRES LICENCES

Les qualifications relatives aux autres licences (technicien d'entretien d'aéronef et contrôleur de la circulation aérienne) sont décrites dans les publications suivantes :

Règlement de l'aviation canadien

Norme 422 du RAC – *Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne*

Chapitre 566 du *Manuel de navigabilité* – *Licences de technicien d'entretien d'aéronefs* (TEA)

Norme 424 du RAC – *Exigences médicales*

NOTE : Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.tc.gc.ca/aviationcivile/ServReg/Affaires/RAC/menu.htm.

3.4 LE PROCESSUS D'ÉVALUATION MÉDICALE

3.4.1 Examen médical périodique et déclaration médicale pour la catégorie 4

Tous les titulaires de permis ou de licences canadiennes de pilote ou de contrôleur de la circulation aérienne et les titulaires de permis de pilote d'autogire doivent subir un examen médical périodique pour déterminer si leur aptitude

physique et mentale leur permet de se prévaloir des privilèges conférés par leur permis ou leur licence.

Cet examen médical est normalement effectué par un médecin-examineur de l'aviation civile (MEAC) désigné. La fréquence des examens médicaux dépend de l'âge du demandeur et du type de permis ou de licence demandés. Pour certains examens, on peut exiger des tests supplémentaires, comme un audiogramme ou un électrocardiogramme (ECG).

Il y a, en des points stratégiques du pays et de l'étranger, environ 1 000 médecins désignés par Transports Canada comme médecins-examineurs de l'aviation civile.

Si le demandeur habite à l'étranger, l'examen peut être effectué par un médecin-examineur de l'aviation civile désigné par un État membre de l'OACI. Il faut toutefois respecter les exigences du Canada concernant les renseignements médicaux.

Les organismes de pilotage locaux ont habituellement une liste des médecinsexamineurs qui exercent dans les environs. On peut également obtenir une copie de la liste des médecins en s'adressant au bureau régional de la Médecine aéronautique civile ou en consultant le site Web de l'Aviation civile à l'adresse www.tc.gc.ca/aviation/applications/cam/fr/recherchemac.asp?x_lang=f

3.4.1.1 Déclaration médicale pour la catégorie 4

Dans le cadre d'une demande de délivrance ou de renouvellement des documents d'aviation canadiens mentionnés ci-dessous, le demandeur peut soumettre une demande de certificat médical pour la catégorie 4 en remplissant le formulaire n° 26-0297,

Déclaration médicale pour catégorie 4 :

- a) permis d'élève-pilote d'avion;
- b) permis de pilote de loisir;
- c) permis de pilote d'ultra-léger;
- d) permis d'élève-pilote de planeur;
- e) licence de pilote de planeur.

Cette déclaration médicale peut aider à déterminer si l'aptitude physique et mentale du demandeur lui permet de se prévaloir des privilèges conférés par son permis ou sa licence. Si le demandeur choisit de remplir ce formulaire, il n'aura généralement pas à subir un examen médical périodique effectué par un MEAC.

La déclaration médicale pour les licences et les permis nécessitant une catégorie 4 (formulaire n°26-0297F) comprend trois parties.

Partie A

Tous les demandeurs doivent remplir ce formulaire. Ils doivent inscrire dans la partie A leur nom, adresse actuelle et y fournir d'autres renseignements personnels.

Partie B

Tous les demandeurs qui sont pilotes d'ultra-léger ou de planeur doivent remplir, signer et dater la partie B de la déclaration médicale, en plus de demander à un témoin d'y apposer sa signature. Si le demandeur a déjà souffert d'un des troubles médicaux indiqués dans la partie B, il doit consulter un MEAC afin de subir un examen médical.

Les personnes qui soumettent une demande de permis d'élève-pilote d'avion ou un permis de pilote de loisir doivent remplir, signer et dater la partie B. Dans ce cas-ci, il n'est pas nécessaire qu'un témoin y appose sa signature.

Partie C

Cette partie concerne seulement les titulaires de *permis d'élève-pilote d'avion ou de permis de pilote de loisir*. En plus de remplir la partie B, ces titulaires doivent demander à un médecin autorisé à pratiquer au Canada ou à un MEAC de remplir la partie C. Dans ce cas-ci également, il n'est pas nécessaire qu'un témoin y appose sa signature. Tous les demandeurs de permis de pilote de loisir doivent subir un ECG au repos à 12 dérivations après 40 ans, au moment de leur premier examen médical après 50 ans et par la suite tous les 4 ans. Il n'est pas nécessaire de soumettre le tracé ECG avec le formulaire de déclaration médicale.

Une fois dûment rempli, le formulaire de déclaration médicale pour la catégorie 4 doit être remis à un bureau régional de Transports Canada où l'on procédera à la délivrance d'un certificat médical. Un demandeur peut avoir rempli la déclaration médicale pour la catégorie 4 mais ne peut agir

à titre de membre d'équipage de conduite avant qu'il ne soit en mesure de produire le certificat médical approprié. Pour plus de renseignements à cet égard, consulter l'article 401.03 du RAC.

Un pilote qui renouvelle sa déclaration médicale pour la catégorie 4 doit remplir le formulaire de déclaration 60 jours avant la date d'échéance de son certificat médical. Ce délai permettra au personnel de la Délivrance des licences de réémettre un nouveau certificat médical pour la catégorie 4 avant que le certificat médical original ne vienne à échéance.

Le titulaire d'un certificat médical pour la catégorie 4 peut se prévaloir des privilèges conférés par son permis ou sa licence pertinentes lorsqu'il effectue des vols dans l'espace aérien canadien seulement.

3.4.2 Aptitude physique et mentale – Examen médical périodique pour les catégories 1, 2 et 3

Une fois l'examen terminé, l'examineur fait une recommandation sur l'aptitude physique et mentale du candidat et envoie le document à l'agent médical régional de l'aviation du bureau régional pertinent qui l'examinera. Si la personne est déjà titulaire d'un permis ou d'une licence canadiennes de pilote ou de contrôleur de la circulation aérienne et qu'elle est considérée comme étant physiquement et mentalement apte par le médecin-examineur, ce dernier peut prolonger la période de validité médicale du permis ou de la licence du titulaire pour la période de validité maximale en apposant sa signature et une estampille au verso du certificat médical.

Quatre cases ont été prévues au verso du certificat médical à l'intention du MEAC à des fins de signature et d'estampillage. Un nouveau certificat n'est émis qu'une fois les 4 cases remplies.

3.4.3 Comité de révision médicale de l'aviation

Un faible pourcentage des demandeurs, environ 1,4 %, sont à la limite des normes médicales. Dans ce cas, les renseignements médicaux les concernant sont examinés par le Comité de révision médicale de l'aviation. Le Comité est composé de spécialistes en neurologie, cardiologie, psychiatrie, ophtalmologie, médecine interne, oto-rhino-laryngologie et médecine aéronautique. Les membres du Comité se réunissent régulièrement à Ottawa pour revoir les cas difficiles et soumettre des recommandations à l'agent médical régional de l'aviation.

3.4.4 Évaluation d'inaptitude

Moins de 1 % de tous les demandeurs sont jugés inaptes, une décision qui n'est pas prise à la légère. L'objectif fondamental de l'évaluation médicale est de permettre aux titulaires de permis ou de licences de conserver leurs privilèges tout en respectant les normes de la sécurité aérienne. On peut faire preuve de souplesse quant aux normes médicales si une

restriction de sécurité est appliquée au permis ou à la licence du titulaire pour compenser son écart par rapport aux normes médicales. Par exemple, avec certaines conditions médicales, on peut limiter un pilote à agir « comme copilote ou avec un copilote » seulement.

Si l'on juge qu'un demandeur est inapte, il en sera informé par écrit par l'agent médical régional de l'aviation et aussi par le gestionnaire régional, Aviation générale, Transports Canada, Aviation civile. S'il s'agit d'une demande initiale, on ne délivre pas de certificat médical. Si le demandeur est titulaire d'un certificat médical, celui-ci sera suspendu ou annulé. Si le demandeur était titulaire d'un certificat médical, on lui envoie une lettre l'informant qu'on refuse de renouveler le document en question.

Si un certificat médical est suspendu, annulé ou non renouvelé, il est possible que le titulaire du permis ou de la licence veuille discuter de son évaluation médicale ou l'examiner avec l'agent médical régional de l'aviation. Lors de la rencontre, l'agent médical examine, avec le titulaire du permis ou de la licence, les renseignements médicaux pertinents à l'évaluation. En général, le titulaire du permis ou de la licence peut voir ces documents en présence de l'agent médical et interroger ce dernier sur leur contenu. Dans le cas de renseignements médicaux délicats ou complexes, l'agent médical peut inviter le titulaire du permis ou de la licence à poser ces questions à son médecin personnel qui sera mieux en mesure d'expliquer les répercussions possibles.

Dans ce cas, on demande au titulaire du permis ou de la licence de désigner un médecin auquel les rapports seront envoyés.

3.4.5 Révision par le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC)

Si le titulaire du permis ou de la licence désire faire revoir la décision par le TATC, il doit en faire la demande avant la date précisée dans l'avis de suspension, d'annulation ou de refus de renouvellement de son certificat médical. Le TATC accusera réception de la demande et fixera par la suite la date de l'audience. Toute question concernant le déroulement des audiences devrait être adressée au TATC qui est un organisme indépendant de Transports Canada.

Si le titulaire du permis ou de la licence possède des renseignements médicaux nouveaux ou supplémentaires, on propose qu'il les transmette à l'agent médical régional de l'aviation avant l'audience puisqu'ils peuvent suffire pour permettre à l'agent de recommander que le certificat médical soit remis en vigueur. Le cas échéant, on évite au titulaire du permis ou de la licence de devoir se présenter à une audience du TATC. Pour le titulaire du permis ou de la licence, le fait de révéler ou non ces preuves n'a aucune incidence sur son droit à une audience devant le TATC.

Si le titulaire du permis ou de la licence décide de déposer une requête en révision au TATC, voici la procédure à suivre.

Normalement, la cause sera entendue par un seul membre du TATC. Si le membre rend une décision favorable au titulaire du permis ou de la licence, il détermine que le Ministre devrait revoir sa décision. Le TATC n'a pas le pouvoir d'exiger du Ministre que celui-ci délivre au titulaire du permis ou de la licence un certificat médical valide.

Si le membre du TATC rend une décision qui n'est pas favorable au titulaire du permis ou de la licence, ce dernier peut en appeler de la décision auprès d'un comité composé de trois membres du TATC. Si ce comité composé de 3 membres du TATC rend une décision favorable au titulaire du permis ou de la licence, il détermine que le Ministre devrait revoir sa décision. Si ce comité rend une décision qui n'est pas favorable au titulaire du permis ou de la licence, il n'y a plus, pour ce dernier, de possibilité d'appel auprès du TATC.

Si le membre ou le comité composé de 3 membres du TATC décide que le Ministre devrait revoir sa décision, Transports Canada n'a aucun droit d'appel, et le cas est révisé objectivement.

Dans le cadre du processus de révision, le directeur de l'Aviation générale demandera au directeur de la Médecine aéronautique civile de revoir le cas et de lui fournir une recommandation concernant l'aptitude physique et mentale du titulaire du permis ou de la licence. Le directeur de la Médecine aéronautique civile ne participe pas à l'examen médical effectué par l'agent médical régional de l'aviation ni aux recommandations du Comité de révision médicale de l'aviation. Il peut donc formuler une opinion objective à la suite d'un examen indépendant de toutes les preuves médicales disponibles.

Une copie de cette recommandation est alors envoyée au titulaire du permis ou de la licence qui a ensuite 10 jours ouvrables pour faire parvenir au directeur de l'Aviation générale, les observations qu'il souhaite formuler relativement à la recommandation du directeur de la Médecine aéronautique civile.

Après ce délai, une décision finale est prise par le directeur de l'Aviation générale, concernant l'évaluation médicale, et le titulaire du permis ou de la licence est avisé de la décision par la poste.

3.5 REMPLACEMENT DES PERMIS ET DES LICENCES DE MEMBRES DU PERSONNEL

3.5.1 Perte ou destruction de permis ou de licence

Le permis ou la licence d'un membre du personnel, qui a été perdu ou détruit, peut être remplacé sur demande auprès du gestionnaire régional de l'Aviation générale. La demande doit être accompagnée :

- a) de la redevance appropriée;

b) de la déclaration suivante :

« Je _____ [soussigné(e)] certifie par la présente être le ou la titulaire du permis ou de la licence _____ (titre du permis ou de la licence) _____ numéro _____ délivré(e) par le ministre des Transports. Je déclare que ledit document a été perdu ou détruit et je demande donc que me soit délivré un document de remplacement. »

NOTES 1 : Faire une fausse assertion est une infraction punissable par procédure sommaire.

2 : Dans des circonstances exceptionnelles, le gestionnaire régional de l'Aviation générale peut dispenser le membre du paiement des frais.

3.5.2 Changement de nom – Mariage ou ordonnance d'un tribunal

Le permis ou la licence d'un membre du personnel qui a changé de nom peut être remplacé sans frais sur demande auprès du directeur régional de l'Aviation générale. La demande doit être accompagnée de la preuve du changement de nom consécutif à l'ordonnance d'un tribunal ou à un mariage.

3.5.3 Changement de nom – Emprunt

À des fins de délivrance des licences des membres du personnel, une personne peut utiliser le nom sous lequel elle est connue sans procéder à un changement légal de nom. Les demandeurs qui désirent procéder ainsi sont tenus de soumettre la déclaration suivante :

Déclaration de nom pour les permis ou les licences de membre du personnel

« Je suis la personne dont l'ancien nom est _____, comme l'atteste le document ci-joint (certificat de naissance, baptistaire, passeport, etc.). Le nom sous lequel je suis connu(e), que j'utilise généralement et que je désire voir apparaître sur mon permis ou ma licence de membre du personnel émis par le ministre des Transports est _____. Je comprends qu'avant que d'autres changements à mon nom puissent être faits à des fins de délivrance de licence, je devrai soumettre une preuve de changement de nom émanant du gouvernement de la province dans laquelle je résiderai à ce moment-là.

Date _____ Signature _____ »
(Nom d'emprunt)

3.5.4 Changement de citoyenneté

Le permis ou la licence d'un membre du personnel qui a changé de citoyenneté peut être remplacé sans frais sur demande auprès du gestionnaire régional de l'Aviation générale. La demande doit être accompagnée d'une preuve de citoyenneté (certificat de citoyenneté, passeport en règle, etc.).

3.5.5 Changement d'adresse

Le ministère des Transports doit être avisé de tout changement de domicile fixe dans les 7 jours suivant le changement. La notification peut être faite par un avis comportant la nouvelle adresse et l'annotation « changement d'adresse ».

3.6 RÉTABLISSEMENT D'UN PERMIS, D'UNE LICENCE OU D'UNE QUALIFICATION QUI A FAIT L'OBJET D'UNE SUSPENSION

3.6.1 Inaptitude médicale

Avant de rétablir le permis, la licence ou la qualification d'un membre du personnel qui a fait l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe 7.1(1) de la *Loi sur l'aéronautique* pour cause d'inaptitude médicale, il faut exiger que la personne passe les tests et examens nécessaires pour démontrer son aptitude physique et mentale.

3.6.2 Incompétence, manque de qualifications ou conditions non-remplies

Avant de rétablir le permis, la licence ou la qualification d'un membre du personnel qui a fait l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe 7.1(1) de la *Loi sur l'aéronautique* pour cause d'incompétence, de manque de qualifications ou de conditions non-remplies, il faudra peut-être exiger que celui-ci se livre à des études et suive une formation supplémentaires et qu'il passe les tests et les examens nécessaires pour démontrer sa compétence.

3.7 RECONNAISSANCE DU TEMPS

3.7.1 Utilisation d'un aéronef en double commande

- Le commandant de bord d'un vol ou de toute partie d'un vol effectué en double commande doit être désigné avant le décollage.
- Il doit y avoir une méthode d'intercommunication satisfaisante entre les pilotes de tout aéronef utilisé en double commande.
- Le temps de vol des pilotes peut être consigné à titre de double commande, de commandant de bord (solo) ou de copilote.
- Seul le pilote désigné comme commandant de bord peut consigner du temps de vol à titre de commandant de bord (solo).

3.7.2 Instruction en vol (double commande) : pilotes non titulaires d'une licence

- Les titulaires d'une licence de pilote peuvent donner la

- formation en vol initiale (ab initio) s'ils détiennent une qualification d'instructeur valide.
- a) appartient à une catégorie, à une classe et à un type qui sont annotés sur sa licence;
 - b) Lorsqu'il reçoit une formation en vol d'un instructeur de vol autorisé, un élève-pilote ne peut consigner du temps de vol à titre de double commande.
 - b) selon le certificat de navigabilité ou un manuel d'exploitation de compagnie approuvé, est tenu d'être utilisé avec un copilote;
 - c) Un instructeur peut consigner du temps de vol à titre de commandant de bord lorsqu'il donne une formation en vol à un élève-pilote.
 - c) est équipé de double commande et d'instruments de vol doubles.

3.7.3 Instruction en vol (double commande) : pilotes titulaires d'une licence

- a) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne valide peut donner une formation en vol portant sur la familiarisation, le perfectionnement et le vol aux instruments si le pilote recevant la formation détient une licence de pilote valide annotée pour le type ou la classe d'aéronef de la même catégorie que l'aéronef utilisé, et si la personne fournissant la formation en vol aux instruments respecte les exigences spécifiées au paragraphe 425.21(7) du RAC. Cette autorisation ne comprend pas la formation avant transformation d'une catégorie à une autre, par exemple, d'avion à hélicoptère, d'autogire à avion, etc.
- b) Le temps de vol accumulé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus peut être consigné par le commandant de bord à titre de commandant de bord; il peut être consigné à titre de double commande par le pilote recevant la formation.
- c) Un maximum de 3 heures de temps de vol de familiarisation acquises pour tout type ou classe d'aéronef peuvent être consignées dans le but de satisfaire aux exigences du temps de vol nécessaire à une licence de classe supérieure.

3.7.4 Pratique du vol aux instruments

- a) Lorsque des pilotes titulaires d'une licence se livrent à la pratique du vol aux instruments avec un pilote détenant les qualifications appropriées, seul le commandant de bord désigné peut consigner du temps de vol à titre de commandant de bord.
- b) S'il n'est pas désigné commandant de bord, le pilote pratiquant le vol aux instruments avec un pilote détenant les qualifications appropriées peut consigner du temps de vol à titre de double commande.
- c) S'il n'est pas désigné commandant de bord, le pilote de sécurité peut consigner du temps de vol à titre de copilote si le certificat de navigabilité exige un copilote sur le type d'aéronef utilisé.

3.7.5 Copilote : Pas en formation

Le titulaire d'une licence de pilote valide peut consigner du temps de vol à titre de copilote durant les vols où il agit comme copilote désigné d'un aéronef qui :

3.7.6 Carnets personnels

Conformément à l'article 401.08 du RAC, le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel.

3.7.7 Reconnaissance du temps réel de vol aux instruments

Durant le vol aux instruments proprement dit, les deux pilotes (le commandant de bord et le copilote ou le pilote en formation) peuvent consigner le temps réel de vol aux instruments.

3.8 UTILISATION DE CALCULATRICES OU D'ORDINATEURS DE POCHE LORS DES EXAMENS ÉCRITS

- a) Un demandeur peut utiliser une calculatrice de poche pour résoudre des problèmes, y compris une calculatrice avec impression sur bande, pourvu qu'elle n'ait pas de bloc de mémoire.
- b) Un demandeur peut utiliser un ordinateur de poche électronique qui a été conçu spécialement pour les opérations aériennes, y compris un ordinateur avec guide-opérateur, pourvu que celui-ci ait été approuvé par Transports Canada à des fins d'examen et que le bloc de mémoire soit vidé avant et après l'examen en présence du surveillant de l'examen.
- c) Les demandes d'approbation d'ordinateurs de poche électroniques doivent être envoyées par le fabricant et être accompagnées d'un ordinateur échantillon fonctionnel, de tout logiciel disponible, s'il y a lieu, et des instructions sur la façon de vider toute la mémoire sans modifier la programmation à :
Transports Canada
Examens de personnel navigant (AARRF)
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Les instructions et le procédé d'effacement du bloc de mémoire doivent être assez simples pour ne retenir que brièvement l'attention des surveillants.

NOTE : Aucun ordinateur pouvant servir à taper et à emmagasiner une quantité importante de textes ne sera approuvé.

- d) Les ordinateurs de vol électroniques Jeppesen/Sanderson PROSTAR et AVSTAR, Jeppesen TECHSTAR et TECHSTAR PRO, ASA CX-la Pathfinder et CX-2 Pathfinder, Cessna Sky/Comp, NAV-GEM, et E6B de Sporty ont été approuvés pour utilisation dans tous les examens de licence de membre du personnel de l'équipage de conduite qui demandent des calculs numériques.
- e) Un demandeur ne peut utiliser ni guide d'instruction ni manuel d'utilisation pendant un examen de Transports Canada.
- f) À la fin d'un examen écrit, tout le matériel imprimé doit être remis au surveillant.

3.9 MISE À JOUR DES CONNAISSANCES

Les exigences en matière de mise à jour des connaissances sont énoncées dans l'article 401.05 du RAC ainsi que dans l'article RAC 421.05 de la norme connexe. Afin de se prévaloir des avantages que lui accorde sa licence, le pilote, en plus de posséder un certificat médical valide, doit satisfaire aux exigences en matière de mise à jour des connaissances.

Les exigences en matière de mise à jour des connaissances sont évaluées sur trois périodes de temps soit cinq ans, deux ans et six mois. Pour agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef, il faut satisfaire aux exigences établies pour la période de cinq ans et de deux ans. Pour transporter des passagers, il faut également satisfaire aux exigences établies pour la période de six mois.

- a) *Exigences pour la période de cinq ans* : Afin de satisfaire aux exigences pour la période de cinq ans, le pilote doit répondre à l'une des conditions suivantes :
- (i) avoir agi en qualité de commandant de bord ou de copilote, durant les cinq dernières années;
 - (ii) avoir subi une révision en vol dispensée par un instructeur et avoir réussi l'examen de PSTAR au cours des 12 derniers mois.
- b) *Exigences pour la période de deux ans* : Afin de satisfaire aux exigences pour la période de deux ans, le pilote doit avoir terminé avec succès un programme de formation périodique au cours des 24 derniers mois. Les sept façons de satisfaire aux exigences du programme de formation périodique sont expliquées en détail dans le paragraphe 421.05(2) du RAC. En voici une version résumée :
- (i) avoir subi une révision en vol dispensée par un instructeur;
 - (ii) avoir participé à un séminaire sur la sécurité dirigé par Transports Canada;
 - (iii) avoir participé à un programme de formation périodique approuvé;
 - (iv) avoir suivi le programme de formation selon un

rythme personnel présenté dans Sécurité aérienne Nouvelles de Transports Canada;

- (v) avoir suivi un programme de formation ou subi un contrôle de la compétence du pilote (CPP), conformément aux exigences de la partie IV, VI ou VII du RAC;
 - (vi) avoir satisfait aux exigences en vue de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification;
 - (vii) avoir subi un examen écrit en vue de l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une qualification.
- c) *Exigences pour la période de six mois* : Afin de satisfaire aux exigences pour la période de six mois ayant trait au transport de passagers, le pilote doit avoir effectué cinq décollages et cinq atterrissages dans la même catégorie et dans la même classe au cours des six derniers mois. Si le vol doit être effectué de nuit, les décollages et les atterrissages doivent également avoir été effectués de nuit. Les pilotes de planeurs peuvent effectuer deux décollages et deux atterrissages en compagnie d'un instructeur. Les pilotes de ballons ne sont pas autorisés à se poser de nuit. Cependant, si une partie du vol doit s'effectuer de nuit, le pilote devra avoir effectué au moins cinq décollages de nuit.

Pour plus de renseignements, consulter les articles 401.05 et 421.05 du *Règlement de l'aviation canadien (RAC)* qui sont disponibles sur Internet aux adresses suivantes : <www.tc.gc.ca/aviationcivile/ServReg/Affaires/RAC/Partie4/401.htm> ou <www.tc.gc.ca/AviationCivile/Servreg/Affaires/RAC/Partie4/Normes/421.htm#421_05>

3.10 DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, AUX PRATIQUES RECOMMANDÉES ET AUX PROCÉDURES DE L'OACI

DISPOSITION DE L'ANNEXE 1 DE L'OACI	DÉTAILS CONCERNANT LA DIFFÉRENCE	REMARQUES
Chapitre 1, article 1.2, Note 2. a)	Le Canada ne délivre pas de licence de navigateur.	
Chapitre 1, article 1.2, Note 2. b)	Le Canada ne délivre pas de licence d'agent technique d'exploitation ni de licence d'opérateur radio de station aéronautique.	
Chapitre 1, article 1.2.4.1	La catégorie 3 est équivalente à l'attestation médicale de classe 2 de l'OACI, et la catégorie 2 est équivalente à l'attestation médicale de classe 3 de l'OACI. Le Canada délivre des certificats médicaux de catégorie 4 qui s'appliquent aux permis d'élève-pilote, aux permis de pilote de loisir, aux permis d'avion ultra-léger et aux licences de pilote de planeur.	
Chapitre 1, article 1.2.5.2	Au Canada, les intervalles sont de : 60 mois pour une licence de pilote privé – avion, une licence de pilote privé – hélicoptère et une licence de pilote de planeur. 12 mois pour une licence de contrôleur de la circulation aérienne si le titulaire a plus de 40 ans.	
Chapitre 2, article 2.1.1.1	Le Canada possède aussi les catégories autogires et avions ultra-légers.	
Chapitre 2, article 2.1.3.1.1	Le Canada ne prévoit pas établir une qualification de classe pour les hélicoptères.	Pratique recommandée
Chapitre 2, article 2.1.4.1.1	Les qualifications de type canadiennes n'indiquent pas la fonction (pilote ou copilote).	
Chapitre 2, article 2.1.9.3	Le Canada reconnaît 50 % du temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance jusqu'à un maximum de 100 heures en vue de l'obtention d'une licence de pilote de ligne – avion et jusqu'à un maximum de 150 heures en vue de l'obtention d'une licence de pilote de ligne – hélicoptère.	
Chapitre 2, article 2.1.10	Le Canada ne limite pas les privilèges des pilotes ayant atteint l'âge de 60 ans.	
Chapitre 2, article 2.3.1.3.1	Le Canada exige que le candidat ait effectué au moins 45 heures de vol, dont 5 heures de vol aux instruments.	
Chapitre 2, alinéa 2.4.1.3.1.1 c)	Le Canada exige 20 heures de vol aux instruments en double commande, dont 10 heures peuvent être effectuées sur un entraîneur synthétique de vol approuvé.	
Chapitre 2, alinéa 2.4.1.3.1.1 d)	Le Canada exige 10 heures de vol de nuit (5 heures en double commande et 5 heures en solo), dont 10 décollages et 10 atterrissages.	
Chapitre 2, article 2.5.1.5.1	Le Canada n'exige pas l'utilisation d'un aéronef avec équipage multiple pour démontrer l'habileté en vue de l'obtention d'une licence de pilote de ligne.	
Chapitre 2, article 2.6.1.5.1	Au Canada, les titulaires d'une licence de pilote privé annotée d'une qualification de vol aux instruments n'ont pas besoin d'une attestation médicale de classe 1 démontrant l'acuité auditive.	
Chapitre 2, article 2.7.1.3.1	Le Canada exige que le candidat ait effectué au moins 45 heures de vol, dont 5 heures de vol aux instruments.	
Chapitre 2, article 2.8.1.3.1	Le Canada exige que le candidat ait effectué au moins 100 heures de vol et n'accorde pas de réduction pour les cours d'instruction homologués.	
Chapitre 2, article 2.10.1.5.1	Au Canada, les titulaires d'une licence de pilote privé annotée d'une qualification de vol aux instruments n'ont pas besoin d'une attestation médicale de classe 1 démontrant l'acuité auditive.	
Chapitre 2, article 2.10.1.5.2	Au Canada, les titulaires d'une qualification de vol aux instruments n'ont pas besoin d'une attestation médicale de classe 1.	Pratique recommandée

DISPOSITION DE L'ANNEXE 1 DE L'OACI	DÉTAILS CONCERNANT LA DIFFÉRENCE	REMARQUES
Chapitre 2, article 2.12.1.3.1	Le Canada exige que le candidat ait effectué trois heures de vol comportant au minimum 20 décollages et atterrissages en solo.	
Chapitre 2, article 2.13.1.1	Le Canada exige que le candidat soit âgé d'au moins 17 ans.	
Chapitre 3, article 3.2	Le Canada ne délivre pas de licence de navigateur.	
Chapitre 3, article 3.3.1.5	Le Canada exige que le candidat ait un certificat médical de catégorie 1 ou 2.	
Chapitre 4, article 4.2.1.1	Le Canada exige que le candidat soit âgé d'au moins 21 ans.	
Chapitre 4, article 4.3.1.1	Le Canada exige que le candidat soit âgé d'au moins 19 ans.	
Chapitre 4, article 4.3.1.4	Le Canada exige que le candidat ait un certificat médical de catégorie 1 ou 2.	
Chapitre 4, article 4.4	<p>Au Canada, les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne suivantes sont délivrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrôle d'aéroport; - contrôle terminal; - contrôle régional; - contrôle océanique. 	
Chapitre 4, article 4.5	Le Canada ne délivre pas de licence d'agent technique d'exploitation ni de licence de régulateur de vol.	
Chapitre 4, article 4.6	Le Canada ne délivre pas de licence d'opérateur radio de station aéronautique.	
Chapitre 5, article 5.1.1	Les licences canadiennes n'indiquent pas la date de naissance; celle-ci est indiquée sur le certificat médical.	Les licences de TEA n'indiquent pas la date de naissance ni la nationalité du titulaire.
Chapitre 6, alinéa 6.3.2.2 d)	Des troubles de la personnalité ou du comportement ayant entraîné des actes manifestes.	
Chapitre 6, article 6.3.4.1	Au Canada, le candidat sera examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs en vue de la délivrance initiale d'un certificat médical de catégorie 1 et à son premier examen médical après l'âge de 55 ans, à moins d'avoir subi un examen satisfaisant au cours des cinq ans précédant l'un ou l'autre de ces examens, et il ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition supérieure à 35 dB pour n'importe laquelle des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.	
Chapitre 6, alinéa 6.4.2.2 d)	Des troubles de la personnalité ou du comportement ayant entraîné des actes manifestes.	
Chapitre 6, alinéa 6.4.2.22	Au Canada, dans le cas d'une grossesse normale, la candidate peut être considérée apte jusqu'à la trentième (30e) semaine de grossesse.	
Chapitre 6, alinéa 6.5.4.1	Au Canada, le candidat sera examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs en vue de la délivrance initiale d'un certificat médical de catégorie 2 et à son premier examen après l'âge de 55 ans, à moins d'avoir subi un examen satisfaisant au cours des cinq ans précédant l'un ou l'autre de ces examens.	

4.0 LE TRIBUNAL D'APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA (TATC)

4.1 GÉNÉRALITÉS

Le mécanisme d'application de la *Loi sur l'aéronautique* au Canada est entré en vigueur en 1986. Ce mécanisme comporte le pouvoir de suspension, l'imposition de sanctions administratives pécuniaires et un tribunal indépendant chargé de réviser les décisions du ministre des Transports.

Ce mécanisme a été élargi le 30 juin 2003 lorsque la *Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada* et les modifications connexes à la *Loi sur l'aéronautique* sont entrées en vigueur par proclamation.

L'ancien Tribunal de l'aviation civile a été remplacé par le nouveau TATC qui a une compétence et une autorité élargies. Le nouveau Tribunal a le pouvoir de réviser les décisions du ministre concernant les documents d'aviation canadiens et d'évaluer le montant des amendes.

Le mécanisme du Tribunal prévoit cinq catégories de mesures administratives : une de ces mesures vise le refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien, trois autres se rapportent au pouvoir de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien et la cinquième, le pouvoir qu'a le ministre d'évaluer les amendes imposées à la suite d'infractions à certaines dispositions réglementaires. Toute décision du ministre des Transports entraînant l'une de ces mesures administratives peut être révisée par un seul membre du Tribunal et peut être suivie d'un appel devant un comité formé de trois membres.

Cette procédure a été instaurée afin que les personnes concernées par des décisions administratives aient droit à une audience équitable devant un organisme indépendant. Le TATC est distinct de Transports Canada et se compose de membres ayant œuvré dans divers domaines du milieu des transports. Toutefois, ce seront les membres qui ont de l'expérience dans le milieu aéronautique qui entendront les causes provenant de ce milieu, le cas échéant.

4.2 REFUS DE DÉLIVRER OU DE MODIFIER UN DOCUMENT D'AVIATION CANADIEN

Le pouvoir qu'a le ministre de refuser de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien est énoncé dans la version modifiée de la *Loi sur l'aéronautique*. Les quatre motifs distincts pour exercer ce pouvoir sont les suivants :

- a) le requérant est inapte à l'exercice des fonctions liées au document ou à la modification de celui-ci;
- b) le requérant n'a pas les qualifications ou ne répond pas aux conditions nécessaires à la délivrance ou à la modification du document;

- c) l'intérêt public est en cause;
- d) le requérant n'a pas payé les amendes pour lesquelles le Tribunal a délivré un certificat.

Si le ministre décide de refuser de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien, il doit en aviser le requérant en indiquant les motifs de sa décision et les raisons précises pour lesquelles ces motifs s'appliquent. Le requérant a le droit de demander une révision de la décision du ministre. L'avis adressé au requérant doit l'informer des étapes à suivre pour obtenir une telle révision.

Au moment de la révision, le Tribunal déterminera si la décision du ministre est justifiée compte tenu des faits de la cause. Le requérant et le ministre auront la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations en fonction de la décision faisant l'objet d'une révision. Le requérant peut appeler ses propres témoins et contre-interroger ceux du ministre. Il peut également être représenté par un conseiller juridique ou mandater une autre personne pour comparaître en son nom.

Lors de la révision, le Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou, s'il estime que la décision n'est pas fondée, il peut renvoyer le dossier au ministre pour un nouvel examen.

4.3 SUSPENSION, ANNULATION OU REFUS DE RENOUVELER

Les pouvoirs de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler un document d'aviation canadien sont énoncés dans la version modifiée de la *Loi sur l'aéronautique*. Les quatre motifs distincts pour exercer ces pouvoirs sont les suivants :

- a) suspendre ou annuler parce que l'intéressé a contrevenu à la partie I de la Loi ou à des règlements imposés en vertu de la Loi [p. ex. le *Règlement de l'aviation canadien* (RAC)];
- b) suspendre parce qu'il existe un danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique;
- c) suspendre, annuler ou refuser de renouveler pour les motifs suivants :
 - (i) le requérant est inapte;
 - (ii) le requérant n'a plus les compétences ou ne répond plus aux conditions selon lesquelles le document a été délivré (inclus les raisons médicales);
 - (iii) l'intérêt public est en cause.
- d) suspendre ou refuser de renouveler parce que le requérant n'a pas payé les amendes pour lesquelles le Tribunal a délivré un certificat de non-paiement.

Si le ministre décide de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler un document d'aviation canadien, il doit en aviser le titulaire en indiquant les motifs de sa décision et les

raisons précises pour lesquelles ces motifs s'appliquent. Le titulaire du document a le droit de demander une révision de la décision du ministre. L'avis adressé au requérant doit aussi l'informer des étapes à suivre pour obtenir une telle révision.

Le processus de révision et le pouvoir du Tribunal sont identiques à ceux indiqués ci-dessus, sauf si le motif de suspension ou d'annulation du document d'aviation canadien vient du fait que le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la *Loi* ou des règlements, le Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

4.4 AMENDES

Le pouvoir d'imposer une amende s'applique uniquement aux textes réglementaires appelés « textes désignés ». Il s'agit généralement d'infractions à des dispositions réglementaires, lesquelles sont désignées et énumérées dans l'annexe de la sous-partie 103 du RAC. Lorsqu'une personne contrevient à un texte désigné, le ministre peut lui imposer une amende d'un montant approprié en guise de sanction. Un Avis d'amende pour contravention est alors envoyé à la personne, l'informant que le paiement intégral de l'amende clôture la question. L'avis doit aussi l'informer des étapes à suivre pour obtenir une révision.

En cas de défaut de paiement du montant fixé dans un délai de 30 jours, et si aucune demande de révision n'a été adressée au Tribunal, la personne sera réputée coupable d'avoir commis l'infraction et devra payer l'amende telle qu'elle a été fixée.

Si le présumé contrevenant demande une audience de révision, le processus est le même qu'indiqué ci-dessus. Le Tribunal a le pouvoir de confirmer la décision du ministre d'imposer une amende et le montant de celle-ci ou de substituer sa propre décision à celle du ministre. Si la contravention est confirmée, le Tribunal informera le ministre et le présumé contrevenant de sa décision ainsi que du montant qui doit être payé relativement à la contravention.

4.5 APPELS

Si, sans raisons valables, la personne ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de révision, la personne perd le droit de porter la décision en appel.

La personne concernée par la décision rendue à la suite d'une révision par le Tribunal peut en appeler de cette décision. Le ministre peut lui aussi porter en appel la décision rendue à la suite d'une révision par le Tribunal concernant la suspension ou l'annulation d'un document d'aviation canadien pour des raisons d'infraction à une disposition de la *Loi* ou des règlements ou en ce qui a trait à une amende. Dans tous les cas, l'appel doit être fait dans un délai de trente jours suivant la décision du Tribunal.

L'appel porte sur le bien-fondé de la décision remise en cause et le comité d'appel se limite à l'étude de la preuve présentée

à l'audience de révision, à d'autres preuves qui n'étaient pas disponibles au moment de l'audience de révision et aux observations orales des parties concernées. Le comité d'appel peut faire droit à l'appel ou le rejeter. Si le Tribunal fait droit à l'appel, il peut renvoyer l'affaire au ministre pour un nouvel examen ou, dans le cas d'une infraction présumée ou d'une amende, le Tribunal peut substituer sa propre décision à celle qui a été prise par le comité de révision.

Il est possible d'obtenir d'autres renseignements sur la procédure devant le TATC en consultant la *Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada* et la *Loi sur l'aéronautique* (articles 6.6 à 7.21 et 7.6 à 8.2), les règles du Tribunal et la sous-partie 103 du RAC.

Vous pouvez communiquer avec le TATC à l'adresse suivante :

Tribunal d'appel des transports du Canada
333, rue Laurier Ouest
12^e étage, Pièce 1201
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Tél. : 613 990-6906

Fax : 613 990-9153

5.0 CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE CANADIENNE

5.1 GÉNÉRALITÉS

Ce document présente le processus du Conseil consultatif sur la réglementation de l'aviation civile de Transports Canada.

1. Le conseil consultatif se nomme le « Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne » (abréviation : CCRAC).
2. Le Directeur général de l'aviation civile (DGAC) est le parrain du CCRAC.
3. La date d'entrée en vigueur du Conseil est le 1^{er} juillet 1993.

5.2 INTRODUCTION

L'ancien processus de réglementation de Transports Canada (TC) était caractérisé par d'importants délais de traitement et d'approbation et, selon le milieu aéronautique, par un manque d'accès et de participation du public. Par ailleurs, il était également nécessaire d'attirer le plus tôt possible l'attention

de la haute direction sur les propositions de réglementation et de faciliter l'harmonisation avec d'autres autorités nationales compétentes en aviation.

Le Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) aborde ces questions. Le CCRAC fait partie de l'approche renouvelée à la consultation et à la prise de règlements visant à améliorer le processus de réglementation de l'aviation civile de Transports Canada.

La partie I du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) exige que toute norme élaborée par Transports Canada aux fins d'incorporation par renvoi au RAC fasse l'objet, au préalable, d'une consultation auprès des principaux intéressés. La consultation doit s'effectuer conformément aux procédures établies dans la *Charte de gestion et procédures du CCRAC* (TP 11733).

5.3 PRINCIPES DIRECTEURS

Le CCRAC est une entreprise conjointe du gouvernement et du milieu aéronautique. On a obtenu la participation d'un grand nombre d'organismes à l'extérieur de Transports Canada, choisis parce que représentatifs du point de vue global du milieu aéronautique, dont des exploitants, des fabricants (employeurs et employés), des associations professionnelles et des groupes de consommateurs.

Dans le cadre de ses activités, le CCRAC suit les objectifs de la *Politique de réglementation* publiée par la Division des affaires réglementaires du Conseil du Trésor. Le thème principal de ce document consiste à encourager la participation continue de représentants du milieu aéronautique qui fait l'objet de la réglementation ainsi que leur consultation soutenue.

Tous les changements recommandés au régime de réglementation sur l'aviation doivent permettre de maintenir ou d'améliorer la sécurité aérienne au Canada. Les nouvelles propositions sont évaluées en fonction de la sécurité et de l'efficacité qui découleraient de leur mise en oeuvre.

Chaque organisme membre du CCRAC est représenté par un délégué nommé par l'organisme en question; ce délégué est autorisé par l'organisme membre à agir au nom de celui-ci. De plus, chaque organisme membre peut désigner un ou plusieurs substituts à son délégué.

5.4 OBJECTIF

L'objectif principal du CCRAC est d'évaluer et de recommander des changements réglementaires possibles dans le cadre d'activités de réglementation en coopération, et on atteint cet objectif comme suit :

a) divers comités techniques ont été créés pour fournir des conseils, des recommandations et des projets de règles au comité de réglementation de Transports Canada sur l'ensemble du mandat de réglementation de Transports Canada;

b) le CCRAC donne aussi à Transports Canada d'autres occasions d'échanger des idées et de l'information avec l'industrie en ce qui a trait à des règles proposées et actuelles qui devraient être révisées ou éliminées. Ces conseils permettent d'élaborer de meilleures règles en moins de temps.

Malgré ce qui précède, les activités du CCRAC ne remplacent pas l'obligation imposée par la Division des affaires réglementaires du Conseil du Trésor de mettre en application les procédures publiques de prise de règlements. La consultation publique officielle par le truchement de la Partie I de la *Gazette du Canada* se poursuit. Cependant, on prévoit que le fait de demander l'apport du milieu aéronautique dès les premières étapes de l'élaboration de règlements pourrait éliminer une bonne partie des délais éprouvés dans le passé.

5.5 STRUCTURE DE L'ORGANISATION

Comité de réglementation de Transports Canada

Le Comité de réglementation de Transports Canada, formé de cadres supérieurs de Sécurité et sûreté de Transports Canada, détermine les questions réglementaires et en établit l'ordre de priorité, et il envisage et dirige la mise en oeuvre de recommandations formulées à ce sujet. Le Comité de réglementation de Transports Canada offre aussi des conseils et des recommandations au Sous-ministre adjoint, Sécurité et sûreté de Transports Canada et au Comité de revue de la sécurité aérienne (CRSA).

Comités techniques

Des comités techniques, comptant des représentants de Transports Canada et du milieu aéronautique, sont chargés d'examiner et d'analyser les questions qui leur sont soumises par le Comité de réglementation de Transports Canada et de formuler des recommandations réglementaires.

Huit comités techniques permanents ont été constitués, relativement aux parties I à VIII du *Règlement de l'aviation canadien*, intitulés comme suit :

Partie I	– Généralités
Partie II	– Identification, immatriculation et aéronefs en location
Partie III	– Aérodrômes et aéroports
Partie IV	– Délivrance des licences et formation
Partie V	– Navigabilité
Partie VI	– Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs
Partie VII	– Services aériens commerciaux
Partie VIII	– Services de la navigation aérienne

En plus des activités confiées à ces comités techniques, le Comité de réglementation de Transports Canada évaluera aussi les demandes en vue de l'établissement d'autres comités techniques qui seront appelés à donner des conseils sur des questions réglementaires portant sur des sujets plus précis ou ne faisant pas partie du mandat de comités de l'industrie ou du gouvernement et de l'industrie qui ont déjà été établis.

Ces demandes devraient être envoyées par écrit au Secrétariat du CCRAC (l'adresse se trouve à LRA 5.8 « Information ») ou au président du Comité de réglementation de Transports Canada à l'adresse suivante :

Transports Canada, Sécurité et sûreté (AAR)
 Directeur général, Aviation civile
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Groupes de travail

Des groupes de travail composés de spécialistes représentant le gouvernement et le milieu aéronautique sont chargés d'élaborer des propositions et des recommandations relativement aux tâches qui leur sont confiées et ils mettent en oeuvre celles qui sont approuvées. Les groupes de travail sont établis au besoin par les comités techniques et ils se rapportent à ces derniers; leur existence est limitée à la période nécessaire pour accomplir la tâche qui leur est confiée.

Secrétariat

Un Secrétariat a été constitué et il est responsable de la gestion du CCRAC, au nom du Comité de réglementation de Transports Canada.

5.6 RESSOURCES DU PROJET

Outre le Secrétariat à temps plein, on demande au besoin à Transports Canada et au milieu aéronautique de fournir les ressources nécessaires. On cherche à obtenir la participation de personnes grâce à des contacts avec le Comité de réglementation de Transports Canada et les comités techniques. Des ententes sont négociées avec l'organisme parrain des candidats pour ce qui est de leur rôle, de leurs responsabilités et de la durée de leur affectation.

On s'attend à ce que les organismes extérieurs à Transports Canada assument leurs propres coûts. Cependant, Transports Canada fournira, si possible, des salles de réunion et des services de secrétariat comme la tenue des dossiers.

5.7 COMMUNICATIONS ET RELATIONS EXTÉRIEURES

La priorité doit être accordée à des communications complètes qui arrivent au moment opportun. La participation considérable de représentants du milieu aéronautique et de Transports Canada à toutes les facettes du CCRAC assure une très bonne communication avec le milieu aéronautique.

La stratégie de communication du Secrétariat comprend :

- la distribution de bulletins et de rapports, au besoin; et
- un site Web sur Internet. On accède au site Web du CCRAC par la page d'accueil de Transports Canada de la façon suivante : www.tc.gc.ca (voir LRA 5.9 pour plus de détails).

Des mises à jour périodiques sur les activités du CCRAC seront publiées sous forme d'AIC de l'*A.I.P. Canada (OACI)*.

5.8 INFORMATION

Il est possible d'obtenir des renseignements plus détaillés sur le sujet en consultant la *Charte de gestion et procédures du CCRAC (TP 11733)*. Les personnes intéressées à devenir membres du CCRAC ou désirant plus de renseignements sur ce dernier peuvent s'adresser au secrétariat du CCRAC. Le secrétariat invite les utilisateurs à envoyer leurs suggestions ou leurs commentaires par courrier électronique ou par la poste à :

Transports Canada, (AARBH)
 Secrétariat du CCRAC
 Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. : 613 990-1184
 Fax : 613 990-1198
 Courriel : CARRAC@tc.gc.ca

5.9 SITE WEB SUR INTERNET

Le site Web du CCRAC permet à ses membres d'obtenir des documents réglementaires et d'autres renseignements pertinents produits par le CCRAC. Ce service vise à sensibiliser davantage le milieu aéronautique aux activités du CCRAC et à lui permettre de mieux connaître les documents réglementaires qui en découlent.

L'utilisation d'Internet satisfait aux exigences de la stratégie de communication du CCRAC en donnant priorité à des communications complètes au moment opportun. Le site Web de Transports Canada est disponible gratuitement, 24 heures sur 24, à l'adresse suivante : <http://www.tc.gc.ca>.

On peut obtenir de l'information relative au CARAC sur le site Web de Transports Canada à : http://www.tc.gc.ca/aviation/regserv/carac/home_f.htm.

6.0 PROCÉDURES À SUIVRE POUR DÉPOSER UNE PLAINTÉ

6.1 INTRODUCTION

L'Aviation civile s'efforce de faire preuve de professionnalisme dans toutes ses opérations qui touchent le milieu aéronautique et le grand public. Néanmoins, il arrive que des plaintes soient déposées en raison d'un simple manque de communication ou de compréhension de la part de Transports Canada, des membres du milieu aéronautique ou du grand public. Par conséquent, certaines situations exigent le recours à des procédures précises de traitement des plaintes. Dans de

tels cas, la personne qui dépose une plainte ou soulève une préoccupation a droit à :

- a) un examen approfondi de sa préoccupation ou de sa plainte;
- b) une réponse en temps opportun;
- c) une voie d'appel.

Le règlement des plaintes permettra d'améliorer la communication avec le milieu aéronautique et le grand public et aidera l'Aviation civile à repérer les secteurs où les services et les produits ont besoin d'être améliorés.

6.2 APPLICABILITÉ

Ces directives visent à aider les membres du milieu aéronautique et le grand public à soumettre leurs plaintes et leurs préoccupations au programme national de l'Aviation civile, qui les traitera.

Ces directives ne visent pas à remplacer, mais plutôt à compléter, les voies de communication existantes. Elles ne s'appliquent pas aux situations pour lesquelles un processus formel existe déjà, par exemple le Tribunal d'appel des transports du Canada et le CCRAC.

Une plainte déposée selon les procédures suivantes sera traitée conformément à la Directive de l'Aviation civile n° 28, intitulée *Politique et procédures de traitement des plaintes*.

6.3 DÉFINITION

Une plainte constitue l'expression officielle d'un mécontentement relatif à un service, à une procédure, à l'application d'une politique ou à un membre du personnel de l'Aviation civile.

Bien que les plaintes doivent normalement être soumises par écrit, les plaintes verbales seront acceptées à condition qu'il y ait suffisamment d'information (voir plus bas) pour effectuer un examen.

6.4 PRINCIPES

- 1) Les plaintes seront traitées en temps opportun.
- 2) Les plaintes doivent être traitées au niveau organisationnel le plus près possible du point de service.
- 3) Une réponse officielle sera fournie par écrit.
- 4) Une voie d'appel sera fournie.

6.5 PROCÉDURES

Les plaintes doivent être envoyées au surintendant, au gestionnaire régional ou au chef de division responsable du service ou du produit en question.

Si vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez le demander à n'importe quel Centre de Transports Canada (CTC) ou appeler le Centre de communications de l'Aviation civile au numéro sans frais 1 800 305-2059.

Vous devez inclure suffisamment de détails qui serviront de base à l'examen de votre plainte. Des documents à l'appui sont utiles et devraient être joints à la plainte, si possible.

Que la plainte soit écrite ou verbale, les renseignements suivants nous aideront à entreprendre rapidement une enquête sur vos préoccupations :

- a) la date à laquelle l'incident s'est produit;
- b) les circonstances entourant l'incident (vérification, inspection, lettre, noms des témoins ou des autres parties concernées, etc.);
- c) une description de votre plainte et une suggestion pour régler le problème ou empêcher qu'il se reproduise;
- d) le nom de l'employé de l'Aviation civile concerné;
- e) une copie de tout document justificatif disponible;
- f) votre nom et un moyen par lequel on peut vous acheminer des commentaires ou obtenir des renseignements supplémentaires.

Vous devez indiquer sur les enveloppes que leur contenu est « confidentiel » ou « réservé au destinataire seulement ». Quant aux courriels, vous devez également indiquer « confidentiel » dans la case réservée à l'objet de votre message.

6.6 RÉPONSE

Vous recevrez promptement un accusé de réception, et on vous indiquera dans quel délai vous recevrez une réponse détaillée. Si vous trouvez la réponse insatisfaisante, vous pouvez demander que la question soit adressée au niveau de gestion supérieur.

Questions ou commentaires?

Veuillez acheminer tout commentaire, toute question ou toute suggestion au :

Directeur, Gestion de la qualité et des ressources
Aviation civile
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 5^e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. : 613 991-6037
 Fax : 613 993-7038
 Courriel : bourgeg@tc.gc.ca
 ou au Centre de communications de l'Aviation civile :
 Courriel : services@tc.gc.ca
 Tél. : 1 800 305-2059

LRA ANNEXE – NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS

1.0 GÉNÉRALITÉS

Cette annexe comprend les articles de la partie V du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) pertinents à la navigabilité des aéronefs des produits aéronautiques.

2.0 RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

511.01

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« *certificat de type* » Sont assimilés au certificat de type le certificat de type supplémentaire, le certificat de type supplémentaire restreint et le certificat de conception de réparation. (type certificate)

« *normes de navigabilité applicables* » S'entendent du chapitre applicable du *Manuel de navigabilité*, le cas échéant, en vigueur à la date de la demande de certificat de type relativement à la conception d'un produit aéronautique, ou des normes de navigabilité applicables approuvées en vertu du paragraphe

(2) Sur réception d'une demande de certificat de type relativement à la conception d'un produit aéronautique, le ministre délivre un certificat de type à l'égard de cette conception, s'il constate la conformité de cette conception avec les normes de navigabilité applicables dans les délais prévus par celles-ci.

(3) Le ministre approuve les normes de navigabilité applicables visées à l'un des alinéas a) à c), aux conditions qui y sont prévues :

- a) les normes proposées par le demandeur :
 - (i) d'une part, lorsqu'aucun chapitre du *Manuel de navigabilité* n'est applicable au produit aéronautique, et
 - (ii) d'autre part, lorsque le ministre est convaincu que ces normes offriront un niveau de sécurité équivalent à celui qui serait obtenu, pour des produits aéronautiques semblables, par la

- conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande de certificat de type;
- b) lorsqu'un document équivalent à un certificat de type a été délivré à l'égard de la conception d'un produit aéronautique par un gouvernement autre que le gouvernement du Canada ou sous son autorité, les normes que le ministre approuve pour tenir compte des éléments suivants :
 - (i) les différences entre les normes de navigabilité applicables du Canada et de l'État de conception, y compris les différences d'interprétation,
 - (ii) les normes d'émission de bruit et d'émissions des moteurs qui sont en vigueur à la date de délivrance du certificat de type,
 - (iii) le cas échéant, les conditions spéciales que le ministre indique comme étant nécessaires pour garantir que la définition de type offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui serait obtenu, pour des produits aéronautiques semblables, par la conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande de certificat de type,
 - (iv) les différences, entre le Canada et l'État de conception, en ce qui concerne l'application d'exemptions ou de constats de niveaux de sécurité équivalents, et
 - (v) les différences, entre le Canada et l'État de conception, en ce qui concerne les mesures obligatoires à prendre en matière de navigabilité afin de corriger des situations dangereuses; et
- c) lorsque la demande de certificat de type porte sur la conception d'un produit aéronautique utilisé par le ministère de la Défense nationale, les normes de ce ministère, si l'aéronef a été construit conformément à ces normes et s'il a été modifié par la suite en vue de travaux spécialisés.

1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 GÉNÉRALITÉS

La discipline aéronautique est la mise en application des connaissances, des habilités et de l'expérience reliées au pilotage de façon à favoriser la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes. La compétence aéronautique s'acquiert avec l'expérience et les connaissances. La présente partie renferme des renseignements et des conseils touchant différents sujets permettant d'accroître ses connaissances.

1.2 LISTES DE VÉRIFICATIONS DES ACTIONS VITALES DU PILOTE

Un certain nombre d'accidents d'aviation ont été directement attribués au fait que les pilotes n'avaient pas effectué les vérifications des actions vitales correctement. Il est indispensable que la vérification des actions vitales à effectuer avant le décollage, avant l'atterrissage ou en tout autre temps soit minutieusement exécutée.

Bien que Transports Canada ne prescrive pas de vérifications standard aux pilotes, il recommande fortement à chaque propriétaire de munir ses aéronefs des listes de vérifications recommandées par le constructeur. Pour chaque type d'aéronef, seules les opérations pertinentes doivent être comprises dans les listes de vérifications qui devraient être énumérées dans un ordre logique tenant compte de la disposition du poste de pilotage.

1.3 CARBURANT D'AVIATION

1.3.1 Classes de carburants

L'emploi d'un carburant autre que l'essence d'aviation spécifiée est contraire aux conditions du certificat de navigabilité. L'emploi d'un carburant qui ne répond pas aux spécifications recommandées pour un moteur d'aéronef peut gravement endommager le moteur et peut être la cause d'une panne en vol. Au Canada, les carburants d'aviation sont régis par des spécifications du gouvernement. On peut généralement identifier les carburants d'aviation par leur couleur.

CARBURANT	COULEUR
AVGAS 80/87 AVGAS 100/130 100 LL Carburéacteurs	rouge verte bleue jaune paille ou non colorée
MOGAS P 87-90 (voir la NOTE 2) MOGAS R 84-87 (voir la NOTE 2)	verte non colorée

NOTES 1 : Une bonne compétence aéronautique assure, avant le ravitaillement, que c'est bien la classe et le type

de carburant requis.

2 : Transports Canada approuve maintenant l'utilisation de l'essence d'automobile pour certains types d'aéronefs dans des conditions bien précises. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel *Utilisation de l'essence automobile (MOGAS) dans les aéronefs de l'aviation générale (TP 10737F)*, disponible auprès de votre Bureau régional de la Navigabilité. (Voir GEN 1.1.2 pour les adresses.)

1.3.2 Manutention des carburants d'aviation

Les compagnies distributrices de carburant d'aviation, utilisé par les aéronefs civils, sont tenues responsables de la qualité et de l'exactitude des spécifications de leurs produits jusqu'aux points de livraison. L'exploitant est tenu responsable de l'entreposage, la manutention et l'utilisation appropriés du carburant d'aviation. Un système de distribution du carburant comprendra un filtre approuvé, un séparateur d'eau ou moniteur d'eau pour prévenir l'infiltration d'eau ou de sédiment dans les réservoirs d'aéronef. Il est déconseillé d'utiliser des installations de ravitaillement provisoires, telles que des barils ou des bidons. Toutefois, si de telles installations sont nécessaires, il faut toujours filtrer le carburant d'aviation à l'aide d'un filtre approprié et d'un séparateur ou moniteur d'eau et avec la pompe portative reliée au baril avant d'enlever les bouchons.

L'aéronef et l'équipement servant au ravitaillement en carburant doivent être reliés. Lors d'un avitaillement par l'extrados, la buse du boyau doit être reliée à l'aéronef avant d'enlever le bouchon. Tous les entonnoirs ou les filtres utilisés pour le ravitaillement doivent être reliés ensemble à l'aéronef. Les liaisons empêchent les étincelles en équilibrant ou annulant l'électricité éventuelle.

Au cours de la vérification avant le vol, une quantité suffisante de carburant devrait être retirée du point le plus bas du circuit du carburant dans un bocal en verre transparent. Cela permettra de faire un examen visuel, pour déterminer s'il y a présence de contaminants solides ou d'eau dans le carburant (y compris ce qui pourrait être en repos sur les côtés ou au fond du contenant), et s'il possède une brillance inhérente et scintille en présence de la lumière. Un carburant brumeux ou obscur est normalement dû à de l'eau libre ou dispersée, mais peut aussi être attribuable à de très fines particules de saleté. On peut aussi déceler la présence d'eau à l'aide d'une pâte détectrice d'eau disponible auprès des compagnies pétrolières. Si l'on soupçonne la présence d'eau dans le circuit d'alimentation en carburant de l'aéronef, il y a lieu de vérifier minutieusement le circuit entier afin de s'assurer qu'il n'est pas contaminé. En cas de doute, le seul moyen de s'assurer que le carburant répond aux spécifications est de le faire analyser par un laboratoire.

1.3.3 Additif antigivrage au carburant

Tous les carburants d'aviation absorbent l'humidité de l'air

et contiennent de l'eau tant sous forme de particules en suspension que sous forme liquide. La quantité de particules en suspension varie selon la température du carburant. Lorsque la température baisse, une partie des particules en suspension est extraite de la solution et se dépose lentement au fond du réservoir. Lorsque la température du carburant monte, des particules d'eau provenant de l'atmosphère sont absorbées de manière à maintenir une solution saturée.

Comme l'indique AIR 1.3.2, il faudrait purger les circuits de carburant des aéronefs avant le vol. Toutefois, en dépit d'une telle précaution, des particules d'eau en suspension resteront dans le carburant et ne poseront aucun problème en temps ordinaire. Par contre, si le carburant atteint le point de congélation de l'eau, les particules d'eau se changent alors en cristaux de glace. Elles peuvent s'accumuler dans les filtres de carburant, dans les coudes des conduites de carburant et dans certains sélecteurs de carburant, et elles peuvent obstruer les canalisations d'alimentation en carburant et causer une panne de moteur. Les additifs antigivrage empêcheront la formation de cristaux de glace. À cet effet, les additifs approuvés par des constructeurs, notamment l'éther mono-éthylique du glycol (EGME), se sont révélés très efficaces s'ils sont utilisés selon la manière prescrite. Par conséquent, il serait bon de consulter et de suivre scrupuleusement les instructions du constructeur pour utiliser les additifs antigivrage dans le carburant.

1.3.4 Incendies et explosions

À égalité de poids, le carburant d'aviation a une puissance explosive plus grande que celle de la dynamite. Toutefois, la gamme des mélanges explosifs des carburants est relativement peu étendue. Pour être explosif, le mélange air-carburant doit contenir entre 1 et 6 % de vapeurs de carburant en volume. Au-dessous de cette gamme, les mélanges sont trop pauvres pour exploser; au-dessus, ils sont trop riches.

Dans un compartiment étanche, le mélange au-dessus du carburant est ordinairement trop riche pour s'enflammer, mais dans des conditions de froid extrême il peut être pauvre au point d'être explosif.

Quand la température est inférieure au point de congélation, des charges d'électricité statique peuvent s'accumuler beaucoup plus facilement que par temps chaud. Le carburacteur non traité lorsqu'il est agité comme cela se produit pendant le ravitaillement, peut produire des charges d'électricité statique plus élevées que celles que peut produire l'essence et peut, dans certaines conditions, présenter un danger plus grand que l'essence. La plupart des carburacteurs fournis au Canada contiennent un additif s'opposant à la formation d'électricité statique.

Pour éviter les incendies et les explosions, il doit exister un contact électrique efficace entre l'aéronef, la source du carburant, la tuyauterie ou l'entonnoir et le sol avant que commence le ravitaillement en carburant.

NOTES 1 : Des accidents mortels et causant des blessures se sont produits lors du ravitaillement en carburant dans des espaces fermés et sans mise à terre adéquate. À température et humidité peu élevées, un appareil de chauffage soufflant pourrait accroître l'électricité statique des particules de poussière, qui une fois combinées aux émanations de carburant pourraient provoquer des résultats catastrophiques.

2 : L'usage accru des petits bidons d'essence de fabrication plastique, qui ne peuvent être correctement reliés ou mis à terre, augmente les risques d'explosions ou de feux.

1.4 EXTINCTEURS PORTATIFS POUR AÉRONEFS

1.4.1 Généralités

Lors du choix d'un extincteur portatif à utiliser dans un aéronef, on considérera l'agent extincteur le plus approprié au type et à l'endroit possibles du feu, en tenant compte des caractéristiques de l'agent extincteur; toxicité, pouvoir extincteur, propriétés corrosives, point de congélation, etc.

Les taux de toxicité répertoriés par les Underwriters' Laboratories pour quelques-uns des produits chimiques pour extincteurs les plus courants sont les suivants :

Bromotrifluorométhane (Halon 1301)	– Groupe 6
Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)	– Groupe 5a
Gaz carbonique	– Groupe 5a
Poudres sèches communes	– Groupe 5a
Dibromidifluorométhane (Halon 1202)	– Groupe 4*
Bromochlorométhane (Halon 1011)	– Groupe 4*
Tétrachlorure de carbone (Halon 104)	– Groupe 3*
Bromure de méthyle (Halon 1001)	– Groupe 2*

*Ne devraient pas être installés à bord de l'aéronef

Il est généralement reconnu qu'en pratique tout agent extincteur est un compromis entre les dangers engendrés par le feu, la fumée, les vapeurs et l'augmentation possible du danger en raison de la toxicité de l'agent utilisé. Les extincteurs portatifs dont l'agent a un taux de toxicité des groupes 2 à 4 inclusivement ne devraient pas être installés dans les aéronefs. Les extincteurs de certains types d'aéronefs plus anciens ne satisfont pas à cette norme, et pour ces aéronefs, il est recommandé d'installer, lors du remplacement des extincteurs en service, des extincteurs portatifs avec agents ayant une toxicité de groupe 5 ou plus; les nouveaux extincteurs doivent être d'un type et d'un groupe approuvés par les Underwriters' Laboratories. De plus, il est recommandé de se procurer auprès du fabricant et du service local de protection contre l'incendie, les instructions d'utilisation et d'entretien et les mesures de sécurité à prendre.

1.4.2 Classement des feux

<i>Feux de classe A :</i>	Feux de matières combustibles ordinaires sur lesquelles l'eau ou les solutions à fort pourcentage d'eau sont en général l'agent extincteur le plus efficace.
<i>Feux de classe B :</i>	Feux de liquides inflammables, de graisses, etc., pour lesquels les meilleurs agents extincteurs sont ceux qui agissent par étouffement du foyer.
<i>Feux de classe C :</i>	Feux de matériel électrique sous tension, dont l'extinction exige un agent extincteur ayant un pouvoir diélectrique en rapport avec les tensions en présence.

1.4.3 Types d'extincteurs

1. *Extincteurs à gaz carbonique* : Les extincteurs à gaz carbonique sont acceptables lorsqu'il s'agit principalement de feux de classe B ou C. Ces extincteurs ne devraient pas contenir plus de 5 lb d'agent par bouteille pour demeurer portatifs et pour réduire au minimum les concentrations de CO₂ dans le poste de pilotage.
2. *Extincteurs à eau* : Les extincteurs à eau sont acceptables lorsqu'il s'agit principalement d'un feu de classe A et lorsqu'un feu pourrait couvrir s'il était combattu seulement par des agents comme le gaz carbonique ou la poudre sèche. Si les extincteurs à eau doivent être exposés à des températures inférieures au point de congélation, il faut leur ajouter un antigel approprié.
3. *Extincteurs à hydrocarbure halogéné* : Les extincteurs à hydrocarbure (produit) halogéné sont acceptables lorsqu'il s'agit principalement de feux de classe B ou C.
4. *Extincteurs à poudre sèche* : Les extincteurs à poudre sèche contenant un produit extincteur de bicarbonate de sodium ou une poudre de bicarbonate de potassium sont acceptables lorsqu'il s'agit principalement de feux de classe B ou C.

Les extincteurs à poudre sèche contenant du phosphate d'ammonium réputé tout usage sont acceptables pour un feu de classe A, B et C.

L'extincteur à poudre devrait peser au moins 2 lb. Seul un extincteur avec ajoutage qu'une personne peut faire fonctionner en continu ou par intermittence devrait être installé.

Suite à l'utilisation de cet extincteur, il se peut qu'il y ait corrosion ou abrasion de l'isolant des instruments électriques, des contacts ou des fils; par conséquent, un nettoyage et une inspection de ces éléments devraient être effectués le plus rapidement possible.

Il faut faire bien attention lorsqu'on utilise ce type d'extincteur dans le poste de pilotage, car la poudre peut nuire à la visibilité et à la respiration; de plus, la poudre non

conductrice peut se déposer sur des contacts électriques non touchés par l'incendie ce qui peut entraîner une panne de l'équipement.

5. *Extincteurs au halon* : Le halon 1211 est un gaz liquéfié incolore qui s'évapore rapidement, ne gèle pas, n'occasionne pas de brûlure par contact, ne tache pas les tissus ni ne corrode. Il est également efficace pour les feux de classe A, B ou C, et il s'est révélé être l'agent extincteur le plus efficace pour les feux de capitonnage alimentés par l'essence. Les dimensions d'un extincteur au halon 1211 pour un volume donné ne devraient pas entraîner une concentration de plus de 5 %. Le halon 1211 est au moins deux fois plus efficace que le CO₂ et est plus lourd que l'air (donc il tombe). Le halon 1211 décomposé dégage une odeur forte et désagréable; il est donc très facile à détecter.

Le halon 1301 est moins toxique que le halon 1211, mais il est aussi moins efficace; il est excellent pour les feux de classe B ou C. Il a cependant un défaut, c'est qu'il est invisible lorsqu'il est projeté.

1.5 ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE

1.5.1 Généralités

Les altimètres barométriques utilisés à bord des aéronefs sont des instruments relativement précis pour mesurer la pression au niveau de vol, mais l'altitude indiquée par un altimètre, bien que techniquement « correcte » en tant que mesure de pression, peut différer considérablement de la hauteur réelle de l'aéronef au-dessus du niveau moyen de la mer ou au-dessus du sol. Dans les cas où l'aéronef vole à une bonne distance au-dessus de la surface terrestre, il importe peu au pilote de connaître la distance réelle qui le sépare de la surface terrestre, sauf peut-être s'il utilise des techniques de vol isobariques. Dans les cas où l'aéronef vole plus près du sol ou au-dessus du terrain le plus élevé situé sur sa route, il importe que le pilote, surtout s'il vole aux instruments, connaisse la distance réelle qui le sépare du sol, ou l'erreur qui existe dans l'indication de l'altimètre, si cette distance réelle est moindre que la distance qu'il supposerait en se fondant sur l'altitude indiquée.

Un altimètre d'aéronef au sol pour lequel le calage altimétrique courant est appliqué à l'échelle mobile pour l'altitude connue de la piste ou de l'aérodrome ne devrait pas avoir une erreur supérieure à ±50 pieds. Si l'erreur est supérieure à ±50 pieds, l'altimètre devrait être révisé par le service d'entretien (voir AIR 1.5.2).

1.5.2 Étalonnage de l'altimètre barométrique

Les altimètres barométriques sont étalonnés de façon à indiquer l'altitude vraie dans les conditions de l'atmosphère type de l'OACI. La tolérance maximale permise pour un altimètre étalonné est de ±20 pieds au niveau de la mer. Cette tolérance s'accroît avec l'altitude.

L'atmosphère type de l'OACI est le suivant :

- a) l'air est un gaz parfaitement sec;
- b) la pression au niveau moyen de la mer est de 29.92 pouces de mercure;
- c) la température au niveau moyen de la mer est de 15 °C ; et
- d) le taux de décroissance de la température avec la hauteur est de 1.98 °C par 1 000 pieds jusqu'à la hauteur à laquelle la température est de -56.5 °C et demeure constante.

1.5.3 Calage incorrect du cadran des pressions de l'altimètre

Pour l'étalonnage des altimètres, la pression utilisée est la pression au niveau de la mer en atmosphère type, soit 29.92 pouces de mercure. Or, la pression réelle au niveau de la mer varie selon l'heure et le lieu. Pour que l'indication « zéro » puisse être calée de façon à correspondre au niveau de la mer, à n'importe quelle pression se situant entre 28.0 et 31.0 pouces de mercure, les altimètres sont munis d'un dispositif de réglage et d'un cadran secondaire appelé « cadran des pressions ». Que le pilote cale par inadvertance le cadran des pressions sur une pression incorrecte, ou qu'il le cale sur une pression qui est correcte pour une région donnée et qu'il vole ensuite sans modifier le calage, vers une région où la pression diffère, le résultat sera le même : l'indication « zéro » de l'altimètre ne sera pas là où elle doit être, mais sera déplacée d'une valeur correspondant à 1 000 pieds d'altitude indiquée pour chaque pouce de mercure en trop ou en moins calé sur le cadran des pressions. Comme la pression décroît à mesure que l'altitude augmente, un calage du cadran des pressions qui serait plus élevé qu'il devrait être ferait commencer la graduation altimétrique à un niveau trop bas. Par conséquent, QUAND LE CALAGE EST TROP ÉLEVÉ, L'ALTIMÈTRE SURESTIME, c'est-à-dire que l'aéronef se trouve plus bas que l'indique l'altimètre; et QUAND LE CALAGE EST TROP BAS, L'ALTIMÈTRE SOUS-ESTIME, c'est-à-dire que l'aéronef se trouve plus haut que l'indique l'altimètre. Comme c'est la première erreur qui est la plus dangereuse, nous en donnons un exemple ci-après :

Un pilote qui se trouve à l'aéroport A, dont l'altitude est de 500 pieds ASL, cale son altimètre sur le calage d'altimètre de l'aéroport, qui est de 29.80 pouces de mercure, avant de partir pour l'aéroport B situé à quelque 400 NM de distance et dont l'altitude est de 1 000 pieds ASL. Il choisit une altitude de vol de 6 000 pieds pour le vol vers l'ouest afin de franchir avec un dégagement suffisant une chaîne de montagnes de 4 800 pieds située en travers de sa route à 40 NM environ de B. Il ne change pas l'indication du cadran des pressions de l'altimètre tant qu'il n'a pas communiqué par radio avec B, à une distance de 25 NM de ce point. Il reçoit alors un calage d'altimètre de 29.20 pouces de mercure. Ne tenant pas compte des autres erreurs possibles (voir ci-après), lorsque l'aéronef a survolé la chaîne de montagnes, sa distance du sol n'était en réalité que de 600 pieds, et non pas de 1 200 pieds comme le croyait le

pilote. On voit donc l'importance de caler sur l'instrument le calage d'altimètre de l'aéroport le plus rapproché situé sur la route de l'aéronef.

1.5.4 Températures non standard

- a) Le seul temps où un altimètre indique l'altitude vraie d'un aéronef à tous les niveaux est quand existent les conditions d'atmosphère type de l'OACI.
- b) Quand le cadran des pressions d'un altimètre est calé sur le calage d'altimètre courant d'un aéroport, le seul temps où le pilote peut être certain que l'altimètre indique l'altitude vraie est quand l'aéronef est sur le sol de cet aéroport.
- c) Quand le cadran des pressions d'un altimètre est calé sur 29.92 pouces de mercure dans la région d'utilisation de la pression standard, l'altimètre indiquera l'altitude vraie si les conditions sont celles de l'atmosphère type de l'OACI ou si l'aéronef vole au niveau précis pour lequel 29.92 pouces de mercure serait le calage d'altimètre.

En général, on peut donc considérer que, sur un aéronef en vol, l'indication de l'altimètre est toujours erronée à cause de la température.

L'erreur sera d'environ 4 % de l'altitude indiquée pour chaque tranche de 11 °C comprise dans la différence qui existe entre la température moyenne de la colonne d'air séparant l'aéronef du sol et la température moyenne de l'atmosphère type pour la même colonne d'air. En pratique, on ne connaît pas la température moyenne de la colonne d'air; mais, connaissant la température extérieure au niveau de vol, on trouve l'altitude « vraie » au moyen d'un calculateur. L'altitude « vraie » trouvée par cette méthode sera raisonnablement précise quand le gradient vertical de température correspond, ou à peu près, à celui de l'atmosphère type, soit 2 °C par 1 000 pieds; dans les autres cas, l'altitude « vraie » sera moins précise. En hiver, alors qu'il y a probabilité de fortes inversions aux niveaux inférieurs et que les altimètres donnent habituellement des indications trop élevées, les pilotes seraient bien avisés, en toutes circonstances où l'espacement entre le sol et l'aéronef peut être faible, d'augmenter de 50 % l'erreur altimétrique trouvée au moyen de la température au niveau de vol. Prenons le cas de l'aéronef considéré dans l'exemple précédent. En supposant que la température de l'air extérieur au niveau de vol dans le voisinage de la chaîne de montagnes ait été de -20 °C, quelle aurait été l'altitude vraie probable de l'aéronef au-dessus de la chaîne de montagnes?

Pour calculer l'altitude « vraie » à l'aide d'un calculateur, il faut connaître l'altitude-pression. Dans le cas présent, l'altimètre indique 6 000 pieds avec le cadran des pressions calé sur 29.80 pouces de mercure. Par conséquent, si le pilote calait momentanément le cadran des pressions sur 29.92 pouces de mercure, l'altimètre indiquerait une altitude-pression de 6 120 pieds. Bien que l'altitude indiquée soit de 6 000 pieds, si le cadran des pressions était calé sur le calage d'altimètre de l'aéroport le plus proche (B), l'altitude indiquée

serait de 5 400 pieds. Avec le cadran des pressions calé sur 29.20 pouces de mercure, si l'aéronef se trouvait au sol à B, l'altimètre indiquerait l'altitude « vraie », soit 1 000 pieds. En supposant qu'il n'y a pas de différence de pression, on peut dire que l'altimètre, calé sur 29.20 pouces de mercure, indiquerait le niveau de 1 000 pieds, là où se trouve la montagne, sans erreur due à la température. Par conséquent, l'erreur due à la température ne se produira qu'entre 1 000 et 5 400 pieds, c'est-à-dire sur une hauteur de 4 400 pieds d'espace aérien.

- a) Placez l'altitude-pression, 6 120 pieds, vis-à-vis la température extérieure, -20 °C, dans la fenêtre appropriée du calculateur.
- b) Vis-à-vis de 4 400 pieds (44) sur l'échelle intérieure, lisez 4 020 pieds (40.2) sur l'échelle extérieure.
- c) Ajoutez les 1 000 pieds antérieurement déduits comme étant sans erreur et vous obtiendrez l'altitude vraie : 4 020 pieds + 1 000 pieds = 5 020 pieds ASL. La marge de sécurité, maintenant, dépasse à peine 200 pieds mais ne tient pas compte des variables éventuelles comme l'explique le texte précédent, ni des effets orographiques dont il sera question plus loin.

1.5.5 Région d'utilisation de la pression standard

Lorsqu'on vole dans cette région, il faut recalibrer l'altimètre momentanément sur le calage d'altimètre de l'aéroport le plus proche situé sur la route de vol pour obtenir l'altitude indiquée, ou l'altitude indiquée calculée d'après le calage d'altimètre et suivre la marche indiquée ci-dessus. Si l'on vole au-dessus de vastes étendues d'eau ou de terres arides où il n'y a pas d'aéroports, on doit utiliser, pour obtenir l'altitude indiquée, la pression prévue au niveau moyen de la mer pour le temps et le lieu en cause. Dans ce dernier cas, l'altitude de l'« aéroport » serait de zéro, et, par la suite, il n'y aurait pas lieu de soustraire puis d'ajouter l'altitude de l'aéroport. L'altitude vraie ainsi déterminée ne serait réellement « vraie » que si la pression prévue utilisée était approximativement la pression réelle au niveau de la mer. (Si la pression au niveau de la mer n'est pas connue et que l'altitude-pression est utilisée également comme altitude indiquée, l'altitude vraie qui en résultera sera l'altitude vraie au-dessus du niveau correspondant à 29.92 pouces de mercure où se trouve ce niveau par rapport au niveau moyen de la mer effectif.)

1.5.6 Effet orographique

Les vents qui sont déviés autour du sommet d'une grosse montagne isolée ou dans les vallées de chaînes de montagnes ont tendance à augmenter de vitesse, ce qui entraîne une diminution locale de pression (principe de Bernoulli). Lorsqu'un altimètre barométrique se trouve dans un tel écoulement d'air, l'indication qu'il donne comporte une erreur encore plus grande par suite de cette diminution de pression. Cette erreur subsistera jusqu'à ce que l'écoulement d'air revienne à sa vitesse normale à quelque distance sous le vent

de la montagne ou de la chaîne de montagnes.

Les vents qui soufflent sur une chaîne de montagnes à des vitesses dépassant environ 50 KT et dans une direction perpendiculaire (moins de 30°) à l'axe principal de la chaîne de montagnes sont souvent à la source du phénomène appelé « onde de relief » ou « onde stationnaire ». L'effet d'une onde de relief se fait souvent sentir jusqu'à 100 NM sous le vent des montagnes et jusqu'à des altitudes représentant bien des fois la hauteur des montagnes. Bien qu'elles se présentent le plus souvent dans le voisinage des hautes chaînes de montagnes, comme les Rocheuses, les ondes de relief se sont déjà produites dans les Appalaches dont l'altitude est d'environ 4 500 pieds ASL, ce qui correspond à la hauteur de la chaîne de montagnes de notre exemple.

Métavi et le Manuel de météorologie du commandement aérien (TP 9352F) traitent de façon assez détaillée du phénomène de l'onde de relief. Nous examinerons cependant brièvement ci-dessous les aspects de ces phénomènes qui exercent un effet sur l'altitude des aéronefs.

1.5.7 Courants descendants et turbulence

C'est près de la montagne et à peu près à la hauteur du point culminant que les courants descendants sont les plus forts. Ils peuvent atteindre une intensité d'environ 83 pieds par seconde (5 000 pieds par minute) du côté sous le vent de hautes chaînes de montagnes comme les Rocheuses. Bien que les ondes de relief engendrent souvent une forte turbulence, le vol dans ces ondes peut parfois être remarquablement calme, même lorsque l'intensité des courants descendants et ascendants est considérable. Comme ces conditions de vol calme peuvent survenir la nuit, ou lorsque le ciel est couvert, ou lorsqu'il ne s'est pas formé de nuages distinctifs, le danger que comporte pour les aéronefs ces conditions de vol inhabituelles est augmenté du fait de l'absence de signes précurseurs.

Considérons par exemple le cas d'un aéronef qui vole parallèlement à une chaîne de montagnes, du côté sous le vent et qui entre dans un courant descendant mais sans secousses. Bien que l'aéronef commence à descendre en raison du courant descendant, il arrive que, par suite de l'abaissement local de pression associé à l'onde, ni le variomètre ni l'altimètre n'indiqueront de descente tant que l'aéronef n'aura pas franchi une distance verticale correspondant à l'erreur de l'altimètre causée par l'onde de relief; de fait, les deux instruments pourront même indiquer une « montée » pendant une partie de la descente. C'est ainsi que le pilote ne s'apercevra peut-être pas qu'il se trouve dans un courant descendant fort tant que l'aéronef n'aura pas quitté l'altitude-pression qu'il avait dans les conditions antérieures de vol, altitude-pression qui, dans le courant descendant, est plus près du sol qu'elle ne l'était avant que l'aéronef entre dans l'onde.

1.5.8 Chute de pression

La chute de pression qui accompagne l'augmentation de la vitesse du vent s'étend à toute l'onde de relief, c'est-à-dire sous

le vent des montagnes et jusqu'à des hauteurs les dépassant considérablement. La distinction entre l'erreur de l'altimètre qui est due uniquement à l'onde de relief et celle qui résulte de températures non standard serait de peu d'utilité pour le pilote. Ce qui importe de savoir, c'est que du fait de l'action combinée d'ondes de relief et de températures non standard, **L'ALTIMÈTRE PEUT INDIQUER JUSQU'À 3 000 PIEDS DE TROP**. Si, dans notre exemple, l'aéronef avait volé vent debout par un jour de grand vent, la distance réelle qui l'aurait séparé du sol lors du franchissement de la crête de la chaîne de montagnes aurait pu être très faible.

1.5.9 Calage altimétrique anormalement haut

Des masses d'air froid et sec peuvent produire des pressions barométriques supérieures à 31 pouces de mercure. Comme le baromètre indique rarement 31 pouces de mercure ou plus, la plupart des altimètres ne permettent pas de calage de pression barométrique au-dessus de ce niveau et ne sont pas étalonnés pour indiquer l'altitude précise des aéronefs au-dessus de 31 pouces de mercure. Par conséquent, ils ne peuvent être réglés pour fournir au pilote un affichage dans ces situations.

Lorsque les aéronefs sont exploités dans les régions où le calage altimétrique est supérieur à 31 pouces de mercure et, lorsqu'il est impossible d'afficher sur l'altimètre un calage supérieur à 31 pouces de mercure, l'altitude vraie sera **SUPÉRIEURE** à celle indiquée par l'altimètre.

Les procédures à suivre pour les vols dans des régions où la pression atmosphérique est supérieure à la normale sont données à RAC 12.12.

1.6 COEFFICIENT CANADIEN DE FROTTEMENT SUR PISTE

1.6.1 Généralités

Les paragraphes suivants ont pour but de traiter du problème des pistes glissantes et de suggérer des méthodes pour appliquer les coefficients de frottement aux données des manuels de vol.

1.6.2 Coefficients de frottement sur piste réduits et performances des aéronefs

Les mesures de la distance accélération-arrêt, de la distance d'atterrissage et des limites éventuelles de celles-ci dues à des vents de travers qui figurent dans le manuel de vol de l'aéronef ont été effectuées en respectant des critères de performance spécifiés sur pistes dégagées et sèches, dont la surface présente des caractéristiques de frottement élevées. Ces distances, si elles ne sont pas pondérées, ne sont valables que sur des pistes offrant les mêmes conditions. Dès qu'un contaminant tel que de l'eau, de la neige ou de la glace est présent sur la piste, le coefficient de frottement des pneus de l'aéronef sur la piste subit une réduction substantielle. Il en résulte un accroissement de la distance d'atterrissage et

de la partie « arrêt » de la distance accélération-arrêt. En outre, un vent de travers dans ces conditions peut causer des problèmes de contrôle de direction. La question était donc d'évaluer avec une certaine précision les effets d'un contaminant sur le coefficient de frottement sur la piste et de renseigner efficacement le pilote quant à la longueur de piste supplémentaire pour immobiliser l'aéronef et à la composante maximale de vent de travers.

1.6.3 Description du coefficient canadien de frottement sur piste et de la méthode utilisée pour le mesurer

Le décéléromètre, monté sur un véhicule d'essai, mesure les forces de freinage agissant sur le véhicule lorsque les freins sont actionnés. L'échelle de lecture de l'appareil est graduée de 0 à 1, le nombre 1 correspondant à la décélération nominale maximale du véhicule sur une surface sèche. Le nombre indiqué est désigné « coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) ». Il est clair que les nombres peu élevés représentent des coefficients de frottement faibles tandis que les nombres supérieurs ou égaux à 0,8 correspondent à des coefficients de frottement escomptés pour une piste dégagée et sèche.

On applique les freins du véhicule d'essai à intervalles de 300 m (1 000 pi) le long de la piste à une distance de 10 m (30 pi) de chaque côté de l'axe de piste, c'est-à-dire à la distance de l'axe de piste où la majorité des activités des aéronefs ont lieu. On calcule la moyenne des coefficients, et le résultat obtenu constitue le CRFI qui est consigné dans le compte rendu.

1.6.4 Comptes rendus de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs (AMSCR)

Les AMSCR sont publiés pour avertir les pilotes que des contaminants naturels à la surface des pistes, tels que la neige, la glace ou la neige fondante, risquent de nuire au freinage des aéronefs. La partie du compte rendu consacrée au RSC contient des renseignements sur la surface de la piste qui décrivent, en langage clair abrégé, l'état de la piste, tandis que celle consacrée au CRFI décrit le freinage de façon quantitative à l'aide d'un coefficient numérique décrit à l'article 1.6.3 de la section AIR.

Les lectures de frottement sur piste faites à l'aide du décéléromètre peuvent être erronées en présence de certaines conditions de piste, en raison des limites mécaniques et fonctionnelles inhérentes à l'appareil. C'est pourquoi aucune lecture de frottement sur piste ne sera faite et aucun CRFI ne sera fourni à l'ATS ni aux pilotes lorsque les conditions suivantes existent :

- a) la surface de la piste est simplement mouillée et exempte de tout autre contaminant;
- b) la surface de la piste est recouverte d'une couche de neige fondante et exempte de tout autre contaminant;

- c) la surface de la piste est recouverte de neige folle de plus de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur.

Un NOTAM est diffusé sur le réseau AFTN/ADIS en présence d'au moins une des conditions de piste suivantes :

- a) il y a de la neige fondante ou de la neige mouillée sur la piste;
- b) il y a une épaisseur de neige folle de plus d'un quart de pouce sur la piste;
- c) la piste n'est pas dégagée sur sa pleine largeur. Lorsque la piste est partiellement dégagée, le compte rendu devra comprendre une description de la portion de piste non dégagée (épaisseur de la neige, amoncellements, bancs de neige, etc.);
- d) il y a de la neige compactée, de la glace ou du givre sur la piste;
- e) la lecture CRFI est de 0,40 ou moins.

Le compte rendu RSC contiendra une lecture CRFI, lorsque cette dernière est disponible, qui servira à donner une image globale de l'état de la piste et à quantifier le freinage.

Lorsqu'un contaminant répond aux conditions de diffusion sur le réseau AFTN/ADIS et que les opérations de déneigement n'ont pas encore commencé ou ne sont pas censées débiter dans les 30 prochaines minutes, une note du genre « Déneigement censé débiter à » (heure UTC) » sera ajoutée au compte rendu RSC. Lorsque les conditions météorologiques sont telles que les conditions de la surface des pistes changent fréquemment, le NOTAM AMSCR inclura le nom et le numéro de téléphone de l'organisme avec lequel communiquer pour connaître les données les plus récentes sur l'état des pistes.

L'ensemble des renseignements sur le RSC et le CRFI seront disponibles comme avis consultatif auprès de la tour de contrôle aux aéroports contrôlés et auprès de la FSS aux aéroports non contrôlés.

Chaque nouveau compte rendu AMSCR remplace le compte rendu précédent émis pour un aéroport donné et, lorsque les lectures du RSC ou du CRFI applicables à toutes les pistes ne satisfont plus aux conditions de diffusion sur le réseau AFTN/ADIS, un NOTAM d'annulation sera émis utilisant le mot « annulé » comme mot-clé.

La partie CRFI du compte rendu se lira comme suit : indicateur d'emplacement, titre CRFI», numéro de piste, température en degrés Celsius, moyenne du CRFI et heure (UTC) à laquelle les lectures ont été faites. Cette dernière est indiquée au moyen de dix chiffres selon la forme année-mois-jour-heure-minute (AAMMJJHHMM).

Exemples de comptes rendus RSC et CRFI pour les pistes avec revêtement :

- a) *CYBK RSC TOUTES PISTES 100 POUR CENT COUVERTES 4 PO NEIGE POUFREUSE 0201190630 DÉNEIGEMENT CENSÉ DÉBUTER À 0201191000*
- b) *CYFB RSC 17/35 100 POUR CENT COUVERTE 1 PO NEIGE POUFREUSE 0201190630*
CYFB CRFI 17/35 -22 .34 0201190630
- c) *CYFB RSC 17/35 100 POUR CENT CONGÈRES 3 À 4 PO 0201191050 CYFB CRFI 17/35 -10 .30 0201191055*
- d) *CYFB RSC/CRFI ANNULÉS 0201191400*
- e) *CYHZ RSC 06/24 160 PI AXE PISTE 40 POUR CENT NEIGE COMPACTÉE 60 POUR CENT GEL RESTE 80 POUR CENT NEIGE COMPACTÉE 20 POUR CENT GIVRE 100 PI AXE PISTE SABLE 0202131240*

CYHZ RSC 15/33 160 PI AXE PISTE 20 POUR CENT NEIGE COMPACTÉE 80 POUR CENT GIVRE RESTE 80 POUR CENT NEIGE COMPACTÉE 20 POUR CENT GIVRE 100 PI AXE PISTE SABLE 0202131240

CYHZ CRFI 06/24 0 .22 0202131234

CYHZ CRFI 15/33 0 .29 0202131210

Exemples de comptes rendus RSC et CRFI pour les pistes de gravier :

- a) *CYRB RSC 17T/35T 1/2 PO NEIGE POUFREUSE SUR NEIGE COMPACTÉE 0112190640*
CYRB CRFI 17T/35T -22 .30 0112190645
- b) *CYRB RSC 17T/35T 100 POUR CENT COUVERTE GLACE 0112210740*
CYRB CRFI 17T/35T -8 .20 0112210745
- c) *CYGW RSC 04/22 1/2 PO NEIGE POUFREUSE SUR GLACE 0112220630*
CYGW CRFI 04/22 -14 .18 0112220635

1.6.5 Pistes mouillées

Pour l'instant, les valeurs de coefficient de frottement de piste en été et lorsqu'il pleut ne sont pas fournies. Il convient donc de traiter des pistes mouillées afin d'aider les pilotes à se doter de procédures de pilotage lorsqu'ils font face à de telles pistes.

La neige compacte ou la glace à température constante présentent des valeurs de coefficient de frottement

pratiquement indépendantes de la vitesse. Cependant, il n'est pas de même lorsque le contaminant est à l'état liquide (eau ou neige fondante). En effet, l'eau ne pouvant être chassée complètement sous le pneu, le contact entre le pneu et la piste est imparfait. Plus la vitesse augmente, plus le temps de contact diminue, ce qui se traduit par une réduction du coefficient de freinage avec la vitesse. Autrement dit, la piste devient effectivement plus glissante avec la vitesse, mais la situation s'améliore dès que l'aéronef ralentit. La tendance d'un pneu d'aéronef à hydroplaner sur une piste mouillée complique encore la situation.

Le phénomène d'hydroplanage dépend de l'épaisseur de l'eau, de la pression de gonflage des pneus et de la vitesse. En outre, la vitesse minimale à laquelle un pneu qui n'est pas en rotation commence à hydroplaner est inférieure à celle d'un pneu en rotation parce que l'eau s'accumule sous le pneu sans rotation, ce qui augmente l'effet d'hydroplanage. Les pilotes devraient bien connaître ces phénomènes car il y a une différence importante de performances de freinage entre le décollage et l'atterrissage, même si les conditions de la piste sont les mêmes. La vitesse minimale, en nœuds, à laquelle l'hydroplanage commence peut se calculer en multipliant la racine carrée de la pression des pneus (PSI) par 7,7 pour un pneu sans rotation, ou par 9 pour un pneu en rotation.

Cette équation donne la vitesse minimale approximative d'apparition du phénomène d'hydroplanage sur une surface lisse mouillée avec des pneus lisses. Par exemple, la vitesse minimale d'hydroplanage pour un aéronef muni de pneus gonflés à 49 PSI se calcule de la manière suivante :

Pneu sans rotation : $7,7 \times \sqrt{49} = 54$ KT; ou

Pneu en rotation : $9 \times \sqrt{49} = 63$ KT

Lorsque l'hydroplanage fait son apparition, les pneus de l'aéronef sont complètement séparés de la surface de la piste par une petite épaisseur d'eau et l'hydroplanage se maintient jusqu'à ce que la chute de vitesse permette la reprise de contact du pneu sur la piste. Cette vitesse est de beaucoup inférieure à celle à laquelle l'hydroplanage fait son apparition. Dans ces conditions, l'adhérence des pneus est négligeable et les roues peuvent même s'arrêter complètement de tourner; la capacité de freinage des pneus est nulle et ceux-ci ne participent plus au contrôle directionnel de l'aéronef. Il est difficile d'évaluer précisément l'augmentation de la distance de freinage, mais on estime qu'elle peut atteindre jusqu'à 700 %. On sait de plus qu'un vent de travers de 10 KT peut en 7 secondes déporter un aéronef en hydroplanage hors d'une piste de 200 pieds de large.

Bien que les valeurs de coefficient de frottement ne puissent être établies pour les pistes mouillées et que l'hydroplanage puisse causer un problème sérieux aux pilotes, on a découvert que les pistes bien drainées de la plupart des aéroports canadiens ne permettent pas que l'eau s'accumule en quantité suffisante pour que l'hydroplanage se produise. Par temps de pluie, le CRFI sur une piste mouillée pourrait être de l'ordre de 0,3 sur une piste mal entretenue ou mal drainée, mais en général, sa valeur est de 0,5. On peut se servir de ces chiffres

à titre indicatif, en conjonction avec les rapports des pilotes et d'autres rapports.

1.6.6 Application du CRFI aux performances des aéronefs

Les données compilées dans les tableaux 1 et 2 sont considérées comme les meilleures actuellement disponibles parce qu'elles proviennent de multiples essais en conditions hivernales réelles sur des pistes contaminées. Ces données devraient se révéler utiles aux pilotes qui désirent estimer les performances de leur appareil lors de mauvaises conditions de piste. Le constructeur aéronautique est responsable de fournir des renseignements, des lignes directrices ou des avis concernant l'utilisation de ses appareils sur des pistes mouillées ou contaminées. Les renseignements publiés dans l'AIM de TC ne modifient ni n'amplifient les exigences réglementaires et n'en autorisent ni modification ni déviation. L'utilisation de ces tableaux est laissée à la discrétion du pilote.

En raison du nombre élevé de paramètres dont il faut tenir compte dans le calcul des distances d'accélération-arrêt et des longueurs de pistes équivalentes, il n'a pas été possible de réduire les données disponibles de façon à fournir des corrections de CRFI applicables à toutes les phases d'opérations. Seules les corrections à appliquer aux distances d'atterrissage et au vent de travers figurent dans les tableaux, en attendant que d'autres études soient faites sur le problème du décollage.

Il faut remarquer que, dans tous les cas, les tableaux se fondent sur les données corrigées pour pistes sèches qui figurent dans les manuels de vol et que les critères de certification ne tiennent pas compte du freinage additionnel fourni par l'inversion de la poussée du réacteur ou du pas de l'hélice. Sur piste sèche, l'inversion de poussée ne représente qu'une petite partie des forces décélératrices, la majeure partie étant procurée par les freins. Cependant, à mesure que les freins perdent de leur efficacité, la part de force décélératrice obtenue par inversion de poussée augmente. C'est pourquoi les chiffres du tableau 1, pour un CRFI faible, peuvent sembler, par rapport à la distance réelle d'arrêt, extrêmement prudents quand on se sert de l'inversion de poussée. Néanmoins, il peut se présenter des cas (vent de travers, panne de moteur, panne d'inversion) où le recours à l'inversion est impossible.

Les distances d'atterrissage recommandées au tableau 1 visent les avions pouvant tirer parti de l'effet de disque ou de l'inversion de poussée et sont fondées sur les variations statistiques mesurées au cours de tests en vol.

Nonobstant les commentaires précédents, le tableau 2 peut s'appliquer à un avion pouvant tirer parti de l'effet de disque ou de l'inversion de poussée. Ce tableau découle des distances d'atterrissage recommandées du tableau 1, mais grâce à des calculs additionnels, il donne des indications qui tiennent compte de l'effet de disque ou de l'inversion de poussée. Pour le calcul des distances données au tableau 2, la distance dans les airs de la hauteur-écran de 50 pi jusqu'au toucher des roues

et la distance de roulage due au délai d'application complète des freins après le toucher ne diffèrent pas du tableau 1. Les effets de ces deux forces décelératrices ont été utilisés uniquement pour réduire la distance d'arrêt entre le moment où le freinage est à sa capacité maximale et l'arrêt complet.

Les distances d'atterrissage recommandées au tableau 2 tiennent compte de la réduction de distance d'atterrissage que procure l'effet de disque ou l'inversion de poussée sur un avion à turbopropulseurs et l'inversion de poussée sur un avion à turboréacteur. Les valeurs représentatives de l'effet de disque ou de l'effet d'inversion de poussée qui ont servi à l'élaboration de ce tableau sont faibles et peuvent indiquer des évaluations de distances d'atterrissage très prudentes en

regard des distances réellement obtenues lors d'un atterrissage bien exécuté avec un avion dont l'effet de disque ou l'inversion de poussée est très efficace.

Le tableau 3, qui indique les limites de vent de travers en fonction du coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI), présente des gradations de coefficients de frottement d'une façon différente des tableaux 1 et 2. Toutefois, les valeurs de CRFI utilisées au tableau 3 sont rigoureusement les mêmes que celles utilisées aux tableaux 1 et 2 et conviennent aux gradations indiquées.

TABLEAU 1

Coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) Distances d'atterrissage recommandées (Sans effet de disque/inversion de poussée)

COEFFICIENT CANADIEN DE FROTTEMENT SUR PISTE (CRFI) DONNÉ														
Distance d'atterrissage (pieds) Piste dégagée et sèche Non pondérée	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.27	0.25	0.22	0.20	0.18	Longueur de piste d'atterrissage (pieds) Piste dégagée et sèche	Longueur de piste d'atterrissage (pieds) Piste dégagée et sèche
	Distances d'atterrissage recommandées (sans effet de disque/inversion de poussée)											60% Factor		
1 800	3 120	3 200	3 300	3 410	3 540	3 700	3 900	4 040	4 150	4 330	4 470	4 620	3 000	2 571
2 000	3 480	3 580	3 690	3 830	3 980	4 170	4 410	4 570	4 700	4 910	5 070	5 250	3 333	2 857
2 200	3 720	3 830	3 960	4 110	4 280	4 500	4 750	4 940	5 080	5 310	5 490	5 700	3 667	3 143
2 400	4 100	4 230	4 370	4 540	4 740	4 980	5 260	5 470	5 620	5 880	6 080	6 300	4 000	3 429
2 600	4 450	4 590	4 750	4 940	5 160	5 420	5 740	5 960	6 130	6 410	6 630	6 870	4 333	3 714
2 800	4 760	4 910	5 090	5 290	5 530	5 810	6 150	6 390	6 570	6 880	7 110	7 360	4 667	4 000
3 000	5 070	5 240	5 430	5 650	5 910	6 220	6 590	6 860	7 060	7 390	7 640	7 920	5 000	4 286
3 200	5 450	5 630	5 840	6 090	6 370	6 720	7 130	7 420	7 640	8 010	8 290	8 600	5 333	4 571
3 400	5 740	5 940	6 170	6 430	6 740	7 110	7 550	7 870	8 100	8 500	8 800	9 130	5 667	4 857
3 600	6 050	6 260	6 500	6 780	7 120	7 510	7 990	8 330	8 580	9 000	9 320	9 680	6 000	5 143
3 800	6 340	6 570	6 830	7 130	7 480	7 900	8 410	8 770	9 040	9 490	9 840	10 220	6 333	5 429
4 000	6 550	6 780	7 050	7 370	7 730	8 170	8 700	9 080	9 360	9 830	10 180	10 580	6 667	5 714

Utilisation du coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI)

1. Les distances d'atterrissage recommandées du tableau 1 offrent un niveau de confiance de 95 %, ce qui signifie que pour 19 atterrissages sur 20, la distance que donne le tableau 1 sera largement suffisante pour un atterrissage correctement effectué avec tous les systèmes en état de fonctionner sur une piste de CRFI correspondant.
2. Le tableau 1 indique aussi des distances largement suffisantes pour les avions turboréactés ou turbopulsés avec inversion de poussée, et plus encore pour les avions turbopulsés qui bénéficient d'un effet de disque additionnel.
3. Les distances d'atterrissage recommandées du tableau 1 des CRFI tiennent compte de l'utilisation des techniques de pilotage normalisées pour des distances minimales d'atterrissage à partir de 50 pieds, y compris une approche

stabilisée à V_{ref} avec un angle de descente de trois degrés jusqu'à 50 V_{ref} ou plus bas, un toucher des roues ferme, un délai minimal avant abaissement de l'avant, un délai minimal avant sortie des destructeurs de portance au sol et serrage de freins, et un freinage maximal soutenu avec antidérapage jusqu'à l'arrêt.

- La longueur de piste d'atterrissage est la distance d'atterrissage divisée par 0,6 (turboréacteurs) ou par 0,7 (turbopropulseurs). Si le manuel de vol de l'avion exprime les performances à l'atterrissage en terme de distance

d'atterrissage, utilisez la colonne se trouvant à l'extrême gauche du tableau. Si, par contre, le manuel de vol de l'avion exprime les performances à l'atterrissage en terme de longueur de la piste d'atterrissage, utilisez l'une des deux colonnes se trouvant à l'extrême droite du tableau après avoir vérifié quel facteur a été utilisé dans le manuel de vol de l'avion.

TABLEAU 2
Coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) Distances d'atterrissage recommandées (Avec effet de disque/inversion de poussée)

Distance d'atterrissage (pieds) Piste dégagée et sèche Non pondérée	Coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) donné												Longueur de piste d'atterrissage (pieds) Piste dégagée et sèche Pondérée à 60 %	Longueur de piste d'atterrissage (pieds) Piste dégagée et sèche Pondérée à 70 %
	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.27	0.25	0.22	0.20	0.18		
	Distances d'atterrissage recommandées (avec effet de disque/inversion de poussée)													
1 200	2 000	2 040	2 080	2 120	2 170	2 220	2 280	2 340	2 380	2 440	2 490	2 540	2 000	1 714
1 400	2 340	2 390	2 440	2 500	2 580	2 660	2 750	2 820	2 870	2 950	3 010	3 080	2 333	2 000
1 600	2 670	2 730	2 800	2 880	2 970	3 070	3 190	3 280	3 360	3 460	3 540	3 630	2 667	2 286
1 800	3 010	3 080	3 160	3 250	3 350	3 480	3 630	3 730	3 810	3 930	4 030	4 130	3 000	2 571
2 000	3 340	3 420	3 520	3 620	3 740	3 880	4 050	4 170	4 260	4 400	4 510	4 630	3 333	2 857
2 200	3 570	3 660	3 760	3 880	4 020	4 170	4 360	4 490	4 590	4 750	4 870	5 000	3 667	3 143
2 400	3 900	4 000	4 110	4 230	4 380	4 550	4 750	4 880	4 980	5 150	5 270	5 410	4 000	3 429
2 600	4 200	4 300	4 420	4 560	4 710	4 890	5 100	5 240	5 350	5 520	5 650	5 790	4 333	3 714
2 800	4 460	4 570	4 700	4 840	5 000	5 190	5 410	5 560	5 670	5 850	5 980	6 130	4 667	4 000
3 000	4 740	4 860	5 000	5 160	5 340	5 550	5 790	5 950	6 070	6 270	6 420	6 580	5 000	4 286
3 200	5 080	5 220	5 370	5 550	5 740	5 970	6 240	6 420	6 560	6 770	6 940	7 110	5 333	4 571
3 400	5 350	5 500	5 660	5 850	6 060	6 310	6 590	6 790	6 930	7 170	7 340	7 530	5 667	4 857
3 600	5 620	5 780	5 960	6 160	6 390	6 650	6 960	7 170	7 320	7 570	7 750	7 950	6 000	5 143
3 800	5 890	6 060	6 250	6 460	6 700	6 980	7 310	7 540	7 700	7 970	8 160	8 380	6 333	5 429
4 000	6 070	6 250	6 440	6 660	6 910	7 210	7 540	7 780	7 950	8 220	8 430	8 650	6 667	5 714

Utilisation du coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI)

- Les distances d'atterrissage recommandées du tableau 2 offrent un niveau de confiance de 95 %, ce qui signifie que pour 19 atterrissages sur 20, la distance que donne le tableau 2 sera largement suffisante pour un atterrissage correctement effectué avec tous les systèmes en état de fonctionner sur une piste de CRFI correspondant.
- Les distances d'atterrissage recommandées du tableau 2 tiennent compte de la réduction de la distance d'atterrissage permise par le recours à l'effet de disque et l'inversion de poussée sur les avions turbopropulsés ou par l'inversion

de poussée sur les avions turboréactés. Les distances d'atterrissage recommandées du tableau 2 ont été calculées à partir de celles du tableau 1 en tenant compte de l'effet de disque et de l'inversion de poussée. Les valeurs de référence choisies pour l'effet de disque et l'inversion de poussée sont faibles et, par conséquent, les distances d'atterrissage indiquées sont largement suffisantes pour un atterrissage correctement effectué avec certains avions munis d'un effet de disque et d'une inversion de poussée d'une grande efficacité.

- Les distances d'atterrissage recommandées du tableau 2 des CRFI tiennent compte de l'utilisation des techniques de pilotage normalisées pour des distances minimales




d'atterrissage à partir de 50 pieds, y compris une approche stabilisée à V_{ref} avec un angle de descente de trois degrés jusqu'à 50 pieds ou plus bas, un toucher des roues ferme, un délai minimal avant abaissement de l'avant, un délai minimal avant sortie des destructeurs de portance au sol et serrage de freins, application de l'effet de disque et inversion de poussée, et un freinage maximal soutenu avec antidérapage jusqu'à l'arrêt. Dans le tableau 2, la distance dans les airs de la hauteur-écran de 50 pieds jusqu'au toucher des roues et la distance de roulage due au délai d'application des freins après le toucher sont identiques à celles du tableau 1. L'effet de disque et l'inversion de poussée n'ont été pris en compte que pour calculer la réduction de la distance d'arrêt du freinage maximal jusqu'à l'arrêt complet.

4. La longueur de piste d'atterrissage est la distance d'atterrissage divisée par 0,6 (turboréacteurs) ou par 0,7 (turbopropulseurs). Si le manuel de vol de l'avion exprime les performances à l'atterrissage en terme de distance d'atterrissage, utilisez la colonne se trouvant à l'extrême gauche du tableau. Si, par contre, le manuel de vol de l'avion exprime les performances à l'atterrissage en terme de longueur de la piste d'atterrissage, utilisez l'une des deux colonnes se trouvant à l'extrême droite du tableau après avoir vérifié quel facteur a été utilisé dans le manuel de vol de l'avion.

TABLEAU 3

LIMITES DE VENT DE TRAVERS EN FONCTION DU COEFFICIENT CANADIEN DE FROTTEMENT SUR PISTE (CRFI)



Ce tableau contient des renseignements sur la manière de calculer les composantes du vent de face et vent de travers à la piste. Les lignes verticales indiquent l'intensité maximale

de la composante du vent de travers à la piste recommandée pour un indice CRFI.

Exemple : *CYOW CRFI RWY 07/25 - 4.3 930119I200*

Vent signalé par la tour 110° à 20 KT.

La direction du vent fait un angle de 40° avec celle de la piste. La composante de vent parallèle à la piste est de 15 KT et la composante perpendiculaire est de 13 KT. Le coefficient CRFI minimal prescrit pour un vent de travers de 13 KT est 0,35. Un décollage ou un atterrissage sur une piste dont le CRFI est de 0,3 risquerait de provoquer une dérive ou des mouvements de lacet impossibles à maîtriser.

Le CRFI est fonction du type de surface, comme le montre le tableau 4a. Il importe de noter ce qui suit :

- a) les coefficients CRFI donnés au tableau 4a s'appliquent à toutes les températures. Un nombre important de relevés a montré l'absence de corrélation entre le CRFI et la température de la surface. La seule exception est peut-être celle d'une température de surface tout juste au point de fusion (à savoir près de 0 °C), alors qu'une pellicule d'eau résultant de la fusion en surface risque de se former, situation qui peut se traduire par des conditions glissantes donnant des CRFI inférieurs à ceux indiqués au tableau 4a;
- b) le CRFI peut varier dans une certaine plage, et ce, pour diverses raisons, comme des variations dans la texture des surfaces appartenant à une classe donnée. Les CRFI maximums et minimums que devraient avoir les diverses surfaces sont indiqués au tableau 4b. Il convient de noter que ces coefficients se fondent sur des analyses d'un grand nombre de relevés combinées à un jugement technique éclairé;
- c) la plage la plus importante que peut occuper le CRFI devrait se retrouver en présence d'une fine couche (3 mm ou moins d'épaisseur) de neige folle sur le revêtement (tableau 4a). Cette variation peut s'expliquer comme suit : (i) une couverture de neige non uniforme; et/ou (ii) le passage des pneus à travers la fine couche de neige. Dans les deux cas, la surface sur laquelle va rouler l'avion peut aussi bien être de la neige que le revêtement de la piste.

AIR

Tableau 4a
Plage probable des CRFI en fonction du type de surface




Tableau 4b
CRFI minimums et maximums pour diverses surface

SURFACE	LIMITE INFÉRIEURE DU CRFI	LIMITE SUPÉRIEURE DU CRFI
Glace vive	Pas de limite	0,3
Neige compactée vive	0,1	0,4
Glace sablée	0,1	0,4
Neige compactée sablée	0,1	0,5
Neige folle sur de la glace (épaisseur de 3 mm ou moins)	Pas de limite	0,4
Neige folle sur de la glace (épaisseur de 3 mm à 25 mm)	Pas de limite	0,4
Neige folle sur de la neige compactée (épaisseur de 3 mm ou moins)	0,1	0,4
Neige folle sur de la neige compactée (épaisseur de 3 mm à 25 mm)	0,1	0,4
Neige folle sur le revêtement (épaisseur de 3 mm ou moins)	0,1	Revêtement sec
Neige folle sur le revêtement (épaisseur de 3 mm à 25 mm)	0,1	Revêtement sec

1.7 DANGER ASSOCIÉ AU SOUFFLE DES RÉACTEURS ET DES HÉLICES

On distingue trois catégories d'aéronefs suivant la poussée des réacteurs. Les zones dangereuses sont semblables à celles démontrées et sont utilisées par le personnel du contrôle de la circulation au sol et les pilotes. Les zones dangereuses sont déterminées en fonction de la poussée au ralenti et au décollage associé à chaque catégorie.

Les pilotes devraient être conscients de ce danger lorsqu'ils exploitent leur avion près des pistes en service et des voies de circulation. Compte tenu de l'utilisation de pistes qui se croisent, il est de plus en plus possible que les aéronefs évoluant sur un aéroport soit touchés par le souffle des réacteurs


ou des hélices. Cette situation peut se produire pendant que les deux aéronefs sont au sol ou sur le point de décoller ou d'atterrir. Les pilotes circulant au sol au voisinage de pistes en service devraient faire preuve de prudence lorsque le souffle de leurs réacteurs ou de leurs hélices est dirigé vers une piste en service. Les pilotes évoluant derrière un gros aéronef, que ce soit au sol ou dans les phases de décollage ou d'atterrissage, devraient être sensibilisés à l'idée qu'ils risquent de faire face à des vents localisés de forte intensité.

En ce qui concerne les aéronefs de transport supersonique et les aéronefs militaires, les caractéristiques du souffle des réacteurs ne sont pas disponibles. Toutefois, il faut se souvenir qu'il s'agit là d'aéronefs à turbo-réacteurs dont les gaz sont projetés à des vitesses considérables compte tenu



de leur grandeur. De plus, il leur arrive de se servir de post-combustion au décollage, ce qui rend leur proximité d'autant plus dangereuse.

ZONES DANGEREUSES - SOUFFLE DES RÉACTEURS (PAS À L'ÉCHELLE)



DISTANCE À L'ARRIÈRE DES HÉLICES	QUITTANT L'AIRE DE STATIONNEMENT	CIRCULATION AU SOL	AU DÉCOLLAGE
pieds	noeuds	noeuds	noeuds
60	59	45	-
80	47	36	60-70
100	47	36	50-60
120	36	28	40-50
140	36	28	35-45
180	-	-	20-30

1.8 SIGNAUX DE CIRCULATION

Pour normaliser les signaux utilisés par le personnel navigant et le personnel au sol lorsqu'un aéronef manoeuvre sur l'aire de mouvement d'un aéroport, les signaux suivants seront utilisés :

NOTES 1 : Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur, dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote et situé face à l'aéronef comme suit :

- a) *aéronef à voilure fixe* : en avant de l'extrémité de l'aile gauche, en vue du pilote; ou
- b) *hélicoptère* : à l'endroit le plus en vue du pilote.

2 : Les moteurs de l'aéronef sont numérotés de gauche à droite, le moteur le plus à gauche étant le moteur n° 1; donc, de droite à gauche pour un signaleur faisant face à l'aéronef.

On notera finalement que les aéronefs légers à ailes hautes et dotés de train d'atterrissage à faible empattement sont plus vulnérables au souffle des réacteurs et des hélices que les aéronefs plus lourds, à ailes basses et à large empattement.

Le tableau ci-dessous indique la vitesse possible du souffle produit par les gros avions équipés de turbo-propulseurs.

TP 9528

SIGNAUX DE CIRCULATION AU SOL

HÉLICOPTÈRES

Canada

2.0 OPÉRATIONS DE VOL

2.1 GÉNÉRALITÉS


La présente section fournit des renseignements touchant différents sujets de l'aéronautique.

2.2 ATTERISSAGES PAR VENT DE TRAVERS

Environ 10 % de tous les accidents survenus au Canada à des appareils légers sont attribués à l'erreur des pilotes qui n'ont pas compensé les conditions de vent de travers lors de l'atterrissage.

Les avions légers de fabrication américaine sont conçus de façon à résister à l'atterrissage à des vents de travers de 90° dont la vitesse ne dépasse pas 0.2 (20 %) de leur vitesse de décrochage.

Ceci étant connu, de même que la vitesse de décrochage d'un avion donné, on peut, à l'aide du graphique ci-après représentant les composantes des vents de travers, établir une « règle générale » applicable à la plupart des avions légers construits aux États-Unis. Le manuel de vol d'un avion peut indiquer un vent de travers plus élevé ou un vent de travers limite. Des exemples qui illustrent la méthode utilisée dans cette interpolation figurent ci-après :



Exemple 1 : Aéronef ayant une vitesse de décrochage de 60 MPH VITESSES DE VENT

ANGLE VENT-PISTE	ADMISSIBLES
90°	(60 MPH de vitesse de décrochage x 0.2) 12 MPH
60°	En utilisant le graphique des vents de travers 14 MPH
30°	En utilisant le graphique des vents de travers 24 MPH
15°	En utilisant le graphique des vents de travers 48 MPH



Exemple 2 : Aéronef ayant une vitesse de décrochage de 50 KT

ANGLE VENT-PISTE		ADMISSIBLES
90°	(50 KT de vitesse de décrochage x 0.2)	10 KT
60°	En utilisant le graphique des vents de travers	12 KT
30°	En utilisant le graphique des vents de travers	20 KT
15°	En utilisant le graphique des vents de travers	40 KT


il est donc plus sujet au givrage de carburateur. Dans des cas extrêmes, du givre peut se former à une température extérieure pouvant atteindre jusqu'à 20 °C de plus qu'avec l'AVGAS.

2.3 GIVRAGE DU CARBURATEUR

Le givrage du carburateur est une cause courante d'accidents d'aviation. Il est évident que les moteurs à injection ont très peu d'accidents dus au givrage du système d'admission d'air mais, autrement, aucune combinaison moteur et avion n'est favorisée. La plupart des accidents dus au givrage du carburateur sont causés par la formation de glace en croisière normale. Il est possible que ce fait provienne d'un relâchement de la vigilance du pilote qui pense moins au givrage aux régimes élevés que lors d'une descente à puissance réduite.

Dans la plupart des accidents où le givrage du carburateur est en cause, le pilote n'a pas bien compris le mécanisme de la formation du givre et ce qui se passe lorsqu'il met en marche le réchauffage du carburateur. Par ailleurs, il lui est difficile de comprendre les mesures correctives s'il ne connaît pas le processus de givrage du carburateur. On trouvera une description de ce processus dans la plupart des bons ouvrages aéronautiques de référence et tout mécanicien travaillant sur le type d'aéronef peut expliquer le système de réchauffage du carburateur. Les explications du mécanicien sont particulièrement utiles à cause des différences entre les divers appareils. Le pilote doit apprendre à accepter de voir son moteur tourner de façon irrégulière pendant une minute environ lorsque le réchauffeur fait fondre la glace dont les morceaux se détachent et passent dans le moteur.

Le tableau suivant décrit les différentes température et humidité relative qui peuvent produire le givrage du carburateur.



NOTE : Ce diagramme ne s'applique pas au MOGAS parce que celui-ci est plus volatil que les autres carburants;

2.4 VOL À BASSE ALTITUDE

Avant d'entreprendre tout vol à basse altitude, le pilote doit savoir quel est le but de l'exercice et quel est son cadre de légalité. Par conséquent, pour qu'un vol de ce genre se passe sans problème, il est important que le pilote prenne connaissance du relief de la région survolée, des conditions météorologiques, des caractéristiques techniques de l'aéronef et qu'il choisisse les cartes appropriées.


Tous les objets connus à au moins 300 pieds AGL (ou ceux moins hauts mais considérés dangereux) figurent sur les cartes de navigation à vue. Cependant, étant donné que les travaux de construction ne font pas l'objet d'une surveillance étroite, on ne peut garantir que toutes les structures sont connues; c'est donc là un autre danger qui s'ajoute à la pratique du vol à basse altitude déjà considérée comme dangereuse.

Signalons en outre que même si les structures considérées comme susceptibles d'être dangereuses pour la navigation aérienne doivent être signalées, notamment par des feux stroboscopiques haute intensité pour toutes les structures d'une hauteur égale ou supérieure à 500 pieds AGL, la majorité des collisions entre aéronefs et structures ont lieu à des altitudes inférieures à 300 pieds AGL. (Voir AGA 6.0).

Les activités d'exploitation à la dynamite, auxquelles est associée l'industrie forestière, sont une autre source de préoccupation pour les vols à basse altitude. La trajectoire des débris varie selon le type d'explosifs utilisés, la matière dégagee et la couverture des arbres, s'il en existe. Ce genre d'activités peut faire l'objet ou non d'un NOTAM.

2.4.1 Voler près des lignes haute tension

Les grandes lignes haute tension sont faciles à voir, mais lorsque vous volez dans leur voisinage, vous devez prendre le temps de distinguer qu'elles sont vraiment là, puis adopter les mesures de sécurité qui s'imposent. N'oubliez pas que l'oeil humain est limité; si le paysage en arrière-plan ne fournit pas suffisamment de contraste, alors vous ne verrez pas un fil ou un câble. Bien que les structures hydroélectriques soient grandes et généralement assez visibles, certains de leurs câbles sont de véritables dangers cachés.



Le faisceau de conducteurs principal se compose de plusieurs gros câbles. Ces conducteurs lourds qui pendent ont un diamètre d'environ deux pouces et sont très visibles. Ils distraient souvent les pilotes qui, alors, ne voient pas les fils parafoudre ou les fils de garde, lesquels sont d'un diamètre beaucoup plus petit.

Les fils de garde ne pendent pas comme les conducteurs principaux le font et sont difficiles à repérer, même par bonne visibilité. La seule façon de voler en toute sécurité consiste à éviter la zone où se trouvent les câbles eux-mêmes et de toujours franchir une ligne au niveau d'un pylône en conservant le plus de distance possible par rapport à celui-ci ainsi qu'une altitude sécuritaire.

- Lorsque vous suivez des lignes haute tension, demeurez du côté droit de la direction de votre vol et surveillez les câbles transversaux et les haubans.
- Attendez-vous à du brouillage radio et à du brouillage électrique dans le voisinage des lignes hautes tension.
- Pour un vol à basse altitude, il faut d'abord survoler la zone et vérifiez la carte.
- Gardez-vous une « porte de sortie » et franchissez la ligne à 45 degrés.
- Réduisez la vitesse si la visibilité est mauvaise (en VFR, visibilité d'un mille, à l'écart des nuages, à une vitesse maximale de 165 kt).

Attention ! — Voler intentionnellement à basse altitude est dangereux. Transports Canada avise tous les pilotes que voler à basse altitude pour éviter du mauvais temps ou pour des raisons opérationnelles est une activité dangereuse.


2.4.2 Exploitation forestière

En exploitation forestière, on fait grand usage de matériels qui risquent de présenter des dangers pour l'exploitation aérienne (pylônes articulés, appareils de débardage à pince et ponts roulants sur câble aérien).

Lorsque des pylônes articulés ou des appareils de débardage à pince sont utilisés, des haubans fixes et des câbles de halage y sont accrochés de part et d'autre. Ces haubans peuvent

surplomber de petites vallées ou être ancrés aux flancs des collines voisines. En général, bien que ces pylônes ne dépassent pas 130 pieds AGL et soient peints d'une couleur visible, les haubans et les câbles peuvent être difficiles à repérer. On retrouve ce genre de matériel à proximité des chemins d'exploitation forestière.

Figure 2.1 - Pylône articulé



Les ponts roulants sur câble aérien, par contre, ne comportent qu'un seul câble ancré au sommet et à la base d'une longue pente et sont supportés en plusieurs endroits par des pylônes. Ce câble suit normalement le relief de la pente à 100 pieds AGL environ, mais il peut également enjamber des couloirs et des ravins à des hauteurs supérieures à 100 pieds AGL. Les câbles aériens sont pratiquement invisibles d'un aéronef. On les retrouve à proximité de chantiers forestiers en exploitation ou fermés depuis peu et où il y a peu ou pas de chemins forestiers bien tracés.

Figure 2.2 - Pont roulant sur câble aérien



Les pilotes qui évoluent à proximité de zones d'exploitation forestière et qui volent à moins de 300 pieds AGL doivent s'attendre à rencontrer du matériel forestier du genre, pas toujours balisé conformément à la réglementation en vigueur.

2.5 OPÉRATIONS PAR TEMPS DE PLUIE

Une illusion optique peut se produire au cours des vols par temps de pluie. La pluie sur le pare-brise, en plus de diminuer considérablement la visibilité, donne lieu à un phénomène de réfraction. Cette illusion est attribuable à deux causes. Tout d'abord, par suite de la diminution de la transparence du pare-brise lorsqu'il est couvert de pluie, l'oeil voit l'horizon au-dessous de sa position réelle (à cause de la réaction de

l'oeil à la différence de clarté qui existe entre la partie claire supérieure et la partie sombre inférieure). En outre, la forme et les motifs qu'affectent les rides formées par la pluie sur le pare-brise, surtout dans le cas d'un pare-brise incliné, font paraître les objets plus bas qu'ils ne sont en réalité. L'illusion d'optique peut être produite par l'une ou l'autre de ces deux causes, ou par les deux à la fois; dans ce dernier cas, où elle est évidemment plus grande, l'erreur est de l'ordre d'environ 5° d'angle. C'est ainsi que le sommet d'une colline ou d'une montagne se trouvant à 1/2 NM en avant d'un aéronef peut sembler être à 260 pieds plus bas (230 pieds à 1/2 SM) qu'il ne l'est en réalité.

Les pilotes devraient donc tenir compte de ce danger supplémentaire lorsqu'ils volent dans des conditions de mauvaise visibilité par temps de pluie; ils devraient alors maintenir une altitude suffisante et prendre les autres mesures de précaution qui s'imposent, par suite de cette erreur, pour conserver une marge de sécurité convenable au-dessus du terrain tant au cours de vol « en route » qu'au cours de l'approche finale précédant l'atterrissage.

2.6 OPÉRATIONS DANS DES CENDRES VOLCANIQUES

Les vols dans des cendres volcaniques sont dangereux. L'expérience a montré que les surfaces, les pare-brise et les groupes propulseurs des aéronefs peuvent être endommagés. Les systèmes de chauffage et de ventilation, de même que les systèmes hydrauliques et électroniques des aéronefs, peuvent également être pollués. Les panes de groupes propulseurs sont une conséquence commune du vol dans des cendres volcaniques, les moteurs à turbine étant particulièrement sensibles à ce genre de panne. Il s'est déjà produit une perte de puissance simultanée de tous les moteurs. En outre, les cendres volcaniques sont normalement très lourdes. Des cendres se sont déjà accumulées sur les ailes et l'empennage, ce qui a produit des effets nuisibles sur la masse et le centrage de l'aéronef.

Les radars aéronautiques ne sont d'aucune efficacité dans la détection des nuages de cendres volcaniques. Il n'existe aucune donnée fiable concernant les concentrations de cendres volcaniques qui pourrait être, de façon minimale, acceptable pour le vol. Des données récentes laissent penser que les « vieilles » cendres volcaniques représentent toujours un danger considérable pour la sécurité des vols. On avise les pilotes que les cendres provenant d'éruptions volcaniques peuvent rapidement atteindre des altitudes dépassant le FL600 et être emportées avec le vent sur des distances considérables. Des passages dans des cendres qui ont influé sur les performances d'aéronefs se sont produits à 2 400 NM de la source de ces cendres et jusqu'à 72 heures après une éruption.

Par conséquent : si un pilote voit un nuage de cendres, il doit éviter de pénétrer dans ce nuage.

Le risque de pénétrer dans des cendres dans des conditions météorologiques de vol aux instruments ou la nuit est particulièrement dangereux en raison de l'absence d'un avertissement visuel net.

Par conséquent : si les PIREP, les SIGMET (voir MET 3.18), les NOTAM (voir MAP 5.0) et l'analyse de l'imagerie par satellite ou les prévisions concernant les trajectoires des nuages de cendres, ou les deux, indiquent que des cendres pourraient être présentes à l'intérieur d'un espace aérien donné, cet espace aérien doit être évité jusqu'à ce qu'il ait été établi que l'on peut y entrer en toute sécurité.

Le feu Saint-Elme est habituellement un signe indicateur d'une rencontre de nuages de cendres la nuit, bien que le début rapide de problèmes de moteur peut en être la première indication. Les pilotes doivent sortir promptement du nuage en suivant toutes les instructions relatives aux moteurs qui se trouvent dans le manuel de vol de l'aéronef et qui traitent du problème.

Les pilotes doivent être conscients qu'ils peuvent constituer la première ligne de détection des éruptions volcaniques dans les zones plus éloignées. Dans la phase initiale de toute éruption, il peut n'y avoir pratiquement pas de données permettant d'aviser les pilotes du nouveau risque de présence de cendres. Si on constate une éruption ou un nuage de cendres, il faut déposer un PIREP de toute urgence (voir MET 2.5 et 3.17) auprès de l'unité ATS la plus proche.

2.7 OPÉRATIONS PRÈS DES ORAGES

2.7.1 Généralités

Les orages peuvent présenter tous les dangers météorologiques connus à l'aviation. Parmi ceux-ci il faut citer les tornades, la turbulence, les lignes de grains, les micro-rafales, les courants ascendants et descendants violents, le givrage, la grêle, les éclairs, les parasites atmosphériques, les fortes précipitations, les plafonds bas et les faibles visibilitées.

À toutes fins pratiques, il n'existe aucune corrélation entre l'apparence extérieure d'un orage et l'intensité de la turbulence ou les chutes de grêle dont il est le siège. Un nuage d'orage visible n'est qu'une partie d'un système de turbulence dont les courants ascendants et descendants se manifestent souvent bien au-delà de la cellule visible. Il faut encore s'attendre à de fortes turbulences dans un rayon de 20 NM d'un fort cumulonimbus.

Les radars au sol et de bord détectent généralement les zones de précipitation. La fréquence et l'intensité de la turbulence associée aux zones à forte humidité amplifient les échos radar. Aucune trajectoire de vol ne peut être considérée comme exempte de forte turbulence, si elle traverse une zone où l'espacement entre les échos radar forts ou très forts est égal ou inférieur à 40 NM.

Il est dangereux de sous estimer la turbulence au-dessous d'un orage, surtout lorsque l'humidité relative est basse. Vous pouvez ne rien ressentir de particulier avant de faire brutalement face à de forts courants rabattants et de la turbulence violente.

La probabilité de foudroiement d'aéronef en vol est la plus grande aux altitudes où les températures varient de -5 °C à 5 °C. La foudre peut aussi frapper un aéronef en vol hors des nuages mais à proximité d'un orage. La foudre peut trouer le revêtement de l'aéronef, endommager les équipements électroniques, causer des pannes de moteur et induire des erreurs permanentes aux compas magnétiques.

Ingestion d'eau par les moteurs

Les orages peuvent contenir des zones à forte concentration d'eau lorsque la vitesse des courants ascendants approche ou dépasse la vitesse de chute des gouttes d'eau. Cette masse d'eau peut s'avérer supérieure à la capacité maximale acceptable par la turbine. Les orages violents peuvent donc contenir des zones où la concentration d'eau risque d'entraîner une extinction du réacteur ou endommager sérieusement un ou plusieurs des moteurs. Il faut aussi remarquer que la foudre peut causer le décrochage des compresseurs ou l'extinction des réacteurs.

PIREP

Un PIREP émis à temps peut permettre, à vous et à d'autres, de prendre plus tôt la bonne décision.

2.7.2 Considérations

Avant tout, il faut prendre tous les orages au sérieux, même si les observations radar signalent que les échos sont de faible intensité. Le mieux est d'éviter les orages. Souvenez-vous que les éclairs fréquents et très brillants sont l'indice d'une activité orageuse intense et que les orages dont l'enclume culmine à 35 000 pieds ou plus sont très violents. Voici quelques conseils utiles :

- a) Ne pas atterrir ou décoller lorsqu'un orage menace. Un coup de vent brusque ou une turbulence à basse altitude pourrait vous faire perdre la maîtrise de l'appareil.
- b) Ne pas voler sous un orage même si la visibilité y reste suffisante. La turbulence sous un orage peut avoir des effets désastreux.
- c) Éviter les endroits où les orages couvrent déjà 5/8 du secteur.
- d) Ne pas voler sans radar de bord à travers une masse nuageuse cachant des cellules orageuses éparses.
- e) Se tenir à 20 NM au moins d'un orage manifestement violent ou signalé par un fort écho radar surtout si vous vous trouvez sous l'enclume d'un gros cumulonimbus.
- f) Survoler tout orage observé ou suspecté d'au moins

1 000 pieds d'altitude pour chaque tranche de 10 KT de vent à son sommet.

Si vous ne pouvez éviter un orage, considérez ceci :


- a) Attacher votre ceinture et harnais de sécurité et arrimer les objets mobiles.
- b) Prendre et tenir un cap pour traverser la zone orageuse par le plus court.
- c) Éviter le givrage critique en abordant l'orage à une altitude en dessous du niveau de congélation ou la température est inférieure à -15 °C.
- d) Mettre en marche le chauffage du tube de Pitot et du carburateur ou de l'entrée d'air. Le givrage peut être rapide à toute altitude et entraîner une panne quasi instantanée du moteur ou de l'indicateur de vitesse.
- e) Prendre le régime de pénétration des turbulences recommandé dans le manuel de l'aéronef, afin de réduire les contraintes structurales.
- f) Éclairer la cabine au maximum pour diminuer le risque d'aveuglement temporaire en cas d'éclairs.
- g) Si le pilote automatique est enclenché, libérer les commandes de maintien d'altitude et de vitesse qui multiplieraient les réactions de l'aéronef et, par conséquent, les contraintes structurales.
- h) Faire, de temps en temps, basculer l'antenne radar vers le haut et vers le bas, ce qui pourrait vous permettre de détecter de la grêle ou une cellule orageuse en cours de développement.

Si vous pénétrez un orage :

- a) Surveiller les instruments sans relâche. Éviter de regarder à l'extérieur pour prévenir l'aveuglement temporaire par les éclairs.
- b) Conserver le régime du moteur, c'est à dire la vitesse pour la pénétration des turbulences.
- c) Ne pas maintenir une altitude fixe; laisser l'aéronef « épouser les courants ». Les manoeuvres de correction d'altitude accroissent les contraintes structurales. Signaler l'impossibilité de maintenir une altitude constante à l'ATC le plus tôt possible.
- d) Ne pas faire demi-tour dans un orage. Dans l'orage maintenez votre cap, cela vous permettra de le traverser plus rapidement que si vous faites un virage. En outre, les virages augmentent les contraintes structurales de l'appareil.

2.8 CISAILLEMENT DU VENT À BASSE ALTITUDE

Des études météorologiques récentes ont confirmé l'existence des « microrafales ». Ces phénomènes sont des courants descendants à petite échelle, très violents, qui lorsqu'ils atteignent le sol se répandent en s'éloignant du centre du courant. Ces courants causent un cisaillement du vent dans le plan vertical comme dans le plan horizontal ce qui est extrêmement dangereux pour tous les types et catégories d'aéronefs.



Pour un aéronef entre le sol et 1 000 pieds AGL, le cisaillement du vent peut s'avérer extrêmement dangereux surtout en approche et au décollage. L'aéronef peut rencontrer successivement, un vent de face (augmentation des performances) (1), puis des courants descendants (2) et un vent arrière (3) (diminution des performances).

Les pilotes devraient tenir compte des PIREP, car ces renseignements peuvent être le seul avertissement de la présence du cisaillement. Ils pourront alors prendre les mesures qui s'imposent.

Parmi les différentes caractéristiques des micro-rafales, il faut citer :


- Importance** - Diamètre de 1 NM environ à 2 000 pieds AGL et au sol elles s'étendent sur 2 à 2 1/2 NM environ.
- Intensité** - La vitesse du vent vertical peut atteindre 6 000 pieds par minute. Au sol elle peut atteindre 45 KT (par exemple : un cisaillement de 90 KT).
- Types** - Lorsque la masse d'air est très humide, les micro-rafales sont généralement accompagnées de fortes chutes de pluies. Si la masse d'air est plus sèche, les gouttes d'eau peuvent s'évaporer avant d'atteindre le sol, c'est ce qu'on appelle des VIRGA.
- Durée** - La vie d'une micro-rafales, du courant descendant initial à sa dissipation, est rarement supérieure à 15 minutes, les vents les plus violents ne durent pas plus de 2 à 4 minutes. Les micro-rafales sont parfois concentrées en une ligne, leur activité peut alors atteindre une heure. Lorsque la micro-rafales est déclenchée, il faut s'attendre à en rencontrer d'autres, car il n'est pas rare que d'autres se produisent dans la même région.

La meilleure défense contre le cisaillement du vent est de l'éviter, car il peut facilement dépasser votre capacité ou les possibilités de votre aéronef. Si vous constatez la présence d'un cisaillement du vent, il vous faut réagir rapidement. N'importe quel aéronef devra probablement utiliser la puissance maximale et l'assiette correspondant à l'angle d'attaque maximum pour en sortir. Pour de plus amples informations, consultez le Manuel de météorologie du Commandement aérien (TP 9352F).

Si vous constatez la présence de cisaillement du vent, avertissez les autres en transmettant le plus tôt possible un PIREP à la station au sol la plus proche.

2.9 TURBULENCE DE SILLAGE

La turbulence de sillage qui est provoquée par les tourbillons en bout d'ailes est un dérivé de la portance. La pression plus forte qui règne sur l'intrados de l'aile se dirige vers la région de pression moins forte de l'extrados, tournant autour du bout de l'aile. Ce mouvement tourbillonnaire de l'air est très prononcé aux bouts des ailes; il suit l'extrados et quitte le profil sous forme de spirale inclinée vers le bas et l'arrière. La turbulence est donc composée de deux tourbillons cylindriques dont les sens de rotation sont inverses.



Force des tourbillons

La force des tourbillons est conditionnée par la forme de voilure de l'aéronef qui les engendre, ainsi que par sa masse et par sa vitesse, le facteur le plus important étant la masse. Les tourbillons les plus forts se produisent dans des conditions de configuration **lisse**, masse **élevée** et de **faible** vitesse. Les mesures de force montrent que celle-ci diminue légèrement en altitude dans les 2 minutes qui suivent le début de la formation du tourbillon. Passé 2 minutes, la diminution se produit avec une rapidité variable le long de la trajectoire des tourbillons, dans l'un d'eux d'abord, puis dans l'autre. La dissipation des tourbillons est influencée par la turbulence atmosphérique et est d'autant plus rapide que la turbulence est plus forte.

Roulis induit

Les aéronefs qui volent directement dans le centre de tourbillons tendront à rouler avec ceux-ci. La possibilité de neutraliser le roulis dépend de l'envergure et de l'efficacité des gouvernes de l'avion exposé. Si l'envergure et les ailerons d'un aéronef de grandes dimensions s'étendent au-delà des limites latérales des tourbillons, la correction aux commandes est habituellement efficace et l'effet de roulis induit peut être

grandement réduit. Les pilotes d'aéronefs de faible envergure devront se tenir sur leurs gardes dans une situation de ce genre, même s'ils se trouvent aux commandes d'appareils à hautes performances.

Tourbillons causés par les pales de rotor

Dans le cas d'un hélicoptère c'est le passage des pales du rotor qui donne naissance à des tourbillons similaires. Toutefois, les difficultés ainsi créées peuvent être plus grandes que dans le cas d'un aéronef à voilure fixe, car les hélicoptères volant à des vitesses moindres que les aéronefs à voilure fixe, produisent des sillages d'une plus grande intensité et la grosseur de l'appareil a peu d'influence sur l'intensité du tourbillon. Les hélicoptères qui décollent ou atterrissent produisent des tourbillons semblables à ceux d'un gros avion à voilure fixe. Les pilotes de petits aéronefs devraient être prudents lorsqu'ils circulent ou croisent derrière un hélicoptère à l'arrivée ou au départ.

Évitement des tourbillons

Il est recommandé d'éviter les zones avant et après les autres aéronefs, spécialement à basse altitude où même une petite turbulence peut être désastreuse.

2.9.1 Caractéristiques des tourbillons

Généralités

Les tourbillons ont des caractéristiques qui, si on les connaît, permettent d'en localiser la position, donc de les éviter. La formation des tourbillons commence dès le cabrage (décollage de la roue avant) et leur violence atteint son maximum dans la partie de l'espace aérien qui se trouve immédiatement en aval du point de cabrage. Les tourbillons finissent lorsque la roue avant de l'avion à l'atterrissage touche la piste.

À cause du vent et des effets de sol, les tourbillons formés à moins de 200 pieds AGL peuvent descendre latéralement et sont capables de regagner leur position d'origine. À moins de 100 pieds AGL les tourbillons tendent à se séparer et leur dissipation est beaucoup plus rapide que dans le cas de tourbillons formés à plus haute altitude. La vitesse d'enfoncement des tourbillons et leur stabilisation verticale montrent que lorsque l'aéronef qui les produit vole en palier, la turbulence de sillage résultant de son passage a peu d'effet sur le comportement d'un aéronef qui le suit avec un espacement vertical de 1 000 pieds. Les pilotes doivent voler au niveau de la trajectoire d'un gros avion à réaction, ou au-dessus et se tenir à l'écart du secteur situé à l'arrière et en dessous de l'aéronef qui engendre les tourbillons. Dès leur formation, les tourbillons se mettent à descendre à une vitesse verticale de 400 à 500 pieds par minute s'il s'agit d'un gros aéronef, à une vitesse moindre s'il s'agit d'un appareil plus petit, mais, de toute façon, ne descendent pas de plus de 1 000 pieds au total en deux minutes.

Les tourbillons tendent à se déplacer latéralement vers l'extérieur à une vitesse d'environ 5 KT. Une composante traversière du vent provoquera l'accélération du déplacement

latéral du tourbillon situé sous le vent et un ralentissement de celui du tourbillon situé au vent. Un vent léger de 3 à 7 KT peut être suffisant pour maintenir un tourbillon au vent sur la zone de poser des roues pour une période relativement longue ou chasser le tourbillon sous le vent vers une autre piste. De façon analogue, un vent arrière peut pousser les tourbillons résultant du passage de l'aéronef précédant dans la zone de poser des roues.

Le centre d'un tourbillon peut produire un taux de roulis de 80°/sec, ou soit de deux fois la capacité de certains aéronefs légers et un courant descendant de 1p500 pieds/minute ce qui excède le taux de montée de plusieurs aéronefs légers.

Les pilotes devraient être particulièrement vigilants lorsque le vent est calme ou faible, car les tourbillons peuvent :

- a) rester sur la zone d'atterrissage;
- b) provenir d'aéronefs évoluant sur les pistes voisines;
- c) descendre sur les trajectoires de décollage et d'atterrissage après avoir été créés sur des pistes transversales;
- d) descendre sur les circuits de piste après avoir été créés sur d'autres pistes; et
- e) descendre sur les trajectoires des aéronefs VFR à 500 pieds AGL ou moins.

2.9.2 Considérations

Au sol

- (1) Attendre quelques minutes avant de demander l'autorisation de traverser la piste en service après le passage d'un gros porteur qui vient de se poser ou de décoller.
- (2) S'attendre à de la turbulence de sillage lorsqu'on est en attente près de la piste en service.

Décollage

- 1) Lorsque vous êtes autorisé à décoller après le décollage d'un gros porteur, prévoyez de décoller avant le point de cabrage de l'avion qui vous précède, restez au-dessus de sa trajectoire ou demandez l'autorisation de virer pour vous éloigner de sa trajectoire de décollage.
- 2) Lorsque vous êtes autorisé à décoller après l'atterrissage d'un gros porteur, prévoyez d'être en vol après le point de poser des roues de cet aéronef.

En vol VFR

- 1) Évitez de vous trouver plus bas et en arrière d'un gros porteur. Si vous constatez que vous suivez la même route (rencontre ou rattrapage), déplacez-vous latéralement, de préférence vers le vent.

Atterrissage

- 1) Lorsque vous êtes autorisé à atterrir après le décollage d'un aéronef, prévoyez votre poser des roues avant le point de cabrage de l'aéronef décollant.
- 2) Lorsque vous suivez un gros porteur à l'atterrissage sur la même piste, restez en finale sur la même trajectoire que lui ou plus haut, notez son point de poser des roues et posez-vous au-delà de ce point, si vous pouvez le faire en toute sécurité.
- 3) Lorsque vous êtes autorisé à atterrir sur la même piste derrière un gros porteur qui effectue une approche avec remise des gaz ou une approche interrompue, attention aux tourbillons qui peuvent se trouver entre la trajectoire de vol de cet aéronef et le sol.
- 4) Lorsque vous vous posez après l'atterrissage d'un gros porteur sur une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds, soyez vigilant, car les tourbillons peuvent s'être déplacés sur votre piste. Restez au même niveau ou au-dessus de la trajectoire d'approche finale de l'autre aéronef, notez son point de poser des roues et posez-vous au-delà si vous pouvez le faire en toute sécurité.
- 5) Lorsque vous vous posez après le décollage d'un gros porteur sur une piste transversale, notez son point de cabrage. Si ce point est au-delà de l'intersection des pistes, continuez votre approche et posez-vous avant l'intersection. Si son point de cabrage est avant l'intersection, évitez de passer sous sa trajectoire. Interrompez votre approche à moins d'être sûr de vous poser avant l'intersection des pistes.

L'ATC utilise les termes « ATTENTION - TURBULENCE DE SILLAGE » pour avertir les pilotes de la présence des tourbillons. Il est de la responsabilité des pilotes de prendre les mesures nécessaires pour les éviter.

Les contrôleurs de la circulation aérienne appliquent des minimums d'espacement entre les aéronefs. RAC 4.1.1 décrit les procédures permettant de réduire les dangers de la turbulence de sillage.

Les aéronefs qui effectuent une approche finale IFR devraient rester sur l'alignement de descente, car l'espacement qui leur est fourni devrait leur assurer une marge suffisante pour éviter la turbulence de sillage. Les aéronefs en VFR à l'arrivée devraient essayer de se poser au-delà du point de poser des roues du gros porteur qui les précède et rester au-dessus de sa trajectoire de vol. S'il est nécessaire d'augmenter la distance qui sépare les aéronefs à l'arrivée, ils devraient éviter de trop réduire leur vitesse et de faire une approche finale trop basse. Les pilotes devraient appliquer la puissance requise pour maintenir leur altitude jusqu'à ce qu'ils atteignent la trajectoire normale de descente. C'est dans le dernier demi-mille que le plus grand nombre de turbulences de sillage est signalé.

Surveillez de près les gros porteurs qui évoluent dans votre voisinage, surtout s'ils sont au vent de votre piste. Si vous recevez l'autorisation de décoller de l'intersection des pistes ou si des pistes parallèles ou transversales sont simultanément en service, évitez les caps qui vous feront passer plus bas et derrière un gros porteur.

NOTES 1 : Si vous ne pouvez appliquer aucune de ces procédures et que vous n'avez pas encore décollé, ATTENDEZ! (2 minutes suffisent en général). Si vous êtes en approche, remettez les gaz et représentez-vous!


2 : Voir AIR 1.7 pour le danger associé au souffle des réacteurs et des hélices.

2.10 TURBULENCE EN AIR CLAIR

Ces simples règles peuvent vous permettre d'éviter la turbulence en air limpide (CAT). Elles sont applicables aux courants-jets venant de l'ouest. Le *Manuel de météorologie du Commandement aérien* (TP 9352F) qui peut être obtenu de Transports Canada, traite plus profondément de ce sujet.

1. Les courants-jets de plus de 110 KT (dans l'axe) peuvent avoir près d'eux des zones de forte turbulence dans la tropopause en pente au-dessus de l'axe, dans le front du courant-jet au-dessous de l'axe et sur le côté basse pression de l'axe.
2. Le cisaillement du vent et la CAT qui l'accompagne, dans les courants-jets, sont plus intenses au-dessus et sous le vent des chaînes de montagnes. On devrait donc s'attendre à de la turbulence en air limpide chaque fois que la trajectoire de vol traverse un puissant courant-jet dans le voisinage d'une région montagneuse.
3. Sur les cartes de surfaces isobares standard, telles que celles de 250 mb, si les isotaques de 30 KT sont à moins de 90 NM les unes des autres, il y a suffisamment de cisaillement horizontal pour que se produise de la CAT. Normalement, cette zone est située du côté polaire (côté basse pression) de l'axe du courant-jet, mais dans des cas exceptionnels elle peut se trouver du côté équatorial.
4. Il y a aussi une relation entre la turbulence et le cisaillement vertical. En se servant des cartes ou des comptes rendus des vents en altitude, on calcule le cisaillement vertical en noeuds par milliers de pieds. S'il est supérieur à 5 KT par milliers de pieds, il y a probabilité de turbulence. Comme il y a une relation entre le cisaillement vertical et le gradient horizontal de la température, l'espacement des isothermes, sur une carte en altitude, est significatif. Si les isothermes de 5 °C sont à moins de 2° de latitude (120 NM) les unes des autres, le cisaillement vertical est habituellement suffisant pour qu'il y ait turbulence.
5. Les courants-jets curvilignes ont tendance à avoir des abords plus turbulents que les courants-jets rectilignes, surtout s'ils contournent un profond creux barométrique.

6. Les zones de sautes de vent associées aux creux barométriques sont souvent turbulentes. La rapidité de la saute de vent est le facteur important. Il y a aussi parfois de la turbulence aux crêtes barométriques.
7. Dans toute zone où est signalée ou prévue une turbulence de quelque importance en air limpide, le pilote devrait, dès qu'il rencontre les toutes premières secousses, régler sa vitesse de façon à voler à la vitesse recommandée pour le vol en air turbulent, car l'intensité de la turbulence peut croître rapidement. Dans les cas où l'on s'attend à de la turbulence modérée ou forte en air limpide, il vaut mieux régler la vitesse avant d'entrer dans la zone de turbulence.



8. Si l'on rencontre de la turbulence de courant-jet avec des vents arrière ou de face, on devrait changer de niveau de vol ou de route, étant donné que ces zones de turbulence s'allongent dans le lit du vent et sont minces et étroites. Un virage vers le sud dans l'hémisphère nord placera l'aéronef dans des conditions de vent plus favorables. Si les restrictions de voie aérienne interdisent un tel virage, l'aéronef trouvera habituellement de l'air plus calme en montant ou en descendant au niveau de vol voisin.
9. Si alors que vous traversez perpendiculairement un courant-jet et vous rencontrez la turbulence en air limpide associée à ce phénomène, il est recommandé de monter ou de descendre, suivant le changement de la température. Si la température s'élève, on doit monter; si elle baisse, on doit descendre. En suivant ces règles, on évitera de suivre la pente de la tropopause ou la surface frontale et de demeurer ainsi dans la zone de turbulence. Si la température reste constante, l'aéronef se trouve probablement près du niveau de l'axe; dans ce cas, le pilote peut monter ou descendre.
10. Si l'on rencontre de la turbulence au cours d'une brusque saute de vent associée à un creux barométrique prononcé, on devrait traverser le creux plutôt que de voler parallèlement à lui. Dans ce cas, un changement de niveau de vol a moins de chances de réduire les secousses.
11. Si l'on s'attend à rencontrer de la turbulence parce qu'on pénètre dans une pente de tropopause, il faut surveiller l'indicateur de température. La tropopause est la zone où la température arrête de décroître. C'est dans la zone de changement de température, du côté stratosphérique de la pente de la tropopause, que la turbulence sera la plus forte.

12. Le cisaillement tant vertical qu'horizontal du vent est évidemment intensifié dans des conditions d'ondes de relief. Par conséquent, lorsque la trajectoire de vol traverse un écoulement d'air du type ondes de relief, il est préférable de voler à la vitesse prévue pour l'entrée dans une zone de turbulence et d'éviter de survoler des régions où le terrain descend abruptement. L'onde orographique peut ne pas être marquée par un nuage du type lenticulaire.

PIREP

La turbulence en air limpide peut s'avérer un facteur très sérieux à tous les niveaux, en particulier pour les avions à réaction à des altitudes supérieures à 15 000 pieds. Les meilleures informations sont celles obtenues directement des pilotes sous la forme de PIREP. Le pilote qui rencontre de la CAT se doit de le signaler immédiatement avec l'installation avec laquelle il est en contact radio (voir MET 1.1.6) en donnant l'heure, le lieu et l'intensité de ce phénomène (légère, modérée, ou sévère selon MET 3.7).

2.11 OPÉRATIONS SUR L'EAU

2.11.1 Généralités

Les pilotes doivent se souvenir qu'un aéronef exploité sur les eaux d'un havre ou d'autres voies navigables est considéré comme un navire et doit se conformer aux dispositions de l'article 602.20 du Règlement de l'aviation canadien (voir RAC 1.11 de l'AIM de TC).

L'attention de tous les pilotes et propriétaires d'avions est attirée sur le fait que la *Loi sur la Marine Marchande*, la *Loi sur le Conseil des Ports Nationaux* et différentes lois sur les Commissions de Port stipulent que : « aucun avion, hydravion ou autre objet flottant ne doit se poser ou décoller des eaux d'un port ou d'une propriété de la Couronne ou d'un Conseil, sauf avec une autorisation et de la manière prescrite par les autorités portuaires ».

Les dispositions des règlements et décrets établis par les autorités ci-dessus concernant les navires, s'appliquent également aux aéronefs en mouvements ou immobiles sur les eaux d'un port. Il est conseillé aux exploitants de se munir d'un exemplaire des règlements appropriés, publiés par les autorités portuaires pertinentes.

2.11.2 Amerrissage forcé

Un pilote qui survole la mer ou les grandes étendues d'eau doit toujours prévoir la possibilité d'un amerrissage forcé. Normalement, les manuels d'exploitation de l'aéronef contiennent des instructions sur les amerrissages forcés qui sont applicables au type d'aéronef. De plus, le *Manuel de pilotage* (TP 1102F) de Transports Canada contient des informations générales à ce sujet.

Certains règlements que les pilotes devraient connaître se rapportent au vol sur la mer (voir AIR 2.11.3).

En haute mer, il est préférable de faire un amerrissage forcé parallèle à et sur le dessus de la houle sauf dans des conditions de vents très forts. Le système prédominant de la houle est normalement aperçu en premier parce qu'il se voit mieux à altitude. Les systèmes secondaires apparaîtront en descendant à plus faible altitude alors que l'effet du vent sera probablement distingué en dernier par l'apparence des vagues qui déferlent. Il est possible que le système primaire de la houle disparaisse à basse altitude lorsqu'il devient dissimulé par les systèmes secondaires et par les vagues.

Certaines lignes de conduite sont utiles :

- a) Il est préférable de ne jamais amerrir face à la houle sauf si les vents sont extrêmement élevés. L'amerrissage préférable est normalement parallèle au système primaire de houle.
- b) En vents forts, on compromet en amerrissant un peu face au vent et de travers à la houle.

Il faut décider assez tôt qu'un amerrissage est inévitable afin de s'assurer que le moteur pourra aider à assurer des conditions favorables d'amerrissage forcé. Ceci permettra une approche stabilisée à un taux de descente faible à la vitesse optimum pour un amerrissage forcé.

Communiquez. Premièrement, diffusez sur la dernière fréquence utilisée et ensuite diffusez sur 121.5 MHz. Plusieurs transporteurs aériens ont un de leurs radios sur la fréquence 121.5 MHz lorsqu'ils sont à haute altitude. Faites démarrer votre radio balise de secours si possible; le SARSAT a de très bonnes chances de capter le signal. Ajustez votre transpondeur sur 7700. Plusieurs radars côtiers ont une très longue portée au-dessus de l'eau.

Survivre à un amerrissage forcé est une réussite mais l'immersion dans l'eau froide pour une longue période de temps a le potentiel d'être plus dangereux. Assurez vous que l'équipement de survie à la noyade et pour la prévention à l'hypothermie est à bord et disponible. Avertissez les passagers des actions à suivre et des responsabilités pour la manutention de l'équipement de secours lorsque l'appareil sera immobilisé.

2.11.3 Équipement de survie pour aéronefs survolant l'eau

Un aéronef qui se pose ou atterrit sur un plan d'eau ou un monomoteur qui survole un plan d'eau à une distance telle qu'il ne peut planer jusqu'à la rive doit transporter un gilet de sauvetage utilisable par chaque personne à bord. Toutes les exigences à cet effet se trouvent dans les articles 602.62 et 602.63 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC).

2.11.4 Amerrissage sur l'eau miroitante

Dans certaines conditions de surface et de lumière, il est à peu près impossible d'apprécier l'altitude en atterrissant sur la neige ou en amerrissant. Les méthodes suivantes peuvent alors être adoptées lorsque de telles conditions existent.

Même si l'approche et l'atterrissage exigent un espace considérable, il faut faire une approche et un atterrissage avec l'aide moteur aussi près que possible du rivage et parallèlement à celui-ci afin de pouvoir apprécier, par l'observation de la rive, la hauteur de l'aéronef au-dessus de la surface. Les objets flottants, les algues ou les bancs de plantes aquatiques peuvent aussi aider le pilote à apprécier sa hauteur. Il est recommandé, lors de l'approche, de descendre jusqu'à 200 pieds (300 à 400 pieds s'il n'existe aucune aide visuelle permettant d'évaluer la hauteur) et de donner à l'aéronef une assiette légèrement cabrée. Régler la puissance de façon à maintenir un taux de descente bas, en conservant la vitesse d'approche recommandée pour le type d'aéronef jusqu'au contact avec la surface. Ne pas essayer de « tâter » la surface. Il faut réduire la puissance au point de contact, tout en continuant de tirer sur le manche pour maintenir le cabré afin d'empêcher les flotteurs de s'enfoncer lorsque tout le poids de l'aéronef repose sur l'eau. Il faut veiller à compenser l'avion correctement afin d'éviter toute glissade ou tout dérapage au point de contact.

Les pilotes devraient exercer cette manoeuvre afin qu'ils puissent le faire avec assurance. Cette procédure est aussi recommandée pour un atterrissage sur neige vierge.

2.12 EXPLOITATION EN HIVER

2.12.1 Généralités

La succession d'accidents qui impliquent tous les types et classes d'aéronefs indique l'existence d'idées fausses en ce qui concerne l'effet que peut avoir le givre, la glace et la neige sur les performances de l'aéronef.

La plupart des appareils de transport commercial et quelques autres types d'appareils ont démontré une certaine capacité d'exploitation dans des conditions de givrage et sont certifiés ainsi. Cette capacité est fournie par un dispositif de prévention ou de protection contre la glace, installé sur les surfaces ou équipements critiques tels que les bords d'attaque des ailes et de l'empennage, le revêtement des moteurs, les entrées du compresseur, les hélices, les systèmes d'avertissement de décrochage et les pitots. Cependant, cet équipement ne prévient ni ne protège les ailes ou l'empennage de l'avion au sol.

2.12.2 Contamination de l'aéronef au sol - Givre, glace ou neige

- a) *Information générale* : Lorsqu'il est raisonnable de croire que du givre, de la glace ou de la neige risquent d'adhérer à l'aéronef, le Règlement de l'aviation canadien (RAC) stipule

qu'une ou plusieurs inspections doivent être faites avant le décollage ou la tentative de décollage. Il prescrit aussi le type et le nombre minimum d'inspections à effectuer selon que l'exploitant possède ou non un Programme approuvé pour les opérations dans des conditions de givrage au sol tiré des Normes relatives aux règles d'utilisation et de vol des aéronefs (article 622.11 du RAC - Normes sur les opérations dans des conditions de givrage au sol).

Les raisons de ces exigences sont explicites. En présence de contaminants gelés, les aéronefs subissent une baisse des performances et des changements dans les caractéristiques de vol, qui sont nombreux et imprévisibles. La contamination ne fait pas de distinction entre les gros aéronefs, les petits aéronefs et les hélicoptères; les baisses de performances et les dangers sont aussi réels pour tous.

La portée de ces effets est telle qu'il ne devrait y avoir aucune tentative de décollage tant que le commandant de bord ne s'est pas assuré, tel qu'exigé par le RAC, que du givre, de la glace ou de la neige n'adhère pas aux surfaces critiques de l'aéronef.

- b) *Surfaces critiques* : Les surfaces critiques d'un aéronef comprennent les ailes, les gouvernes, les rotors, les hélices, les stabilisateurs, les dérives ou toute autre surface de stabilisation d'un aéronef et, dans le cas d'un aéronef dont les moteurs sont à l'arrière, elles comprennent aussi l'extrados du fuselage. La sécurité des vols pendant des opérations au sol dans des conditions propices à la contamination par le givre, la glace ou la neige exige une connaissance des points suivants :
- (i) les effets néfastes du givre, de la glace ou de la neige sur les performances et les caractéristiques de vol des aéronefs, qui sont généralement ressentis en termes de diminution de la poussée, de diminution de la portance, d'augmentation de la traînée, d'augmentation de la vitesse de décrochage, de changements de l'assiette, de modification des caractéristiques de décrochage et de pilotabilité;
 - (ii) les diverses procédures de dégivrage et d'antigivrage au sol des aéronefs, ainsi que les caractéristiques et les limites de ces procédures dans les diverses conditions météorologiques, incluant l'utilisation et l'efficacité de liquides abaisseurs du point de congélation;
 - (iii) la durée d'efficacité, qui consiste en l'estimation de la période de temps au cours de laquelle l'application d'un liquide de dégivrage/d'antigivrage approuvé empêche avec efficacité la formation de givre ou de glace ou l'accumulation de neige sur les surfaces traitées. La durée d'efficacité est le laps de temps qui s'écoule entre le début de l'application finale du liquide de dégivrage/d'antigivrage approuvé et le moment où le liquide cesse d'être efficace. Le liquide n'est plus efficace lorsqu'il n'est plus capable d'absorber davantage de précipitations. Il y a alors accumulation visible de contaminants sur la surface. L'inspection avant le décollage est l'ultime moyen

de savoir si le décollage peut être entrepris en toute sécurité.

- c) *Le concept de l'aéronef propre* : Le Règlement de l'aviation canadien (RAC) interdit tout décollage si du givre, de la glace ou de la neige adhère aux surfaces critiques d'un aéronef. C'est ce qui a donné naissance au concept de l'aéronef propre. Il est impératif que le décollage de tout aéronef ne soit pas effectué sans que le commandant de bord n'ait déterminé que du givre, de la glace ou de la neige n'adhère à aucune des surfaces critiques de l'aéronef. Cette exigence est satisfaite lorsque le commandant de bord obtient la confirmation, par le personnel formé et compétent en la matière, que l'aéronef est prêt pour le vol.
- d) *Contaminants gelés* : Des données expérimentales indiquent que les formations de givre, de glace ou de neige d'une épaisseur et d'une rugosité de surface semblables à celles d'un papier de verre moyen ou gros, qui se trouvent sur le bord d'attaque et l'extrados, peuvent réduire la portance de l'aile d'au plus 30 % et accroître la traînée de 40 %. Même de petites quantités de contamination comme celles-là ont causé et continuent de causer des accidents d'aéronefs, avec les dommages importants et les pertes de vie que l'on sait. La diminution de la portance provient en grande partie de la contamination du bord d'attaque. Les changements de portance et de traînée augmentent de façon significative la vitesse de décrochage, réduisent la manoeuvrabilité et modifient les caractéristiques de vol de l'aéronef. Des accumulations plus épaisses ou plus rugueuses de contaminants gelés peuvent avoir des effets encore plus néfastes sur la portance, la traînée, la vitesse de décrochage, la stabilité et la maîtrise de l'aéronef.

On a identifié plus de 30 variables susceptibles d'influer sur l'accumulation de givre, de glace ou de neige, sur la rugosité de la surface d'un aéronef et sur les propriétés d'antigivrage des liquides abaisseurs du point de congélation. Ces facteurs comprennent la température ambiante, la température de la surface de l'aéronef, le type, la température et la concentration du liquide dégivrant ou antigivrant, l'humidité relative, la vitesse et la direction du vent. Comme de nombreux facteurs influent sur l'accumulation de contaminants gelés sur la surface d'un aéronef, les données sur les durées d'efficacité des liquides abaisseurs du point de congélation ne devraient servir qu'à titre indicatif, à moins de renseignements contraires dans le programme de l'exploitant traitant des opérations dans des conditions de givrage au sol.

Le genre de givre, de glace ou de neige qui peuvent s'accumuler sur un aéronef au sol constitue un facteur clé pour déterminer le type de procédure de dégivrage ou d'antigivrage à utiliser.

Lorsque les conditions sont telles qu'il est raisonnable de croire que de la glace ou de la neige risque d'adhérer à l'aéronef, cette accumulation doit être enlevée avant le décollage. Une neige sèche et poudreuse peut être délogée

en soufflant de l'air froid ou de l'azote gazeux comprimé sur toute la surface de l'aéronef. Dans certaines circonstances, on peut se servir d'un balai pour nettoyer les parties accessibles depuis le sol. Une neige lourde et humide ou de la glace peut être délogée en remisant l'aéronef dans un hangar chauffé, en utilisant des solutions d'eau chaude et de liquides abaisseurs du point de congélation, en recourant à un moyen mécanique comme des balais ou des raclours ou encore en utilisant une combinaison de ces trois méthodes. Si l'aéronef est remisé dans un hangar chauffé, il faut s'assurer qu'il est complètement sec avant de le sortir à l'extérieur, sinon des flaques d'eau risquent de geler de nouveau dans des zones critiques ou sur des surfaces critiques de l'aéronef.

Le givre qui se forme au cours de la nuit doit être enlevé des surfaces critiques avant le décollage. On peut éliminer le givre en remisant l'aéronef dans un hangar chauffé ou en recourant à tout autre procédé normal de dégivrage.

- e) *Le phénomène de l'aéronef imprégné de froid* : Lorsque les réservoirs de carburant sont logés dans les ailes des avions, la température du carburant a un effet important sur la température de la surface de l'aile au-dessus et en dessous des réservoirs. Après un vol, la température d'un aéronef et du carburant qu'il transporte dans ses réservoirs d'aile peut être considérablement plus froide que la température ambiante. Les ailes imprégnées de froid d'un aéronef refroidissent les précipitations qui s'y déposent de sorte que, selon un certain nombre de facteurs, du verglas peut se former sur certains aéronefs et en particulier sur la partie des ailes qui se trouvent au-dessus des réservoirs de carburant. Ce type de glace est difficile à voir et il est souvent nécessaire de toucher l'aile à main nue ou d'utiliser un détecteur de glace spécial. Une couche de neige fondante sur l'aile peut également dissimuler une dangereuse couche de glace.

Des plaques de verglas pourront se détacher des ailes au moment de la rotation ou en cours de vol, ce qui risque d'endommager les moteurs de certains types d'aéronef, en particulier ceux dont les moteurs sont montés à l'arrière. Une couche de neige fondante sur l'aile peut également dissimuler une dangereuse couche de glace.

La formation de glace sur l'aile est fonction de la sorte de précipitation, de l'épaisseur et de la teneur en eau des précipitations, de la température ambiante et de la température de la surface de l'aile. Les facteurs suivants contribuent à l'intensité de la formation et à l'épaisseur finale de la couche de verglas :

- (i) la basse température du carburant ayant servi à faire le plein des réservoirs de l'aéronef au cours d'une escale ou la longue durée du vol précédent, ou les deux, qui fait baisser sous 0 la température du carburant résiduel dans les réservoirs d'aile. Des baisses de température de l'ordre de 18 °C ont déjà été enregistrées après un vol de deux heures;
- (ii) une quantité résiduelle anormalement importante

de carburant froid dans les réservoirs d'aile qui fait monter le niveau de carburant au point où il y a contact avec les panneaux d'extrados de l'aile, particulièrement à l'emplanture d'aile; et

- (iii) pendant l'escale, les conditions météorologiques telles que de la neige humide, de la bruine ou de la pluie, conjuguées à une température ambiante approchant 0 °C, sont très critiques. Du givrage important a été signalé lorsqu'il y a de la bruine ou de la pluie, même s'il fait entre +8° et +14 °C.

De plus, l'extrados et l'intrados des ailes imprégnées de froid peuvent également se couvrir de givre lorsque l'humidité relative est élevée. Il s'agit là d'un type de contamination qui peut survenir lorsque la température est supérieure au point de congélation à des aéroports qui normalement n'utilisent pas de matériel de dégivrage ou qui ont rangé ce matériel pour la saison estivale. Ce type de contamination se produit généralement lorsque le carburant des réservoirs d'ailes est imprégné de froid et atteint des températures inférieures au point de congélation à cause de la basse température du carburant embarqué au cours de l'escale précédente ou à cause d'un vol de croisière à une altitude où les températures sont basses, ou les deux, et que l'on effectue ensuite une descente normale dans une région où l'humidité est élevée. En pareil cas, du givre se forme sur l'intrados et l'extrados des ailes dans la zone des réservoirs de carburant pendant la durée de l'escale et le givre a tendance à se reformer rapidement, même lorsqu'on en a enlevé une première fois.

Le givre prend initialement la forme de granules individuels qui mesurent environ 0.004 pouce de diamètre. Une accumulation supplémentaire se produit lorsque les granules grossissent pour atteindre un diamètre de 0.010 à 0.015 pouce, que des couches s'ajoutent et que des aiguilles de givre se forment. Les données expérimentales disponibles indiquent que cette rugosité sur l'intrados de l'aile n'a pas d'effet significatif sur la portance, mais elle augmente la traînée et par conséquent elle diminue l'angle de pente de montée que l'aéronef peut suivre, ce qui impose une limitation de masse au cours du deuxième segment.

La température du revêtement devrait être augmentée pour empêcher la formation de glace avant le décollage. On peut souvent obtenir ce résultat en ravitaillant l'aéronef avec du carburant plus chaud.

Dans tous les cas, la glace ou le givre doivent être enlevés de l'extrados ou de l'intrados des ailes avant le décollage. Il y a toutefois une exception : le décollage peut avoir lieu malgré la présence de givre sur l'intrados des ailes à condition qu'il soit effectué conformément aux instructions du constructeur de l'aéronef.

- f) *Liquides dégivrants et antigivrants* : Chez les exploitants, c'est par l'utilisation de liquides abaisseurs du point de congélation que l'on procède normalement au dégivrage. Il existe un certain nombre de liquides abaisseurs

du point de congélation que l'on peut utiliser sur les aéronefs commerciaux et, dans une moindre mesure, sur les aéronefs de l'aviation générale. Il faut se servir uniquement des liquides dégivrants et antigivrants que le constructeur approuve.

Bien que les liquides abaisseurs du point de congélation soient très hydrosolubles, ils n'absorbent la glace ou ne la font fondre que lentement. Si du givre, de la glace ou de la neige adhère à une surface de l'aéronef, on peut y remédier au moyen d'applications répétées de quantités appropriées d'un liquide abaisseur du point de congélation. À mesure que la glace fond, le liquide abaisseur du point de congélation se mélange à l'eau, ce qui a pour effet de le diluer. Au cours de cette dilution, le mélange qui en résulte peut commencer à s'écouler de l'aéronef. Si toute la glace n'est pas fondue, il est nécessaire d'ajouter du liquide abaisseur du point de congélation tant qu'il n'aura pas pénétré jusqu'à la surface de l'aéronef. Une fois toute la glace fondue, le résidu du liquide consiste en un mélange de liquide abaisseur du point de congélation et d'eau à une concentration inconnue. La pellicule restante peut geler (commencer à se cristalliser) rapidement à la moindre baisse de température. Si l'on constate que le point de congélation de la pellicule résiduelle est insuffisant, il faut répéter la procédure de dégivrage jusqu'à ce que le point de congélation de la pellicule résiduelle puisse assurer la sécurité du vol.

La procédure de dégivrage peut être grandement accélérée si l'on utilise l'énergie thermique des liquides chauds et l'énergie physique des équipements de pulvérisation à haute pression, comme le veut la pratique courante.

- g) *Liquides de type I de la SAE et de type I de l'ISO* : Ces liquides dans leur forme concentrée contiennent au moins 80 % de glycol et on considère qu'ils sont « non épaissis » à cause de leur viscosité relativement faible. Ces liquides sont utilisés pour le dégivrage ou l'antigivrage, mais ils n'offrent qu'une protection antigivrage très limitée.
- h) *Liquides de type II de la SAE et de type II de l'ISO* : Les liquides comme ceux identifiés comme étant de type II de la SAE et de type II de l'ISO ont une durée d'efficacité plus longue lorsqu'il y a des précipitations et ils offrent une plus grande marge de sécurité s'ils sont utilisés conformément aux recommandations des constructeurs d'aéronefs.

Les essais en vol effectués par les constructeurs d'aéronefs de catégorie transport ont démontré que la plus grande partie des liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO s'écoule des surfaces portantes avant que la vitesse de rotation (V_r) ne soit atteinte, quoique certains gros aéronefs puissent subir une dégradation des performances et qu'une compensation puisse s'avérer nécessaire au niveau de la masse ou autre. Ainsi, les liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO devraient être utilisés sur des aéronefs dont la vitesse de rotation (V_r) est supérieure

à 100 KT. La détérioration peut être importante sur les avions dont la vitesse de rotation est inférieure à 100 KT.

Comme pour tout autre liquide dégivrant ou antigivrant, les liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO ne doivent être appliqués que si le constructeur de l'aéronef a approuvé leur utilisation, quelque soit la vitesse de rotation de l'aéronef. Les manuels des constructeurs d'aéronefs donnent des directives plus détaillées relativement aux liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO acceptables pour des types particuliers d'aéronefs.

Une certaine quantité de liquide résiduel peut demeurer sur l'aéronef pendant toute la durée du vol. Le constructeur de l'aéronef devrait avoir déterminé que ces résidus concentrés dans des zones aérodynamiquement stables n'auront que peu ou aucun effet sur les performances de l'aéronef ou sur sa manoeuvrabilité. Toutefois, ces résidus devraient être enlevés périodiquement.

Les liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO contiennent au moins 50 % de glycol et possèdent un point de congélation minimal de -32 °C. On considère qu'ils sont « épaissis » à cause de l'ajout d'agents épaississants qui permettent au liquide de former une pellicule plus épaisse pouvant demeurer sur les surfaces de l'aéronef jusqu'au moment du décollage. Ces liquides sont utilisés pour le dégivrage (lorsque chauffés) et l'antigivrage. Les liquides de type II offrent une meilleure protection (durée d'efficacité) que les liquides de type I contre l'accumulation de givre, de glace ou de neige dans des conditions propices au givrage de l'aéronef au sol.

Ces liquides sont des antigivreurs efficaces en raison de leur viscosité élevée et de leur comportement pseudo-plastique. Ils sont conçus pour demeurer sur les ailes d'un aéronef au cours des opérations au sol ou pendant le remisage à court terme afin d'assurer une protection contre le givrage, mais ils sont également conçus pour s'écouler rapidement des ailes au cours du décollage. Lorsque ces liquides sont soumis à des contraintes de cisaillement, comme celles qui se produisent normalement pendant une course au décollage, leur viscosité diminue de façon importante, ce qui permet au liquide de s'écouler des ailes afin de nuire le moins possible aux performances aérodynamiques de l'aéronef.

Le comportement pseudo-plastique des liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO peut être altéré par un équipement de dégivrage ou d'antigivrage inadéquat ou par une mauvaise manipulation. Ainsi, certaines compagnies aériennes nordaméricaines ont modernisé leur équipement de dégivrage et d'antigivrage, leurs installations d'entreposage du liquide, leurs procédures de dégivrage et d'antigivrage, leurs procédures d'assurance de la qualité et leurs programmes de formation afin de mieux répondre aux caractéristiques distinctes de ces liquides. Les essais démontrent que s'ils sont appliqués avec un équipement inadéquat, les liquides de type II de

la SAE et de type de l'ISO risquent de perdre de 20 à 60 % du rendement de l'antigivrage.

Tous les liquides de type II ne sont pas nécessairement compatibles avec les liquides de type I. Par conséquent, vous devez vous référer au fabricant du liquide en question ou au fournisseur pour de plus amples informations. De plus, l'utilisation de liquides de type II ajoutés à un liquide de type I contaminé réduira l'efficacité du liquide de type II.

Les liquides de type II de la SAE et de type de l'ISO ont été utilisés pour la première fois en 1985 en Amérique du Nord, et leur utilisation s'est généralisée à partir de 1990. Des liquides semblables, mais dont les caractéristiques diffèrent légèrement, ont été mis au point et utilisés au Canada.

i) *Liquides de type III* : Le liquide de type III est un liquide abaisseur du point de congélation épaissi dont les propriétés se situent entre celles des liquides de type I et II. Par conséquent, il offre une durée d'efficacité supérieure à celle du type I, mais inférieure à celle du type II. Étant donné ses caractéristiques d'écoulement et de résistance au cisaillement, il convient aux aéronefs dont la course au décollage avant le cabrage est plus courte. Cette caractéristique devrait en faire un liquide acceptable pour les aéronefs dont la V_T est inférieure à 100 KT.

La SAE a approuvé des spécifications dans les AMS1428A pour les liquides d'antigivrage de type III pouvant être utilisés sur les aéronefs dont les vitesses de cabrage sont considérablement inférieures que les vitesses de cabrage des gros avions à réaction, lesquelles sont de 100 KT ou plus. On n'a identifié encore aucun liquide qui puisse satisfaire à toutes les exigences de la spécification sur les liquides de type III. En attendant la publication d'un tableau des durées d'efficacité des liquides de type III et la mise sur le marché de liquides appropriés, le liquide de type IV de Union Carbide, dans une solution 75-25, peut être utilisé pour l'antigivrage des aéronefs ayant une faible vitesse de cabrage, mais seulement selon les consignes du constructeur d'aéronefs et du fabricant du liquide.

j) *Liquides de type IV* : Les liquides d'antigivrage de type IV constituent une grande innovation. Ces liquides répondent aux mêmes spécifications que les liquides de type II et offrent en plus une durée d'efficacité considérablement plus longue. Compte tenu de ce qui précède, des tableaux de durées d'efficacité des liquides de type IV existent maintenant.

Ce produit est teint en vert, ce qui devrait permettre d'obtenir une meilleure uniformité de la couche appliquée sur les surfaces d'un aéronef et de réduire les risques de confusion du produit avec la glace. Cependant, puisque ce liquide ne s'écoule pas aussi facilement que le liquide de type II classique, il convient d'être vigilant si l'on veut

s'assurer d'utiliser suffisamment de liquide pour obtenir une couverture uniforme.

Selon des recherches, l'efficacité d'un liquide de type IV peut être considérablement réduite si les procédures prescrites ne sont pas respectées lorsqu'il est appliqué sur un liquide de type I.

Il est conseillé à tous les utilisateurs de liquides de s'assurer que ces derniers sont appliqués uniformément et minutieusement et que l'épaisseur du liquide appliqué est conforme aux recommandations du fabricant. Il faut porter une attention particulière au bord d'attaque de l'aile et du stabilisateur.

La trousse préparée par Transports Canada, comprenant livrets et vidéocassettes, « Dans le doute... », « Programme de formation pour petits et gros aéronefs », et « Programme de formation pour l'équipe au sol - Formation sur la contamination des surfaces critiques des aéronefs » contient de plus amples renseignements sur la contamination des surfaces critiques. Ces vidéocassettes non gratuites, ainsi que les livrets, peuvent être commandés auprès du Centre de Communications de l'Aviation Civile:

Tél. : 1-800-305-2059

.....ou 613 993-7284 (à Ottawa)

Internet : www.tc.gc.ca/aviation/index.htm

2.12.3 Contamination des aéronefs en vol - Givrage de cellule en vol

Le givrage de la cellule peut être un danger météorologique sérieux pour les aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante lorsqu'ils sont en vol. Le givrage réduira la performance des parties suivantes :

- l'accumulation de glace sur les surfaces portantes modifiera leurs propriétés aéro-dynamiques en entraînant une perte de sustentation, augmentera la traînée et le poids, causant de ce fait une montée de la vitesse de décrochage et une diminution de l'angle d'attaque critique. Par conséquent, le décrochage aérodynamique peut se produire avant même que se déclenche le système d'avertissement de décrochage;
- l'adhérence de glace aux hélices modifiera de façon drastique leur efficacité et entraînera éventuellement un déséquilibre qui causera de la vibration;
- l'adhérence de glace aux pales du rotor diminuera l'efficacité aérodynamique de ces dernières. Ainsi, la puissance devra être accrue pour produire une quantité équivalente de sustentation. Par conséquent, on ne peut obtenir cette sustentation accrue pendant l'autorotation qu'en maintenant un taux de descente plus élevé que la normale. En fait, il peut être impossible de maintenir un régime de rotor sûr pendant la descente et effectuer l'arrondi à cause de la contamination par la glace;

- d) le dépôt de glace sur le pare-brise ou la verrière réduira la vision ou empêchera de voir à partir du poste de pilotage ou de la cabine;
- e) pour le givrage du carburateur, consultez AIR 2.3; et
- f) la glace déposée sur la cellule peut se détacher et être aspirée par les prises d'air du réacteur, causant ainsi des décrochages du compresseur, la perte de poussée et/ou l'extinction des réacteurs.

2.12.3.1 Types de glace

Les pilotes doivent lutter contre trois types de glace en vol : le givre blanc, le verglas et la gelée blanche (voir MET 2.4). La glace ne se forme que lorsque la température extérieure ambiante se trouve au point de congélation ou qu'elle est inférieure à ce point et en présence d'humidité visible.

Le givre blanc que l'on rencontre souvent dans les nuages stratiformes est de la glace d'apparence granuleuse, opaque et rugueuse. Il adhère aux bords d'attaque, aux antennes et aux pare-brise. Il prend naissance dans des températures basses accompagnées d'une faible concentration de petites gouttelettes d'eau sur fondues. Il a une faible tendance à se répandre et peut être enlevé facilement à l'aide des dispositifs de dégivrage de l'aéronef.

Le verglas ordinairement présent dans les nuages du type cumulus a une apparence vitreuse, uniforme et dure et tend à s'étendre en arrière à partir de son point d'impact. Le verglas se forme à des températures de 0 °C ou juste au-dessous de cette température en présence d'une concentration élevée de grosses gouttelettes d'eau sur fondues. Il constitue la forme la plus dangereuse de givrage étant donné qu'il adhère fermement et qu'il est difficile à enlever.

La gelée blanche peut se former sur un aéronef en vol qui traverse lors de sa descente des conditions inférieures à la congélation jusqu'à rencontrer une couche d'air chaud humide. Dans ces circonstances, la vision peut être réduite étant donné que du givre se forme sur le pare-brise ou la verrière.

Des renseignements supplémentaires sur le givrage se retrouvent à MET 2.4 ainsi que dans le document « *Manuel de météorologie du commandement aérien* » (TP 9352F).

2.12.3.2 Effets aérodynamiques du givrage en vol

Les pilotes professionnels connaissent les effets aérodynamiques classiques résultant de l'accumulation de glace sur un avion en vol. Ceux-ci peuvent être :

- a) une diminution de la portance accompagnée d'une augmentation importante de la traînée et d'une augmentation de la masse;
- b) une augmentation de la vitesse de décrochage et une réduction de l'angle d'attaque de décrochage à mesure

que la glace modifie la forme du profil aérodynamique et perturbe l'écoulement aérodynamique;

- c) une réduction de la poussée causée par la glace qui perturbe l'air arrivant au(x) moteur(s) ou qui nuit à l'efficacité de l'hélice, ou les deux; la glace ingérée dans un réacteur peut causer le décrochage du compresseur ou une extinction du réacteur, ou les deux;
- d) des limites à la maîtrise de l'avion résultant du refoulement et du gel de l'eau dans les gouvernes;
- e) l'adhérence de la glace aux pales de rotor diminue l'efficacité aérodynamique de ces dernières; il faudra alors augmenter la puissance pour obtenir une quantité de portance équivalente. Par conséquent, au cours d'une autorotation, cette augmentation ne peut venir que d'une vitesse de rotationnelle supérieure à la normale. En fait, il pourrait être impossible de conserver un régime rotor sûr pendant la descente et l'arrondi à cause du givrage;
- f) la présence de glace sur le pare-brise ou la verrière réduit ou masque la vision à partir du poste de pilotage ou du cockpit; et
- g) le givrage du carburateur (voir AIR 2.3).

2.12.3.3 Excursion en roulis

L'excursion en roulis se décrit comme étant un moment en roulis non sollicité et possiblement ingouvernable, causé par une séparation de l'écoulement aérodynamique devant les ailerons; les gouvernes se déplacent alors d'elles-mêmes, sans avoir été commandées. Ce phénomène est associé au vol dans des conditions givrantes dans lesquelles les gouttelettes d'eau refoulent derrière les surfaces protégées avant de geler et de former des cordons qui ne peuvent être éliminés par le dispositif de dégivrage. L'excursion en roulis a récemment été associée à des conditions givrantes dans lesquelles de grosses gouttelettes d'eau surfondues étaient présentes. Toutefois, en théorie, elle peut se produire aussi dans des conditions givrantes classiques lorsque les températures sont à peine supérieures à 0 °C.

L'excursion en roulis peut se produire bien avant que le pilote décèle les symptômes normaux d'accumulation de glace; la force alors nécessaire au déplacement des gouvernes pourrait être supérieure aux capacités physiques du pilote. Les pilotes peuvent être avertis de l'imminence d'une excursion en roulis s'ils sentent que la réaction des ailerons est anormale ou molle après débranchement de l'autopilote lorsqu'ils volent en conditions givrantes.

Mesures correctives

S'ils se retrouvent par inadvertance dans de graves conditions givrantes, les pilotes doivent envisager les mesures suivantes pour éviter toute excursion en roulis :

1. Débrancher l'autopilote. L'autopilote peut masquer d'importants indices ou peut se débrancher de lui-même si les forces de réaction des gouvernes sont excessives, et le pilote pourrait se retrouver brusquement dans une assiette inhabituelle ou avoir à exercer des efforts exceptionnels.
2. Réduire l'angle d'attaque en augmentant la vitesse. Si l'on est en virage, remettre les ailes à l'horizontale.
3. Si les volets sont sortis, ne pas les rentrer à moins qu'on puisse déterminer que l'extrados des ailes est exempt de givre. Le fait de rentrer les volets augmente l'angle d'attaque, quelle que soit la vitesse, ce qui risque d'induire une excursion en roulis.
4. Régler la puissance à la valeur appropriée et surveiller la vitesse et l'angle d'attaque.
5. Vérifier visuellement, si c'est possible, que les dispositifs de protection contre le givre fonctionnent pour les deux ailes. Si ce n'est pas le cas, suivre les procédures indiquées dans le manuel de vol de l'avion.

Les symptômes de l'imminence d'un décrochage de l'empennage peuvent comprendre :

- a) des forces de réaction, des pulsations, des oscillations ou des vibrations anormales de la gouverne de profondeur;
- b) une modification anormale de la compensation en piqué (pourrait ne pas être décelée si l'autopilote est branché);
- c) toute autre situation anormale ou inhabituelle en tangage (menant possiblement à des oscillations induites par le pilote);
- d) réduction ou perte de l'efficacité de la gouverne de profondeur (pourrait ne pas être décelée si l'autopilote est branché);
- e) changement soudain de la force s'exerçant sur la gouverne de profondeur (la gouverne se déplace alors vers le bas si elle n'est pas contrée); et/ou
- f) un piqué brusque et non commandé.

2.12.3.4 Décrochage de l'empennage

La vitesse avec laquelle la glace s'accumule sur un profil aérodynamique est fonction de la forme de ce profil, les profils plus minces étant plus sujets à cette accumulation que les profils plus épais. De ce fait, la glace risque de s'accumuler plus rapidement sur un stabilisateur que sur les ailes. Le décrochage de l'empennage se produit lorsque son angle d'attaque critique est dépassé. Comme le stabilisateur produit une force vers le bas pour compenser la tendance à piquer causée par le centre de poussée s'exerçant sur l'aile, le décrochage de l'empennage va causer un piqué rapide. L'utilisation des volets, qui peuvent réduire ou augmenter le souffle vers le bas sur l'empennage selon la configuration de ce dernier (c.-à-d. stabilisateur monté bas sur le fuselage, au milieu de ce dernier ou sur le haut de la dérive [empennage en T]) peut amorcer ou aggraver le décrochage. Par conséquent, les pilotes doivent être très prudents lorsqu'ils sortent les volets s'ils soupçonnent la présence de glace sur l'empennage. Il faut aussi éviter les brusques mouvements vers le bas, puisque ceux-ci augmentent l'angle d'attaque de l'empennage et peuvent causer le décrochage d'un empennage sur lequel de la glace se serait accumulée.

Le décrochage de l'empennage peut se produire à des vitesses relativement élevées, bien au-dessus de la vitesse de décrochage normale à 1G. L'abattée peut alors se produire sans avertissement et être ingouvernable. Il est plus susceptible de se produire lorsque les volets sont sortis en position d'atterrissage, après une manoeuvre de piqué, pendant le changement de vitesse qui suit la sortie des volets, ou pendant le vol dans des rafales.

Mesures correctives

Si l'un ou l'autre des symptômes ci-dessus se produisent, les pilotes doivent envisager les mesures suivantes à moins d'indication contraire du manuel de vol de l'aéronef :

1. Planifier les approches en conditions givrantes avec un minimum de volets selon les conditions. Effectuer l'approche à la vitesse prévue pour la configuration.
2. Si les symptômes se produisent peu après la sortie des volets, ramener immédiatement les volets à leur position précédente; augmenter la vitesse en fonction de l'angle réduit des volets.
3. Régler la puissance en fonction de la configuration et des conditions. Respecter les recommandations du constructeur relativement aux réglages de la puissance. Une puissance élevée peut aggraver le décrochage de l'empennage sur certains aéronefs.
4. Modifier lentement tout mouvement à piquer, même dans des rafales, si les circonstances le permettent.
5. Si l'aéronef est équipé d'un dispositif de dégivrage pneumatique, le faire fonctionner à plusieurs reprises pour tenter de dégager la glace de l'empennage.

AVERTISSEMENTS

- 1 : Quel que soit le réglage des volets, une vitesse excessive par rapport aux recommandations du constructeur en fonction de la configuration et des conditions ambiantes, accompagnée d'une accumulation de glace sur l'empennage, peut se traduire par un décrochage de l'empennage et un piqué ingouvernable.

2 : Le fait de mal reconnaître le phénomène et d'utiliser une mauvaise procédure de correction va aggraver une situation déjà critique. Les renseignements fournis relativement à l'excursion en roulis et au décrochage de l'empennage sont de nature générale et ils peuvent ne pas convenir à toutes les configurations d'aéronef. Les pilotes doivent consulter le manuel de vol de leur aéronef pour connaître les procédures permettant de contrer ces phénomènes.

2.12.3.5 Pluie verglaçante, bruine verglaçante, et grosses gouttelettes d'eau surfondues

Le mécanisme classique qui produit de la pluie ou de la bruine verglaçante en altitude se réalise lorsqu'une couche d'air chaud recouvre une couche d'air froid. La neige qui tombe dans la couche d'air chaud fond, tombe dans la couche d'air froid où elle est surfondue, puis gèle au contact d'un aéronef traversant l'air froid. Par conséquent, on retrouve habituellement la pluie et la bruine verglaçantes près des fronts chauds et des langues d'air chaud en altitude, deux phénomènes qui amènent l'air chaud à recouvrir de l'air froid. De la pluie ou de la bruine verglaçante peuvent se produire dans des fronts froids, mais c'est moins courant, et le phénomène serait moins étendu sur le plan horizontal en raison de la pente plus raide du front. La présence d'air chaud au-dessus a toujours constitué une voie de sortie possible pour les pilotes qui faisaient face à des précipitations givrantes classiques en altitude alors qu'ils montaient vers l'air chaud.

Des recherches récentes ont révélé qu'il y a d'autres mécanismes non classiques qui produisent des précipitations givrantes en altitude. Des vols ont été effectués par des avions de recherche dans de la bruine verglaçante à des températures atteignant -10 °C à des altitudes allant jusqu'à 15 000 pieds ASL. Il n'y avait aucune inversion thermique, c'est-à-dire aucune couche d'air chaud, dans un cas ou l'autre. Les pilotes doivent savoir que de graves conditions givrantes peuvent se produire dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'air chaud en altitude. Ils doivent aussi comprendre que s'ils se trouvent en présence d'une bruine verglaçante non classique en vol, il pourrait ne pas être possible de s'en sortir en montant immédiatement vers la couche d'air chaud. Toutefois, il est préférable de monter pour s'en sortir. Ainsi, l'avion devrait être en mesure d'atteindre une altitude au-dessus de la zone de la formation, tandis qu'une descente pourrait maintenir l'avion dans des précipitations givrantes. Il convient de noter que pendant la montée l'avion pourrait se rapprocher de la zone à la source du phénomène, où pourraient se trouver des gouttelettes plus petites, une teneur en eau liquide plus élevée et du givrage classique.

2.12.3.6 Détection de la présence de grosses gouttelettes d'eau surfondues en vol

Les indices visuels qui permettent à l'équipage de conduite de savoir que l'avion vole à un endroit où des grosses gouttelettes d'eau surfondues sont présentes varient d'un type à l'autre. Les exploitants doivent consulter les constructeurs afin d'être en mesure de cerner les indices visuels propres à l'appareil

qui est exploité. Il y a, néanmoins, certains indices généraux que les pilotes devraient connaître :

- a) la présence de glace sur l'extrados ou l'intrados de l'aile, derrière la zone protégée par le dispositif de dégivrage; des lignes irrégulières ou entrecoupées de glace ou des morceaux qui se détachent;
- b) l'adhérence de glace à des casseroles d'hélice non chauffées, plus à l'arrière qu'en temps normal;
- c) la présence de cristaux de glace granulaire ou un recouvrement complet translucide ou opaque des parties non chauffées des pare-brise et des fenêtres latérales; ce phénomène peut s'accompagner de traces de glace sur les fenêtres, comme des cordons. Ces derniers peuvent se produire quelques secondes ou une demi-minute après exposition aux grosses gouttelettes d'eau surfondues;
- d) une couverture inhabituellement grande de glace, des traces de glace sous la forme de doigts ou d'inflorescences sur des parties de la cellule où il n'y a normalement pas de glace; et
- e) d'importantes différences entre la vitesse et le taux de montée prévus et ceux qui sont atteints pour un réglage de puissance donné.

Parmi les autres indices importants aux températures voisines du point de congélation :

- a) la présence de pluie dont les gouttelettes sont très grosses. En visibilité réduite, le fait d'allumer le phare d'atterrissage et les feux de circulation au sol peut aider à déceler le phénomène. On peut aussi déceler la présence de pluie par le tambourinement que font les gouttelettes d'eau sur le fuselage;
- b) l'éclaboussement des gouttelettes sur le pare-brise. Les gouttelettes de 40 à 50 microns figurant dans les critères de givrage de l'annexe C (l'Annexe C au chapitre 525 du Manuel de navigabilité donne la liste des normes de certification de tous les avions de la catégorie transport pouvant voler dans des conditions givrantes connues) sont tellement petites qu'elles ne peuvent être décelées; toutefois, les gouttelettes de bruine verglaçante peuvent atteindre des tailles comprises entre 0.2 et 0.5 mm et être visibles lorsqu'elles heurtent le pare-brise;
- c) des gouttelettes ou des coulisses d'eau s'écoulant sur les fenêtres, chauffées ou non; elles indiquent une forte teneur en eau liquide, quelle que soit la taille des gouttelettes; et/ou
- d) les échos du radar météorologique montrant des précipitations; chaque fois que le radar indique des précipitations à des températures voisines du point de congélation, les pilotes doivent surveiller d'autres indices de grosses gouttelettes d'eau surfondues.

2.12.3.7 Planification du vol ou compte rendu

Les pilotes doivent tirer profit de tous les renseignements à leur disposition pour éviter les conditions givrantes connues ou, à tout le moins, planifier un vol sûr dans ces conditions. Outre les FA, TAF et METAR, les pilotes doivent demander la communication des SIGMET pertinents et de tous les rapports de pilote (PIREP) le long de la route de vol prévue. Dans la mesure où elles sont disponibles, il faut étudier les cartes de temps significatif. Il faut analyser les renseignements météorologiques afin de prévoir où le givrage pourrait se produire, et déterminer les procédures de sortie possibles en cas de givrage important. Les pilotes doivent communiquer régulièrement des rapports (PIREP) détaillés chaque fois qu'ils volent dans des conditions givrantes.

2.12.4 Atterrissage sur roues d'avion léger sur surfaces recouvertes de neige

Au cours de chaque hiver, il se produit un certain nombre d'accidents d'aviation parce que des pilotes tentent de se poser sur des surfaces recouvertes d'une épaisse couche de neige avec un avion muni de roues. Dans presque tous les cas, l'avion capote.

On n'atterrira donc pas avec un appareil léger sur une surface recouverte de neige à moins de s'être assuré au préalable que la quantité de neige ne présente aucun danger pour ce genre d'opération.

La brochure *Pilotage sur skis* (TP 4883F) est disponible auprès de votre RASO.

2.12.5 Atterrissage des hydravions sur des surfaces enneigées

Transports Canada permettra l'utilisation d'aéronefs à flotteurs ou d'hydravions à coque sur des surfaces recouvertes de neige, aux conditions suivantes :

- a) le pilote et l'exploitant auront la responsabilité de n'entreprendre de tels vols que lorsque l'état de la neige est jugé satisfaisant par suite d'essais antérieurs ou de vols expérimentaux accomplis à bord du type d'aéronef en cause;
- b) il est alors interdit de transporter des passagers; et
- c) un examen minutieux de la base des flotteurs ou de la coque doit être fait immédiatement après chaque vol. De plus, tous les montants et leurs raccords, tous les accessoires et tout le haubanage des ailes ainsi que les flotteurs de bout d'aile et leurs garnitures, devraient aussi être inspectés.

Les hydravions ne doivent atterrir sur des aires enneigées ou en décoller que si la neige forme une couche épaisse et ferme ne présentant pas d'amoncellements ni de croûte épaisse.

Il ne faut pas entreprendre de vol si de la glace ou de la neige adhère à la surface inférieure des flotteurs ou de la coque.

Lorsqu'un atterrissage ou un atterrissage forcé d'un aéronef à flotteurs ou à skis est effectué dans des conditions de neige vierge, il est recommandé de suivre la procédure décrite à AIR 2.11.4.

2.12.6 Conditions d'eau miroitante ou de neige vierge

Dans certaines conditions de surface et de lumière, il est à peu près impossible d'apprécier l'altitude en atterrissant sur la neige ou en amerrissant. Les méthodes utilisées pour atterrir sur un plan d'eau miroitante sont décrites à AIR 2.11.4.

2.12.7 Voile blanc

Le voile blanc est défini au Glossaire de météorologie publié par l'American Meteorological Society comme :

« Un phénomène optique atmosphérique des régions polaires qui fait que l'observateur semble enveloppé dans une lueur blanchâtre uniforme. On ne peut discerner l'horizon, ni les ombres, ni les nuages; on perd le sens de la profondeur et de l'orientation et on ne peut voir que les objets très sombres situés tout près. Le voile blanc se produit si la couche de neige au sol est intacte et le ciel au-dessus est uniformément couvert lorsque, grâce à l'effet de clarté de la neige, la lumière venant du ciel est à peu près égale à celle qui vient de la surface de la neige. La présence d'un chasse-neige peut accentuer ce phénomène. »

La lumière achemine au cerveau les messages de perception de la profondeur sous la forme de couleur, d'éclat, d'ombre, etc. Tous ces éléments ont un point commun, à savoir, ils sont tous modifiés par la direction de la lumière et les variations d'intensité de la lumière. Lorsque nous voyons des ombres se former sur l'un des côtés d'un objet, nous en déduisons inconsciemment que la lumière vient du côté opposé. Ainsi la nature nous fournit un grand nombre d'indices visuels qui nous aident à discerner les objets et à évaluer les distances. Mais que se passe-t-il si l'on supprime tous ces indices? Supposons que les objets et le sol sur lequel ils reposent soient tous entièrement blancs. De plus, supposons qu'ils soient éclairés par une lumière diffuse, filtrée par la couche nuageuse, réfléchi dans toutes les directions par la surface blanche, de sorte que toute ombre disparaît. Il n'y a virtuellement plus aucun indice visuel sur le terrain et l'oeil ne discerne plus les détails de la topographie du terrain.

À cause de l'extrême diffusion de la lumière, il est probable que le terrain et le ciel se confondront, l'horizon ayant disparu. Le vrai danger du voile blanc est que le pilote ne soupçonne pas le phénomène car il vole en air clair. Dans de nombreux accidents dus au voile blanc, le pilote a percuté la surface recouverte de neige sans se douter qu'il avait descendu et confiant qu'il pouvait voir le sol. Par conséquent, chaque fois qu'un pilote se trouve en présence des conditions de voile blanc décrites ci-dessus ou qu'il soupçonne simplement qu'il est en présence de ces conditions, il devrait immédiatement

monter s'il se trouve à bas niveau ou se mettre en palier et se diriger vers un endroit où les détails de la typographie du terrain sont très évidents. Le pilote ne doit pas continuer le vol sauf s'il est préparé à traverser la zone de voile blanc aux instruments et s'il a la compétence voulue pour le faire.

De plus, les phénomènes suivants peuvent donner lieu au voile blanc et on doit les éviter dans la mesure du possible :

- a) Voile blanc avec brouillard produit par de minces nuages de gouttelettes d'eau très froide qui entrent en contact avec la surface froide de la neige. Dans ces conditions, la visibilité peut être extrêmement réduite voire nulle, selon les dimensions et la répartition des gouttelettes d'eau.
- b) Voile blanc avec poudrierie produite par des vents de 20 KT ou plus qui soulèvent la neige fine de la surface. La lumière du soleil est réfléchiée et diffusée et la visibilité devient nulle.
- c) Voile blanc avec précipitations produites par des petits cristaux de neige tombant de nuages bas et emportés par le vent et sur lesquels le soleil brille. La réflexion de la lumière est aggravée par la réflexion spectrale des flocons de neige et les points de repère peuvent être obscurcis par la neige qui tombe au point que la visibilité est réduite et la perception des distances est nulle.

Dans la mesure du possible, les pilotes doivent éviter ces conditions sauf s'ils disposent des instruments appropriés à bord de leur appareil et ont suffisamment d'expérience pour utiliser une technique de présentation à basse vitesse et faible taux de descente pour atterrir en toute sécurité.

2.13 OPÉRATIONS DANS LES RÉGIONS MONTAGNEUSES

Quand un vol doit se dérouler dans les régions montagneuses, on insiste sur l'importance d'une formation, des procédures et d'une planification pré-vol pertinentes.

Dans la Région du Pacifique, l'effet combiné de la grande chaîne de montagnes et de l'océan Pacifique adjacent est à l'origine des conditions météorologiques extrêmement changeantes et d'une variété de situations météorologiques. Parmi les facteurs susceptibles d'influer sur la performance des aéronefs et que l'on doit prendre en considération lorsqu'on vole dans ces conditions, citons :

- a) l'altitude de l'aéroport;
- b) la température et la pression;
- c) la turbulence et l'effet du vent;
- d) la détermination de procédures de décollage sûres permettant de franchir les obstacles et le relief élevé qui s'interpose.

Dans la région montagneuse de l'Ouest, les routes VFR peuvent être représentées par des losanges sur les cartes de navigation à vue des pilotes. Les routes sont représentées ainsi pour faciliter la tâche de planification des vols du pilote. Les losanges ne signifient pas qu'il existe un certain nombre d'installations et de services particuliers le long de la route. Les pilotes sont avertis que l'utilisation des routes indiquées de la sorte ne les exempt pas de bien planifier leur vol ou de faire preuve de professionnalisme au cours du vol prévu. Il est toujours possible d'évoluer sur les routes secondaires non représentées, cependant il appartient au pilote commandant de bord de décider de la route et des conditions de son vol prévu.

2.14 OPÉRATIONS DE VOL DANS LES RÉGIONS INHOSPITALIÈRES DU CANADA

Une « région inhospitalière » n'est plus une zone définie. Par conséquent, le pilote et l'exploitant doivent décider quel équipement de survie sera transporté à bord de l'aéronef conformément à la réglementation.

L'article 602.61 du RAC, « *Équipement de survie — Vols au-dessus de la surface de la terre* », précise quel équipement de survie est nécessaire pour l'exploitation d'un aéronef au-dessus de la surface de la terre au Canada. Cette réglementation exige qu'un pilote transporte à bord un équipement de survie adéquat pour assurer la survie au sol de chaque personne à bord, compte tenu de l'emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues. L'équipement de survie doit offrir les moyens d'allumer un feu, de fournir un abri, de fournir de l'eau ou de la purifier et d'émettre des signaux de détresse visuels. L'annexe de la section AIR renferme un tableau des plus utiles pour aider les pilotes et les exploitants à choisir l'équipement leur permettant de s'assurer que leurs activités sont conformes à la réglementation.

Il s'est avéré dans le passé que les pilotes ne connaissant pas bien les problèmes de navigation et les autres dangers possibles du vol dans les régions inhospitalières du Canada ont tendance à sous-estimer les difficultés de ce genre de vol.

Certains pilotes supposent qu'il n'y a pas de différence entre voler dans ces régions et voler dans les régions plus peuplées. C'est ainsi qu'ils préparent mal leur vol et s'exposent, en même temps que leur équipage, leurs passagers et leur aéronef, à des dangers inutiles. Il peut en résulter pour les aéroports d'escale ou de destination une mise à contribution considérable de leurs moyens très limités. Il a fallu parfois entreprendre des recherches longues et coûteuses qui auraient pu être évitées si le pilote avait apporté plus de soin à la préparation de son vol. Dans certains cas, il y a eu des pertes de vies qui auraient pu être évitées.

En fait, dans les régions inhospitalières du Canada, l'exploitation des aéronefs exige une attention toute spéciale. Dans ces régions, les aides à la radionavigation, les

renseignements météorologiques, les réserves de carburant, les installations d'entretien d'aéronef, les logements et la nourriture sont souvent limités et parfois inexistantes. Il y a quatre éléments auxquels les pilotes désireux de voler dans ces régions devraient accorder une attention particulière.

- a) *Préparation du vol* : Préparez votre vol en vous servant des cartes aéronautiques à jour et de la dernière édition du CFS et vérifiez les NOTAM et les Suppléments d'A.I.P. Canada (OACI). Familiarisez-vous avec la nature du terrain que vous devrez survoler. Si vous ne connaissez pas la région, consultez les bureaux de la GRC, du MDN ou de Transports Canada avant votre départ. Le personnel de ces bureaux, ainsi que les pilotes et exploitants locaux, peuvent vous donner de bons conseils, notamment vous renseigner sur les possibilités de ravitaillement qui changent continuellement, sur l'emplacement et l'état des pistes d'atterrissage utilisables en cas d'urgence, sur les dangers possibles et sur les conditions météorologiques en cours de route. En préparant votre vol, vous devrez vous assurer que le carburant, la nourriture, le logement et les services dont vous pouvez avoir besoin aux escales et à destination y seront disponibles.
- b) *Météorologie* : Les stations d'observation météorologiques, à la différence des stations des régions plus peuplées, sont plus éloignées les unes des autres. Des averses de neige ou de pluie, des orages, des vents forts, du brouillard, des nuages, de la glace ou du voile blanc peuvent ne pas avoir été relevés ni, par conséquent signalés.

Les pilotes chevronnés savent que le voile blanc peut être très dangereux en vol à vue. Il peut compromettre la visibilité au point qu'un pilote puisse avoir peu ou pas de référence visuelle pour l'aider à contrôler le vol de son appareil.

Un exposé météorologique complet est indispensable avant de partir. Pendant le vol, le pilote doit utiliser les installations de communications disponibles pour obtenir des renseignements sur les conditions météorologiques du moment.

- c) *Navigation* : Dans les régions inhospitalières du Canada, les vols se font sur les parcours qui sont probablement plus longs que la moyenne, et avec moins d'aides à la navigation. De plus, le vol peut s'effectuer au-dessus d'un terrain qui est d'aspect très uniforme avec très peu de points distinctifs pouvant servir de repères. La région peut être, par exemple, parsemée de lacs et, pour le pilote qui ne connaît pas la région, il peut être très difficile de distinguer un lac d'un autre. Le vol peut également s'effectuer au-dessus de grandes étendues de forêt ou de toundra. En hiver, quand les lacs et la toundra sont gelés, il est encore plus difficile de se repérer.

Dans l'espace aérien du nord canadien (NDA), les relèvements et les caps sont indiqués en degrés vrais (par exemple, 135 °T) sur les cartes. Il est souhaitable que les

aéronefs effectuant un vol VFR de jour dans cet espace aérien soient équipés d'un bon gyroscope directionnel ainsi que des instruments nécessaires pour vérifier le cap à l'aide du soleil ou d'un autre astre. À cette fin, on a préparé un manuel de tables aidant à déterminer le méridien vrai en se servant du soleil comme référence. On se sert ensuite des données du méridien vrai pour corriger la précision du gyroscope. Ce manuel intitulé « Calcul du relèvement vrai du soleil » (TP 784F), est disponible auprès de Transports Canada [voir MAP 7.1 pour le Catalogue des publications de l'Aviation civile (TP 3680F)].

Les pilotes planifiant de voler IFR ou VFR de nuit dans le NDA devraient étudier les règlements régissant ce genre de vol. On les trouvera à l'article 602.34 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

NOTE : Les renseignements sur la vitesse du vent en surface aux aéroports situés dans le NDA, aux fins du décollage et de l'atterrissage, sont donnés en degrés vrais.

- d) *Cas d'urgence* : En cas d'atterrissage forcé dans les régions éloignées du Canada, la survie dépend de la mesure dans laquelle le pilote s'est préparé à une telle éventualité, ainsi que de sa connaissance des procédures de recherches et de sauvetage et des procédures d'utilisation de la radiobalise de secours (ELT). Ces procédures se retrouvent à la section SAR et une liste de l'équipement suggéré pour le survol de ces régions se retrouve à l'annexe AIR. On ne saurait trop insister sur la nécessité d'emporter à bord les vêtements et le matériel nécessaires pour se protéger contre les insectes en été et contre le froid pendant les autres saisons.

2.14.1 Aéronefs monomoteurs effectuant des vols dans le Nord du Canada

En plus de l'équipement de secours requis pour les vols dans les régions inhospitalières du Canada, les aéronefs monomoteurs qui effectuent des vols dans le Nord du Canada devraient transporter l'équipement suivant :

- a) *À l'extérieur de l'archipel arctique*
- (i) Équipement de télécommunications :
 - (A) un appareil radio HF (d'une puissance minimum de 30 watts) pouvant émettre et recevoir sur 5680 kHz, et
 - (B) un émetteur de secours portatif pouvant fonctionner au sol indépendamment de la batterie de l'aéronef et pouvant émettre sur une fréquence de détresse utilisée par le MDN pour les recherches et le sauvetage.
 - (ii) Équipement de navigation :
 - (A) un compas magnétique à stabilisation gyroscopique, ou
 - (B) un astrocompas et un indicateur de direction gyroscopique à faible précession.

NOTES 1 : Si l'aéronef est équipé d'un astrocompas, celui-ci devrait être accompagné des tables nécessaires, et

l'utilisateur devrait être compétent dans l'usage de cet instrument.

- 2 : L'équipement de télécommunications devrait être tel qu'il permette d'observer l'article 602.146 du RAC - Plan relatif au contrôle de la circulation aérienne aux fins de la sécurité nationale et aux aides à la navigation (SCATANA).
- 3 : La fréquence de 5680 kHz devrait être utilisée en conformité avec COM 5.14.
- 4 : S'il peut être démontré à la satisfaction de Transports Canada qu'un aéronef est muni d'un autre équipement satisfaisant, les prescriptions qui précèdent peuvent être modifiées pour les vols effectués dans la région située au sud de l'archipel arctique.

b) *À l'intérieur de l'archipel arctique :*

Les exploitants qui se rendent dans l'archipel arctique devraient en outre remplir les conditions suivantes.

- (i) *Équipement de télécommunications* : un appareil VHF pouvant émettre et recevoir sur 121.5 MHz et 126.7 MHz, et un ADF.
- (ii) *Route* : En choisissant la route qui convient le mieux, il ne faut pas oublier qu'en vertu des dispositions de la partie VII du RAC, aucun avion terrestre monomoteur ou multimoteur assurant un service aérien commercial ne doit survoler une étendue d'eau à une distance du rivage supérieure à celle qu'il pourrait franchir en vol plané, sauf si le certificat d'exploitation le permet et si cela respecte les Normes des services aériens commerciaux.
- (iii) *Équipement de secours* : En plus de l'équipement suggéré mentionné en annexe à cette section dans « Information relative à la survie », il est fortement recommandé de transporter en tout temps des fusées éclairantes, un petit poêle ou autre appareil de chauffage et des sacs de couchage en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord.

c) *Dépôt d'un plan de vol et avis de vol :*

Voir RAC 3.6 à 3.10 inclusivement.

2.15 ATERRISSAGES AUTOMATIQUES

(Voir COM 3.13.1 pour de plus amples informations.)

Un certain nombre de pays ont élaboré des procédures permettant de s'entraîner aux atterrissages automatiques avec des moyens ILS de catégorie I, ou avec des moyens ILS de catégorie II/III lorsque les procédures en cas de mauvaise visibilité ne sont pas en vigueur. Dans le cas d'un ILS faisant partie d'une installation de catégorie I par exemple, on s'attend à ce que l'ILS ait un signal d'une qualité correspondant à celle de la catégorie II, sans nécessairement respecter les critères annexes de fiabilité et de disponibilité propres au matériel de secours et à la commutation automatique qui sont exigés dans le cadre d'une installation de catégorie II. D'autres procédures

portent notamment sur les points suivants : la vérification des moyens de catégories I et II visant en fait à s'assurer que les atterrissages automatiques sont possibles; la compatibilité du système d'atterrissage automatique avec les surfaces de l'aérodrome situées en amont du seuil de piste et le profil de la piste; l'avis donné par l'équipage de son intention de faire un exercice d'atterrissage automatique; les procédures du contrôle de la circulation aérienne (ATC) garantissant la protection du signal ILS pendant les exercices d'atterrissage automatique; enfin, l'approbation de l'ATC une fois qu'il y a protection du signal.

Tant que le Canada n'aura pas élaboré et mis en oeuvre des procédures permettant d'effectuer en toute sécurité des exercices d'atterrissage automatique avec des ILS de catégories I/II ou de catégorie III sans recours aux procédures nécessaires en cas de mauvaise visibilité, les équipages de conduite seront réputés assumer l'entière responsabilité de ces exercices d'atterrissage automatique. Les équipages de conduite doivent savoir que la qualité du signal de l'ILS peut varier rapidement et sans aucun avertissement du dispositif de surveillance de l'ILS. Qui plus est, il convient de rappeler aux équipages de conduite de faire preuve de la plus grande prudence s'ils utilisent les signaux ILS au-delà des minimums prévus dans la procédure d'approche et s'ils effectuent des atterrissages automatiques, quelle que soit la catégorie de l'ILS, lorsque le contrôle de la circulation aérienne ne garantit pas la protection de l'aire critique. Les pilotes doivent être prêts à débrayer immédiatement le pilote automatique et à prendre les mesures qui s'imposent dès que le rendement du système de pilotage automatique (AFCGS) ne permet plus de poursuivre la manoeuvre.

2.16 VOLS DE NUIT

Il y a de nombreux risques associés à l'utilisation d'un aéronef la nuit lorsque les problèmes d'orientation, de navigation et de conditions météorologiques peuvent être grandement accentués. Le décollage et l'atterrissage peuvent devenir extrêmement dangereux pour un pilote effectuant un vol VFR ou un vol IFR.

En raison de l'absence de repères visuels externes, diverses illusions peuvent survenir la nuit. La meilleure solution pour un pilote, s'il n'est pas titulaire d'une qualification aux instruments, consiste à recevoir une formation aux instruments, à se méfier des illusions et à connaître les mesures pour les contrer. Pour de plus amples renseignements concernant les facteurs ayant une incidence sur le vol de nuit et la désorientation, consulter le *Guide à l'intention des pilotes : Facteurs médicaux et humains*. Ce guide sera très bientôt offert sur le Web à l'adresse http://www.tc.gc.ca/aviation/cam/pubs_f.htm.

3.0 RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

3.1 ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL

L'état de santé du pilote est un élément aussi essentiel à la sécurité du vol que l'état mécanique de son aéronef. Il n'existe pas de règlements spécifiques pour déterminer si un pilote est apte au vol ou non, pas plus qu'il n'existe de liste de vérifications pré-vol sur son état de santé. Par conséquent, c'est au pilote à prendre cette décision avant chaque vol en se basant sur le bon sens et sur sa propre expérience. Un pilote aux commandes d'un aéronef doit être alerte, avoir des réflexes rapides et un esprit de décision clair. Selon le RAC 424, il est interdit de délivrer un certificat médical aux personnes souffrant de maladies susceptibles de provoquer une incapacité subite, telles que l'épilepsie, les maladies cardiaques, le diabète sucré sans traitement ou nécessitant l'usage d'insuline ou d'hypoglycémiant administrés par voie orale. L'anémie, les infections aiguës, les ulcères peptiques et états du même genre entraînent une interdiction de vol temporaire.

Pour plus d'informations touchant le sujet des facteurs médicaux et l'aviation, la publication *Guide à l'intention des pilotes : Facteurs médicaux et humains* (N° de catalogue : H34-54-1992F) est disponible auprès du Groupe Communications Canada -Édition (voir MAP 7-1 pour l'adresse).

En cas de doutes quant à votre état de santé, consultez votre propre médecin ou un médecin-examineur spécialisé en aéronautique.

3.1.1 Rapports médicaux obligatoires

Les pilotes doivent se rappeler que l'article 6.5 de la *Loi sur l'aéronautique* exige qu'ils s'identifient comme le titulaire d'une licence de pilote avant qu'un médecin ou un optométriste les examinent. L'article 6.5 exige en outre que le médecin traitant ou l'optométriste informe le Ministre de tout résultat qui peut constituer un danger pour la sécurité aérienne.

L'article 6.5 reconnaît que le pilote a consenti à ce que le médecin ou l'optométriste informe le Ministre de toute constatation dans son état relative à l'aviation.

3.2 FACTEURS MÉDICAUX PARTICULIERS

3.2.1 Hypoxie

L'hypoxie est une diminution de la quantité d'oxygène nécessaire au fonctionnement normal du corps. Les symptômes se manifestent d'abord sournoisement et sont souvent accompagnés d'une sensation accrue de bien-être appelée euphorie. Même une légère hypoxie peut diminuer la vision nocturne et éteindre les réflexes. Une hypoxie plus grave entrave le raisonnement, engendre une grande fatigue et peut finalement causer une perte de conscience.

À basse altitude, la pression partielle de l'oxygène dans l'atmosphère est suffisante pour assurer le fonctionnement optimal du cerveau. À haute altitude, toutefois, la pression atmosphérique diminue, de même que la pression partielle de l'oxygène. À 3 048 mètres (10 000 pieds), la raréfaction de l'oxygène cause une légère hypoxie chez tous les pilotes et certains peuvent en ressentir les symptômes. Les pilotes qui volent à cette altitude ou à une altitude supérieure doivent être attentifs à toute difficulté inhabituelle à effectuer des calculs mentaux simples et doivent prendre les mesures correctives nécessaires en cas de problèmes. Pour éviter l'hypoxie, il faut s'abstenir de voler à plus de 3 048 mètres (10 000 pieds) sans utiliser d'oxygène supplémentaire ou pressurisation.

3.2.2 Hyperventilation

L'hyperventilation est une respiration plus profonde ou plus rapide, ou les deux, qui est nécessaire pour répondre aux besoins en oxygène du corps en fonction du degré d'activité du moment. Normalement, le rythme de la respiration est fonction de la quantité d'acide carbonique présente dans les poumons et dans le sang. L'hyperventilation a pour effet de vider le sang de tout acide carbonique, ce qui en modifie l'acidité et cause certains symptômes. Les artères cérébrales se contractent, ce qui diminue l'arrivée de sang au cerveau. Les pilotes peuvent se sentir légèrement étourdis, avoir froid, et éprouver la sensation qu'une bande leur enserrait la tête en plus de ressentir des picotements dans les mains et les pieds. Paradoxalement, ils peuvent souvent avoir l'impression de manquer d'air. Une hyperventilation prolongée peut entraîner une perte de conscience.

L'hyperventilation accompagne le plus souvent de l'anxiété ou de la peur, ou un effort de concentration intense, comme l'exécution d'une procédure aux instruments complexe. Les symptômes, en particulier le souffle court, rappellent ceux de l'hypoxie. Par conséquent, plutôt que de tenter un diagnostic, il est préférable de prendre immédiatement les mesures suivantes :

- a) S'il y en a de disponible, respirer de l'oxygène pur. S'il s'agit d'un régulateur dilution/demande, appuyer sur le bouton « press-to-test ». Après 3 ou 4 inhalations profondes d'oxygène, les symptômes devraient s'atténuer sensiblement s'il s'agit d'hypoxie.
- b) Si les symptômes persistent, ralentir volontairement le rythme de la respiration jusqu'à 10 à 12 respirations par minute et éviter d'inspirer profondément. Maintenir un rythme respiratoire lent jusqu'à ce que les symptômes aient disparu puis reprendre une respiration normale. (À une altitude inférieure à 2 500 mètres (8 000 pieds), l'hypoxie est rarement en cause.)

3.2.3 L'oxyde de carbone

L'oxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et sans saveur qui est un sous-produit d'une combustion incomplète. L'hémoglobine, l'agent chimique responsable du transport de

l'oxygène dans le sang, capte l'oxyde de carbone 210 fois plus facilement que l'oxygène. Par conséquent, même une quantité infime d'oxyde de carbone dans le poste de pilotage, souvent en provenance de gaz d'échappement mal évacués, peut causer une incapacité du pilote.

Les symptômes d'empoisonnement à l'oxyde de carbone se manifestent sournoisement. La personne atteinte éprouve d'abord de la difficulté à se concentrer, ses idées se troublent, puis elle devient étourdie et a mal à la tête. Un pilote qui ressent l'un de ces symptômes doit couper le chauffage, ouvrir la ventilation et, s'il peut le faire en toute sécurité, descendre à une altitude inférieure. S'il dispose d'oxygène, il doit en respirer. Si le pilote soupçonne une fuite du circuit d'échappement, il doit atterrir aussitôt que possible.

L'usage du tabac est une autre source d'oxyde de carbone. De 4 à 8 % de l'hémoglobine du sang des gros fumeurs peut être saturée d'oxyde de carbone. Comme la capacité de transport d'oxygène du sang des fumeurs est réduite, ils peuvent souffrir d'hypoxie à des altitudes inférieures à 3 048 mètres (10 000 pieds).

3.3 APPAREILS PORTATIFS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION

Les appareils portatifs de chauffage à combustion constituent un danger et ne doivent pas être utilisés à bord d'un aéronef en vol. Tous les appareils de chauffage à combustion, y compris les réchauffeurs catalytiques, consomment de l'oxygène et, dans certaines conditions, produisent de l'oxyde de carbone. La perte d'oxygène ou la présence d'oxyde de carbone dans l'espace réduit d'une cabine d'aéronef peut provoquer l'incapacité ou même la mort.

3.4 VOL À HAUTE ALTITUDE À BORD D'AÉRONEFS NON PRESSURISÉS

Le vol à haute altitude à bord d'aéronefs non pressurisés présente des risques pour les pilotes, les membres d'équipage et les passagers. Les principaux risques sont :

- l'hypoxie;
- l'hyperventilation;
- le mal de décompression.

Les membres d'équipage qui portent des masques à oxygène correctement ajustés, qui utilisent de l'oxygène pur et qui maintiennent une pression de sécurité peuvent travailler sans problème à une altitude cabine de 10 058 mètres (33 000 pieds). Au-delà de cette altitude, la pression partielle de l'oxygène de l'air est insuffisante pour prévenir l'hypoxie, même en utilisant de l'oxygène pur. Les équipages qui travaillent à des altitudes cabines élevées doivent connaître le rendement du circuit d'oxygène et savoir que privés d'alimentation en oxygène ils ne peuvent demeurer conscients que très peu de temps.

Il y a risque d'hyperventilation (respiration trop rapide et profonde) lorsqu'il faut modifier le cycle normal de respiration et expirer contre la pression de sécurité ou contre la pression de tarage de la soupape du masque. On peut minimiser le danger par une bonne préparation et familiarisation avec le matériel. Pour les vols à une altitude cabine supérieure à 9 144 mètres (30 000 pieds), le circuit d'oxygène doit fournir une pression de sécurité 1 à 1 1/2 pouce dans le masque afin d'éviter que l'azote présent dans l'air de la cabine ne vienne diluer l'oxygène pur dans le masque. La pressurisation de la cabine diminue les risques courus par l'équipage d'un aéronef volant à des altitudes comprises entre 9 144 mètres (30 000 pieds) et 12 192 mètres (40 000 pieds). Une différence de pression d'une livre par pouce carré, dans le poste de pilotage, à une altitude de croisière de 10 668 mètres (35 000 pieds) réduirait l'altitude cabine à une altitude équivalente à 9 144 mètres (30 000 pieds).

3.5 MAL DE DÉCOMPRESSION

Au niveau du sol, les tissus organiques sont saturés d'azote, un gaz inerte qui forme 80 % de l'atmosphère terrestre. À mesure qu'un aéronef prend de l'altitude, la pression atmosphérique diminue et à 18 000 pieds (5 486 mètres), la pression atmosphérique est réduite de moitié. Les pilotes qui volent dans des aéronefs non pressurisés à des altitudes supérieures à 25 000 pieds (7 620 mètres) risquent de souffrir de lésions ostéo-articulaires (bends).

Ce malaise est causé par des bulles d'azote qui se forment dans les tissus lorsque la pression ambiante (atmosphérique) est inférieure à la pression au niveau du sol. (Un exemple de ce phénomène est la formation de bulles lorsqu'on décapsule une bouteille de boisson gazeuse et qu'on réduit ainsi sa pression interne.) Les bulles peuvent se diriger vers les interlignes articulaires et causer une douleur lancinante. De plus, ce qui est plus grave, des bulles d'azote peuvent également se former dans les poumons ou le cerveau, causant des douleurs à la poitrine ou une incapacité subite, ou les deux. Les risques associés au mal de décompression augmentent avec la vitesse verticale de montée, l'âge, l'obésité, l'activité physique et les basses températures. Les vols à une altitude cabine supérieure à 20 000 pieds (6 096 mètres) ne devraient pas être tentés à moins que les membres d'équipage et les passagers n'aient reçu une initiation au vol en haute altitude. Dès que l'on ressent les symptômes du mal de décompression, il faut descendre à une altitude inférieure. On peut obtenir des renseignements sur les cours d'initiation au vol en haute altitude auprès de l'agent régional en médecine aéronautique.

3.6 PLONGÉE SOUS-MARINE

Même si le mal de décompression ne se manifeste généralement pas à des altitudes inférieures à 20 000 pieds (6 096 mètres), les personnes qui volent peu de temps après avoir fait de la plongée sous-marine risquent d'en éprouver les symptômes à des altitudes beaucoup plus faibles. La pression atmosphérique sous l'eau augmente de 1 atmosphère à tous les 33 pieds (10 mètres) de profondeur et les plongeurs qui

respirent de l'air comprimé pendant plus de quelques minutes sursaturent leurs tissus d'azote. Pour cette raison, au moment où l'aéronef prend de l'altitude, des bulles d'azote risquent de se former et causer le mal de décompression à moins de 10 000 pieds (3 048 mètres).

Après des plongeurs sans palier de décompression, il convient de s'abstenir pendant 12 heures de voler jusqu'à des altitudes de 8 000 pieds ASL (2 432 mètres). Si des paliers de décompression ont été nécessaires pour revenir à la surface, le délai doit être de 24 heures. Pour les vols effectués à plus de 8 000 pieds ASL (2 432 mètres), l'intervalle est de 24 heures, quel que soit le genre de plongée puisque les aéronefs pressurisés peuvent avoir une panne totale de pressurisation de cabine.

3.7 VUE

La rétine de l'oeil est la partie du corps humain la plus sensible à l'hypoxie, ainsi, l'un des premiers symptômes d'hypoxie est une réduction de la vision nocturne. Pour cette raison, on conseille aux pilotes qui volent de nuit d'utiliser de l'oxygène, s'il y en a de disponible, pendant toute la durée du vol.

De nombreux facteurs agissent sur l'acuité visuelle, mentionnons l'hypoxie, l'empoisonnement à l'oxyde de carbone, l'alcool, le tabac, certains médicaments et drogues et la fatigue. En passant d'un endroit fortement éclairé à un endroit plus sombre, l'oeil met du temps à s'adapter à l'obscurité, ce qui peut réduire la vision nocturne. Pour faciliter l'adaptation à l'obscurité, on conseille aux pilotes d'utiliser des lunettes de soleil le jour afin d'éviter la fatigue oculaire. La nuit, les lumières du poste de pilotage devraient être réglées à faible intensité et les lampes torches devraient être munies de filtres rouges afin de ne pas briser l'accoutumance à l'obscurité nécessaire pour bien voir à l'extérieur.

Malgré les progrès de l'électronique, il est toujours essentiel à la sécurité des vols de « voir et être vu ». Une bonne vision n'est que l'un des éléments d'une technique de surveillance extérieure efficace, en particulier la nuit. Une telle technique doit être apprise, car il ne s'agit pas d'une habilité naturelle. Lorsqu'on balaie l'extérieur des yeux, le regard doit porter à une distance qui permette de détecter les aéronefs suffisamment tôt pour qu'il soit possible de prendre les mesures d'évitement nécessaires. Pour ce faire, le pilote doit concentrer son regard sur un objet situé à l'horizon puis, à partir de ce point, balayer tous les secteurs du ciel, en reconcentrant son regard au besoin afin d'éviter la « myopie du champ visuel vide » (cécité de l'espace vide) qui peut se produire lorsqu'on regarde fixement un terrain plat ou une formation nuageuse. Par un balayage volontaire de tous les secteurs du ciel, entrecoupé de courts intermédiaires de focalisation sur des objets distants, le pilote pourra détecter plus efficacement les aéronefs éloignés. Il est également important de garder la verrière propre, en particulier par temps très ensoleillé. Des taches sur le pare-brise peuvent facilement provoquer des éblouissements et risquent d'empêcher la détection d'objets éloignés.

La nuit, il faut employer la même technique de surveillance extérieure, à une différence près. Les parties de l'oeil les mieux adaptées à la vision nocturne ne sont pas situées au centre de l'oeil. Tout objet décelé dans un éclairage à peine suffisant disparaîtra si on le regarde directement, mais réapparaîtra souvent si on le regarde selon un angle latéral de 10 à 15 degrés. Certains médicaments et drogues, l'alcool, le tabac et la fatigue ont pour effet de diminuer l'acuité visuelle de jour comme de nuit.

3.8 MALAISE ET DOULEURS À L'OREILLE MOYENNE ET AUX SINUS

L'oreille moyenne et les sinus nasaux sont essentiellement des cavités fermées munies d'un étroit passage d'écoulement, un tube d'équilibrage de pression. Lorsque l'aéronef prend de l'altitude, l'air contenu dans les cavités se dilate à mesure que la pression barométrique diminue. Normalement, l'air s'échappe de l'oreille moyenne et des sinus et le pilote ne ressent qu'un léger malaise lorsque les oreilles « se débouchent » soudainement. Toutefois, la sortie de ces tubes est étroite et, en cas de rhume de cerveau ou d'infection à la gorge, l'inflammation des muqueuses peut l'obstruer partiellement. Pendant la montée, l'air parviendra sans doute à s'échapper mais pendant une descente, surtout une descente rapide, l'ouverture peut se refermer complètement comme un volet, empêchant l'air d'entrer dans la cavité de l'oreille moyenne. La pression croissante de l'air ambiant poussera le tympan vers l'intérieur. Ce phénomène peut provoquer une douleur aiguë et même causer un barotraumatisme (blessure due à la pression).

On peut équilibrer la pression dans les oreilles en avalant, en bâillant ou en faisant la manoeuvre de Valsalva. Celle-ci consiste à se boucher le nez et la bouche et à tenter d'expirer doucement mais fermement. (La manoeuvre est semblable à celle utilisée pour tenter de se vider les intestins.) La manoeuvre doit être exécutée avec prudence, car une trop grande force risque d'endommager les tympanes et peut ralentir le rythme cardiaque de certains sujets plus sensibles.

Si ces mesures ne suffisent pas à équilibrer la pression des oreilles (ou des sinus), il est préférable de remonter à l'altitude précédente ou du moins à une altitude supérieure. Il faut ensuite déboucher les oreilles et descendre graduellement en débouchant fréquemment les oreilles pendant la descente. En cas de barotraumatisme, il faut consulter un médecin familial avec les malaises aéromédicaux aussitôt que possible après l'atterrissage. (S'il est nécessaire de piloter de nouveau pour recevoir les soins nécessaires, il faut évidemment aviser le contrôle de la circulation aérienne de la situation.)

Les pilotes ou les passagers qui souffrent d'un rhume de cerveau, d'une inflammation de la gorge ou d'une allergie devraient dans toute la mesure du possible s'abstenir de voler jusqu'à ce que l'inflammation ait disparu. Les vaporisateurs nasaux et les inhalateurs, ou les deux, peuvent apporter un certain soulagement, mais de façon temporaire. Un rhume

ne dure généralement que quelques jours, mais un tympan déchiré peut nécessiter plusieurs semaines de convalescence.

3.9 DÉSORIENTATION

Les pilotes appellent parfois la désorientation « vertige » et veulent dire par là qu'ils ne peuvent plus distinguer le haut du bas. Au sol, l'orientation spatiale se fait à l'aide de la vue, des sensations musculaires et des organes spécialisés de l'oreille interne qui détectent les accélérations linéaires et angulaires. La vue est l'élément le plus important du sens de l'orientation, mais en situation de voile blanc ou dans un nuage, il est parfois impossible de s'orienter par référence à l'horizon. En pareil cas, le pilote doit se fier entièrement à ses instruments et à son habileté de pilote pour maîtriser l'aéronef. Le pilote ne doit jamais se fier uniquement aux sensations musculaires.

Même si les organes de l'équilibre de l'oreille interne nous fournissent des renseignements très utiles sur l'accélération ou les virages, ces organes peuvent également nous induire dangereusement en erreur. Par exemple, une fois que le virage est stabilisé, la sensation d'être en virage disparaît. Par conséquent, lorsqu'on sort du virage, on peut avoir l'impression qu'on amorce un virage en sens inverse. Ce phénomène a déjà provoqué de nombreux accidents. On peut également se tromper sur sa position lorsqu'on aligne l'aéronef sur un nuage incliné ou lorsque la ligne d'horizon est déformée ou semble être recourbée par une aurore boréale. La règle d'or en cas de désorientation est de **SE FIER AUX INSTRUMENTS DE BORD!**

Tous les pilotes devraient au cours de leur formation être exposés par leur instructeur à une situation de désorientation et avoir à se sortir d'assiettes de vol anormales. Une telle expérience permettra plus tard de mieux se sortir d'une situation accidentelle de perte d'orientation. Les pilotes sans formation de vol aux instruments doivent garder l'horizon à vue en tout temps et ne doivent jamais entreprendre de vol VFR dans des zones où il y a risque de mauvais temps ou de faible visibilité. Une qualification pour le vol aux instruments ne prévient pas tous risques de désorientation, mais la formation nécessaire à cette qualification fournit au pilote l'habileté nécessaire pour y faire face.

3.10 FATIGUE

La fatigue ralentit les réflexes, diminue la concentration et entraîne des erreurs d'inattention. Les causes les plus courantes de la fatigue sont le repos insuffisant et le manque de sommeil, mais la fatigue peut être aggravée par d'autres facteurs de stress comme les contraintes professionnelles et financières ou les problèmes familiaux. Les pilotes doivent être conscients des effets sournois qu'une fatigue aiguë ou chronique peut avoir sur leurs habiletés moteurs et sur leur jugement et doivent éviter de voler en pareil cas. Les effets de la fatigue et de l'ennui se renforcent mutuellement. Les bons pilotes préviennent l'ennui en vérifiant fréquemment leur position à l'aide de repères au sol, en vérifiant souvent leur consommation de carburant et en gardant l'esprit alerte.

Prévoir des itinéraires de dégagement ou étudier les cartes des aérodromes pertinents sont également des moyens efficaces de combattre l'ennui.

3.11 ALCOOL

Ne volez jamais sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Il est préférable de s'abstenir de voler pendant au moins 24 heures après la dernière consommation et pendant au moins 48 heures suite à une consommation excessive. L'alcool a des affinités pour certaines parties du corps humain où il se concentre davantage. Par exemple, l'alcool demeure dans le liquide de l'oreille interne même après qu'il ait complètement disparu du sang. Ce phénomène explique les problèmes d'équilibre associés à la « gueule de bois ». On a montré en simulateur que même en petite quantité (0,05 %), l'alcool diminue les habiletés au pilotage. Les effets de l'alcool et de l'hypoxie se combinent et, à 6 000 pieds (1 829 mètres), l'effet d'un verre est équivalent à celui de deux verres au niveau de la mer. Le corps transforme l'alcool à une vitesse constante qu'aucune quantité de café, de médicaments ni d'oxygène ne peut accélérer. **L'ALCOOL ET LE VOL NE VONT PAS ENSEMBLE.**

3.12 MÉDICAMENTS

L'automédication ou le fait de prendre quelque médicament que ce soit, sous une forme ou une autre, immédiatement avant ou pendant le vol peuvent s'avérer dangereux. Même les remèdes ordinaires comme les antihistaminiques, les préparations contre le rhume et la toux, les laxatifs, les calmants et les pilules pour couper l'appétit peuvent grandement affaiblir le jugement et la coordination nécessaires au pilotage. En outre, l'état pour lequel le pilote prend un médicament peut en lui-même réduire l'efficacité du pilote au point de constituer un danger, même si les symptômes de cet état sont camouflés par le médicament. Sauf sur autorisation d'un médecin-examinateur spécialisé en aéronautique, les pilotes devraient s'abstenir de voler lorsqu'ils sont sous l'influence d'un médicament prescrit ou en vente libre, comme ils devraient s'abstenir de voler sous l'influence de l'alcool.

Certains médicaments ont été considérés comme facteurs contributifs d'accidents d'aviation récents. Parmi eux, les plus courants sont les antihistaminiques (souvent prescrits pour le rhume des foies et d'autres types d'allergie, et qu'on retrouve dans de nombreux produits contre le rhume et la toux), les calmants (prescrits pour la nervosité, l'hypertension, etc.) et les médicaments pour couper l'appétit comme les amphétamines. En outre, les barbituriques, les toniques ou pilules pour les nerfs prescrits pour les troubles digestifs et autres, peuvent amoindrir grandement la vivacité mentale.

Les fonctions d'un contrôleur de la circulation aérienne nécessitent à tout moment une connaissance détaillée de la situation. L'obligation de s'acquitter de tâches répétitives pendant de longues périodes, souvent dans la pénombre, porte tout particulièrement à la somnolence. Les restrictions dont les pilotes font l'objet doivent également s'appliquer

aux contrôleurs. De plus, comme ces derniers sont plus susceptibles que les pilotes de prendre leur service alors qu'ils sont indisposés par un rhume, les effets des médicaments contre le rhume doivent leur être signalés avec insistance.

3.13 LES ANESTHÉSIIQUES

On pose souvent des questions sur la possibilité de voler après avoir reçu des anesthésiques. Si vous avez subi une anesthésie générale ou une anesthésie à la colonne vertébrale, ou encore une chirurgie majeure, vous ne devriez pas voler jusqu'à ce que votre médecin vous y autorise. Il est difficile de généraliser en ce qui concerne les anesthésies locales, utilisées pour les chirurgies mineures ou durant une visite chez le dentiste. Les réactions allergiques aux anesthésiques se manifestent rapidement et, lorsque les effets de l'anesthésique se sont dissipés, le risque d'éprouver des effets indésirables est passé. Après une chirurgie dentaire majeure, comme l'extraction de plusieurs dents de sagesse, le bon sens dit toutefois d'attendre au moins 24 heures avant de piloter un avion.

3.14 DON DE SANG

Chez une personne en parfaite santé, la perte de liquide engendrée par le don d'une unité de sang est normalement compensée en quelques heures. Cependant, chez certaines personnes, la perte de sang peut provoquer un déséquilibre de la circulation qui peut durer pendant plusieurs jours. Même si les effets au sol sont négligeables, le vol durant cette période peut comporter des risques. Les pilotes qui volent souvent devraient généralement s'abstenir de donner du sang, mais s'ils le font, ils devraient s'abstenir de voler pendant au moins 48 heures.

3.15 GROSSESSE

Les femmes enceintes peuvent continuer à piloter jusqu'à 30 semaines de grossesse, à condition que celle-ci soit normale et sans complication. Cependant, certaines modifications physiologiques peuvent avoir une incidence sur la sécurité des vols et le fœtus risque d'être exposé à des situations éventuellement dangereuses. Ces pilotes doivent le savoir afin de pouvoir prendre leurs décisions en toute connaissance de cause si elles choisissent de voler.

La pilote est habituellement au courant de sa grossesse vers deux mois. Elle devrait alors recourir aux soins d'un médecin de famille ou d'un obstétricien et, si tel est le cas, s'assurer que ce praticien sait qu'elle est aviatrice. Un rapport médical signalant son état devrait être adressé au Médecin régional de l'Aviation civile à la suite de la première visite. Si des problèmes surgissaient avant la 30^e semaine de la grossesse, la pilote avertira le Médecin régional de l'Aviation civile.

Pendant le premier trimestre, nausées et vomissements sont courants et peuvent être favorisés par le mouvement, les émanations des moteurs et les forces d'accélération. La congestion des tissus lymphatiques peut donner lieu à des difficultés de dégagement des oreilles. Quoique rare quand

l'intéressée est assise, la probabilité d'évanouissement augmente au cours des deux premiers trimestres. La tolérance aux accélérations peut cependant diminuer. Commune après le second trimestre, l'anémie peut avoir une incidence sur la propension à l'hypoxie de la femme qui pilote. À moins de 10 000 pieds, l'hypoxie ne pose pas de problème pour le fœtus et il est improbable qu'aux altitudes supérieures la décompression en pose un si, pendant la descente, l'oxygène est inhalé dès que possible. Entre 12 et 14 semaines, l'utérus s'épanouit, remontant du bassin à l'abdomen, et il peut être lésé par la ceinture de sécurité. Le fait n'est pas fréquent dans le cas des accidents d'automobile mais la compression de la poche des eaux en dessous de la ceinture pourrait occasionner de graves blessures en cas d'accident d'aviation.

Le rayonnement cosmique est particulièrement préoccupant parce que les enfants à naître sont sensibles aux radiations ionisantes. L'équivalent de dose mesure la nocivité biologique de ces radiations. L'unité internationale de mesure d'équivalent de dose est le Sievert. Égale à un centième de rem (l'ancienne unité de mesure), le Sievert se subdivise en mille Millisieverts. Il est recommandé que le fœtus ne soit pas exposé à plus de 2 Millisieverts au cours d'un trimestre quelconque. (À titre de comparaison, la limite annuelle recommandée pour un adulte soumis à des radiations dans l'exercice de sa profession est de 50 Millisieverts.)

Plus important aux pôles qu'à l'équateur, le rayonnement cosmique augmente avec l'altitude. Au cours d'un vol transpolaire à 41 000 pieds, l'exposition est estimée à environ 0.012 Millisieverts par heure, bien qu'une éruption solaire puisse augmenter cette valeur d'un facteur de 10. À l'équateur, cette valeur est environ moitié moindre. Un vol d'Athènes à New York effectué à 41 000 pieds exposerait un pilote à environ 0.09 Millisieverts. Un pilote volant 500 heures par an à 35 000 pieds entre 60 et 90° de latitude s'exposerait annuellement à 1.73 Millisieverts. S'il est faible, le risque d'irradiation d'un fœtus n'est pas inexistant. La décision de l'exposer à ce niveau minimal d'irradiation incombe à la pilote. Pour plus de détails, s'adresser au bureau médical de la région ou lire à ce sujet l'Advisory Circular (Circulaire d'information) de la FAA du 5 mars 1990 (AC n° 120-52).

De 6 à 10 % des grossesses normales aboutissent à un accouchement prématuré. C'est pourquoi même les femmes dont la grossesse est normale sont considérées comme temporairement inaptes au pilotage après la 30^e semaine. Après l'accouchement, un certificat médical d'aptitude doit être transmis au bureau régional pour réévaluation par le RAMO avant que la pilote recouvre ses prérogatives en tant que telle.

3.16 GLACE CARBONIQUE - MESURES DE SÉCURITÉ

La glace carbonique, solide (bioxyde de carbone), est classifiée marchandise dangereuse. Elle doit par conséquent être transportée conformément au *Règlement sur le transport des*

marchandises dangereuses et aux conditions subséquentes des *Instructions techniques* de l'OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. Les *Instructions techniques* de l'OACI devraient être consultées avant de transporter ou d'envisager de transporter de la glace carbonique. Il est recommandé de faire particulièrement attention aux quantités permises, aux limitations de chargement, aux marquages, à la documentation et à toute exemption figurant dans les *Instructions techniques* de l'OACI.

La glace carbonique dégage du bioxyde de carbone sous forme gazeuse qui réduit la quantité d'oxygène utilisable. De faibles concentrations de bioxyde de carbone dans un espace restreint produisent des symptômes tels que le désir d'air frais, une sensation intense de suffocation et des troubles de la vue. Fortement concentré, le bioxyde de carbone peut entraîner la perte de connaissance ou la mort.

Lorsque de la glace carbonique est transportée dans la cabine des passagers, comme produit frigorifique ou faisant partie du fret, il est recommandé que les passagers et l'équipage évacuent l'aéronef pendant les arrêts prolongés, à moins que des mesures soient prises pour assurer une ventilation adéquate.

3.17 HYPOTHERMIE ET HYPERTHERMIE

Les gelures sont causées par la formation de cristaux de glace dans les tissus, souvent au niveau des doigts, des orteils, du nez ou des joues. À basse température, l'eau (ou les tissus) gèle plus rapidement lorsqu'il y a du vent que lorsque l'air est calme. Les gelures peuvent se produire très rapidement lorsqu'il y a un refroidissement éolien. Les parties gelées ne devraient pas être frottées vigoureusement car les tissus risquent d'être endommagés. Le réchauffement devrait plutôt être effectué graduellement. Les tissus peuvent également être réchauffés par immersion dans l'eau à des températures variant entre 38 et 44 °C. Si la surface gelée est importante ou si elle est gelée depuis un certain temps, il serait peut-être plus judicieux de la garder gelée jusqu'à ce que des soins médicaux puissent être apportés; il faut toutefois que la personne puisse être évacuée rapidement.

Un abaissement de la température centrale du corps, ou hypothermie, est habituellement le résultat d'une exposition prolongée au froid lorsqu'une personne est insuffisamment habillée ou le résultat d'une immersion dans l'eau froide. L'hypothermie est insidieuse et ralentit toutes les fonctions du corps, causant d'abord de la somnolence qui peut finir en coma. La personne atteinte est gravement malade et doit être réchauffée; la meilleure façon de le faire consiste à l'envelopper dans des couvertures chaudes et à lui donner du liquide tiède par voie intraveineuse ou buccale. L'immersion dans un bain chaud, que l'on recommandait antérieurement, est maintenant jugée dangereuse.

Les symptômes les plus courants d'une surexposition à des températures élevées sont les crampes de chaleur causées

par la déshydratation et la perte de sel; ces symptômes ne constituent pas un danger de mort et sont faciles à éliminer par le repos et la prise de liquides appropriés.

Le coup de chaleur, ou hyperthermie, est un état pathologique grave. Il se produit lorsque le corps est incapable de dissiper la chaleur par le rayonnement ou l'évaporation de la sueur, soit à cause d'un mauvais fonctionnement des glandes sudoripares soit à cause d'une température et d'une humidité élevées. Une fois que la température centrale du corps a dépassé 41 °C, la régulation thermostatique devient presque impossible. La victime devrait être placée immédiatement dans un bain d'eau froide ou mouillée avec une éponge d'eau tiède, recouverte de vêtements mouillés froids et éventée. Les bains d'eau glacée ou le frottement avec de la glace peuvent être douloureux et favoriser l'apparition de frissons qui entraînent une augmentation de la chaleur générée par le corps. Les personnes souffrant d'un coup de chaleur devraient être soignées à l'hôpital dès que possible.

3.18 LA FORCE D'ACCÉLÉRATION POSITIVE ET NÉGATIVE

Le texte suivant s'inspire d'une publication de Santé et Bien-être social Canada intitulée *Guide à l'intention des pilotes : Facteurs médicaux et humains*.

De nombreux pilotes croient qu'il ne leur est pas nécessaire d'avoir des connaissances sur l'accélération (G) s'ils n'effectuent pas de voltige aérienne. Toutefois, cette force a une influence sur les pilotes dans tout type d'aéronef, du plus petit ultra-léger au plus gros avion à réaction, et peut provoquer la désorientation pendant un décollage à faible vitesse ou la perte de conscience pendant un virage à grande vitesse.

3.18.1 Qu'est-ce que la force d'accélération?

G est le symbole du taux de variation de vitesse et représente donc à la fois une force et une direction. L'exemple le plus courant est celui de la force de gravité (g), qui est de 32 pi par seconde par seconde : cela signifie qu'un corps tombe dans le vide à une vitesse qui s'accroît de 32 pi par seconde à chaque seconde de la durée de la chute. Par convention internationale, la force G est décrite selon trois plans relativement au corps. Il s'agit du plan transversal (Gx), latéral (Gy) et longitudinal (Gz) (figure 3.1). La convention exige également que l'on indique si la force est positive (+) ou négative (-). Par exemple, la force d'accélération s'exerçant des pieds vers la tête est la force Gz positive, et celle qui s'exerce de la tête vers les pieds est la force Gz négative. L'effet de l'accélération sur l'organisme résulte du déplacement du sang et des tissus. Il est important de comprendre que ce déplacement est causé par l'inertie des tissus et qu'il s'exerce en direction opposée à celle de la force d'accélération. Si l'on vous tirait en l'air d'un canon, l'accélération se ferait vers le haut, mais l'inertie provoquerait le déplacement relatif de vos organes et de votre sang vers le bas.

Seules les forces G_x et G_z ont une importance pratique pour les pilotes civils, et la désorientation est l'effet le plus courant de la force G_x . Lorsque nous parlons de force d'accélération positive ou négative, nous faisons donc référence à la force G_z , à moins d'indication contraire.


3.18.2 Les effets de la force d'accélération

La tolérance à la force G varie énormément d'une personne à l'autre. Comme les symptômes sont provoqués par le déplacement du sang et des tissus, on s'attend à ce qu'un pilote ayant un bon tonus musculaire tolère mieux la force G , ce qui est bien le cas. L'obésité, la mauvaise santé, une basse pression artérielle, la grossesse et de nombreux médicaments diminuent cette tolérance. Celle-ci peut également varier d'une journée à l'autre selon que le pilote est fatigué, qu'il fume, qu'il souffre d'hypoxie ou qu'il relève d'un « lendemain de veille ».

En chiffres absolus, la tolérance à la force G est influencée par la valeur de crête, la période durant laquelle s'exerce la force G et la vitesse initiale. Si cette vitesse est très élevée, la force d'accélération positive peut causer la perte de conscience sans aucun autre symptôme.

Le poids accru des membres et des organes nuit au mouvement, et une force supérieure à $+3 G$ rend pratiquement impossible l'évacuation d'un aéronef dont on a perdu la maîtrise. Toutefois, le pilote aura moins de difficulté à exécuter des mouvements précis. L'équipement lourd comme un casque protecteur peut poser un problème lorsque la force G s'accroît. À environ $+6 G$, la tête du pilote se retrouverait appuyée sur sa poitrine en raison du poids accru du casque.

Figure 3.1 – Les axes de la force d'accélération



L'effet le plus néfaste de la force d'accélération positive est le déplacement du sang du cerveau vers les pieds, causant l'hypoxie cérébrale (d'origine circulatoire). Le premier symptôme est la détérioration de la vision. À mesure que s'exerce la force G , la pression sanguine de la rétine diminue en raison de l'augmentation du poids du sang entre le cœur

et les yeux (ce qui fait aussi travailler le cœur plus fort). La pression interne de l'œil demeure toutefois inchangée, de sorte que l'irrigation sanguine de la rétine diminue. La vision, d'abord périphérique, commence à devenir floue, et les couleurs s'estompent : on parle alors du phénomène du « **voile gris** ». Si la force G s'accroît davantage, le courant sanguin à l'arrière de l'œil est complètement interrompu et le « **voile noir** » (cécité temporaire) se produit, même si le pilote demeure conscient. Il y a un délai de cinq à sept secondes entre le début de l'effet de la force G et l'apparition des troubles visuels en raison de l'oxygène dissous dans le liquide du globe oculaire. Si la force G se stabilise, il peut y avoir une amélioration de la vision après 10 à 12 secondes, car l'organisme réagit automatiquement en augmentant la pression sanguine.

Le *voile gris* survient à environ $+2 G$, et le *voile noir* est habituellement complet à $+4 G$ chez le pilote détendu et sans protection. À mesure que la force G s'accroît, l'hypoxie cérébrale se manifeste, et le pilote non protégé perd habituellement conscience à environ $+6 G$. Lorsque la force G diminue, le pilote reprend rapidement conscience, mais il y a toujours une brève période de confusion au réveil.

La *force d'accélération négative* est mal tolérée. Dans ce cas, comme la force d'accélération s'exerce des pieds vers la tête, il y a augmentation de la pression sanguine dans les yeux et le cerveau, ce qui provoque le phénomène du « *voile rouge* » (le pilote voit à travers un brouillard rouge). Une force d'accélération négative supérieure à $-5 G$ peut entraîner la rupture de petits vaisseaux sanguins dans les yeux et, si elle se prolonge, peut causer des lésions au cerveau. Les effets de la force d'accélération négative sont ressentis durant une amorce de descente ou demi-boucle avant ou dans une boucle extérieure.

La force d'accélération transversale est bien tolérée. C'est pourquoi les astronautes sont en position allongée au moment du lancement. Des forces allant jusqu'à $+50 G_x$ peuvent être tolérées pendant de brèves périodes sans qu'il y ait de dommages aux tissus même si l'accélération entrave la respiration. Dans les aéronefs modernes, la force G_y ne pose pas réellement de problème.

3.18.3 Les manoeuvres de résistance à la force d'accélération

La **manoeuvre de Valsalva**, dont on a déjà parlé comme moyen de dégager les oreilles (voir AIR 3.8), consiste à se pencher vers l'avant de manière à refermer la glotte (le volet séparant la gorge de la poitrine) tout en pinçant les narines. La même manoeuvre, exécutée cette fois sans pincer les narines mais en gardant la bouche fermée, permet d'accroître la pression sanguine et d'augmenter temporairement la tolérance à la force G . Cette manoeuvre est effectuée couramment par les pilotes de voltige et peut permettre d'accroître la tolérance à la force G d'environ $+2 G$. La manoeuvre de Valsalva a été le premier moyen proposé pour contrer les effets de la force G mais, comme il est difficile de la maintenir, d'autres procédés

(les manoeuvres M-1 et L-1 des Forces de l'air), plus efficaces sur de longues périodes, ont été élaborés.

Les chasseurs modernes sont dotés de dispositifs complexes permettant d'accroître la tolérance à la force G. Les dossiers des sièges sont inclinés vers l'arrière, ce qui a pour effet de transformer l'accélération longitudinale en accélération transversale. Dans l'avenir, les pilotes d'aéronefs à hautes performances pourront être installés en position complètement allongée. Les vêtements anti-G, qui comportent des sections gonflables exerçant une pression sur l'organisme et qui préviennent ainsi l'accumulation de sang dans les jambes et l'abdomen, peuvent accroître encore davantage la tolérance à la force d'accélération positive de +3 G.

3.18.4 L'adaptation à la force d'accélération

Le pilote tolérera mieux la force G s'il s'alimente bien et s'il est en bonne forme physique. Une hydratation adéquate de l'organisme et une glycémie normale sont des conditions essentielles à une bonne tolérance à la force G; l'hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) diminue de façon marquée cette tolérance. La contraction des muscles des mollets et des cuisses, qui réduit l'accumulation de sang dans les jambes, ainsi que le fait de s'accroupir sur le siège ou de se pencher légèrement vers l'avant tout en contractant les muscles abdominaux, permettent de réduire la distance entre le coeur et le cerveau et d'accroître la pression sanguine. Le conditionnement physique peut être bénéfique, mais les pilotes qui désirent accroître leur tolérance à la force G devraient de préférence suivre un programme de musculation au lieu de faire des exercices cardiovasculaires intensifs. Un entraînement cardiovasculaire modéré de 20 à 30 minutes par jour et des distances de course de moins de trois milles sont utiles, mais la course de fond diminue la tolérance à la force G. En effet, elle a pour effet de ralentir le rythme cardiaque au repos, ce qui augmente les probabilités d'une perte de conscience soudaine. Un pilote en bonne forme physique et expérimenté peut tolérer jusqu'à 9 G pendant 30 secondes, mais cette tolérance varie beaucoup d'une personne à l'autre. Les pilotes de voltige qui effectuent des manoeuvres G en altitude de façon régulière développent une forte tolérance mais la perdent aussi rapidement s'ils n'y sont plus exposés. Il faut toujours se rappeler que dans la plupart des cas, la tolérance de l'organisme est meilleure que celle de l'aéronef. Ne dépassez pas le domaine de vol de l'aéronef, car vous mettez ainsi votre vie en danger.

4.0 DIVERS

4.1 TEMPS DE VOL ET TEMPS DANS LES AIRS

Temps dans les airs désigne la période de temps commençant au moment où l'aéronef quitte la surface et se termine au moment où il touche la surface au point d'atterrissage ou d'amerrissage.

Temps de vol désigne le total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. Tous les pilotes sont tenus de noter ce temps de vol sur leurs carnets de vol.

NOTE : Le temps dans les airs et le temps de vol doivent être notés selon le plus proche multiple de 5 minutes ou le plus proche de 6 minutes si l'on utilise le système décimal, soit :

0 à 02 = .0	03 à 08 = .1	09 à 14 = .2
15 à 20 = .3	21 à 26 = .4	27 à 32 = .5
33 à 38 = .6	39 à 44 = .7	45 à 50 = .8
51 à 56 = .9	57 à 60 = 1.0	

4.2 EXÉCUTION DE VOLS D'ESSAI À CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL

Conformément au certificat de navigabilité (C de N), les aéronefs doivent être entretenus et utilisés selon les conditions prévues dans l'homologation de type, le rapport de masse et de centrage et le manuel de vol. Si pour des raisons d'essai ou d'expérimentation, un aéronef doit être piloté en dehors de son enveloppe de vol approuvée et consignée dans son manuel de vol, avec des équipements non approuvés, mis intentionnellement hors de service ou encore avec des équipements défectueux non visés dans une liste d'équipements indispensables au vol qui a été approuvée ou dont l'entretien a été reporté, le certificat de navigabilité deviendra invalide. Dans ces cas, les vols peuvent être autorisés seulement en vertu d'un permis de vol délivré par Transports Canada.

On doit faire ressortir que les expériences au-delà des limites imposées par le document de certificat de l'aéronef (homologation de type, C de N, le manuel de vol, la liste des équipements indispensables au vol) peuvent être dangereuses étant donné qu'elles réduisent les marges de sécurité établies au moment de la conception de l'aéronef et, par conséquent, compromettent la sécurité des membres de l'équipage. Par conséquent, les essais en vol entrepris à titre expérimental ou pour des mises au point ne devraient généralement être effectués que dans des conditions contrôlées et par des membres d'équipage possédant les compétences requises après qu'une analyse technique et une planification appropriée ont été effectuées.

Avant un vol d'essai, il est essentiel de fixer les conditions et les limites de l'essai, les procédures normales et d'urgence pertinentes et les caractéristiques de pilotage prévues de l'aéronef si on veut réduire les risques. Les compagnies ou les particuliers voulant effectuer un programme d'essais en vol devront solliciter un permis de vol et entrer en communication avec le fabricant de l'aéronef et Transports Canada, qui peuvent les aider à évaluer les risques et leurs aptitudes à effectuer les essais en toute sécurité.

Une planification soignée, qui tient compte de l'ensemble des exigences prévues, est essentielle à la sécurité des essais en vol.

4.3 VRILLES D'EXERCICES

Des accidents mortels sont survenus lors de vrilles volontaires exécutées pour l'entraînement à basse altitude. Toutes les sorties de vrille doivent être terminées à une hauteur qui ne doit pas être inférieure à 2 000 pieds par rapport au sol ou à la hauteur recommandée par le constructeur si cette dernière valeur est supérieure à 2 000 pieds.

4.4 ARRIMAGE DE LA CARGAISON

4.4.1 Généralités

Le but de cette section est d'aider les transporteurs aériens à obtenir l'homologation de navigabilité pertinente et à mettre au point des procédures d'exploitation qui leur permettent de s'assurer que les cargaisons des aéronefs sont toujours arrimées correctement.

4.4.2 Réglementation

Les articles 602.86, 703.37, 704.32, et 705.39 du *Règlement de l'aviation canadien* (RAC), ainsi que les normes associées, régissent les procédures relatives à la masse et au centrage en vue d'assurer une répartition de la charge conforme au certificat de navigabilité ou au permis de vol.

Ces règlements ont pour but d'assurer que le chargement et l'arrimage de la cargaison permettent à un aéronef de respecter en tout temps les normes de navigabilité appropriées. Si les limites du centre de gravité ou de résistance des planchers ne sont pas respectées, l'aéronef ne répond plus aux conditions de navigabilité. De même, si le système d'arrimage ne suit pas les normes constituant la base de la certification ou de l'homologation du type d'aéronef, l'aéronef ne répond plus aux conditions de navigabilité.

Dans le présent contexte, le terme « en vol » signifie toutes les phases d'exploitation de l'aéronef y compris celles se rapportant à l'atterrissage d'urgence. Ces conditions d'atterrissage d'urgence sont définies dans différentes normes de navigabilité et font intégralement partie de toute base de certification ou d'homologation.

4.4.3 Lignes directrices

En général, on considère qu'il s'agit de renseignements fournis par le constructeur qui devraient comprendre les points d'ancrage, la résistance des planchers, le déplacement du centre de gravité et les limites associées à ces données. La résistance des points d'ancrage et des planchers tient compte des coefficients de charge qui sont indiqués dans l'homologation de type de l'aéronef et qui s'appliquent aux rafales de vent, aux manoeuvres et aux atterrissages dans des conditions anormales.

Le transporteur aérien doit s'assurer, par l'entremise de l'équipage et du personnel responsable du chargement, que la façon dont la cargaison a été installée à bord ne contrevient pas aux conditions de navigabilité de l'aéronef. Il se peut que le constructeur fournisse des exemples de charges types, et les charges transportables seront peut-être calculées en fonction de la résistance des cordes, des courroies, des filets et des conteneurs. Les charges inhabituelles (tronçons de tuyau, tiges de forage, fûts de combustible, etc.) présentent des problèmes bien particuliers qui exigeront fort probablement une homologation spécifique du dispositif d'arrimage. En cas de doute quant à la méthode d'arrimage utilisée, le transporteur aérien doit soumettre au Gestionnaire régional de la navigabilité une analyse complète de la charge et de la résistance qui fera l'objet d'une homologation technique; celle-ci sera accordée si les conditions de l'homologation ou de la certification de type sont satisfaites.

4.4.4 Références

Le transporteur aérien est tenu de se procurer les documents suivants et de les étudier avant de présenter une demande aux autorités régionales.

- Manuel de navigabilité, Chapitres 523.561
525.561
527.561
529.561
523.787
525.787
527.787
599.787
- FAA Advisory Circular 43.13-2A (Guide général utile à la préparation de la première demande d'homologation envoyée au Gestionnaire régional de la navigabilité. Il comprend les facteurs de charge limite obtenus lors d'essais statiques visant les aéronefs des catégories FAR 23, 25, 27 et 29.)
- FAA Advisory Circular 121-27.
- CAR 3.392 Cargo Compartments (soutes à marchandises).
- CAR 4b.359 Cargo Compartments (soutes à marchandises).

- FAR 23.787 Cargo Compartments (soutes à marchandises).
- FAR 25.787 Stowage Compartments (compartiments de rangement).
- FAR 27.787 Cargo and Baggage Compartments (soutes à marchandises et à bagages).
- FAR 29.787 Cargo and Baggage Compartments (soutes à marchandises et à bagages).
- FAR 91.203 Carriage of Cargo (transport de marchandises).
- FAR 121.285 Carriage of Cargo in Passenger Compartments (transport de marchandises dans les cabines passagers).
- FAR 121.287 Carriage of Cargo in Cargo Compartments (transport de marchandises dans les soutes à marchandises).
- OACI/IATA Manuel d'instruction, cahier 4, préposés au chargement et à la manutention du fret.

4.4.5 Homologation

Compte tenu de la très grande diversité ainsi que de la complexité des cargaisons et des dispositifs d'arrimage des aéronefs, ce qui suit ne constitue qu'un processus généralisé d'homologation; celui-ci devra être adapté par les gestionnaires régionaux chargés de la navigabilité et de l'exploitation des transporteurs aériens.

- a) Le transporteur aérien (le demandeur) examine la réglementation, les renseignements techniques sur l'aéronef ainsi que les autres références (voir AIR 4.4.4) qui s'appliquent au type d'aéronef visé et envoie sa demande au Gestionnaire régional de la navigabilité pour fins d'homologation technique. La demande comprend les renseignements techniques sur l'aéronef fournis par le constructeur ainsi que la fiche technique d'homologation ou de certification de type, des exemples de chargements types ainsi que les méthodes d'arrimage envisagées.
- b) Simultanément, le transporteur aérien fait parvenir au Gestionnaire régional des transporteurs aériens une demande de modification aux procédures du manuel d'exploitation de la compagnie pour chaque type d'aéronef visé (procédures de formation comprises).
- c) Après l'examen conjoint de la demande par le Gestionnaire régional de la navigabilité et le Gestionnaire régional des transporteurs aériens, le Gestionnaire régional de la navigabilité peut délivrer une homologation technique et le Gestionnaire régional des transporteurs aériens peut traiter le modificatif au manuel d'exploitation, puis l'un et l'autre sont transmis au transporteur. Celui-ci peut

alors publier les modificatifs au manuel d'exploitation de la compagnie.

4.5 UTILISATION DES PHARES D'ATERRISSAGE POUR ÉVITER LES COLLISIONS

Depuis un certain temps, plusieurs pilotes volant à des altitudes moyennes et dans les régions de contrôle terminal, utilisent leur(s) phare(s) d'atterrissage, de jour comme de nuit. Les pilotes ont remarqué que l'utilisation du ou des phares d'atterrissage augmente considérablement les chances d'être aperçu. Un avantage secondaire, mais non moins important quant à la sécurité du vol, réside dans le fait que les oiseaux semblent voir la lumière des phares des avions à temps pour pouvoir les éviter. En conséquence, il est recommandé que tous les pilotes, lors du décollage et de l'atterrissage, volant à des altitudes inférieures à 2 000 pieds AGL, à l'intérieur d'une région terminale ou dans une zone de contrôle, utilisent les phares d'atterrissage.

4.6 FEUX STROBOSCOPIQUES

L'usage des feux stroboscopiques à haute intensité, en circulant au sol ou en attente pour le décollage à l'écart d'une piste en service, peut être très distrayant, particulièrement pour les pilotes en phase finale d'approche ou en phase initiale d'atterrissage.

Il est recommandé que les aéronefs au sol n'utilisent pas les feux stroboscopiques à haute intensité lorsque l'aéronef est au sol quand ces feux dérangent le personnel au sol ou d'autres pilotes. Lorsque les circonstances le permettent, ces feux devraient être allumés toutes les fois que les aéronefs se trouvent sur une piste en service, y compris lorsqu'ils attendent sur la piste en service l'autorisation de décoller. Ils devraient les éteindre après l'atterrissage, une fois qu'ils ont quitté la piste en service.

Les feux stroboscopiques à haute intensité ne devraient pas être utilisés en vol lorsque leur réflexion par les nuages ou par d'autres phénomènes météorologiques provoque un effet nuisible.

4.7 EXPLOITATION DE BALLONS LIBRES AVEC PERSONNES À BORD

Les ballons libres avec personnes à bord doivent être exploités et entretenus conformément au *Règlement de l'aviation canadien* et autres documents ou manuels d'instruction pertinents, de façon similaire aux autres aéronefs sauf lorsque des exemptions spécifiques sont octroyées à cause des caractéristiques uniques reliées à l'opération ou à l'entretien de ballons libres.

4.8 SAUT EN PARACHUTE

L'article 602.26 du RAC précise que : « Sauf autorisation

contraire prévue à l'article 603.37, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef de permettre à une personne d'effectuer un saut en parachute de l'aéronef et à toute personne d'effectuer un tel saut :

- a) dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;
- b) au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air. »

L'article 603.37 du RAC stipule que : « le commandant de bord peut permettre à une personne d'effectuer un saut en parachute en application de la présente section et une personne peut effectuer un tel saut si elle se conforme aux dispositions d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme délivré par le ministre en application de l'article 603.38. »

La section III des *Normes d'opérations aériennes spécialisées* contient les renseignements nécessaires à l'obtention d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées parachutisme ainsi que les normes connexes régissant l'exécution des sauts en parachute.

Il est fortement recommandé que les personnes participant à des activités de parachutisme connaissent les procédures et les normes établies par les associations régissant ces activités. Il existe deux associations de ce type au Canada :

Association Canadienne de
Parachutisme Sportif (ACPS)
300, chemin Forced
Russell (Ontario) K4R 1A1

Tél. : 613 445-1881
Fax : 613 445-2698
Adresse Web : www.cspa.ca

Canadian Associates of Professional
Skydivers (CAPS)
1792 rue Albern
Vancouver (Colombie-Britannique) V6G 1B2

Tél. : 604 850-3005
Fax : 604 864-0224
Adresse Web : www.caps-skydiving.com

4.9 EXPLOITATION D'AILES LIBRES ET DE PARAPENTES

Il n'est pas obligatoire pour les ailes libres et les parapentes d'être immatriculés ou d'être munis d'une marque d'identification. Le RAC ne comporte aucune norme ou exigence de navigabilité à ce sujet. En outre, aucune exigence en matière de formation pour les pilotes d'ailes libres et de parapentes n'y est énoncée et aucun règlement n'oblige les pilotes à être titulaire d'une licence ou d'un permis de pilote pour utiliser leur aéronef. Cependant, les pilotes d'ailes libres et de parapentes doivent réussir un examen écrit avant d'utiliser leur aéronef dans un espace aérien réglementé. D'ailleurs, la plupart des articles du RAC au sujet de l'espace

aérien s'appliquent aux ailes libres et aux parapentes.

Les personnes qui utilisent une aile libre peuvent se servir d'un avion ultra-léger pour remorquer leur appareil. Avant d'exécuter cette opération, ils doivent toutefois en informer la Division de l'aviation de loisir et des opérations aériennes spécialisées de Transports Canada au bureau de l'Aviation générale le plus près.

L'association canadienne de vol libre (ACVL) a élaboré des normes pour les qualifications de pilotes, les compétitions, les records de vol, les procédures de sécurité et les rapports, ainsi que l'instruction pour les vols à bord d'un avion ultra-léger monoplace ou biplace. Vous pouvez obtenir des renseignements au sujet des activités et des procédures de l'ACVL à l'adresse suivante :

Association canadienne de vol libre/
Hang Gliding and Paragliding Association of Canada
315 - 85 Henry Lane Terrace
Toronto (Ontario) M5A 4B8

Tél/Fax : 416 365-1947
Site Web : <http://www.hpac.ca>
Courriel : admin@hpac.ca

4.10 AÉRONEFS ULTRA-LÉGERS

Il est recommandé aux pilotes qui s'intéressent aux avions ultra-légers ou ultra-légers de type évolué de communiquer avec leur bureau régional de Transports Canada. Voir GEN 1.1.2 pour l'adresse et le numéro de téléphone.

En attendant que le *Règlement de l'aviation canadien* (RAC) soit modifié, le document *Stratégie de transition relative aux avions ultra-légers* souligne les exigences relatives à l'exploitation des avions ultra-légers au Canada. On peut se procurer ce document auprès des spécialistes de l'aviation de loisir aux bureaux de Transports Canada ou sur notre site Internet à l'adresse « <http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/aviationloisir/Ultraleger/menu.htm> ».

Le guide des sujets d'étude et des ouvrages à consulter intitulé *Permis de pilote - Avions ultra-légers* (TP 12804F) est disponible de :

Transports Canada
Centre de communications de l'Aviation civile (AARA)
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Tél. : 1-800-305-2059
Fax : 613 957-7284
Internet : ... <http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/avreg#e.htm>

4.11 DISJONCTEURS ET DISPOSITIFS D'ALERTE

Les circuits de bord des aéronefs sont munis de dispositifs de protection automatiques (disjoncteurs) qui sont destinés à limiter les dommages au système électrique et les dangers à l'appareil en cas d'erreurs de câblage ou de défaillance grave d'un système ou d'un équipement branché. Les dispositifs

d'alerte fournissent une alarme visuelle et/ou sonore pour attirer l'attention du pilote sur une situation qui peut nécessiter une intervention immédiate de sa part.

Le bon sens suggère qu'un disjoncteur déclenché peut signifier un problème potentiel du circuit électrique protégé. On ne devrait tenter un réenclenchement que si le matériel rendu inutilisable est essentiel à la sécurité du vol. Selon l'intensité du courant du disjoncteur et l'endroit où il est situé dans le circuit protégé, il peut être plus dangereux d'enclencher le disjoncteur de nouveau que de le laisser déclenché. Il faudrait donc éviter de réenclencher les disjoncteurs à l'aveuglette.

Les membres d'équipage sont avertis de ne pas tirer les disjoncteurs à bord d'un aéronef afin d'arrêter un dispositif d'alerte ou d'alarme qui peut très bien s'être déclenché à bon escient. Des exemples de telles alarmes sont les avertisseurs sonores de train d'atterrissage dans certaines combinaisons de volets et de becs de bord d'attaque, les avertisseurs de sur vitesse, les alertes données par le dispositif avertisseur de proximité du sol et les détecteurs de fumée des toilettes. Couper un dispositif d'alerte ou d'alarme en tirant des disjoncteurs compromet ou peut compromettre la sécurité du vol. On peut cependant le faire à condition qu'un mauvais fonctionnement évident entraîne de fausses alarmes continues. Dans ce cas, une inscription signalant la défektivité doit alors être faite dans le carnet de route de l'aéronef.

4.12 POINT DE RÉFÉRENCE VISUELLE CALCULÉ

Certains fabricants d'aéronefs fournissent des points de référence que les pilotes utilisent lorsqu'ils règlent leurs sièges. Ces points de référence peuvent consister tout simplement de deux billes fixées sur l'écran anti-éblouissant et qui doivent être alignées visuellement par le pilote. À bord d'un avion à équipage à deux, les points de référence peuvent prendre la forme de trois billes placées dans un triangle; chaque pilote devant alors régler son siège jusqu'à ce que les billes de référence respectives soient alignées. Le but visé, évidemment, est de permettre que le pilote règle son siège pour que ses yeux soient placés au point optimum qui lui offre une bonne visibilité à l'intérieur et à l'extérieur du poste de pilotage et pour qu'il se trouve également à la portée des commutateurs et des boutons du tableau de bord. L'ERGONOMIE est la discipline d'ingénierie à laquelle fait appel le fabricant pour situer ces billes dans l'écran anti-éblouissant. Le point de référence visuelle calculé désigne cette position optimale pour les yeux du pilote.

Si le manuel de vol d'un aéronef ne contient aucun renseignement sur le point de référence visuelle calculé, il est alors recommandé au pilote d'écrire au fabricant pour le lui demander. Dans le cas contraire, il devrait tenir compte des lignes directrices suivantes lorsqu'il essaie de trouver la bonne position de son siège (hauteur aussi bien que la position vers l'avant et vers l'arrière) :

a) il ne doit exister aucune entrave au déplacement des commandes de vol;

- b) le pilote doit être à même de voir les instruments de pilotage et les voyants d'avertissement qui d'ailleurs ne doivent pas être masqués par des articles tels que le haut de l'écran anti-éblouissant;
- c) la visibilité extérieure vers l'avant devrait être suffisante de sorte que des parties, le nez de l'appareil par exemple, ne bloquent pas la vue du pilote, particulièrement au cours d'une approche et d'un atterrissage normaux; et
- d) le pilote doit se sentir confortable dans la position où il a réglé son siège.

4.13 TROUSSE DE PREMIERS SOINS À BORD DES AÉRONEFS PRIVÉS UTILISÉS PAR DES EXPLOITANTS PRIVÉS

L'article 602.60 du RAC exige qu'une trousse de premiers soins soit transportée à bord de tout aéronef entraîné par moteur, autre qu'un avion ultra-léger. Le RAC donne le contenu de la trousse de premiers soins pour tous les exploitants sauf pour les aéronefs privés utilisés par des exploitants privés. Par conséquent, voici une liste des articles recommandés que devrait contenir une trousse de premiers soins transportée à bord d'un aéronef privé utilisé par un exploitant privé :

Quantité	Article
1	Antiseptique - solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10)
1	Porte-coton jetable (paquet de 10) (pas nécessaire si on se sert de tampons antiseptiques)
25	Bandage à lanières adhésives
2	Bandage de gaze 7.5 cm x 4.5 m
2	Bandage triangulaire 100 cm plié et 2 épingles de sûreté
4	Pansement - brûlures 10 cm x 10 cm
2	Pansement - compresse stérile 7.5 cm x 12 cm approx.
4	Pansement - gaze stérile 7.5 cm x 7.5 cm approx.
1	Nettoyeur à mains ou serviettes imprégnées de nettoyeur, 1 paquet
1	Manuel de secourisme, dernière édition
1	Tampon avec protecteur ou ruban adhésif pour les yeux
1	Ciseaux - 10 cm
1	Ensemble d'attelles avec bourre - formats assortis
1	Ruban adhésif chirurgical 1.2 cm x 4.6 m
1	Pincettes à échardes

AIR ANNEXE

1.0 INFORMATION RELATIVES À LA SURVIE

Il faudrait transporter un manuel de base de survie approprié à la région du vol.

Les pilotes privés devraient suivre de la formation sur certains aspects de la survie s'ils n'ont jamais été dans la brousse en hiver ou en été. Ceux qui prévoient voler au-dessus de la limite des arbres devraient obtenir une formation encore

plus spécialisée.

La localisation et le sauvetage de personnes dans des cas de secours aéronautique se sont grandement améliorés grâce aux modifications apportées par les membres du SARSAT/COSPAS. Aujourd'hui, le système SARSAT/COSPAS possède une capacité de détection globale par satellite. Les chances de détection et de localisation précoces des survivants à un écrasement ont été grandement améliorées grâce à la fiabilité accrue des ELT et aux systèmes d'application globale SARSAT/COSPAS. Le transport de nourriture n'est plus un point critique en survie et il est laissé au libre choix de chaque exploitant.

Règle : Fournir un abri sec et à l'abri du vent afin de prévenir la mort par hypothermie.

Région géographique	Saison	Équipement et autres articles
Côte ouest, Colombie-Britannique	Toutes les saisons	<p>Suggestions d'équipement de survie : Pour fournir une protection contre la pluie, la pluie et la neige mêlées et quelquefois la neige; aussi contre le vent; et enfin pour isoler du sol.</p> <p>Raison : On peut souffrir d'hypothermie durant toutes les saisons si on s'expose à l'humidité et au vent.</p> <ol style="list-style-type: none"> tente housse 8 pi x 8 pi (peut être en nylon) – idéalement orange vif scie pour construire un abri avec des branches, quoiqu'il soit difficile de construire un abri à l'épreuve de la pluie lorsque tout est mouillé. protection personnelle contre la pluie – peut être aussi simple qu'un sac à déchets couvertures de secours (ne pas utiliser avec des sacs de couchage – la sueur les détrempera en deux heures). Utiliser comme housse ou pour de courtes périodes en l'enroulant autour d'une personne pour la réchauffer. matelas gonflable ou matelas de mousse en une pièce un tas de branches sèches de 8 po d'épaisseur – (besoin d'arbres à feuillage persistant et d'une scie ou d'une hache et d'avoir de l'expérience) (l'équipement mentionné aux points 6 et 7 se rapporte aux abris au sol; le sol froid réduit la chaleur du corps). trousse de couture pour réparer les vêtements, etc.
	Printemps et été	<ol style="list-style-type: none"> Ajoutez à ce qui précède une moustiquaire portative et du ruban pour enrouler autour des manches et les bas des pantalons afin de protéger contre les insectes.
L'intérieur de la Colombie Britannique – région montagneuse	Hiver	<p>Il est nécessaire de se protéger davantage du vent et des températures basses. Comme pour l'équipement sur la côte, en plus un sac de couchage (un pour 2 personnes). Les sacs de couchage doivent être séchés tous les jours, sinon ils deviennent inutiles après 2 jours. Dans une situation de survie, les survivants ne doivent jamais tous s'endormir en même temps.</p> <p>La plupart des morts par hypothermie surviennent bien au-dessus du point de congélation.</p>
Prairies en-dessous de la limite des arbres	Toutes les saisons	<p>Voir ci-dessus, intérieur de la Colombie Britannique. Besoin d'une protection minimale durant l'été quand la température est habituellement élevée. Ne pas oublier en automne et en hiver, beaucoup de protection contre la pluie, la neige, etc. Il existe toujours un danger d'hypothermie durant ces saisons.</p>
De l'Ontario à la côte est en-dessous de la limite des arbres	Toutes les saisons sauf si l'on s'attend à un taux d'humidité plus élevé	<p>Voir ci-dessus, intérieur de la Colombie Britannique.</p> <p>Se protéger du vent et de toute forme d'humidité en toutes saisons.</p>
Terre-Neuve	Toutes les saisons	<p>Voir ci-dessus, intérieur de la Colombie Britannique.</p> <p>Se protéger du vent et de la brise de mer qui peut être dévastatrice.</p>

Règle : Fournir un abri sec et à l'abri du vent afin de prévenir la mort par hypothermie.

Région géographique	Saison	Équipement et autres articles
Nord de la limite des arbres	Été	Voir ci-dessus, intérieur de la Colombie Britannique. Une protection contre le vent et les insectes est très importante. Les jours sont longs. Suffisamment de temps pour installer un abri.
	Hiver	Un sac de couchage avec protection contre le vent est primordial. Habituellement il n'y a pas de combustible pour le feu de bois pouvant fournir de la chaleur.

Règle : Façon de faire du feu

Région géographique	Saison	Équipement et autres articles
Côte ouest, Colombie Britannique	Toutes les saisons	Faire un feu sur la côte ouest de la C.-B. est très difficile durant les jours de pluie et plus particulièrement en hiver quand la température froide refroidit le combustible.
Le reste de la région boisée du Canada	Toutes les saisons	Semblable à ce qui précède, sauf qu'allumer un feu et le conserver en se servant des arbres, des branches, des arbustes, etc. est beaucoup plus facile.
Au-dessus de la limite des arbres	Toutes les saisons	Besoin de tablettes de combustible pour la chaleur et la cuisson, si nécessaire.
S'applique à tous	Toutes les saisons	Équipement suggéré 1. des allumettes à l'épreuve de l'eau, p. ex., des allumettes dans un contenant à l'épreuve de l'eau 2. des chandelles pour allumer des feux bien nourris 3. des tablettes de combustible 4. une scie, une hache (si averti) et outils pour obtenir des matériaux secs ou consommables provenant de la nature Tous doivent comprendre le besoin de réchauffer le combustible pour le faire brûler. La formation sur la façon d'allumer un feu et de le conserver est recommandée. (Plusieurs personnes ont besoin de ce genre de formation.) Le feu et l'abri sont tous deux nécessaires pour obtenir de la chaleur et de la protection.

Règle : Signalisation

Région géographique	Saison	Équipement et autres articles
Côte ouest, Colombie Britannique	Toutes les saisons	La signalisation est très difficile à moins d'être près d'une rivière, d'un ruisseau ou du flanc d'une colline sans arbre (trop d'arbres). Lorsque le soleil luit, la meilleure façon est d'utiliser un miroir de signalisation (aussi connu sous le nom de héliographe). Il est efficace à plus de 22 milles – bien au-delà de l'endroit où vous pouvez voir ou entendre un aéronef. La plupart des pilotes d'aéronefs ignorent le feu et la fumée; de plus, c'est difficile à voir. Le panneau orange de 8 pi x 8 pi peut être vu bien avant tout autre signal, à l'exception du miroir, et il attire l'attention.
Pour toutes les régions du Canada	Toutes les saisons	Pyrotechnie Dans les mains d'une personne entraînée, la pyrotechnie peut s'avérer très efficace. Dans les mains d'un novice, elle peut diminuer les chances de survie. La fusée éclairante de type stylo ne dépassera pas un arbre de 30 pi en hiver (le froid la rend inutile). Pour la signalisation de nuit, on peut apercevoir une bonne lampe stroboscopique dans une nuit claire jusqu'à 8 milles de distance. Une lampe de poche est efficace jusqu'à environ 1/2 mille. Il faut se servir de son jugement pour fournir l'équipement en fonction des prévisions météorologiques.

Règle : Eau purifiée		
Région géographique	Saison	Équipement et autres articles
Pour toutes les régions du Canada	Toutes les saisons	<p>L'eau du Canada est la plus pure au monde; toutefois, dans certaines régions, elle peut être contaminée par des animaux morts ou pour d'autres raisons. Nous devons trouver des façons de fournir une eau potable sûre.</p> <p>Solution : Des comprimés pour purifier l'eau ou d'autres méthodes prescrites par un pharmacien.</p> <p>Si vous préférez faire bouillir l'eau, vous avez besoin d'un feu et d'un bon contenant pour l'eau bouillante (une gamelle). Si vous n'avez pas un bon contenant, vous ne pouvez faire bouillir l'eau.</p> <p>De la formation est également nécessaire sur la façon de faire fondre la neige dans un contenant au-dessus d'un feu.</p>

